

subject	title	check
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		date

2026.05.14

Express 개념정리

express()	서버 앱 객체 생성
-----------	------------

- app.set('view engine', 'ejs'): EJS 템플릿 엔진 설정
- app.use(express.urlencoded(...)): form POST 데이터를 req.body로 받기 위한 미들웨어

app.get	GET 요청 라우트
app.post	POST 요청 라우트
res.render	템플릿 파일을 HTML로 렌더링
res.redirect	처리 후 다른 경로로 이동
app.listen	포트에서 서버 실행

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

2026.06.05

Express 라우트 순서 문제

핵심

Express는 위에서 아래로 라우트를 검사한다. 그래서 구체적인 경로(`/posts/form`)보다 동적 경로(`/posts/:postId`)가 먼저 있으면 `/posts/form` 요청도 `/posts/:postId`에 걸린다.

문제 원인

```
app.get('/posts/:postId', ...)
app.get('/posts/form', ...)
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

이 순서에서는 `/posts/form`으로 접속해도 Express가 먼저 `/posts/:postId`와 매칭한다. 그 결과 `postId` = "form"이 되고, DB에서 `post\_id`가 "form"인 글을 찾으려고 해서 게시글을 못 찾는다.

주의

라우트에서 `:postId` 같은 파라미터는 거의 모든 문자열을 받을 수 있으므로, 고정 경로보다 아래에 두는 것이 안전하다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

수정 코드: 고정 경로를 먼저 선언

```
app.get('/posts/form', function(req, res){
  res.render('form');
});

app.get('/posts/:postId', function(req, res){
  const postId = req.params.postId;

  db.query("SELECT * FROM posts WHERE post_id = ?", [postId], function(err, posts){
    if (err) {
      console.log(err);
      return res.send("DB 오류");
    }

    if (posts.length === 0) {
      return res.send("게시글 없음");
    }

    res.render('post', { post: posts[0] });
  });
});
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `/posts/form`처럼 정확히 정해진 주소를 먼저 등록하고, `/posts/:postId`처럼 값이 변하는 동적 주소를 나중에 등록한다.

주석 `req.params.postId`는 URL의 `:postId` 부분에 들어온 값을 가져온다. `/posts/3`이면 `postId`는 `"3"`이고, 잘못된 순서에서는 `/posts/form`도 `postId`가 `"form"`이 된다.

주석 SQL의 `?`와 `[postId]`는 prepared statement 방식이다. 직접 문자열을 이어 붙이지 않고 값을 따로 넘겨 SQL injection 위험을 줄인다.

주석 `posts.length === 0`이면 조회 결과가 없는 것이므로 `게시글 없음`을 반환한다. 결과가 있으면 첫 번째 행인 `posts[0]`을 `post.ejs`에 넘긴다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

post.ejs 출력 코드

```
<h5><%= post.title %></h5>
<pre class="content"><%= post.content %></pre>
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `<%= post.title %>`은 서버에서 넘긴 `post` 객체의 제목을 출력한다. `<%= post.content %>`는 본문을 출력한다.

주석 `

```
` 태그는 줄바꿈과 공백을 비교적 그대로 보여주기 때문에 게시글 본문 출력에 사용할 수 있다.
```

정리 Express 라우트는 작성 순서가 중요하다. `posts/form` 같은 고정 라우트는 `posts/:postId` 같은 동적 라우트보다 위에 뒤야 한다.

라우트 순서 개념: 넓은 조건이 먼저 잡아먹는 문제

핵심 이 문제는 단순히 "라우터 문제"라기보다, 넓은 조건을 먼저 쓰면 구체적인 조건까지 먼저 잡아먹는 문제다. Express 라우트도 `if / else if`처럼 위에서 아래로 먼저 맞는 조건을 찾는다.

C 언어 if문으로 비유

```
int score = 95;

if (score >= 0) {
  printf("점수 있음");
} else if (score >= 90) {
  printf("A");
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `95`는 `score >= 90`에도 맞지만, 위에 있는 더 넓은 조건 `score >= 0`에 먼저 걸린다. 그래서 `A`까지 가지 못한다.

```
int score = 95;

if (score >= 90) {
  printf("A");
} else if (score >= 0) {
  printf("점수 있음");
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 더 구체적인 조건인 `score >= 90`을 먼저 검사해야 원하는 결과가 나온다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

Python 조건문으로 비유

```
path = "/posts/form"

if path.startswith("/posts/"):
    print("게시글 상세")
elif path == "/posts/form":
    print("글쓰기 폼")
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `/posts/form`은 `path.startswith("/posts/")`에도 맞기 때문에 아래의 `path == "/posts/form"`까지 가지 못한다.

```
path = "/posts/form"

if path == "/posts/form":
    print("글쓰기 폼")
elif path.startswith("/posts/"):
    print("게시글 상세")
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 고정된 정확한 조건을 먼저 두고, 넓은 조건을 나중에 뒤야 한다.

Express에서 실제로 생긴 문제

```
app.get('/posts/:postId', ...)
app.get('/posts/form', ...)
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `/posts/:postId`는 `/posts/` 뒤에 오는 값을 전부 `postId`로 받을 수 있는 넓은 조건이다. 그래서 `/posts/form`으로 들어가도 먼저 `/posts/:postId`에 걸린다.

```
req.params.postId = "form";
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 Express가 `postId`를 모르는 것이 아니라, `postId`를 `"form"`이라고 잘못 알아듣는 것이 문제다.

```
SELECT * FROM posts WHERE post_id = 'form';
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `post_id`는 보통 숫자인데 `"form"`으로 조회하니 게시글을 찾지 못한다. 그 결과 `posts[0]`이 `undefined`가 되고, `post.ejs`에서 `post.title`을 출력할 때 문제가 생길 수 있다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - Node.js Express 개념정리	date

올바른 라우트 순서

```
app.get('/posts/form', function(req, res){
  res.render('form');
});

app.get('/posts/:postId', function(req, res){
  const postId = req.params.postId;
  // 게시물 상세 조회
});
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 `/posts/form`처럼 정확히 정해진 고정 라우트를 먼저 두고, `/posts/:postId`처럼 넓게 받는 동적 라우트를 나중에 둔다.

정리 `if / else if`, Python 조건문, Express 라우트는 모두 위에서 아래로 먼저 맞는 조건을 처리한다. 그래서 좁고 구체적인 조건을 먼저, 넓고 일반적인 조건을 나중에 뒤야 한다.