

subject	title	check
조용일교수님	조용일교수님 - JAVA 개념정리	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		date

2026.06.02

JAVA Class

핵심

Java 클래스에서 변수는 보통 `private`, 외부에서 쓰는 함수는 `public`으로 둔다. 객체를 만들 때 처음 실행되는 함수가 생성자다.

private	클래스 내부에서만 접근 가능
public	클래스 외부에서도 접근 가능

- 변수는 private, 함수는 public 형태를 주로 사용

생성자	객체 생성 시 자동으로 실행되는 특수한 함수
생성자 오버로딩	매개변수 타입/개수를 다르게 해서 생성자를 여러 개 만들 수 있음

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 - JAVA 개념정리	date

수업 코드 원본

```
public class rabbit {
    private int type; //1. 산토끼 2. 집토끼
    private int x;
    private int y;

    rabbit(){
        System.out.println("Constructor");
    }

    rabbit(int _type){
        System.out.println("Constructor rabbit");
        type = _type;
    }

    rabbit(double _type){
        System.out.println("Constructor double");
    }

    void setType(int _type) {
        type = _type;
    }

    void setPosition(int _x, int _y) {
        x = _x;
        y = _y;
    }

    int getX() {
        return x;
    }

    int getY() {
        return y;
    }

    int getType() {
        return type;
    }
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

`private int type`, `private int x`, `private int y`는 클래스 내부 상태를 저장하는 멤버 변수다. 외부에서 바로 바꾸지 못하게 `private`으로 감춘다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
조용일교수님	조용일교수님 - JAVA 개념정리	date

- 주석 ``rabbit()``은 매개변수가 없는 기본 생성자다. ``new rabbit()``처럼 객체를 만들 때 실행된다.
- 주석 ``rabbit(int _type)``과 ``rabbit(double _type)``은 생성자 오버로딩 예시다. 이름은 같지만 매개변수 타입이 달라서 서로 다른 생성자로 구분된다.
- 주석 ``setType``, ``setPosition``은 값을 바꾸는 setter 역할을 한다. 직접 변수에 접근하지 않고 함수를 통해 값을 넣는다.
- 주석 ``getX``, ``getY``, ``getType``은 값을 읽는 getter 역할을 한다. private 변수 값을 외부에서 확인할 때 사용한다.
- 주의 Java 관례상 클래스 이름은 보통 ``Rabbit``처럼 대문자로 시작한다. 수업 코드 원본은 ``rabbit``으로 작성했으므로 PDF에는 원본을 그대로 보존했다.