



RHCE 7 答题参考（下午）

考试环境说明 ——

真实机（无 root 权限）：station.groupX.example.com

虚拟机 1（有 root 权限）：system1.groupX.example.com

虚拟机 2（有 root 权限）：system2.groupX.example.com

考试服务器（提供 DNS/YUM/认证/素材...）：

server1.groupX.example.com、host.groupX.example.com

练习环境说明 ——

真实机（无 root 权限）：foundationX.example.com

虚拟机 1（有 root 权限）：serverX.example.com

虚拟机 2（有 root 权限）：desktopX.example.com

练习服务器（提供 DNS/YUM/认证/素材...）：http://classroom.example.com

#####

1. 配置 SELinux

试题概述：

确保 SELinux 处于强制启用模式。

解题参考：

```
[root@serverX ~]# vim /etc/selinux/config //永久配置
SELINUX=enforcing
[root@serverX ~]# setenforce 1 //临时配置
[root@serverX ~]# getenforce //查看结果
Enforcing
```

2. 配置 SSH 访问

试题概述：

按以下要求配置 SSH 访问：

- ☐ 用户能够从域 groupX.example.com 内的客户端 SSH 远程访问您的两个虚拟机系统
- ☐ 在域 my133t.org 内的客户端不能访问您的两个虚拟机系统

解题参考：

```
[root@serverX ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
...
DenyUsers *@my133t.org //此题也可由防火墙解决
[root@serverX ~]# systemctl restart sshd
```

3. 自定义用户环境（别名设置）

试题概述：

在系统 system1 和 system2 上创建自定义命令为 qstat，此自定义命令将执行以下命令：

/bin/ps -Ao pid,tt,user,fname,rsz

此命令对系统中所有用户有效。



解题参考：

```
[root@serverX ~]# vim /etc/bashrc
...
alias qstat='/bin/ps -Ao pid,tt,user,fname,rsz'

[root@serverX ~]# source /etc/bashrc //或重登录后生效
[root@serverX ~]# qstat //确认别名可用
```

4. 配置防火墙端口转发

试题概述：

在系统 system1 配置端口转发，要求如下：

- ☐ 在 172. 25. 0. 0/24 网络中的系统，访问 system1 的本地端口 5423 将被转发到 80
- ☐ 此设置必须永久有效

解题参考：

```
[root@serverX ~]# systemctl restart firewalld
[root@serverX ~]# systemctl enable firewalld

//调整防火墙信任区域，简化对后续各种服务的防护
[root@serverX ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted //将默认区域设置为信任
[root@serverX ~]# firewall-cmd --permanent --add-source=172. 34. 0. 0/24 --zone=block //阻止未授权网络 my133t.org
[root@serverX ~]# firewall-cmd --permanent --zone=trusted \
--add-forward-port=port=5423:proto=tcp:toport=80
[root@serverX ~]# firewall-cmd --reload
```

[注：推荐 firewall-config 图形配置工具]

5. 配置链路聚合

试题概述：

在 system1.groupX.example.com 和 system2.groupX.example.com 之间按以下要求配置一个链路：

- ☐ 此链路使用接口 eth1 和 eth2
- ☐ 此链路在一个接口失效时仍然能工作；
- ☐ 此链路在 system1 使用下面的地址 172. 16. 3. 20/255. 255. 255. 0
- ☐ 此链路在 system2 使用下面的地址 172. 16. 3. 25/255. 255. 255. 0
- ☐ 此链路在系统重启之后依然保持正常状态

解题参考：

[练习环境：lab teambridge setup]

```
[root@serverX ~]# nm-connection-editor //使用图形工具
```

Add --> Team --> Create ——

JSON Config: {"runner": {"name": "activebackup"}}

...



Save

```
[root@serverX ~]# nmcli connection up team0 //激活聚合连接
[root@serverX ~]# teamctl team0 state //确认连接状态
```

命令行配置聚合连接参考（备用）：

```
[root@serverX ~]# nmcli connection add con-name team0 type team ifname team0 config '{ "runner":{ "name":"activebackup" } }' //建立新的聚合连接
[root@serverX ~]# nmcli connection add con-name team0-p1 type team-slave ifname eno1 master team0 //指定成员网卡 1
[root@serverX ~]# nmcli connection add con-name team0-p2 type team-slave ifname eno2 master team0 //指定成员网卡 2
[root@serverX ~]# nmcli con modify team0 ipv4.method manual ipv4.addresses "172.16.3.20/24" //为聚合连接配置 IP 地址

[root@serverX ~]# nmcli connection up team0 //激活聚合连接
[root@serverX ~]# nmcli con up team0-p1 //激活成员连接 1（备用）
[root@serverX ~]# nmcli con up team0-p2 //激活成员连接 2（备用）
[root@serverX ~]# teamctl team0 state
```

6. 配置 IPv6 地址

试题概述：

在您的考试系统上配置接口 eth0 使用下列 IPv6 地址：

- ☐ system1 上的地址应该是 2003:ac18::305/64
- ☐ system2 上的地址应该是 2003:ac18::306/64
- ☐ 两个系统必须能与网络 2003:ac18/64 内的系统通信
- ☐ 地址必须在重启后依旧生效
- ☐ 两个系统必须保持当前的 IPv4 地址并能通信

解题参考：

```
[root@serverX ~]# nmcli connection show //获知连接名称
NAME          UUID                                  TYPE          DEVICE
System eth0    5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03 802-3-ethernet eth0

[root@serverX ~]# nmcli con mod "System eth0" ipv6.method manual \
    ipv6.addresses 2003:ac18::305/64
[root@serverX ~]# nmcli connection up "System eth0"

//为两个系统设置固定主机名，避免误操作
[root@serverX ~]# hostnamectl set-hostname serverX.example.com
[root@desktopX ~]# hostnamectl set-hostname desktopX.example.com
...
//还可进一步配置静态 IP 地址、默认网关、DNS 地址，
//以及向/etc/hosts 文件添加双方的主机记录，提高互访速度
```

7. 配置本地邮件服务



试题概述：

在系统 system1 和 system2 上配置邮件服务，满足以下要求：

- ☐ 这些系统不接收外部发送来的邮件
- ☐ 在这些系统上本地发送的任何邮件都会自动路由到 server1.groupX.example.com
- ☐ 从这些系统上发送的邮件显示来自于 groupX.example.com

您可以通过发送邮件到本地用户 arthur 来测试您的配置，系统 server1.groupX.example.com 已经配置把此用户的邮件转到下列 URL：
http://server1.groupX.example.com/received_mail/3

解题参考：

[练习环境：lab smtp-nullclient setup]

```
[root@serverX ~]# vim /etc/postfix/main.cf
relayhost = [smtpX.example.com]                //目标邮件服务器
inet_interfaces = loopback-only                //仅本机
myorigin = desktopX.example.com                //发件来源域
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128              //信任网络
mydestination =                                //此行的值设为空
local_transport = error:local delivery disabled //此项提供拒绝报错，若无要求可不设

[root@serverX ~]# systemctl restart postfix
[root@serverX ~]# systemctl enable postfix

[root@serverX ~]# echo 'Mail Data.' | mail -s 'Test1' student //系统 1 发信测试
[root@serverX ~]# mail -u student                      //系统 1 无邮件
No mail for student

[root@desktopX ~]# mail -u student                    //在 desktopX 上查收邮件测试
... ..
```

8. 通过 Samba 发布共享目录

试题概述：

通过 SMB 共享/common 目录：

- ☐ 您的 SMB 服务器必须是 STAFF 工作组的一个成员
- ☐ 共享名必须为 common
- ☐ 只有 groupX.example.com 域内的客户端可以访问 common 共享
- ☐ common 必须是可以浏览的
- ☐ 用户 harry 必须能够读取共享中的内容，如果需要的话，验证的密码是 migwhisk

解题参考：

```
[root@serverX ~]# yum -y install samba
[root@serverX ~]# mkdir /common
[root@serverX ~]# setsebool -P samba_export_all_rw=on //取消 SELinux 限制
[root@serverX ~]# useradd harry ; pdbedit -a harry //启用共享账号并设密码 migwhisk
[root@serverX ~]# vim /etc/samba/smb.conf
[global]
    workgroup = STAFF
    hosts allow = 172.25.0. //只允许指定网域访问
```



```
...  
[common]  
    path = /common  
[root@serverX ~]# systemctl restart smb  
[root@serverX ~]# systemctl enable smb
```

9. 配置多用户 Samba 挂载

试题概述：

在 system1 通过 SMB 共享目录/devops，并满足以下要求：

- ☐ 共享名为 devops
- ☐ 共享目录 devops 只能被 groupX.example.com 域中的客户端使用
- ☐ 共享目录 devops 必须可以被浏览
- ☐ 用户 kenji 必须能以读的方式访问此共享，该密码是 atenorth
- ☐ 用户 chihiro 必须能以读写的方式访问此共享，访问密码是 atenorth
- ☐ 此共享永久挂载在 system2.groupX.example.com 上的/mnt/dev 目录，并使用用户 kenji 作为认证，任何用户可以通过用户 chihiro 来临时获取写的权限

解题参考：

在 serverX 上：

```
[root@serverX ~]# mkdir /devops  
[root@serverX ~]# useradd kenji ; pdbedit -a kenji  
[root@serverX ~]# useradd chihiro ; pdbedit -a chihiro  
[root@serverX ~]# setfacl -m u:chihiro:rwX /devops/  
  
[root@serverX ~]# vim /etc/samba/smb.conf  
[devops]  
    path = /devops  
    write list = chihiro  
  
[root@serverX ~]# systemctl restart smb
```

在 desktopX 上：

```
[root@desktopX ~]# yum -y install samba-client cifs-utils  
[root@desktopX ~]# smbclient -L serverX //查看对方提供了哪些共享  
...  
[root@desktopX ~]# mkdir /mnt/dev  
  
[root@desktopX ~]# vim /etc/fstab  
//serverX.example.com/devops /mnt/dev cifs  
username=kenji,password=atenorth,multiuser,sec=ntlmssp,_netdev 0 0  
  
[root@desktopX ~]# mount -a
```

验证多用户访问（在 desktopX 上）：**chihiro** 可读写

```
[root@desktopX ~]# useradd chihiro //添加与服务端同名的本地用户  
[root@desktopX ~]# passwd -d chihiro //设空密码，方便普通用户切换  
[root@desktopX ~]# su - chihiro  
[chihiro@desktopX ~]$ cifscreds add serverX //临时添加服务端认证凭据
```



Password:

//提供 Samba 用户 chihiro 的密码

```
[chihiro@desktopX ~]$ ls /mnt/dev
```

```
[chihiro@desktopX ~]$ touch /mnt/dev/b.txt
```

//确认 chihiro 可读写

10. 配置 NFS 共享服务

试题概述:

在 system1 配置 NFS 服务, 要求如下:

- ☐ 以只读的方式共享目录/public, 同时只能被 groupX.example.com 域中的系统访问
- ☐ 以读写的方式共享目录/protected, 能被 groupX.example.com 域中的系统访问
- ☐ 访问/protected 需要通过 Kerberos 安全加密, 您可以使用下面 URL 提供的密钥:
http://host.groupX.example.com/material/nfs_server.keytab
- ☐ 目录/protected 应该包含名为 project 拥有人为 krishna 的子目录
- ☐ 用户 krishna 能以读写方式访问/protected/project

解题参考:

[练习环境: [lab nfskrb5 setup](#)]

```
[root@serverX ~]# mkdir -p /public /protected/project
```

```
[root@serverX ~]# chown ldapuserX /protected/project/
```

```
[root@serverX ~]# wget -O /etc/krb5.keytab http://classroom/pub/keytabs/serverX.keytab
```

```
[root@serverX ~]# vim /etc/sysconfig/nfs
```

```
RPCNFSARGS="-V 4"
```

```
[root@serverX ~]# vim /etc/exports
```

```
/public 172.25.X.0/24(ro)
```

```
/protected 172.25.X.0/24(rw, sec=krb5p)
```

```
[root@serverX ~]# systemctl start nfs-secure-server nfs-server
```

```
[root@serverX ~]# systemctl enable nfs-secure-server nfs-server
```

```
[root@serverX ~]# exportfs -rv //必要时更新共享配置
```

11. 挂载 NFS 共享

试题概述:

在 system2 上挂载一个来自 system1.goup3.exmaple.com 的共享, 并符合下列要求:

- ☐ /public 挂载在下面的目录上/mnt/nfsmount
- ☐ /protected 挂载在下面的目录上/mnt/nfssecure 并使用安全的方式, 密钥下载 URL:
http://host.groupX.example.com/nfs_client.keytab
- ☐ 用户 krishna 能够在/mnt/nfssecure/project 上创建文件
- ☐ 这些文件系统在系统启动时自动挂载

解题参考:

[练习环境: [lab nfskrb5 setup](#)]

```
[root@desktopX ~]# mkdir -p /mnt/nfsmount /mnt/nfssecure
```

```
[root@desktopX ~]# wget -O /etc/krb5.keytab http://classroom/pub/keytabs/desktopX.keytab
```



```
[root@desktopX ~]# systemctl start nfs-secure
[root@desktopX ~]# systemctl enable nfs-secure

[root@desktopX ~]# showmount -e serverX //查看对方提供了哪些共享
Export list for serverX:
/protected 172.25.X.0/24
/public    172.25.X.0/24

[root@desktopX ~]# vim /etc/fstab
...
serverX.example.com:/public /mnt/nfsmount nfs _netdev 0 0
serverX.example.com:/protected /mnt/nfssecure nfs v4,sec=krb5p,_netdev 0 0

[root@desktopX ~]# mount -a
[root@desktopX ~]# ssh ldapuserX@desktopX
ldapuserX@desktopX's password: //密码 kerberos (练习环境)
[ldapuserX@desktopX ~]$ touch /mnt/nfssecure/project/a.txt //写入测试
```

12. 实现一个 web 服务器

试题概述：

为 `http://system1.groupX.example.com` 配置 Web 服务器：

- ☐ 从 `http://server1.groupX.example.com/materials/station.html` 下载一个主页文件，并将该文件重命名为 `index.html`
- ☐ 将文件 `index.html` 拷贝到您的 web 服务器的 `DocumentRoot` 目录下
- ☐ 不要对文件 `index.html` 的内容进行任何修改

解题参考：

```
[root@serverX ~]# yum -y install httpd
[root@serverX ~]# vim /etc/httpd/conf.d/00-default.conf //添加第一个（默认）虚拟主机
<VirtualHost *:80>
    ServerName serverX.example.com
    DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>
[root@serverX ~]# cd /var/www/html/
[root@serverX html]# wget http://classroom/pub/materials/station.html -O index.html

[root@serverX html]# systemctl restart httpd
[root@serverX html]# systemctl enable httpd
```

13. 配置安全 web 服务

试题概述：

为站点 `http://system1.groupX.example.com` 配置 TLS 加密：

- ☐ 一个已签名证书从 `http://host.groupX.example.com/materials/system1.crt` 获取
- ☐ 此证书的密钥从 `http://host.groupX.example.com/materials/system1.key` 获取
- ☐ 此证书的签名授权信息从 `http://host.groupX.example.com/materials/groupX.crt`



获取

解题参考：

```
[root@serverX ~]# yum -y install mod_ssl
[root@serverX ~]# cd /etc/pki/tls/certs/
[root@serverX certs]# wget http://classroom/pub/example-ca.crt
[root@serverX certs]# wget http://classroom/pub/tls/certs/serverX.crt
[root@serverX certs]# cd ../private/
[root@serverX private]# wget http://classroom/pub/tls/private/serverX.key

[root@serverX private]# chmod 600 serverX.key //此操作可选

[root@serverX private]# vim /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
<VirtualHost _default_:443>
    DocumentRoot "/var/www/html"
    ServerName serverX.example.com:443
    ...
    SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/serverX.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/serverX.key
    SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/example-ca.crt
</VirtualHost>

//修改第 100、107、122 行，如下所示

[root@serverX private]# systemctl restart httpd
```

14. 配置虚拟主机

试题概述：

在 system1 上扩展您的 web 服务器，为站点 <http://www.groupX.example.com> 创建一个虚拟主机，然后执行下述步骤：

- ☐ 设置 DocumentRoot 为 /var/www/virtual
- ☐ 从 <http://server1.groupX.example.com/materials/www.html> 下载文件并重命名为 index.html
- ☐ 不要对文件 index.html 的内容做任何修改
- ☐ 将文件 index.html 放到虚拟主机的 DocumentRoot 目录下
- ☐ 确保 fleyd 用户能够在 /var/www/virtual 目录下创建文件

注意：原始站点 <http://system1.groupX.example.com> 必须仍然能够访问，名称服务器 groupX.example.com 提供对主机名 www.groupX.example.com 的域名解析。

解题参考：

```
[root@serverX ~]# mkdir /var/www/virtual
[root@serverX ~]# setfacl -m u:fleyd:rwX /var/www/virtual/

[root@serverX ~]# cd /var/www/virtual/
[root@serverX virtual]# wget http://classroom/pub/materials/www.html -O index.html

[root@serverX virtual]# vim /etc/httpd/conf.d/01-www0.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName www0.example.com
    DocumentRoot /var/www/virtual
```




```
</VirtualHost>
```

```
[root@serverX virtual]# systemctl restart httpd
```

15. 配置 web 内容的访问

试题概述：

在您的 system1 上的 web 服务器的 DocumentRoot 目录下创建一个名为 private 的目录，要求如下：

- ☐ 从 <http://server1.groupX.example.com/materials/private.html> 下载一个文件副本到这个目录，并且得命名为 index.html
- ☐ 不要对这个文件的内容做任何修改
- ☐ 从 system1 上，任何人都可以浏览 private 的内容，但是从其他系统不能访问这个目录的内容

解题参考：

```
[root@serverX ~]# mkdir /var/www/html/private
[root@serverX ~]# cd /var/www/html/private/
[root@serverX private]# wget http://classroom/pub/materials/private.html -O index.html

[root@serverX private]# vim /etc/httpd/conf.d/00-default.conf
...
<Directory /var/www/html/private>
    Require ip 127.0.0.1 ::1 172.25.X.11 //仅允许本机 IP 访问
</Directory>

[root@serverX private]# systemctl restart httpd
```

16. 实现动态 WEB 内容

试题概述：

在 system1 上配置提供动态 Web 内容，要求如下：

- ☐ 动态内容由名为 alt.groupX.example.com 的虚拟主机提供
- ☐ 虚拟主机侦听在端口 8909
- ☐ 从 <http://server1.groupX.example.com/materials/webinfo.wsgi> 下载一个脚本，然后放在适当的位置，无论如何不要修改此文件的内容
- ☐ 客户端访问 <http://alt.groupX.example.com:8909> 可接收到动态生成的 Web 页
- ☐ 此 <http://alt.groupX.example.com:8909> 必须能被 groupX.example.com 域内的所有系统访问

解题参考：

```
[root@serverX ~]# yum -y install mod_wsgi
[root@serverX ~]# mkdir /var/www/webapp0

[root@serverX ~]# cd /var/www/webapp0
[root@serverX webapp0]# wget http://classroom/pub/materials/webinfo.wsgi
```



```
[root@serverX webapp0]# vim /etc/httpd/conf.d/02-alt.conf
Listen 8909
<VirtualHost *:8909>
    ServerName webapp0.example.com
    DocumentRoot /var/www/webapp0
    WSGIScriptAlias / /var/www/webapp0/webinfo.wsgi
</VirtualHost>

[root@serverX webapp0]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8909 //开启非标准端口
[root@serverX webapp0]# systemctl restart httpd
```

17. 创建一个脚本

试题概述：

在 system1 上创建一个名为 /root/foo.sh 的脚本，让其提供下列特性：

- ☐ 当运行 /root/foo.sh redhat，输出为 fedora
- ☐ 当运行 /root/foo.sh fedora，输出为 redhat
- ☐ 当没有任何参数或者参数不是 redhat 或者 fedora 时，其错误输出产生以下的信息：
/root/foo.sh redhat|fedora

解题参考：

```
[root@serverX ~]# vim /root/foo.sh
#!/bin/bash
if [ "$1" = "redhat" ]
then
    echo "fedora"
elif [ "$1" = "fedora" ]
then
    echo "redhat"
else
    echo "/root/foo.sh redhat|fedora" >&2
fi
[root@serverX ~]# chmod +x /root/foo.sh
```

或者

```
[root@serverX ~]# vim /root/foo.sh
#!/bin/bash
case "$1" in
redhat)
    echo "fedora"
;;
fedora)
    echo "redhat"
;;
*)
    echo '/root/foo.sh redhat|fedora' >&2
esac
[root@serverX ~]# chmod +x /root/foo.sh
```



18. 创建一个添加用户的脚本

试题概述：

在 system1 上创建一个脚本，名为 /root/batchusers，此脚本能实现为系统 system1 创建本地用户，并且这些用户的用户名来自一个包含用户名的文件，同时满足下列要求：

- ☐ 此脚本要求提供一个参数，此参数就是包含用户名列表的文件
- ☐ 如果没有提供参数，此脚本应该给出下面的提示信息 Usage: /root/batchusers 然后退出并返回相应的值
- ☐ 如果提供一个不存在的文件名，此脚本应该给出下面的提示信息 Input file not found 然后退出并返回相应的值
- ☐ 创建的用户登陆 Shell 为 /bin/false，此脚本不需要为用户设置密码
- ☐ 您可以从下面的 URL 获取用户名列表作为测试用：
<http://server1.groupX.example.com/materials/userlist>

解题参考：

```
[root@serverX ~]# wget -O /root/userlist http://classroom/pub/materials/userlist
[root@serverX ~]# vim /root/batchusers
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ] ; then
    echo "Usage:/root/batchusers"
    exit 1
fi
if [ ! -f $1 ] ; then
    echo "Input file not found"
    exit 2
fi
for name in $(cat $1)
do
    useradd -s /bin/false $name
done
[root@serverX ~]# chmod +x /root/batchusers
```

19. 配置 iSCSI 服务端

试题概述：

配置 system1 提供 iSCSI 服务，磁盘名为 iqn.2016-02.com.example.groupX:system1，并符合下列要求：

- ☐ 服务端口为 3260
- ☐ 使用 iscsi_store 作其后端卷，其大小为 3G
- ☐ 此服务只能被 system2.groupX.example.com 访问。

解题参考：

1) 准备磁盘空间

```
[root@serverX ~]# parted /dev/vdb
(parted) mktable gpt //建立分区表
(parted) mkpart primary ext4 0 3G //添加指定大小的分区
(parted) quit
```



```
[root@serverX ~]# partprobe /dev/vdb
```

2) 安装、配置 iSCSI 磁盘

```
[root@serverX ~]# yum -y install targetcli
[root@serverX ~]# targetcli
/> ls
/> backstores/block create iscsi_store /dev/vdb1 //定义后端存储
/> /iscsi create iqn.2016-02.com.example:serverX //创建 iqn 对象
/> /iscsi/iqn.2016-02.com.example:serverX/tpg1/acls create iqn.2016-02.com.example:desktopX //授权客户机 (的 IQN)
/> /iscsi/iqn.2016-02.com.example:serverX/tpg1/luns create /backstores/block/iscsi_store //绑定存储
/> /iscsi/iqn.2016-02.com.example:serverX/tpg1/portals create 172.25.0.11 //指定监听地址 (本机 IP)
/> saveconfig //保存配置结果 (缺省)
/> exit

[root@serverX ~]# systemctl restart target
[root@serverX ~]# systemctl enable target
```

20. 配置 iSCSI 客户端

试题概述：

配置 system2 使其能连接 system1 上提供的 iqn.2016-02.com.example.groupX:system1, 并符合以下要求：

- ☐ iSCSI 设备在系统启动的期间自动加载
- ☐ 块设备 iSCSI 上包含一个大小为 2100MiB 的分区, 并格式化为 ext4 文件系统
- ☐ 此分区挂载在/mnt/data 上, 同时在系统启动的期间自动挂载

解题参考：

```
[root@desktopX ~]# yum -y install iscsi-initiator-utils
[root@desktopX ~]# vim /etc/iscsi/initiatorname.iscsi //设置本机 iqn 名称
InitiatorName=iqn.2016-02.com.example:desktopX

[root@desktopX ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p serverX
[root@desktopX ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2016-02.com.example:serverX -l
//或者 iscsiadm -m node -L all

[root@desktopX ~]# vim /var/lib/iscsi/nodes/iqn.2016-02.com.example\:server0/*:default
... ..
node.conn[0].startup = automatic //把 manual 改成 automatic

[root@desktopX ~]# systemctl restart iscsi iscsid
[root@desktopX ~]# systemctl enable iscsi iscsid

[root@desktopX ~]# lsblk
... .. //确认多出的磁盘, 比如/dev/sda

[root@desktopX ~]# parted /dev/sda
(parted) mktable gpt //建分区表
(parted) mkpart primary ext4 0 2100MiB //添加指定大小的分区
(parted) quit
```



```
[root@desktopX ~]# partprobe /dev/sda //刷新分区表
[root@desktopX ~]# mkfs.ext4 /dev/sda1 //按要求格式化分区
[root@desktopX ~]# mkdir /mnt/data //创建挂载点

[root@desktopX ~]# blkid /dev/sda1 //找到分区 UUID
/dev/sda1: UUID="6ff20bb3-7543-4fa0-b4fa-bdc99a1e63ce" ...

[root@desktopX ~]# vim /etc/fstab
...
UUID="6ff20bb3-7543-4fa0-b4fa-bdc99a1e63ce" /mnt/data ext4 _netdev 0 0

[root@desktopX ~]# mount -a
[root@desktopX ~]# reboot -f //强制重启，避免关机卡死
```

21. 配置一个数据库

试题概述：

在 system1 上创建一个 MariaDB 数据库，名为 Contacts，并符合以下条件：

- ☐ 数据库应该包含来自数据库复制的内容，复制文件的 URL 为：
http://server1.groupX.example.com/materials/users.sql
- ☐ 数据库只能被 localhost 访问
- ☐ 除了 root 用户，此数据库只能被用户 Raikon 查询，此用户密码为 atenorth
- ☐ root 用户的密码为 atenorth，同时不允许空密码登陆。

解题参考：

1) 安装、配置

```
[root@serverX ~]# yum -y install mariadb-server mariadb
[root@serverX ~]# vim /etc/my.cnf
[mysqld]
skip-networking //添加此行，跳过网络
[root@serverX ~]# systemctl restart mariadb
[root@serverX ~]# systemctl enable mariadb
```

2) 设密码、建库

```
[root@serverX ~]# mysqladmin -u root -p password 'atenorth' //设置密码
[root@serverX ~]# mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE Contacts;
MariaDB [(none)]> GRANT select ON Contacts.* to Rankon@localhost IDENTIFIED BY 'atenorth';
MariaDB [(none)]> DELETE FROM mysql.user WHERE Password=''; //删除空密码账号
//!!注意：设好 root 密码再做
MariaDB [(none)]> QUIT
```

3) 导入库

```
[root@serverX ~]# wget http://classroom/pub/materials/users.sql
[root@serverX ~]# mysql -u root -p Contacts < users.sql
```



22. 数据库查询（填空）

试题概述：

在系统 system1 上使用数据库 Contacts，并使用相应的 SQL 查询以回答下列问题：

- ☐ 密码是 solicitous 的人的名字？

- ☐ 有多少人的姓名是 Barbara 同时居住在 Sunnyvale？

解题参考：

```
[root@serverX ~]# mysql -u root -p
Enter password:
MariaDB [Contacts]> USE Contacts;
MariaDB [Contacts]> SELECT name FROM base WHERE password='solicitous';
+-----+
| name |
+-----+
| James |
+-----+
MariaDB [Contacts]> SELECT count(*) FROM base, location WHERE base.name='Barbara' AND
location.city='Sunnyvale' AND base.id=location.id ;
1
MariaDB [Contacts]> QUIT
```

#####