

## Les propriétés CSS

### [Créez votre site web avec HTML5 et CSS3]

Vous pouvez vous servir de cette annexe comme d'un aide-mémoire lorsque vous développez votre site web.

Cette annexe n'est pas complète et c'est volontaire (seules les plus utilisées sont listées). Une [référence exhaustive des éléments CSS](#) est fournie sur le site du Mozilla Developer Network.

#### Propriétés de mise en forme du texte

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>font-family</b>	police1, police2, police3, serif, sans-serif, monospace, etc.	Nom de police
<b>@font-face</b>	Nom et source de la police	Police personnalisée
<b>font-size</b>	1.3em, 16px, 120%, etc.	Taille du texte
<b>font-weight</b>	bold, normal.	Gras
<b>font-style</b>	italic, oblique, normal.	Italique

# OPENCLASSROOMS

<b>text-decoration</b>	underline, overline, line-through, blink, none.	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
<b>font-variant</b>	small-caps, normal.	Petites capitales
<b>text-transform</b>	capitalize, lowercase, uppercase.	Capitales
<b>font</b>	-	Super-propriété de police qui combine : font-weight, font-style, font-size, font-variant, font-family
<b>text-align</b>	left, center, right, justify.	Alignement horizontal
<b>vertical-align</b>	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
<b>line-height</b>	18px, 120%, normal, etc.	Hauteur de ligne
<b>text-indent</b>	25px	Alinéa
<b>white-space</b>	pre, nowrap, normal.	Césure
<b>word-wrap</b>	break-word, normal.	Césure forcée

<b>text-shadow</b>	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte
--------------------	--	----------------

## Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>color</b>	nom, RGB (rouge,vert,bleu), RGBA (rouge,vert,bleu,t ransparence), #CF1A20	Couleur du texte
<b>background-color</b>	Identique à color	Couleur de fond
<b>background-image</b>	url('image.png')	Image de fond
<b>background-attachment</b>	fixed, scroll.	Fond fixe
<b>background-repeat</b>	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat.	Répétition du fond
<b>background-position</b>	(x y), top, center, bottom, left, right.	Position du fond
<b>background</b>	-	Super-propriété de fond qui combine : background-image, background-repeat, background-attachment, background-position

<code>opacity</code>	0.5	Transparence
----------------------	-----	--------------

## Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>width</code>	150px, 80%, etc.	Largeur
<code>height</code>	150px, 80%, etc.	Hauteur
<code>min-width</code>	150px, 80%, etc.	Largeur minimale
<code>max-width</code>	150px, 80%, etc.	Largeur maximale
<code>min-height</code>	150px, 80%, etc.	Hauteur minimale
<code>max-height</code>	150px, 80%, etc.	Hauteur maximale
<code>margin-top</code>	23px	Marge en haut
<code>margin-left</code>	23px	Marge à gauche
<code>margin-right</code>	23px	Marge à droite
<code>margin-bottom</code>	23px	Marge en bas

# OPENCLASSROOMS

<b>margin</b>	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge qui combine : margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
<b>padding-left</b>	23px	Marge intérieure à gauche
<b>padding-right</b>	23px	Marge intérieure à droite
<b>padding-bottom</b>	23px	Marge intérieure en bas
<b>padding-top</b>	23px	Marge intérieure en haut
<b>padding</b>	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge qui combine : padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
<b>border-width</b>	3px	Épaisseur de bordure
<b>border-color</b>	nom, RGB (rouge,vert,bleu), ou RGBA (rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20	Couleur de bordure
<b>border-style</b>	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset.	Type de bordure

# OPENCLASSROOMS

<b>border</b>	3px solid black	Super-propriété de bordure qui combine : border-width, border-color, border-style.  Existe aussi en version border-top, border-right, border-bottom, border-left.
<b>border-radius</b>	5px	Bordure arrondie
<b>box-shadow</b>	6px 6px 0px black (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de boîte

## Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>display</b>	block, inline, inline-block, table, table-cell, none.	Type d'élément (block, inline, inline-block, none...)
<b>visibility</b>	visible, hidden.	Visibilité
<b>clip</b>	rect (0px, 60px, 30px, 0px) rect (haut, droite, bas, gauche)	Affichage d'une partie de l'élément

# OPENCLASSROOMS

<b>overflow</b>	auto, scroll, visible, hidden.	Comportement en cas de dépassement
<b>float</b>	left, right, none.	Flottant
<b>clear</b>	left, right, both, none.	Arrêt d'un flottant
<b>position</b>	relative, absolute, static	Positionnement
<b>top</b>	20px	Position par rapport au haut
<b>bottom</b>	20px	Position par rapport au bas
<b>left</b>	20px	Position par rapport à la gauche
<b>right</b>	20px	Position par rapport à la droite
<b>z-index</b>	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

## Propriétés des listes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>list-style-type</b>	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman,	Type de liste

# OPENCLASSROOMS

	lower-alpha, upper-alpha, none.	
<b>list-style-position</b>	inside, outside.	Position en retrait
<b>list-style-image</b>	URL ('puce.png')	Puce personnalisée
<b>list-style</b>	-	Super-propriété de liste qui combine : list-style-type, list-style-position, list-style-image.

## Propriétés des tableaux

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>border-collapse</b>	collapse, separate.	Fusion des bordures
<b>empty-cells</b>	hide, show.	Affichage des cellules vides
<b>caption-side</b>	bottom, top.	Position du titre du tableau

## Autres propriétés

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<b>cursor</b>	crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait, e-resize, ne-resize, auto, etc.	Curseur de souris