

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

자바스크립트 변수와 상수

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

변수란

이름을 가진 저장소

변수 명명 규칙

1. '\$' 와 '_' 를 제외한 기호는 사용 불가

```
let $name;  
let test_data;
```

```
let &name; //불가능  
let ^test; //불가능
```

2. 변수명의 맨 앞은 숫자 사용 불가

```
let 1test; //불가능  
let test12; //가능
```

변수 명명 규칙

1. '\$' 와 '_' 를 제외한 기호는 사용 불가

```
let $name;  
let test_data;
```

```
let &name; //불가능  
let ^test; //불가능
```

2. 변수명의 맨 앞은 숫자 사용 불가

```
let 1test; //불가능  
let test12; //가능
```

변수 명명 규칙

1. '\$' 와 '_' 를 제외한 기호는 사용 불가

```
let $name;  
let test_data;
```

```
let &name; //불가능  
let ^test; //불가능
```

2. 변수명의 맨 앞은 숫자 사용 불가

```
let 1test; //불가능  
let test12; //가능
```

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

변수 명명 규칙

1. '\$' 와 '_' 를 제외한 기호는 사용 불가

```
let $name;  
let test_data;
```

```
let &name; //불가능  
let ^test; //불가능
```

2. 변수명의 맨 앞은 숫자 사용 불가

```
let 1test; //불가능  
let test12; //가능
```

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

변수 명명 규칙

3. 예약어 사용 불가

```
let let = 1; //에러!!  
let class = "class"; //에러!!
```

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

변수 명명 규칙

3. 예약어 사용 불가

```
let let = 1; //에러!  
let class = "class";
```

abstract	arguments	boolean	break	byte
case	catch	char	class*	const
continue	debugger	default	delete	do
double	else	enum*	eval	export*
extends*	false	final	finally	float
for	function	goto	if	implements
import*	in	instanceof	int	interface
let	long	native	new	null
package	private	protected	public	return
short	static	super*	switch	synchronized
this	throw	throws	transient	true
try	typeof	var	void	volatile
while	with	yield		

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

자바스크립트 변수 선언의 차이점

C와 자바의 변수 선언

```
char color[10] = "skyblue";
```

```
String color = "skyblue"
```

자바스크립트의 변수 선언

```
let color;  
color = "skyblue";
```

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

자바스크립트 변수 선언의 차이점

C와 자바의 변수 선언

```
char color[10] = "skyblue";
```

```
String color = "skyblue"
```

자바스크립트의 변수 선언

```
let color;  
color = "skyblue";
```

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

상수란

변화하지 않는 변수

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

상수를 사용하는 이유

1. 변경될 수 없다고 확신하는 값

```
const BIRTH = "12-21";  
const NAME = "hyobin";
```

2. 예약어

```
const GITHUB_URL = "https://github.com/hbin12212";  
const VELOG_URL = "https://velog.io/@hbin12212";
```

SECTION2. 모던 자바스크립트 시작하기

상수를 사용하는 이유

1. 변경될 수 없다고 확신하는 값

```
const BIRTH = "12-21";  
const NAME = "hyobin";
```

2. 예약어

```
const GITHUB_URL = "https://github.com/hbin12212";  
const VELOG_URL = "https://velog.io/@hbin12212";
```