

MyLast

Documentație

Gaitur Ruslan

December 14, 2025

Cuprins

1	Prezentare Generală	3
2	Caracteristici Principale	3
3	Instalare și Cerințe	3
3.1	Dependințe	3
3.2	Permisii	3
4	Utilizare	4
4.1	Sintaxă	4
4.2	Moduri de Apel <mod>	4
4.3	Opțiuni de Filtrare [flag_filtrare]	4
4.4	Parametri de Filtrare [valoare_filtrare]	4
5	Arhitectura de Baza	5
5.1	Argumentul Fundamental al tuturor Funcțiilor	5
5.2	mylast	5

5.3	mylastb	6
6	Arhitectura Filtrelor	6
6.1	-n, -s, -t, -p	6
7	Arhitectura Ajutatoare	6
7.1	get_len	6
7.2	get_time	6
7.3	get_date	6
7.4	get_duration	7

1 Prezentare Generală

MyLast este un script Bash conceput pentru a analiza jurnalele de autentificare ale sistemului situate în `/var/log/`. Acesta reproduce funcționalitatea comenzilor Linux standard `last` și `lastb`.

Scriptul ia date din fișierele `auth.log.x` (inclusiv cele comprimate cu `gzip`) pentru a reconstrui istoricul sesiunilor utilizatorilor fizici și a identifica încercările de autentificare eșuate.

2 Caracteristici Principale

- **Procesare Jurnale:** Citește și concatenează `auth.log`, `auth.log.1`, etc.
- **Reconstruirea Sesiunii:** Reconstruieste exact firul de autentificare, deconectare al userului și shutdown al sistemului.
- **Reconstruirea Esecurilor de Logare:** Determina sesiunile în care au avut loc eșecuri de autentificare.
- **Filtrare:** Permite filtrarea rezultatelor după constrângeri de timp specifice (De la, Până la, Prezent), dar la fel și după numărul de afișări.

3 Instalare și Cerințe

3.1 Dependințe

Asigurați-vă că următoarele sunt instalate:

- `bash` (Mediul Shell)
- `less` (Citirea fișierelor text și, în special, `gzip`)
- `awk`, `cut`, `grep` (Procesare text)

3.2 Permisii

Deoarece scriptul citește din `/var/log/auth.log`, necesită de obicei privilegiile **root**.

```
sudo ./mylast.sh [...]
```

4 Utilizare

Scriptul acceptă argumente în linia de comandă pentru a determina modul de operare și logica de filtrare.

4.1 Sintaxă

```
./mylast.sh <mod> [flag\_filtrare] [valoare\_filtrare]
```

4.2 Moduri de Apel <mod>

Determină modul de analiză:

Flag	Descriere
-l	Ultimile Logări: Analizează sesiunile reușite.
-lb	Logări Eșuate: Analizează încercările eșuate.

Tabel 1: Moduri Principale de Execuție

4.3 Opțiuni de Filtrare [flag_filtrare]

Acești parametri sunt valabili doar pentru modul -l de rulare al scriptului.

Flag	Format
-n	Afișează ultimele N intrări.
-s	Arată sesiunile de la data specificată.
-t	Arată sesiunile până la data specificată.
-p	Arată sesiunile active la timpul specificat.

Tabel 2: Opțiuni de Filtrare

4.4 Parametri de Filtrare [valoare_filtrare]

Reprezintă valoarea ce ține de filtrare. Fiecare flag de filtru are un format unic pentru propria valoare.

Flag	Format
-n	<INT> Accepta un Integer.
-s	<YYYY-MM-DD-HH:mm> Accepta format tipic date-time.
-t	<YYYY-MM-DD-HH:mm> Accepta format tipic date-time.
-p	<YYYY-MM-DD-HH:mm> Accepta formate tipic date-time.

Tabel 3: Format Acceptat Pentru Parametrii Filtrarii

5 Arhitectura de Baza

5.1 Argumentul Fundamental al tuturor Functiilor

Scriptul definește o variabilă SYSLOG (/var/log) ce stocheaza locatia syslog-urilor. In continuare, următoarele fișiere sunt concatenate într-un singur string, care este redirectat spre funcțiile de baza mylast/mylastb:

```
LOG1="$SYSLOG/auth.log"
LOG2="$SYSLOG/auth.log.1"
LOG3="$SYSLOG/auth.log.2.gz"
LOG4="$SYSLOG/auth.log.3.gz"
LOG5="$SYSLOG/auth.log.4.gz"
```

5.2 mylast

Funcția mylast implementează o mașină de stări pentru a urmări sesiunile utilizatorilor.

1. **Detectare Autentificare:** Scanează după “new session”.
2. **Deconectare/Eliminare:** Scanează după “removed session” sau “logged out”.
3. **Oprire Sistem:** Dacă este detectat “system is powering down”, toate sesiunile active sunt închise.

Aceasta masina de stari este construita pe baza a 2 variabile:

Queue coada - salveaza utilizatorii autentificati dar care inca nu au fost deconectati

Session sesiunea - salveaza utilizatorii conectati si deconectati ulterior.

Scriptul parcurge syslog-urile linie dupa linie. Daca observa un nou utilizator, atunci acesta este salvat in queue. Daca acest utilizator este deconectat, atunci acesta este scos din queue si este salvat in session.

5.3 mylastb

Funcția mylastb procesează sesiunile în care utilizatorul a gresit parola. Caută trivial linia, folosind grep, după sirul de caractere: "password check failed".

6 Arhitectura Filtrelor

6.1 -n, -s, -t, -p

Aceste filtre au o structură trivială, folosind totalitatea sesiunilor deja procesate de funcția mylast. Se împart sesiunile distincte folosind de delimitatorul spațiu (" ") și verifică dacă data și timpul corespund cerințelor filtrului (s, t, p), inclusiv și numărul de sesiuni ce necesită afișate (n).

7 Arhitectura Ajutatoare

7.1 get_len

Folosește comanda built-in "for" pentru a determina numărul de linii într-un string delimitat prin spații.

Folosește la parcurgerea variabilelor **Queue** și **Session**.

7.2 get_time

Parsează linia de syslog și returnează timpul în care s-a înregistrat linia respectivă de jurnal.

Folosește la obținerea timpului de autentificare al utilizatorului.

7.3 get_date

Parsează linia de syslog și returnează data la care s-a înregistrat linia respectivă de jurnal.

Folosește la obținerea datei de autentificare a utilizatorului

7.4 `get_duration`

Calculează diferența dintre timpul de început (T_s) și timpul de sfârșit (T_e).

Folosește la formatarea finală a datelor despre timp pentru o sesiune încheiată a unui utilizator