Дисциплина «Программирование корпоративных систем» Рабочая тетрадь 5

ПО "Система складского учета"

Теоретический материал

С# является полноценным объектно-ориентированным языком. Это значит, что программу на С# можно представить в виде взаимосвязанных взаимодействующих между собой объектов.

Описанием объекта является класс, а объект представляет экземпляр этого класса.

Класс может хранить некоторые данные. Для хранения данных в классе применяются поля. По сути поля класса - это переменные, определенные на уровне класса.

Кроме того, класс может определять некоторое поведение или выполняемые действия. Для определения поведения в классе применяются методы.

Для обращения к функциональности класса - полям, методам (а также другим элементам класса) применяется точечная нотация точки - после объекта класса ставится точка, а затем элемент класса:

объект.поле класса;

объект.метод_класса(параметры_метода);

После определения класса мы можем создавать его объекты. Для создания объекта применяются конструкторы. По сути конструкторы представляют специальные методы, которые называются так же как и класс, и которые вызываются при создании нового объекта класса и выполняют инициализацию объекта. Общий синтаксис вызова конструктора:

пеw конструктор_класса(параметры_конструктора);

Ключевое слово this представляет ссылку на текущий экземпляр/объект класса. В каких ситуациях оно нам может пригодиться?

public ClassPrimer(string str, int a) { this.str = str; x = a; }

Первая часть - this.str означает, что str - это поле текущего класса, а не название параметра str.

Если бы у нас параметры и поля назывались по-разному, то использовать слово this было бы необязательно. Также через ключевое слово this можно обращаться к любому полю или методу.

Обычно определяемые классы и другие типы в .NET не существуют сами по себе, а заключаются в специальные контейнеры - пространства имен. Пространства имен позволяют организовать код программы в логические блоки, позволяют объединить и отделить от остального кода некоторую функциональность, которая связана некоторой общей идеей или которая выполняет определенную задачу.

Для определения пространства имен применяется ключевое слово namespace, после которого идет название пространства имен:

```
патеврасе имя_пространства_имен
{
// содержимое пространства имен
```

Все поля, методы и остальные компоненты класса имеют модификаторы доступа. Модификаторы доступа позволяют задать допустимую область видимости для компонентов класса. То есть модификаторы доступа определяют контекст, в котором можно употреблять данную переменную или метод.

В языке С# применяются следующие модификаторы доступа:

private: закрытый или приватный компонент класса или структуры. Приватный компонент доступен только в рамках своего класса или структуры.

private protected: компонент класса доступен из любого места в своем классе или в производных классах, которые определены в той же сборке.

file: добавлен в версии С# 11 и применяется к типам, например, классам и структурам. Класс или структура с такми модификатором доступны только из текущего файла кода.

protected: такой компонент класса доступен из любого места в своем классе или в производных классах. При этом производные классы могут располагаться в других сборках.

internal: компоненты класса или структуры доступен из любого места кода в той же сборке, однако он недоступен для других программ и сборок. **protected internal**: совмещает функционал двух модификаторов protected и internal. Такой компонент класса доступен из любого места в текущей сборке и из производных классов, которые могут располагаться в других сборках.

public: публичный, общедоступный компонент класса или структуры. Такой компонент доступен из любого места в коде, а также из других программ и сборок.

Модификаторы	Текущий класс	Производный класс из текущей сборки	Производный класс из другой сборки	Непроизводный класс из текущей сборки	Непроизводный класс из другой сборки
private					
private protected					
protected					
internal					
protected internal					
public					

Кроме обычных методов в языке С# предусмотрены специальные методы доступа, которые называют свойства. Они обеспечивают простой доступ к полям классов и структур, узнать их значение или выполнить их установку.

Стандартное описание свойства имеет следующий синтаксис:

```
[модификаторы] тип_свойства название_свойства
{
   get { действия, выполняемые при получении значения свойства}
   set { действия, выполняемые при установке значения свойства}
}
```

Задание 1

Задача:

Система складского учета

Разработать ПО со следующей архитектурой классов и функционалом:

Класс «Склад»:

Хранимая информация:

- Id склада (целое число);
- Тип (тип строка (холодный, сортировочный, общий, утилизация));
- Объем склада (вещественное число);
- Адрес (строка);
- Массив хранимых товаров (массив объектов класса «Товар»)

Методы:

- Создание склада;
- Редактирование склада;
- Вывод информации о складе;

Класс «Товар»:

Хранимая информация:

- Id Товара (целое число);
- Id Поставщика (целое число);
- Название (строка);
- Объем одной единицы товара (вещественное число);
- Цена одной единицы товара (вещественное число);
- Количество дней до окончания срока годности (целое число).

Методы:

• Создание товара;

- Изменение товара;
- Вывод информации о товаре;
- Удаление товара.

Общие требования к функционалу:

- Метод поставки товаров (в одной поставке может быть набор разных товаров), поставка должна подвергаться автоматической логистической оптимизации: 1) Если у всех товаров поставки срок хранения >=30 дней, то поставка направляется на общий склад/склады с подходящим свободным объемом. 2) Если у всех товаров поставки срок хранения <30 дней, то поставка направляется на холодный склад/склады с подходящим свободным объемом. 3) Если в поставке есть товары с кратким (<30) и длительным (>=30) сроком хранения, то поставка направляется на сортировочный склад/склады с подходящим свободным объемом.
- Метод внутреннего оптимизационного перемещения товаров, должен проводить анализ всех сортировочных складов/конкретного склада, после чего товары с этих складов/склада должны быть распределены по складам в соответствии со своим сроком хранения.
- Метод внутреннего перемещения товаров должен производить перемещение указанных товаров с одного выбранного склада на другой выбранный склад.
- Метод внутреннего перемещения товаров с истекшим сроком годности, должен проводить анализ всех складов/конкретного склада и производить перемещения товаров с истекшим сроком годности (<=0) на склад/склады утилизации.

- Метод анализа складской сети должен выдавать статус каждого склада (нарушений нет/ нарушения есть) с информацией о необходимости проведения для него: одного или нескольких конкретных методов перемещения.
- Метод подсчета стоимости товара на конкретном складе.

Все методы перемещение и поставки товаров должны выдавать итоговый результат в формате логирования: «Товар», «объем», «от куда», «куда».

Итоговый проект должен содержать> = 3 файла классов.

Разрабатываемый программный продукт должен содержать использование свойств, и не содержать нарушения принципов ООП с точки зрения применения модификаторов доступа.

Решение:

Product.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Program
   static List<Warehouse> warehouses = new List<Warehouse>();
   static List<Product> products = new List<Product>();
   static void Main(string[] args)
        CreateWarehouses();
        int choice;
        do
            Console.WriteLine("1. Создать товар");
            Console.WriteLine("2. Поставить товары на склад");
            Console.WriteLine("3. Вывести информацию о складах");
            Console.WriteLine("0. Выход");
            Console.Write("Выбор: ");
            choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
           switch (choice)
```

```
case 1:
                    CreateProduct();
                    break;
                case 2:
                    SupplyProducts();
                    break;
                case 3:
                    DisplayWarehousesInfo();
                    break;
                case 0:
                    Console.WriteLine("Выход из программы.");
                default:
                    Console.WriteLine("Неправильный выбор, попробуйте
снова.");
                    break;
        } while (choice != 0);
   static void CreateWarehouses()
       warehouses.Add(new Warehouse(1, "холодный", 500, "Адрес 1"));
       warehouses.Add(new Warehouse(2, "сортировочный", 500, "Адрес 2"));
       warehouses.Add(new Warehouse(3, "общий", 500, "Адрес 3"));
       warehouses.Add(new Warehouse(4, "утилизация", 500, "Адрес 4"));
       Console.WriteLine("Все склады созданы.");
   static void CreateProduct()
       Console.Write("Введите ID товара: ");
       int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       Console.Write("Введите ID поставщика: ");
       int supplierId = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       Console.Write("Введите название товара: ");
       string name = Console.ReadLine();
       Console.Write("Введите объем товара: ");
       double volume = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
       Console.Write("Введите цену товара: ");
       double price = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
       Console.Write("Введите количество дней до окончания срока годности:
');
       int expirationDays = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       products.Add(new Product(id, supplierId, name, volume, price,
expirationDays));
       Console.WriteLine("Товар успешно создан.");
```

```
static void SupplyProducts()
        Console.WriteLine("Введите количество товаров для поставки: ");
        int count = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        List<Product> supplyProducts = new List<Product>();
        for (int i = 0; i < count; i++)
            Console.Write("Введите ID товара: ");
            int productId = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Product product = products.Find(p => p.Id == productId);
            if (product != null)
                supplyProducts.Add(product);
            else
                Console.WriteLine($"Товар с ID {productId} не найден.");
        if (supplyProducts.Count > 0)
            bool allGoodsLongTerm = supplyProducts.All(p => p.ExpirationDays
>= 30);
            bool allGoodsShortTerm = supplyProducts.All(p => p.ExpirationDays
< 30);
            if (allGoodsLongTerm)
                DistributeProductsToWarehouses(supplyProducts, "общий");
            else if (allGoodsShortTerm)
                DistributeProductsToWarehouses(supplyProducts, "холодный");
            else
                DistributeProductsToWarehouses(supplyProducts,
'сортировочный");
    static void DistributeProductsToWarehouses(List<Product>
productsToDistribute, string targetType)
        foreach (var warehouse in warehouses)
            if (warehouse.Type == targetType)
```

```
Console.WriteLine($"Поставка товаров на склад ID:
{warehouse.Id} (Тип: {warehouse.Type})");
                foreach (var product in productsToDistribute)
                    warehouse.AddProduct(product);
                return;
        Console.WriteLine($"Не найден склад с типом '{targetType}' для
распределения товаров.");
   static void DisplayWarehousesInfo()
        foreach (var warehouse in warehouses)
           warehouse.DisplayInfo();
Program.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
class Program
   static List<Warehouse> warehouses = new List<Warehouse>();
   static List<Product> products = new List<Product>();
   static void Main(string[] args)
        CreateWarehouses();
        int choice;
        do
            Console.WriteLine("1. Создать товар");
            Console.WriteLine("2. Поставить товары на склад");
            Console.WriteLine("3. Вывести информацию о складах");
            Console.WriteLine("0. Выход");
            Console.Write("Выбор: ");
            choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            switch (choice)
                case 1:
                    CreateProduct();
                    break;
                case 2:
```

```
SupplyProducts();
                    break;
                case 3:
                    DisplayWarehousesInfo();
                    break:
                case 0:
                    Console.WriteLine("Выход из программы.");
                default:
                    Console.WriteLine("Неправильный выбор, попробуйте
снова.");
                    break;
        } while (choice != 0);
   static void CreateWarehouses()
        warehouses.Add(new Warehouse(1, "холодный", 500, "Адрес 1"));
        warehouses.Add(new Warehouse(2, "сортировочный", 500, "Адрес 2"));
        warehouses.Add(new Warehouse(3, "общий", 500, "Адрес 3"));
        warehouses.Add(new Warehouse(4, "утилизация", 500, "Адрес 4"));
        Console.WriteLine("Все склады созданы.");
   static void CreateProduct()
        Console.Write("Введите ID товара: ");
        int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Введите ID поставщика: ");
        int supplierId = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Введите название товара: ");
        string name = Console.ReadLine();
        Console.Write("Введите объем товара: ");
        double volume = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.Write("Введите цену товара: ");
        double price = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.Write("Введите количество дней до окончания срока годности:
');
        int expirationDays = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        products.Add(new Product(id, supplierId, name, volume, price,
expirationDays));
        Console.WriteLine("Товар успешно создан.");
   static void SupplyProducts()
        Console.WriteLine("Введите количество товаров для поставки: ");
        int count = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        List<Product> supplyProducts = new List<Product>();
```

```
for (int i = 0; i < count; i++)
            Console.Write("Введите ID товара: ");
            int productId = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Product product = products.Find(p => p.Id == productId);
            if (product != null)
                supplyProducts.Add(product);
            else
                Console.WriteLine($"Товар с ID {productId} не найден.");
        if (supplyProducts.Count > 0)
            bool allGoodsLongTerm = supplyProducts.All(p => p.ExpirationDays
>= 30);
            bool allGoodsShortTerm = supplyProducts.All(p => p.ExpirationDays
< 30);
            if (allGoodsLongTerm)
                DistributeProductsToWarehouses(supplyProducts, "общий");
            else if (allGoodsShortTerm)
                DistributeProductsToWarehouses(supplyProducts, "холодный");
            else
                DistributeProductsToWarehouses(supplyProducts,
'сортировочный");
   static void DistributeProductsToWarehouses(List<Product>
productsToDistribute, string targetType)
        foreach (var warehouse in warehouses)
            if (warehouse.Type == targetType)
                Console.WriteLine($"Поставка товаров на склад ID:
{warehouse.Id} (Тип: {warehouse.Type})");
                foreach (var product in productsToDistribute)
                    warehouse.AddProduct(product);
```

```
return;
        Console.WriteLine($"He найден склад с типом '{targetType}' для
распределения товаров.");
   static void DisplayWarehousesInfo()
        foreach (var warehouse in warehouses)
           warehouse.DisplayInfo();
Warehouse.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
public class Warehouse
   public int Id { get; set; }
   public string Type { get; set; } // "холодный", "сортировочный", "общий",
'утилизация"
   public double Volume { get; set; } // Максимальный объем склада
   public double OccupiedVolume { get; private set; } // Занятый объем
   public string Address { get; set; }
   public List<Product> Products { get; set; }
   public Warehouse(int id, string type, double volume, string address)
        Id = id;
       Type = type;
        Volume = volume;
        OccupiedVolume = 0.0;
        Address = address;
        Products = new List<Product>();
   public bool CanAddProduct(Product product)
        return OccupiedVolume + product.Volume <= Volume;</pre>
   public void AddProduct(Product product)
        if (CanAddProduct(product))
```

Products.Add(product);

```
OccupiedVolume += product.Volume;
Console.WriteLine($"ToBap {product.Name} (ID: {product.Id})

добавлен на склад {Id}");
}
else
{
Console.WriteLine($"Het достаточно свободного объема на складе

{Id} для добавления товара {product.Name}");
}

public void DisplayInfo()
{
Console.WriteLine($"Склад ID: {Id}, Тип: {Type}, Объем: {Volume},

Занятый объем: {OccupiedVolume}, Адрес: {Address}");
Console.WriteLine("Список товаров:");
foreach (var product in Products)
{
Console.WriteLine($"- {product.Name} (ID: {product.Id}, Объем:
{product.Volume}, Цена: {product.Price})");
}
}
```

Ответ:

Все склады созданы.

- 1. Создать товар
- 2. Поставить товары на склад
- 3. Вывести информацию о складах
- 0. Выход

Выбор: 3

Склад ID: 1, Тип: холодный, Объем: 500, Занятый объем: 0, Адрес: Адрес 1

Список товаров:

Склад ID: 2, Тип: сортировочный, Объем: 500, Занятый объем: 0, Адрес: Адрес 2

Список товаров:

Склад ID: 3, Тип: общий, Объем: 500, Занятый объем: 0, Адрес: Адрес 3

Список товаров:

Склад ID: 4, Тип: утилизация, Объем: 500, Занятый объем: 0, Адрес: Адрес 4

Список товаров:

- 1. Создать товар
- 2. Поставить товары на склад
- 3. Вывести информацию о складах
- 0. Выход

Выбор: 1

Введите ID товара: 1

Введите ID поставщика: 101

Введите название товара: яблоки

Введите объем товара: 0,5

Введите цену товара: 50

Введите количество дней до окончания срока годности: 30

Товар успешно создан.

- 1. Создать товар
- 2. Поставить товары на склад
- 3. Вывести информацию о складах
- 0. Выход

Выбор: 1

```
Введите ID товара: 2
Введите ID поставщика: 102
Введите название товара: молко
Введите объем товара: 1
Введите цену товара: 90
Введите количество дней до окончания срока годности: 10
Товар успешно создан.
1. Создать товар
2. Поставить товары на склад
3. Вывести информацию о складах
0. Выход
Выбор: 1
Введите ID товара: 3
Введите ID поставщика: 103
Введите название товара: сыр
Введите объем товара: 0,2
Введите цену товара: 130
Введите количество дней до окончания срока годности: 2
Товар успешно создан.
1. Создать товар
2. Поставить товары на склад
3. Вывести информацию о складах
0. Выход
Выбор: 2
Введите количество товаров для поставки:
Введите ID товара: 1
Введите ID товара: 2
Введите ID товара: 3
Поставка товаров на склад ID: 2 (Тип: сортировочный)
Товар яблоки (ID: 1) добавлен на склад 2
```

```
Товар молко (ID: 2) добавлен на склад 2
Товар сыр (ID: 3) добавлен на склад 2
1. Создать товар
2. Поставить товары на склад
3. Вывести информацию о складах
0. Выход
Выбор: 3
Склад ID: 1, Тип: холодный, Объем: 500, Занятый объем: 0, Адрес: Адрес 1
Список товаров:
Склад ID: 2, Тип: сортировочный, Объем: 500, Занятый объем: 1,7, Адрес: Адрес 2
Список товаров:
- яблоки (ID: 1, Объем: 0,5, Цена: 50)
- молко (ID: 2, Объем: 1, Цена: 90)
- сыр (ID: 3, Объем: 0,2, Цена: 130)
Склад ID: 3, Тип: общий, Объем: 500, Занятый объем: 0, Адрес: Адрес 3
Список товаров:
Склад ID: 4, Тип: утилизация, Объем: 500, Занятый объем: 0, Адрес: Адрес 4
Список товаров:
1. Создать товар
2. Поставить товары на склад
3. Вывести информацию о складах
0. Выход
Выбор: 2
Введите количество товаров для поставки:
Введите ID товара: 3
Введите ID товара: 3
Поставка товаров на склад ID: 1 (Тип: холодный)
Товар сыр (ID: 3) добавлен на склад 1
Товар сыр (ID: 3) добавлен на склад 1
1. Создать товар
```

```
2. Поставить товары на склад
3. Вывести информацию о складах
0. Выход
Выбор: 2
Введите количество товаров для поставки:
Введите ID товара: 1
Введите ID товара: 2
Введите ID товара: 3
Введите ID товара: 1
Введите ID товара: 2
Поставка товаров на склад ID: 2 (Тип: сортировочный)
Товар яблоки (ID: 1) добавлен на склад 2
Товар молко (ID: 2) добавлен на склад 2
Товар сыр (ID: 3) добавлен на склад 2
Товар яблоки (ID: 1) добавлен на склад 2
Товар молко (ID: 2) добавлен на склад 2
1. Создать товар
2. Поставить товары на склад
3. Вывести информацию о складах
0. Выход
Выбор: 2
Введите количество товаров для поставки:
                                                                             Ножн
Введите ID товара: 3
Поставка товаров на склад ID: 1 (Тип: холодный)
                                                                             Снимок
Товар сыр (ID: 3) добавлен на склад 1
                                                                             Автомат
1. Создать товар
                                                                             экрана.
2. Поставить товары на склад
3. Вывести информацию о складах
0. Выход
```