Архитектура и программирование массивно- параллельных вычислительных систем

Лекторы:

Боресков А.В. (ВМиК МГУ)


Харламов A. (NVIDIA)

План

- CUDA
- Архитектура
- Hello, World
- Несколько слов о курсе
- Дополнительные слайды

Compute Unified Device Architecture (CUDA)

• CUDA - программно-аппаратный стек для программирования GPU



- Код состоит из последовательных и параллельных частей
- Последовательные части кода выполняются на CPU (*host*)
- Массивно-параллельные части кода выполняются на GPU (device)
- GPU
 - Является сопроцессором к CPU (host)
 - Имеет собственную память (DRAM)
 - Выполняет одновременно *очень много* нитей


- Параллельная часть кода выполняется как большое количество нитей (threads)
- Нити группируются в блоки (*blocks*) фиксированного размера
- Блоки объединяются в сеть блоков (grid)
- Ядро выполняется на сетке из блоков
- Каждая нить и блок имеют свой уникальный идентификатор

• Десятки тысяч нитей

```
for ( int ix = 0; ix < nx; ix++ )
  pData[ix] = f(ix);
for ( int ix = 0; ix < nx; ix++ ){
  for ( int iy = 0; iy < ny; iy++ )</pre>
     pData[ix+iy*nx] = f(ix)*q(iy);
for ( int ix = 0; ix < nx; ix++ ) {
  for ( int iy = 0; iy < ny; iy++ ){</pre>
    for ( int iz = 0; iz < nz; iz++ )</pre>
       pData[ix+(iy+iz*ny)*nx] = f(ix)*g(iy)*h(iz);
```

- Нити в CUDA объединяются в блоки:
 - 1D топология блока
 - 2D топология блока

- 3D топология блока



- Общее кол-во нитей в блоке ограничено
- В текущем HW это 512* нитей

^{*} В Tesla 20 ограничение на 1024 нити в блоке


- Блоки могут использовать *shared* память
 - Нити могут обмениваться общими данными

• Внутри блока потоки могут синхронизоваться

- Блоки потоков объединяются в сеть (grid) блоков потоков
 - 1D топология сетки блоков потоков



2D топология сетки блоков потоков



• Блоки в сети выполняются независимо друг от друга



Связь программной модели с HW

- Блоки могут использовать *shared* память
 - Т.к. блок целиком выполняется на одном SM
 - Объем shared памяти ограничен и зависит от HW


- Внутри блока нити могут синхронизоваться
 - Т.к. блок целиком выполняется на одном SM

• Масштабирование архитектуры и производительности

Масштабирование архитектуры Tesla


Tesla 8

Tesla 10




Масштабирование мультипроцессора Tesla 10


Tesla 8





Tesla 10





Масштабирование производительности














Связь программной модели с HW

- Очень высокая степень параллелизма
 - Десятки тысяч потоков на чипе
 - Потоки на GPU очень «легкие»
 - НW планировщик задач
- Основная часть чипа занята логикой, а не кэшем
- Для полноценной загрузки GPU нужны тысячи потоков
 - Для покрытия латентностей операций чтения / записи
 - Для покрытия латентностей sfu инструкций

Блоки и warp'ы?

• Блоки - абстракция программной модели

• Warp - реальная единица исполнения HW



| Warp 0 |
|--------|
| Warp 1 |
| Warp 2 |
| Warp 3 |

| Half-warp 1 |
|-------------|
| Half-warp 2 |
| Half-warp 1 |
| Half-warp 2 |
| Half-warp 1 |
| Half-warp 2 |
| Half-warp 1 |
| Half-warp 2 |



Single Instruction Multiple Threads (SIMT)

- Параллельно на каждом SM выполняется большое число отдельных нитей (*threads*)
- Нити в пределах одного warp а выполняются физически параллельно (SIMD)
- Разные *warp* ы могут исполнять разные команды
- Большое число *warp* ов покрывает латентность

Язык CUDA C

- CUDA C это расширение языка C/C++
 - спецификаторы для функций и переменных
 - новые встроенные типы
 - встроенные переменные (внутри ядра)
 - директива для запуска ядра из С кода
- Как скомпилировать CUDA код
 - nvcc компилятор
 - .cu расширение файла

Язык CUDA C Спецификаторы

Спецификатор функций

| Спецификатор | Выполняется на | Может вызываться из |
|--------------|----------------|---------------------|
| device | device | device |
| global | device | host |
| host | host | host |

Спецификатор переменных

| Спецификатор | Находится | Доступна | Вид доступа |
|--------------|-----------|---------------|-------------------|
| device | device | device | RW |
| constant | device | device / host | R/W |
| shared | device | block | RW /syncthreads() |

Язык CUDA C Спецификаторы

- Спецификатор <u>global</u> соответствует ядру
 - Может возвращать только void
- Спецификаторы __host__ и __device__ могут использоваться одновременно
 - Компилятор сам создаст версии для CPU и GPU
- Спецификаторы <u>global</u> и <u>host</u> не могут быть использованы одновременно

Язык CUDA C Ограничения

- Ограничения на функции, выполняемые на GPU:
 - Нельзя брать адрес (за исключением __global___)
 - Не поддерживается рекурсия
 - Не поддерживаются static-переменные внутри функции
 - Не поддерживается переменное число входных аргументов

Язык CUDA C Ограничения

- Ограничения на спецификаторы переменных:
 - Нельзя применять к полям структуры или union
 - Не могут быть extern
 - Запись в __constant__ может выполнять только CPU через специальные функции
 - __shared___ переменные не могут инициализироваться при объявлении

Язык CUDA C Типы данных

- Новые типы данных:
 - 1/2/3/4-мерные вектора из базовых типов
 - (u)char, (u)int, (u)short, (u)long, longlong
 - float, double
 - dim3 uint3 с нормальным конструкторов, позволяющим задавать не все компоненты
 - Не заданные инициализируются единицей

Язык CUDA C Встроенные переменные

Сравним CPU vs CUDA C код:

```
float * data;
                                    Пусть nx = 2048
for ( int i = 0; i < n; i++ ) Пусть в блоке 256
                                    ПОТОКОВ
                                   → кол-во блоков =
   data[x] = data[i] + 1.0f;
                                    2048 / 256 = 8
 global void incKernel ( float * data )
                   [ == 256] [ 0 .. 255 ]
 int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
 data [idx] = data [idx] + 1.0f;
```

Язык CUDA C Встроенные переменные

• В любом CUDA kernel'e доступны:

```
-dim3 gridDim;
-uint3 blockIdx;
-dim3 blockDim;
-uint3 threadIdx;
-int warpSize;
```

```
dim3 — встроенный тип, который используется для задания размеров kernel'а По сути — это uint3.
```

Язык CUDA C Директивы запуска ядра

• Как запустить ядро с общим кол-во тредов равным nx?

```
float * data;
dim3 threads ( 256 );
dim3 blocks ( nx / 256 );
incKernel<<<br/>blocks, threads>>> ( data );
<<< , >>> угловые скобки, внутри которых
задаются параметры запуска ядра
```

Язык CUDA C Директивы запуска ядра

- Общий вид команды для запуска ядра incKernel<<
bl, th, ns, st>>> (data);
- b/ число блоков в сетке
- *th* число нитей в сетке
- *ns* количество дополнительной shared-памяти, выделяемое блоку
- st поток, в котором нужно запустить ядро

Как скомпилировать CUDA код

- NVCC компилятор для CUDA
 - Основными опциями команды nvcc являются:
 - --use_fast_math заменить все вызовы стандартных математических функций на их быстрые (но менее точные) аналоги
 - -o <outputFileName> задать имя выходного файла
- CUDA файлы обычно носят расширение .cu

CUDA "Hello World"

```
#define N (1024*1024)
global void kernel ( float * data )
  int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
 float x = 2.0f * 3.1415926f * (float) idx / (float) N;
 data [idx] = sinf ( sqrtf ( x ) );
}
int main ( int argc, char * argv [] )
{
 float a [N];
  float * dev = NULL;
 cudaMalloc ( (void**)&dev, N * sizeof ( float ) );
 kernel << dim3((N/512),1), dim3(512,1)>>> ( dev );
 cudaMemcpy ( a, dev, N * sizeof ( float ), cudaMemcpyDeviceToHost );
           ( dev );
  cudaFree
 for (int idx = 0; idx < N; idx++) printf("a[%d] = %.5f\n", idx, a[idx]);
 return 0;
```

CUDA "Hello World"

```
__global___ void kernel ( float * data )
{
   int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // номер текущей нити
   float x = 2.0f * 3.1415926f * idx / N; // значение аргумента
   data [idx] = sinf ( sqrtf ( x ) ); // найти значение и записать в массив
}
```

- Для каждого элемента массива (всего N) запускается отдельная нить, вычисляющая требуемое значение.
- Каждая нить обладает уникальным id

CUDA "Hello World"

```
float a [N];
float * dev = NULL;
                  // выделить память на GPU под N элементов
cudaMalloc ( (void**)&dev, N * sizeof ( float ) );
                  // запустить N нитей блоками по 512 нитей
                  // выполняемая на нити функция - kernel
                  // массив данных - dev
kernel << dim3((N/512),1), dim3(512,1)>>> ( dev );
                  // скопировать результаты из памяти GPU (DRAM) в
                  // память CPU (N элементов)
cudaMemcpy ( a, dev, N * sizeof ( float ), cudaMemcpyDeviceToHost );
                  // освоболить память GPU
cudaFree ( dev );
```

Несколько слов о курсе

- Математический спецкурс
- 5 семинарский занятий
 - Раз в две недели
 - Цель занятий:
 - Начать быстро программировать на CUDA
 - Написать и сдать практические задания
 - На удаленной машине *nix
 - Тренеруйте shell-skill
- 5 практических заданий

Отчетность по курсу

- 5 практических заданий
 - Задания сдаются на семинаре
 - Либо по почте Gmail
 - с темой **CUDA Assignment** #
 - В течении недели с момента публикации
 - Если у вас не получается дайте нам знать
 - Заранее
- Альтернатива
 - Дайте нам знать
 - Заранее

Отчетность по курсу

- Если тема email отличается от CUDA Assignment #
 - MINOR FAIL
- Если ваш код не собирается или не запускается
 - MAJOR FAIL
- Если обнаруживается дубликат
 - EPIC FAIL





Отчетность по курсу

- Если вы не сдадите задания и не предупредите заранее
 - FAIL

- Если вы выбрали альтернативу, но нас не предупредлили заранее
 - EPIC FAIL



Ресурсы нашего курса


- Steps3d.Narod.Ru
- Google Site CUDA.CS.MSU.SU
- Google Group CUDA.CS.MSU.SU
- Google Mail CS.MSU.SU
- Google SVN
- Tesla.Parallel.Ru
- Twirpx.Com
- Nvidia.Ru




План

- CUDA
- Архитектура
- Hello, World
- Дополнительные слайды
 - Архитектура Tesla 8
 - Архитектура Tesla 20

Архитектура Tesla 8




Архитектура Tesla: Мультипроцессор Tesla 8



Архитектура Tesla 20

- Объединенный L2 кэш (768 Kb)
- До 1 Тb памяти (64-битная адресация)
- Общее адресное пространство памяти
- ККО (DRAM, регистры, разделяемая память, кэш)
- Одновременное исполнение ядер, копирования памяти (CPU->GPU, GPU->CPU)
- Быстрая смена контекста (10x)
- Одновременное исполнение ядер (до 16)

Apxитектура Tesla 20 Потоковый мультипроцессор



Архитектура Tesla 20

- 32 ядра на SM
- Одновременное исполнение 2х варпов.
- 48 Kb разделяемой памяти
- 16 Кb кэш
 - или 16 Kb разделяемй + 48 Kb кэш
- Дешевые атомарные операции