

## Installation:

## Serversoftware:

Legen Sie die Serversoftware (im folgendem als „Server“ bezeichnet) in einem Installationsverzeichnis ab. Erstellen Sie als nächstes einen Benutzer, welcher die vollen Rechte in diesem Verzeichnis besitzt an. Dieser Benutzer muss nur auf das Installationsverzeichnis des Servers Zugriff besitzen. Geben Sie als nächstes die Ports 25560 und 25561 als Weiterleitung an die Serversoftware frei.

Zum starten des Servers wechseln Sie in das Installationsverzeichnis und geben den Befehl „java -Xmx2G -jar Server.jar user.xml“ ein. Hierbei können Sie user.xml durch einen anderen Pfad zur Datenbank ersetzen, solange der ausführende Benutzer alle Rechte für das betreffende Verzeichnis besitzt.

## Clientsoftware:

Geben Sie die IP-Adresse des Servers in der Konfigurationsdatei „settings.properties“ unter dem Punkt „Connection.Address“ ein. Legen Sie nun die Daten in einem für die Benutzer zugänglichem Ordner (Read-Only) ab und erstellen Sie auf den Desktops der Benutzer eine Verknüpfung auf die Datei „JayCorp.exe“.

## Einrichtung:

Nach dem einrichten der Datenbank muss sich der Verwalter als erstes mit folgenden Zugangsdaten anmelden:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Standardwert |
| Benutzername | root         |
| Passwort     | password     |

Nach dem Anmelden wird der Verwalter durch das Setup geführt. Un die Software started sich anschließend neu. Für die automatisch hinzugefügten Personen gelten folgende Anmeldedaten:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Standardwert |
| Benutzername | <Kürzel>     |
| Passwort     | password     |

## Bearbeitungszeit freigeben:

Gehen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Bearbeitungszeit (gilt auch für den rootuser) als Berechtigte Person (i.d.R. root) in die Einstellungen (unter „Datei“) und setzten Sie ihren Haken bei „Bearbeiten freigeben“.

## Auswahl herunterladen:

Zum herunterladen der ausgewählten Urlaubstage gehen Sie als berechtigter Benutzer (i.d.R. root) in die Einstellungen und klicken auf den Button „Benutzerauswahl herunterladen“. Nach Eingabe des Speicherzieles werden die Daten heruntergeladen.