Tabela obsługiwanych par formatów i ograniczeń konwersji

Projekt 1 – Uniwersalny konwerter plików | Programowanie V

Grupa	Wejście	Wyjście	Biblioteka / narzędzie	Znane ograniczenia
A – Dane strukturalne	CSV	JSON	csv, json	CSV musi zawierać niepuste, unikalne nagłówki w pierwszym wierszu. Separator: przecinek. Liczba pól w rekordzie musi odpowiadać liczbie nagłówków. Wartości traktowane jako tekst.
A – Dane strukturalne	JSON	CSV	json, csv	Wymagana struktura columns/rows. Każdy rekord ma dokładnie wymagane kolumny, bez dodatkowych pól; wartości muszą być tekstowe.
B – Tekst i dokumenty	TXT	DOCX	python-docx	Obsługiwany tekst UTF-8. Poszczególne linie zamieniane są na akapity. Bez odtwarzania zaawansowanego formatowania.
B – Tekst i dokumenty	DOCX	TXT	python-docx	Odczytywane są akapity głównej części dokumentu. Nie są zachowywane style, obrazy, tabele, nagłówki, stopki i inne elementy formatowania.
C – Formaty biurowe	DOCX	PDF	LibreOffice (subprocess)	Wymaga zainstalowanego LibreOffice. Układ dokumentu może zależeć od dostępnych czcionek i środowiska systemowego.
C – Formaty biurowe	ODT	PDF	LibreOffice (subprocess)	Wymaga zainstalowanego LibreOffice. Możliwe niewielkie różnice w układzie stron, czcionkach i rozmieszczeniu elementów.

Zakres: 6 kierunków konwersji w 3 grupach. Lista formatów docelowych zależy od rozszerzenia pliku wejściowego. Program nie obsługuje dowolnych kombinacji formatów.

Zapis: poprawne polskie znaki (UTF-8); dla CSV/JSON zachowana kolejność i nazwy kolumn. W razie konfliktu nazwy pliku wynikowego program dodaje numer (_1, _2 itd.), bez nadpisywania wcześniejszych wyników.