



灰底：选择停车动作的决策区间；停车可调用并不等于停车包络已通过校验。
二维负间距仅表示日志重建的投影相交，不能单独认定物理接触；无误差带。

历史误选发生在何种几何和运动关系下
历史归因图；不得当作本轮新训练或新形式评估




+y 为 actor 1 的实际横穿方向；真实静止采样不赋予方向角。

持续停车：连续 4 个停车周期（标称 1 s）；仅诊断关联，不证明因果。

方向性预测与参与者实际运动如何偏离

仅展示历史错误实例与预测失配



候选耗尽：末次非停车 mask 全拒绝；近静止：记录速度绝对值 ≤0.05 m/s。

(c) 点为完整回合，横线为中位数；(d) 日志条不是独立实验单位；均为描述性分析。


超时和 □ □ 失败应如何独立记录

按原始故障类别分账；不得合并成规划性能



统一真实相机；每回合选机器质检通过且最接近路线中点 x = 0.5 m 的一帧。
图中仅一台简化 M2 实体；圆点/星号与比例尺为投影标注，不是新增模型。
本图验证记录链路与显示一致性；无转弯或动态障碍，不支持性能或完整安全结论。

四个方法的早期 □ □ □ □ □ □ 图像链路是否形成
启动链路图，不构成方法成功或性能结果



两回合均 79/80 门通过；唯一失败仍为实际中心转角变化率超过 ±0.85 rad/s。


全程最大角残差：Q02 9.232 mrad，Q03 5.420 mrad；残差幅度下降未使变化率门通过。

姿态源间隔恒 20 ms，内部状态恒早 2 ms。两列按各自最坏区间展开，横轴窗口不同。

Q03 候选未采纳；不改门、不删失败、不以平滑差分替代冻结指标。逐 2 ms 完整姿态仍缺失。

原驱动与假转速通道在同一转向门下如何表现

物理通道诊断；不等于实车验证



两回合 bag Bool 接收间隔均为 20 ms；probe 回调接收抖动不等于物理源降频。


P01 的浮点边界仍发送 1.2 m/s；P02 整数纳秒调度在 [32, 36) s 不发送。

P02 记录器握手 + 1 s 预热使正式源数据完整；真实转向变化率门仍未通过。

不同 fresh seed 的单回合诊断，不作因果效应或导航性能统计；bag 命令时刻为接收时钟。

接收时钟和异步采集如何保持时间可追溯

协议诊断；不构成导航时延性能比较




六回合测量完整；物理负结果 2 个全部保留。三配对仅用于本执行资格。

固定几何与无抖动设置；三个 seed 不代表独立几何或一般性能。

三阶段转向执行能否形成连续物理轨迹


仅限冻结仿真物理执行样本；无实车结论



仅限 Gazebo 正常 Euler 扩展及受限 Begin 更新；不构成形式证明或真实连续安全证据。


方盒和机器人□□□□□□□□□净空如何定义

独立几何□□□□□□□□的定义与边界；不表示□□□□□□导航安全或实车净空




候选□□□□耗尽及控制时限如何伴随一次开发超时

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□




旧超时路径中前瞻距离变化如何影响相同状态下的期望转向

单个旧开发失败案例；不得推断 □ □ □ 闭环收益或安全性



五个旧开发回合的停止与退避相关事件是否一致以及终态距目标多远

五条旧有效超时完整保留；中断和未运行身份注明；非总体效应



b04/b05 shaded: both methods fail conservative clearance; trace rates are not durations.


预览可选性约束改变动作后是否改善旧开发几何的结果

完整保留成功□超时和□□□□□□□□安全失败；无性能提升或安全主张


□ □ □ □ □ □ □ □ □最大终态差配对的原生仿真截图

N05 b06: largest observed paired endpoint gap in the 12 development blocks


Original analytic · Gate +1 s · image 8.50 s



Preview eligible · Gate +1 s · image 8.50 s




Original analytic · Near terminal · image 29.50 s



Own exact-terminal map goal distance: 5.237 m

Preview eligible · Near terminal · image 29.50 s




Own exact-terminal map goal distance: 8.564 m

Native Gazebo frames, same seed/scene/camera; image time differs from exact task-terminal time.
Both methods timeout; this selected failure case is not population evidence.

同一新□□□□□场景下两方法从相同早期画面到终态如何分化


□□对中处理减对照终态距离最大的一对，标注选例和非总体推断



b04/b05: both methods fail the positive conservative-clearance gate; this is not a formal safety proof.

零违法接触日志能否排除保守工程净距失败

全□ □回合显示，□ □ □ □ □ □ □ □四个负值保留；不作形式安全或总体性能主张




Source-derived D04 map geometry and A* guide; no robot trajectory, Ackermann-turn or success claim.

单因素静态先导试验使用了哪些独立新场景

展示全部四个新静态开发布局；几何示意，不冒充□ □ □ □ □ □ □截图或执行轨迹

□ □ □ □ □ □ □ □ □四个新静态场景的离线保守几何净距



Offline geometry only; guide corners are not Ackermann-feasible-turn or physical tracking evidence.

被替代的负值原见证路径与选定路径是否如实保留

全部四布局；明确显示□ □ □ □ □ □ □ □旧负值；几何门不推断导航安全