

91 频道数据库设计

文字编码：utf8_general_ci,表名前缀：yun_ 统一非空

1.系统功能方法：(method)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------|--------------|--------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| rootid | tinyint(2) | 模型类别 | | 不为空 | 无 | |
| pid | varchar(255) | | | 不为空 | 无 | |
| operate | varchar(255) | | | 不为空 | 无 | |
| name | int(5) | 深度 | | 不为空 | 无 | |
| ifmenu | tinyint(1) | 是否菜单显示 | | | | |

说明：rootid 对应 id,pid=0 说明是父栏目，pid=其他 对应的是 rootid 的子栏目，类似联动的处理
rootid=0 是应用管理 operate 是指方法 方法是由 pid 及 id 的 operate 共同形成

2.管理员权限组：(group)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------|--------------|----|------|-----|-----|--------|
| id | tinyint(3) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| name | varchar(255) | | | 不为空 | 无 | |
| power | varchar(255) | | | 不为空 | 无 | |

3.管理员信息：(admin)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|----------------|------------|-------|------|-----|-----|--------|
| id | int(10) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| groupid | tinyint(4) | | | 不为空 | 无 | |
| username | char(10) | | | 不为空 | 无 | |
| realname | char(15) | | | | | |
| password | char(32) | | | | | |
| lastlogin_time | int(10) | 需转义格式 | | | | |
| lastlogin_ip | char(15) | | | | | |
| iflock | tinyint(1) | | | | | |

4.系统分类：(sort)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------------|--------------|--------------|------|-----|-----|--------|
| id | int(6) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| type | tinyint(2) | 模型类别 | | 不为空 | 无 | |
| path | varchar(255) | 分类级别关系 | | 不为空 | 无 | |
| name | varchar(255) | 分类名称 | | | | |
| deep | int(5) | 深度（分级） | | | | |
| norder | tinyint(10) | 排序 | | | | |
| ifmenu | tinyint(1) | 是否显示前台 | | | | |
| method | varchar(100) | 模型方法 | | | | |
| tplist | varchar(100) | 列表模板 | | | | |
| keywords | varchar(255) | 关键字 | | | | |
| description | varchar(300) | 描述 | | | | |
| url | varchar(100) | 外部链接(前台显示页数) | | | | |

5.内容定位：(place)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|--------|-------------|----|------|-----|-----|--------|
| id | int(10) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| name | varchar(60) | | | | | |
| norder | int(5) | 排序 | | | | |

6.碎片管理：(fragement)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------|--------------|--------|------|-----|-----|--------|
| id | int(10) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| title | varchar(255) | | | | | |
| sign | varchar(255) | 前台调用标记 | | | | |
| contend | text | | | | | |

7.新闻表 : (news)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------------|---------------|------|------|-----|-----|--------|
| id | int (20) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| sort | varchar (350) | 所属类别 | | | | |
| account | char (15) | 发布者 | | | | |
| title | varchar (60) | | | | | |
| places | varchar (100) | | | | | |
| color | varchar (7) | 标题颜色 | | | | |
| picture | varchar (80) | | | | | |
| keywords | varchar (300) | 关键字 | | | | |
| description | varchar (600) | | | | | |
| content | text | 内容 | | | | |
| method | varchar (100) | 方法 | | | | |
| tpcontent | varchar (100) | 模板 | | | | |
| norder | int (3) | 排序 | | | | |
| recmd | tinyint (1) | 推荐 | | | | |
| hits | int (10) | 点击量 | | | | |
| ispass | tinyint (1) | | | | | |
| origin | varchar (30) | 新闻来源 | | | | |
| addtime | int (11) | | | | | |
| extfield | int (10) | 拓展字段 | | | | |
| company_id | | 所属企业 | | | | |

8.单页表 : (page)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|----------|---------------|----|------|-----|-----|--------|
| id | int (10) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| sort | varchar (350) | 编号 | | 不为空 | 无 | |
| content | text | | | 不为空 | 无 | |
| edittime | varchar (20) | | | | | |

9.友情链接 : (link)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-----------|---------------|---------|------|-----|-----|---------|
| id | int (10) | | | 不为空 | 无 | 主键, 自增长 |
| type | tinyint (11) | 类型 | | | | |
| norder | int (5) | 排序 | | | | |
| name | varchar (30) | 站点名 | | | | |
| url | varchar (40) | 站点类型 | | | | |
| picture | varchar (30) | 本地 logo | | | | |
| logurl | varchar (50) | 远程 logo | | | | |
| siteowner | varchar (30) | 站点所有者 | | | | |
| info | varchar (300) | 介绍 | | | | |
| ispass | tinyint (1) | | | | | |

10.会员组 : (member_group)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|------|--------------|----|------|-----|-----|---------|
| id | int (3) | | | 不为空 | 无 | 主键, 自增长 |
| name | varchar (30) | | | 不为空 | 无 | |

11.会员与会员组连表 (member_group_link)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------------|----------|--------|------|-----|-----|---------|
| id | int (11) | | | 不为空 | 无 | 主键, 自增长 |
| uid | int (11) | 会员 id | | 不为空 | 无 | |
| user_group_id | int (11) | 会员组 id | | | | |

12.会员表 : (member)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 主键 |
|----------------|--------------|-----------|---------------|-------|
| id | int (20) | | | 主键, 自 |
| email | varchar (30) | 登陆邮箱 | | |
| password | varchar (60) | 密码 | | |
| uname | varchar (30) | 用户名 | | |
| sex | tinyint (1) | 性别 | 1: 男、2: 女 | |
| location | varchar (50) | 籍贯 | 所在省市的字符串 | |
| school | varchar (50) | 学校 | | |
| major | varchar (30) | 专业 | | |
| tel | varchar (15) | 电话 | | |
| qq | varchar (20) | QQ | | |
| is_active | | | 是否已激活 1 是 0 否 | |
| is_init | | | 是否初始化用户资料 | |
| tag | Int (10) | 个人标签 | | |
| ctime | int (11) | 注册时间 | | |
| regip | varchar (16) | 注册 IP | | |
| lasttime | int (11) | 最后登陆时间 | | |
| lastip | varchar (16) | 最后登陆 IP | | |
| isaudit | tinyint (4) | 是否审核 | 1 是 0 否 | |
| last_feed_id | Int (11) | 最后发表心情 id | | |
| last_feed_time | Int (11) | 最后发表心情时间 | | |

13.其他方式登陆表 (邮箱 , 微博) (member_login)

用户验证邮箱之后就不用访问这个表了, 直接邮箱登陆。或者微博登陆。

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------------|---------------|----------|------|-----|-----|---------|
| id | int (11) | | | 不为空 | 无 | 主键, 自增长 |
| mid | int (11) | 对于会员的 id | | 不为空 | 无 | |
| Weibo_key | Varchar (100) | 微博 key | | 不为空 | 无 | |
| token | varchar (50) | 账号激活码 | | | | |
| token_exptime | Int (10) | 激活码有效期 | | | | |
| type | | 登陆方式 | | | | |

14.会员登陆日志：(member_logs) 包括企业两种划分

| 字段名 | 类型 | 描述 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------|---------|-------------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| type | | 1 是会员 2 是公司 | | | |
| uid | int(11) | 用户 id | 不为空 | 无 | |
| ip | | ip | | | |
| place | | 地点 | | | |
| ctime | | 登陆时间 | | | |

15.会员关注表：(member_follow)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|--------|-------------|---------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| mid | int(11) | 关注者 id | | 不为空 | 无 | |
| fid | int(11) | 被关注者 id | | | | |
| remark | varchar(30) | 备注信息 | | | | |
| ctime | int(11) | 关注时间 | | | | |

16.会员好友分组：(member_follow_group)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------|---------|--------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| uid | int(11) | 创建者 id | | 不为空 | 无 | |
| title | int(11) | 备注信息 | | | | |
| ctime | int(11) | 创建时间 | | | | |

17.关注者连表 member_follow_group_link(联系关注人，关注组)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-----------------|---------|--------------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| follow_group_id | int(11) | 关注组 id | | 不为空 | 无 | |
| follow_id | int(11) | Follow 表中 id | | | | |
| fid | int(11) | 被关注人 id | | | | |
| uid | | 关注人 id | | | | |

18. 91 币配置表 gold_setting

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|--------|---------------|------|------|-----|-----|--------|
| id | int (11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| name | varchar (50) | 积分动作 | | 不为空 | 无 | |
| aliass | varchar (255) | 积分名称 | | | | |
| type | varchar (30) | 积分类型 | | | | |
| info | test | 积分说明 | | | | |
| score | int (11) | 财富值 | | | | |

19.会员 91 币表 member_gold (联系支付宝支付)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|------|----------|--------|------|-----|-----|--------|
| id | int (11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| mid | int (11) | 用户 id | | 不为空 | 无 | |
| gold | int (11) | 91 币总值 | | | | |

20.会员签到表 check_info (签到一次记录一次，总数)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-----------|----------|--------|------|-----|-----|----|
| uid | int (11) | 用户 uid | | 不为空 | 无 | |
| con_num | int (11) | 连续签到次数 | | | | |
| total_num | int (11) | 总签到次数 | | | | |
| ctime | int (11) | 签到时间 | | | | |

21.发表心情 feed

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------------|----------|-------|---------|-----|-----|----|
| fid | int (11) | 心情 id | | 不为空 | 无 | |
| uid | int (11) | 用户 Id | | | | |
| comment_count | int (11) | 评论数 | | | | |
| isrepost | Int (2) | 是否转发 | 0 否 1 是 | | | |
| is_audit | | 是否审核 | 0 否 1 是 | | | |
| feed_content | text | 心情内容 | | | | |
| ctime | int (11) | 发布时间 | | | | |

22.赞表 feed_digg (赞同时要写入系统通知表 notify_message)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------|---------|--------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| uid | int(11) | 用户 uid | | 不为空 | 无 | |
| feed_id | int(11) | 心情 id | | | | |
| ctime | int(11) | 时间 | | | | |

23.评论表 feed_comment 对发表的心情的评论

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------------|---------|------------|------------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| fid | int(11) | 心情 id | | 不为空 | 无 | |
| uid | int(11) | 评论者 | | | | |
| content | text | 评论内容 | | | | |
| to_comment_id | Int(11) | 被回复的评论编号 | | | | |
| to_uid | Int(11) | 被回复的评论者 id | | | | |
| ctime | Int(11) | 评论时间 | | | | |
| is_audit | | 是否已审核 | 0 否 1 是默 1 | | | |
| storey | Int(11) | 绝对楼层数 | | | | |

24. (圈子) weiba 9 吧

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|--------------|----|--------|------------|----|-----|----|
| id | | | | | | |
| type | | 圈子类型 | | | | |
| uid | | 创立者 | | | | |
| name | | 名称 | | | | |
| ctime | | 创立时间 | 0 否 1 是 | | | |
| logo | | 圈子头像 | 0 否 1 是 | | | |
| info | | 简介 | | | | |
| who_can_post | | 发帖权限 | 0 所有人 1 成员 | | | |
| follow_count | | 帖子数 | | | | |
| recommend | | 是否推荐 | | | | |
| status | | 是否通过审核 | | | | |

25、(圈子) 关注 weiba_follow

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|------------|---------|-------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| weiba_id | | 圈子 id | | | | |
| follow_uid | int(11) | 用户 id | | 不为空 | 无 | |

26、(圈子) 发帖 weiba_post

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------------|---------|-------|----------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| weiba_id | | 圈子 id | | | | |
| post_uid | int(11) | 用户 id | | 不为空 | 无 | |
| title | | 帖子标题 | | | | |
| content | | 帖子内容 | | | | |
| ctime | | 发布时间 | | | | |
| reply_count | | 回复数 | | | | |
| read_count | | 浏览数 | | | | |
| recommend | | 是否推荐 | | | | |
| lock | | 是否锁定 | | | | |
| feed_id | | 微博 id | 发帖显示为新鲜事 | | | |

27、(圈子) 发帖回复 weiba_reply

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------------|---------|----------------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| weiba_id | | 圈子 id | | | | |
| post_id | int(11) | 所属帖子 | | 不为空 | 无 | |
| post_uid | | 帖子作者 | | | | |
| uid | | 回复者 id | | | | |
| to_reply_id | | 回复的评论 id | | | | |
| to_uid | | 被回复的评论的作者的 uid | | | | |
| ctime | | 回复时间 | | | | |
| content | | 回复内容 | | | | |

28、企业登陆注册 company

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-----------|-------------|---------|------|-----|-----|--------|
| id | int(10) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| email | varchar(30) | 公司邮箱 | | | | |
| password | varchar(60) | 密码 | | | | |
| quality | | 公司性质 | | | | |
| scale | | 公司规模 | | | | |
| industry | | 所属行业 | | | | |
| address | | 地址 | | | | |
| websites | | 网址 | | | | |
| introduce | varchar(20) | 简介 | | | | |
| regtime | int(11) | 注册时间 | | | | |
| regip | varchar(16) | 注册 IP | | | | |
| lasttime | int(11) | 最后登陆时间 | | | | |
| lastip | varchar(16) | 最后登陆 IP | | | | |
| islock | tinyint(4) | 是否锁定 | | | | |
| license | | 公司营业执照 | | | | |
| name | | 公司名称 | | | | |
| logo | | 公司 Logo | | | | |

29、会员关注的企业列表 company_fans

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------|---------|------------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| mid | int(11) | 会员 id | | 不为空 | 无 | |
| cid | int(11) | 企业 id | | | | |
| score | | 关注该企业学生的积分 | | | | |
| ctime | int(11) | 关注时间 | | | | |

30、任务表 task_base 供企业选择

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 默认值 | 主键 |
|-----------|---------|-------------|------|-----|-------|
| id | int(11) | | | 无 | 主键，自增 |
| goal | | 任务目的 | | | |
| name | int(11) | 任务名称 | | 无 | |
| content | | 任务内容 | | | |
| reminder | | 任务提醒 | | | |
| way | | 完成方式 | | | |
| gold | | 领取任务消耗 91 币 | | | |
| score | | 完成任务获得学分 | | | |
| starttime | | 开始时间 | | | |
| endtime | | 结束时间 | | | |
| ctime | | 添加时间 | | | |

31、企业发布任务 task_custom 企业自定义任务，可以增加字段

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|------------|---------|---------|------|-----|-----|------------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| cid | int(11) | 企业 id | | 不为空 | 无 | |
| name | int(11) | 任务名称 | | 无 | | name |
| content | | 任务内容 | | | | content |
| experience | | 学分奖励 | | | | experience |
| ctime | | | | | | |
| rid | | 对应岗位 id | | | | |
| ctime | | 添加时间 | | | | |

32、会员与任务关系表 member_task

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|--------------|---------|-------|-----------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| mid | int(11) | 用户 id | | 不为空 | 无 | |
| type | | 任务类型 | 1 基本 2 特定 | | | |
| task_id | | 任务 id | | | | |
| is_receive | | 是否领取 | 0 否 1 是 | | | |
| receive_time | | 领取时间 | 0 否 1 是 | | | |
| is_achieve | | 完成状态 | 0 否 1 是 | | | |
| achieve_time | | 完成时间 | | | | |

33、企业--职位管理 company_recruit

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|----------|---------|----------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| cid | int(11) | 企业 id | | 不为空 | 无 | |
| name | | 岗位名称 | | | | |
| city | | 工作城市 | | | | |
| sort | | 所属行业 | | | | |
| money | | 每月薪水 | | | | |
| content | | 工作内容和要求： | | | | |
| validity | | 有效期 | | | | |
| ctime | | | | | | |

34、会员通知表 message_list 记录会员之间的通信关系

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|------------|----|-----------------|------|-----|-----|--------|
| id | | 私信 id | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| from_mid | | 发信人 id | | | | |
| type | | 私信类别，1：一对一；2：多人 | | | | |
| title | | 标题 | | | | |
| member_num | | 参与者数量 | | | | |
| member_mid | | 参与者 id，用逗号链接 | | | | |
| ctime | | 时间 | | | | |

35、私信内容表 message_content

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|----------|---------|----------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | 私信内对话 ID | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| list_id | int(11) | 私信 id | | 不为空 | 无 | |
| from_uid | | 发信人 id | | | | |
| content | | 内容 | 暂不放开 | | | |
| title | | 标题 | | | | |
| ctime | | 时间 | | | | |

36、会员私信记录表 message_member(记录会员的私信情况)

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------------|---------|--------------------|------|-----|-----|--------|
| list_id | int(11) | 私信 id | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| member_id | int(11) | 参与私信用户 id (发信人 id) | | 不为空 | 无 | |
| new | | 未读消息数 | | | | |
| message_num | | 消息总数(通信双方) | | | | |
| ctime | | 该参与者最后会话时间 | | | | |
| list_ctime | | 私信最后回话时间 | | | | |

37、勋章表 medal

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|------------|---------|----------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | 私信 id | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| name | int(11) | 勋章名称 | | 不为空 | 无 | |
| desc | | 勋章描述 | | | | |
| src | | 大图地址 | 暂不放开 | | | |
| small_src | | 小图地址 | | | | |
| list_ctime | | 私信最后回话时间 | | | | |

38、会员勋章 member_medal

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------|---------|--------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | 私信 id | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| uid | int(11) | 勋章名称 | | 不为空 | 无 | |
| mid | | 勋章 ID | | | | |
| ctime | | 获取勋章时间 | 暂不放开 | | | |

39、邀请好友注册 invite_code

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|----------------|----------|------------|------|-----|-----|--------|
| id | int (11) | 私信 id | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| uid | int (11) | 邀请人 id | | 不为空 | 无 | |
| code | | 邀请码 | | | | |
| is_used | | 是否使用 | | | | |
| type | | 邀请类型，邮件、链接 | | | | |
| is_received | | 是否已接受邀请 | | | | |
| receiver_uid | | 接受邀请人 id | | | | |
| receiver_email | | 邀请人注册邮箱 | 暂不放开 | | | |
| ctime | | 注册时间 | | | | |

40、系统邮件发送表 notify_email 记录发送的邮件

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|-------|----------|--------|------|-----|-----|--------|
| id | int (11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| type | | 类型 | | | | |
| uid | int (11) | 接收人 id | | 不为空 | 无 | |
| email | | 邮箱 | | | | |
| title | | 是否使用 | | | | |
| body | | 内容 | | | | |
| ctime | | 时间 | | | | |

41、系统通知表 notify_message 包括系统群发消息、心情的赞。

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 主键 |
|--------|---------|---------|------------|----|
| id | int(11) | | | |
| type | varchar | 通知类型 | 系统，企业，微博赞等 | |
| uid | int(11) | 代表是谁的通知 | | |
| title | | 标题 | | |
| body | | 任职资格 | | |
| ctime | | | | |
| isread | | 是否已读 | 0 否 1 是 | |

42、问题反馈表 feedback

| 字段名 | 类型 | 描述 | 文字编码 | 可空 | 默认值 | 主键 |
|---------|---------|---------|------|-----|-----|--------|
| id | int(11) | | | 不为空 | 无 | 主键，自增长 |
| content | int(11) | 代表是谁的通知 | | 不为空 | 无 | |
| email | | 通知类型 | | | | |
| picture | | | | | | |