

91 频道数据库设计

文字编码：utf8_general_ci,表名前缀：yun_ 统一非空

1.系统功能方法：(method)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
rootid	tinyint(2)	模型类别		不为空	无	
pid	varchar(255)			不为空	无	
operate	varchar(255)			不为空	无	
name	int(5)	深度		不为空	无	
ifmenu	tinyint(1)	是否菜单显示				

说明：rootid 对应 id,pid=0 说明是父栏目，pid=其他 对应的是 rootid 的子栏目，类似联动的处理
rootid=0 是应用管理 operate 是指方法 方法是由 pid 及 id 的 operate 共同形成

2.管理员权限组：(group)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	tinyint(3)			不为空	无	主键，自增长
name	varchar(255)			不为空	无	
power	varchar(255)			不为空	无	

3.管理员信息：(admin)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(10)			不为空	无	主键，自增长
groupid	tinyint(4)			不为空	无	
username	char(10)			不为空	无	
realname	char(15)					
password	char(32)					
lastlogin_time	int(10)	需转义格式				
lastlogin_ip	char(15)					
iflock	tinyint(1)					

4.系统分类：(sort)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(6)			不为空	无	主键，自增长
type	tinyint(2)	模型类别		不为空	无	
path	varchar(255)	分类级别关系		不为空	无	
name	varchar(255)	分类名称				
deep	int(5)	深度（分级）				
norder	tinyint(10)	排序				
ifmenu	tinyint(1)	是否显示前台				
method	varchar(100)	模型方法				
tplist	varchar(100)	列表模板				
keywords	varchar(255)	关键字				
description	varchar(300)	描述				
url	varchar(100)	外部链接(前台显示页数)				

5.内容定位：(place)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(10)			不为空	无	主键，自增长
name	varchar(60)					
norder	int(5)	排序				

6.碎片管理：(fragement)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(10)			不为空	无	主键，自增长
title	varchar(255)					
sign	varchar(255)	前台调用标记				
contend	text					

7.新闻表 : (news)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int (20)			不为空	无	主键，自增长
sort	varchar (350)	所属类别				
account	char (15)	发布者				
title	varchar (60)					
places	varchar (100)					
color	varchar (7)	标题颜色				
picture	varchar (80)					
keywords	varchar (300)	关键字				
description	varchar (600)					
content	text	内容				
method	varchar (100)	方法				
tpcontent	varchar (100)	模板				
norder	int (3)	排序				
recmd	tinyint (1)	推荐				
hits	int (10)	点击量				
ispass	tinyint (1)					
origin	varchar (30)	新闻来源				
addtime	int (11)					
extfield	int (10)	拓展字段				
company_id		所属企业				

8.单页表 : (page)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int (10)			不为空	无	主键，自增长
sort	varchar (350)	编号		不为空	无	
content	text			不为空	无	
edittime	varchar (20)					

9.友情链接 : (link)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(10)			不为空	无	主键, 自增长
type	tinyint(11)	类型				
norder	int(5)	排序				
name	varchar(30)	站点名				
url	varchar(40)	站点类型				
picture	varchar(30)	本地 logo				
logurl	varchar(50)	远程 logo				
siteowner	varchar(30)	站点所有者				
info	varchar(300)	介绍				
ispass	tinyint(1)					

10.会员组 : (member_group)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(3)			不为空	无	主键, 自增长
name	varchar(30)			不为空	无	

11.会员与会员组连表 (member_group_link)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键, 自增长
uid	int(11)	会员 id		不为空	无	
user_group_id	int(11)	会员组 id				

12.会员表 : (member)

字段名	类型	描述	文字编码	主键
id	int (20)			主键, 自
email	varchar (30)	登陆邮箱		
password	varchar (60)	密码		
uname	varchar (30)	用户名		
sex	tinyint (1)	性别	1: 男、2: 女	
location	varchar (50)	籍贯	所在省市的字符串	
school	varchar (50)	学校		
major	varchar (30)	专业		
tel	varchar (15)	电话		
qq	varchar (20)	QQ		
is_active			是否已激活 1 是 0 否	
is_init			是否初始化用户资料	
tag	Int (10)	个人标签		
ctime	int (11)	注册时间		
regip	varchar (16)	注册 IP		
lasttime	int (11)	最后登陆时间		
lastip	varchar (16)	最后登陆 IP		
isaudit	tinyint (4)	是否审核	1 是 0 否	
last_feed_id	Int (11)	最后发表心情 id		
last_feed_time	Int (11)	最后发表心情时间		

13.其他方式登陆表 (邮箱 , 微博) (member_login)

用户验证邮箱之后就不用访问这个表了, 直接邮箱登陆。或者微博登陆。

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int (11)			不为空	无	主键, 自增长
mid	int (11)	对于会员的 id		不为空	无	
Weibo_key	Varchar (100)	微博 key		不为空	无	
token	varchar (50)	账号激活码				
token_exptime	Int (10)	激活码有效期				
type		登陆方式				

14.会员登陆日志：(member_logs) 包括企业两种划分

字段名	类型	描述	可空	默认值	主键
id	int(11)		不为空	无	主键，自增长
type		1 是会员 2 是公司			
uid	int(11)	用户 id	不为空	无	
ip		ip			
place		地点			
ctime		登陆时间			

15.会员关注表：(member_follow)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
mid	int(11)	关注者 id		不为空	无	
fid	int(11)	被关注者 id				
remark	varchar(30)	备注信息				
ctime	int(11)	关注时间				

16.会员好友分组：(member_follow_group)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
uid	int(11)	创建者 id		不为空	无	
title	int(11)	备注信息				
ctime	int(11)	创建时间				

17.关注者连表 member_follow_group_link(联系关注人，关注组)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
follow_group_id	int(11)	关注组 id		不为空	无	
follow_id	int(11)	Follow 表中 id				
fid	int(11)	被关注人 id				
uid		关注人 id				

18. 91 币配置表 gold_setting

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
name	varchar(50)	积分动作		不为空	无	
aliass	varchar(255)	积分名称				
type	varchar(30)	积分类型				
info	test	积分说明				
score	int(11)	财富值				

19.会员 91 币表 member_gold (联系支付宝支付)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
mid	int(11)	用户 id		不为空	无	
gold	int(11)	91 币总值				

20.会员签到表 check_info (签到一次记录一次，总数)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
uid	int(11)	用户 uid		不为空	无	
con_num	int(11)	连续签到次数				
total_num	int(11)	总签到次数				
ctime	int(11)	签到时间				

21.发表心情 feed

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
fid	int(11)	心情 id		不为空	无	
uid	int(11)	用户 Id				
comment_count	int(11)	评论数				
isrepost	Int(2)	是否转发	0 否 1 是			
is_audit		是否审核	0 否 1 是			
feed_content	text	心情内容				
ctime	int(11)	发布时间				

22.赞表 feed_digg (赞同时要写入系统通知表 notify_message)

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
uid	int(11)	用户 uid		不为空	无	
feed_id	int(11)	心情 id				
ctime	int(11)	时间				

23.评论表 feed_comment 对发表的心情的评论

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
fid	int(11)	心情 id		不为空	无	
uid	int(11)	评论者				
content	text	评论内容				
To_comment_id	Int(11)	被回复的评论编号				
To_uid	Int(11)	被回复的评论者 id				
ctime	Int(11)	评论时间				
Is_audit		是否已审核	0 否 1 是默 1			
storey	Int(11)	绝对楼层数				

24. (圈子) weiba 9 吧

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id						
type		圈子类型				
uid		创立者				
name		名称				
ctime		创立时间	0 否 1 是			
logo		圈子头像	0 否 1 是			
info		简介				
who_can_post		发帖权限	0 所有人 1 成员			
follow_count		帖子数				
recommend		是否推荐				
status		是否通过审核				

25、(圈子) 关注 weiba_follow

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
Weiba_id		圈子 id				
Follow_uid	int(11)	用户 id		不为空	无	

26、9 吧 (圈子) 发帖 weiba_post

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
Weiba_id		圈子 id				
post_uid	int(11)	用户 id		不为空	无	
title		帖子标题				
content		帖子内容				
ctime		发布时间				
Reply_count		回复数				
Read_count		浏览数				
recommend		是否推荐				
lock		是否锁定				
Feed_id		微博 id	发帖显示为新鲜事			

27、9 吧 (圈子) 发帖回复 weiba_reply

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
Weiba_id		圈子 id				
post_id	int(11)	所属帖子		不为空	无	
post_uid		帖子作者				
uid		回复者 id				
to_reply_id		回复的评论 id				
to_uid		被回复的评论的作者的 uid				
ctime		回复时间				
content		回复内容				

28、企业登陆注册 company

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(10)			不为空	无	主键，自增长
email	varchar(30)	公司邮箱				
password	varchar(60)	密码				
quality		公司性质				
scale		公司规模				
industry		所属行业				
address		地址				
websites		网址				
introduce	varchar(20)	简介				
regtime	int(11)	注册时间				
regip	varchar(16)	注册 IP				
lasttime	int(11)	最后登陆时间				
lastip	varchar(16)	最后登陆 IP				
islock	tinyint(4)	是否锁定				
license		公司营业执照				
name		公司名称				
logo		公司 Logo				

29、会员关注的企业列表 company_fans

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
mid	int(11)	会员 id		不为空	无	
cid	int(11)	企业 id				
score		关注该企业学生的积分				
ctime	int(11)	关注时间				

30、任务表 task_base 供企业选择

字段名	类型	描述	文字编码	默认值	主键
id	int(11)			无	主键，自增
goal		任务目的			
name	int(11)	任务名称		无	
content		任务内容			
reminder		任务提醒			
way		完成方式			
gold		领取任务消耗 91 币			
score		完成任务获得学分			
starttime		开始时间			
endtime		结束时间			
ctime		添加时间			

31、企业发布任务 task_custom 企业自定义任务，可以增加字段

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
cid	int(11)	企业 id		不为空	无	
name	int(11)	任务名称		无		name
content		任务内容				content
experience		学分奖励				experience
ctime						
rid		对应岗位 id				
ctime		添加时间				

32、会员与任务关系表 member_task

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
mid	int(11)	用户 id		不为空	无	
type		任务类型	1 基本 2 特定			
task_id		任务 id				
is_receive		是否领取	0 否 1 是			
receive_time		领取时间	0 否 1 是			
is_achieve		完成状态	0 否 1 是			
achieve_time		完成时间				

33、企业--职位管理 company_recruit

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
cid	int(11)	企业 id		不为空	无	
name		岗位名称				
city		工作城市				
sort		所属行业				
money		每月薪水				
content		工作内容和要求：				
validity		有效期				
ctime						

34、会员通知表 message_list 记录会员之间的通信

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
uid	int(11)	代表是谁的通知		不为空	无	
From_uid		发信人 id				
type		私信类别，1：一对一；2：多人	暂不放开			
title		标题				
Member_num		参与者数量				
Member_uid		参与者 uid，用逗号链接				
ctime		时间				

35、私信内容表 message_content

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
List_id	int(11)	私信 id		不为空	无	
From_uid		发信人 id				
content		内容	暂不放开			
title		标题				
ctime		时间				

36、会员私信记录表 message_member

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
List_id	int(11)	私信 id		不为空	无	主键，自增长
member_id	int(11)	参与私信用户 id（发信人 id）		不为空	无	
new		未读消息数				
Message_num		消息总数(通信双方)	暂不放开			
ctime		该参与者最后会话时间				
List_ctime		私信最后回话时间				

37、勋章表 medal

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)	私信 id		不为空	无	主键，自增长
name	int(11)	勋章名称		不为空	无	
desc		勋章描述				
src		大图地址	暂不放开			
small_src		小图地址				
List_ctime		私信最后回话时间				

38、会员勋章 member_medal

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)	私信 id		不为空	无	主键，自增长
uid	int(11)	勋章名称		不为空	无	
mid		勋章 ID				
ctime		获取勋章时间	暂不放开			

39、邀请好友注册 invite_code

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int (11)	私信 id		不为空	无	主键，自增长
uid	int (11)	邀请人 id		不为空	无	
code		邀请码				
Is_used		是否使用				
type		邀请类型，邮件、链接				
is_received		是否已接受邀请				
receiver_uid		接受邀请人 id				
receiver_email		邀请人注册邮箱	暂不放开			
ctime		注册时间				

40、系统邮件发送表 notify_email 记录发送的邮件

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int (11)	id		不为空	无	主键，自增长
uid	int (11)	接收人 id		不为空	无	
email		邮箱				
title		是否使用				
body		内容				
ctime		时间				
type						

41、系统通知表 notify_message 包括系统群发消息、心情的赞。

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
uid	int(11)	代表是谁的通知		不为空	无	
type		通知类型				
title		标题				
body		任职资格				
ctime						
isread		是否已读	0 否 1 是			

42、反馈表 feedback

字段名	类型	描述	文字编码	可空	默认值	主键
id	int(11)			不为空	无	主键，自增长
content	int(11)	代表是谁的通知		不为空	无	
email		通知类型				
picture						