

B csoport

Mi az osztály?

Mi a példányosítás?

Mi a kapcsolat az osztály és a példány között?

Mi a higher order function?

Mit nevezünk callbacknek?

Mit ír ki az alábbi program?

```
const foo = (a,b, callback) => {  
  const c = 1;  
  const result = callback(a,b)+1;  
  return { er:result }  
}  
const result = foo("1", "2", (szam1, szam2) => {return szam1+szam2});  
console.log(result.result);  
console.log(result.er)
```

Hogyan módosítaná a programot, hogy short hand property alkalmazásával a visszatérési objektum result tulajdonsága tartalmazza kiszámított eredményt?

Hogyan tudná destructing alkalmazásával létrehozni azt a változót, ami foo függvény visszatérési értékének result tulajdonságát tartalmazza?

Javítsa a programot, hogy abban az esetben ha a és b paraméter nagyobb 10-nél, akkor az eredmény objektum result tulajdonsága 0 értéket vegyen fel.

Ha a két szám 0 és 10 között van, akkor az eredmény objektum result tulajdonsága a két szám összegét tartalmazza!

A hibás functions.js függvényeinek javítása nélkül 0 pont dolgozat azon része, ahol használjuk őket. Minden feladat után kötelező a commit (4 commit)

A hibás függvények (1-1 sort módosítottam vagy töröltem) a következők: tbodyRenderColspan, tbodyRenderRowspan, createInputField

Hozza létre a doga_februar repót publikusan, cloneozza, majd hozza létre a csoport nevével megegyező nevű mappát (A, B, C, D) és másolja bele a következő gist tartalmát.

<https://gist.github.com/gomszab/0d46393b20015dc4b96b6f2db13d2e0e>

1. Valósítsa meg a táblázat kirenderelését különálló Table és Manager osztályok létrehozásával. A managernél új elem létrehozásánál ügyeljen arra, hogy a táblázathoz kapcsolódó felületi elemek ne legyenek függések. Az új elem hozzáadása utáni elem hozzáfűzéshez használjon callback-et! A Table osztályt úgy alakítsa ki, hogy rowspanos, és colspanos táblázatokra is egyaránt alkalmazható legyen. Egy beadandó callback segítségével határozza meg, hogy a táblázat colspanos, vagy rowspanos.

2. Hozzon létre egy FormController osztályt, ami az űrlap megjelenítéséért és a beviteli mezőkből az adat kinyeréséért felel. A FormController függ a Manager osztálytól, az űrlap elküldésekor a Managernek csak egy metódusát használja. A beviteli mezők megjelenítésére használjon saját FormField osztályt!

3. Implementálja a validációt a FormControlleren, hogy csak helyes adatbevitel esetén fűzzön hozzá elemet a Manager példány tömbjéhez.

4. Példányosítsa a Manager-t a Table-t és a FormController-t mind colspan, mind pedig rowspan értékekre a data.json alapján.