

附件 2

《新疆工程勘察设计计费导则》（房屋建筑 和市政基础设施项目工程设计部分）

（征求意见稿）

《新疆工程勘察设计计费导则》编制委员会

1、房屋建筑篇（含规划及人防设计）总则

1.0.1 房屋建筑工程设计收费是指设计人根据发包人的委托，依据规划条件，提供规划、编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、施工图预算文件等服务所收取的费用。

1.0.2 房屋建筑工程设计计费采取按照建设项目单项工程概算投资额（或建筑安装工程费）分档定额计费方法计算收费、也可以投资费率（或建筑安装工程费）为参照，采用单位建筑面积方式计费或以工日定额方式计费，具体由发包人与设计人协商确定。

1.0.3 计算房屋建筑工程设计计费按照下列公式计算。

设计服务计费是指设计人根据发包人的委托内容和要求，提供基本设计服务与其他设计服务应计取的费用合计。

设计服务计费按照下列公式计算：

- 1 工程设计收费=工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）。
- 2 工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费。
- 3 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数。
- 4 其他设计收费以基本设计收费乘附加系数计取或以用地面积、建筑面积计取或以单项工程投资额计费，详见附表。

1.0.4 发包人与设计人根据建设项目的实际情况在规定的浮动幅度内协商确定房屋建筑工程设计收费额，浮动幅值为上下 20%。

1.0.5 基本设计收费

是指设计人根据发包人的委托，按国家法律、技术规范和设计深度要求向发包人提供编制方案设计、修建性详规、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（不含编制工程量清单及施工图预算）文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。其服务计费为“设计基本计费”。

1.0.6 其他设计收费

是指发包人要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括：

总体设计、主体设计协调（包括设计总包服务）、绿色建筑设计、BIM 技术应用、被动式节能建筑设计、预制装配式建筑设计、编制施工招标技术文件、编制工程量清单、编制施工图预算、建设过程技术顾问咨询、驻场服务、建筑装饰设计、机电设备专业二次深化设计、室内家具、陈设艺术设计（深度为方案阶段）、建筑环境艺术照明设计、建筑外装饰设计（深度为方案阶段）、建筑标识系统设计（深度为方案阶段）、古建筑、仿古建筑、保护性建筑等设计、海绵城市专项设计、概念性规划方案设计、概念性建筑方案设计、建筑总平面布置或者小区规划方案设计、绿色建筑设计标识评价咨询服务、建筑智能化系统设计、幕墙设计（含深化设计）、特殊照明设计、结构深化设计、金属屋面设计、特殊声学设计、室外工程设计、地（水）源热泵设计、机电安装设计、建筑弱电系统设计、管线综合设计、建筑室内装修设计等服务。其服务计费为“设计其他服务计费”。

1.0.7 房屋建筑工程设计基本计费和设计其他服务计费计算方式

一、房屋建筑工程设计基本计费计算方式

1、按投资费率计费方式

按照投资费率计费采取按照建设项目单项工程概算投资额或建设项目建筑安装工程费用（“计费额”）分档定额计取。

建筑安装工程费用包括人工费、材料费（含工程设备费，即构成或计划构成永久工程部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置）、施工机具使用费（含仪器仪表使用费）、企业管理费（含检验试验费）、利润、规费和税金。工程中有利用原有设备的，以签订房屋建筑工程设计合同时同类设备的当期价格作为房屋建筑工程设计收费的计费额；工程中有缓配设备，但按照合同要求以既配设备进行房屋建筑工程设计并达到设备安装和工艺条件的，以既配设备的当期价格作为房屋建筑工程设计收费的计费额；工程中有引进设备的，按照购进设备的离岸价折换成人民币作为房屋建筑工程设计收费的计费额。

投资费率计费按照下列公式计算：

设计基本服务计费 = 计费基价 × 工程复杂程度调整系数

注：计费基价详见附表一《计费基价表》，计费额处于两个数值区间的，采用内插法确定设计计费基价；工程复杂程度调整系数详见《工程复杂程度调整系数表》

2、按单位建筑面积计费方式

规划及部分项目可采用单位建筑面积方式计费，详见《部分项目单位建筑面积计费表》。

3、按工日定额计费方式

项目采用工日定额方式计费，详见《工程咨询服务工日费用表》，按以下公式计算：

工日定额计费=专家等级相应工日费用×(定额工日÷0.95÷0.85+辅助工日)

二、房屋建筑工程设计其他服务计费包括的内容见 1.0.6 条款所述，其计费详见《设计其他服务计费表（I）》、《设计其他服务计费表（II）》及《设计其他服务计费表（III）》。1.0.6 条款未涉及的设计其他服务内容的计费可比照执行。

1.0.8 房屋建筑工程设计收费调整系数

房屋建筑工程设计收费标准的调整系数包括专业调整系数和工程复杂程度调整系数。

1 专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。专业调整系数详见附表二。

2 工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的房屋建筑工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算房屋建筑工程设计收费时，工程复杂程度及其调整系数在《工程复杂程度调整系数表》中查找确定。

1.0.9 单独委托工艺设计、土建以及公用工程设计、初步设计、施工图设计的，按照其占基本服务设计工作量的比例计算房屋建筑工程设计收费。

1.0.10 房屋建筑工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目基本设计收费的 30%计算收费；需要重新进行基础设计的，按照同类新建项

目基本设计收费的 40%计算收费；需要对原设计做局部修改的，按照同类新建项目基本设计收费的 40%~80%计算收费。

1.0.11 房屋建筑工程设计中采用设计人自有专利或者专有技术的，其专利和专有技术收费由发包人与设计人协商确定。

1.0.12 房屋建筑工程设计中的引进技术需要境内设计人配合设计的，或者需要按照境外设计程序和技术质量要求由境内设计人进行设计的，房屋建筑工程设计收费由发包人与设计人根据实际发生的设计工作量，参照本标准协商确定。

1.0.13 由境外设计人提供设计文件，需要境内设计人按照国家标准规范审核并签署确认意见的，按照国际对等原则或者实际发生的工作量，协商确定审核确认费。

1.0.14 设计人提供设计文件的标准份数，初步设计、总体设计分别为 10 份，施工图设计、非标准设备设计、施工图预算分别为 8 份。发包人要求增加设计文件份数的，由发包人另行支付印制设计文件工本费。房屋建筑工程设计中需要购买标准设计图的，由发包人支付购图费。

1.1 房屋建筑设计各设计阶段工作量比例表

表 1.1 房屋建筑设计各设计阶段工作量比例表 (%)

工程类型 设计阶段		方案设计 (%)		初步设计 (%)	施工图 (%)	施工配合 (%)
建筑与室外工程	I 级	16		19	60	5
	II 级	21		21	53	5
	III 级	26.1		21.9	47	5
	IV 级	26.3		22.7	46	5
建筑装饰工程	设计阶段	概念设计 (%)	方案设计 (%)			
	I 级		50		50	
	II 级	20	30	20	30	
	III 级	20	30	25	25	
古建筑保护性建筑工程		30		20	50	
智能建筑弱电系统工程				40	60	
装配式建筑设计		20		25	40	15
人防工程		10		40	50	
建筑工程专业	建筑	35-43				
	结构	24-30				
	机电	28-38				

注：(1) 提供两个以上建筑设计方案，且达到规定内容和深度要求的，从第二个设计方案起，每个方案按照方案设计费的 50% 另收方案设计费。(2) 对于无方案设计或初步设计的项目，则将表中方案设计或初步设计工作量比例累积至施工图设计工作量比例中。例如，无方案设计的项目，则初步设计按 40%，施工图设计按 60% (即 10%+50%)。(3) 只有一个阶段的设计项目，该阶段按 100% 工作量计。

1.2 房屋建筑工程复杂程度

表 1.2 房屋建筑工程复杂程度调整系数表

复杂程度	工程设计条件	调整系数
一般 I	1、 单体建筑面积小于 20,000 平方米（含）的中小型公共建筑工程； 2、 建筑高度小于 27 米（含）的一般标准居住建筑工程； 3、 建筑高度小于 50 米（含）的公共建筑工程； 4、 大中小型仓储物流类建筑工程； 5、 建筑面积小于 10,000 平方米（含）的单建地下工程。	1.0
复杂 II	1、 功能和技术要求复杂的中小型公共建筑工程； 2、 建筑高度大于 27 米、小于 100 米的居住建筑工程，或 27 米以下高标准的居住建筑工程； 3、 单体建筑面积大于 20,000 平方米的大型公共建筑工程； 4、 建筑高度大于 50 米，小于 100 米的公共建筑工程； 5、 建筑面积大于 10,000 平方米，且小于 50,000 平方米（含）的单建筑建地下工程。	1.15
特别复杂 III	1、 功能和技术要求特别复杂的公共建筑工程； 2、 建筑高度大于 100 米（含）的居住或公共建筑工程； 3、 单体建筑面积大于 80,000 平方米的超大型公共建筑工程； 4、 建筑面积大于 50,000 平方米的单建地下工程； 5、 工艺复杂或 1,000 床以上的医疗建筑工程；1,600 座以上剧院或包含两个及以上不同类型观演厅的综合文化建筑工程；5 万平方米以上会议中心、航站楼、客运站；6,000 座以上体育馆；30,000 座以上体育场；超过五星级标准的酒店或度假村等公共建筑工程； 6、 抗震设防有特殊要求的建筑工程（隔震垫、阻尼器、消能装置等）；结构超限的建筑工程； 7、 仿古建筑、宗教建筑、古建筑和保护性建筑工程； 8、 适用于国际性活动的大型公共建筑工程；	1.3
	9、 改扩建和技术改造（含结构加固）建筑工程。	1.3~ 1.8

注 1：1 上述设计均不包含相应的工艺设计内容。

注 2：改扩建和技术改造（含结构加固）项目以其投资额为基本设计“计费额”。

1.3 房屋建筑工程人防复杂程度

表 1.3 房屋建筑人防工程复杂程度调整及调整系数表

建筑类型	I (调整系数0.85)	II (调整系数1.00)	III (调整系数1.15)	IV (调整系数1.30)
人防工程	人防疏散支干道及人防连接通道。	除 III、IV 类以外的人防工程。	5 级人防工程，5000 m ² ~10000 m ² 以上人防工程	4 级及以上人防工程，10000 m ² 以上人防工程

1.4 房屋建筑装饰工程复杂程度

表 1.4 房屋建筑装饰工程复杂程度表

等级	工程设计条件
I 级	1. 功能单一、技术要求简单的小型公共建筑的建筑装饰工程，如：相当于二星级酒店及以下标准的住宅、办公楼、商店、图书馆、餐厅等 2. 简单的设备用房及其他配套用房工程 3. 简单的建筑室外装饰工程
II 级	1. 大中型公共建筑的建筑装饰工程，如：相当于三星级酒店标准的高档住宅、酒店、办公楼、影剧院、游乐场、商场、图书馆、咖啡厅等 2. 技术要求较复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程 3. 仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程 4. 一般标准的建筑室外装饰工程
III 级	1. 高级大型公共建筑的建筑装饰工程，如：相当于四、五星级及以上标准的豪华住宅及别墅、酒店、会所、夜总会、餐厅、博物馆、办公楼、医院、航空港、商业空间等 2. 技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省（市）级中小型公共建筑工程 3. 高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程 4. 高标准的建筑室外装饰工程 5. 高级特殊声学装修工程

注：大型建筑工程指建筑装饰工程设计面积 20001m² 以上的建筑，中型指 5001~20000m² 的建筑，小型指 5000m² 以下的建筑。

1.5 房屋建筑项目按单位建筑面积计费

表 1.5 房屋建筑项目单位建筑面积计费表

项目类别	6 层及以下	7-18 层	19 层100 米	100 米以上
居住类 建 筑	20~30	30~40	40~80	80~130
居住类建筑（别墅）	30 万元~50 万元/套			
居住类建筑（酒店式公寓）	40~130			
酒店 建筑	80~100	100~150		120~250
办公 建筑	50~70	80~120		100~220
商业 建筑	50~70	80~120		
城市综 合 体	80~220			

旅游 建筑	110~130
教育 建筑	50~100

注：未包括的建筑类型，根据功能及复杂程度参照以上计价，双方协商确定。

1.6 房屋建筑工程按单位建筑面积计费

表 1.6 按建筑装饰工程设计面积收费标准

项目类别	I 级 收费标准（元/㎡）	II 级 收费标准（元/㎡）	III 级 收费标准（元/㎡）
酒店	100	200	400
商业	80	150	220
办公	80	120	180
展陈	200	300	420
文体	80	120	180
餐饮	100	200	400
娱乐	100	200	400
交通	60	100	170
医疗	60	100	170
住宅	150	450	1000~1200
会所	300	500	1000~1200

注：1. 如业主指定设计师，则按上述报价上浮 10%~20%。

2. 项目分类可参照以下说明：

酒店类：各类星级酒店、精品酒店、主题酒店、度假酒店和快捷酒店等。

商业类：购物中心、商业步行街、大中型商场、超级市场及专卖店、零售商店等。办公类：办公楼、企业总部、银行及金融机构办公楼、各类写字楼等。

展陈类：博物馆、纪念馆、美术馆、规划馆、科技馆、展览馆等。

文体类：会议中心、图书馆、影剧院、音乐厅、体育场馆、学校、宗教建筑等。餐饮类：宴会厅、餐厅、咖啡厅、茶馆、连锁餐饮店等。

娱乐类：主题娱乐空间、健身、养生、酒吧、洗浴中心、歌舞厅等。交通类：机场航站楼、轨道交通站房、长途汽车站、水岸空间等。

医疗类：医院、门诊楼、住院部及综合医疗场所，各类康复中心、养老院等。

住宅类：各类住宅、公寓、别墅、四合院等居住空间。

会所类：各类会所、商住展示样板间房等。

1.7 房屋建筑工程按工日计费

表 1.7 人工日计价表

技术人员等级	人工日综合计费 (元/人工日)
教授(研究员) 级高级工程师(建筑) 师	7,367
高级工程师(建筑) 师	5,103
工程(建筑) 师	3,794
初级技术人员	2,352

注：1、“人工成本”考虑了建筑工程设计过程中人员的工资、津贴、社会保险和福利等支出，同时兼顾了企业其他成本（含税金）等因素的影响，反映不同等级技术人员直接人工成本与企业综合成本的比例关系。。

2、本表适用于驻场等相关技术服务。

1.8 房屋建筑工程设计其他服务计费（I）

表 1.8 房屋建筑工程设计其他服务计费表（I）
(以设计基本服务计费乘附加系数计取)

序号	服务内容	服务计费	备注
1	总体设计	设计基本服务计费 $\times 0.1$	见注 1、注 5
2	主体设计协调(含设计总包服务)	设计基本服务计费 $\times 0.1$	见注 2、注 5
3	绿色建筑设计	一星：设计基本服务计费 $\times 0.05$ 二星：设计基本服务计费 $\times 0.15$ 三星：设计基本服务计费 $\times 0.30$	见注 5
4	BIM 技术应用	设计基本服务计费 $\times (0.2\sim 0.5)$	见注 3、注 5
5	被动式节能建筑设计	设计基本服务计费 $\times (0.3\sim 0.5)$	见注 5
6	预制装配式建筑设计	设计基本服务计费 $\times (0.3\sim 0.5)$	见注 4、注 5
7	编制施工招标技术文件	设计基本服务计费 $\times 0.1$	
8	编制工程量清单	设计基本服务计费 $\times 0.1$	
9	编制施工图预算	设计基本服务计费 $\times 0.1$	

10	建设过程技术顾问咨询	设计基本服务计费×0.25	
11	驻场服务	参照《建筑设计服务计费指导》之附表五《工程咨询服务工日费用标准》执行	
12	建筑装饰设计	设计基本服务计费×1.5	
13	机电设备专业二次深化设计	设计基本服务计费×1.2~1.3	
14	室内家具、陈设艺术设计(深度为方案阶段)	设计基本服务计费×1.1~1.3	
15	建筑环境艺术照明设计	设计基本服务计费×1.2~1.3	
16	建筑外装饰设计(深度为方案阶段)	设计基本服务计费×1.1	
17	建筑标识系统设计(深度为方案阶段)	设计基本服务计费×1.1	
18	古建筑、仿古建筑、保护性建筑等设计	设计基本服务计费×1.3~1.6	
19	海绵城市专项设计	设计基本服务计费×1.1	

注 1：总体设计指初步设计之前，一些大型、特大型建设项目，由于建设规模大、设计内容多，需要分步建设，但在项目实施前需要有一个总体设想，以便各建设内容之间相互衔接配合，因此往往需要编制总体设计或称总体规划设计。总体设计的主要内容包括：整个建设项目的组成、功能、目标和规模，建设条件、设计依据和设计原则，总工艺流程、总体布局和总体建设方案，各单项工程的设计概况，工程环保、劳动安全卫生等设计方案，整个工程的初步概算和投资效益分析等。一般建设项目的总平面布置或总图设计不属于总体设计范畴，不应收取总体设计费。

注 2：主体设计协调指建设项目工程由发包人分别委托两个或者两个以上设计人承担，设计总包服务是指发包人委托设计人承担全部设计服务，上述两种情况下，设计人应对建设项目工程设计合理性和整体性负责，发包人应支付主体协调费。

注 3：BIM 设计服务包括：模型建立、细化各专业模型、冲突检测及三维管线综合、竖向净空优化、建筑专业辅助施工图设计、整合施工图深化设计模型、三维管线综合、根据深化后机电模型出图、建筑空间使用模拟、影视效果三维沉浸式漫游展示等，具体系数选取根据 BIM 设计深度、复杂程度和服务内容确定附加系数。

注 4：装配式建筑设计内容包含装配式建筑方案设计、施工图阶段装配式专项设计、构件深化设计、现场配合服务，设计深度须满足相关规范、标准要求，具体系数选取，根据装配式建筑设计深度、复杂程度和服务内容确定附加系数。

注 5：同时承担表中序号 1、2、3、4、5、6 项时，系数相加不大于 1.0。

1.9 房屋建筑工程设计其他服务计费（II）

表 1.9 设计其他服务计费表（II）
（以用地面积、建筑面积计取）

序号	服务内容	服务计费	备注
1	概念性规划方案设计	10,000 元/ha	以用地面积计算

2	概念性建筑方案设计	5~25 元/m ²	以建筑面积计算
3	建筑总平面布置（或者小区规划方案设计）	30,000 元/ha	以用地面积计算
4	绿色建筑设计标识评价咨询服务	一星 3元/m ² 二星 6元/m ² 三星 10元/m ²	不包括绿色建筑设计标识评价申报的工作

1.10 房屋建筑工程设计其他服务计费（Ⅲ）

表 1.10 设计其他服务计费表（Ⅲ）
（以单项工程投资额计费）

序号	服务内容	计费额	服务计费
1	建筑智能化设计	以建筑智能化工程的建筑安装费用投资额为计费额	计费额×4.5%
2	幕墙设计（含深化设计）	以幕墙工程的建筑安装费用为计费额	计费额×4.5%（6%）
3	特殊照明设计	以特殊照明工程的建筑安装费用为计费额	计费额×4.5%
4	钢结构深化设计	以钢结构工程的建筑安装费用为计费额	计费额×4.5%
5	金属屋面设计（含深化设计）	以金属屋面工程的建筑安装费用为计费额	计费额×4%（5%）
6	特殊声学设计	以特殊声学装修工程的建筑安装费用为计费额	计费额×9%
7	室外工程设计	以室外工程的建筑安装费用为计费额	计费额×4.5%
8	地（水）源热泵设计	以地（水）源热泵工程的建筑安装费用为计费额	计费额×4%
9	机电安装设计	以机电安装工程的建筑安装费用投资额为计费额	计费额×4.5%
10	建筑弱电系统设计	以建筑弱电工程的建筑安装费用投资额为计费额	计费额×4.5%
11	管线综合设计	以管线工程的建筑安装费用投资额为计费额	计费额×4.5%
12	建筑室内装修设计	以建筑室内装修的建筑安装费用投资额为计费额	计费额×5.5%

注：特殊声学设计，当特殊声学装修工程的建筑安装费用不能清晰界定时，可作为“声学技术咨询”按附表五《工程咨询服务工日费用表》计费。

1.11 房屋建筑工程规划业务计费

1.11.1 修建性详细规划计费

表 1.11.1.1 居住区计费

序号	用地规模（公顷）	计费单价（元/公顷）	备注
1	3 以下	26,000	
2	3~5	22,000	
3	5~10	20,000	
4	10~20	18,000	
5	20~30	15,000	
6	30~50	12,000	
7	50 以上	10,000	

注：1、规划设计计费基价为 10 万元。

2、建筑单位为选型方案。如做建筑单体方案设计，则建筑方案费用另计。

3、委托单位如果要求制作效果图、模型等，则费用另计。

4、规划总平面方案每增加一个，委托方应增加 30%的规划费用。

5、委托单位如果需要进行修建性总平面设计，则增加 50%的规划费用。

6、需要编制竖向规划内容，计费则乘以 1.3 的系数。

7、需要进行交通影响评价、日照分析等规划，按相关专业规划另行计费。

表 1.12.1.2 城市一般地段公建计费

序号	用地规模（公顷）	计费单价（元/公顷）	备注
1	3 以下	30,000	
2	3~5	28,000	
3	5~10	26,000	
4	10~20	22,000	
5	20~30	19,000	
6	30~50	16,000	
7	50 以上	12,000	

注：1、规划设计计费基价为 12 万元。

2、建筑单位为选型方案。如做建筑单体方案设计，则建筑方案费用另计。

3、委托单位如果要求制作效果图、模型等，则费用另计。

4、委托单位如果需要进行修建性总平面设计，则增加 50%的规划费用。

5、需要编制竖向规划内容，计费则乘以 1.3 的系数。

6、需要进行交通影响评价、日照分析等规划，按相关专业规划另行计费。

表 1.13.1.3 城市重点地段、大型公建及周围地段

序号	项目类别	计费单价（元/公顷）	备注
----	------	------------	----

1	城市重点地段	30,000	
2	大型公建	35,000	
3	主要公建及周围地段	35,000	

注：1、规划设计计费基价为 15 万元。

2、建筑单体为选型方案。如做建筑单体方案设计，则建筑方案费用另计。

3、委托单位如果要求制作效果图、模型等，则费用另计。

4、委托单位如果需要进行修建性总平面设计，则增加 50%的规划费用。

5、需要编制竖向规划内容，计费则乘以 1.3 的系数。

6、需要进行交通影响评价、日照分析等规划，按相关专业规划另行计费。

1.14.2 日照分析技术服务费收费标准

1.14.2.1 日照分析技术服务费收费按建设项目用地范围内地面建筑面积每平方米 0.85 元收取。

1.15.3 重点地区城市设计

1.15.3.1 重点地区城市设计是针对城市核心区和中心地区、历史风貌地区、新城新区、重要街道、滨水地区、沿山地区、交通枢纽等重点地区，对城市形态和公共空间等方面进行的整体构思与详细设计，是塑造高品质城市空间的重要阶段。

1.15.3.2 单独编制重点地区城市设计，根据用地规模分档计费，依据详细城市设计成果内容确定计费单价。

表 1.15.3.2

序号	用地规模（公顷）	计费单价（万元/公顷）	备注
1	10 以下	——	参照该地块内建筑设计方案阶段的标准计费。
2	10~50	3.0	
3	50~100	2.5	
4	100~200	2.0	
5	200~300	1.5	
6	300 以上	1.0	

注：（1）重点地区城市设计计费基价为 60 万元；

（2）委托单位如果要求制作实体模型、动画等，则费用另计；

（3）委托单位如果要求编制建筑单体方案，则建筑方案设计费用另计；

(4) 表中计费标准不含详细城市设计导则的编制费用。

1.15.3.3 详细城市设计导则是根据重点地区城市设计，将设计语言转化为管理语言，对城市形态、公共空间、建筑整体控制等空间要素，提出的刚性与弹性相结合的控制引导要求。

1.15.3.4 已编制详细城市设计的重点地区，委托单位如果要求增加详细城市设计导则，则按照详细城市设计收费标准的 50%收取；尚未编制详细城市设计的重点地区，委托单位如果要求单独编制详细城市设计导则，则按照详细城市设计收费标准的 1.5 倍进行收取。

1.15.3.5 委托单位如果要求在规划实施阶段进行城市设计整合工作，该部分费用按照详细城市设计收费标准的 50%收取。

1.15.4 专项城市设计

1.15.4.1 专项城市设计是针对街道系统、广场与公园系统、慢行系统、绿道系统、视廊系统、河流水系、城市风貌、建筑色彩、城市天际线、户外广告和夜景照明等城市系统与要素单独编制的城市设计。

1.15.4.2 总体城市设计基础上单独编制的专项城市设计，按照总体城市设计收费标准进行独立计费。

1.15.4.3 详细城市设计基础上单独编制的专项城市设计，按照详细城市设计收费标准进行独立计费。

1.15.5 其它

1.15.5.1 重点地区范围以外地区在编制控制性详细规划时，增加详细城市设计要求的专门章节与附加图则，应在控制性详细规划的计费基础上，增加 50% 的规划费用。

1.15.5.2 城市设计方案征集、招投标、方案比选等费用根据具体情况另行确定。

1.15.5.3 单独编制城市设计实施评估报告，按照相应阶段城市设计计费标准的 20%进行独立计费，计费基价为 20 万元。

附 表

附表一：

房屋建筑工程计费基价表

单位：万元

序号	计费额	计费基价
1	200	9.0
2	500	20.9
3	1,000	38.8
4	3,000	103.8

5	5,000	163.9
6	8,000	249.6
7	10,000	304.8
8	20,000	566.8
9	40,000	1,054.0
10	60,000	1,515.2
11	80,000	1,960.1
12	100,000	2,393.4
13	200,000	4,450.8
14	400,000	8,276.7
15	600,000	11,897.5
16	800,000	15,391.4
17	1,000,000	18,793.8
18	2,000,000	34,948.9

注：计费额>2,000,000 万元的，以计费额乘以 1.6%的计费率计算计费基价。

附表二：

专业调整系数表

序号	工程类型	专业调整系数
1	建筑	1.0
2	人防	1.1

二、市政基础设施工程设计篇

总则

2.0.1 工程设计收费是指设计人根据发包人的委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。

2.0.2 工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费,或以工日定额方式计费,具体由发包人与设计人协商确定。

2.0.3 工程设计收费按照下列公式计算

(1) 工程设计收费 = 工程设计收费基准价 $\times$ (1 $\pm$ 浮动幅度值)

(2) 工程设计收费基准价 = 基本设计收费 + 其他设计收费

(3) 基本设计收费 = 工程设计收费基价 $\times$ 专业调整系数 $\times$ 工程复杂程度调整系数 $\times$ 附加调整系数

浮动幅值是指因非工程技术因素并经设计人与发包人共同协商确定的设计收费总额的合理浮动值,浮动幅值不应大于 20%。

2.0.4 工程设计收费基准价

工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。

2.0.5 基本设计收费

基本设计收费是指在工程设计中提供编制方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件收取的费用,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。

2.0.6 其他设计收费

其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用,包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、竣工图编制费等,其收费详见附表六《市政工程其他设计收费信息表》。

2.0.7 工程设计收费基价

工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在附表二《市政工程设计收费基价表》中查找确定,计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定工程设计收费基价。

2.0.8 工程设计收费计费额

工程设计收费计费额,为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。

工程中有利用原有设备的,以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额;工程中有缓配设备,但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的,以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额;工程中有引进设备的,按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。

2.0.9 工程设计收费调整系数

工程设计收费标准的调整系数包括:专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数。

(1) 专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时,专业调整系数在附表三相应的《市政工程设计收费专业调整系数表》中查找确定。

(2) 工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度

和工程量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时，工程复杂程度及其调整系数在附表四相应的《市政工程复杂程度表》中查找确定。

(3)附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。附加调整系数在附表五相应的《市政工程附加调整系数表》中查找。附加调整系数为两个或两个以上的，附加调整系数不能连乘。将附加调整系数相加，减去附加调整系数的个数，加上定值 1，作为附加调整系数值。

2.0.10 非标准设备设计收费按照下列公式计算

非标准设备设计费=非标准设备计费额×非标准设备设计费率

非标准设备计费额为非标准设备的初步设计概算。非标准设备设计费率在附表八《非标准设备设计费率表》中查找确定。

2.0.11 单独委托工艺设计、土建以及公用工程设计、初步设计、施工图设计的，按照其占基本服务设计工作量的比例计算工程设计收费。

2.0.12 建设项目工程设计由两个或者两个以上设计人承担的，其中对建设项目工程设计合理性和整体性负责的设计人，按照该建设项目基本设计收费的 5% 加收工程设计协调费。

2.0.13 工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目费计取。工程设计中需要购买标准设计图的，由发包人支付购图费。

2.0.14 设计人提供设计文件标准份数，初步设计为 10 份，施工图设计、施工图预算分别为 8 份。发包人要求增加设计文件份数的，由发包人另行支付印刷设计文件工本费。

附表一：

市政工程设计各设计阶段工作量比例表

序号	工程类别		工程阶段	
			初步设计 (%)	施工图 (%)
1	给水工程	I 级、II 级	40	60
		III 级	50	50
2	排水工程	I 级、II 级	40	60
		III 级	50	50
3	道路与公共交通工程		45	55
4	交通工程	道路交叉口渠化	45	55

5	桥梁(城市立交)工程		45	55
6	隧道工程		45	55
7	轨道交通工程		45	55
8	燃气工程	I 级、II 级	30	70
		III级	40	60
9	热力工程	I 级、II 级	30	70
		III级	40	60

注:若需编制方案设计取该项目设计费的 10%, 不占初步设计和施工图设计工作量比例。

附表二:

市政工程设计收费基价表

注:

序号	计费额(万元)	收费基价(万元)
1	200	10.80
2	500	25.08
3	1,000	46.56
4	3,000	124.56
5	5,000	196.68
6	8,000	299.52
7	10,000	365.76
8	20,000	680.16
9	40,000	1,264.80
10	60,000	1,818.24
11	80,000	2,352.12
12	100,000	2,872.08
13	200,000	5,340.96
14	400,000	9,932.04
15	600,000	14,277.00
16	800,000	18,469.68
17	1,000,000	22,552.56
18	2,000,000	41,938.68

1. 此表适用的市政工程类型包括: 给水工程、排水工程、道路与公共交通工程、桥梁(城市立交)工程、隧道工程、轨道交通工程、燃气工程、热力工程。

2. 计费额为初步设计概算（或经批复的可行性研究报告中投资估算）中涉及初步设计图评审的建筑工程费、安装工程费、设备与工器具购置费之和。
3. 计费额 $>2,000,000$ 万元的，以计费额乘以 1.68%的收费计算收费基价。
4. 计费额 <200 万元的，以计费额乘以 5.4%的收费计算收费基价。

附表三：

市政工程设计收费专业调整系数表

序号	工程类型			调整系数
1	给水工程			1.0
2	排水工程			1.0
3	道路与公共交通工程	街区及厂区内道路，支路、次干路工程及附属工程，城市快速路、城市主干道、城市环路，广场工程、停车场及附属工程，汽车实验场地工程、城市智能交通工程等		0.9
4	交通工程	建设面积（ m^2 ）	交叉口类型	-
		$\leq 1,000$	快速路~主干路	1.1
		2,000		
		3,000	主干路~主干路	1.1
		4,000		
		5,000	主干路~次干路	1.0
		6,000		
		7,000	主干路~支路	1.0
		8,000	次干路~次干路	1.0
		9,000	次干路~支路	1.0
		$\geq 10,000$	支路~支路	0.9
5	桥梁(城市立交)工程			1.2
6	隧道工程			1.2
7	轨道交通工程			1.2
8	燃气工程	压力管道项目		1.2
		非压力管道项目		1.0
9	热力工程	压力管道项目		1.2
		非压力管道项目		1.0

附表四：

市政工程复杂程度表

序号	工程类别		工程设计条件			调整系数
1	给水工程、排水工程	I 级	1. 给水（含再生水）管线（DN≤0.30m）工程； 2. 排水管线（污水管道 DN≤0.40m；雨水管道≤0.6m）工程； 3. 一体化泵站工程。			1.0
		II 级	1. 给水管线（DN>0.30m）；排水管线（污水管道 DN>0.4m；雨水管道>0.6m）工程； 2. 排水渠、涵； 3. 泵站、地下调蓄池、水闸等构筑物； 4. 单舱综合管沟工程； 5. 海绵城市、雨水收储设施。			1.15
		III 级	1. 净水厂、污水处理厂、再生水处理厂、工业废水处理和污泥处理工程； 2. 长距离超大型输配水管线（长度≥10.0km，管径≥1.6m）； 3. 长距离超大型排水管线（长度≥5.0km，管径≥1.5m）； 4. 多舱综合管廊工程； 5. 取水工程； 6. 水务信息化工程； 7. 再生水储存及利用设施。			1.3
2	道路与公共交通工程	I 级	1. 小型工程； 2. 场区内部道路及附属工程；			0.85
		II 级	1. 中型工程； 2. 城市街区道路及附属工程； 3. 支路、次干路工程及附属工程； 4. 面积≤6,000 平方米的公交站场。			1.0
		III 级	1. 大型工程； 2. 城市主干路、快速路、轻轨、广场、停车场工程； 3. 面积≥6,000 平方米的公交站场；公共交通专用道、客运交通枢纽，快速公交系统（BRT） 4. 应急抢险及灾害治理类。			1.15
3	交通工程	建设面积（m ² ）		道路交叉口渠化设计收费基价（万元）	交叉口类型	-
		≤1,000		5	快速路～主干路	1.1
		2,000		8		
		3,000		11	主干路～主干路	1.1
		4,000		14		
		5,000		17	主干路～次干路	1.0
		6,000		20		

			7,000	22	主干路~支路	1.0
			8,000	24	次干路~次干路	1.0
			9,000	26	次干路~支路	1.0
			≥10,000	30	支路~支路	0.9
4	桥梁(城市立交)、隧道工程	I级	1. 单孔跨径为5~40m(含40m)或多孔跨径总长为5~100m(含100m)的梁桥; 2. 简单城市立交桥、梁式结构的人行天桥、人行地下通道、涵洞工程; 3. 长度≤500m或开挖跨度≤10m的隧道工程。			1.1
		II级	1. 单孔跨径40米以上或多孔跨径总长为100m以上的梁桥;跨度100米及以下拱桥,跨度100米及以下斜拉桥,跨度100米及以下地锚式悬索桥,跨度100米及以下自锚式悬索桥; 2. 500m<长度≤1000m或10m<开挖跨度≤15m的隧道工程; 3. 非梁式结构的人行天桥; 4. 城市高架桥; 5. 全苜蓿叶型、枢纽型等各类独立的互通式立体交叉工程; 6. 封闭式隔声屏。			1.2
		III级	1. 跨度100米以上拱桥,跨度100米以上斜拉桥,跨度100米以上地锚式悬索桥,跨度100米以上自锚式悬索桥,以及不能归类为以上桥型的新型桥型; 2. 长度>1000m或开挖跨度>15m的隧道工程; 3. 地质条件复杂隧道、水下隧道、大直径盾构隧道(管片外径大于10m)、浅埋暗挖隧道。			1.3
5	轨道交通工程	III级	地铁工程、轻轨工程、单轨、有轨电车			1.15
		IV级	磁浮工程			1.3
6	燃气工程	I级	小区、庭院及户内燃气管道工程;			1.0
		II级	设计压力≤1.6MPa的燃气管网工程(含1.6MPa以下的调压柜);			1.15
		III级	1. 门站、储配站、加气站、调压站工程; 2. 设计压力>1.6MPa的燃气管网工程;			1.3
7	热力工程	I级	1. 一般无管线交叉的供热管线(DN≤300mm)工程; 2. 小区、庭院供热管网工程; 3. 供热面积≤10万平方米的换热站。			1.0
		II级	1. 装机容量<160MW,或单机容量<70MW的燃煤、燃气锅炉房; 2. 总装机容量<100MW,或单机容量<40MW的电锅炉房; 3. 管径<DN800mm的高温供热管道工程; 4. 压力<2.5Mpa,温度<200℃蒸汽管道; 5. 供热面积>10万平方米的换热站、中继泵站。			1.15
		III级	1. 总装机容量≥160MW,或单机容量≥70MW的燃煤、燃气锅炉房; 2. 总装机容量≥100MW,或单机容量≥40MW的电锅炉房; 3. 管径≥DN800mm的供热管线; 4. 压力≥2.5Mpa,温度≥200℃蒸汽管道; 5. 供热面积>50万平方米的隔压站、蒸汽首站。			1.3

附表五:

市政工程附加调整系数表

序号	工程类别	服务内容	调整系数
1	给水工程、排水工程	1. 各类给排水管线穿越管网密集区或穿越既有建构筑物（铁路、地铁、河道及道路等）	1.1
		2. 综合管廊穿越管网密集区或穿越既有建构筑物（铁路、地铁、河道及道路等）	1.2
		3. 给排水管线（含综合管廊）改扩建	1.1
		4. 海绵城市、雨水收储设施	1.1
		5. 地下式净水厂、污水处理厂及再生水厂	1.2~1.3
		6. 二次供水系统改扩建	1.2~1.3
		7. 厂站改扩建	1.4
2	道路与公共交通工程	1. 街区及厂区内道路，支路、次干路工程及附属工程，城市快速路、城市主干道、城市环路，广场工程、停车场及附属工程，汽车实验场地工程、城市智能交通工程等	1.0
		2. 道路工程改扩建和技术改造建设项目	1.1~1.3
3	桥梁（城市立交）、隧道工程	1. 桥梁、隧道通过地下管网密集区和敏感建筑群	1.1
		2. 桥梁景观照明	1.2
		3. 桥梁、隧道工程改扩建	1.4
		4. 景观桥梁（含景观人行天桥）	1.5~2.0
		5. 现况桥梁、隧道维修加固（含安全设施维修加固）	2.0
4	轨道交通工程	1. 土建工程穿越地下管网及建筑物、构筑物密集地区	1.1
		2. 高架车站、地面车站	
		2.1 高架、地面车站位于城市新区、开发区、周边交通环境简单	1.3
		2.2 高架、地面车站位于城市一般地区	1.4
		2.3 高架、地面车站位于中心城区、城市重点地段或换乘高架、地面车站	1.5
		3. 地下车站	
		3.1 普通地下车站	1.1
		3.2 换乘地下站或位于中心城区、城市重点地段的普通地下车站	1.2

		3.3 位于中心城区、城市重点地段的换乘地下车站	1.3
		3.4 多线换乘以及换乘设计涉及既有车站改造的地下车站	1.5
		4. 控制中心、指挥中心	1.2
		5. 车辆基地	
		5.1 停车场	1.1
		5.2 车辆段	1.3
		5.3 涉及上盖开发的停车场、车辆段	1.5
		6. 既有线改扩建	1.4
		7. 装修与景观	2
		8. 导向标识（换乘站取上限）	2.5~3
5	燃气工程	1. 门站、储配站、加气站、调压站改扩建；	1.3
		2. 燃气既有管道改扩建	1.1
		3. 燃气管道重点地区或特殊地区穿、跨越（铁路、地铁、河道及道路等）	1.2
6	热力工程	1. 热源改扩建、热源工艺技术改造	1.3
		2. 单独设置的储煤、渣设施及输送设施	1.2
		3. 换热站、隔压站、中继泵站工艺改造	1.2
		4. 供热管网及附属设施既有改扩建	1.1
		5. 供热管道重点地区或特殊地区穿、跨越（铁路、地铁、河道及道路等）	1.2
		6. 供热管道采用特殊方式敷设（预热、架空、管（沟）廊等）	1.1~1.3

注：轨道交通工程大修厂相关成本附加系数参照车辆段工程。

附表六：

市政工程其他设计收费信息表

序号	服务内容	服务计费
1	总体设计	基本设计收费×0.1
2	设计总包服务、主体设计协调	基本设计收费×0.1
3	BIM 技术应用	基本设计收费×(0.3~0.5)
4	现场服务	基本设计收费×0.1
5	消防性能化设计	基本设计收费×0.02

6	管线综合		基本设计收费×（0.15～0.2）
7	绿色建筑（公共交通）		基本设计收费×0.02
8	编制施工图预算		基本设计收费×0.1
9	编制竣工图		基本设计收费×0.08
10	编制施工招标投标技术文件	国内（设备）	基本设计收费×（0.12～0.15）
		国内（土建）	基本设计收费×（0.08～0.1）
		国际（设备）	基本设计收费×0.18
		国际（土建）	基本设计收费×0.15
		控制价（含工程量清单）	基本设计收费×0.18
		控制价（在工程量清单基础上）	基本设计收费×0.08
		工程量清单	基本设计收费×0.1
11	建设过程第三方设计咨询		基本设计收费×（0.15～0.3）
12	复核设计		基本设计收费×（0.15～0.2）
13	深化设计		基本设计收费×（0.15～0.2）
14	新技术、新工艺		基本设计收费×（0.1～0.2）
15	第三方技术优化服务		基本设计收费×0.05
16	第三方技术评审、审查服务		项目总投资的1‰

注:

1. 总体设计指初步设计之前,一些大型、特大型建设项目,由于建设规模大、设计内容多,需要分步建设,但在项目实施前需要有一个总体设想,以便各建设内容之间相互衔接配合,因此往往需要编制总体设计或称总体规划。总体设计的主要内容包括:整个建设项目的组成、功能、目标和规模,建设条件、设计依据和设计原则,总工艺流程、总体布局和总体建设方案,各单项工程的设计概况,工程环保、劳动安全卫生等设计方案,整个工程的初步概算和投资效益分析等。一般建设项目的总平面布置或总图设计不属于总体设计范畴,不应收取总体设计费。

2. 设计总包服务是指发包人委托设计人承担全部设计服务,主体设计协调指建设项目工程由发包人分别委托两个或者两个以上设计人承担,上述两种情况下,设计人应对建设项目工程设计合理性和整体性负责,发包人应支付主体协调费。

3. BIM 设计服务包括:模型建立、细化各专业模型、深化设计模型整合、冲突检测、三维管线综合、辅助施工图设计、根据深化后机电模型出图、三维漫游展示等。

附表七:

交通工程专项收费标准(一)

序号	建筑面积 (万m ²)	综合交通调查(万元)	交通影响评价报告(万元)	交通组织设计(万元)
1	≤2	3	12	10
2	5	8	18	14
3	10	8	28	22

4	20	18	35	30
5	50	18	95	75
6	100	25	140	115
7	200	25	185	155
8	500	35	240	195
9	1,000	35	280	230
10	≥2000	5	380	310

注：建筑面积系指项目的总建筑面积（包括地上和地下的建筑面积总和）。建筑面积处于两个数值区间的，采用直线内插法计算收费。建筑面积小于2万m²的按照2万m²计算。

交通工程专项收费标准(二)

序号	建设面积（m ² ）	道路交叉口渠化设计收费基价（万元）
1	≤1,000	5
2	2,000	8
3	3,000	11
4	4,000	14
5	5,000	17
6	6,000	20
7	7,000	22
8	8,000	24
9	9,000	26
10	≥10,000	30

注：建设面积系指项目新建、改建范围的包络面积。建设面积处于两个数值区间的，采用直线内插法计算收费。建设面积小于1000 m²的按照1000 m²计算。

附表八：

非标准设备设计费率表

类别	非标准设备分类	费率（%）
一般	技术一般的非标准设备，主要包括： 1. 单体设备类：槽、罐、池、箱、斗、架、台，常压容器、换热器、铅烟除尘、恒温油浴及无传动的简单装置； 2. 室类：红外线干燥室、热风循环干燥室、浸漆干燥室、套管干燥室、极板干燥室、隧道式干燥室、蒸汽硬化室、油漆干燥室、木材干燥室。	10~13

较复杂	技术较复杂的非标准设备，主要包括： 1. 室类：喷砂室、静电喷漆室； 2. 窑类：隧道窑、倒焰窑、抽屉窑、蒸笼窑、辊道窑； 3. 炉类：冷、热风冲天炉、加热炉、反射炉、退火炉、淬火炉、锻烧炉、坩锅炉、氢气炉、石墨化炉、室式加热炉、砂芯烘干炉、干燥炉、亚胺化炉、还原铅炉、真空热处理炉、气氛炉、空气循环炉、电炉； 4. 塔器类：I、II类压力容器、换热器、通信铁塔； 5. 自动控制类：屏、柜、台、箱等电控、仪控设备，电力拖动、热工调节设备； 6. 通用类：余热利用、精铸、热工、除渣、喷煤、喷粉设备、压力加工、钣金、型材加工设备，喷丸强化机、清洗机； 7. 水工类：浮船坞、坞门、闸门船舶下水设备、升船机设备； 8. 试验类：航空发动机试车台、中小型模拟试验设备。	13~16
复杂	技术复杂的非标准设备，主要包括： 1. 室类：屏蔽室、屏蔽暗室； 2. 窑类：熔窑、成型窑、退火窑、回转窑； 3. 炉类：闪速炉、专用电炉、单晶炉、多晶炉、沸腾炉、反应炉、裂解炉、大型复杂的热处理炉、炉外真空精炼设备； 4. 塔器类：III类压力容器、反应釜、真空罐、发酵罐、喷雾干燥塔、低温冷冻、高温高压设备、核承压设备及容器、广播电视塔桅杆、天馈线设备； 5. 通用类：组合机床、数控机床、精密机床、专用机床、特种起重机、特种升降机，高货位立体仓储设备、胶接固化装置、电镀设备，自动、半自动生产线； 6. 环保类：环境污染防治、消烟除尘、回收装置； 7. 试验类：大型模拟试验设备、风洞高空台、模拟环境试验设备。	16~20

注：

1. 新研制并首次投入工业化生产的非标设备，乘以 1.3 的调整系数计算收费；
2. 多台（套）相同的非标设备，自第二台（套）起乘以 0.3 的调整系数计算收费。

附表九：市政工程设计按工日计费

市政工程设计服务人工日计价表

技术人员等级	人工日综合计费（元/人工日）
教授（研究员）级高级工程（建筑）师	7,367
高级工程（建筑）师	5,103
工程（建筑）师	3,794

初级技术人员	2,352
--------	-------

注：1. “人工成本”考虑了工程设计过程中人员的工资、津贴、社会保险和福利等支出，同时兼顾了企业其他成本（含税金）等因素的影响，反映不同等级技术人员直接人工成本与企业综合成本的比例关系。
2. 本表适用于驻场等相关技术服务。
3. 不足半天，半天计费，超过半天，按照全天计费。

环境卫生工程

附表一：

环境卫生工程设计各设计阶段工作量比例表

工程复杂程度	初步设计（%）	施工图（%）
I级、II级	40	60
III级	50	50

注：若需编制方案设计取该项目设计费的10%，不占初步设计和施工图设计工作量比例。

附表二：

环境卫生工程收费基价表

序号	计费额（万元）	收费基价（万元）
1	200	10.80
2	500	25.08
3	1,000	46.56
4	3,000	124.56
5	5,000	196.68
6	8,000	299.52
7	10,000	365.76
8	20,000	680.16
9	40,000	1,264.80
10	60,000	1,818.24
11	80,000	2,352.12
12	100,000	2,872.08
13	200,000	5,340.96
14	400,000	9,932.04
15	600,000	14,277.00
16	800,000	18,469.68
17	1,000,000	22,552.56
18	2,000,000	41,938.68

注：1. 计费额为初步设计概算（或经批复的可行性研究报告中投资估算）中涉及初步设计图评审的建筑工程费、安装工程费、设备与工器具购置费之和。

2. 计费额>2,000,000 万元的，以计费额乘以 1.68%的收费计算收费基价。
3. 计费额<200 万元的，以计费额乘以 5.4%的收费计算收费基价。

附表三：

环境卫生工程设计收费专业调整系数表

序号	工程类型	专业调整系数
1	环境卫生工程	1.0

附表四：

环境卫生工程复杂程度表

工程类别	复杂程度	工程设计条件	调整系数
环境卫生工程	I 级	1. 公厕及收集站； 2. ≤450t/d 中型垃圾转运站（或分选）； 3. ≤200t/d 卫生填埋场。	1.0
	II 级	1. >450t/d 大型垃圾转运站（或分选）； 2. >200t/d 卫生填埋场； 3. 人粪便处理厂； 4. 填埋气体收集利用工程； 5. 环境修复工程（含土壤修复、填埋场封场、黑臭水体治理及流域环境综合整治等）； 6. 电子垃圾资源化； 7. 禽畜粪便无害化处理； 8. 一般工业固废。 9. 建筑垃圾处理工程。	1.15
	III 级	1. 废物协同性处理工程； 2. 医疗废物及危险废物处理处置工程； 3. 地下式垃圾转运站、处理处置工程； 4. 餐厨垃圾等生物质处理工程； 5. 垃圾焚烧处理工程； 6. 垃圾全程分类、资源再利用工程。	1.3

附表五：

环境卫生工程附加调整系数表

序号	服务内容	调整系数
1	垃圾转运、处置设施工程中含有渗沥液处理	1.2
2	垃圾处理工程中含能源利用	1.15
3	废物处理处置工程含综合利用	1.4

附表六：

环境卫生工程其他设计收费信息表

序号	服务内容		服务计费
1	总体设计		基本设计收费 $\times 0.1$
2	总包服务、主体设计协调		基本设计收费 $\times 0.1$
3	BIM 技术应用		基本设计收费 $\times (0.3\sim 0.5)$
4	现场服务		基本设计收费 $\times 0.1$
5	消防性能化设计		基本设计收费 $\times 0.02$
6	管线综合		基本设计收费 $\times (0.15\sim 0.2)$
7	绿色建筑（公共交通）		基本设计收费 $\times 0.02$
8	编制施工图预算		基本设计收费 $\times 0.1$
9	编制竣工图		基本设计收费 $\times 0.08$
10	编制施工招标技术文件	国内（设备）	基本设计收费 $\times (0.12\sim 0.15)$
		国内（土建）	基本设计收费 $\times (0.08\sim 0.1)$
		国际（设备）	基本设计收费 $\times 0.18$
		国际（土建）	基本设计收费 $\times 0.15$
		控制价（含工程量清单）	基本设计收费 $\times 0.18$
		控制价（在工程量清单基础上）	基本设计收费 $\times 0.08$
		工程量清单	基本设计收费 $\times 0.1$
11	建设过程第三方设计咨询		基本设计收费 $\times (0.15\sim 0.3)$
12	复核设计		基本设计收费 $\times (0.15\sim 0.2)$
13	深化设计		基本设计收费 $\times (0.15\sim 0.2)$
14	新技术、新工艺		基本设计收费 $\times (0.1\sim 0.2)$
15	第三方技术优化服务		基本设计收费 $\times 0.05$
16	第三方技术评审、审查服务		项目总投资的 1%

注：

1. 总体设计指初步设计之前，一些大型、特大型建设项目，由于建设规模大、设计内容多，需要分步建设，但在项目实施前需要有一个总体设想，以便各建设内容之间相互衔接配合，因此往往需要编制总体设计或称总体规划。总体设计的主要内容包括：整个建设项目的组成、功能、目标和规模，建设条件、设计依据和设计原则，总工艺流程、总体布局和总体建设方案，各单项工程的设计概况，工程环保、劳动安全卫生等设计方案，整个工程的初步概算和投资效益分析等。一般建设项目的总平面布置或总图设计不属于总体设计范畴，不应收取总体设计费。

2. 设计总包服务是指发包人委托设计人承担全部设计服务，主体设计协调指建设项目工程由发包人分

别委托两个或者两个以上设计人承担，上述两种情况下，设计人应对建设项目工程设计合理性和整体性负责，发包人应支付主体协调费。

3. BIM 设计服务包括：模型建立、细化各专业模型、深化设计模型整合、冲突检测、三维管线综合、辅助施工图设计、根据深化后机电模型出图、三维漫游展示等。

附表七：环境卫生工程设计按工日计费

环境卫生工程设计服务人工日计价表

技术人员等级	人工日综合计费（元/人工日）
教授（研究员）级高级工程师（建筑）师	7,367
高级工程师（建筑）师	5,103
工程（建筑）师	3,794
初级技术人员	2,352

注：1. “人工成本”考虑了工程设计过程中人员的工资、津贴、社会保险和福利等支出，同时兼顾了企业其他成本（含税金）等因素的影响，反映不同等级技术人员直接人工成本与企业综合成本的比例关系。

2. 本表适用于驻场等相关技术服务。

3. 不足半天，半天计费，超过半天，按照全天计费。

三、园林和景观设计篇

总则

3.0.1 园林和景观工程设计收费是指设计人根据发包人的委托，依据按国家法律、技术规范和设计深度要求，提供编制建设项目方案设计、初步设计文件、施工图设计文件等服务所收取的费用。

3.0.2 园林和景观工程设计收费采取按照建设项目单项工程投资额分档定额计费方法计算收费，也可按照费率为参照，采用设计面积单价计费，或以工日定额方式计费，具体由发包人与设计人协商确定。

3.0.3 园林和景观工程设计收费按照下列公式计算：

1 园林和景观工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）

2 园林和景观工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费

3 园林和景观工程基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

浮动幅值是指因非工程技术因素并经设计人与发包人共同协商确定的设计收费总额的合理浮动值，浮动幅值不应大于 20%。

3.0.4 园林和景观工程设计收费基准价

园林和景观工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额，发包人和设计人根据实际情况，在规定的浮动幅度内协商确定园林和景观工程设计收费合同额。

3.0.5 基本设计收费

基本设计收费是指在园林和景观工程设计中设计人根据发包人的委托，按国家法律、技术规范和设计深度要求向发包人提供编制方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（不含编制工程量清单及施工图预算）服务，提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。

3.0.6 其他设计收费

其他设计收费是指根据园林和景观工程设计实际需要或者发包人要求提供其他相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、施工图预算编制费、竣工图编制费等，详见附表-03《园林和景观设计其他服务费附加系数信息表》。

3.0.7 园林和景观工程设计收费基价

园林和景观工程工程设计收费基价是完成基本服务的价格。园林和景观工程设计收费基价在附表-01《园林和景观工程设计收费基价表》中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。

3.0.8 园林和景观工程设计收费计费额

园林和景观工程设计收费计费额，为初步设计概算或经批复的可行性研究报告中投资估算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。

工程中有利用原有设备的，以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有缓配设备，但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的，以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有引进设备的，按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。

3.0.9 园林和景观工程设计收费调整系数

园林和景观工程设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数。

(1)专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算园林和景观工程设计收费时，专业调整系数为 1.1。

(2)工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时，工程复杂程度及其调整系数在附表-02《园林和景观工程复杂程度表》中查找确定。

(3)附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。附加调整系数在附表-03《园林和景观设计其他服务费附加系数表》中查找确定。

3.0.10 单独委托方案设计、初步设计、施工图设计的，按照其占基本服务设计工作量的比例增加 10%计算工程设计收费。工作量的比例在附表-04《园林和景观设计各设计阶段工作量比例表》中查找确定。

3.0.11 工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目费计取。施工图完成后需要重新进行设计的，按照同类新建项目基本设计收费的 80%

计算二次设计收费；需要对原设计做局部修改的，由发包人和设计人根据设计工作量协商确定二次设计收费。

3.0.12 工程设计中采用设计人自有专利或者专有技术的，其专利和专有技术费用由发包人与设计人协商确定。

3.0.13 设计人提供设计文件标准份数，初步设计为8份，施工图设计为8份。发包人要求增加设计文件份数的，由发包人另行支付印刷设计文件工本费。工程设计中需要购买标准设计图的，由发包人支付购图费。

3.0.14 程设计中的引进技术需要境内设计人配合设计的，或者需要按照境外设计程序和技术质量要求由境内设计人进行设计的，工程设计收费由发包人与设计人根据实际发生的设计工作量，参照本标准协商确定。

3.0.15 本收费标准不包括本总则 3.0.1 以外的其他服务收费。其他服务收费，国家有收费规定的，按照规定执行；国家没有收费规定的，由发包人与设计人协商确定。

附表-01 园林和景观工程设计收费基价表

序号	计费额（万元）	收费基价（万元）
1	200	11.4
2	500	26.4
3	1,000	49.1
4	3,000	131.3
5	5,000	207.3
6	8,000	315.7
7	10,000	368.8
8	20,000	685.8
9	40,000	1,275.3
10	60,000	1,833.4
11	80,000	2,371.7
12	100,000	2,896.0
13	200,000	5,140.7
14	400,000	9,559.6
15	600,000	13,741.6
16	800,000	17,777.1
17	1,000,000	21,706.8
18	2,000,000	40,366.0

注：① “计费额”为初步设计概算或经批复的可行性研究报告中投资估算。

② “工程复杂程度影响系数”是不同工程复杂程度对设计单位基本服务成本基数影响程度的调整系数的分析数据。

③ 计费额>2,000,000 万元的，以计费额乘以 2.02%的收费计算收费基价。

④ 计费额<200 万元的，以计费额乘以 5.7%的收费计算收费基价。

附表-02 园林和景观工程复杂程度表

等级	复杂程度	调整系数
I 级	1. 生态林、防护绿地； 2. 生产绿地。	0.85
II 级	1. 道路绿化工程； 2. 一般标准公共建筑环境、企事业单位与居住区园林景观工程； 3. 风景林。	1.0
III 级	1. 城市景观大道工程、滨水景观； 2. 高标准公共建筑环境、企事业单位与居住区园林景观工程； 3. 省级风景名胜區。	1.15
IV 级	1. 公园、度假村、星级酒店、高尔夫球场、广场、会展园林、街心花园、屋顶花园、室内花园、古典园林、专类园、园林小品等绿化工程； 2. 国家级风景名胜區、国家公园。	1.3

注：①工程复杂程度 I 级主要有如下特征：

A. 人工培育种植的单一品种的成片树林、防护绿地工程；

B. 生产绿地工程。

②工程复杂程度 II 级主要有如下特征：

A. 植物品种两种及以上的、标准较高的道路绿化工程，或风景林工程；

B. 一般标准、花草树木品种较少、设计复杂程度一般的公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程。

③工程复杂程度 III 级主要有如下特征：

A. 人行道外侧绿地宽度超过 5m 的城市重点道路绿化工程，如商业步行街、城市主要景观线的道路绿化工程；

B. 高标准、园林小品较多、设计复杂，或发包方有特殊要求的公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程。

④工程复杂程度 IV 级主要有如下特征：

A. 古典园林，是指以江南古典园林、北方皇家园林和寺观园林为代表的中国传统山水园林形式；

B. 园林小品是指园林和景观设计中的亭、廊、花架、景墙等休息设施。

附表-03 园林和景观设计其他服务费附加系数表

序号	服务内容	附加系数
1	景观建筑、仿古建筑	1.3~1.6

序号	服务内容	附加系数
2	改扩建和综合整治项目	1.3~1.6
3	总体设计	1.1
4	设计总包服务、主体设计协调	1.1~1.2
5	编制施工图预算	1.1
6	编制工程竣工图	1.08
7	驻场配合服务	1.1~1.2

注：①发包人要求设计人提供附表-03中所列的服务时，设计服务成本相应增加，“附加系数”反映了所增加成本与设计基本服务成本基数的比例关系，有区间值的系对不同服务内容、不同深度与复杂程度采集、分析的结果。

②“总体设计”指初步设计之前，一些项目需要分期建设、发包人要求编制的总体设计（总体规划设计）。一般建设项目的总平面或总图设计不属于总体设计范畴。

③“设计总包服务”指设计人承担全部（含分包）设计管理责任，“主体设计协调”指建设项目由两个或者两个以上设计人承担时，发包人确定其中一个设计人承担主体设计协调服务，对设计的合理性和整体性负责。

附表-04 园林和景观设计各设计阶段工作量比例表

设计阶段 工程类型	方案设计（%）	初步设计（%）	施工图设计（%）
I、II级（无初步设计）	50		50
I、II级	30	20	50
III、IV级	35	20	45

注：非全过程设计项目，各阶段比例均增加10%。

附表5 园林和景观设计工日定额计费表

技术人员等级	人工成本（元/人工日）
正高级技术职称	7,170
高级技术职称	5,318
中级技术职称	4,376
初级技术职称及其他技术人员	2,815

注：本表适用于园林和景观设计技术服务。

四、其他服务模式计费

4.1 EPC(工程总承包)项目篇

4.1.1 EPC 类项目范围

适用于受业主委托，设计牵头的按照合同约定对工程技术项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段承包的工程项目。

4.1.2 EPC 类项目设计收费基价详见表 4.1.2。

表 4.1.2 EPC 类项目设计收费基价表

序号	计费额（万元）	收费基价（万元）	收费比例
1	≤20	1.0	—

2	20~≤200	1.0~11.4	5.70%
3	200~500	11.4~27.2	5.28%
4	500~1,000	27.2~51.8	4.91%
5	1,000~3,000	51.8~139.3	4.38%
6	3,000~5,000	139.3~222.2	4.15%
7	5,000~8,000	222.2~340.6	3.95%
8	8,000~10,000	340.6~414.4	3.69%
9	10,000~20,000	414.4~757.3	3.43%
10	20,000~40,000	757.3~1,394.9	3.19%
11	40,000~60,000	1,394.9~2,006.1	3.06%
12	60,000~80,000	2,006.1~2,599.0	2.96%
13	80,000~100,000	2,599.0~3,178.2	2.90%
14	100,000~200,000	3,178.2~5,748.5	2.57%
15	200,000~400,000	5,748.5~10,528.3	2.39%
16	400,000~600,000	10,528.3~15,108.9	2.29%
17	600,000~800,000	15,108.9~19,553.2	2.22%
18	800,000~1,000,000	19,553.2~23,894.5	2.17%
19	1,000,000~2,000,000	23,894.5~44,077.5	2.02%

注：1. 计费额> 2,000,000 万元的，以计费额乘以 1.95% 的收费率计算收费基价。

2. EPC 类项目为限额设计，造价控制要求严格，设计单位需要增加造价人员或委托有专业技术能力的造价咨询公司，对整个设计阶段都需提供有关造价咨询服务，需增加造价咨询费用，按设计费的 15% 计算。

3. 本表采用超额累进率计算，既按计费额分段计算收费比例，累计得到收费基价。

4. EPC 类项目复杂程度及其他服务计费调整系数详见前述相关附表。

4.1.3 建设方单独委托 EPC 类项目的专项服务，根据委托的内容分项按本计费指导相关章节专项设计费用叠加计算收费，但其收费基价还应包括跨单位或部门之间的统筹协调费；联合体中牵头方应收取联合体其他方的统筹协调费。

4.1.4 鼓励基本酬金加奖励的收费方式。

4.2 建筑师负责制及全过程咨询建设项目篇

4.2.1 建筑师负责制及全过程工程咨询项目范围

适用于对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。包括项目的全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。

4.2.2 建筑师负责制及全过程工程咨询项目收费原则

根据委托的内容分项叠加计算收费，同时鼓励基本酬金加奖励的收费方式，本计费指导给出分项叠加计算收费方法，收费项目包括独立收取的项目管理费，叠加收取的自

行实施专项服务收费，再叠加不自行实施的协调管理专项服务统筹管理费（按 1%~3% 的费率取），即建筑师负责制及全过程工程咨询收费基准价计算方法为：

建筑师负责制及全过程工程咨询收费基准价=项目管理费基准价+各个自行实施的专项服务收费基准价之和+不自行实施的协调管理专项服务统筹管理费（按 1%~3% 的费率收取）

专项服务内容包括：项目建议书、可研、规划咨询、设计、勘察、造价咨询、PPP 咨询、项目资金申请、招标代理、项目后评价等，自行实施的设计和勘察专项服务收费基准价参照本本计费指导。对于本计费指导没有包括的环评、交评、稳评、节能、监理、PPP 咨询、项目资金申请、招标代理、项目后评价等服务，参考该服务行业的收费标准。

4.3 项目管理篇

4.3.1 项目管理费可按工程造价比率法计费，工程造价比率法收费比例详见表 4.3.1。

表 4.3.1 工程造价比率法

序号	计费额（万元）	收费基价（万元）	收费比例
1	≤10,000	20.0~300.0	3.0%
2	10,000~50,000	300.0~1,100.0	2.0%
3	50,000~100,000	1,100.0~1,900.0	1.6%

注：1. 计费额 > 100,000 万元的，以计费额乘以 1.0% 的收费率计算收费基价。

2. 计费额为项目建议书或可研的总投资额。

3. 本表采用超额累进率计算，既按计费额分段计算收费比例，累计得到收费基价。

4.3.2 项目管理费也可按照人工时计费，工时法收费参考详见表 4.3.2。

表 4.3.2 人工时收费表

技术人员等级	人工日综合收费参考（元/人工日）
教授（研究员）级高级工程（建筑）师	7,367
高级工程（建筑）师	5,103
工程（建筑）师	3,795
初级技术人员	2,352

4.4 第三方技术服务篇

4.4.1 初步设计第三方技术评审基本服务成本计费基价详见表 4.4.1。

表 4.4.1 初步设计第三方技术评审基本服务成本计费基价

项目	计费基价标准				
概算投资额（万元）	1500 及以下	1500~3000	3000~10000	10000~15000	15000 以上

初步设计第三方 技术评审基本服 务成本计费基价 (万元)	3	3~6	6~10	10~15	20
---------------------------------------	---	-----	------	-------	----

注：1. “概算投资额”为初步设计概算（或经批复的可行性研究报告中投资估算）中涉及初步设计图评审的建筑工程费、安装工程费、设备与工器具购置费之和，概算投资额<1500 万元的按照 1500 万元算投资额计算，且初步设计第三方技术评审基本服务成本计费基价不低于 3 万元。

2. “初步设计第三方技术评审基本服务成本计费基价”是组织第三方技术评审单位实际发生的成本（含税金），概算投资额处于两个数值区间的，采用直线内插法进行测算。

3. 初步设计第三方技术评审收费：初步设计第三方技术评审基本服务成本让费基价×调整系数（专业调整系数×复杂调整系数×附加调整系数×地区调整系数）。

4. 本表只包含一次初步设计第三方技术评审基本服务成本计费基价，完威后的初步设计变更第三方技术评审成本按工作量由双方协商解决。

5. 对初步设计第三方技术评审的后评价可按照上述收费的 30%计取。

6. 方案阶段第三方技术咨询基本服务成本可参考上表计取。

7. 设计全过程三方技术咨服务可按概算投资额的 0.4%~0.7%计取，具体取费率可按工程项目的性质、规模、难易程度以及服务的工作范围，由双方在上述取费幅度内协商确定

4.4.2 施工图第三方技术审查基本服务成本基数详见表 4.4.2。

表 4.4.2 施工图第三方技术审查基本服务成本基数

序号	概算投资额 (万元)	施工图第三方技术审查基本服务成本基 数(万元)	收费 比例	备注
1	1,000 及以下	5.0	0.50%	
2	3,000	8.1	0.27%	
3	5,000	12.8	0.26%	
4	8,000	19.5	0.24%	
5	10,000	22.8	0.23%	
6	20,000	42.5	0.21%	
7	40,000	79.0	0.20%	
8	60,000	113.5	0.19%	
9	80,000	146.8	0.18%	
10	100,000	179.3	0.18%	
11	200,000	318.2	0.16%	
12	400,000	591.8	0.15%	
13	600,000	850.7	0.14%	
14	800,000	1,100.5	0.14%	
15	1,000,000	1,343.7	0.13%	

16	2,000,000	2,498.8	0.12%	
17	5,000,000	6,061.8	0.12%	
18	10,000,000	11,812.8	0.12%	

注：1. “概算投资额”为经过批准的初步设计概算中涉及施工图第三方技术审查的建筑工程费、安装工程费、设备与工器具购置费之和。

2. “施工图第三方技术审查基本服务成本基数”（含税金）是施工图第三方技术审查单位实际发生的成本（含税金）的采样分析数据，概算投资额处于两个数值区间的，采用直线内插法进行测算。岩土工程勘察（含基坑支护、地基处理设计）文件第三方技术审查，以标准工程勘察（设计）收费的 0.5% 计取。

3. 施工图第三方技术审查收费=施工图第三方技术审查收费基数×调整系数（专业调整系数×复杂调整系数×附加调整系数×地区调整系数）。

4. 当概算投资额≤1000 万元时，按 5 万元计取施工图第三方技术审查基本服务成本。

5. 当概算投资额> 1000000 元时，按概算投资额 1.18%计施工图第三方技术审查基本服务成本。

6. 本表只包含首次第三方技术审查成本，审查完成后的设计变更第三方技术审查成本另计。

7. 对施工图第三方技术审的后评价可按照上述收费的 30%计取。

4.4.3 第三方设计技术优化基本服务成本基数详见表 4.4.3。

表 4.4.3 第三方设计技术优化基本服务成本基数

类别		计费基准	计费基价标准	备注
重新设计		同类新建项目	基本设计收费标准× 40%	
局部优化设计		节省造价		
其中	建筑专业	≤100 万	5 万元	
		>100 万	节省造价的 5%~10%	
	结构专业	100 万	10 万元	
		>100 万	节省造价的 10%— 20%	
	设备专业	≤100 万	3 万元	
		>100 万	节省造价的 3%~5%	
	市政及交通运输专业	≤ 100 万	5 万元	
		>100 万	节省造价的 5%~10%	
	通信及信息化专业	≤100 万	5 万元	
		>100 万	节省造价的 5%~10%	
	园林绿化专业	≤100 万	3 万元	
		>100 万	节省造价的 3%~5%	
概预算优化		按照概预算编制收费的 20%计取		

注：1. 节省造价是指参照当前信息价计算的初步设计概算或施工图预算相应部分的工程费（建筑工程费、安装工程费、设备与工器具购置费等）对比原设计图纸让算的初步设计概算或施工图预算相应部分的工程费。

2. 上表具体取值由发包人和设让人根据设计工作量协商确定。因提出结构安全问题或合理化建议（例如：增加净高、减少梁高）而导致的造价增加不属于节省造价，相应增加咨询服务费应根据实际工作量由双方协商确定。

3. 上表其他未列之专业，可按照相应工程设计收费标准 5%~10%计取。建筑专业局部优化设计如含方案优化设计则每个项目另加方案设计费 3 万元。

4. 重新设计的概预算按新项目计算编制收费。

5. 对第三方技术设计优化的后评价可照上述收费的 30%计取。