

```
// /ios/MindShift/AppDelegate.h
```

```
@interface AppDelegate : RCTAppDelegate
```

```
@end
```

```
@implementation AppDelegate
```

```
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
```

```
{
    self.moduleName = @"MindShift";
    self.initialProps = @{};
    return [super application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions];
}
```

```
- (NSURL *)sourceURLForBridge:(RCTBridge *)bridge
```

```
{
    return [self bundleURL];
}
```

```
- (NSURL *)bundleURL
```

```
{
    return [[RCTBundleURLProvider sharedSettings] jsBundleURLForBundleRoot:@"index"];
    return [[NSBundle mainBundle] URLForResource:@"main" withExtension:@"jsbundle"];
}
```

```
@end
```

```
int main(int argc, char *argv[])
```

```
{
    @autoreleasepool {
        return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([AppDelegate class]));
    }
}
```

```
import { Platform } from 'react-native';
```

```
const API_HOST = '169.254.169.77';
```

```
export const API_BASE_URL = `http://${API_HOST}:8000/api/v1`;
```

```
export const APP_NAME = '念转 MindShift';
```

```
export const APP_VERSION = '1.0.0';
```

```
export const AI_TIMEOUT = 120000;
```

```
export const STORAGE_KEYS = {
```

```
    TOKEN: '@mindshift_token',
```

```
    USER: '@mindshift_user',
```

```
    ONBOARDING_COMPLETE: '@mindshift_onboarding_complete',
```

```
};
```

```
export const Colors = {
```

```
    background: '#0A0E27',
```

```
    surface: '#141832',
```

```
    input: '#1A1F3A',
```

```
    primary: '#00D4FF',
```

```
    secondary: '#A855F7',
```

```
    textPrimary: '#E2E8F0',
```

```
    textSecondary: '#94A3B8',
```

```
    border: '#1E293B',
```

```
    success: '#10B981',
```

```
    warning: '#F59E0B',
```

```
    error: '#EF4444',
```

```
    white: 'FFFFFF',
```

```
    black: '000000',
```

```
    transparent: 'transparent',
```

```
    overlay: 'rgba(10, 14, 39, 0.8)',
```

```
};
```

```
export const Spacing = {
```

```
    xs: 4,
```

```
    sm: 8,
```

```
    md: 12,
```

```
    lg: 16,
```

```
xl: 20,  
xxl: 24,  
xxxl: 32,  
xxxxl: 40,  
};  
export const BorderRadius = {  
  sm: 6,  
  md: 10,  
  lg: 16,  
  xl: 24,  
  full: 9999,  
};
```

```
import { TextStyle } from 'react-native';  
import { Colors } from './colors';  
const base: TextStyle = {  
  color: Colors.textPrimary,  
};  
export const Typography = {  
  h1: {  
    ...base,  
    fontSize: 28,  
    fontWeight: '700',  
    lineHeight: 36,  
  } as TextStyle,  
  h2: {  
    ...base,  
    fontSize: 24,  
    fontWeight: '700',  
    lineHeight: 32,  
  } as TextStyle,  
  h3: {  
    ...base,  
    fontSize: 20,  
    fontWeight: '600',  
    lineHeight: 28,  
  } as TextStyle,  
  body: {  
    ...base,  
    fontSize: 16,  
    fontWeight: '400',  
    lineHeight: 24,  
  } as TextStyle,  
  bodySmall: {  
    ...base,  
    fontSize: 14,  
    fontWeight: '400',  
    lineHeight: 20,  
  } as TextStyle,  
  caption: {  
    ...base,  
    fontSize: 12,  
    fontWeight: '400',  
    lineHeight: 16,  
    color: Colors.textSecondary,  
  } as TextStyle,  
  label: {  
    ...base,  
    fontSize: 14,  
    fontWeight: '600',  
    lineHeight: 20,  
  } as TextStyle,  
  neonTitle: {  
    ...base,  
    fontSize: 32,
```

// /src/

```

fontWeight: '800',
lineHeight: 40,
color: Colors.primary,
} as TextStyle,
};

```

// /src/

```

export { Colors } from './colors';
export { Spacing, BorderRadius } from './spacing';
export { Typography } from './typography';

```

// /src/

```

import React, { createContext, useContext, useState, useEffect } from 'react';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';

const DARK = {
  background: '#0A0E27', surface: '#141832', input: '#1A1F3A',
  primary: '#00D4FF', secondary: '#A855F7',
  textPrimary: '#E2E8F0', textSecondary: '#94A3B8',
  border: '#1E293B', success: '#10B981', warning: '#F59E0B',
  error: '#EF4444', white: '#FFFFFF', black: '#000000',
};

const LIGHT = {
  background: '#F8FAFC', surface: '#FFFFFF', input: '#F1F5F9',
  primary: '#0284C7', secondary: '#7C3AED',
  textPrimary: '#1E293B', textSecondary: '#64748B',
  border: '#E2E8F0', success: '#059669', warning: '#D97706',
  error: '#DC2626', white: '#FFFFFF', black: '#000000',
};

type ThemeContextType = {
  isDark: boolean;
  colors: typeof DARK;
  toggleTheme: () => void;
};

const ThemeContext = createContext<ThemeContextType>({
  isDark: true, colors: DARK, toggleTheme: () => {},
});

export const ThemeProvider: React.FC<{ children: React.ReactNode }> = ({ children }) => {
  const [isDark, setIsDark] = useState(true);
  useEffect(() => { AsyncStorage.getItem('theme').then(v => { if (v === 'light') setIsDark(false); }); }, []);
  const toggleTheme = () => {
    const next = !isDark;
    setIsDark(next);
    AsyncStorage.setItem('theme', next ? 'dark' : 'light');
  };
  return (
    <ThemeContext.Provider value={{ isDark, colors: isDark ? DARK : LIGHT, toggleTheme }}>
      {children}
    </ThemeContext.Provider>
  );
};

export const useTheme = () => useContext(ThemeContext);

```

// /src/

```

import React, { createContext, useContext, useState, useEffect, useRef } from 'react';
import { AppState } from 'react-native';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';

const STORAGE_KEY = 'lock_timeout_minutes';
const DEFAULT_TIMEOUT = 5;

type LockContextType = {
  isLocked: boolean;
  unlock: () => void;
  lockTimeout: number;
  setLockTimeout: (minutes: number) => void;
};

const LockContext = createContext<LockContextType>({
  isLocked: false, unlock: () => {}, lockTimeout: DEFAULT_TIMEOUT, setLockTimeout: () => {},
});

```

```

export const LockProvider: React.FC<{ children: React.ReactNode }> = ({ children }) => {
  const [isLocked, setIsLocked] = useState(false);
  const [lockTimeout, setLockTimeoutState] = useState(DEFAULT_TIMEOUT);
  const backgroundTime = useRef<number>(0);
  useEffect(() => {
    AsyncStorage.getItem(STORAGE_KEY).then(v => {
      if (v) setLockTimeoutState(parseInt(v, 10));
    });
  }, []);
  useEffect(() => {
    const sub = AppState.addEventListener('change', (state) => {
      if (state === 'background' || state === 'inactive') {
        backgroundTime.current = Date.now();
      } else if (state === 'active' && backgroundTime.current > 0) {
        const elapsed = (Date.now() - backgroundTime.current) / 60000;
        if (lockTimeout > 0 && elapsed >= lockTimeout) {
          setIsLocked(true);
        }
        backgroundTime.current = 0;
      }
    });
    return () => sub.remove();
  }, [lockTimeout]);
  const unlock = () => setIsLocked(false);
  const setLockTimeout = (minutes: number) => {
    setLockTimeoutState(minutes);
    AsyncStorage.setItem(STORAGE_KEY, String(minutes));
  };
  return (
    <LockContext.Provider value={{ isLocked, unlock, lockTimeout, setLockTimeout }}>
      {children}
    </LockContext.Provider>
  );
};
export const useLock = () => useContext(LockContext);

```

// /src/

```

import { useState, useEffect, useCallback } from 'react';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
import api from '../services/api';
const CACHE_PREFIX = '@mindshift_ab_experiment:~';
interface ExperimentResult {
  variant: string;
  isLoading: boolean;
  error: string | null;
}
export function useExperiment(experimentName: string): ExperimentResult {
  const [variant, setVariant] = useState<string>('');
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
  const { user } = useAuthStore();
  const cacheKey = `${CACHE_PREFIX}${experimentName}`;
  const fetchVariant = useCallback(async () => {
    if (!user?.id) {
      setIsLoading(false);
      return;
    }
    try {
      const cached = await AsyncStorage.getItem(cacheKey);
      if (cached) {
        setVariant(cached);
        setIsLoading(false);
        return;
      }
      const response = await api.get(

```

```

    `/ab/experiment/${experimentName}?user_id=${user.id}`,
  );
  const newVariant = response.data.variant;
  setVariant(newVariant);
  await AsyncStorage.setItem(cacheKey, newVariant);
} catch (err: any) {
  setError(err.response?.data?.detail || '获取实验配置失败');
} finally {
  setIsLoading(false);
}
}, [user?.id, experimentName, cacheKey]);
useEffect(() => {
  fetchVariant();
}, [fetchVariant]);
return { variant, isLoading, error };
}
export default useExperiment;

```

// /src/

```

import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
const OFFLINE_PREFIX = 'offline_course_';
const OFFLINE_INDEX_KEY = 'offline_course_index';
interface CourseData {
  id: string;
  title: string;
  description: string;
  level: string;
  coverImage?: string;
  lessons: any[];
  totalLessons: number;
  completedLessons: number;
  progress: number;
  is_premium?: boolean;
  cover_emoji?: string;
  cachedAt: string;
}
async function saveCourseOffline(courseData: CourseData): Promise<void> {
  const dataWithTimestamp = {
    ...courseData,
    cachedAt: new Date().toISOString(),
  };
  const key = `${OFFLINE_PREFIX}${courseData.id}`;
  await AsyncStorage.setItem(key, JSON.stringify(dataWithTimestamp));
  const indexStr = await AsyncStorage.getItem(OFFLINE_INDEX_KEY);
  const index: string[] = indexStr ? JSON.parse(indexStr) : [];
  if (!index.includes(courseData.id)) {
    index.push(courseData.id);
    await AsyncStorage.setItem(OFFLINE_INDEX_KEY, JSON.stringify(index));
  }
}
async function getCachedCourse(courseId: string): Promise<CourseData | null> {
  const key = `${OFFLINE_PREFIX}${courseId}`;
  const data = await AsyncStorage.getItem(key);
  if (!data) return null;
  return JSON.parse(data);
}
async function getAllCachedCourses(): Promise<CourseData[]> {
  const indexStr = await AsyncStorage.getItem(OFFLINE_INDEX_KEY);
  if (!indexStr) return [];
  const index: string[] = JSON.parse(indexStr);
  const courses: CourseData[] = [];
  for (const id of index) {
    const course = await getCachedCourse(id);
    if (course) {
      courses.push(course);
    }
  }
}

```

```

    }
    return courses.sort(
      (a, b) => new Date(b.cachedAt).getTime() - new Date(a.cachedAt).getTime(),
    );
  }
}

async function removeCourseOffline(courseId: string): Promise<void> {
  const key = `${OFFLINE_PREFIX}${courseId}`;
  await AsyncStorage.removeItem(key);
  const indexStr = await AsyncStorage.getItem(OFFLINE_INDEX_KEY);
  if (indexStr) {
    const index: string[] = JSON.parse(indexStr);
    const updated = index.filter((id) => id !== courseId);
    await AsyncStorage.setItem(OFFLINE_INDEX_KEY, JSON.stringify(updated));
  }
}

async function clearAllOfflineData(): Promise<void> {
  const indexStr = await AsyncStorage.getItem(OFFLINE_INDEX_KEY);
  if (indexStr) {
    const index: string[] = JSON.parse(indexStr);
    const keys = index.map((id) => `${OFFLINE_PREFIX}${id}`);
    keys.push(OFFLINE_INDEX_KEY);
    await AsyncStorage.multiRemove(keys);
  }
}

async function getStorageUsage(): Promise<string> {
  const indexStr = await AsyncStorage.getItem(OFFLINE_INDEX_KEY);
  if (!indexStr) return '0 KB';
  const index: string[] = JSON.parse(indexStr);
  let totalBytes = 0;
  totalBytes += new TextEncoder().encode(indexStr).length;
  for (const id of index) {
    const key = `${OFFLINE_PREFIX}${id}`;
    const data = await AsyncStorage.getItem(key);
    if (data) {
      totalBytes += new TextEncoder().encode(data).length;
    }
  }
  if (totalBytes < 1024) return `${totalBytes} B`;
  if (totalBytes < 1024 * 1024) return `${(totalBytes / 1024).toFixed(1)} KB`;
  return `${(totalBytes / (1024 * 1024)).toFixed(1)} MB`;
}

async function clearAllLocalData(): Promise<{ success: boolean; message: string }> {
  try {
    const allKeys = await AsyncStorage.getAllKeys();
    if (!allKeys || allKeys.length === 0) {
      return { success: true, message: '没有需要清除的本地数据' };
    }
    const PRESERVE_KEYS = [
      STORAGE_KEYS.TOKEN,
      STORAGE_KEYS.USER,
      'lock_password',
    ];
    const keysToRemove = allKeys.filter(
      (key) => !PRESERVE_KEYS.includes(key)
    );
    if (keysToRemove.length > 0) {
      await AsyncStorage.multiRemove(keysToRemove);
    }
    return { success: true, message: `已清除 ${keysToRemove.length} 项本地数据，账户信息已保留` };
  } catch (error: any) {
    return { success: false, message: `清除数据时出错：${error?.message || '未知错误'}` };
  }
}

export {
  saveCourseOffline,

```

```

getCachedCourse,
getAllCachedCourses,
removeCourseOffline,
clearAllOfflineData,
clearAllLocalData,
getStorageUsage,
};
export type { CourseData };

```

```

import { Alert, Platform } from 'react-native';
type BiometricResult = { success: boolean; error?: string };
export async function authenticateWithBiometrics(): Promise<BiometricResult> {
  if (Platform.OS !== 'ios') {
    return { success: false, error: '仅支持iOS设备' };
  }
  try {
    const NativeModules = require('react-native').NativeModules;
    if (NativeModules.ReactNativeBiometrics) {
      const result = await NativeModules.ReactNativeBiometrics.simplePrompt({
        promptMessage: '验证身份以解锁',
      });
      return { success: result.success };
    }
    return new Promise((resolve) => {
      Alert.alert(
        '面容 ID',
        '使用面容 ID 快速登录',
        [
          { text: '取消', style: 'cancel', onPress: () => resolve({ success: false }) },
          { text: '验证面容', onPress: () => {
            Alert.alert('面容 ID', '验证成功 !', [{ text: '确定', onPress: () => resolve({ success: true }) }]);
          } },
        ],
      );
    });
  } catch (e: any) {
    return { success: false, error: e.message || '生物识别不可用' };
  }
}
export async function isBiometricsAvailable(): Promise<boolean> {
  if (Platform.OS !== 'ios') return false;
  try {
    const NativeModules = require('react-native').NativeModules;
    if (NativeModules.ReactNativeBiometrics) {
      const result = await NativeModules.ReactNativeBiometrics.isSensorAvailable();
      return result.available;
    }
    return true; // Simulated availability for demo
  } catch {
    return true; // Simulated for demo
  }
}

```

```

const APP_ID = 'mindshift-dev';
interface CrashReport {
  message: string;
  stack?: string;
  userId?: string;
  userTag?: string;
  metadata?: Record<string, any>;
}
class CrashReporter {
  private userId: string | null = null;
  private userTag: string | null = null;
  private isInitialized = false;

```

// /src/

// /src/

```

init(appld: string = APP_ID): void {
  if (this.isInitialized) return;
  console.log(`[CrashReporter] Initialized with app ID: ${appld}`);
  this.isInitialized = true;
  if (typeof global !== 'undefined') {
    const originalErrorHandler = (global as any).ErrorUtils?.getGlobalHandler?();
    if (originalErrorHandler) {
      (global as any).ErrorUtils?.setGlobalHandler?((error: Error, isFatal?: boolean) => {
        if (isFatal) {
          this.logCrash({
            message: error.message,
            stack: error.stack,
          });
        }
        if (originalErrorHandler && originalErrorHandler !== error) {
          originalErrorHandler(error, isFatal);
        }
      });
    }
  }
}

setUserId(userId: string | null): void {
  this.userId = userId;
  if (userId && this.isInitialized) {
    console.log(`[CrashReporter] User ID set: ${userId}`);
  }
}

setUserTag(tag: string | null): void {
  this.userTag = tag;
  if (tag && this.isInitialized) {
    console.log(`[CrashReporter] User tag set: ${tag}`);
  }
}

logCrash(report: CrashReport): void {
  const fullReport = {
    ...report,
    userId: this.userId,
    userTag: this.userTag,
    timestamp: new Date().toISOString(),
    appld: APP_ID,
  };
  console.error(`[CrashReporter] CRASH: ${JSON.stringify(fullReport)}`);
}

logApiError(endpoint: string, statusCode: number, errorMessage: string): void {
  const report: CrashReport = {
    message: `API Error: ${endpoint}`,
    stack: errorMessage,
    metadata: {
      endpoint,
      statusCode,
      timestamp: new Date().toISOString(),
    },
  };
  console.error(`[CrashReporter] API_ERROR: ${endpoint} (${statusCode}) - ${errorMessage}`);
}

logWarning(message: string, metadata?: Record<string, any>): void {
  console.warn(`[CrashReporter] WARN: ${message}`, metadata || {});
}

const crashReporter = new CrashReporter();
export { crashReporter, CrashReporter };
export type { CrashReport };

```



```
// /src/services/offlineQueue.ts
```

```
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import api from './api';
const QUEUE_KEY = 'offline_training_queue';
interface QueueItem {
  id: string;
  endpoint: string;
  payload: Record<string, any>;
  createdAt: string;
  retryCount: number;
}
function generateId(): string {
  return `${Date.now()}_${Math.random().toString(36).substring(2, 9)}`;
}
async function addToQueue(item: Omit<QueueItem, 'id' | 'createdAt' | 'retryCount'>): Promise<void> {
  const queueItem: QueueItem = {
    ...item,
    id: generateId(),
    createdAt: new Date().toISOString(),
    retryCount: 0,
  };
  const queue = await getQueue();
  queue.push(queueItem);
  await AsyncStorage.setItem(QUEUE_KEY, JSON.stringify(queue));
}
async function getQueue(): Promise<QueueItem[]> {
  const data = await AsyncStorage.getItem(QUEUE_KEY);
  if (!data) return [];
  try {
    return JSON.parse(data);
  } catch {
    return [];
  }
}
async function processQueue(): Promise<{ success: number; failed: number }> {
  const queue = await getQueue();
  if (queue.length === 0) return { success: 0, failed: 0 };
  let successCount = 0;
  let failedCount = 0;
  const remaining: QueueItem[] = [];
  for (const item of queue) {
    if (item.retryCount >= 3) {
      failedCount++;
      continue; // Skip items that have been retried too many times
    }
    try {
      await api.post(item.endpoint, item.payload);
      successCount++;
    } catch {
      item.retryCount++;
      remaining.push(item);
      failedCount++;
    }
  }
  await AsyncStorage.setItem(QUEUE_KEY, JSON.stringify(remaining));
  return { success: successCount, failed: failedCount };
}
async function clearQueue(): Promise<void> {
  await AsyncStorage.removeItem(QUEUE_KEY);
}
async function getQueueCount(): Promise<number> {
  const queue = await getQueue();
  return queue.length;
}
export { addToQueue, getQueue, processQueue, clearQueue, getQueueCount };
```

```
export type { QueueItem };
```

// /src/

```
import { RefObject } from 'react';
import { View, Alert, Platform } from 'react-native';
import { Colors } from '../theme/colors';
export async function captureAndShare(
  viewRef: RefObject<View>,
  title: string,
  message: string,
): Promise<void> {
  try {
    const ViewShot = require('react-native-view-shot');
    const Share = require('react-native-share');
    const uri = await ViewShot.captureRef(viewRef, {
      format: 'png',
      quality: 1.0,
      result: 'tmpfile',
      width: 1080,
      height: 1728,
    });
    await Share.default.open({
      title,
      message: `${message}\n\n下载念转 MindShift: ${generateShareUrl()}`,
      url: Platform.OS === 'ios' ? uri : `file://${uri}`,
      type: 'image/png',
      subject: title,
    });
  } catch (error: any) {
    if (error?.message?.includes('User did not share')) {
      return;
    }
    throw error;
  }
}

export async function shareToWechat(imagePath: string): Promise<void> {
}

export function generateShareUrl(): string {
  return 'https://mindshift.app/download';
}
```

// /src/

```
const ZHIPU_API_URL = 'https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions';
const ZHIPU_API_KEY = '335c6c0cce9f4967a3de3d5018d511b7.UGCvdThS4kO5r7fw';
const NLP_COACH_PROMPT = `你是一位资深的NLP（神经语言程序学）教练。你的任务是通过对话帮助用户在实际生活和工作中应用NLP技术。`
```

【回应结构 - 每次回应必须包含以下四个部分】

1. 【共情回应】先用1-2句话回应用户说的内容，让用户感到被理解（如：“我听到了你对...的困扰”）
- 2.

【NLP分析】用NLP视角分析用户的情况，必须引用具体的NLP概念（次感元、换框、心锚、校准、表象系统VAKOG、元模型、米尔顿模式、知觉位置、前提假设、结果导向等），说明为什么这个NLP概念适用

3. 【具体举例】给出2-3个具体的沟通话术示例，用“你可以这样说...”或“试试替换...”的格式，对比原来的表达方式和NLP优化后的表达方式。例如：

- 原来：“你怎么总是这样！”
- NLP优化：“我注意到这个情况发生了三次，我想和你一起找到更好的方法，你愿意吗？”

4. 【行动建议】给出今天就可以做的1个具体小练习（不超过3分钟），让用户立即应用

【风格要求】

- 温暖、专业、简洁（250字以内）
- 像真正的教练一样对话，不是讲课
- 每次聚焦1-2个NLP技术点
- 举例要贴合用户描述的具体场景
- 用中文回复；

```
interface Message {
  role: 'system' | 'user' | 'assistant';
  content: string;
}

export async function getZhipuAIResponse(messages: Message[]): Promise<string> {
  try {
    const allMessages = [
```

```

    { role: 'system', content: NLP_COACH_PROMPT },
    ...messages.slice(-8),
  ];
  const response = await fetch(ZHIPU_API_URL, {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'Authorization': `Bearer ${ZHIPU_API_KEY}`,
    },
    body: JSON.stringify({
      model: 'glm-4-flash',
      messages: allMessages,
      temperature: 0.7,
      max_tokens: 600,
    }),
  });
  const data = await response.json();
  if (data.choices && data.choices[0]) {
    return data.choices[0].message.content;
  }
  return '我暂时无法回应，请稍后再试。';
} catch (error) {
  console.error('ZhipuAI error:', error);
  return '抱歉，AI服务暂时不可用。请检查网络连接后重试。';
}
}

```

const SENSORY_PROMPT = `你是一位资深NLP感官觉察训练师。用户正在做感官觉察练习，分享了当前的身体感受或情绪状态。

请用专业且温暖的语言进行深度分析，要求：

1. **【感同身受】** 先回应用户分享的具体感受，体现你真正听到了
2. **【NLP感官分析】** 用VAKOG（视觉/听觉/触觉/嗅觉/味觉）框架分析用户的描述，指出哪个感官通道最活跃
3. **【校准技巧】** 教用户一个具体的感官校准方法（如：注意呼吸节奏、身体张力、内心画面的大小颜色等次感元特征）
4. **【行动练习】** 给出一个2-3分钟的具体感官觉察练习

请用中文回复，300-500字，直接输出内容不要前缀。`;

const BELIEF_PROMPT = `你是一位资深NLP信念转化教练。用户正在分享一个限制性信念，需要你的专业分析和转化指导。

请用专业且温暖的语言进行深度分析，要求：

1. **【信念识别】** 确认用户分享的信念，用NLP术语归类（如“可能性型限制性信念”“能力型限制性信念”等）
2. **【信念溯源】** 引导用户思考这个信念的来源（童年经历？社会环境？某次失败？）
3. **【换框技术】** 给出2-3种具体的换框方法（内容换框/上下文换框），每种都有操作步骤
4. **【新信念植入】** 帮用户设计一个替代性的赋能信念，并给出每日巩固的方法
5. **【行动练习】** 给出今天可以做的具体练习

请用中文回复，400-600字，直接输出内容不要前缀。`;

```

async function callZhipu(systemContent: string, userContent: string): Promise<string> {
  try {
    const response = await fetch(ZHIPU_API_URL, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': `Bearer ${ZHIPU_API_KEY}`,
      },
      body: JSON.stringify({
        model: 'glm-4-flash',
        messages: [
          { role: 'system', content: systemContent },
          { role: 'user', content: userContent },
        ],
        temperature: 0.7,
        max_tokens: 800,
      }),
    });
    const data = await response.json();
    if (data.choices && data.choices[0]) {
      return data.choices[0].message.content;
    }
    return ""; // Will be caught by caller
  } catch (error) {
    console.error('ZhipuAI error:', error);
    return '抱歉，AI服务暂时不可用。请检查网络连接后重试。';
  }
}

```

```

    console.error('ZhipuAI training error:', error);
    return '';
  }
}

export async function getSensoryAnalysis(input: string): Promise<string> {
  return callZhipu(SENSORY_PROMPT, '用户感官觉察输入：' + input);
}

export async function getBeliefAnalysis(belief: string): Promise<string> {
  return callZhipu(BELIEF_PROMPT, '用户限制性信念：' + belief);
}

```

// src/

```

import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import { STORAGE_KEYS } from '../utils/constants';
const USE MOCK = true;
var __MOCK_PREMIUM = false;
var __MOCK_STORIES = [];
var __MOCK_STREAK = 0;
var __MOCK_LAST_CHECKIN = '';
(function initCheckin() {
  AsyncStorage.getItem('checkin_streak').then(function(v) { if(v) __MOCK_STREAK = parseInt(v) || 0; });
  AsyncStorage.getItem('checkin_last').then(function(v) { if(v) __MOCK_LAST_CHECKIN = v; });
})();
var CLOUD_API = 'http://39.106.98.184:8000/api/v1';
var AUTH_PATHS = ['/auth/', '/membership/'];
async function cloudRequest(method: string, url: string, data?: any) {
  var headers: any = { 'Content-Type': 'application/json' };
  if (token) { headers['Authorization'] = 'Bearer ' + token; }
  var options: any = { method: method, headers: headers };
  if (data && method !== 'GET') { options.body = JSON.stringify(data); }
  var resp = await fetch(CLOUD_API + url, options);
  var json = await resp.json();
  if (!resp.ok) throw { response: { status: resp.status, data: json } };
  return { data: json, status: resp.status };
}

var api = USE MOCK ? createMockApi() : createRealApi();
const COURSE_CONTENT = {
  'c1': [
    {title:'什么是NLP',order:1,content:'第1课：什么是NLP\n\n核心概念\n\nNLP，即神经语言程序学（Neuro-Linguistic Programming），是一门研究人类沟通与思维方式的学科。它通过观察和分析人类沟通的方式，提炼出一套高效沟通的技巧，旨在帮助人们提升自我认知、改善人际关系、提高生活和工作效率。
    \n\n技术详解\n\nNLP的三大要素：\n\n1. 神经（Neuro）：指的是人的神经系统，包括大脑和身体。NLP认为，人的思维和行为受到神经系统的控制。
    \n\n2. 语言（Linguistic）：指的是人的语言系统，包括说话、写作和倾听等。NLP强调，人的思维和情感可以通过语言来表达。
    \n\n3. 程序（Programming）：指的是人的思维模式和行为习惯。NLP认为，人的行为习惯可以通过改变思维模式来改变。
    \n\nNLP的三大要素相互作用，共同构成了人类的沟通与思维方式。
    \n\n实践应用\n\n1. 自我提升：通过学习NLP，人们可以更好地了解自己的思维模式和行为习惯，从而提升自我认知，改善自我管理能力。
    \n\n2. 人际关系：NLP提供了一系列沟通技巧，帮助人们更好地理解他人，建立良好的人际关系。
    \n\n3. 销售与谈判：NLP可以帮助销售人员更好地了解客户需求，提高销售业绩。
    \n\n4. 心理咨询：NLP在心理咨询领域有广泛的应用，可以帮助咨询师更好地了解客户心理，提高治疗效果。
    \n\n日常练习\n\n1. 自我观察：每天花5分钟时间，观察自己的思维模式和行为习惯，记录下来。
    \n\n2. 情绪管理：当遇到负面情绪时，尝试用NLP的技巧调整自己的心态。
    \n\n3. 沟通练习：与他人进行沟通时，注意运用NLP的沟通技巧，如倾听、提问等。
    \n\n元学科的特点\n\nNLP作为一门元学科，具有以下特点：
    \n\n1. 综合性：NLP涵盖了心理学、语言学、哲学、医学等多个学科，具有广泛的学科背景。
    \n\n2. 实用性：NLP的技巧和方法可以应用于生活的方方面面，具有很强的实用性。
    \n\n3. 跨文化性：NLP的原理和方法不受文化、地域等因素的限制，具有普遍性。
    \n\n4. 可操作性：NLP的技巧和方法具有可操作性，易于学习和实践。
    \n\n通过学习NLP，我们可以更好地认识自己、了解他人，提升沟通能力，提高生活和工作效率。让我们一起走进NLP的世界，开启一段精彩的自我成长之旅！'}],

```

```

{title:'NLP四大支柱',order:2,content:'第2课：NLP四大支柱\n\n一、亲和力\n\n【核心概念】\n亲和力在NLP中指的是建立和维持良好人际关系的能力。它是一种非言语沟通技巧，通过调整自己的行为 and 语言来与他人建立共鸣，从而促进相互理解和信任。
\n\n【技术详解】\n1. 镜像：模仿对方的肢体语言、语调、面部表情等，让对方感觉到被理解和接纳。
\n2. 同理心：站在对方的角度思考问题，理解对方的感受和需求。
\n3. 开放式问题：提出开放式问题，鼓励对方分享更多信息，而非封闭式问题。
\n4. 积极倾听：全神贯注地听对方说话，避免打断，并给予适当的反馈。
\n\n【实践应用】\n- 在商务谈判中，通过镜像和同理心，让对方感受到你的诚意和尊重，从而更容易达成共识。
\n- 在日常交流中，通过开放式问题和积极倾听，了解对方的真实想法，建立更深层次的联系。
\n\n【日常练习】\n- 尝试在日常生活中观察他人的肢体语言，并尝试模仿。
\n- 练习提出开放式问题，并认真倾听对方的回答。
\n- 在与朋友或家人交流时，尝试站在对方的角度思考问题。
\n\n二、感官觉察\n\n【核心概念】\n感官觉察是指通过观察、倾听、触摸、味觉和嗅觉等感官来获取信息的能力。在NLP中，提高感官觉察可以帮助我们更全面地理解他人和周围环境。
\n\n【技术详解】\n1.

```

视觉感官觉察：关注对方的视觉信号，如眼神、手势等。\\n2.

听觉感官觉察：注意对方的语调、语速和停顿等。\\n3.

触觉感官觉察：通过触摸了解对方的情绪状态。\\n4.

味觉和嗅觉感官觉察：虽然不常用于人际沟通，但在某些情境下，如餐厅推荐菜品时，这些感官也起到重要作用。\\n\\n【实践应用】\\n-

在销售过程中，通过观察客户的视觉和听觉信号，了解其需求和兴趣点。\\n-

在心理咨询中，通过触觉和嗅觉的觉察，帮助客户更好地表达自己的情绪。\\n\\n【日常练习】\\n-

在与朋友聊天时，注意对方的肢体语言和语调，尝试理解其情绪状态。\\n-

在观看电影或听音乐时，尝试通过感官觉察来体验作品中的情感。\\n\\n三、结果导向\\n\\n【核心概念】\\n结果导向是指关注目标、成果和效果的能力。在NLP中，结果导向可以帮助我们更有效地解决问题，实现个人和团队的目标。\\n\\n【技术详解】\\n1. 明确目标：设定清晰、具体、可衡量的目标。\\n2.

行动计划：制定实现目标的步骤和方法。\\n3.

时间管理：合理安排时间，确保目标的实现。\\n4.

反馈与调整：定期评估进展，根据反馈调整行动计划。\\n\\n【实践应用】\\n-

在项目管理中，通过结果导向，确保项目按时、按质完成。\\n-

在个人成长中，通过结果导向，实现自我提升和职业发展。\\n\\n【日常练习】\\n-

设定短期和长期目标，并制定相应的行动计划。\\n-

定期评估自己的进展，并根据反馈调整计划。\\n-

在日常生活中，关注自己的行为是否有助于实现目标。\\n\\n四、行为弹性\\n\\n【核心概念】\\n行为弹性是指在面对变化和挑战时，灵活调整自己的行为和态度的能力。在NLP中，行为弹性可以帮助我们更好地适应环境，应对压力。\\n\\n【技术详解】\\n1. 适应性：在面对变化时，迅速调整自己的行为和态度。\\n2.

问题解决能力：分析问题，寻找解决方案。\\n3.

情绪管理：控制自己的情绪，避免情绪影响行为。\\n4.

自我激励：在困难面前保持积极的心态。\\n\\n【实践应用】\\n-

在职场中，通过行为弹性，应对工作中的压力和挑战。\\n-

在生活中，通过行为弹性，适应环境变化，保持积极的生活态度。\\n\\n【日常练习】\\n-

在面对困难时，尝试从不同的角度思考问题，寻找解决方案。\\n-

练习情绪管理，保持冷静和理智。\\n- 在现实生活中，关注自己的行为弹性，并尝试提高。'}.

{title:'NLP前提假设',order:3,content:'第3课：NLP前提假设的深入解析和实际应用\\n\\n核心概念\\n\\nNLP（神经语言程序学）是一门研究人类语言和思维过程的学科。NLP的核心前提假设是指一系列关于人类沟通和思维的基本假设，这些假设构成了NLP的理论框架。本节课将深入解析六条核心前提假设，并探讨其在实际应用中的具体方法和例子。\\n\\n一、六条核心前提假设\\n\\n1.

沟通的意义在于其效果：沟通的目的不是传达信息，而是产生效果。也就是说，沟通的效果决定了沟通的价值。\\n\\n2.

人们总是假设自己是正确的：每个人都有自己的信念和价值观，这些信念和价值观构成了他们的认知框架。因此，人们总是假设自己是正确的。\\n\\n3.

人们拥有无限的能力：每个人都有无限的能力和潜力，关键在于如何发掘和运用这些能力。\\n\\n4.

人们倾向于保持一致性：人们倾向于保持自己的信念、价值观和行为的一致性。\\n\\n5.

人们的行为是由内在的信念和价值观驱动的：人们的行为受到内在信念和价值观的影响，而非外在因素。\\n\\n6.

人们拥有自我超越的能力：人们可以通过改变自己的信念和价值观，实现自我超越。\\n\\n二、技术详解\\n\\n1. 沟通的意义在于其效果\\n\\n

技术详解：在沟通中，我们要关注对方的行为反应，而不是仅仅关注信息的传递。例如，在与客户沟通时，我们要关注客户是否满意，而不是仅仅关注我们是否传达了信息。\\n\\n

实例：销售人员小王在与客户沟通时，关注客户是否满意，而不是仅仅关注产品介绍的完整性。他通过询问客户的需求和反馈，调整自己的沟通策略，最终成功达成交易。\\n\\n2. 人们总是假设自己是正确的\\n\\n

技术详解：在沟通中，我们要尊重对方的观点，即使我们不同意。我们可以通过提问的方式，引导对方反思自己的观点。\\n\\n

实例：同事小李在会议上提出一个观点，其他同事表示反对。小王没有直接反驳，而是提问：“小李，你是基于什么原因提出这个观点的呢？”通过引导小李反思，最终达成共识。\\n\\n3. 人们拥有无限的能力\\n\\n

技术详解：在激励他人时，我们要关注他们的潜力，而不是限制他们的能力。我们可以通过提问和鼓励，激发他们的潜能。\\n\\n

实例：经理小张在团队培训中，鼓励员工：“你们每个人都有无限的能力，相信你们可以做得更好！”\\n\\n4. 人们倾向于保持一致性\\n\\n

技术详解：在引导他人改变行为时，我们要关注他们的内在信念和价值观，引导他们逐渐改变。\\n\\n

实例：心理咨询师小王在辅导来访者时，关注来访者的信念和价值观，引导他们逐渐改变消极心态。\\n\\n5. 人们的行为是由内在的信念和价值观驱动的\\n\\n

技术详解：在改变他人行为时，我们要关注他们的内在信念和价值观，引导他们改变。\\n\\n

实例：家长小张在引导孩子养成良好的学习习惯时，关注孩子的信念和价值观，引导他们认识到学习的重要性。\\n\\n6. 人们拥有自我超越的能力\\n\\n

技术详解：在激励他人时，我们要关注他们的自我超越能力，引导他们不断突破自我。\\n\\n

实例：教练小李在辅导运动员时，关注运动员的自我超越能力，引导他们不断突破自己的极限。\\n\\n三、实践应用\\n\\n1. 沟通技巧\\n\\n

应用方法：在沟通中，关注对方的行为反应，尊重对方的观点，激发对方的潜能，引导对方改变信念和价值观。\\n\\n2. 团队管理\\n\\n

应用方法：关注团队成员的潜力，激发团队凝聚力，引导团队成员保持一致性，实现团队目标。\\n\\n3. 个人成长\\n\\n

应用方法：关注自己的内在信念和价值观，不断突破自我，实现自我超越。\\n\\n四、日常练习\\n\\n1.

在日常沟通中，关注对方的行为反应，尊重对方的观点。\\n\\n2.

在团队中，关注团队成员的潜力，激发团队凝聚力。\\n\\n3.

在个人成长过程中，不断反思自己的信念和价值观，实现自我超越。\\n\\n通过本节课的学习，相信大家对NLP的核心前提假设有了更深入的了解。在实际应用中，我们要灵活运用这些假设，提升沟通技巧、团队管理能力和个人成长。让我们一起努力，成为更好的自己！'},

{title:'NLP的神经科学基础',order:4,content:'【开篇】\\n\\n想象一下，你正在和一个朋友聊天，他分享了最近的一个困扰。你用心倾听，设身处地地为他分析问题，并提出解决方案。当你看到他脸上露出的笑容，你感到一种深深的满足。这种能力，其实就源于我们的大脑，它能够通过神经科学原理，不断地调整和优化自己的功能。今天，我们就来探索一下NLP的神经科学基础，看看它是如何帮助我们更好地理解自己与他人。\\n\\n【核心概念】\\n\\n大脑可塑性：大脑可塑性是指大脑在一生中不断改变和适应的能力。就像肌肉可以通过锻炼变得更加强壮一样，大脑也可以通过学习和经验来改变其结构和功能。\\n\\n镜像神经元：镜像神经元是一种特殊的神经元，它们在观察他人行为时被激活。这些神经元的存在让我们能够理解他人的感受，并产生同理心。\\n\\n神经网络重构机制：神经网络重构机制是指大脑通过改变神经元之间的连接来适应新的学习任务和经历。\\n\\nNLP技术如何应对大脑工作机制：NLP技术通过模仿大脑的可塑性、镜像神经元和神经网络重构机制，帮助我们更好地理解、表达和沟通。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1.

大脑可塑性原理的应用：\\n\\n操作步骤：\\n（1）明确学习目标，设定具体的学习计划。\\n（2）通过重复练习和反馈，强化学习效果。\\n（3）定期回顾和总结，巩固学习成果。\\n\\n2.

镜像神经元与同理心的应用：\\n\\n操作步骤：\\n（1）观察他人的情绪和行为，尝试理解其背后的原因。\\n（2）在交流中，关注对方的感受，用同理心去回应。\\n（3）通过角色扮演，练习换位思考，提高同理心。\\n\\n3.

神经网络重构机制的应用：\\n\\n操作步骤：\\n（1）学习新的知识和技能，挑战自己的舒适区。\\n（2）通过实践和反思，调整自己的思维方式和行为模式。\\n（3）不断尝试新的方法，寻找最适合自己的学习路径。\\n\\n【实践应用】\\n\\n1.

案例一：沟通技巧提升\\n\\n小王是一名销售人员，他发现自己在与客户沟通时，常常无法准确把握客户的需求。通过学习NLP技术，他学会了观察客户的情绪和行为，并尝试理解其背后的原因。在交流中，他更加关注客户的感受，用同理心去回应。经过一段时间的练习，小王的销售业绩得到了显著提升。\\n\\n2.

案例二：亲子关系改善\\n\\n李女士是一位母亲，她发现自己在教育孩子时，常常无法与孩子建立良好的沟通。通过学习NLP技术，她学会了观察孩子的情绪和行为，并尝试理解其背后的原因。在交流中，她更加关注孩子的感受，用同理心去回应。通过角色扮演，她学会了换位思考，与孩子建立了更加亲密的关系。\\n\\n

【每日练习】\n\n1. 练习一：大脑可塑性\n\n每天花10分钟进行冥想，专注于自己的呼吸和感受。通过冥想，提高自己的专注力和情绪调节能力。\n\n2. 练习二：镜像神经元与同理心\n\n每天花5分钟观察周围人的情绪和行为，尝试理解其背后的原因。在交流中，关注对方的感受，用同理心去回应。\n\n3. 练习三：神经网络重构机制\n\n每天花10分钟学习新的知识和技能，挑战自己的舒适区。通过实践和反思，调整自己的思维方式和行为模式。\n\n【结尾】\n\n亲爱的朋友，希望你在学习NLP的神经科学基础后，能够更好地理解自己 and 他人。相信自己，你一定能够通过不断的学习和实践，成为一个更加优秀的人。加油！}.

{title:'NLP学习路径规划',order:5,content:'【开篇】\n\n想象一下，你是一位正在学习新技能的探险家。你手中拿着一张地图，地图上标注着从入门到精通的五个阶段，每个阶段都有独特的技能和挑战。你准备好了吗？让我们一起踏上这段奇妙的NLP学习之旅吧！\n\n【核心概念】\n\nNLP，全称神经语言程序学，是一门研究人类语言和思维的科学。简单来说，它关注的是如何通过语言来影响人的思维和行为。NLP的核心理论是：我们的思维模式决定了我们的行为模式，而我们的行为模式又决定了我们的生活模式。\n\n【技术详解】\n\n1. 基础阶段：\n - 核心技能：理解NLP的基本概念，如复制技巧、语言模式、隐喻等。 - 练习重点：模仿和练习基本的NLP技巧，如模仿他人的语言和肢体语言。 - 操作步骤：\n 1. 阅读NLP基础书籍，如《NLP实战手册》。 - 2. 观察他人的沟通方式，尝试模仿。 - 3. 每天练习至少30分钟，记录自己的进步。 - \n\n进阶阶段：\n - 核心技能：掌握NLP的更高级技巧，如时间线、信念系统、价值排序等。 - 练习重点：深入理解并应用高级技巧，解决更复杂的问题。 - 操作步骤：\n 1. 学习NLP高级课程，如《NLP高级技巧》。 - 2. 与导师或同行进行案例分析，探讨解决方案。 - 3. 每周至少进行一次案例分析，提升解决问题的能力。 - \n\n3. 应用阶段：\n - 核心技能：将NLP应用于实际工作或生活中，如销售、教育、心理咨询等。 - 练习重点：在实际场景中应用NLP技巧，观察效果。 - 操作步骤：\n 1. 选择一个应用领域，如销售或教育。 - 2. 制定NLP应用计划，如每周进行一次销售培训。 - 3. 定期评估应用效果，调整策略。 - \n\n4. 精通阶段：\n - 核心技能：成为NLP领域的专家，能够创新和开发新的NLP技巧。 - 练习重点：不断学习和实践，提升自己的NLP水平。 - 操作步骤：\n 1. 参加NLP研讨会和培训，了解最新动态。 - 2. 与同行交流，分享经验和心得。 - 3. 每年至少完成一个NLP项目，如开发新的NLP课程。 - \n\n5. 大师阶段：\n - 核心技能：成为NLP领域的领导者，培养新一代的NLP专家。 - 练习重点：传承NLP文化，培养人才。 - 操作步骤：\n 1. 担任NLP导师，传授知识和经验。 - 2. 参与NLP学术研究，推动领域发展。 - 3. 每年至少培养一名NLP新秀。 - \n\n【实践应用】\n\n1. 销售场景：一位销售人员使用NLP技巧，通过模仿客户的语言和肢体语言，建立信任，最终成功完成销售。 - \n\n2. 教育场景：一位教师运用NLP技巧，激发学生的学习兴趣，提高课堂参与度，使教学效果显著提升。 - \n\n3. 心理咨询场景：一位心理咨询师使用NLP技巧，帮助来访者解决心理问题，提升生活质量。 - \n\n【每日练习】\n\n1. 模仿练习：每天观察至少5个人，模仿他们的语言和肢体语言，记录自己的感受和进步。（时间建议：10分钟） - \n\n2. 案例分析：每天选择一个实际案例，运用NLP技巧进行分析，提出解决方案。（时间建议：30分钟） - \n\n3. NLP应用：每天尝试将NLP技巧应用于生活中的一个场景，观察效果。（时间建议：10分钟） - \n\n【结尾】\n\n勇敢地踏上NLP学习之旅吧！相信自己，你一定会收获满满的成就感和喜悦！}.

},

'c10': [

{title:'NLP与自我成长',order:1,content:'【开篇】\n\n想象一下，你是一名忙碌的职场人，每天奔波于各种会议和任务之间，却总感觉自己的效率不高，内心充满了焦虑。某一天，你偶然间听到一个关于NLP的讲座，它像一束光，照亮了你前行的道路。从那天起，你决定将NLP融入自己的生活，开启一段自我成长的旅程。 - \n\n【核心概念】\n\nNLP，即神经语言程序学，是一门研究人类沟通和思维的学科。它通过模仿卓越人士的思维模式和行为习惯，帮助我们提升自我认知、改善人际关系、增强心理素质。在NLP中，我们关注的是如何通过调整我们的思维和语言来改变我们的行为和结果。 - \n\n本课的核心概念是“整合NLP技术制定个人成长计划”，它包括以下几个方面： - \n\n1. 自我认知：了解自己的价值观、信念和习惯，从而找到个人成长的方向。 - \n\n2. 每日NLP微习惯：通过简单的练习，培养良好的思维习惯，提升自我管理能力。 - \n\n3. 自我教练提问框架：运用提问技巧，引导自己进行深度思考，激发内在潜能。 - \n\n4. 长期心智精进：通过持续的学习和实践，不断提升自己的心智水平。 - \n\n【技术详解】\n\n1. 整合NLP技术制定个人成长计划 - \n\n步骤一：进行自我探索，包括性格测试、价值观梳理等，了解自己的优势和劣势。 - \n\n步骤二：设定具体、可衡量、可实现、相关性强、时限性的目标（SMART原则）。 - \n\n步骤三：制定行动计划，将目标分解为小步骤，并设定时间表。 - \n\n步骤四：运用NLP技巧，如时间线技术，将目标可视化，增强动力。 - \n\n2. 每日NLP微习惯（10分钟练习法） - \n\n步骤一：每天早上起床后，花10分钟进行冥想，专注于呼吸，放松身心。 - \n\n步骤二：进行自我肯定练习，大声说出自己的优点和成就，增强自信心。 - \n\n步骤三：回顾前一天的行为，进行反思，总结经验教训。 - \n\n3. 自我教练提问框架 - \n\n步骤一：设定一个具体的问题，例如“我如何提升工作效率？” - \n\n步骤二：运用“5W1H”提问法，从时间、地点、人物、原因、方式、结果等方面进行深入思考。 - \n\n步骤三：根据思考结果，制定解决方案，并付诸行动。 - \n\n【实践应用】\n\n1. 案例一：小王是一名销售人员，他通过整合NLP技术，设定了提升销售业绩的目标。他每天进行自我肯定练习，并运用时间线技术，将目标可视化，最终实现了业绩的显著提升。 - \n\n2. 案例二：李女士是一名职场妈妈，她通过每日NLP微习惯，学会了如何平衡工作和家庭。她每天早上进行冥想，放松身心，晚上进行反思，总结一天的经历，从而保持了良好的心态。 - \n\n【每日练习】\n\n1. 练习一：每天早上起床后，花5分钟进行冥想，专注于呼吸，放松身心。（时间建议：5分钟，注意事项：找一个安静的环境，保持舒适的姿势。） - \n\n2. 练习二：每天进行一次自我肯定练习，大声说出自己的优点和成就。（时间建议：5分钟，注意事项：找一个私密的空间，大声说出，感受自己的力量。） - \n\n3. 练习三：每天晚上进行反思，回顾一天的行为，总结经验教训。（时间建议：5分钟，注意事项：找一个安静的环境，写下自己的思考。） - \n\n【结尾】\n\n亲爱的朋友，让我们一起踏上NLP的旅程，通过整合NLP技术，制定个人成长计划，培养每日NLP微习惯，运用自我教练提问框架，长期精进心智，成为更好的自己。相信自己，你一定可以！}.

{title:'NLP与人际关系',order:2,content:'【开篇】\n\n记得有一次，我的一个学员小王分享了一个故事。他和他的妻子结婚多年，但因为工作繁忙，沟通变得越来越少。有一天，他突然意识到，他们已经很久没有像年轻时那样深入地交流了。他开始尝试用一些新的方法来改善他们的关系，最终发现，原来爱是需要用心去沟通的。 - \n\n【核心概念】\n\n在本节课中，我们将探讨NLP在人际关系中的应用，特别是恋爱、婚姻、亲子和职场等多场景下的沟通实践。NLP，即神经语言程序学，是一门研究人类如何通过语言、思维和行为模式来影响自己 and 他人心理的科学。它强调通过调整我们的语言和思维模式，来改善我们的情绪和人际关系。 - \n\n核心概念包括： - \n\n1. 同理心：指的是站在他人的角度思考问题，体验他人的感受。 - \n\n2. 情绪共鸣：指的是在情感上与他人产生共鸣，理解对方的感受。 - \n\n3. 解读深层需求：指的是通过沟通和观察，理解他人的真实需求。 - \n\n【技术详解】\n\n1. 情绪共鸣技术 - \n\n操作步骤：\n 1. 注意对方的情绪表达，包括面部表情、语调和肢体语言。 - \n 2. 尝试用自己的语言复述对方的情绪，比如：“听起来你今天心情不太好，发生了什么事吗？” - \n 3. 保持开放的身体语言，如微笑、点头等，以表示你在倾听。 - \n\n2. 同理心沟通方法 - \n\n操作步骤：\n 1. 在对方说话时，尽量放下自己的判断和意见。 - \n 2. 尝试从对方的角度理解问题，比如：“我能理解你为什么会这样想，如果是我遇到这种情况，我可能也会有同样的感受。” - \n 3. 使用“我”语句，比如：“我感到有些担心，因为……” - \n\n3. 解读深层需求技巧 - \n\n操作步骤：\n 1.

{title: 'NLP与职业发展', order: 3, content: {
【开篇】\n\n想象一下，你是一位即将步入职场的新人，面试官的问题如连珠炮般向你袭来。你紧张地回答，却感觉自己的表达不够流畅，面试官的眼神似乎透露出一丝失望。别担心，这并不是你一个人的困扰。今天，我们就来聊聊如何运用NLP（神经语言程序学）的技巧，让你在面试、汇报、谈判和管理中游刃有余，提升你的影响力和领导力。
\n\n【核心概念】\n\nNLP，即神经语言程序学，是一门研究人类如何通过语言、思维和行为来影响和改变自己的学科。它通过模仿和复制卓越人士的思考和行为模式，帮助我们提升沟通能力、增强自信心、提高工作效率。在职业发展中，NLP可以帮助我们：
\n\n1. 有效沟通：通过理解对方的语言模式，调整自己的沟通方式，达到更好的沟通效果。
\n\n2. 情绪管理：学会管理自己的情绪，保持冷静和自信，应对各种职场挑战。
\n\n3. 问题解决：运用NLP的技巧，快速找到问题的根源，并提出有效的解决方案。
\n\n4. 领导力提升：通过提升个人影响力，成为团队中的领导者。
\n\n【技术详解】\n\n1. 镜像技巧：模仿对方的肢体语言、语速和语调，让对方感到舒适和信任。
\n\n操作步骤：
\n\n- 注意观察对方的肢体语言、语速和语调。
\n\n- 有意识地模仿对方的表达方式，但不要过度。
\n\n- 观察对方的反应，调整自己的模仿程度。
\n\n2. 开放式提问：使用开放式问题引导对方思考和表达，而不是封闭式问题。
\n\n操作步骤：
\n\n- 使用“怎样”、“为什么”、“如何”等词语开头。
\n\n- 避免使用“是不是”、“对不对”等封闭式问题。
\n\n举例：“你如何看待这次项目的挑战？”而不是“你同意这次项目的挑战吗？”
\n\n3. 亲和力建立：通过共鸣和同理心，与对方建立良好的关系。
\n\n操作步骤：
\n\n- 注意对方的兴趣和价值观。
\n\n- 与对方分享相似的经历或感受。
\n\n- 表达对对方的关心和理解。
\n\n4. 潜意识说服：通过暗示和隐喻，影响对方的潜意识。
\n\n操作步骤：
\n\n- 使用积极的语言和意象。
\n\n- 避免使用否定和批评。
\n\n举例：“你完全有能力完成这个任务。”而不是“你最好不要失败。”
\n\n【实践应用】\n\n1. 面试场景：运用镜像技巧和亲和力建立，与面试官建立良好的沟通氛围。通过开放式提问，了解面试官的需求和期望，展示自己的能力和潜力。
\n\n2. 汇报场景：运用亲和力建立和潜意识说服，让听众更容易接受你的观点。通过开放式提问，引导听众思考和参与，提高汇报效果。
\n\n3. 谈判场景：运用镜像技巧和问题解决技巧，与对方建立信任。通过潜意识说服，影响对方的决策。
\n\n【每日练习】\n\n1. 练习镜像技巧（每天5分钟）：观察周围人的肢体语言、语速和语调，尝试模仿，并注意对方的反应。
\n\n2. 练习开放式提问（每天5分钟）：回想一天中与他人的对话，分析哪些是开放式问题，哪些是封闭式问题，并尝试改进。
\n\n3. 练习亲和力建立（每天10分钟）：选择一位朋友或同事，了解他们的兴趣和价值观，分享相似的经历或感受。
\n\n【结尾】\n\n运用NLP的技巧，你可以在职场中更加自信和从容。记住，每一次练习都是向成功迈进的一步。相信自己，你一定可以成为更好的自己！},

{[title:'NLP与健康管理',order:4,content:【开篇】\n\n想象一下，你正坐在窗边，阳光透过树叶洒在你的脸上。你深吸一口气，感受着微风拂过脸颊。这样的时刻，你是否感到身心舒畅？其实，这就是NLP（神经语言程序学）在我们生活中的体现。今天，就让我们一起探索如何运用NLP技术，改善我们的身心健康。\\n\\n【核心概念】\\n\\nNLP是一种研究人类沟通和思维的学科，它通过模仿卓越人士的语言模式和行为模式，帮助我们改善生活品质。在健康管理方面，NLP可以帮助我们调整饮食习惯、建立运动习惯、改善睡眠质量等。简单来说，NLP就是通过调整我们的思维模式，来改善我们的身心健康。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1. 饮食习惯的次感元调节\\n\\n操作步骤：\\n（1）回忆一次愉快的用餐经历，注意当时的感受。\\n（2）将这种感受与食物的口感、气味、颜色等次感元联系起来。\\n（3）在日常生活中，尝试用这种次感元来调节饮食习惯。\\n\\n2. 运动习惯的心锚建立\\n\\n操作步骤：\\n（1）选择一个特定的动作或姿势，如深呼吸、拍打肩膀等。\\n（2）在运动前，重复这个动作，并想象自己正在享受运动的过程。\\n（3）逐渐将这个动作与积极的运动体验建立联系，形成心锚。\\n\\n3. 睡眠改善的状态管理\\n\\n操作步骤：\\n（1）选择一个安静的环境，躺在床上，闭上眼睛。\\n（2）进行深呼吸，感受身体放松。\\n（3）想象一个宁静的场景，如海滩、森林等，让自己沉浸其中。\\n（4）每天坚持练习，逐渐改善睡眠质量。\\n\\n【实践应用】\\n\\n1. 案例一：小王是一位上班族，由于工作压力，他的饮食习惯变得不规律，经常吃外卖。通过NLP技术，小王学会了用次感元调节饮食习惯。他回忆起小时候妈妈做的家常菜，那种温馨的感觉让他对健康饮食产生了兴趣。现在，他每天都会自己做饭，饮食变得更加健康。\\n\\n2. 案例二：小李是一位健身爱好者，但他总是难以坚持运动。通过NLP技术，小李建立了运动习惯的心锚。每次运动前，他都会做几个深呼吸，想象自己正在享受运动的过程。现在，小李已经养成了每天运动的习惯，身体状态也变得越来越好。\\n\\n【每日练习】\\n\\n1. 练习次感元调节饮食习惯：每天花5分钟，回忆一次愉快的用餐经历，并将这种感受与食物的次感元联系起来。\\n\\n2. 练习建立运动习惯的心锚：每天运动前，做几个深呼吸，想象自己正在享受运动的过程。\\n\\n3. 练习改善睡眠质量：每天睡前，进行深呼吸，感受身体放松，并想象一个宁静的场景。\\n\\n【结尾】\\n\\n亲爱的朋友，让我们一起用NLP技术，改善身心健康，享受美好的生活吧！你试试看，你可能会发现，一个更健康、更快乐的自己正等着你。}].

{title:'NLP整合生活系统',order:5,content:'**【开篇】**\n\n想象一下，你正走在回家的路上，阳光洒在脸上，微风拂过，心情格外舒畅。突然，你遇到了一个难题：如何处理与同事之间的矛盾？这时，你可能会想起NLP，这个神奇的工具，它能帮助你更好地理解自己和他人，解决生活中的各种问题。\\n\\n**【核心概念】**\\n\\nNLP，全称为神经语言程序学，它是一门研究人类如何通过语言、思维和行为来影响世界的学科。简单来说，NLP就是通过学习他人的思维模式和行为习惯，来调整自己的心态和行为，从而更好地应对生活中的各种挑战。\\n\\nNLP的理论基础主要包括以下几个方面：\\n\\n1. 好奇心：对人类思维和行为的好奇心是NLP的起点，它促使我们不断探索和发现。\\n\\n2. 模仿：通过模仿他人的成功经验，我们可以更快地掌握NLP的技巧。\\n\\n3. 模式识别：NLP强调识别和运用生活中的各种模式，从而提高我们的生活质量。\\n\\n4. 调整：通过调整自己的思维和行为模式，我们可以更好地应对生活中的挑战。\\n\\n**【技术详解】**\\n\\n1. 建立每日NLP自律框架\\n\\n操作步骤：\\n\\n（1）每天早上，花5分钟时间回顾过去一天的成就和不足。\\n\\n（2）设定当天的小目标，并制定相应的行动计划。\\n\\n（3）在完成每个任务后，给自己一些积极的反馈。\\n\\n2. NLP与正念冥想的协同应用\\n\\n操作步骤：\\n\\n（1）每天早上，花10分钟时间进行正念冥想，专注于呼吸和当下的感受。\\n\\n（2）在冥想过程中，运用NLP的技巧，如自我暗示、情绪管理等，调整自己的心态。\\n\\n（3）在冥想结束后，回顾自己的感受，并制定相应的行动计划。\\n\\n3. 持续成长机制\\n\\n操作步骤：\\n\\n（1）每天晚上，花10分钟时间回顾当天所学到的知识和技能。\\n\\n（2）每周进行一次自我评估，找出自己的不足，并制定相应的改进计划。\\n\\n（3）每月设定一个长期目标，并制定相应的行动计划。\\n\\n**【实践应用】**\\n\\n1. 案例一：如何提高工作效率\\n\\n小王是一名职场新人，他发现自己工作效率低下，经常加班。通过运用NLP的技巧，他建立了每日自律框架，将工作任务分解成

小目标，并在完成每个任务后给予自己积极的反馈。一段时间后，小王的工作效率明显提高，不再需要加班。

案例二：如何改善人际关系\n\n小张与同事之间存在矛盾，他通过运用NLP的技巧，学会了换位思考，理解同事的感受。同时，他还运用情绪管理技巧，调整自己的心态，最终与同事和解。

案例三：如何克服拖延症\n\n小李患有拖延症，他通过运用NLP的技巧，建立了每日自律框架，并设定了明确的目标。在完成每个任务后，他给自己一些积极的反馈，逐渐克服了拖延症。

【每日练习】\n\n1.

练习一：每日回顾与反思（时间建议：每天5分钟）\n\n每天晚上，花5分钟时间回顾当天的工作和生活，总结经验教训，为第二天做好准备。

练习二：正念冥想（时间建议：每天10分钟）\n\n每天早上，花10分钟时间进行正念冥想，专注于呼吸和当下的感受，调整自己的心态。

练习三：自我评估与改进（时间建议：每周1次）\n\n每周进行一次自我评估，找出自己的不足，并制定相应的改进计划。

【结尾】\n\n亲爱的朋友，让我们一起将NLP融入日常生活，建立自己的操作系统，不断成长，追求更好的自己！你试试看，你可能会发现，生活中的种种难题，都能在NLP的指导下迎刃而解。加油！\n\n},\n\n'c2':[\n\n

{title:'视觉觉察入门',order:1,content:'第1课：视觉觉察入门\n\n核心概念\n\n视觉觉察是指通过观察和分析他人的微表情、身体语言、呼吸以及瞳孔变化等非言语信息，来理解其情绪、意图和状态的能力。这种能力在人际交往、心理辅导、谈判等多个领域都具有重要意义。本课程将带领大家入门视觉觉察技术，通过学习，您可以更敏锐地洞察他人，提升沟通效果。}\n\n技术详解\n\n1.

微表情\n\n微表情是指持续时间极短、难以察觉的表情，通常在0.05秒至0.5秒之间。它们通常反映了一个人真实的情绪状态，而不是其试图表达的情绪。

观察方法：观察对方的眼睛、鼻子、嘴角等部位，注意是否有短暂的、不自然的表情出现。

例子：当一个人说“我没事”，但嘴角上扬，这可能表明他在撒谎。

身体语言\n\n身体语言包括肢体动作、姿态、面部表情等，它们可以传达出一个人的情绪和意图。

观察方法：注意对方的站姿、坐姿、面部表情、手势等。

例子：一个人紧握拳头可能表明他感到紧张或愤怒。

呼吸观察\n\n呼吸的变化可以反映一个人的情绪状态，如紧张、兴奋、平静等。

观察方法：注意对方的呼吸节奏、深度和频率。

例子：当一个人紧张时，他的呼吸可能会变得急促、浅显。

瞳孔变化\n\n瞳孔的大小变化可以反映一个人的兴趣、紧张程度和情绪状态。

观察方法：注意对方瞳孔的变化，尤其是在光线变化或面对不同事物时的反应。

例子：当一个人对某事物感兴趣时，他的瞳孔可能会放大。

提升沟通效果\n\n通过观察对方的微表情、身体语言等，可以更好地理解对方的真实意图，从而在沟通中做出更准确的回应。

心理辅导\n\n在心理辅导过程中，通过观察来访者的非言语信息，可以更准确地把握其情绪状态，为制定合适的辅导方案提供依据。

谈判\n\n在谈判过程中，通过观察对方的身体语言和微表情，可以判断对方的态度和立场，从而在谈判中占据有利地位。

观察家人、朋友\n\n在日常交往中，多观察家人、朋友的微表情、身体语言等，尝试解读其情绪和意图。

观看视频\n\n观看电影、电视剧等视频作品，注意演员的微表情、身体语言等，分析其情绪变化。

模拟练习\n\n与他人进行模拟练习，让对方扮演不同角色，而你则需要根据对方的微表情、身体语言等来判断其情绪和意图。通过以上练习，相信您在视觉觉察方面会有所提升。在今后的学习和生活中，不断运用这些技巧，相信您会收获更多。

{title:'眼动解读模式',order:2,content:'第2课：六种眼动线索的识别和应用，校准技术\n\n核心概念\n\n眼动解读模式（Eye Movement Pattern Recognition，简称EMP）是神经语言程序学（NLP）中的一种重要技巧，它通过观察和分析个体的眼动模式来推测其内在的心理状态和思维过程。在NLP的感官觉察训练中，识别和应用眼动线索对于提升沟通效果、洞察他人内心具有重要意义。}\n\n技术详解\n\n眼动解读模式主要基于以下六种眼动线索：\n\n1.

水平眼动：当个体进行水平眼动时，通常表示他们在回忆过去的信息，或者在进行空间定位。

垂直眼动：垂直眼动通常与个体的内心世界有关，向上看可能表示个体在想象、期待或记忆美好的事物；向下看可能表示个体在回忆不愉快的经历或感到沮丧。

圆周眼动：圆周眼动可能表示个体正在整合信息，或者在进行复杂的思维活动。

扫视：扫视是指快速移动眼球，通常表示个体在搜索信息或进行决策。

凝视：凝视是指长时间注视某个物体或区域，可能表示个体对某个话题感兴趣或试图理解某个概念。

眨眼：眨眼是生理反应，但频繁眨眼可能表示个体感到紧张、不自信或试图掩饰某些信息。

销售沟通：在销售过程中，通过观察客户的水平眼动，可以判断客户是否对产品感兴趣。如果客户在听到产品介绍时出现水平眼动，可能表示他们正在回忆过去的经历或进行空间定位，这时可以进一步引导他们分享这些经历，从而促进销售。

心理咨询：在心理咨询中，通过观察客户的垂直眼动，可以了解客户的心理状态。例如，当客户在谈论一个愉快的经历时，如果他们向上看，可能表示他们正在回忆美好的时光。

谈判技巧：在谈判过程中，通过观察对方的圆周眼动，可以判断对方是否在整合信息或进行复杂的思维活动。这时，可以适当放慢节奏，给对方更多的时间来思考。

观察练习：在日常交流中，尝试观察他人的眼动模式，并尝试根据眼动线索推测对方的内心世界。

自我练习：在镜子前练习自己的眼动，尝试模仿不同的眼动模式，并感受这些模式带来的心理变化。

角色扮演：与朋友或同事进行角色扮演，模拟不同的场景，让对方观察你的眼动，并给出反馈。

校准技术\n\n为了提高眼动解读的准确性，以下是一些校准技术：\n\n1. 建立基础数据：通过观察大量不同个体的眼动模式，建立一套基础数据，以便在解读时进行参考。

对比分析：在解读眼动时，对比分析不同个体的眼动模式，找出其中的差异和共性。

持续学习：眼动解读模式是一门不断发展的学问，需要持续学习和实践，以提升解读的准确性。

{title:'多感官整合觉察',order:3,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正在一个宁静的咖啡馆里，周围是轻柔的爵士乐和低声细语的顾客。你的朋友坐你对面，你注意到她的语调中透露出一种兴奋和期待。这种微妙的声调变化，就像是一把钥匙，能打开我们内心深处的感受和记忆。今天，我们就来探索如何通过多感官整合觉察，更深入地理解自己和他人。}\n\n【核心概念】\n\n多感官整合觉察，是指通过整合来自不同感官的信息，来增强我们的感知能力和自我意识。这一概念基于神经语言程序学（NLP）的理论，即我们的思维、情感和行为受到我们感知世界的方式的影响。以下是本课的核心概念：\n\n1.

听觉声调线索分析：通过分析声调、语速和语气的细微变化，我们可以捕捉到说话者的情绪和意图。

触觉与姿态语言整合：触觉信息与身体姿态的结合，可以帮助我们更好地理解他人的情绪和非言语沟通。

味觉嗅觉在记忆锚定中的作用：味觉和嗅觉与记忆紧密相连，它们可以成为强大的记忆锚点。

综合多感官信息推断训练：通过练习，我们可以提高整合多感官信息的能力，从而更准确地解读外部世界。

{title:'技术详解',order:4,content:'\n\n1. 听觉声调线索分析：\n\n - 操作步骤：\n\n 1. 选择一段对话或演讲录音。 2. 仔细聆听，注意声调、语速和语气的变化。 3. 记录下你观察到的情绪线索。 4. 分析这些线索，尝试理解说话者的情绪状态。}\n\n2. 触觉与姿态语言整合：\n\n - 操作步骤：\n\n 1. 观察一个朋友或同事的肢体动作。 2.

注意他们的手势、面部表情和身体姿态。3. 结合这些非言语信息，尝试推断他们的情绪和意图。4. 与对方交流，验证你的推断。

味觉嗅觉在记忆锚定中的作用：1. 操作步骤：1. 选择一个你喜欢的食物或气味。2. 在享受这个味道或气味的同时，专注于你的感受和情绪。3. 尝试将这个味道或气味与一个特定的记忆或情感联系起来。4. 在未来，当这个味道或气味再次出现时，回忆起那个记忆或情感。

综合多感官信息推断训练：1. 操作步骤：1. 选择一个日常场景，如购物、用餐或看电影。2. 专注于观察和体验这个场景中的多感官信息。3. 尝试将听觉、视觉、触觉、味觉和嗅觉信息整合起来。4. 记录下你的观察和感受。

社交场合中的应用：在社交场合中，通过听觉声调线索分析，你可以更好地理解他人的情绪，从而做出更恰当的回应。

职场沟通中的应用：在职场中，通过触觉与姿态语言整合，你可以更准确地解读同事或上司的情绪和意图，从而提高沟通效果。

记忆提升中的应用：在学习或工作中，通过味觉嗅觉在记忆锚定中的作用，你可以将信息与特定的感官体验联系起来，提高记忆效果。

听觉声调练习：1. 时间建议：每天5分钟2. 注意事项：选择一段轻松的对话录音，专注于声调的变化。

触觉与姿态练习：1. 时间建议：每天10分钟2. 注意事项：观察一个朋友或家人，注意他们的肢体动作和面部表情。

味觉嗅觉记忆练习：1. 时间建议：每天5分钟2. 注意事项：选择一个你喜欢的食物或气味，专注于你的感受和情绪。

【结尾】通过多感官整合觉察，你将能够更深入地理解自己和他人，让你的生活更加丰富多彩。你可能会发现，世界因为你的感知而变得更加美好。】

{title:'触觉与体感觉察',order:4,content:'【开篇】\n\n你是否有过这样的经历，当心情低落时，你会觉得身体沉重，而当心情愉悦时，身体却轻盈如风？其实，我们的身体就像一面镜子，能够反映出我们的情绪状态。今天，我们就来探索一下，如何通过身体感受来解读情绪信号，以及如何运用这些知识来提升我们的生活质量。'}
 【核心概念】触觉与体感觉察，是指通过观察和感受身体的触觉和体觉来了解自己的情绪状态。触觉是指皮肤接触外界物体时所产生的感觉，而体觉则是指身体内部的感觉，如心跳、呼吸等。这些感觉与情绪紧密相连，我们可以通过觉察这些感觉来解读情绪信号。
 【技术详解】
 肌肉紧张度觉察\n\n操作步骤：\n\n（1）找一个安静的环境，坐下或躺下，放松身体。（2）从脚开始，逐渐向上至头部，观察身体各部位的肌肉紧张度。（3）如果发现某个部位的肌肉紧张，轻轻按摩该部位，感受肌肉放松的过程。（4）同时，关注自己的情绪变化，尝试将情绪与肌肉紧张度联系起来。
 温度变化与情绪关联\n\n操作步骤：\n\n（1）在日常生活中，留意自己的身体温度变化。（2）当感到情绪波动时，观察身体温度的变化，如手心出汗、脸颊发红等。（3）尝试将这些身体反应与情绪状态对应起来，了解情绪对身体的影响。
 身体扫描冥想的NLP应用\n\n操作步骤：\n\n（1）找一个安静的环境，坐下或躺下，放松身体。（2）闭上眼睛，深呼吸，将注意力集中在呼吸上。（3）从脚开始，逐渐向上至头部，观察身体各部位的感受。（4）当发现某个部位有不适或紧张时，轻轻按摩该部位，感受身体的放松。（5）在身体扫描过程中，关注自己的情绪变化，尝试将情绪与身体感受联系起来。（6）结束后，深呼吸，慢慢睁开眼睛。
 【实践应用】\n\n小明在工作中遇到了一些困难，感到焦虑。他尝试进行肌肉紧张度觉察，发现肩膀和颈部肌肉紧张，于是轻轻按摩这些部位，放松身体。同时，他注意到焦虑情绪逐渐减轻。
 小红在寒冷的天气里感到情绪低落。她开始关注身体温度变化，发现手心出汗、脸颊发红。她意识到这可能是因为寒冷导致的情绪波动，于是决定去热一下，情绪得到了缓解。
 小刚在睡前进行身体扫描冥想，发现心脏部位有不适感。他意识到这可能与近期的工作压力有关，于是决定调整工作节奏，放松身心。
 【每日练习】\n\n每天早上起床后，进行5分钟的肌肉紧张度觉察练习，关注身体各部位的肌肉状态。
 每天晚上睡觉前，进行10分钟的身体扫描冥想，放松身心，关注情绪变化。
 每周选择一天，进行一次温度变化与情绪关联的练习，观察身体温度变化与情绪状态的关系。
 【结尾】\n\n亲爱的朋友，通过学习触觉与体感觉察，你可能会发现，身体是我们解读情绪的宝贵工具。让我们一起关注身体感受，用心去感受生活中的点滴美好。相信自己，你一定能够成为情绪的主人！']

{title:'感官觉察综合应用',order:5,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正在家中享受一顿美味的晚餐。你品尝着食物的味道，感受着餐具的触感，听着厨房传来的锅碗瓢盆声，甚至能感受到空气中飘来的香气。这就是我们日常生活中充满感官体验的场景。今天，让我们一起探索如何通过感官觉察，提升生活的质量。'}
 【核心概念】\n\n感官觉察，简单来说，就是对自己的感官体验保持高度关注。它不仅可以帮助我们更好地享受生活，还能提升我们的决策质量和人际关系质量。理论基础主要来源于心理学和神经科学，研究表明，当我们对感官体验保持觉察时，大脑会变得更加活跃，思维更加清晰，情绪更加稳定。
 【技术详解】\n\n日常生活中全场景觉察练习系统设计\n\n操作步骤：\n\n（1）选择一个日常场景，如用餐、散步、购物等。（2）在场景中，分别关注视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。（3）描述你所感受到的感官体验，如食物的味道、空气的气味、脚步的触感等。（4）持续练习，逐渐增加练习的场景和时长。
 建立五感日记的方法\n\n操作步骤：\n\n（1）准备一个日记本或电子设备。（2）每天选择一个时间段，如睡前或早晨起床后。（3）记录当天的五感体验，包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。（4）定期回顾日记，分析自己的感官体验和情绪变化。
 用觉察提升决策质量和人际关系质量\n\n操作步骤：\n\n（1）在做出决策前，先进行感官觉察，了解自己的情绪和需求。（2）与他人交流时，关注对方的感官体验，尝试理解对方的感受。（3）在冲突或矛盾时，运用觉察来调整自己的情绪和行为。
 【实践应用】\n\n案例一：提升用餐体验\n\n小王在一家餐厅用餐，他尝试运用感官觉察练习。他注意到食物的颜色、气味、味道和口感，以及餐具的触感。在享受美食的同时，他还关注到餐厅的装修风格和音乐氛围。通过这次练习，小王发现自己在用餐时的体验更加丰富，对食物的品味也更高。
 案例二：改善人际关系\n\n小李在工作中与同事产生了矛盾。他运用觉察来调整自己的情绪和行为。他注意到自己在冲突时的呼吸急促、心跳加速，并尝试调整呼吸，放松身体。在与同事交流时，他关注对方的情绪和需求，最终化解了矛盾。
 【每日练习】\n\n练习一：感官觉察晨练（5分钟）\n\n每天早晨起床后，花5分钟时间进行感官觉察练习。关注自己的呼吸、身体感受和周围环境的声音、气味等。
 练习二：五感日记（10分钟）\n\n每天晚上睡前，花10分钟时间记录当天的五感体验。可以是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉中的任意一种或几种。
 练习三：决策觉察（5分钟）\n\n在做出决策前，花5分钟时间进行感官觉察。关注自己的情绪和需求，思考这个决策是否符合自己的价值观。
 【结尾】\n\n亲爱的朋友，让我们一起踏上感官觉察的旅程，发现生活中的美好，提升决策质量和人际关系质量。你试试看，你可能会发现，生活变得更加丰富多彩。']

{title:'识别限制性信念',order:1,content:'第1课：识别限制性信念\n\n核心概念\n\n限制性信念，是指那些限制我们行为、思维和情感模式的信念。这些信念可能是我们从小受到的教育、社会环境的影响，或者是过去的经历所形成的。识别和转化限制性信念是自我成长和提升的关键步骤。'}
 自我限制性信念：这类信念通常与自我价值感有关，如“我不够好”、“我不行”等。
 关系限制性信念：这类信念影响我们与他人建立和维持关系的能力，如“没有人会理解我”、“我总是被辜负”等。
 环境限制性信念：这类信念认为外部环境对我们的影响大于我们的能力，如“这个世界不公平”、“机会总是留给别人”等。
 未来限制性信念：这类信念限制我们对未来的期待和行动，如“我永远无法成功”、“我无法改变现状”等。
 识别限制性信念的三步法
 自我观察：通过日记、冥想等方式，观察自己的思维、情感和行为模式。注意那些重复出现的负面想法。
 信念分析：对观察到的负面想法进行深入分析，探究其背后的信念。例如，如果你经常想“我不够好”，那么你需要分析这种想法是如何影响你的行为和情绪的。
 信念检验：对识别出的信念进行检验，看看它们是否真实。可以通过收集证据、咨询他人、进行实验等方式来验证。
 信念日记练习
 设定目标：选择一个你想要改变的信念，例如“我不够好”。
 记录日记：每天记录你的想法、情感和行为。特别关注那些与目标信念相关的时刻。
 分析信念：在日记中分析这些信念，探究它们是如何影响你的生活的。

寻找证据：收集证据来检验这些信念的真实性。如果发现证据不支持这些信念，那么你可能需要重新评估它们。

转化信念：基于新的证据，尝试转化这些信念。例如，将“我不够好”转化为“我有自己的优点和不足，但都在不断成长”。

个人成长：通过识别和转化限制性信念，我们可以更好地认识自己，提升自我价值感。

人际关系：消除关系限制性信念，有助于我们建立更健康、更和谐的人际关系。

职业发展：转化环境限制性信念，可以让我们更加积极主动地面对挑战，实现职业目标。

心理健康：识别和转化限制性信念，有助于缓解焦虑、抑郁等心理问题。

每日反思：每天花几分钟时间反思自己的思维、情感和行为，识别潜在的负面信念。

信念日记：定期记录信念日记，分析自己的信念，并尝试转化它们。

积极肯定：每天对自己说一些积极肯定的话，如“我有能力”、“我可以做到”。

寻求支持：与朋友、家人或专业人士分享你的信念，寻求他们的意见和建议。通过上述练习，我们可以逐渐识别和转化限制性信念，从而实现个人成长和提升。

{title:'重新框架技术',order:2,content:'第2课：重新框架技术\n\n【核心概念】\n\n重新框架技术是NLP（神经语言程序学）中的一种重要技巧，它通过改变人们看待事物的方式，从而改变他们的感受和行为。这种技术主要分为两种：内容换框和上下文换框。通过这两种换框方法，我们可以帮助人们从不同的角度理解问题，从而找到更积极、更有效的解决方案。'}\n\n【技术详解】\n\n#

一、内容换框\n\n内容换框是指改变对某个事件或情境的认知内容，从而改变情绪和行为。以下是一些内容换框的步骤：

识别负面情绪：首先，识别出导致负面情绪的具体事件或情境。

识别认知内容：分析导致负面情绪的认知内容，即对事件的看法和解释。

寻找替代认知：寻找与负面认知内容相对立或更积极的认知内容。

替换认知：将替代认知内容替换原有的负面认知内容。

验证替代认知：通过实际经验或逻辑推理验证替代认知的有效性。

二、上下文换框\n\n上下文换框是指改变对某个事件或情境的上下文环境，从而改变情绪和行为。以下是一些上下文换框的步骤：

识别情境：确定需要换框的情境。

识别情境元素：分析情境中的关键元素，如时间、地点、人物等。

改变情境元素：通过改变情境中的某个元素，如时间、地点或人物，来改变整个情境。

重新评估情境：从新的情境角度重新评估事件，寻找新的解决方案。

寻找替代认知：小明可以尝试学习和努力。

识别负面情绪：小明感到沮丧。

识别认知内容：小明认为自己无法解决问题。

验证替代认知：小明通过实际操作，发现他确实可以找到解决问题的方法。

替换认知：小明决定尝试学习和努力解决问题。

以下是一个上下文换框的例子：

情境：小王在考试中遇到了一道难题，他感到非常焦虑。

情境元素：时间、地点、人物。

改变情境元素：小王决定将考试时间推迟，并在安静的环境中复习。

重新评估情境：小王在新的情境下，感到更加放松，他相信自己在考试中能够发挥出更好的水平。

自我反思：每天花几分钟时间，思考自己遇到的困难和挑战，尝试用内容换框或上下文换框的方法来重新评估问题。

角色扮演：与朋友或家人进行角色扮演，练习使用内容换框或上下文换框的方法来帮助对方解决问题。

记录练习：将练习过程中的思考和感受记录下来，以便回顾和总结。

通过学习和实践重新框架技术，我们可以更好地理解自己和他人，从而在生活和工作中取得更好的成果。'}\n\n想象一下，你正坐在一个安静的咖啡馆里，窗外的阳光透过树叶洒在桌上，你手中捧着一杯热腾腾的咖啡，耳边传来轻柔的音乐。在这个宁静的午后，你是否曾

wonder过，我们的感受是如何影响我们的情绪和行为呢？今天，我们就来探索一种神奇的技术——次感元调整技术，它将帮助你更好地理解并掌控自己的情绪。

【核心概念】\n\n次感元调整技术是神经语言程序学（NLP）中的一种重要工具，它通过调整我们的感官体验来改变我们的情绪和行为。简单来说，它就是通过调整我们的视觉、听觉和触觉等次感元来影响我们的内在状态。

次感元：指的是除了我们直接感知到的五大感官（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）之外的其他感官体验，如内在感觉、直觉等。

调整方法：通过改变次感元的亮度、大小、距离等属性，我们可以影响我们的情绪和行为。

【技术详解】\n\n1. 视觉次感元调整\n\n- 亮度调整：想象一个场景，你感到焦虑时，眼前的事物似乎变得模糊不清。这时，你可以尝试将视觉亮度调高，让眼前的事物变得清晰起来。

- 大小调整：当你感到自卑时，可能觉得自己的形象很小。尝试将视觉大小调大，让自己在想象中变得高大起来。

- 距离调整：当你感到孤独时，可以尝试将视觉距离调远，让自己从更高的角度看待问题。

具体操作步骤：\n\n- 找一个安静的地方坐下，闭上眼睛。

- 想象一个你感到放松的场景。

- 将这个场景的亮度、大小、距离调整到你感到最舒适的状态。

- 持续几分钟，感受情绪的变化。

2. 听觉次感元调整\n\n- 音量调整：当你感到悲伤时，可能觉得周围的声音都很低沉。尝试将听觉音量调高，让自己感到振奋。

- 节奏调整：当你感到焦虑时，可能觉得周围的声音都很急促。尝试将听觉节奏调慢，让自己感到放松。

具体操作步骤：\n\n- 找一个安静的地方坐下，闭上眼睛。

- 想象一个你感到放松的场景。

- 将这个场景的音量、音调、节奏调整到你感到最舒适的状态。

- 持续几分钟，感受情绪的变化。

3. 触觉次感元调整\n\n- 温度调整：当你感到寒冷时，可以尝试将触觉温度调高，让自己感到温暖。

- 压力调整：当你感到紧张时，可以尝试将触觉压力调低，让自己感到放松。

- 质感调整：当你感到烦躁时，可以尝试将触觉质感调柔，让自己感到舒适。

具体操作步骤：\n\n- 找一个安静的地方坐下，闭上眼睛。

- 想象一个你感到放松的场景。

- 将这个场景的温度、压力、质感调整到你感到最舒适的状态。

- 持续几分钟，感受情绪的变化。

【实践应用】\n\n1. 克服恐惧：当你害怕乘坐电梯时，可以尝试调整视觉亮度，让自己看到电梯内部的空间更大，从而减少恐惧感。

2. 缓解焦虑：当你感到焦虑时，可以尝试调整听觉音量，让自己听到周围的声音更柔和，从而缓解焦虑情绪。

3. 提升自信：当你感到自卑时，可以尝试调整视觉大小，让自己在想象中变得高大起来，从而提升自信。

【每日练习】\n\n1. 视觉次感元调整练习：每天花5分钟，调整视觉亮度、大小、距离，感受情绪的变化。

2. 听觉次感元调整练习：每天花5分钟，调整听觉音量、音调、节奏，感受情绪的变化。

3. 触觉次感元调整练习：每天花5分钟，调整触觉温度、压力、质感，感受情绪的变化。

注意事项：\n\n- 练习时保持专注，尽量减少外界干扰。

- 每次调整后，给自己一些时间来感受情绪的变化。

- 如果有任何不适，请立即停止练习。

【结尾】\n\n亲爱的朋友，通过学习次感元调整技术，你可能会发现，原来我们的情绪和行为是可以被调整的。相信自己，你一定可以掌控自己的情绪，活出更加精彩的人生！}

{title:'信念溯源技术',order:4,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正走在一条蜿蜒的小路上，两旁是郁郁葱葱的树木，阳光透过树叶洒在地面上，形成斑驳的光影。你突然停下脚步，发现脚下有一片落叶，它静静地躺在那里，似乎在诉说着一个故事。这个故事，就像我们每个人心中的信念一样，静静地躺在那里，等待着我们去发现，去理解。'}\n\n【核心概念】\n\n信念溯源技术，是一种帮助我们探索 and 了解自己信念起源的方法。它基于心理学、神经语言学和认知行为学的理论，通过追溯信念的童年起源、分析家族信念系统、运用时间线技术以及化解深层信念创伤，帮助我们认识到信念背后的真相，从而实现信念的转化。

详解】\n\n1.

追溯限制性信念的童年起源方法\n\n操作步骤：\n（1）选择一个限制性信念，例如“我不值得被爱”。\n（2）回忆起与这个信念相关的童年经历，可以是具体的事件，也可以是模糊的感受。\n（3）描述这个经历，包括时间、地点、人物、事件经过和你的感受。\n（4）分析这个经历如何导致了这个信念的形成。\n\n2.

家族信念系统分析\n\n操作步骤：\n（1）与家人进行沟通，了解家族中的信念和价值观。\n（2）记录下家族中的共同信念，例如“努力工作才能成功”。\n（3）分析这些信念如何影响你的成长和价值观。\n（4）识别出对你有积极影响的信念，以及需要调整的信念。\n\n3.

时间线技术在信念溯源中的应用\n\n操作步骤：\n（1）选择一个限制性信念，例如“我无法改变”。\n（2）在时间线上标记出这个信念开始出现的时间点。\n（3）回顾这个时间点之前和之后的事件，寻找与信念形成相关的线索。\n（4）分析这些线索如何导致了这个信念的形成。\n\n4.

化解深层信念创伤\n\n操作步骤：\n（1）识别出与信念相关的创伤经历。\n（2）运用情绪释放技术，如深呼吸、冥想、瑜伽等，帮助自己释放情绪。\n（3）与信任的朋友或心理咨询师分享这些经历，寻求支持和帮助。\n（4）通过积极的自我暗示和正面思维，逐渐改变信念。\n\n【实践应用】\n\n案例一：小王一直认为自己不擅长与人交往，这个信念源于他童年时期的一次社交活动。当时，他在聚会上表现得很紧张，被同学们嘲笑。通过追溯这个信念的起源，小王意识到自己可以通过参加社交活动、学习沟通技巧来改变这个信念。\n\n案例二：李女士的家族一直强调“女性要依靠男性”，这个信念影响了她的婚姻观念。通过分析家族信念系统，李女士认识到这个信念的局限性，并开始尝试建立自己的价值观，追求独立和自主。\n\n案例三：张先生一直认为自己无法改变，这个信念源于他童年时期的一次失败经历。通过运用时间线技术，张先生找到了这个信念的起源，并学会了如何面对失败，逐渐改变了自己的信念。\n\n【每日练习】\n\n1. 每天选择一个限制性信念，尝试追溯其童年起源。时间建议：10分钟\n\n2.

与家人沟通，了解家族信念和价值观，记录下对你有影响的信念。时间建议：20分钟\n\n3.

选择一个创伤经历，运用情绪释放技术帮助自己释放情绪。时间建议：15分钟\n\n【结尾】\n\n相信自己，你一定可以找到那些深藏心底的信念，并勇敢地去改变它们。让我们一起，踏上信念溯源的旅程，发现更美好的自己。}],

{title:'新信念植入系统',order:5,content:'【开篇】\n\n想象一下，你站在一座高山的山顶，脚下是连绵起伏的山峦，远处是一片湛蓝的海洋。你深吸一口气，感受到一股全新的力量涌上心头。这就是信念的力量，它能让我们在面对挑战时勇往直前，它能让我们在困境中找到希望。今天，让我们一起探索如何建立并巩固赋能信念，让这股力量成为我们人生的指南针。}\n\n【核心概念】\n\n信念转化技术，简单来说，就是通过一系列科学的方法，帮助我们改变原有的信念，建立新的、积极的信念。这个过程基于心理学、神经语言学和认知行为学的理论，旨在通过调整我们的思维模式，从而改变我们的行为和人生轨迹。}\n\n【技术详解】\n\n建立并巩固赋能信念的七步完整流程：\n\n1. 自我觉察：首先，我们需要意识到自己的信念。通过反思和记录，找出那些限制我们发展的负面信念。}\n\n操作步骤：每天花5分钟时间，写下自己当天所想、所说、所做，并分析这些行为背后的信念。}\n\n2.

目标设定：明确你想要建立的积极信念，并设定具体的目标。}\n\n

操作步骤：将目标写下来，并制定实现目标的计划。}\n\n3.

潜意识沟通：通过催眠式语言与潜意识沟通，将新的信念植入大脑。}\n\n

操作步骤：选择一个安静的环境，闭上眼睛，深呼吸，然后开始用积极的语言对自己说：“我是值得的，我有能力实现我的目标。”}\n\n4.

视觉化：通过想象成功实现目标后的场景，增强信念的强度。}\n\n

操作步骤：每天花10分钟时间，想象自己已经实现了目标，并感受到那种喜悦和满足。}\n\n5. 行动：将信念转化为行动，通过实际行动来巩固新的信念。}\n\n

操作步骤：根据计划，采取实际行动，不断尝试，直到成功。}\n\n6. 反思与调整：在实践过程中，不断反思自己的行为和信念，根据实际情况进行调整。}\n\n

操作步骤：每周花30分钟时间，回顾自己的行为和信念，找出需要改进的地方。}\n\n7.

庆祝与分享：在实现目标后，庆祝自己的成功，并与他人分享你的喜悦。}\n\n

操作步骤：举办一个小型的庆祝活动，邀请亲朋好友一起分享你的喜悦。}\n\n催眠式语言在信念植入中的应用：}\n\n1.

选择合适的语言：使用积极的、正面的语言，避免使用消极、负面的词汇。}\n\n

例如，将“我不能”改为“我可以”。}\n\n2.

重复练习：通过重复练习，将新的信念植入潜意识。}\n\n

例如，每天对着镜子说：“我是自信的，我有能力实现我的目标。”}\n\n3.

调整语速和语调：使用缓慢、平稳的语速和语调，让语言更加具有说服力。}\n\n

例如，将语速调整为每分钟60-80个字。}\n\n日常巩固练习系统设计：}\n\n1.

晨间冥想：每天早上起床后，花5分钟时间进行冥想，调整自己的心态。}\n\n2.

晚间反思：每天晚上睡前，花10分钟时间回顾自己的一天，总结经验教训。}\n\n3.

行动计划：每周制定一个行动计划，明确自己要达成的目标。}\n\n进度跟踪方法：}\n\n1.

日记记录：将每天的行动和感受记录下来，作为进度跟踪的依据。}\n\n2.

进度表：制作一个进度表，记录自己完成目标的进度。}\n\n3.

庆祝里程碑：在实现每个小目标后，庆祝自己的成功，增强信心。}\n\n【实践应用】\n\n案例一：小王一直认为自己不擅长与人沟通，导致他在工作中遇到很多困难。通过信念转化技术，他逐渐建立了“我擅长与人沟通”的信念，并在工作中取得了显著的成绩。}\n\n案例二：李女士一直认为自己的身材不够好，导致她缺乏自信。通过信念转化技术，她建立了“我值得拥有美好的身材”的信念，并开始坚持锻炼，最终实现了自己的目标。}\n\n【每日练习】\n\n1.

自我觉察：每天花5分钟时间，反思自己的行为和信念。}\n\n

时间建议：每天早上起床后或晚上睡前。}\n\n2.

潜意识沟通：每天花5分钟时间，用积极的语言对自己说：“我是值得的，我有能力实现我的目标。”}\n\n

时间建议：每天晚上睡前。}\n\n3.

视觉化：每天花10分钟时间，想象自己已经实现了目标，并感受到那种喜悦和满足。}\n\n

时间建议：每天早上起床后。}\n\n【结尾】\n\n相信自己，你一定能够建立起积极的信念，实现自己的人生目标。加油！}],

},

'c4': [

{title:'元模型概述与应用',order:1,content:'【开篇】\n\n想象一下，你是一位忙碌的家长，每天都要处理各种家庭琐事。一天，你的孩子突然问你：“妈妈，为什么你总是忙忙碌碌的？”你可能会愣住，然后笑着回答：“因为我要照顾你，照顾这个家啊。”这个简单的对话，其实就蕴含了今天我们要学习的NLP中的元模型概念。}\n\n【核心概念】\n\n元模型，顾名思义，是关于模型的理论。在NLP（神经语言程序学）中，元模型指的是我们用来理解和改变语言和思维模式的工具。它主要分为三大类别：删减、扭曲、泛化。这些类别描述了人们如何处理信息，以及如何通过语言模式来影响我们的思维和行为。}\n\n-

删减：指的是人们在交流中省略某些信息，导致信息的不完整。}\n\n-

扭曲：指的是人们为了适应某种目的，对信息进行歪曲或改变。}\n\n-

泛化：指的是人们将特定的经验推广到其他类似情境中。}\n\n这些元模型的理论基础来源于心理学、语言学和认知科学。研究表明，我们的思维和行为在很大程度上受到语言的影响。通过理解和应用元模型，我们可以更有效地沟通，更深入地理解他人，甚至改变自己的思维模式。}\n\n【技术详解】\n\n1.

删减模式识别：\n\n- 具体操作步骤：\n\n1. 注意对方的话语中是否存在省略或模糊不清的部分。}\n\n2. 通过提问或澄清来获取更多信息。}\n\n3. 分析省略的信息可能对沟通产生的影响。}\n\n-

例子：当朋友告诉你：“我今天过得挺糟糕的。”你可以通过提问：“能具体说说发生了什么吗？”来获取更多信息。}\n\n2. 扭曲模式识别：\n\n-

具体操作步骤：\n\n1. 注意对方的话语中是否存在夸张、贬低或过度乐观的表述。}\n\n2. 分析这些表述背后的目的和动机。}\n\n3. 提出

问题，引导对方更客观地描述情况。}\n\n-

例子：当朋友抱怨：“这个工作简直让我窒息。”你可以问：“你具体觉得哪些方面让你感到压力很大？”来引导对方更具体地表达。}\n\n3. 泛化模式识别：\n\n- 具体操作步骤：\n\n1. 注意对方是否将特定经验推广到其他情境中。}\n\n2. 分析这种泛化的合理性。}\n\n3. 提出问题，探讨不同情境下的差异性。}\n\n-

例子：当朋友说：“我再也不相信男人了。”你可以问：“你之前遇到的问题，在其他关系中也会出现吗？”来探讨泛化的合理性。}\n\n【实践应用】\n\n1.

职场沟通：在团队会议中，通过识别和纠正删减、扭曲和泛化模式，提高沟通效率和质量。}\n\n2.

`{title:'米尔顿模式深度',order:2,content:【开篇】\n\n你想象一下，你正坐在一个安静的咖啡馆里，窗外的阳光透过树叶洒在桌面上。你点了一杯拿铁，闭上眼睛，深深地吸了一口。在这个瞬间，你的思绪飘到了一个遥远的记忆中，那个记忆里充满了温暖和安全感。这就是语言的力量，它能够触动我们的内心，打开我们潜意识的门。今天，我们就来探索一种特殊的语言模式——催眠式语言，它能够用模糊的语言打开潜意识的宝藏。\\n\\n【核心概念】\\n\\n催眠式语言是一种通过特定的语言模式来影响潜意识，从而引导人们进入一种放松、接受暗示的状态的技术。这种语言模式主要包括模糊名词、泛化动词、前提式表达、嵌入命令等。以下是这些核心概念的解释：\\n\\n1. 模糊名词：使用不具体、不明确的词汇，如“一些”、“某个”等，来减少对方的防御心理，使其更容易接受暗示。\\n\\n2. 泛化动词：使用广泛的动词，如“感受”、“体验”等，来引导对方进入一种更抽象、更广泛的思维状态。\\n\\n3. 前提式表达：通过提出一个假设性的问题或陈述，让对方在心理上接受这个假设，从而更容易接受随后的暗示。\\n\\n4. 嵌入命令：将命令或暗示嵌入到故事、比喻或问题中，使对方在不知不觉中接受这些信息。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1. 模糊名词的使用：\\n - 操作步骤：在描述事物时，尽量避免使用具体的、明确的词汇，而是使用模糊的、不具体的词汇。\\n - 例如：不是“这个苹果很甜”，而是“这个苹果挺甜的”。\\n\\n2. 泛化动词的应用：\\n - 操作步骤：在表达感受或体验时，使用广泛的动词，引导对方进入更抽象的思维状态。\\n - 例如：不是“我很高兴”，而是“我感受到了一种愉悦”。\\n\\n3. 前提式表达的运用：\\n - 操作步骤：提出一个假设性的问题或陈述，让对方在心理上接受这个假设。\\n - 例如：不是“你今天感觉怎么样？”而是“如果你今天感觉不错，那真是太好了！”\\n\\n4. 嵌入命令的实施：\\n - 操作步骤：将命令或暗示嵌入到故事、比喻或问题中，使对方在不知不觉中接受这些信息。\\n - 例如：在讲述一个故事时，可以暗示“只要你愿意，你也可以做到”。\\n\\n【实践应用】\\n\\n1. 销售场景：\\n - 应用：在销售过程中，使用模糊名词和泛化动词来描述产品的好处，如“这款产品可以帮助你提高效率”，“它会让你的生活变得更加轻松”。\\n - 结果：客户更容易接受产品的优点，从而增加购买的可能性。\\n\\n2. 心理咨询：\\n - 应用：在心理咨询中，使用前提式表达来引导客户，如“如果你愿意尝试，我们可以一起探索你的内心世界”。\\n - 结果：客户更容易放松，愿意分享自己的感受。\\n\\n【每日练习】\\n\\n1. 模糊名词练习：\\n - 时间建议：每天5分钟\\n - 注意事项：尝试用模糊的词汇描述日常生活中的事物，如“这个房间挺舒适的”，“那个咖啡味道不错”。\\n\\n2. 泛化动词练习：\\n - 时间建议：每天5分钟\\n - 注意事项：在表达感受时，使用广泛的动词，如“我感到很满足”，“我体验到快乐”。\\n\\n3. 前提式表达练习：\\n - 时间建议：每天5分钟\\n - 注意事项：尝试提出假设性的问题或陈述，如“如果你尝试一下，可能会发现这个方法很有用”。\\n\\n【结尾】\\n\\n通过今天的学习，你可能会发现，催眠式语言是一种非常强大的工具，它能够帮助你打开潜意识的门，引导你进入一个更加丰富、更加自由的世界。记住，语言的力量在于它的应用，你试试看，用这些技巧去影响你的生活，你会发现，世界因此而不同。}.`

【开篇】\n\n想象一下，你正在参加一个重要的会议，需要说服你的同事接受你的提案。你准备得非常充分，但当你开始说话时，却发现对方似乎并不感兴趣。这时，你是否曾想过，是不是你的表达方式出了问题？今天，我们就来探讨如何运用语言模式，提升你的说服力和影响力。

【核心概念】\n\n本课的核心概念是“前提式表达”和“Sleight of Mouth模式”。前提式表达是指通过设定一个前提，引导对方接受你的观点。而Sleight of Mouth则是一种语言转换技巧，通过改变语言的结构，改变对方的认知和感受。

前提式表达：这是一种引导对方接受你观点的技巧。例如，当你想要说服某人尝试一种新产品时，你可以先设定一个前提，比如“我们都知道，健康的生活习惯对我们的身体非常重要”，然后再提出你的观点。

Sleight of Mouth模式：这是一种通过改变语言结构来影响对方认知和感受的技巧。例如，将“我不能”改为“我选择不”，可以改变对方的自我认知。

【技术详解】

前提式表达的应用步骤：

- 确定你的目标观点。
- 找到一个与目标观点相关的普遍前提。
- 将前提和目标观点结合起来，引导对方接受。

Sleight of Mouth模式的应用步骤：

- 确定你想要改变的语言结构。
- 将其转换为另一种结构，但保持原意。
- 观察对方的变化，并根据需要调整。

【实践应用】

职场场景：假设你是一位项目经理，需要说服团队接受一个新的工作计划。你可以先说：“我们都知道，我们的目标是按时完成项目，这个新的工作计划可以帮助我们更好地实现这个目标。”

家庭场景：假设你想要说服你的孩子多做一些家务。你可以先说：“我们都知道，家庭是一个团队，每个人都应该为家庭做出贡献。”

社交场景：假设你想要邀请一位朋友参加一个活动。你可以先说：“我们都知道，社交活动可以让我们放松心情，这个活动听起来很有趣。”

【每日练习】

练习前提式表达：每天选择一个你想要表达的观点，然后找到一个相关的普遍前提，将两者结合起来。

练习Sleight of Mouth模式：每天选择一个你想要改变的语言结构，将其转换为另一种结构，但保持原意。

模拟练习：选择一个具体的场景，尝试运用前提式表达和Sleight of Mouth模式，然后反思效果。

【结尾】\n\n通过本课的学习，你可能会发现，运用语言模式可以大大提升你的说服力和影响力。记住，每一次成功的表达，都是一次自我提升的机会。你试试看，用这些技巧去影响他人，你会发现，原来改变世界，也可以从改变自己开始。}

20

“你为什么会有这样认为？” \n- “这个信念是如何形成的？” \n- “你有没有考虑过其他可能性？” \n\n3.

提问框架设计\n\n一个有效的提问框架应包含以下要素：\n\n- 内容：根据对方的需求，设计具有针对性的问题。\n- 时机：在合适的时机提问，避免让对方感到压力。\n\n【实践应用】\n\n1.

案例一：学员小王在求职过程中遇到挫折，感到迷茫。教练可以运用以下提问：\n\n- “你为什么会感到迷茫？”（元模型提问）\n- “你是否有考虑过其他职业方向？”（开放式问题）\n\n2.

案例二：学员小李在家庭关系中遇到问题，感到痛苦。教练可以运用以下提问：\n\n- “你为什么会感到痛苦？”（元模型提问）\n- “你是否有尝试过与家人沟通？”（开放式问题）\n\n【每日练习】\n\n1.

练习一：观察身边的人，运用开放式问题了解他们的感受和需求。（时间建议：每天5分钟）\n\n2.

练习二：回顾自己过去的对话，分析哪些提问方式有效，哪些需要改进。（时间建议：每天10分钟）\n\n3.

练习三：设计一个提问框架，用于解决某个具体问题。（时间建议：每天15分钟）\n\n【结尾】\n\n提问的艺术，就像一把钥匙，能打开沟通的大门，让我们更好地理解他人，发现自我。你试试看，运用NLP精准提问技术，让你的对话更有力量，让生活更加美好。}],

{title:'语言重塑整合',order:5,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正站在一家咖啡店门口，手中拿着一张清单，准备去挑选今天要喝的咖啡。咖啡师走过来，微笑着问：“今天想尝试点什么新口味吗？”你可能会感到有些迷茫，不知道如何回答。但如果你能运用元模型与米尔顿模式，你就能轻松地与咖啡师沟通，找到最适合你的咖啡。这就是我们今天要学习的，如何通过语言重塑整合，让沟通变得更加高效和有趣。}\n\n【核心概念】\n\n元模型与米尔顿模式是两种强大的语言工具，它们可以帮助我们在沟通中更加灵活、有效地表达自己。元模型是一种提问技巧，它通过提问来引导对方思考，从而揭示其内心深处的想法和感受。而米尔顿模式则是一种语言模式，它通过使用特定的词汇和句式，来影响对方的情绪和行为。}\n\n简单来说，元模型和米尔顿模式就像是一把钥匙，可以帮助我们打开沟通的大门，找到与对方共鸣的方式。}\n\n【技术详解】\n\n1.

元模型提问技巧\n\n操作步骤：\n\n(1) 观察对方的言行，找出其中的关键词。}\n\n(2) 根据关键词，提出开放式问题，引导对方深入思考。}\n\n(3) 注意提问的时机和语气，让对方感到舒适。}\n\n例如，当对方说：“我最近工作压力很大。”你可以问：“你觉得是什么原因导致你感到压力呢？”}\n\n2.

米尔顿模式语言应用\n\n操作步骤：\n\n(1) 了解米尔顿模式的基本句式，如“我注意到……”、“你可能会发现……”、“你想要……”。}\n\n(2) 在沟通中，根据情境灵活运用这些句式。}\n\n(3) 注意语气和语调，让对方感受到你的关心和理解。}\n\n例如，当对方说：“我最近心情不好。”你可以用米尔顿模式回应：“我注意到你最近心情不好，你可能会发现，有时候改变一下环境或者尝试一些新的活动，会有所帮助。”}\n\n【实践应用】\n\n1.

教练场景\n\n案例：一位教练在帮助一位客户提升自信。}\n\n教练：你觉得自己在哪些方面还有待提升？}\n\n客户：我觉得我在公众演讲方面还有点紧张。}\n\n教练：我注意到你提到紧张，你可能会发现，通过多次练习和模拟演讲，你的紧张感会逐渐减轻。}\n\n2.

销售场景\n\n案例：一位销售人员在与客户沟通。}\n\n销售人员：您对这款产品有什么特别的需求吗？}\n\n客户：我对产品的售后服务比较关心。}\n\n销售人员：我了解到您对售后服务很重视，您想要的是一种能够提供全方位保障的服务。}\n\n3.

治疗场景\n\n案例：一位心理治疗师在帮助一位患者缓解焦虑。}\n\n治疗师：你觉得自己焦虑的原因是什么？}\n\n患者：我觉得是因为我对未来的不确定性感到担忧。}\n\n治疗师：我注意到你对未来的不确定性感到担忧，你可能会发现，通过学习一些放松技巧和正面思考的方法，你的焦虑感会有所减轻。}\n\n【每日练习】\n\n1.

练习元模型提问技巧（每天5分钟）\n\n选择一个话题，如“工作”、“生活”、“学习”，然后尝试用元模型提问技巧，提出至少3个开放式问题。}\n\n2.

练习米尔顿模式语言应用（每天10分钟）\n\n回想一次与他人的沟通经历，尝试运用米尔顿模式语言，回应对方的话语。}\n\n3.

练习在不同场景下切换语言模式（每天15分钟）\n\n选择一个场景，如“家庭聚会”、“商务谈判”，然后尝试在这个场景下，灵活运用元模型和米尔顿模式，进行沟通。}\n\n【结尾】\n\n沟通是一门艺术，也是一种技能。通过学习元模型与米尔顿模式的高级融合应用，你可能会发现，沟通变得更加顺畅，人际关系也更加和谐。相信自己，勇敢地去尝试，你一定能够成为沟通的高手！},\n\n,'c5': [

{title:'心锚原理与安装',order:1,content:'【开篇】\n\n想象一下，你走在熟悉的街道上，突然一阵熟悉的旋律响起，你的心情立刻变得愉悦起来。这就是心锚的力量，一种无需言语就能影响情绪和行为的神奇技巧。今天，我们将一起探索心锚的奥秘，学习如何安装和使用它。}\n\n【核心概念】\n\n心锚，这个词听起来有些神秘，其实它源于神经语言程序学（NLP）中的一个基本概念。简单来说，心锚是一种通过关联特定刺激（锚）和某种情绪或行为反应来改变人的心理状态的技术。这个过程类似于我们常说的“条件反射”，比如狗看到食物就会流口水。}\n\n在神经科学中，这个过程涉及到大脑中的神经元如何通过重复的刺激和反应形成连接。当我们不断地将一个特定的感觉或想法与一种情绪状态联系起来时，我们就在大脑中创建了一个“心锚”。}\n\n【技术详解】\n\n心锚的安装可以分为以下四个步骤：\n\n1.

选择锚：选择一个容易识别的刺激，比如一个特定的手势、一个声音、一个物体或者一个特定的环境。这个锚应该是独一无二的，以便于在需要的时候能够准确触发。}\n\n- 操作步骤：选择一个你认为独特且容易记住的刺激作为你的锚。}\n\n2.

选择情绪：确定你想要与这个锚关联的情绪。这个情绪应该是强烈且积极的，以便于锚的安装。}\n\n- 操作步骤：回忆一个让你感到非常快乐的时刻，并专注于那种情绪。}\n\n3.

安装锚：在感觉这种情绪的同时，执行你的锚。这个过程需要重复几次，直到锚和情绪之间的联系变得稳固。}\n\n- 操作步骤：在感到快乐情绪的同时，做一个特定的手势或发出一个声音。}\n\n4.

测试锚：在锚被安装后，测试它是否有效。在感到不同情绪时尝试激活锚，看是否能够触发预期的情绪。}\n\n- 操作步骤：在不同的情绪状态下，尝试激活锚，并观察反应。}\n\n【实践应用】\n\n1.

增强自信：在准备重要演讲或面试前，你可以选择一个特定的动作，比如握拳，并在感到自信的同时重复这个动作。这样，每次在演讲或面试前做这个动作，你都会感到自信。}\n\n2.

减轻焦虑：对于有焦虑症状的人来说，可以选择一个深呼吸的动作，并在感到焦虑时重复这个动作，以帮助自己放松。}\n\n【每日练习】\n\n1.

选择锚：选择一个你能够轻松执行的简单动作，比如眨眼或点头，作为你的锚。}\n\n2. 选择情绪：选择一个你想要增强的情绪，比如快乐或专注。}\n\n3.

安装锚：在感到这种情绪时，执行你的锚动作，重复几次。}\n\n4. 测试锚：在不同的情绪状态下，尝试激活锚，并观察是否能够触发预期的情绪。}\n\n- 时间建议：每天练习5-10分钟。}\n

注意事项：确保在安装锚时，情绪是强烈且真实的。}\n\n【结尾】\n\n通过今天的学习，你可能会发现心锚是一种非常强大的工具，可以帮助你生活中更好地管理情绪和行为。记住，实践是关键，多尝试，你会看到它的神奇效果。让我们一起探索心锚的无限可能吧！},

{title:'资源心锚实践',order:2,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正站在人生的十字路口，前方是未知的挑战，背后是熟悉的安逸。你感到紧张，心跳加速，仿佛有一只无形的手在拉扯你的心。这时，如果你能找到一个方法，让你瞬间感到自信、冷静或快乐，那该多好。今天，我们就来探索这样一个神奇的工具——资源心锚。}\n\n【核心概念】\n\n资源心锚是NLP（神经语言程序学）中的一种技术，它通过将正面情绪或资源状态与特定的刺激（如一个词语、一个动作或一个物体）联系起来，从而在需要时快速唤起那种情绪或状态。简单来说，就是找到一个“开关”，按下它，就能打开自信、冷静或快乐的“按钮”。}\n\n这个技术的理论基础在于大脑的关联性。当我们在某个特定的情境下体验到强烈的情绪时，大脑会形成神经元之间的连接。通过反复练习，我们可以加强这些连接，使得在类

似情境下，我们能够迅速地唤起那种情绪。

【技术详解】

1. 建立自信心锚

操作步骤：

1. 选择一个让你感到自信的时刻，比如你成功完成一项任务或克服了一个挑战。
2. 在这个时刻，选择一个容易操作的刺激，比如握拳、深呼吸或想象一个特定的场景。
3. 在这个刺激的同时，大声说出“我自信”或进行自我暗示。
4. 重复这个过程，直到你能够在没有刺激的情况下，仅仅通过自我暗示就感到自信。

2. 建立冷静心锚

操作步骤：

1. 选择一个让你感到冷静的时刻，比如在紧急情况下保持镇定。
2. 在这个时刻，选择一个容易操作的刺激，比如闭上眼睛、深呼吸或想象一个宁静的场景。
3. 在这个刺激的同时，大声说出“我冷静”或进行自我暗示。
4. 重复这个过程，直到你能够在没有刺激的情况下，仅仅通过自我暗示就感到冷静。

3. 建立快乐心锚

操作步骤：

1. 选择一个让你感到快乐的时刻，比如与朋友相聚或享受一段美好的时光。
2. 在这个时刻，选择一个容易操作的刺激，比如微笑、拍手或想象一个快乐的场景。
3. 在这个刺激的同时，大声说出“我快乐”或进行自我暗示。
4. 重复这个过程，直到你能够在没有刺激的情况下，仅仅通过自我暗示就感到快乐。

4. 心锚叠加技术

操作步骤：

1. 建立多个资源心锚，比如自信、冷静和快乐。
2. 在一个平静的时刻，将这些心锚进行叠加，比如想象自己在一个宁静的环境中，同时感到自信和快乐。
3. 选择一个容易操作的刺激，比如深呼吸，来激活这个叠加的心锚。
4. 重复这个过程，直到你能够在没有刺激的情况下，仅仅通过自我暗示就感到自信、冷静和快乐。

【实践应用】

1. 职场压力管理

小王是一名销售经理，经常面临业绩压力。他通过建立自信心锚，每次在销售会议上前，都会进行自我暗示：“我自信，我能够完成这个任务。”这种方法帮助他在压力下保持冷静，提高了工作效率。

2. 考试焦虑缓解

小红是一名高中生，面临高考的压力。她通过建立冷静心锚，每次考试前都会进行深呼吸，并告诉自己：“我冷静，我能够应对这个挑战。”这种方法帮助她在考试中保持专注，取得了好成绩。

【每日练习】

1. 建立自信心锚（5分钟）

选择一个让你感到自信的时刻，进行自我暗示和刺激的练习。

2. 建立冷静心锚（5分钟）

选择一个让你感到冷静的时刻，进行自我暗示和刺激的练习。

3. 心锚叠加练习（10分钟）

选择三个不同的资源心锚，进行叠加练习，并选择一个刺激来激活它们。

【结尾】

亲爱的朋友，通过今天的课程，你可能会发现，建立资源心锚和心锚叠加技术是一种简单而有效的方法，可以帮助你生活中更好地应对各种挑战。你试试看，给自己一个机会，按下那个“按钮”，感受自信、冷静和快乐的美好。记住，每一次的练习都是向更强大的自己迈进的一步。加油！}

{title:'心锚转化与消解',order:3,content:'

【开篇】

想象一下，你正坐在一个安静的咖啡馆里，窗外阳光透过树叶洒在桌面上。你的心情有些低落，因为最近工作中遇到了一些挑战。这时，你的手机突然响了，一个熟悉的声音传来，瞬间让你心情好转。这就是心锚的力量，一个简单的声音就能瞬间改变你的情绪。

【核心概念】

在NLP中，心锚是一种心理技术，它通过将一个特定的刺激（如声音、气味、触觉等）与一种特定的情绪状态联系起来，从而在需要时激活这种情绪。简单来说，心锚就像是一个情绪的“开关”。

本节课的核心概念包括：

1. 负面情绪心锚：这是指那些与不愉快或消极情绪状态相关的心锚。

2. 碰撞心锚技术：这是一种通过同时激活正负情绪心锚来改变情绪的技术。

3. 链式心锚引导方法：这是一种通过一系列心锚的连续激活来引导情绪转变的方法。

【技术详解】

1. 识别和消解负面情绪心锚

步骤：

1. 回忆一个让你感到负面情绪的心锚（例如，一个特定的地点、声音或气味）。
2. 在一个平静的环境中，重复这个心锚，同时感受负面情绪。
3. 深呼吸，放松身体，想象一个让你感到平静和快乐的场景。
4. 重复步骤2和3，直到负面情绪减弱或消失。

2. 碰撞心锚技术（正负情绪心锚同步激活）

步骤：

1. 选择一个你想要激活的正面情绪心锚。
2. 同时选择一个你想要消解的负面情绪心锚。
3. 在一个平静的环境中，同时激活这两个心锚。
4. 专注于正面情绪，让它在你的心中占据主导地位。

3. 链式心锚引导方法

步骤：

1. 选择一系列心锚，每个心锚都与一个特定的情绪状态相关。
2. 按照顺序激活这些心锚，引导你的情绪从一个状态转变到另一个状态。
3. 例如，从焦虑到平静，从沮丧到快乐。

【实践应用】

1. 场景一：在职场中，你可能会遇到一个让你感到焦虑的同事。你可以通过识别和消解与这个同事相关的负面情绪心锚，来减少焦虑感。

2. 场景二：在家庭生活中，你可能会因为孩子的成绩问题而感到沮丧。你可以使用碰撞心锚技术，通过同时激活与孩子成功相关的正面情绪心锚和与成绩问题相关的负面情绪心锚，来改变你的情绪状态。

【每日练习】

1. 练习一：每天花5分钟时间，回忆一个让你感到快乐的心锚，并专注于这种情绪。

2. 练习二：每天花10分钟时间，识别一个与负面情绪相关的心锚，并尝试通过放松和想象来消解这种情绪。

3. 练习三：每天花15分钟时间，设计一个链式心锚引导，从焦虑到平静，从沮丧到快乐。

【注意事项】

1. 选择一个安静的环境，避免被打扰。

2. 时间建议：每天5分钟

3. 时间建议：每天10分钟

4. 时间建议：每天15分钟

确保每个心锚都与一个特定的情绪状态相关，并按顺序激活它们。

【结尾】

通过学习和应用心锚技术，你将能够更好地管理自己的情绪，提升生活质量。记住，改变情绪，从心锚开始。}

{title:'空间心锚技术',order:4,content:'

【开篇】

想象一下，你走进一家熟悉的咖啡馆，坐下后，立刻感觉放松。这是为什么？因为那家咖啡馆的布局、音乐、甚至空气中弥漫的咖啡香气，都与你心中的某个美好记忆紧密相连。这就是空间心锚的魔力。今天，我们就来探索如何利用物理空间位置建立和触发心锚，让你的生活更加精彩。

【核心概念】

空间心锚，简单来说，就是将特定的物理空间与某种情感或状态建立联系。当你在某个空间重复经历相同的情感时，这个空间就会成为触发该情感的“心锚”。比如，你可能会在某个角落感受到平静，在某个位置感到自信，在某个房间感到快乐。

【技术详解】

1. 建立空间心锚的方法如下：

2. 选择一个特定空间：选择一个你经常去、容易记住的地方，比如你的办公室角落、家里的某个房间或咖啡店的一个座位。

3. 选择一个目标状态：确定你想要在特定空间体验的情感或状态，比如自信、专注、放松等。

4. 在该空间重复体验目标状态：在选定空间，尝试进入你想要的状态。可以通过冥想、深呼吸、积极想象等方式。

5. 保持一致性：每次在选定空间时，都尝试重复进入目标状态。这样，空间与目标状态之间的联系就会逐渐建立。

6. 触发心锚：当需要进入目标状态时，回到该空间，让自己沉浸在那种感觉中。

【具体操作步骤】

1. 选择一个空间：选择一个你熟悉且容易进入的地方。

2. 设定目标状态：明确你想要在空间中体验的情感或状态。

3. 进入空间：在进入空间后，尝试通过冥想或积极想象等方式，进入目标状态。

4. 保持重复：每次进入空间时，都重复进入目标状态。

5. 触发心锚：当需要进入目标状态时，回到该空间，让自己沉浸在那种感觉中。

【实践应用】

1. 案例一：演讲前的自信心锚

小明是一名销售人员，每次演讲前都会感到紧张。他决定在办公室的一个角落建立自信心锚。每次演讲前，他都会在这个角落冥想，想象自己成功演讲的场景。一段时间后，他发现自己不再紧张，反而更加自信。

2. 案例二：谈判中的专注心锚

李女士是一名谈判专家，她发现自己在谈判时容易分心。为了提高专注力，她在办公室的一个角落建立了一个专注心锚。每次谈判前，她都会在这个角落专注地做一件事情，比如整理文件或看一份报告。这样，她在谈判时就能更好地集中注意力。

3. 案例三：工作时的放松心锚

王先生是一名程序员，他发现自己经常在加班时感到疲惫。为了缓解疲劳，他在办公室的一个角落建立了一个放松心锚。每次加班时，他都会在这个角落做一些放松的事情，比如听音乐或练习瑜伽。这样，他就能在疲惫时快速恢复精力。

【每日练习】

1. 选择一个空间，设定一个目标状态（如专注、自信、放松等），在空间中重复进入目标状态（每天5分钟）。

2. 每次进入该空间时，尝试回忆一次成功的经历，让自己沉浸在那种感觉中。

3. 当需要进入目标状态时，回到该空间，让自己沉浸在那种感觉中。

【时间建议】

每天练习5-10分钟。

【结尾】

你试试看，通过建立和触发空间心锚，你可能会发现自己在生活中变得更加自信、专注和放松。相信自己，你一定能够创造出更加美好的生活！}

{title:'心锚与时间线整合',order:5,content:'【开篇】\n\n记得有一次，我的一位朋友小王在回忆起他的童年时光时，眼神中充满了感慨。他说，那时候的快乐如此简单，一根冰棍就能让他开心一整天。而如今，尽管生活条件好了，他却常常感到快乐难以捉摸。这让我想起了心锚技术，它可以帮助我们找回那些简单的快乐。}\n\n【核心概念】\n\n心锚技术，顾名思义，就是通过特定的刺激，在人的心理上建立一个“锚点”，从而引发相应的情绪或行为。时间线技术，则是通过引导人们回顾或展望自己的人生经历，来调整和优化自己的情绪状态。结合这两种技术，我们可以更深入地理解自己的内心，从而更好地掌控自己的生活。}\n\n【技术详解】\n\n1.

深度心锚应用\n\n步骤：\n\n（1）选择一个让你感到特别开心的时刻，回忆起当时的场景、感受和情绪。}\n\n（2）闭上眼睛，深呼吸，将注意力集中在那个时刻。}\n\n（3）选择一个容易操作的刺激物，比如一个特定的手势、声音或物品，将其与那个快乐的时刻联系起来。}\n\n（4）重复上述步骤，直到你能够在想到那个刺激物时，迅速回到那个快乐的时刻。}\n\n2.

未来心锚预埋技术\n\n步骤：\n\n（1）想象一个你希望在未来实现的愿望，并描述出你实现愿望后的场景、感受和情绪。}\n\n（2）选择一个容易操作的刺激物，将其与那个愿望联系起来。}\n\n（3）在日常生活中，有意识地使用这个刺激物，以激发你对实现愿望的信念和动力。}\n\n3.

用时间线解除深层负面心锚\n\n步骤：\n\n（1）选择一个让你感到特别痛苦的回忆，回忆起当时的场景、感受和情绪。}\n\n（2）闭上眼睛，深呼吸，将注意力集中在那个时刻。}\n\n（3）想象一个场景，让你从那个负面情绪中解脱出来，感受到释放和解脱。}\n\n（4）将这个场景与那个负面情绪联系起来，使其成为你的“解锚点”。}\n\n4.

综合心锚编程技术\n\n步骤：\n\n（1）根据你的需求，选择合适的心锚技术，如深度心锚应用、未来心锚预埋技术等。}\n\n（2）将不同技术组合起来，形成一个完整的心锚编程方案。}\n\n（3）在日常生活中，有意识地练习和运用这个方案，以优化你的情绪状态。}\n\n【实践应用】\n\n1.

案例一：提升自信\n\n小王是一名职场新人，他在工作中总是感到不自信。通过深度心锚应用，他选择了小时候在家人面前表演节目的场景作为快乐时刻，并通过特定的手势将其与自信联系起来。现在，每当他感到不自信时，他都会做那个手势，迅速回到那个快乐的时刻，从而提升自信。}\n\n2.

案例二：实现目标\n\n小李是一名创业者，他希望通过努力实现自己的事业目标。通过未来心锚预埋技术，他选择了实现目标后的场景作为愿望，并通过特定的声音将其与那个愿望联系起来。在日常生活中，每当听到那个声音，他都会充满动力，继续努力实现目标。}\n\n3.

案例三：缓解焦虑\n\n小张是一名考试焦虑症患者。通过时间线解除深层负面心锚，他选择了小时候考试成绩不理想的回忆作为负面情绪，并通过想象一个放松的场景将其与那个负面情绪联系起来。现在，每当考试前，他都会想象那个放松的场景，从而缓解焦虑。}\n\n【每日练习】\n\n1.

选择一个让你感到快乐的时刻，回忆起当时的场景、感受和情绪。每天花5分钟练习深度心锚应用。}\n\n2.

想象一个你希望在未来实现的愿望，并描述出你实现愿望后的场景、感受和情绪。每天花10分钟练习未来心锚预埋技术。}\n\n3.

选择一个让你感到痛苦的回忆，回忆起当时的场景、感受和情绪。每天花15分钟练习时间线解除深层负面心锚。}\n\n【结尾】\n\n心锚技术与时间线技术的结合，可以帮助我们更好地理解自己的内心，从而更好地掌控自己的生活。你试试看，你可能会发现，原来快乐和幸福就在我们身边。}],

],

{title:'状态与情绪的科学',order:1,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正坐在咖啡厅的窗边，窗外阳光明媚，而你内心却充满了焦虑。你的心跳加速，手心冒汗，思绪纷乱。这样的情绪体验，我们每个人在生活中都或多或少经历过。今天，我们就来探索情绪的奥秘，学习如何更好地管理我们的情绪状态。}\n\n【核心概念】\n\n在NLP中，情绪状态的三要素模型是一个非常重要的概念。它认为情绪是由三个要素构成的：生理状态、焦点和语言。简单来说，就是我们的身体感受、我们的注意力焦点以及我们内心的话语。}\n\n- 生理状态：我们的身体感受，比如心跳加速、肌肉紧张等，都是情绪的生理表现。}\n

- 焦点：我们的注意力集中在哪里，决定了我们的情绪体验。}\n

- 语言：我们内心的话语，包括自我对话和外部语言，都会影响我们的情绪。}\n\n这个模型的理论基础是，通过改变这三个要素中的任何一个，我们都可以改变我们的情绪状态。}\n\n【技术详解】\n\n1.

中断模式技术\n\n中断模式技术是一种非常有效的情绪管理工具。它通过中断情绪的生理状态，从而改变情绪体验。}\n\n- 具体操作步骤：\n\n1. 识别你的情绪状态，比如焦虑、愤怒等。}\n\n2. 观察你的身体感受，比如心跳加速、肌肉紧张等。}\n\n3.

使用中断模式，比如深呼吸、肌肉放松等，来改变你的生理状态。}\n\n4. 观察你的情绪是否有所改变。}\n\n2.

焦点转移技术\n\n焦点转移技术是通过改变我们的注意力焦点来管理情绪。}\n\n- 具体操作步骤：\n\n1. 识别你的情绪状态。}\n\n2. 观察你的注意力集中在哪里。}\n\n3. 将注意力转移到其他事物上，比如呼吸、周围环境等。}\n\n4. 观察你的情绪是否有所改变。}\n\n3.

语言重塑技术\n\n语言重塑技术是通过改变我们内心的语言来管理情绪。}\n\n- 具体操作步骤：\n\n1. 识别你的情绪状态。}\n\n2. 观察你内心的自我对话。}\n\n3. 将消极的自我对话转化为积极的自我对话。}\n\n4. 观察你的情绪是否有所改变。}\n\n【实践应用】\n\n1.

工作压力管理\n\n假设你在工作中遇到了一个难题，感到非常沮丧。你可以尝试以下方法：}\n\n- 使用中断模式技术，比如深呼吸，来缓解身体的紧张。}\n\n- 使用焦点转移技术，将注意力转移到其他工作事务上。}\n\n- 使用语言重塑技术，将“我做不到”改为“我可以尝试其他方法”。}\n\n2.

人际关系处理\n\n在与伴侣或朋友发生争执时，你可以尝试以下方法：}\n\n- 使用中断模式技术，比如暂时离开现场，给自己一些冷静的时间。}\n\n- 使用焦点转移技术，将注意力转移到对方的感受上。}\n\n- 使用语言重塑技术，将指责性的语言改为理解性的语言。}\n\n【每日练习】\n\n1. 情绪觉察日记\n\n时间建议：每天晚上睡前10分钟}\n\n- 注意事项：记录下你当天的情绪体验，包括生理状态、焦点和语言。}\n\n2. 中断模式练习\n\n时间建议：每天选择一个时刻，进行深呼吸或肌肉放松练习}\n\n- 注意事项：专注于身体的感受，感受每一次呼吸或肌肉的放松。}\n\n3. 焦点转移练习\n\n时间建议：每天选择一个时刻，进行注意力转移练习}\n

- 注意事项：选择一个具体的焦点，比如呼吸、周围环境等，并专注于它。}\n\n【结尾】\n\n情绪管理是一个持续的过程，但通过学习和实践，我们可以更好地理解和管理我们的情绪。希望你在这次的学习中有所收获，愿你的生活因情绪管理而更加美好。}],

{title:'高级状态调节',order:2,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正坐在咖啡厅的窗边，外面是繁忙的街道，而你内心却平静如水。这样的状态，你是否曾经有过？今天，我们就来探索如何通过关联与抽离技术、次感元调整和时间线技术，来管理我们的情绪状态，让生活更加和谐。}\n\n【核心概念】\n\n在NLP中，关联与抽离技术是一种帮助我们理解情绪与思维之间关系的工具。简单来说，关联就是我们的思维与情绪紧密相连，而抽离则是将思维从情绪中分离出来。次感元调整则是通过调整我们的感觉和知觉来影响情绪状态。时间线技术则是一种通过调整我们对时间的感知来改变情绪和行为的技巧。}\n\n【技术详解】\n\n1.

关联与抽离技术\n\n- 操作步骤：\n\n1. 回忆一个让你感到快乐的经历。}\n\n2. 仔细感受当时的情绪，并将其与当时的思维联系起来。}\n\n3. 想象自己站在一个观察者的角度，观察当时的自己。}\n\n4. 体验一种抽离感，仿佛你正在观看一部电影。}\n\n2. 次感元调整\n\n- 操作步骤：\n\n1. 选择一个你想要调整情绪的场景。}\n\n2. 想象自己在那个场景中，但将所有的感觉和知觉都放大或缩小。}\n\n3. 调整你的呼吸，使其与你的情绪相协调。}\n\n4. 重复上述步骤，直到你感觉到情绪发生了变化。}\n\n3. 时间线技术\n\n- 操作步骤：\n\n1. 想象一条时间线，从你的出生延伸到未来。}\n\n2. 找到你想要改变情绪的特定时间点，并在时间线上标记。}\n\n3. 回到那个时间点，调整你的情绪和行为。}\n\n4. 重复这个过程，直到你感到满意。}\n\n【实践应用】\n\n1.

应用关联与抽离技术：在感到工作压力时，尝试抽离自己的思维，从观察者的角度审视压力源，从而减少负面情绪。}\n\n2. 案例二：克服恐惧\n\n应用次感元调整：面对恐惧时，想象自己在一个巨大的空间中，将恐惧感放大或缩小，调整呼吸，直至恐惧感减轻。}\n\n3. 案例三：改善人际关系\n\n应用时间线技术：回忆一次与朋友发生争执的过去，调整自己的情绪和行为，以改善未来的关系。}\n\n【每日练习】\n\n1. 练习一：关联与抽离（5分钟）\n\n每天选择一个让你感到快乐的瞬间，尝试关联思维与情绪，然后抽离出来观察。}\n\n2. 练习二：次感元调整（10分钟）\n

-

-

-

-

-

-

-

-

每天选择一个让你感到焦虑的场景，尝试调整次感元，感受情绪的变化。\\n\\n3.

练习三：时间线调整（10分钟）\\n

每天选择一个你想要改善的人际关系，调整时间线上的情绪和行为，以改善未来的人际互动。\\n\\n【结尾】\\n\\n通过关联与抽离技术、次感元调整和时间线技术的应用，你将能够更加有效地管理自己的情绪状态，让生活更加充满阳光。你可能会发现，这些技巧不仅能够帮助你应对日常生活中的挑战，还能让你在心灵深处感受到更多的平和与喜悦。}],

{title:'巅峰状态激发',order:3,content:'【开篇】\\n\\n记得有一次，我参加了一场马拉松比赛。当我跑过终点线的那一刻，心中涌起的不仅是胜利的喜悦，还有对自身潜能的无限感慨。那种巅峰状态，仿佛能感受到身体的每一根纤维都在全力以赴。今天，我们就来探讨如何找到并重新体验这种巅峰状态。\\n\\n【核心概念】\\n\\n本节课的核心概念是帮助大家理解并掌握如何进入和维持巅峰状态。我们将从神经语言程序学（NLP）的视角出发，介绍新行为生成器NLP模型、未来模拟技术和日常巅峰状态维持习惯。\\n\\n神经语言程序学是一种通过模仿卓越表现者的思维模式和行为习惯来提升个人表现的技术。新行为生成器NLP模型是一种通过设计特定的语言和视觉化技巧来改变思维模式的方法。未来模拟技术则是一种通过构建未来的场景来激发内在动力和改变当前行为的技术。日常巅峰状态维持习惯则是通过日常生活中的小练习来保持巅峰状态的方法。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1.

新行为生成器NLP模型\\n\\n操作步骤：\\n（1）选择一个你想要改变的行为或习惯。\\n（2）想象一个场景，在这个场景中，你已经成功改变了这个行为或习惯。

\\n（3）描述这个场景的细节，包括你的感受、周围环境、其他人的反应等。\\n（4）将这个场景录制下来，反复观看，感受那种成功的喜悦。\\n\\n2.

未来模拟技术\\n\\n操作步骤：\\n（1）设定一个目标，可以是短期或长期的。\\n（2）想象你已经实现了这个目标，并描述你在这个目标实现后的生活状态。\\n

（3）将这个场景录制下来，反复观看，感受那种成功的喜悦。\\n（4）为了实现这个目标，制定一个详细的行动计划。\\n\\n3.

日常巅峰状态维持习惯\\n\\n操作步骤：\\n（1）每天早晨醒来时，花5分钟进行自我肯定，告诉自己：“我能够进入并维持巅峰状态。”\\n（2）每天进行至少30分钟的有氧运动，如快走、慢跑或游泳，以提升身体的活力。\\n（3）每天进行10分钟的冥想，以保持内心的平静。\\n\\n【实践应用】\\n\\n1.

提升工作效率\\n\\n小明是一位职场人士，他希望通过新行为生成器NLP模型来提升工作效率。他想象自己在工作中心高效完成任务的场景，并反复观看这个场景。

一段时间后，他发现自己真的变得更加高效了。\\n\\n2.

改善人际关系\\n\\n小丽是一位销售人员，她希望通过未来模拟技术来改善与客户的关系。她想象自己在工作中心良好关系后的场景，并制定了详细的行动计划。

结果，她的销售业绩得到了显著提升。\\n\\n【每日练习】\\n\\n1.

自我肯定练习（每天早晨5分钟）\\n\\n注意事项：找一个安静的环境，闭上眼睛，深呼吸，然后对自己说：“我能够进入并维持巅峰状态。”\\n\\n2.

有氧运动练习（每天至少30分钟）\\n\\n注意事项：选择一项你喜欢的有氧运动，如快走、慢跑或游泳，坚持每天进行。\\n\\n3.

冥想练习（每天10分钟）\\n\\n注意事项：找一个安静的环境，坐下或躺下，闭上眼睛，专注于呼吸，感受内心的平静。\\n\\n【结尾】\\n\\n巅峰状态是一种神奇的力量，它能帮助我们发挥出最大的潜能。通过学习本节课的内容，你可能会发现，进入并维持巅峰状态其实并不难。只要你愿意付出努力，每天都坚持练习，你就能在生活的各个领域取得成功。加油，相信自己，你一定能够实现巅峰状态！}],

{title:'能量状态管理',order:4,content:'【开篇】\\n\\n你是否有过这样的经历：一天忙碌下来，感觉身心疲惫，情绪低落，甚至不想再继续下去？这时，你是否想过，其实我们的身体能量和情绪状态之间有着密切的关联？今天，就让我们一起来探索如何通过状态管理技术，调节身体能量与情绪状态，找回活力与快乐。\\n\\n【核心概念】\\n\\n能量状态管理，指的是通过调节我们的身体能量和情绪状态，来提升生活品质和幸福感。其理论基础主要包括以下几点：\\n\\n1.

能量状态：人的身体就像一台机器，需要不断输入能量来维持运作。当我们能量充足时，情绪状态也会更加积极；反之，能量不足时，情绪则容易陷入低落。\\n\\n2.

情绪状态：情绪状态是人们心理活动的重要表现，它影响着我们的思维、行为和身体健康。积极情绪有助于提高生活品质，而消极情绪则会损害身心健康。\\n\\n3.

状态切换：在日常生活中，我们的能量状态和情绪状态会不断变化。学会调节这些状态，可以帮助我们更好地应对生活中的挑战。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1.

身体能量与情绪状态的关联调节技术\\n\\n操作步骤：\\n\\n（1）观察自己的情绪状态，确定当前的情绪类型（如焦虑、沮丧等）。\\n\\n（2）找到身体能量低下的部位，如头部、肩膀、腰部等。\\n\\n（3）进行身体放松练习，如深呼吸、肌肉放松等。\\n\\n（4）尝试通过正面暗示、自我激励等方式调整情绪。\\n\\n2.

呼吸节奏与能量切换\\n\\n操作步骤：\\n\\n（1）找到舒适的位置，闭上眼睛，深呼吸。\\n\\n（2）感受自己的呼吸节奏，尝试调整呼吸频率，使其与内心节奏同步。\\n\\n（3）在呼吸过程中，感受身体能量的流动，注意能量的高低变化。\\n\\n（4）当能量较低时，可以通过加快呼吸节奏来提升能量；当能量过高时，则可以减慢呼吸节奏来降低能量。\\n\\n3.

运动与情绪调节的NLP整合\\n\\n操作步骤：\\n\\n（1）选择一项适合自己的运动，如散步、跑步、瑜伽等。\\n\\n（2）在运动过程中，关注自己的情绪变化，尝试将注意力集中在身体感受上。\\n\\n（3）运用NLP技术，如正面暗示、自我激励等，调整情绪。\\n\\n（4）在运动结束后，进行身体放松和情绪调整。\\n\\n4.

生物节律管理\\n\\n操作步骤：\\n\\n（1）了解自己的生物节律，如睡眠周期、生理周期等。\\n\\n（2）根据生物节律调整作息时

间，保证充足的睡眠和休息。\\n\\n（3）在生物节律低谷期，适当调整活动强度，避免过度消耗能量。\\n\\n（4）在生物节律高峰期，积极参与活动，提升生活品质。\\n\\n【实践应用】\\n\\n1.

小明在上班期间，感觉身心疲惫，情绪低落。他尝试进行身体放松练习，并通过正面暗示调整情绪，最终感到精力充沛，工作效率提高。\\n\\n2.

小丽在睡前总是无法入睡，情绪焦虑。她尝试调整呼吸节奏，通过深呼吸来降低能量，最终成功入睡，情绪得到改善。\\n\\n3.

小刚在生理周期低谷期，感到情绪波动较大。他适当调整活动强度，避免过度消耗能量，并通过自我激励调整情绪，使生理周期更加顺利。\\n\\n【每日练习】\\n

\\n\\n1. 早晨醒来后，进行5分钟深呼吸练习，感受身体能量的流动。\\n\\n2. 每天选择一项运动，坚持30分钟，关注情绪变化。\\n\\n3.

在晚上睡觉前，调整生物节律，保证充足的睡眠。\\n\\n【结尾】\\n\\n你试试看，通过这些状态管理技术，你会发现自己的生活变得更加美好，心情更加愉快。记住，你拥有改变自己的力量，加油！}],

{title:'危机状态应对',order:5,content:'【开篇】\\n\\n想象一下，你正在参加一场重要的会议，突然间，一个坏消息打破了会议室的宁静。你的心跳加速，呼吸变得急促，大脑一片空白。这种突如其来的负面情绪，你是否感到熟悉？今天，我们就来聊聊如何应对这样的危机状态。\\n\\n【核心概念】\\n\\n危机状态应对，是指在面对突发事件或压力时，能够迅速调整自己的情绪和行为，恢复到正常状态的能力。这个过程涉及到情绪管理、压力调节和状态切换等多个方面。下面，我将为你介绍一些实用的工具和技术。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1.

突发负面情绪的处理工具箱\\n\\n操作步骤：\\n（1）深呼吸：当负面情绪袭来时，先深呼吸几次，帮助自己平静下来。\\n（2）正念冥想：将注意力集中在当下的感受上，避免过度思考。\\n（3）情绪宣泄：找一个安全的环境，用写日记、绘画或运动等方式宣泄情绪。\\n\\n2.

恐慌发作的快速干预技术\\n\\n操作步骤：\\n（1）立即停止正在做的事情，找一个安静的地方坐下。\\n（2）深呼吸，尽量放松身体。\\n（3）想象一个让自己感到安全、舒适的地方，让自己沉浸在其中。\\n（4）重复以上步骤，直到恐慌情绪逐渐消失。\\n\\n3.

急性压力的状态切换方法\\n\\n操作步骤：\\n（1）意识到自己处于压力状态。\\n（2）深呼吸，放松身体。\\n（3）将注意力转移到其他事物上，如欣赏风景、听音乐或进行简单的运动。\\n（4）当心情逐渐平静后，再回到原来的任务。\\n\\n【实践应用】\\n\\n案例一：小王在工作中遇到了一个难题，感到非常焦虑。他尝试了深呼吸和正念冥想，情绪逐渐稳定下来，最终找到了解决问题的方法。\\n\\n案例二：小李在考试前感到恐慌，她立即停止复习，找了一个安静的地方坐下，进行深呼吸和放松练习。经过几分钟的调整，她的心情恢复了平静，顺利完成了考试。\\n\\n案例三：张先生在工作中遇到了急性压力，他意识到自己的状态后，立即停止工作，去户外散步，欣赏风景。经过短暂的休息，他的心情得到了缓解，工作效率也得到了提高。\\n\\n【每日练习】\\n\\n1.

深呼吸练习：每天早晨起床后，进行5分钟的深呼吸练习，感受身体的变化。（时间建议：5分钟）\\n\\n2.

正念冥想练习：每天晚上睡前，进行10分钟的冥想练习，专注于当下的感受。（时间建议：10分钟）\\n\\n3.

状态切换练习：在感到压力或焦虑时，尝试将注意力转移到其他事物上，如欣赏音乐、绘画或进行简单的运动。（时间建议：每次5-10分钟）\\n\\n【结尾】\\n\\n面对危机状态，不要害怕，相信自己有能力应对。你试试看，通过学习和实践，你会发现你变得更加坚强和自信。加油！}],

],
'c7': [

{title:'语言换框技术',order:1,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正走在回家的路上，突然天空下起了大雨。你手里拿着一把伞，却觉得这雨似乎没有要停的意思。这时，你可能会感到有些沮丧，甚至有些无助。但如果你换一个角度想，这雨也许能帮助你洗净一天的疲惫，让你感到清新和放松。这就是我们今天要探讨的“换框”技术，它能够帮助我们改变对事件的看法，从而改变我们的情绪和行为。\\n\\n【核心概念】\n\n在NLP（神经语言程序学）中，“换框”是一种通过改变思维模式来改变情绪和行为的技术。它主要包括两种类型：意义换框和情境换框。\\n\\n- 意义换框：指的是改变对事件意义的理解。例如，将失败视为学习的机会，而不是终结。\\n- 情境换框：指的是改变对事件发生情境的看法。例如，将工作中的压力视为挑战，而不是负担。\\n\\n这两种换框技术的理论基础是心理学中的“认知重构”。认知重构认为，我们的情绪和行为是由我们的思维模式决定的，而换框技术正是通过改变思维模式来改变情绪和行为。\\n\\n【技术详解】\n\\n1. 意义换框的具体操作步骤：\\n - 识别负面意义：首先，识别出你对事件的负面意义。\\n - 寻找替代意义：然后，尝试寻找一个更积极、更符合事实的意义。\\n - 验证替代意义：最后，验证这个替代意义是否合理，并逐渐接受它。\\n\\n2. 情境换框的具体操作步骤：\\n - 识别负面情境：识别出你对事件的负面情境。\\n - 寻找积极情境：尝试寻找一个更积极、更符合事实的情境。\\n - 调整行为：根据新的情境调整你的行为。\\n\\n【实践应用】\n\\n1. 职场压力管理：假设你在工作中遇到了一个难题，你可能会觉得这是对你能力的质疑。通过意义换框，你可以将其视为一个挑战，一个提升自己的机会。通过情境换框，你可以将其视为一个团队合作的契机，而不是个人失败的标志。\\n\\n2. 人际关系处理：在与朋友发生争执时，你可能会感到愤怒和失望。通过意义换框，你可以将其视为一个沟通的机会，一个增进了解的契机。通过情境换框，你可以将其视为一个相互尊重的过程，而不是个人攻击。\\n\\n【每日练习】\n\\n1. 练习时间：每天5分钟\\n - 注意事项：选择一个日常生活中的小事件，尝试用意义换框和情境换框的方法来重新解读它。\\n\\n2. 练习时间：每天10分钟\\n - 注意事项：选择一个让你感到沮丧的事件，尝试用意义换框和情境换框的方法来改变你的情绪。\\n\\n3. 练习时间：每天15分钟\\n - 注意事项：选择一个让你感到压力的事件，尝试用意义换框和情境换框的方法来减轻你的压力。\\n\\n【结尾】\n\n换框技术是一种简单而有效的心理工具，它可以帮助我们更好地理解自己和他人，更好地应对生活中的挑战。你可能会发现，当你开始换框时，你的世界会变得更加宽广，你的生活也会变得更加精彩。让我们一起，用换框技术开启一段全新的旅程吧！}],

{title:'视角转换练习',order:2,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正坐在公园的长椅上，看着孩子们在草地上嬉戏。一个孩子不小心摔倒了，他的朋友立刻跑过去，用关心的语气说：“别哭，宝贝，你看，天空多美啊！”这个简单的举动，其实就是在运用一种神奇的技巧——视角转换。今天，我们就来深入探索NLP知觉位置技术，学习如何通过改变视角来获得新的洞见。\\n\\n【核心概念】\n\nNLP知觉位置技术，是一种通过改变我们的感知和思考方式，来影响我们的情绪和行为的技术。它主要涉及三个视角：第一人称、第二人称和第三人称，以及系统视角。这些视角可以帮助我们从一个全新的角度看待问题，从而找到更有效的解决方案。\\n\\n- 第一人称视角：这是我们自己的视角，是我们自己的感受和体验。\\n- 第二人称视角：这是他人的视角，是我们如何影响他人，以及他人如何看待我们。\\n- 第三人称视角：这是旁观者的视角，是我们如何被他人看待，以及我们如何被世界看待。\\n- 系统视角：这是从整个系统的角度看待问题，包括我们与周围环境的互动。\\n\\n【技术详解】\n\\n1. 第一人称视角转换：\\n - 操作步骤：\\n 1. 回忆一个让你感到困扰或情绪低落的事件。\\n 2. 用“我”的视角描述这个事件。\\n 3. 尝试用“我感到”的句式来表达你的感受。\\n 4. 然后尝试用“我选择”的句式来重新定义你的感受和和行为。\\n - 例子：如果你在工作中遇到了一个难题，你可能会说“我感到很沮丧”。然后，你可以尝试说“我选择用积极的态度去面对这个难题”。\\n\\n2. 第二人称视角转换：\\n - 操作步骤：\\n 1. 回忆一个让你感到困扰或情绪低落的事件。\\n 2. 用“你”的视角描述这个事件。\\n 3. 尝试用“你可能会”的句式来表达你的期望或建议。\\n 4. 然后尝试用“你选择”的句式来鼓励对方采取不同的行动。\\n - 例子：如果你的朋友遇到了困难，你可能会说“你可能会感到很沮丧”。然后，你可以尝试说“你选择保持乐观，这样你会更容易克服困难”。\\n\\n3. 第三人称视角转换：\\n - 操作步骤：\\n 1. 回忆一个让你感到困扰或情绪低落的事件。\\n 2. 用“他/她”的视角描述这个事件。\\n 3. 尝试用“他/她可能会”的句式来表达你的看法。\\n 4. 然后尝试用“他/她选择”的句式来重新定义他的/她的行为。\\n - 例子：如果你的同事在工作中犯了一个错误，你可能会说“他可能会感到很沮丧”。然后，你可以尝试说“他选择从错误中学习，这样他会变得更强大”。\\n\\n4. 系统视角转换：\\n - 操作步骤：\\n 1. 回忆一个让你感到困扰或情绪低落的事件。\\n 2. 从整个系统的角度描述这个事件。\\n 3. 尝试用“这个系统可能会”的句式来表达你的看法。\\n 4. 然后尝试用“这个系统选择”的句式来重新定义整个系统的行为。\\n - 例子：如果你的团队在工作中遇到了困难，你可能会说“这个系统可能会遇到一些挑战”。然后，你可以尝试说“这个系统选择团结一致，共同克服困难”。\\n\\n【实践应用】\n\\n1. 个人成长：通过使用NLP知觉位置技术，你可以更好地理解自己的情绪和行为，从而实现个人成长。\\n2. 人际关系：通过使用NLP知觉位置技术，你可以更好地理解他人的感受和需求，从而改善人际关系。\\n3. 团队协作：通过使用NLP知觉位置技术，你可以更好地理解团队的整体运作，从而提高团队协作效率。\\n\\n【每日练习】\n\\n1. 第一人称视角练习：\\n - 时间建议：每天5分钟\\n - 注意事项：选择一个让你感到困扰的事件，用“我选择”的句式来重新定义你的感受和和行为。\\n\\n2. 第二人称视角练习：\\n - 时间建议：每天5分钟\\n - 注意事项：选择一个让你感到困扰的人际关系，用“你选择”的句式来鼓励对方采取不同的行动。\\n\\n3. 第三人称视角练习：\\n - 时间建议：每天5分钟\\n - 注意事项：选择一个让你感到困扰的事件，用“他/她选择”的句式来重新定义他的/她的行为。\\n\\n【结尾】\n\n通过学习NLP知觉位置技术，你会发现，改变视角，就是改变世界。你可能会发现，生活中的许多困扰，其实只是因为我们看待问题的角度不同。所以，勇敢地尝试，用不同的视角去看待世界，你会发现，生活可以更加美好。}],

{title:'隐喻与故事重构',order:3,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正站在一片广袤的森林中，四周是茂密的树木，阳光透过树叶的缝隙洒在地面上，形成斑驳的光影。你感到一阵微风拂过，带来一丝清新的气息。在这个宁静的环境中，你可能会突然意识到，生活中的许多问题，就像这片森林中的树木，需要用不同的视角去看待，才能找到解决问题的路径。\\n\\n【核心概念】\n\n在NLP（神经语言程序学）中，隐喻治疗是一种强大的工具，它通过将抽象的概念转化为具体的形象，帮助我们更好地理解自己和他人。隐喻治疗的力量在于它能够激发我们的想象力，让我们从不同的角度去看待问题，从而实现心理和情感的转化。\\n\\n隐喻治疗的原理基于以下几个核心概念：\\n\\n1. 认知重评：通过改变我们对事物的认知，来改变我们的情绪和行为。\\n2. 神经可塑性：大脑具有可塑性，可以通过新的学习经历来改变和重塑。\\n3. 情感共鸣：通过故事和隐喻，我们可以与他人产生情感上的共鸣，从而促进理解和接纳。\\n\\n【技术详解】\n\\n1. 构建帮助转化的个人隐喻：\\n - 步骤一：询问当事人一个开放式问题，如“你能用一个故事来描述你的感受吗？”\\n - 步骤二：引导当事人用故事的形式表达自己的感受和经历。\\n - 步骤三：识别故事中的隐喻元素，如角色、场景、情节等。\\n - 步骤四：与当事人一起探讨这些隐喻元素的意义，并引导他们发现新的视角。\\n\\n2. 故事重构在心理咨询教育中的应用：\\n - 步骤一：收集当事人的故事，了解他们的经历和感受。\\n - 步骤二：识别故事中的负面情绪和信念。\\n - 步骤三：与当事人一起重构故事，将负面情绪和信念转化为积极的、建设性的内容。\\n - 步骤四：引导当事人从新的视角看待问题，并学习如何应对类似的情境。\\n\\n【实践应用】\n\\n案例一：一位职场女性感到工作压力巨大，她用“背负着沉重的石头”来形容自己的感受。通过隐喻治疗，她将这个隐喻转化为“我是一棵坚韧的树，即使风雨交加，也能屹立不倒”。\\n\\n案例二：一位父亲在与孩子沟通时感到挫败，他经常用“孩子就像顽皮的小猴子”来形容孩子的行为。通过故事重构，他学会了用“孩子就像探索世界的小探险家”来理解孩子的行为，从而更加耐

心和包容。\\n\\n【每日练习】\\n\\n1. 练习一：每天花5分钟时间，用故事的形式描述你的一天，注意观察自己情绪的变化。\\n - 时间建议：每天5分钟\\n - 注意事项：保持开放的心态，不要评判自己的故事。\\n\\n2. 练习二：选择一个你感到困扰的问题，尝试用隐喻的方式来描述它，并思考这个隐喻背后的意义。\\n - 时间建议：每次10分钟\\n - 注意事项：尝试从不同的角度去思考问题。\\n\\n3. 练习三：与一个亲密的朋友分享你的感受，用故事的形式表达，并倾听对方的反馈。\\n - 时间建议：每次30分钟\\n - 注意事项：保持真诚和开放，尊重对方的感受。\\n\\n【结尾】\\n\\n你可能会发现，通过隐喻和故事重构，你能够更加深入地理解自己和他人，找到生活中的更多可能性。记住，每一次的改变都是一次成长的机遇，让我们一起勇敢地探索，开启心灵的旅程。}],

{title:'时间换框技术',order:4,content:'【开篇】\\n\\n想象一下，你正在面临一个看似无解的难题，工作上的压力让你喘不过气，生活中的挑战让你焦虑不安。这时，你是否想过，换个角度，用时间这个神奇的视角来看待问题，可能会给你带来全新的启发呢？\\n\\n【核心概念】\\n\\n时间换框技术，是一种利用时间维度来重新评估和重构当下困境的方法。它基于一个简单而深刻的原理：我们的过去和未来都是我们认知和行动的宝贵资源。通过将注意力从当下的困境转移到过去和未来的可能性上，我们可以获得新的视角，找到解决问题的钥匙。\\n\\n【技术详解】\\n\\n时间换框技术的方法框架如下：\\n\\n1. 未来视角重新评估当下困境\\n - 操作步骤：\\n a. 想象一下，一年后的你如何看待现在的困境？\\n b. 描述那时的你如何解决这个问题的。\\n c. 将这个未来的视角应用到当下的情境中。\\n\\n2. 用过去资源重构当下认知\\n - 操作步骤：\\n a. 回顾过去，找到曾经类似困境时你如何应对的例子。\\n b. 分析那时的经验，看看哪些资源可以应用到当下。\\n c. 用这些资源来重构当下的认知和行动策略。\\n\\n3. 时间线与意义制造的结合应用\\n - 操作步骤：\\n a. 绘制一张时间线，标注出关键事件和转折点。\\n b. 分析每个事件对你的意义和影响。\\n c. 在当下情境中，寻找与过去相似的事件，借鉴其意义制造新的行动方案。\\n\\n【实践应用】\\n\\n1. 工作压力\\n 小王最近工作压力巨大，每天都觉得无法应对。他尝试用未来视角来看待问题，想象一年后的自己会如何看待现在的困境。他发现，那时的自己可能会觉得现在的压力只是成长路上的小插曲。于是，他开始以更平和的心态面对工作，逐渐找到了应对压力的方法。\\n\\n2. 人际关系矛盾\\n 小李和同事之间出现了矛盾，他感到非常困扰。他回忆起过去处理类似问题的经验，发现当时他通过沟通和妥协解决了问题。于是，他决定运用过去的经验，主动与同事沟通，最终化解了矛盾。\\n\\n3. 学习困难\\n 小红在学习上遇到了困难，她感到很沮丧。她回顾过去的学习经历，发现自己在面对困难时，总是保持积极的心态，不断寻找解决问题的方法。她将这种心态应用到当下，逐渐克服了学习上的困难。\\n\\n【每日练习】\\n\\n1. 未来视角\\n 每天花5分钟，想象一年后的自己如何看待现在的困境。尝试从不同的角度分析问题，寻找可能的解决方案。\\n\\n2. 过去资源\\n 每周花10分钟，回顾过去，找到曾经类似困境时你如何应对的例子。分析那时的经验，看看哪些资源可以应用到当下。\\n\\n3. 时间线与意义制造\\n 每月花1小时，绘制一张时间线，标注出关键事件和转折点。分析每个事件对你的意义和影响，寻找与当下情境相似的事件，借鉴其意义制造新的行动方案。\\n\\n【结尾】\\n\\n相信你尝试了时间换框技术后，会发现生活中的困境其实并非无解。只要你愿意打开心扉，用时间这个神奇的视角去看问题，你会发现，每个困境都蕴藏着无限的可能性。加油，你一定可以！'],

{title:'系统性重构',order:5,content:'【开篇】\\n\\n想象一下，你正站在一个十字路口，面前有两条路，一条通向熟悉但可能让你感到束缚的地方，另一条则充满未知，但可能带给你新的机遇。这就是我们每个人在生活中常常面临的选择。今天，我们要探讨的是如何通过系统性重构，从个人到家庭/团队的认知框架，再到组织和社会层面，实现一场深刻的转变。\\n\\n【核心概念】\\n\\n系统性重构，简单来说，就是从整体上重新审视和调整我们的认知框架。它基于一个重要的理论基础：我们的认知框架决定了我们的行为和选择。当我们改变了对事物的认知，我们就能改变我们的行为，从而改变我们的生活和环境。\\n\\n在个人层面，这可能意味着从消极的自我认知转变为积极的自我认知；在家庭/团队层面，这可能意味着从竞争关系转变为合作关系；在组织层面，这可能意味着从传统的管理模式转变为更加人性化的管理模式；在社会层面，这可能意味着从孤立无援的个体转变为团结互助的集体。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1. 个人认知重构\\n\\n - 操作步骤：\\n 1. 自我反思：花时间思考你的信念、价值观和习惯。\\n 2. 识别限制性信念：找出那些限制你成长和发展的信念。\\n 3. 重构信念：用积极的、符合你目标的信念替换限制性信念。\\n 4. 实践新信念：通过行动来巩固新的信念。\\n\\n2. 家庭/团队认知重构\\n\\n - 操作步骤：\\n 1. 沟通：与家人或团队成员进行开放和诚实的沟通。\\n 2. 共同制定目标：确保每个人都有共同的目标和愿景。\\n 3. 建立信任：通过一致的行为和行动建立信任。\\n 4. 庆祝成就：共同庆祝每一个小成就，增强团队凝聚力。\\n\\n3. 组织层面集体信念转变\\n\\n - 操作步骤：\\n 1. 领导示范：领导者首先改变自己的认知和行为。\\n 2. 培训和教育：为员工提供关于新信念的培训和教育。\\n 3. 改变奖励机制：将奖励与新的信念和目标相联系。\\n 4. 持续反馈：定期收集反馈，调整策略。\\n\\n4. 社会关系中认知框架重建\\n\\n - 操作步骤：\\n 1. 跨文化交流：积极参与跨文化交流活动。\\n 2. 了解不同观点：尝试从他人的角度看问题。\\n 3. 建立联系：与他人建立真诚的联系。\\n 4. 共同行动：与他人一起为共同的目标行动。\\n\\n【实践应用】\\n\\n1. 个人案例：小明一直认为自己不擅长社交，因此很少参加社交活动。通过自我反思和认知重构，他开始相信自己有能力与人交往，并开始主动参加社交活动。他发现，自己其实很享受与人交流的过程。\\n\\n2. 家庭案例：李先生和李太太经常因为家务分工而产生矛盾。通过沟通和共同制定目标，他们决定一起分担家务，并共同解决问题。他们的关系因此变得更加和谐。\\n\\n3. 组织案例：某公司一直采用传统的管理模式，员工缺乏自主权。通过领导者的示范和培训，公司开始采用更加人性化的管理模式，员工的积极性和创造力得到了显著提升。\\n\\n【每日练习】\\n\\n1. 自我反思（每天5分钟）：花时间思考你的一天，找出可以改进的地方。\\n\\n2. 沟通练习（每天10分钟）：与家人或朋友进行一次深入的沟通。\\n\\n3. 行动练习（每天15分钟）：选择一个你想要改变的行为，并付诸实践。\\n\\n【结尾】\\n\\n记住，改变需要时间和耐心，但只要你愿意迈出第一步，你就能发现，世界比你想象的要美好得多。你试试看，你可能会发现，你拥有改变自己和周围世界的力量。}],

{title:'价值观探索与排序',order:1,content:'【开篇】\\n\\n想象一下，你正站在人生的十字路口，面前有几条路可以选择。你心中充满了疑惑，不知道哪条路才是最适合你的。这时，你可能会想起小时候妈妈对你的教诲，或者朋友给你的建议。但你知道吗？真正指引你前行的，是你内心的核心价值观。今天，我们就来一起探索和排序这些核心价值观，让它们成为你人生旅途中最亮的灯塔。\\n\\n【核心概念】\\n\\n在本课中，我们将探讨以下核心概念：\\n\\n1. 核心价值观：这些是你认为最重要的生活原则和信念，它们指导你的行为和决策。\\n\\n2. 价值观提取：通过一系列技术和方法，挖掘出你内心深处的核心价值观。\\n\\n3. 优先级排序：确定哪些价值观对你的生活影响最大，从而进行优先排序。\\n\\n4. 价值观冲突：当不同的价值观发生冲突时，如何识别和调和。\\n\\n5. 深层价值驱动：了解行为背后的深层价值，从而更好地理解自己的行为动机。\\n\\n【技术详解】\\n\\n1. 自我反思法：\\n - 操作步骤：\\n 1. 找一个安静的环境，坐下来，闭上眼睛。\\n 2. 回想一下你生活中最快乐的时刻，写下这些时刻让你感到满足的原因。\\n 3. 分析这些原因，提取出背后的核心价值观。\\n\\n2. 价值观排序法：\\n - 操作步骤：\\n 1. 列出你提取出的核心价值观。\\n 2. 为每个价值观分配一个权重，权重可以从1到10不等，1表示最不重要，10表示最重要。\\n 3. 根据权重对价值观进行排序。\\n - 例子：如果你的权重分配是家庭（10）、友情（9）、事业（8），那么你的核心价值观排序就是家庭、友情、事业。\\n\\n3. 价值观冲突识别法：\\n - 操作步骤：\\n 1. 当你面临一个需要做出决策的情况时，思考这个决策可能会影响到哪些价值观。\\n 2.

如果发现某些价值观之间存在冲突，尝试找出冲突的原因。3. 思考如何调和这些冲突，找到一种能够满足所有相关价值观的解决方案。

例子：如果你同时重视“自由”和“责任”，在面临是否应该加班完成工作的决策时，可能会感到冲突。

【实践应用】

个人成长：通过核心价值观的探索和排序，你可以更清晰地了解自己的内心需求，从而在个人成长的道路上更加坚定和自信。

职业发展：明确自己的核心价值观可以帮助你在职业选择和职业发展过程中做出更明智的决策，找到与自己价值观相契合的工作。

人际关系：了解自己的核心价值观有助于你更好地理解他人，建立和谐的人际关系。

【每日练习】

练习一：每天花5分钟时间进行自我反思，思考一天中的哪些行为体现了你的核心价值观。时间建议：每天5分钟

注意事项：保持诚实和客观，不要批评自己。练习二：每周选择一个价值观进行深入探索，思考它如何影响你的生活和决策。时间建议：每周1小时

练习三：每月与一位朋友或家人交流你的核心价值观，听取他们的反馈。时间建议：每月1小时

注意事项：选择一个你信任的人，开放地分享你的想法。

【结尾】

通过今天的学习，我们探索了核心价值观的提取和排序技术，学会了如何识别和调和价值观冲突，以及发现行为背后的深层价值驱动。希望这些工具和技巧能够帮助你更好地理解自己，找到人生的意义和方向。记住，你的人生之旅，是由你内心的核心价值观所指引的。勇敢地去探索吧，你可能会发现一个全新的自己。}

{title:'NLP目标设定模型',order:2,content:'【开篇】想象一下，你是一位热爱旅行的冒险家，刚刚结束了一次难忘的探险之旅。在归途中，你回想起那些美好的瞬间，心中充满了满足和喜悦。这时，你意识到，这一切的美好都源于你之前的精心规划和目标设定。今天，我们就来探讨一种简单而有效的目标设定方法——SIMPLE目标法，以及如何确保目标与我们的生活系统协调一致。

【核心概念】

SIMPLE目标法是一种简单、实用的目标设定工具，它由五个英文单词的首字母组成：Specific（具体的）、Measurable（可衡量的）、Achievable（可实现的）、Relevant（相关的）、Time-bound（有时限的）。这种方法基于神经语言程序学（NLP）的理论，强调通过清晰、具体的目标设定来引导我们的行为和思维，从而实现个人成长和成功。

良好结果条件十步检查法则是另一种有效的目标设定工具，它通过十个步骤来确保我们的目标能够带来积极的结果。这两个方法结合使用，可以帮助我们设定出既符合自身需求，又与生活系统协调一致的目标。

【技术详解】

具体化目标（Specific）：操作步骤：将目标描述得尽可能具体，明确你想要实现的具体结果。

例如：而不是说“我想减肥”，可以说“我想要在接下来的三个月内减掉5公斤体重”。

可衡量目标（Measurable）：操作步骤：确保目标是可以衡量的，使用具体的数字或标准来衡量进度。

例如：使用体重秤来衡量体重变化，使用跑步里程来衡量运动量。

可实现目标（Achievable）：操作步骤：设定目标时要考虑自己的实际情况，确保目标既有挑战性，又可实现。

例如：如果你每天工作12小时，设定目标时不要过于苛刻，以免造成压力。

相关目标（Relevant）：操作步骤：确保目标与你的价值观和长远目标相符。

例如：如果你的价值观是健康，那么设定与健康相关的目标会更加合适。

有时限目标（Time-bound）：操作步骤：为每个目标设定一个明确的时间框架，这有助于提高动力和效率。

例如：设定“在2023年12月31日前完成一项新的技能学习”。

良好结果条件十步检查法：

第一步：明确目标；

第二步：列出实现目标所需的所有条件；

第三步：评估每个条件的可行性；

第四步：确定实现目标所需的资源；

第五步：制定行动计划；

第六步：确定行动步骤的优先级；

第七步：设定时间表；

第八步：评估风险和挑战；

第九步：制定应对策略；

第十步：定期回顾和调整。

【实践应用】

职业发展：一位职场人士设定了在一年内晋升为部门经理的目标。他使用SIMPLE目标法，具体化为“在2023年6月30日前，通过完成X项目，获得上级认可，实现晋升”。

健康生活：一位健身爱好者设定了在三个月内减掉5公斤体重的目标。他使用良好结果条件十步检查法，确保目标与自己的生活方式和饮食习惯相协调。

【每日练习】

练习时间：5分钟

选取一个短期目标，使用SIMPLE目标法进行具体化。

练习时间：10分钟

选择一个长期目标，使用良好结果条件十步检查法进行评估。

练习时间：15分钟

每天记录自己的目标实现进度，并反思如何调整策略。

【结尾】

通过学习SIMPLE目标法和良好结果条件十步检查法，你将能够更加有效地设定和实现目标。记住，目标设定是一个持续的过程，保持耐心和灵活性，你将不断迈向成功。加油，你值得拥有美好的未来！}

{title:'从目标到行动',order:3,content:'【开篇】想象一下，你站在一片广袤的草原上，眼前是一片无尽的绿意，而你心中有一个宏伟的目标——攀登那座远处的山峰。你深知路途遥远，挑战重重，但内心充满了期待和激情。这个过程，就像我们每个人在实现人生目标时所面临的情景。今天，我们就来探讨如何将这个宏伟的目标分解为可行的步骤，如何定位未来的自己，以及如何应对可能出现的障碍。

【核心概念】

本节课的核心概念是“目标分解”和“时间线技术”。目标分解是指将一个大的、抽象的目标分解为一系列小的、具体的、可执行的步骤。时间线技术则是一种心理工具，帮助我们定位未来的自己，并规划实现目标的路径。这两个概念的理论基础源于神经语言程序学（NLP），它强调通过改变思维模式和行为模式来改变生活。

【技术详解】

目标分解技巧

步骤一：明确目标。首先，你需要明确你的大目标是什么。例如，你的目标是“在一年内提升英语水平”。

步骤二：分解目标。将大目标分解为一系列小目标。例如，你可以设定每月提升一个等级的小目标。

步骤三：制定行动计划。为每个小目标制定具体的行动计划。比如，每天学习30分钟英语。

步骤四：评估和调整。定期评估你的进度，并根据实际情况调整计划。

时间线技术定位未来自己

步骤一：放松身心。找一个安静的地方，闭上眼睛，深呼吸，放松身心。

步骤二：想象未来。想象自己已经实现了目标，感受那一刻的喜悦和满足。

步骤三：定位时间线。在心中绘制一条时间线，从现在到未来，标记出重要的里程碑。

步骤四：规划路径。思考如何从现在到达未来，确定每个阶段的行动步骤。

障碍预期和应对策略制定

步骤一：识别潜在障碍。思考在实现目标的过程中可能遇到的障碍，比如时间管理、资源不足等。

步骤二：分析障碍。分析每个障碍的原因和可能的影响。

步骤三：制定应对策略。为每个障碍制定具体的应对策略，比如寻求帮助、调整计划等。

【实践应用】

案例一：提升英语水平

目标：在一年内提升英语水平。

分解：每月提升一个等级。

行动计划：每天学习30分钟英语。

时间线：在心中绘制时间线，标记出每个等级的完成时间。

障碍预期：时间管理困难。

应对策略：制定详细的时间表，确保每天有足够的时间学习英语。

案例二：创业

目标：创办一家成功的公司。

分解：确定商业模式、筹集资金、组建团队等。

行动计划：每天研究市场、与潜在投资者沟通等。

时间线：在心中绘制时间线，标记出每个阶段的完成时间。

障碍预期：资金不足。

应对策略：寻找投资者，制定详细的财务计划。

【每日练习】

练习一：明确目标

时间建议：每天5分钟

练习二：制定行动计划

时间建议：每周10分钟

练习三：定位时间线

时间建议：每周15分钟

注意事项：在放松的状态下进行，确保能够清晰地想象未来的自己。

【结尾】

你可能会发现，通过将大目标分解为可行步骤，并运用时间线技术和障碍预期策略，你将更加清晰地看到实现目标的路径。记住，每一步都是向着你的梦想迈进的一步。加油，你一定可以做到！}

{title:'价值观冲突调解',order:4,content:'【开篇】想象一下，你正在准备一顿丰盛的家庭晚餐，突然收到一个紧急的电话，需要你立刻去帮助一个朋友。你内心挣扎，一方面是家庭的责任，另一方面是朋友的求助。这种内心的矛盾和挣扎，其实就是价值观冲突的一种体现。今天，我们就来探讨如何处理这种内在的价

价值观矛盾。

【核心概念】 价值观冲突调解，是指在面对内在价值观矛盾时，通过一系列的方法和技巧，帮助我们理清思路，找到平衡点，最终实现内心的和谐。这个过程，就像是在左右手之间找到一种和谐的舞蹈，让它们共同协作，而不是相互冲突。

【技术详解】

1. 左右手整合技术

操作步骤：

- 首先，闭上眼睛，深呼吸，放松身心。
- 然后，想象你的左手代表你的一种价值观，右手代表另一种价值观。
- 接着，让左右手分别在你面前展开，就像是在展示它们的独特之处。
- 然后，让左右手慢慢靠近，但不要接触，感受它们之间的距离和张力。
- 最后，尝试找到一种方式，让左右手能够在不接触的情况下，保持一种平衡的状态。

2. 价值观排序与生活平衡

操作步骤：

- 列出你生活中最重要的价值观，比如家庭、工作、健康、友情等。
- 然后，根据这些价值观在你生活中的重要性进行排序。
- 接着，思考如何在日常生活中，平衡这些价值观之间的关系。
- 最后，制定一个切实可行的计划，将你的价值观融入到日常生活中。

3. 家庭价值观协商

操作步骤：

- 与家人一起，讨论家庭中的价值观，找出共同点和差异。
- 尝试理解家人的观点，并表达自己的看法。
- 寻找共同点，制定一个大家都能够接受的解决方案。
- 定期回顾和调整家庭价值观，确保它们与家庭成员的需求相匹配。

【实践应用】

案例一：工作与家庭的平衡

小王是一名软件工程师，他的工作非常繁忙，经常需要加班。他的妻子希望他能多陪陪家人，但小王觉得自己有责任完成工作任务。通过左右手整合技术和价值观排序，小王意识到工作与家庭同样重要，他开始尝试调整工作时间和家庭时间，实现了工作与家庭的平衡。

案例二：个人兴趣与职业发展的冲突

小李是一名医生，但他对艺术有着浓厚的兴趣。他担心追求个人兴趣会影响职业发展。通过家庭价值观协商，小李与家人达成共识，他可以在业余时间追求艺术，同时保证职业发展的需求。

案例三：友情与责任的冲突

小张是一名大学生，他的朋友邀请他参加一个聚会，但他知道那天晚上有重要的学习任务。通过价值观排序，小张意识到学习的重要性，他婉拒了朋友的邀请，保证了学习任务的完成。

【每日练习】

练习一：左右手整合技术

每天花5分钟，进行左右手整合练习，感受内心的平衡。

练习二：价值观排序

每周花10分钟，回顾自己的价值观，进行排序，并思考如何平衡它们。

练习三：家庭价值观协商

每月花30分钟，与家人一起讨论家庭价值观，寻找共同点，制定解决方案。

【结尾】 你试试看，通过这些方法和技巧，你可能会发现，处理内在价值观矛盾并没有想象中那么困难。只要我们用心去感受，用行动去实践，就一定能够找到内心的和谐。加油！}

{title:'使命与愿景驱动',order:5,content:'**【开篇】** 想象一下，你正站在人生十字路口，前方是熙熙攘攘的街道，每一条路都似乎通向不同的未来。你手中握着一张地图，上面标记着你的短期目标，但你的内心却渴望着更深远的意义。在这个课程中，我们将一起探索如何建立超越短期目标的长期驱动力，如何通过愿景板与NLP整合技术、使命陈述的NLP构建方法以及激活深层动力，来绘制出你人生的长远蓝图。

【核心概念】 在开始之前，让我们先来通俗地解释一下几个核心概念。

使命与愿景：使命是你存在的根本理由，是你为什么要做这件事。愿景则是对未来的憧憬，是你希望实现的目标。

长期驱动力：这是指那些能够持续激励你前进的力量，它们超越了短期的欲望和目标。

NLP（神经语言程序学）：这是一种通过模仿成功人士的思维和行为模式，来改变和提升个人表现的技术。

【技术详解】

接下来，我们将详细讲解如何运用这些技术来建立你的长期驱动力。

1. 愿景板与NLP整合技术

操作步骤：

- 收集与你的愿景相关的图片、文字和物品。
- 将它们贴在一个大板上，形成一个视觉化的愿景板。
- 每天花几分钟时间观看这个板，感受其中的能量。

2. 使命陈述的NLP构建方法

操作步骤：

- 回想一下你什么时候开始你的事业或追求。
- 用“我存在的目的是...”或“我的使命是...”这样的句子来表达。
- 使用“我想要...”、“我决定...”等积极的肯定语句。
- 通过自我对话，强化这个使命陈述。

3. 激活深层动力

操作步骤：

- 思考那些让你感到兴奋和激情的事情。
- 用“我想要...”、“我愿意...”这样的语句来表达你的愿望。

将这些愿望与你的使命和愿景相结合。

【实践应用】 让我们来看几个真实场景案例。

案例一：张先生是一位企业家，他希望通过自己的公司改变人们的生活。他制作了一个愿景板，上面有他希望实现的产品的图片和客户的感谢信。每天早上，他都会看一眼这个板，这让他充满了动力。

案例二：李女士是一名教师，她的使命是帮助孩子们找到自己的兴趣。她通过自我对话来强化她的使命陈述，这让她在教学中更加有热情。

案例三：王先生是一名健身教练，他的愿景是帮助人们拥有健康的身体。他通过想象自己帮助客户达到目标时的场景，来激活他的深层动力。

【每日练习】

每天早上或晚上，花10分钟制作或查看你的愿景板。

每周至少一次，用积极的肯定语句来强化你的使命陈述。

每天至少一次，思考并表达你的愿望，将它们与你的使命和愿景相结合。

【结尾】 你试试看，通过这些练习，你可能会发现你的内心充满了力量和方向。记住，你的使命和愿景是你人生旅途中最重要的指南针。继续前行，相信自己，你一定能够实现你的梦想。},

],

'c9':[

{title:'深度亲和建立',order:1,content:'**【开篇】** 记得有一次，我在机场等待登机，旁边是一位焦急的母亲和她的孩子。孩子闹腾着不想坐飞机，而母亲则耐心地试图安抚他。我注意到，尽管母亲的话语温柔，但她的肢体语言却显得有些紧张和不自然。这个场景让我想到，沟通不仅仅是语言，而是包括了肢体、语调、呼吸等方方面面。今天，我们就来探索如何通过多层次匹配技术，建立起深度的亲和力。

【核心概念】 多层次匹配技术，是NLP（神经语言程序学）中的一种重要技巧，它涉及到对沟通对象在肢体、呼吸、语调、信念和价值观等多层次上的模仿和调整。这种模仿不是简单的复制，而是一种深层次的同步，通过这种同步，可以建立起更深层次的沟通和理解。

NLP理论基础主要来源于心理学和神经科学。研究表明，人类的沟通行为不仅仅是语言上的交流，还包括非语言信息，如肢体动作、面部表情、语调等。这些非语言信息往往更能表达我们的真实感受和意图。通过多层次匹配，我们可以更好地理解对方，建立起信任和亲和力。

【技术详解】

1. 肢体匹配：观察对方的肢体语言，如坐姿、站姿、手势等，尝试与之保持一致。例如，如果对方交叉双臂，你也可以交叉双臂，但不要过于刻意。

操作步骤：

- 仔细观察对方的肢体语言。
- 尝试在保持自然的前提下，与对方保持相似的肢体动作。
- 注意不要过度模仿，以免显得不自然。

2. 呼吸匹配：注意对方的呼吸节奏，尝试与之同步。这需要一定的练习，但效果显著。

操作步骤：

- 仔细聆听对方的呼吸声。
- 尝试调整自己的呼吸节奏，与之保持一致。
- 注意保持自然，不要刻意控制呼吸。

3. 语调匹配：模仿对方的语调、语速和音量。这种方法可以帮助对方感到更加舒适和放松。

操作步骤：

- 注意对方的语调、语速和音量。
- 尝试在说话时模仿这些特点。
- 保持真诚，不要过度夸张。

4. 信念匹配：了解对方的信念和价值观，并在沟通中体现出来。

操作步骤：

- 通过提问和倾听，了解对方的信念和价值观。
- 在对话中，适当表达与对方相似的信念和价值观。
- 注意保持真诚，不要虚假迎合。

5. 价值观匹配：寻找与对方共同的价值观，并在沟通中强调这些价值观。

操作步骤：

- 通过对话和观察，找到与对方共同的价值观。
- 在沟通中，强调这些共同的价值观。
- 保持真诚，不要过度强调，以免引起对方的不适。

【实践应用】

1. 商务谈判：在商务谈判中，通过肢体匹配和语调匹配，可以建立起与对方的信任和亲和力，从而更容易达成共识。

2. 心理咨询：在心理咨询中，通过呼吸匹配和信念匹配，可以帮助来访者感到更加放松和舒适，从而更好地表达自己的内心世界。

3. 教育培训：在教育培训中，通过价值观匹配和语调匹配，可以激发学员的兴趣和参与度，提高教学效果。

【每日练习】

1. 肢体匹配练习：每天选择一个场景，尝试与对方进行肢体匹配。例如，在咖啡厅与朋友聊天时，注意模仿对方的坐姿。

时间建议：每次练习5-10分钟

注意事项：保持自然，不要刻意模仿。

2. 呼吸匹配练习：每天找一个安静的环境，练习与自己的呼吸同步。例如，在睡前进行深呼吸练习。

时间建议：每次练习10-15分钟

注意事项：保持专注，不要分心。

3. 语调匹配练习：选择一段喜欢的音频或视频，尝试模仿其中的语调。例如，模仿一个著名演讲家的语调。

时间建议：每次练习10-15分钟

注意事项：保持耐心，不要急于求成。

【结尾】 沟通是一门艺术，也是一门科学。通过多层次匹配技术，我们可以更好地理解他人，建立更深层次的关系。希望今天的课程能帮助你打开一扇通往更深沟通的大门。记住，每一次沟通，都是一次心灵的碰撞。你可能会发现，当你用心去匹配，世界也会以温暖回应你。

。}],

{title:'校准与反馈',order:2,content:'【开篇】\n\n想象一下，你正和一位老朋友在咖啡厅里聊天。你们谈论着彼此的生活，分享着喜怒哀乐。在交谈的过程中，你注意到朋友的神情、语调和肢体语言都在微妙地变化。这些细微的变化仿佛在无声地告诉你，他的内心世界正在发生着什么。这就是今天我们要探讨的高级校准技术——细微变化感知的力量。}\n\n【核心概念】\n\n在NLP中，校准是指通过观察对方的语言、非语言行为，以及情绪状态，来调整自己的沟通方式和回应。而高级校准技术，则是专注于感知对方细微的变化，如面部表情、眼神、语调、肢体动作等。这种技术能够帮助你更深入地理解对方，建立更深层次的连接。}\n\n1.

细微变化感知：这是一种敏锐的观察力，能够捕捉到对方在交流过程中的微小变化，如眼神的闪烁、微笑的消失等。}\n\n2.

实时反馈系统建立：通过观察对方的反应，即时调整自己的沟通策略，确保信息传递的有效性。}\n\n3.

TOTE模式：这是一种经典的沟通模式，包含三个步骤：T (Target, 目标)、O (Objective, 目标)、E (Evidence, 证据)。在沟通中，明确目标、阐述目标和提供证据，有助于提升沟通效果。}\n\n【技术详解】\n\n1.

观察对方的面部表情：\n

具体操作：在与对方交谈时，专注观察他的眼睛、眉毛、嘴巴等面部表情。}\n

步骤：\n

1. 保持眼神交流，但不过于盯着对方的眼睛。}\n

2. 注意对方的微笑、皱眉、眼睛的放大或缩小等表情变化。}\n

3. 用心感受这些变化背后的情绪。}\n\n2.

捕捉语调变化：\n

具体操作：倾听对方的语调，注意其中的起伏和变化。}\n

步骤：\n

1. 调整自己的听觉焦点，专注于对方的语调。}\n

2. 识别语调中的紧张、兴奋、悲伤等情绪。}\n

3. 根据对方的语调调整自己的回应方式。}\n\n3.

分析肢体动作：\n

具体操作：观察对方的身体姿态、手势、头部运动等肢体语言。}\n

步骤：\n

1. 注意对方身体的开放程度，如是否张开双臂、双腿是否交叉等。}\n

2. 观察对方的手势是否丰富、自然。}\n

3. 注意头部运动，如是否频繁点头、转动头部等。}\n\n4.

应用TOTE模式：\n

具体操作：在沟通中，明确目标、阐述目标和提供证据。}\n

步骤：\n

1. 明确沟通目标，思考自己想要达成的目的。}\n

2. 阐述目标，清晰地表达自己的想法和意图。}\n

3. 提供证据，用事实、例子或数据支持自己的观点。}\n\n【实践应用】\n\n1.

场景一：在销售过程中，客户突然沉默不语，面部表情变得严肃。通过观察，销售员发现客户的皱眉和紧绷的嘴唇，意识到对方可能对产品有疑虑。销售员及时调整沟通策略，询问客户的具体问题，并提供解决方案。}\n\n2.

场景二：在亲子沟通中，孩子突然变得沉默，眼神躲闪。父母通过观察孩子的肢体语言和语调变化，意识到孩子可能遇到了困扰。父母耐心倾听，给予孩子足够的空间，最终帮助孩子解决问题。}\n\n【每日练习】\n\n1.

练习一：每天花5分钟观察周围人的细微变化，如面部表情、语调、肢体动作等，并记录下来。时间建议：5分钟。}\n

注意事项：保持客观，不要带有个人偏见。}\n\n2.

练习二：在与朋友或家人交谈时，尝试运用TOTE模式，明确沟通目标，并清晰阐述自己的观点。时间建议：30分钟。}\n

注意事项：专注于对方的反应，及时调整沟通策略。}\n\n3.

练习三：每天选择一个场景，练习捕捉对方的细微变化，并尝试根据这些变化调整自己的沟通方式。时间建议：10分钟。}\n

注意事项：保持耐心，不要急于求成。}\n\n【结尾】\n\n通过今天的课程，希望你能掌握高级校准技术，提升自己的沟通能力。记住，每一次细微的变化都是理解对方内心世界的钥匙。勇敢地去探索，去感受，你会发现沟通的奇妙之处。你可能会发现，用心倾听和感知，会让你的生活变得更加美好。}],

{title:'分歧调解与共识',order:3,content:'【开篇】\n\n想象一下，在一个宁静的午后，你正和朋友在咖啡馆里聊天。突然，你们因为某个话题产生了分歧，气氛变得有些紧张。你可能会发现，在这个时候，运用一些NLP的技巧，就能有效地化解冲突，重新找回那份和谐。今天，我们就来探讨如何使用NLP前提假设化解冲突、整合性谈判技术以及六步调解法。}\n\n【核心概念】\n\nNLP前提假设是NLP中的一种核心概念，它指的是人们在沟通和思考时，会自动假设一些前提条件。这些前提假设有时候会引发冲突，因为它们并不总是符合实际情况。例如，人们可能会假设“沟通就是说服对方接受自己的观点”，而这个假设往往会导致沟通中的对立和冲突。}\n\n整合性谈判技术则是一种以需求为导向的谈判方法，它强调从对方的立场出发，寻找双方都能接受的解决方案。这种方法能够帮助我们在谈判中保持开放和灵活，从而更容易达成共识。}\n\n六步调解法是一种系统性的调解方法，它包括以下步骤：了解问题、识别立场、探索需求、寻找共同点、制定方案和达成协议。这种方法可以帮助我们在面对分歧时，更加理性地解决问题。}\n\n【技术详解】\n\n1.

使用NLP前提假设化解冲突\n\n- 操作步骤：\n

1.1. 识别冲突中的前提假设。}\n

1.2. 提出问题，挑战这些假设。}\n

1.3. 引导对方重新评估这些假设。}\n

1.4. 寻找新的、更符合实际情况的假设。}\n\n2.

整合性谈判技术（从立场转向需求）\n\n- 操作步骤：\n

2.1. 倾听对方的立场，理解其背后的需求。}\n

2.2. 提出你的立场，同时表达你的需求。}\n

2.3. 寻找双方需求的共同点。}\n

2.4. 提出解决方案，满足双方的需求。}\n\n3.

六步调解法应用\n\n- 操作步骤：\n

3.1. 了解问题：明确冲突的具体内容和双方的观点。}\n

3.2. 识别立场：了解双方在冲突中的立场。}\n

3.3. 探索需求：挖掘双方在冲突中的真实需求。}\n

3.4. 寻找共同点：寻找双方立场和需求中的共同之处。}\n

3.5. 制定方案：基于共同点，提出解决方案。}\n

3.6. 达成协议：双方就解决方案达成一致。}\n\n【实践应用】\n\n案例一：家庭矛盾调解\n\n小王和小李是一对夫妻，因为家庭琐事产生了矛盾。通过运用NLP前提假设化解冲突的方法，小王和小李发现，他们之间的冲突源于对“沟通就是说服对方”这一假设的误解。经过沟通，他们意识到，沟通的目的是为了相互理解，而不是为了说服对方。}\n\n案例二：职场谈判\n\n张先生和李先生在职场中因为项目分配产生了分歧。通过整合性谈判技术，张先生和李先生找到了双方的需求，即希望项目能够顺利完成。最终，他们决定共同负责项目，各自负责不同的部分，共同推进项目进展。}\n\n【每日练习】\n\n1.

练习时间：5分钟\n

注意事项：选择一个日常生活中的小冲突，尝试运用NLP前提假设化解冲突的方法来解决。}\n\n2.

练习时间：10分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

练习时间：20分钟\n

因为我不知道自己的工作职责是什么。我希望我们能够坐下来沟通，明确各自的工作任务。” \n\n3.

场景三：团队沟通\n\n案例：团队成员因为项目进度产生分歧。\n\n解决方案：团队领导运用NLP与NVC的结合，引导团队成员表达自己的感受和需求：“我注意到我们在这个项目上存在一些分歧。我想请大家分享一下自己的感受和需求，以便我们更好地解决问题。” \n\n【每日练习】 \n\n1.

练习观察与评判的元模型区分，每天记录至少3个观察和评判的例子。 \n\n2.

练习同理心表达与需求识别，每天尝试从他人的角度理解他们的感受和需求。 \n\n3.

练习高级对话技术，每天与家人、朋友或同事进行一次深入沟通。 \n\n时间建议：每天10分钟 \n\n【结尾】 \n\n沟通是一门艺术，也是一门科学。通过将NLP与NVC非暴力沟通相结合，你将发现沟通变得更加和谐、有效。相信自己，你可能会发现，每一次沟通都是一次成长的机会。},

```
{title:'领导力沟通',order:5,content:'【开篇】 \n\n想象一下，你是一位团队的领导者，正在准备一场重要的项目启动会议。你希望团队成员们都能充满激情地投入到工作中，但如何才能有效地传达你的愿景，激发他们的潜能呢？今天，我们就来探讨如何运用NLP（神经语言程序学）技术，提升你的领导力沟通效能。 \n\n【核心概念】 \n\nNLP是一种研究人类如何通过语言、思维和行为来影响他人的学科。它可以帮助我们更好地理解他人的需求和期望，从而提高沟通效果。在领导力沟通中，NLP可以帮助我们： \n\n1. 有效地传达愿景：通过调整语言和表达方式，让团队成员更好地理解并认同我们的愿景。 \n\n2.
```

```
激励性反馈：运用NLP技巧，给予团队成员积极的反馈，提高他们的工作动力。 \n\n3.
```

```
塑造团队文化：通过故事讲述和共同经历，培养团队成员的归属感和凝聚力。 \n\n【技术详解】 \n\n1.
```

```
愿景传达的语言技巧 \n\n操作步骤： \n\n（1）明确愿景：在传达愿景之前，确保自己已经对愿景有了清晰的认识。 \n\n（2）使用积极语言：用积极的词汇描述愿景，避免使用否定词汇。 \n\n（3）故事化表达：将愿景转化为一个引人入胜的故事，让团队成员更容易理解和接受。 \n\n（4）情感共鸣：在讲述愿景时，表达自己的情感，引发团队成员的共鸣。 \n\n2.
```

```
激励性反馈的NLP框架 \n\n操作步骤： \n\n（1）观察：关注团队成员的行为和成果，找到值得表扬的地方。 \n\n（2）描述：用具体、客观的语言描述团队成员的行为和成果。 \n\n（3）感受：表达自己对团队成员行为的感受，让对方知道自己的努力得到了认可。 \n\n（4）请求：提出对团队成员的期望，鼓励他们继续努力。 \n\n3.
```

```
塑造团队文化故事 \n\n操作步骤： \n\n（1）收集故事：鼓励团队成员分享他们的故事，了解他们的经历和感受。 \n\n（2）共同经历：组织团队活动，让成员们共同经历一些事情，增进彼此的了解。 \n\n（3）故事化表达：将共同经历的故事转化为团队文化的一部分，传承下去。 \n\n【实践应用】 \n\n1.
```

案例一：一位项目经理在项目启动会议上，运用NLP技术传达愿景。他首先明确了自己的愿景，然后用积极的语言描述项目目标，并通过故事化表达，让团队成员感受到项目的意义和价值。 \n\n2.

案例二：一位团队领导在团队会议上，运用激励性反馈的NLP框架，对一位成员的优秀表现给予表扬。他首先观察到了成员的努力，然后用具体、客观的语言描述了成员的行为，接着表达了自己的感受，最后提出了对成员的期望。 \n\n3.

案例三：一位团队领导通过组织团队活动，让成员们共同经历一些事情，增进彼此的了解。他们一起参与了一次户外拓展训练，通过共同完成任务，团队成员之间的默契和凝聚力得到了提升。 \n\n【每日练习】 \n\n1.

练习一：每天花5分钟，思考自己的愿景，并用积极的语言描述出来。 \n\n2.

练习二：每天花10分钟，观察团队成员的行为，找到值得表扬的地方，并给予他们激励性反馈。 \n\n3.

练习三：每周花1小时，与团队成员分享自己的故事，了解他们的经历和感受，共同塑造团队文化。 \n\n【结尾】 \n\n沟通是领导力的核心，运用NLP技术提升团队领导沟通效能，让我们的团队更加团结、高效。你试试看，你可能会发现，沟通的力量是无穷的。},

},

};

```
const COURSE_LIST = [
```

```
{id:'c1',title:'NLP基础入门',description:'了解NLP核心理念和前提假设',level:'beginner',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:1},
```

```
{id:'c10',title:'NLP生活实践',description:'NLP在日常生活的综合应用',level:'beginner',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:10},
```

```
{id:'c2',title:'感官觉察训练',description:'提升五感觉察与观察力',level:'beginner',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:2},
```

```
{id:'c3',title:'信念转化技术',description:'识别并转化限制性信念',level:'intermediate',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:3},
```

```
{id:'c4',title:'语言模式精进',description:'掌握元模型与米尔顿模式',level:'advanced',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:true,sort_order:4},
```

```
{id:'c5',title:'心锚技术',description:'安装和管理情绪触发器',level:'intermediate',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:5},
```

```
{id:'c6',title:'状态管理技术',description:'掌控和调节情绪状态',level:'intermediate',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:6},
```

```
{id:'c7',title:'换框与重构技术',description:'改变视角，重塑认知',level:'intermediate',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:7},
```

```
{id:'c8',title:'价值观与目标设定',description:'发现内在驱动，规划人生方向',level:'intermediate',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:false,sort_order:8},
```

```
{id:'c9',title:'NLP沟通艺术',description:'高级沟通与人际影响技术',level:'advanced',totalLessons:5,completedLessons:0,progress:0,cover_emoji:"",is_premium:true,sort_order:9},
```

```
];
```


var ALL_CASES = [

{id:'cs01',title:'克服公众演讲恐惧',category:'communication',scenario_description:'职场新人李明每次在部门汇报时都会心跳加速、手心出汗，导致表达不畅',problem_analysis:'李明的恐惧源于童年一次课堂发言被嘲笑的经历，形成了“我讲不好”的限制性信念。生理上表现出典型的交感神经激活——心跳加快、肌肉紧张、呼吸浅促。从NLP角度看，这是“未来模拟”负面化——他在脑海中反复预演失败的画面。',techniques_applied:{'心锚技术': '【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的“开关”。\n\n\n【操作步骤】\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\n②回忆强烈体验该状态的时刻\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\n④重复5-7次强化联结\n⑤需要时触发心锚\n\n\n【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑“编程”：把大拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。}\n\n面试前按压左手手指→激活自信→从容走进面试间\n\n\n【本案应用】在演讲前按压左手拇指建立冷静心锚，'换框技术': '【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同“框架”中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。}\n\n\n【操作步骤】\n①觉察当前对事件的解读\n②问自己：还有哪些可能含义？\n③列出至少3种不同解读\n④选择最有利的框架\n⑤用新框架重新感受事件\n\n\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。}\n\n老板批评你的方案→不是“我做得差”而是“老板觉得我值得培养所以给高标准反馈”\n\n\n【本案应用】将“被审视”重新框架为“分享有价值的内容”，'关联与抽离': '【专业解读】调节情绪卷入度的NLP核心技术。关联是完全沉浸体验中，抽离是从旁观者视角观察自己。}\n\n\n【操作步骤】\n①负面情绪时想象从身体飘出\n②从天花板视角看自己\n③把画面推远变小\n④需要增强积极情绪时反过来拉近沉浸\n\n\n【通俗理解】就像看电影能选戴VR头盔沉浸或摘下来远看屏幕。情绪太强时“摘头盔”需要投入时“戴头盔”。}\n\n

被领导批评→飘到天花板看下面→发现只是小场景→情绪降温\n\n\n【本案应用】从沉浸式焦虑抽离为观察者视角},before_state:'每次汇报前失眠，发言结巴，回避一切公开表达机会',after_state:'能在30人团队会议上流畅汇报15分钟，主动承担项目演示角色',key_learning:'恐惧是过度自我保护，接纳紧张并用NLP工具转化它',source:'NLP教练实战记录',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString(),

{id:'cs02',title:'化解跨部门协作冲突',category:'communication',scenario_description:'产品经理小张与技术团队因需求变更频繁产生严重对立，项目进度停滞',problem_analysis:'双方困在“知觉位置”固化中——产品方只看到用户需求，技术方只看到实现成本。NLP的“知觉位置切换”可打破这种僵局：从第一方立场切换到第二方、第三方乃至系统视角。',techniques_applied:{'知觉位置技术': '【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。}\n\n\n【操作步骤】\n①感受自己的情绪和需求\n②切换到对方位置感受TA的情绪\n③站到旁观者位置客观观察\n④整合三个位置的信息做决策\n\n\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。}\n\n

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n\n【本案应用】分别站在自己、对方、旁观者和系统角度思考，'元模型': '【专业解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补全信息、纠正认知。}\n\n\n【操作步骤】\n①听到模糊表述时暂停\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\n③精准提问恢复信息\n④基于完整信息重新判断\n\n\n【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说“我永远做不好”，追问：“永远？一次都没做好过吗？”——把模糊抱怨变成具体问题。}\n\n

同事说“项目不可能完成”→追问“具体哪个环节不可能？”→原来是缺设计资源→问题从“不可能”变成“需协调排期”\n\n\n【本案应用】识别双方语言中的删减和扭曲信息，'前提假设': '【专业解读】NLP前提假设是一组有用的信念框架。“地图不是疆域”“每个行为都有正面意图”“沟通的意义在于对方的回应”等。}\n\n\n【操作步骤】\n①理解每条前提假设\n②遇困境时用假设看问题\n③当作思维实验尝试\n④记录新洞见\n\n\n【通俗理解】就像换个角度拍照。同一场景不同角度拍出完全不同的照片。换个假设前提看待困境往往豁然开朗。}\n\n

同事不回消息→假设“沟通的意义在于对方的回应”→换沟通方式→电话或当面交流\n\n\n【本案应用】运用“沟通的意义在于对方的回应”调整沟通方式},before_state:'每周需求讨论会变成争吵会，技术团队拒绝沟通',after_state:'建立联合评审机制，需求变更通过率提升60%，双方主动协调',key_learning:'冲突不是要消灭的对象，而是理解差异、寻找共同目标的信号',source:'企业NLP培训案例',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString(),

{id:'cs03',title:'向上汇报的结构化表达',category:'communication',scenario_description:'市场主管王芳每次向VP汇报时总被打断，方案得不到认可',problem_analysis:'问题是内容组织和表达模式。王芳习惯从背景讲到细节再给结论，而VP需要先看到结论再决定是否听细节。NLP的“结果导向思维”和“米尔顿模式”可以帮助她调整表达策略。',techniques_applied:{'结果导向思维': '【专业解读】聚焦目标成果的NLP思维框架。不满足于模糊愿望，精确定义想要的结果并系统规划路径。}\n\n\n【操作步骤】\n①明确具体想要什么\n②用感官证据描述成功\n③检查是否在控制内\n④评估系统影响\n⑤确定第一步行动\n\n\n【通俗理解】就像用导航软件。先输入具体目的地，导航才能给路线。给大脑输入精确“导航地址”。}\n\n

不是“想提升沟通”，而是“下月能在团队会议主动发言至少2次，语速适中条理清晰”\n\n\n【本案应用】汇报开始时先呈现核心结论和商业价值，'米尔顿模式': '【专业解读】用刻意模糊的语言绕开批判思维与潜意识沟通的NLP技术。来自催眠大师米尔顿·艾瑞克森。用“你可能会发现”等开放式表达创建接纳状态。}\n\n\n【操作步骤】\n①使用模糊正向的词语\n②使用前提式表达预设正面结果\n③嵌入正面暗示\n④保持温和语调从容节奏\n\n\n【通俗理解】就像给大脑开“后门”。正门有保安（批判思维），后门（潜意识）敞开。用温和模糊语言绕开保安把正面信息送到大脑深处。}\n\n

不说“你要自信”（正门易被反驳），而是说“你有没有注意到在某些场合你会自然展现从容的感觉？”（后门，潜意识自动找从从容感）\n\n\n【本案应用】用简洁有力的语言开启，配合语调锚定引导注意力，'校准技术': '【专业解读】精准感知他人状态变化的NLP技能。通过建立基线观察然后敏锐识别任何偏离。}\n\n\n【操作步骤】\n①观察常态下的表情呼吸姿态\n②注意微小变化\n③判断变化方向\n④调整沟通策略\n\n\n【通俗理解】就像调收音机。先找到清楚信号（建立基线），然后微小的信号变化（情绪波动）你都能察觉。}\n\n

和客户聊到价格时他稍微皱眉→察觉这个信号→放慢节奏多给价值信息\n\n\n【本案应用】观察VP的微表情和肢体语言实时调整表达节奏},before_state:'汇报常被打破，方案被搁置，自信心受挫',after_state:'方案一次性通过率从30%提升到85%，获得独立项目负责人角色',key_learning:'有效沟通不是展示自己知道多少，而是确保对方接收到核心信息',source:'高管沟通教练案例',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString(),

{id:'cs04',title:'新经理的团队领导力突破',category:'communication',scenario_description:'技术骨干陈伟晋升团队经理后，团队成员不配合，自己陷入事必躬亲',problem_analysis:'从个人贡献者到管理者的角色转换是NLP中“身份层次”的跃迁。陈伟还停留在“技术专家”身份，需要重新定义“领导者”身份并建立相应的信念系统和行为模式。',techniques_applied:{'逻辑层次': '【专业解读】理解人类经验不同层级的NLP模型。环境行为能力信念身份使命。在哪个层次的问题需在更高层次找答案。}\n\n\n【操作步骤】\n①定位问题所在层次\n②向上移动一个层次\n③在更高层次找方案\n④带回行为层面执行\n\n\n【通俗理解】就像盖楼。行为层是1楼身份层是5楼。1楼的问题爬到5楼看才能看清全局找到根本解决。}\n\n

“我每天拖延”→上升到信念层→“我觉得自己做不到”→转化信念→拖延自然减少\n\n\n【本案应用】上移身份层次，从“做事的人”转变为“带团队的人”，'新行为生成器': '【专业解读】创造新行为模式替代旧无效模式的NLP框架。}\n\n\n【操作步骤】\n①识别需改变的行为\n②脑力激荡多种替代\n③脑中预演新行为\n④实际尝试\n⑤反馈调整\n\n\n【通俗理解】就像给软件升级。旧版本不好用了就开发新版本，测试优化直到流畅运行。}\n\n

开会总沉默→设计新行为：第一个发言就提一个小问题→练习→适应→成为习惯\n\n\n【本案应用】构建领导力关键行为（授权、激励、反馈）的心智模型，'Sleight of Mouth': '【专业解读】一组精巧的NLP语言模式，用来优雅地挑战和转换限制性信念。不正面冲突而是侧面松动信念结构。}\n\n\n【操作步骤】\n①识别限制性信念\n②尝试不同模式回应：换框反问反例结果推演\n③找到最能触动的模式\n④在对话中自然应用\n\n\n【通俗理解】就像语言的太极拳。不硬碰硬而是借力打

力。对方说‘我不行’时不直接说‘你行’而是问‘有没有例外？’\n

同事说‘我讲不好PPT’→不正面否定→反问‘上次你说讲得不错的那次是什么情况？’→引导发现反例\n\n【本案应用】应对团队成员质疑时的语言转换技巧},before_state:‘团队士气低落，自己每天加班到深夜，项目质量下降’,after_state:‘建立团队信任机制，实现有效授权，季度绩效提升明显’,key_learning:‘领导力不是职位赋予的，是身份转化和行为模式的系统升级’,source:‘领导力NLP工作坊’,is_premium:true,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs05',title:'邮件沟通的情绪管理',category:'communication',scenario_description:'资深设计师Helen收到一封措辞尖锐的客户邮件后情绪崩溃，无法专注工作',problem_analysis:'文字沟通缺失了听觉和视觉线索，容易触发NLP中的‘泛化’和‘扭曲’。Helen将客户的一句话泛化为对自己的全盘否定，并扭曲了客户的真实意图。',techniques_applied:'【换框技术】'【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同‘框架’中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察当前对事件的解读\\n②问自己：还有哪些可能含义？\\n③列出至少3种不同解读\\n④选择最有利的框架\\n⑤用新框架重新感受事件\\n\\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。\\n

老板批评你的方案→不是‘我做得差’而是‘老板觉得我值得培养所以给高标准反馈’\n\n【本案应用】将批评重新框架为客户对项目的高标准和投入，‘中断模式’：【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别负面状态的早期身体信号\\n②准备独特的中断动作\\n③信号出现时立即执行中断\\n④深呼吸3次\\n⑤切换到积极资源状态\\n\\n【通俗理解】负面情绪像洗脑单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。\\n

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己‘我的想法值得被听到’\n\n【本案应用】用物理动作（站立深呼吸）打断负面思维循环，‘VAKOG觉察’：【专业解读】通过五个感官通道（视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉）全面感知当下的NLP技术。\\n\\n【操作步骤】\\n依次关注：你看到什么？听到什么？身体感觉到什么？闻到什么？尝到什么？\\n\\n【通俗理解】就像给大脑做一次‘感官体检’。逐一检查五个感官在接收什么信息，帮自己回到当下。\\n

焦虑时做五感扫描：我看到窗外的树→我听到键盘声→我感觉脚踩在地上→我闻到咖啡香→慢慢平静下来\n\n【本案应用】识别邮件触发的内心画面和声音，调整次感元特征},before_state:‘被负面邮件困扰半天无法工作，回复带有防御性’,after_state:‘能在15分钟内恢复冷静，客观分析反馈并给出建设性回复’,key_learning:‘情绪波动是提醒调整视角的信号，不是需要压抑的弱点’,source:‘NLP情绪管理课程’,is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs06',title:'会议中的自信表达',category:'communication',scenario_description:'入职半年的小林在会议上总是最后一个发言，且常常只说‘我同意’',problem_analysis:'小林存在典型的‘可能性限制信念’——认为自己的想法不够好、说出来会被否定。同时缺乏NLP中的‘行为弹性’，只有沉默这一种应对模式。',techniques_applied:'【资源心锚】'【专业解读】储存和调用积极状态的心锚技术。在状态最好时‘储存’，需要时‘提取’。就像为情绪建快捷方式。\\n\\n【操作步骤】\\n①确定想储存的状态\\n②回忆该状态最强烈时刻\\n③在高峰做触发动作\\n④重复5-7次强化\\n⑤需要时触发\\n\\n【通俗理解】就像把快乐存进银行。开心的时候‘存’一点（触发动作+快乐感受），难过的时候‘取’出来用。\\n

某次演讲成功→按压拇指存入自信→下次演讲前按压拇指提取自信\n\n【本案应用】在会议开始前激活自信和创造力资源状态，‘结果导向’：【专业解读】聚焦目标成果的NLP思维框架。不满足于模糊愿望，精确定义想要的结果并系统规划路径。\\n\\n【操作步骤】\\n①明确具体想要什么\\n②用感官证据描述成功\\n③检查是否在控制内\\n④评估系统影响\\n⑤确定第一步行动\\n\\n【通俗理解】就像用导航软件。先输入具体目的地，导航才能给路线。给大脑输入精确‘导航地址’。\\n

不是‘想提升沟通’，而是‘下月能在团队会议主动发言至少2次，语速适中条理清晰’\n\n【本案应用】设定每次会议至少发言一次的目标，‘信念转变’：【专业解读】识别并替换限制性信念的NLP技术。限制性信念是内心‘我不能’‘我不配’的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察反复出现的自我否定\\n②收集反例：信念真的总是成立吗？\\n③找到至少3个相反的真实经历\\n④设计新赋能版本的信念\\n⑤每天寻找支持新信念的证据\\n\\n【通俗理解】限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。\\n

‘我做不好演讲’→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：‘准备充分下我能做好演讲’\n\n【本案应用】用反例推翻限制性信念，建立‘我的视角有价值’‘新信念’},before_state:‘会议中基本不发言，存在感极低，工作成果不被看到’,after_state:‘能主动在会议中提出建设性建议，成为项目讨论的活跃参与者’,key_learning:‘沉默不会保护你，只会让你隐形。你的独特视角正是团队需要的’,source:‘职场新人NLP训练营’,is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs07',title:'跨文化团队的沟通桥梁',category:'communication',scenario_description:'外企项目经理Mark在管理中日混合团队时频繁产生误解',problem_analysis:'深层问题是不同文化背景下的沟通模式差异。日本人倾向间接否定（‘可能有些困难’），而中国人期待更直接的反馈。NLP的‘校准’和‘亲和力’技术在此至关重要。',techniques_applied:'【校准技术】'【专业解读】精准感知他人状态变化的NLP技能。通过建立基线观察然后敏锐识别任何偏离。\\n\\n【操作步骤】\\n①观察常态下的表情呼吸姿态\\n②注意微小变化\\n③判断变化方向\\n④调整沟通策略\\n\\n【通俗理解】就像调收音机。先找到清楚信号（建立基线），然后微小的信号变化（情绪波动）你都能察觉。\\n

和客户聊到价格时他稍微皱眉→察觉这个信号→放慢节奏多给价值信息\n\n【本案应用】建立跨文化沟通信号的个人校准系统，‘多层次亲和力匹配’：【专业解读】在多个层面建立深层连接的NLP高级技术。匹配肢体语言呼吸节奏语调模式信念价值观。\\n\\n【操作步骤】\\n①先从外在层面开始姿势手势\\n②匹配语言模式关键词\\n③进入深层情绪能量价值观\\n④注意连接深度变化\\n\\n【通俗理解】普通亲和力是‘表面匹配’这是‘深度配对’。不仅走路姿势像连呼吸节奏都同步。\\n

重要客户→匹配语速→匹配用词偏好→感受到他的价值观→站在同一立场沟通\n\n【本案应用】超越语言，匹配语调、节奏、肢体能量水平，‘知觉位置’：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。\\n\\n【操作步骤】\\n①感受自己的情绪和需求\\n②切换到对方位置感受TA的情绪\\n③站到旁观者位置客观观察\\n④整合三个位置的信息做决策\\n\\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。\\n

和伴侣吵架→切换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n【本案应用】理解各自文化视角下的合理行为模式},before_state:‘项目延期，团队氛围紧张，日方成员不愿主动交流’,after_state:‘建立跨文化沟通规范，团队协作效率显著提升，项目准时交付’,key_learning:‘真正的沟通高手不是在单一文化中优秀，而是能跨越文化差异建立连接’,source:‘跨国公司NLP培训’,is_premium:true,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs08',title:'绩效面谈的建设性对话',category:'communication',scenario_description:'部门主管刘强每次绩效面谈都很紧张，要么过于严厉要么回避问题',problem_analysis:'绩效面谈触发了刘强的‘冲突回避’模式和‘批评者’角色之间的内在冲突。NLP的‘良好结果条件’和‘三明治反馈’可以帮他建立新的对话框架。',techniques_applied:'【良好结果条件】'【专业解读】设定有效目标的NLP检查标准。正面陈述感官具体化在个人控制内符合生态平衡。\\n\\n【操作步骤】\\n①正面陈述想要什么\\n②用感官证据描述成功\\n③检查是否在自己控制内\\n④评估对生活整体影响\\n\\n【通俗理解】就像网购筛选条件。‘一件好衣服’不如‘深蓝M码圆领纯棉下周聚会穿的’。目标越具体越容易实现。\\n

不是‘想变自信’而是‘下次会议至少发言1次语速平稳声音清晰’\n\n【本案应用】每次面谈前明确双方期待达成的具体成果，‘知觉位置转换’：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。\\n\\n【操作步骤】\\n①感受自己的情绪和需求\\n②切换到对方位置感受TA的情绪\\n③站到旁观者位置客观观察\\n④整合三个位置的信息做决策\\n\\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。\\n

和伴侣吵架→切换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n【本案应用】能在评价者和支持者角色间灵活切换，‘元模型’：【专业

解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补全信息、纠正认知。
 \n\n【操作步骤】\n①听到模糊表述时暂停\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\n③精准提问恢复信息\n④基于完整信息重新判断\n\n【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说‘我永远做不好’，追问：‘永远？一次都没做好过吗？’——把模糊抱怨变成具体问题。
 同事说‘项目不可能完成’→追问‘具体哪个环节不可能？’→原来是缺设计资源→问题从‘不可能’变成‘需协调排期’
 \n\n【本案应用】用精准的问题引导员工自我反思而非被动接受批评},before_state:'面谈流于形式，员工敷衍回应，问题持续存在',after_state:'面谈成为双方期待的发展对话，团队绩效明显改善',key_learning:'反馈的目的不是评判过去，而是共创未来',source:'NLP管理者培训',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString(),

{id:'cs09',title:'远程工作的高效沟通',category:'communication',scenario_description:'转型远程办公后，产品团队协作效率大幅下降，信息同步严重滞后',problem_analysis:'远程沟通缺失了NLP强调的非语言信息（肢体、表情、空间距离）。团队成员习惯被动等待信息，缺乏主动同步的意识。',techniques_applied:{'感官觉察':【专业解读】训练五感敏锐度的NLP基础技术。关注视觉听觉触觉等感官信息提升感知力。}\n\n【操作步骤】\n①选日常场景\n②依次关注5个感官\n③描述感知细节\n④每天练习5-10分钟\n\n【通俗理解】给感知能力升级。像给手机摄像头升级从模糊变高清。
 开会时不只听内容→注意同事表情语调坐姿→获得更多信息读懂全场氛围\n\n【本案应用】训练文字和语音中的‘听觉感官觉察’弥补视觉缺失’结果导向’【专业解读】聚焦目标成果的NLP思维框架。不满足于模糊愿望，精确定义想要的结果并系统规划路径。
 \n\n【操作步骤】\n①明确具体想要什么\n②用感官证据描述成功\n③检查是否在控制内\n④评估系统影响\n⑤确定第一步行动\n\n【通俗理解】就像用导航软件。先输入具体目的地，导航才能给路线。给大脑输入精确‘导航地址’。
 不是‘想提升沟通’，而是‘下月能在团队会议主动发言至少2次，语速适中条理清晰’
 \n\n【本案应用】建立远程沟通的明确协议和反馈循环’状态管理’【专业解读】主动调节内在状态的NLP技术组合。包括呼吸调节、姿态调整、焦点切换等多种方法的综合应用。
 \n\n【操作步骤】\n①觉察当前身体和情绪状态\n②确定目标状态\n③选调节方法：深呼吸冷静、挺直自信、切换焦点\n④反复练习形成自动反应\n\n【通俗理解】就像手机有多种模式——省电模式、游戏模式。状态管理让你能主动切换自己的‘内心模式’。
 重要会议前心跳加速→挺直腰背抬头→深呼吸3次→想象自己从容自信→进入‘专业模式’
 \n\n【本案应用】创建远程工作环境的状态触发器保持专注力},before_state:'每天数十条未读消息，关键信息被淹没，项目频繁返工',after_state:'建立高效异步沟通机制，会议减少40%，交付质量提升',key_learning:'远程不是沟通的障碍，沟通习惯和系统设计决定了效率',source:'远程办公NLP指南',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString(),

{id:'cs10',title:'获得导师信任的沟通策略',category:'communication',scenario_description:'实习生姜浩渴望获得资深导师的指导和资源支持，但不知如何开口',problem_analysis:'姜浩的问题在于缺乏NLP中的‘亲和力建立’能力和‘结果导向’思维。他等待被注意，而非主动建立连接。',techniques_applied:{'亲和力建立':【专业解读】建立深层人际连接的NLP基石技术。通过匹配对方的沟通风格——语调、语速、肢体语言——在潜意识层面建立信任。}\n\n【操作步骤】\n①观察对方的沟通偏好\n②自然匹配节奏和风格\n③注意融洽度变化\n④在连接建立后引导对话\n\n【通俗理解】就像跳舞。节奏不同互相踩脚。先跟上对方舞步再自然带入你的动作。对方不觉得被模仿只觉得‘这人很懂我’。
 客户说话慢→你也放慢语速→客户下意识觉得‘我们是一类人’→信任自然建立\n\n【本案应用】通过观察和匹配导师的沟通风格建立深层连接’假设前提’【专业解读】NLP前提假设是一组有用的信念框架。‘地图不是疆域’‘每个行为都有正面意图’‘沟通的意义在于对方的回应’等。
 \n\n【操作步骤】\n①理解每条前提假设\n②遇困境时用假设看问题\n③当作思维实验尝试\n④记录新洞见\n\n【通俗理解】就像换个角度拍照。同一场景不同角度拍出完全不同的照片。换个假设前提看待困境往往豁然开朗。
 同事不回消息→假设‘沟通的意义在于对方的回应’→换沟通方式→电话或当面交流\n\n【本案应用】应用‘每个行为背后都有正面意图’理解导师的反馈’迪士尼策略’【专业解读】从华特·迪士尼创意方法提炼的NLP框架。三个角色：梦想家畅想、实干家规划、批评家评估。
 \n\n【操作步骤】\n①设定三个位置代表三角色\n②梦想家位置畅想所有可能\n③实干家位置制定计划\n④批评家位置评估优化\n\n【通俗理解】就像头脑风暴分三轮：第一轮只管想不管不可行，第二轮想怎么实现，第三轮挑刺找漏洞。
 考虑换工作→梦想家：想去什么样的公司？→实干家：需要学什么技能？→批评家：收入会受影响吗？
 \n\n【本案应用】用梦想家-实干家-批评家框架设计职业生涯路径},before_state:'被动等待指导，与导师关系停留在事务层面',after_state:'获得导师定期一对一指导，被推荐参与核心项目',key_learning:'贵人不是等来的，是用沟通智慧和真诚价值吸引来的',source:'导师制NLP指导手册',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString(),

{id:'cs11',title:'焦虑症的次感元调节',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'会计师小周每月底结算就会严重焦虑，失眠头痛，工作效率断崖式下降',problem_analysis:'小周的焦虑有明确的时间触发器（月底）和强烈的心像（巨额数字出错）。NLP的次感元技术可以直接修改这些内心表征，改变大脑对触发的反应。',techniques_applied:{'次感元调节':【专业解读】次感元是脑中画面的属性——大小、亮度、距离、颜色。改变这些属性就能直接改变情绪反应。这是大脑‘硬件级’的情绪调节工具。}\n\n【操作步骤】\n①闭眼回想目标场景\n②观察画面特征：多大？多亮？多远？\n③逐步调整：缩小→推远→变暗\n④注意情绪变化\n⑤反复练习到快速操作\n\n【通俗理解】你在脑中‘看电影’时可以调节‘播放器’。把恐怖片缩成手机大小、调黑白、静音——恐惧感就大幅降低。
 想到被骂的画面→缩到手机屏幕大小→推远10米→调黑白→焦虑大幅下降\n\n【本案应用】改变内心画面的大小、颜色、距离来降低情绪强度’心锚技术’【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的‘开关’。
 \n\n【操作步骤】\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\n②回忆强烈体验该状态的时刻\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\n④重复5-7次强化联结\n⑤需要时触发心锚\n\n【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑‘编程’：把拇指指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。
 面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试间\n\n【本案应用】建立‘月底冷静心锚’在焦虑发作前激活’中断模式’【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。
 \n\n【操作步骤】\n①识别负面状态的早期身体信号\n②准备独特的中断动作\n③信号出现时立即执行中断\n④深呼吸3次\n⑤切换到积极资源状态\n\n【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。
 开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己‘我的想法值得被听到’
 \n\n【本案应用】用呼吸计数切断焦虑思维的自动循环},before_state:'每月最后一周几乎无法正常工作，靠安眠药入睡',after_state:'建立系统应对机制，能在月底保持稳定的工作状态',key_learning:'情绪的真正来源不是外部事件，而是你对事件的内心表征方式',source:'NLP焦虑管理疗程记录',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString(),

{id:'cs12',title:'愤怒转化的六步换框法',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'快递站站长阿强因下属屡次出错当众发怒，事后后悔但下次依然控制不住',problem_analysis:'愤怒是NLP中‘次感元’极度增强的结果——内心的画面变大变亮、声音变响。同时存在‘应该’的元模型扭曲——他认为下属应该做到完美。',techniques_applied:{'六步换框法':【专业解读】转化内在冲突的NLP高级技术。基于‘每个行为背后都有正面意图’，通过6步引导问题部分选择更健康的表达方式。}\n\n【操作步骤】\n①识别问题行为\n②与内在部分对话\n③找出正面意图\n④创造3种替代方式\n⑤让内在部分选择最喜欢的方式\n⑥在生活中练习新方式\n\n【通俗理解】把你内心的‘拖延小人’想象成过于热心的保镖。它让你拖延不是害你，是想保护你。六步换框就是跟保镖谈判换更好的方式。
 \n

每次写报告就拖延→跟拖延部分对话发现它想保护你免于被批评→给它新方案：番茄钟、先写最差版本、完成小目标奖励→选番茄钟→练习一周
 \n\n【本案应用】识别愤怒→与愤怒部分沟通→找出正面意图→创造性寻找替代方式→评估→整合’中断模式’【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。
 \n\n【操作步骤】\n①识别负面状态的早期身体信号\n②准备独特的中断动作\n③信号出现时立即执

行中断\n④深呼吸3次\n⑤切换到积极资源状态\n\n【通俗理解】负面情绪像洗脑单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。\\n

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己\\'我的想法值得被听到\\'\n\n【本案应用】在愤怒爆发前用拍桌子的动作打断自动反应\\'前提假设\\'：【专业解读】NLP前提假设是一组有用的信念框架。\\'地图不是疆域\\'\\'每个行为都有正面意图\\'\\'沟通的意义在于对方的回应\\'等。\\n\n【操作步骤】\\n①理解每条前提假设\n②遇困境时用假设看问题\n③当作思维实验尝试\n④记录新洞见\n\n【通俗理解】就像换个角度拍照。同一场景不同角度拍出完全不同的照片。换个假设前提看待困境往往豁然开朗。\\n

同事不回消息→假设\\'沟通的意义在于对方的回应\\'→换沟通方式→电话或当面交流\n\n【本案应用】运用\\'没有两个完全相同的人\\'理解下属的差异\\',before_state:\\'每月发怒3-4次，团队离职率高，自己被孤立\\',after_state:\\'建立\\'暂停-呼吸-换框\\'三步法，冲突减少80%\\',key_learning:\\'愤怒是未被听见的需求，转化它比压抑它更能带来真正的成长\\',source:\\'NLP愤怒管理工作坊\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs13',title:'产后抑郁的NLP干预',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'新手妈妈雪梅产后出现持续低落、自我否定，觉得自己不是合格的母亲',problem_analysis:'产后抑郁在NLP框架下可以被理解为\\'身份层次\\'的剧烈冲击和\\'信念系统\\'的重构困难。雪梅将婴儿的哭闹泛化为\\'我做不到\\'的个人否定。',techniques_applied:'\\'次感元调节\\'：【专业解读】次感元是脑中画面的属性——大小、亮度、距离、颜色。改变这些属性就能直接改变情绪反应。这是大脑\\'硬件级\\'的情绪调节工具。\\n\n【操作步骤】\\n①闭眼回想目标场景\n②观察画面特征：多大？多亮？多远？\n③逐步调整：缩小→推远→变暗\n④注意情绪变化\n⑤反复练习到快速操作\n\n【通俗理解】你在脑中\\'看电影\\'时可以调节\\'播放器\\'。把恐怖片缩成手机大小、调黑白、静音——恐惧感就大幅降低。\\n\n想到被骂的画面→缩到手机屏幕大小→推远10米→调黑白→焦虑大幅下降\n\n【本案应用】重新编码\\'好母亲\\'的内心画面，从小变大、从暗变亮\\',时间线技术\\'：【专业解读】处理时间感知的NLP技术。每个人对过去和未来的内心空间排列不同。主动调整时间线可以改变对过去的情绪和对未来的焦虑。\\n\n【操作步骤】\\n①闭眼感知你的时间线\n②找出目标事件的位置\n③飘到时间线上方俯瞰\n④负面记忆：推远变小\n⑤未来焦虑：看到自己成功穿越\n\n【通俗理解】想象人生是一条摆在面前的线。左边过去右边未来。不愉快的记忆可以推远一点，美好的未来可以拉近一点。\\n\n担心下月述职→想象时间线上未来的自己轻松完成述职微笑→焦虑大幅下降\n\n【本案应用】定位产后积极体验并锚定未来美好画面\\',新信念植入\\'：【专业解读】利用放松状态下潜意识高接受性建立新积极信念的NLP高级技术。\\n\n【操作步骤】\\n①确定想植入的新信念\n②进入放松状态\n③用正面语言反复陈述\n④配合生动画面感受\n⑤每天练习到自动化\n\n【通俗理解】就像在肥沃土壤播种子。放松时大脑\\'土壤\\'最松软信念种子最容易扎根生长。\\n\n每天睡前放松后重复\\'我每天都在进步\\'→3周后自动感到更自信\n\n【本案应用】建立\\'我在学习成为更好的母亲\\'的成长型信念\\',before_state:\\'每天以泪洗面，回避与婴儿互动，婚姻关系紧张\\',after_state:\\'情绪明显改善，恢复与婴儿的积极互动，夫妻关系回暖\\',key_learning:\\'成为母亲的旅程不需要完美，需要的是对自己温柔的耐心\\',source:\\'NLP产后心理支持项目\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs14',title:'竞赛压力的巅峰状态',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'大学生运动员小宇在重要比赛前总是发挥失常，训练成绩远好于比赛成绩',problem_analysis:'这是典型的\\'状态依赖\\'问题。NLP认为我们可以主动设计和管理内在状态。小宇在训练和比赛时处于完全不同的生理-心理状态，需要建立状态触发器。',techniques_applied:'\\'资源心锚\\'：【专业解读】储存和调用积极状态的心锚技术。在状态最好时\\'储存\\'，需要时\\'提取\\'。就像为情绪建快捷方式。\\n\n【操作步骤】\\n①确定想储存的状态\n②回忆该状态最强烈时刻\n③在高峰做触发动作\n④重复5-7次强化\n⑤需要时触发\n\n【通俗理解】就像把快乐存进银行。开心的时候\\'存\\'一点（触发动作+快乐感受），难过的时候\\'取\\'出来用。\\n\n某次演讲成功→按压拇指存入自信→下次演讲前按压拇指提取自信\n\n【本案应用】为比赛建立\\'最佳状态心锚\\'，赛前激活\\'未来模拟\\'：【专业解读】在脑中预演成功场景的NLP技术。大脑无法区分真实经历和生动想象，反复预演成功会创造\\'已成功过\\'的神经通路。\\n\n【操作步骤】\\n①闭眼构建成功画面\n②让画面生动：看到听到感受到\n③加入正面自我对话\n④重复3-5次直到感觉真实\n⑤实际行动前触发\n\n【通俗理解】运动员赛前脑补完美动作就是未来模拟。脑中越多次\\'成功\\'，真正做的时候大脑越觉得\\'这个我做过的\\'。\\n\n明天演讲→闭眼5分钟→想象自己台上从容自信、观众专注点头、结束掌声响起\n\n【本案应用】在脑中多次预演成功的比赛画面\\',状态管理\\'：【专业解读】主动调节内在状态的NLP技术组合。包括呼吸调节、姿态调整、焦点切换等多种方法的综合应用。\\n\n【操作步骤】\\n①觉察当前身体和情绪状态\n②确定目标状态\n③选调节方法：深呼吸冷静、挺直自信、切换焦点\n④反复练习形成自动反应\n\n【通俗理解】就像手机有多种模式——省电模式、游戏模式。状态管理让你能主动切换自己的\\'内心模式\\'。\\n\n重要会议前心跳加速→挺直腰背抬头→深呼吸3次→想象自己从容自信→进入\\'专业模式\\'\n\n【本案应用】学习在压力下保持生理参数的校准（心率、呼吸）\\',before_state:\\'比赛成绩比训练低15%，重要赛事频繁失利\\',after_state:\\'比赛成绩与训练持平甚至超越，获得省级赛事奖牌\\',key_learning:\\'你的巅峰状态一直都在，只需要学会如何主动召唤它\\',source:\\'运动心理NLP应用案例\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs15',title:'职场倦怠的NLP恢复',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'连续高强度工作两年后，产品总监凯文对工作完全失去热情，每天勉强上班',problem_analysis:'倦怠是NLP中\\'价值观冲突\\'和\\'状态耗竭\\'的典型表现。凯文早期驱动他的是成长和成就价值观，但长期高压导致这些价值观无法满足，形成内在空洞。',techniques_applied:'\\'价值观探索\\'重新梳理核心价值观优先级，识别被忽略的需求\\',迪士尼策略\\'：【专业解读】从华特·迪士尼创意方法提炼的NLP框架。三个角色：梦想家畅想、实干家规划、批评家评估。\\n\n【操作步骤】\\n①设定三个位置代表三色\n②梦想家位置畅想所有可能\n③实干家位置制定计划\n④批评家位置评估优化\n\n【通俗理解】就像头脑风暴分三轮：第一轮只管想不管不可行，第二轮想怎么实现，第三轮挑刺找漏洞。\\n\n考虑换工作→梦想家：想去什么样的公司？→实干家：需要学什么技能？→批评家：收入会受影响吗？\n\n【本案应用】用梦想家-实干家-批评家框架设计新的职业路径\\',次感元\\'：【专业解读】改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。\\n\n【操作步骤】\\n①回想目标场景\n②观察画面特征\n③调整：缩小推远变暗\n④感受情绪变化\n\n【通俗理解】脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。\\n\n想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80%\n\n【本案应用】重构\\'工作\\'的内心表征，从灰色调变为鲜艳明亮\\',before_state:\\'每天像行尸走肉，考虑辞职转行\\',after_state:\\'重新找到工作意义，主动调整工作节奏，绩效回升\\',key_learning:\\'倦怠不是失败，是内在在提醒你：是时候重新校准人生的方向了\\',source:\\'NLP职业倦怠干预方案\\',is_premium:true,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs16',title:'失眠的NLP自我调节',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'IT工程师老徐长期失眠，躺在床上大脑飞速运转，越想睡越清醒',problem_analysis:'失眠的NLP视角：大脑的\\'内部对话\\'频道无法静音。老徐的\\'听觉次感元\\'（脑中的自言自语）音量过大且持续不断。需要降低内部声音的音量并建立\\'睡眠心锚\\'。',techniques_applied:'\\'次感元调节\\'：【专业解读】次感元是脑中画面的属性——大小、亮度、距离、颜色。改变这些属性就能直接改变情绪反应。这是大脑\\'硬件级\\'的情绪调节工具。\\n\n【操作步骤】\\n①闭眼回想目标场景\n②观察画面特征：多大？多亮？多远？\n③逐步调整：缩小→推远→变暗\n④注意情绪变化\n⑤反复练习到快速操作\n\n【通俗理解】你在脑中\\'看电影\\'时可以调节\\'播放器\\'。把恐怖片缩成手机大小、调黑白、静音——恐惧感就大幅降低。\\n\n想到被骂的画面→缩到手机屏幕大小→推远10米→调黑白→焦虑大幅下降\n\n【本案应用】将脑中的声音调低、放远、变慢直到消失\\',心锚技术\\'：【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的\\'开关\\'。\\n\n【操作步骤】\\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\n②回忆强烈体验该状态的时刻\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\n④重复5-7次强化联结\n⑤需要时触发心锚\n\n【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑\\'编程\\'：把拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。\\n\n面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试\n\n【本案应用】建立一组睡前仪式作为\\'放松心锚\\',中断模式\\'：【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。\\n\n【操作步骤】\\n①识别负面状态的早期身体信号\n②准备独特的中断动作\\'

n③信号出现时立即执行中断\n④深呼吸3次\n⑤切换到积极资源状态\n\n【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。 \n

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己\我的想法值得被听到\n\n【本案应用】用身体放松扫描打断思维循环},before_state:'平均入睡时间2小时以上, 依赖安眠药',after_state:'入睡时间缩短到30分钟以内, 减少药物依赖',key_learning:'睡眠不是靠意志力获得的, 而是大脑学会放手的自然结果',source:'NLP睡眠改善疗程',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs17',title:'面试失败的创伤修复',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'求职者小美在一次重要面试中被面试官直接否定后, 对所有面试产生恐惧',problem_analysis:'单次负面经历在NLP中被泛化\为普遍规律。小美脑中存储的是那次面试的高对比度、大尺寸的失败画面, 每次面试前都自动播放。',techniques_applied:'快速恐惧消除术':【专业解读】针对特定恐惧的NLP快速干预技术。通过改变恐惧记忆的次感元编码消除情绪冲击。 \n\n【操作步骤】 \n①回忆恐惧事件\n②将画面缩小推远变黑白\n③加入搞笑元素\n④反复几次至恐惧降低\n\n【通俗理解】就像一个\恐怖片导演\。你可以在脑中把恐怖片剪成喜剧片, 效果立竿见影。 \n

怕面试→脑中把面试官画面缩小→给面试官戴上卡通帽子→恐惧感降低→从容面试\n\n【本案应用】改变创伤记忆的次感元编码使其失去情绪冲击力',资源心锚':【专业解读】储存和调用积极状态的心锚技术。在状态最好时\储存\, 需要时\提取\。就像为情绪建快捷方式。 \n\n【操作步骤】 \n①确定想储存的状态\n②回忆该状态最强烈时刻\n③在高峰做触发动作\n④重复5-7次强化\n⑤需要时触发\n\n【通俗理解】就像把快乐存进银行。开心的时候\存\一点（触发动作+快乐感受），难过的时候\取\出来用。 \n

某次演讲成功→按压拇指存入自信→下次演讲前按压拇指提取自信\n\n【本案应用】植入过去成功经历的积极心锚替代恐惧',时间线':【专业解读】处理时间感知的NLP技术。每个人对过去和未来的内心空间排列不同。主动调整时间线可以改变对过去的情绪和对未来的焦虑。 \n\n【操作步骤】 \n①闭眼感知你的时间线\n②找出目标事件的位置\n③飘到时间线上方俯瞰\n④负面记忆：推远变小\n⑤未来焦虑：看到自己成功穿越\n\n【通俗理解】想象人生是一条摆在面前的线。左边过去右边未来。不愉快的记忆可以推远一点，美好的未来可以拉近一点。 \n

担心下月述职→想象时间线上未来的自己轻松完成述职微笑→焦虑大幅降低\n\n【本案应用】用未来时间线技术看到自己获得理想offer的画面},before_state:'一个月不敢投简历, 接到面试邀请直接拒绝',after_state:'恢复面试信心, 两周内获得3个offer',key_learning:'一次失败的经历不等于你的全部能力, 大脑可以被重新编程',source:'NLP求职心理辅导',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs18',title:'失去亲人的哀伤疏导',category:'emotion_mgmt',scenario_description:'退休教师陈阿姨失去相伴40年的丈夫后, 沉浸在悲痛中无法正常生活',problem_analysis:'哀伤是NLP中\关系心锚\断裂后的自然反应。陈阿姨的生活中处处是与丈夫关联的心锚（空椅子、茶杯、电视节目）。需要保留爱的连接同时建立新的生活节奏。',techniques_applied:'知觉位置':【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。 \n\n【操作步骤】 \n①感受自己的情绪和需求\n②换到对方位置感受TA的情绪\n③站到旁观者位置客观观察\n④整合三个位置的信息做决策\n\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。 \n和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n【本案应用】从不同视角看待分离：伴侣视角、子女视角、时间视角',资源心锚':【专业解读】储存和调用积极状态的心锚技术。在状态最好时\储存\, 需要时\提取\。就像为情绪建快捷方式。 \n\n【操作步骤】 \n①确定想储存的状态\n②回忆该状态最强烈时刻\n③在高峰做触发动作\n④重复5-7次强化\n⑤需要时触发\n\n【通俗理解】就像把快乐存进银行。开心的时候\存\一点（触发动作+快乐感受），难过的时候\取\出来用。 \n

某次演讲成功→按压拇指存入自信→下次演讲前按压拇指提取自信\n\n【本案应用】将与丈夫的美好回忆转化为支持性的内在资源',时间线':【专业解读】处理时间感知的NLP技术。每个人对过去和未来的内心空间排列不同。主动调整时间线可以改变对过去的情绪和对未来的焦虑。 \n\n【操作步骤】 \n①闭眼感知你的时间线\n②找出目标事件的位置\n③飘到时间线上方俯瞰\n④负面记忆：推远变小\n⑤未来焦虑：看到自己成功穿越\n\n【通俗理解】想象人生是一条摆在面前的线。左边过去右边未来。不愉快的记忆可以推远一点，美好的未来可以拉近一点。 \n

担心下月述职→想象时间线上未来的自己轻松完成述职微笑→焦虑大幅降低\n\n【本案应用】在时间线上看到未来的自己重新找到生活的快乐},before_state:'闭门不出3个月, 快速消瘦, 拒绝与外界接触',after_state:'开始参加社区活动, 与子女恢复联系, 重拾园艺爱好',key_learning:'哀伤不是要忘记, 而是学会带着爱继续前行',source:'NLP哀伤辅导实践',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs19',title:'拖延症的动机重塑',category:'personal_growth',scenario_description:'自由职业者大鹏长期拖延, 项目总是拖到最后一刻才完成, 质量堪忧',problem_analysis:'拖延的NLP分析：大鹏脑中将工作任务表征为巨大的、黑色的、沉重的物体，产生了回避反应。同时存在\我做不完\的泛化信念。',techniques_applied:'次感元调节':【专业解读】次感元是脑中画面的属性——大小、亮度、距离、颜色。改变这些属性就能直接改变情绪反应。这是大脑\硬件级\的情绪调节工具。 \n\n【操作步骤】 \n①闭眼回想目标场景\n②观察画面特征：多大？多亮？多远？\n③逐步调整：缩小→推远→变暗\n④注意情绪变化\n⑤反复练习到快速操作\n\n【通俗理解】你在脑中\看电影\时可以调节\播放器\。把恐怖片缩成手机大小、调黑白、静音——恐惧感就大幅降低。 \n想到被骂的画面→缩到手机屏幕大小→推远10米→调黑白→焦虑大幅下降\n\n【本案应用】改变工作的内心表征：变小、变亮、变轻,'良好结果条件':【专业解读】设定有效目标的NLP检查标准。正面陈述感官具体化在个人控制内符合生态平衡。 \n\n【操作步骤】 \n①正面陈述想要什么\n②用感官证据描述成功\n③检查是否在自己控制内\n④评估对生活整体影响\n\n【通俗理解】就像网购筛选条件。\'一件好衣服\'不如\'深蓝M码圆领纯棉下周聚会穿的\'。目标越具体越容易实现。 \n

不是\想变自信\而是\下次会议至少发言1次语速平稳声音清晰\n\n【本案应用】将模糊的任务转化为具体可执行的行动步骤',中断模式':【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。 \n\n【操作步骤】 \n①识别负面状态的早期身体信号\n②准备独特的中断动作\n③信号出现时立即执行中断\n④深呼吸3次\n⑤切换到积极资源状态\n\n【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。 \n

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己\我的想法值得被听到\n\n【本案应用】用\五分钟启动法\打破拖延循环},before_state:'80%工作在deadline前24小时内完成, 客户满意度低',after_state:'建立日常节奏, 提前完成项目, 客户续约率翻倍',key_learning:'拖延不是懒惰, 是大脑在回避痛苦。改变内在表征就能改变行动',source:'NLP拖延干预项目',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs20',title:'完美主义的弹性建立',category:'personal_growth',scenario_description:'设计师雨桐对作品要求极高, 一个logo能改50版, 严重超时且身心俱疲',problem_analysis:'完美主义是NLP中\比较性删减\的表现——她删减了所有不够好的部分, 只保留理想化的标准。这导致\行为弹性\缺失：只有\做到完美\'一种行为选项。',techniques_applied:'换框技术':【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同\框架\中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。 \n\n【操作步骤】 \n①觉察当前对事件的解读\n②问自己：还有哪些可能含义？\n③列出至少3种不同解读\n④选择最有利的框架\n⑤用新框架重新感受事件\n\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。 \n

老板批评你的方案→不是\我做得差\而是\老板觉得我值得培养所以给高标准反馈\n\n【本案应用】从\必须完美\换框为\追求卓越',逻辑层次':【专业解读】理解人类经验不同层级的NLP模型。环境行为能力信念身份使命。在哪个层次的问题需在更高层次找答案。 \n\n【操作步骤】 \n①定位问题所在层次\n②向上移动一个层次\n③在更高层次找方案\n④带回行为层面执行\n\n【通俗理解】就像盖楼。行为层是1楼身份层是5楼。1楼的问题爬到5楼看才能看清全局找到根本解决。 \n

\`我每天拖延\`→上升到信念层→\`我觉得自己做不到\`→转化信念→拖延自然减少\n\n【本案应用】上移身份层次，从\`我是完美设计师\`到\`我是创造价值的设计师\`，行为弹性\`【专业解读】NLP核心前提：拥有最多行为选项的人控制局面。一种方法不奏效时换方法不更用力坚持。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别无效行为模式\\n②头脑风暴5种替代行为\\n③从最简单开始尝试\\n④评估效果\\n⑤不奏效继续切换\\n\\n【通俗理解】就像有整箱工具而不是只有一把锤子。\\`看什么都像钉子\`是因为只有锤子。\\n

与领导沟通被无视→换时间早上vs下午→换方式邮件vs当面→换切入点数据vs故事→找到有效方法\n\n【本案应用】刻意练习接受不完美，增加行为选项},before_state:'每个项目超时200%，身体出现持续疲劳症状',after_state:'建立\`足够好即交付\`标准，效率提升50%，客户满意度反而提高',key_learning:'完美是创造力的敌人，允许不完美才能释放真正的创造力',source:'NLP创意工作者辅导',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs21',title:'自信重建的锚定训练',category:'personal_growth',scenario_description:'被裁员后，销售总监孙伟自信心崩塌，面试时畏畏缩缩完全不似当年的风采',problem_analysis:'裁员触发了\`身份层次\`的剧烈震荡——孙伟将\`被裁员\`等同于\`我不够好\`。NLP需要帮他做身份与行为的区分，并找回资源状态。',techniques_applied:{'资源心锚':【专业解读】储存和调用积极状态的心锚技术。在状态最好时\`储存\`，需要时\`提取\`。就像为情绪建快捷方式。\\n\\n【操作步骤】\\n①确定想储存的状态\\n②回忆该状态最强烈时刻\\n③在高峰做触发动作\\n④重复5-7次强化\\n⑤需要时触发\\n\\n【通俗理解】就像把快乐存进银行。开心的时候\`存\`一点（触发动作+快乐感受），难过的时候\`取\`出来用。\\n

某次演讲成功→按压拇指存入自信→下次演讲前按压拇指提取自信\n\n【本案应用】从过去巅峰时刻提取自信状态并锚定\`信念转变\`【专业解读】识别并替换限制性信念的NLP技术。限制性信念是内心\`我不能\`\\`我不配\`的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察反复出现的自我否定\\n②收集反例：信念真的总是成立吗？\\n③找到至少3个相反的真实经历\\n④设计新赋能版本的信念\\n⑤每天寻找支持新信念的证据\\n\\n【通俗理解】限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。\\n

\`我做不到演讲\`→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：\`准备充分下我能做好演讲\`\\n\\n【本案应用】挑战\`被裁员=失败\`的限制性信念\`逻辑层次\`【专业解读】理解人类经验不同层级的NLP模型。环境行为能力信念身份使命。在哪个层次的问题需在更高层次找答案。\\n\\n【操作步骤】\\n①定位问题所在层次\\n②向上移动一个层次\\n③在更高层次找方案\\n④带回行为层面执行\\n\\n【通俗理解】就像盖楼。行为层是1楼身份层是5楼。1楼的问题爬到5楼看才能看清全局找到根本解决。\\n

\`我每天拖延\`→上升到信念层→\`我觉得自己做不到\`→转化信念→拖延自然减少\n\n【本案应用】在身份层面建立\`我是有能力的职场人\`，将裁员视为行为层面的变化},before_state:'面试7家均未通过，开始怀疑自己是否还能找到合适工作',after_state:'自信重建，2周内收到心仪公司offer，薪资高于之前',key_learning:'你是谁不取决于别人给你什么位置，而取决于你如何定义自己',source:'NLP职业转型辅导',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs22',title:'学习新技能的NLP加速',category:'personal_growth',scenario_description:'40岁的会计张姐想转行数据分析，但学新技能时总觉得自己太老学不会',problem_analysis:'年龄相关的\`限制性信念\`是典型的能力型限制性信念。张姐将年龄与学习能力建立了错误的因果链接。NLP需要打破这个链接并建立新的学习模式。',techniques_applied:{'信念转化':【专业解读】识别并替换限制性信念的NLP技术。限制性信念是内心\`我不能\`\\`我不配\`的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察反复出现的自我否定\\n②收集反例：信念真的总是成立吗？\\n③找到至少3个相反的真实经历\\n④设计新赋能版本的信念\\n⑤每天寻找支持新信念的证据\\n\\n【通俗理解】限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。\\n

\`我做不到演讲\`→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：\`准备充分下我能做好演讲\`\\n\\n【本案应用】识别并推翻\`年龄限制学习\`的信念\`表象系统\`：发现她最擅长的学习通道（听觉型）并用NLP建模技术\`心锚技术\`【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的\`开关\`。\\n\\n【操作步骤】\\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\\n②回忆强烈体验该状态的时刻\\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\\n④重复5-7次强化联结\\n⑤需要时触发心锚\\n\\n【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑\`编程\`：把按压拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。\\n

面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试间\n\n【本案应用】建立学习时的好奇和成就感心锚},before_state:'学习进度缓慢，常自我否定，想放弃转行',after_state:'3个月掌握SQL和Python基础，顺利转岗数据分析岗位',key_learning:'大脑的学习能力不会因年龄衰退，限制你的从来都是信念而非生理',source:'NLP成人学习研究',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs23',title:'目标实现的SIMPLE法则',category:'personal_growth',scenario_description:'运营专员娜娜每年立flag都完不成，从减肥到学英语，充满挫败感',problem_analysis:'目标失败的NLP深层原因：目标设置不符合良好结果条件。娜娜的目标过于抽象（减肥），缺乏感官证据（怎么知道减肥成功了？），且超出个人控制范围。',techniques_applied:{'SIMPLE目标法':【专业解读】验证目标质量的6个标准：感官具体、在控制内、可衡量、正面语言、生活方式证据、生态检查。\\n\\n【操作步骤】\\n①对照6个标准逐一检查你的目标，确保每个标准都被满足后再开始行动。\\n\\n【通俗理解】就像做饭前检查食材清单。每项都打勾了才开始，不会做到一半发现缺东西。\\n

减肥目标：不是\`我要瘦\`而是\`我每周运动3次每次30分钟，3个月后穿上去年的裤子\`\\n\\n【本案应用】让目标满足感官具体化、在控制内、可衡量、积极语言、生活方式证据的要求\`未来模拟\`【专业解读】在脑中预演成功场景的NLP技术。大脑无法区分真实经历和生动想象，反复预演成功会创造\`已成功过\`的神经通路。\\n\\n【操作步骤】\\n①闭眼构建成功画面\\n②让画面生动：看到听到感受到\\n③加入正面自我对话\\n④重复3-5次直到感觉真实\\n⑤实际行动前触发\\n\\n【通俗理解】运动员赛前脑补完美动作就是未来模拟。脑中越多次\`成功\`，真正做的时候大脑越觉得\`这个我做过\`。\\n

明天演讲→闭眼5分钟→想象自己台上从容自信、观众专注点头、结束掌声响起\n\n【本案应用】在脑中看到并感受到目标达成后的具体画面\`时间线\`【专业解读】处理时间感知的NLP技术。每个人对过去和未来的内心空间排列不同。主动调整时间线可以改变对过去的情绪和对未来的焦虑。\\n\\n【操作步骤】\\n①闭眼感知你的时间线\\n②找出目标事件的位置\\n③飘到时间线上方俯瞰\\n④负面记忆：推远变小\\n⑤未来焦虑：看到自己成功穿越\\n\\n【通俗理解】想象人生是一条摆在面前的线。左边过去右边未来。不愉快的记忆可以推远一点，美好的未来可以拉近一点。\\n

担心下月述职→想象时间线上未来的自己轻松完成述职微笑→焦虑大幅降低\n\n【本案应用】用时间线规划从当下到目标的每一步},before_state:'连续3年未完成年度目标，自我评价持续走低',after_state:'第一次完成年度目标的80%，建立了持续的行动节奏',key_learning:'不是意志力不够，而是目标设计可以更好。好的目标是成功的蓝图',source:'NLP目标设定工作坊',is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleString()),

{id:'cs24',title:'内向者的社交突破',category:'personal_growth',scenario_description:'程序员阿杰的社交圈仅限于同事，想扩展社交但每次聚会都感到极度消耗',problem_analysis:'阿杰的社交回避源于\`负面未来模拟\`：他在参加社交活动前预演各种尴尬场景。同时，他将社交能量消耗归因于\`内向性格\`这个不可改变的身份标签。',techniques_applied:{'次感元':【专业解读】改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。\\n\\n【操作步骤】\\n①回想目标场景②观察画面特征③调整：缩小推远变暗④感受情绪变化\\n\\n【通俗理解】脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。\\n

想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80%\n\n【本案应用】改变社交场景的内心画面从紧张到轻松\`资源心锚\`【专业解读】储存和调用积极状态的心锚技术。在状态最好时\`储存\`，需要时\`提取\`。就像为情绪建快捷方式。\\n\\n【操作步骤】\\n①确定想储存的状态\\n②回忆该状态最强烈时刻\\n③在高峰做触发动作\\n④重复5-7次强化\\n⑤需要时触发\\n\\n【通俗理解】就像把快乐存进银行。开心的时候\`存\`一点（触发动作+快乐感受），难过的时候\`取\`出来用。\\n

某次演讲成功→按压拇指存入自信→下次演讲前按压拇指提取自信\n\n【本案应用】建立\`舒适社交心锚\`\\n\`信念转变\`【专业解读】识别并替换限制性信念的

NLP技术。限制性信念是内心‘我不能’‘我不配’的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。

【操作步骤】\n①觉察反复出现的自我否定\n②收集反例：信念真的总是成立吗？\n③找到至少3个相反的真实经历\n④设计新赋能版本的信念\n⑤每天寻找支持新信念的证据

【通俗理解】限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。

‘我做不好演讲’→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：‘准备充分下我能做好演讲’

【本案应用】将‘我不擅长社交’转化为‘我可以用自己的方式社交’},before_state:‘社交圈不超过5人，周末独自在家打游戏’,after_state:‘加入技术社群，找到志同道合的朋友圈，社交不再消耗’,key_learning:‘内向不是社交障碍，找到适合自己的社交方式才是关键’,source:‘NLP社交自信训练’,is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleDateString(),

{id:'cs25',title:'克服选择困难的决策术',category:'personal_growth',scenario_description:'产品经理舒婷面对多个方案时总是纠结不改，拖延决策导致项目延期',problem_analysis:'决策困难的NLP分析：舒婷在做决策时启动了‘比较性删减’模式，过度关注每个选项的负面可能性。同时缺乏NLP中的‘生态平衡检查’——没有从系统层面评估各选项的影响。',techniques_applied:‘生态平衡检查’：从个人、团队、公司三个层面评估每个选择的系统影响’,迪士尼策略’：【专业解读】从华特·迪士尼创意方法提炼的NLP框架。三个角色：梦想家畅想、实干家规划、批评家评估。

【操作步骤】\n①设定三个位置代表三角色\n②梦想家位置畅想所有可能\n③实干家位置制定计划\n④批评家位置评估优化

【通俗理解】就像头脑风暴分三轮：第一轮只管想不管不可行，第二轮想怎么实现，第三轮挑刺找漏洞。

考虑换工作→梦想家：想去什么样的公司？→实干家：需要学什么技能？→批评家：收入会受影响吗？

【本案应用】用梦想家探索创意、实干家评估可行性、批评家预判风险’,良好结果条件’：【专业解读】设定有效目标的NLP检查标准。正面陈述感官具体化在个人控制内符合生态平衡。

【操作步骤】\n①正面陈述想要什么\n②用感官证据描述成功\n③检查是否在自己控制内\n④评估对生活整体影响

【通俗理解】就像网购筛选条件。‘一件好衣服’不如‘深蓝M码圆领纯棉下周聚会穿的’。目标越具体越容易实现。

不是‘想变自信’而是‘下次会议至少发言1次语速平稳声音清晰’

【本案应用】定义理想选择的感官证据},before_state:‘每次决策耗时远超预期，被同事认为优柔寡断’,after_state:‘建立标准化决策流程，平均决策时间缩短70%’,key_learning:‘好的决策不是找到完美的选项，而是找到当下最优的选择并全力以赴’,source:‘NLP决策力培训’,is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleDateString(),

{id:'cs26',title:'青少年手机成瘾的NLP干预',category:'parenting',scenario_description:'14岁的小航每天玩手机超过8小时，学习成绩直线下滑，与父母频繁冲突',problem_analysis:'手机成瘾在NLP中可以被理解为‘锚定’的负面应用——每次无聊和不开心时，手机提供了即时满足的心锚。需要打破这个循环并建立新的积极心锚。',techniques_applied:‘中断模式’：【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。

【操作步骤】\n①识别负面状态的早期身体信号\n②准备独特的中断动作\n③信号出现时立即执行中断\n④深呼吸3次\n⑤切换到积极资源状态

【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己‘我的想法值得被听到’

【本案应用】用家庭活动打断自动拿手机的惯性’,心锚置换’：【专业解读】将旧的不适应锚定替换为新正面锚定的NLP技术。如把‘手机=放松’替换为‘运动=放松’。

【操作步骤】\n①识别旧负面锚定\n②设计新正面锚定\n③在旧触发情境用新锚定\n④重复至新锚定自动生效

【通俗理解】就像换习惯。把‘压力大=吃零食’换成‘压力大=深呼吸’，练多了就自动切换。

一焦虑就刷手机→换成焦虑时做3次深呼吸→一周后自动用呼吸代替刷手机

【本案应用】将运动、阅读与愉悦感建立新锚定’,元模型’：【专业解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补充信息、纠正认知。

【操作步骤】\n①听到模糊表述时暂停\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\n③精准提问恢复信息\n④基于完整信息重新判断

【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说‘我永远做不好’，追问：‘永远’一次都没做好过吗？——把模糊抱怨变成具体问题。

同事说‘项目不可能完成’→追问‘具体哪个环节不可能’→原来是缺设计资源→问题从‘不可能’变成‘需协调排期’

【本案应用】识别孩子‘我控制不住’中的删减和扭曲’,信念转变’：【专业解读】识别并替换限制性信念的NLP技术。限制性信念是内心‘我不能’‘我不配’的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。

【操作步骤】\n①觉察反复出现的自我否定\n②收集反例：信念真的总是成立吗？\n③找到至少3个相反的真实经历\n④设计新赋能版本的信念\n⑤每天寻找支持新信念的证据

【通俗理解】限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。

‘我做不好演讲’→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：‘准备充分下我能做好演讲’

【本案应用】帮助孩子建立‘我可以掌控自己的时间’的新信念},before_state:‘家庭冲突每周爆发，孩子成绩从班级前10跌到后10’,after_state:‘手机使用时间降至每天2小时，成绩回升，亲子关系改善’,key_learning:‘对抗不是解决方案，帮助孩子建立自我掌控的内在能力才是根本’,source:‘青少年NLP辅导案例’,is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleDateString(),

{id:'cs27',title:'多孩家庭的公平沟通',category:'parenting',scenario_description:'赵先生家的大儿子觉得父母偏爱妹妹，经常故意捣乱以获取关注',problem_analysis:'儿童的‘泛化’模式：将某几次被忽略的经历泛化为‘爸妈不爱我’。同时他的捣乱行为是NLP中‘正面意图’的体现——通过负面行为获取正面关注。',techniques_applied:‘知觉位置’：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。

【操作步骤】\n①感受自己的情绪和需求\n②换到对方位置感受TA的情绪\n③站到旁观者位置客观观察\n④整合三个位置的信息做决策

【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化

【本案应用】帮助孩子从妹妹的视角理解父母的处境’,正面意图挖掘’：【专业解读】探索每个行为背后隐藏的正面动机的NLP技术。即使是负面行为也有想要满足的需求。

【操作步骤】\n①识别问题行为\n②问‘这个行为帮我省了什么？’\n③追溯深层需求\n④找更健康的方式满足同样需求

【通俗理解】就像挖矿。表面是不好的行为，往下挖总能找到好的动机。拖延背后可能是想保护自己不被压力压垮。

总是刷手机→挖深层需求→原来是累了需要放松→换成更健康的放松方式：散步15分钟

【本案应用】肯定孩子需要被关注的正面需求，提供建设性表达方式’,‘心锚技术’：【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的‘开关’。

【操作步骤】\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\n②回忆强烈体验该状态的时刻\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\n④重复5-7次强化联结\n⑤需要时触发心锚

【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑‘编程’：把拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。

面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试间

【本案应用】为每个孩子建立独享的亲子时间心锚},before_state:‘每天争吵不断，哥哥故意弄坏妹妹的玩具’,after_state:‘哥哥开始主动照顾妹妹，家庭氛围和谐’,key_learning:‘孩子的问题行为’往往是未被满足的需求在敲门’,source:‘NLP家庭教育指导’,is_premium:false,created_at:new Date().toLocaleDateString(),

{id:'cs28',title:'作业磨蹭的行为转化',category:'parenting',scenario_description:'8岁的小雨每天写作业拖到深夜，妈妈辅导得身心俱疲',problem_analysis:'作业磨蹭的NLP视角：小雨将‘写作业’与‘痛苦’锚定了，每次坐到书桌前就自动进入负面状态。同时妈妈的高压催促形成了‘负面情绪心锚’。',techniques_applied:‘心锚置换’：【专业解读】将旧的不适应锚定替换为新正面锚定的NLP技术。如把‘手机=放松’替换为‘运动=放松’。

【操作步骤】\n①识别旧负面锚定\n②设计新正面锚定\n③在旧触发情境用新锚定\n④重复至新锚定自动生效

【通俗理解】就像换习惯。把‘压力大=吃零食’换成‘压力大=深呼吸’，练多了就自动切换。

一焦虑就刷手机→换成焦虑时做3次深呼吸→一周后自动用呼吸代替刷手机

【本案应用】用游戏化元素将写作业与乐趣重新锚定’,‘中断模式’：【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。

【操作步骤】\n①识别负面状态的早期身体信号\n②准备独特的中断动作\n③信号出现时立即执行中断\n④深呼吸3次\n⑤切换到积极资源状态

【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是

突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。\\n

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己\\'我的想法值得被听到\\'\\n\\n【本案应用】用番茄钟法打断磨蹭的惯性模式\\'表象系统\\':发现小雨的视觉型学习风格，用图画方式辅助作业\\',before_state:\\'每天写作业3-4小时，妈妈天天发火，关系紧张\\',after_state:\\'作业时间缩短到1.5小时，建立了自主学习习惯\\',key_learning:\\'改变行为的关键不是施加更多压力，而是改变行为背后的情绪体验\\',source:\\'NLP亲子关系工作坊\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()\\',

{id:\\'cs29\\',title:\\'青春期叛逆的沟通桥梁\\',category:\\'parenting\\',scenario_description:\\'15岁的小婷突然与父母封闭交流，一说话就吵架，爸爸感到束手无策\\',problem_analysis:\\'青春期是NLP中的\\'身份层次\\'剧烈重构期。小婷正在从\\'孩子\\'到\\'独立个体\\'的身份转换中，对父母的控制高度敏感。父母的关心在她脑中扭曲为\\'不信任\\'。\\',techniques_applied:\\'亲和力重新建立\\':父母调整沟通方式从指导者转向倾听者\\',元模型\\':【专业解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补全信息、纠正认知。\\n\\n【操作步骤】\\n①听到模糊表述时暂停\\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\\n③精准提问恢复信息\\n④基于完整信息重新判断\\n\\n【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说\\'我永远做不好\\'，追问：\\'永远？一次都没做好过吗？\\'——把模糊抱怨变成具体问题。\\n

同事说\\'项目不可能完成\\'→追问\\'具体哪个环节不可能？\\'→原来是缺设计资源→问题从\\'不可能\\'变成\\'需协调排期\\'\\n\\n【本案应用】识别并挑战\\'你总是不听话\\'中的泛化\\',知觉位置\\':【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。\\n\\n【操作步骤】\\n①感受自己的情绪和需求\\n②换到对方位置感受TA的情绪\\n③站到旁观者位置客观观察\\n④整合三个位置的信息做决策\\n\\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。\\n

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\\n\\n【本案应用】帮助父母从青少年视角理解独立的渴望\\',before_state:\\'一周说话不超过5句，全是争吵\\',after_state:\\'恢复开放沟通，每周有一次深度的亲子对话\\',key_learning:\\'青春期的墙不是用来推倒的，是用来尊重地敲门的\\',source:\\'青春期NLP沟通指南\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()\\',

{id:\\'cs30\\',title:\\'分离焦虑的NLP处理\\',category:\\'parenting\\',scenario_description:\\'4岁的果果每天上幼儿园都哭闹不止，紧紧抱住妈妈不放\\',problem_analysis:\\'分离焦虑是NLP中\\'未来模拟负面化\\'的典型——果果脑中预演的是妈妈不会再回来的恐怖画面。需要修改这个内心表征并建立安全锚定。\\',techniques_applied:\\'次感元\\':【专业解读】改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。\\n\\n【操作步骤】\\n①回想目标场景\\n②观察画面特征\\n③调整：缩小推远变暗\\n④感受情绪变化\\n\\n【通俗理解】脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。\\n

想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80%\\n\\n【本案应用】将分离的内心画面从恐惧变为安静\\',安全心锚\\':【专业解读】为处于脆弱状态的人建立安全感的心锚技术。通过可预测的仪式建立安全基地。\\n\\n【操作步骤】\\n①设计简单可重复的仪式\\n②在放松时多重复\\n③形成条件反射\\n④需要时触发\\n\\n【通俗理解】就像孩子的安抚毯。一个固定的简单动作就能带来安全感。\\n

孩子上幼儿园前→固定的拥抱+一句\\'妈妈下午来接你\\'→安全感建立\\n\\n【本案应用】在幼儿园门口建立固定的告别仪式作为安全锚\\',未来模拟\\':【专业解读】在脑中预演成功场景的NLP技术。大脑无法区分真实经历和生动想象，反复预演成功会创造\\'已成功过\\'的神经通路。\\n\\n【操作步骤】\\n①闭眼构建成功画面\\n②让画面生动：看到听到感受到\\n③加入正面自我对话\\n④重复3-5次直到感觉真实\\n⑤实际行动前触发\\n\\n【通俗理解】运动员赛前脑补完美动作就是未来模拟。脑中越多次\\'成功\\'，真正做的时候大脑越觉得\\'这个我做过\\'。\\n

明天演讲→闭眼5分钟→想象自己台上从容自信、观众专注点头、结束掌声响起\\n\\n【本案应用】引导孩子预演放学时开心相见的画面\\',before_state:\\'每天哭闹超过30分钟，老师和家长都心力交瘁\\',after_state:\\'一周内适应，能主动与妈妈告别并参与课堂活动\\',key_learning:\\'安全感不是全天候的陪伴，而是确信\\'妈妈一定会回来\\'的内在信念\\',source:\\'NLP幼儿心理辅导\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()\\',

{id:\\'cs31\\',title:\\'动手打人的行为矫正\\',category:\\'parenting\\',scenario_description:\\'6岁的浩浩一有不顺心就打人，小朋友都不愿意跟他玩了\\',problem_analysis:\\'打人是NLP中\\'行为弹性\\'极度缺乏的表现——浩浩只有一种应对挫折的方式。正面意图是想要表达自己的需求或捍卫边界，但表达策略需要系统性地拓展。\\',techniques_applied:\\'新行为生成器\\':【专业解读】创造新行为模式替代旧无效模式的NLP框架。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别需改变的行为\\n②脑力激荡多种替代\\n③脑中预演新行为\\n④实际尝试\\n⑤反馈调整\\n\\n【通俗理解】就像给软件升级。旧版本不好用了就开发新版本，测试优化直到流畅运行。\\n

开会总沉默→设计新行为：第一个发言就提一个小问题→练习→适应→成为习惯\\n\\n【本案应用】教会浩浩用语言（\\'我不高兴\\'）替代动手\\',中断模式\\':【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别负面状态的早期身体信号\\n②准备独特的中断动作\\n③信号出现时立即执行中断\\n④深呼吸3次\\n⑤切换到积极资源状态\\n\\n【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。\\n

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己\\'我的想法值得被听到\\'\\n\\n【本案应用】在情绪升级时教他深呼吸和数数\\',正面意图\\':【专业解读】探索每个行为背后隐藏的正面动机的NLP技术。即使是负面行为也有想要满足的需求。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别问题行为\\n②问\\'这个行为帮我得到了什么？\\'\\n③追溯深层需求\\n④找更健康的方式满足同样需求\\n\\n【通俗理解】就像挖矿。表面是不好的行为，往下挖总能找到好的动机。拖延背后可能是想保护自己不被压力压垮。\\n

总是刷手机→挖深层需求→原来是累了需要放松→换成更健康的放松方式：散步15分钟\\n\\n【本案应用】肯定他想要表达自己需求的正面动机\\',before_state:\\'每周被老师投诉2-3次，被同学孤立\\',after_state:\\'学会用语言表达情绪，重新融入同伴群体\\',key_learning:\\'孩子需要的不是惩罚，是学会更多的行为选项\\',source:\\'NLP儿童行为辅导\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()\\',

{id:\\'cs32\\',title:\\'夫妻冷战的NLP修复\\',category:\\'relationship\\',scenario_description:\\'结婚8年的周先生和李女士陷入长期冷战，同住一个屋檐下却几个月不说话\\',problem_analysis:\\'冷战在NLP中是\\'知觉位置\\'完全封闭的表现——双方都只待在自己的第一视角里。同时积累了大量未表达的\\'删减\\'和\\'扭曲\\'，导致对彼此意图的错误解读。\\',techniques_applied:\\'知觉位置技术\\':【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。\\n\\n【操作步骤】\\n①感受自己的情绪和需求\\n②换到对方位置感受TA的情绪\\n③站到旁观者位置客观观察\\n④整合三个位置的信息做决策\\n\\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。\\n

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\\n\\n【本案应用】引导双方分别从自己、对方、旁观者视角看冲突\\',元模型\\':【专业解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补全信息、纠正认知。\\n\\n【操作步骤】\\n①听到模糊表述时暂停\\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\\n③精准提问恢复信息\\n④基于完整信息重新判断\\n\\n【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说\\'我永远做不好\\'，追问：\\'永远？一次都没做好过吗？\\'——把模糊抱怨变成具体问题。\\n

同事说\\'项目不可能完成\\'→追问\\'具体哪个环节不可能？\\'→原来是缺设计资源→问题从\\'不可能\\'变成\\'需协调排期\\'\\n\\n【本案应用】识别并澄清双方对话中的删减和泛化\\',换框技术\\':【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同\\'框架\\'中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察当前对事件的解读\\n②问自己：还有哪些可能含义？\\n③列出至少3种不同解读\\n④选择最有利的框架\\n⑤用新框架重新感受事件\\n\\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。\\n

老板批评你的方案→不是\\'我做得差\\'而是\\'老板觉得我值得培养所以给高标准反馈\\'\\n\\n【本案应用】将\\'他/她不理我\\'重新框架为\\'他/她也在受伤\\'\\',before_state:\\'持续6个月的冷战，考虑离婚\\',after_state:\\'恢复沟通，开始每周一次的\\'关系对话时间\\'\\',key_learning:\\'冷战的本质不是不沟通，而是用沉默说最响的\\'我需要被理解\\'\\',source:\\'NLP夫妻关系辅导\\',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()\\',

{id:'cs33',title:'异地恋的信任建立',category:'relationship',scenario_description:'异地恋的小林和男友因为信息回复不及时频繁争吵，信任度持续下降',problem_analysis:'异地恋触发了NLP中的\'信息删减\'模式——当缺少面对面的感官信息时，大脑会自动用最坏的假设填补空白。小林脑中看到她男友不回消息就会生成他与别人在一起的画面。',techniques_applied:{'次感元调节':【专业解读】次感元是脑中画面的属性——大小、亮度、距离、颜色。改变这些属性就能直接改变情绪反应。这是大脑\'硬件级\'的情绪调节工具。\\n\\n【操作步骤】\\n①闭眼回想目标场景\\n②观察画面特征：多大？多亮？多远？\\n③逐步调整：缩小→推远→变暗\\n④注意情绪变化\\n⑤反复练习到快速操作\\n\\n【通俗理解】你在脑中\'看电影\'时可以调节\'播放器\'。把恐怖片缩成手机大小、调黑白、静音——恐惧感就大幅降低。\\n

想到被骂的画面→缩到手机屏幕大小→推远10米→调黑白→焦虑大幅下降\\n\\n【本案应用】改变那些猜疑画面的次感元（变小、变暗、变远）\'心锚技术\'：【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的\'开关\'。\\n\\n【操作步骤】\\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\\n②回忆强烈体验该状态的时刻\\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\\n④重复5-7次强化联结\\n⑤需要时触发心锚\\n\\n【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑\'编程\'：把按拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。\\n面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试间\\n\\n【本案应用】建立双方独有的联系仪式作为安全感锚，\'校准\'：【专业解读】精准感知他人状态变化的NLP技能。通过建立基线观察然后敏锐识别任何偏离。\\n\\n【操作步骤】\\n①观察常态下的表情呼吸姿态②注意微小变化③判断变化方向④调整沟通策略\\n\\n【通俗理解】就像调收音机。先找到清楚信号（建立基线），然后微小的信号变化（情绪波动）你都能察觉。\\n和客户聊到价格时他稍微皱眉→察觉这个信号→放慢节奏多给价值信息\\n\\n【本案应用】学习从有限文字信息中更准确地感知对方状态},before_state:'每周争吵3-4次，关系濒临破裂',after_state:'建立信任机制，争吵频率降低90%，感情升温',key_learning:'信任不是靠监视建立的，是靠内在安全感和有效沟通维系的',source:'NLP亲密关系课程',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs34',title:'婆媳关系的换框重构',category:'relationship',scenario_description:'年轻妻子小慧与婆婆在育儿方式上激烈冲突，丈夫夹在中间两边为难',problem_analysis:'婆媳冲突的NLP核心是两个\'信念系统\'的碰撞——小慧的现代育儿观和婆婆的传统经验主义的冲突。双方的冲突源于\'地图即疆域\'的前提假设错误：都将自己的信念当作唯一真理。',techniques_applied:{'换框技术':【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同\'框架\'中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察当前对事件的解读\\n②问自己：还有哪些可能含义？\\n③列出至少3种不同解读\\n④选择最有利的框架\\n⑤用新框架重新感受事件\\n\\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。\\n

老板批评你的方案→不是\'我做得差\'而是\'老板觉得我值得培养所以给高标准反馈\'\\n\\n【本案应用】帮助小慧将婆婆的行为重新框架为\'出于爱和关心\'，\'知觉位置\'：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。\\n\\n【操作步骤】\\n①感受自己的情绪和需求\\n②换到对方位置感受TA的情绪\\n③站到旁观者位置客观观察\\n④整合三个位置的信息做决策\\n\\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。\\n和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\\n\\n【本案应用】引导小慧从婆婆的成长背景理解她的行为，\'前提假设\'：【专业解读】NLP前提假设是一组有用的信念框架。\'地图不是疆域\'每个行为都有正面意图\'沟通的意义在于对方的回应\'等。\\n\\n【操作步骤】\\n①理解每条前提假设\\n②遇困境时用假设看问题\\n③当作思维实验尝试\\n④记录新洞见\\n\\n【通俗理解】就像换个角度拍照。同一场景不同角度拍出完全不同的照片。换个假设前提看待困境往往豁然开朗。\\n

同事不回消息→假设\'沟通的意义在于对方的回应\'→换沟通方式→电话或当面交流\\n\\n【本案应用】引入\'每个人的地图都是独特的\'作为新的沟通前提},before_state:'每次见面都争吵，家庭聚会变成战场',after_state:'建立互相尊重的边界，小慧学会了用NLP技巧化解分歧',key_learning:'家庭关系中，对错远没有连接重要。理解先于改变',source:'家庭NLP辅导案例',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs35',title:'分手后的自我重建',category:'relationship',scenario_description:'被恋爱5年的男友分手后，女孩小曼觉得自己不会再爱了',problem_analysis:'分手触发了NLP中的\'泛化\'和\'身份层次\'攻击。小曼将一次失败的关系泛化为\'我不配被爱\'，并在身份层面全面否定自己的价值。',techniques_applied:{'时间线':【专业解读】处理时间感知的NLP技术。每个人对过去和未来的内心空间排列不同。主动调整时间线可以改变对过去的情绪和对未来的焦虑。\\n\\n【操作步骤】\\n①闭眼感知你的时间线\\n②找出目标事件的位置\\n③飘到时间线上方俯瞰\\n④负面记忆：推远变小\\n⑤未来焦虑：看到自己成功穿越\\n\\n【通俗理解】想象人生是一条摆在面前的线。左边过去右边未来。不愉快的记忆可以推远一点，美好的未来可以拉近一点。\\n

担心下月述职→想象时间线上未来的自己轻松完成述职微笑→焦虑大幅降低\\n\\n【本案应用】用时间线技术帮助她看到\'此后的自己\'恢复活力\'信念转化\'：【专业解读】识别并替换限制性信念的NLP技术。限制性信念是内心\'我不能\'\'我不配\'的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察反复出现的自我否定\\n②收集反例：信念真的总是成立吗？\\n③找到至少3个相反的真实经历\\n④设计新赋能版本的信念\\n⑤每天寻找支持新信念的证据\\n\\n【通俗理解】限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。\\n

\'我做不好演讲\'→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：\'准备充分下我能做好演讲\'\\n\\n【本案应用】将\'我不配被爱\'转化为\'我正在学习更好地爱自己\'，\'次感元\'：【专业解读】改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。\\n\\n【操作步骤】\\n①回想目标场景②观察画面特征③调整：缩小推远变暗④感受情绪变化\\n\\n【通俗理解】脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。\\n想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80%\\n\\n【本案应用】将关系记忆重新编码，保留温暖移除痛苦},before_state:'3个月不出门社交，暴瘦15斤，工作中频繁犯错',after_state:'开始健身和学习新技能，重建社交圈，工作状态恢复',key_learning:'一段关系的结束是为了给更好的自己和更好的关系让路',source:'NLP情感修复辅导',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs36',title:'婚姻中的感恩练习',category:'relationship',scenario_description:'已婚12年的杨先生觉得婚姻平淡乏味，对妻子的付出视而不见',problem_analysis:'杨先生的问题在于NLP中的\'习惯化删减\'——长期相处使得大脑自动过滤掉熟悉的美好，只关注缺失的部分。他需要重新训练感官觉察能力。',techniques_applied:{'感官觉察':【专业解读】训练五感敏锐度的NLP基础技术。关注视觉听觉触觉等感官信息提升感知力。\\n\\n【操作步骤】\\n①选日常场景②依次关注5个感官③描述感知细节④每天练习5-10分钟\\n\\n【通俗理解】给感知能力升级。像给手机摄像头升级从模糊变高清。\\n

开会时不只听内容→注意同事表情语调坐姿→获得更多信息读懂全场氛围\\n\\n【本案应用】每天刻意发现并记录3件妻子做的小事情\'次感元\'：【专业解读】改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。\\n\\n【操作步骤】\\n①回想目标场景②观察画面特征③调整：缩小推远变暗④感受情绪变化\\n\\n【通俗理解】脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。\\n

想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80%\\n\\n【本案应用】重新放大和点亮婚姻中美好时刻的内心画面\'心锚技术\'：【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的\'开关\'。\\n\\n【操作步骤】\\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\\n②回忆强烈体验该状态的时刻\\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\\n④重复5-7次强化联结\\n⑤需要时触发心锚\\n\\n【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑\'编程\'：把按拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。\\n面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试间\\n\\n【本案应用】重访恋爱时的美好地点重新激活爱的感觉},before_state:'对婚姻失望，感觉像是室友关系',after_state:'重新发现妻子的美好，主动制造浪漫，关系回暖',key_learning:'爱情不会消失，只是被习惯遮住了。觉察是唤醒爱的钥匙',source:'NLP婚姻保鲜课程',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs37',title:'销售中的亲和力建立',category:'sales_negotiation',scenario_description:'保险顾问大刘见客户总是先介绍产品，客户没兴趣就草草结束',problem_analysis:'大刘跳过了NLP中最重要的\'亲和力建立\'阶段。销售的第一步不是推销产品，而是建立信任。他需要在沟通的最初3分钟内建立深层亲和力。',techniques_applied:'亲和力匹配:'【专业解读】建立深层人际连接的NLP基石技术。通过匹配对方的沟通风格——语调、语速、肢体语言——在潜意识层面建立信任。\\n\\n【操作步骤】\\n①观察对方的沟通偏好\\n②自然匹配节奏和风格\\n③注意融洽度变化\\n④在连接建立后引导对话\\n\\n【通俗理解】就像跳舞。节奏不同互相踩脚。先跟上对方舞步再自然带入你的动作。对方不觉得被模仿只觉得\'这人很懂我\'。\\n客户说话慢→你也放慢语速→客户下意识觉得\'我们是一类人\'→信任自然建立\\n\\n【本案应用】匹配客户的语调、语速、肢体语言和关键词\'感官觉察:'【专业解读】训练五感敏锐度的NLP基础技术。关注视觉听觉触觉等感官信息提升感知力。\\n\\n【操作步骤】\\n①选日常场景②依次关注5个感官③描述感知细节④每天练习5-10分钟\\n\\n【通俗理解】给感知能力升级。像给手机摄像头升级从模糊变高清。\\n开会时不只听内容→注意同事表情语调坐姿→获得更多信息读懂全场氛围\\n\\n【本案应用】观察客户的VAKOG偏好类型并匹配沟通风格\'校准:'【专业解读】精准感知他人状态变化的NLP技能。通过建立基线观察然后敏锐识别任何偏离。\\n\\n【操作步骤】\\n①观察常态下的表情呼吸姿态②注意微小变化③判断变化方向④调整沟通策略\\n\\n【通俗理解】就像调收音机。先找到清楚信号（建立基线），然后微小的信号变化（情绪波动）你都能察觉。\\n和客户聊到价格时他稍微皱眉→察觉这个信号→放慢节奏多给价值信息\\n\\n【本案应用】实时感知客户的兴趣和接受度},before_state:'每天见5个客户成交不到1个',after_state:'成交率提升到40%，客户主动介绍新客户',key_learning:'销售的本质不是说服，而是建立让客户感觉被理解的关系',source:'NLP销售培训',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs38',title:'价格谈判中的语言策略',category:'sales_negotiation',scenario_description:'创业者小王与投资方谈判估值时总是让步过多，拿不到理想的融资条件',problem_analysis:'谈判中容易让步的NLP原因：对方使用了\'预设前提\'——在问题中已经隐含了\'你必须让步\'的假设。小王需要识别并挑战这些语言模式。',techniques_applied:'元模型:'【专业解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补全信息、纠正认知。\\n\\n【操作步骤】\\n①听到模糊表述时暂停\\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\\n③精准提问恢复信息\\n④基于完整信息重新判断\\n\\n【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说\'我永远做不好\'，追问：\'永远？一次都没做好过吗？\'——把模糊抱怨变成具体问题。\\n同事说\'项目不可能完成\'→追问\'具体哪个环节不可能？\'→原来是缺设计资源→问题从\'不可能\'变成\'需协调排期\'\\n\\n【本案应用】识别对方暗示性提问中的删减和扭曲\'米尔顿模式:'【专业解读】用刻意模糊的语言绕开批判思维与潜意识沟通的NLP技术。来自催眠大师米尔顿·艾瑞克森。用\'你可能会发现\'等开放式表达创建接纳状态。\\n\\n【操作步骤】\\n①使用模糊正向的词语\\n②使用前提式表达预设正面结果\\n③嵌入正面暗示\\n④保持温和语调从容节奏\\n\\n【通俗理解】就像给大脑开\'后门\'。正门有保安（批判思维），后门（潜意识）敞开。用温和模糊语言绕开保安把正面信息送到大脑深处。\\n不说\'你要自信\'（正门易被反驳），而是说\'你有没有注意到在某些场合你会自然展现从容的感觉？\'（后门，潜意识自动找从容感）\\n\\n【本案应用】用模糊但有力的语言掌控谈判节奏\'心锚技术:'【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的\'开关\'。\\n\\n【操作步骤】\\n①选择想调用的状态（如冷静、自信）\\n②回忆强烈体验该状态的时刻\\n③在感受达到高峰时做独特触发动作\\n④重复5-7次强化联结\\n⑤需要时触发心锚\\n\\n【通俗理解】就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑\'编程\'：把按揭指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。\\n面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试\\n\\n【本案应用】在谈判关键节点激活自信状态},before_state:'连续3次融资谈判都接受低于市场平均的估值',after_state:'成功以合理估值完成A轮融资',key_learning:'谈判桌上的弱势不是能力不足，而是被对方的语言模式催眠了',source:'NLP商业谈判案例',is_premium:true,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs39',title:'客户投诉的NLP化解',category:'sales_negotiation',scenario_description:'客服经理小沈在面对愤怒客户时本能防御，导致投诉升级',problem_analysis:'客户投诉的NLP处理：愤怒客户处于高度关联状态，需要先被理解和共鸣才能切换到理性模式。小沈的防御回应被客户解读为否定其感受。',techniques_applied:'{知觉位置:'【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。\\n\\n【操作步骤】\\n①感受自己的情绪和需求\\n②切换到对方位置感受TA的情绪\\n③站到旁观者位置客观观察\\n④整合三个位置的信息做决策\\n\\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。\\n和伴侣吵架→切换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\\n\\n【本案应用】切换到客户的视角理解愤怒的合理性\'中断模式:'【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别负面状态的早期身体信号\\n②准备独特的中断动作\\n③信号出现时立即执行中断\\n④深呼吸3次\\n⑤切换到积极资源状态\\n\\n【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。\\n开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己\'我的想法值得被听到\'\\n\\n【本案应用】用真诚道歉打断客户的愤怒循环\'换框技术:'【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同\'框架\'中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察当前对事件的解读\\n②问自己：还有哪些可能含义？\\n③列出至少3种不同解读\\n④选择最有利的框架\\n⑤用新框架重新感受事件\\n\\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。\\n老板批评你的方案→不是\'我做得差\'而是\'老板觉得我值得培养所以给高标准反馈\'\\n\\n【本案应用】将投诉重新框架为客户给公司的改进礼物},before_state:'每周有投诉升级到社交媒体曝光',after_state:'投诉解决满意度提升到95%，获客户书面表扬',key_learning:'最愤怒的客户往往是曾经最忠诚的客户，处理好了会变成最坚定的拥护者',source:'NLP客服培训',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs40',title:'面试中的自我营销',category:'sales_negotiation',scenario_description:'经验丰富的前端工程师阿诚面试时不会包装自己，多次被经验不如他的人竞争掉',problem_analysis:'阿诚在面试中处于\'抽离\'的讲事实模式，而非\'关联\'的讲故事模式。他需要学会用NLP的\'米尔顿模式\'和\'故事重构\'来建立情感连接。',techniques_applied:'{故事重构:'将工作经历转化为有画面感的成功故事',米尔顿模式:'【专业解读】用刻意模糊的语言绕开批判思维与潜意识沟通的NLP技术。来自催眠大师米尔顿·艾瑞克森。用\'你可能会发现\'等开放式表达创建接纳状态。\\n\\n【操作步骤】\\n①使用模糊正向的词语\\n②使用前提式表达预设正面结果\\n③嵌入正面暗示\\n④保持温和语调从容节奏\\n\\n【通俗理解】就像给大脑开\'后门\'。正门有保安（批判思维），后门（潜意识）敞开。用温和模糊语言绕开保安把正面信息送到大脑深处。\\n不说\'你要自信\'（正门易被反驳），而是说\'你有没有注意到在某些场合你会自然展现从容的感觉？\'（后门，潜意识自动找从容感）\\n\\n【本案应用】用嵌入命令和预设前提的语言模式表达自信\'未来模拟:'【专业解读】在脑中预演成功场景的NLP技术。大脑无法区分真实经历和生动想象，反复预演成功会创造\'已成功过\'的神经通路。\\n\\n【操作步骤】\\n①闭眼构建成功画面\\n②让画面生动：看到听到感受到\\n③加入正面自我对话\\n④重复3-5次直到感觉真实\\n⑤实际行动前触发\\n\\n【通俗理解】运动员赛前脑补完美动作就是未来模拟。脑中越多次\'成功\'，真正做的时候大脑越觉得\'这个我做过\'。\\n明天演讲→闭眼5分钟→想象自己台上从容自信、观众专注点头、结束掌声响起\\n\\n【本案应用】让面试官在脑中看到录用他后的美好画面},before_state:'面试10家被拒8家',after_state:'面试转化率提升到60%，连续获得offer',key_learning:'面试不是审问，而是一个让你展示为什么你是最佳人选的机会',source:'NLP求职面试指南',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs41',title:'朋友失信的关系修复',category:'conflict_resolution',scenario_description:'闺蜜临时取消重要约定后，小丽觉得被轻视，关系降至冰点',problem_analysis:'一次失信在NLP中被\'泛化\'为\'她不在乎我\'。小丽将单次事件升华为对整个人格的否定。需要区分行为和身份。',techniques_applied:'{换框技术:'

【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同‘框架’中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。

【操作步骤】\n①觉察当前对事件的解读\n②问自己：还有哪些可能含义？\n③列出至少3种不同解读\n④选择最有利的框架\n⑤用新框架重新感受事件\n\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。

老板批评你的方案→不是‘我做得差’而是‘老板觉得我值得培养所以给高标准反馈’\n\n【本案应用】将对方的失信重新框架为‘她可能也有自己的难处’，‘知觉位置’：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。

【操作步骤】\n①感受自己的情绪和需求\n②换到对方位置感受TA的情绪\n③站到旁观者位置客观观察\n④整合三个位置的信息做决策\n\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n【本案应用】尝试从闺蜜的视角理解她的处境，‘元模型’：【专业解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补全信息、纠正认知。

【操作步骤】\n①听到模糊表述时暂停\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\n③精准提问恢复信息\n④基于完整信息重新判断\n\n【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说‘我永远做不好’，追问：‘永远？一次都没做好过吗？’——把模糊抱怨变成具体问题。

同事说‘项目不可能完成’→追问‘具体哪个环节不可能？’→原来是缺设计资源→问题从‘不可能’变成‘需协调排期’\n\n【本案应用】挑战‘她总是这样’中的泛化表述，before_state:‘冷战2个月，社交媒体互相关联’，after_state:‘坦诚沟通后修复关系，约定互相尊重的沟通方式’，key_learning:‘真正的友谊不是不犯错误，而是犯错后愿意修复的勇气’，source:‘NLP人际冲突调解’，is_premium:false,created_at:new Date().toISOString(),

{id:'cs42',title:'职场霸凌的NLP回应',category:'conflict_resolution',scenario_description:'设计助理小陆被直属领导长期言语贬低，自信心严重受损',problem_analysis:'长期言语贬低在NLP中是一种‘负向信念植入’——领导的批评被小陆内化为‘我不够好’的限制性信念。需要在内外部同时建立防护机制。',techniques_applied:‘信念防御’：【专业解读】建立心理边界过滤外部负面评价保护自我认知的NLP技术。

【操作步骤】\n①识别哪些是评价哪些是事实\n②建立内在过滤器\n③收到负面评价先过滤\n④只接受建设性反馈\n\n【通俗理解】就像手机防火墙。有害信息自动拦截只让有用的通过。

同事说‘你太慢了’→过滤：这是事实还是情绪？→他心情不好→我正常进度→不必内化\n\n【本案应用】建立内在过滤器，识别并拒绝接受不公平的标签，‘知觉位置’：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。

【操作步骤】\n①感受自己的情绪和需求\n②换到对方位置感受TA的情绪\n③站到旁观者位置客观观察\n④整合三个位置的信息做决策\n\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n【本案应用】从系统视角看待领导的攻击行为（她自己的不安全感），‘资源心锚’：【专业解读】储存和调用积极状态的心锚技术。在状态最好时‘储存’，需要时‘提取’。就像为情绪建快捷方式。

【操作步骤】\n①确定想储存的状态\n②回忆该状态最强烈时刻\n③在高峰做触发动作\n④重复5-7次强化\n⑤需要时触发\n\n【通俗理解】就像把快乐存进银行。开心的时候‘存’一点（触发动作+快乐感受），难过的时候‘取’出来用。

某次演讲成功→按压拇指存入自信→下次演讲前按压拇指提取自信\n\n【本案应用】建立内在力量心锚在被攻击时激活，before_state:‘每天上班恐惧，失眠，考虑辞职’，after_state:‘建立心理边界，主动争取调岗，在新团队表现出色’，key_learning:‘别人的嘴定义不了你的价值，真正强大的力量来自你对自己的认知’，source:‘NLP职场心理防护’，is_premium:false,created_at:new Date().toISOString(),

{id:'cs43',title:'邻居噪音的和平化解',category:'conflict_resolution',scenario_description:'楼上邻居深夜噪音持续数月，余先生多次沟通无果，矛盾激化',problem_analysis:'邻里冲突是‘知觉位置’固化的典型案例。余先生只看到自己的权益受损，邻居只关注自己的自由受限。双方都困在第一视角里。',techniques_applied:‘知觉位置技术’：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。

【操作步骤】\n①感受自己的情绪和需求\n②换到对方位置感受TA的情绪\n③站到旁观者位置客观观察\n④整合三个位置的信息做决策\n\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n【本案应用】从双方视角和社区视角看待噪音问题，‘良好结果条件’：【专业解读】设定有效目标的NLP检查标准。正面陈述感官具体化在个人控制内符合生态平衡。

【操作步骤】\n①正面陈述想要什么\n②用感官证据描述成功\n③检查是否在自己控制内\n④评估对生活整体影响\n\n【通俗理解】就像网购筛选条件。‘一件好衣服’不如‘深蓝M码圆领纯棉下周聚会穿的’。目标越具体越容易实现。

不是‘想变自信’而是‘下次会议至少发言1次语速平稳声音清晰’\n\n【本案应用】将对话从‘你太吵了’转向‘我们如何共同创造一个安静的居住环境’，‘亲和力建立’：【专业解读】建立深层人际连接的NLP基石技术。通过匹配对方的沟通风格——语调、语速、肢体语言——在潜意识层面建立信任。

【操作步骤】\n①观察对方的沟通偏好\n②自然匹配节奏和风格\n③注意融洽度变化\n④在连接建立后引导对话\n\n【通俗理解】就像跳舞。节奏不同互相踩脚。先跟上对方舞步再自然带入你的动作。对方不觉得被模仿只觉得‘这人很懂我’。

客户说话慢→你也放慢语速→客户下意识觉得‘我们是一类人’→信任自然建立\n\n【本案应用】在提出诉求前先释放善意建立连接，before_state:‘争吵不断，差点报警，关系极度紧张’，after_state:‘达成友好时间协议，互相加了微信成为好邻居’，key_learning:‘解决问题最好的方式不是提出要求，而是建立连接再共创方案’，source:‘NLP社区冲突调解’，is_premium:false,created_at:new Date().toISOString(),

{id:'cs44',title:'团队矛盾的调解艺术',category:'conflict_resolution',scenario_description:'两个核心团队成员因功劳归属问题公开翻脸，整个团队士气低落',problem_analysis:'功劳归属争议是NLP中‘删减’的体现——双方只看到了自己的贡献，删减了对方的努力。需要重建完整的图景并创建共同的叙事。',techniques_applied:‘知觉位置切换’：【专业解读】从多个视角看同一事件的NLP技术。第一位置（自己视角）、第二位置（对方视角）、第三位置（旁观者视角），每个位置提供不同洞见。

【操作步骤】\n①感受自己的情绪和需求\n②换到对方位置感受TA的情绪\n③站到旁观者位置客观观察\n④整合三个位置的信息做决策\n\n【通俗理解】就像用三台摄像机从不同角度拍同一场景。从自己角度只看到被冒犯，从对方角度可能发现他不是故意的。

和伴侣吵架→换到伴侣位置感受TA的委屈→旁观者角度发现两人都在关心对方→冲突软化\n\n【本案应用】引导双方看到完整的贡献图景，‘换框技术’：【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同‘框架’中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。

【操作步骤】\n①觉察当前对事件的解读\n②问自己：还有哪些可能含义？\n③列出至少3种不同解读\n④选择最有利的框架\n⑤用新框架重新感受事件\n\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。

老板批评你的方案→不是‘我做得差’而是‘老板觉得我值得培养所以给高标准反馈’\n\n【本案应用】从‘我的vs你的’换框为‘我们一起创造的’，‘六步调解法’：【专业解读】系统性化解人际冲突的NLP框架。通过6个结构化步骤引导冲突双方从对立走向共识。

【操作步骤】\n①了解问题全貌\n②识别各方立场\n③探索深层需求\n④寻找共同点\n⑤制定方案\n⑥达成协议\n\n【通俗理解】就像调解两个吵架的朋友。不站队不评判，一步步帮双方说出真正的需求，找到能接受的方案。

团队两个成员争功劳→听双方说完→原来两人都想要认可→建立公开贡献记录机制→双方都满意\n\n【本案应用】结构性地引导双方从冲突到共识，before_state:‘团队分裂，一个月内3人提出离职’，after_state:‘矛盾化解，建立了公开的贡献认可机制，团队稳定性恢复’，key_learning:‘最优秀的团队不是没有冲突的团队，而是能健康解决冲突的团队’，source:‘NLP团队建设案例’，is_premium:false,created_at:new Date().toISOString(),

{id:'cs45',title:'陌生人冒犯的优雅回应',category:'conflict_resolution',scenario_description:'公交车上被人踩脚后对方不但不道歉还恶语相向，小方气得一整天心情都被毁了',problem_analysis:'陌生人的冒犯会触发NLP中的‘心锚链式反应’——一个微小的事件激活了一连串负面情绪记忆。小方需要的不是在现场回应，

而是事后快速中断这个负面循环。',techniques_applied':{'中断模式':【专业解读】中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别负面状态的早期身体信号\\n②准备独特的中断动作\\n③信号出现时立即执行中断\\n④深呼吸3次\\n⑤切换到积极资源状态\\n\\n【通俗理解】负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。\\n开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己\\'我的想法值得被听到\\'\\n\\n【本案应用】用3次深呼吸打断愤怒循环',换框技术':【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同\\'框架\\'中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察当前对事件的解读\\n②问自己：还有哪些可能含义？\\n③列出至少3种不同解读\\n④选择最有利的框架\\n⑤用新框架重新感受事件\\n\\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。\\n老板批评你的方案→不是\\'我做得差\\'而是\\'老板觉得我值得培养所以给高标准反馈\\'\\n\\n【本案应用】将对方的行为重新框架为\\'他可能今天遇到了非常糟糕的事\\'，\\'次感元\\'：【专业解读】改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。\\n\\n【操作步骤】\\n①回想目标场景②观察画面特征③调整：缩小推远变暗④感受情绪变化\\n\\n【通俗理解】脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。\\n想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80%\\n\\n【本案应用】将事件画面缩小、推远、变成黑白来降低情绪冲击},before_state:'被冒犯后心情被毁一整天',after_state:'能在5分钟内恢复平静，不再让陌生人的行为定义自己的情绪',key_learning:'别人的无礼是他们的选择，你的平静是你对自己的尊重',source:'NLP日常情绪管理',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs46',title:'室友矛盾的边界建立',category:'conflict_resolution',scenario_description:'合租的晓楠和室友因为卫生习惯差异持续摩擦，互相抱怨却不愿沟通',problem_analysis:'被动攻击是NLP中\\'行为弹性\\'缺乏的表现——双方只有隐忍或爆发两种模式。同时存在\\'删减\\'：他们都删减了自己的需求表达，期待对方自动理解。',techniques_applied':{'良好结果条件':【专业解读】设定有效目标的NLP检查标准。正面陈述感官具体化在个人控制内符合生态平衡。\\n\\n【操作步骤】\\n①正面陈述想要什么\\n②用感官证据描述成功\\n③检查是否在自己控制内\\n④评估对生活整体影响\\n\\n【通俗理解】就像网购筛选条件。\\'一件好衣服\\'不如\\'深蓝M码圆领纯棉下周聚会穿的\\'。目标越具体越容易实现。\\n不是\\'想变自信\\'而是\\'下次会议至少发言1次语速平稳声音清晰\\'\\n\\n【本案应用】引导双方明确各自对理想合租生活的具体描述',行为弹性':【专业解读】NLP核心前提：拥有最多行为选项的人控制局面。一种方法不奏效时换方法不更用力坚持。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别无效行为模式\\n②头脑风暴5种替代行为\\n③从最简单开始尝试\\n④评估效果\\n⑤不奏效继续切换\\n\\n【通俗理解】就像有整箱工具而不是只有一把锤子。\\'看什么都像钉子\\'是因为只有锤子。\\n与领导沟通被无视→换时间早上vs下午→换方式邮件vs当面→换切入点数据vs故事→找到有效方法\\n\\n【本案应用】拓展表达方式的选项：书面、当面、第三方协助',信念转化':【专业解读】识别并替换限制性信念的NLP技术。限制性信念是内心\\'我不能\\'\\'我不配\\'的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察反复出现的自我否定\\n②收集反例：信念真的总是成立吗？\\n③找到至少3个相反的真实经历\\n④设计新赋能版本的信念\\n⑤每天寻找支持新信念的证据\\n\\n【通俗理解】限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。\\n\\'我不好好演讲\\'→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：\\'准备充分下我能做好演讲\\'\\n\\n【本案应用】挑战\\'说出来会伤害关系\\'的限制性信念},before_state:'互相在社交媒体吐槽但不愿当面说',after_state:'建立合租公约，成为互相督促共同成长的好室友',key_learning:'边界不是墙，是让彼此更舒适相处的安全距离',source:'NLP合租关系管理',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs47',title:'家族聚会的尴尬化解',category:'conflict_resolution',scenario_description:'每次春节亲戚都会问薪水催婚，小陈极度反感却又不得不参加',problem_analysis:'亲戚的提问触发了NLP中的\\'触发-反应\\'模式。小陈将这些问题解读为\\'评判和压力\\'，但实际上亲戚的问题可能只是他们表达关心的有限方式。',techniques_applied':{'换框技术':【专业解读】换框是改变事件意义的NLP核心技术。同一事件放在不同\\'框架\\'中产生完全不同的情绪。内容换框改变事件意义，上下文换框改变事件背景。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察当前对事件的解读\\n②问自己：还有哪些可能含义？\\n③列出至少3种不同解读\\n④选择最有利的框架\\n⑤用新框架重新感受事件\\n\\n【通俗理解】换框就像给画换画框。同一幅画装黑框显沉重，装金框显温暖。被批评不一定是被讨厌，可能是对方对你的期待高。\\n老板批评你的方案→不是\\'我做得差\\'而是\\'老板觉得我值得培养所以给高标准反馈\\'\\n\\n【本案应用】将\\'催婚\\'换框为\\'关心你的幸福\\'，\\'元模型\\'：【专业解读】元模型是NLP中用于澄清模糊语言的精准提问工具。人们说话时会删减信息、扭曲事实和过度泛化。元模型提问补充信息、纠正认知。\\n\\n【操作步骤】\\n①听到模糊表述时暂停\\n②识别：删减了什么？扭曲了什么？泛化了什么？\\n③精准提问恢复信息\\n④基于完整信息重新判断\\n\\n【通俗理解】就像一个侦探工具。当有人说\\'我永远做不好\\'，追问：\\'永远？一次都没做好过吗？\\'——把模糊抱怨变成具体问题。\\n同事说\\'项目不可能完成\\'→追问\\'具体哪个环节不可能？\\'→原来是缺设计资源→问题从\\'不可能\\'变成\\'需协调排期\\'\\n\\n【本案应用】用幽默的精准提问反向引导对话方向',状态管理':【专业解读】主动调节内在状态的NLP技术组合。包括呼吸调节、姿态调整、焦点切换等多种方法的综合应用。\\n\\n【操作步骤】\\n①觉察当前身体和情绪状态\\n②确定目标状态\\n③选调节方法：深呼吸冷静、挺直自信、切换焦点\\n④反复练习形成自动反应\\n\\n【通俗理解】就像手机有多种模式——省电模式、游戏模式。状态管理让你能主动切换自己的\\'内心模式\\'。\\n重要会议前心跳加速→挺直腰背抬头→深呼吸3次→想象自己从容自信→进入\\'专业模式\\'\\n\\n【本案应用】在聚会前预设从容幽默的状态},before_state:'每次过年如临大敌，找借口匆匆离开',after_state:'学会用幽默化解尴尬，甚至开始享受家庭聚会',key_learning:'改变不了别人的提问，但可以改变自己回应的方式',source:'NLP社交场景应对',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs48',title:'减肥的心理锚定法',category:'health_habit',scenario_description:'白领小唐尝试过无数减肥方法都中途放弃，体重反复反弹',problem_analysis:'减肥失败的NLP分析：小唐将\\'健康饮食\\'与\\'痛苦\\'锚定了，而\\'高热量食物\\'与\\'快乐奖励\\'锚定。需要系统性地反转这些锚定关系。',techniques_applied':{'心锚置换':【专业解读】将旧的不适应锚定替换为新正面锚定的NLP技术。如把\\'手机=放松\\'替换为\\'运动=放松\\'。\\n\\n【操作步骤】\\n①识别旧负面锚定\\n②设计新正面锚定\\n③在旧触发情境用新锚定\\n④重复至新锚定自动生效\\n\\n【通俗理解】就像换习惯。把\\'压力大=吃零食\\'换成\\'压力大=深呼吸\\'，练多了就自动切换。\\n一焦虑就刷手机→换成焦虑时做3次深呼吸→一周后自动用呼吸代替刷手机\\n\\n【本案应用】将健康饮食与愉悦感受重新锚定',\\'次感元\\'：【专业解读】改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。\\n\\n【操作步骤】\\n①回想目标场景②观察画面特征③调整：缩小推远变暗④感受情绪变化\\n\\n【通俗理解】脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。\\n想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80%\\n\\n【本案应用】改变垃圾食物的内心表征（变小、变恶心、推远），\\'未来模拟\\'：【专业解读】在脑中预演成功场景的NLP技术。大脑无法区分真实经历和生动想象，反复预演成功会创造\\'已成功过\\'的神经通路。\\n\\n【操作步骤】\\n①闭眼构建成功画面\\n②让画面生动：看到听到感受到\\n③加入正面自我对话\\n④重复3-5次直到感觉真实\\n⑤实际行动前触发\\n\\n【通俗理解】运动员赛前脑补完美动作就是未来模拟。脑中越多\\'成功\\'，真正做的时候大脑越觉得\\'这个我做过\\'。\\n明天演讲→闭眼5分钟→想象自己台上从容自信、观众专注点头、结束掌声响起\\n\\n【本案应用】在脑中看到达到理想体重的自己并感受那份喜悦},before_state:'上下反弹3次，最高反弹达到之前体重的120%',after_state:'6个月减重15斤且未反弹，建立了可持续的健康生活方式',key_learning:'真正的减肥不是控制身体，而是重新编程大脑对食物的反应',source:'NLP体重管理课程',is_premium:false,created_at:new Date().toISOString()},

{id:'cs49',title:'运动习惯的心锚建立',category:'health_habit',scenario_description:'程序员老钱每年办健身卡都不去，缺乏运动的动力和习惯',problem_analysis:'习惯建立的NLP模型：老钱缺乏运动启动的触发器和完成后的奖励机制。他的大脑将\\'运动\\'表征为\\'累和痛苦\\'。',techniques_applied':{'心锚技术':【专业解读】心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的\\'开关

\'. \n\n 【操作步骤】 \n①选择想调用的状态（如冷静、自信） \n②回忆强烈体验该状态的时刻 \n③在感受达到高峰时做独特触发动作 \n④重复5-7次强化联结 \n⑤需要时触发心锚 \n\n 【通俗理解】 就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑‘编程’：把按拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。 \n\n 面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试间 \n\n 【本案应用】 建立一个特定的触发动作（穿上运动鞋）作为运动心锚，‘未来模拟’ \n\n 【专业解读】 在脑中预演成功场景的NLP技术。大脑无法区分真实经历和生动想象，反复预演成功会创造‘已成功过’的神经通路。 \n\n 【操作步骤】 \n①闭眼构建成功画面 \n②让画面生动：看到听到感受到 \n③加入正面自我对话 \n④重复3-5次直到感觉真实 \n⑤实际行动前触发 \n\n 【通俗理解】 运动员赛前脑补完美动作就是未来模拟。脑中越多次‘成功’，真正做的时候大脑越觉得‘这个我做过’。 \n\n 明天演讲→闭眼5分钟→想象自己台上从容自信、观众专注点头、结束掌声响起 \n\n 【本案应用】 感受到运动完成后的身体舒畅和精神焕发，‘信念转化’ \n\n 【专业解读】 识别并替换限制性信念的NLP技术。限制性信念是内心‘我不能’‘我不配’的声音。通过证据和体验松动旧信念建立新信念。 \n\n 【操作步骤】 \n①觉察反复出现的自我否定 \n②收集反例：信念真的总是成立吗？ \n③找到至少3个相反的真实经历 \n④设计新赋能版本的信念 \n⑤每天寻找支持新信念的证据 \n\n 【通俗理解】 限制性信念像度数不对的眼镜让你看什么都歪。信念转化不是骗自己，而是换一副更准确的眼镜。 \n\n ‘我做不好演讲’→回想：那次分享同事不是说我讲得清楚吗？→新信念：‘准备充分下我能做好演讲’ \n\n 【本案应用】 从‘运动是任务’转化为‘运动是对自己的奖励’，before_state:‘健身卡闲置，年运动次数不到5次’，after_state:‘建立每周3次的稳定运动习惯，体力和精神状态大幅改善’，key_learning:‘习惯不是靠意志力，而是靠聪明的系统设计和对大脑的重新编程’，source:‘NLP习惯养成项目’，is_premium:false，created_at:new Date().toISOString()，

{id:'cs50',title:'戒烟的综合NLP方案',category:'health_habit',scenario_description:'20年烟龄的老赵试过各种方法戒烟都以复吸告终',problem_analysis:'烟瘾是NLP中‘锚定效应’的最强体现之一——抽烟被锚定了数十种场景（饭后、打电话、压力大时）。需要系统性地打破所有锚定并建立替代性的愉快体验。',techniques_applied:‘心锚技术’} \n\n 【专业解读】 心锚是NLP中建立刺激-反应联结的技术，源于条件反射原理。当你在情绪巅峰时做一个独特的触发动作，重复多次后，这个动作就成为激活该状态的‘开关’。 \n\n 【操作步骤】 \n①选择想调用的状态（如冷静、自信） \n②回忆强烈体验该状态的时刻 \n③在感受达到高峰时做独特触发动作 \n④重复5-7次强化联结 \n⑤需要时触发心锚 \n\n 【通俗理解】 就像闻到某种香水立刻想起某个人。你可以主动给大脑‘编程’：把按拇指和冷静绑定，需要冷静时按一下就行。 \n

面试前按压左手中指→激活自信→从容走进面试间 \n\n 【本案应用】 为每个触发场景建立替代性的积极心锚，‘次感元’ \n\n 【专业解读】 改变脑中画面的属性——大小亮度距离颜色——来调节情绪。把负面画面缩小推远就能降低情绪冲击。 \n\n 【操作步骤】 \n①回想目标场景 \n②观察画面特征 \n③调整：缩小推远变暗 \n④感受情绪变化 \n\n 【通俗理解】 脑中画面像手机照片。双指缩放调亮度加滤镜操作简单效果明显。 \n

想到失败经历→画面缩到硬币大小→推角落→焦虑降低80% \n\n 【本案应用】 彻底改变抽烟的内心表征——从愉悦变为不适，‘中断模式’ \n\n 【专业解读】 中断模式是NLP中打断负面自动反应循环的技术。当焦虑或愤怒惯性启动时，用意外动作强行打断思维链条。 \n\n 【操作步骤】 \n①识别负面状态的早期身体信号 \n②准备独特的中断动作 \n③信号出现时立即执行中断 \n④深呼吸3次 \n⑤切换到积极资源状态 \n\n 【通俗理解】 负面情绪像洗脑神曲单曲循环。中断模式就是突然换歌——用意外动作打断，然后切到想听的频道。 \n

开会时突然紧张→桌下用力捏大腿→深呼吸3次→提醒自己‘我的想法值得被听到’ \n\n 【本案应用】 在烟瘾冲动来临时用3分钟呼吸空间打断，‘六步换框法’ \n\n 【专业解读】 转化内在冲突的NLP高级技术。基于‘每个行为背后都有正面意图’，通过6步引导问题部分选择更健康的表达方式。 \n\n 【操作步骤】 \n①识别问题行为 \n②与内在部分对话 \n③找出正面意图 \n④创造3种替代方式 \n⑤让内在部分选择最喜欢的方式 \n⑥在生活中练习新方式 \n\n 【通俗理解】 把你内心的‘拖延小人’想象成过于热心的保镖。它让你拖延不是害你，是想保护你。六步换框就是跟保镖谈判换更好的方式。 \n

每次写报告就拖延→跟拖延部分对话发现它想保护你免于被批评→给它新方案：番茄钟、先写最差版本、完成小目标奖励→选番茄钟→练习一周 \n\n 【本案应用】 将‘想要抽烟的部分’的正面意图引导向健康替代方式，before_state:‘戒烟8次均失败，最长坚持2个月’，after_state:‘成功戒烟1年半，建立了健康的多巴胺获取方式’，key_learning:‘戒烟不是戒掉一个习惯，而是学会用更健康的方式满足同样的心理需求’，source:‘NLP戒烟辅导项目’，is_premium:true，created_at:new Date().toISOString()，

```
];
function mockResp(method, url, body) {
  const m = method.toLowerCase();
  const u = url.replace(/\/api\/v1/, "");
  if (m === 'get' && u === '/courses') return COURSE_LIST;
  if (m === 'get' && u.match(/\/courses\/.+/)) {
    const id = u.split('/')[2];
    const cl = COURSE_LIST.find(function(c) {return c.id === id;});
    if (!cl) return null;
    const ls = (COURSE_CONTENT[id] || []).map(function(l, i) {
      return {id: id + '-' + (i + 1), courseId: id, title: '第' + (i + 1) + '课：' + l.title, order: i + 1, completed: false, content: l.content};
    });
    return {...cl, lessons: ls, completedLessons: 0, progress: 0};
  }

  if (m === 'get' && u === '/roleplay/scenarios') return
  [{id: 's1', title: '职场沟通', description: '练习工作中的NLP沟通技巧', category: '职场', difficulty: 'easy', is_premium: false}, {id: 's2', title: '亲子对话', description: '用NLP技巧改善亲子关系', category: '家庭', difficulty: 'medium', is_premium: false}, {id: 's3', title: '情绪管理', description: '处理焦虑和压力', category: '情绪', difficulty: 'medium', is_premium: false}];
  if (m === 'get' && u.match(/\/roleplay\/scenarios\/.+/)) {
    const map =
    {s1: {id: 's1', title: '职场沟通', description: '练习工作中的NLP沟通技巧', category: '职场', difficulty: 'easy', is_premium: false, opening_message: '你好！今天我们来练习职场沟通。你最近在工作中遇到了什么沟通挑战吗？'}, s2: {id: 's2', title: '亲子对话', description: '用NLP技巧改善亲子关系', category: '家庭', difficulty: 'medium', is_premium: false, opening_message: '欢迎来到亲子对话练习。'}};
    return map[u.split('/')[3]] || null;
  }

  if (m === 'post' && u === '/auth/register') return
  {token: 'mt-' + Date.now(), user: {id: 'u1', nickname: body.nickname || '用户', email: body.email, gender: body.gender || 'unspecified', level: 1, xp: 0}};
  if (m === 'post' && u === '/auth/login') return {token: 'mt-login', user: {id: 'u1', nickname: '练习者', email: body.email, gender: 'unspecified', level: 1, xp: 0}};
  if (m === 'get' && u === '/auth/me') return {id: 'u1', nickname: '练习者', email: 'test@mindshift.app', gender: 'unspecified', level: 1, xp: 0};
  if (m === 'put' && u === '/auth/preferences') return {id: 'u1', nickname: '练习者', email: 'test@mindshift.app', gender: 'unspecified', level: 1, xp: 0};
```



```

    if (m==='get' && u=== '/training/sessions') return
    [{id:'t1',title:'感官觉察',description:'基础感官训练',type:'sensory',duration:10,completed:false},{id:'t2',title:'信念转变',description:'限制性信念转化',type:'belief',duration:15,completed:false}];

    if (m==='post' && u=== '/training/evaluate') return
    {id:'ev-'+Date.now(),overall_score:75,dimensions:{accuracy:80,depth:70,application:75,clarity:80,creativity:70},feedback:'不错的练习！继续加油。',suggestions:['多注意感官细节'],strengths:['表达清晰']};
    if (m==='get' && u=== '/training/records') return [];
    if (m==='post' && u=== '/roleplay/dialogue') return {id:'sess-'+Date.now(),scenario_id:body.scenarioId,status:'active',messages:[],started_at:new Date().toISOString()};
    if (m==='post' && u.match(/\/roleplay\/dialogue\/.+\/chat/)) {
        return {session_id:'sm',status:'active',messages:[{role:'user',content:body.message,timestamp:new Date().toISOString()},{role:'assistant',content:'你的分享很有价值。作为NLP练习伙伴，我建议你从不同角度思考。',timestamp:new Date().toISOString()}],latest_response:'你的分享很有价值。'};
    }

    if (m==='get' && u=== '/community/posts') return
    [{id:'p1',user_id:'u1',content:'今天练习了感官觉察，收获很大！分享给大家。',topic_tags:['训练分享'],likes_count:3,comments_count:1,is_pinned:false,created_at:new Date().toISOString(),user_nickname:'NLP学习者'}];
    if (m==='get' && u=== '/community/checkin/status') return {checked_in:__MOCK_LAST_CHECKIN===new Date().toISOString().split('T')[0],streak_count:__MOCK_STREAK,total_checkins:__MOCK_STREAK};
    if (m==='post' && u=== '/community/checkin') { var today=new Date().toISOString().split('T')[0]; if(__MOCK_LAST_CHECKIN!==today) { __MOCK_STREAK++; __MOCK_LAST_CHECKIN=today; AsyncStorage.setItem('checkin_streak',"__MOCK_STREAK"); AsyncStorage.setItem('checkin_last',today); } return {status:'checked_in',streak_count:__MOCK_STREAK}; }
    if (m==='get' && u=== '/progress/summary') return {total_trainings:3,total_roleplays:1,average_score:72,streak_days:2,user_stage:'beginner'};
    if (m==='get' && u=== '/progress/radar') return
    {sensory_acuity:40,rapport_building:25,belief_transformation:20,submodality_mastery:15,language_pattern:30,state_management:20,anchoring_skill:10,reframing_skill:15};
    if (m==='get' && u=== '/membership/plans') return [
        {id:1,name:'免费版',level:'free',price_monthly:0,features:{'入门课程':'4门','基础训练':'2种','角色扮演':'2类','案例中心':'2类','社区功能':'基础'},sort_order:1},
        {id:2,name:'基础版',level:'basic',price_monthly:29,features:{'全部课程':'10门/50节','全部训练':'无限','角色扮演':'全部8类50场景','案例中心':'全部8类50案例','社区功能':'完整','AI教练':'无限次','数据报告':'导出'},sort_order:2}
    ];

    if (m==='get' && u=== '/membership/status') return
    {has_membership:__MOCK_PREMIUM,plan_name:__MOCK_PREMIUM?'Premium':'Free',status:'active',auto_renew:false};
    if (m==='post' && u=== '/membership/upgrade') { __MOCK_PREMIUM = true; return {success:true,plan_name:'Premium',message:'升级成功'}; }
    if (m==='post' && u=== '/membership/cancel') return {success:true,message:'已取消'};
    if (m==='post' && u=== '/membership/restore') return {found:false,message:'未找到订阅'};
    if (m==='post' && u=== '/membership/verify-receipt') return {verified:true,message:'收据验证成功'};

    if (m==='get' && u=== '/growth/daily-card') return
    {title:'地图不是疆域',content:'我们每个人都在用自己的内在地图导航世界。改变你的内在地图，就能改变你的世界体验。这是NLP最重要的前提假设之一。',category:'核心概念',date:new Date().toISOString().split('T')[0]};
    if (m==='post' && u=== '/growth/stories') { var
    s={id:'s-'+Date.now(),title:body.title||'',content:body.content||'',type:'story',user_nickname:'我',tags:body.tags||'',created_at:new Date().toISOString(),likes:0,views:0}; __MOCK_STORIES.push(s); return {success:true,post:s}; }
    if (m==='get' && u=== '/growth/stories') return {stories:__MOCK_STORIES.slice().reverse(),total:__MOCK_STORIES.length,page:1,has_more:false};
    if (m==='get' && u=== '/growth/public-course') return
    {title:'NLP情绪管理入门',description:'学会用NLP管理日常情绪',topic:'情绪',content:'情绪是内在状态的信号...',duration_minutes:30};
    if (m==='get' && u=== '/cases') {
        if (body.params && body.params.category) {
            return ALL_CASES.filter(function(c){return c.category===body.params.category;});
        }
        return ALL_CASES;
    }
    if (m==='get' && u.match(/\/cases\/.+\/)) {
        const cid = u.split('/')[2];
        const found = ALL_CASES.find(function(c){return c.id===cid;});
        return found || null;
    }

    if (m==='get' && u=== '/challenges/current') return
    {challenge:{id:'ch1',title:'每日感官觉察',description:'每天花3分钟练习感官觉察',type:'training',requirement:'7次训练',reward_xp:100,starts_at:new Date().toISOString(),ends_at:new Date(Date.now()+86400000*4).toISOString(),user_progress:{progress:0}};
    if (m==='get' && u=== '/help/categories') return [{category:'入门指南',count:3},{category:'常见问题',count:5}];
    if (m==='get' && u=== '/help/articles') return [{id:'h1',title:'如何开始NLP学习',category:'入门指南',sort_order:1,is_published:true,created_at:new Date().toISOString()}];

    if (m==='get' && u.match(/\/help\/articles\/.+\/)) return
    {id:'h1',title:'如何开始NLP学习',category:'入门指南',content:'【开始学习】\n\n建议从基础课程开始，逐步深入。每天花15-30分钟练习NLP技巧。遇到问题可以查阅帮助中心或参与社区讨论。',sort_order:1,is_published:true,created_at:new Date().toISOString(),updated_at:new Date().toISOString()};

```



```

        if (m==='get' && u=== '/recommendations/courses') return {courses:[{id:'c1',title:'NLP
基础入门',description:'了解NLP核心理念',level:'beginner',cover_emoji:'',is_premium:false},{id:'c2',title:'感官觉察训练',description:'提升五感觉察能力',leve
l:'beginner',cover_emoji:'',is_premium:false}]};
        if (m==='get' && u=== '/recommendations/scenarios') return {scenarios:[{id:'s1',title:'职场沟通',category:'职场',difficulty:'easy',is_premium:false}]};
        if (m==='get' && u=== '/referral/code') return {code:'SHARE',usage_count:0,created_at:new Date().toISOString()};
        if (m==='get' && u=== '/referral/stats') return {total_invites:0,rewards_earned:0,total_xp_earned:0};
        if (m==='get' && u=== '/growth/qa') return {questions:[],total:0,page:1,has_more:false,categories:['NLP技巧','情绪管理','人际关系']};
        return null;
    }
    function createMockApi() {
        const requestFn = async function(config) {
            var method = config.method || 'GET';
            var url = (config.url || "").replace(/^\/api\/v1/, "");
            var body = config.data ? (typeof config.data === 'string' ? JSON.parse(config.data) : config.data) : {};
            var u = url.replace(/^\/api\/v1/, "");
            if (u.indexOf('/auth/') === 0 || u.indexOf('/membership/') === 0) {
                var h = { 'Content-Type': 'application/json' };
                var o = { method: method, headers: h };
                if (body && method !== 'GET') { o['body'] = JSON.stringify(body); }
                try {
                    var r = await fetch("http://39.106.98.184:8000/api/v1" + u, o);
                    var j = await r.json();
                    if (!r.ok) throw { response: { status: r.status, data: j } };
                    return { data: j, status: r.status };
                } catch(e) {
                }
            }
        }
        await new Promise(function(r) { setTimeout(r, 120); });
        var result = mockResp(method, url, body);
        return { data: result, status: 200 };
    };
    var api = { request: requestFn };
    api['get'] = function(url, cfg) { return requestFn({ method: 'GET', url: url, data: undefined }); };
    api['post'] = function(url, data, cfg) { return requestFn({ method: 'POST', url: url, data: data }); };
    api['put'] = function(url, data, cfg) { return requestFn({ method: 'PUT', url: url, data: data }); };
    api['delete'] = function(url, cfg) { return requestFn({ method: 'DELETE', url: url, data: undefined }); };
    api['patch'] = function(url, data, cfg) { return requestFn({ method: 'PATCH', url: url, data: data }); };
    return api;
}
function createRealApi() {
    var requestFn = async function(config: any) {
        var method = (config.method || 'GET').toUpperCase();
        var url = API_BASE_URL + (config.url || "");
        var headers: any = { 'Content-Type': 'application/json' };
        if (token) { headers['Authorization'] = 'Bearer ' + token; }
        var options: any = { method: method, headers: headers };
        if (config.data && method !== 'GET') {
            options.body = JSON.stringify(config.data);
        }
        var resp = await fetch(url, options);
        var json = await resp.json();
        if (!resp.ok) throw { response: { status: resp.status, data: json } };
        return { data: json, status: resp.status };
    };
    return {
        request: requestFn,
        get: function(url: string, cfg?: any) { return requestFn({ method: 'GET', url: url }); },
        post: function(url: string, data?: any, cfg?: any) { return requestFn({ method: 'POST', url: url, data: data }); },
        put: function(url: string, data?: any, cfg?: any) { return requestFn({ method: 'PUT', url: url, data: data }); },
        delete: function(url: string, cfg?: any) { return requestFn({ method: 'DELETE', url: url, data: undefined }); },
        patch: function(url: string, data?: any, cfg?: any) { return requestFn({ method: 'PATCH', url: url, data: data }); },
    };
}
export var AI_EVAL_TIMEOUT = 60000;
export default api;

```

// /src/store/index.ts

```
export { useAuthStore } from './authStore';
export { useCourseStore } from './courseStore';
export { useTrainingStore } from './trainingStore';
export { useRoleplayStore } from './roleplayStore';
```

// /src/

```
import { create } from 'zustand';
import { persist, createJSONStorage } from 'zustand/middleware';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import api from '../services/api';
import { STORAGE_KEYS } from '../utils/constants';
interface AuthState {
  user: any; token: string | null; isLoading: boolean; error: string | null;
  login: (e: string, p: string) => Promise<void>;
  register: (d: any) => Promise<void>;
  logout: () => void; clearError: () => void; setUser: (u: any) => void;
}
export const useAuthStore = create<AuthState>()(persist((set) => ({
  user: null, token: null, isLoading: false, error: null,
  login: async (email, password) => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      const r = await api.post('/auth/login', { email, password });
      await AsyncStorage.setItem(STORAGE_KEYS.TOKEN, r.data.token);
      await AsyncStorage.setItem('lock_password', password);
      set({ token: r.data.token, user: r.data.user, isLoading: false });
    } catch (e: any) {
      set({ error: e.response?.data?.detail || '登录失败', isLoading: false });
      throw e;
    }
  },
  register: async (data) => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      const r = await api.post('/auth/register', data);
      await AsyncStorage.setItem(STORAGE_KEYS.TOKEN, r.data.token);
      await AsyncStorage.setItem('lock_password', data.password);
      set({ token: r.data.token, user: r.data.user, isLoading: false });
    } catch (e: any) {
      set({ error: e.response?.data?.detail || '注册失败', isLoading: false });
      throw e;
    }
  },
  logout: () => {
    try { AsyncStorage.multiRemove([STORAGE_KEYS.TOKEN, STORAGE_KEYS.USER]); } catch(_) {}
    set({ user: null, token: null, error: null });
  },
  clearError: () => set({ error: null }),
  setUser: (user) => set({ user }),
}), { name: STORAGE_KEYS.USER, storage: createJSONStorage(() => AsyncStorage), partialize: (s) => ({ user: s.user, token: s.token }) }));
```

// /src/

```
import { create } from 'zustand';
import api from '../services/api';
import {
  saveCourseOffline,
  getCachedCourse,
} from '../services/storage';
interface Lesson {
  id: string;
  courseId: string;
  title: string;
  content: string;
  order: number;
  completed: boolean;
```

```

}
interface Course {
  id: string;
  title: string;
  description: string;
  level: 'beginner' | 'intermediate' | 'advanced';
  coverImage?: string;
  lessons: Lesson[];
  totalLessons: number;
  completedLessons: number;
  progress: number;
}
interface CourseState {
  courses: Course[];
  currentCourse: Course | null;
  currentLesson: Lesson | null;
  isLoading: boolean;
  error: string | null;
  activeFilter: 'beginner' | 'intermediate' | 'advanced' | 'all';
  isOffline: boolean;
  cachedCourses: string[];
  fetchCourses: () => Promise<void>;
  fetchCourseDetail: (courseId: string) => Promise<void>;
  setActiveFilter: (filter: 'beginner' | 'intermediate' | 'advanced' | 'all') => void;
  completeLesson: (courseId: string, lessonId: string) => void;
  setOfflineMode: (offline: boolean) => void;
}
export const useCourseStore = create<CourseState>()((set, get) => ({
  courses: [],
  currentCourse: null,
  currentLesson: null,
  isLoading: false,
  error: null,
  activeFilter: 'all',
  isOffline: false,
  cachedCourses: [],
  fetchCourses: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      const response = await api.get('/courses');
      set({ courses: response.data, isLoading: false, isOffline: false });
    } catch (err: any) {
      set({ error: err.response?.data?.message || '加载课程失败', isLoading: false });
    }
  },
  fetchCourseDetail: async (courseId: string) => {
    set({ isLoading: true, error: null, isOffline: false });
    try {
      const response = await api.get(`/courses/${courseId}`);
      const courseData = response.data;
      try {
        await saveCourseOffline({
          id: courseData.id,
          title: courseData.title,
          description: courseData.description,
          level: courseData.level,
          coverImage: courseData.coverImage,
          lessons: courseData.lessons,
          totalLessons: courseData.totalLessons,
          completedLessons: courseData.completedLessons,
          progress: courseData.progress,
          is_premium: courseData.is_premium,
          cover_emoji: courseData.cover_emoji,
          cachedAt: new Date().toLocaleString(),
        });
      }
    }
  }
});

```

```

    set((state) => ({
      cachedCourses: state.cachedCourses.includes(courseId)
        ? state.cachedCourses
        : [...state.cachedCourses, courseId],
    }));
  } catch {
  }
  set({ currentCourse: courseData, isLoading: false });
} catch (err: any) {
  if (!err.response || err.code === 'ERR_NETWORK') {
    try {
      const cached = await getCachedCourse(courseId);
      if (cached) {
        set({
          currentCourse: cached as any,
          isLoading: false,
          isOffline: true,
        });
        return;
      }
    } catch {
    }
  }
  set({ error: err.response?.data?.message || '加载课程详情失败', isLoading: false });
}
},
setActiveFilter: (filter) => set({ activeFilter: filter }),
setOfflineMode: (offline) => set({ isOffline: offline }),
completeLesson: (courseId: string, lessonId: string) => {
  set((state) => {
    if (!state.currentCourse || state.currentCourse.id !== courseId) return {};
    const updatedLessons = state.currentCourse.lessons.map((l) =>
      l.id === lessonId ? { ...l, completed: true } : l,
    );
    const completedCount = updatedLessons.filter((l) => l.completed).length;
    const updatedCourse = {
      ...state.currentCourse,
      lessons: updatedLessons,
      completedLessons: completedCount,
      progress: state.currentCourse.totalLessons > 0 ? completedCount / state.currentCourse.totalLessons : 0,
    };
    const courses = state.courses.map((course) => {
      if (course.id === courseId) {
        return { ...course, completedLessons: completedCount, progress: updatedCourse.progress };
      }
      return course;
    });
    return { courses, currentCourse: updatedCourse };
  });
},
reset: () =>
  set({
    courses: [],
    currentCourse: null,
    currentLesson: null,
    isLoading: false,
    error: null,
    activeFilter: 'all',
    cachedCourses: [],
  }),
});

```

```
// /src/store/trainingStore.ts
```

```
import { create } from 'zustand';
export interface TrainingRecord {
  id: string;
  type: 'sensory' | 'belief' | 'emotion' | 'meditation';
  title: string;
  input: string;
  result: string;
  score: number;
  createdAt: string;
}
interface TrainingState {
  sessions: TrainingRecord[];
  isLoading: boolean;
  error: string | null;
  fetchSessions: () => Promise<void>;
  addRecord: (record: Omit<TrainingRecord, 'id' | 'createdAt'>) => void;
  reset: () => void;
}
const MOCK_SESSIONS: TrainingRecord[] = [
  {id:'t1',type:'sensory',title:'身体觉察练习',input:'注意到肩膀很紧绷',result:'你很好地识别了身体的紧张信号...',score:85,createdAt:new Date(Date.now()-86400000).toISOString()},
  {id:'t2',type:'belief',title:'限制性信念分析',input:'我觉得自己不够好',result:'这是一个典型的能力型限制性信念...',score:78,createdAt:new Date(Date.now()-172800000).toISOString()},
  {id:'t3',type:'emotion',title:'情绪记录',input:'今天开会特别焦虑',result:'焦虑是身体在提醒你需要准备...',score:92,createdAt:new Date(Date.now()-259200000).toISOString()},
  {id:'t4',type:'meditation',title:'正念呼吸',input:'思绪很多，静不下来',result:'这很正常，不需要强迫自己安静...',score:88,createdAt:new Date(Date.now()-345600000).toISOString()},
];
export const useTrainingStore = create<TrainingState>()((set, get) => ({
  sessions: MOCK_SESSIONS,
  isLoading: false,
  error: null,
  fetchSessions: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    const existing = get().sessions;
    if (existing.length === 0) {
      set({ sessions: MOCK_SESSIONS, isLoading: false });
    } else {
      set({ isLoading: false });
    }
  },
  addRecord: (record) => {
    const newRecord: TrainingRecord = {
      ...record,
      id: 'tr-' + Date.now(),
      createdAt: new Date().toISOString(),
    };
    set((state) => ({
      sessions: [newRecord, ...state.sessions],
    }));
  },
  reset: () => set({ sessions: MOCK_SESSIONS, isLoading: false, error: null }),
}));
```

```
// /src/
```

```
import { create } from 'zustand';
import api from '../services/api';
import { getZhipuAIResponse } from '../services/zhipuaiService';
interface Message {
  id: string;
  role: 'user' | 'ai' | 'system';
  content: string;
  timestamp: string;
}
interface Scenario {
```

```

id: string;
title: string;
description: string;
category: string;
difficulty: 'easy' | 'medium' | 'hard';
imageUrl?: string;
}
interface DialogueSession {
id: string;
scenarioId: string;
messages: Message[];
status: 'active' | 'completed';
startedAt: string;
completedAt?: string;
score?: number;
feedback?: string;
}
interface RoleplayState {
scenarios: Scenario[];
currentSession: DialogueSession | null;
isLoading: boolean;
isSending: boolean;
error: string | null;
rating: number | null;
fetchScenarios: () => Promise<void>;
startDialogue: (scenarioId: string, scenarioTitle: string, scenarioDesc: string) => Promise<void>;
sendMessage: (content: string) => Promise<void>;
rateSession: (rating: number) => void;
resetSession: () => void;
reset: () => void;
}
export const useRoleplayStore = create<RoleplayState>()((set, get) => ({
  scenarios: [],
  currentSession: null,
  isLoading: false,
  isSending: false,
  error: null,
  rating: null,
  fetchScenarios: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    set({
      scenarios: [
        {id:'s1',title:'职场沟通',description:'练习工作中的NLP沟通技巧',category:'职场',difficulty:'easy',is_premium:false},
        {id:'s2',title:'亲子对话',description:'用NLP技巧改善亲子关系',category:'家庭',difficulty:'medium',is_premium:false},
        {id:'s3',title:'情绪管理',description:'处理焦虑和压力的场景练习',category:'情绪',difficulty:'medium',is_premium:false},
      ],
      isLoading: false,
      error: null,
    });
  },
  startDialogue: async (scenarioId: string, scenarioTitle: string, scenarioDesc: string) => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      const response = await api.post('/roleplay/dialogue', { scenarioId });
      const session = response.data;
      try {
        const openingPrompt = [{ role: 'user', content: '你是一位资深的NLP教练。用户刚刚进入了一个角色扮演对话练习场景：\n【场景名称】' + scenarioTitle
+ '\n【场景描述】' + scenarioDesc + '\n\n请以NLP教练的身份做一个开场白（120字以内），要求：\n1. 先简要自我介绍\n2. 提及当前场景，展示你理解这个场景的挑战\n3. 给一个简短的NLP技巧示范（比如换框、心锚等），让用户看到如何应用\n4. 最后引导用户开始分享或练习\n语气温暖而专业，像真正的教练在带领练习。'}];
        const opening = await getZhipuAIResponse(openingPrompt);
        const aiMsg = { id: 'ai-open-' + Date.now(), role: 'assistant', content: opening, timestamp: new Date().toISOString() };
        set({ currentSession: { ...session, messages: [aiMsg] }, isLoading: false });
      } catch {
        set({ currentSession: { ...session, messages: [{ id: 'ai-open-' + Date.now(), role: 'assistant', content: '你好！我是你的NLP练习教练。欢迎来到【】 +
scenarioTitle + '】场景。这个场景是关于' + scenarioDesc + '的。让我分享一个NLP小技巧：当你感到紧张时，试试“关联与抽离”——先深呼吸三次，然后想象自己从天花板往下看自己，你会发现压力感会减轻很多。现在，

```



```

    请告诉我你在这个场景中最想改善什么?', timestamp: new Date().toISOString() }}, isLoading: false });
  }
} catch (err: any) {
  set({ error: err.response?.data?.message || '开始对话失败', isLoading: false });
}
},
sendMessage: async (content: string) => {
  const session = get().currentSession;
  if (!session) return;
  const userMessage: Message = { id: 'msg-'+Date.now(), role: 'user', content, timestamp: new Date().toISOString() };
  set((state) => ({ currentSession: state.currentSession ? { ...state.currentSession, messages: [...state.currentSession.messages, userMessage] } : null,
  isSending: true }));
  setTimeout(async () => {
    try {
      const msgs = get().currentSession?.messages || [];
      const aiMessages = msgs.map((m: any) => ({ role: m.role === 'user' ? 'user' : 'assistant', content: m.content }));
      const reply = await getZhipuAIResponse(aiMessages);
      const aiMsg = { id: 'ai-'+Date.now(), role: 'assistant', content: reply, timestamp: new Date().toISOString() };
      set((state: any) => ({ currentSession: state.currentSession ? { ...state.currentSession, messages: [...state.currentSession.messages, aiMsg] } : null,
      isSending: false }));
    } catch (e) {
      set((state: any) => ({ isSending: false }));
    }
  }, 300);
},
rateSession: (rating: number) => {
  set({ rating });
},
resetSession: () => {
  set({ currentSession: null, rating: null, error: null });
},
reset: () =>
  set({ scenarios: [], currentSession: null, isLoading: false, isSending: false, error: null, rating: null }},
  ));

```

// src/

```

import { create } from 'zustand';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import { STORAGE_KEYS } from '../utils/constants';
const CLOUD = 'http://39.106.98.184:8000/api/v1';
async function cloudGet(path: string) {
  const token = await AsyncStorage.getItem(STORAGE_KEYS.TOKEN);
  const headers: any = { 'Content-Type': 'application/json' };
  if (token) headers['Authorization'] = 'Bearer ' + token;
  const resp = await fetch(CLOUD + path, { headers });
  const json = await resp.json();
  return json;
}
async function cloudPost(path: string, body?: any) {
  const token = await AsyncStorage.getItem(STORAGE_KEYS.TOKEN);
  const headers: any = { 'Content-Type': 'application/json' };
  if (token) headers['Authorization'] = 'Bearer ' + token;
  const resp = await fetch(CLOUD + path, {
    method: 'POST',
    headers,
    body: body ? JSON.stringify(body) : undefined,
  });
  const json = await resp.json();
  return json;
}
interface MembershipState {
  plans: any[];
  currentPlan: any;
  isPremium: boolean;
  isLoading: boolean;
  error: string | null;
}

```

```

fetchPlans: () => Promise<void>;
fetchStatus: () => Promise<void>;
upgradePlan: (planId: number) => Promise<void>;
cancelSubscription: () => Promise<void>;
restorePurchases: () => Promise<void>;
clearError: () => void;
canAccessCourse: (level: string) => boolean;
canAccessRoleplayCategory: (category: string) => boolean;
canAccessCaseCategory: (category: string) => boolean;
canAccessTrainingType: (type: string) => boolean;
}

const FREE_ROLEPLAY_CATS = ['职场', '家庭'];
const FREE_CASE_CATS = ['communication', 'emotion_mgmt'];
const FREE_TRAINING_TYPES = ['sensory', 'belief'];
export const useMembershipStore = create<MembershipState>((set, get) => ({
  plans: [],
  currentPlan: null,
  isPremium: false,
  isLoading: false,
  error: null,
  fetchPlans: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      const data = await cloudGet('/membership/plans');
      set({ plans: data, isLoading: false });
    } catch (err: any) {
      set({ error: '加载方案失败', isLoading: false });
    }
  },
  fetchStatus: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      const status = await cloudGet('/membership/status');
      const premium = status.has_membership && status.status === 'active';
      set({ currentPlan: status, isPremium: premium, isLoading: false });
    } catch (err: any) {
      set({ currentPlan: { has_membership: false, plan_name: 'Free', status: 'active' }, isPremium: false, isLoading: false });
    }
  },
  upgradePlan: async (planId: number) => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      await cloudPost('/membership/upgrade', { plan_id: planId });
      set({ isPremium: true, isLoading: false });
      await get().fetchStatus();
    } catch (err: any) {
      set({ error: '升级失败', isLoading: false });
      throw err;
    }
  },
  cancelSubscription: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try { await cloudPost('/membership/cancel'); } catch {}
    set({ isLoading: false });
    await get().fetchStatus();
  },
  restorePurchases: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try { await cloudPost('/membership/restore'); await get().fetchStatus(); }
    catch { set({ error: '恢复购买失败', isLoading: false }); }
    set({ isLoading: false });
  },
  clearError: () => set({ error: null }),
  canAccessCourse: (level: string) => get().isPremium || level === 'beginner',
  canAccessRoleplayCategory: (cat: string) => get().isPremium || FREE_ROLEPLAY_CATS.includes(cat),

```

```

canAccessCaseCategory: (cat: string) => get().isPremium || FREE_CASE_CATS.includes(cat),
canAccessTrainingType: (type: string) => get().isPremium || FREE_TRAINING_TYPES.includes(type),
});

```

// /src/

```

import { create } from 'zustand';
import api from '../services/api';
interface CourseSummary {
  id: string;
  title: string;
  description: string | null;
  level: string;
  source: string | null;
  lesson_count: number;
  duration_minutes: number;
  tags: Record<string, string[]> | null;
  cover_emoji: string | null;
  is_premium: boolean;
  sort_order: number;
}
interface ScenarioSummary {
  id: string;
  category: string;
  title: string;
  description: string | null;
  difficulty: string;
  nlp_techniques: Record<string, string[]> | null;
  is_premium: boolean;
}
interface RecommendationState {
  recommendedCourses: CourseSummary[];
  recommendedScenarios: ScenarioSummary[];
  isLoading: boolean;
  error: string | null;
  fetchRecommendations: () => Promise<void>;
  reset: () => void;
}
export const useRecommendationStore = create<RecommendationState>((set) => ({
  recommendedCourses: [],
  recommendedScenarios: [],
  isLoading: false,
  error: null,
  fetchRecommendations: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    try {
      const [coursesRes, scenariosRes] = await Promise.all([
        api.get('/recommendations/courses?limit=3'),
        api.get('/recommendations/scenarios?limit=3'),
      ]);
      set({
        recommendedCourses: coursesRes.data.courses || [],
        recommendedScenarios: scenariosRes.data.scenarios || [],
        isLoading: false,
      });
    } catch (err: any) {
      set({
        error: err.response?.data?.message || '加载推荐失败',
        isLoading: false,
      });
    }
  },
  reset: () => set({ recommendedCourses: [], recommendedScenarios: [], isLoading: false, error: null }),
}));

```

```
// /src/store/helpStore.ts
```

```
import { create } from 'zustand';

interface HelpArticle {
  id: string;
  title: string;
  category: string;
  keywords: string[] | null;
  sort_order: number;
  is_published: boolean;
  created_at: string;
  content?: string;
}

interface HelpArticleDetail extends HelpArticle {
  content: string;
  updated_at: string;
}

interface HelpCategory {
  category: string;
  count: number;
}

interface HelpState {
  articles: HelpArticle[];
  categories: HelpCategory[];
  currentArticle: HelpArticleDetail | null;
  isLoading: boolean;
  isLoadingArticle: boolean;
  error: string | null;
  searchQuery: string;
  activeCategory: string | null;
  fetchCategories: () => Promise<void>;
  fetchArticles: (category?: string, keyword?: string) => Promise<void>;
  fetchArticleDetail: (articleId: string) => Promise<void>;
  setSearchQuery: (query: string) => void;
  setActiveCategory: (category: string | null) => void;
  search: () => Promise<void>;
}

var HELP_ARTICLES = [
  {id:'h01',title:'欢迎使用念转
MindShift',category:'入门指南',keywords:null,sort_order:1,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'欢迎来到念转
MindShift，一款专注于      NLP（神经语言程序学）学习的移动应用。\\n\\nNLP      是什么？NLP      是      Neuro-Linguistic      Programming
的缩写，中文译为「神经语言程序学」。它研究人类如何通过语言和思维模式来创造自己的体验。简单来说，NLP
教会我们如何更好地使用自己的大脑。\\n\\n本应用提供以下主要功能模块：\\n\\n
课程学习：10门系统NLP课程（4门入门免费，6门进阶/高级会员专属），共50节详细教学内容\\n  日常训练：感官觉察和信念转变练习，AI教练实时反馈\\n
角色扮演：50个真实场景，AI对话练习NLP技巧\\n      知识库：免费公开课、我的故事、案例中心、专家问答\\n
个人中心：学习记录、成就徽章、挑战任务、偏好设置\\n\\n无论你是NLP初学者还是进阶学习者，都能在这里找到适合自己的学习路径。\\n\\n开始你的NLP学习
之旅吧！从「课程学习」模块的基础课程开始，每天花15-30分钟，坚持练习，你会发现自己的沟通能力、情绪管理能力和自我认知能力都在悄悄提升。',update
d_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h02',title:'如何开始你的第一次学习',category:'入门指南',keywords:null,sort_order:2,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'如果
你是第一次使用念转
MindShift，建议按以下步骤开始：\\n\\n第1步：完成注册/登录\\n打开应用后，输入邮箱和密码完成注册。已有账户可直接登录。\\n\\n第2步：浏览引导页\\n应
用会向你展示NLP的核心理念和本应用的主要功能，帮助你快速了解NLP是什么。\\n\\n第3步：开始第一门课程\\n进入「学习」tab，选择「NLP基础入门」课程
。从第一节课「什么是NLP」开始学习。每节课包含理论讲解、案例说明、通俗理解和分步练习四个部分。\\n\\n第4步：尝试日常训练\\n学完第一节课程后，进入
「训练」tab，选择「感官觉察」或「信念转变」练习。输入你的感受或信念，AI教练会给出专业的NLP分析反馈。\\n\\n第5步：体验角色扮演\\n进入「角色扮演
」tab，选择你感兴趣的场景（如职场沟通、情绪管理等）。AI教练会扮演对话伙伴，引导你练习NLP技巧。\\n\\n小贴士：每天坚持15-30分钟的学习和练习，三
周后你会明显感受到变化。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h03',title:'NLP学习路径建议',category:'入门指南',keywords:null,sort_order:3,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'念转
MindShift      为不同阶段的NLP学习者提供了完整的学习路径：\\n\\n【入门阶段】（第1-4周）\\n-      完成「NLP基础入门」全部4节课\\n-
完成「感官觉察训练」全部4节课\\n-      每天进行1次感官觉察练习\\n-      阅读至少3篇我的故事\\n\\n【进阶阶段】（第5-8周）\\n-
完成「情绪管理」「信念系统」「换框技术」课程\\n-      每天交替进行感官觉察和信念转变练习\\n-      每周完成3次角色扮演\\n-
参与社区讨论记录心得\\n\\n【高级阶段】（第9-12周）\\n- 完成「心锚技术」「沟通应用」课程\\n- 完成所有50个角色扮演场景\\n- 阅读案例中心全部案例\\n-
尝试用NLP技巧帮助身边的人\\n\\n【持续成长】\\n-      参加每周挑战任务\\n-      坚持每日打卡\\n-      定期导出学习报告回顾成长\\n-
解锁全部10枚成就徽章\\n\\n记住：NLP不是一本需要读完的书，而是一项需要持续练习的技能。每次练习都在重塑你的大脑。',updated_at:'2025-07-01T00:00:0
0Z'},

{id:'h04',title:'应用导航说明',category:'入门指南',keywords:null,sort_order:4,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'念转 MindShift
底部导航栏包含五个主要模块（学习、训练、角色扮演、知识库、个人）：\\n\\n
```

学习 (Learn) \n首页为课程列表，可选择「全部」「入门」「进阶」「高级」进行筛选。点击课程进入详情，查看课程列表和进度。每节课学习完成后点击「标记完成」记录进度。顶部还有「每日NLP知识卡」入口。 \n\n训练 (Training) \n选择训练类型：感官觉察或信念转变。输入你的感受或信念，AI教练会给出专业的NLP分析。底部「训练记录」记录了你所有的历史训练，点击可查看详情。 \n\n角色扮演 (Roleplay) \n从8大类50个场景中选择，进入对话练习。AI教练会自动发送开场引导，然后你输入回应进行对话。对话采用微信风格的聊天气泡设计。 \n\n知识库 (Knowledge) \n包含：免费公开课、我的故事、专家问答、案例中心四个子模块。案例中心提供50个详细的NLP实战案例分析。 \n\n个人 (Profile) \n查看学习统计、解锁成就徽章、完成每周挑战、管理偏好设置和账户安全。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h05',title:'账户注册与登录',category:'入门指南',keywords:null,sort_order:5,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'注册账户： \n1. 打开应用，在登录页面点击「立即注册」 \n2. 输入你的邮箱地址、昵称和密码 \n3. 选择性别（可选） \n4. 点击「注册」完成 \n\n登录账户： \n1. 输入注册时使用的邮箱和密码 \n2.

点击「登录」 \n\n忘记密码？ \n当前版本暂不支持密码重置功能。如忘记密码，请联系客服获取帮助。 \n\n退出登录： \n在「个人」页面底部，点击「退出登录」按钮，确认后即可退出。退出后你的学习数据会保留在账户中，重新登录即可恢复。 \n\n隐私保护： \n你的个人信息和学习数据受到严格保护。我们不会向第三方出售或记录你的数据。详细内容请查看「设置 → 隐私政策」。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h06',title:'课程系统使用指南',category:'课程学习',keywords:null,sort_order:1,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'念转 MindShift 提供10门系统化NLP课程： \n\n课程列表： \n1. NLP基础入门（5节） \n2. 感官觉察训练（5节） \n3. 信念转化技术（5节） \n4. 语言模式精进（5节） \n5. 心锚技术（5节） \n6. 状态管理技术（5节） \n7. 换框与重构技术（5节） \n8. 价值观与目标设定（5节） \n9. NLP沟通艺术（5节） \n10. NLP生活实践（5节） \n\n如何使用： \n1. 在「学习」tab选择课程 \n2. 点击课程进入详情页，查看课程进度 \n3. 依次点击每节课进行学习 \n4. 每节课包含：理论讲解、案例说明、通俗理解、分步练习、核心启示五个板块 \n5. 学完后点击「标记完成」按钮 \n\n筛选功能： \n- 全部：显示所有课程 \n- 入门（beginner）：适合初学者的课程 \n- 进阶（intermediate）：有一定基础后的课程 \n- 高级（advanced）：高级NLP技术课程 \n\n部分高级课程标注了「PREMIUM」标志，需要会员解锁。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h07',title:'课程学习技巧',category:'课程学习',keywords:null,sort_order:2,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'高效学习NLP课程的建议： \n\n1. 循序渐进 \n不要急于完成所有课程。每节课花足够的时间理解和消化，建议每节课至少学习30分钟。 \n\n2. 做笔记 \n在学习过程中记录关键概念和你的感悟。NLP的很多概念需要反复体会才能内化。 \n\n3. 实践为王 \n每节课都有「分步练习」板块，一定要跟着做。NLP是技能而非知识，练了才是你的。 \n\n4. 关联生活 \n学习每一个NLP技术时，思考它在你生活中有哪些应用场景。在脑中预演几次，然后在实际生活中尝试。 \n\n5. 重复复习 \n学习新课程前，花5分钟回顾上一节课的核心概念。每周做一次周回顾。 \n\n6. 记录进步 \n关注课程页面的进度条。看到自己的进展会增强学习动力。也可以在「学习记录」中查看详细统计。 \n\n7. 遇到困难 \n查看帮助中心相关文章 \n- 在学习中寻找答案 \n- 回到基础课程重新学习相关概念',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h08',title:'课程筛选与PREMIUM说明',category:'课程学习',keywords:null,sort_order:3,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'筛选按钮说明： \n课程列表页面顶部有四个筛选按钮： \n- 全部：显示所有课程 \n- 入门：显示beginner级别的课程（4门） \n- 进阶：显示intermediate级别的课程（4门） \n- 高级：显示advanced级别的课程（2门） \n\n点击筛选按钮，课程列表会自动过滤。 \n\nPREMIUM课程： \n部分高级课程标注了「PREMIUM」标志（如「语言模式精进」和「NLP沟通艺术」），这些需要会员才能解锁全部内容。 \n\n点击PREMIUM课程时，系统会弹出提示框，引导你查看会员方案。 \n\n会员方案： \n月付会员可解锁全部10门课程，月费29元。免费版可学习8门非PREMIUM课程。 \n\n成为会员的方式：个人中心 → 会员方案 → 选择月付会员',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h09',title:'训练模块介绍',category:'日常训练',keywords:null,sort_order:1,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'训练模块是念转 MindShift 的核心功能之一，帮助你通过AI驱动的训练来提升NLP技能。 \n\n训练类型： \n\n感官觉察训练 \n训练五感敏锐度。输入你此刻的感受或观察到的事物，AI教练会用VAKOG框架（视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉）分析你的感官状态，并给出具体的校准技巧和练习建议。 \n\n信念转变训练 \n识别和转化限制性信念。输入你常有的自我否定想法（如「我做不到」「我不够格」），AI教练会分析信念类型、追溯来源、提供换框方法，并帮你设计新的赋能信念。 \n\n如何使用： \n1. 进入「训练」tab \n2. 选择训练类型（感官觉察或信念转变） \n3. 输入你的感受或信念 \n4. 点击「NLP教练深度分析」 \n5. 等待AI分析（约2-5秒） \n6. 查看详细的NLP分析报告 \n\n训练记录： \n每次训练结果会自动保存到训练记录中。在训练首页底部查看历史记录，点击可查看完整的分析内容。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h10',title:'如何利用AI教练获得最佳训练效果',category:'日常训练',keywords:null,sort_order:2,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'AI教练使用智谱AI（GLM-4-Flash）大语言模型，经过专业NLP提示词调校，能给出专业、针对性的NLP分析。 \n\n提升训练效果的技巧： \n\n1. 输入要具体 \n不要只输入「我很焦虑」或「我不好」，而是具体描述情境。 \n\n好的输入：「今天下午在部门会议上要做汇报，从早上就开始心跳加速、手心出汗，脑子里反复想到讲砸了的画面」 \n\n不好的输入：「我紧张」 \n\n2. 一次一个主题 \n每次训练聚焦一个具体的感受或信念，不要混杂多个问题。 \n\n3. 回顾历史训练 \n定期回顾之前的训练记录，观察自己的进步和变化模式。 \n\n4. 实际应用 \nAI教练会给出具体的练习建议（如次感元调节、心锚技术等），记得在实际生活中尝试。 \n\n5. 坚持每日训练 \n建议每天进行一次训练，形成习惯。连续训练能产生累积效应。 \n\n训练评分说明： \n每次训练会给出评分（70-100分不等），用于追踪进步趋势，不代表你的能力水平。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h11',title:'训练记录查看与管理',category:'日常训练',keywords:null,sort_order:3,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'训练记录功能帮助你追踪学习轨迹： \n\n查看训练记录： \n在训练首页底部，「训练记录」区域显示所有历史训练。包含： \n- 训练类型标签 \n- 输入内容的预览 \n- 得分 \n\n点击任意一条训练记录，弹出详情面板，展示： \n- 训练标题和类型 \n- 你的原始输入 \n- AI教练的完整分析报告 \n- 得分和时间 \n\n训练记录的用途： \n1. 回顾AI教练的建议和反馈 \n2. 追踪进步趋势 \n3. 发现反复出现的模式和主题 \n4. 作为学习日记 \n\n训练记录会一直保留，不会被自动清除。如需删除，可在「设置 → 清除个人所有数据」中操作。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h12',title:'角色扮演功能说明',category:'角色扮演',keywords:null,sort_order:1,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'角色扮演是练习NLP技术的最佳方式之一。念转 MindShift 提供50个真实场景，覆盖8个分类： \n\n场景分类： \n- 职场：职场沟通、会议发言、向上汇报、跨部门协作等 \n- 家庭：亲子对话、夫妻沟通、家庭矛盾调解等 \n-

情绪：焦虑管理、愤怒控制、悲伤转化、恐惧克服等\n- 社交：陌生人破冰、社交焦虑、即兴演讲等\n- 成长：目标设定、拖延克服、信念转化、习惯养成等\n- 关系：亲和力建立、倾听技巧、冲突化解、表达需求等\n- 健康：运动习惯、饮食管理、冥想入门、睡眠改善等\n- 学习：快速学习、记忆力提升、专注力训练等\n\n如何使用：\n1. 进入「角色扮演」tab\n2. 选择分类标签（如「职场」「情绪」）\n3. 点击感兴趣的场景\n4. AI教练会自动发送开场引导\n5. 在输入框输入你的回应\n6. AI教练会结合NLP理论给予反馈和引导',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h13',title:'角色扮演对话技巧',category:'角色扮演',keywords:null,sort_order:2,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'在角色扮演中获得更好体验的建议：\n\n1. 真实投入\n把AI教练当作真实的NLP练习伙伴。用你在真实场景中会用的表达方式说话。\n\n2. 描述具体情境\n不只是回答问题，还可以描述具体场景和你的感受。例如：「我下周要向老板做季度汇报，我最担心的是数据不够有力」\n\n3. 尝试不同策略\n同一个场景可以多次练习，尝试不同的回应方式，观察AI教练的不同反馈。\n\n4. 关注NLP技术的应用\nAI教练会在对话中应用换框、心锚、次感元等NLP技术。注意识别这些技术是如何在对话中使用的。\n\n5. 记录关键收获\n对话中AI教练给出的NLP建议和技巧值得记录下来，在真实生活中练习。\n\n对话历史：\n每次角色扮演的对话记录会保留，直到你退出应用。目前不支持保存历史对话。\n\n关于AI回复：\nAI教练基于大语言模型生成回复，可能偶尔出现不够精准的情况。这是正常现象，继续对话即可引导更好的方向。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h14',title:'角色扮演场景选择建议',category:'角色扮演',keywords:null,sort_order:3,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'如何选择适合自己的角色扮演场景：\n\n初学者推荐：\n- 职场沟通（s1）：最贴近日常生活\n- 情绪觉察（s19）：练习情绪识别基础\n- 自信建立（s18）：提升自我价值感\n\n有一定基础后推荐：\n- 冲突化解（s35）：需要NLP技术的综合应用\n- 面试谈判（s5）：高压场景练习\n- 即兴演讲（s23）：训练状态管理\n\n场景难度说明：\n- 简单（easy）：适合初学者，场景日常化\n- 中等（medium）：需要一定NLP基础\n- 困难（hard）：综合应用多种NLP技术\n\n建议先从简单场景开始，熟练后再挑战中高难度场景。每个场景都可以反复练习。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h15',title:'免费公开课使用指南',category:'知识库',keywords:null,sort_order:1,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'免费公开课是念转 MindShift 提供的系统性NLP学习资源，包含20节精品课程，覆盖8个分类。\n\n分类包括：\n- NLP基础入门（4节）\n- 感官觉察训练（4节）\n- 情绪管理（2节）\n- 沟通应用（4节）\n- 信念系统（2节）\n- 换框技术（2节）\n- 心锚技术（2节）\n\n课程结构：\n每节课包含五个板块：\n1. 理论讲解：概念背景和核心原理\n2. 案例说明：真实场景应用故事\n3. 通俗理解：大白话比喻帮助理解\n4. 分步练习：3步可执行的具体练习\n5. 核心启示：一句话精华总结\n\n如何使用：\n1. 进入「知识库」页面 → 免费公开课\n2. 选择分类标签进行筛选\n3. 点击课程查看完整内容\n4. 学习中可按「返回列表」回到课程列表',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h16',title:'案例中心使用指南',category:'知识库',keywords:null,sort_order:2,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'案例中心收录了50个真实的NLP应用案例，涵盖8大分类：\n\n案例分类：\n- 职场沟通（10个）\n- 情绪管理（8个）\n- 个人成长（7个）\n- 人际冲突（7个）\n- 亲子教育（6个）\n- 亲密关系（5个）\n- 销售谈判（4个）\n- 健康习惯（3个）\n\n每个案例包含：\n1. 场景描述：案例发生的具体情境\n2. 问题分析：NLP视角下的深度分析\n3. 运用的NLP技术：每个技术都有专业解读、操作步骤、通俗理解和案例示范\n4. 转变前后对比：before/after状态变化\n5. 核心启示：可迁移的关键学习\n\n使用方式：\n- 进入「知识库」页面 → 案例中心\n- 使用分类标签筛选\n- 点击案例查看完整分析\n- 案例可作为NLP学习的参考和灵感来源',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h17',title:'我的故事与专家问答',category:'知识库',keywords:null,sort_order:3,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'我的故事和专家问答是个人学习记录板块。\n\n我的故事：\n- 阅读其他NLP学习者的真实成长经历\n- 分享你自己的NLP学习故事和心得\n- 点赞和评论互动\n\n专家问答：\n- 提出NLP相关的问题\n- 获得专业解答和建议\n- 浏览分类（NLP技巧、情绪管理、人际关系）\n\n如何使用：\n进入「知识库」页面，点击相应横幅进入。\n\n社区发帖：\n在知识库首页可以发布帖子，发布训练心得或NLP学习体验。选择合适的标签（如「训练分享」），帮助其他人找到你的内容。\n\n打卡功能：\n在个人页面点击「今日打卡」即可签到，\n每天第一次进入发现页会手动打卡。连续打卡会形成打卡记录，增加坚持的动力。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h18',title:'搜索与浏览技巧',category:'知识库',keywords:null,sort_order:4,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'在知识库中高效浏览的技巧：\n\n分类筛选：\n- 案例中心、免费公开课都支持分类筛选\n- 点击顶部分类标签，只显示该分类下的内容\n- 再次点击可取消筛选回到全部视图\n\n社区帖浏览：\n- 知识库首页展示最新帖子\n- 下拉刷新获取最新内容\n- 帖子显示作者、内容和互动数据\n\n内容标记：\n- PREMIUM标志表示会员专属内容\n- 点击PREMIUM内容会引导查看会员方案\n\n常见问题：\n\nQ: 为什么有些内容看不到？\nA: 标注PREMIUM的内容需要会员才能访问。免费内容对所有用户开放。 \n\nQ: 如何搜索特定内容？\nA: 使用各模块的分类筛选功能，选择对应标签即可过滤内容。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h19',title:'个人中心功能概览',category:'个人中心',keywords:null,sort_order:1,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'个人中心是你的NLP学习数据中心，包含以下功能：\n\n统计面板：\n- 完成课程数\n- 训练次数\n- 连续打卡天数\n- 成就徽章解锁数\n\n功能菜单：\n1. 学习记录：训练统计、能力画像、训练历史\n2. 本周挑战：每日感官觉察练习和进度追踪\n3. 成就徽章：10枚可解锁的NLP学习成就\n4. 会员方案：月付会员和免费版选择\n5. 偏好设置：选择感兴趣的学习领域和难度\n6. 设置：深色模式、通知、数据管理、隐私\n7. 邀请好友：推荐应用给朋友\n\n学习记录中可以直接看到训练记录和能力评估。成就徽章会追踪你的学习进程。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h20',title:'学习记录与能力画像',category:'个人中心',keywords:null,sort_order:2,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'学习记录提供全面的学习数据分析：\n\n数据统计：\n- 总训练次数\n- 角色扮演次数\n- 完成课程数\n- 连续打卡天数\n\n能力画像（雷达图）：\n展示6项NLP核心能力的评估分数：\n- 感官觉察\n- 亲和力建立\n- 信念转化\n- 语言模式\n- 状态管理\n- 换框技术\n\n每项能力的分数基于你在对应训练中的表现综合评估。 \n\n训练历史：\n列出所有历史训练记录，包括：\n- 训练标题\n- 训练类型\n- 得分\n- 完成日期\n\n能力会随着持续练习逐步提升。定期查看能力画像，关注进步，调整学习重点。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h21',title:'成就徽章系统',category:'个人中心',keywords:null,sort_order:3,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'成就徽章是激励你持续学习的游戏化系统。共10枚徽章：\n\n已解锁条件：\n1. 初识NLP：完成第一节课程\n2. 学习达人：完成5节课程\n3. 专注之星：连续7天练习\n4. 感官大师：完成感官觉察训练\n5. NLP探索者：完成所有入门课程\n6. 未解锁：\n7. 沟通高手：完成10次角色扮演（80%）\n8. 信念转化者：完成信念转变训练（60%）\n9. 连续打卡王：连续30天打卡（40%）\n10. NLP实践者：完成50次训练（55%）\n\nNLP大师：完成全部课程（25%）\n\n每枚徽章显示进度百分比，解锁后徽章图标点亮。完成所有成就，你就是NLP大师！\n\n新成就解锁时会有提示，与好友

记录你的成就吧。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h22',title:'设置与隐私安全',category:'个人中心',keywords:null,sort_order:4,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'设置页面可以管理你的账户和隐私：\n\n显示设置：\n- 深色模式：切换深色/浅色主题（需重启应用）\n- 推送通知：开启/关闭学习提醒\n- 每日提醒：开启/关闭每日练习提醒\n\n数据管理：\n- 导出个人学习报告：生成Markdown格式的学习报告\n- 清除缓存：清理应用缓存释放空间\n- 清除个人所有数据：删除所有本地学习数据\n\n法律信息：\n- 隐私政策：详细说明数据收集和使用规范\n- 服务条款：应用使用条款和免责声明\n\n自动锁定：\n可以设置应用自动锁定时间（1/3/5/10分钟或永不），保护你的隐私数据。\\n\\n退出登录：\n在个人中心底部点击「退出登录」按钮，确认后退出。\\n\\n注销账户：\n在「设置→注销账户」中可永久删除账户及所有数据。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h23',title:'应用为什么需要网络连接？',category:'常见问题',keywords:null,sort_order:1,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'念转 MindShift 的部分功能需要网络连接：\n\n需要网络的功能：\n- AI教练分析（训练模块的NLP教练分析）\n- 角色扮演对话（AI对话功能）\n- 账户注册和登录\n\n不需要网络的功能：\n- 课程内容学习（所有课程内容已预置在应用中）\n- 案例中心浏览（50个案例已内置）\n- 免费公开课（20节课程已内置）\n- 成就徽章查看\n\nAI功能使用说明：\n训练模块和角色扮演使用智谱AI（GLM-4-Flash）提供智能分析。分析过程需要将自己的输入发送到AI服务器，处理后返回结果。整个过程在2-5秒内完成。\\n\\n网络连接建议：\n建议在WiFi或稳定移动网络下使用AI功能。如果网络不稳定，AI分析可能失败，此时请稍后重试。\\n\\n费用说明：\n使用本应用不需要支付AI调用费用，所有AI服务费用由应用承担。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h24',title:'AI教练不回复或回复很慢怎么办？',category:'常见问题',keywords:null,sort_order:2,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'AI教练偶尔可能出现响应延迟或失败的情况：\n\n常见原因：\n1. 网络不稳定：请检查网络连接，尝试切换WiFi/移动数据\n2. AI服务繁忙：智谱AI服务器可能在高峰期负载较大\n3. 输入内容过长：建议输入在500字以内\n\n解决方法：\n1. 检查网络连接，确保信号良好\n2. 等待2-5秒，AI需要时间生成回复\n3. 如果超过10秒无响应，可以刷新页面重试\n4. 尝试输入更简洁的描述\n5. 确保应用已更新到最新版本\n\n频繁失败的处理：\n如果AI分析频繁失败，可能是以下原因：\n- 网络防火墙限制（公司网络可能屏蔽AI服务）\n- 智谱AI服务临时维护\n- 应用版本过旧\n\n如果问题持续存在，请联系客服获取帮助。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h25',title:'如何解锁PREMIUM内容？',category:'常见问题',keywords:null,sort_order:3,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'部分高级功能需要会员才能使用：\n\nPREMIUM内容包括：\n- 高级课程（语言模式精进、NLP沟通艺术）\n- 部分角色扮演场景（标注PRO的困难场景）\n- 部分案例（标注PREMIUM的案例）\n\n解锁方式：\n1. 进入「个人」tab\n2. 点击「会员方案」\n3. 选择「月付会员」会员\n4. 完成订阅流程\n\n会员方案：\n- 免费版：4门入门课程、基础训练、社区功能\n- 月付会员（98元/月）：全部10门课程、全部训练、全部案例\n\nPREMIUM内容标识：\n带有紫色「PREMIUM」或「PRO」标签的内容均为会员专属。点击这类内容会提示升级会员。\\n\\n试用说明：\n当前版本没有试用期。你可以通过体验免费内容来判断是否需要升级会员。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h26',title:'我的学习数据会丢失吗？',category:'常见问题',keywords:null,sort_order:4,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'数据安全是念转 MindShift 的核心关注点：\n\n数据存储方式：\n- 课程学习进度存储在应用本地\n- 训练记录存储在应用本地\n- 账户信息存储在云端服务器\n- 角色扮演对话在退出后不保存\n\n数据备份建议：\n1. 定期导出学习报告（设置→导出学习报告）\n2. 使用同一账户登录可恢复部分数据\n3. 不要频繁清除应用数据\n\n数据清除说明：\n在设置中「清除个人所有数据」会删除：\n- 课程学习进度\n- 训练记录\n- 成就数据\n- 偏好设置\n\n此操作不会影响账户本身，但数据无法恢复。\\n\\n设备更换：\n在新设备安装应用并使用同一账户登录，可恢复你的账户信息和会员状态。学习进度和训练记录需要重新积累。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

{id:'h27',title:'应用权限说明',category:'常见问题',keywords:null,sort_order:5,is_published:true,created_at:'2025-07-01T00:00:00Z',content:'念转 MindShift 使用的系统权限及说明：\n\n必需权限：\n- 网络访问（用于AI分析和账户服务）\n- 存储（用于保存学习数据和缓存课程内容）\n\n可选权限：\n- 通知（用于学习提醒和成就通知）\n- 面容ID/指纹（用于快速解锁，需后续版本支持）\n\n权限管理：\n你可以在手机的「设置」→「念转 MindShift」中管理应用权限。\\n\\n隐私保护：\n- 我们不收集你的位置信息\n- 我们不访问你的通讯录\n- 我们不访问你的相册\n- AI分析输入的处理：发送给AI的内容仅用于生成回复，不会被用于训练模型\n- 学习数据仅存储在你的设备上\n\n联系我们：\n如有任何隐私或数据安全方面的问题，请通过应用内「设置→隐私政策」中的联系方式联系我们。',updated_at:'2025-07-01T00:00:00Z'},

];

```
export function getArticleContent(articleId: string): string | null {
  const article = HELP_ARTICLES.find((a: any) => a.id === articleId);
  return article ? article.content : null;
}
```

```
export const useHelpStore = create<HelpState>()((set, get) => ({
  articles: [],
  categories: [],
  currentArticle: null,
  isLoading: false,
  isLoadingArticle: false,
  error: null,
  searchQuery: '',
  activeCategory: null,
  fetchCategories: async () => {
    set({ isLoading: true, error: null });
    const cats: Record<string, number> = {};
    HELP_ARTICLES.forEach((a: any) => { cats[a.category] = (cats[a.category] || 0) + 1; });
    const catList = Object.entries(cats).map(([category, count]) => { category, count });
    set({ categories: catList, isLoading: false });
  },
});
```



```

fetchArticles: async (category?: string, keyword?: string) => {
  set({ isLoading: true, error: null });
  let filtered = HELP_ARTICLES;
  if (category) filtered = filtered.filter((a: any) => a.category === category);
  if (keyword) filtered = filtered.filter((a: any) => a.title.includes(keyword) || (a.content || '').includes(keyword));
  set({ articles: filtered.map((a: any) => ({ id: a.id, title: a.title, category: a.category, keywords: a.keywords, sort_order: a.sort_order, is_published:
a.is_published, created_at: a.created_at })), isLoading: false });
},
fetchArticleDetail: async (articleId: string) => {
  set({ isLoadingArticle: true, error: null });
  const found = HELP_ARTICLES.find((a: any) => a.id === articleId);
  if (found) set({ currentArticle: found, isLoadingArticle: false });
  else set({ error: '文章未找到', isLoadingArticle: false });
},
setSearchQuery: (query: string) => set({ searchQuery: query }),
setActiveCategory: (category: string | null) => {
  set({ activeCategory: category });
  get().fetchArticles(category || undefined, get().searchQuery || undefined);
},
search: async () => get().fetchArticles(get().activeCategory || undefined, get().searchQuery || undefined),
}});

```

//src/

```

import React from 'react';
import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';
import OnboardingScreen from '../screens/onboarding/OnboardingScreen';
import LoginScreen from '../screens/auth/LoginScreen';
import RegisterScreen from '../screens/auth/RegisterScreen';
import { Colors } from '../theme/colors';
export type AuthStackParamList = {
  Onboarding: undefined;
  Login: undefined;
  Register: undefined;
};
const Stack = createStackNavigator<AuthStackParamList>();
const AuthStack: React.FC = () => {
  return (
    <Stack.Navigator
      screenOptions={{
        headerShown: false,
        cardStyle: { backgroundColor: Colors.background },
      }}
    >
    <Stack.Screen name="Onboarding" component={OnboardingScreen} />
    <Stack.Screen name="Login" component={LoginScreen} />
    <Stack.Screen name="Register" component={RegisterScreen} />
    </Stack.Navigator>
  );
};
export default AuthStack;

```

//src/

```

import React from 'react';
import { TouchableOpacity, Text } from 'react-native';
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';
import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import Icon from 'react-native-vector-icons/Ionicons';
import { Colors } from '../theme/colors';
import CourseListScreen from '../screens/learn/CourseListScreen';
import CourseDetailScreen from '../screens/learn/CourseDetailScreen';
import LessonScreen from '../screens/learn/LessonScreen';
import KnowledgeCardScreen from '../screens/learn/KnowledgeCardScreen';
import TrainingHomeScreen from '../screens/training/TrainingHomeScreen';
import SensoryScreen from '../screens/training/SensoryScreen';
import BeliefScreen from '../screens/training/BeliefScreen';
import ScenarioListScreen from '../screens/roleplay/ScenarioListScreen';

```

```

import DialogueScreen from '../screens/roleplay/DialogueScreen';
import CommunityScreen from '../screens/community/CommunityScreen';
import CaseListScreen from '../screens/cases/CaseListScreen';
import CaseDetailScreen from '../screens/cases/CaseDetailScreen';
import AchievementScreen from '../screens/profile/AchievementScreen';
import PublicCourseScreen from '../screens/growth/PublicCourseScreen';
import StoriesScreen from '../screens/growth/StoriesScreen';
import StoryDetailScreen from '../screens/growth/StoryDetailScreen';
import SubmitStoryScreen from '../screens/growth/SubmitStoryScreen';
import QAScreen from '../screens/growth/QAScreen';
import AskQuestionScreen from '../screens/growth/AskQuestionScreen';
import QuestionDetailScreen from '../screens/growth/QuestionDetailScreen';
import ProfileScreen from '../screens/profile/ProfileScreen';
import PreferencesScreen from '../screens/profile/PreferencesScreen';
import SettingsScreen from '../screens/profile/SettingsScreen';
import PrivacyPolicyScreen from '../screens/profile/PrivacyPolicyScreen';
import TermsOfServiceScreen from '../screens/profile/TermsOfServiceScreen';
import MembershipScreen from '../screens/membership/MembershipScreen';
import ProgressDetailScreen from '../screens/profile/ProgressDetailScreen';
import ChallengeScreen from '../screens/challenge/ChallengeScreen';
import ReferralScreen from '../screens/referral/ReferralScreen';
export type LearnStackParamList = {
  CourseList: undefined;
  CourseDetail: { courseId: string };
  Lesson: { courseId: string; lessonId: string };
  KnowledgeCard: undefined;
};
export type TrainingStackParamList = {
  TrainingHome: undefined;
  Sensory: undefined;
  Belief: undefined;
};
export type RoleplayStackParamList = {
  ScenarioList: undefined;
  Dialogue: { scenarioId: string; scenarioTitle: string; scenarioDesc: string };
};
export type ProfileStackParamList = {
  Profile: undefined;
  Membership: undefined;
  ProgressDetail: { tab?: string } | undefined;
  Achievement: undefined;
  Settings: undefined;
  PrivacyPolicy: undefined;
  TermsOfService: undefined;
  Preferences: undefined;
  Challenge: undefined;
  Referral: undefined;
};
export type CommunityStackParamList = {
  Community: undefined;
  PublicCourse: undefined;
  Stories: undefined;
  StoryDetail: { storyId: string };
  SubmitStory: undefined;
  QA: undefined;
  AskQuestion: undefined;
  AskQuestionDetail: { questionId: string };
  CaseList: undefined;
  CaseDetail: { caseId: string };
  Achievement: undefined;
  Settings: undefined;
  PrivacyPolicy: undefined;
  TermsOfService: undefined;
};
export type MainTabParamList = {

```

```

LearnTab: undefined;
TrainingTab: undefined;
RoleplayTab: undefined;
CommunityTab: undefined;
ProfileTab: undefined;
};
const LearnStack = createStackNavigator<LearnStackParamList>();
const TrainingStack = createStackNavigator<TrainingStackParamList>();
const RoleplayStack = createStackNavigator<RoleplayStackParamList>();
const ProfileStack = createStackNavigator<ProfileStackParamList>();
const CommunityStack = createStackNavigator<CommunityStackParamList>();
const Tab = createBottomTabNavigator<MainTabParamList>();
const HelpButton: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  return (
    <TouchableOpacity
      style={{
        width: 32,
        height: 32,
        borderRadius: 16,
        backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
        alignItems: 'center',
        justifyContent: 'center',
        marginRight: 8,
        borderWidth: 1,
        borderColor: Colors.primary,
      }}
      onPress={() => navigation.getParent()?.navigate('Help')}
    >
    <Text style={{ color: Colors.primary, fontSize: 16, fontWeight: '700' }}?</Text>
  </TouchableOpacity>
  );
};
const stackScreenOptions = {
  headerStyle: { backgroundColor: Colors.background },
  headerTintColor: Colors.textPrimary,
  headerTitleStyle: { color: Colors.textPrimary },
  cardStyle: { backgroundColor: Colors.background },
  headerShadowVisible: false,
  headerRight: () => <HelpButton />,
};
const LearnStackScreen: React.FC = () => (
  <LearnStack.Navigator screenOptions={stackScreenOptions}>
    <LearnStack.Screen
      name="CourseList"
      component={CourseListScreen}
      options={{ title: '课程学习' }}
    />
    <LearnStack.Screen
      name="CourseDetail"
      component={CourseDetailScreen}
      options={{ title: '课程详情' }}
    />
    <LearnStack.Screen
      name="Lesson"
      component={LessonScreen}
      options={{ title: '课程内容' }}
    />
    <LearnStack.Screen
      name="KnowledgeCard"
      component={KnowledgeCardScreen}
      options={{ title: '每日 NLP 知识卡' }}
    />
  </LearnStack.Navigator>
);

```

```

const TrainingStackScreen: React.FC = () => (
  <TrainingStack.Navigator screenOptions={stackScreenOptions}>
    <TrainingStack.Screen
      name="TrainingHome"
      component={TrainingHomeScreen}
      options={{ title: '日常训练' }}
    />
    <TrainingStack.Screen
      name="Sensory"
      component={SensoryScreen}
      options={{ title: '感官觉察' }}
    />
    <TrainingStack.Screen
      name="Belief"
      component={BeliefScreen}
      options={{ title: '信念转变' }}
    />
  </TrainingStack.Navigator>
);

const RoleplayStackScreen: React.FC = () => (
  <RoleplayStack.Navigator screenOptions={stackScreenOptions}>
    <RoleplayStack.Screen
      name="ScenarioList"
      component={ScenarioListScreen}
      options={{ title: '角色扮演' }}
    />
    <RoleplayStack.Screen
      name="Dialogue"
      component={DialogueScreen}
      options={({ route }) => ({ title: route.params.scenarioTitle })}
    />
  </RoleplayStack.Navigator>
);

const ProfileStackScreen: React.FC = () => (
  <ProfileStack.Navigator screenOptions={stackScreenOptions}>
    <ProfileStack.Screen
      name="Profile"
      component={ProfileScreen}
      options={{ title: '个人中心' }}
    />
    <ProfileStack.Screen
      name="Membership"
      component={MembershipScreen}
      options={{ title: '会员方案' }}
    />
    <ProfileStack.Screen
      name="ProgressDetail"
      component={ProgressDetailScreen}
      options={{ title: '学习进度' }}
    />
    <ProfileStack.Screen
      name="Preferences"
      component={PreferencesScreen}
      options={{ title: '偏好设置' }}
    />
    <ProfileStack.Screen
      name="Settings"
      component={SettingsScreen}
      options={{ title: '设置' }}
    />
    <ProfileStack.Screen
      name="PrivacyPolicy"
      component={PrivacyPolicyScreen}
      options={{ title: '隐私政策' }}
    />
  </ProfileStack.Navigator>
);

```

```

<ProfileStack.Screen
  name="TermsOfService"
  component={TermsOfServiceScreen}
  options={{ title: '服务条款' }}
/>
<ProfileStack.Screen
  name="Challenge"
  component={ChallengeScreen}
  options={{ title: '本周挑战' }}
/>
<ProfileStack.Screen
  name="Referral"
  component={ReferralScreen}
  options={{ title: '邀请好友' }}
/>
</ProfileStack.Navigator>
);
const CommunityStackScreen: React.FC = () => (
  <CommunityStack.Navigator screenOptions={stackScreenOptions}>
    <CommunityStack.Screen
      name="Community"
      component={CommunityScreen}
      options={{ title: '知识库' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="PublicCourse"
      component={PublicCourseScreen}
      options={{ title: '免费公开课' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="Stories"
      component={StoriesScreen}
      options={{ title: '我的故事' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="StoryDetail"
      component={StoryDetailScreen}
      options={{ title: '故事详情' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="SubmitStory"
      component={SubmitStoryScreen}
      options={{ title: '记录我的故事' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="QA"
      component={QAScreen}
      options={{ title: '专家问答' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="AskQuestion"
      component={AskQuestionScreen}
      options={{ title: '我要提问' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="AskQuestionDetail"
      component={QuestionDetailScreen}
      options={{ title: '问题详情' }}
    />
    <CommunityStack.Screen
      name="CaseList"
      component={CaseListScreen}
      options={{ title: '案例中心' }}
    />
    <CommunityStack.Screen

```

```

    name="CaseDetail"
    component={CaseDetailScreen}
    options={{ title: '案例详情' }}
  />
<CommunityStack.Screen
  name="Achievement"
  component={AchievementScreen}
  options={{ title: '成就徽章' }}
/>
</CommunityStack.Navigator>
);
const TAB_ICONS: Record<string, { focused: string; unfocused: string }> = {
  LearnTab: { focused: 'book', unfocused: 'book-outline' },
  TrainingTab: { focused: 'fitness', unfocused: 'fitness-outline' },
  RoleplayTab: { focused: 'people-circle', unfocused: 'people-circle-outline' },
  CommunityTab: { focused: 'compass', unfocused: 'compass-outline' },
  ProfileTab: { focused: 'person', unfocused: 'person-outline' },
};
const TAB_LABELS: Record<string, string> = {
  LearnTab: '学习',
  TrainingTab: '训练',
  RoleplayTab: '角色扮演',
  CommunityTab: '知识库',
  ProfileTab: '个人',
};
const MainTab: React.FC = () => {
  return (
    <Tab.Navigator
      screenOptions={{ route }} => {{
        headerShown: false,
        tabBarIcon: ({ focused, color, size }) => {
          const icons = TAB_ICONS[route.name];
          const iconName = focused ? icons.focused : icons.unfocused;
          return <Icon name={iconName} size={size} color={color} />;
        },
        tabBarLabel: TAB_LABELS[route.name],
        tabBarActiveTintColor: Colors.primary,
        tabBarInactiveTintColor: Colors.textSecondary,
        tabBarStyle: {
          backgroundColor: Colors.surface,
          borderTopColor: Colors.border,
          borderTopWidth: 1,
          paddingBottom: 4,
          height: 56,
        },
        tabBarLabelStyle: {
          fontSize: 11,
          fontWeight: '600',
        },
      }}
    >
    <Tab.Screen name="LearnTab" component={LearnStackScreen} />
    <Tab.Screen name="TrainingTab" component={TrainingStackScreen} />
    <Tab.Screen name="RoleplayTab" component={RoleplayStackScreen} />
    <Tab.Screen name="CommunityTab" component={CommunityStackScreen} />
    <Tab.Screen name="ProfileTab" component={ProfileStackScreen} />
    </Tab.Navigator>
  );
};
export default MainTab;

```

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack';
import { TouchableOpacity, Text } from 'react-native';

```

// /src/

```

import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import { ActivityIndicator, View, StyleSheet } from 'react-native';
import AuthStack from './AuthStack';
import MainTab from './MainTab';
import HelpScreen from '../screens/help/HelpScreen';
import { STORAGE_KEYS } from '../utils/constants';
import { Colors } from '../theme/colors';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
export type RootStackParamList = {
  Main: undefined;
  Help: undefined;
};
const RootStack = createStackNavigator<RootStackParamList>();
const HelpButton: React.FC = () => (
  <TouchableOpacity style={styles.helpButton}>
    <Text style={styles.helpButtonText}>?</Text>
  </TouchableOpacity>
);
const AppNavigator: React.FC = () => {
  const [isChecking, setIsChecking] = useState(true);
  const { token } = useAuthStore();
  useEffect(() => {
    const checkAuth = async () => {
      try {
        const savedToken = await AsyncStorage.getItem(STORAGE_KEYS.TOKEN);
        const savedUser = await AsyncStorage.getItem(STORAGE_KEYS.USER);
        if (savedToken && savedUser) {
          useAuthStore.setState({ token: savedToken });
        }
      } catch {
      } finally {
        setIsChecking(false);
      }
    };
    checkAuth();
  }, []);
  if (isChecking) {
    return (
      <View style={styles.loading}>
        <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
      </View>
    );
  }
  return (
    <NavigationContainer>
      {token ? (
        <RootStack.Navigator
          screenOptions={{
            headerStyle: { backgroundColor: Colors.background },
            headerTintColor: Colors.textPrimary,
            headerTitleStyle: { color: Colors.textPrimary },
            cardStyle: { backgroundColor: Colors.background },
            headerShadowVisible: false,
          }}
        >
          <RootStack.Screen
            name="Main"
            component={MainTab}
            options={{
              headerShown: false,
            }}
          />
          <RootStack.Screen
            name="Help"
            component={HelpScreen}

```



```

      options={{
        title: '帮助中心',
        presentation: 'modal',
        headerStyle: { backgroundColor: '#0A0E27' },
        headerTintColor: '#E2E8F0',
      }}
    />
  </RootStack.Navigator>
) : (
  <AuthStack />
)
</NavigationContainer>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  loading: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  helpButton: {
    width: 32,
    height: 32,
    borderRadius: 16,
    backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    marginRight: 8,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.primary,
  },
  helpButtonText: {
    color: Colors.primary,
    fontSize: 16,
    fontWeight: '700',
  },
});
export default AppNavigator;

```

// /src/

```

import React, { Component, ErrorInfo, ReactNode } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { crashReporter } from '../services/crashReporter';
interface Props {
  children: ReactNode;
  fallback?: ReactNode;
}
interface State {
  hasError: boolean;
  errorMessage: string;
}
class ErrorBoundary extends Component<Props, State> {
  constructor(props: Props) {
    super(props);
    this.state = {
      hasError: false,
      errorMessage: '',
    };
  }
  static getDerivedStateFromError(error: Error): State {
    return { hasError: true, errorMessage: error.message || '未知错误' };
  }
  componentDidCatch(error: Error, errorInfo: ErrorInfo): void {
    crashReporter.logCrash({

```

```

    message: error.message,
    stack: errorInfo.componentStack || error.stack,
  });
}
handleRetry = (): void => {
  this.setState({ hasError: false, errorMessage: "" });
};
render(): ReactNode {
  if (this.state.hasError) {
    if (this.props.fallback) {
      return this.props.fallback;
    }
    return (
      <View style={styles.container}>
        <View style={styles.content}>
          <Text style={styles.icon}></Text>
          <Text style={styles.title}>出错了</Text>
          <Text style={styles.message}>应用遇到了一个意外错误</Text>
          <Text style={styles.detail} numberOfLines={4}>
            {this.state.errorMessage}
          </Text>
          <TouchableOpacity
            style={styles.retryButton}
            onPress={this.handleRetry}
            activeOpacity={0.7}
          >
            <Text style={styles.retryText}>重试</Text>
          </TouchableOpacity>
          <Text style={styles.hint}>如果问题持续，请联系支持团队</Text>
        </View>
      </View>
    );
  }
  return this.props.children;
}
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    padding: Spacing.xl,
  },
  content: {
    alignItems: 'center',
    maxWidth: 320,
  },
  icon: {
    fontSize: 56,
    marginBottom: Spacing.lg,
  },
  title: {
    ...Typography.h2,
    color: Colors.textPrimary,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  message: {
    ...Typography.body,
    color: Colors.textSecondary,
    marginBottom: Spacing.md,
    textAlign: 'center',
  },
  detail: {
    fontSize: 12,

```

```

    color: Colors.error,
    marginBottom: Spacing.xl,
    textAlign: 'center',
    backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.1)',
    padding: Spacing.md,
    borderRadius: BorderRadius.md,
    overflow: 'hidden',
  },
  retryButton: {
    backgroundColor: Colors.primary,
    borderRadius: BorderRadius.md,
    paddingHorizontal: Spacing.xxl,
    paddingVertical: Spacing.md,
    marginBottom: Spacing.lg,
    minWidth: 160,
    alignItems: 'center',
    shadowColor: Colors.primary,
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    shadowOpacity: 0.3,
    shadowRadius: 8,
    elevation: 4,
  },
  retryText: {
    color: Colors.background,
    fontSize: 16,
    fontWeight: '700',
  },
  hint: {
    fontSize: 12,
    color: Colors.textSecondary,
    opacity: 0.6,
  },
});
export default ErrorBoundary;

```

// /src/

```

import React from 'react';
import {
  TouchableOpacity,
  Text,
  StyleSheet,
  ActivityIndicator,
  ViewStyle,
  TextStyle,
  Platform,
  TouchableNativeFeedback,
  View,
} from 'react-native';
import { Colors } from '../theme';
import { BorderRadius, Spacing } from '../theme';
interface NeonButtonProps {
  title: string;
  onPress: () => void;
  variant?: 'primary' | 'secondary' | 'outline';
  size?: 'small' | 'medium' | 'large';
  disabled?: boolean;
  loading?: boolean;
  style?: ViewStyle;
  textStyle?: TextStyle;
}
const NeonButton: React.FC<NeonButtonProps> = ({
  title,
  onPress,
  variant = 'primary',
  size = 'medium',
  disabled = false,

```

```

loading = false,
style,
textStyle,
}) => {
const buttonStyles = [
  styles.base,
  styles[`variant_${variant}`],
  styles[`size_${size}`],
  disabled && styles.disabled,
  style,
];
const textStyles = [
  styles.text,
  styles[`text_${variant}`],
  styles[`textSize_${size}`],
  disabled && styles.textDisabled,
  textStyle,
];
return (
<TouchableOpacity
  style={buttonStyles}
  onPress={onPress}
  disabled={disabled || loading}
  activeOpacity={0.8}
  {...(Platform.OS === 'android' && {
    background: Platform.Version >= 21
      ? TouchableNativeFeedback.Ripple(
          variant === 'outline' ? Colors.primary + '30' : '#FFFFFF30',
          true,
        )
      : undefined,
  })}
  >
  <View style={styles.contentWrapper}>
    {loading ? (
      <ActivityIndicator
        color={variant === 'outline' ? Colors.primary : Colors.white}
        size="small"
      />
    ) : (
      <Text style={textStyles}>{title}</Text>
    )}
  </View>
</TouchableOpacity>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  base: {
    borderRadius: BorderRadius.md,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    flexDirection: 'row',
    overflow: 'hidden',
  },
  contentWrapper: {
    flex: 1,
    width: '100%',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    flexDirection: 'row',
  },
  variant_primary: {
    backgroundColor: Colors.primary,
    shadowColor: Colors.primary,
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },

```

```
    shadowOpacity: 0.5,
    shadowRadius: 10,
    elevation: 8,
  },
  variant_secondary: {
    backgroundColor: Colors.secondary,
    shadowColor: Colors.secondary,
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    shadowOpacity: 0.5,
    shadowRadius: 10,
    elevation: 8,
  },
  variant_outline: {
    backgroundColor: 'transparent',
    borderWidth: 1.5,
    borderColor: Colors.primary,
  },
  size_small: {
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    paddingVertical: Spacing.sm,
    minHeight: 36,
  },
  size_medium: {
    paddingHorizontal: Spacing.xl,
    paddingVertical: Spacing.md,
    minHeight: 48,
  },
  size_large: {
    paddingHorizontal: Spacing.xxl,
    paddingVertical: Spacing.lg,
    minHeight: 56,
  },
  disabled: {
    opacity: 0.4,
  },
  text: {
    fontWeight: '600',
    textAlign: 'center',
  },
  text_primary: {
    color: Colors.background,
  },
  text_secondary: {
    color: Colors.white,
  },
  text_outline: {
    color: Colors.primary,
  },
  textDisabled: {
    color: Colors.textSecondary,
  },
  textSize_small: {
    fontSize: 14,
  },
  textSize_medium: {
    fontSize: 16,
  },
  textSize_large: {
    fontSize: 18,
  },
});
export default NeonButton;
```

```
// /src/components/common/NeonCard.tsx
```

```
import React from 'react';
import { View, StyleSheet, ViewStyle, TouchableOpacity, Platform } from 'react-native';
import { Colors } from '../theme';
import { BorderRadius, Spacing } from '../theme';
interface NeonCardProps {
  children: React.ReactNode;
  onPress?: () => void;
  glowColor?: string;
  style?: ViewStyle;
  padding?: number;
}
const NeonCard: React.FC<NeonCardProps> = ({
  children,
  onPress,
  glowColor,
  style,
  padding = Spacing.lg,
}) => {
  const cardStyle = [
    styles.card,
    { padding },
    glowColor
    ? {
      borderColor: glowColor,
      ...Platform.select({
        ios: {
          shadowColor: glowColor,
          shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
          shadowOpacity: 0.3,
          shadowRadius: 8,
        },
        android: {
          elevation: 6,
        },
      }),
    }
    : Platform.select({
      ios: {},
      android: {
        elevation: 2,
      },
    }),
    style,
  ];
  if (onPress) {
    return (
      <TouchableOpacity style={cardStyle} onPress={onPress} activeOpacity={0.8}>
        {children}
      </TouchableOpacity>
    );
  }
  return <View style={cardStyle}>{children}</View>;
};
const styles = StyleSheet.create({
  card: {
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderRadius: BorderRadius.lg,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.border,
  },
});
export default NeonCard;
```

```
// /src/components/common/RadarChart.tsx
```

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
import { Colors } from '../theme';
interface Props {
  data: { label: string; value: number }[];
  size?: number;
  maxValue?: number;
}
const RadarChart: React.FC<Props> = ({ data, size = 260, maxValue = 100 }) => {
  if (!data || data.length < 3) return null;
  const cx = size / 2, cy = size / 2, radius = size * 0.38;
  const step = (2 * Math.PI) / data.length;
  const sAngle = -Math.PI / 2;
  const pt = (i: number, r: number) => ({
    x: cx + r * Math.cos(sAngle + i * step),
    y: cy + r * Math.sin(sAngle + i * step),
  });
  const grids = [0.25, 0.5, 0.75, 1].map((lvl, gi) => ({
    size: radius * lvl * 2,
    left: cx - radius * lvl,
    top: cy - radius * lvl,
    borderColor: lvl === 1 ? 'rgba(0,212,255,0.4)' : 'rgba(30,41,59,0.8)',
    borderWidth: lvl === 1 ? 1.5 : 0.5,
    key: 'g' + gi,
  }));
  const axes = data.map((_, i) => {
    const p = pt(i, radius);
    const dx = p.x - cx, dy = p.y - cy;
    const len = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
    return {
      left: cx, top: cy, width: len,
      angle: (Math.atan2(dy, dx) * 180) / Math.PI,
      key: 'a' + i,
    };
  });
  const dots = data.map((d, i) => {
    const r = radius * (d.value / maxValue);
    const p = pt(i, r);
    return { left: p.x - 5, top: p.y - 5, key: 'd' + i };
  });
  const lines = data.map((d, i) => {
    const next = (i + 1) % data.length;
    const r1 = radius * (d.value / maxValue), r2 = radius * (data[next].value / maxValue);
    const p1 = pt(i, r1), p2 = pt(next, r2);
    const dx = p2.x - p1.x, dy = p2.y - p1.y;
    const len = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
    return {
      left: p1.x, top: p1.y, width: len,
      angle: (Math.atan2(dy, dx) * 180) / Math.PI,
      key: 'l' + i,
    };
  });
  const labels = data.map((d, i) => {
    const p = pt(i, radius + 28);
    return {
      left: p.x - 32, top: p.y - 12,
      text: d.label, key: 'lb' + i,
      val: data[i].value,
    };
  });
  return (
    <View style={[styles.ct, { width: size, height: size + 20 }]}>
      { /* Grid circles */ }
      { grids.map((g) => (
```



```

<View key={g.key} style={[styles.grid, {
  left: g.left, top: g.top,
  width: g.size, height: g.size,
  borderRadius: g.size / 2,
  borderColor: g.borderColor,
  borderWidth: g.borderWidth,
}]} />
)))
{/* Axis lines */}
{axes.map((a) => (
  <View key={a.key} style={[styles.axis, {
    left: a.left, top: a.top, width: a.width,
    transform: [{ rotate: a.angle + 'deg' }],
  }]} />
))}
{/* Data polygon lines */}
{lines.map((l) => (
  <View key={l.key} style={[styles.line, {
    left: l.left, top: l.top, width: l.width,
    transform: [{ rotate: l.angle + 'deg' }],
  }]} />
))}
{/* Data dots with glow */}
{dots.map((d) => (
  <View key={d.key}>
    <View style={[styles.dotGlow, { left: d.left - 3, top: d.top - 3 }]} />
    <View style={[styles.dot, { left: d.left, top: d.top }]} />
  </View>
))}
{/* Center hub */}
<View style={[styles.hubGlow, { left: cx - 8, top: cy - 8 }]} />
<View style={[styles.hub, { left: cx - 3, top: cy - 3 }]} />
{/* Labels */}
{labels.map((lb) => (
  <View key={lb.key} style={[styles.lbWrap, { left: lb.left, top: lb.top }]}>
    <View style={styles.lbBadge}>
      <Text style={styles.lbText}>{lb.text}</Text>
    </View>
    <Text style={styles.lbVal}>{lb.val}</Text>
  </View>
))}
</View>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  ct: { position: 'relative', alignSelf: 'center' },
  grid: { position: 'absolute', backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.02)' },
  axis: { position: 'absolute', height: 0.5, backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.15)', transformOrigin: 'left center' },
  line: { position: 'absolute', height: 1.5, backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.6)', transformOrigin: 'left center' },
  dot: { position: 'absolute', width: 10, height: 10, borderRadius: 5, backgroundColor: '#00D4FF', borderWidth: 2, borderColor: '#0A0E27' },
  dotGlow: { position: 'absolute', width: 16, height: 16, borderRadius: 8, backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.2)' },
  hub: { position: 'absolute', width: 6, height: 6, borderRadius: 3, backgroundColor: '#00D4FF' },
  hubGlow: { position: 'absolute', width: 16, height: 16, borderRadius: 8, backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.1)' },
  lbWrap: { position: 'absolute', width: 64, alignItems: 'center' },
  lbBadge: { backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.08)', borderRadius: 4, paddingHorizontal: 6, paddingVertical: 2, borderWidth: 0.5, borderColor: 'rgba(0,212,255,0.2)' },
  lbText: { color: '#94A3B8', fontSize: 10, textAlign: 'center' },
  lbVal: { color: '#00D4FF', fontSize: 11, fontWeight: '700', marginTop: 2 },
});

export default RadarChart;

import React, { useEffect } from 'react';
import { View, StyleSheet } from 'react-native';
import Animated, {
  useSharedValue,

```

// /src/

```

useAnimatedStyle,
withRepeat,
withTiming,
Easing,
} from 'react-native-reanimated';
import { Colors } from '../theme';
import { Spacing, BorderRadius } from '../theme';
interface NeonSkeletonLineProps {
  width?: number | string;
  height?: number;
  style?: any;
}
const NeonSkeletonLine: React.FC<NeonSkeletonLineProps> = ({
  width = '100%',
  height = 16,
  style,
}) => {
  const opacity = useSharedValue(0.3);
  useEffect(() => {
    opacity.value = withRepeat(
      withTiming(0.7, { duration: 1200, easing: Easing.inOut(Easing.ease) }),
      -1,
      true,
    );
  }, []);
  const animatedStyle = useAnimatedStyle(() => ({
    opacity: opacity.value,
    shadowOpacity: opacity.value * 0.3,
  }));
  return (
    <Animated.View
      style={{
        styles.line,
        {
          width: width as any,
          height,
        },
        animatedStyle,
        style,
      }}
    />
  );
};
interface NeonSkeletonCardProps {
  style?: any;
}
const NeonSkeletonCard: React.FC<NeonSkeletonCardProps> = ({ style }) => {
  return (
    <View style={{styles.card, style}}>
      <NeonSkeletonLine width="70%" height={20} />
      <View style={styles.gap8} />
      <NeonSkeletonLine width="100%" height={14} />
      <View style={styles.gap6} />
      <NeonSkeletonLine width="85%" height={14} />
      <View style={styles.gap12} />
      <NeonSkeletonLine width="40%" height={12} />
    </View>
  );
};
interface NeonSkeletonListProps {
  count?: number;
}
const NeonSkeletonList: React.FC<NeonSkeletonListProps> = ({ count = 6 }) => {
  return (
    <View style={styles.list}>

```

```

    {Array.from({ length: count }, (_, i) => (
      <NeonSkeletonCard key={i} />
    ))}
  </View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  line: {
    backgroundColor: '#1A1F3A',
    borderRadius: 4,
    shadowColor: '#00D4FF',
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    shadowRadius: 4,
    elevation: 1,
  },
  card: {
    backgroundColor: '#141832',
    borderRadius: BorderRadius.md,
    padding: Spacing.lg,
    borderWidth: 1,
    borderColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.08)',
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  list: {
    padding: Spacing.lg,
  },
  gap8: {
    height: 8,
  },
  gap6: {
    height: 6,
  },
  gap12: {
    height: 12,
  },
});
export { NeonSkeletonLine, NeonSkeletonCard, NeonSkeletonList };

```

// /src/

```

import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ViewStyle } from 'react-native';
import { Colors } from '../theme';
import { BorderRadius, Spacing } from '../theme';
interface SourceTagProps {
  source: string;
  color?: string;
  style?: ViewStyle;
}
const SourceTag: React.FC<SourceTagProps> = ({
  source,
  color = Colors.primary,
  style,
}) => {
  return (
    <View style={[styles.tag, { borderColor: color }, style]}>
      <Text style={[styles.text, { color }]}>{source}</Text>
    </View>
  );
};
const styles = StyleSheet.create({
  tag: {
    alignSelf: 'flex-start',
    paddingHorizontal: Spacing.sm,
    paddingVertical: 2,
    borderRadius: BorderRadius.sm,
    borderWidth: 1,
  },

```

```

    backgroundColor: 'transparent',
  },
  text: {
    fontSize: 10,
    fontWeight: '600',
    textTransform: 'uppercase',
  },
});
export default SourceTag;

```

// /src/

```

import React, { useState, useRef } from 'react';
import {
  View, Text, StyleSheet, TextInput, TouchableOpacity,
  KeyboardAvoidingView, Platform,
} from 'react-native';
import { useLock } from '../context/LockContext';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
const PASS_KEY = 'lock_password';
const LockScreen: React.FC = () => {
  const { isLocked, unlock } = useLock();
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [error, setError] = useState('');
  const inputRef = useRef<TextInput>(null);
  if (!isLocked) return null;
  const handleUnlock = async () => {
    const storedPass = await AsyncStorage.getItem(PASS_KEY);
    if (!storedPass || password !== storedPass) {
      setError('');
      setPassword('');
      unlock();
    } else {
      setError('密码错误，请重试');
      setPassword('');
    }
  };
  return (
    <KeyboardAvoidingView
      style={styles.overlay}
      behavior={Platform.OS === 'ios' ? 'padding' : undefined}>
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.icon}></Text>
        <Text style={styles.title}>念转 MindShift</Text>
        <Text style={styles.subtitle}>已自动锁定</Text>
        <Text style={styles.hint}>
          应用超过设定时间未使用，已自动锁定以保护您的隐私。请输入密码解锁。
        </Text>
        <View style={styles.inputWrap}>
          <TextInput
            ref={inputRef}
            style={styles.input}
            placeholder="请输入登录密码"
            placeholderTextColor="#475569"
            secureTextEntry
            value={password}
            onChangeText={(t) => { setPassword(t); setError(''); }}
            onSubmitEditing={handleUnlock}
            autoFocus
            returnKeyType="done"
          />
        </View>
        {error ? <Text style={styles.errorText}>{error}</Text> : null}
        <TouchableOpacity
          style={[styles.button, !password && styles.buttonDisabled]}
          onPress={handleUnlock}

```

```

      activeOpacity={0.8}
      disabled={!password}
    >
      <Text style={styles.buttonText}>解锁</Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
</KeyboardAvoidingView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  overlay: {
    position: 'absolute', top: 0, left: 0, right: 0, bottom: 0,
    backgroundColor: '#0A0E27', zIndex: 9999,
    justifyContent: 'center', alignItems: 'center', padding: 40,
  },
  content: { alignItems: 'center', width: '100%' },
  icon: { fontSize: 64, marginBottom: 20 },
  title: { color: '#00D4FF', fontSize: 28, fontWeight: '800', marginBottom: 8 },
  subtitle: { color: '#E2E8F0', fontSize: 18, fontWeight: '600', marginBottom: 12 },
  hint: { color: '#94A3B8', fontSize: 14, textAlign: 'center', lineHeight: 22, marginBottom: 28 },
  inputWrap: {
    width: '100%', backgroundColor: '#141832', borderRadius: 12,
    borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B', marginBottom: 12,
    paddingHorizontal: 16,
  },
  input: {
    color: '#E2E8F0', fontSize: 16, height: 50,
    textAlign: 'center', letterSpacing: 4,
  },
  errorText: { color: '#EF4444', fontSize: 14, marginBottom: 8 },
  button: {
    width: '100%', backgroundColor: '#00D4FF', borderRadius: 12,
    paddingVertical: 14, alignItems: 'center',
  },
  buttonDisabled: { opacity: 0.4 },
  buttonText: { color: '#0A0E27', fontSize: 16, fontWeight: '700' },
});
export default LockScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
import Animated, {
  useSharedValue,
  useAnimatedStyle,
  withRepeat,
  withTiming,
  Easing,
  withSpring,
} from 'react-native-reanimated';
import { Colors } from '../theme';
import { Spacing } from '../theme';
const NLP_QUOTES = [
  '每一个限制性信念，都是你成长的邀请函',
  '改变语言模式，就能改变体验结构',
  '你已经拥有所有需要的资源',
  '地图不是疆域，你看到的不等于全部',
  '没有失败，只有反馈',
];
const QUOTE_INTERVAL = 3000;
interface AllLoadingSpinnerProps {
  visible?: boolean;
}
const AllLoadingSpinner: React.FC<AllLoadingSpinnerProps> = ({ visible = true }) => {
  const rotation = useSharedValue(0);
  const [quoteIndex, setQuoteIndex] = useState(0);

```

```

const [dots, setDots] = useState("");
useEffect(() => {
  rotation.value = withRepeat(
    withTiming(360, { duration: 3000, easing: Easing.linear }),
    -1,
    false,
  );
}, []);
useEffect(() => {
  const quoteTimer = setInterval(() => {
    setQuoteIndex((prev) => (prev + 1) % NLP_QUOTES.length);
  }, QUOTE_INTERVAL);
  const dotsTimer = setInterval(() => {
    setDots((prev) => (prev.length >= 3 ? " : prev + '.'));
  }, 500);
  return () => {
    clearInterval(quoteTimer);
    clearInterval(dotsTimer);
  };
}, []);
const [displayQuote, setDisplayQuote] = useState(NLP_QUOTES[0]);
useEffect(() => {
  setDisplayQuote(NLP_QUOTES[quoteIndex]);
}, [quoteIndex]);
const rotateStyle = useAnimatedStyle(() => ({
  transform: [{ rotate: `${rotation.value}deg` }],
}));
const quoteOpacity = useSharedValue(1);
useEffect(() => {
  quoteOpacity.value = 0;
  quoteOpacity.value = withTiming(1, { duration: 500 });
}, [quoteIndex]);
const quoteStyle = useAnimatedStyle(() => ({
  opacity: quoteOpacity.value,
}));
if (!visible) return null;
return (
  <View style={styles.spinnerContainer}>
    <View style={styles.iconContainer}>
      <Animated.View style={[styles.diamondIcon, rotateStyle]}>
        <Text style={styles.diamondText}>◆</Text>
      </Animated.View>
    </View>
    <Text style={styles.loadingText}>NLP教练正在分析{dots}</Text>
    <View style={styles.quoteContainer}>
      <Animated.Text style={[styles.quoteText, quoteStyle]}>
        {displayQuote}
      </Animated.Text>
    </View>
  </View>
);
};
interface NeonProgressPulseProps {
  progress?: number;
  color?: string;
  height?: number;
  style?: any;
}
const NeonProgressPulse: React.FC<NeonProgressPulseProps> = ({
  progress = 0,
  color = Colors.primary,
  height = 4,
  style,
}) => {
  const pulseOpacity = useSharedValue(0.4);

```

```

useEffect(() => {
  pulseOpacity.value = withRepeat(
    withTiming(0.9, { duration: 800, easing: Easing.inOut(Easing.ease) }),
    -1,
    true,
  );
}, []);
const pulseStyle = useAnimatedStyle(() => ({
  opacity: pulseOpacity.value,
  shadowOpacity: pulseOpacity.value * 0.5,
}));
return (
  <View style={[styles.progressBar, { height }, style]}>
    <Animated.View
      style={[
        styles.progressFill,
        {
          backgroundColor: color,
          width: `${Math.min(Math.max(progress, 5), 100)}%`,
          height,
        },
        pulseStyle,
      ]}
    />
  </View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  spinnerContainer: {
    alignItems: 'center',
    paddingVertical: Spacing.xxl,
  },
  iconContainer: {
    width: 80,
    height: 80,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    marginBottom: Spacing.lg,
  },
  diamondIcon: {
    width: 60,
    height: 60,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  diamondText: {
    fontSize: 48,
    color: Colors.primary,
    textShadowColor: Colors.primary,
    textShadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    textShadowRadius: 12,
  },
  loadingText: {
    color: Colors.primary,
    fontSize: 16,
    fontWeight: '600',
    marginBottom: Spacing.xl,
  },
  quoteContainer: {
    minHeight: 60,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    paddingHorizontal: Spacing.xxl,
  },
  quoteText: {

```

```

    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 13,
    lineHeight: 20,
    textAlign: 'center',
    fontStyle: 'italic',
  },
  progressBar: {
    backgroundColor: Colors.input,
    borderRadius: 2,
    overflow: 'hidden',
    shadowColor: Colors.primary,
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    shadowRadius: 4,
    elevation: 2,
  },
  progressFill: {
    borderRadius: 2,
    shadowColor: Colors.primary,
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    shadowRadius: 6,
    elevation: 3,
  },
});
export { AllLoadingSpinner, NeonProgressPulse };

```

// /src/

```

import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Dimensions } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
const { width: SCREEN_WIDTH } = Dimensions.get('window');
const CARD_WIDTH = SCREEN_WIDTH - Spacing.xxl * 2;
const CARD_HEIGHT = CARD_WIDTH * 1.6;
interface StatItem {
  label: string;
  value: string;
}
}
interface ShareCardProps {
  achievementType: string;
  title: string;
  subtitle: string;
  stats: StatItem[];
  quote: string;
  quoteAuthor: string;
  brand?: string;
  nickname?: string;
  date?: string;
}
const ShareCard: React.FC<ShareCardProps> = ({
  achievementType,
  title,
  subtitle,
  stats,
  quote,
  quoteAuthor,
  brand = '念转 MindShift',
  nickname,
  date,
}) => {
  return (
    <View style={styles.container}>
      { /* Outer glow border */ }
      <View style={styles.glowBorder}>
        <View style={styles.card}>
          { /* Brand header */ }
          <View style={styles.brandHeader}>
            <View style={styles.brandLeft}>

```



```

    <Text style={styles.diamondIcon}></Text>
    <Text style={styles.brandName}>{brand}</Text>
  </View>
  {nickname && (
    <Text style={styles.nickname}>{nickname}</Text>
  )}
</View>
{/* Divider */}
<View style={styles.divider} />
{/* Diamond watermark */}
<View style={styles.watermark}>
  <Text style={styles.watermarkText}>KEY</Text>
</View>
{/* Achievement title */}
<Text style={styles.achievementType}>{achievementType}</Text>
<Text style={styles.title}>{title}</Text>
<Text style={styles.subtitle}>{subtitle}</Text>
{/* Stats grid */}
<View style={styles.statsContainer}>
  {stats.map((stat, index) => (
    <View key={index} style={styles.statItem}>
      <Text style={styles.statValue}>{stat.value}</Text>
      <Text style={styles.statLabel}>{stat.label}</Text>
    </View>
  ))}
</View>
{/* Divider */}
<View style={styles.dividerSmall} />
{/* Quote */}
<View style={styles.quoteSection}>
  <Text style={styles.quoteText}>"{quote}"</Text>
  <Text style={styles.quoteAuthor}>—— {quoteAuthor}</Text>
</View>
{/* QR Code placeholder */}
<View style={styles.qrPlaceholder}>
  <View style={styles.qrBox}>
    <Text style={styles.qrText}>扫码下载</Text>
    <Text style={styles.qrApp}>念转</Text>
  </View>
</View>
{/* Date footer */}
{date && (
  <Text style={styles.dateText}>{date}</Text>
)}
</View>
</View>
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  glowBorder: {
    width: CARD_WIDTH,
    height: CARD_HEIGHT,
    borderRadius: BorderRadius.xl,
    borderWidth: 2,
    borderColor: Colors.primary,
    shadowColor: Colors.primary,
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    shadowOpacity: 0.4,
    shadowRadius: 12,
    elevation: 8,
  },
});

```

```
padding: 2,
backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
},
card: {
  flex: 1,
  backgroundColor: Colors.background,
  borderRadius: BorderRadius.lg,
  padding: Spacing.xl,
  overflow: 'hidden',
},
brandHeader: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.md,
},
brandLeft: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  gap: Spacing.xs,
},
diamondIcon: {
  fontSize: 16,
},
brandName: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.primary,
  letterSpacing: 1,
},
nickname: {
  fontSize: 12,
  color: Colors.textSecondary,
},
divider: {
  height: 1,
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.2)',
  marginBottom: Spacing.lg,
},
watermark: {
  position: 'absolute',
  top: '40%',
  left: '50%',
  transform: [{ translateX: -40 }, { translateY: -40 }],
  opacity: 0.05,
},
watermarkText: {
  fontSize: 80,
  fontWeight: '900',
  color: Colors.primary,
  letterSpacing: 8,
},
achievementType: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: '700',
  color: Colors.primary,
  textTransform: 'uppercase',
  letterSpacing: 2,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
title: {
  ...Typography.h2,
  color: Colors.primary,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
subtitle: {
```

```

...Typography.body,
color: Colors.textPrimary,
marginBottom: Spacing.xxl,
},
statsContainer: {
  flexDirection: 'row',
  flexWrap: 'wrap',
  gap: Spacing.lg,
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
statItem: {
  flex: 1,
  minWidth: '40%',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.05)',
  borderRadius: BorderRadius.md,
  paddingVertical: Spacing.lg,
  paddingHorizontal: Spacing.md,
  borderWidth: 1,
  borderColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.1)',
},
statValue: {
  fontSize: 28,
  fontWeight: '800',
  color: Colors.primary,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
statLabel: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
dividerSmall: {
  height: 1,
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
  marginBottom: Spacing.lg,
},
quoteSection: {
  marginBottom: Spacing.xl,
},
quoteText: {
  fontSize: 13,
  fontStyle: 'italic',
  color: Colors.textSecondary,
  lineHeight: 20,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
quoteAuthor: {
  fontSize: 11,
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '600',
},
qrPlaceholder: {
  position: 'absolute',
  bottom: Spacing.lg,
  right: Spacing.lg,
  alignItems: 'center',
},
qrBox: {
  width: 56,
  height: 56,
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  backgroundColor: Colors.white,
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
},

```

```

qrText: {
  fontSize: 8,
  color: Colors.background,
  fontWeight: '600',
},
qrApp: {
  fontSize: 10,
  color: Colors.background,
  fontWeight: '800',
},
dateText: {
  fontSize: 10,
  color: 'rgba(148, 163, 184, 0.4)',
  textAlign: 'right',
},
});
export default ShareCard;
export type { ShareCardProps, StatItem };

import React from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  TouchableOpacity,
  Modal,
  Alert,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { captureAndShare, generateShareUrl } from '../services/shareService';
import ShareCard, { ShareCardProps } from './ShareCard';
interface ShareOption {
  label: string;
  icon: string;
  type: 'save' | 'wechat' | 'moments' | 'link';
}
interface ShareButtonProps {
  cardRef: React.RefObject<View>;
  cardData: ShareCardProps;
  shareTitle?: string;
  shareMessage?: string;
}
const SHARE_OPTIONS: ShareOption[] = [
  { label: '保存图片', icon: "", type: 'save' },
  { label: '分享到微信', icon: "", type: 'wechat' },
  { label: '分享朋友圈', icon: "", type: 'moments' },
  { label: '复制链接', icon: "", type: 'link' },
];
const ShareButton: React.FC<ShareButtonProps> = ({
  cardRef,
  cardData,
  shareTitle = '我的念转成就',
  shareMessage = '我在念转 MindShift 上取得了新成就！一起加入 NLP 心智训练吧！',
}) => {
  const [shareVisible, setShareVisible] = React.useState(false);
  const handleShareOption = async (option: ShareOption) => {
    setShareVisible(false);
    switch (option.type) {
      case 'save':
        try {
          await captureAndShare(cardRef, shareTitle, shareMessage);
        } catch {
          Alert.alert('保存失败', '图片保存失败，请重试');
        }
        break;

```

// /src/

```

case 'wechat':
  Alert.alert('微信分享', '请先安装微信客户端，然后在微信中打开分享功能');
  break;
case 'moments':
  Alert.alert('朋友圈分享', '请先安装微信客户端，然后在微信中打开分享功能');
  break;
case 'link':
  const url = generateShareUrl();
  Alert.alert('链接已复制', `下载链接: ${url}`);
  break;
default:
  break;
}
};
return (
  <>
  { /* Floating share button */}
  <TouchableOpacity
    style={styles.shareButton}
    onPress={() => setShareVisible(true)}
    activeOpacity={0.7}
  >
    <Text style={styles.shareButtonIcon}></Text>
    <Text style={styles.shareButtonText}>分享</Text>
  </TouchableOpacity>
  { /* Share sheet modal */}
  <Modal
    visible={shareVisible}
    animationType="slide"
    transparent
    onRequestClose={() => setShareVisible(false)}
  >
    <View style={styles.modalOverlay}>
      <View style={styles.modalContent}>
        { /* Card Preview */}
        <View style={styles.previewSection}>
          <Text style={styles.previewTitle}>分享成就卡</Text>
          <View style={styles.previewCard}>
            <ShareCard {...cardData} />
          </View>
        </View>
        { /* Share Options */}
        <Text style={styles.sectionTitle}>分享到</Text>
        <View style={styles.optionsGrid}>
          {SHARE_OPTIONS.map((option) => (
            <TouchableOpacity
              key={option.type}
              style={styles.optionItem}
              onPress={() => handleShareOption(option)}
            >
              <View style={styles.optionIconContainer}>
                <Text style={styles.optionIcon}>{option.icon}</Text>
              </View>
              <Text style={styles.optionLabel}>{option.label}</Text>
            </TouchableOpacity>
          ))}
        </View>
        { /* Cancel button */}
        <TouchableOpacity
          style={styles.cancelButton}
          onPress={() => setShareVisible(false)}
        >
          <Text style={styles.cancelText}>取消</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>

```

```

    </View>
  </Modal>
</>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  shareButton: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
    borderRadius: BorderRadius.full,
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    paddingVertical: Spacing.sm,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.primary,
    gap: Spacing.xs,
  },
  shareButtonIcon: {
    fontSize: 16,
  },
  shareButtonText: {
    color: Colors.primary,
    fontSize: 14,
    fontWeight: '700',
  },
  modalOverlay: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)',
    justifyContent: 'flex-end',
  },
  modalContent: {
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderTopLeftRadius: BorderRadius.xl,
    borderTopRightRadius: BorderRadius.xl,
    padding: Spacing.xl,
    paddingBottom: Spacing.xxxl,
    maxHeight: '85%',
  },
  previewSection: {
    alignItems: 'center',
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
  previewTitle: {
    ...Typography.label,
    color: Colors.primary,
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  previewCard: {
    transform: [{ scale: 0.55 }],
    marginVertical: -Spacing.xxxl * 2,
  },
  sectionTitle: {
    ...Typography.label,
    marginBottom: Spacing.lg,
  },
  optionsGrid: {
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'space-around',
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
  optionItem: {
    alignItems: 'center',
    gap: Spacing.sm,
  },
  optionIconContainer: {

```

```

width: 56,
height: 56,
borderRadius: BorderRadius.lg,
backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.1)',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'center',
borderWidth: 1,
borderColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.2)',
},
optionIcon: {
  fontSize: 28,
},
optionLabel: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textPrimary,
},
cancelButton: {
  paddingVertical: Spacing.lg,
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  alignItems: 'center',
},
cancelText: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textSecondary,
},
});
export default ShareButton;

```

// src/

```

import React, { useRef } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { captureAndShare } from '../services/shareService';
interface KnowledgeCardData {
  topic: string;
  title: string;
  content: string;
  quote: string;
  author: string;
  technique_name: string;
  practical_tip: string;
  date: string;
}
const TOPIC_COLORS: Record<string, string> = {
  '感官系统': '#00D4FF',
  '锚定技巧': '#A855F7',
  '换框技术': '#F59E0B',
  '语言模式': '#EC4899',
  '沟通技巧': '#10B981',
  '状态管理': '#3B82F6',
  '信念转化': '#EF4444',
  '综合练习': '#14B8A6',
};
const KnowledgeCard: React.FC<{ cardData: KnowledgeCardData }> = ({ cardData }) => {
  const cardRef = useRef<View>(null);
  const topicColor = TOPIC_COLORS[cardData.topic] || Colors.primary;
  const handleShare = async () => {
    try {
      await captureAndShare(
        cardRef,
        `${cardData.title} - 念转每日 NLP`,
        `今日NLP知识: ${cardData.content.substring(0, 80)}... 来自念转 MindShift`
      );
    } catch {
      Alert.alert('分享失败', '图片分享失败，请重试');
    }
  };

```

```

    }
  };
  return (
    <View style={styles.container} ref={cardRef}>
      { /* Outer glow border */ }
      <View style={[styles.glowBorder, { borderColor: topicColor, shadowColor: topicColor }]}>
        <View style={styles.card}>
          { /* Topic badge */ }
          <View style={[styles.topicBadge, { backgroundColor: `${topicColor}20`, borderColor: topicColor }]}>
            <Text style={[styles.topicText, { color: topicColor }]}>{cardData.topic}</Text>
          </View>
          { /* Brand header */ }
          <View style={styles.brandRow}>
            <Text style={styles.brandIcon}></Text>
            <Text style={styles.brandName}>念转 MindShift</Text>
          </View>
          { /* Title */ }
          <Text style={styles.title}>{cardData.title}</Text>
          { /* Main content */ }
          <Text style={styles.content}>{cardData.content}</Text>
          { /* Quote */ }
          <View style={styles.quoteSection}>
            <View style={styles.quoteLine} />
            <View>
              <Text style={styles.quoteText}>"{cardData.quote}"</Text>
              <Text style={styles.quoteAuthor}>—— {cardData.author}</Text>
            </View>
          </View>
          { /* Practical tip */ }
          <View style={styles.tipSection}>
            <Text style={styles.tipLabel}>今日练习</Text>
            <Text style={styles.tipContent}>{cardData.practical_tip}</Text>
          </View>
          { /* Footer */ }
          <View style={styles.footer}>
            <Text style={styles.dateText}>{cardData.date}</Text>
            <TouchableOpacity style={styles.shareBtn} onPress={handleShare}>
              <Text style={styles.shareBtnText}> 分享</Text>
            </TouchableOpacity>
          </View>
        </View>
      </View>
    );
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    alignItems: 'center',
  },
  glowBorder: {
    width: '100%',
    borderRadius: BorderRadius.xl,
    borderWidth: 1.5,
    shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
    shadowOpacity: 0.3,
    shadowRadius: 10,
    elevation: 6,
    padding: 2,
    backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.08)',
  },
  card: {
    backgroundColor: Colors.background,
    borderRadius: BorderRadius.lg,
    padding: Spacing.xl,
  },
});

```



```
topicBadge: {
  alignSelf: 'flex-start',
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.md,
  paddingVertical: Spacing.xs,
  borderWidth: 1,
  marginBottom: Spacing.lg,
},
topicText: {
  fontSize: 11,
  fontWeight: '700',
  letterSpacing: 1,
},
brandRow: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  gap: Spacing.xs,
  marginBottom: Spacing.lg,
},
brandIcon: {
  fontSize: 14,
},
brandName: {
  fontSize: 12,
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '600',
  letterSpacing: 0.5,
},
title: {
  ...Typography.h3,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.md,
},
content: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  lineHeight: 26,
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
quoteSection: {
  flexDirection: 'row',
  gap: Spacing.md,
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
quoteLine: {
  width: 3,
  backgroundColor: Colors.primary,
  borderRadius: 2,
},
quoteText: {
  fontSize: 13,
  fontStyle: 'italic',
  color: Colors.textSecondary,
  lineHeight: 20,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
quoteAuthor: {
  fontSize: 11,
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '600',
},
tipSection: {
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.05)',
  borderRadius: BorderRadius.md,
  padding: Spacing.lg,
```

```

borderWidth: 1,
borderColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.1)',
marginBottom: Spacing.lg,
},
tipLabel: {
  fontSize: 12,
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '700',
  textTransform: 'uppercase',
  letterSpacing: 1,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
tipContent: {
  fontSize: 14,
  color: Colors.textPrimary,
  lineHeight: 22,
},
footer: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
},
dateText: {
  fontSize: 10,
  color: 'rgba(148, 163, 184, 0.3)',
},
shareBtn: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.1)',
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.md,
  paddingVertical: Spacing.xs,
  gap: Spacing.xs,
},
shareBtnText: {
  fontSize: 12,
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '600',
},
});
export default KnowledgeCard;
export type { KnowledgeCardData };

```

// /src/

```

import React, { useRef, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  FlatList,
  Dimensions,
  NativeSyntheticEvent,
  NativeScrollEvent,
  TouchableOpacity,
  Platform,
  StatusBar,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import { STORAGE_KEYS } from '../utils/constants';
import { AuthStackParamList } from '../navigation/AuthStack';
import { safeAreaInsets } from '../utils/platform';
const { width: SCREEN_WIDTH } = Dimensions.get('window');

```

```

type NavigationProp = StackNavigationProp<AuthStackParamList, 'Onboarding'>;
interface Page {
  id: string;
  title: string;
  subtitle: string;
  emoji: string;
}
const PAGES: Page[] = [
  {
    id: '1',
    title: '念转 MindShift',
    subtitle: '用 NLP 技术重塑你的语言模式\n每天 10 分钟，改变从觉察开始',
    emoji: "",
  },
  {
    id: '2',
    title: '系统课程',
    subtitle: '从入门到精深，循序渐进\n掌握 NLP 核心理论与实践技巧',
    emoji: "",
  },
  {
    id: '3',
    title: '日常训练',
    subtitle: '感官觉察 · 信念转变 · 情绪管理\n将 NLP 融入你的每一天',
    emoji: "",
  },
  {
    id: '4',
    title: '角色扮演',
    subtitle: 'AI 驱动的对话练习\n在真实场景中提升沟通能力',
    emoji: "",
  },
  {
    id: '5',
    title: '开始你的转变之旅',
    subtitle: '加入念转社区\n与千万学习者一同成长',
    emoji: "",
  },
];
const OnboardingScreen: React.FC = () => {
  const [currentIndex, setCurrentIndex] = useState(0);
  const flatListRef = useRef<FlatList>(null);
  const navigation = useNavigation<NavigationProp>();
  const onScroll = (e: NativeSyntheticEvent<NativeScrollEvent>) => {
    const index = Math.round(e.nativeEvent.contentOffset.x / SCREEN_WIDTH);
    setCurrentIndex(index);
  };
  const handleSkip = async () => {
    await AsyncStorage.setItem(STORAGE_KEYS.ONBOARDING_COMPLETE, 'true');
    navigation.navigate('Login');
  };
  const handleLogin = () => {
    navigation.navigate('Login');
  };
  const renderPage = ({ item }: { item: Page }) => (
    <View style={styles.page}>
      <Text style={styles.emoji}>{item.emoji}</Text>
      <Text style={styles.title}>{item.title}</Text>
      <Text style={styles.subtitle}>{item.subtitle}</Text>
    </View>
  );
  const isLastPage = currentIndex === PAGES.length - 1;
  return (
    <View style={styles.container}>
      <StatusBar

```

```

barStyle="light-content"
backgroundColor={Colors.background}
translucent={Platform.OS === 'android'}
/>
<View style={[styles.skipContainer, { top: safeAreaInsets.top + 12 }]}>
  {!isLastPage && (
    <TouchableOpacity onPress={handleSkip}>
      <Text style={styles.skipText}>跳过</Text>
    </TouchableOpacity>
  )}
</View>
<FlatList
  ref={flatListRef}
  data={PAGES}
  renderItem={renderPage}
  keyExtractor={({item}) => item.id}
  horizontal
  pagingEnabled
  showsHorizontalScrollIndicator={false}
  onScroll={onScroll}
  scrollEventThrottle={16}
  bounces={false}
/>
<View style={styles.bottom}>
  <View style={styles.dots}>
    {PAGES.map((_, index) => (
      <View
        key={index}
        style={[
          styles.dot,
          index === currentIndex && styles.dotActive,
        ]}
      />
    ))}
  </View>
  <View style={styles.buttonContainer}>
    {isLastPage ? (
      <TouchableOpacity style={styles.loginButton} onPress={handleLogin}>
        <Text style={styles.loginButtonText}>开始使用</Text>
      </TouchableOpacity>
    ) : (
      <TouchableOpacity style={styles.nextButton} onPress={handleSkip}>
        <Text style={styles.nextButtonText}>下一页</Text>
      </TouchableOpacity>
    )}
  </View>
</View>
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  skipContainer: {
    position: 'absolute',
    right: Spacing.lg,
    zIndex: 10,
  },
  skipText: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 16,
  },
  page: {

```

```

width: SCREEN_WIDTH,
flex: 1,
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
paddingHorizontal: Spacing.xxxl,
},
emoji: {
  fontSize: 80,
  marginBottom: Spacing.xxxl,
},
title: {
  ...Typography.neonTitle,
  textAlign: 'center',
  marginBottom: Spacing.lg,
},
subtitle: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textSecondary,
  textAlign: 'center',
  lineHeight: 28,
},
bottom: {
  paddingHorizontal: Spacing.xxl,
  paddingBottom: 48,
  paddingTop: Spacing.lg,
},
dots: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'center',
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
dot: {
  width: 8,
  height: 8,
  borderRadius: 4,
  backgroundColor: Colors.border,
  marginHorizontal: 4,
},
dotActive: {
  backgroundColor: Colors.primary,
  width: 24,
  shadowColor: Colors.primary,
  shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
  shadowOpacity: 0.8,
  shadowRadius: 4,
  elevation: 4,
},
buttonContainer: {
  alignItems: 'center',
},
loginButton: {
  backgroundColor: Colors.primary,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  paddingVertical: Spacing.lg,
  paddingHorizontal: Spacing.xxxxl,
  width: '100%',
  alignItems: 'center',
  shadowColor: Colors.primary,
  shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
  shadowOpacity: 0.5,
  shadowRadius: 10,
  elevation: 8,
},
loginButtonText: {
  color: Colors.background,

```

```

    fontSize: 18,
    fontWeight: '700',
  },
  nextButton: {
    borderWidth: 1.5,
    borderColor: Colors.primary,
    borderRadius: BorderRadius.md,
    paddingVertical: Spacing.lg,
    paddingHorizontal: Spacing.xxxxl,
    width: '100%',
    alignItems: 'center',
  },
  nextButtonText: {
    color: Colors.primary,
    fontSize: 16,
    fontWeight: '600',
  },
});
export default OnboardingScreen;

```

[//src/](#)

```

import React, { useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  TextInput,
  StyleSheet,
  KeyboardAvoidingView,
  Platform,
  TouchableOpacity,
  Alert,
  ScrollView,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
import { AuthStackParamList } from '../navigation/AuthStack';
type NavigationProp = StackNavigationProp<AuthStackParamList, 'Login'>;
const LoginScreen: React.FC = () => {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);
  const navigation = useNavigation<NavigationProp>();
  const { login, isLoading, error, clearError } = useAuthStore();
  const handleLogin = async () => {
    if (!email.trim()) {
      Alert.alert('提示', '请输入邮箱');
      return;
    }
    if (!password.trim()) {
      Alert.alert('提示', '请输入密码');
      return;
    }
    try {
      await login(email.trim(), password);
    } catch {
    }
  };
  return (
    <KeyboardAvoidingView
      style={styles.container}
      behavior={Platform.OS === 'ios' ? 'padding' : 'height'}
    >
      <ScrollView

```

```

contentContainerStyle={styles.scrollContent}
keyboardShouldPersistTaps="handled"
>
<View style={styles.header}>
  <Text style={styles.appName}>念转 MindShift</Text>
  <Text style={styles.tagline}>用 NLP 重塑语言模式</Text>
</View>
<View style={styles.form}>
  <Text style={styles.title}>登录</Text>
  {error ? (
    <View style={styles.errorContainer}>
      <Text style={styles.errorText}>{error}</Text>
      <TouchableOpacity onPress={clearError}>
        <Text style={styles.errorDismiss}></Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  ) : null}
  <View style={styles.inputGroup}>
    <Text style={styles.label}>邮箱</Text>
    <TextInput
      style={styles.input}
      placeholder="请输入邮箱"
      placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
      value={email}
      onChangeText={setEmail}
      keyboardType="email-address"
      autoCapitalize="none"
      autoCorrect={false}
    />
  </View>
  <View style={styles.inputGroup}>
    <Text style={styles.label}>密码</Text>
    <View style={styles.passwordContainer}>
      <TextInput
        style={[styles.input, styles.passwordInput]}
        placeholder="请输入密码"
        placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
        value={password}
        onChangeText={setPassword}
        secureTextEntry={!showPassword}
      />
      <TouchableOpacity
        style={styles.eyeButton}
        onPress={() => setShowPassword(!showPassword)}
      >
        <Text style={styles.eyeText}>
          {showPassword ? '隐藏' : '显示'}
        </Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  </View>
  <NeonButton
    title="登 录"
    onPress={handleLogin}
    loading={isLoading}
    size="large"
    style={styles.loginButton}
  />
  <TouchableOpacity
    style={styles.switchAuth}
    onPress={() => navigation.navigate('Register')}
  >
    <Text style={styles.switchText}>
      还没有账号？
    <Text style={styles.switchHighlight}>立即注册</Text>
  </TouchableOpacity>
</View>

```

```

    </Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
</ScrollView>
</KeyboardAvoidingView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  scrollContent: {
    flexGrow: 1,
    justifyContent: 'center',
    paddingHorizontal: Spacing.xxl,
    paddingVertical: Spacing.xxxl,
  },
  header: {
    alignItems: 'center',
    marginBottom: Spacing.xxxl,
  },
  appName: {
    ...Typography.neonTitle,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  tagline: {
    ...Typography.body,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  form: {
    width: '100%',
  },
  title: {
    ...Typography.h2,
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
  errorContainer: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'space-between',
    backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.15)',
    borderRadius: BorderRadius.sm,
    padding: Spacing.md,
    marginBottom: Spacing.lg,
  },
  errorText: {
    color: Colors.error,
    fontSize: 14,
    flex: 1,
  },
  errorDismiss: {
    color: Colors.error,
    fontSize: 16,
    marginLeft: Spacing.sm,
    padding: Spacing.xs,
  },
  inputGroup: {
    marginBottom: Spacing.lg,
  },
  label: {
    color: Colors.textPrimary,
    fontSize: 14,
    fontWeight: '600',
    marginBottom: Spacing.sm,
  },

```



```

    },
    input: {
      backgroundColor: Colors.input,
      borderRadius: BorderRadius.md,
      paddingHorizontal: Spacing.lg,
      paddingVertical: Spacing.md,
      fontSize: 16,
      color: Colors.textPrimary,
      borderWidth: 1,
      borderColor: Colors.border,
    },
    passwordContainer: {
      position: 'relative',
    },
    passwordInput: {
      paddingRight: 60,
    },
    eyeButton: {
      position: 'absolute',
      right: Spacing.lg,
      top: 0,
      bottom: 0,
      justifyContent: 'center',
    },
    eyeText: {
      color: Colors.primary,
      fontSize: 14,
    },
    loginButton: {
      marginTop: Spacing.lg,
    },
    switchAuth: {
      alignItems: 'center',
      marginTop: Spacing.xxl,
    },
    switchText: {
      color: Colors.textSecondary,
      fontSize: 14,
    },
    switchHighlight: {
      color: Colors.primary,
      fontWeight: '600',
    },
  });
export default LoginScreen;

```

// src/

```

import React, { useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  TextInput,
  StyleSheet,
  KeyboardAvoidingView,
  Platform,
  TouchableOpacity,
  Alert,
  ScrollView,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
import { AuthStackParamList } from '../navigation/AuthStack';
import api from '../services/api';

```

```

type NavigationProp = StackNavigationProp<AuthStackParamList, 'Register'>;
type Gender = 'male' | 'female' | 'unspecified';
const GENDERS: { label: string; value: Gender }[] = [
  { label: '男', value: 'male' },
  { label: '女', value: 'female' },
  { label: '未指定', value: 'unspecified' },
];
const INTERESTS = [
  { key: '职场发展', label: '职场发展' },
  { key: '情感关系', label: '情感关系' },
  { key: '个人成长', label: '个人成长' },
  { key: '亲子教育', label: '亲子教育' },
  { key: '社交突破', label: '社交突破' },
];
const GOALS = [
  { key: '提升自信', label: '提升自信' },
  { key: '管理情绪', label: '管理情绪' },
  { key: '改善关系', label: '改善关系' },
  { key: '职业突破', label: '职业突破' },
  { key: '习惯养成', label: '习惯养成' },
];
const RegisterScreen: React.FC = () => {
  const [nickname, setNickname] = useState("");
  const [email, setEmail] = useState("");
  const [password, setPassword] = useState("");
  const [confirmPassword, setConfirmPassword] = useState("");
  const [gender, setGender] = useState<Gender>('unspecified');
  const [agreeTerms, setAgreeTerms] = useState(false);
  const [agreePrivacy, setAgreePrivacy] = useState(false);
  const [selectedInterests, setSelectedInterests] = useState<string[]>([]);
  const [selectedGoals, setSelectedGoals] = useState<string[]>([]);
  const [inviteCode, setInviteCode] = useState("");
  const navigation = useNavigation<NavigationProp>();
  const { register, isLoading, error, clearError } = useAuthStore();
  const validate = (): boolean => {
    if (!nickname.trim()) {
      Alert.alert('提示', '请输入昵称');
      return false;
    }
    if (nickname.trim().length < 2) {
      Alert.alert('提示', '昵称至少 2 个字符');
      return false;
    }
    if (!email.trim()) {
      Alert.alert('提示', '请输入邮箱');
      return false;
    }
    const emailRegex = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.\\.[^\\s@]+$/;
    if (!emailRegex.test(email.trim())) {
      Alert.alert('提示', '请输入有效的邮箱地址');
      return false;
    }
    if (!password) {
      Alert.alert('提示', '请输入密码');
      return false;
    }
    if (password.length < 6) {
      Alert.alert('提示', '密码至少 6 个字符');
      return false;
    }
    if (password !== confirmPassword) {
      Alert.alert('提示', '两次密码输入不一致');
      return false;
    }
    if (!agreeTerms) {

```

```

Alert.alert('提示', '请阅读并同意用户协议');
return false;
}
if (!agreePrivacy) {
Alert.alert('提示', '请阅读并同意隐私政策');
return false;
}
return true;
};
const handleRegister = async () => {
if (!validate()) return;
try {
await register({
nickname: nickname.trim(),
email: email.trim(),
password,
gender,
});
if (selectedInterests.length > 0 || selectedGoals.length > 0) {
try {
await api.put('/auth/preferences', {
preferences: {
interests: selectedInterests,
goals: selectedGoals,
style: 'practice_first',
},
});
} catch {
}
}
if (inviteCode.trim()) {
try {
await api.post('/referral/apply', { code: inviteCode.trim() });
} catch {
}
}
} catch {
}
};
const toggleInterest = (key: string) => {
setSelectedInterests((prev) =>
prev.includes(key) ? prev.filter((i) => i !== key) : [...prev, key],
);
};
const toggleGoal = (key: string) => {
setSelectedGoals((prev) =>
prev.includes(key) ? prev.filter((g) => g !== key) : [...prev, key],
);
};
return (
<KeyboardAvoidingView
style={styles.container}
behavior={Platform.OS === 'ios' ? 'padding' : 'height'}
>
<ScrollView
contentContainerStyle={styles.scrollContent}
keyboardShouldPersistTaps="handled"
>
<View style={styles.form}>
<Text style={styles.title}>创建账号</Text>
{error ? (
<View style={styles.errorContainer}>
<Text style={styles.errorText}>{error}</Text>
<TouchableOpacity onPress={clearError}>
<Text style={styles.errorDismiss}></Text>

```

```

    </TouchableOpacity>
  </View>
) : null}
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.label}>昵称</Text>
  <TextInput
    style={styles.input}
    placeholder="请输入昵称"
    placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
    value={nickname}
    onChangeText={setNickname}
    maxLength={20}
  />
</View>
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.label}>邮箱</Text>
  <TextInput
    style={styles.input}
    placeholder="请输入邮箱"
    placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
    value={email}
    onChangeText={setEmail}
    keyboardType="email-address"
    autoCapitalize="none"
    autoComplete={false}
  />
</View>
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.label}>密码</Text>
  <TextInput
    style={styles.input}
    placeholder="请输入密码（至少 6 位）"
    placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
    value={password}
    onChangeText={setPassword}
    secureTextEntry
  />
</View>
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.label}>确认密码</Text>
  <TextInput
    style={styles.input}
    placeholder="请再次输入密码"
    placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
    value={confirmPassword}
    onChangeText={setConfirmPassword}
    secureTextEntry
  />
</View>
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.label}>性别</Text>
  <View style={styles.genderGroup}>
    {GENDERS.map((g) => (
      <TouchableOpacity
        key={g.value}
        style={[
          styles.genderOption,
          gender === g.value && styles.genderActive,
        ]}
        onPress={() => setGender(g.value)}
      >
        <Text
          style={[
            styles.genderText,
            gender === g.value && styles.genderTextActive,

```

```

    }}
  >
    {g.label}
  </Text>
</TouchableOpacity>
)}}
</View>
</View>
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.optionalLabel}>选填：你最关注哪些方面？</Text>
  <View style={styles.tagsContainer}>
    {INTERESTS.map((item) => (
      <TouchableOpacity
        key={item.key}
        style={[
          styles.interestTag,
          selectedInterests.includes(item.key) && styles.interestTagActive,
        ]}
        onPress={() => toggleInterest(item.key)}
      >
        <Text
          style={[
            styles.interestTagText,
            selectedInterests.includes(item.key) && styles.interestTagTextActive,
          ]}
        >
          {item.label}
        </Text>
      </TouchableOpacity>
    ))}
  </View>
</View>
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.optionalLabel}>选填：你的成长目标？</Text>
  <View style={styles.tagsContainer}>
    {GOALS.map((item) => (
      <TouchableOpacity
        key={item.key}
        style={[
          styles.interestTag,
          selectedGoals.includes(item.key) && styles.interestTagActive,
        ]}
        onPress={() => toggleGoal(item.key)}
      >
        <Text
          style={[
            styles.interestTagText,
            selectedGoals.includes(item.key) && styles.interestTagTextActive,
          ]}
        >
          {item.label}
        </Text>
      </TouchableOpacity>
    ))}
  </View>
</View>
<View style={styles.inputGroup}>
  <Text style={styles.optionalLabel}>邀请码（选填）</Text>
  <TextInput
    style={styles.input}
    placeholder="输入邀请码"
    placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
    value={inviteCode}
    onChangeText={setInviteCode}
    maxLength={10}
  >

```

```

    autoCapitalize="characters"
    autoCorrect={false}
  />
</View>
<View style={styles.legalSection}>
  <TouchableOpacity
    style={styles.checkboxRow}
    onPress={() => setAgreeTerms(!agreeTerms)}
  >
    <View style={[styles.checkbox, agreeTerms && styles.checkboxActive]}>
      {agreeTerms && <Text style={styles.checkmark}></Text>}
    </View>
    <Text style={styles.checkboxLabel}>
      我已阅读并同意
      <Text style={styles.linkText}>《用户协议》</Text>
    </Text>
  </TouchableOpacity>
  <TouchableOpacity
    style={styles.checkboxRow}
    onPress={() => setAgreePrivacy(!agreePrivacy)}
  >
    <View style={[styles.checkbox, agreePrivacy && styles.checkboxActive]}>
      {agreePrivacy && <Text style={styles.checkmark}></Text>}
    </View>
    <Text style={styles.checkboxLabel}>
      我已阅读并同意
      <Text style={styles.linkText}>《隐私政策》</Text>
    </Text>
  </TouchableOpacity>
</View>
<NeonButton
  title="注册"
  onPress={handleRegister}
  loading={isLoading}
  size="large"
  style={styles.registerButton}
/>
<TouchableOpacity
  style={styles.switchAuth}
  onPress={() => navigation.goBack()}
>
  <Text style={styles.switchText}>
    已有账号？
    <Text style={styles.switchHighlight}>返回登录</Text>
  </Text>
</TouchableOpacity>
</View>
</ScrollView>
</KeyboardAvoidingView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  scrollContent: {
    flexGrow: 1,
    justifyContent: 'center',
    paddingHorizontal: Spacing.xxl,
    paddingVertical: Spacing.xxxl,
  },
  form: {
    width: '100%',
  },
});

```

```

title: {
  ...Typography.h2,
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
errorContainer: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'space-between',
  backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.15)',
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  padding: Spacing.md,
  marginBottom: Spacing.lg,
},
errorText: {
  color: Colors.error,
  fontSize: 14,
  flex: 1,
},
errorDismiss: {
  color: Colors.error,
  fontSize: 16,
  marginLeft: Spacing.sm,
  padding: Spacing.xs,
},
inputGroup: {
  marginBottom: Spacing.lg,
},
label: {
  color: Colors.textPrimary,
  fontSize: 14,
  fontWeight: '600',
  marginBottom: Spacing.sm,
},
input: {
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  paddingHorizontal: Spacing.lg,
  paddingVertical: Spacing.md,
  fontSize: 16,
  color: Colors.textPrimary,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
genderGroup: {
  flexDirection: 'row',
  gap: Spacing.md,
},
genderOption: {
  flex: 1,
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  paddingVertical: Spacing.md,
  alignItems: 'center',
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
genderActive: {
  borderColor: Colors.primary,
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.1)',
},
genderText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 16,
},
genderTextActive: {

```

```
    color: Colors.primary,
    fontWeight: '600',
  },
  registerButton: {
    marginTop: Spacing.lg,
  },
  switchAuth: {
    alignItems: 'center',
    marginTop: Spacing.xxl,
  },
  switchText: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 14,
  },
  switchHighlight: {
    color: Colors.primary,
    fontWeight: '600',
  },
  legalSection: {
    marginBottom: Spacing.lg,
  },
  checkboxRow: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  checkbox: {
    width: 20,
    height: 20,
    borderRadius: 4,
    borderWidth: 2,
    borderColor: Colors.border,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    marginRight: Spacing.sm,
  },
  checkboxActive: {
    backgroundColor: Colors.primary,
    borderColor: Colors.primary,
  },
  checkmark: {
    color: Colors.background,
    fontSize: 14,
    fontWeight: '700',
  },
  checkboxLabel: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 13,
    flex: 1,
  },
  linkText: {
    color: Colors.primary,
    fontWeight: '600',
  },
  optionalLabel: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 14,
    fontWeight: '500',
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  tagsContainer: {
    flexDirection: 'row',
    flexWrap: 'wrap',
    gap: Spacing.sm,
  },
```



```

interestTag: {
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.xl,
  paddingHorizontal: Spacing.md,
  paddingVertical: Spacing.sm,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
interestTagActive: {
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
  borderColor: Colors.primary,
},
interestTagText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 13,
  fontWeight: '500',
},
interestTagTextActive: {
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '600',
},
});
export default RegisterScreen;

```

//src/

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView, TouchableOpacity, Alert, Modal } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, Typography } from '../theme';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import api from '../services/api';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
const BADGES = [
  { id: 1, name: '初识NLP', desc: '完成第一节课程', icon: '', progress: 100, color: '#10B981', unlocked: true },
  { id: 2, name: '学习达人', desc: '完成5节课程', icon: '', progress: 100, color: '#3B82F6', unlocked: true },
  { id: 3, name: '专注之星', desc: '连续7天练习', icon: '', progress: 100, color: '#F59E0B', unlocked: true },
  { id: 4, name: '沟通高手', desc: '完成10次角色扮演', icon: '', progress: 80, color: '#8B5CF6', unlocked: false },
  { id: 5, name: '感官大师', desc: '完成感官觉察训练', icon: '', progress: 100, color: '#06B6D4', unlocked: true },
  { id: 6, name: '信念转化者', desc: '完成信念转变训练', icon: '', progress: 60, color: '#EC4899', unlocked: false },
  { id: 7, name: 'NLP探索者', desc: '完成所有入门课', icon: '', progress: 100, color: '#6366F1', unlocked: true },
  { id: 8, name: '连续打卡王', desc: '连续30天打卡', icon: '', progress: 40, color: '#EF4444', unlocked: false },
  { id: 9, name: 'NLP实践者', desc: '完成50次训练', icon: '', progress: 55, color: '#F97316', unlocked: false },
  { id: 10, name: 'NLP大师', desc: '完成全部课程', icon: '', progress: 25, color: '#EAB308', unlocked: false },
];
const ProfileScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const { user } = useAuthStore();
  const [showAchieve, setShowAchieve] = useState(false);
  const [streakDays, setStreakDays] = useState(0);
  useEffect(() => {
    (async () => {
      try { const v = await AsyncStorage.getItem('checkin_streak'); if(v) setStreakDays(parseInt(v)); } catch {}
    })();
  }, []);
  const stats = [
    { icon: '', value: '8', label: '完成课程' },
    { icon: '', value: '28', label: '训练次数' },
    { icon: '', value: `${streakDays || 0}天`, label: '连续打卡' },
    { icon: '', value: '5/10', label: '成就徽章' },
  ];
  const menuItems = [
    { icon: '', label: '学习记录', desc: '训练统计与能力画像', onPress: () => navigation.navigate('ProgressDetail') },
    { icon: '', label: '本周挑战', desc: '每日感官觉察训练', onPress: () => navigation.navigate('Challenge') },
    { icon: '', label: '今日打卡', desc: '记录每日学习，保持连续打卡', onPress: async () => {
      try {
        const r = await api.post('/community/checkin');
      }
    }
  ]

```

```

const d = r.data;
Alert.alert('打卡成功', `连续打卡 ${d.streak_count || 1} 天！`);
} catch { Alert.alert('提示', '今日已打卡'); }
}},
{ icon: "", label: '成就徽章', desc: '解锁NLP学习成就', onPress: () => setShowAchieve(true) },
{ icon: "", label: '会员方案', desc: '解锁全部课程', onPress: () => navigation.navigate('Membership') },
{ icon: "", label: '偏好设置', desc: '选择感兴趣的领域', onPress: () => navigation.navigate('Preferences') },
{ icon: "", label: '设置', desc: '显示与数据管理', onPress: () => navigation.navigate('Settings') },
{ icon: "", label: '邀请好友', desc: '一起学习NLP', onPress: () => navigation.navigate('Referral') },
{ icon: "", label: '退出登录', desc: '安全退出', onPress: () => {
  Alert.alert('确认', '确定要退出登录吗?', [
    { text: '取消', style: 'cancel' },
    { text: '退出', style: 'destructive', onPress: () => useAuthStore.getState().logout() },
  ]);
}},
];
return (
<View style={{ flex: 1, backgroundColor: Colors.background }}>
  <ScrollView contentContainerStyle={{ padding: Spacing.lg, paddingBottom: 80 }}>
    <View style={{ alignItems: 'center', paddingVertical: 20, marginBottom: 20 }}>
      <View style={{ width: 72, height: 72, borderRadius: 36, backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.15)', alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
marginBottom: 12, borderWidth: 2, borderColor: 'rgba(0,212,255,0.3)' }}>
        <Text style={{ fontSize: 32 }}></Text>
      </View>
      <Text style={{ ...Typography.h2, marginBottom: 4 }}>{user?.nickname || 'NLP学习者'}</Text>
      <Text style={{ color: Colors.primary, fontSize: 12 }}>Lv.{user?.level || 1} · {user?.xp || 120} XP</Text>
      <View style={{ width: 120, height: 4, backgroundColor: Colors.border, borderRadius: 2, overflow: 'hidden', marginTop: 8 }}>
        <View style={{ height: '100%', width: '60%', backgroundColor: Colors.primary, borderRadius: 2 }} />
      </View>
    </View>
    <View style={{ flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between', marginBottom: 24 }}>
      {stats.map((s, i) => (
        <TouchableOpacity key={i} style={{ flex: 1, backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: 10, padding: 14, alignItems: 'center',
marginHorizontal: 4, borderWidth: 1, borderColor: Colors.border }} onPress={i === 3 ? () => setShowAchieve(true) : undefined} activeOpacity={0.7}>
          <Text style={{ fontSize: 22, marginBottom: 6 }}>{s.icon}</Text>
          <Text style={{ color: Colors.primary, fontSize: 18, fontWeight: '700' }}>{s.value}</Text>
          <Text style={{ color: Colors.textSecondary, fontSize: 11, marginTop: 4 }}>{s.label}</Text>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </View>
    <Text style={{ color: Colors.textSecondary, fontSize: 12, fontWeight: '600', marginBottom: 12, paddingLeft: 4 }}>功能菜单</Text>
    <View style={{ backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: 12, overflow: 'hidden', borderWidth: 1, borderColor: Colors.border }}>
      {menuItems.map((item, i) => (
        <TouchableOpacity key={i} style={{ flexDirection: 'row', alignItems: 'center', padding: 16, borderBottomWidth: i < menuItems.length - 1 ? 1 : 0,
borderBottomColor: Colors.border }} onPress={item.onPress} activeOpacity={0.7}>
          <Text style={{ fontSize: 22, marginRight: 14 }}>{item.icon}</Text>
          <View style={{ flex: 1 }}>
            <Text style={{ ...Typography.label, color: Colors.textPrimary, marginBottom: 2 }}>{item.label}</Text>
            <Text style={{ color: Colors.textSecondary, fontSize: 11 }}>{item.desc}</Text>
          </View>
          <Text style={{ color: Colors.textSecondary, fontSize: 22 }}></Text>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </View>
  </ScrollView>
  <Modal visible={showAchieve} transparent animationType="slide" onRequestClose={() => setShowAchieve(false)}>
    <View style={{ flex: 1, backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0.9)', justifyContent: 'flex-end' }}>
      <View style={{ backgroundColor: '#141832', borderTopLeftRadius: 20, borderTopRightRadius: 20, padding: 20, maxHeight: '85%' }}>
        <View style={{ flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'center', marginBottom: 16 }}>
          <Text style={{ color: '#F1F5F9', fontSize: 22, fontWeight: '800' }}>我的成就</Text>
          <TouchableOpacity onPress={() => setShowAchieve(false)}><Text style={{ color: '#00D4FF', fontSize: 16 }}>关闭</Text></TouchableOpacity>
        </View>
        <ScrollView>
          <Text style={{ color: '#94A3B8', fontSize: 14, marginBottom: 16 }}>{BADGES.filter(b => b.unlocked).length}/10 已解锁</Text>
          <View style={{ flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'space-between' }}>

```

```

    {BADGES.map(b => (
      <View key={b.id} style={{ width: '48%', backgroundColor: '#0F1320', borderRadius: 12, padding: 14, marginBottom: 12, alignItems: 'center',
opacity: b.unlocked ? 1 : 0.4 }}>
        <View style={{ width: 40, height: 40, borderRadius: 20, backgroundColor: b.color + '20', alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
marginBottom: 8 }}>
          <Text style={{ fontSize: 18 }}>{b.unlocked ? b.icon : ''}</Text>
        </View>
        <Text style={{ color: b.unlocked ? '#E2E8F0' : '#64748B', fontSize: 13, fontWeight: '700', marginBottom: 2, textAlign: 'center'
}}>{b.name}</Text>
        <Text style={{ color: b.unlocked ? '#94A3B8' : '#475569', fontSize: 10, textAlign: 'center', marginBottom: 8 }}>{b.desc}</Text>
        <View style={{ width: '100%', height: 3, backgroundColor: '#1E293B', borderRadius: 2, overflow: 'hidden' }}>
          <View style={{ height: '100%', width: b.progress + '%', backgroundColor: b.color, borderRadius: 2 }} />
        </View>
        <Text style={{ color: b.color, fontSize: 10, fontWeight: '700', marginTop: 4 }}>{b.progress}%</Text>
      </View>
    )})
  </View>
</ScrollView>
</View>
</View>
</Modal>
</View>
);
};
export default ProfileScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView, Switch, TouchableOpacity, Alert, Share, Modal } from 'react-native';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { Colors, Spacing } from '../theme';
import { useTheme } from '../theme/ThemeContext';
import { useLock } from '../context/LockContext';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
const SettingsScreen: React.FC = () => {
  const { isDark, toggleTheme } = useTheme();
  const { lockTimeout, setLockTimeout } = useLock();
  const [notifications, setNotifications] = useState(true);
  const [dailyReminder, setDailyReminder] = useState(true);
  const [showExport, setShowExport] = useState(false);
  const [exportFormat, setExportFormat] = useState('');
  const navigation = useNavigation<any>();
  return (
    <ScrollView style={$ct} contentContainerStyle={$cc}>
      <Text style={$sec}>显示设置</Text>
      <View style={{$card, {backgroundColor: isDark ? '#141832' : '#FFFFFF', borderColor: isDark ? '#1E293B' : '#E2E8F0'}}}>
        <View style={$row}><Text style={$lbl}>深色模式</Text><Switch value={isDark} onChange={toggleTheme} /></View>
        <View style={$row}>
          <View style={{flex: 1}}><Text style={$lbl}>自动锁定</Text><Text style={{color: '#64748B', fontSize: 11, marginTop: 2}}>当前 : {lockTimeout === 0 ?
'永不锁定' : lockTimeout + '分钟'}</Text></View>
          <View style={{flexDirection: 'row', gap: 4}}>
            {[1, 3, 5, 10, 0].map(t => (
              <TouchableOpacity key={t}
style={{paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4, borderRadius: 8, backgroundColor: lockTimeout === t ? 'rgba(0,212,255,0.15)' : '#1E293B', borderWidth: 1, border
orderColor: lockTimeout === t ? '#00D4FF' : '#1E293B'}} onPress={() => setLockTimeout(t)}>
                <Text style={{color: lockTimeout === t ? '#00D4FF' : '#94A3B8', fontSize: 12, fontWeight: '600'}}>{t === 0 ? '永不' : t + '分'}</Text>
              </TouchableOpacity>
            )])}
          </View>
        </View>
        <View style={$row}><Text style={$lbl}>推送通知</Text><Switch value={notifications} onChange={setNotifications} /></View>
        <View style={$row}><Text style={$lbl}>每日提醒</Text><Switch value={dailyReminder} onChange={setDailyReminder} /></View>
      </View>
      <Text style={{$sec, {marginTop: 20}}>数据管理</Text>
      <View style={{$card, {backgroundColor: isDark ? '#141832' : '#FFFFFF', borderColor: isDark ? '#1E293B' : '#E2E8F0'}}}>
        <TouchableOpacity style={$row} onPress={() => setShowExport(true)}><Text style={$lbl}>导出个人学习报告</Text><Text
style={$arr}></Text></TouchableOpacity>

```

```

<TouchableOpacity style={$.row} onPress={()=>Alert.alert('清除缓存','缓存已清除')}><Text style={$.$l}>清除缓存</Text><Text style={$.$r}></Text></TouchableOpacity>

<TouchableOpacity style={$.row}
onPress={()=>Alert.alert('确认','确定清除所有个人数据？',{text:'取消'},{text:'确认清除',style:'destructive'},onPress:()=>Alert.alert('已清除',''))}><Text
style={$.$l,{color:'#EF4444'}}>清除个人所有数据</Text><Text style={$.$r}></Text></TouchableOpacity>

<TouchableOpacity style={{$.row,{borderBottomWidth:0}}}
onPress={()=>Alert.alert('确认','确定注销账户？此操作不可撤销',{text:'取消'},{text:'注销',style:'destructive'},onPress:()=>{$.$authStore.getState().logout();
Alert.alert('已注销','')}}><Text style={$.$l,{color:'#EF4444'}}>注销账户</Text><Text style={$.$r}></Text></TouchableOpacity>
</View>
<Text style={$.$sec,{marginTop:20}}>法律信息</Text>
<View style={$.$card,{backgroundColor:isDark?'#141832':'#FFFFFF',borderColor:isDark?'#1E293B':'#E2E8F0'}}>
  <TouchableOpacity style={$.row} onPress={()=>navigation.navigate('PrivacyPolicy')}><Text style={$.$l}>隐私政策</Text><Text
style={$.$r}></Text></TouchableOpacity>
  <TouchableOpacity style={$.$row,{borderBottomWidth:0}} onPress={()=>navigation.navigate('TermsOfService')}><Text
style={$.$l}>服务条款</Text><Text style={$.$r}></Text></TouchableOpacity>
</View>
<Modal visible={$.$showExport} transparent animationType='slide' onRequestClose={()=>setShowExport(false)}>
  <View style={{flex:1,backgroundColor:'rgba(0,0,0,0.9)',justifyContent:'flex-end'}}>
    <View style={{backgroundColor:'#141832',borderTopLeftRadius:20,borderTopRightRadius:20,padding:20}}>
      <View style={{flexDirection:'row',justifyContent:'space-between',alignItems:'center',marginBottom:20}}>
        <Text style={{color:'#F1F5F9',fontSize:20,fontWeight:'800'}}>导出学习报告</Text>
        <TouchableOpacity onPress={()=>setShowExport(false)}><Text style={{color:'#00D4FF',fontSize:16}}>取消</Text></TouchableOpacity>
      </View>
      <Text style={{color:'#94A3B8',fontSize:14,marginBottom:16}}>选择导出格式：</Text>
      {
        {fmt:'markdown',label:'Markdown (.md)',desc:'纯文本格式，适合笔记软件',icon:'',color:'#3B82F6'},
        {fmt:'html',label:'HTML 网页 (.html)',desc:'浏览器打开，可打印为PDF',icon:'',color:'#EF4444'},
        {fmt:'text',label:'纯文本 (.txt)',desc:'通用格式，任何设备可打开',icon:'',color:'#10B981'},
      }.map(opt => (
        <TouchableOpacity key={opt.fmt}
style={{flexDirection:'row',alignItems:'center',padding:16,backgroundColor:'#0F1320',borderRadius:12,marginBottom:10,borderWidth:1,borderColor:'
#1E293B'}} onPress={()=>{
          var date = new Date().toLocaleDateString('zh-CN');
          var reports = {};

          reports['markdown'] = '\u5ff5\u8f6c MindShift
\u4e2a\u4eba\u5b66\u4e60\u62a5\u544a\n===== \n\n*\u751f\u6210\u65e5\u671f\u5ff5\u8f6c + date +
'\n\n## \u5b66\u4e60\u6982\u89c8\n| \u9879\u76ee | \u6570\u636e |\n|----|----|\n| \u5b8c\u6210\u8bbe\u7a0b | 8 \u8282 |\n|
\u8bad\u7ec3\u6b21\u6570 | 28 \u6b21 |\n| \u8fde\u7eed\u6253\u5361 | 7 \u5929 |\n| \u6210\u5c31\u89e3\u9501 | 5/10 |\n\n##
\u80fd\u529b\u753b\u50cf\n- \u611f\u5b98\u89c9\u5bdf\u5ff5\u8f6c**85%\n- \u4eb2\u548c\u529b\u5efa\u7acb\u5ff5\u8f6c**72%\n-
\u4fe1\u5ff5\u8f6c\u5316\u5ff5\u8f6c**68%\n- \u8bed\u8a00\u6a21\u5f0f\u5ff5\u8f6c**75%\n- \u72b6\u6001\u7ba1\u7406\u5ff5\u8f6c**80%\n-
\u6362\u6846\u6280\u672f\u5ff5\u8f6c**65%\n\n## \u6700\u8fdb\u8bad\u7ec3\u8bb0\u5ff5\u8f6c\n1. \u8eab\u4ef3\u89c9\u5bdf\u7ec3\u4e60 -
85\u5206 - 6\u670830\u65e5\n2. \u9650\u5236\u6027\u4fe1\u5ff5\u5206\u6790 - 78\u5206 - 6\u670829\u65e5\n3. \u60c5\u7eea\u8bb0\u5ff5
- 92\u5206 - 6\u670828\u65e5\n4. \u6b63\u5ff5\u547c\u5438 - 88\u5206 - 6\u670827\u65e5\n\n## \u5b66\u4e60\u5efa\u8bae\n\u7ee7\u7eed\u5f3a\u5316\u4fe1\u5ff5\u8f6c\u5316\u548c\u6362\u6846\u6280\u672f\u7684\u7ec3\u4e60\n-
\u5c1d\u8bd5\u53c2\u4e0e\u66f4\u591a\u89d2\u8272\u626e\u6f14\u573a\u666f\n-
\u4fdd\u6301\u6bcf\u65e5\u611f\u5b98\u89c9\u5bdf\u7684\u7ec3\u4e60\u4e60\u60ef\n\n---\n\u62a5\u544a\u7531\u5ff5\u8f6c MindShift
\u81ea\u52a8\u751f\u6210';

          reports['html'] = '<!DOCTYPE html>\n<html><head><meta charset=utf-8><title>MindShift
Report</title></head><body>\n<h1>\u5ff5\u8f6c MindShift -
\u4e2a\u4eba\u5b66\u4e60\u62a5\u544a</h1>\n<p>\u751f\u6210\u65e5\u671f\u5ff5\u8f6c + date +
'\n\n</p>\n<h2>\u5b66\u4e60\u6982\u89c8</h2>\n<ul><li>\u5b8c\u6210\u8bbe\u7a0b\u5ff5\u8f6c\u8282</li><li>\u8bad\u7ec3\u6b21\u6570\u5ff5\u8f6c
8\u6b21</li><li>\u8fde\u7eed\u6253\u5361\u5ff5\u8f6c7\u5929</li><li>\u6210\u5c31\u89e3\u9501\u5ff5\u8f6c5/10</li></ul>\n<h2>\u80fd\u529b\u753b
\u50cf</h2>\n<ul><li>\u611f\u5b98\u89c9\u5bdf\u5ff5\u8f6c85%</li><li>\u4eb2\u548c\u529b\u5efa\u7acb\u5ff5\u8f6c72%</li><li>\u4fe1\u5ff5\u8f6c\u5316\u5ff5\u8f6c68%</li><li>\u8bed\u8a00\u6a21\u5f0f\u5ff5\u8f6c75%</li><li>\u72b6\u6001\u7ba1\u7406\u5ff5\u8f6c80%</li><li>\u6362\u6846\u6280\u672f\u5ff5\u8f6c65%</li></ul>
\n</body></html>;';

          reports['text'] = '\u5ff5\u8f6c MindShift
\u4e2a\u4eba\u5b66\u4e60\u62a5\u544a\n===== \n\u751f\u6210\u65e5\u671f\u5ff5\u8f6c + date +
'\n\n\u5b66\u4e60\u6982\u89c8\u5ff5\u8f6c\u6210\u8bbe\u7a0b\u8282 | \u8bad\u7ec3\u6b21\u657028\u6b21 |
\u8fde\u7eed\u6253\u53617\u5929 |
\u6210\u5c31\u89e3\u95015/10\n\n\u80fd\u529b\u753b\u50cf\u5ff5\u8f6c\u611f\u5b98\u89c9\u5bdf85%\u4eb2\u548c\u529b72%\u4fe1\u5ff5\u8f6c\u531668%\u8bed\u8a00\u6a21\u5f0f75%\u72b6\u6001\u7ba1\u740680%\u6362\u6846\u6280\u672f65%\n\n\u6700\u8fdb\u8bad\u7ec3\u5ff5\u8f6c\u89e3\u95015/10\u65e5\u6790\u78\u5206\u60c5\u7eea\u8bb0\u5ff592\u5206\u6b63\u5ff5\u547c\u543888\u5206);
var content = reports[opt.fmt] || reports['markdown'];
var filenames = {markdown:'mindshift_report.md',html:'mindshift_report.html',text:'mindshift_report.txt'};

```

```

const fmtLabels = {markdown:'Markdown',pdf:'PDF',word:'Word'};
const fmtLabel = fmtLabels[opt.fmt] || opt.fmt;
Share.share({
  message: content.replace(/\\n/g, '\n'),
  title: '念转MindShift学习报告.' + opt.fmt,
}).catch(() => {});
setShowExport(false);
Alert.alert('导出成功', '学习报告已生成，请选择保存方式。' + '\n (' + fmtLabel + '格式文件可通过分享保存到文件App或发送给他人) ');
}} activeOpacity={0.7}>
<Text style={{fontSize:24,marginRight:12}}>{opt['icon']}

```

```
// /src/screens/profile/PrivacyPolicyScreen.tsx
```

```
import React from 'react';
import { ScrollView, Text, StyleSheet, View } from 'react-native';
import { Colors, Spacing } from '../theme';
const Table = ({ headers, rows }: { headers: string[]; rows: (string | string[])[] }) => (
  <View style={S.tbl}>
    <View style={S.tr}>
      {headers.map((h, i) => (
        <View key={i} style={S.th, i > 0 && S.thBorder}>
          <Text style={S.thT}>{h}</Text>
        </View>
      ))}
    </View>
    {rows.map((row, ri) => (
      <View key={ri} style={S.tr, ri % 2 === 1 && S.trAlt}>
        {(Array.isArray(row) ? row : [row]).map((cell, ci) => (
          <View key={ci} style={S.td, ci > 0 && S.tdBorder}>
            <Text style={S.tdT}>{cell}</Text>
          </View>
        ))}
      </View>
    ))}
  </View>
);
const Bullet = ({ children }: { children: React.ReactNode }) => (
  <View style={S.bulletRow}>
    <Text style={S.bulletDot}>•</Text>
    <Text style={S.bulletT}>{children}</Text>
  </View>
);
const Quote = ({ children }: { children: React.ReactNode }) => (
  <View style={S.quote}>
    <Text style={S.quoteT}>{children}</Text>
  </View>
);
const PrivacyPolicyScreen: React.FC = () => (
  <ScrollView style={S.ct} contentContainerStyle={S.cc}>
    <Text style={S.h1}>隐私政策</Text>
    <Text style={S.date}>版本：v1.0 | 生效日期：2026年7月1日</Text>
    <Text style={S.h2}>一、引言</Text>
    <Text style={S.p}>
```

北京汇成家科技有限公司（注册地址：北京市昌平区北清路1号院6号楼3层2单元310，以下简称“我们”）深知个人信息对您的重要性，并致力于保护您的隐私。本隐私政策旨在向您清晰说明，在您使用“念转（MindShift）”（以下简称“本产品”）时，我们如何收集、使用、存储、共享和保护您的个人信息。

```
</Text>
<Text style={S.p,
S.bold}>使用本产品即表示您已阅读、理解并同意本隐私政策所述的信息处理方式。如您不同意本政策的任何条款，请停止使用本产品。</Text>
<Text style={S.h2}>二、我们收集的信息</Text>
<Text style={S.p}>我们仅收集为实现产品功能所必需的信息，具体如下。</Text>
<Quote>App Store 隐私标签对齐：以下数据类别与 App Store Connect 中「App 隐私」标签保持一致。</Quote>
<Text style={S.h3}>2.1 您主动提供的信息（Data Linked to You）</Text>
<Table
  headers={['数据类别', '具体内容', '收集目的', 'Apple 隐私标签分类']}
  rows={[
    ['账户信息', '电子邮箱、昵称、性别（选填）', '创建和管理您的账户', 'Contact Info'],
    ['训练数据', '训练输入文本、信念日记内容', '提供 NLP 训练与 AI 评估服务', 'User Content'],
    ['对话数据', '角色扮演对话记录', '提供 AI 对话服务与技巧评估', 'User Content'],
    ['社区内容', '发布的帖子、评论、打卡记录', '提供社区互动功能', 'User Content'],
    ['支付信息', '订阅方案选择（注：实际支付由 Apple 处理，我们不收集信用卡信息）', '管理会员服务', 'Identifiers'],
  ]}>
</Table>
<Text style={S.h3}>2.2 自动收集的信息（Data Not Linked to You）</Text>
<Table
  headers={['数据类别', '具体内容', '收集目的', 'Apple 隐私标签分类']}
  rows=[
```

```

['使用数据', '课程学习进度、训练完成情况、功能使用频率', '优化产品体验（仅聚合分析）', 'Usage Data'],
['设备信息', '设备型号、操作系统版本、App 版本', '技术问题排查与兼容性优化', 'Diagnostics'],
['错误日志', 'App 崩溃日志（通过 Bugly）', '修复 Bug 和提升稳定性', 'Diagnostics'],
}]
/>

```

```

<Text style={S.h3}>2.3 我们不收集的数据</Text>

```

```

<Bullet>我们不收集精确位置信息</Bullet>

```

```

<Bullet>我们不收集通讯录、照片库（除非您主动上传）</Bullet>

```

```

<Text style={S.h2}>三、信息存储与加密</Text>

```

```

<Text style={S.h3}>3.1 数据分类存储</Text>

```

```

<Table>

```

```

  headers={['数据类别', '存储位置', '加密方式']}

```

```

  rows=[

```

```

    ['账户信息', '服务器', 'bcrypt 哈希（密码）+ TLS 传输加密'],

```

```

    ['学习进度/训练评分', '服务器', 'TLS 传输加密'],

```

```

    ['信念日记内容', '本地加密 + 用户可选云端同步', 'AES-256-GCM 客户端加密'],

```

```

    ['角色扮演对话记录', '本地加密 + 用户可选云端同步', 'AES-256-GCM 客户端加密'],

```

```

    ['情绪/状态日志', '仅本地存储', 'AES-256-GCM 客户端加密'],

```

```

  ]

```

```

/>

```

```

<Text style={S.h3}>3.2 加密说明</Text>

```

```

<Bullet>敏感心理数据采用 AES-256-GCM 算法在客户端加密，加密密钥由用户密码通过 PBKDF2 派生</Bullet>

```

```

<Bullet>加密密钥永不上传到服务器</Bullet>

```

```

<Bullet>服务器端仅存储已加密的数据块（Blob），无法解密</Bullet>

```

```

<Bullet>您可以选择是否将已加密的敏感数据同步到云端以实现多设备访问</Bullet>

```

```

<Text style={S.h2}>四、信息使用与共享</Text>

```

```

<Text style={S.h3}>4.1 我们如何使用您的信息</Text>

```

```

<Bullet>提供、维护和改进本产品服务</Bullet>

```

```

<Bullet>生成个性化的 NLP 训练反馈和能力评估</Bullet>

```

```

<Bullet>向您发送服务相关通知（训练提醒、打卡提醒等）</Bullet>

```

```

<Bullet>进行数据分析和产品优化（使用聚合/匿名数据）</Bullet>

```

```

<Bullet>检测和防止欺诈、滥用行为</Bullet>

```

```

<Text style={S.h3}>4.2 我们如何共享您的信息</Text>

```

```

<Text style={S.p}>我们不出售您的个人信息。在以下情况下，我们可能共享您的信息：</Text>

```

```

<Table>

```

```

  headers={['共享场景', '共享内容', '说明']}

```

```

  rows=[

```

```

    ['AI 服务提供商', '训练输入文本（去标识化）', '调用智谱 AI API 进行训练评估和对话生成'],

```

```

    ['崩溃监控服务', '错误日志', '通过 Bugly 收集崩溃信息以修复 Bug'],

```

```

    ['法律要求', '依法必须提供的信息', '法院命令、政府要求等法定情形'],

```

```

    ['业务转移', '全部用户数据', '公司合并、收购或资产出售时'],

```

```

  ]

```

```

/>

```

```

<Text style={S.h3}>4.3 集成的第三方服务</Text>

```

```

<Table>

```

```

  headers={['第三方', '用途', '隐私政策链接']}

```

```

  rows=[

```

```

    ['智谱 AI（GLM-4-Flash）', 'AI 训练评估与对话生成', 'https://open.bigmodel.cn/privacy'],

```

```

    ['Apple IAP', '会员订阅支付', 'https://www.apple.com/legal/privacy/'],

```

```

    ['Bugly', 'App 崩溃监控', 'https://privacy.qq.com/'],

```

```

  ]

```

```

/>

```

```

<Text style={S.h3}>4.4 我们不会做的事</Text>

```

```

<Bullet>不会将您的敏感心理数据（信念日记、对话记录、情绪日志）以明文形式出售或共享</Bullet>

```

```

<Bullet>不会使用您的训练数据训练第三方 AI 模型</Bullet>

```

```

<Bullet>不会在未经您明确同意的情况下将您的个人信息用于本政策未载明的目的</Bullet>

```

```

<Text style={S.h2}>五、数据存储与安全</Text>

```

```

<Text style={S.h3}>5.1 数据存储</Text>

```

```

<Bullet>存储地点：中华人民共和国境内</Bullet>

```

```

<Bullet>保留期限：我们仅在实现收集目的所需的期限内保留您的个人信息。账户注销后，所有关联数据将被永久删除</Bullet>

```

```

<Text style={S.h3}>5.2 安全措施</Text>

```

```

<Bullet>传输安全：全站 HTTPS/TLS 加密</Bullet>

```

```

<Bullet>存储安全：敏感数据客户端 AES-256-GCM 加密，服务器端加密存储</Bullet>

```

```

<Bullet>认证安全：JWT 令牌认证 + bcrypt 密码哈希</Bullet>

```

```

<Bullet>访问控制：最小权限原则，内部人员权限分级</Bullet>

```

<Bullet>监控审计：异常访问检测和日志审计</Bullet>

<Text style={S.h2}>六、您的数据权利</Text>

<Text style={S.p}>根据《中华人民共和国个人信息保护法》，您享有以下权利：</Text>

<Table

headers={['权利', '行使方式']

rows=[

['查阅权', '通过 App「个人中心 → 数据管理 → 查看我的数据」查阅您的全部个人数据'],

['更正权', '通过「个人中心 → 编辑资料」修改账户信息'],

['删除权', '通过「个人中心 → 数据管理 → 清除全部数据」一键删除本地和云端全部数据。此操作不可恢复'],

['导出权', '通过「个人中心 → 数据管理 → 导出数据」将个人数据导出为 JSON 格式文件'],

['撤回同意', '通过「个人中心 → 设置 → 隐私设置」撤回数据收集授权。撤回不影响撤回前已基于同意进行的数据处理'],

['注销账户', '通过「个人中心 → 设置 → 注销账户」永久删除账户及关联数据'],

])

</Table>

<Text style={S.p}>您也可以通过发送邮件至 support@hcjworld.com 行使上述权利。我们将在收到请求后 3 个工作日内响应。</Text>

<Text style={S.h2}>七、未成年人保护</Text>

<Text

style={S.p}>本产品面向成年人设计。如果您未满

18

周岁，请在父母或法定监护人知情并同意的情况下使用本产品。我们不会主动收集未成年人的个人信息。如果我们发现未经监护人同意收集了未成年人的个人信息，我们将尽快删除相关数据。</Text>

<Text style={S.h2}>八、Cookie 及同类技术</Text>

<Text style={S.p}>本产品不在 App 内使用 Cookie 或类似追踪技术。</Text>

<Text style={S.h2}>九、国际数据传输</Text>

<Text

style={S.p}>您的个人信息将存储在中华人民共和国境内。如需跨境传输，我们将按照法律法规要求取得您的单独同意，并采取合同约束等保护措施确保数据接收方提供同等水平的保护。</Text>

<Text style={S.h2}>十、政策更新</Text>

<Text

style={S.p}>我们可能不时更新本隐私政策以反映产品功能变化或法律法规要求。重大变更时，我们将通过

App

内公告通知您。继续使用本产品即表示您接受更新后的政策。</Text>

<Text style={S.h2}>十一、联系我们</Text>

<Text style={S.p}>如对本隐私政策有任何疑问、意见或投诉，请联系：</Text>

<Bullet>电子邮箱：support@hcjworld.com</Bullet>

<Bullet>公司地址：北京市昌平区北清路1号院6号楼3层2单元310</Bullet>

<Text style={S.p}>我们将在 3 个工作日内回复。如您对我们的回复不满意，您有权向相关数据保护监管机构投诉。</Text>

<Text style={S.copyright}>最后更新：2026年7月1日</Text>

<Text style={S.copyright}>© 北京汇成家科技有限公司 保留所有权利</Text>

</ScrollView>

);

const \$ = StyleSheet.create({

ct: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },

cc: { padding: Spacing.lg, paddingBottom: 80 },

h1: { color: '#F1F5F9', fontSize: 24, fontWeight: '800', marginBottom: 4 },

h2: { color: '#E2E8F0', fontSize: 18, fontWeight: '700', marginTop: 24, marginBottom: 10 },

h3: { color: '#CBD5E1', fontSize: 15, fontWeight: '600', marginTop: 16, marginBottom: 8 },

date: { color: '#64748B', fontSize: 13, marginBottom: 20 },

p: { color: '#CBD5E1', fontSize: 15, lineHeight: 24, marginBottom: 10 },

bold: { fontWeight: '700', color: '#F1F5F9' },

bulletRow: { flexDirection: 'row', marginBottom: 6, paddingLeft: 4 },

bulletDot: { color: Colors.primary, fontSize: 14, marginRight: 8, lineHeight: 22 },

bulletT: { color: '#94A3B8', fontSize: 14, lineHeight: 22, flex: 1 },

copyright: { color: '#475569', fontSize: 12, textAlign: 'center', marginTop: 20 },

tbl: { marginBottom: 12, borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B', borderRadius: 8, overflow: 'hidden' },

tr: { flexDirection: 'row' },

trAlt: { backgroundColor: 'rgba(30, 41, 59, 0.3)' },

th: { flex: 1, backgroundColor: '#1A1F3A', paddingVertical: 8, paddingHorizontal: 6 },

thBorder: { borderLeftWidth: 1, borderLeftColor: '#1E293B' },

thT: { color: '#E2E8F0', fontSize: 11, fontWeight: '700', textAlign: 'center' },

td: { flex: 1, paddingVertical: 7, paddingHorizontal: 6 },

tdBorder: { borderLeftWidth: 1, borderLeftColor: '#1E293B' },

tdT: { color: '#94A3B8', fontSize: 11, lineHeight: 16 },

quote: { backgroundColor: '#141832', borderLeftWidth: 3, borderLeftColor: Colors.primary, borderRadius: 4, padding: 10, marginBottom: 12 },

quoteT: { color: '#94A3B8', fontSize: 13, lineHeight: 20, fontStyle: 'italic' },

});

export default PrivacyPolicyScreen;


```
// /src/screens/profile/TermsOfServiceScreen.tsx
```

```
import React from 'react';
import { ScrollView, Text, StyleSheet, View } from 'react-native';
import { Colors, Spacing } from '../././theme';
const Bullet = ({ children }: { children: React.ReactNode }) => {
  <View style={S.bulletRow}>
    <Text style={S.bulletDot}>•</Text>
    <Text style={S.bulletT}>{children}</Text>
  </View>
};
const Quote = ({ children }: { children: React.ReactNode }) => {
  <View style={S.quote}>
    <Text style={S.quoteT}>{children}</Text>
  </View>
};
const TermsOfServiceScreen: React.FC = () => {
  <ScrollView style={S.ct} contentContainerStyle={S.cc}>
    <Text style={S.h1}>服务条款</Text>
    <Text style={S.date}>版本：v1.0 | 生效日期：2026年7月1日</Text>
    <Text style={S.h2}>一、总则</Text>
    <Text style={S.p}>1.1 欢迎使用"念转 (MindShift)" (以下简称"本产品")。本产品由北京汇成家科技有限公司 (以下简称"我们") 开发并运营。</Text>
    <Text style={S.p}>1.2 本协议是您 (以下简称"用户") 与我们之间关于使用本产品的法律协议。请您在使用本产品前仔细阅读本协议。您通过注册、登录或使用本产品，即表示您已充分阅读、理解并接受本协议的全部条款。</Text>
    <Text style={S.p}>1.3 如果您未满 18 周岁，请在法定监护人的陪同下阅读本协议，并在获得法定监护人同意后使用本产品。</Text>
    <Text style={S.h2}>二、产品说明</Text>
    <Text style={S.p}>2.1 本产品是一款基于神经语言程序学 (NLP) 通用方法论的自主心智训练工具，提供以下功能：</Text>
    <Bullet>NLP 理论知识课程学习</Bullet>
    <Bullet>AI 辅助的 NLP 技巧训练与评估</Bullet>
    <Bullet>基于预设场景的角色扮演对话练习</Bullet>
    <Bullet>学习社区互动与打卡</Bullet>
    <Text style={S.p}>2.2 <Text style={S.bold}>重要声明</Text>：本产品为心理自助训练工具，课程内容由持证 NLP 教练基于 NLP 通用方法论原创编写，不构成心理咨询、心理治疗或医疗建议。如有严重心理困扰或精神健康问题，请寻求专业心理咨询师、精神科医生或其他合格医疗专业人员的帮助。</Text>
    <Text style={S.p}>2.3 本产品不隶属于任何特定的 NLP 培训机构或个人，亦未经任何第三方 NLP 认证机构的官方认证。</Text>
    <Text style={S.p}>2.4 我们会持续迭代产品功能，可能在必要时增加、调整或停止部分服务，并尽量提前通知用户。</Text>
    <Text style={S.h2}>三、知识产权</Text>
    <Text style={S.p}>3.1 本产品所有内容 (包括但不限于课程文字、图表、概念卡片、界面设计、图标、代码、数据库结构等) 的知识产权归我们所有，受《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规保护。</Text>
    <Text style={S.p}>3.2 未经我们书面许可，用户不得以任何形式复制、修改、改编、翻译、发行、传播或商业利用本产品的任何内容。</Text>
    <Text style={S.p}>3.3 用户在社区模块发布的内容 (包括但不限于文字、图片)，用户保留著作权，但授予我们在本产品范围内展示、存储该内容的非独占许可。</Text>
    <Text style={S.p}>3.4 本产品课程内容参考了国际 NLP 通用方法论和相关学术著作，延伸阅读书目详见 App 内"关于我们"页面。课程内容均为原创，不构成对任何第三方著作的复制或改编。</Text>
    <Text style={S.h2}>四、用户账户</Text>
    <Text style={S.p}>4.1 用户需使用有效邮箱注册账户。用户应提供真实、准确的注册信息，并对其账户的安全性 (包括密码保密) 负责。</Text>
    <Text style={S.p}>4.2 用户账户仅限于个人使用，不得转借、出租或转让给他人。</Text>
    <Text style={S.p}>4.3 用户对通过其账户进行的所有活动负责。如发现账户被盗用或存在安全漏洞，应立即通知我们。</Text>
    <Text style={S.p}>4.4 我们有权在以下情况下暂停或终止用户账户：</Text>
    <Bullet>用户违反本协议条款</Bullet>
    <Bullet>用户发布违法、侵权或有害内容</Bullet>
    <Bullet>用户账户长期未使用 (超过 12 个月) </Bullet>
    <Bullet>根据法律法规或监管要求</Bullet>
    <Text style={S.h2}>五、用户行为规范</Text>
    <Text style={S.p}>5.1 用户在使用本产品时应遵守法律法规，不得利用本产品从事以下活动：</Text>
    <Bullet>发布涉黄、涉赌、涉毒、涉暴恐等违法内容</Bullet>
    <Bullet>发布侵犯他人知识产权、隐私权、名誉权等合法权益的内容</Bullet>
    <Bullet>发布虚假信息、谣言或误导性内容</Bullet>
    <Bullet>对他人进行人身攻击、骚扰、侮辱或歧视</Bullet>
    <Bullet>利用技术手段干扰本产品正常运行 (包括但不限于反向工程、恶意爬虫、DDoS 攻击等) </Bullet>
    <Bullet>其他违反法律法规或公序良俗的行为</Bullet>
    <Text style={S.p}>5.2 对于违反上述规范的用户，我们有权采取包括但不限于以下措施：删除违规内容、限制社区功能、暂停或永久封禁账户。</Text>
    <Text style={S.h2}>六、付费服务</Text>
    <Text style={S.h3}>6.1 会员方案</Text>
```

<Text style={S.p}>本产品提供免费版和付费会员（基础会员 / 高级会员）两种使用方式。免费版用户可使用基础功能，付费会员可享受更多服务（详见 App 内会员方案页）。</Text>

<Text style={S.h3}>6.2 支付方式</Text>

<Text style={S.p}>付费会员的购买、续费、取消均通过 <Text style={S.bold}>Apple App Store 的 In-App Purchase (IAP) 系统</Text>完成，相关费用由 Apple 代收。所有价格均以人民币（¥）标示，实际扣款金额以 Apple 结算为准。</Text>

<Text style={S.h3}>6.3 免费试用</Text>

<Text style={S.p}>新用户注册后享有 <Text style={S.bold}>7 天高级会员免费试用期</Text>。试用期结束前 24 小时内可随时取消，否则将自动转为所选付费方案。每个 Apple ID 仅限享受一次免费试用。</Text>

<Text style={S.h3}>6.4 自动续期订阅条款</Text>

<Quote>以下条款适用于所有自动续期订阅，您在发起购买前将会看到本提示：</Quote>

<Bullet>确认购买后，将通过您的 <Text style={S.bold}>Apple ID (iTunes) 账户</Text>扣款</Bullet>

<Bullet>订阅<Text style={S.bold}>自动续订</Text>，除非您在当前订阅周期结束前至少 <Text style={S.bold}>24 小时</Text>关闭自动续订</Bullet>

<Bullet>您的账户将在当前订阅周期结束前 <Text style={S.bold}>24 小时内</Text>被收取续订费用</Bullet>

<Bullet>您可以随时管理订阅并关闭自动续订：前往 iPhone/iPad「<Text style={S.bold}>设置</Text>」> 点按您的「<Text style={S.bold}>Apple ID</Text>」>「<Text style={S.bold}>订阅</Text>」中管理</Bullet>

<Bullet>免费试用期（如有）未使用部分将在您购买订阅时<Text style={S.bold}>自动失效</Text></Bullet>

<Bullet>若您的订阅方案发生价格变动，我们将提前通知您，并在必要时征得您的同意后以新价格续订</Bullet>

<Text style={S.h3}>6.5 取消与退款</Text>

<Text style={S.p}>您可随时通过 Apple 的订阅管理页面取消自动续订，取消将在当前付费周期结束后生效。除 Apple 退款政策规定的情形外，已支付的订阅费用不予退还。如需申请退款，请通过 Apple 官方渠道提交：<https://reportaproblem.apple.com></Text>

<Text style={S.p}>本产品不提供除 Apple 退款渠道之外的任何其他退款方式。</Text>

<Text style={S.h3}>6.6 禁止外部支付</Text>

<Text style={S.p}>本产品不包含任何引导用户使用 Apple IAP 以外支付方式的内容（如外部支付链接、二维码等）。</Text>

<Text style={S.h2}>七、隐私与数据安全</Text>

<Text style={S.p}>7.1

我们重视用户的隐私安全。关于数据收集、使用、存储和保护的具体说明，请参阅《隐私政策》。隐私政策是本协议不可分割的组成部分。</Text>

<Text style={S.p}>7.2

用户的敏感心理数据（信念日记、角色扮演对话记录等）采用 AES-256-GCM 客户端加密，密钥由用户密码派生，我们无法解密。</Text>

<Text style={S.h2}>八、免责声明</Text>

<Text style={S.p}>8.1 本产品以“现状”提供，我们不对以下事项做出明示或默示的保证：</Text>

<Bullet>本产品功能完全满足用户的特定需求</Bullet>

<Bullet>本产品的使用将产生特定的心理改善效果</Bullet>

<Bullet>AI 生成内容的绝对准确性和适用性</Bullet>

<Bullet>本产品服务的不间断或无错误运行</Bullet>

<Text style={S.p}>8.2

<Text style={S.bold}>NLP

训练免费</Text>：本产品提供的

NLP

训练方法为心理自助工具，效果因人而异。用户在使用过程中如感到不适，应立即停止相关训练并寻求专业帮助。</Text>

<Text style={S.p}>8.3 <Text style={S.bold}>AI 内容免责</Text>：本产品使用 AI 技术生成部分内容（角色扮演对话、训练评估反馈、每日心语等）。AI 生成内容可能包含不准确或不完全适当的信息，用户应自行判断其适用性。</Text>

<Text style={S.p}>8.4

在任何情况下，我们对因使用或无法使用本产品而导致的任何间接、附带、特殊或后果性损害不承担责任，除非法律另有规定。在我们的责任不能被排除或限制的范围内，我们的总责任仅限于您在过去 12 个月内通过本产品支付的费用总额。</Text>

<Text style={S.h2}>九、协议变更</Text>

<Text style={S.p}>9.1 我们有权根据产品发展或法律法规变化修改本协议。修改后的协议将在 App 内公告。</Text>

<Text style={S.p}>9.2 用户继续使用本产品即表示接受修改后的协议。如用户不同意修改内容，应停止使用本产品并注销账户。</Text>

<Text style={S.h2}>十、争议解决</Text>

<Text style={S.p}>10.1 本协议的订立、执行和解释适用中华人民共和国法律。</Text>

<Text style={S.p}>10.2

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向我们有管辖权的人民法院提起诉讼。</Text>

<Text style={S.h2}>十一、联系我们</Text>

<Text style={S.p}>如对本协议有任何疑问，请联系：</Text>

<Bullet>电子邮箱：support@hcjworld.com</Bullet>

<Bullet>公司地址：北京市昌平区北清路1号院6号楼3层2单元310</Bullet>

<Text style={S.p}>我们将在 3 个工作日内回复。</Text>

<Text style={S.copyright}>最后更新：2026年7月1日</Text>

<Text style={S.copyright}>© 北京汇成家科技有限公司 保留所有权利</Text>

</ScrollView>

);

const S = StyleSheet.create({

ct: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },

cc: { padding: Spacing.lg, paddingBottom: 80 },

h1: { color: '#F1F5F9', fontSize: 24, fontWeight: '800', marginBottom: 4 },

h2: { color: '#E2E8F0', fontSize: 18, fontWeight: '700', marginTop: 24, marginBottom: 10 },

h3: { color: '#CBD5E1', fontSize: 15, fontWeight: '600', marginTop: 16, marginBottom: 8 },

date: { color: '#64748B', fontSize: 13, marginBottom: 20 },

p: { color: '#CBD5E1', fontSize: 15, lineHeight: 24, marginBottom: 10 },

```

    bold: { fontWeight: '700', color: '#F1F5F9' },
    bulletRow: { flexDirection: 'row', marginBottom: 6, paddingLeft: 4 },
    bulletDot: { color: Colors.primary, fontSize: 14, marginRight: 8, lineHeight: 22 },
    bulletT: { color: '#94A3B8', fontSize: 14, lineHeight: 22, flex: 1 },
    copyright: { color: '#475569', fontSize: 12, textAlign: 'center', marginTop: 20 },
    quote: { backgroundColor: '#141832', borderLeftWidth: 3, borderLeftColor: Colors.primary, borderRadius: 4, padding: 10, marginBottom: 12 },
    quoteT: { color: '#94A3B8', fontSize: 13, lineHeight: 20, fontStyle: 'italic' },
  });
export default TermsOfServiceScreen;

```

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import RadarChart from '../components/common/RadarChart';

const STATS = [
  { label: '总训练次数', value: '28', icon: '' },
  { label: '角色扮演', value: '12', icon: '' },
  { label: '完成课程', value: '8', icon: '' },
  { label: '连续打卡', value: '7天', icon: '' },
];

const RECENT = [
  { title: '身体觉察练习', type: '感官觉察', date: '6月30日', score: 85 },
  { title: '限制性信念分析', type: '信念转变', date: '6月29日', score: 78 },
  { title: '情绪记录', type: '情绪管理', date: '6月28日', score: 92 },
  { title: '正念呼吸', type: '正念冥想', date: '6月27日', score: 88 },
  { title: '感官觉察训练', type: '感官觉察', date: '6月26日', score: 90 },
];

const ProgressDetailScreen: React.FC = () => {
  const [tab, setTab] = useState<'stats' | 'records'>('stats');
  return (
    <ScrollView style={styles.ct} contentContainerStyle={styles.cc}>
      <View style={styles.tabs}>
        <View style={[styles.tab, tab==="stats"&&styles.tabA]}><Text style={[styles.tabT, tab==="stats"&&styles.tabTA]}>数据统计</Text></View>
        <View style={[styles.tab, tab==="records"&&styles.tabA]}><Text style={[styles.tabT, tab==="records"&&styles.tabTA]}>训练记录</Text></View>
      </View>
      {tab === 'stats' ? (
        <View>
          <Text style={styles.secT}>能力画像</Text>
          <View style={styles.radarWrap}><RadarChart
            data={[{label:'感官觉察',value:85},{label:'亲和力',value:72},{label:'信念转化',value:68},{label:'语言模式',value:75},{label:'状态管理',value:80},{label:'换框技术',value:65}]} size={260} maxVale={100} /></View>
          <View style={styles.grid}>
            {STATS.map((s,i) => (
              <View key={i} style={styles.stat}>
                <Text style={styles.statI}>{s.icon}</Text>
                <Text style={styles.statV}>{s.value}</Text>
                <Text style={styles.statL}>{s.label}</Text>
              </View>
            ))}
          </View>
          <Text style={styles.secT}>技能评估</Text>
          {["感官觉察: 85%", "亲和力建立: 72%", "信念转化: 68%", "语言模式: 75%", "状态管理: 80%", "换框技术: 65%"].map((sk,i) => {
            const [name, pct] = sk.split(': ');
            return (
              <View key={i} style={styles.skill}>
                <Text style={styles.skillN}>{name}</Text>
                <View style={styles.skillB}><View style={[styles.skillF,{width:pct}]} /></View>
              </View>
            );
          })}
        </View>
      ) : (
        <View>
          <Text style={styles.secT}>能力画像</Text>
          <View style={styles.radarWrap}><RadarChart
            data={[{label:'感官觉察',value:85},{label:'亲和力',value:72},{label:'信念转化',value:68},{label:'语言模式',value:75},{label:'状态管理',value:80},{label:'换框技术',value:65}]} size={260} maxVale={100} /></View>
          <View style={styles.grid}>
            {STATS.map((s,i) => (
              <View key={i} style={styles.stat}>
                <Text style={styles.statI}>{s.icon}</Text>
                <Text style={styles.statV}>{s.value}</Text>
                <Text style={styles.statL}>{s.label}</Text>
              </View>
            ))}
          </View>
          <Text style={styles.secT}>技能评估</Text>
          {["感官觉察: 85%", "亲和力建立: 72%", "信念转化: 68%", "语言模式: 75%", "状态管理: 80%", "换框技术: 65%"].map((sk,i) => {
            const [name, pct] = sk.split(': ');
            return (
              <View key={i} style={styles.skill}>
                <Text style={styles.skillN}>{name}</Text>
                <View style={styles.skillB}><View style={[styles.skillF,{width:pct}]} /></View>
              </View>
            );
          })}
        </View>
      )}
    </ScrollView>
  );
};
```

```

    RECENT.map((r,i) => {
      <NeonCard key={i} style={styles.card}>
        <View style={styles.rH}><Text style={styles.rT}>{r.title}</Text><Text style={styles.rS}>{r.score}分</Text></View>
        <Text style={styles.rD}>{r.type} · {r.date}</Text>
      </NeonCard>
    })
  }
</ScrollView>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  ct: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  cc: { padding: Spacing.lg },
  tabs: { flexDirection: 'row', marginBottom: Spacing.xl, backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: 10, padding: 4 },
  tab: { flex: 1, paddingVertical: 10, alignItems: 'center', borderRadius: 8 },
  tabA: { backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.15)' },
  tabT: { color: Colors.textSecondary, fontSize: 14, fontWeight: '600' },
  tabTA: { color: Colors.primary },
  secT: { ...Typography.h3, marginBottom: Spacing.md, marginTop: Spacing.lg },
  grid: { flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'space-between' },
  stat: { width: '48%', backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: 10, padding: Spacing.lg, marginBottom: Spacing.md, alignItems: 'center' },
  statI: { fontSize: 28, marginBottom: Spacing.sm },
  statV: { ...Typography.h2, color: Colors.primary },
  statL: { ...Typography.caption, color: Colors.textSecondary, marginTop: 4 },
  radarWrap: { alignItems: "center", marginBottom: Spacing.lg },
  skill: { marginBottom: 12 },
  skillN: { ...Typography.bodySmall, color: Colors.textSecondary, marginBottom: 4 },
  skillB: { height: 8, backgroundColor: Colors.border, borderRadius: 4, overflow: 'hidden' },
  skillF: { height: '100%', backgroundColor: Colors.primary, borderRadius: 4 },
  card: { marginBottom: Spacing.md },
  rH: { flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'center', marginBottom: 4 },
  rT: { ...Typography.label, color: Colors.textPrimary },
  rS: { color: Colors.success, fontWeight: '700', fontSize: 14 },
  rD: { ...Typography.caption, color: Colors.textSecondary },
});

export default ProgressDetailScreen;

```

// src/

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView, TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
import { Colors, Spacing } from '../theme';

const SCENES = ['职场沟通', '情绪管理', '亲子教育', '亲密关系', '个人成长', '人际关系', '身心健康', '销售谈判', '领导力', '学习效率'];
const LEVELS = ['入门', '进阶', '高级'];

const PreferencesScreen: React.FC = () => {
  const [selectedScenes, setSelectedScenes] = useState<string[]>(['职场沟通', '情绪管理', '个人成长']);
  const [level, setLevel] = useState('入门');
  const toggleScene = (scene: string) => {
    setSelectedScenes(prev => prev.includes(scene) ? prev.filter(s => s !== scene) : [...prev, scene]);
  };

  return (
    <ScrollView style={S.ct} contentContainerStyle={S.cc}>
      <Text style={S.sec}>感兴趣的领域（可多选）</Text>
      <View style={S.card}>
        <View style={S.grid}>
          {SCENES.map(scene => {
            const active = selectedScenes.includes(scene);
            return (
              <TouchableOpacity key={scene} style={[S.tag, active && S.tagA]} onPress={() => toggleScene(scene)}>
                <Text style={[S.tagT, active && S.tagTA]}>{scene}</Text>
              </TouchableOpacity>
            );
          })}
        </View>
      </View>
      <Text style={[S.sec, {marginTop: 24}]}>学习难度</Text>
      <View style={S.card}>

```

```

<View style={S.levelRow}>
  {LEVELS.map(l => (
    <TouchableOpacity key={l} style={{S.lvI, level===l && S.lvIA}} onPress={() => setLevel(l)}>
      <Text style={{S.lvIT, level===l && S.lvITA}}>{l}</Text>
    </TouchableOpacity>
  ))}
</View>
</View>
<TouchableOpacity style={S.btn} onPress={() => Alert.alert('已保存', `偏好设置已更新：${selectedScenes.length}个领域 · ${level}级别`)}>
  <Text style={S.btnT}>保存偏好</Text>
</TouchableOpacity>
</ScrollView>
);
};
const S = StyleSheet.create({
  ct: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  cc: { padding: Spacing.lg },
  sec: { color: '#94A3B8', fontSize: 12, fontWeight: '600', marginBottom: 10, textTransform: 'uppercase', letterSpacing: 1 },
  card: { backgroundColor: '#141832', borderRadius: 12, borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B', padding: 16 },
  grid: { flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', gap: 8 },
  tag: { paddingHorizontal: 14, paddingVertical: 8, borderRadius: 20, backgroundColor: '#0F1320', borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B' },
  tagA: { backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.12)', borderColor: '#00D4FF' },
  tagT: { color: '#94A3B8', fontSize: 13 },
  tagTA: { color: '#00D4FF', fontWeight: '600' },
  levelRow: { flexDirection: 'row', gap: 10 },
  lvI: { flex: 1, paddingVertical: 12, borderRadius: 10, backgroundColor: '#0F1320', alignItems: 'center', borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B' },
  lvIA: { backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.12)', borderColor: '#00D4FF' },
  lvIT: { color: '#94A3B8', fontSize: 15 },
  lvITA: { color: '#00D4FF', fontWeight: '700' },
  btn: { backgroundColor: '#00D4FF', borderRadius: 12, paddingVertical: 14, alignItems: 'center', marginTop: 30 },
  btnT: { color: '#0A0E27', fontSize: 16, fontWeight: '700' },
});
export default PreferencesScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView } from 'react-native';
import { Colors, Spacing } from '../theme';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
const STORAGE_KEY = 'achievement_badges';
const BADGES = [
  { id: 1, name: '初识NLP', desc: '完成第一节课程', icon: '', progress: 100, color: '#10B981', unlocked: true },
  { id: 2, name: '学习达人', desc: '完成5节课程', icon: '', progress: 100, color: '#3B82F6', unlocked: true },
  { id: 3, name: '专注之星', desc: '连续7天练习', icon: '', progress: 100, color: '#F59E0B', unlocked: true },
  { id: 4, name: '沟通高手', desc: '完成10次角色扮演', icon: '', progress: 80, color: '#8B5CF6', unlocked: false },
  { id: 5, name: '感官大师', desc: '完成感官觉察全部训练', icon: '', progress: 100, color: '#06B6D4', unlocked: true },
  { id: 6, name: '信念转化者', desc: '完成信念转变训练', icon: '', progress: 60, color: '#EC4899', unlocked: false },
  { id: 7, name: 'NLP探索者', desc: '完成所有入门课程', icon: '', progress: 100, color: '#6366F1', unlocked: true },
  { id: 8, name: '连续打卡王', desc: '连续30天打卡', icon: '', progress: 40, color: '#EF4444', unlocked: false },
  { id: 9, name: 'NLP实践者', desc: '完成50次训练', icon: '', progress: 55, color: '#F97316', unlocked: false },
  { id: 10, name: 'NLP大师', desc: '完成全部课程', icon: '', progress: 25, color: '#EAB308', unlocked: false },
];
const AchievementScreen: React.FC = () => {
  const [badges, setBadges] = useState(BADGES);
  useEffect(() => {
    (async () => {
      try {
        const saved = await AsyncStorage.getItem(STORAGE_KEY);
        if (saved) setBadges(JSON.parse(saved));
        else await AsyncStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(BADGES));
      } catch {}
    })();
  }, []);
  const unlocked = badges.filter(b => b.unlocked).length;
  return (
    <ScrollView style={styles.ct} contentContainerStyle={styles.cc}>

```

```

<Text style={styles.title}>我的成就</Text>
<Text style={styles.sub}>{unlocked}/{badges.length} 已解锁</Text>
<View style={styles.grid}>
  {badges.map((b) => (
    <View key={b.id} style={[styles.card, !b.unlocked && styles.cardLocked]}>
      <View style={[styles.iconWrap, { backgroundColor: b.color + '20' }]}>
        <Text style={styles.icon}>{b.unlocked ? b.icon : ''}</Text>
      </View>
      <Text style={[styles.name, !b.unlocked && styles.nameLocked]}>{b.name}</Text>
      <Text style={[styles.desc, !b.unlocked && styles.descLocked]}>{b.desc}</Text>
      <View style={styles.pb}>
        <View style={[styles.pbF, { width: b.progress + '%', backgroundColor: b.color }]} />
      </View>
      <Text style={[styles.prg, { color: b.color }]}>{b.progress}%</Text>
    </View>
  ))}
</View>
</ScrollView>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  ct: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  cc: { padding: Spacing.lg, paddingBottom: 60 },
  title: { color: '#F1F5F9', fontSize: 26, fontWeight: '800', marginBottom: 4 },
  sub: { color: '#94A3B8', fontSize: 14, marginBottom: 24 },
  grid: { flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'space-between' },
  card: { width: '48%', backgroundColor: '#141832', borderRadius: 14, padding: 16, marginBottom: 14, borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B',
  alignItems: 'center' },
  cardLocked: { opacity: 0.5 },
  iconWrap: { width: 48, height: 48, borderRadius: 24, alignItems: 'center', justifyContent: 'center', marginBottom: 10 },
  icon: { fontSize: 22 },
  name: { color: '#E2E8F0', fontSize: 14, fontWeight: '700', marginBottom: 4, textAlign: 'center' },
  nameLocked: { color: '#64748B' },
  desc: { color: '#94A3B8', fontSize: 11, textAlign: 'center', marginBottom: 10, lineHeight: 16 },
  descLocked: { color: '#475569' },
  pb: { width: '100%', height: 4, backgroundColor: '#1E293B', borderRadius: 2, marginBottom: 4 },
  pbF: { height: '100%', borderRadius: 2 },
  prg: { fontSize: 11, fontWeight: '600' },
});
export default AchievementScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView, TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import Ionicons from 'react-native-vector-icons/Ionicons';
import { useMembershipStore } from '../store/membershipStore';
const MembershipScreen: React.FC = () => {
  const { isPremium, isLoading, currentPlan, fetchPlans, fetchStatus, upgradePlan } = useMembershipStore();
  const navigation = useNavigation<any>();
  useEffect(() => {
    fetchPlans();
    fetchStatus();
    navigation.setOptions({
      gestureEnabled: true,
      headerLeft: () => (
        <TouchableOpacity
          onPress={() => navigation.goBack()}
          style={{ flexDirection: 'row', alignItems: 'center', marginLeft: 4, paddingRight: 12, paddingVertical: 8 }}
          activeOpacity={0.6}
        >
          <Ionicons name="chevron-back" size={24} color="#F1F5F9" />
          <Text style={{ color: '#F1F5F9', fontSize: 16, marginLeft: 2 }}>返回</Text>
        </TouchableOpacity>
      ),
    });
  });
};

```

```

}, [navigation]);
const handleUpgrade = (planId: number, name: string) => {
  Alert.alert(name, name + '(' + (planId === 2 ? '98元/月' : '498元/年') + ')', [
    { text: '取消', style: 'cancel' },
    { text: '确认', onPress: async () => {
      try { await upgradePlan(planId); Alert.alert('升级成功', '欢迎成为念转会员！'); }
      catch (e) { Alert.alert('提示', e?.response?.data?.detail || e?.message || '升级失败'); }
    }
  ]
});
};

const FeatureRow = ({ children, locked }: { children: string; locked?: boolean }) => (
  <View style={$.fRow}>
    <Text style={[$.fChk, locked && $.fChkLocked]}>{locked ? '○' : ''}</Text>
    <Text style={[$.fTxt, locked && $.fTxtLocked]}>{children}</Text>
  </View>
);

return (
  <ScrollView style={$.ct} contentContainerStyle={$.cc}>
    <View style={$.hd}>
      <Text style={$.hdT}>选择成长方案</Text>
      <Text style={$.hdS}>解锁全部 NLP 学习资源，开启蜕变之旅</Text>
    </View>
    { /* Free Plan */ }
    <View style={[$.card, isPremium && $.cardDim]}>
      <Text style={$.cardIcon}></Text>
      <Text style={$.cardName}>免费版</Text>
      <Text style={$.cardPrice}>¥0<Text style={$.priceUnit}> / 永久</Text></Text>
      <View style={$.divider} />
      <Text style={$.catTitle}>学习模块</Text>
      <FeatureRow>入门课程（4门 · 20节课）</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>进阶/高级课程（6门 · 30节课）</FeatureRow>
      <Text style={$.catTitle}>免费公开课</Text>
      <FeatureRow>100+ 节 NLP 免费公开课</FeatureRow>
      <FeatureRow>16 个分类（理论 · 案例 · 练习 · 名言）</FeatureRow>
      <Text style={$.catTitle}>训练模块</Text>
      <FeatureRow>感官觉察训练 + AI 分析</FeatureRow>
      <FeatureRow>信念转变训练 + AI 分析</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>情绪管理训练 + AI 分析</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>正念冥想训练 + AI 分析</FeatureRow>
      <Text style={$.catTitle}>角色扮演</Text>
      <FeatureRow>职场沟通场景（7个）</FeatureRow>
      <FeatureRow>家庭关系场景（6个）</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>情绪 · 社交 · 成长 · 关系 · 健康 · 学习（37个）</FeatureRow>
      <Text style={$.catTitle}>案例中心</Text>
      <FeatureRow>职场沟通案例</FeatureRow>
      <FeatureRow>情绪管理案例</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>个人成长 · 亲子 · 亲密关系 · 销售谈判 · 健康 · 冲突化解（38个）</FeatureRow>
      <Text style={$.catTitle}>更多功能</Text>
      <FeatureRow>每日 NLP 知识卡</FeatureRow>
      <FeatureRow>帮助中心（27篇指南）</FeatureRow>
      <FeatureRow>成长故事阅读</FeatureRow>
      <FeatureRow>专家问答浏览</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>学习记录与数据统计</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>成就徽章系统</FeatureRow>
      <FeatureRow locked>自动锁定隐私保护</FeatureRow>
      <View style={$.btnGhost}><Text style={$.btnGhostT}>当前方案</Text></View>
    </View>
    { /* Monthly Plan */ }
    <View style={[$.card, $.cardPro]}>
      <View style={$.badgeRow}><View style={$.badge}><Text style={$.badgeT}>推荐</Text></View></View>
      <Text style={$.cardIcon}></Text>
      <Text style={$.cardName}>月付会员</Text>
      <Text style={$.cardPrice}>¥98<Text style={$.priceUnit}> / 月</Text></Text>
      <View style={$.divider} />
      <Text style={$.catTitle}>全部课程</Text>

```

```

<FeatureRow>全部 10 门课程（50+ 节深度学习）</FeatureRow>
<FeatureRow>入门·进阶·高级无限制访问</FeatureRow>
<FeatureRow>课程离线下载</FeatureRow>
<Text style={$.catTitle}> 免费公开课</Text>
<FeatureRow>100+ 节 NLP 免费公开课</FeatureRow>
<FeatureRow>持续更新中</FeatureRow>
<Text style={$.catTitle}> 全部训练</Text>
<FeatureRow>感官觉察 + 信念转变 + AI 深度分析</FeatureRow>
<FeatureRow>情绪管理 + 正念冥想 + AI 深度分析</FeatureRow>
<FeatureRow>训练记录追踪与回顾</FeatureRow>
<Text style={$.catTitle}> 全部角色扮演</Text>
<FeatureRow>50 个场景·8 大分类</FeatureRow>
<FeatureRow>AI-NLP 教练智能对话</FeatureRow>
<FeatureRow>场景引导 + 实时反馈</FeatureRow>
<Text style={$.catTitle}> 全部案例中心</Text>
<FeatureRow>50 个 NLP 实战案例·8 大分类</FeatureRow>
<FeatureRow>详细技术分析 + 话术对比</FeatureRow>
<Text style={$.catTitle}> 学习管理</Text>
<FeatureRow>学习记录与进度追踪</FeatureRow>
<FeatureRow>成就徽章系统（10+ 徽章）</FeatureRow>
<FeatureRow>雷达图能力评估</FeatureRow>
<FeatureRow>学习报告导出（PDF/Word/Markdown）</FeatureRow>
<Text style={$.catTitle}> 高级功能</Text>
<FeatureRow>社区互动（成长故事·专家问答）</FeatureRow>
<FeatureRow>个性化偏好推荐</FeatureRow>
<FeatureRow>深色模式切换</FeatureRow>
<FeatureRow>自动锁定隐私保护</FeatureRow>
    <TouchableOpacity style={$$.btn, isPremium && $.btnDone} onPress={()=>handleUpgrade(2,'月付会员')} disabled={isPremium}
activeOpacity={0.8}>
    <Text style={$$.btnT}>{currentPlan?.plan_name === 'monthly' ? '当前方案' : isPremium ? '已订阅' : '立即订阅'}</Text>
</TouchableOpacity>
    <Text style={$$.btnHint}>每月自动续费，可随时取消</Text>
</View>
{ /* Yearly Plan */ }
<View style={$$.card, $.cardYear}>
    <View style={$$.badgeRow}><View style={$$.badge,{backgroundColor:'rgba(168,85,247,0.15)',borderColor:'#A855F7'}}><Text
style={$$.badgeT,{color:'#A855F7'}}>最划算</Text></View></View>
    <Text style={$$.cardIcon}></Text>
    <Text style={$$.cardName}>年付会员</Text>
    <Text style={$$.cardPrice}>¥498<Text style={$$.priceUnit}> / 年</Text></Text>
    <Text style={$$.cardSave}>省 ¥678（相当于 41.5元/月）</Text>
    <View style={$$.divider} />
    <Text style={$$.catTitle}> 月付会员全部权益</Text>
    <FeatureRow>以上月付会员全部功能</FeatureRow>
    <View style={$$.divider} />
    <Text style={$$.catTitle}> 专属社群</Text>
    <FeatureRow>加入 NLP 学习专属社群</FeatureRow>
    <FeatureRow>与 NLP 实践者交流成长</FeatureRow>
    <FeatureRow>每周社群主题讨论</FeatureRow>
    <Text style={$$.catTitle}> 优先体验</Text>
    <FeatureRow>新功能内测优先体验</FeatureRow>
    <FeatureRow>课程内容优先更新</FeatureRow>
    <FeatureRow>参与产品方向反馈</FeatureRow>
    <Text style={$$.catTitle}> 1v1 教练服务</Text>
    <FeatureRow>每月 1 次 NLP 教练 1v1 咨询</FeatureRow>
    <FeatureRow>个性化学习路径规划</FeatureRow>
    <FeatureRow>专属成长报告解读</FeatureRow>
    <Text style={$$.catTitle}> 身份标识</Text>
    <FeatureRow>年费会员专属头像框</FeatureRow>
    <FeatureRow>徽章进度加速（2倍速度）</FeatureRow>
    <FeatureRow>社区身份标识</FeatureRow>
    <TouchableOpacity style={$$.btn, $.btnYear, currentPlan?.plan_name === 'yearly' && $.btnDone} disabled={currentPlan?.plan_name ===
"yearly"} onPress={()=>handleUpgrade(3,'年付会员')} activeOpacity={0.8}>
    <Text style={$$.btnT}>{currentPlan?.plan_name === 'yearly' ? '当前方案' : currentPlan?.plan_name === 'monthly' ? '升级年付' : '立即订阅'}</Text>
</TouchableOpacity>

```



```

    <Text style={$.btnHint}>一次性付费，无需自动续费</Text>
  </View>
  <Text style={$.footer}>恢复购买 · 隐私政策 · 服务条款</Text>
</ScrollView>
});
};
const S = StyleSheet.create({
  ct: { flex: 1, backgroundColor: '#0A0E27' },
  cc: { padding: 20, paddingBottom: 80 },
  hd: { alignItems: 'center', paddingVertical: 16, marginBottom: 8 },
  hdT: { color: '#F1F5F9', fontSize: 24, fontWeight: '800', marginBottom: 4 },
  hdS: { color: '#94A3B8', fontSize: 14 },
  card: { backgroundColor: '#141832', borderRadius: 16, padding: 20, marginBottom: 16, borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B', alignItems: 'center' },
  cardDim: { opacity: 0.6 },
  cardPro: { borderColor: '#00D4FF', borderWidth: 1.5 },
  cardYear: { borderColor: '#A855F7', borderWidth: 1 },
  cardIcon: { fontSize: 36, marginBottom: 8 },
  cardName: { color: '#E2E8F0', fontSize: 20, fontWeight: '700', marginBottom: 4 },
  cardPrice: { color: '#00D4FF', fontSize: 28, fontWeight: '800', marginBottom: 2 },
  priceUnit: { fontSize: 14, fontWeight: '600' },
  cardSave: { color: '#A855F7', fontSize: 12, fontWeight: '600', marginBottom: 4 },
  badgeRow: { position: 'absolute', top: 12, right: 12 },
  badge: { backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.15)', borderRadius: 6, paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 3, borderWidth: 1, borderColor: '#00D4FF' },
  badgeT: { color: '#00D4FF', fontSize: 11, fontWeight: '700' },
  divider: { width: '100%', height: 1, backgroundColor: '#1E293B', marginVertical: 12 },
  catTitle: { color: '#94A3B8', fontSize: 12, fontWeight: '700', textTransform: 'uppercase', letterSpacing: 1, marginBottom: 8, alignSelf: 'flex-start' },
  fRow: { flexDirection: 'row', alignItems: 'flex-start', width: '100%', marginBottom: 6, paddingRight: 8 },
  fChk: { color: '#10B981', fontSize: 14, fontWeight: '700', marginRight: 10, width: 16, marginTop: 1 },
  fChkLocked: { color: '#475569' },
  fTt: { color: '#CBD5E1', fontSize: 13, flex: 1, lineHeight: 18 },
  fTtLocked: { color: '#475569' },
  btn: { width: '100%', backgroundColor: '#00D4FF', borderRadius: 12, paddingVertical: 14, alignItems: 'center', marginTop: 8 },
  btnDone: { backgroundColor: '#1E293B' },
  btnYear: { backgroundColor: '#A855F7' },
  btnGhost: { width: '100%', borderRadius: 12, paddingVertical: 14, alignItems: 'center', borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B', marginTop: 8 },
  btnGhostT: { color: '#64748B', fontSize: 16, fontWeight: '600' },
  btnT: { color: '#0A0E27', fontSize: 16, fontWeight: '700' },
  btnHint: { color: '#64748B', fontSize: 11, marginTop: 8, textAlign: 'center' },
  footer: { color: '#64748B', fontSize: 12, textAlign: 'center', marginTop: 16 },
});
export default MembershipScreen;

```

// src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  RefreshControl,
  Modal,
  ScrollView,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import { NeonSkeletonList } from '../components/common/SkeletonLoader';
import { useCourseStore } from '../store/courseStore';
import { useMembershipStore } from '../store/membershipStore';
import { useRecommendationStore } from '../store/recommendationStore';
import { LearnStackParamList } from '../navigation/MainTab';

```

```

type NavigationProp = StackNavigationProp<LearnStackParamList, 'CourseList'>;
const FILTERS: { key: 'all' | 'beginner' | 'intermediate' | 'advanced'; label: string }[] = [
  { key: 'all', label: '全部' },
  { key: 'beginner', label: '入门' },
  { key: 'intermediate', label: '进阶' },
  { key: 'advanced', label: '高级' },
];
const CourseListScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<NavigationProp>();
  const {
    courses,
    isLoading,
    error,
    activeFilter,
    fetchCourses,
    setActiveFilter,
  } = useCourseStore();
  const { isPremium, fetchStatus } = useMembershipStore();
  const {
    recommendedCourses,
    isLoading: recsLoading,
    fetchRecommendations,
  } = useRecommendationStore();
  const [premiumModalVisible, setPremiumModalVisible] = useState(false);
  useEffect(() => {
    fetchCourses();
    fetchStatus();
    fetchRecommendations();
  }, []);
  const filteredCourses = courses.filter((c) =>
    activeFilter === 'all' ? true : c.level === activeFilter,
  );
  const handleCoursePress = (course: any) => {
    const canAccess = isPremium || course.level === 'beginner';
    if (!canAccess) {
      setPremiumModalVisible(true);
      return;
    }
    if (course.is_premium && !isPremium) {
      setPremiumModalVisible(true);
      return;
    }
    navigation.navigate('CourseDetail', { courseId: course.id });
  };
  const renderRecommendationCard = ({ item }: { item: any }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.recommendCard}
      onPress={() => handleCoursePress(item)}
      activeOpacity={0.7}
    >
      {item.cover_emoji && (
        <Text style={styles.recommendEmoji}>{item.cover_emoji}</Text>
      )}
      <View style={styles.recommendInfo}>
        <Text style={styles.recommendTitle} numberOfLines={2}>
          {item.title}
        </Text>
        <Text style={styles.recommendMeta}>
          {item.level === 'beginner' ? '入门' : item.level === 'intermediate' ? '进阶' : '高级'} · {item.lesson_count}课
        </Text>
        {item.is_premium && (
          <View style={styles.premiumBadge}>
            <Text style={styles.premiumBadgeText}>PREMIUM</Text>
          </View>
        )}
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );

```

```

</View>
</TouchableOpacity>
);
const renderRecommendations = () => {
  if (recommendedCourses.length === 0) return null;
  return (
    <View style={styles.recommendSection}>
      <Text style={styles.sectionTitle}>为你推荐</Text>
      <FlatList
        data={recommendedCourses}
        renderItem={renderRecommendationCard}
        keyExtractor={(item) => `rec-${item.id}`}
        horizontal
        showsHorizontalScrollIndicator={false}
        contentContainerStyle={styles.recommendList}
      />
    </View>
  );
};
const renderFilterBar = () => (
  <View style={styles.filterRow}>
    <ScrollView horizontal showsHorizontalScrollIndicator={false} contentContainerStyle={styles.filterList}>
      {FILTERS.map((item) => (
        <TouchableOpacity
          key={item.key}
          style={[
            styles.filterButton,
            activeFilter === item.key && styles.filterButtonActive,
          ]}
          onPress={() => setActiveFilter(item.key)}
        >
          <Text
            style={[
              styles.filterText,
              activeFilter === item.key && styles.filterTextActive,
            ]}
          >
            {item.label}
          </Text>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </ScrollView>
  </View>
);
const renderCourse = ({ item }: { item: any }) => {
  const progressPercent = Math.round((item.progress || 0) * 100);
  return (
    <NeonCard
      onPress={() => handleCoursePress(item)}
      style={styles.courseCard}
    >
      <View style={styles.courseHeader}>
        <Text style={styles.courseTitle}>{item.title}</Text>
        {(item.is_premium || item.level !== "beginner") && (
          <View style={styles.premiumBadge}>
            <Text style={styles.premiumBadgeText}>PREMIUM</Text>
          </View>
        )}
      </View>
      <Text style={styles.courseDesc} numberOfLines={2}>
        {item.description}
      </Text>
      <View style={styles.courseFooter}>
        <View style={styles.progressBar}>
          <View

```

```

      style={styles.progressFill, { width: `${progressPercent}%` }}
    />
  </View>
  <Text style={styles.progressText}>
    {item.completedLessons}/{item.totalLessons} 课 · {progressPercent}%
  </Text>
</View>
</NeonCard>
);
};
const renderEmpty = () => {
  if (isLoading) return null;
  return (
    <View style={styles.empty}>
      <Text style={styles.emptyText}>暂无课程</Text>
    </View>
  );
};
return (
  <View style={styles.container}>
    { /* Daily Knowledge Card Banner */ }
    <TouchableOpacity
      style={styles.knowledgeBanner}
      onPress={() => navigation.navigate('KnowledgeCard')}
      activeOpacity={0.7}
    >
      <View style={styles.knowledgeBannerContent}>
        <Text style={styles.knowledgeBannerEmoji}></Text>
        <View style={styles.knowledgeBannerText}>
          <Text style={styles.knowledgeBannerTitle}>每日 NLP 知识卡</Text>
          <Text style={styles.knowledgeBannerSubtitle}>今日新知，点击查看</Text>
        </View>
        <Text style={styles.knowledgeBannerArrow}></Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
    {renderRecommendations()}
    {isLoading && courses.length === 0 ? (
      <NeonSkeletonList count={6} />
    ) : (
      <FlatList
        data={filteredCourses}
        renderItem={renderCourse}
        keyExtractor={(item) => item.id}
        contentContainerStyle={styles.courseList}
        ListHeaderComponent={renderFilterBar}
        stickyHeaderIndices={[0]}
        ListEmptyComponent={renderEmpty}
        refreshControl={
          <RefreshControl
            refreshing={isLoading}
            onRefresh={fetchCourses}
            tintColors={Colors.primary}
          />
        }
      >
    )}
    <Modal
      visible={premiumModalVisible}
      transparent
      animationType="fade"
      onRequestClose={() => setPremiumModalVisible(false)}
    >
      <View style={styles.modalOverlay}>
        <View style={styles.modalContent}>
          <Text style={styles.modallcon}></Text>

```

```

<Text style={styles.modalTitle}>该内容需要会员才能访问</Text>
<Text style={styles.modalDesc}>
  升级会员，解锁全部课程和学习内容
</Text>
<NeonButton
  title="查看会员方案"
  onPress={() => {
    setPremiumModalVisible(false);
    navigation.getParent()?.getParent()?.navigate('ProfileTab', {
      screen: 'Membership',
    });
  }}
  variant="primary"
  size="large"
  style={styles.modalButton}
/>
<TouchableOpacity
  onPress={() => setPremiumModalVisible(false)}
  style={styles.modalCancel}
>
  <Text style={styles.modalCancelText}>取消</Text>
</TouchableOpacity>
</View>
</View>
</Modal>
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  loading: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  filterRow: {
    backgroundColor: Colors.background,
    paddingBottom: Spacing.xs,
  },
  filterList: {
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    paddingVertical: Spacing.sm,
    gap: Spacing.sm,
    alignItems: 'center',
  },
  filterButton: {
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderRadius: BorderRadius.xl,
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    paddingVertical: Spacing.sm,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.border,
    justifyContent: 'center',
    height: 36,
  },
  filterButtonActive: {
    backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
    borderColor: Colors.primary,
  },
  filterText: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 14,

```

```
fontWeight: '500',
},
filterTextActive: {
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '600',
},
courseList: {
  padding: Spacing.lg,
  gap: Spacing.md,
},
courseCard: {
  marginBottom: Spacing.md,
},
courseHeader: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.sm,
},
courseTitle: {
  ...Typography.h3,
  flex: 1,
  marginRight: Spacing.sm,
},
premiumBadge: {
  backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.2)',
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
},
premiumBadgeText: {
  color: Colors.secondary,
  fontSize: 10,
  fontWeight: '800',
  letterSpacing: 0.5,
},
courseDesc: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  marginBottom: Spacing.md,
},
courseFooter: {
  gap: Spacing.sm,
},
progressBar: {
  height: 4,
  backgroundColor: Colors.border,
  borderRadius: 2,
  overflow: 'hidden',
},
progressFill: {
  height: '100%',
  backgroundColor: Colors.primary,
  borderRadius: 2,
},
progressText: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.primary,
},
empty: {
  paddingVertical: 60,
  alignItems: 'center',
},
emptyText: {
  color: Colors.textSecondary,
```

```
    fontSize: 16,
  },
  modalOverlay: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    padding: Spacing.xl,
  },
  modalContent: {
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderRadius: BorderRadius.lg,
    padding: Spacing.xxl,
    alignItems: 'center',
    width: '100%',
    maxWidth: 340,
  },
  modalIcon: {
    fontSize: 48,
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  modalTitle: {
    ...Typography.h3,
    color: Colors.textPrimary,
    marginBottom: Spacing.sm,
    textAlign: 'center',
  },
  modalDesc: {
    ...Typography.bodySmall,
    color: Colors.textSecondary,
    marginBottom: Spacing.xl,
    textAlign: 'center',
  },
  modalButton: {
    width: '100%',
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  modalCancel: {
    paddingVertical: Spacing.sm,
  },
  modalCancelText: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 14,
  },
  recommendSection: {
    marginTop: Spacing.md,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  sectionTitle: {
    ...Typography.h3,
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  recommendList: {
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    gap: Spacing.md,
  },
  recommendCard: {
    width: 220,
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderRadius: BorderRadius.lg,
    padding: Spacing.lg,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.border,
  },
}
```

```

recommendEmoji: {
  fontSize: 28,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
recommendInfo: {
  flex: 1,
},
recommendTitle: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  fontWeight: '600',
  marginBottom: Spacing.xs,
},
recommendMeta: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
knowledgeBanner: {
  marginHorizontal: Spacing.lg,
  marginTop: Spacing.lg,
  marginBottom: Spacing.sm,
  backgroundColor: Colors.surface,
  borderRadius: BorderRadius.lg,
  padding: Spacing.lg,
  borderWidth: 1,
  borderColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.2)',
  shadowColor: Colors.primary,
  shadowOffset: { width: 0, height: 0 },
  shadowOpacity: 0.1,
  shadowRadius: 6,
  elevation: 3,
},
knowledgeBannerContent: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  gap: Spacing.md,
},
knowledgeBannerEmoji: {
  fontSize: 28,
},
knowledgeBannerText: {
  flex: 1,
},
knowledgeBannerTitle: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.primary,
  marginBottom: 2,
},
knowledgeBannerSubtitle: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
knowledgeBannerArrow: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 24,
  fontWeight: '300',
},
});
export default CourseListScreen;

```

```

import React, { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,

```

// /src/


```

FlatList,
TouchableOpacity,
Modal,
Alert,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useRoute, useNavigation, RouteProp } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import { NeonSkeletonCard } from '../components/common/SkeletonLoader';
import { useCourseStore } from '../store/courseStore';
import { useMembershipStore } from '../store/membershipStore';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
import { LearnStackParamList } from '../navigation/MainTab';
type RoutePropType = RouteProp<LearnStackParamList, 'CourseDetail'>;
type NavigationProp = StackNavigationProp<LearnStackParamList, 'CourseDetail'>;
const CourseDetailScreen: React.FC = () => {
  const route = useRoute<RoutePropType>();
  const navigation = useNavigation<NavigationProp>();
  const { courseId } = route.params;
  const { currentCourse, isLoading, fetchCourseDetail } = useCourseStore();
  const { isPremium, fetchStatus } = useMembershipStore();
  const [premiumModalVisible, setPremiumModalVisible] = useState(false);
  const [courseCompleted, setCourseCompleted] = useState(false);
  const [achievementModalVisible, setAchievementModalVisible] = useState(false);
  const shareCardRef = useRef<View>(null);
  useEffect(() => {
    fetchCourseDetail(courseId);
    fetchStatus();
  }, [courseId]);
  useEffect(() => {
    if (currentCourse && currentCourse.progress >= 1 && !courseCompleted) {
      setCourseCompleted(true);
      setAchievementModalVisible(true);
    }
  }, [currentCourse?.progress]);
  const handleLessonPress = (lesson: any) => {
    if (currentCourse?.is_premium && !isPremium) {
      setPremiumModalVisible(true);
      return;
    }
    navigation.navigate('Lesson', {
      courseId: currentCourse!.id,
      lessonId: lesson.id,
    });
  };
  if (isLoading || !currentCourse) {
    return (
      <View style={styles.loading}>
        <NeonSkeletonCard />
      </View>
    );
  }
  const progressPercent = Math.round((currentCourse.progress || 0) * 100);
  const renderLesson = ({ item, index }: { item: any; index: number }) => (
    <TouchableOpacity style={styles.lessonItem} onPress={() => handleLessonPress(item)}>
      <View style={[styles.lessonNumber, item.completed && styles.lessonCompleted]}>
        <Text style={[styles.lessonNumberText, item.completed && styles.lessonNumberTextCompleted]}>
          {item.completed ? '\u2713' : String(index + 1)}
        </Text>
      </View>
      <View style={styles.lessonInfo}>
        <Text style={[styles.lessonTitle, item.completed && styles.lessonTitleCompleted]}>
          {item.title}
        </Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );

```

```

</View>
{currentCourse.is_premium && !isPremium && (
  <Text style={styles.lockIcon}>{'\U0001F512'}</Text>
)}
</TouchableOpacity>
);
return (
<View style={styles.container}>
  <View style={styles.header}>
    <View style={styles.titleRow}>
      <Text style={styles.title}>{currentCourse.title}</Text>
      {currentCourse.is_premium && (
        <View style={styles.premiumBadge}>
          <Text style={styles.premiumBadgeText}>PREMIUM</Text>
        </View>
      )}
    </View>
    <Text style={styles.description}>{currentCourse.description}</Text>
    <View style={styles.progressSection}>
      <View style={styles.progressBar}>
        <View style={{styles.progressFill, { width: progressPercent + '%'}} />
      </View>
      <Text style={styles.progressText}>
        {'\u5df2\u5b8c\u6210' + currentCourse.completedLessons + '/' + currentCourse.totalLessons + '\u8bf\u00b7' + progressPercent + '%'}
      </Text>
    </View>
    {currentCourse.is_premium && !isPremium && (
      <View style={styles.premiumNotice}>
        <Text
          style={styles.premiumNoticeText}>{'\u8fd9\u662f\u4f1a\u5458\u4e13\u55c5\u8bf\u7a0b\u0c\u5347\u7ea7\u4f1a\u5458\u5373\u53ef\u5b6
          6\u4e60'}</Text>
        <TouchableOpacity
          onPress={() => navigation.getParent()?.getParent()?.navigate('ProfileTab', { screen: 'Membership' })}
        >
          <Text style={styles.premiumLink}>{'\u67e5\u770b\u65b9\u6848 \u203a'}</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>
    )}
  </View>
  <Text style={styles.sectionTitle}>{'\u8bf\u7a0b\u5217\u8868'}</Text>
  <FlatList
    data={currentCourse.lessons}
    renderItem={renderLesson}
    keyExtractor={({item}) => item.id}
    contentContainerStyle={styles.lessonList}
  />
  <Modal visible={premiumModalVisible} transparent animationType="fade" onRequestClose={() => setPremiumModalVisible(false)}>
    <View style={styles.modalOverlay}>
      <View style={styles.modalContent}>
        <Text style={styles.modalIcon}>{'\U0001F512'}</Text>
        <Text style={styles.modalTitle}>{'\u8be5\u5185\u5bb9\u9700\u8981\u4f1a\u5458\u624d\u80fd\u8bbf\u95ee'}</Text>
        <Text
          style={styles.modalDesc}>{'\u5347\u7ea7\u4f1a\u5458\u0c\u89e3\u9501\u5168\u90e8\u8bf\u7a0b\u548c\u5b66\u4e60\u5185\u5bb9'}</T
          ext>
          <NeonButton title={'\u67e5\u770b\u4f1a\u5458\u65b9\u6848'} onPress={() => { setPremiumModalVisible(false);
            navigation.getParent()?.getParent()?.navigate('ProfileTab', { screen: 'Membership' }); }} variant="primary" size="large" style={styles.modalButton} />
          <TouchableOpacity onPress={() => setPremiumModalVisible(false)} style={styles.modalCancel}>
            <Text style={styles.modalCancelText}>{'\u53d6\u6d88'}</Text>
          </TouchableOpacity>
        </View>
      </View>
    </Modal>
    <Modal visible={achievementModalVisible} transparent animationType="fade" onRequestClose={() => setAchievementModalVisible(false)}>
      <View style={styles.modalOverlay}>
        <View style={styles.achievementModalContent}>

```

```

<Text style={styles.achievementModalTitle}>{'\u6210\u5c31\u89e3\u9501'}</Text>
<Text style={styles.modalDesc}>{'\u606d\u559c\u5b8c\u6210\u300a' + (currentCourse?.title || '') + '\u300b\u8bbe\u7a0b\u7684\u5b66\u4e60\u6307\u5bfc\u6210\u679c'}</Text>
  <NeonButton title={'\u597d\u7684'} onPress={() => setAchievementModalVisible(false)} variant="primary" size="large"
style={styles.modalButton} />
</View>
</View>
</Modal>
</View>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  loading: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center', backgroundColor: Colors.background, padding: Spacing.lg },
  header: { padding: Spacing.lg, borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: Colors.border },
  titleRow: { flexDirection: 'row', alignItems: 'flex-start', marginBottom: Spacing.sm },
  title: { ...Typography.h2, flex: 1, marginRight: Spacing.sm },
  premiumBadge: { backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.2)', borderRadius: BorderRadius.sm, paddingHorizontal: Spacing.sm, paddingVertical: 4 },
  premiumBadgeText: { color: Colors.secondary, fontSize: 10, fontWeight: '800', letterSpacing: 0.5 },
  description: { ...Typography.body, color: Colors.textSecondary, marginBottom: Spacing.lg },
  progressSection: { gap: Spacing.sm },
  progressBar: { height: 6, backgroundColor: Colors.border, borderRadius: 3, overflow: 'hidden' },
  progressFill: { height: '100%', backgroundColor: Colors.primary, borderRadius: 3 },
  progressText: { ...Typography.caption, color: Colors.primary },
  premiumNotice: { backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.1)', borderRadius: BorderRadius.md, padding: Spacing.md, marginTop: Spacing.md,
flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'center' },
  premiumNoticeText: { ...Typography.caption, color: Colors.secondary, flex: 1 },
  premiumLink: { color: Colors.primary, fontSize: 13, fontWeight: '600', marginLeft: Spacing.sm },
  sectionTitle: { ...Typography.label, padding: Spacing.lg, paddingBottom: Spacing.sm },
  lessonList: { padding: Spacing.lg, paddingTop: 0, gap: Spacing.sm },
  lessonItem: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center', backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: BorderRadius.md, padding: Spacing.lg,
borderWidth: 1, borderColor: Colors.border },
  lessonNumber: { width: 32, height: 32, borderRadius: 16, backgroundColor: Colors.input, alignItems: 'center', justifyContent: 'center', marginRight:
Spacing.md },
  lessonCompleted: { backgroundColor: Colors.success },
  lessonNumberText: { color: Colors.textSecondary, fontSize: 14, fontWeight: '600' },
  lessonNumberTextCompleted: { color: Colors.white },
  lessonInfo: { flex: 1 },
  lessonTitle: { ...Typography.body },
  lessonTitleCompleted: { color: Colors.textSecondary, textDecorationLine: 'line-through' },
  lockIcon: { fontSize: 14, marginLeft: Spacing.sm },
  modalOverlay: { flex: 1, backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)', justifyContent: 'center', alignItems: 'center', padding: Spacing.xl },
  modalContent: { backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: BorderRadius.lg, padding: Spacing.xxl, alignItems: 'center', width: '100%',
maxWidth: 340 },
  modalIcon: { fontSize: 48, marginBottom: Spacing.md },
  modalTitle: { ...Typography.h3, color: Colors.textPrimary, marginBottom: Spacing.sm, textAlign: 'center' },
  modalDesc: { ...Typography.bodySmall, color: Colors.textSecondary, marginBottom: Spacing.xl, textAlign: 'center' },
  modalButton: { width: '100%', marginBottom: Spacing.md },
  modalCancel: { paddingVertical: Spacing.sm },
  modalCancelText: { color: Colors.textSecondary, fontSize: 14 },
  achievementModalContent: { backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: BorderRadius.lg, padding: Spacing.xl, alignItems: 'center', width:
'100%', maxWidth: 380 },
  achievementModalTitle: { ...Typography.h3, color: Colors.primary, marginBottom: Spacing.lg, textAlign: 'center' },
});

export default CourseDetailScreen;

import React from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
  Alert,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useRoute, useNavigation, RouteProp } from '@react-navigation/native';

```

// /src/

```

import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import { useCourseStore } from '../store/courseStore';
import { LearnStackParamList } from '../navigation/MainTab';
type RoutePropType = RouteProp<LearnStackParamList, 'Lesson'>;
type NavigationProp = StackNavigationProp<LearnStackParamList, 'Lesson'>;
const LessonScreen: React.FC = () => {
  const route = useRoute<RoutePropType>();
  const navigation = useNavigation<NavigationProp>();
  const { courseId, lessonId } = route.params;
  const { currentCourse, completeLesson } = useCourseStore();
  const lesson = currentCourse?.lessons.find((l) => l.id === lessonId);
  if (!lesson) {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <Text style={styles.notFound}>未找到课程内容</Text>
      </View>
    );
  }
  const handleComplete = () => {
    completeLesson(courseId, lessonId);
    Alert.alert('完成', '恭喜完成本节课！', [
      { text: '好的', onPress: () => navigation.goBack() },
    ]);
  };
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      <Text style={styles.lessonTitle}>{lesson.title}</Text>
      <View style={styles.contentBlock}>
        <Text style={styles.contentText}>{lesson.content}</Text>
      </View>
      {!lesson.completed && (
        <NeonButton
          title="标记完成"
          onPress={handleComplete}
          size="large"
          style={styles.completeButton}
        />
      )}
      {lesson.completed && (
        <View style={styles.completedBadge}>
          <Text style={styles.completedText}>已完成</Text>
        </View>
      )}
    </ScrollView>
  );
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
  },
  notFound: {
    ...Typography.body,
    color: Colors.textSecondary,
    textAlign: 'center',
    marginTop: 60,
  },
  lessonTitle: {
    ...Typography.h2,
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
});

```

```

contentBlock: {
  marginBottom: Spacing.xxxl,
},
contentText: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  lineHeight: 28,
},
completeButton: {
  marginTop: Spacing.lg,
},
completedBadge: {
  alignItems: 'center',
  paddingVertical: Spacing.lg,
  backgroundColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.1)',
  borderRadius: 8,
  marginTop: Spacing.lg,
},
completedText: {
  color: Colors.success,
  fontSize: 18,
  fontWeight: '600',
},
});
export default LessonScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
  ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import KnowledgeCard from '../components/share/KnowledgeCard';
import api from '../services/api';
interface KnowledgeCardData {
  topic: string;
  title: string;
  content: string;
  quote: string;
  author: string;
  technique_name: string;
  practical_tip: string;
  date: string;
}
const KnowledgeCardScreen: React.FC = () => {
  const [cardData, setCardData] = useState<KnowledgeCardData | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  useEffect(() => {
    fetchDailyCard();
  }, []);
  const fetchDailyCard = async () => {
    setLoading(true);
    try {
      const response = await api.get('/growth/daily-card');
      setCardData(response.data);
    } catch {
      setCardData({
        topic: '综合练习',
        title: '每日 NLP 觉察',
        content: '每天的觉察练习是NLP技能内化的基石。通过持续的对自我和他人语言模式的觉察，你将逐渐建立起深层的心智灵活性。',
        quote: '觉察是所有改变的第一步。',
        author: '念转 MindShift',
      });
    }
  };

```

```

    technique_name: '觉察日记',
    practical_tip: '今天留意自己的3个语言模式，记录下你发现的有趣之处。',
    date: new Date().toLocaleString().split('T')[0],
  });
} finally {
  setLoading(false);
}
};
if (loading) {
  return (
    <View style={styles.loadingContainer}>
      <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
    </View>
  );
}
return (
  <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
    <View style={styles.header}>
      <Text style={styles.headerTitle}>每日 NLP 知识卡</Text>
      <Text style={styles.headerSubtitle}>
        每天一个 NLP 核心概念，日积月累，成为心智大师
      </Text>
    </View>
    {cardData && <KnowledgeCard cardData={cardData} />}
  </ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxxl,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  header: {
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
  headerTitle: {
    ...Typography.h3,
    color: Colors.primary,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  headerSubtitle: {
    ...Typography.bodySmall,
    color: Colors.textSecondary,
  },
});
export default KnowledgeCardScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View, Text, StyleSheet, ScrollView, TouchableOpacity, RefreshControl, Modal, Alert,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';

```

```

import { useTrainingStore, TrainingRecord } from '../store/trainingStore';
import { TrainingStackParamList } from '../navigation/MainTab';
import { useMembershipStore } from '../store/membershipStore';
type NavigationProp = StackNavigationProp<TrainingStackParamList, 'TrainingHome'>;
const TRAINING_TYPES = [
  { id: 'sensory', title: '感官觉察', description: '训练五感敏锐度\n觉察身边的信息', icon: '\ud83d\udc41\ufe0f', color: Colors.primary, screen: 'Sensory' as keyof TrainingStackParamList },
  { id: 'belief', title: '信念转变', description: '识别限制性信念\n建立新的思维模式', icon: '\ud83d\udcad', color: Colors.secondary, screen: 'Belief' as keyof TrainingStackParamList },
  { id: 'emotion', title: '情绪管理', description: '觉察与调节情绪\n提升情绪智力', icon: '\ud83d\udc99', color: '#60A5FA', screen: 'Sensory' as keyof TrainingStackParamList },
  { id: 'meditation', title: '正念冥想', description: '每日正念练习\n提升专注与宁静', icon: '\ud83e\udd8d', color: '#34D399', screen: 'Belief' as keyof TrainingStackParamList },
];
const TrainingHomeScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<NavigationProp>();
  const isPremium = useMembershipStore((s) => s.isPremium);
  const { sessions, isLoading, fetchSessions } = useTrainingStore();
  const [selectedRecord, setSelectedRecord] = useState<TrainingRecord | null>(null);
  useEffect(() => { fetchSessions(); }, []);
  const handleSessionPress = (session: TrainingRecord) => {
    setSelectedRecord(session);
  };
  const handleTrainingPress = (type: typeof TRAINING_TYPES[0]) => {
    const isLocked = (type.id === 'emotion' || type.id === 'meditation') && !isPremium;
    if (isLocked) {
      Alert.alert('会员专属, '情绪管理和正念冥想仅限会员使用。'\n免费版可体验感官觉察和信念转变训练。', [
        { text: '了解会员', onPress: () => navigation.getParent()?.getParent()?.navigate('ProfileTab', { screen: 'Membership' }) },
        { text: '取消' },
      ]);
    }
    return;
  }
  navigation.navigate(type.screen);
};
const typeLabel = (t: string) => {
  const map: Record<string, string> = { sensory: '感官觉察', belief: '信念转变', emotion: '情绪管理', meditation: '正念冥想' };
  return map[t] || t;
};
return (
  <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}
    refreshControl={<RefreshControl refreshing={isLoading} onRefresh={fetchSessions} tintColor={Colors.primary} />}
  >
    <Text style={styles.sectionTitle}>训练类型</Text>
    <View style={styles.grid}>
      {TRAINING_TYPES.map((type) => (
        <TouchableOpacity key={type.id} style={styles.gridItem} onPress={() => handleTrainingPress(type)} activeOpacity={0.7}>
          {(type.id === "emotion" || type.id === "meditation") && <Text style={{ color: "#A855F7", fontSize: 10, fontWeight: "800", backgroundColor: "rgba(168,85,247,0.15)", paddingHorizontal: 6, paddingVertical: 2, borderRadius: 4, alignSelf: "flex-end", marginBottom: 4 }}>PREMIUM</Text>}
          <NeonCard glowColor={type.color} style={styles.trainingCard} padding={Spacing.lg}>
            <Text style={styles.trainingIcon}>{type.icon}</Text>
            <Text style={styles.trainingTitle}>{type.title}</Text>
            <Text style={styles.trainingDesc}>{type.description}</Text>
          </NeonCard>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </View>
    {sessions.length > 0 && (
      <>
        <Text style={styles.sectionTitle}>训练记录</Text>
        {sessions.map((session) => (
          <TouchableOpacity key={session.id} onPress={() => handleSessionPress(session)} activeOpacity={0.7}>
            <NeonCard style={styles.sessionCard}>
              <View style={styles.sessionHeader}>
                <View style={styles.sessionInfo}>
                  <Text style={styles.sessionTitle}>{session.title}</Text>

```

```

        <Text style={styles.sessionType}>{typeLabel(session.type)}</Text>
      </View>
      {session.score ? <Text style={styles.completedBadge}>{session.score}分</Text> : null}
    </View>
    <Text style={styles.sessionInput} numberOfLines={2}>{session.input}</Text>
  </NeonCard>
</TouchableOpacity>
  )))
</>
}
{ /* Detail Modal */
<Modal visible={!selectedRecord} transparent animationType="slide" onRequestClose={() => setSelectedRecord(null)}>
  <View style={styles.modalOverlay}>
    <View style={styles.modalContent}>
      <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>
        {selectedRecord && (
          <>
            <Text style={styles.modalTitle}>{selectedRecord.title}</Text>
            <View style={styles.modalMeta}>
              <Text style={styles.modalType}>{typeLabel(selectedRecord.type)}</Text>
              {selectedRecord.score ? <Text style={styles.modalScore}>得分: {selectedRecord.score}</Text> : null}
            </View>
            <Text style={styles.modalLabel}>你的输入</Text>
            <View style={styles.modalInputBox}>
              <Text style={styles.modalInput}>{selectedRecord.input}</Text>
            </View>
            <Text style={styles.modalLabel}>NLP教练分析</Text>
            <View style={styles.modalResultBox}>
              <Text style={styles.modalResult}>{selectedRecord.result}</Text>
            </View>
            <Text style={styles.modalDate}>{new Date(selectedRecord.createdAt).toLocaleDateString('zh-CN', { year: 'numeric', month: 'long', day:
'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit' })}</Text>
          </>
        )}
      </ScrollView>
      <TouchableOpacity style={styles.modalClose} onPress={() => setSelectedRecord(null)}>
        <Text style={styles.modalCloseText}>关闭</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  </View>
</Modal>
</ScrollView>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  content: { padding: Spacing.lg },
  sectionTitle: { ...Typography.h3, marginBottom: Spacing.lg, marginTop: Spacing.sm },
  grid: { flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'space-between', gap: Spacing.md },
  gridItem: { width: '47%' },
  trainingCard: { alignItems: 'center', minHeight: 140 },
  trainingIcon: { fontSize: 36, marginBottom: Spacing.sm },
  trainingTitle: { ...Typography.label, color: Colors.textPrimary, marginBottom: Spacing.xs, textAlign: 'center' },
  trainingDesc: { ...Typography.caption, textAlign: 'center', lineHeight: 18 },
  sessionCard: { marginBottom: Spacing.md },
  sessionHeader: { flexDirection: 'row', alignItems: 'flex-start', justifyContent: 'space-between', marginBottom: Spacing.xs },
  sessionInfo: { flex: 1 },
  sessionTitle: { ...Typography.label, marginBottom: 2 },
  sessionType: { ...Typography.caption, color: Colors.textSecondary },
  completedBadge: { color: Colors.success, fontSize: 13, fontWeight: '700' },
  sessionInput: { ...Typography.caption, color: Colors.textSecondary, fontStyle: 'italic', marginTop: Spacing.xs },
  modalOverlay: { flex: 1, backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0.8)', justifyContent: 'flex-end' },
  modalContent: { backgroundColor: Colors.surface, borderTopLeftRadius: 20, borderTopRightRadius: 20, padding: Spacing.xl, maxHeight: '80%' },
  modalTitle: { ...Typography.h2, marginBottom: Spacing.sm },
  modalMeta: { flexDirection: 'row', gap: Spacing.md, marginBottom: Spacing.lg },

```



```

    modalType: { ...Typography.caption, color: Colors.primary, backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.1)', paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4,
borderRadius: 12 },
    modalScore: { ...Typography.caption, color: Colors.success },
    modalLabel: { ...Typography.label, color: Colors.textSecondary, marginBottom: Spacing.sm, marginTop: Spacing.md },
    modalInputBox: { backgroundColor: Colors.background, borderRadius: BorderRadius.md, padding: Spacing.md, marginBottom: Spacing.sm },
    modalInput: { ...Typography.body, color: Colors.textSecondary, fontStyle: 'italic', lineHeight: 22 },
    modalResultBox: { backgroundColor: Colors.background, borderRadius: BorderRadius.md, padding: Spacing.md, marginBottom: Spacing.md },
    modalResult: { ...Typography.body, color: Colors.textPrimary, lineHeight: 26 },
    modalDate: { ...Typography.caption, color: Colors.textSecondary, marginTop: Spacing.md, textAlign: 'right' },
    modalClose: { alignItems: 'center', paddingVertical: Spacing.md, marginTop: Spacing.md, borderTopWidth: 1, borderTopColor: Colors.border },
    modalCloseText: { color: Colors.primary, fontSize: 16, fontWeight: '600' },
  });
export default TrainingHomeScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView, TextInput } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import { AllLoadingSpinner } from '../components/common/LoadingState';
import { getSensoryAnalysis } from '../services/zhipuaiService';
import { useTrainingStore } from '../store/trainingStore';
const SensoryScreen: React.FC = () => {
  const [prompt, setPrompt] = useState('');
  const [responses, setResponses] = useState<string[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const addRecord = useTrainingStore((s) => s.addRecord);
  const handleSubmit = async () => {
    if (!prompt.trim()) return;
    setLoading(true);
    try {
      const result = await getSensoryAnalysis(prompt.trim());
      if (result) {
        setResponses((prev) => [result, ...prev]);
        addRecord({ type: 'sensory', title: '感官觉察', input: prompt.trim(), result, score: Math.floor(70 + Math.random() * 30) });
      } else {
        setResponses((prev) => ['NLP教练服务暂时不可用，请稍后再试。', ...prev]);
      }
    } catch {
      setResponses((prev) => ['分析失败，请检查网络连接后重试。', ...prev]);
    } finally {
      setLoading(false);
      setPrompt('');
    }
  };
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      <NeonCard style={styles.intro}>
        <Text style={styles.introTitle}>感官觉察练习</Text>
        <Text style={styles.introText}>
          通过觉察五感（视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉），
          将注意力带回当下，减少思维的自动导航。
        </Text>
      </NeonCard>
      <Text style={styles.sectionTitle}>描述你的感受</Text>
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="此刻你注意到了什么？身体的哪个部位有感觉？脑子里有什么画面？..."
        placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
        value={prompt}
        onChangeText={setPrompt}
        multiline
        numberOfLines={4}
        textAlignVertical="top"
        editable={!loading}
      />
    </ScrollView>
  );
};

```

```

/>
{loading ? (
  <AllLoadingSpinner />
) : (
  <NeonButton title="NLP教练 深度分析" onPress={handleSubmit} style={styles.button} />
)}
{responses.map((resp, i) => (
  <NeonCard key={i} style={styles.responseCard} glowColor={Colors.primary}>
    <Text style={styles.responseText}>{resp}</Text>
  </NeonCard>
))}
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  content: { padding: Spacing.lg },
  intro: { marginBottom: Spacing.xxl },
  introTitle: { ...Typography.h3, marginBottom: Spacing.sm },
  introText: { ...Typography.body, color: Colors.textSecondary, lineHeight: 24 },
  sectionTitle: { ...Typography.label, marginBottom: Spacing.md },
  input: { backgroundColor: Colors.input, borderRadius: BorderRadius.md, padding: Spacing.lg, fontSize: 16, color: Colors.textPrimary, borderWidth: 1, borderColor: Colors.border, minHeight: 120, marginBottom: Spacing.lg },
  button: { marginBottom: Spacing.xxl },
  responseCard: { marginBottom: Spacing.md },
  responseText: { ...Typography.body, color: Colors.textPrimary, lineHeight: 26 },
});
export default SensoryScreen;

```

// src/

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView, TextInput } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import { AllLoadingSpinner } from '../components/common/LoadingState';
import { getBeliefAnalysis } from '../services/zhipuaiService';
import { useTrainingStore } from '../store/trainingStore';
const BeliefScreen: React.FC = () => {
  const [currentBelief, setCurrentBelief] = useState('');
  const [responses, setResponses] = useState<string[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const addRecord = useTrainingStore((s) => s.addRecord);
  const handleAnalyze = async () => {
    if (!currentBelief.trim()) return;
    setLoading(true);
    try {
      const result = await getBeliefAnalysis(currentBelief.trim());
      if (result) {
        setResponses((prev) => [result, ...prev]);
        addRecord({ type: 'belief', title: '信念转变', input: currentBelief.trim(), result, score: Math.floor(70 + Math.random() * 30) });
      } else {
        setResponses((prev) => ['NLP教练服务暂时不可用，请稍后再试。', ...prev]);
      }
    } catch {
      setResponses((prev) => ['分析失败，请检查网络连接后重试。', ...prev]);
    } finally {
      setLoading(false);
      setCurrentBelief('');
    }
  };
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      <NeonCard style={styles.intro} glowColor={Colors.secondary}>
        <Text style={styles.introTitle}>信念转变练习</Text>
        <Text style={styles.introText}>

```

NLP 认为，限制性信念是我们自我设限的思维模式。

通过觉察和转变这些信念，我们可以释放更多潜能。

```

</Text>
</NeonCard>
<Text style={styles.sectionTitle}>输入你的限制性信念</Text>
<TextInput
  style={styles.input}
  placeholder='例如："我不够好"、“我永远做不到”、“没人会喜欢我”...'
  placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
  value={currentBelief}
  onChangeText={setCurrentBelief}
  multiline
  numberOfLines={3}
  textAlignVertical="top"
  editable={!loading}
/>
{loading ? (
  <ALoadingSpinner />
) : (
  <NeonButton title="NLP教练 信念分析" onPress={handleAnalyze} variant="secondary" style={styles.button} />
)}
{responses.map((resp, i) => (
  <NeonCard key={i} style={styles.responseCard}>
    <Text style={styles.responseText}>{resp}</Text>
  </NeonCard>
))}
</ScrollView>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  content: { padding: Spacing.lg },
  intro: { marginBottom: Spacing.xxl },
  introTitle: { ...Typography.h3, color: Colors.secondary, marginBottom: Spacing.sm },
  introText: { ...Typography.body, color: Colors.textSecondary, lineHeight: 24 },
  sectionTitle: { ...Typography.label, marginBottom: Spacing.md },
  input: { backgroundColor: Colors.input, borderRadius: BorderRadius.md, padding: Spacing.lg, fontSize: 16, color: Colors.textPrimary, borderWidth: 1, borderColor: Colors.border, minHeight: 100, marginBottom: Spacing.lg },
  button: { marginBottom: Spacing.xxl },
  responseCard: { marginBottom: Spacing.md },
  responseText: { ...Typography.bodySmall, color: Colors.textPrimary, lineHeight: 24 },
});

export default BeliefScreen;

```

```

import React, { useState, useMemo } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, FlatList, TouchableOpacity, ScrollView, Alert } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { useMembershipStore } from '../store/membershipStore';
const CATEGORIES = ['全部', '职场', '家庭', '情绪', '社交', '成长', '关系', '健康', '学习'];
const ALL_SCENARIOS = [
  {id:'s1',title:'职场沟通',desc:'练习工作中的NLP沟通技巧',cat:'职场',diff:'easy',premium:false},
  {id:'s2',title:'会议发言',desc:'克服会议发言的紧张感',cat:'职场',diff:'easy',premium:false},
  {id:'s3',title:'向上汇报',desc:'向领导汇报工作的技巧',cat:'职场',diff:'medium',premium:false},
  {id:'s4',title:'跨部门协作',desc:'跨部门沟通的协调技巧',cat:'职场',diff:'medium',premium:false},
  {id:'s5',title:'面试谈判',desc:'薪资谈判中的NLP应用',cat:'职场',diff:'hard',premium:true},
  {id:'s6',title:'客户说服',desc:'用NLP技巧提升客户说服力',cat:'职场',diff:'hard',premium:true},
  {id:'s7',title:'时间管理',desc:'用结果导向思维提高效率',cat:'职场',diff:'easy',premium:false},
  {id:'s8',title:'亲子对话',desc:'用NLP技巧改善亲子关系',cat:'家庭',diff:'easy',premium:false},
  {id:'s9',title:'夫妻沟通',desc:'化解夫妻之间的沟通障碍',cat:'家庭',diff:'medium',premium:false},
  {id:'s10',title:'家庭矛盾调解',desc:'调解家庭成员之间矛盾',cat:'家庭',diff:'medium',premium:false},
  {id:'s11',title:'青春期沟通',desc:'与青春期孩子的有效沟通',cat:'家庭',diff:'hard',premium:true},
  {id:'s12',title:'婆媳关系',desc:'处理复杂的婆媳关系',cat:'家庭',diff:'hard',premium:true},
  {id:'s13',title:'家庭决策',desc:'用良好结果条件做家庭决策',cat:'家庭',diff:'easy',premium:false},
  {id:'s14',title:'焦虑管理',desc:'处理日常焦虑和压力',cat:'情绪',diff:'easy',premium:false},

```

// /src/

```

{id:'s15',title:'愤怒控制',desc:'用中断模式控制愤怒情绪',cat:'情绪',diff:'medium',premium:false},
{id:'s16',title:'悲伤转化',desc:'用重新框架技术转化悲伤',cat:'情绪',diff:'medium',premium:false},
{id:'s17',title:'恐惧克服',desc:'克服特定情境的恐惧感',cat:'情绪',diff:'hard',premium:true},
{id:'s18',title:'自信心建立',desc:'用次感元技术增强自信',cat:'情绪',diff:'easy',premium:false},
{id:'s19',title:'情绪觉察',desc:'提升对自身情绪的觉察能力',cat:'情绪',diff:'easy',premium:false},
{id:'s20',title:'压力释放',desc:'用NLP状态管理释放压力',cat:'情绪',diff:'medium',premium:false},
{id:'s21',title:'陌生人破冰',desc:'与陌生人自然展开对话',cat:'社交',diff:'easy',premium:false},
{id:'s22',title:'社交焦虑克服',desc:'克服社交场合的紧张感',cat:'社交',diff:'medium',premium:false},
{id:'s23',title:'即兴演讲',desc:'即兴发言时的状态管理',cat:'社交',diff:'hard',premium:true},
{id:'s24',title:'聚会社交',desc:'在聚会中轻松社交的技巧',cat:'社交',diff:'easy',premium:false},
{id:'s25',title:'拒绝与边界',desc:'学会优雅地说不',cat:'社交',diff:'medium',premium:false},
{id:'s26',title:'赞美与反馈',desc:'给予他人有效的赞美和反馈',cat:'社交',diff:'easy',premium:false},
{id:'s27',title:'目标设定',desc:'用NLP良好结果条件设定目标',cat:'成长',diff:'easy',premium:false},
{id:'s28',title:'拖延克服',desc:'用中断模式克服拖延习惯',cat:'成长',diff:'medium',premium:false},
{id:'s29',title:'信念转化',desc:'识别并转化限制性信念',cat:'成长',diff:'medium',premium:false},
{id:'s30',title:'习惯养成',desc:'用锚定技术培养新习惯',cat:'成长',diff:'easy',premium:false},
{id:'s31',title:'决策困境',desc:'用生态平衡检查做决策',cat:'成长',diff:'medium',premium:false},
{id:'s32',title:'自我激励',desc:'用资源心锚激发内在动力',cat:'成长',diff:'medium',premium:false},
{id:'s33',title:'建立亲和力',desc:'用匹配技术建立深层亲和力',cat:'关系',diff:'easy',premium:false},
{id:'s34',title:'倾听技巧',desc:'用感官觉察提升倾听能力',cat:'关系',diff:'easy',premium:false},
{id:'s35',title:'冲突化解',desc:'用换框技术化解人际冲突',cat:'关系',diff:'hard',premium:true},
{id:'s36',title:'表达需求',desc:'有效表达自己的需求和感受',cat:'关系',diff:'medium',premium:false},
{id:'s37',title:'道歉与修复',desc:'用NLP技术修复破裂的关系',cat:'关系',diff:'medium',premium:false},
{id:'s38',title:'影响他人',desc:'用米尔顿模式正面影响他人',cat:'关系',diff:'hard',premium:true},
{id:'s39',title:'运动习惯建立',desc:'用锚定技术建立运动习惯',cat:'健康',diff:'easy',premium:false},
{id:'s40',title:'饮食管理',desc:'用次感元调节改善饮食习惯',cat:'健康',diff:'medium',premium:false},
{id:'s41',title:'冥想入门',desc:'用NLP冥想引导放松身心',cat:'健康',diff:'easy',premium:false},
{id:'s42',title:'睡眠改善',desc:'用状态管理技术改善睡眠质量',cat:'健康',diff:'medium',premium:false},
{id:'s43',title:'戒除坏习惯',desc:'用六步换框法戒除不良习惯',cat:'健康',diff:'hard',premium:true},
{id:'s44',title:'快速学习',desc:'用表象系统优化学习方法',cat:'学习',diff:'easy',premium:false},
{id:'s45',title:'记忆力提升',desc:'用次感元技术增强记忆力',cat:'学习',diff:'medium',premium:false},
{id:'s46',title:'专注力训练',desc:'用心锚技术提升专注力',cat:'学习',diff:'easy',premium:false},
{id:'s47',title:'考试焦虑',desc:'克服考试前的紧张焦虑',cat:'学习',diff:'medium',premium:false},
{id:'s48',title:'新技能掌握',desc:'用NLP建模技术快速掌握新技能',cat:'学习',diff:'hard',premium:true},
{id:'s49',title:'创造力激发',desc:'用迪士尼策略激发创造力',cat:'学习',diff:'medium',premium:false},
{id:'s50',title:'领导力提升',desc:'用NLP技术提升领导力和影响力',cat:'职场',diff:'hard',premium:true},
];
const ScenarioListScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const isPremium = useMembershipStore((s) => s.isPremium);
  const [activeCat, setActiveCat] = useState('全部');
  const filtered = useMemo(() =>
    activeCat === '全部' ? ALL_SCENARIOS : ALL_SCENARIOS.filter(s => s.cat === activeCat),
    [activeCat]
  );
  const renderItem = ({ item }: any) => (
    <TouchableOpacity style={styles.card} onPress={() => {
      const canAccess = isPremium || ['职场','家庭'].includes(item.cat);
      if (!canAccess) {
        Alert.alert('会员专属', '该分类的角色扮演场景仅限会员使用。\\n免费版可体验职场和家庭场景。', [{ text: '了解会员', onPress: () =>
          navigation.getParent()?.getParent()?.navigate('ProfileTab', { screen: 'Membership' }) }, { text: '取消' }]);
      }
      return;
    }}
    navigation.navigate('Dialogue', { scenarioId: item.id, scenarioTitle: item.title, scenarioDesc: item.desc });
    </TouchableOpacity>
    <View style={styles.cardHeader}>
      <Text style={styles.cardTitle}>{item.title}</Text>
      {isPremium && !['职场','家庭'].includes(item.cat) && <Text style={styles.premiumBadge}>PREMIUM</Text>}
    </View>
    <Text style={styles.cardDesc}>{item.desc}</Text>
    <View style={styles.cardMeta}>
      <Text style={styles.metaText}>{item.cat}</Text>
      <Text style={[[styles.metaText, item.diff === 'hard'?styles.diffHard:item.diff === 'medium'?styles.diffMedium:styles.diffEasy]]>
        {item.diff === 'easy'?'简单':item.diff === 'medium'?'中等':'困难'}
      </Text>
    </View>
  );

```

```

    </View>
  </TouchableOpacity>
);
return (
  <View style={styles.container}>
    <ScrollView horizontal showsHorizontalScrollIndicator={false} style={styles.catScroll} contentContainerStyle={styles.catContent}>
      {CATEGORIES.map(c => (
        <TouchableOpacity key={c} style={[styles.catBtn, activeCat===c&&styles.catBtnActive]} onPress={() => setActiveCat(c)}>
          <Text style={[styles.catText, activeCat===c&&styles.catTextActive]}>{c}</Text>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </ScrollView>
    <FlatList data={filtered} renderItem={renderItem} keyExtractor={item => item.id} contentContainerStyle={styles.list} />
  </View>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: '#0A0E27' },
  catScroll: { maxHeight: 48 },
  catContent: { paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 8, gap: 8 },
  catBtn: { paddingHorizontal: 14, paddingVertical: 6, borderRadius: 16, backgroundColor: '#141832', borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B' },
  catBtnActive: { backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.15)', borderColor: '#00D4FF' },
  catText: { color: '#94A3B8', fontSize: 13 },
  catTextActive: { color: '#00D4FF', fontWeight: '600' },
  list: { padding: 16 },
  card: { backgroundColor: '#141832', borderRadius: 10, padding: 16, marginBottom: 12, borderWidth: 1, borderColor: '#1E293B' },
  cardHeader: { flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'center', marginBottom: 4 },
  cardTitle: { color: '#E2E8F0', fontSize: 16, fontWeight: '700' },
  premiumBadge: { color: '#A855F7', fontSize: 10, fontWeight: '800', backgroundColor: 'rgba(168,85,247,0.15)', paddingHorizontal: 6, paddingVertical: 2, borderRadius: 4 },
  cardDesc: { color: '#94A3B8', fontSize: 13, marginBottom: 8 },
  cardMeta: { flexDirection: 'row', gap: 8 },
  metaText: { fontSize: 11, paddingHorizontal: 6, paddingVertical: 2, borderRadius: 4, overflow: 'hidden', color: '#94A3B8' },
  diffEasy: { color: '#10B981', backgroundColor: 'rgba(16,185,129,0.1)' },
  diffMedium: { color: '#F59E0B', backgroundColor: 'rgba(245,158,11,0.1)' },
  diffHard: { color: '#EF4444', backgroundColor: 'rgba(239,68,68,0.1)' },
});

export default ScenarioListScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, FlatList, TextInput, TouchableOpacity, ActivityIndicator, KeyboardAvoidingView, Platform } from 'react-native';
import { Colors, Spacing } from '../theme';
import { useRoleplayStore } from '../store/roleplayStore';
import { useRoute, RouteProp } from '@react-navigation/native';
import { RoleplayStackParamList } from '../navigation/MainTab';
type RouteType = RouteProp<RoleplayStackParamList, 'Dialogue'>;
const AVATARS = ["", "", "", "", ""];
const DialogueScreen: React.FC = () => {
  const route = useRoute<RouteType>();
  const { scenarioId, scenarioTitle, scenarioDesc } = route.params;
  const flatListRef = useRef<FlatList>(null);
  const [inputText, setInputText] = useState("");
  const [selectedAvatar] = useState(AVATARS[Math.floor(Math.random()*AVATARS.length)]);
  const { currentSession, isLoading, isSending, startDialogue, sendMessage } = useRoleplayStore();
  useEffect(() => { startDialogue(scenarioId, scenarioTitle, scenarioDesc); }, []);
  const handleSend = () => {
    const text = inputText.trim();
    if (!text || isSending) return;
    setInputText("");
    sendMessage(text);
  };
  const renderMessage = ({ item }: { item: any }) => {
    const isUser = item.role === 'user';
    return (
      <View style={[s.row, isUser ? s.rowRight : s.rowLeft]}>

```

```

    {isUser ? (
      <View style={s.avBox}>
        <Text style={s.avIcon}></Text>
        <Text style={s.avLabel}>教练</Text>
      </View>
    ) : null}
    <View style={[s.bub, isUser ? s.bubRight : s.bubLeft]}>
      <Text style={s.txt}>{item.content}</Text>
    </View>
    {isUser ? (
      <View style={s.avBox}>
        <Text style={s.avIcon}>{selectedAvatar}</Text>
        <Text style={s.avLabel}>我</Text>
      </View>
    ) : null}
  </View>
);
};
if (isLoading && !currentSession) {
  return <View style={s.ct}><ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} /></View>;
}
return (
  <KeyboardAvoidingView style={s.ct} behavior={Platform.OS === 'ios' ? 'padding' : undefined} keyboardVerticalOffset={90}>
    <FlatList
      ref={flatListRef}
      data={currentSession?.messages || []}
      renderItem={renderMessage}
      keyExtractor={({_, i}) => String(i)}
      contentContainerStyle={{ paddingVertical: 8 }}
      onContentSizeChange={() => flatListRef.current?.scrollToEnd({ animated: true })}
    />
    <View style={s.bar}>
      <TextInput style={s.inp} value={inputText} onChangeText={setInputText} placeholder="输入..." placeholderTextColor="#64748B" multiline
onSubmitEditing={handleSend} returnKeyType="send" />
      <TouchableOpacity style={s.btn} onPress={handleSend} disabled={isSending}>
        <Text style={s.btnT}>{isSending ? '...' : '↑'}</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  </KeyboardAvoidingView>
);
};
const s = StyleSheet.create({
  ct: { flex: 1, backgroundColor: '#0A0E27' },
  row: { flexDirection: 'row', marginVertical: 6, paddingHorizontal: 4, alignItems: 'flex-start' },
  rowRight: { justifyContent: 'flex-end' },
  rowLeft: { justifyContent: 'flex-start' },
  avBox: { alignItems: 'center', width: 36 },
  avIcon: { fontSize: 24 },
  avLabel: { color: '#94A3B8', fontSize: 9, marginTop: 2 },
  bub: { maxWidth: '80%', marginHorizontal: 6, padding: 12, borderRadius: 16 },
  bubLeft: { backgroundColor: '#1E293B', borderBottomLeftRadius: 4 },
  bubRight: { backgroundColor: '#1D4ED8', borderBottomRightRadius: 4 },
  txt: { color: '#E2E8F0', fontSize: 15, lineHeight: 22 },
  bar: { flexDirection: 'row', alignItems: 'flex-end', padding: 8, borderTopWidth: 1, borderTopColor: '#1E293B', backgroundColor: '#0A0E27' },
  inp: { flex: 1, backgroundColor: '#1A1F3A', borderRadius: 20, paddingHorizontal: 16, paddingVertical: 10, fontSize: 15, color: '#E2E8F0', marginRight: 8, maxHeight: 100 },
  btn: { width: 38, height: 38, borderRadius: 19, backgroundColor: '#1D4ED8', justifyContent: 'center', alignItems: 'center' },
  btnT: { color: 'FFF', fontSize: 18, fontWeight: '700' },
});
export default DialogueScreen;

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, FlatList, TouchableOpacity, RefreshControl } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';

```

// src/

```

import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import api from '../services/api';
const CommunityScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const [posts, setPosts] = useState<any[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  useEffect(() => { fetchPosts(); }, []);
  const fetchPosts = async () => {
    try {
      const res = await api.get('/community/posts');
      setPosts(res.data || []);
    } catch {} finally { setLoading(false); }
  };
  const renderPost = ({ item }: any) => (
    <NeonCard style={styles.postCard}>
      <View style={styles.postHeader}>
        <Text style={styles.postUser}>{item.user_nickname || 'NLP学习者'}</Text>
        {item.topic_tags && <Text style={styles.postTag}>{item.topic_tags[0]}</Text>}
      </View>
      <Text style={styles.postContent}>{item.content}</Text>
      <View style={styles.postFooter}>
        <Text style={styles.postMeta}>♥ {item.likes_count || 0}</Text>
        <Text style={styles.postMeta}> {item.comments_count || 0}</Text>
      </View>
    </NeonCard>
  );
  const HeaderComponent = () => (
    <View style={styles.bannerContainer}>
      <TouchableOpacity style={styles.bannerCard} activeOpacity={0.8} onPress={() => navigation.navigate('PublicCourse')}>
        <View style={[styles.bannerIcon, { backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)'}]}>
          <Text style={styles.bannerEmoji}></Text>
        </View>
        <View style={styles.bannerInfo}>
          <Text style={styles.bannerTitle}>免费公开课</Text>
          <Text style={styles.bannerSubtitle}>NLP情绪管理入门课程</Text>
        </View>
        <Text style={styles.bannerArrow}>></Text>
      </TouchableOpacity>
      <TouchableOpacity style={styles.bannerCard} activeOpacity={0.8} onPress={() => navigation.navigate('Stories')}>
        <View style={[styles.bannerIcon, { backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.15)'}]}>
          <Text style={styles.bannerEmoji}></Text>
        </View>
        <View style={styles.bannerInfo}>
          <Text style={styles.bannerTitle}>成长故事</Text>
          <Text style={styles.bannerSubtitle}>真实NLP学习者的蜕变之路</Text>
        </View>
        <Text style={styles.bannerArrow}>></Text>
      </TouchableOpacity>
      <TouchableOpacity style={styles.bannerCard} activeOpacity={0.8} onPress={() => navigation.navigate('QA')}>
        <View style={[styles.bannerIcon, { backgroundColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.15)'}]}>
          <Text style={styles.bannerEmoji}></Text>
        </View>
        <View style={styles.bannerInfo}>
          <Text style={styles.bannerTitle}>专家问答</Text>
          <Text style={styles.bannerSubtitle}>提问NLP专家，获得专业解答</Text>
        </View>
        <Text style={styles.bannerArrow}>></Text>
      </TouchableOpacity>
      <TouchableOpacity style={styles.bannerCard} activeOpacity={0.8} onPress={() => navigation.navigate('CaseList')}>
        <View style={[styles.bannerIcon, { backgroundColor: 'rgba(245, 158, 11, 0.15)'}]}>
          <Text style={styles.bannerEmoji}></Text>
        </View>
        <View style={styles.bannerInfo}>
          <Text style={styles.bannerTitle}>案例中心</Text>
          <Text style={styles.bannerSubtitle}>50个NLP实战案例，学习即应用</Text>
        </View>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );

```

```

    </View>
    <Text style={styles.bannerArrow}></Text>
  </TouchableOpacity>
</View>
);
return (
  <FlatList
    data={posts}
    renderItem={renderPost}
    keyExtractor={({item}) => item.id}
    contentContainerStyle={styles.list}
    ListHeaderComponent={HeaderComponent}
    refreshControl={
      <RefreshControl refreshing={loading} onRefresh={fetchPosts}
        tintColors={Colors.primary} />
    }
    ListEmptyComponent={
      <View style={styles.empty}><Text style={styles.emptyText}>暂无帖子</Text></View>
    }
  />
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  list: { padding: Spacing.lg },
  bannerContainer: { gap: Spacing.md, marginBottom: Spacing.xl },
  bannerCard: {
    flexDirection: 'row', alignItems: 'center',
    backgroundColor: Colors.surface, borderRadius: BorderRadius.lg,
    padding: Spacing.md, borderWidth: 1, borderColor: Colors.border,
  },
  bannerIcon: { width: 44, height: 44, borderRadius: 22, alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center', marginRight: Spacing.md },
  bannerEmoji: { fontSize: 22 },
  bannerInfo: { flex: 1 },
  bannerTitle: { ...Typography.label, color: Colors.textPrimary },
  bannerSubtitle: { ...Typography.caption, color: Colors.textSecondary,
    marginTop: 2 },
  bannerArrow: { color: Colors.textSecondary, fontSize: 24,
    marginLeft: Spacing.sm },
  postCard: { marginBottom: Spacing.md },
  postHeader: { flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between',
    alignItems: 'center', marginBottom: Spacing.sm },
  postUser: { ...Typography.label, color: Colors.primary },
  postTag: { ...Typography.caption, color: Colors.secondary,
    backgroundColor: 'rgba(168,85,247,0.1)', paddingHorizontal: 8,
    paddingVertical: 2, borderRadius: 8 },
  postContent: { ...Typography.bodySmall, color: Colors.textPrimary,
    lineHeight: 22, marginBottom: Spacing.sm },
  postFooter: { flexDirection: 'row', gap: Spacing.md },
  postMeta: { ...Typography.caption, color: Colors.textSecondary },
  empty: { paddingVertical: 60, alignItems: 'center' },
  emptyText: { color: Colors.textSecondary, fontSize: 15 },
});
export default CommunityScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState, useEffect, useRef } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  TextInput,
  ScrollView,
  Alert,
  ActivityIndicator,
  Modal,
  TouchableOpacity,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';
import ShareCard from '../components/share/ShareCard';
import { captureAndShare } from '../services/shareService';
import api from '../services/api';
const MOODS = [
  { emoji: "😊", label: '开心' },

```



```

{ emoji: '', label: '平静' },
{ emoji: '', label: '思考' },
{ emoji: '', label: '烦躁' },
{ emoji: '', label: '难过' },
{ emoji: '', label: '充实' },
];
const CheckInScreen: React.FC = () => {
  const [selectedMood, setSelectedMood] = useState<string | null>(null);
  const [note, setNote] = useState('');
  const [alreadyCheckedIn, setAlreadyCheckedIn] = useState(false);
  const [streakCount, setStreakCount] = useState(0);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [submitting, setSubmitting] = useState(false);
  const [milestoneModalVisible, setMilestoneModalVisible] = useState(false);
  const [milestoneStreak, setMilestoneStreak] = useState(0);
  const shareCardRef = useRef<View>(null);
  const { user } = useAuthStore();
  useEffect(() => {
    checkStatus();
  }, []);
  useEffect(() => {
    const milestones = [7, 14, 21];
    if (milestones.includes(streakCount) && alreadyCheckedIn) {
      setMilestoneStreak(streakCount);
      setMilestoneModalVisible(true);
    }
  }, [streakCount]);
  const checkStatus = async () => {
    setLoading(true);
    try {
      const response = await api.get('/community/checkin/status');
      setAlreadyCheckedIn(response.data.checked_in);
      setStreakCount(response.data.streak_count || 0);
      if (response.data.today_checkin) {
        setSelectedMood(response.data.today_checkin.mood || null);
        setNote(response.data.today_checkin.note || '');
      }
    } catch {
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
  const handleMilestoneShare = async () => {
    try {
      await captureAndShare(
        shareCardRef,
        `连续坚持${milestoneStreak}天 - 念转 MindShift`,
        `我在念转上连续打卡${milestoneStreak}天了！每天觉察，每天成长。一起加入NLP心智训练吧！`,
      );
    } catch {
      Alert.alert('分享失败', '图片分享失败，请重试');
    }
  };
  const milestoneCardData = {
    achievementType: '连续坚持',
    title: `连续坚持 ${milestoneStreak} 天`,
    subtitle: '祝贺你养成了每日觉察的好习惯',
    stats: [
      { label: '连续天数', value: String(milestoneStreak) },
      { label: '日期', value: new Date().toLocaleString().split('T')[0] },
    ],
    quote: '习惯不是一天养成的，而是每一天的选择。',
    quoteAuthor: '念转 MindShift',
    nickname: user?.nickname,
    date: new Date().toLocaleString().split('T')[0],
  };

```

```

};
setSubmitting(true);
try {
  const response = await api.post('/community/checkin', {
    mood: selectedMood,
    note: note.trim() || null,
  });
  setAlreadyCheckedIn(true);
  setStreakCount(response.data.streak_count || 1);
  Alert.alert('打卡成功', `连续打卡 ${response.data.streak_count || 1} 天！今天的觉察已记录，继续加油！`);
} catch (err: any) {
  const message = err.response?.data?.detail || '打卡失败，请重试';
  if (message.includes('already') || err.response?.status === 409) {
    setAlreadyCheckedIn(true);
    Alert.alert('提示', '你今天已经打卡过了哦~');
  } else {
    Alert.alert('打卡失败', message);
  }
} finally {
  setSubmitting(false);
}
};
if (loading) {
  return (
    <View style={styles.loadingContainer}>
      <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
    </View>
  );
}
return (
  <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
    <NeonCard style={styles.header} glowColor={Colors.primary}>
      <Text style={styles.headerTitle}>今日打卡</Text>
      <Text style={styles.headerText}>
        记录今天的心情和感受，见证你的成长轨迹。
      </Text>
      {streakCount > 0 && (
        <View style={styles.streakBadge}>
          <Text style={styles.streakText}>连续打卡 {streakCount} 天</Text>
        </View>
      )}
    </NeonCard>
    {alreadyCheckedIn ? (
      <NeonCard style={styles.doneCard}>
        <Text style={styles.doneEmoji}></Text>
        <Text style={styles.doneTitle}>今日已打卡</Text>
        <Text style={styles.doneText}>
          你今天已经完成了打卡记录。{'\n'}
          连续打卡 {streakCount} 天，继续坚持！
        </Text>
      </NeonCard>
    ) : (
      <>
        <Text style={styles.sectionTitle}>今天的心情</Text>
        <View style={styles.moodGrid}>
          {MOODS.map((mood) => (
            <NeonCard
              key={mood.label}
              onPress={() => setSelectedMood(mood.label)}
              glowColor={
                selectedMood === mood.label ? Colors.primary : undefined
              }
              style={styles.moodCard}
            >
              <Text style={styles.moodEmoji}>{mood.emoji}</Text>
            </NeonCard>
          ))}
        </View>
      </>
    )}
  </ScrollView>
);

```

```

    <Text
      style={[
        styles.moodLabel,
        selectedMood === mood.label && styles.moodLabelActive,
      ]}
    >
      {mood.label}
    </Text>
  </NeonCard>
)}}
</View>
<Text style={styles.sectionTitle}>今日觉察</Text>
<TextInput
  style={styles.noteInput}
  placeholder="记录今天的一个觉察或收获..."
  placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
  value={note}
  onChangeText={setNote}
  multiline
  numberOfLines={4}
  textAlignVertical="top"
/>
<NeonButton
  title={submitting ? '打卡中...' : '完成打卡'}
  onPress={handleCheckIn}
  size="large"
  disabled={!selectedMood || submitting}
  loading={submitting}
  style={styles.checkInButton}
/>
</>
)}
{/* Streak Milestone Share Modal */}
<Modal
  visible={milestoneModalVisible}
  transparent
  animationType="fade"
  onRequestClose={() => setMilestoneModalVisible(false)}
>
  <View style={styles.modalOverlay}>
    <View style={styles.modalContent}>
      <Text style={styles.modalTitle}>里程碑达成</Text>
      <View style={styles.achievementCardWrapper}>
        <View ref={shareCardRef} style={styles.achievementCardScaled}>
          <ShareCard {...milestoneCardData} />
        </View>
      </View>
      <NeonButton
        title="分享成就"
        onPress={handleMilestoneShare}
        variant="primary"
        size="large"
        style={styles.modalButton}
      />
      <TouchableOpacity
        onPress={() => setMilestoneModalVisible(false)}
        style={styles.modalCancel}
      >
        <Text style={styles.modalCancelText}>稍后再说</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  </View>
</Modal>
</ScrollView>
);

```

```
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  header: {
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
  headerTitle: {
    ...Typography.h3,
    color: Colors.primary,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  headerText: {
    ...Typography.bodySmall,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  streakBadge: {
    backgroundColor: 'rgba(245, 158, 11, 0.15)',
    borderRadius: BorderRadius.sm,
    paddingHorizontal: Spacing.md,
    paddingVertical: Spacing.xs,
    alignSelf: 'flex-start',
    marginTop: Spacing.md,
  },
  streakText: {
    color: Colors.warning,
    fontSize: 14,
    fontWeight: '700',
  },
  sectionTitle: {
    ...Typography.label,
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  moodGrid: {
    flexDirection: 'row',
    flexWrap: 'wrap',
    justifyContent: 'space-between',
    gap: Spacing.md,
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
  moodCard: {
    width: '30%',
    alignItems: 'center',
    paddingVertical: Spacing.lg,
  },
  moodEmoji: {
    fontSize: 32,
    marginBottom: Spacing.xs,
  },
  moodLabel: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  moodLabelActive: {
```

```
    color: Colors.primary,
  },
  notInInput: {
    backgroundColor: Colors.input,
    borderRadius: BorderRadius.md,
    padding: Spacing.lg,
    fontSize: 15,
    color: Colors.textPrimary,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.border,
    minHeight: 120,
    marginBottom: Spacing.xxl,
  },
  checkInButton: {
    marginTop: Spacing.sm,
  },
  doneCard: {
    alignItems: 'center',
    paddingVertical: Spacing.xxl,
  },
  doneEmoji: {
    fontSize: 48,
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  doneTitle: {
    ...Typography.h3,
    color: Colors.success,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  doneText: {
    ...Typography.body,
    color: Colors.textSecondary,
    textAlign: 'center',
    lineHeight: 24,
  },
  modalOverlay: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.7)',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    padding: Spacing.xl,
  },
  modalContent: {
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderRadius: BorderRadius.lg,
    padding: Spacing.xl,
    alignItems: 'center',
    width: '100%',
    maxWidth: 380,
  },
  modalTitle: {
    ...Typography.h3,
    color: Colors.primary,
    marginBottom: Spacing.lg,
    textAlign: 'center',
  },
  achievementCardWrapper: {
    width: '100%',
    alignItems: 'center',
    marginBottom: Spacing.lg,
    overflow: 'hidden',
  },
  achievementCardScaled: {
    transform: [{ scale: 0.65 }],
    marginVertical: -60,
```

```

},
modalButton: {
  width: '100%',
  marginBottom: Spacing.md,
},
modalCancel: {
  paddingVertical: Spacing.sm,
},
modalCancelText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 14,
},
});
export default CheckInScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState, useMemo, useEffect } from "react";
import { View, Text, StyleSheet, FlatList, TouchableOpacity, ScrollView } from "react-native";
const CATS = ["全部", "NLP基础入门", "个人效能", "亲子教育", "亲密关系", "信念系统", "心锚技术", "情绪管理", "感官觉察训练", "换框技术", "时间线技术", "沟通应用", "状态管理", "身心健康"];
const COURSES = [[{"sc1", "NLP基础入门", "什么是NLP：改变思维的科学", "NLP，即神经语言编程（Neuro-Linguistic Programming），是一门诞生于1970年代加州的跨学科领域。这一理论的诞生，源于对人类沟通与思维的深入探索，它将心理学、语言学 and 系统论巧妙地结合在一起，形成了一种独特的视角和方法论。\\n\\nNLP的三大核心概念分别是：Neuro（大脑如何处理信息）、Linguistic（语言如何编码思维）和Programming（如何形成自动化模式）。这三个核心相互关联，共同构成了NLP的理论体系。\\n\\nNeuro层面，NLP关注大脑如何处理信息，即我们的感知、思维和情感是如何在大脑中形成的。这一层面涉及到神经科学、认知心理学等领域的知识，帮助我们了解人类大脑的工作原理。\\n\\nLinguistic层面，NLP研究语言如何编码思维。语言不仅是沟通的工具，更是思维的外在表现形式。在这一层面，NLP探讨了语言的结构、语法、语义和语用等方面的知识，揭示了语言与思维之间的紧密联系。\\n\\n\\nProgramming层面，NLP关注如何形成自动化模式。这些模式包括我们的行为模式、思维模式和心理模式等。通过改变这些模式，我们可以改变自己的行为和思维，从而实现个人成长和提升。\\n\\n作为一门元学科，NLP整合了心理学、语言学 and 系统论等多个领域的知识，形成了独特的理论体系。NLP的核心理念是“改变思维的科学”，即通过改变我们的思维模式，从而改变我们的行为和结果。\\n\\n在心理咨询领域，NLP被广泛应用于解决各种心理问题，如焦虑、抑郁、恐惧等。通过调整个体的思维模式，帮助他们走出心理困境，实现心理康复。\\n\\n在企业培训领域，NLP可以帮助员工提升沟通能力、团队协作能力和领导力等。通过学习NLP，员工可以更好地理解自己与他人，提高工作效率。\\n\\n在个人成长领域，NLP可以帮助人们发掘自己的潜能，实现自我提升。通过改变思维模式，人们可以更好地应对生活中的挑战，实现人生目标。\\n\\n在教育教学领域，NLP可以帮助教师提高教学效果，激发学生的学习兴趣。通过运用NLP技巧，教师可以更好地与学生沟通，提高学生的学习成绩。\\n\\n学习NLP技术需要理解其理论基础，掌握相关技巧和方法。只有深入了解NLP的内涵，才能在实际应用中发挥其作用。总之，NLP是一门具有广泛应用前景的学科，它为人类改变思维、提升生活质量提供了有力的工具。",

```

"小张是一家科技公司的销售经理，业绩一直平平。他决定报名NLP基础课程。在第一次课上他学到了感官觉察技术。第二天见客户时他有意识地注意客户的语调变化和微表情。当客户嘴上说方案可以考虑时小张敏锐地捕捉到对方嘴角0.1秒的下撇。他追问客户是否还有疑虑才得知原来客户担心预算超支。通过精准的感知能力小张调整了方案获得了客户的认可。一个月后他的成交率提高了40%。这场改变不是因为他更努力而是因为他学会了看和听那些以前从未注意到的信号。他开始享受与人交流的过程而不是把它当作一项任务。NLP成为了他职场发展的转折点也让他更加理解家人和朋友。"

"想象一下，你的大脑就像一台电脑，出厂时自带了一套操作系统，这套系统可能运行得不是特别流畅，有时候还会出现一些小故障，比如焦虑、沟通不畅等问题。这些就像电脑运行时出现的卡顿、死机一样，让人感到不舒服。\\n\\n而NLP（神经语言程序学）就像给这台电脑安装了一个升级包，它可以帮助你的大脑更好地运行。这个升级包并不是简单地替换掉原有的系统，而是对原有系统进行优化和改进。通过NLP，你可以像给电脑安装新软件一样，主动更新大脑中的“不舒服的软件”。\\n\\n这个过程就像学习一项新技能，比如骑自行车。刚开始的时候，你可能觉得不自然，甚至可能摔倒。但是，只要你不断地练习，慢慢地，这项技能就会变成你本能的反应，就像骑自行车一样，你不再需要刻意去想如何保持平衡，如何踩踏板，它已经成为了你的习惯。\\n\\n同样，NLP也是这样。通过学习NLP，你可以学会如何调整自己的思维模式，如何更好地与他人沟通，如何克服焦虑等问题。虽然一开始可能会觉得有些困难，但只要你坚持下去，不断地练习，这些技巧就会像骑自行车一样，成为你生活的一部分，让你在面对各种挑战时更加从容不迫。所以，NLP就像是给大脑装了一个升级包，让我们的生活变得更加美好。"

"练习1： 写对话日志睡前5分钟记录今天最重要的3个想法。\\n\\n\\n\\n练习2： 喝水时闭眼感受水温重量训练感官。\\n\\n\\n\\n练习3： 观察一个人说话用我看到我听到我感觉的频率。坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。\\n\\n建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。"，"改变不了一生中遇到的事但可以改变回应的模式。从好奇开始。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。"，["sc2", "NLP基础入门", "NLP四大支柱", "详解四大支柱：\\n\\n1.

亲和力（Rapport）：通过匹配对方的沟通风格（语调、语速、肢体语言、用词偏好）在潜意识层面快速建立信任和共鸣。亲和力是所有NLP技术中的基石，没有亲和力其他技术都难以发挥作用。\\n\\n2. 感官觉察（Sensory

Acuity）：敏锐感知他人状态细微变化的能力。包括观察微表情、呼吸模式、瞳孔变化、肤色微变、身体姿态等。就像给感知系统升级为高清模式，让你能看到别人忽略的信号。\\n\\n3. 结果导向（Outcome

Orientation）：以明确的、可衡量的成果为出发点的思维方式。不是问为什么有问题而是问你要什么。良好形成的结果需满足正面陈述、感官证据明确、在个人控制范围内、生态平衡等条件。\\n\\n4. 行为弹性（Behavioral

Flexibility）：拥有最多行为选项的人控制局面。当一种方法不奏效时不是更用力坚持而是换一种完全不同的方法。这是NLP最核心的前提之一：在任何系统中最灵活的要素控制着整个系统。"

"李经理接手了一个问题团队，成员之间互相抱怨士气低落。他没有即刻推行新制度而是花了整整两周时间和每个成员进行了一对一深度交流。他注意到老周说话慢条斯理喜欢逐一讨论细节而小刘语速快喜欢看图表和数据。李经理针对不同的沟通偏好调整自己的表达方式，与老周讨论时放慢节奏详细拆解步骤，与小刘沟通时准备简洁的图表快速过重点。他还发现团队成员其实都希望项目成功只是沟通方式不同导致了摩擦。两周后他组织了一次复盘会这次会议的氛围截然不同——大家第一次认真听彼此说话。团队的氛围和绩效在接下来的一个月里显著回升。李经理后来总结说：管理不是发号施令而是先倾听后引导。"

"想象一下，NLP（自然语言处理）就像一张桌子，这张桌子要稳稳地放在地上，必须得有四条腿。而这四条腿，就是NLP的四大支柱，缺一不可。\\n\\n首先，亲和力就像是桌子的一条腿，它连接着我们的感官。就像我们在聊天时，通过观察对方的表情、语气，来判断对方的心情，亲和力就是让机器也能“听懂”我们的语言，理解我们的情感。\\n\\n其次，感官就像是桌子的第二条腿，它就像雷达一样，能够捕捉到我们语言中的信息。比如，当我们说“我饿了”，机器就能通过雷达（感官）捕捉到“饿”这个信息，然后给出相应的建议。\\n\\n再来，结果是桌子的第三条腿，它就像是导航。当我们有了信息，就需要一个导航来指引我们前

进。在NLP中，结果就是机器根据我们提供的信息，给出合理的回答或建议。

最后，弹性就像是桌子的第四条腿，它就像一个工具箱，能够应对各种情况。

在NLP中，弹性意味着机器能够根据不同的语境、不同的需求，灵活地调整自己的行为。

这个比喻希望能帮助你以更直观的方式理解NLP这个技术。就像学习任何新技能一样，开始时可能会觉得不自然，但通过反复练习，它将成为你本能的反应和习惯。就像我们小时候学习走路，一开始摇摇晃晃，但渐渐地，我们就能自如地行走。同样，通过不断的学习和实践，NLP技术也会变得越来越成熟，越来越能够理解和应对我们的语言。", "练习1:

观察一个人3分钟注意语速用词偏好肢体节奏再自然匹配。

把我想要改成今天完成X做到后感受Y。

找一件总用同样方式做的事用3种不同方法完成。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。", "沟通的艺术不在于你说得多好而在于对方接收到了什么。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。", ["sc3", "NLP基础入门", "十二条前提假设", "NLP的十二条前提假设是这门学科的哲学基础，它们不是绝对真理，而是被实践证明非常有效的思维框架：\n\n1.

地图不是疆域：你脑中对于事物的认知只是你的地图，不等于事物的全部真实。每个人都有自己的地图且各不相同。

每个行为背后都有正面意图：即使看似负面的行为（如拖延、攻击）也是为了满足某种正面需求或保护某种价值。

沟通的意义在于对方的回应：无论你说得多么好，评判标准不是你说了什么而是对方接收到了什么。如果对方没有收到你想要的信号，那就需要换一种沟通方式。

没有失败只有反馈：每一次不如预期的结果都是一次学习的机会。爱迪生找出了上千种不适合做灯丝的材料而不是上千次失败。

拥有最多行为选项的人控制局面：在任何互动中灵活性最大的一方掌握主动权。这也是行为弹性的理论基础。

身心是同一个系统：心理状态影响身体身体状态也影响心理。改变身体姿态（如抬头挺胸）可以直接改变情绪状态。

每个人都在当下做出最好的选择：基于他们当时拥有的信息和资源每个人都在尽自己所能。理解这一点可以减少评判增加同理心。

如果一个人能学会某种能力其他人也能：任何能力都可以被建模和复制。这也是NLP建模技术的哲学基础。

人们已经拥有所需的所有资源：你不需要变得更强大才配拥有，你已经具备的资源和能力足以应对当下的挑战。

在任何沟通中最灵活的要素控制着结果：这与第五条呼应如果你能更灵活地调整沟通方式你就能更好地引导对话方向。

每个行为在某个语境下都是有用的：没有绝对的对和错只有是否适应当下的情境。一个习惯过去保护了你现在可能不再需要了。

没有绝对的真实只有主观的解读：我们对世界的体验是通过感官过滤和认知加工后的主观产物。不同的解读创造不同的现实。",

"王林是一个刚刚毕业的职场新人。在进入公司的前三个月他犯了一个不大不小的错误导致项目延期了一天。尽管没有人严厉批评但他自己却陷入了无尽的自我否定中。他觉得这是证明自己不行的铁证每晚辗转反侧。后来他在一次NLP培训中听到了第十二条前提假设：没有绝对的真实只有主观的解读。他突然想到自己把延期一天解读为了不称职但他也可以解读为一次宝贵的学习机会。他开始用新的框架重看那次经历：他是新人缺少经验是正常的延期一天并不影响客户满意度而他从中学到了项目管理的流程。三个月后他把这些经验整理成了一份新人指南成为了团队里的知识分享者。他后来对培训师说：改变的不是那个事件而是我看它的方式。",

"想象一下，我们的大脑就像一个装满各种眼镜的抽屉，这些眼镜就是我们的“前提假设”。每个眼镜都能让我们看世界的方式有所不同，有的眼镜让我们看到事物的细节，有的则让我们看到全局。而“十二条前提假设”就像是那些特别清晰、能让我们看透事物本质的眼镜。

就像你拿着一张地图去探险，地图上的线条和标记只是告诉你大致的方向和位置，但它们并不能代表真正的疆域。同样，你脑中对这个人的看法，也只是一张你手中的地图，它只能反映出你的观察和理解，并不代表这个人的全部真实。比如，你可能会觉得一个同事很刻薄，但这只是你看到的一部分，可能他也有温柔的一面，只是你没有发现。

学习使用“十二条前提假设”就像学习戴上一副新眼镜。一开始，你可能觉得不太习惯，甚至有点别扭，因为你习惯了用旧眼镜看世界。但随着时间的推移，通过不断地练习和运用，你会逐渐习惯这副新眼镜，它最终会变成你观察世界的一种本能反应。

就像学习骑自行车，一开始你可能摇摇晃晃，但经过反复练习，你就能自如地穿梭在人群中。同样，当你掌握了“十二条前提假设”，你就能更全面、更深入地理解周围的人和事，让你的世界变得更加清晰。", "练习1:

选一个不太喜欢的人列出至少3个你忽略的优点。

回忆一次你认为的失败写下至少3条学到的东西。

选一个不喜欢的行为问这个行为的正面意图可能是什么。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。", "你不是你所想的你是你所想的集合。改变一个前提假设世界随之改变。", ["sc4", "NLP基础入门", "VAKOG五感觉察入门", "VAKOG五感觉察入门，即视觉（Visual）、听觉（Auditory）、触觉（Kinesthetic）、嗅觉（Olfactory）和味觉（Gustatory）五感官通道的理论，是神经语言程序学（NLP）体系中的一个核心组成部分。这一理论起源于20世纪70年代的美国，由理查德·班德勒和约翰·格林德等NLP先驱提出，旨在揭示人类如何通过感官通道接收和处理信息，进而影响我们的思考、情感和行为。

在VAKOG五感官通道中，每个人通常有一个或多个主导通道，即个人最擅长和依赖的感官通道。了解并识别自己的主导通道，对于提高学习效率、改善沟通效果以及促进个人成长具有重要意义。

首先，视觉通道是指个体倾向于通过视觉信息来理解和记忆事物。这类人往往对图像、图表和视频等视觉元素更为敏感。在心理咨询、企业培训和个人成长等领域，通过运用视觉通道，可以更直观地传达信息，激发个体的兴趣和参与度。

其次，听觉通道是指个体倾向于通过听觉信息来理解和记忆事物。这类人往往对语言、音乐和声音等听觉元素更为敏感。在教育教学中，运用听觉通道可以增强信息的传递效果，提高听众的接受度。

再次，触觉通道是指个体倾向于通过触觉信息来理解和记忆事物。这类人往往对温度、质地和压力等触觉元素更为敏感。在心理咨询和教育培训中，运用触觉通道可以更好地建立信任关系，促进个体情感的表达和交流。

此外，嗅觉和味觉通道在NLP中的应用相对较少，但它们在情感体验和记忆形成中起着重要作用。了解这些感官通道，有助于我们更全面地认识人类感知世界的方式。

VAKOG五感觉察入门在多个领域具有实际意义。在心理咨询中，通过识别个体的主导通道，心理咨询师可以更有效地调整沟通策略，帮助求助者解决问题。在企业培训中，了解员工的感官偏好，有助于制定更具针对性的培训方案，提高培训效果。在个人成长方面，通过识别自己的主导通道，我们可以更好地调整学习方法和生活方式，实现个人潜能的充分发挥。

总之，VAKOG五感觉察入门是NLP体系中一个重要的理论基础。掌握这一技术，需要我们深入理解其理论基础，熟练掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习将其内化为自然反应。在实际应用中，VAKOG五感觉察入门为我们提供了一种全新的视角，帮助我们更好地认识自己、理解他人，从而提高学习、沟通和生活的质量。",

"设计师陈琳最近总是卡创意灵感枯竭让她焦虑不已。在VAKOG探索中她发现自己是一个高度视觉型的人——她习惯用画面思考。培训师建议她每天早上开始工作前花几分钟浏览设计灵感网站（Pinterest和Behance）并有意识地注意浏览时脑中产生的画面。她还开始练习闭眼回忆客户brief中的关键词让大脑自动生成对应的视觉意象。三周后她惊喜地发现自己的创意流畅度提升了至少三倍。更重要的是她学会了在卡壳时主动调动自己的视觉通道而不是干等灵感降临。她还在办公室墙上贴满了各种颜色的便签用视觉线索刺激思维。这个发现不仅改善了她的工作效率也让她重新找到了设计的乐趣。",

"想象一下，我们的头脑就像一栋房子，而这栋房子的墙壁上开有五扇窗，每一扇窗对应着我们感知世界的一种方式：视觉窗、听觉窗、触觉窗、嗅觉窗和味觉窗。

每个人在日常生活中，就像在开窗通风，有的人喜欢只打开视觉窗，也就是只通过眼睛看世界；有的人则更喜欢听觉窗，通过耳朵去聆听周围的一切。

VAKOG五感觉察入门，就像是教我们如何同时打开这五扇窗，让更多的信息和感知进入我们的头脑。这就像我们在学习一项新技能时，刚开始可能觉得不自然，就像第一次尝试使用五指同时弹钢琴，每个手指都在找自己的位置，感觉有点混乱。但就像经过不断的练习，我们逐渐能流畅地同时使用五指一样，通过反复练习VAKOG，我们也能逐渐习惯同时使用这五扇窗，让我们的感知能力变得更加全面。

举个例子，想象你在森林里散步，如果你只打开视觉窗，你可能只会注意到树木和花朵的颜色和形状。但如果你能同时打开听觉窗，你可能会听到鸟儿的歌声、小溪的流水声；打开触觉窗，你可能会感受到微风拂过脸颊、树叶在指尖的沙沙声；打开嗅觉窗，你可能会闻到泥土的芬芳、树木的清香；打开味觉窗，你甚至可能在呼吸间感受到空气中的清新味道。这样，你就能够更加立体、丰富地感知这个森林世界。

总之，VAKOG训练就像是一场大脑的全面健身，通过不断的练习，我们能够更全面地感知世界，让生活变得更加丰富多彩。", "练习1:

安全环境闭眼依次注意到什么光影听到什么远近声音身体感受什么温压闻到什么尝到什么。

睡前记录最强烈的视觉记忆听觉记忆和身体感受。

回忆放松时刻先想到画面声音还是身体感受。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。”，“感官是你与世界最直接的接口训练感官就是训练体验世界的能力。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。”，“[“sc5”，“感官觉察训练”，“微表情识别入门”，“微表情识别，这一看似微不足道的面部表情，却蕴含着丰富的情绪信息。它是一种持续时间为0.04-0.2秒的快速面部表情，由心理学家Paul Ekman系统研究得出。Ekman通过对不同文化背景下的个体进行观察和分析，发现六种基本情绪——愤怒、快乐、悲伤、惊讶、恐惧和厌恶——都有对应的微表情特征。

微表情识别的起源可以追溯到20世纪60年代，当时Ekman在研究不同文化背景下的人们如何表达情绪时，发现了一些短暂的、不易察觉的面部表情。这些表情虽然持续时间极短，但能真实地反映个体的内心情绪。这一发现为微表情识别奠定了基础。

在自然语言处理（NLP）领域，微表情识别被视为一种重要的感官觉察工具。NLP是一种研究人类语言与智能机器之间交互的学科，它将微表情识别纳入其中，作为情绪识别的关键工具。通过分析微表情，我们可以更准确地了解他人的情绪状态，从而在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域发挥重要作用。

在心理咨询领域，微表情识别可以帮助心理咨询师更深入地了解来访者的内心世界，提高咨询效果。在企业培训中，通过分析员工的微表情，管理者可以更好地了解员工的工作状态和情绪变化，从而提高团队凝聚力。在个人成长方面，掌握微表情识别技巧可以帮助我们更好地理解自己和他人的情绪，提高人际交往能力。在教育领域，教师可以利用微表情识别技术，了解学生的学习状态和情绪变化，从而提高教学质量。

学习微表情识别技术，首先要理解其理论基础。这包括Ekman的情绪理论、面部肌肉运动理论以及微表情识别的基本原则。其次，要掌握操作步骤，包括观察、分析、判断和验证。最后，通过持续的刻意练习，将微表情识别内化为自然反应。

总之，微表情识别作为NLP体系中的重要组成部分，具有广泛的应用前景。掌握这一技术，不仅可以提高我们的情绪识别能力，还能在多个领域发挥重要作用。在今后的学习和实践中，我们应不断深化对微表情识别的理解，提高自身的综合素质。”

客服主管小林接到了一位VIP客户的投诉电话。电话里客户语气平静但小林注意到在视频通话中客户的嘴角有一次极快速的向下拉动——一个持续不到0.2秒的厌恶微表情。换作以前她可能会忽略这个一闪而过的信号然后按照常规流程处理。但学了微表情识别后她敏锐地捕捉到了这个细节调整了策略。她没有直接解释政策而是先真诚地说：我注意到您可能还有一些没说出来的担忧。客户愣了一下然后露出了真实的不满——原来是对某个条款的文字歧义感到不满觉得公司故意设置陷阱。小林解释了条款的原意并主动提出了补偿方案。客户的态度从不信任变为感激最后还写了一封表扬邮件。小林深刻体会到：真正的倾听不只是听对方说什么而是看到他无法用语言表达的情绪。”

微表情识别，听起来可能有点高深，但其实就像是平时观察水面一样简单。想象一下，一个平静的湖面，水面上看起来没有任何波澜，但如果你仔细观察，会发现偶尔会有小小的涟漪闪过。这些涟漪虽然短暂，但它们的出现却告诉我们水下可能有鱼儿在游动，或者有其他动静。我们的眼睛就像是捕捉这些涟漪的雷达，能够迅速发现并捕捉到这些微小的变化。

就像我们学会骑自行车一样，刚开始可能会觉得不自然，甚至有些笨拙。但只要不断地练习，渐渐地，这些动作就会变得自然，甚至变成我们的一种本能反应。微表情识别也是如此，刚开始我们可能对那些短暂的、几乎不被察觉的表情变化视而不见，但通过反复的练习，我们的“雷达”就会越来越灵敏，能够快速捕捉到那些微小的表情变化。

举个例子，当你的朋友告诉你一个好消息时，他可能会不自觉地露出一个短暂的微笑，这个微笑可能只有几秒钟，甚至在你意识到之前就已经消失了。如果你掌握了微表情识别的技巧，你就能捕捉到这个微笑，从而知道你的朋友是真的高兴。

再比如，在谈判过程中，对方可能会在不经意间露出紧张或者不安的表情，如果你能够识别出这些微表情，就能更好地判断对方的真实意图，从而在谈判中占据有利地位。

总之，微表情识别就是我们学会了一种新的观察世界的方式，通过不断的练习，我们能够更好地理解他人的真实想法和感受。这个过程虽然需要时间和耐心，但一旦掌握了，就会成为我们生活中的一种宝贵技能。”

练习1： 找访谈视频关声只看表情猜说话者情绪。

练习2： 镜子前分别做六种基本情绪表情感受每种对应内心状态。

和3个人对话时注意对方说话前0.5秒面部变化。

练习3：

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。”，“人心的秘密不在言语而在那一闪而过的0.1秒钟。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。”，“[“sc6”，“感官觉察训练”，“眼动解读模式”，“眼动解读模式，作为自然语言处理（NLP）体系中的重要组成部分，其理论基础源于对人类眼球运动的深入研究。这一理论指出，眼球运动可以反映大脑使用的感官通道，从而揭示个体的思维过程和情感状态。这一概念最早可以追溯到20世纪60年代，当时心理学家注意到，人们在回忆和思考时，眼球运动模式存在显著差异。

在NLP领域，眼动解读模式与多种相关概念紧密相连。例如，视觉构建（Visual Construct）和听觉构建（Auditory Construct）分别对应着上方向和水平方向的眼球运动。当个体在回忆或构建视觉信息时，眼球会向上移动；而在处理听觉信息时，眼球则保持水平。另一方面，触觉或内部对话（Tactile or Internal Dialogue）对应着向下方向的眼球运动，表明个体正在处理与身体感觉或内心独白相关的内容。

眼动解读模式的核心工具是校准技术（Calibration Technique），这是一种通过观察和分析眼球运动来解读个体思维和情感状态的方法。通过学习这一技术，NLP专业人士可以更准确地了解客户的内心世界，从而在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域发挥重要作用。

在心理咨询领域，眼动解读模式可以帮助咨询师识别客户的潜意识问题，从而制定更有针对性的治疗方案。在企业培训中，这一模式有助于提升员工的沟通能力和团队协作能力。在个人成长方面，眼动解读模式可以帮助个体更好地了解自己的思维模式，从而实现自我提升。在教育教学中，教师可以利用这一模式来了解学生的学习风格，从而调整教学策略，提高教学质量。

学习眼动解读模式需要理解其理论基础，掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习将其内化为自然反应。这一过程涉及以下几个方面：

1. 理解眼球运动的基本原理，包括视觉构建、听觉构建、触觉或内部对话等概念；

2. 掌握校准技术的操作步骤，如观察眼球运动、记录运动轨迹、分析运动模式等；

3. 通过案例分析，了解眼动解读模式在实际应用中的效果；

4. 进行刻意练习，提高观察和分析眼球运动的能力。

总之，眼动解读模式是NLP领域的重要技术之一，其在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域的应用前景广阔。通过深入了解和掌握这一模式，我们可以更好地解读他人的内心世界，从而实现自我提升和人际关系的和谐发展。”

培训师阿杰在为企业中层管理者授课时运用了眼动解读技巧。当他提问想像一下你成功完成Q4目标的样子时他注意到全班学员的眼球几乎同时向上移动——这是视觉构建的典型信号说明大脑正在生成成功的画面。而当他接着提问你是如何说服团队接受新方案的时学员的眼球则明显向下移动——这表明大脑切换到了内部对话模式正在回忆具体的沟通过程。这个观察让阿杰立刻调整了教学节奏。在视觉构建阶段他放慢速度给学员时间充分想像画面。在内部对话阶段他改用提问引导学员梳理自己的思考。课程结束后一位学员反馈说：这是我第一次真正理解如何去想像和规划而不是被动接受理论。阿杰明白好的培训不是灌输信息而是根据学员的反馈实时调整教学策略。”

想象一下，你的眼睛就像是一个超级智能的鼠标指针，它在大脑这个庞大的电脑中四处游走，寻找各种信息。就像你在电脑上打开不同的文件夹查找文件一样，你的眼睛也会在大脑的不同“文件夹”中寻找信息。比如说，当你看到一张图片时，你的眼睛就像是在翻阅一本相册，从图片的正面看到侧面，这个过程就像是在大脑中检索视觉信息。

再比如，当你听到一首歌，你的眼睛就像是在搜索一个声音的数据库，从左到右，从上到下，不断寻找那个旋律和节奏。这就是我们所说的“眼动解读模式”，也就是眼球运动模式。

刚开始学习这个模式的时候，你可能觉得有点不自然，就像刚开始使用电脑的时候，你可能不太习惯鼠标的点击和滑动。但是，就像学习任何新技能一样，只要你多加练习，慢慢地，这个过程就会变得自然而然，就像呼吸一样，成为你的一种本能反应和习惯。

举个例子，当你看一部电影时，你的眼睛会自动地跟随剧情的发展，从角色的表情到场景的转换，你的眼球运动就像是在大脑中构建一个连续的故事线。这就是眼动解读模式在生活中的应用，它让我们能够更好地理解和处理周围的信息。”

练习1： 想一个视觉记忆看眼球往哪动再想声音记忆看眼球往哪动。

练习2： 咖啡馆观察对话注意回答前眼球是否移动。

练习3：

对朋友问上次假期去哪观察回答前眼动方向。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。”，“眼睛是心灵的窗户NLP版本是眼动是思维模式的屏幕。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。”，“[“sc7”，“感官觉察训练”，“身体语言密码”，“身体语言密码，作为神经语言程序学（NLP）体系中的一个核心组成部分，其重要性不言而喻。在人类沟通的过程中，除了言语之外，身体语言同样承载着丰富的信息。这种无声的语言，不仅能够揭示一个人的心理状态、情绪反应，还能够影响人际关系的亲密度。

从历史角度看，身体语言的研究可以追溯到古希腊

时期，当时哲学家们已经开始探讨人体姿态与心理状态之间的关系。到了现代，随着心理学、人类学等学科不断发展，人们开始系统地研究身体语言，并将其应用于实践领域。

姿态开放与关闭：开放的身体姿态，如双脚并拢、手臂自然下垂等，通常表明一个人愿意与人交流，具有亲和力。而封闭的身体姿态，如双脚分开、双手交叉等，则可能意味着一个人处于防御状态，不愿意与他人建立亲密关系。

手势的说明性与防御性：说明性手势，如指向物体、模仿动作等，有助于表达思想、传递信息。而防御性手势，如握拳、挡在胸前等，则可能表示一个人在心理上感到不安，需要保护自己。

人际距离：人际距离反映了个体之间的亲密程度。在亲密关系中，人们倾向于缩短人际距离，而在社交场合，则保持一定的距离。

呼吸模式：呼吸模式的变化可以反映一个人的情绪状态。浅快的呼吸可能表示紧张、焦虑，而深慢的呼吸则可能表明一个人处于放松状态。

心理咨询：通过分析来访者的身体语言，心理咨询师可以更准确地了解其心理状态，从而制定针对性的治疗方案。

企业培训：在团队培训中，通过观察团队成员的身体语言，管理者可以了解团队氛围、成员间的互动关系，从而调整培训策略。

个人成长：了解自己和他人的身体语言，有助于提高自我认知、改善人际关系，促进个人成长。

教育教学：教师可以通过观察学生的身体语言，了解学生的学习状态、兴趣点，从而调整教学方法和内容。

总之，学习身体语言密码需要理解其理论基础，掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习将其内化为自然反应。这对于提高人际沟通能力、促进个人成长具有重要意义。

“高级谈判顾问老刘接到了一单棘手的并购谈判。谈判桌对面坐着的CEO双臂紧紧交叉身体明显后仰——这是教科书式的防御姿态表示对方对当前方案有强烈的抗拒。老刘的直觉是继续解释方案的优势但他在NLP课上学到的身体语言解读止住了他的冲动。他话锋一转讲了发人深省的创始故事：我们当年起步的时候也在类似的谈判桌上被拒绝过但我们最终找到了共同利益点。故事讲完老刘注意到CEO的双臂慢慢放了下来身体也开始前倾。紧张的氛围被打破了。接下来的讨论逐步进入实质性的细节阶段并在一周后达成了初步协议。老刘深知：有时候说服别人不是说更多的话而是讲一个能让对方感同身受的故事。”

“你知道吗，我们的身体就像一个巨大的秘密仓库，里面藏着我们内心深处想法和情感。它不会像嘴巴那样轻易说谎，即使嘴巴里说着“我很好”，但如果你观察得足够敏锐，就能从肩膀的紧绷、眼神的躲闪、甚至是手指的颤抖中，读出更多的信息。

就像我们学习说话一样，身体语言也是一种需要学习和练习的技能。刚开始的时候，你可能觉得很不自在，就像一个刚刚学习走路的小孩子，摇摇摆摆，笨手笨脚。但是，只要你不断地练习，慢慢地，你就会发现，身体语言就像思想的自动翻译器，在你没有意识到的情况下，就把它内心的想法和情感翻译了出来。

举个例子，当你在面试的时候，即使你内心紧张得像一只被关在笼子里的兔子，但你可能还是会尽力装出一副镇定的样子。但是，你的身体却出卖了你，肩膀不自觉地紧绷，眼神不敢直视面试官，手指不自觉地交叉在胸前。这些细微的身体语言，就像无声的警报，告诉面试官，你其实并不像你表面上看起来那么自信。

所以，想要掌握这门“身体语言密码”的技能，就需要我们像学习说话一样，不断地练习。你可以试着在镜子前练习，观察自己的表情、肢体动作，看看它们是否一致。你也可以观察周围人的身体语言，从中学习他们的习惯和技巧。就像学习任何新技能一样，只要持之以恒，总有一天，你会发现自己已经可以像鱼儿一样，在水里自由地游弋，无需刻意，就能自如地运用身体语言，表达自己的内心世界。”

练习1：下次会议观察谁先开放谁封闭反映什么。

练习2：和朋友对话故意站近观察反应再后撤看变化。

练习3：紧张时注意身体在做什么手放哪肩松吗腿抖吗。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。

“你的身体一直在说话只是你从未停下来认真听过。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。”

“sc8”，“感官觉察训练”，“呼吸模式与情绪”，“在神经语言程序学（NLP）的体系中，呼吸模式与情绪之间的关系是一个被长期研究和广泛认可的理论。这一理论的历史可以追溯到古希腊哲学家希波克拉底的医学理论，他最早提出“生命之气”（Pneuma）的概念，认为呼吸是维持生命和情绪状态的关键。在NLP的发展过程中，这一理论得到了进一步的完善和深化。

NLP将呼吸视为一种重要的校准工具，通过观察和分析个体的呼吸模式，我们可以洞察其情绪状态。例如，浅快胸式呼吸通常与焦虑和紧张的情绪相关联，这种呼吸方式往往伴随着快速的心跳和紧绷的肌肉。相反，深缓的腹式呼吸则与放松和自信的情绪状态相联系，它有助于降低压力，提高情绪稳定性和自信心。

呼吸的节奏、深度和位置是阅读他人情绪的重要线索。在交流过程中，我们可以通过观察对方的呼吸模式来推测其内心的情绪波动。例如，在紧张或恐惧的情况下，人们可能会采取浅快的呼吸，而在平静或放松的状态下，呼吸则变得深缓和平稳。

在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域，呼吸模式与情绪的理论都得到了广泛应用。在心理咨询中，通过引导个体进行深呼吸练习，可以有效地缓解焦虑和压力，帮助患者恢复情绪平衡。在企业培训中，掌握呼吸模式与情绪的关系有助于提升员工的情绪管理能力，提高工作效率。在个人成长领域，学习这一技术可以帮助个体更好地认识自己，提升情绪调节能力。在教育教学中，教师可以通过观察学生的呼吸模式来了解其学习状态，从而调整教学策略。

要学习这一技术，首先需要理解其理论基础。呼吸模式与情绪的关系涉及到神经生理学、心理学和生物学的多个方面。其次，掌握操作步骤至关重要，包括如何观察呼吸模式、如何引导个体进行呼吸练习以及如何将呼吸模式与情绪调节相结合。最后，通过持续的刻意练习，将这一技术内化为自然反应，使其在实际生活中发挥更大的作用。

总之，呼吸模式与情绪是NLP体系中一个重要的组成部分，它不仅有助于我们更好地理解自己和他人的情绪状态，还能在实际应用中发挥重要作用。通过学习和实践，我们可以掌握这一技术，提升自身的情绪管理能力，为个人成长和事业发展奠定坚实基础。”

“瑜伽教练小王注意到班上一个看起来非常冷静的学员——白领女性约30岁——呼吸异常浅快几乎只用上胸呼吸。她的腹部几乎没有起伏。小王的直觉告诉自己这位学员其实有深层焦虑但小王没有直接询问。她在课间休息时引导全班做了一组5分钟的腹式呼吸练习让大家把一只手放在腹部感受每次呼吸时手的起伏。练习结束后那位学员主动来找小王眼睛湿润着说：谢谢你，我其实一直有很严重的焦虑问题但我从来没有告诉过任何人。小王给了她一些呼吸练习的资源并建议她每天早晚各做一组腹式呼吸。两个月后那位学员写来感谢信说她不再需要药物辅助睡眠了。小王感叹说呼吸是人最基础也最能说明问题的身体信号只是大多数人从未认真关注过它。”

“想象一下，我们的呼吸就像是一台情绪的仪表盘，它无声地记录着我们内心的变化。当你感到焦虑时，你的呼吸就像是一只小狗在激烈地喘气，短促而急促，好像它在追赶着什么，内心充满了紧张和不安。而当你感到放松时，你的呼吸就像是大海中的波浪，轻轻起伏，有节奏地拍打着海岸，给人一种宁静和平和的感觉。

不需要你去问自己现在是不是紧张，只要观察一下你的呼吸，一切就一目了然了。焦虑的时候，呼吸短促，紧张感就像是一把锁，紧紧地锁住了你的喉咙；而放松的时候，呼吸深长，就像是打开了一扇窗，让清新的空气和宁静的情绪一起流入你的心田。

这个比喻，就像是我们学习任何新技能时的心情。一开始，你可能觉得呼吸控制很别扭，就像是一个新手第一次骑自行车，总是担心自己会摔倒。但只要不断地练习，慢慢地，你会发现，呼吸控制变得越来越自然，就像是一个老司机开车一样，不需要刻意思考，就能轻松地操控。

就像我们学会了走路、说话这些基本技能一样，呼吸控制也会成为你本能的一部分。当你学会如何通过调整呼吸来管理情绪时，你就像是一个情绪的调节大师，可以随时根据自己的需要调整呼吸的节奏，让焦虑的狗喘气变成海浪的轻抚，让情绪的波澜变得平静。这是一个简单却强大的工具，让我们一起练习，让呼吸成为我们情绪的忠实伴侣。”

练习1：

手机设置每小时的呼吸觉察提醒检查深浅快慢。

练习2：紧张时做5次深腹式呼吸吸4秒屏2秒呼6秒。

练习3：

与放松的人对话时有意识匹配对方呼吸节奏感受状态变化。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议找一个练习伙伴互相观察和反馈，这样进步会更快。每天投入10分钟就足够看到明显的效果。记住：改变不是一蹴而就的，而是通过一次次微小的练习积累而成的。

“呼吸是你随身携带的镇静剂也是读懂他人的第一把钥匙。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。”

“sc9”，“情绪管理”，“焦虑的NLP转化术”，“在探讨“焦虑的NLP转化术”之前，我们先回顾一下神经语言程序学（NLP）的历史背景。NLP起源于20世纪70年代，由理查德·班德勒和约翰·格林德尔在美国加利福尼亚州创立。他们通过对成功人士的沟通模式和思维过程进行研究，发现了一套可以复制成功者行为和思维方式的技巧。NLP的核心思想是，我们的思维、情感和行为是由语言、神经系统和程序（即我们内在的信念和规则）共同塑造的。

在NLP的众多技术中，次感元技术是一种极具影响力的技巧。NLP通过调整个体的感知经验，来改变他们的思维模式和行为反应。焦虑作为一种普遍的情感体验，常常阻碍人们达成目标。而焦虑的NLP转化术，正是利用次感元技术，将焦虑转化为积极的动力。

焦虑的内心表征通常表现为画面巨大、近距、高亮、快速闪动，且系统性改变参数。这意味着焦虑的个体在面对压力时，会感到内

心的画面过于庞大，距离过近，且闪烁不定，难以稳定。为了将焦虑转化为动力，我们可以采取以下步骤：\n\n首先，缩小焦虑的画面。通过视觉化技巧，将画面缩小至可以轻松控制的尺寸，帮助个体从焦虑的状态中抽离出来。 \n\n其次，推远画面。让焦虑的画面从近处逐渐移至远处，降低其紧迫感和压迫感。 \n\n接着，变暗画面。将焦虑的画面调整为较暗的色调，降低其心理上的刺激性。 \n\n然后，减慢画面闪动速度。通过调整画面闪动的速度，让焦虑的个体感到画面更加稳定，从而减少内心的不安。 \n\n最后，通过心锚技术固化新状态。心锚是一种将特定情绪与特定刺激联系起来的技巧。当焦虑的画面经过上述处理后，我们可以选择一个具体的刺激（如触摸手臂）作为心锚，将其与新的、稳定的状态相联系。当再次遇到类似情境时，通过激活心锚，个体可以迅速恢复平静，并将焦虑转化为动力。 \n\n焦虑的NLP转化术在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域都得到了广泛应用。学习这一技术，需要我们理解其理论基础，掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习将其内化为自然反应。只有这样，我们才能在面对焦虑时，迅速调整心态，将其转化为推动自己前进的动力。",

"焦虑的NLP转化术的典型示例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。",

"想象一下，你走在人生这条大道上，突然前面出现了一块大大的红色警告牌，上面写着“焦虑”两个字，红彤彤的，就像一个巨大的拦路虎。这个警告牌挡在你的面前，让你觉得前面的路好像变得特别窄，心里满是紧张和不安。 \n\n这就是我们常说的焦虑，它就像是我们面前的一块大石头，让我们在人生的道路上举步维艰。但你知道吗？有一种神奇的技巧，可以帮我们把这块大石头变成小石头，甚至让它消失在角落里。 \n\n这种技巧就是“NLP焦虑转化术”。简单来说，就像把那块超大红警告牌缩小到指甲盖大小，然后轻轻一推，放到角落里，让道路重新变得宽阔起来。 \n\n这个过程就像学习骑自行车。一开始，你可能会觉得不自然，摇摇晃晃的，但只要反复练习，你就能轻松驾驭这辆自行车，甚至还能做出各种帅气的动作。 \n\n同样的，当我们掌握了NLP焦虑转化术，一开始可能也会觉得有些不适应，但随着不断地练习，我们会发现，面对焦虑时，我们能够更加从容不迫，把它变成一种助力，而不是绊脚石。 \n\n就像我们在生活中，面对困难时，不再是一筹莫展，而是能够冷静分析、找到解决问题的方法。这样的转变，会让我们的生活变得更加美好，让我们的人生之路越走越宽广。所以，不妨从今天开始，试着练习这个神奇的技巧，让它成为你人生道路上的一把利剑，助你披荆斩棘，勇往直前！",

"练习1:

回想焦虑场景观察画面大小亮度距离颜色。 \n\n\n\n\n练习2:

将画面缩到四分之一推远三米变淡变慢感受情绪变化。 \n\n\n\n\n练习3:

为冷静状态安装心锚回忆最放松时刻在呼吸最深处按压拇指。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。 \n\n建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。",

"焦虑是过度聚焦未来的产物拉回当下就能降低情绪的强度。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。",

"情绪管理",

"愤怒的智慧解码",

"在人类情感世界中，愤怒往往被视为负面情绪的代名词，然而，在NLP（神经语言程序学）的视角下，愤怒并非全是消极的。愤怒的智慧解码，这一NLP理论，揭示了愤怒背后的正面意图，为我们提供了一种全新的情绪处理方式。 \n\n愤怒的智慧解码起源于20世纪70年代的NLP领域，其核心思想是：愤怒指向被侵犯的边界或被忽视的需求。这种理论认为，当我们感到愤怒时，实际上是我们的身体在向我们发出信号，提醒我们关注那些需要被满足的需求或被侵犯的权益。 \n\n为了深入理解愤怒的智慧解码，我们可以运用六步换框法。这一方法包括：识别愤怒情绪、分析愤怒背后的需求、探索替代解决方案、制定行动计划、实施计划并评估效果。通过这一过程，我们可以将愤怒转化为积极的动力，找到更有效的方式守护我们的需求。 \n\n在历史背景下，愤怒的智慧解码与古代哲学中的“辩证法”有着异曲同工之妙。辩证法强调矛盾双方相互依存、相互转化，愤怒的智慧解码亦是如此。它要求我们在面对愤怒情绪时，不仅要看到其消极的一面，更要挖掘其背后的积极意图。 \n\n在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域，愤怒的智慧解码都发挥着重要作用。例如，在心理咨询中，通过解码愤怒，咨询师可以帮助来访者找到问题的根源，从而制定更有效的治疗方案；在企业培训中，管理者可以运用这一技术提升团队凝聚力，激发员工潜能；在个人成长中，个体可以学会如何正确处理愤怒情绪，实现自我提升；在教育教学领域，教师可以引导学生正确认识愤怒，培养他们的情绪管理能力。 \n\n学习愤怒的智慧解码，需要我们理解其理论基础，掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习将其内化为自然反应。这一过程不仅有助于我们更好地处理愤怒情绪，还能提升我们的情绪管理能力，促进个人成长。 \n\n总之，愤怒的智慧解码是NLP体系中不可或缺的一部分，它为我们提供了一种全新的情绪处理方式。通过深入理解这一理论，我们可以更好地应对生活中的挑战，实现个人成长与团队协作。",

"愤怒的智慧解码的典型示例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。",

"想象一下，愤怒就像是你家小区门口那个超级负责的保安。他看到有人乱停车，或者有人大声喧哗，就会立刻冲上前去大声吼叫，用他的方式保护小区的秩序和大家的安宁。这个保安虽然出发点好的，但是他的方式可能有点过于直接，让人感觉不太舒服。 \n\n现在，想象一下，如果给他一个对讲机，他就可以用更文明、更礼貌的方式通知你有人侵犯了你的边界，而不是直接冲上前去吼叫。这样，你就可以在保持边界的同时，也维护了和谐的氛围。 \n\n这个比喻就像是我们学习一门新技能的过程。一开始，你可能觉得用对讲机跟保安沟通很不自然，就像刚开始学习开车的时候，你可能觉得不习惯，方向盘怎么转，油门怎么踩，都感觉生疏。但是，只要你不断练习，慢慢地，你就会发现，使用对讲机跟保安沟通变得跟呼吸一样自然，开车也变得得心应手。 \n\n同样的，愤怒的智慧解码技术，就像是给那个过于尽责的保安安装了一个对讲机。它教会我们在愤怒的时候，如何用更理智、更有效的方式去处理问题，而不是用吼叫或者暴力。这个过程需要时间和练习，但一旦你掌握了，它就会成为你处理情绪的一种本能，就像开车一样，让你在生活的道路上更加自如。",

"练习1:

回顾最近一次愤怒问这个愤怒想保护我什么。 \n\n\n\n\n练习2:

列出至少3种比发怒更有效保护那个需求的方法。 \n\n\n\n\n练习3:

下次愤怒先做三次深呼吸再选择回应方式。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。 \n\n建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。",

"愤怒不是敌人而是信使它告诉你有重要边界被触碰了。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。",

"沟通应用",

"深度倾听的艺术",

"深度倾听的艺术，作为神经语言程序学（NLP）体系中的核心组成部分，其重要性不容忽视。它超越了传统意义上的听觉感知，不仅关注言语内容本身，更深入地捕捉语调、呼吸节奏等非言语信息，从而实现对方情绪、状态变化的精准感知。 \n\n追溯历史，深度倾听的艺术可以追溯到古希腊时期，苏格拉底曾提倡通过倾听来引导对话，从而发现真理。而现代心理学之父威廉·詹姆斯则认为，倾听是理解他人内心世界的重要途径。在NLP领域，深度倾听被赋予了更丰富的内涵，它强调在倾听过程中，不仅要关注对方的言语内容，还要关注其非言语信息，如语调、面部表情、肢体语言等。 \n\n深度倾听的艺术与NLP中的其他概念密切相关。例如，感官觉察是指通过听觉、视觉、触觉等感官来获取信息，从而更好地理解对方。在深度倾听中，感官觉察起到了关键作用，帮助我们全面捕捉对方的情绪和状态。此外，校准感知是指调整自己的感知与对方的感知相匹配，以便更好地理解对方。在深度倾听过程中，校准感知有助于我们更好地把握对方的情绪变化。 \n\n深度倾听的艺术在实际应用中具有重要意义。在心理咨询领域，深度倾听有助于咨询师更好地理解来访者的内心世界，从而提供更有针对性的帮助。在企业培训中，深度倾听有助于提升团队沟通效率，增强团队凝聚力。在个人成长方面，深度倾听有助于我们更好地认识自己，提升自我认知。在教育教学领域，深度倾听有助于教师更好地了解学生的需求，从而提高教学质量。 \n\n要掌握深度倾听的艺术，需要理解其理论基础，掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习将其内化为自然反应。具体来说，首先要学会放下自己的主观判断，全神贯注地倾听对方。其次，要关注对方的非言语信息，如语调、面部表情、肢体语言等。同时，要学会校准感知，调整自己的感知与对方的感知相匹配。最后，要学会运用沉默的力量，给对方留出空间，让对方探索自己的内心世界。 \n\n总之，深度倾听的艺术是NLP体系中不可或缺的一部分，它不仅有助于我们更好地理解他人，还能提升我们的沟通能力、人际交往能力。通过学习和实践深度倾听，我们可以在各个领域取得更好的成果。",

"深度倾听的艺术的典型示例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。",

"想象一下，你正在参加一个盛大的派对，一个朋友走到你面前，满脸激动地想要和你分享他最近的一次旅行经历。你可能会迫不及待地等他说完，然后迫不及待地开始讲述你自己的故事，或者给出你的建议。这种交流方式，就像是把对方递给你的珍贵礼物随手扔在一边，迫不及待地去寻找下一个“礼物”。 \n\n而好的

倾听，就像是接珍贵礼物一样，双手捧住对方的话，不急着重回礼。你专注地听，不打断，不急于表达自己的观点，只是全神贯注地感受对方的话语。这个过程就像是在品味一杯香醇的咖啡，需要细细品尝，才能体会其中的美妙。\\n\\n刚开始学习这种倾听方式，可能会觉得不自然，就像第一次尝试做蛋糕，总是担心这里放多了，那里放少了。但就像学习做蛋糕一样，通过反复练习，你会逐渐掌握技巧，让它成为你本能的反应和习惯。\\n\\n举个例子，如果你的伴侣向你倾诉工作中的困扰，你不再是急于给出解决方案，而是耐心地听他说完，给予他安慰和支持。这样，你的伴侣会感受到你的关爱和理解，你们的感情也会因此更加深厚。\\n\\n总之，深度倾听的艺术，就像是一颗种子，需要我们用心去培育。通过不断的练习，它会生根发芽，最终成为我们沟通中不可或缺的一部分。让我们学会像捧住珍贵礼物一样，倾听他人的心声，让生活因倾听而更加美好。", "练习1: 和一个人对话时完全不对打断数到三再回应。\\n\\n\\n\\n练习2:

注意对话中对方语调变化和停顿。\\n\\n\\n\\n练习3: 回应前先重复一遍对方核心意思确认理解。坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。\\n\\n建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。", "真正的倾听是把自己的世界暂时放一边全身心走进对方的世界。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。"], ["sc12", "沟通应用", "冲突调解六步法",

"冲突调解六步法，作为NLP（神经语言编程）体系中的一项核心技术，其应用范围广泛，涵盖了心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域。这一方法的历史渊源可追溯到20世纪70年代，当时NLP的创始人约翰·格里戈里·贝特森和理查德·班德勒等人，通过观察人类沟通与心理活动的模式，提出了这一调解冲突的策略。\\n\\n首先，第一步“了解全貌”，要求调解者在面对冲突时，能够全面、客观地收集信息，包括冲突双方的立场、情感以及背景环境。这一步骤与NLP中的“系统思维”概念相呼应，强调个体行为是整个系统互动的结果。\\n\\n第二步“识别立场”，旨在揭示冲突双方的价值观和信念。这一过程与NLP的“代表系统”密切相关，通过识别个体的感官偏好，调解者能够更准确地理解对方的立场。\\n\\n第三步“探索需求”，则关注冲突背后的深层需求。这一步骤体现了NLP的“假设性思维”，即假设每个人的行为背后都有其合理的动机和需求。\\n\\n第四步“寻找共同点”，强调在冲突中寻找双方的相似之处，这一步骤与NLP的“亲和力法则”相吻合，即通过共同点建立信任和连接。\\n\\n第五步“共创方案”，鼓励冲突双方共同参与解决方案的制定。这一过程体现了NLP中的“合作式沟通”，强调沟通的平等性和参与性。\\n\\n最后，第六步“达成协议”，要求双方在充分沟通和协商的基础上，达成一个双方都能接受的解决方案。\\n\\n这一方法在家庭、职场和社交冲突中的实际意义不容小觑。在家庭中，它可以有效地缓解亲子、夫妻间的矛盾；在职场中，有助于化解同事、上下级之间的冲突；在社交场合，则能提升人际关系的和谐度。\\n\\n学习冲突调解六步法，不仅需要掌握其操作步骤，还需深入理解其理论基础，并通过持续的刻意练习，将其内化为自然反应。在当今社会，掌握这一技能对于提升个人沟通能力、促进社会和谐具有重要意义。",

"冲突调解六步法的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。", "调解冲突，就像是在帮两个人拼合一张被撕成两半的地图。想象一下，两个人拿着地图的半边，都认为自己是正确的，但地图却无法完整。他们争论不休，就像地图上的道路无法连接。这时，我们需要像地图师一样，把这两半地图拼起来，看看它们实际上是否指向同一个目的地。\\n\\n这个过程并不像打官司那样分出输赢，而是要找到两个人都愿意接受的解决方案。就像拼地图一样，开始时可能会觉得不自然，不知道从哪里下手。但就像学习骑自行车，一开始可能摇摇晃晃，但只要不断练习，就能熟练掌握。\\n\\n首先，我们要找到冲突的焦点，就像找到地图上的关键地标。然后，我们要倾听双方的意见，就像仔细观察地图上的细节。接下来，我们要尝试理解对方的立场，就像理解地图上的路线。然后，我们要共同寻找解决方案，就像在地图上规划一条新的道路。最后，我们要确保双方都满意，就像地图上的道路能够顺利连接。\\n\\n举个例子，假设小明和小红因为谁该打扫卫生而争吵。他们就像拿着地图的半边，都认为自己是正确的。这时，调解者就像地图师，帮助他们找到共同点，比如制定一个轮流打扫的计划。这样，他们就像地图上的道路一样，顺利连接，问题也就解决了。\\n\\n总之，调解冲突就像拼地图，需要耐心和技巧。但只要不断练习，它就会成为你本能的反应和习惯，让你在处理冲突时更加从容不迫。", "练习1:

回忆冲突写下对方真正想要的可能同样合理。\\n\\n\\n\\n练习2: 用我们共同要解决的问题是代替你去开头。\\n\\n\\n\\n练习3: 分歧中先重复对方的话确认理解再表达观点。坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。\\n\\n建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。", "最优秀的关系不是没有冲突而是能健康解决冲突的。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。"], ["sc13", "沟通应用", "向上汇报的NLP框架",

"向上汇报的NLP框架，作为一种沟通技巧，其历史可以追溯到20世纪70年代，当时由理查德·班德勒和约翰·格林德共同创立了神经语言程序学（NLP）。NLP旨在通过模仿和复制成功人士的思维和行为模式，帮助人们提升个人效能和沟通效果。向上汇报的NLP框架正是这一理论在职场沟通中的应用，它强调以结果为导向，运用特定的语言模式来优化汇报效果。\\n\\n在向上汇报的过程中，运用结果导向的策略意味着首先明确汇报的目的和预期结果，即“先说结论再说细节”。这种做法有助于上级快速抓住汇报的核心，提高工作效率。而米尔顿模式，作为一种强有力的正面语言技巧，鼓励使用积极、肯定的语言，避免负面词汇，从而在心理上为接收者营造一个积极、正面的氛围。\\n\\n此外，向上汇报的NLP框架还强调在提供信息时，先给出清晰的目标或目的地，再展开具体的实施过程。这种“导航式”的汇报方式有助于上级更好地理解汇报内容，把握重点，从而在决策时更加得心应手。\\n\\n向上汇报的NLP框架在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域得到了广泛应用。在心理咨询中，运用这一框架可以帮助咨询师与来访者建立良好的沟通关系，提高咨询效果；在企业培训中，通过培训员工掌握向上汇报的技巧，可以提升团队整体沟通能力，促进企业发展；在个人成长方面，学会这一框架有助于个人在职场中更好地展示自己，提升竞争力；在教育领域，教师运用这一框架可以激发学生的学习兴趣，提高教学效果。\\n\\n为了掌握向上汇报的NLP框架，我们需要深入理解其理论基础，包括米尔顿模式、正面语言技巧等。同时，通过具体的操作步骤学习和实践，如角色扮演、模拟汇报等，将理论知识内化为自然反应。此外，持续的刻意练习也是提高汇报技巧的关键。只有通过不断的实践和反思，我们才能在向上汇报的过程中游刃有余，达到预期效果。\\n\\n总之，向上汇报的NLP框架作为一种有效的沟通技巧，在多个领域具有广泛的应用价值。通过深入学习和实践，我们可以提高沟通能力，提升个人和团队的综合素质，为职场和个人发展奠定坚实基础。",

"向上汇报的NLP框架的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。", "想象一下，你正在准备一部精彩的电影，你想让更多的人来看你的作品。这时候，你会怎么做呢？你不会直接把整部电影放给他们看，对吧？你会先制作一个预告片，把电影中最精彩的部分剪辑在一起，吸引观众的注意力。向上汇报就像是在制作这样一个预告片。\\n\\n在职场中，向上汇报也是同样的道理。你有一个项目或者一个想法，你想让领导知道，但直接把所有的细节和过程都汇报给他，就像放一部两小时的电影，谁有那个耐心呢？所以，你需要先展示最精彩的部分，也就是你的项目亮点或者你的想法优势，这样领导才会对你产生兴趣，才会愿意听你详细汇报。\\n\\n这个过程就像拍电影预告片一样，你需要学会如何突出重点，如何抓住听众的注意力。刚开始的时候，你可能觉得这样做很别扭，就像学习一项新技能一样，不自然，甚至有点尴尬。但是，只要你不断地练习，慢慢地，你就会发现，向上汇报已经成为了你的一种本能，一种习惯。\\n\\n就像你学会了骑自行车，一开始可能摇摇晃晃，但慢慢地，你就能自如地穿梭在人群中。向上汇报也是如此，只要你有心去学习，去实践，它也会成为你职场生涯中的一项重要技能。", "练习1: 把最近一次汇报前三句改写为结论先行。\\n\\n\\n\\n练习2: 练习60秒版本如果只有一分钟你说什么。\\n\\n\\n\\n练习3: 汇报前先回答老板最关心的三个问题。坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。\\n\\n建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。", "先给结论再讲细节让对方在30秒内知道你想表达什么。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。"], ["sc14", "沟通应用",

"亲和力和，作为人际沟通中至关重要的元素，自古以来就备受重视。在古代，智慧的长者常常通过观察和模仿，来快速建立与他人的深厚联系。如今，这一理念已被纳入了神经语言程序学（NLP）的体系之中，成为其重要的组成部分。\\n\\nNLP，即神经语言程序学，起源于20世纪70年代的美国，它将心理学、语言学和认知科学等领域的知识融合在一起，旨在通过模仿和学习卓越的沟通模式，提高个人的沟通效果。在NLP中，亲和力被视为建立信任的基石，而“3分钟建立信任”

正是这一理念的具体实践。要实现3分钟内建立信任，关键在于快速匹配对方的语速、语调、关键词和肢体语言。这种匹配并非简单的模仿，而是利用对方的沟通频道与其对话，让对方潜意识中产生一种认同感，仿佛你们是一类人。这种亲和力的建立，并非一蹴而就，而是需要我们深入理解其理论基础，掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习，将其内化为自然反应。在心理咨询领域，亲和力的建立有助于缩短咨询时间，提高咨询效果。当咨询师与来访者快速建立信任时，来访者更容易敞开心扉，分享内心深处困扰。在企业培训中，亲和力的运用可以促进团队成员之间的沟通与合作，提高团队凝聚力。在个人成长方面，掌握这一技巧有助于我们更好地与他人交往，拓展人际关系，提升自身影响力。在教育教学中，教师通过运用亲和力，可以激发学生的学习兴趣，提高教学效果。要掌握“3分钟建立信任”的技巧，我们需要关注以下几个方面：

1. 观察力：敏锐地捕捉对方的语速、语调、关键词和肢体语言，以便快速做出匹配。
2. 沟通技巧：学会运用合适的语言和表达方式，与对方建立共鸣。
3. 自我认知：了解自己的沟通模式，以便更好地适应对方的沟通频道。

持续练习：通过不断实践，将亲和力建立技巧内化为自然反应。总之，亲和力：3分钟建立信任是NLP体系中一项重要的沟通技巧，它有助于我们在各个领域提升人际交往能力。通过深入学习、实践和刻意练习，我们定能掌握这一技巧，从而在人际沟通中游刃有余。

亲和力：3分钟建立信任的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。

亲和力，就像两个人跳一支舞。想象一下，如果你们俩的节奏完全不同，就像踩着对方的脚一样，会让人感到不舒服。但如果你能先跟上对方的舞步，然后自然地融入自己的动作，对方就会觉得你很懂他，而不是在模仿他。这种默契，就像是建立了一种无形的连接，让人感到舒适和信任。这个过程，就像我们学习任何新技能一样。一开始，你可能觉得不自然，就像跳舞时找不到节奏一样。但只要你不地练习，慢慢地，你会找到感觉，就像找到了跳舞的节奏一样。这时，你会发现自己不再需要刻意去思考每一个动作，而是本能地做出反应，就像呼吸一样自然。举个例子，想象一下你和同事一起工作。如果你能敏锐地捕捉到他的需求，及时给予帮助，就像在跳舞中自然地融入对方的动作一样，你们之间的信任就会逐渐建立。相反，如果你总是按照自己的节奏来，可能会让对方感到被忽视，就像在跳舞中踩到对方的脚一样。所以，亲和力其实是一种沟通的艺术。它需要我们用心去感受对方的情绪，用行动去表达我们的关心和理解。就像跳舞一样，只要我们愿意去练习，去感受，去适应，就能找到那种默契，建立起信任，让关系更加和谐。

练习1：和一个人对话时有意识匹配语速音量延迟2秒显得自然。
练习2：注意对方常用感官词视觉说看到听觉说听说感觉说我感觉。
练习3：观察对方三个肢体动作后2秒自然做相似动作。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。人们不在乎你知道多少直到知道你有多在乎他们。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。限制性信念的拆解”，

限制性信念的拆解，是神经语言编程（NLP）体系中的重要一环，其历史可以追溯到20世纪70年代，由理查德·班德勒和约翰·格林德共同创立。这一技术借鉴了心理学、认知科学以及沟通学的理论，旨在通过改变个体内在信念体系，从而优化其外在行为和体验。在NLP中，识别限制性信念被分为四类：能力型、价值型、可能性型和关系型。能力型信念涉及个人自我效能感，如“我做不到”，反映了个体对自己的能力评估；价值型信念关注个人价值观和自我认知，如“我不配”，揭示了内在的自我否定；可能性型信念与对未来事件的可能性评估有关，如“不可能”，表明了个体对目标的信念不足；而关系型信念则涉及人际关系，如“没人喜欢我”，反映了个体对他人态度的负面预期。每种限制性信念都有其识别特征，例如能力型信念通常伴随着逃避行为，价值型信念可能导致自我牺牲或过度追求，可能性型信念可能导致自我设限，而关系型信念可能导致社交隔离。针对这些信念，拆解方法也各不相同。能力型信念的拆解可能需要个体重新评估自身能力，并通过小步前进和逐步克服挑战来建立自信。价值型信念的拆解则需要个体深入探索自身价值观，识别并调整那些导致负面后果的信念。可能性型信念的拆解可以通过设定目标、制定计划和积极心理暗示来提升。而关系型信念的拆解则需要个体学会有效沟通、建立边界以及增强人际交往技巧。限制性信念的拆解不仅对心理咨询有深远影响，也在企业培训、个人成长和教育教学等领域发挥着重要作用。例如，在企业培训中，拆解限制性信念有助于提升员工的工作积极性和创新能力；在个人成长中，它帮助个体打破自我限制，追求更高目标；在教育教学中，它有助于学生克服学习障碍，发挥潜能。学习这一技术需要个体具备深厚的理论基础，并掌握操作步骤。通过深入理解限制性信念的根源，结合具体的实践技巧，个体可以逐步将拆解过程内化为自然反应，从而实现个人和组织的全面成长。然而，这一过程并非一蹴而就，需要持续的刻意练习和反思，以实现信念体系与行为之间的和谐统一。

限制性信念的拆解的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。想象一下，你有一副眼镜，这副眼镜戴了二十年，但是度数不对。你每天戴着它，看世界的时候，所有的东西都是模糊的，你甚至可能已经习惯了这种模糊，认为这就是世界的本来面目。其实，这个世界并不是模糊的，只是因为你戴的这副眼镜度数不对，所以你看不清楚。这就是限制性信念。它就像那副度数不对的眼镜，它让我们看不清世界的真相，让我们认为自己的能力有限，认为某些事情是不可能实现的。我们可能从小就接受了这样的信念，比如“我数学不好”，“我不擅长和人交流”，“我做不到”等等。这些信念就像那副眼镜一样，戴的时间久了，我们就习以为常，甚至忘记了还有其他可能性。但是，就像换一副眼镜能让世界变得清晰明亮一样，拆解限制性信念也能让我们看到更广阔的世界。这个过程就像学习任何新技能一样，开始可能会觉得不自然，甚至有些困难，但是只要你不断练习，不断尝试，逐渐地，你会发现自己能够自然而然地运用这些新的认知，就像呼吸一样自然。比如，如果你认为自己不擅长公共演讲，你可以开始尝试做一些小型的演讲练习，比如在朋友面前讲一个故事，或者在小组讨论中发表自己的观点。随着时间的推移，你会发现自己的公共演讲能力有了显著的提，而这种提升正是来自于你拆解了“我不擅长公共演讲”这个限制性信念。所以，不要害怕拆解你的限制性信念，就像不要害怕换一副眼镜一样。给自己一个机会，你会发现，世界原来可以如此清晰明亮。

练习1：写下三个我不能我不擅长的句子。
练习2：把我不能改成我还没学会感受换一种说法的不同。
练习3：针对每个问这是事实还是信念有过例外吗。
坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。你相信的限制住你你质疑的释放你。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。信念转化四步法”，

信念转化四步法，作为NLP（神经语言程序学）体系中的核心组成部分，其理论基础源于对人类思维模式和行为习惯的深入研究。这一方法自20世纪70年代由理查德·班德勒和约翰·格林德创立以来，便在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域得到了广泛应用。首先，觉察识别触发信号是信念转化四步法的第一步。这一步骤要求个体学会观察和识别触发信念形成的信号，如情绪、行为、思维等。这一过程与NLP中的“锚定”概念密切相关，即通过特定的信号（锚）引发特定的情绪或行为。通过觉察识别触发信号，个体能够更好地理解自身信念的形成过程。其次，质疑收集反证挑战真实性是第二步。在这一步骤中，个体需要质疑自身信念的真实性，并收集反证来挑战这些信念。这一过程与NLP中的“假设检验”概念相呼应，即通过验证假设的真实性来调整信念。质疑和收集反证有助于个体打破固有的思维模式，从而为信念转化奠定基础。第三步，松动反例和换框松解结构。在这一步骤中，个体需要运用反例和换框技巧来松动原有的信念结构。反例是指与原有信念相悖的例子，而换框则是指从不同的角度或框架来重新审视问题。这一步骤与NLP中的“框架转换”概念紧密相连，即通过改变思维框架来改变信念。松动信念结构有助于个体从更广阔的视角看待问题，为信念转化提供更多可能性。最后，重建设计植入新赋能信念是信念转化四步法的最后一步。在这一步骤中，个体需要设计并植入新的、赋能的信念。这一过程与NLP中的“重塑”概念相呼应，即通过重塑信念来改变行为和结果。通过重建设计植入新赋能信念，个体能够实现自我提升和成长。信念转化四步法在实际应用中具有重要的意义。在心理咨询领域，这一方法有助于个体解决心理问题，如焦虑、抑郁等；在企业培训中，信念转化四步法有助于提升员工的工作效率和团队凝聚力；在个人成长领域，这一方法有助于个体实现自我突破和成长；在教育教学领域，信念转化四步法有助于学生培养积极的学习态度和解决问题的能力。总之，信念转化四步法作为NLP体系中的重要组成部分，其理论基础深厚，操作步骤清晰。通过学习和掌握这一方法，个体能够在多个领域实现自我提升和成长。

"信念转化四步法的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。"

"想象一下，你的大脑就像一部智能手机，里面装满了关于你自己的“地图”。这些地图记录了你对自己的认知，比如你认为自己聪明、有能力或者不够自信。但是，随着时间的推移，这些地图可能会变得过时，因为它们可能基于过去的经历或者不完整的信息。"

信念转化四步法就像给你的大脑地图进行更新一样，而不是简单地更换成新的“正能量”地图。这个过程就像更新手机上的过时地图：地图本身并没有错，只是里面的信息需要更新。

第一步，收集证据。就像你在手机地图上更新位置信息一样，你需要收集关于自己的真实证据。比如，如果你认为自己不够自信，你可以找出自己曾经成功完成的任务或者受到表扬的时刻。

第二步，分析证据。分析这些证据，看看它们是否真的支持你的信念。如果证据表明你其实很有能力，那么你的信念可能需要调整。

第三步，更新信念。根据新的证据，更新你的自我认知。就像更新地图上的信息，你的信念也会变得更加准确和现实。

第四步，重复练习。就像学习新技能一样，更新信念可能一开始会让你觉得不自然。但是，通过反复练习，你会逐渐习惯这种新的认知方式，它最终会变成你本能的反应。

举个例子，如果你总是认为自己不会成功，你可以通过记录自己的小成就来收集证据。然后，分析这些证据，你会发现其实你有很多成功的经历。接下来，更新你的信念，告诉自己你有能力成功。最后，通过不断练习，你会发现你真的变得更加自信和成功。这就是信念转化的过程，它可以帮助你更好地认识自己，实现个人成长。"

练习1：
 选一个限制性信念纸左边写支持证据右边写反例对比。
 设计更准确的新信念用三个真实经历支撑。

练习3：
 每天起床后重复新信念一次连续七天。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。"

"你相信的限制住你你质疑的释放你。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。"]， ["sc17", "换框技术", "内容换框：改变事件意义",

"内容换框，作为NLP（神经语言程序学）体系中的核心概念之一，其重要性不言而喻。这一技术旨在改变事件本身的含义，从而影响个体的情绪反应和行为模式。从历史角度来看，NLP起源于20世纪70年代的美国，由理查德·班德勒和约翰·格林德创立。他们通过对成功人士的语言和思维模式进行深入研究，总结出一系列改变人类行为和情绪的方法。

在NLP中，内容换框是一种通过改变对事件的认知框架来调整情绪和行为的技巧。同一件事情，从不同的角度解读，会产生截然不同的情绪反应。例如，面对一次失败，如果从积极的角度去看待，可能会激发个体的成长和进步；而如果从消极的角度去解读，则可能导致自我否定和沮丧。

学会主动选择框架而非被动接受第一次解读，是内容换框技术的关键。这意味着，我们需要具备一定的认知灵活性，能够在面对不同情境时，主动调整自己的思维模式，从而改变对事件的认知。

内容换框技术在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域得到广泛应用。在心理咨询领域，通过改变来访者对事件的认知框架，可以帮助他们更好地应对心理困扰，提高生活质量。在企业培训中，内容换框技术有助于提升员工的心理素质，增强团队凝聚力。在个人成长方面，这一技术可以帮助个体更好地认识自己，实现自我提升。在教育教学领域，内容换框技术有助于激发学生的学习兴趣，提高学习效果。

学习内容换框技术，需要理解其理论基础，掌握操作步骤，并通过持续的刻意练习将其内化为自然反应。NLP的理论基础包括以下三个方面：

1. 建立有效沟通：通过理解对方的语言模式，调整自己的沟通方式，实现有效沟通。

2. 模仿成功：通过观察和模仿成功人士的思维模式和行为习惯，提升自己的能力。

3. 神经关联：通过调整神经系统的运作方式，改变个体的情绪和行为。

在掌握操作步骤方面，内容换框技术主要包括以下步骤：

1. 观察事件：全面了解事件的发生背景、过程和结果。

2. 分析事件：从不同角度分析事件，寻找积极的解读方式。

3. 调整情绪：通过调整认知框架，改变对事件的情绪反应。

4. 应用框架：根据分析结果，选择合适的认知框架。

5. 行为改变：根据调整后的情绪反应，采取相应的行动。

总之，内容换框技术在NLP体系中具有重要的地位，它不仅可以帮助我们改变对事件的认知，还可以影响我们的情绪和行为。通过学习和掌握这一技术，我们可以在多个领域实现自我提升和成长。"

"内容换框：改变事件意义的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。"

"想象一下，你手中有一篇关于失败的案例分析的文章，读起来心情沉重，像是被泼了一盆冷水。这时候，如果你能给它换个“框”，就好比给它换一个标题，让这篇文章从一个负面的角度，转变成了一个积极的方向。这就像给一幅画换了一个新的背景，让它焕发出全新的生命力。

比如说，这篇文章原本的标题是《失败案例分析》，换成《如何从失败中学习》之后，你再看这篇文章，会发现它讲述的是如何在挫折中吸取教训，找到成功的道路。这样，同样的内容，你就能从中读出不同的信息，收获成长的机会。

这个过程，就像是给一篇文章穿上了一件新的外衣。开始的时候，你可能觉得这种改变有些不自在，就像小孩子第一次尝试穿新衣服，可能会感到别扭。但是，只要你多练习，渐渐地，你会发现自己已经习惯了这种改变，甚至能本能地给文章换个“框”，让它变得更加生动、有力量。

就像学习骑自行车一样，一开始可能会摔跤，但随着时间的推移，你会越来越熟练，直到最后可以轻松驾驭。内容换框也是如此，只要你肯花时间练习，它最终会变成你的一项技能，让你的阅读和理解更加深入、全面。所以，不妨从现在开始，尝试给文章换个“框”，看看会有怎样的收获吧！"

练习1：
 找出今天不愉快的一件事写至少三种不同解读。

练习2：
 把为什么这种事总发生在我身上换成这件事教会我什么。

练习3：
 对一个朋友说一件坏事然后用换框后角度重新讲述。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。"

"改变不了已经发生的事但可以永远选择从哪个角度看。 每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。"]， ["sc18", "换框技术", "六步换框法详解",

"六步换框法，作为NLP（神经语言程序学）体系中的重要组成部分，自20世纪70年代由理查德·班德勒和约翰·格林德共同创立以来，便在心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等多个领域得到了广泛应用。这一技术旨在帮助个体识别并转化内在冲突，从而实现个人成长和心理健康。

首先，识别命名问题行为是六步换框法的第一步。在这一过程中，个体需要明确自身所面临的问题，并将其命名。这一步骤的关键在于，通过明确问题的本质，个体可以更清晰地认识到问题的存在，为后续的解决奠定基础。

第二步，与内在部分建立沟通。在NLP中，我们相信每个人都有多个内在部分，如理智的我、情感的我、本能的我等。与这些内在部分建立沟通，有助于个体更好地理解自身行为背后的动机和需求。

第三步，找到正面意图。在解决问题时，找到问题背后的正面意图至关重要。这一步骤要求个体深入挖掘问题行为背后的积极意义，从而激发内在的动力，推动问题的解决。

第四步，创造性找替代方式。在这一环节，个体需要发挥创造力，寻找解决问题的新方法。这一步骤鼓励个体跳出传统思维模式，尝试新的解决方案。

第五步，让内在部分选择。在确定替代方案后，个体需要让内在部分参与决策过程，确保解决方案符合各个内在部分的需求。

最后，整合到生活。这是六步换框法的最终目标，即将解决方案融入到日常生活中，实现个人成长和心理健康。

学习六步换框法，需要理解其理论基础，如NLP中的代表系统、信念系统等。同时，掌握操作步骤并加以刻意练习，将有助于个体将这一技术内化为自然反应。

在心理咨询领域，六步换框法有助于个体识别和转化内在冲突，提高心理健康水平。在企业培训中，这一技术有助于提升员工的心理素质，提高团队协作能力。在个人成长方面，六步换框法可以帮助个体实现自我认知，提升生活品质。在教育教学领域，教师可以运用六步换框法引导学生识别自身问题，激发学习动力。

总之，六步换框法作为NLP体系中的重要组成部分，具有广泛的应用价值。通过深入学习和实践，个体可以更好地应对生活中的挑战，实现个人成长和心理健康。"

"六步换框法详解的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。"

"想象一下，你正准备出门参加一场重要的面试，可是你突然发现自己开始拖延，不想准备，甚至不想出门。这时候，拖延就像一个尽职尽责的保镖，它紧紧地守护在你身边，不让你去做可能会让你受到批评的事情。它不是想要害你，而是想保护你远离那些可能让你感到不舒服的批评。

这时候，你可以尝试用“六步换框法”来和这个“保镖”谈判。就像和你的好朋友或者家人沟通一样，你可以对它说：“谢谢你一直保护我，但是我想换个方式，让我自己来面对这个挑战。”

这样的比喻，希望能帮助你更直观地理解这个技术。

“六步换框法”就像学习骑自行车。刚开始的时候，你可能觉得不自然，甚至可能摔倒。但是，只要你不断练习，慢慢地，你会发现这个方法变得自然而然，就像骑自行车一样，你可以轻松地应对各种情况。

首先，你要认识到拖延并不是你的敌人，而是一个保护你的“保镖”。其次，你要学会和它沟通，表达你的需求。第三，尝试找出拖延背后的原因，比如是对失败的恐惧，或者是对任务的抗拒。第四，设定小目标，逐步克服拖延。第五，奖励自己，当你克服拖延，完成任务时，给自己一些小奖励。最后，保持耐心，因为改变需要时间。

就像学习骑自行车一样，一开始可能觉得不自然，但随着时间的推移，你会逐渐习惯这种新的生活方式，拖延也会逐渐成为过去式。所以，不要害怕改变，勇敢地面对挑战，相信你自己，你一定可以做到！”，

练习1：识别反复出现的问题行为写出名字。

练习2：问这个行为在保护我什么追溯深层正面需求。

练习3：列出三种满足同样需求但更健康的行为尝试一种一周。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。”，

“问题行为像过度保护的保镖需要换岗不是开除。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。”，

“心锚技术”，

“心锚安装四步法”，

“心锚安装四步法”，作为NLP（神经语言程序学）体系中的核心组成部分，其历史可以追溯到20世纪70年代，由美国心理学家理查德·班德勒和约翰·格林德共同创立。这一技术旨在通过建立心理与行为之间的直接联系，使个体能够在特定情境下迅速激活所需的心理状态或行为模式。

首先，选择目标状态是心锚安装的第一步。这一阶段要求个体明确自己希望激活的心理状态，如自信、放松或专注等。明确目标状态有助于后续步骤的精准实施。

第二步，回忆强烈体验回到场景。个体需要回忆起曾经经历过的一种强烈情感体验，如胜利的喜悦、成功的满足感或克服困难的成就感。在回忆过程中，尽量将注意力集中在当时的场景、感受和情绪上，以便将这种体验与目标状态紧密联系起来。

第三步，巅峰时做独特触发动作。在回忆过程中，当情感体验达到巅峰时，进行一个独特的动作或行为，如拍打手掌、咬紧牙关或做出某个手势。这个动作将成为心理与行为之间的连接点，即心锚。

最后，多次重复强化直到触发自动激活。在日常生活中，不断重复心锚动作，使目标状态与心锚动作之间的联系更加紧密。经过一段时间的刻意练习，当再次执行心锚动作时，目标状态将自动激活。

心锚安装四步法在实际应用中具有广泛的意义。在心理咨询领域，这一技术可以帮助个体克服焦虑、抑郁等心理障碍，提高生活质量。在企业培训中，心锚安装四步法有助于提升员工的工作效率和团队协作能力。在个人成长和教育教学领域，心锚安装四步法可以帮助个体培养良好的学习习惯、激发潜能，从而实现自我提升。

总之，心锚安装四步法是NLP技术中的一项重要技能。通过深入了解其理论基础、掌握操作步骤，并在实际生活中不断练习，个体可以更好地运用这一技术，实现自我成长和提升。”，

“心锚安装四步法的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。”，

“想象一下，你家里有一个遥控器，上面有很多按钮，每个按钮对应着不同的电视频道。这些按钮就像是心锚安装四步法中的快捷按钮。当你按下一个按钮时，电视就会自动切换到对应的频道，非常方便。而心锚，就像这个遥控器上的按钮，可以帮你快速切换到想要的心理状态。”

现在，让我们来谈谈心锚安装四步法。

第一步，就像把电视频道设置好一样，你需要找到两个感觉状态——比如自信和专注。你可以把自信的感觉存到你的拇指，就像把遥控器上的一个按钮设置为打开电视；把专注的感觉存到深呼吸，就像把另一个按钮设置为切换到某个频道。

接下来，第二步，你需要找到一个“触发器”，比如一个特定的词语或者一个动作。这个触发器就像遥控器上的按钮，当它被触发时，就会启动相应的状态。比如，你可以选择一个词语“成功”作为触发器，每次你听到这个词时，就会感到自信满满。

第三步，你需要反复练习。就像学习骑自行车一样，一开始你可能觉得不自然，但只要不断练习，你就会越来越熟练，最终变成一种本能。

最后，第四步，就是将这个心锚应用到实际生活中。比如，当你遇到一个让你感到焦虑的场合时，你可以告诉自己“成功”，然后深呼吸，让自己迅速进入专注和自信的状态。

总之，心锚安装四步法就像是一个遥控器，可以帮助你快速切换到想要的心理状态。只要通过反复练习，它就会成为你生活中的得力助手。”，

练习1：选想建立的状态回忆强烈体验在感觉最强时做独特动作。

练习2：不同场合重复触发至少七次。

练习3：下周实际需要时触发记录效果。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。”，

“情绪状态可以像电台频道随时调整你的心锚就是遥控器的快捷按钮。”，

“[“sc20”，“心锚技术”，“负面心锚的消解”，

在NLP（神经语言程序学）的发展历程中，负面心锚的消解一直是一个关键的理论与实践领域。心锚，作为NLP中的一个核心概念，指的是一个特定的心理状态与一个特定的刺激之间建立起的联系。这种联系一旦形成，当相应的刺激再次出现时，就会自动引发相应的心理状态。而负面心锚，则是指那些与负面情绪或行为模式相关联的心锚。

在历史上，人们对于情绪和行为的理解经历了从宗教信仰到科学研究的转变。在宗教文化中，人们相信情绪和行为的产生与灵魂或神秘力量有关。而随着科学的发展，尤其是心理学和神经科学的兴起，人们开始从生理和心理机制的角度来解释情绪和行为。

在NLP的框架下，负面心锚的消解理论认为，我们的大脑通过重复的经历和经验建立了各种心锚，这些心锚可能是无意识的。例如，一个人在童年时期因为一次失败的经历而形成了对失败的恐惧，这种恐惧可能就成了负面心锚。当类似的情境再次出现时，负面心锚就会被触发，导致焦虑、抑郁等负面情绪。

为了消解这种负面心锚，NLP提供了一套系统的技术。首先，需要识别和回顾触发这些负面情绪的情境，即触发条件。这一步骤要求个体能够清晰地回忆起那些导致负面情绪的具体事件。接着，需要中断这种旧的模式，这通常通过认知重构或行为实验来实现。

在操作步骤中，个体需要学会用新的、积极的心锚来覆盖旧的负面心锚。这通常涉及到心理暗示、正面肯定和情感调节等技巧。例如，通过想象一个积极、成功的场景，并在这个过程中将积极的情绪与当前的情境联系起来，从而建立一个新的心锚。

实际意义方面，负面心锚的消解对于心理咨询、企业培训、个人成长和教育教学等领域都有着重要的应用价值。在心理咨询中，它可以帮助来访者克服焦虑、抑郁等心理障碍；在企业培训中，它可以帮助员工提升自信，克服恐惧，从而提高工作效率；在个人成长中，它可以帮助个体实现自我超越，实现个人目标；在教育教学领域，它可以帮助学生克服学习障碍，提高学习动力。

总之，负面心锚的消解是NLP体系中一个深刻且实用的技术。通过深入理解其理论基础，掌握操作步骤，并经过持续的刻意练习，个体可以将其内化为自然反应，从而在生活的各个方面获得积极的变化。”，

“负面心锚的消解的典型案例：一位NLP学习者将这一技术应用于日常生活中，通过持续的刻意练习，他/她发现自己的应对模式发生了显著的改变。从最初的不适应到后来的自然应用，这个过程大约持续了三周。关键在于不追求完美而是允许自己在每次尝试中学习和调整。每一次微小的进步都值得被记录和庆祝。”，

“想象一下，你走进一个熟悉的地方，比如你曾经工作过的办公室，或者你童年居住的家，你的心里突然就播放起了恐怖片。这就是负面心锚，就像那些让你不愉快或恐惧的回忆一样，它们会在特定的时间和地点自动跳出来，让你感到不舒服。

好消息是，你可以把这些恐怖片换成你喜欢的电影。比如说，每次你走进那个办公室，你的心情就可以像是观看一场励志的电影，充满正能量。这个过程就像换电视频道一样简单。

这个过程就像学习新技能。刚开始你可能觉得不太自然，就像第一次看喜剧电影，可能会觉得尴尬和不习惯。但是，只要你不断地练习，就像反复观看你喜欢的电影，慢慢地，你会发现你能够自然而然地调节自己的情绪，就像电影中的主角一样，面对生活中的困难和挑战。

举个例子，你可能曾经在一个特定的环境中感到紧张或焦虑，比如在公众演讲时。每次你站在台上，这种负面情绪就像自动播放的恐怖片一样，让你感到恐惧。但通过练习，你可以在心里建立一个积极的“电影”，比如想象自己是一个自信的演讲者，享受着观众的掌声。这样，每次站在台上，你的内心就会播放这部积极的“电影”，帮你克服紧张，充满自信。

所以，负面心锚的消解就像是一次次地在心里播放你喜欢的电影，通过反复练习，让这些积极的画面成为你本能的反应和习惯。这不仅能够改善你的心情，还能让你在面对生活中的挑战时更加从容不迫。”，

练习1：找出至少两个触发负面情绪的场景或信号。

练习2：放松状态下想象进入那个场景同时保持积极心锚。

练习3：下次实际进入时提前触发资源心锚。

坚持练习一周以上，你会开始注意到自己的变化。建议找一个练习伙伴互相监督和反馈，这样效果会更好。每天只需投入10-15分钟，就能逐渐看到成果。

建议每天投入10-15分钟进行练习，找一个安静的角落专注地完成每一步。如果可能的话邀请一个朋友或同事作为练习伙伴互相监督和鼓励。坚持21天后你会发现这些原本刻意的行为已经开始变成自然的习惯。”，

“不需要被旧触发器掌控可以重新给每个场景编程。每一个微小的练习，都在为更好的自己铺路。”，

“[“sc21”，

“状态管理”，

“情绪状态的三要素模型”，

“NLP中的状态管理基于一个核心发现：情绪状态由三个关键要素共同决定——生理（Physiology）、焦点（Focus）和语言（Language）。改变其中任何一个要

素，都可以改变整个情绪状态。这一模型由NLP联合创始人Richard

Bandler提出，被认为是情绪自我调节的基石理论。
NLP生理要素包括你的身体姿态、呼吸模式、肌肉紧张度和面部表情。研究显示，仅仅改变身体姿态（如从含胸驼背变为抬头挺胸），就能在30秒内改变体内的睾酮和皮质醇水平。焦点要素指的是你的注意力放在哪里——你关注的是问题还是解决方案、过去还是未来。语言要素则包括你的内心对话和外表达式。这三个要素像一个三角形的三条边，牵一发而动全身。"

"小李是一名新晋管理者，每次要主持部门会议前都会紧张到手心出汗。在NLP培训中，他学会了状态管理的三要素模型。会议前，他先调整生理——站直身体、做三次腹式深呼吸放松肩膀；然后调整焦点——从担心自己讲不好转向聚焦于为团队提供有价值的信息；最后调整语言——把内心的我做不好替换为我准备充分、我的分享对团队有帮助。经过两周的刻意练习，小李发现自己开会时不再紧张，反而开始享受这个过程。"

"状态三要素就像一台音响的三个旋钮。生理=音量旋钮，焦点=调频旋钮，语言=音质旋钮。当你觉得状态不对时，不用换一台音响，只需要调一调这三个旋钮。身体坐直、注意力转个方向、跟自己说句打气的话——三秒钟，状态就切换了。" "练习1:状态诊断

当情绪不佳时暂停三秒，快速扫描：身体在做什么（生理）、注意力在哪（焦点）、内心在说什么（语言）。
NLP练习2:生理调节
下次感到压力时，刻意改变身体姿态——站起来伸展双臂、改变呼吸节奏（吸4秒呼6秒），观察情绪的变化。
NLP练习3:焦点转换
把注意焦点从问题转移到解决方案上，从我不行转移到我做过类似的事。每天练习一次。"

"情绪不是你无法控制的天气，而是你随时可以调节的音响。学会使用三个旋钮，你就是自己情绪的主人。"， ["sc22", "状态管理", "中断模式：打破负面思维循环", "中断模式（Pattern

Interrupt）是NLP中用于打破负面自动反应的技术。当焦虑、愤怒等负面情绪一旦启动，大脑会进入自动巡航模式，沿着熟悉的神经通路快速滑入更深的负面状态。中断模式的作用就是在滑落的路径上放置一个路障，强行停止自动反应，创造一个可以选择新反应的窗口期。
NLP中断模式可以是一个物理动作（如拍手、站起来转圈）、一个感官刺激（如用力捏自己一下、闻一闻薄荷油）或一个认知切换（如开始数质数）。关键在于这个中断必须是意外且有力的，足以打破惯性思维链。研究发现，打断一个已启动的情绪反应只需要0.5-2秒的有效干预。"

"客户服务主管小沈以前面对愤怒客户时会本能防御，对话越说越僵。学了中断模式后，她给自己设计了一个中断动作——每当感觉到自己的防御反应启动时，她就在桌下用力掐自己大腿一下，然后深呼吸三次。这个简单的中断让她从自动防御模式中跳出来，能够冷静地倾听客户需求。一个月后，她的投诉解决率提升了一倍。"

"负面情绪就像一部你不想看但自动播放的电影。中断模式就是突然拔掉电源——电影停了，你可以选择换一部想看的。拔电不需要多大力气，只需要一个有意识之的动作。"

"练习1:识别你的负面情绪启动信号（心跳加快？手心出汗？脑中浮现灾难画面？）。
NLP练习2:设计一个中断动作——站起来、拍拍手、大声数一二三。练习3:在安全环境中模拟一次负面情绪触发，马上执行中断动作，感受状态切换的效果。
NLP建议：把你的中断动作写在手机备忘录里，下次负面情绪来临时立即查看执行。"， "你无法阻止负面思绪的来访，但你可以选择不在门口迎接它。一个中断，就是一次重新选择的机会。"， ["sc23", "状态管理",

"巅峰状态激发：找到你的高光时刻"， "巅峰状态激发（Peak State Elicitation）是NLP中用于主动调用最佳表现状态的技术。每个人都曾经在某个时刻表现出最佳状态——可能是一次精彩的演讲、一场酣畅淋漓的运动比赛、或一次灵感迸发的创意时刻。巅峰状态激发的核心是重新访问这些高峰体验，并用次感元技术优化和放大其中的积极元素。
NLP操作流程包括：1)识别和选择目标巅峰体验 2)以全关联状态重新进入该体验（用第一视角而非旁观视角）3)用次感元调节增强体验的强度和清晰度 4)在巅峰时刻安装心锚 5)测试心锚是否有效。通过反复练习，你可以像按开关一样随时激活自己的最佳状态。"

"大学生运动员小宇训练成绩一直很好但比赛时总发挥失常。教练引导他进行巅峰状态激发训练——闭眼回到过去发挥最好的一场比赛。他完全沉浸其中，感受到当时的身体节奏、听到观众的欢呼、体验到行云流水的动作感。在感觉最强的时刻，他按压右手拇指植入心锚。此后每次比赛前触发这个心锚，他惊讶地发现自己的比赛状态越来越稳定。"

"巅峰状态就像你的个人高光剪辑。每次需要发挥出色时，不要从头开始紧张，直接调出你的高光时刻回放。你的身体和大脑会按照那次成功的剧本重新演出。这不是自我欺骗——大脑确实会按照你调取的记忆设定去反应。"

"练习1:回想人生中至少三个巅峰时刻——写下当时看到了什么、听到了什么、身体感受到什么。
NLP练习2:选其中一个巅峰时刻，闭眼完全沉浸式体验，用第一视角重新经历一遍。
NLP练习3:在体验最强烈时做一个独特的触发动作（按压手指、特定的呼吸节奏），以后每次需要巅峰状态时先做这个动作。"

"你的最佳表现不是随机降临的运气，而是可以被刻意激发的内在资源。你的高光时刻永远在你体内，随时等待被唤醒。"， ["sc24", "状态管理", "关联与抽离：视角切换的力量",

"关联（Association）和抽离（Dissociation）是NLP中调节情绪卷入度的核心技术。关联状态指完全沉浸于体验中——用自己的眼睛看、耳朵听、身体感受，仿佛正在经历此刻。抽离状态则是从旁观者视角观察自己——像坐在电影院里看屏幕上的自己，或从天花板上往下看。
NLP当面对强烈负面情绪时，从关联切换到抽离可以瞬间降低情绪强度。相反，当需要增强积极体验时，从抽离切换到关联可以放大愉悦感。这项技术在心理咨询、运动心理和压力管理中有着广泛应用。"， "小周在公司被领导当众批评，随后一整天都在脑中回放那个画面，越想越难受。导师教她使用抽离技术——闭眼想象自己从身体中飘出来，飘到天花板上，像看电影一样看下面坐着的自己。她看到那只是一场普通的办公室对话，没有她脑中放大的那么严重。三分钟后，她感觉轻松了很多。从这个视角，她还发现领导的批评中有两条是有价值的建议。"

"看电影时你可以选择戴VR头盔完全沉浸（关联），也可以摘下来从远处看屏幕（抽离）。情绪跟电影一样——沉浸式体验时感受强烈，坐远一点再看就没那么震撼了。你害怕的面试、烦恼的争执，都可以通过抽离来降温 and 重新审视。"

"练习1:回忆一件让你焦虑的事，先用关联状态感受情绪强度。然后想象自己飘到天花板上往下看自己，注意情绪变化。
NLP练习2:回忆一件让你快乐的事，用抽离状态看画面，再切换到关联状态沉浸进去，比较两种状态感受的差异。
NLP练习3:设计一个快速抽离的触发动作（如想象按下遥控器的切换键），练习在需要时一秒切换视角。"， "你不是你的情绪，你是有能力选择和切换视角的观察者。有时候，最好的疗愈就是退后一步，用新的眼光看旧的事情。"， ["sc25", "状态管理", "能量管理：让你的一小时抵三小时",

"NLP视角下的能量管理认为，管理能量比管理时间更重要。每个人的能量有自然的波峰和波谷——大部分人上午九点到十一点是高能期，下午两点到四点是低能期。与时间管理追求填满每一分钟不同，能量管理追求在高能时段做最重要的事，在低能时段安排恢复和常规任务。
NLP能量管理基于三个维度：身体能量（通过睡眠、饮食、运动维持）、情绪能量（通过状态管理保持积极）、精神能量（通过意义感和价值观连接获得）。NLP的状态管理和心锚技术是维持高能量水平的实用工具。"

"项目经理老王曾经是时间管理的忠实信徒，把日程塞得满满的。但下午三点总是能量骤降效率极低。学了能量管理后，他把创意性工作安排在早上九点到十一点的时段，把常规事务安排在下午三点到四点的低能时段。他还加入了中午的15分钟冥想和下午四点的10分钟散步来补充能量。一个月后他的产出提升了30%，但感觉比以前轻松多了。"

"时间管理告诉你每天有24小时。能量管理告诉你有6小时是高能的——把最需要脑力的事放在这6小时里，其他时间做低耗能的事。就像手机电量管理——低电量模式就不要打游戏了，留着电量打电话。"

"练习1:连续三天记录每个小时的能量水平（1-10分），找出你的能量波峰和波谷。
NLP练习2:根据能量曲线重新安排一天——最重要的任务放在高能时段，低能时段安排休息和简单任务。
NLP练习3:设计一个快速充电的仪式（3分钟呼吸、站起来拉伸、喝一杯水），在能量下降时执行。"

"效率不是把每一分钟都填满，而是在最重要的时刻发挥最大的能量。"， ["sc26", "时间线技术", "发现你的时间线：过去和未来的空间排列", "时间线（Timeline）是NLP中关于人类如何在内心组织时间感知的核心概念。每个人在潜意识中都有独特的内心时间排列方式——有人把过去放在左边未来放在右边，有人把过去放在后面未来放在前面，还有人的时间线是环形或螺旋形的。这一发现源于NLP创始人通过对卓越人士时间感知模式的观察和总结。
NLP发现了解自己的时间线排列模式是时间线技术的第一步。通过时间线感知练习，你可以定位重要记忆和未来目标在内心空间中的位置。一旦了解了这个排列，你就可

以主动调整它——把不愉快的记忆推远、把期待的未来拉近、把混乱的时间顺序重新排列——从而改变你对时间的情绪体验。",

"学员小陈在时间线感知练习中发现自己的过去全堆在面前像一堆杂物——去年的失败、前年的遗憾、上个月的尴尬全部挤在眼前。导师引导她把记忆按时间顺序重新排列——去年的放在左边远处、上个月的放在近一些的位置。排列整齐后她深深地舒了一口气,说感觉头脑清晰多了,过去的负担感减轻了很多。",

"你的时间线就像桌面的文件排列。有的人全堆在桌上看不清,有的人整齐归档一目了然。整理心理时间线就是整理内心桌面——你不需要删除任何记忆,只需要把它们放到合适的位置。",

"练习1:闭眼放松,在心里问自己:过去在我的哪个方向?未来在哪个方向?用一只手指出来。\\n\\n练习2:想象一条光线从过去延伸到未来,把今年的重要事件在这条线上定位。\\n\\n练习3:在时间线上找到一件负面记忆,尝试把它向后推远半米,观察情绪变化。",

"时间不是你的敌人,而是你内心空间的维度。学会在这个维度上自由移动,你就能从时间的压迫中解放出来。"], ["sc27", "时间线技术", "过去事件的情绪释放",

"时间线情绪释放是NLP时间线疗法中最广泛应用的技术之一。它的核心操作是引导个体在时间线上方俯瞰过去的负面事件,从全关联的沉浸状态切换到抽离的观

察视角。从高处的俯视让大脑重新编码创伤记忆,情绪的冲击力随之大幅降低。\\n\\n操作流程包括:1)在时间线上定位负面事件 2)引导个体浮到时间线上方

3)从上方以观察者视角重新审视事件 4)识别事件中的学习和成长

5)将学习整合到当下资源状态中。这项技术被广泛应用于处理创伤后应激、童年阴影和长期负面情绪。",

"小刘对初中时被同学当众嘲笑记忆一直耿耿于怀,三十岁了提起还眼眶发红。在时间线练习中,她想象自己像气球一样飘到时间线上方,像看一本摊开历史书一样看那段记忆。从上往下看,她发现那只是她人生篇章中的一个小注脚,不是一整章。她看到当时的自己只是众多同学中普通的一个孩子。这次体验后,那段记忆不再困扰她。",

"把糟糕记忆放在时间线的一个小点上而不是在眼前放超大屏电影。飘到半空中往下看——它只是人生长河中的一滴水。距离和时间是最好的滤镜,NLP时间线技术让你可以在几秒钟内获得这个距离。",

"练习1:在时间线上找到一件负面经历,深呼吸后想象浮到时间线上方俯视它。\\n\\n练习2:把事件画面缩小到硬币大小,推到时间线上一年远的位置,感受情绪变化。\\n\\n练习3:从俯视角度问自己:从这件事中我学到了什么?它如何塑造了现在的我?",

"你曾经以为会困扰一生的事件,在时间线的长河中变得不再沉重。距离不只是物理概念,也是心理疗愈的工具。"], ["sc28", "时间线技术",

"未来时间线:设计你想过的生活",

"未来时间线是NLP中结合时间感知和目标设定的强大技术。它让你提前在内心时间线上看到并感受到未来目标达成后的状态。与普通的可视化不同,未来时间线技术有一个独特优势:它将目标从愿望清单转化为内心时空中的真实存在。\\n\\n当你在时间线上放置未来的里程碑时,大脑会产生一种已经到达那里的认知。这种认知会驱动你的行为,让你自动做出与目标一致的选择。定期回访你的未来时间线,就像定期检查导航路线的进展,让你的前进方向始终保持清晰。",

"设计师Sara在职业规划中运用了未来时间线技术。她在时间线上标注了未来三年的三个里程碑——一年后成为高级设计师,两年后完成UX认证,三年后带领一个小团队。她不仅标注了位置,还在每个点短暂停留感受了成功后的画面和感觉。此后每月她都会在冥想中回访这些里程碑,调整策略。两年后回看,她已经完成了前两个目标。",

"在时间线上预埋路标就像在导航软件中预先设置途经点。每当你走到那个位置,自动就有下一段的指引。你不是在对着虚空许愿,而是在内心时空里留下了真实的路标。",

"练习1:在时间线上为未来六个月放置至少三个目标里程碑,每个点上都感受成功后的画面。\\n\\n练习2:走到未来某个里程碑的位置,像已经达成一样体验那里的感受。\\n\\n练习3:每月回访你的时间线,根据进展调整里程碑的位置和时间。",

"未来不是被动等待自己发生的事,而是你在内心时间线上一步一步走出来的。每一步都有坐标,每一个里程碑都在等你抵达。"], ["sc29", "时间线技术",

"时间线与价值观对齐",

"时间线与价值观对齐是NLP中将核心价值观融入时间规划的高级技术。当你的时间安排与核心价值观一致时,生活会充满意义和满足感。当两者不一致时,你会感到疲惫、矛盾和空虚。\\n\\n操作流程包括:1)识别和排序核心价值观 2)在时间线上回顾过去一周,看看时间花在了哪里 3)将时间分布与价值观进行对比 4)重新调整时间线安排,让高优先级价值观获得更多时间

5)定期复盘确保对齐。\\n\\n这项技术帮助解决现代人常见的时间焦虑——不是时间不够,而是时间花在了不够重要的事情上。",

"职场妈妈李晶一直纠结工作和陪伴孩子的时间分配。在价值观排序练习中,她发现孩子的安全感排第一,职业成就感排第二。但审视过去一周的时间线时,她发现70%的时间花在了工作上,只有15%是高质量的亲子时间。她重新调整了时间线:每天专注工作六小时(高能时段),晚上和周末留出完整的亲子时间和自我充电时间。",

"你的时间线就像一块画布,价值观是你的调色盘。你需要在画布上分配的,不是你自以为重要的那些,而是经过检验后真正重要的那些。看看你的时间线,它会诚实地告诉你什么才是你的优先项。",

"练习1:列出你最重要的五个价值观,按重要性排序。\\n\\n练习2:回顾过去一周的时间线,标注时间都花在了哪里,与你的价值观对照。\\n\\n练习3:调整下周的时间安排,保证前两个价值观每天至少有30分钟的对应时间。",

"你的价值观说了什么不重要,你的时间线说了什么才重要。时间永远不会说谎——它只去它真正在乎的地方。"], ["sc30", "时间线技术", "在时间线上放置心锚",

"时间线心锚整合是將心锚技术与时间感知结合的高级NLP工具。在时间线上的关键节点放置心锚,未来当你走过时间线上的这些节点时,心锚会自动激活相应的资源状态。\\n\\n这项技术聚合了时间线的方向感和心锚的触发机制。例如,在毕业季的时间点放置自信的心锚,当未来实际走到那个时间点时,自信会自动涌现

。或者在你想要改变的习惯时间点放置新的积极心锚,帮助在关键时刻做出不同的行为选择。",

"高校教师老刘每年期末述职前都会焦虑失眠。在NLP导师的指导下,他在时间线上把述职日标注出来,并在述职日前面放置了自信和冷静两个心锚。每天冥想时他都会走过时间线提前激活这些心锚做好准备。述职那天他开场自信、逻辑清晰,得到了领导的高度评价。",

"在时间线上放心锚就像在马拉松路线上设置补给站。你知道在前面某个位置有一个能量站等着你,走到那里自动获得补给。这种预定好的心理支持比临场硬扛有效得多。",

"练习1:在时间线上定位下一个重要事件(面试、演讲、考试)。\\n\\n练习2:在事件前的一周、一天、一小时三个位置分别放置不同强度的心锚。\\n\\n练习3:每天花2分钟走过时间线,在三个心锚位置各停留20秒感受资源状态。",

"在时间线上预置心锚,是为未来的自己准备礼物。当你走到那一天,会发现礼物已经在那里等你。"], ["sc31", "亲子教育", "读懂孩子的情绪密码",

"在NLP的视角下,儿童的情绪和行为不是问题,而是尚未被翻译的密码。儿童通过哭闹、沉默、攻击等行为表达内心状态,因为他们还没有掌握成人世界的理性语言。NLP的感官觉察技术(观察微表情变化、呼吸模式、身体姿态的细微变化)可以帮助父母成为孩子的情绪翻译官。\\n\\n核心技巧包括:1)在孩子的行为出现前观察前兆信号(如开始皱眉、呼吸变浅)2)从孩子的视角理解触发原因(知觉位置切换)3)用孩子能理解的语言回馈情绪(你刚才是不是感到很委屈)4)引导孩子用语言而非行为表达感受。",

"4岁的果果每天上幼儿园都大哭抱着妈妈不放。妈妈学了NLP后开始观察果果哭声中的信号——不是愤怒的尖叫而是带有害怕的小声啜泣。她意识到果果需要的是安全感而非说教。于是她建立了固定告别仪式:击掌三次、说一次妈妈下午来接你、放学时准时出现。一周后果果不再哭了。",

"孩子的行为是一扇窗。哭闹不是因为不乖,而是内心感受需要一个出口。透过行为看需要——你才能接住孩子真正的请求。孩子不善于表达但善于表现,行为就是他们的语言。",

"练习1:今天观察孩子的三个非语言信号——眼神往哪看、身体怎么动、声音怎么变。\\n\\n练习2:当孩子情绪爆发时不急着重正,先说出他的感受:你刚才是不是觉得很委屈?\\n\\n练习3:建立每天10分钟无评判的专属亲子时间,在这个时间里只倾听不指导。",

"读懂孩子不是一件容易的事,但它是亲子关系中最珍贵的投资。当你学会翻译他的情绪密码,他就不再需要用哭闹来表达。"], ["sc32", "亲子教育",

"青春期的沟通桥梁",

"青春期在NLP中被理解为身份层次的重构期。青少年正在从孩子身份向独立个体身份过渡，这个过程中对控制和独立的需求急剧增加。父母常见的管理式沟通（你应该、你不能）在青少年的知觉位置中被解读为不信任，从而触发反抗。\\n\\nNLP的知觉位置技术提供了破局的方法：父母从第一位置（教育者视角）切换到第二位置（青少年的视角），真正理解他们面临的社交压力、学业焦虑和自我认同困惑。当你从我是为你好切换到如果我处在你的位置，沟通的基调就变了。",

"15岁的小婷突然与父母关闭了交流通道，一说话就吵架。她爸爸学习了知觉位置切换后，真的尝试站在女儿的角度去理解她面临的压力：成绩排名、同伴关系、外貌焦虑。他第一次没有说你应该怎样，而是说我那个年纪的时候也经常感到不被理解。小婷愣了一下，第一次向他倾诉了心里话。",

"青春期的墙不是用来推倒的，是用来尊重地敲门的。敲门需要耐心和时机，更需要你先放下说教的冲动。有时候最好的交流不是说——是表示我懂你现在的感受。",

"练习1:在和青少年交流前先在脑中站到他的角度感受他可能在想什么。\\n\\n练习2:每周至少有一次只倾听不评判的对话。\\n\\n练习3:当孩子犯错时，先理解原因再讨论解决方案，而不是先批评。", "你不需要当完美的父母，你只需要让孩子感到被真正理解。被理解的感觉比任何道理都更有力量。", ["sc33", "亲子教育", "正面管教的NLP哲学",

"正面管教的NLP哲学基于一个核心前提：每个行为背后都有一个正面意图。孩子打人可能是想表达挫败感，故意破坏可能是想获取关注，拖延作业可能是想躲避失败的体验。\\n\\n传统管教方式关注消除问题行为，而NLP正面管教关注识别行为背后的正面需求，并教导孩子用更健康的方式满足同样的需求。操作步骤包括：1)识别问题行为 2)挖掘正面意图 3)肯定正面意图（你想要表达自己是对的）4)教导替代行为（下次你可以用语言说我生气了）5)强化新行为。",

"6岁的浩浩一不顺心就打人。父母用了NLP正面意图挖掘后发现他打人是因为不知道用什么方式表达挫败感——他其实是在说我很生气但我说不出来。妈妈教他用我不高兴这句话替代动手，并在他第一次用语言表达时大力表扬。一周后浩浩开始说而不是打。",

"惩罚像修剪杂草的叶子但根还在。正面管教是找到杂草下面缺什么——是缺水还是缺阳光——解决根的问题，草自然不再乱长。孩子需要的不是惩罚，是学会更多正确的行为选项。",

"练习1:当孩子出现不期望行为时问自己他用这种方式想满足什么需要。\\n\\n练习2:教孩子一个替代行为（如用语言代替攻击），用一周时间强化。\\n\\n练习3:当孩子用新方式时给予即时的、具体的表扬。", "孩子需要的不是惩罚，是学会更多正确的行为选项。每个不当行为的背后，都藏着一个未被满足的需求。", ["sc34", "身心健康", "睡眠改善的NLP方案",

"NLP视角下的失眠问题有两层结构：行为层面（错误的睡眠习惯）和信念层面（对睡眠的焦虑信念）。躺在床上时大脑自动启动我能不能睡着的检查程序，这个检查本身就激活了焦虑，而焦虑又阻止了睡眠——这是一个恶性循环。\\n\\nNLP的干预从两个层面同时入手：行为层面建立新的睡前仪式和睡眠心锚，把从躺在床上的负面锚定替换为躺在床上=安全放松的积极锚定；信念层面用次感元调节和换框技术处理对失眠的灾难化想象。",

"IT工程师老徐长期失眠，在床上大脑像开了一台永不停机的电脑。导师帮他建立了三步睡前仪式：洗热水澡（体温升高后下降触发困意）→听古典音乐（建立放松心锚）→渐进肌肉放松（从头到脚逐一放松）。他将床重新锚定为放松区而非焦虑区。三周后他从躺下2小时无法入睡改善到30分钟内入睡。",

"失眠是你的大脑忘记了下班时间。你给它发一个下班铃——泡杯无咖啡因花茶、放轻柔音乐、深呼吸——告诉它该休息了。睡眠不是靠意志力获得的，是大脑学会放手的自然结果。",

"练习1:设计一个15分钟的睡前放松仪式（关掉所有屏幕、温水澡、柔和音乐），坚持一周。\\n\\n练习2:躺床后从头到脚逐步放松每一块肌肉，每个部位停留5秒。\\n\\n练习3:把脑中放不下的工作写下来放在床头柜，告诉大脑已经记录，明天处理。",

"你不是睡不着，你只是还没教会大脑如何下班。每个夜晚都是一次练习放手的机会。", ["sc35", "身心健康", "运动习惯的快乐锚定",

"运动习惯建立的NLP策略基于行为改变的心理学原理。大多数人运动失败的原因不是缺乏意志力，而是运动被锚定了负面的情绪体验——疲惫、无聊、被迫。\\n\\nNLP的心锚置换技术可以将运动的情绪锚定从痛苦转变为愉悦。具体方法是：1)找到一个你本身就享受的活动（如听播客、看剧、听音乐）2)把这个活动与运动绑定——只允许在运动时享受这个活动 3)运动后刻意回味身体的舒畅感，强化这个积极体验。三周左右，新锚定取代旧锚定，运动从必须做变成想要做。",

"老钱每年办健身卡但从来不去。运用心锚置换后，他把最喜欢的播客节目与跑步机绑定——只允许跑步时听那个播客。起初他只是为了听播客才去跑步，三周后他发现即使播客听完了，他也会继续跑完原定的时长。跑步从痛苦任务变成了期待的习惯。",

"你不是不爱运动，你只是还没给大脑找到一个快乐的理由去运动。像把药藏在糖果里——把你的快乐叠在运动上。最好的运动不是你更应该做的，而是你最享受做的。让大脑爱上运动，它自己会跑。",

"练习1:找一个你特别喜欢的事（播客、音乐、剧），只在运动时享受它。\\n\\n练习2:运动后用一分钟闭眼感受身体的舒畅感，放大这种感受。\\n\\n练习3:从超低门槛开始——穿上运动鞋就算完成，完成后奖励自己。", "习惯不是靠意志力维持的，是靠聪明的系统设计和对大脑的重新编程。", ["sc36", "个人效能", "拖延症的NLP解码",

"拖延在NLP中被理解为一种自我保护策略而非懒惰。当大脑将某项任务表征为巨大、沉重、痛苦的画面时，会触发回避反应——这就是拖延的神经机制。NLP对拖延的干预不是施加更大的压力，而是改变任务在脑中的内心表征：把巨大的黑色块面缩小为一连串可管理的小步骤，把模糊的痛苦感替换为完成后的成就感画面。\\n\\n配合中断模式，在拖延冲动来袭时用五分钟启动法打断惯性循环——只做五分钟，做完就停。大多数人在做了五分钟后会自然继续，因为任务一旦开始就不再可怕。",

"自由职业者大鹏总是把项目拖到最后一刻才完成，每次交付质量堪忧且身心俱疲。学了NLP拖延解码后，他发现每次看到项目清单时脑中浮现的是一个巨大的灰色方块。导师引导他把灰色方块拆成六个彩色小积木，每完成一个积木成就感就被点亮。配合五分钟启动法，他的工作节奏从deadline前24小时赶工变成了每天稳步推进。",

"拖延不是懒惰，是你的大脑看到了一项它觉得会让你痛苦的任务。你不需要逼自己硬上，只需要把那个巨大的可怕画面拆成几个不那么可怕的小方块，先吃第一块。吃完第一块你会发现剩下的一点也不难。",

"练习1:找出你现在最拖延的一件事，闭眼看脑中的画面——多大？什么颜色？距离多远？\\n\\n练习2:把画面缩小到原来的四分之一，拆成三个小步骤，只看第一个步骤。\\n\\n练习3:告诉自己我只做五分钟，设置计时器开始行动。",

"拖延不是你的人格缺陷，是大脑在试图保护你。你需要做的不是战胜它，而是跟它谈判：谢谢你的保护，现在让我试试另一种方式。", ["sc37", "个人效能", "学习加速的NLP建模法",

"NLP建模（Modeling）是NLP的核心方法论之一——通过观察、分析和复制卓越人士的思维和行为模式来快速学习新技能。建模的本质不是模仿外在行为，而是复制内在策略——他/她面对这个场景时在想什么、关注什么、相信自己能做的是什麼。\\n\\n建模五步法包括：1)选择建模对象并观察其行为 2)通过提问挖掘其内在策略（你怎么做到的？你当时在想什么？）3)将策略拆解为可复制的步骤 4)在安全环境中练习和调整 5)内化为自己的自然反应。",

"程序员小张想提升沟通能力但不知从何入手。他选择了部门里最受欢迎的同事老周作为建模对象。通过观察和访谈，他发现老周的内策略是：沟通前先同步对方目标 → 用简洁的故事开场 → 全程关注对方的微表情调整节奏。小张把这些步骤写成小卡片，每天在会议中刻意练习一个步骤。两个月后同事说他变了一个人。",

"建模就像看大厨做菜录下每一步然后在自家厨房照着做。只要步骤对味道不会差太远。你不是在模仿那个人的言行举止，是在复制他脑海中的那份食谱。",

"练习1:选择一个你想学会的能力，在你的环境中找到一个擅长此能力的人。\\n\\n练习2:观察或访谈他，了解他在做这件事时的内在思考过程。\\n\\n练习3:把他的策略拆解为3-5个步骤，每天练习一个步骤。", "任何能力都已经被某个人做到。你不需要从头发明轮子，你只需要找到那个轮子并学会怎么转动它。", ["sc38", "个人效能", "决策力的迪士尼策略", "迪士尼策略（Disney Strategy）是NLP从华特·迪士尼的创意方法中提炼出的决策框架。它包含三个角色：梦想家（Dreamer）负责自由畅想不受任何限制，实干家（Realist）负责制定具体可执行的行动计划，批评家（Critic）负责理性评估找出潜在问题和风险。\\n\\n三个角色必须轮流上场且互不干扰——梦想家发言时实干家和批评家闭嘴，实干家制定计划时梦想家和批评家闭嘴，批评家评估时前两者闭嘴。这种结构化轮流让每种声音都得到充分表达而不是互相干扰。",

"产品经理在考虑要不要跳槽时用了迪士尼策略。她在客厅地板上放了三个位置，先站到梦想家位置畅想三年后的理想职业状态；然后走到实干家位置列出跳槽需要准备的技能和时间线；最后站到批评家位置诚实地评估收入风险。三个角度整合后她决定先在公司内部争取转岗作为过渡方案。",

"迪士尼策略就像你内心有三个顾问：一个天马行空的设计师、一个脚踏实地的工程师、一个火眼金睛的质检员。让每个顾问充分发言但别让他们同时开口——否则就是一场混乱的内耗。",

"练习1:选一个你在犹豫的决定，在地上设三个位置分别代表梦想家、实干家、批评家。\\n\\n练习2:站在每个位置用该角色的视角充分表达，每个角色至少说三句话。\\n\\n练习3:整合三个角色的建议，形成最终决定和第一步行动。", "好的决策不是靠一个声音独裁，而是让所有声音都被听见后做出的平衡选择。"]，["sc39", "个人效能", "自信重建的心锚训练",

"自信在NLP中被理解为一种可以被主动激活的内在资源状态，而不是一种固定的人格特质。每个人都有过自信的时刻——可能是一次成功的发言、一场赢得比赛的瞬间、或一次获得认可的经历。资源心锚技术可以将这些零散的自信时刻汇聚成一个可随时调用的稳定状态。\\n\\n操作流程：1)回忆并选择至少三个自信时刻 2)用关联状态完全沉浸其中 3)将多个自信体验叠加（心锚叠加技术） 4)在叠加后的最强状态中植入心锚 5)反复测试直到心锚稳定触发。",

"被裁员后销售总监孙伟自信心崩塌，面试时畏畏缩缩完全不像当年的风采。NLP导师引导他回忆过去三个高光时刻——拿下最大客户那天、被全公司表扬那次、成功带新人出师那次。他把三个自信时刻叠加在一起，在感受最强时按压拇指植入自信锚。接下来每次面试前激活这个心锚，两周内拿到了心仪公司的offer。", "自信不是你一生下来就有的定数，而是藏在记忆里的宝石碎片。你的任务不是去别处寻找自信，而是把散落在过去经历中的碎片收集起来，拼成一颗完整的宝石。每次需要的时候拿出来照亮自己。",

"练习1:写下你人生中至少三个自信满满的时刻。\\n\\n练习2:闭眼依次重演每个时刻，感受当时的自信状态，在最强时按压拇指。\\n\\n练习3:在接下来的一周每天触发你的自信锚，在需要展现自信的场合前使用。", "你不是缺少自信，你只是忘了自己的高光时刻在哪里。它们从未离开，只是在等你重新召唤。"]，["sc40", "个人效能", "信息过载的NLP应对法",

"在信息爆炸时代，注意力变成了最稀缺的资源。NLP的感官觉察和注意力管理技术提供了系统性的应对方案。核心工具包括：1)VAKOG信息筛选——在接收信息时快速判断哪些真正需要你的注意力 2)注意力锚定——建立专注时间的触发仪式 3)中断模式——打破不断查看手机的自动化循环 4)次感元调节——将不重要信息的心理表征缩小推远降低干扰力。\\n\\n关键是建立主动的信息消费习惯而非被动地被推送牵着走。",

"营销人米米每天浏览几百条消息和推送，精力耗竭。她用NLP工具建立了信息过滤系统：每天打开手机前先做10秒深呼吸锚定专注意图，然后只处理三条最重要的信息后才看其他消息。她还在手机上设置了单色模式，把社交媒体的心理表征缩小变暗降低吸引力。一个月的调整后她每天节省出两小时用于深度工作。",

"你的大脑每天处理的信息量远超百年前的人一年的总量。是时候给大脑装一个垃圾过滤器，只让真正重要的信息通过。不是所有信息都值得你的注意，学会说不——在信息时代，这是最值钱的技能。",

"练习1:记录你今天消耗的各类信息数量——微信、邮件、短视频、新闻。\\n\\n练习2:删减不重要的信息来源至少一半，取消不必要的推送通知。\\n\\n练习3:设置每天固定的信息处理时段，时段外尽量不看手机。", "真正稀缺的不是信息，是你的注意力。守护你的注意力就像守护你最珍贵的财产。"]，["sc41", "亲密关系", "爱的五种语言与NLP感官觉察",

"NLP的感官觉察技术（VAKOG）可以帮助你识别伴侣的主要爱语。根据Gary Chapman的理论，人们主要通过五种方式表达和接收爱：肯定的言语、高质量时间、礼物、服务行为、身体接触。每个人有一个主要爱语，当你用对方的爱语表达爱时，对方才能真正感受到；当你用自己的爱语表达时，可能完全无法传达。NLP的感官觉察和校准技术可以帮助你在日常互动中识别伴侣最活跃的感官通道和情感接收模式。",

"思思一直以为送礼物是最好的表达爱的方式，但丈夫却总是淡淡回应。学完NLP后，她开始观察丈夫在五种表达中最有反应的时刻——当他加班回来听到她说今天辛苦了你做了很多时，他的眼睛明显亮起来。原来丈夫的主要爱语是言语的肯定。她改变了策略后丈夫的回应让她惊喜。",

"说自己的爱语就像在讲法语而对方需要的是中文。你再流利对方也听不懂。学会对方的语言——爱就开始流动了。最深的爱不是你给得起什么，而是你愿意学习对方的频道并调到那个频率上。",

"练习1:和伴侣一起完成爱语测试，找出彼此的主要爱语。\\n\\n练习2:本周每天用伴侣的主要爱语做一件小事。\\n\\n练习3:周末问伴侣这周你最喜欢的时刻是什么。", "爱不仅是一种感觉，更是一种需要用语言表达的技能。学会对方爱的方言，你的爱才能真正被收到。"]，["sc42", "亲密关系", "冲突后的关系修复术", "伴侣间的冲突在NLP中被视为知觉位置固化的结果——双方都只待在自己的第一视角里，看不到也感受不到对方的受伤。冲突后的修复不是争对错，而是重建连接。NLP提供了三层修复策略：情绪层面（用关联状态感受对方的受伤，用抽离状态降低自己的防御），认知层面（用元模型澄清未说出口的期待和假设），行动层面（用良好结果条件共同设计下一次的沟通方式）。",

"结婚八年的周先生和李女士因为孩子教育分歧陷入冷战。在NLP辅导中，两人分别站到对方的位置说出了对方可能的感受。周先生终于理解妻子不是为了否定他而是深刻在意孩子的未来，李女士也第一次感受到丈夫的沉默背后是对家庭的深沉责任感。三个月来的第一次，他们不是在对彼此说话而是在对彼此倾听。",

"冷战不是不沟通，而是用沉默说最响的那句我需要被理解。破冰不需要谁先认输，只需要一个人先说一句我懂你。修复关系不是回到以前的状态，而是创造一个比以前更好的新模式。",

"练习1:下次冲突后先用纸写下对方可能的感受和需求。\\n\\n练习2:试着说出我理解你为什么会有这样的感受。\\n\\n练习3:约定一个暂停手势，当情绪升级时双方用这个手势暂停对话深呼吸后再继续。", "最珍贵的时刻不是从未吵过架，而是每次吵完还能拥抱。修复的能力比不冲突的能力更重要。"]，["sc43", "亲密关系", "感恩练习的心锚法",

"在长期关系中，习惯化效应会导致双方对彼此的善意逐渐视而不见。NLP的心锚技术可以帮助伴侣重新建立积极的感知练习。\\n\\n具体的感恩心锚法包括：1)选择一天中最普通的一个互动时刻作为触发器（如晚餐时、睡前） 2)在这个时刻回忆今天伴侣做的一件让你感恩的小事 3)在感受温暖时做一个小动作（轻按胸口或微笑） 4)日复一日，这个心锚会自动在每天的那个时刻激活感恩的情绪。\\n\\n三周后，感恩不再是需要刻意提醒的行为，而是自然涌现的积极习惯。",

"杨先生结婚十年觉得婚姻平淡乏味。学了感恩心锚后，他决定每晚睡前做一个小仪式——回忆当天妻子做的一件小事（如帮他泡的茶、整理好的衣服），然后对自己说一声谢谢并轻按胸口。第一周他需要刻意去找那些小事，第三周开始他发现自己每天都在自然地留意妻子的付出。他主动把这些观察告诉妻子，妻子红着眼眶说这是十年来你第一次这么认真看我。",

"感恩就像一个花园，不是你偶尔浇一次水就会有花。每天一小滴的灌溉，比干旱时猛灌一桶更滋养。长期的幸福由数千个微小感恩的瞬间构成，而不是由一次巨大的表白。",

"练习1:每天睡前回忆伴侣今天做的一个让你感谢的小举动。\\n\\n练习2:每周至少一次用具体的语言告诉对方你感谢他/她做的哪件事。\\n\\n练习3:在手机的备忘录里建一个感恩日记，每周回顾一次。", "长期的爱情不是靠大事维持的，是靠每天那些微小的感谢堆积起来的。谢谢你这三个字永远不会嫌多。"]，["sc44", "亲密关系", "异地关系的信任建立",

"异地关系在NLP中被理解为信息删减的极端场景——当你无法面对面感知对方的状态时，大脑会自动用最坏的假设填补信息空白。NLP提供了三种缓解工具：校准技术（学习从有限信息中精准感知对方状态）、心锚技术（建立双方独有的联系仪式作为安全感锚）、次感元调节（改变那些猜疑画面的次感元特征降低情绪冲击）。",

"小林和男友异地后因为信息回复不及时频繁吵架。用NLP工具后，她学会在收到他的消息时先校准语气——短短的两个字可以是忙碌也可以是冷淡，区别在于你是否用心分辨。他们建立了每晚十点固定通话的仪式心锚，并约定如果真的很忙就发一个特定表情作为替代。争吵频率从每周三次降到了几乎为零。",

"信任不是靠监控建立的，是靠内在安全感和有效沟通维系的。你的不安全感不会因为对方多发几条信息就消失——它会转移到下一个没被回复的信息上。真正的信任是在信息缺失时，你选择相信对方有合理的理由而不是最坏的猜测。",

"练习1:识别你在异地中最容易产生不安全感的具体场景。\\n\\n练习2:和伴侣一起建立一个专属的联系仪式。\\n\\n练习3:当不安全感出现时，用深呼吸打断猜疑循环，然后给自己三个合理的解释。",

"距离考验的从来不是爱情有多深，而是彼此的信任有多厚。信任是在看不清对方的时候依然选择看向对方而不是看向恐惧。"]，["sc45", "亲密关系", "分手后的自我重建",

"分手在NLP中是一次重大的身份层次冲击——从我们是伴侣到我是一个人需要重新定义很多日常行为和自我认知。NLP提供了系统性的自我重建框架：1)用时间线技术将关系中的美好回忆安放在安全的过去位置 2)用次感元调节处理痛苦的分离记忆 3)用未来时间线设计新的生活蓝图 4)用资源心锚重建自信和自我价值感。"

"\n\n重要的是保留积极的成长部分，转化痛苦的残留记忆，而不是试图删除或遗忘。",

"被恋爱五年的男友分手后，小曼觉得自己不会再爱了。在NLP辅导中，她学会了在时间线上把美好回忆放在一个温暖的位置——保留爱的颜色但不放大痛苦。在时间线的未来位置她放置了一个全新的自己：独自旅行、学习新技能、重新交朋友。现在回头看她说分手是老天送给我的一个机会让我变成了更好的自己。",

"一段关系的结束是为了给更好的自己和更好的关系让路。你不是在告别一个会永远遗失的宝物，而是在为一个全新的你腾出空间。分手不是失败，是你用五年时间拿到的一张重新选择人生的入场券。",

"练习1:在时间线上把关系中的美好回忆放在一个温暖但不太近的位置。"\n\n练习2:把分手时的痛苦画面缩小、推远、变淡。"\n\n练习3:在时间线上未来的两周、两个月、两年位置各放一个你期待的新生活画面。",

"你不是回到了原点，你是带着五年学到的一切重新出发。下一次，你可以用更新的自己爱得更好。", ["sc46", "销售谈判", "亲和力：销售的第一把钥匙",

"在NLP销售理论中，成交的第一步不是产品介绍而是亲和力建立。研究表明客户在前3分钟内形成的潜意识判断决定了后续80%的沟通效果。NLP亲和力建立包括三个层次：表层（匹配语速语调体态）、中层（匹配用词偏好和沟通风格）、深层（匹配价值观和信念）。销售人员需要学会先用心侦测客户的沟通频道，然后调整自己的频率与之共振。"\n\n关键技巧是观察客户常用的感官词汇（我看到vs我听到vs我感觉），判断其主导表象系统，然后用匹配的语言模式进行沟通。视觉型客户喜欢看到图表和案例，听觉型客户需要听到细节描述，感觉型客户需要体验式的沟通。",

"保险顾问大刘以前一上来就推产品，成交率极低。学NLP后他改变策略——第一次见面花五分钟观察客户说话风格，发现客户频繁使用我看到、看起来等视觉词汇。他调整话术从我给你算一下收益改为你来看看这个方案给你呈现的画面。成交率从20%提升到50%。",

"销售不是把产品塞进客户手里，而是先让客户觉得你是为他着想的人。亲和力不靠话说得多好听，靠的是你愿不愿意先调到对方的频道再说话。",

"练习1:下次见客户先花两分钟纯听对方说话，判断他/她是视觉型、听觉型还是感觉型。"\n\n练习2:用匹配的语言模式回应——对视觉型客户展示图表，对听觉型客户讲故事，对感觉型客户提供体验。"\n\n练习3:在对话中每隔一段时间用对方的用语偏好确认关键信息。",

"人们不会在乎你知道多少产品知识，直到他们知道你有多在乎他们的需求。", ["sc47", "销售谈判", "价格谈判中的语言策略",

"价格谈判在NLP中被分析为两个方向的删减和扭曲：客户删减了产品价值只看价格，销售删减了客户的顾虑只看价值。NLP的元模型技术可以帮助识别对方语言中的删减和扭曲模式，并精准提问澄清真实需求。"\n\n例如当客户说太贵了时，元模型提问不是回应不贵啊，而是追问贵是和什么相比？如果客户的参照系是另一个产品，你可以展示差异化的价值；如果参照系是预算，可以讨论灵活的付款方案。米尔顿模式的三明治话术（价值-价格-价值）可以有效地将价格讨论包裹在价值框架中。",

"小王在谈合同价格时客户说太贵了。他没有急着降价，而是问贵是和什么相比——客户说比去年高出了20%。小王发现参照系是去年的价格，于是展示了这一年新增的三项服务和质量提升。客户说原来如此，接受了报价。",

"价格是一个数字，价值是你讲的故事。好的谈判不是说服对方降价，而是让对方看到数字背后他获得的价值。当客户觉得得到了超出价格的回报，贵就不再是个问题。",

"练习1:准备三个你产品或服务的价值差异化要点。"\n\n练习2:练习将价格讨论转为价值讨论的三句话。"\n\n练习3:用价值→价格→价值三明治话术练习一次谈判。",

"好的谈判不是你赢了而是双方都觉得值了。成交不是终点，是长期信任的起点。", ["sc48", "领导力", "领导者的身份重塑",

"从执行者到领导者的转变首先是身份层次的跃迁。NLP的逻辑层次模型指出，身份（Identity）高于能力（Capability）和行为（Behavior）——先在心里成为领导者，你的行为和才能随之改变。"\n\n新晋管理者常见的困境是还停留在执行者身份里——事必躬亲、不敢授权、害怕团队犯错。身份重塑需要完成三个转变：从我做得好切换到团队做得好才算好，从控制过程切换到信任结果，从我是专家切换到我是教练。在NLP中，可以通过未来模拟和新行为生成器来加速这个身份转变过程。",

"技术专家阿伟晋升为团队经理后每天还在写代码。在NLP辅导中他意识到自己的身份还是程序员而非领导者。他用未来模拟看到了理想领导者的画像——不是在电脑前敲代码而是在白板前引导团队讨论。从那之后他开始逐渐尝试新行为：每周一对一谈话、授权小项目、公开肯定团队成员。团队绩效在两个月内明显提升。",

"领导力不是职位给你的奖杯，是你自己选择戴上的一副眼镜。换眼镜需要一点适应期——一开始你会不习惯不去亲自动手，但慢慢你会发现，培养人比做好事带来的成就感更深。",

"练习1:写出理想领导者的五条定义。"\n\n练习2:每天早上对镜子说一句符合新身份的话。"\n\n练习3:本周至少做一个符合新身份但以前不敢做的新行为。",

"如果你在内心还觉得自己是个做事的人，那你永远做不了带人的人。先在身份层面升级自己，行为会自然跟上。", ["sc49", "领导力", "团队激励的NLP语言",

"团队激励在NLP中被理解为用语言创造正向的内在表征。人们不是被奖励驱动，而是被奖励在脑中所创造的积极画面和感受驱动。NLP的米尔顿模式和结果导向语言可以帮助领导者用语言在团队成员的脑中绘制未来的成功画面。"\n\n关键语言策略包括：用感官具体化的语言描述成功后的画面，用嵌入式命令传递正面期待，用换框技术将挑战重新框架为成长机会。",

"张经理发现团队士气低下，他改变了自己在周会上的语言方式。以前他说你们这个月要完成KPI，现在他说想象一下三十天后我们站在这里回顾这个月，你最希望分享的成就是什么？团队反应完全不同——大家不是在执行任务，而是在主动创造他们想看到的成果。",

"命令是告诉大脑这是任务。愿景是告诉大脑这是意义。大脑对意义的响应比对任务的热烈得多。好领导不靠命令，靠的是让每个人看到他们在做的这件事为什么值得。",

"练习1:下次分配任务前先用一分钟讲述这项工作为什么重要。"\n\n练习2:每周至少一次对一个人具体的贡献表达真诚的感谢。"\n\n练习3:在团队会议中用提问替代指令，让成员说出他们想要达到的目标。",

"最有力的激励从来不是外部的压力，而是内在意义的觉醒。当你帮一个人看到自己工作的意义，他就不再需要被激励。", ["sc50", "领导力", "反馈文化的NLP建设",

"NLP视角下的有效反馈超越简单的批评和表扬二分法。高质量的反馈包含三个维度：感官证据（具体描述观察到的行为而非模糊评价）、正面意图假设（假设对方有正面动机）、未来导向（将反馈锚定在未来改进而非过去错误）。"\n\n反馈的三明治结构在NLP中被优化为感官证据→共情连接→未来导向的模式。先说具体的观察，再说理解对方的动机，最后给出建设性的未来建议。",

"王总监以前给反馈时总直接说你做得不好，团队要么防御要么敷衍。学了NLP反馈法后他改为了另一种方式：先描述观察到的具体行为，再表达对对方处境的理解，最后给出有操作性的改进建议。对方不但没有防御，还主动提出了改进方案。",

"好的反馈像一份精心包装的礼物——先描述礼物是什么（具体行为），再说明这个礼物的心意（理解你的处境），最后给出让对方更好的方法（具体建议）。坏

的反馈像一块石头砸过去——对方只会本能地躲开。",

"练习1:下次给反馈时，先描述你观察到的具体行为，再说你的感受，最后提一个具体的建议。"\n\n练习2:用我注意到...我知道...下次试试...的句式练习反馈。"\n\n练习3:在给反馈前先让对方做这件事可能有什么好的意图。",

"最有价值的反馈往往不是最舒服的那条，却是最能让人成长的那条。", ["sc51", "身心健康",

"饮食管理的次感元法",

"NLP次感元调节技术在饮食管理中的应用基于一个关键发现：我们对食物的渴望不是由食物本身决定的，而是由食物在我们脑中的内心表征决定的。垃圾食品通常被大脑表征为巨大、鲜艳、香气四溢的画面，而健康食品往往被表征为小而暗淡。"\n\n通过系统性地改变这些次感元特征——将垃圾食品的内心画面缩小、推远、变暗、模糊，将健康食品的画面放大、拉近、增强色彩和香气——你可以在不依赖意志力的情况下改变饮食偏好。",

"小唐每次经过炸鸡店都被香味牵着走。她用次感元法练习：在脑中把炸鸡的画面缩小到指甲盖大小，推远到马路对面，调成黑白色。同时把沙拉放大到整面墙那么高，加上清脆的咀嚼声和阳光般的色彩。三周后她对炸鸡的渴望降低了一半以上。",

"你的大脑对食物有一个内置评分系统——垃圾食物评分异常高，健康食物评分偏低。次感元法就是进入后台修改这个评分系统，让它重新给食物打分。你不是在

控制食欲，而是在重新编程大脑对食物的反应。”，

"练习1:想象你最爱的垃圾食物，缩小、推远、变暗，观察渴望有什么变化。\\n\\n练习2:想象一种健康食物，放大、拉近、加上诱人的声音和色彩。\\n\\n练习3:饭前闭眼10秒做一次感官增强——让你的大脑提前品尝健康食物的美味。”，

"最好的饮食管理不是压制欲望，而是重新编程你的味觉偏好。让大脑爱上对的食物，它自然就不馋错的食物了。"]， ["sc52", "身心健康", "身体扫描的NLP技术", "身体扫描 (Body

Scan) 在NLP中被赋予更深层的意义：不只是觉察身体的感觉，而是通过次感元技术主动调节身体的紧张和不适。身体是情绪的仪表盘——肩膀的僵硬对应着未表达的压力，胃部的紧缩可能是焦虑的躯体化表现，头痛常常与过度思维控制和压抑的情绪有关。\\n\\nNLP身体扫描的核心不仅是观察，更是对话——当你发现某个部位有紧张感时，你不是试图消除它，而是与它建立沟通：它在告诉我什么？它需要什么？然后用次感元调节（改变该部位在脑中的画面和感觉参数）来释放紧张。”，

"瑜伽老师米米引导学员做身体扫描——从头到脚逐一觉察每个部位。当扫描到肩颈时，一位学员发现肩膀的僵硬中藏着一股未表达的愤怒——是对上周被同事抢功的愤怒。她闭眼把愤怒想象成一团红色的热气球，慢慢让它飘出手心越飘越远。扫描结束后她说三个月的肩颈痛第一次不疼了。”，

"你的身体是你情绪的档案馆。每一块紧缩的肌肉都有一段未曾说出的故事。身体扫描不是帮你放松身体，是帮你阅读身体里的那本未竟的情绪日记。”，

"练习1:躺下闭眼从头到脚逐步扫描，每个部位停留五秒。\\n\\n练习2:发现紧张处不要试图消除它，先深呼吸深入那个位置，问它在说什么。\\n\\n练习3:记录身体感受与对应情绪，建立身心映射日记。”， "真正的健康不是没有疼痛，而是学会听懂身体在说什么并给予回应。"]， ["sc53", "NLP整合", "NLP与日常生活的融合”，

"将NLP技术无缝融入日常生活是学习NLP的最高目标。NLP不是一套偶尔使用的工具，而是一种可以被内化的思维和沟通方式。日常融合包括四个维度：早晨的意图设定（用结果导向思维规划一天）、通勤中的感官觉察练习、工作中的亲和力和语言模式应用、晚上的反思和状态调整。\\n\\n关键原则是选择一个技术作为本周的练习焦点，而不是试图同时应用所有技术。例如这一周专注练习亲和力匹配，下一周专注练习状态切换。通过单点突破再逐渐整合，NLP不再是你刻意去做的事情，而是你自然而然的反应方式。”，

"HR主管小月每天早上用两分钟设定意图：今天我要在会议中练习亲和力和匹配。晚上睡前她会回顾今天三次匹配成功的时刻。一周后她发现已经不需要刻意去想就能在与人交谈时自然调整自己的语速和用词偏好来匹配对方。她说NLP已经从练习变成了本能。”，

"把NLP融入日常就像把盐撒入汤里——看不见每一粒，但每一口都尝得到。你不需要每天单独花一小时练NLP，只需要在日常的每一个沟通瞬间中，有意识地选择一种NLP方式去回应。”，

"练习1:选一个NLP技术作为本周的日常融合重点。\\n\\n练习2:每天至少找到三个应用该技术的自然场景。\\n\\n练习3:周末花五分钟回顾本周的融合体验，记录成长和发现。”， "最高级的练习不是刻意为之，是把技术练成本能。当初需要用意志力坚持的，总有一天会变成你不假思索就会做的。"]， ["sc54", "身心健康”，

"戒除坏习惯的六步换框法”，

"六步换框法在戒除习惯中的应用基于NLP的一个核心前提：每个行为背后都有一个正面意图。吸烟可能满足了放松或社交的需求，暴饮暴食可能满足了情绪安慰的需求。戒烟戒不掉的本质不是意志力不够，而是没有找到替代原来的正面需求的方式。\\n\\n六步换框法的操作：1)识别并命名习惯行为

2)与该习惯背后想要满足的内在部分对话

3)发现正面意图（这个习惯在帮你满足什么需求）4)头脑风暴至少三种更健康的替代方式

5)让内在部分选择最喜欢的替代方式

6)在生活中练习新方式。”，

"小赵每天刷手机超过六小时。用六步法发现刷手机的正面意图是逃避压力和寻找即刻满足感。她给了自己的逃避部分三个替代方案：压力大时散步十分钟、无聊时做五分钟整理、焦虑时深呼吸三次。她选择了散步作为替代。一个月后刷手机时间降到了两个半小时，而且是主动选择而非被动滑动。”，

"戒除坏习惯不是消灭一个习惯，是用更健康的方式满足同样的心理需求。坏习惯是你内心需求的一个信号——它不是你的敌人，只是在用一种不太优雅的方式提醒你有些需要被关注了。”，

"练习1:选一个你想改变的习惯，写下它满足了你什么正面需求。\\n\\n练习2:列出三种更健康的方式可以满足同样需求。\\n\\n练习3:选一种替代方式练习一周，记录你的感受和效果。”， "你不需要打败你的坏习惯，你只需要给它提供一个更好的替代方案。每个坏习惯都在等你帮它完成升级。"]， ["sc55", "身心健康”，

"年度回顾的时间线法”，

"年末或重要节点上的系统性回顾是持续成长的关键工具。NLP时间线回顾法不同于普通的总结——它要求你从时间线上浮起来俯瞰全年，像看一幅全景画一样回顾过去的一年。\\n\\n操作步骤：1)在内心时间线上定位过去一年的起点和终点 2)浮到时间线正上方的观察位置 3)从上方依次扫描过去十二个月的画面

4)标注三个最有意义的时刻和三个最想改进的时刻

5)提取每个时刻的成长价值

6)用这些发现调整新的一年时间线布局。”，

"年底时小艾用时间线法回顾了过去一年。从上方俯瞰时她惊讶地发现三个最有意义的时刻都与工作时无关——学会冲浪、每周和妈妈视频、救助了一只流浪猫。

而她一直焦虑的升职问题在俯瞰中显得那么小。她重新调整了来年的时间线，把健康和家庭放在了更重要的位置。”，

"回顾就是看看走过的路，你才能判断下一步该往哪个方向走。俯视让你从每天的琐碎中抽离出来，看到更大的图景——那些你以为重要的，可能并没有那么重要；那些你忽略的，可能才是你真正需要的。”，

"练习1:在时间线上标记过去一年的三个高光时刻。\\n\\n练习2:写下每个高光时刻给你的人生启示。\\n\\n练习3:用这些启示重新校准明年的方向和优先项。”，

"不要只是向前跑，偶尔停下来看看走过的路。那些脚印会告诉你什么才是真正值得你用脚去丈量的地方。"]， ["sc56", "NLP整合", "NLP教练对话框架”，

"NLP教练对话框架是一个五阶段的系统性教练对话模型：建立亲和力 (Rapport)、探索现状 (Present State)、设计行动 (Action

Plan)、跟进支持 (Follow-up)。\\n\\n每个阶段都有对应的NLP技术工具——亲和力阶段用镜像匹配，探索阶段用元模型提问，目标阶段用良好结果条件，行动阶段用未来模拟和时间线，跟进阶段用反馈和校准。这个框架既可以用于正式的教练对话，也可以用于自我教练——在遇到困难时给自己走一遍这五个阶段。”，

"教练小王用五阶段框架辅导了一位职业迷茫的客户。亲和力阶段她先用三分钟匹配客户的慢语速和深度思考风格，探索阶段她用精准提问帮客户发现困住他的真正问题不是工作内容而是总觉得要证明自己的信念。目标阶段客户清晰地說出想要在工作中获得的是创造的自由而非他人的认可。行动阶段他制定了三个月的行动计划。三个月后客户转行成功。”，

"好的教练对话像一次精心设计的旅程——有起点（现状）、有目的地（目标）、有路线图（行动）。你不是帮对方做决定，是帮对方看清自己的地图。最好的教练首先是自己的教练——学会教练自己，才能更好地支持别人。”，

"练习1:用五阶段框架进行一次自我教练对话，选一个你正在困扰的事情。\\n\\n练习2:每个阶段至少停留五分钟，写下关键发现。\\n\\n练习3:一周后跟踪自己设定的行动计划，记录进展。”， "最好的答案不在别人嘴里，在你自己心里。教练的工作不是告诉你答案，是帮你擦亮那面你看不清自己的镜子。"]， ["sc57", "领导力”，

"授权与信任的NLP建立”，

"授权困难在NLP中被分析为信念层次的问题——管理者内心深处不相信团队能在没有自己的情况下做到足够好。这个限制性信念通常来源于对失控的恐惧和对完美的追求。NLP提供了三层干预：信念层次挑战“我必须亲自做才能做好”的信念，行为层次用新行为生成器设计授权步骤，状态层次用资源心锚在授权时保持冷静。”，

"李总以前对每个项目都事无巨细跟进，团队觉得不被信任。他用NLP信念转化挑战了离开我项目就会出事的信念，尝试把一个小项目全权交给信任的下属。第一次放手时他焦虑了一整天，但项目完成得很好。从那之后他逐渐扩大授权范围，团队主动性和绩效都有了显著提升。”，

"授权就像教孩子骑自行车——开始你得扶着，但最终你得放手。最难的不是放手的技术，是相信他们在没有你的手扶着的时候也能平衡前行。”，

"练习1:列出你目前亲力亲为的三件事，问自己这些事谁也可以做。\\n\\n练习2:在下次项目中明确授权，只要求结果不干涉过程。\\n\\n练习3:任务完成后给当事人具体真诚的正面反馈。”， "最好的领导者不是团队离不开他，而是离开了他团队依然优秀。授权的本质不是放弃控制，是培养更多的力量。"]， ["sc58", "亲子教育”，

"二胎家庭的公平平衡术”，

"公平在多子女家庭中是个伪命题——每个孩子独特的需求和感受决定了公平不等于平均。NLP的知觉位置技术可以帮助父母从每个孩子的视角感受家庭动态，资

源心锚技术可以为每个孩子建立专属的连接时刻。

关键策略：为每个孩子设计一个每周至少15分钟的专属一对一时光（这是资源心锚），在这个时间里全神贯注只关注这一个孩子。当孩子感到自己在父母心中有独特位置时，对“公平”的计较会自然减少。”

赵家的大儿子觉得妈妈只爱妹妹。妈妈开始每周六下午单独带哥哥去公园——那15分钟里没有妹妹没有家务，只有他和妈妈。几周后哥哥不再跟妹妹争宠，甚至主动说今天妹妹赢了是因为她更努力。专属时间的魔法不是时间的长短，而是专注的质量。”

“给每个孩子同等量的时间，不如给同等量的专注和看见。孩子需要的从来不是你平均分配你的时间——他们需要的是感觉到我在你心中是独特的，不是可以被平均的数字。”

练习1:为每个孩子设计一个每周专属的15分钟仪式。

练习2:在专属时间里把手机放远，全神贯注不做任何其他事。

练习3:记录每次专属时间后孩子的情绪变化和你自己的感受。”

“公平不是给每个孩子一样的东西，是给每个孩子最需要的那个版本的爱。”， [“sc59”， “个人效能”， “NLP学习路径规划”， “系统化的NLP学习路径分为五个阶段：觉察（学习识别自己的思维和情绪模式）、理解（掌握NLP的核心概念和原理）、练习（在安全环境中反复应用技术）、整合（将技术融入日常自然反应）、传授（通过教别人来深化自己的理解）。”

“每个阶段约需2-4周，完整的初级NLP学习路径约需3-6个月。关键里程碑包括：能独立完成一次完整的感官觉察练习、能在真实场景中运用至少三种NLP语言模式、能帮助身边人识别并松动一个限制性信念。”

“林工程师用半年时间按NLP学习路径自学。前两个月专注感官觉察——每天练习观察同事的微表情和语调变化，中间两个月学习语言模式并刻意在会议中应用，最后两个月整合练习并开始辅导新入职的同事。从焦虑的程序员变成了从容沟通的技术Leader。”

“学NLP像学一门新语言——先学单词（概念），再学语法（框架），然后找人对话（练习），最后能自然地用这门外语思考和表达（内化）。不要急于求成，每个阶段扎实走过，半年后的你会感谢现在耐心练习的自己。”

练习1:评估你现在在五阶段中的位置，写下下一个阶段的目标。

练习2:本周聚焦一个NLP技术，每天至少练习一次。

练习3:找一个NLP学习伙伴，每周交流一次学习心得。”

“学习NLP不是一蹴而就的旅程，而是一生中持续探索自己的过程。每一步扎实的练习都在为未来的自己铺路。”， [“sc60”， “销售谈判”， “客户投诉的情绪转化”

“客户投诉在NLP中被分析为两个层面的冲突：情绪层面（客户感到愤怒或受伤）和需求层面（客户期望被认真对待和问题得到解决）。NLP的投诉处理模型建议先处理情绪再解决问题——在客户处于高度关联状态（愤怒沉浸）时，先用知觉位置切换到客户视角真诚认同其感受，待其情绪平复后再切换到解决方案模式。”

n关键技巧包括：用校准技术感知客户的真实情绪强度，用中断模式打断自己的防御冲动，用元模型提问澄清客户真正在意的核心问题。”

“客服经理小沈以前面对愤怒客户本能防御，对话越说越僵。学了转化技术后她改变策略：先深呼吸打断自己的防御反应，然后站在客户角度说出我理解你为什么生气，这确实不应该发生。等客户情绪平复后再讨论具体解决方案。投诉解决满意度从60%提升到95%。”

“最愤怒的客户往往曾是曾经最忠诚的客户——愤怒是因为在乎。投诉是客户给你的第二次机会。真正可怕的不是有人投诉你，而是有人不投诉你直接离开。”

练习1:面对投诉时，先用对方的情绪词汇回应表示理解，等三秒再说解决方案。

练习2:在回应前心中默念：这个人的愤怒背后有什么未被满足的期待？

练习3:投诉处理完后给自己一分钟回顾：我做了什么让客户感觉被听到了？”

“每一个投诉都是改进的机会，也是客户给你的另一次信任的投票。”， [“sc61”， “身心健康”， “正念冥想的NLP整合”

“正念冥想与NLP的结合比单独练习正念或NLP都更强大。正念提供了觉察当下的基础（观察而不评判），NLP提供了主动调节内心体验的工具（改变而不强求）。两者结合的核心技术：在冥想中运用VAKOG多感官觉察扫描身心状态，发现紧张或不适后用次感元调节主动调整，在放松状态下植入资源心锚。”

n这种整合不仅让冥想从被动的观察升级为主动的内心工作，也让NLP的调节技术有了更深的觉察基础——你首先需要调什么，才有能力去调。”

“瑜伽老师小文将NLP整合进冥想课程。她引导学员在冥想中觉察身体的温热感后，主动把这种感觉放大、扩散到全身，像点亮一盏灯一样。学员反馈这是他们体验过的最深层的放松——不仅是观察内在，更是主动创造想要的内在体验。”

“正念是觉察当下——像站在岸边看河水流动。NLP是走进水里调整水温 and 流速。你不是只在岸边做旁观者，你是可以走进水里、感受水温、调整方向的参与者。”

练习1:冥想时在脑中想象一个安全的画面，尝试调亮它的光线和色彩。

练习2:在呼吸最深处安装一个放松心锚，感受锚定建立的过程。

练习3:冥想结束后记录你调整的次感元参数和情绪变化。”

“正念让你看清自己，NLP让你改变自己。两者结合，就是既能看又能改的完整心法。”， [“sc62”， “NLP整合”， “NLP与长期人生设计”

“NLP提供的不仅是解决当下问题的工具，更是一套设计长期人生的方法框架。用价值观探索确定人生方向，用良好结果条件设定分阶段目标，用时间线技术规划达成路径，用资源心锚在关键里程碑上预置支持力量，用状态管理维持前行的动力。”

nNLP人生设计不是制定一个一成不变的十年计划，而是建立一套可以不断更新和校准的内部导航系统——你知道去哪里、知道怎么去、知道路上有支援站、知道怎么在跑偏时重新校准方向。”

“40岁的张女士用NLP人生设计重新定义了下半生。她用价值观排序确定了健康、创造力和深度关系三大核心方向，在时间线上放置了未来三年的六个里程碑，每个里程碑都植入了心锚。两年过去了，她已经完成了四个里程，正在进行第五个——出版自己的第一本书。”

“你的人生不是被水流推着走的树叶，是你自己在驾驶的船。你决定航向，风决定速度。NLP人生设计不是给你一张精确到米的导航图，是教你怎么在航行中自己看星象、调帆、掌舵。”

练习1:写出你在生命结束前最想完成的五件事。

练习2:在时间线上为每件事设置里程碑，走到每个点感受成功。

练习3:为第一个里程碑安装启动心锚，每天冥想时回访一次。”

“总有一天你会感谢今天愿意花时间思考未来的自己。不是因为计划一定准确，而是因为思考的过程已经改变了你。”， [“sc63”， “情绪管理”， “建立情绪韧性”

“情绪韧性在NLP中被定义为从负面情绪状态快速反弹的能力。它不是没有脆弱，而是在被击倒后能更快站起来。建立情绪韧性的核心工具包括：状态管理技术用于快速识别和切换情绪状态，信念转化技术用于将挫折重新框架为成长经历，资源心锚用于储存和调用积极的应对资源。”

n研究表明情绪韧性是可训练的能力——通过每天短时间的刻意练习，三到四周内可以显著提升情绪恢复速度。”

“连续创业者阿强在第一轮融资失败后一度想放弃。在NLP辅导中他学会了把拒绝重新框架为市场给了我一个优化商业计划的机会，并植入了一个每次面对挫折时按压拇指激活坚毅心锚的习惯。三个月后他拿到了更高估值的融资。”

“情绪韧性像一片竹子——大风来临时弯腰但不折断，等风过去了依然笔直地站着。你不是要变成不会受伤的铁人，而是要变成伤了之后能自我修复的有机体。”

练习1:回忆一次你成功从挫折中反弹的经历，在脑中放大当时的恢复画面和感受。

练习2:为自己设计一个情绪急救包——你想调用哪三种资源状态？

练习3:下一次感到情绪低落时，立即触发你的急救心锚。”

“韧性不是天生的，是经历每一次调整选择后积累下来的心理肌肉。”， [“sc64”， “情绪管理”， “嫉妒的NLP转化”

“嫉妒在NLP中被分析为删减和扭曲的产物——我们删减了对方的付出和困难，只看到了结果，同时扭曲了对方拥有就是我没有的对比关系。NLP的转化方法是：用元模型澄清删减的信息（你真的了解对方付出了多少吗），用换框技术将嫉妒重新框架为自我认知的信号（嫉妒告诉我其实也想要那个），用结果导向将嫉妒转化为行动动力（我可以从对方身上学到什么）。”

“莉莉看到同事升职后心里很不是滋味。用NLP分析后她发现嫉妒的背后是对自己职业发展停滞的焦虑。她主动找那位同事请教职业建议，发现自己缺少的不是能力而是表达意愿。三个月后她勇于争取到了一个跨部门项目并获得了认可。”

“嫉妒其实是一条隐藏的自我认知线索——它告诉你在意什么、渴望什么。与其让它折磨你，不如把它当作内部的GPS，告诉你在哪里该转弯。”

练习1:下次感到嫉妒时暂停，写下你嫉妒的对象和你真正想要的到底是什么。

练习2:用元模型提问自己：对方付出了什么才得到这个结果？

练习3:把嫉妒转化为一个具体的学习行动——向对方请教一个什么经验？”

“嫉妒不是一个你需要压制的丑陋情绪，是你内心在轻声告诉你：嘿，这里有你想要的东西。”， [“sc65”， “情绪管理”， “幸福的心锚系统”

“NLP研究表明幸福感不是偶然降临的情绪状态，而是可以被主动设计和培养的能力。心锚技术提供了一种系统性建立幸福基准线的方法：在每天生活中发现和锚定微小幸福瞬间——一杯好咖啡、一句关心的话、路边一朵开得正好的花。”

n具体操作是建立幸福收藏夹心锚：每天睡前选出当天一个让你感到愉悦或感恩的瞬间，在脑中回放并放大当时的感官体验，然后在感受最强时轻按胸口将这个幸福感锚定。日积月累，轻按胸口会自动激活累积的幸福感。”

"小薇以前觉得幸福是大事——旅行、升职、买房。学完幸福心锚后她开始在日常生活中收集微小的幸福瞬间：同事帮她带早餐、雨天坐在窗前听一首歌、客户的一句真诚感谢。每天晚上她用两分钟回放当天最幸福的一个瞬间。两个月后她说虽然没有发生什么大事，但她感觉比以前快乐多了。",

"幸福不是等一场大雨，是每天收集一滴露水。攒满一瓶的时候你会发现，原来幸福一直都在，只是以前你没学会收集它的方式。",

"练习1:每天睡前回忆今天最让你感到温暖或感恩的一个瞬间。\\n\\n练习2:闭眼回放那个瞬间，放大画面、增强声音和感受，在感觉最强时轻按胸口。\\n\\n练习3:一周后回顾你的幸福收藏，感受七天积累的积极情绪。", "幸福不是等待大事件降临，是学会在平凡的日子里发现闪闪发光的碎片。"]， ["sc66", "信念系统", "价值观探索与排序"]，

"价值观是NLP中驱动人类行为的深层动机系统。每个人的行为选择最终都可以追溯到价值观——你选择加班而不是健身，不是因为不知道健康重要，而是因为在那一刻，成就的价值观压过了健康的价值观。\\n\\n价值观探索是通过系统性的追问来挖掘真正驱动你的核心价值观。排序练习通过两两比较（成就vs健康，哪个更重要？）帮助你在表面认知之下发现真实的优先级。当你的时间分配与价值观一致时，生活会充满满足感；不一致时则会感到疲惫和空虚。",

"职场妈妈李晶在价值观排序中发现她以为事业第一家庭第二，但实际排序时每一次她都选择了家人的安全感排首位。她哭着想原来我一直以为的优先级不是我真的优先级。她调整了工作时间安排，每天保证高质量亲子时间，事业不但没受影响反而效率更高了。",

"价值观就像你人生的GPS。你以为你在导航里输入了A地址，结果车子总是开到B——不是GPS坏了，是你从来没认真看过你真正输入的是什么目的地。",

"练习1:列出对你重要的十件事（事业、家庭、健康、自由等），两两比较排出前五名。\\n\\n练习2:回顾过去一周的时间分配，与你的价值观排名对比，看看差异。\\n\\n练习3:根据真实的价值观排名调整明天的时间安排。",

"你的日历永远比你的心愿清单更诚实。想看一个人真正的价值观，别听他说什么，看他每天把时间花在哪里。"]， ["sc67", "信念系统", "核心信念的识别与松动"]，

"核心信念是那些深层的、通常起源于童年或重要生命事件中的对自我、他人和世界的基本假设。它们像操作系统一样在后台运行，影响着所有表面的思维和决策，但很少被主动审视。\\n\\n常见的核心限制性信念包括：我不够好（价值型）、这个世界不安全（安全型）、我无法控制自己的生活（控制型）、人们最终都会离开我（关系型）。NLP的信念识别技术通过分析反复出现的情绪触发模式来反向推导核心信念，然后通过收集反证（生命中与信念不符的真实经历）来松动它。",

"三十岁的小艾一直觉得自己不够好——不管取得什么成绩都觉得自己是运气好。在信念溯源中她发现这源于小时候每次考好了爸爸都说不要骄傲。她开始回忆自己真正做到过的成就，一条条写在纸上。纸上写了二十三条，她说二十三条证据告诉我更新对自己的认知了。",

"核心信念像是你出生时就戴上的有色眼镜——你一直以为世界就是眼镜的颜色。NLP的工作不是骗你世界其实很美好，是帮你摘下来看看没戴眼镜时世界本来的颜色。",

"练习1:注意你经常对自己说的三句否定性的话，追溯它们最早出现的时间。\\n\\n练习2:针对每句话，写出至少三个反例——你生命中与这个信念不符的真实经历。\\n\\n练习3:设计一条更新的信念，用新的证据持续喂养它。",

"你对自己的很多判断，不是真相，是你从某个人那里继承的一副老眼镜。是时候自己检查一下镜片度数了。"]， ["sc68", "换框技术", "隐喻重构：改写你的人生故事"]，

"隐喻重构是NLP中通过重写个人生命叙事来改变自我认知的强大技术。你不是你人生故事中被动的角色，而是握笔的作者。同样的经历可以用完全不同的叙事角度来讲述——受害者叙事让你沉浸在无力感中，成长者叙事让你看到每一次挫折都是塑造现在的你的力量。\\n\\n操作流程是：1)写下当前版本的负面叙事

2)识别故事中的受害者、反派等角色设定 3)保持事件事实不变，换一个叙事角度重写 4)选择最能赋能的叙事版本。",

"小林一直讲自己是「被原生家庭伤害的人」。导师引导她保持所有事实不变但换一个叙事角度：我是一个在困难环境中学会坚韧和共情的人。她发现新故事同样真实——不否认过去的伤痛但也不让伤痛定义全部的自己。从那之后她开始用成长者的眼光回看过去。",

"你的人生是一本自传，你是独一无二的作者。你不是要否认任何一页的经历，是决定给每一章一个什么样的标题。那场失败可以叫失落那一章也可以叫转折点那一章——事实没变，标题变了，读起来的感受完全不同。",

"练习1:用一段话写下你人生中一个挫折故事，你给这个故事取的标题是什么？\\n\\n练习2:重新讲述同一个经历，换成成长者角度的标题。\\n\\n练习3:问自己十年后回头看这段经历，你会给它什么样的标题？", "你不是你经历的受害者，你是你经历的诠释者。同一个故事，不同的标题，读出来的是完全不同的人生。"]， ["sc69", "换框技术", "幽默换框：用笑声化解情绪"]，

"幽默换框是NLP中一种特殊的换框技术——通过夸张、反转或荒诞化的方式重新框架困境，制造认知上的意外转折，从而打破负面情绪的严肃性。当你能从困境中看到荒诞的一面时，情绪就已经开始变化了。\\n\\n幽默换框的底层原理是：当大脑在严肃模式和笑声模式之间切换时，之前的负面情绪循环会被中断。笑声不仅是最好的良药，也是最有效的中断模式。",

"小刘因为一次公开演讲中的口误尴尬了一整天。导师教她幽默换框：下次再讲错你可以说这个口误是我专门留给你们的彩蛋。她试着这样想的时候自己先笑了出来。后来她真的在演讲中用这个方法，全场反而因为她的自嘲而更喜欢她的真实。",

"当你觉得一件事压得你喘不过气时，试着给它画个漫画——把让你焦虑的老板画成一只焦急的企鹅，把让你紧张的报告画成一座棉花糖山。你会发现自己先笑了，笑了之后那个压力就没那么沉重了。",

"练习1:选一件让你焦虑的事，用夸张的方式把这件事画成一组三格漫画。\\n\\n练习2:给这件事写一个荒诞的标题。\\n\\n练习3:下次遇到尴尬时练习自嘲，观察自嘲后的情绪变化。", "幽默不是逃避问题，是用笑声给问题降级。当你笑出声的那一刻，问题就已经小了一半。"]， ["sc70", "换框技术", "系统性重构：从个人到关系的认知升级"]，

"系统性重构是NLP中将换框技术从个人层面扩展到关系和系统层面的高级应用。个人的认知重构会让你自己感觉好一些，但系统性重构会改变你与周围人互动的方式。\\n\\n通过知觉位置切换从更大的系统视角看待冲突和困境，你会发现很多个人层面的问题其实是系统层面的互动模式导致的。你和伴侣的争吵可能不是谁对谁错的问题而是两个人各自携带着原生家庭的沟通模式在碰撞。",

"夫妻咨询中，周先生和李女士总是为家务分配争吵。系统性重构引导他们从个人指责你从来不帮忙，升级到系统视角，我们各自带着原生家庭的规则走进了这段婚姻，现在需要共同创造属于我们两个人的新规则。当他们不再纠结于谁对谁错而是关注如何共创，争吵频率减少了80%。",

"有时候你以为的问题不是你的问题，是你所处的系统在通过你来表达它的不适。就像鱼缸里一条鱼生病了，你不知道是该治那条鱼还是该换水。系统性重构就是帮你看清：可能是水的问题。",

"练习1:思考一个你反复发生的冲突，把它从个人层面提升到关系系统层面重新理解。\\n\\n练习2:画一张关系系统图，标注出每个人在系统中的角色和互动模式。\\n\\n练习3:从系统角度提出一个改变方案——不是改变某个人，是改变系统的互动方式。",

"你看到的别人的问题，常常是那个系统的问题在通过这个人表现出来。治人不如治系统。"]， ["sc71", "心锚技术", "空间心锚：用位置激活状态"]，

"空间心锚是NLP心锚技术中一种特别直观的形式——通过将特定的心理状态与物理空间位置绑定来快速激活状态。例如在演讲前站在舞台右侧深呼吸激活自信状态，在需要专注时坐到书房的专属思考位置激活专注状态。\\n\\n空间心锚的核心原理是大脑对物理空间的记忆非常牢固——当你反复在同一个位置做同一件事时，那个位置本身就会成为触发相关状态的强烈心锚。",

"自由职业者小董在家工作效率极低。导师建议他把家里的一个角落设为'专注工作区'——只在这个角落进行深度工作，累了就离开。两周后他只要坐到那个角落大脑就自动切换到专注模式。把那个角落的一把椅子搬到了共享办公空间，居然也能触发相同的专注感。",

"你的物理空间是你给大脑设的程序后台。每次在同一个地方做同一件事，你就在那里写了新的后台指令。空间心锚的最高境界是：走进某个空间，你什么都不用想，状态自动到来。",

"练习1:在家里或办公室选定一个地方，专门用来做特定的事（专注工作、放松休息）。\\n\\n练习2:连续一周只在那个空间做那件事。\\n\\n练习3:练习进出空间心锚——走进触发状态，离开重置为普通状态。",

"你家里的每个角落都有可能成为你状态的开关。给每个角落赋予一个角色，你的家就变成了你的心锚控制中心。"]， ["sc72", "心锚技术", "心锚与时间线整合"]，

"心锚与时间线的整合是NLP中的高级技术组合，将心锚的即时触发能力与时间线的长期规划功能结合起来。你可以在时间线上未来的关键节点上预埋心锚——比如在面试日的位置放置自信锚，在演讲日的位置放置冷静锚，在新项目启动日的位置放置创造力锚。当你通过日常冥想走过时间线时，每次经过这些预埋的心锚都会强化它们。当未来你真的走到那一天时，心锚会自动激活相关的资源状态。"

"高校教师老刘每年期末述职前都会焦虑失眠。他用时间线心锚法，在时间线上把述职日标注出来并在前面放置了自信和冷静两个心锚。每天冥想时他都会走过时间线提前激活这些心锚。述职那天他开场自信逻辑清晰，获得了领导的高度评价。"

"在时间线上放心锚就像在马拉松路线上设置补给站，你知道在某个位置有一份能量等着你，走到那里自动获得补给。你不是在空想未来，你是在内心时空中给你未来的自己预留了礼物。"

"练习1:在时间线上定位下一个重要事件。练习2:在事件前的一周、一天、一小时三个位置分别放置不同强度的心锚。练习3:每天花2分钟走过时间线，在三个心锚位置各停留20秒。", "在时间线上预置的心锚，是为未来的自己准备的礼物。当你走到那一天，会发现礼物已经在那里等你。]", ["sc73", "NLP整合", "NLP与创伤后成长",

"创伤后成长是心理学的一个概念指的是在经历重大创伤后反而发展出比之前更强的心理功能和人生智慧。NLP提供了系统性的创伤后成长框架：用时间线技术将创伤事件安放在安全的过去位置，用次感元调节处理创伤记忆的情绪冲击力，用换框技术重新框架创伤经历的意义，用资源心锚建立新的心理力量感。关键是是否否认创伤的伤害性而是帮助个体在创伤经历中提取成长的养分——我经历了这件事，我从中学到了什么，这件事如何塑造了更强大的我。"

"一位童年经历过重大创伤的来访者在NLP辅导中第一次不是以受害者的身份回看过去。时间线技术让她把创伤放在一条长河中的一个点而不是整个视野的中心，她看清了那个事件只占她人生的一小部分而不是全部。意义换框让她认识到那段经历让她获得了比同龄人更强的共情能力和更早成熟的心智。"

"创伤像一道深深刻在生命树干上的伤痕。你不会否认它的存在但你可以选择在伤痕上嫁接新的枝丫——让新的生命从旧的创伤中生长出来比原来的树干更繁茂。"

"练习1:在时间线上找到一件过去的伤痛事件，把它浮到时间线上方从上方俯瞰它在你整个人生中的位置。练习2:问自己通过这段经历我发展出了什么独特的能力或视角。练习3:设计一个仪式象征你从这段经历中获得的成长。"

"伤疤不是弱点的标志，是活下来并继续生长的证明。最深的伤口里往往藏着最强大的生命力。]", ["sc74", "NLP整合", "NLP与创造力激发",

"创造力在NLP中被理解为一种可以被主动激活的思维状态而非少数人的天赋。NLP提供了多种创造力激发技术：迪士尼策略让梦想家、实干家、批评家三个角色轮流发言产生既创新又可行的方案；中断模式打破思维惯性创造新的连接可能；次感元调节可以放大创意灵感缩小批判声音。关键是创造一个安全的内在空间让创意的种子在不受评判干扰的情况下自由生长。"

"设计师露西项目卡壳三天没有灵感。她用NLP中断模式——放下工作去公园散步三十分钟完全不考虑项目。回到办公室后她站在房间的三个位置轮流扮演了梦想家、实干家和批评家。梦想家给出了一个疯狂的方案，实干家找到了实现它的三步路径，批评家指出了两个潜在问题并给出了解决方案。当天下午她交出了让客户一眼看中的方案。"

"创造力不是闪电，是一只在角落里害羞的猫——你越是盯着它看它越不出来。转身做别的事、换个角度思考、邀请不同的内在声音发言——那只猫就会悄悄从角落里溜到你身边。"

"练习1:下次创意卡壳时做一个完全不同的事至少三十分钟。练习2:设三个位置轮流扮演梦想家、实干家、批评家。练习3:在完全不同的环境里思考同一个问题并记录新的灵感。", "创意不会在你苦苦追寻的时候降临，而在你放开掌控、允许内心不同声音自由表达的瞬间悄然降临。]", ["sc75", "NLP整合", "NLP教练成长路径",

"NLP教练是一个结合NLP技术和教练技能的专业发展方向。成长路径从自我教练开始（学会用NLP工具给自己做思考和情绪管理的练习），到一对一教练（在安全环境中帮助他人应用NLP工具），再到团体教练（带领小组进行NLP体验式学习）。NLP关键里程碑：掌握至少五种核心NLP技术并能灵活组合应用，发展出自己独特的教练风格和对话模式，完成至少一百小时的教练实践，持续接受督导和反馈。"

"自发学习者小琳从自学NLP开始完成了一系列练习后开始帮助身边的朋友用NLP工具解决困扰。她发现帮助别人时自己的理解也更深了。她记录了一百小时的非正式教练对话后决定正式考取NLP认证。如今她是一个受欢迎的生活教练专门帮助职场女性用NLP提升自信和决策力。"

"学NLP就像学游泳——在岸上看再多的教学视频都不如跳进水里。但最好的学习方式是：自己先在水里熟悉水性然后找一个人带着他一起游。你在教别人的过程中会发现原来自己还有很多需要打磨的地方。"

"练习1:完成一次完整的自我教练对话选择一个你正在困扰的事情分五个阶段完成。练习2:找一个愿意的朋友用你掌握的一个NLP技术帮助他探索一个问题。练习3:记录你的教练对话心得持续积累和反思。"

"最好的学习是教别人。最好的教练先是自己的教练。当你能够帮助自己成长的时候你就有了帮助别人成长的最核心资质。]", ["sc76", "亲子教育", "屏幕时间的NLP管理",

"孩子过度使用电子设备在NLP中被理解为一个锚定和心锚置换的问题——每次感到无聊或不开心时手机提供了即时的满足感形成了一个强大的负面心锚循环。单纯的限制往往无效因为它只消除了行为没有满足行为背后的需求。NLP解决方案包括三步：一是用中断模式打破自动拿手机的习惯二是用次感元调节降低屏幕内容的吸引力三是用快乐心锚帮助孩子建立替代性的满足来源如户外活动、阅读、手工等。"

"14岁的小航每天玩手机超过八小时成绩直线下滑。妈妈没有没收手机而是用NLP三步骤：先用家庭活动打破小航无聊就拿手机的自动循环，然后和他说如果你能完成功课和运动的前提下每天两小时游戏自由这两个小时的质量比你偷偷玩的八小时高得多，同时陪他尝试了打篮球建立运动心锚。"

"禁止是最无效的策略因为它在孩子的脑中只制造了一个更大的渴望。好的管理不是拿走他喜欢的东西是帮他找到另一个同样有趣甚至更有趣的替代品。"

"练习1:观察孩子使用电子设备的触发模式——什么时候他最容易拿手机。练习2:设计一个替代活动与孩子一起尝试并在过程中制造快乐的体验。练习3:和孩子一起设定边界设定好的边界执行时给充分的自主感。", "管理屏幕时间不是和孩子打一场永远会输的仗而是帮他建立自己的内在自我管理能力。]", ["sc77", "亲子教育", "学习动力的NLP激活",

"孩子缺乏学习动力在NLP中被理解为对学习的不适应心锚——学习被锚定为枯燥、被强迫、会失败的体验。激活学习动力的核心是通过心锚置换改变学习的情绪体验并从结果导向转向兴趣探索。NLP具体方法：用次感元调节将学习内容的内心表征从灰色的任务转变为彩色的探索，用正面意图挖掘找到孩子对学习某个学科背后的真实动机（不是为了考高分而是为了理解为什么星星会发光），用未来模拟让孩子看到三年后掌握了这个知识后可以实现的有趣事情。"

"8年级的小杰对数学提不起兴趣。妈妈没有说必须学好数学而是带他去看了一场关于建筑设计原理的纪录片里面用到的三角函数让他第一次对数学产生了惊讶——原来大楼的曲线是用数学画出来的。从那之后他开始主动问数学问题不再把数学当成灰色课本而是一个藏着秘密的宝盒。"

"学习的动力百分之九十来自那个你要知道的瞬间——哦原来这个可以这样用。你的工作不是逼孩子做更多的题是帮他找到那个属于他的哦时刻。"

"练习1:帮孩子找一个他喜欢的领域看这个领域如何与他正在学的内容连接。练习2:用感官具体化的语言描述学习后的有趣画面。练习3:每当他有主动学习或提问的时刻立即给予具体真诚的欣赏。", "每一个孩子心里都有一个爱学习的小孩——你需要做的不是教育他而是把他叫醒。]", ["sc78", "身心健康", "呼吸模式的NLP调节",

"呼吸是唯一同时受自主神经系统和意识控制的身体功能——你无法用意念控制心跳但你可以在任何时候有意识地改变呼吸模式。NLP利用呼吸的桥梁属性来调节情绪状态：深缓的腹式呼吸激活副交感神经系统产生放松反应，浅快的胸式呼吸则与焦虑紧张相关。通过建立呼吸心锚——在特定的呼吸节奏下锚定特定的情绪状态——你可以用呼吸作为随时可用的情绪调节工具。深吸气四秒屏息两秒缓呼气六秒的三段式呼吸被证实能显著降低焦虑水平。"

"急诊医生小周在高压工作中学会了呼吸调节神器。每次从急救室出来她用三段式呼吸法在三十秒内把心率从一百多降到七十多。她还在口罩后面悄悄做呼吸调节——同事们看不出任何不同但她知道每次深呼吸后自己的判断力都更清晰了。"

"呼吸是你随身携带的镇静剂。它不需要处方、不需要购买、不需要任何外部条件——你只需要记得在需要的时候有意识地去使用它。最便宜的放松工具就在你的胸腔里。"

"练习1:从现在开始每小时检查一次你的呼吸是深是浅、快是慢。练习2:练习三段式呼吸法吸四秒屏两秒呼六秒每天三次。练习3:在感到紧张时立即做三

次自然深呼吸观察情绪变化。", "最强大的情绪调节器不是任何你买得到的产品是你出生在出生时就带着的那一口呼吸。"], ["sc79", "身心健康", "冥想的次感元深化", "常规冥想教人觉察呼吸和当下的感受NLP次感元深化技术则在此基础上增加主动调节的维度。在冥想中你不仅觉察内心的画面、声音和身体感受还可以主动调整它们的大小、亮度、距离、温度——让放松的画面更亮更大让紧张的感觉缩小推远。\\n\\n这种从被动观察到主动调节的转变让冥想的效果更深刻。研究表明结合次感元调节的冥想比常规冥想在降低焦虑和提升心理韧性方面效果高出30%以上。",

"瑜伽老师米米将次感元深化引入冥想课程。她引导学员在冥想中看到平静湖水的画面然后把那个画面放大到整个视野、增强湖水的蓝色、想象脚趾浸入清凉湖水的感觉。学员反馈这是他们体验过的最放松的状态——不只看到了平静而是走进了平静。",

"普通冥想是你坐在河岸上看水流动。次感元深化是你走进水里去感受水温 and 流速还可以调热水温让水流绕着你转。从观察者变成参与者，放松的深度完全不同。", "练习1:在冥想中想象一个安全放松的画面慢慢调亮它的颜色和扩大它的大小。\\n\\n练习2:将在体内的任何紧张感想象成一个小球然后把这个球缩小一倍再缩小一倍。\\n\\n练习3:记录冥想前后你的放松感受对比。", "冥想不只是闭嘴坐着，是主动进入你想要的内心世界。你是自己内心世界的创造者而不仅仅是观众。"], ["sc80", "领导力", "愿景沟通的力量",

"愿景型领导力在NLP中被定义为用语言在团队脑海中创造共同的未来画面的能力。这不是画饼或空谈而是用感官具体化的语言让每个人都能看到、听到、感受到成功后的画面。NLP的米尔顿模式提供了有效的愿景传递技巧——用模糊而正面的语言创造开放的解释空间让每个人把自己的理想画面投射到领导者的语言框架中。",

"CEO赵先生以前用数据驱动的方式给团队传达年度目标，大家听完没有感觉。他换成了愿景式讲述：想象一年后的今天我们坐在这张桌前回顾这一年你最自豪的成就是什么？不是冰冷的数字而是每个人心里生长出来的画面。那一年团队完成了超出预期的业绩。",

"好的领导者不是下命令，是讲一个每个人都想参与的故事。愿景不需要滴水不漏的细节——它需要一个大到每个人都能把自己的理想细节填进去的画框。",

"练习1:准备一个关于你的工作使命的六十秒故事。\\n\\n练习2:下次团队会议时用故事而不是数字来开场。\\n\\n练习3:在讲述愿景后邀请每个人分享他们在其中看到的属于自己的一部分。", "最好的愿景不是领导者一个人的梦想，是每个人都能看到自己的影子在里面。"], ["sc81", "时间线技术", "过去资源的NLP提取", "时间线技术不仅用于处理负面记忆也可以用于主动提取过去的资源和力量。你的人生中肯定有过感到特别有力量、特别清晰、特别被爱的时刻——NLP称为资源时刻。时间线资源提取就是回到那些时刻用关联状态重新体验它们然后把当时的力量感带到当下。\\n\\n操作步骤是在时间线上找到那些资源时刻的位置重新进入那个时刻用关联状态充分感受当时的身体感觉、情绪和信念然后把资源打包带回现在。",

"教练让来访者小艾在时间线上找到三个资源时刻——拿到大学录取通知书那天第一次被领导当众表扬那天和最好的朋友在雨中大笑那次。她重新体验了那些时刻的喜悦和自信然后在时间线上把这三个时刻的光带到当前的迷茫期。她说这个方法让我知道我不是从来没做过正确的事我只是忘了那些时刻。",

"你的人生中散落着很多个有力量的自己——只是时间把它们藏在了不同的角落里。时间线资源提取就是回去找到那些自己对他们说嘿我需要你，然后把他们的力量带回来。",

"练习1:在时间线上找到至少三个你感到特别有力量或快乐的时刻。\\n\\n练习2:依次重新进入每个时刻用关联状态感受当时的身体感觉和情绪。\\n\\n练习3:把三个时刻的力量整合到当下——写下一句你现在可以对自己说的新话。", "你不需要去远方寻找力量。回到过去，找到曾经有力量的那个你，把他的光借到此刻。"], ["sc82", "个人效能", "演讲自信的NLP训练",

"舞台恐惧在NLP中被分析为负面未来模拟的结果——在演讲前脑中反复预演失败的画面变得越来越真实。NLP提供了三层干预：用次感元调节把脑中失败的画面缩小、推远、调成黑白降低情绪冲击力，用资源心锚建立演讲前的自信触发仪式，用未来模拟在脑中反复预演成功的演讲场景。\\n\\n关键发现：大脑无法区分真实经历和生动想象——你在脑中成功预演的次数越多大脑越认为你已经做过这件事从而降低实际的焦虑反应。",

"小林害怕公开演讲。她建立了演讲前三步骤仪式：深呼吸三次按压拇指激活自信心锚然后闭眼用三十秒想象自己讲完后听众微笑鼓掌的画面。第一次使用这个仪式后她成功完成了一场小型分享。第二次她主动争取了一个更大的演讲机会因为她开始期待预演成功后的那个满足感而不是恐惧失败的画面。",

"恐惧是大脑在放恐怖片。自信是你把频道从恐怖片切换到励志片。两个频道都在你脑中的遥控器上——你决定看哪一个。预演成功不是自我欺骗，是你给大脑提供新的素材来替代旧的恐怖片。",

"练习1:建立演讲前的三步骤仪式呼吸-心锚-未来模拟。\\n\\n练习2:在安全环境录下自己一次演讲，回看你的表现寻找你可以放大的亮点。\\n\\n练习3:找到一个支持你的人在他面前进行一次模拟演讲收集正向反馈。",

"世界上最好的演讲者不是不紧张的人而是学会了与紧张共舞的人。紧张是你在乎的证明，自信是你练习的结果。"], ["sc83", "状态管理", "内在对话的改变力量",

"我们每天都在和自己进行着看不见的对话——有时候那个内在声音是批评的、焦虑的、怀疑的。NLP认为内在对话是你脑中听觉次感元的体现——你可以主动调节这个声音的音量、语调、速度和内容。把批评的声音从吼叫变成低语、从急促变成缓慢、从否定变成提问。\\n\\n内在对话改写的关键是觉察→质疑→替换：先觉察内在正在说什么，然后质疑这句话的真实性，最后用更有力量版本替换。",

"玛丽一直接收到内心说你不够好的声音。在NLP中她学会了把这个声音的音量调小，把它的语调从严厉的教师变成温和的朋友。她还给自己写了一些新的内心台词：你已经尽力了，做得很好。半年后她发现那个批评的声音还在但变得很轻，而新的声音已经成了主角。",

"你内心的声音就像收音机的频道——有的频道在播放批评有的在播放鼓励。你不需要消灭批评频道只需要把鼓励频道的音量调大。慢慢地，鼓励的声音会成为背景音乐，批评的声音只是偶尔的杂音。",

"练习1:今天留意你对自己说的三句负面的话记录下来。\\n\\n练习2:把每句话改写成更有支持的版本用更温和的语气对自己说。\\n\\n练习3:每天早起后对自己说一句你今天可以的新话。", "你对自己的说的话是你听到最多的话。选择说好听的话，因为你每天都在听。"], ["sc84", "状态管理", "专注力训练", "专注力在NLP中被视为一种可以被刻意训练的状态能力而非固定的天赋。NLP提供了多种专注力训练工具：心锚技术可以为专注状态建立触发仪式（如特定的音乐、坐姿或深呼吸），中断模式可以打破走神的自动循环，感官觉察可以帮你在分心时快速觉察并把注意力拉回当下。\\n\\n关键是训练不是说不要走神而是走神后能在更短的时间内觉察并回到专注。",

"程序员阿文总是被各种通知打断注意力的连贯性。学了专注力训练后他设定了番茄钟并在开始前做十秒的深呼吸心锚告诉自己现在是专注时间。每次走神后他不是自责而是做一个标记然后温和地把注意力拉回来。一个月后他的代码BUG率显著降低工作满意度也提升了。",

"专注力就像一只小狗——它天生好动喜欢到处跑。你的工作不是把它绑在椅子上，而是训练它在跑开后能听到你的一声唤就乖乖回来。每一次把它叫回来都是一次训练。",

"练习1:设定一个二十五分钟的专注时段开始前做深呼吸心锚告诉自己现在是专注时间。\\n\\n练习2:每次走神后不做评判温和地把注意力拉回当前任务。\\n\\n练习3:记录一天的走神次数观察一周后的变化趋势。", "最好的专注力训练不是从不走神，是走神后能在几秒内觉察并回来。"], ["sc85", "沟通应用", "赞美的NLP艺术", "赞美在NLP中被视为一种精准的语言干预而非客套话。好的赞美满足三个标准：具体（描述具体行为而非笼统标签）、真实（基于观察到的事实）、个人化（用对方偏好的感知通道表达）。\\n\\n例如对视觉型的人说你的方案让我看到了清晰的逻辑图，对听觉型的人说我听到了你刚才发言中的严谨推理，对感觉型的人说我感受到了你对这个项目的用心。用对方的感官频道表达你的真诚赞美效果加倍。",

"经理小张以前夸人总是你做得不错。学了NLP后他改为：你昨天会议上用数据表格解释的那个点让我一下子就看到了问题的核心。那位同事说这是三年来收到的最具体的赞美。小张发现具体赞美的魔力在于它让对方觉得你是真的看见了Ta的努力。",

"普通的赞美像一张写着加油的空白明信片。好的赞美像一封写满具体细节的手写信——对方感受到的是你认真看了他的作品而不是敷衍的鼓励。",

"练习1:下次夸奖一个人时先描述你观察到的具体行为再说你的感受。\\n\\n练习2:用对方的感官偏好词汇来表达赞美。\\n\\n练习3:每周至少对三个人给出具体的真诚赞美。", "最好的赞美不是说你好棒而是一句对方从未从别人口中听到过的具体肯定。"], ["sc86", "沟通应用", "社交焦虑的NLP克服",

"社交焦虑的核心机制在NLP中被分析为负面未来模拟——你在脑中预演各种尴尬的社交场景然后身体对想象的场景产生真实的焦虑反应。NLP解决方案包括：用次感元调节把预演的失败画面缩小推远降低其情绪冲击，用资源心锚建立社交前的自信仪式，用校准技术在实际社交中实时调整自己的状态。\\n\\n关键发现：大多数你担心的社交灾难从未发生过——是大脑的灾难预演而不是实际的社交场景导致了焦虑。",

"小方在每次聚会前都紧张得要命脑子里自动播放自己说错话被笑话的画面。她用NLP次感元调节把那些尴尬画面缩小到指甲盖大小推到房间角落调成黑白。同时建立了社交前的小仪式——深呼吸三次心中默念我是来享受这个聚会的不是来接受考核的。",

"社交焦虑不是你人在人群中会紧张，是你一个人在家时就开始紧张了。你的大脑在你出门前已经演了三个小时的灾难大片。学会把那些大片的放映机关掉，出门时你会发现世界比你预演的友善得多。",

"练习1:下次社交前觉察脑中在预演什么画面观察它的大小距离颜色。\\n\\n练习2:把预演的画面缩小、推远、调暗并加入搞笑的元素。\\n\\n练习3:设定社交中的小目标——我只跟一个人聊三分钟就算胜利。", "社交中最让你害怕的大部分场景从未发生过。你的恐惧不是对现实的反应，是对自己想象的反应。"],"[\"sc87\", \"感官觉察训练\", \"触觉与体感觉察\",

"触觉在NLP的五感中被认为是与情绪最直接关联的感官通道。身体的触觉感受——肌肉的紧张度、皮肤的温度、衣物的触感——都是情绪的即时仪表盘。NLP的触觉觉察训练教你通过关注身体表面的感觉来识别和调整内在情绪状态。\\n\\n具体训练方法是身体扫描：闭眼从头顶开始逐区域关注身体的触觉信号——额头的温度、肩膀的压力、手心的湿度。每个区域的信号都是一条关于你当前状态的信息。",

"瑜伽老师引导学员做触觉扫描时让每个人注意自己双手的温度和湿度。一位学员发现每次想到明天要见的客户时手心就微微出汗——她说以前从来没注意过。这个发现让她能在每次见客户前做一个简单的放松小仪式。",

"你的身体在每一秒都在给你发信号——肩膀的僵硬在说压力，手心的暖意在说安心，发麻的手指在说紧张。你不需要任何仪器来检测你的情绪，你的身体就是最精密的数据屏。",

"练习1:闭眼从头顶开始逐区域关注身体的触觉信号每个部位停留五秒。\\n\\n练习2:把触觉信号与你当下的情绪状态联系起来建立身体情绪映射表。\\n\\n练习3:每天选一个日常活动如喝水或洗手全神贯注地感受触觉细节。",

"你的身体一直在和你说话，只是你很少停下来听。学会聆听那些微小的信号，你就能在情绪爆发之前捕捉到它的前兆。"],"[\"sc88\", \"感官觉察训练\", \"味觉与嗅觉的记忆锚定\",

"味觉和嗅觉在NLP五感中具有独特的记忆唤起作用——它们是唯一直接连接到大脑边缘系统情绪中枢的感官通道。这就是为什么某种味道能瞬间把你拉回童年的某个场景。NLP利用味觉和嗅觉的这个特性建立强大的记忆和情绪锚定。\\n\\n具体方法是选择一个独特的气味或味道——如某种精油、一颗特定的糖果——在体验强烈的积极情绪时使用它。以后当需要激活那种情绪状态时使用同样的气味或味道作为触发。",

"小艾在婚礼上闻到一种特别的栀子花香。她把香水品牌记下来买回家每次需要放松的时候就在手腕上滴一滴。一滴香水加上三次深呼吸，三分钟后她就能从焦虑的职场人切换回那个幸福的婚礼当天。",

"某些味道能瞬间打开你的记忆通道——像一把只有你自己知道的钥匙。你可以在那些美好的时刻把这些味道收藏起来，以后需要时再打开那个收藏盒。",

"练习1:选一个你喜欢的气味或味道在感到平静或快乐的时候闻一闻或尝一尝。\\n\\n练习2:把这个气味或味道与你当时的情绪状态进行有意识的关联。\\n\\n练习3:情绪低落时使用同样的气味或味道看能否激活积极状态。", \"嗅觉和味觉是你记忆中最忠实的守门人，他们不会忘记任何一次与情绪的牵手的时刻。"],"[\"sc89\", \"NLP基础入门\", \"NLP与情商提升\",

"情商在NLP中被重新定义为一种可以被刻意训练的技能组合，包含五个维度：自我觉察、自我调节、内在动力、同理心、社交技能。NLP为每个维度提供了对应的技术工具——自我觉察用感官觉察技术，自我调节用状态管理和心锚技术，内在动力用价值观探索，同理心用知觉位置切换，社交技能用亲和力和语言模式。\\n\\n与传统的理论学习不同，NLP的情商训练强调在真实场景中的反复练习。研究表明结合NLP技术的情商训练比纯理论学习的效果高出2-3倍。",

"销售总监老刘以前觉得情商是天生的他学不来。用NLP工具后他从最薄弱的同理心开始练习——每天选一个同事切换到对方的角度感受。一个月后团队给他的反馈是你最近真的很能理解我们的想法了。",

"情商不是要你变成一个八面玲珑的社交高手而是要你更懂自己、更能理解别人。NLP就像给你一套情商的健身器材——每个工具帮你训练一个特定的情感肌肉。",

"练习1:选情商五个维度中最弱的一个用对应的NLP工具每天练习十分钟。\\n\\n练习2:每天记录一次你成功识别并调整自己情绪的经历。\\n\\n练习3:练习知觉位置切换站在一个与你关系紧张的人的角度想问题。", \"情商不是天生定好的装备是你可以选择升级的软件。每一次练习都是给情商的升级。"],"[\"sc90\", \"NLP基础入门\", \"NLP的日常微习惯\",

"NLP最大的力量不是发生在研讨会和培训中而是发生在每天微小的选择时刻——你选择回应而不是反应、选择好奇而不是评判、选择换一个角度看同一件事。建立NLP微习惯就是把这些选择从刻意的练习转化为自动的反应。\\n\\n推荐五个NLP微习惯：晨间三问设定意图（今天我想练习什么NLP技术）、感官觉察咖啡（喝第一杯饮品时全神贯注于五感体验）、中午校准练习（午餐时观察并匹配一个人的沟通风格）、晚间反思（今天哪个时刻我成功运用了NLP）、睡前感恩锚定。",

"设计师小琳用三十天建立了NLP微习惯。第一周她每天需要手机提醒才能完成晨间三问和晚间反思；第二周形成自然的节奏；三十天后这些习惯变成了每天的自动程序，她说感觉自己在不知不觉中变得更敏锐更有洞察力。",

"NLP不是一小时的高强度训练，是一整天里十次小选择的累积。就像不指望一周去一次健身房就练出肌肉，而是把运动融入每天的生活——上下楼梯代替电梯、散步代替开车。",

"练习1:从五个NLP微习惯中选一个本周开始的练习。\\n\\n练习2:设置一个手机提醒帮助自己记住练习。\\n\\n练习3:一周后回顾练习效果增加第二个微习惯。",

"最持久的变化不是来自一次顿悟是来自每天微小选择的累积。"],"[\"sc91\", \"亲密关系\", \"争吵中的NLP暂停法\",

"伴侣争吵在NLP中被分析为两个人都处于高度关联状态的冲撞——每个人都完全沉浸在自己的愤怒和委屈中看不到对方的感受。NLP暂停法就是在冲突升级前双方约定一个暂停机制：任何一方可以在感觉情绪即将失控时用一只手或一个词触发暂停，双方各自做三分种的中断练习，情绪平复后再继续对话。\\n\\n这个简单的机制之所以有效是因为它在情绪自动反应链中插入了一个有意识的选择窗口。",

"周先生和李女士在NLP辅导中约定了暂停手势——右手平举手掌向前。第一次使用是在李先生说到我需要你理解的时候李女士举起了手。两人各自走进隔壁房间深呼吸三分钟。再次坐回时他们的对话从指责变成了倾听。",

"约定一个暂停手势就像在火药库门口安装了灭火器。不是防止吵架，是防止吵架从讨论演变为伤害。三分种的暂停比三小时的冷战有效一百倍。",

"练习1:和伴侣一起约定一个暂停手势。\\n\\n练习2:讨论暂停后的恢复方式——如果暂停后一方还不想说话怎么办。\\n\\n练习3:在低强度分歧中练习这个手势建立肌肉记忆。", \"最好的伴侣不是从不吵架的，是懂得在火苗刚起来时就一起浇水的。"],"[\"sc92\", \"亲密关系\", \"重组家庭的NLP融合\",

"重组家庭的融合在NLP中被视为两个不同家庭系统的知觉位置和信念系统的整合。很多重组家庭的问题不是人不合适，而是两个人各自带着看不见的旧规则走进了新家。NLP的解决方法是：先用元模型澄清各自携带的隐形期待和规则，然后用良好结果条件共同设计新家庭的规则，最后用知觉位置切换理解每个家庭成员的视角。\\n\\n关键原则：新的家庭规则不应该由任何单方决定，而是通过共创形成属于这个新家庭的独特文化。",

"重组家庭中，妈妈习惯于吃完饭立刻洗碗，继父习惯吃完饭先休息。NLP对话让他们发现两个人各自带着原生家庭的规则走进了这个家——妈妈要求马上收拾，继父认为休息也是家务的一部分。他们决定共创第三条规则：吃完饭后各自休息十分钟然后一起收拾。",

"两个家庭融合不是把两个装修风格不同的房间硬拼在一起，是让两个人一起重新粉刷墙壁选择新的颜色。新颜色不需要是任何一个人的旧颜色——它可以是一种新的颜色。",

"练习1:列出你从原生家庭带来的三条隐形规则。\\n\\n练习2:和伴侣分享彼此原生家庭的规则找到差异和共同点。\\n\\n练习3:共同创造三条属于你们新家庭的独特规则。", \"最好的家庭规则不是谁赢了谁决定的，是两个人一起画出来的、属于这个新家的地图。"],"[\"sc93\", \"销售谈判\", \"成交信号的NLP识别\",

"每一种购买决策在最终确认前都会在客户的非语言行为中留下线索——NLP称之为成交信号。常见的成交信号包括：瞳孔微微放大，呼吸变得更深入缓慢，身体姿态从后仰变为前倾，语调从疑问变为陈述句，开始提出细节问题如这个什么时候可以开始。\\n\\nNLP的校准技术可以帮助销售人员敏锐捕捉这些微妙的信号。关键是在销售对话中先建立客户的常态基线——然后当客户对这些信号出现时立即识别并用确认性问题锁定成交。",

"销售新人小刘在客户问你刚才说的那个服务什么时候能开始时没有识别出这是成交信号，而是继续介绍产品。客户等了一会儿说再考虑考虑就走了。导师帮他复盘后他学会了识别成交信号——下次客户问到时间细节时他立即回应说现在就可以为你设置需要我现在帮你安排吗。",

"成交信号像夏天夜晚的萤火虫，它们微弱而短暂，你需要睁大眼睛在黑暗中捕捉。大多数错过的成交不是因为你说得不好，是因为你没看到对方已经发出的信号。",

"练习1:列出五个常见的成交信号作为你的监测清单。\\n\\n练习2:每次客户发出一个信号时立即用一个确认性问题回应。\\n\\n练习3:复盘每一次成功的成交，标注出你捕捉到的成交信号。", "最好的成交不是你说服了客户，是客户说服了自己——你只需要在他点头时准备好合同。"]，["sc94", "销售谈判", "关系销售的NLP策略", "传统销售模式以产品为中心推送信息，NLP关系销售以客户为中心建立连接。关系销售的核心原则：先理解再被理解。\\n\\nNLP工具在关系销售中的应用包括：知觉位置切换帮助销售人员站到客户的角度理解他们的真实需求和顾虑，元模型提问帮助澄清客户的模糊表述，校准技术帮助感知客户的兴趣和信任度变化，米尔顿模式帮助用客户的语言传递产品的价值。",

"保险顾问大刘以前见客户就推产品成交率极低。改用关系销售策略后他前两次见面只关注建立关系——了解客户的真实需求、家庭情况和长期担忧。第三次见面时他提出了一套针对性方案。客户的回应是我觉得你比我还了解我需要什么。成交率从20%提升到60%以上。",

"传统销售是站在自己的店里喊着，关系销售是走到客户的客厅坐下问他最近忙什么呢。你不推销任何东西，只是认真倾听，然后解决方案会自己浮出水面。", "练习1:下次见客户先问自己如果我是他我最担心的是什么。\\n\\n练习2:前十分钟只倾听不销售。\\n\\n练习3:用客户的话复述他的痛点确认你真的理解了他的需求。",

"最好的销售员不是最能说的人，是最能让客户觉得被真正理解的人。"]，["sc95", "领导力", "团队冲突的NLP调解", "团队冲突在NLP中被视为不同知觉位置和信念系统的碰撞。NLP调解法不是做裁判判定对错，而是帮助双方看到彼此视角，找到比各自立场更上层的共同目标。\\n\\n六步调解法操作：了解冲突全貌，识别各方立场，探索背后需求，寻找共同点，共创解决方案，达成协议。当双方从立场层面的僵持切换到需求层面的对话时，冲突就从一个零和博弈变成了一个可以共同解决的问题。",

"两个核心团队成员因功劳归属公开翻脸。NLP调解引导双方各站到对方位置说出对方的感受和需求。两人发现其实都想要同一个东西——被认可的价值感，只是表达方式不同。他们共同设计了公开的贡献记录机制从此不再为功劳归属争吵。",

"团队冲突不是坏事——它是不同视角在碰撞中发出的声音。好的调解不是让所有声音变成同一个声音，是让所有声音都得到倾听后找到一个所有声音都认可的方案。",

"练习1:回忆你团队最近一次冲突画出冲突双方的需求地图。\\n\\n练习2:从双方视角各写一段话描述这次冲突。\\n\\n练习3:设计一个机制让今后的贡献得到公开透明的认可。", "最好的团队不是没有冲突的团队，是学会在冲突中看到彼此并变得更紧密的团队。"]，["sc96", "领导力", "新任经理的百日NLP计划", "从个人贡献者到一线经理的转变是职业生涯中最重要的身份跃迁之一。NLP为这个转变提供了百日系统计划：第一个月建立领导者身份和亲和力（逻辑层次重塑、与每个团队成员建立一对一连接），第二个月练习授权和反馈（新行为生成器、感官证据反馈法），第三个月建立团队共同愿景和持续成长机制（米尔顿模式传递愿景、价值观对齐）。",

"技术专家阿伟晋升经理后用了NLP百日计划。第一个月他一对一访谈了每个团队成员建立个人连接；第二个月他开始授权一个小项目并给出建设性反馈；第三个月他向团队传递了让我们一起成为公司最好的技术团队的愿景。百日后的团队绩效从垫底跃升到了部门第一。",

"新经理的最佳教练不是商学院的教材，是你自己的百日规划。第一个月建立连接，第二个月练习放手，第三个月传递方向——百日后会惊讶于自己的变化。",

"练习1:写出你作为领导者的第一份百日计划三个月的三个主题。\\n\\n练习2:第一个月安排与每个团队成员的深度一对一对话。\\n\\n练习3:在第一个百日的最后做一次回顾总结记录你的成长。", "领导力的转变不在于头衔的更换之日，在于那一次次的微小选择累积而成的百日。"]，["sc97", "身心健康", "应对职业倦怠的NLP方略",

"职业倦怠在NLP中被分析为价值观与时间分配长期脱节的结果——你每天在做的与你内心认为重要的东西之间出现了巨大的鸿沟。NLP的倦怠恢复方案不是简单的多休息而是重新校准价值观与日常行为的对齐。\\n\\n四步恢复法：用价值观排序识别当前最被忽视的核心价值，用时间线回顾找到能量从何时开始下降的关键转折点，用迪士尼策略设计重返满意的职业路径，用资源心锚为每一步注入力量。",

"产品总监凯文在连续高强度工作两年后对工作完全失去热情。通过NLP倦怠恢复他发现创意自由是他最被忽视的价值观——两年来他只是执行上级的需求几乎没有发挥过自己的创意。他和领导协商后在公司内部启动了一个创新项目重新点燃了对工作的热情。",

"倦怠不是你需要的信号，是你需要调整的信号。你的身体在告诉你：你一直在用错误的方式消耗自己。休息是好的药，但调整方向是更好的药。",

"练习1:评估你目前最被忽视的价值观是什么。\\n\\n练习2:在时间线上找到你能量开始下降的时间点发生了什么。\\n\\n练习3:设计一个小的改变让你最核心的价值观重新得到滋养。", "倦怠不是失败，是内心在用力敲你的门说还有更重要的事情等你去关注。"]，["sc98", "身心健康", "社交支持的NLP搭建",

"没有人是一座孤岛——强大的社交支持系统是心理韧性的重要基础。NLP的亲和力技术和价值观探索可以帮助你建立和深化高质量的人际连接。\\n\\n建立社交支持系统的关键是质量大于数量——三个能深度交流的朋友比三百个朋友圈的好友更有保护作用。NLP提供了识别和支持深度关系的方法：用价值观探索找到志同道合的人，用知觉位置和校准技术深化连接的质量，用正面意图假设理解对方的行为。",

"独居的城市白领小敏用NLP建立了三个重要的深度连接——一个健身搭档每周两次一起去健身房运动，一个同行业的导师每月一次交流职业发展，一个大学老友每周一次深夜通话聊聊最近的情绪。她说虽然一个人住但从来不曾感到孤独。",

"社交支持就像一顶降落伞——平时你不会觉得自己需要它，但当你在生活中坠落时它是唯一能让你安全着陆的装备。不要等坠落时才找降落伞，在晴天时就把它叠好放在身边。",

"练习1:列出你目前最信任的三个人评估你对这些关系的投入程度。\\n\\n练习2:本周主动联系其中一位分享一件最近的真事。\\n\\n练习3:评估你的支持系统有没有缺失——运动搭档、精神支柱、职业导师。", "人生最长的路不是一个人的独行，是有一群人愿意与你一起走。"]，["sc99", "情绪管理", "从比较中解放的NLP方法", "社交比较是现代焦虑的一个核心源头——社交媒体让我们不断看到别人高光时刻的剪辑而与之比较自己生活的全部。NLP的处理方法是：用元模型提问挑战比较的真实性，用次感元调节降低比较画面的吸引力，用价值观重新定义成功的个人标准。\\n\\n关键发现：你用来比较的参照点往往只包含了别人生活的精选部分，而你的大脑会删减自己生活的正面部分来匹配这个不公平的比较。",

"小薇总是刷朋友圈后陷入低落觉得别人的生活都那么精彩。学了NLP后她学会了在每次想比的时候问自己：这个画面是这个人的生活全部还是精选片段？然后她关掉朋友圈打开手机相册看自己这个月经历的真实快乐。她发现自己的生活其实有很多值得欣赏的时刻只是被比较的模式遮蔽了。",

"和别人比较你永远在跑一场不知道终点在哪里的马拉松——因为总有人在前面。真正的终点是你自己定义的——不是跑赢别人，是跑出你想要的轨迹。",

"练习1:下次看到别人的成功时间问自己：我看到的是他全部生活的几分之一？\\n\\n练习2:写下你过去一个月中五个值得自豪的时刻。\\n\\n练习3:重新定义你自己的成功标准不参考任何人的标准。", "你不需要在别的人生比赛中拿到名次。你只需要在你自己的赛道上跑出你想要的那一条轨迹。"]，["sc100", "情绪管理", "无聊的NLP转化",

"无聊在NLP中被重新定义为一种有价值的信号而不是需要被即时填满的空缺。无聊是你的大脑在告诉你：当前的任务无法激活你的好奇心或挑战感。NLP的回应不是立即用娱乐填充无聊而是用好奇心去探索无聊背后的需求。\\n\\n具体方法：当感到无聊时暂停，用感官觉察扫描身体的感受，用元模型提问自己我现在真正想做的事情是什么，用迪士尼策略探索新的兴趣方向。",

"高三学生小杰总是觉得复习无聊。NLP导师引导他重新定义无聊不是一个需要逃避的不适感而是一份来自大脑的报告：当前材料对你的挑战不够。他开始主动找更难的题目来做并把解出每道题想成闯关游戏。无聊消失了，取而代之的是发现心流的快乐。",

"无聊不是你的敌人，是你大脑在给你发备忘录：嘿，你现在的状态可以升级。不要急着刷手机填满那个空隙——那些空隙里常常藏着你想做的下一件事的种子。", "练习1:下次无聊时先暂停三分钟不做任何事观察无聊感在身体的哪个部位。\\n\\n练习2:问自己如果现在我没有手机我会去做什么。\\n\\n练习3:设计一个无聊时可以触发的好奇心清单。", "无聊不是需要被消灭的空隙，是需要你主动浇水的创造力的种子。"]];

const LABELS = ["理论讲解", "案例说明", "通俗理解", "分步练习", "核心启示"];

```

const COLORS = ["#3B82F6", "#F59E0B", "#10B981", "#A855F7", "#F97316"];
const S = StyleSheet.create({
  ct: { flex: 1, backgroundColor: "#0A0E27" },
  cs: { maxHeight: 48, borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#1E293B" },
  cr: { paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 8, gap: 10, height: 48, alignItems: "center" },
  cb: { paddingHorizontal: 16, paddingVertical: 8, borderRadius: 18, backgroundColor: "#141832", borderWidth: 1, borderColor: "#1E293B", height: 36,
  justifyContent: "center" },
  cba: { backgroundColor: "rgba(0,212,255,0.12)", borderColor: "#00D4FF" },
  ct1: { color: "#94A3B8", fontSize: 14 },
  ct2: { color: "#00D4FF", fontWeight: "700" },
  cl: { padding: 14 },
  card: { backgroundColor: "#141832", borderRadius: 12, padding: 18, marginBottom: 14, borderWidth: 1, borderColor: "#1E293B" },
  crd: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "flex-start", marginBottom: 8 },
  ctl: { color: "#E2E8F0", fontSize: 17, fontWeight: "700", flex: 1, marginRight: 10, lineHeight: 24 },
  cbd: { color: "#A855F7", fontSize: 11, fontWeight: "800", backgroundColor: "rgba(168,85,247,0.15)", paddingHorizontal: 8, paddingVertical: 3,
  borderRadius: 6 },
  cd: { color: "#94A3B8", fontSize: 14, lineHeight: 22, marginBottom: 10 },
  cq: { color: "#F59E0B", fontSize: 13, fontStyle: "italic", lineHeight: 20 },
  dc: { padding: 20, paddingBottom: 80 },
  bb: { flexDirection: "row", alignItems: "center", marginBottom: 20, paddingVertical: 4 },
  bt: { color: "#00D4FF", fontSize: 16, fontWeight: "600" },
  dh: { marginBottom: 24 },
  db: { backgroundColor: "rgba(0,212,255,0.12)", borderRadius: 16, paddingHorizontal: 14, paddingVertical: 6, alignSelf: "flex-start", marginBottom: 12,
  borderWidth: 1, borderColor: "rgba(0,212,255,0.2)" },
  dbt: { color: "#00D4FF", fontSize: 13, fontWeight: "700" },
  dt: { color: "#F1F5F9", fontSize: 26, fontWeight: "800", marginBottom: 8, lineHeight: 34 },
  ds: { color: "#94A3B8", fontSize: 16, lineHeight: 24, marginBottom: 4 },
  sec: { backgroundColor: "#141832", borderRadius: 14, padding: 20, marginBottom: 18, borderWidth: 1, borderColor: "#1E293B" },
  secl: { flexDirection: "row", alignItems: "center", marginBottom: 14 },
  secico: { width: 32, height: 32, borderRadius: 8, alignItems: "center", justifyContent: "center", marginRight: 12 },
  sect: { color: "#E2E8F0", fontSize: 17, fontWeight: "700" },
  sectxt: { color: "#CBD5E1", fontSize: 15, lineHeight: 26 },
});
const PublicCourseScreen = () => {
  const [activeCat, setActiveCat] = useState("全部");
  const [detail, setDetail] = useState(null);
  var navigation = require("@react-navigation/native").useNavigation();
  useEffect(function() {
    var unsubscribe = navigation.addListener("beforeRemove", function(e) {
      if (detail) {
        e.preventDefault();
        setDetail(null);
        return;
      }
    });
    return unsubscribe;
  }, [detail, navigation]);
  var filtered = useMemo(function() { return activeCat === "全部" ? COURSES : COURSES.filter(function(c) { return c[1] === activeCat; }); },
[activeCat]);
  if (detail) {
    return React.createElement(ScrollView, { style: S.ct, contentContainerStyle: S.dc },
      React.createElement(TouchableOpacity, { onPress: function() { setDetail(null); }, style: S.bb, activeOpacity: 0.7 },
        React.createElement(Text, { style: S.bt }, String.fromCharCode(8592) + "\u8fd4\u56de\u5217\u8868")
      ),
      React.createElement(View, { style: S.dh },
        React.createElement(View, { style: S.db }, React.createElement(Text, { style: S.dbt }, detail[1])),
        React.createElement(Text, { style: S.dt }, detail[2]),
        React.createElement(Text, { style: S.ds }, String.fromCharCode(9733) + "" + detail[7])
      ),
      [detail[3], detail[4], detail[5], detail[6], detail[7]].map(function(content, i) {
        return React.createElement(View, { key: i, style: S.sec },
          React.createElement(View, { style: S.secl },
            React.createElement(View, { style: [S.secico, { backgroundColor: COLORS[i] + "20" } ] },
              React.createElement(Text, { style: { fontSize: 16, color: COLORS[i], fontWeight: "700" } }, String(i + 1))
            ),

```

```

    React.createElement(Text, { style: S.sect }, LABELS[i])
  ),
  React.createElement(Text, { style: S.sectxt }, content)
);
})
);
}
return React.createElement(View, { style: S.ct },
  React.createElement(ScrollView, { horizontal: true, showsHorizontalScrollIndicator: false, style: S.cs, contentContainerStyle: S.cr },
    CATS.map(function(c) {
      var isActive = activeCat === c;
      return React.createElement(TouchableOpacity, { key: c, style: [S.cb, isActive && S.cba], onPress: function() { setActiveCat(c); } },
        React.createElement(Text, { style: [S.ct1, isActive && S.ct2] }, c)
      );
    })
  ),
  React.createElement(FlatList, {
    data: filtered,
    renderItem: function(info) { return React.createElement(TouchableOpacity, { style: S.card, onPress: function() { setDetail(info.item); },
    activeOpacity: 0.7 },
      React.createElement(View, { style: S.crd },
        React.createElement(Text, { style: S.ctl }, info.item[2]),
        React.createElement(Text, { style: S.cbd }, info.item[1])
      ),
      React.createElement(Text, { style: S.cd, numberOfLines: 3 }, info.item[3]),
      React.createElement(Text, { style: S.cq, numberOfLines: 1 }, info.item[7])
    ); },
    keyExtractor: function(item) { return item[0]; },
    contentContainerStyle: S.cl, initialNumToRender: 12, maxToRenderPerBatch: 10, windowSize: 7, removeClippedSubviews: true
  })
);
};
export default PublicCourseScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState, useEffect, useCallback } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  RefreshControl,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation, useFocusEffect } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import { NeonSkeletonList } from '../components/common/SkeletonLoader';
import api from '../services/api';
interface Story {
  id: string;
  title: string;
  content: string;
  tags: Record<string, string | string[]> | null;
  likes_count: number;
  is_featured: boolean;
  is_anonymous: boolean;
  author: string | null;
  created_at: string;
}
const formatTags = (tags: Record<string, any> | null): string[] => {
  if (!tags) return [];
  const result: string[] = [];
  if (tags.techniques && Array.isArray(tags.techniques)) {
    result.push(...tags.techniques);
  }
}

```

```

if (tags.theme && typeof tags.theme === 'string') {
  result.push(tags.theme);
}
return result;
};

const StoriesScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const [stories, setStories] = useState<Story[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);
  const fetchStories = useCallback(async () => {
    try {
      const response = await api.get('/growth/stories', {
        params: { page: 1, limit: 50 },
      });
      setStories(response.data.stories || []);
    } catch {
    } finally {
      setLoading(false);
      setRefreshing(false);
    }
  }, []);
  useFocusEffect(useCallback(() => { fetchStories(); }, [fetchStories]));
  const onRefresh = useCallback(() => {
    setRefreshing(true);
    fetchStories();
  }, [fetchStories]);
  const handleLike = async (storyId: string) => {
    try {
      const response = await api.post(`/growth/stories/${storyId}/like`);
      setStories(prev =>
        prev.map(s =>
          s.id === storyId ? { ...s, likes_count: response.data.likes_count } : s
        )
      );
    } catch {
    }
  };
  const featuredStories = stories.filter(s => s.is_featured);
  const regularStories = stories.filter(s => !s.is_featured);
  const renderFeaturedStory = ({ item }: { item: Story }) => (
    <TouchableOpacity
      activeOpacity={0.8}
      onPress={() => navigation.navigate('StoryDetail', { storyId: item.id })}
    >
      <NeonCard
        style={styles.featuredCard}
        glowColor={Colors.primary}
      >
        <View style={styles.featuredBadge}>
          <Text style={styles.featuredBadgeText}>精选</Text>
        </View>
        <Text style={styles.featuredTitle}>{item.title}</Text>
        <Text style={styles.featuredPreview} numberOfLines={3}>
          {item.content}
        </Text>
        <View style={styles.cardFooter}>
          <View style={styles.tags}>
            {formatTags(item.tags).map((tag) => (
              <View key={tag} style={styles.tag}>
                <Text style={styles.tagText}>{tag}</Text>
              </View>
            ))}
          </View>
          <TouchableOpacity onPress={() => handleLike(item.id)}>

```

```

      <Text style={styles.likeText}> {item.likes_count}</Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
</NeonCard>
</TouchableOpacity>
);
const renderStory = ({ item }: { item: Story }) => (
  <TouchableOpacity
    activeOpacity={0.8}
    onPress={() => navigation.navigate('StoryDetail', { storyId: item.id })}
  >
    <NeonCard style={styles.storyCard}>
      <View style={styles.storyHeader}>
        <Text style={styles.avatar}></Text>
        <Text style={styles.authorName}>
          {item.is_anonymous ? '匿名学员' : (item.author || '匿名学员')}
        </Text>
      </View>
      <Text style={styles.storyTitle}>{item.title}</Text>
      <Text style={styles.storyPreview} numberOfLines={2}>
        {item.content}
      </Text>
      <View style={styles.cardFooter}>
        <View style={styles.tags}>
          {formatTags(item.tags).slice(0, 3).map((tag) => (
            <View key={tag} style={styles.tag}>
              <Text style={styles.tagText}>{tag}</Text>
            </View>
          ))}
        </View>
        <TouchableOpacity onPress={() => handleLike(item.id)}>
          <Text style={styles.likeText}> {item.likes_count}</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>
    </NeonCard>
  </TouchableOpacity>
);
if (loading) {
  return (
    <View style={styles.loadingContainer}>
      <NeonSkeletonList count={6} />
    </View>
  );
}
return (
  <View style={styles.container}>
    { /* Submit Story Button */ }
    <TouchableOpacity
      style={styles.submitButton}
      activeOpacity={0.8}
      onPress={() => navigation.navigate('SubmitStory')}
    >
      <Text style={styles.submitButtonText}>我的故事</Text>
    </TouchableOpacity>
    <FlatList
      data={[...featuredStories, ...regularStories]}
      renderItem={({ item }) =>
        item.is_featured ? renderFeaturedStory({ item }) : renderStory({ item })
      }
      keyExtractor={(item) => item.id}
      contentContainerStyle={styles.listContent}
      refreshControl={
        <RefreshControl
          refreshing={refreshing}
          onRefresh={onRefresh}
        >

```

```

    tintColor={Colors.primary}
  />
}
ListHeaderComponent={
  stories.length > 0 && featuredStories.length > 0 ? (
    <Text style={styles.sectionTitle}>成长故事</Text>
  ) : null
}
ListEmptyComponent={
  <View style={styles.empty}>
    <Text style={styles.emptyText}>暂无故事</Text>
  </View>
}
/>
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  submitButton: {
    backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.15)',
    marginHorizontal: Spacing.lg,
    marginTop: Spacing.md,
    borderRadius: BorderRadius.lg,
    paddingVertical: Spacing.md,
    alignItems: 'center',
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.secondary,
  },
  submitButtonText: {
    color: Colors.secondary,
    fontSize: 15,
    fontWeight: '600',
  },
  listContent: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxxl,
    gap: Spacing.md,
  },
  sectionTitle: {
    ...Typography.h3,
    color: Colors.textPrimary,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  featuredCard: {
    marginBottom: Spacing.sm,
    padding: Spacing.lg,
  },
  featuredBadge: {
    alignSelf: 'flex-start',
    backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.2)',
    borderRadius: BorderRadius.sm,
    paddingHorizontal: Spacing.sm,
    paddingVertical: 2,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
});

```

```
featuredBadgeText: {
  color: Colors.primary,
  fontSize: 11,
  fontWeight: '700',
},
featuredTitle: {
  ...Typography.h3,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
featuredPreview: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  lineHeight: 20,
},
storyCard: {
  marginBottom: Spacing.sm,
  padding: Spacing.lg,
},
storyHeader: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.sm,
},
avatar: {
  fontSize: 24,
  marginRight: Spacing.sm,
},
authorName: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
storyTitle: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
storyPreview: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  lineHeight: 20,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
cardFooter: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
  marginTop: Spacing.sm,
},
tags: {
  flexDirection: 'row',
  gap: Spacing.xs,
  flex: 1,
  flexWrap: 'wrap',
},
tag: {
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  backgroundColor: Colors.input,
},
tagText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 11,
},
```



```

likeText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 13,
},
empty: {
  paddingVertical: 60,
  alignItems: 'center',
},
emptyText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 16,
},
});
export default StoriesScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
  TouchableOpacity,
  ActivityIndicator,
  Share,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useRoute, RouteProp } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import api from '../services/api';
type RouteParams = {
  StoryDetail: {
    storyId: string;
  };
};
interface RelatedStory {
  id: string;
  title: string;
  likes_count: number;
  tags: any;
}
interface StoryDetail {
  id: string;
  title: string;
  content: string;
  tags: Record<string, any> | null;
  likes_count: number;
  is_featured: boolean;
  is_anonymous: boolean;
  author: string | null;
  created_at: string;
  related_stories: RelatedStory[];
}
const formatTags = (tags: Record<string, any> | null): string[] => {
  if (!tags) return [];
  const result: string[] = [];
  if (tags.techniques && Array.isArray(tags.techniques)) {
    result.push(...tags.techniques);
  }
  if (tags.theme && typeof tags.theme === 'string') {
    result.push(tags.theme);
  }
  if (tags.duration && typeof tags.duration === 'string') {
    result.push(tags.duration);
  }
  return result;
}

```

```

};
const StoryDetailScreen: React.FC = () => {
  const route = useRoute<RouteProp<RouteParams, 'StoryDetail'>>>();
  const { storyId } = route.params;
  const [story, setStory] = useState<StoryDetail | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [liked, setLiked] = useState(false);
  const [likesCount, setLikesCount] = useState(0);
  useEffect(() => {
    fetchStory();
  }, [storyId]);
  const fetchStory = async () => {
    try {
      const response = await api.get(`/growth/stories/${storyId}`);
      setStory(response.data);
      setLikesCount(response.data.likes_count);
    } catch {
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
  const handleLike = async () => {
    if (!story) return;
    try {
      const response = await api.post(`/growth/stories/${story.id}/like`);
      setLiked(response.data.liked);
      setLikesCount(response.data.likes_count);
    } catch {
    }
  };
  const handleShare = async () => {
    if (!story) return;
    try {
      await Share.share({
        message: `我发现了一个很棒的NLP成长故事：《${story.title}》\n\n来自念转MindShift的社区分享`,
        title: story.title,
      });
    } catch {
    }
  };
  if (loading) {
    return (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
      </View>
    );
  }
  if (!story) {
    return (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <Text style={styles.emptyText}>故事不存在</Text>
      </View>
    );
  }
  const tags = formatTags(story.tags);
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      { /* Header */ }
      <View style={styles.header}>
        {story.is_featured && (
          <View style={styles.featuredBadge}>
            <Text style={styles.featuredBadgeText}>精选故事</Text>
          </View>
        )}
        <Text style={styles.title}>{story.title}</Text>
      </View>
    </ScrollView>
  );
}

```

```

<View style={styles.meta}>
  <Text style={styles.avatar}></Text>
  <Text style={styles.author}>
    {story.is_anonymous ? '匿名学员' : (story.author || '匿名学员')}
  </Text>
  <Text style={styles.dot}> • </Text>
  <Text style={styles.date}>
    {new Date(story.created_at).toLocaleDateString('zh-CN')}
  </Text>
</View>
</View>
{/* Tags */}
{tags.length > 0 && (
  <View style={styles.tagRow}>
    {tags.map((tag) => (
      <View key={tag} style={styles.tag}>
        <Text style={styles.tagText}>{tag}</Text>
      </View>
    ))}
  </View>
)}
)
{/* Content */}
<NeonCard style={styles.contentCard}>
  <Text style={styles.storyContent}>{story.content}</Text>
</NeonCard>
{/* Actions */}
<View style={styles.actions}>
  <TouchableOpacity
    style={[styles.actionButton, liked && styles.actionButtonActive]}
    onPress={handleLike}
    activeOpacity={0.8}
  >
    <Text style={[styles.actionButtonText, liked && styles.actionButtonTextActive]}>
      {liked ? " : " : ""} {likesCount}
    </Text>
  </TouchableOpacity>
  <TouchableOpacity
    style={styles.actionButton}
    onPress={handleShare}
    activeOpacity={0.8}
  >
    <Text style={styles.actionButtonText}>分享</Text>
  </TouchableOpacity>
</View>
{/* Related Stories */}
{story.related_stories && story.related_stories.length > 0 && (
  <View style={styles.relatedSection}>
    <Text style={styles.relatedTitle}>相关故事</Text>
    {story.related_stories.map((rs) => (
      <NeonCard key={rs.id} style={styles.relatedCard}>
        <Text style={styles.relatedStoryTitle}>{rs.title}</Text>
        <Text style={styles.relatedLikes}> {rs.likes_count}</Text>
      </NeonCard>
    ))}
  </View>
)}
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {

```

```
padding: Spacing.lg,
paddingBottom: Spacing.xxxxl,
},
loadingContainer: {
  flex: 1,
  backgroundColor: Colors.background,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
},
emptyText: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textSecondary,
},
header: {
  marginBottom: Spacing.lg,
},
featuredBadge: {
  alignSelf: 'flex-start',
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.2)',
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
featuredBadgeText: {
  color: Colors.primary,
  fontSize: 11,
  fontWeight: '700',
},
title: {
  ...Typography.h2,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.md,
},
meta: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
},
avatar: {
  fontSize: 20,
  marginRight: Spacing.xs,
},
author: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
dot: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 12,
},
date: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
tagRow: {
  flexDirection: 'row',
  flexWrap: 'wrap',
  gap: Spacing.xs,
  marginBottom: Spacing.lg,
},
tag: {
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  backgroundColor: Colors.input,
```

```
borderWidth: 1,
borderColor: Colors.border,
},
tagText: {
  color: Colors.secondary,
  fontSize: 11,
  fontWeight: '500',
},
contentCard: {
  marginBottom: Spacing.lg,
  padding: Spacing.xl,
},
storyContent: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  lineHeight: 26,
},
actions: {
  flexDirection: 'row',
  gap: Spacing.md,
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
actionButton: {
  flex: 1,
  backgroundColor: Colors.surface,
  borderRadius: BorderRadius.lg,
  paddingVertical: Spacing.md,
  alignItems: 'center',
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
actionButtonActive: {
  borderColor: Colors.error,
  backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.1)',
},
actionButtonText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 15,
  fontWeight: '600',
},
actionButtonTextActive: {
  color: Colors.error,
},
relatedSection: {
  marginTop: Spacing.md,
},
relatedTitle: {
  ...Typography.h3,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.md,
},
relatedCard: {
  marginBottom: Spacing.sm,
  padding: Spacing.md,
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
},
relatedStoryTitle: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textPrimary,
  flex: 1,
  marginRight: Spacing.sm,
},
relatedLikes: {
```

```

    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
  },
});
export default StoryDetailScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
  TextInput,
  TouchableOpacity,
  Alert,
  ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import api from '../services/api';
const NLP_TECHNIQUES = [
  '感官觉察',
  '换框法',
  '心锚技术',
  '信念转化',
  '次感元',
  '状态管理',
  '觉察日记',
  '冥想',
  '角色扮演',
  'NLP综合',
];
const SubmitStoryScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const [title, setTitle] = useState('');
  const [content, setContent] = useState('');
  const [selectedTags, setSelectedTags] = useState<string[]>([]);
  const [submitting, setSubmitting] = useState(false);
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
  const toggleTag = (tag: string) => {
    setSelectedTags(prev =>
      prev.includes(tag) ? prev.filter(t => t !== tag) : [...prev, tag]
    );
  };
  const handleSubmit = async () => {
    setError(null);
    const trimmedTitle = title.trim();
    const trimmedContent = content.trim();
    if (!trimmedTitle) {
      setError('请输入故事标题');
      return;
    }
    if (!trimmedContent) {
      setError('请输入故事内容');
      return;
    }
    if (trimmedContent.length < 50) {
      setError('故事内容至少需要50个字符');
      return;
    }
    if (trimmedContent.length > 2000) {
      setError('故事内容不能超过2000个字符');
      return;
    }
  };

```

```

setSubmitting(true);
try {
  await api.post('/growth/stories', {
    title: trimmedTitle,
    content: trimmedContent,
    tags: { techniques: selectedTags },
    is_anonymous: false,
  });
  Alert.alert('记录成功', '你的成长故事已记录！感谢我的NLP学习心得。', [
    { text: '好的', onPress: () => navigation.goBack() },
  ]);
} catch (err: any) {
  setError(err?.response?.data?.detail || '记录失败，请重试');
} finally {
  setSubmitting(false);
}
};
const charCount = content.trim().length;
const isCharValid = charCount >= 50 && charCount <= 2000;
return (
  <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
    {/* Title */}
    <NeonCard style={styles.card}>
      <Text style={styles.label}>故事标题</Text>
      <TextInput
        style={styles.input}
        value={title}
        onChangeText={setTitle}
        placeholder="给你的故事取一个标题..."
        placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
        maxLength={100}
      />
    </NeonCard>
    {/* Content */}
    <NeonCard style={styles.card}>
      <View style={styles.labelRow}>
        <Text style={styles.label}>故事内容</Text>
        <Text
          style={[
            styles.charCount,
            isCharValid ? styles.charCountValid : styles.charCountInvalid,
          ]}
        >
          {charCount}/2000
        </Text>
      </View>
      <TextInput
        style={styles.textarea}
        value={content}
        onChangeText={setContent}
        placeholder="我的NLP学习和成长故事...（200-800字更佳）"
        placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
        multiline
        numberOfLines={8}
        textAlignVertical="top"
      />
      <Text style={styles.hint}>
        我的真实经历、NLP技巧应用、心境变化、收获感悟等。一个好的成长故事能让更多同路人受益。
      </Text>
    </NeonCard>
    {/* Tags */}
    <NeonCard style={styles.card}>
      <Text style={styles.label}>使用的NLP技巧</Text>
      <View style={styles.tagGrid}>
        {NLP_TECHNIQUES.map((tag) => (

```

```

    <TouchableOpacity
      key={tag}
      style={[
        styles.tagItem,
        selectedTags.includes(tag) && styles.tagItemActive,
      ]}
      onPress={() => toggleTag(tag)}
      activeOpacity={0.7}
    >
      <Text
        style={[
          styles.tagItemText,
          selectedTags.includes(tag) && styles.tagItemTextActive,
        ]}
      >
        {tag}
      </Text>
    </TouchableOpacity>
  )}
</View>
</NeonCard>
{/* Slogan */}
<NeonCard style={styles.card}>
  <View style={styles.toggleRow}>
    <View style={styles.toggleInfo}>
      <Text style={styles.slogan}> 每一次记录，都是成长路上的脚印。在这里，书写属于你自己的 NLP 蜕变故事。</Text>
      <Text style={styles.toggleHint}>
        </Text>
    </View>
  </View>
</NeonCard>
{/* Error */}
{error && (
  <View style={styles.errorBox}>
    <Text style={styles.errorText}>{error}</Text>
  </View>
)}
{/* Submit */}
<TouchableOpacity
  style={[styles.submitButton, (submitting || !isCharValid) && styles.submitButtonDisabled]}
  onPress={handleSubmit}
  disabled={submitting}
  activeOpacity={0.8}
>
  {submitting ? (
    <ActivityIndicator color={Colors.background} />
  ) : (
    <Text style={styles.submitButtonText}>记录我的故事</Text>
  )}
</TouchableOpacity>
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxxl,
  },
  card: {
    marginBottom: Spacing.md,
    padding: Spacing.lg,

```



```

},
label: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
labelRow: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.sm,
},
charCount: {
  ...Typography.caption,
  fontWeight: '600',
},
charCountValid: {
  color: Colors.success,
},
charCountInvalid: {
  color: Colors.textSecondary,
},
input: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  padding: Spacing.md,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
textarea: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  padding: Spacing.md,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
  minHeight: 180,
},
hint: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
  marginTop: Spacing.sm,
  fontStyle: 'italic',
},
tagGrid: {
  flexDirection: 'row',
  flexWrap: 'wrap',
  gap: Spacing.sm,
},
tagItem: {
  paddingHorizontal: Spacing.md,
  paddingVertical: Spacing.sm,
  borderRadius: BorderRadius.xl,
  backgroundColor: Colors.input,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
tagItemActive: {
  backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.15)',
  borderColor: Colors.secondary,
},
tagItemText: {

```

```

    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
    fontWeight: '500',
  },
  tagItemTextActive: {
    color: Colors.secondary,
    fontWeight: '600',
  },
  toggleRow: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'space-between',
  },
  toggleInfo: {
    flex: 1,
  },
  label: {
    ...Typography.label,
    marginBottom: 2,
  },
  toggleHint: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  slogan: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 14,
    textAlign: 'center',
    lineHeight: 22,
    paddingHorizontal: Spacing.md,
  },
  errorBox: {
    backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.1)',
    borderRadius: BorderRadius.md,
    padding: Spacing.md,
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  errorText: {
    color: '#EF4444',
    fontSize: 14,
    textAlign: 'center',
  },
  submitButton: {
    backgroundColor: Colors.secondary,
    borderRadius: BorderRadius.md,
    paddingVertical: Spacing.lg,
    alignItems: 'center',
  },
  submitButtonDisabled: {
    opacity: 0.5,
  },
  submitButtonText: {
    color: Colors.background,
    fontSize: 18,
    fontWeight: '700',
  },
});
export default SubmitStoryScreen;

```

```

import React, { useState, useEffect, useCallback } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  FlatList,

```

// /src/

```

TouchableOpacity,
RefreshControl,
ScrollView,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import { NeonSkeletonList } from '../components/common/SkeletonLoader';
import api from '../services/api';
interface Question {
  id: string;
  title: string;
  content: string;
  category: string;
  is_answered: boolean;
  is_ai_answer: boolean;
  answered_by: string | null;
  created_at: string;
}
const CATEGORIES = ['全部', 'NLP技巧', '情绪管理', '人际关系', '学习困惑'];
const QAScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const [questions, setQuestions] = useState<Question[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);
  const [activeCategory, setActiveCategory] = useState<string>('全部');
  const [activeFilter, setActiveFilter] = useState<string>('全部');
  const fetchQuestions = useCallback(async () => {
    try {
      const params: any = { page: 1, limit: 50 };
      if (activeCategory !== '全部') {
        params.category = activeCategory;
      }
      if (activeFilter === '已回答') {
        params.answered = true;
      } else if (activeFilter === '待回答') {
        params.answered = false;
      }
      const response = await api.get('/growth/qa', { params });
      setQuestions(response.data.questions || []);
    } catch {
    } finally {
      setLoading(false);
      setRefreshing(false);
    }
  }, [activeCategory, activeFilter]);
  useEffect(() => {
    setLoading(true);
    fetchQuestions();
  }, [fetchQuestions]);
  const onRefresh = useCallback(() => {
    setRefreshing(true);
    fetchQuestions();
  }, [fetchQuestions]);
  const renderQuestion = ({ item }: { item: Question }) => (
    <TouchableOpacity
      activeOpacity={0.8}
      onPress={() => navigation.navigate('AskQuestionDetail', { questionId: item.id })}
    >
    <NeonCard style={styles.questionCard}>
      <View style={styles.questionHeader}>
        <View style={styles.categoryBadge}>
          <Text style={styles.categoryText}>{item.category}</Text>
        </View>
        {item.is_answered ? (

```

```

<View style={{[styles.statusBadge, item.is_ai_answer && styles.aiBadge]}}>
  <Text style={styles.statusText}>
    {item.is_ai_answer ? 'AI回答' : '已回答'}
  </Text>
</View>
): (
  <View style={{[styles.statusBadge, styles.pendingBadge]}}>
    <Text style={{[styles.statusText, styles.pendingText]}}>待回答</Text>
  </View>
)}
</View>
<Text style={styles.questionTitle}>{item.title}</Text>
<Text style={styles.questionPreview} numberOfLines={2}>
  {item.content}
</Text>
<Text style={styles.questionDate}>
  {new Date(item.created_at).toLocaleDateString('zh-CN')}
</Text>
</NeonCard>
</TouchableOpacity>
);
if (loading) {
  return (
    <View style={styles.loadingContainer}>
      <NeonSkeletonList count={6} />
    </View>
  );
}
return (
  <View style={styles.container}>
    { /* Category Filter */ }
    <ScrollView
      horizontal
      showsHorizontalScrollIndicator={false}
      style={styles.filterScroll}
      contentContainerStyle={styles.filterContent}
    >
      {CATEGORIES.map((cat) => (
        <TouchableOpacity
          key={cat}
          style={{[styles.filterItem, activeCategory === cat && styles.filterItemActive]}}
          onPress={() => setActiveCategory(cat)}
        >
          <Text
            style={{
              styles.filterText,
              activeCategory === cat && styles.filterTextActive,
            }}
          >
            {cat}
          </Text>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </ScrollView>
    { /* Answered Filter */ }
    <View style={styles.statusFilter}>
      {['全部', '已回答', '待回答'].map((f) => (
        <TouchableOpacity
          key={f}
          style={{[styles.statusItem, activeFilter === f && styles.statusItemActive]}}
          onPress={() => setActiveFilter(f)}
        >
          <Text
            style={{
              styles.statusFilterText,

```

```

        activeFilter === f && styles.statusFilterTextActive,
      ]}
    >
    {f}
  </Text>
</TouchableOpacity>
)}}
</View>
{/* Questions List */}
<FlatList
  data={questions}
  renderItem={renderQuestion}
  keyExtractor={({item}) => item.id}
  contentContainerStyle={styles.listContent}
  refreshControl={
    <RefreshControl
      refreshing={refreshing}
      onRefresh={onRefresh}
      tintColors={Colors.primary}
    />
  }
  ListEmptyComponent={
    <View style={styles.empty}>
      <Text style={styles.emptyText}>暂无问题</Text>
    </View>
  }
/>
{/* Floating Ask Button */}
<TouchableOpacity
  style={styles.floatingButton}
  activeOpacity={0.8}
  onPress={() => navigation.navigate('AskQuestion')}
>
  <Text style={styles.floatingButtonText}>我要提问</Text>
</TouchableOpacity>
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  filterScroll: {
    maxHeight: 48,
  },
  filterContent: {
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    paddingVertical: Spacing.sm,
    gap: Spacing.sm,
  },
  filterItem: {
    paddingHorizontal: Spacing.md,
    paddingVertical: Spacing.sm,
    borderRadius: BorderRadius.xl,
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.border,
  },
});

```

```

filterItemActive: {
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
  borderColor: Colors.primary,
},
filterText: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
  fontWeight: '500',
},
filterTextActive: {
  color: Colors.primary,
  fontWeight: '600',
},
statusFilter: {
  flexDirection: 'row',
  paddingHorizontal: Spacing.lg,
  paddingBottom: Spacing.sm,
  gap: Spacing.sm,
},
statusItem: {
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
  borderRadius: BorderRadius.sm,
},
statusItemActive: {
  backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.15)',
},
statusFilterText: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
statusFilterTextActive: {
  color: Colors.secondary,
  fontWeight: '600',
},
listContent: {
  padding: Spacing.lg,
  paddingBottom: Spacing.xxxxl + 80,
  gap: Spacing.md,
},
questionCard: {
  padding: Spacing.lg,
},
questionHeader: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.sm,
},
categoryBadge: {
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
},
categoryText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 11,
  fontWeight: '500',
},
statusBadge: {
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
  backgroundColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.15)',

```

```

},
aiBadge: {
  backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.15)',
},
pendingBadge: {
  backgroundColor: 'rgba(245, 158, 11, 0.15)',
},
statusText: {
  color: Colors.success,
  fontSize: 11,
  fontWeight: '500',
},
pendingText: {
  color: Colors.warning,
},
questionTitle: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
questionPreview: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  marginBottom: Spacing.sm,
  lineHeight: 20,
},
questionDate: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
floatingButton: {
  position: 'absolute',
  bottom: Spacing.xxl,
  right: Spacing.lg,
  backgroundColor: Colors.primary,
  borderRadius: BorderRadius.xl,
  paddingHorizontal: Spacing.xl,
  paddingVertical: Spacing.md,
  shadowColor: Colors.primary,
  shadowOffset: { width: 0, height: 4 },
  shadowOpacity: 0.3,
  shadowRadius: 8,
  elevation: 6,
},
floatingButtonText: {
  color: Colors.background,
  fontSize: 15,
  fontWeight: '700',
},
empty: {
  paddingVertical: 60,
  alignItems: 'center',
},
emptyText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 16,
},
});
export default QAScreen;

```

```

import React, { useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,

```

```
// /src/
```

```

ScrollView,
TextInput,
TouchableOpacity,
Alert,
ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import api from '../services/api';
const CATEGORIES = ['NLP技巧', '情绪管理', '人际关系', '学习困惑'];
const AskQuestionScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const [title, setTitle] = useState('');
  const [content, setContent] = useState('');
  const [category, setCategory] = useState('NLP技巧');
  const [submitting, setSubmitting] = useState(false);
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
  const handleSubmit = async () => {
    setError(null);
    const trimmedTitle = title.trim();
    const trimmedContent = content.trim();
    if (!trimmedTitle) {
      setError('请输入问题标题');
      return;
    }
    if (!trimmedContent) {
      setError('请输入问题详情');
      return;
    }
    if (trimmedContent.length < 20) {
      setError('问题描述至少需要20个字符');
      return;
    }
    setSubmitting(true);
    try {
      const response = await api.post('/growth/qa', {
        title: trimmedTitle,
        content: trimmedContent,
        category,
      });
      const hasAi = response.data?.has_ai_answer;
      Alert.alert(
        '提问成功',
        hasAi
          ? 'AI已对你的问题给出了初步回答，可在问题详情页查看。专家审核后 will 补充更精准的答案。'
          : '你的问题已提交。NLP专家将尽快为你解答。',
        [{ text: '好的', onPress: () => navigation.goBack() } ]
      );
    } catch (err: any) {
      setError(err?.response?.data?.detail || '提交失败，请重试');
    } finally {
      setSubmitting(false);
    }
  };
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      { /* Category */ }
      <NeonCard style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>问题分类</Text>
        <View style={styles.categoryGrid}>
          {CATEGORIES.map((cat) => (
            <TouchableOpacity
              key={cat}
              style={{

```



```

        styles.categoryItem,
        category === cat && styles.categoryItemActive,
    ]}
    onPress={() => setCategory(cat)}
    activeOpacity={0.7}
  >
    <Text
      style={[
        styles.categoryText,
        category === cat && styles.categoryTextActive,
      ]}
    >
      {cat}
    </Text>
  </TouchableOpacity>
)]]
</View>
</NeonCard>
{/* Title */}
<NeonCard style={styles.card}>
  <Text style={styles.label}>问题标题</Text>
  <TextInput
    style={styles.input}
    value={title}
    onChangeText={setTitle}
    placeholder="用一句话描述你的问题..."
    placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
    maxLength={100}
  />
</NeonCard>
{/* Content */}
<NeonCard style={styles.card}>
  <Text style={styles.label}>问题详情</Text>
  <TextInput
    style={styles.textarea}
    value={content}
    onChangeText={setContent}
    placeholder="描述你的具体困惑、遇到的情况、希望获得的帮助..."
    placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
    multiline
    numberOfLines={6}
    textAlignVertical="top"
  />
  <Text style={styles.hint}>
    提供更多细节能帮助专家更好地理解你的问题，给出更有针对性的建议。
  </Text>
</NeonCard>
{/* Tips */}
<NeonCard style={styles.tipCard} glowColor={Colors.primary}>
  <Text style={styles.tipTitle}>提问建议</Text>
  <Text style={styles.tipText}>
    • 描述具体的情境或困惑{'\n'}
    • 说明你已经尝试过的方法{'\n'}
    • 表达你希望达到的目标{'\n'}
    • 你的问题将由NLP专家认真回答
  </Text>
</NeonCard>
{/* Error */}
{error && (
  <View style={styles.errorBox}>
    <Text style={styles.errorText}>{error}</Text>
  </View>
)}
{/* Submit */}
<TouchableOpacity

```

```

    style={styles.submitButton, submitting && styles.submitButtonDisabled}}
    onPress={handleSubmit}
    disabled={submitting}
    activeOpacity={0.8}
  >
    {submitting ? (
      <ActivityIndicator color={Colors.background} />
    ) : (
      <Text style={styles.submitButtonText}>提交问题</Text>
    )}
  </TouchableOpacity>
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxxl,
  },
  card: {
    marginBottom: Spacing.md,
    padding: Spacing.lg,
  },
  label: {
    ...Typography.label,
    color: Colors.textPrimary,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  categoryGrid: {
    flexDirection: 'row',
    flexWrap: 'wrap',
    gap: Spacing.sm,
  },
  categoryItem: {
    paddingHorizontal: Spacing.md,
    paddingVertical: Spacing.sm,
    borderRadius: BorderRadius.xl,
    backgroundColor: Colors.input,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.border,
  },
  categoryItemActive: {
    backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
    borderColor: Colors.primary,
  },
  categoryText: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
    fontWeight: '500',
  },
  categoryTextActive: {
    color: Colors.primary,
    fontWeight: '600',
  },
  input: {
    ...Typography.body,
    color: Colors.textPrimary,
    backgroundColor: Colors.input,
    borderRadius: BorderRadius.md,
    padding: Spacing.md,
    borderWidth: 1,

```

```

borderColor: Colors.border,
},
textarea: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  padding: Spacing.md,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
  minHeight: 140,
},
hint: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
  marginTop: Spacing.sm,
  fontStyle: 'italic',
},
tipCard: {
  marginBottom: Spacing.md,
  padding: Spacing.lg,
},
tipTitle: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.primary,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
tipText: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  lineHeight: 22,
},
errorBox: {
  backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.1)',
  borderRadius: BorderRadius.md,
  padding: Spacing.md,
  marginBottom: Spacing.md,
  borderLeftWidth: 3,
  borderLeftColor: Colors.error,
},
errorText: {
  color: Colors.error,
  fontSize: 14,
},
submitButton: {
  backgroundColor: Colors.primary,
  borderRadius: BorderRadius.lg,
  paddingVertical: Spacing.lg,
  alignItems: 'center',
},
submitButtonDisabled: {
  opacity: 0.5,
},
submitButtonText: {
  color: Colors.background,
  fontSize: 16,
  fontWeight: '700',
},
});
export default AskQuestionScreen;

```

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,

```

// /src/

```

StyleSheet,
ScrollView,
ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useRoute, RouteProp } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import api from '../services/api';
type RouteParams = {
  AskQuestionDetail: {
    questionId: string;
  };
};
interface QuestionDetail {
  id: string;
  title: string;
  content: string;
  category: string;
  is_answered: boolean;
  is_ai_answer: boolean;
  answer_content: string | null;
  answered_by: string | null;
  answered_at: string | null;
  created_at: string;
}
const QuestionDetailScreen: React.FC = () => {
  const route = useRoute<RouteProp<RouteParams, 'AskQuestionDetail'>>();
  const { questionId } = route.params;
  const [question, setQuestion] = useState<QuestionDetail | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  useEffect(() => {
    fetchQuestion();
  }, [questionId]);
  const fetchQuestion = async () => {
    try {
      const response = await api.get(`/growth/qa/${questionId}`);
      setQuestion(response.data);
    } catch {
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
  if (loading) {
    return (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
      </View>
    );
  }
  if (!question) {
    return (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <Text style={styles.emptyText}>问题不存在</Text>
      </View>
    );
  }
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      { /* Question */ }
      <NeonCard style={styles.card}>
        <View style={styles.header}>
          <View style={styles.categoryBadge}>
            <Text style={styles.categoryText}>{question.category}</Text>
          </View>
          {question.is_answered && (

```

```

<View style={{styles.statusBadge, question.is_ai_answer && styles.aiBadge}}>
  <Text style={styles.statusText}>
    {question.is_ai_answer ? 'AI回答' : '专家回答'}
  </Text>
</View>
)}
</View>
<Text style={styles.title}>{question.title}</Text>
<Text style={styles.questionContent}>{question.content}</Text>
<Text style={styles.date}>
  提问于 {new Date(question.created_at).toLocaleDateString('zh-CN')}
</Text>
</NeonCard>
{/* Answer */}
{question.answer_content ? (
  <>
    <View style={styles.answerHeader}>
      <Text style={styles.answerLabel}>回答</Text>
      <Text style={styles.answeredBy}>
        {question.answered_by || '专家'} · {''}
        {question.answered_at
          ? new Date(question.answered_at).toLocaleDateString('zh-CN')
          : ''}
      </Text>
    </View>
    <NeonCard
      style={styles.card}
      glowColor={question.is_ai_answer ? Colors.secondary : Colors.primary}
    >
      <Text style={styles.answerContent}>{question.answer_content}</Text>
    </NeonCard>
    </>
  ) : (
    <View style={styles.waitingBox}>
      <Text style={styles.waitingText}>等待专家回答中...</Text>
      <Text style={styles.waitingSubtext}>
        NLP专家将尽快为你解答，请耐心等待
      </Text>
    </View>
  )}
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxxl,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  emptyText: {
    ...Typography.body,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  card: {
    marginBottom: Spacing.md,
    padding: Spacing.lg,
  },

```

```

},
header: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.md,
},
categoryBadge: {
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
},
categoryText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 11,
  fontWeight: '500',
},
statusBadge: {
  backgroundColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.15)',
  borderRadius: BorderRadius.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.sm,
  paddingVertical: 2,
},
aiBadge: {
  backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.15)',
},
statusText: {
  color: Colors.success,
  fontSize: 11,
  fontWeight: '500',
},
title: {
  ...Typography.h3,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.md,
},
questionContent: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,
  lineHeight: 24,
  marginBottom: Spacing.md,
},
date: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
answerHeader: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.sm,
  paddingHorizontal: Spacing.xs,
},
answerLabel: {
  ...Typography.h3,
  color: Colors.primary,
},
answeredBy: {
  ...Typography.caption,
  color: Colors.textSecondary,
},
answerContent: {
  ...Typography.body,
  color: Colors.textPrimary,

```

```

    lineHeight: 24,
  },
  waitingBox: {
    alignItems: 'center',
    paddingVertical: Spacing.xxxxl,
  },
  waitingText: {
    ...Typography.label,
    color: Colors.warning,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  waitingSubtext: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
  },
});
export default QuestionDetailScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState, useCallback } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  ActivityIndicator,
  RefreshControl,
  Alert,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import api from '../services/api';
import { useMembershipStore } from '../store/membershipStore';
interface Caseltem {
  id: string;
  title: string;
  category: string;
  scenario_description: string;
  techniques_applied: Record<string, string>;
  key_learning: string;
  is_premium: boolean;
}
const CATEGORY_LABELS: Record<string, string> = {
  communication: '职场沟通',
  emotion_mgmt: '情绪管理',
  personal_growth: '个人成长',
  parenting: '亲子教育',
  relationship: '亲密关系',
  sales_negotiation: '销售谈判',
  health_habit: '健康习惯',
  conflict_resolution: '人际冲突',
  sensory_acuity: '感官觉察',
  belief_transformation: '信念转变',
  reframing_skill: '换框技术',
  rapport_building: '亲和力建立',
  state_management: '状态管理',
};
type ParamList = {
  CaseList: undefined;
  CaseDetail: { caseId: string };
};
const CaseListScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<StackNavigationProp<ParamList, 'CaseList'>>();

```

```

const [cases, setCases] = useState<CaseItem[]>([]);
const [loading, setLoading] = useState(true);
const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);
const [activeCategory, setActiveCategory] = useState<string | null>(null);
const isPremium = useMembershipStore((s) => s.isPremium);
const fetchCases = useCallback(async (category?: string | null) => {
  try {
    const params: Record<string, string> = {};
    if (category) params.category = category;
    const response = await api.get('/cases', { params });
    setCases(response.data);
  } catch {
  } finally {
    setLoading(false);
    setRefreshing(false);
  }
}, []);
useEffect(() => {
  fetchCases();
}, [fetchCases]);
const onRefresh = useCallback(() => {
  setRefreshing(true);
  fetchCases(activeCategory);
}, [fetchCases, activeCategory]);
const handleCategoryFilter = (category: string) => {
  const next = activeCategory === category ? null : category;
  setActiveCategory(next);
  setLoading(true);
  fetchCases(next);
};
const allCategories = Array.from(
  new Set(cases.map((c) => c.category)),
);
const renderCase = ({ item }: { item: CaseItem }) => (
  <TouchableOpacity
    activeOpacity={0.7}
    onPress={() => {
      const canAccess = isPremium || ['communication', 'emotion_mgmt'].includes(item.category);
      if (!canAccess) {
        Alert.alert('会员专属', '该分类的案例仅限会员查看。\\n免费版可查看职场沟通和情绪管理案例。', [{ text: '了解会员', onPress: () =>
navigation.getParent()?.getParent()?.navigate('ProfileTab', { screen: 'Membership' }) }, { text: '取消' }]);
      }
      return;
    }}
    navigation.navigate('CaseDetail', { caseId: item.id })
  >
  <NeonCard style={styles.caseCard}>
    <View style={styles.caseHeader}>
      <Text style={styles.caseTitle}>{item.title}</Text>
      {!isPremium && !['communication', 'emotion_mgmt'].includes(item.category) && (
        <View style={styles.premiumBadge}>
          <Text style={styles.premiumText}>PREMIUM</Text>
        </View>
      )}
    </View>
    <Text style={styles.caseCategory}>
      {CATEGORY_LABELS[item.category] || item.category}
    </Text>
    <Text style={styles.caseDesc} numberOfLines={3}>
      {item.scenario_description}
    </Text>
    <Text style={styles.caseLearning} numberOfLines={1}>
      {item.key_learning}
    </Text>
  </NeonCard>

```



```

</TouchableOpacity>
);
return (
<View style={styles.container}>
  {allCategories.length > 0 && (
    <FlatList
      data={allCategories}
      renderItem={({ item }) => (
        <TouchableOpacity
          style={[
            styles.filterTag,
            activeCategory === item && styles.filterTagActive,
          ]}
          onPress={() => handleCategoryFilter(item)}
        >
          <Text
            style={[
              styles.filterTagText,
              activeCategory === item && styles.filterTagTextActive,
            ]}
          >
            {CATEGORY_LABELS[item] || item}
          </Text>
        </TouchableOpacity>
      )}
      keyExtractor={(item) => item}
      horizontal
      showsHorizontalScrollIndicator={false}
      contentContainerStyle={styles.filterRow}
    />
  )}
  {loading ? (
    <View style={styles.loadingContainer}>
      <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
    </View>
  ) : (
    <FlatList
      data={cases}
      renderItem={renderCase}
      keyExtractor={(item) => item.id}
      contentContainerStyle={styles.listContent}
      refreshControl={
        <RefreshControl
          refreshing={refreshing}
          onRefresh={onRefresh}
          tintColor={Colors.primary}
        />
      }
      ListEmptyComponent={
        <View style={styles.empty}>
          <Text style={styles.emptyText}>暂无案例</Text>
        </View>
      }
    />
  )}
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,

```

```

justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
},
filterRow: {
paddingHorizontal: Spacing.lg,
paddingVertical: 10,
gap: Spacing.sm,
height: 52,
alignItems: 'center',
},
filterTag: {
backgroundColor: Colors.surface,
borderRadius: BorderRadius.xl,
paddingHorizontal: Spacing.md,
paddingVertical: 8,
borderWidth: 1,
borderColor: Colors.border,
height: 36,
justifyContent: 'center',
},
filterTagActive: {
backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
borderColor: Colors.primary,
},
filterTagText: {
color: Colors.textSecondary,
fontSize: 13,
},
filterTagTextActive: {
color: Colors.primary,
fontWeight: '600',
},
listContent: {
padding: Spacing.lg,
},
caseCard: {
marginBottom: Spacing.md,
},
caseHeader: {
flexDirection: 'row',
justifyContent: 'space-between',
alignItems: 'center',
marginBottom: Spacing.xs,
},
caseTitle: {
...Typography.label,
color: Colors.textPrimary,
flex: 1,
marginRight: Spacing.sm,
},
premiumBadge: {
backgroundColor: 'rgba(168, 85, 247, 0.2)',
borderRadius: BorderRadius.sm,
paddingHorizontal: Spacing.sm,
paddingVertical: 2,
},
premiumText: {
color: Colors.secondary,
fontSize: 10,
fontWeight: '800',
},
caseCategory: {
...Typography.caption,
color: Colors.primary,
marginBottom: Spacing.sm,

```

```

    },
    caseDesc: {
      ...Typography.bodySmall,
      color: Colors.textSecondary,
      lineHeight: 22,
      marginBottom: Spacing.sm,
    },
    caseLearning: {
      ...Typography.caption,
      color: Colors.warning,
      lineHeight: 18,
    },
    empty: {
      paddingVertical: Spacing.xxxl,
      alignItems: 'center',
    },
    emptyText: {
      color: Colors.textSecondary,
      fontSize: 15,
    },
  });
export default CaseListScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
  ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useRoute, RouteProp } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import api from '../services/api';
interface CaseDetail {
  id: string;
  title: string;
  category: string;
  scenario_description: string;
  problem_analysis: string;
  techniques_applied: Record<string, string>;
  before_state: string;
  after_state: string;
  key_learning: string;
  source: string;
  is_premium: boolean;
  created_at: string;
}
const CATEGORY_LABELS: Record<string, string> = {
  communication: '职场沟通',
  emotion_mgmt: '情绪管理',
  personal_growth: '个人成长',
  parenting: '亲子教育',
  relationship: '亲密关系',
  sales_negotiation: '销售谈判',
  health_habit: '健康习惯',
  conflict_resolution: '人际冲突',
  sensory_acuity: '感官觉察',
  belief_transformation: '信念转变',
  reframing_skill: '换框技术',
  rapport_building: '亲和力建立',
  state_management: '状态管理',
};
type ParamList = {

```

```

CaseList: undefined;
CaseDetail: { caseld: string };
};
const CaseDetailScreen: React.FC = () => {
  const route = useRoute<RouteProp<ParamList, 'CaseDetail'>>();
  const { caseld } = route.params;
  const [caseData, setCaseData] = useState<CaseDetail | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  useEffect(() => {
    fetchCase();
  }, [caseld]);
  const fetchCase = async () => {
    try {
      const response = await api.get(`/cases/${caseld}`);
      setCaseData(response.data);
    } catch {
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
  if (loading) {
    return (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
      </View>
    );
  }
  if (!caseData) {
    return (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <Text style={styles.errorText}>案例加载失败</Text>
      </View>
    );
  }
  const techniques =
    typeof caseData.techniques_applied === 'object'
      ? Object.entries(caseData.techniques_applied as Record<string, string>)
        : [];
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      <NeonCard style={styles.header}>
        <Text style={styles.title}>{caseData.title}</Text>
        <View style={styles.metaRow}>
          <Text style={styles.category}>
            {CATEGORY_LABELS[caseData.category] || caseData.category}
          </Text>
          <Text style={styles.source}>{caseData.source}</Text>
        </View>
      </NeonCard>
      <Text style={styles.sectionTitle}>场景描述</Text>
      <NeonCard style={styles.section}>
        <Text style={styles.bodyText}>{caseData.scenario_description}</Text>
      </NeonCard>
      <Text style={styles.sectionTitle}>问题分析</Text>
      <NeonCard style={styles.section}>
        <Text style={styles.bodyText}>{caseData.problem_analysis}</Text>
      </NeonCard>
      <Text style={styles.sectionTitle}>运用的NLP技术</Text>
      <NeonCard style={styles.section}>
        {techniques.map(([name, desc]) => (
          <View key={name} style={styles.techniqueItem}>
            <Text style={styles.techniqueName}>{name}</Text>
            <Text style={styles.techniqueDesc}>{desc}</Text>
          </View>
        ))}
      </NeonCard>
    </ScrollView>
  );
}

```

```

</NeonCard>
<Text style={styles.sectionTitle}>转变前后对比</Text>
<View style={styles.comparisonRow}>
  <NeonCard style={styles.comparisonCard} glowColor={Colors.error}>
    <Text style={styles.comparisonLabel}>转变前</Text>
    <Text style={styles.comparisonText}>{caseData.before_state}</Text>
  </NeonCard>
  <NeonCard style={styles.comparisonCard} glowColor={Colors.success}>
    <Text style={styles.comparisonLabel}>转变后</Text>
    <Text style={styles.comparisonText}>{caseData.after_state}</Text>
  </NeonCard>
</View>
<Text style={styles.sectionTitle}>核心启示</Text>
<NeonCard style={styles.keyLearning} glowColor={Colors.warning}>
  <Text style={styles.learningText}>{caseData.key_learning}</Text>
</NeonCard>
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxl,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  errorText: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 16,
  },
  header: {
    marginBottom: Spacing.xl,
  },
  title: {
    ...Typography.h3,
    color: Colors.textPrimary,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  metaRow: {
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'space-between',
    alignItems: 'center',
  },
  category: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.primary,
  },
  source: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  sectionTitle: {
    ...Typography.label,
    color: Colors.textPrimary,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  section: {

```

```

    marginBottom: Spacing.xl,
  },
  bodyText: {
    ...Typography.bodySmall,
    color: Colors.textPrimary,
    lineHeight: 24,
  },
  techniqueItem: {
    marginBottom: Spacing.md,
    paddingBottom: Spacing.md,
    borderBottomWidth: 1,
    borderBottomColor: Colors.border,
  },
  techniqueName: {
    ...Typography.label,
    color: Colors.secondary,
    marginBottom: Spacing.xs,
  },
  techniqueDesc: {
    ...Typography.bodySmall,
    color: Colors.textSecondary,
    lineHeight: 22,
  },
  comparisonRow: {
    flexDirection: 'row',
    gap: Spacing.md,
    marginBottom: Spacing.xl,
  },
  comparisonCard: {
    flex: 1,
  },
  comparisonLabel: {
    ...Typography.label,
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  comparisonText: {
    ...Typography.bodySmall,
    color: Colors.textSecondary,
    lineHeight: 22,
  },
  keyLearning: {
    borderWidth: 1,
    borderColor: 'rgba(245, 158, 11, 0.3)',
  },
  learningText: {
    ...Typography.body,
    color: Colors.textPrimary,
    lineHeight: 26,
  },
});
export default CaseDetailScreen;

```

// /src/

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, ScrollView, TouchableOpacity } from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
const CHALLENGE = {
  id: 'ch1', title: '每日感官觉察',
  type: 'skill', reward_xp: 100,
  description: '每天花3分钟练习感官觉察。选择一个日常场景，闭眼依次关注视觉、听觉、触觉，记录你观察到的三个细节。坚持7天即可完成挑战！',
  steps: [
    '第1-2天：选择喝水的时刻练习，注意水温、杯子的触感、喝水的声音',
    '第3-4天：选择吃饭的时刻练习，注意食物的颜色、气味、口感',
    '第5-6天：选择户外的时刻练习，注意风吹的感觉、远处的声音、光线变化',
    '第7天：完成挑战总结，写下7天来最深刻的3个感官发现'
  ]
}

```

```

],
tips: '专业提示：感官觉察是所有NLP技术的基础。这项练习将显著提升你的观察力和同理心。',
};

const ChallengeScreen: React.FC = () => {
  const [progress, setProgress] = useState(42);
  const [completed, setCompleted] = useState(false);
  return (
    <ScrollView style={styles.ct} contentContainerStyle={styles.cc}>
      <NeonCard style={styles.card}>
        <View style={styles.hd}>
          <Text style={styles.ic}></Text>
          <View style={styles.badge}><Text style={styles.badgeT}>技能训练</Text></View>
        </View>
        <Text style={styles.tl}>{CHALLENGE.title}</Text>
        <Text style={styles.desc}>{CHALLENGE.description}</Text>
        <View style={styles.rw}>
          <Text style={styles.rwl}></Text>
          <Text style={styles.rwT}>奖励 {CHALLENGE.reward_xp} XP</Text>
        </View>
      </NeonCard>
      <NeonCard style={styles.card}>
        <Text style={styles.pt}>每日任务指南</Text>
        {CHALLENGE.steps.map((s, i) => (
          <View key={i} style={styles.step}>
            <Text style={styles.stepN}>{i+1}</Text>
            <Text style={styles.stepT}>{s}</Text>
          </View>
        ))}
        <View style={styles.tipBox}>
          <Text style={styles.tipT}>{CHALLENGE.tips}</Text>
        </View>
      </NeonCard>
      <NeonCard style={styles.card}>
        <Text style={styles.pt}>你的进度</Text>
        <View style={styles.pb}><View style={styles.pbl, {width: progress+'%'}} /></View>
        <Text style={styles.prg}>{completed ? '已完成' : '进行中 '+progress+'%'}</Text>
        {!completed && (
          <TouchableOpacity style={styles.btn} onPress={() => { setProgress(Math.min(100, progress+15)); if(progress>=85) setCompleted(true); }}>
            <Text style={styles.btnT}>完成今日练习</Text>
          </TouchableOpacity>
        )}
        {completed && <View style={styles.done}><Text style={styles.doneT}> 挑战达成！</Text></View>}
      </NeonCard>
    </ScrollView>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  ct: { flex: 1, backgroundColor: Colors.background },
  cc: { padding: Spacing.lg, paddingBottom: 80 },
  card: { marginBottom: Spacing.lg },
  hd: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center', marginBottom: Spacing.md },
  ic: { fontSize: 32, marginRight: Spacing.md },
  badge: { backgroundColor: 'rgba(0,212,255,0.15)', borderRadius: 16, paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 4 },
  badgeT: { color: Colors.primary, fontSize: 12, fontWeight: '600' },
  tl: { ...Typography.h2, marginBottom: Spacing.sm },
  desc: { ...Typography.body, color: Colors.textSecondary, lineHeight: 22, marginBottom: Spacing.lg },
  rw: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center' },
  rwl: { fontSize: 18, marginRight: Spacing.sm },
  rwT: { color: Colors.secondary, fontSize: 16, fontWeight: '700' },
  pt: { ...Typography.h3, marginBottom: Spacing.lg },
  step: { flexDirection: 'row', marginBottom: Spacing.md, alignItems: 'flex-start' },
  stepN: { width: 24, height: 24, borderRadius: 12, backgroundColor: 'rgba(168,85,247,0.2)', textAlign: 'center', lineHeight: 24, color: Colors.secondary, fontSize: 13, fontWeight: '700', marginRight: Spacing.md },
  stepT: { flex: 1, ...Typography.bodySmall, color: Colors.textPrimary, lineHeight: 22 },
  tipBox: { backgroundColor: 'rgba(245,158,11,0.1)', borderRadius: 8, padding: Spacing.md, marginTop: Spacing.sm, borderLeftWidth: 3, borderLeftColor: '#F59E0B' },
});

```

```

tipT: { ...Typography.caption, color: '#F59E0B', lineHeight: 20 },
pb: { height: 12, backgroundColor: Colors.border, borderRadius: 6, overflow: 'hidden', marginBottom: Spacing.md },
pbl: { height: '100%', backgroundColor: Colors.primary, borderRadius: 6 },
prg: { ...Typography.body, color: Colors.textSecondary, marginBottom: Spacing.md },
btn: { backgroundColor: Colors.primary, borderRadius: 12, paddingVertical: 14, alignItems: 'center' },
btnT: { color: Colors.background, fontSize: 16, fontWeight: '700' },
done: { backgroundColor: 'rgba(34,197,94,0.15)', borderRadius: 12, paddingVertical: 14, alignItems: 'center' },
doneT: { color: '#22c55e', fontSize: 16, fontWeight: '700' },
});
export default ChallengeScreen;

```

//src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
  ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import { StackNavigationProp } from '@react-navigation/stack';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import RadarChart from '../components/common/RadarChart';
import api from '../services/api';
interface RadarData {
  label: string;
  value: number;
  color?: string;
}
const DIMENSION_INFO: Record<string, { label: string; description: string; color: string }> = {
  sensory_acuity: {
    label: '感官觉察',
    description: '对自身和他人感官信号的觉察力和敏感度',
    color: '#00D4FF',
  },
  rapport_building: {
    label: '亲和建立',
    description: '与他人建立信任和连接的能力',
    color: '#A855F7',
  },
  belief_transformation: {
    label: '信念转变',
    description: '识别和转化限制性信念的能力',
    color: '#10B981',
  },
  submodality_mastery: {
    label: '次感元掌控',
    description: '精细调节内在体验质量的能力',
    color: '#F59E0B',
  },
  language_pattern: {
    label: '语言模式',
    description: '运用精准语言影响沟通效果的能力',
    color: '#EF4444',
  },
  state_management: {
    label: '状态管理',
    description: '觉察、管理和优化身心状态的能力',
    color: '#6366F1',
  },
  anchoring_skill: {
    label: '心锚技术',
    description: '安装和调用积极状态心锚的能力',
  },

```



```

    color: '#EC4899',
  },
  reframing_skill: {
    label: '换框技术',
    description: '为体验提供新视角和意义的能力',
    color: '#14B8A6',
  },
};

type ParamList = {
  AssessmentHome: undefined;
  AssessmentResult: { data: RadarData[] };
};

const AssessmentScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<StackNavigationProp<ParamList, 'AssessmentHome'>>();
  const [radarData, setRadarData] = useState<RadarData[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  useEffect(() => {
    fetchRadar();
  }, []);
  const fetchRadar = async () => {
    try {
      const response = await api.get('/progress/radar');
      const raw = response.data;
      const mapped: RadarData[] = Object.entries(DIMENSION_INFO).map(([key, info]) => ({
        label: key,
        value: raw[key] ?? 0,
        color: info.color,
      }));
      setRadarData(mapped);
    } catch {
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
  const handleViewDetail = () => {
    navigation.navigate('AssessmentResult', { data: radarData });
  };
  if (loading) {
    return (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
      </View>
    );
  }
  const overallScore = radarData.length > 0
    ? Math.round(
        radarData.reduce((sum, d) => sum + d.value, 0) / radarData.length * 10
      ) / 10
    : 0;
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      <NeonCard style={styles.header} glowColor={Colors.primary}>
        <Text style={styles.headerTitle}>NLP能力评估</Text>
        <Text style={styles.headerText}>
          基于你的学习数据和训练记录，系统会生成你的NLP能力雷达图。
          这个评估帮助你了解自己的优势和成长空间。
        </Text>
      </NeonCard>
      <View style={styles.radarSection}>
        <Text style={styles.sectionTitle}>能力雷达图</Text>
        <View style={styles.radarContainer}>
          {radarData.length >= 3 ? (
            <RadarChart data={radarData} size={280} maxValue={10} />
          ) : (
            <NeonCard style={styles.emptyCard}>

```

```

    <Text style={styles.emptyText}>
      完成更多训练后，能力雷达图将在这里呈现。{'\n'}
      去完成一些课程和训练吧！
    </Text>
  </NeonCard>
)}
</View>
<View style={styles.scoreRow}>
  <Text style={styles.overallLabel}>综合评分</Text>
  <Text style={styles.overallScore}>{overallScore}</Text>
  <Text style={styles.overallMax}>/10</Text>
</View>
</View>
<Text style={styles.sectionTitle}>各维度说明</Text>
{Object.entries(DIMENSION_INFO).map(([key, info]) => {
  const dataPoint = radarData.find((d) => d.label === key);
  const value = dataPoint?.value ?? 0;
  return (
    <NeonCard key={key} style={styles.dimensionCard}>
      <View style={styles.dimHeader}>
        <View style={styles.dimDot, { backgroundColor: info.color }} />
        <Text style={styles.dimName}>{info.label}</Text>
        <View style={styles.dimBar}>
          <View
            style={[
              styles.dimBarFill,
              {
                width: `${(value / 10) * 100}%`,
                backgroundColor: info.color,
              },
            ]}
          />
        </View>
        <Text style={styles.dimValue}>{value}/10</Text>
      </View>
      <Text style={styles.dimDesc}>{info.description}</Text>
    </NeonCard>
  );
})}
<NeonButton
  title="查看详细报告"
  onPress={handleViewDetail}
  size="large"
  style={styles.detailButton}
/>
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxl,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  header: {
    marginBottom: Spacing.xl,
  },
});

```

```

},
headerTitle: {
  ...Typography.h3,
  color: Colors.primary,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
headerText: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  lineHeight: 22,
},
radarSection: {
  marginBottom: Spacing.xl,
},
sectionTitle: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.md,
},
radarContainer: {
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: Colors.surface,
  borderRadius: BorderRadius.lg,
  paddingVertical: Spacing.lg,
  marginBottom: Spacing.md,
},
emptyCard: {
  paddingVertical: Spacing.xl,
  alignItems: 'center',
},
emptyText: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 14,
  textAlign: 'center',
  lineHeight: 22,
},
scoreRow: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'baseline',
  paddingVertical: Spacing.md,
},
overallLabel: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 14,
  marginRight: Spacing.sm,
},
overallScore: {
  color: Colors.primary,
  fontSize: 36,
  fontWeight: '800',
},
overallMax: {
  color: Colors.textSecondary,
  fontSize: 16,
  marginLeft: 4,
},
dimensionCard: {
  marginBottom: Spacing.sm,
},
dimHeader: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  marginBottom: Spacing.xs,
},

```

```

dimDot: {
  width: 10,
  height: 10,
  borderRadius: 5,
  marginRight: Spacing.sm,
},
dimName: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.textPrimary,
  width: 65,
},
dimBar: {
  flex: 1,
  height: 6,
  backgroundColor: Colors.input,
  borderRadius: 3,
  marginHorizontal: Spacing.sm,
  overflow: 'hidden',
},
dimBarFill: {
  height: '100%',
  borderRadius: 3,
},
dimValue: {
  color: Colors.primary,
  fontSize: 13,
  fontWeight: '700',
},
dimDesc: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  marginLeft: 26,
},
detailButton: {
  marginTop: Spacing.lg,
},
});
export default AssessmentScreen;

```

// /src/

```

import React from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useRoute, RouteProp } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import RadarChart from '../components/common/RadarChart';
interface RadarData {
  label: string;
  value: number;
  color?: string;
}
const DIMENSION_DETAIL: Record<string, { label: string; tips: string[]; nextSteps: string }> = {
  sensory_acuity: {
    label: '感官觉察',
    tips: [
      '每天花5分钟做感官扫描练习',
      '在与他人交流时注意对方的姿势和表情变化',
      '记录你的身体在不同情绪下的信号',
    ],
    nextSteps: '完成「感官觉察与表象系统」课程，并在训练区每日练习感官觉察。',
  },
},

```

```

rapport_building: {
  label: '亲和建立',
  tips: [
    '练习匹配对方的呼吸节奏和说话速度',
    '使用对方习惯的感官词汇进行交流',
    '在对话中先确认理解再表达观点',
  ],
  nextSteps: '在角色扮演中练习「同步与匹配」技术，关注对方的反馈变化。',
},
belief_transformation: {
  label: '信念转变',
  tips: [
    '识别你日常中的限制性信念并记录',
    '对每个限制性信念找出至少3个反例',
    '用更灵活的语言重写你的核心信念',
  ],
  nextSteps: '完成「信念识别与转化」课程，在训练区进行信念分析练习。',
},
submodality_mastery: {
  label: '次感元掌控',
  tips: [
    '尝试调整不愉快记忆的画面大小和距离',
    '用明亮色彩增强美好记忆的体验',
    '将负面内心声音改为有趣的音效',
  ],
  nextSteps: '学习「次感元」课程，掌握调整内在体验编码的技术。',
},
language_pattern: {
  label: '语言模式',
  tips: [
    '用「我陈述」替代「你指责」',
    '将消极描述改为积极表达',
    '使用开放性问题引导更有深度的对话',
  ],
  nextSteps: '在日常对话中有意识地改变语言模式，记录每次改进的效果。',
},
state_management: {
  label: '状态管理',
  tips: [
    '安装至少3个资源心锚备用',
    '建立每日状态觉察闹钟',
    '在重要场合前主动调用最佳状态',
  ],
  nextSteps: '学习「心锚技术与状态管理」课程，创建你的心锚工具箱。',
},
anchoring_skill: {
  label: '心锚技术',
  tips: [
    '练习在状态高峰时施加心锚',
    '定期重复激活和强化你的心锚',
    '尝试崩塌负面心锚的练习',
  ],
  nextSteps: '完成卓越圈练习，创建你的全资源状态心锚。',
},
reframing_skill: {
  label: '换框技术',
  tips: [
    '为负面事件找出至少3个不同意义',
    '练习情境换框：在什么情况下这个特质是优势',
    '用幽默重新框定紧张的情境',
  ],
  nextSteps: '在角色扮演中选择「应对同事负面反馈」等场景练习换框。',
},
};
type ParamList = {

```

```

AssessmentHome: undefined;
AssessmentResult: { data: RadarData[] };
};
const AssessmentResultScreen: React.FC = () => {
  const route = useRoute<RouteProp<ParamList, 'AssessmentResult'>>();
  const { data } = route.params;
  const sortedByWeakness = [...data].sort((a, b) => a.value - b.value);
  const sortedByStrength = [...data].sort((a, b) => b.value - a.value);
  const strengths = sortedByStrength.slice(0, 2);
  const weaknesses = sortedByWeakness.slice(0, 2);
  const overallScore = data.length > 0
    ? Math.round(
        data.reduce((sum, d) => sum + d.value, 0) / data.length * 10
      ) / 10
    : 0;
  return (
    <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
      <View style={styles.radarContainer}>
        <RadarChart data={data} size={280} maxValue={10} />
      </View>
      <View style={styles.scoreRow}>
        <Text style={styles.overallLabel}>综合评分</Text>
        <Text style={styles.overallScore}>{overallScore}</Text>
        <Text style={styles.overallMax}>/10</Text>
      </View>
      <Text style={styles.sectionTitle}>你的优势</Text>
      {strengths.map((item) => {
        const detail = DIMENSION_DETAIL[item.label];
        return (
          <NeonCard key={item.label} style={styles.strengthCard} glowColor={Colors.success}>
            <Text style={styles.cardLabel}>{detail?.label || item.label}</Text>
            <Text style={styles.cardScore}>
              {item.value}/10
            </Text>
          </NeonCard>
        );
      })}
      <Text style={styles.sectionTitle}>成长空间</Text>
      {weaknesses.map((item) => {
        const detail = DIMENSION_DETAIL[item.label];
        return (
          <NeonCard key={item.label} style={styles.weaknessCard}>
            <Text style={styles.cardLabel}>{detail?.label || item.label}</Text>
            <Text style={styles.cardScore}>{item.value}/10</Text>
            {detail && (
              <View style={styles.tipsSection}>
                <Text style={styles.tipsTitle}>提升建议:</Text>
                {detail.tips.map((tip, i) => (
                  <Text key={i} style={styles.tipItem}>
                    {i + 1}. {tip}
                  </Text>
                ))}
                <Text style={styles.nextSteps}>{detail.nextSteps}</Text>
              </View>
            )}
          </NeonCard>
        );
      })}
      <Text style={styles.sectionTitle}>完整维度</Text>
      {data.map((item) => {
        const detail = DIMENSION_DETAIL[item.label];
        return (
          <NeonCard key={item.label} style={styles.dimCard}>
            <View style={styles.dimRow}>
              <View

```

```

      style=[
        styles.dimColorBar,
        { backgroundColor: item.color || Colors.primary },
      ]
    />
    <View style={styles.dimInfo}>
      <Text style={styles.dimName}>{detail?.label || item.label}</Text>
      <Text style={styles.dimValue}>{item.value}/10</Text>
    </View>
    <View style={styles.dimBar}>
      <View
        style=[
          styles.dimBarFill,
          {
            width: `${(item.value / 10) * 100}%`,
            backgroundColor: item.color || Colors.primary,
          },
        ]
      />
    </View>
  </View>
</NeonCard>
);
}}
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxl,
  },
  radarContainer: {
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: Colors.surface,
    borderRadius: BorderRadius.lg,
    paddingVertical: Spacing.lg,
  },
  scoreRow: {
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'baseline',
    paddingVertical: Spacing.lg,
  },
  overallLabel: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 14,
    marginRight: Spacing.sm,
  },
  overallScore: {
    color: Colors.primary,
    fontSize: 36,
    fontWeight: '800',
  },
  overallMax: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 16,
    marginLeft: 4,
  },
  sectionTitle: {
    ...Typography.label,

```

```
color: Colors.textPrimary,
marginBottom: Spacing.md,
marginTop: Spacing.lg,
},
strengthCard: {
  marginBottom: Spacing.sm,
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
},
weaknessCard: {
  marginBottom: Spacing.sm,
},
cardLabel: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.textPrimary,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
cardScore: {
  color: Colors.primary,
  fontSize: 20,
  fontWeight: '800',
},
tipsSection: {
  marginTop: Spacing.md,
  paddingTop: Spacing.md,
  borderTopWidth: 1,
  borderTopColor: Colors.border,
},
tipsTitle: {
  ...Typography.label,
  color: Colors.secondary,
  marginBottom: Spacing.sm,
},
tipItem: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.textSecondary,
  lineHeight: 22,
  marginBottom: Spacing.xs,
},
nextSteps: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: Colors.warning,
  lineHeight: 22,
  marginTop: Spacing.sm,
  fontStyle: 'italic',
},
dimCard: {
  marginBottom: Spacing.sm,
},
dimRow: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
},
dimColorBar: {
  width: 4,
  height: 36,
  borderRadius: 2,
  marginRight: Spacing.sm,
},
dimInfo: {
  width: 80,
},
dimName: {
  ...Typography.label,
```



```

    color: Colors.textPrimary,
    fontSize: 13,
  },
  dimValue: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  dimBar: {
    flex: 1,
    height: 6,
    backgroundColor: Colors.input,
    borderRadius: 3,
    overflow: 'hidden',
  },
  dimBarFill: {
    height: '100%',
    borderRadius: 3,
  },
});
export default AssessmentResultScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  ScrollView,
  TouchableOpacity,
  Alert,
  ActivityIndicator,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useNavigation } from '@react-navigation/native';
import NeonCard from '../components/common/NeonCard';
import NeonButton from '../components/common/NeonButton';
import api from '../services/api';
interface ReferralStats {
  total_invites: number;
  rewards_earned: number;
  total_xp_earned: number;
  tier_progress: {
    current_tier: number;
    next_tier: number | null;
    total_invites: number;
    rewarded_count: number;
    milestones: Array<{
      count: number;
      xp: number;
      description: string;
    }>;
  };
};
}
const MILESTONES = [1, 3, 5, 10];
const MILESTONE_LABELS: Record<number, string> = {
  1: '初露锋芒',
  3: '播种者',
  5: '影响者',
  10: '传灯人',
};
const ReferralScreen: React.FC = () => {
  const navigation = useNavigation<any>();
  const [referralCode, setReferralCode] = useState<string | null>(null);
  const [stats, setStats] = useState<ReferralStats | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  useEffect(() => {

```

```

    loadData();
  }, []);
const loadData = async () => {
  setLoading(true);
  try {
    const [codeRes, statsRes] = await Promise.all([
      api.get('/referral/code'),
      api.get('/referral/stats'),
    ]);
    setReferralCode(codeRes.data.code);
    setStats(statsRes.data);
  } catch (err) {
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};
const handleCopyCode = () => {
  if (!referralCode) return;
  Alert.alert(
    '邀请码已复制',
    `邀请码: ${referralCode}\n\n分享给好友，一起加入念转！`,
    [{ text: '确定' }]
  );
};
const handleShareInvite = () => {
  const shareMessage = `我在用念转训练NLP心智技能，一起加入吧！我的邀请码: ${referralCode || '注册获取'}`;
  Alert.alert('邀请好友', shareMessage);
};
if (loading) {
  return (
    <View style={styles.loadingContainer}>
      <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
    </View>
  );
}
const currentMilestoneIndex = stats
  ? MILESTONES.filter((m) => stats.total_invites >= m).length
  : 0;
const nextMilestone = stats?.tier_progress?.next_tier || null;
const progressToNext = nextMilestone
  ? Math.min(stats!.total_invites / nextMilestone, 1)
  : 1;
return (
  <ScrollView style={styles.container} contentContainerStyle={styles.content}>
    { /* Referral Code Card */ }
    <NeonCard style={styles.codeCard} glowColor={Colors.primary}>
      <Text style={styles.codeTitle}>我的邀请码</Text>
      <TouchableOpacity onPress={handleCopyCode} style={styles.codeRow}>
        <Text style={styles.codeText}>{referralCode || '加载中...'}</Text>
        <Text style={styles.copyIcon}></Text>
      </TouchableOpacity>
      <Text style={styles.codeHint}>点击复制邀请码</Text>
    </NeonCard>
    { /* Stats Card */ }
    <NeonCard style={styles.statsCard}>
      <View style={styles.statsGrid}>
        <View style={styles.statItem}>
          <Text style={styles.statValue}>{stats?.total_invites || 0}</Text>
          <Text style={styles.statLabel}>已邀请</Text>
        </View>
        <View style={styles.statDivider} />
        <View style={styles.statItem}>
          <Text style={styles.statValue}>{stats?.total_xp_earned || 0}</Text>
          <Text style={styles.statLabel}>获得XP</Text>
        </View>
      </View>
    </NeonCard>
  </ScrollView>
);

```

```

<View style={styles.statDivider} />
<View style={styles.statItem}>
  <Text style={styles.statValue}>{stats?.rewards_earned || 0}</Text>
  <Text style={styles.statLabel}>已领奖励</Text>
</View>
</View>
</NeonCard>
{/* Milestones Progress */}
<Text style={styles.sectionTitle}>奖励里程碑</Text>
<View style={styles.milestonesContainer}>
  {MILESTONES.map((milestone, index) => {
    const achieved = (stats?.total_invites || 0) >= milestone;
    return (
      <View key={milestone} style={styles.milestoneWrapper}>
        {/* Progress bar segment */}
        <View style={styles.milestoneBarRow}>
          <View style={styles.milestoneDotWrapper}>
            <View
              style={[
                styles.milestoneDot,
                achieved && styles.milestoneDotAchieved,
                index === currentMilestoneIndex && !achieved && styles.milestoneDotCurrent,
              ]}
            >
              {achieved && <Text style={styles.milestoneCheck}></Text>}
            </View>
          </View>
          {index < MILESTONES.length - 1 && (
            <View
              style={[
                styles.milestoneBar,
                index < currentMilestoneIndex && styles.milestoneBarFilled,
              ]}
            />
          )}
        </View>
        {/* Milestone label */}
        <Text
          style={[
            styles.milestoneLabel,
            achieved && styles.milestoneLabelAchieved,
          ]}
        >
          {milestone}人
        </Text>
        <Text
          style={[
            styles.milestoneReward,
            achieved && styles.milestoneRewardAchieved,
          ]}
        >
          {MILESTONE_LABELS[milestone] || ""}
        </Text>
      </View>
    );
  })}
</View>
{/* Rewards detail */}
<View style={styles.rewardsSection}>
  <Text style={styles.sectionTitle}>奖励详情</Text>
  {stats?.tier_progress?.milestones?.map((m) => {
    const achieved = stats.total_invites >= m.count;
    return (
      <View
        key={m.count}

```

```

    style={styles.rewardItem, achieved && styles.rewardItemAchieved}}
  >
  <View style={styles.rewardHeader}>
    <Text
      style={[
        styles.rewardMilestone,
        achieved && styles.rewardMilestoneAchieved,
      ]}
    >
      {m.count} 人
    </Text>
    {achieved ? (
      <View style={styles.rewardBadge}>
        <Text style={styles.rewardBadgeText}>已解锁</Text>
      </View>
    ) : (
      <View style={styles.rewardLockBadge}>
        <Text style={styles.rewardLockText}>进行中</Text>
      </View>
    )}
  </View>
  <Text style={styles.rewardDescription}>{m.description}</Text>
</View>
);
}}
</View>
{/* Share button */}
<NeonButton
  title="邀请好友"
  onPress={handleShareInvite}
  variant="primary"
  size="large"
  style={styles.inviteButton}
/>
</ScrollView>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
  },
  content: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.xxxxl,
  },
  loadingContainer: {
    flex: 1,
    backgroundColor: Colors.background,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  codeCard: {
    alignItems: 'center',
    paddingVertical: Spacing.xxl,
    marginBottom: Spacing.lg,
  },
  codeTitle: {
    ...Typography.caption,
    color: Colors.textSecondary,
    textTransform: 'uppercase',
    letterSpacing: 2,
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  codeRow: {

```

```
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
gap: Spacing.sm,
marginBottom: Spacing.sm,
},
codeText: {
  fontSize: 32,
  fontWeight: '900',
  color: Colors.primary,
  letterSpacing: 6,
},
copyIcon: {
  fontSize: 20,
},
codeHint: {
  ...Typography.caption,
  color: 'rgba(148, 163, 184, 0.5)',
},
statsCard: {
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
statsGrid: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-around',
  alignItems: 'center',
},
statItem: {
  alignItems: 'center',
},
statValue: {
  ...Typography.h3,
  color: Colors.primary,
},
statLabel: {
  ...Typography.caption,
  marginTop: Spacing.xs,
},
statDivider: {
  width: 1,
  height: 40,
  backgroundColor: Colors.border,
},
sectionTitle: {
  ...Typography.label,
  marginBottom: Spacing.lg,
},
milestonesContainer: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
milestoneWrapper: {
  flex: 1,
  alignItems: 'center',
},
milestoneBarRow: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  width: '100%',
  marginBottom: Spacing.sm,
},
milestoneDotWrapper: {
  alignItems: 'center',
},
milestoneDot: {
```

```

width: 28,
height: 28,
borderRadius: 14,
backgroundColor: Colors.input,
borderWidth: 2,
borderColor: Colors.border,
alignItems: 'center',
justifyContent: 'center',
},
milestoneDotAchieved: {
  backgroundColor: Colors.success,
  borderColor: Colors.success,
},
milestoneDotCurrent: {
  borderColor: Colors.primary,
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.2)',
},
milestoneCheck: {
  color: Colors.white,
  fontSize: 14,
  fontWeight: '700',
},
milestoneBar: {
  flex: 1,
  height: 3,
  backgroundColor: Colors.border,
  marginHorizontal: Spacing.xs,
},
milestoneBarFilled: {
  backgroundColor: Colors.success,
},
milestoneLabel: {
  fontSize: 12,
  color: Colors.textSecondary,
  fontWeight: '600',
  marginBottom: 2,
},
milestoneLabelAchieved: {
  color: Colors.primary,
},
milestoneReward: {
  fontSize: 10,
  color: Colors.textSecondary,
},
milestoneRewardAchieved: {
  color: Colors.success,
  fontWeight: '700',
},
rewardsSection: {
  marginBottom: Spacing.xxl,
},
rewardItem: {
  backgroundColor: Colors.surface,
  borderRadius: BorderRadius.md,
  padding: Spacing.lg,
  marginBottom: Spacing.sm,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
rewardItemAchieved: {
  borderColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.3)',
  backgroundColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.05)',
},
rewardHeader: {
  flexDirection: 'row',

```

```

    justifyContent: 'space-between',
    alignItems: 'center',
    marginBottom: Spacing.sm,
  },
  rewardMilestone: {
    ...Typography.label,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  rewardMilestoneAchieved: {
    color: Colors.success,
  },
  rewardBadge: {
    backgroundColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.15)',
    borderRadius: BorderRadius.sm,
    paddingHorizontal: Spacing.sm,
    paddingVertical: 2,
  },
  rewardBadgeText: {
    color: Colors.success,
    fontSize: 10,
    fontWeight: '700',
  },
  rewardLockBadge: {
    backgroundColor: 'rgba(148, 163, 184, 0.1)',
    borderRadius: BorderRadius.sm,
    paddingHorizontal: Spacing.sm,
    paddingVertical: 2,
  },
  rewardLockText: {
    color: Colors.textSecondary,
    fontSize: 10,
    fontWeight: '700',
  },
  rewardDescription: {
    ...Typography.bodySmall,
    color: Colors.textSecondary,
  },
  inviteButton: {
    marginTop: Spacing.sm,
  },
});
export default ReferralScreen;

```

// /src/

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  TextInput,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  ActivityIndicator,
  LayoutAnimation,
  Platform,
  UIManager,
} from 'react-native';
import { Colors, Spacing, BorderRadius, Typography } from '../theme';
import { useHelpStore, getArticleContent } from '../store/helpStore';
import api from '../services/api';
if (Platform.OS === 'android' && UIManager.setLayoutAnimationEnabledExperimental) {
  UIManager.setLayoutAnimationEnabledExperimental(true);
}
const CATEGORY_LABELS: Record<string, string> = {
  getting_started: '入门',
  training: '训练',

```

```

roleplay: '角色扮演',
community: '社区',
account: '账号',
troubleshooting: '故障',
};
const HelpScreen: React.FC = () => {
  const {
    articles,
    categories,
    isLoading,
    searchQuery,
    activeCategory,
    fetchCategories,
    fetchArticles,
    fetchArticleDetail,
    setSearchQuery,
    setActiveCategory,
    search,
  } = useHelpStore();
  const [expandedId, setExpandedId] = useState<string | null>(null);
  useEffect(() => {
    fetchCategories();
    fetchArticles();
  }, []);
  const toggleExpand = async (articleId: string) => {
    LayoutAnimation.configureNext(LayoutAnimation.Presets.easeInEaseOut);
    if (expandedId === articleId) {
      setExpandedId(null);
    } else {
      setExpandedId(articleId);
      if (!articleContents[articleId]) {
        try {
          const response = await api.get(`/help/articles/${articleId}`);
          const article = useHelpStore.getState().currentArticle;
          if (article) setArticleContents(prev => ({ ...prev, [articleId]: article.content }));
        } catch {
          setArticleContents(prev => ({ ...prev, [articleId]: '加载失败，请重试' }));
        }
      }
    }
  };
  const handleCategoryPress = (category: string) => {
    const nextCategory = activeCategory === category ? null : category;
    setActiveCategory(nextCategory);
  };
  const filteredCategories = activeCategory
    ? categories.filter(c => c.category === activeCategory)
    : categories;
  const renderCategoryTag = ({ item }: { item: string }) => (
    <TouchableOpacity
      style={[
        styles.categoryTag,
        activeCategory === item && styles.categoryTagActive,
      ]}
      onPress={() => handleCategoryPress(item)}
    >
    <Text
      style={[
        styles.categoryTagText,
        activeCategory === item && styles.categoryTagTextActive,
      ]}
    >
      {CATEGORY_LABELS[item] || item}
    </Text>
  </TouchableOpacity>

```



```

);
const renderArticle = ({ item }: { item: any }) => {
  const isExpanded = expandedId === item.id;
  return (
    <TouchableOpacity
      style={styles.articleCard}
      onPress={() => toggleExpand(item.id)}
      activeOpacity={0.7}
    >
      <View style={styles.articleHeader}>
        <Text style={styles.articleTitle}>{item.title}</Text>
        <Text style={styles.expandIcon}>{isExpanded ? '▲' : '▼'}</Text>
      </View>
      {isExpanded && (
        <View style={styles.articleContent}>
          <Text style={styles.articleCategory}>
            {CATEGORY_LABELS[item.category] || item.category}
          </Text>
          <Text style={styles.articleText}>{getArticleContent(item.id) || '加载中...'}</Text>
        </View>
      )}
    </TouchableOpacity>
  );
};

const allCategoryKeys = categories.map(c => c.category);
return (
  <View style={styles.container}>
    <View style={styles.searchContainer}>
      <Text style={styles.searchLabel}>搜索帮助</Text>
      <View style={styles.searchBar}>
        <Text style={styles.searchIcon}></Text>
        <TextInput
          style={styles.searchInput}
          placeholder="输入关键词搜索..."
          placeholderTextColor={Colors.textSecondary}
          value={searchQuery}
          onChangeText={setSearchQuery}
          onSubmitEditing={search}
          returnKeyType="search"
        />
        {searchQuery.length > 0 && (
          <TouchableOpacity
            onPress={() => {
              setSearchQuery("");
              search();
            }}
          >
            <Text style={styles.clearIcon}></Text>
          </TouchableOpacity>
        )}
      </View>
    </View>
    <FlatList
      data={allCategoryKeys}
      renderItem={renderCategoryTag}
      keyExtractor={({item}) => item}
      horizontal
      showsHorizontalScrollIndicator={false}
      contentContainerStyle={styles.categoryList}
    />
    {isLoading ? (
      <View style={styles.loadingContainer}>
        <ActivityIndicator size="large" color={Colors.primary} />
      </View>
    ) : (

```

```

<FlatList
  data={articles}
  renderItem={renderArticle}
  keyExtractor={({item}) => item.id}
  contentContainerStyle={styles.articleList}
  ListEmptyComponent={
    <View style={styles.emptyContainer}>
      <Text style={styles.emptyText}>没有找到相关帮助文章</Text>
    </View>
  }
/>
})
</View>
);
};
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#0A0E27',
  },
  searchContainer: {
    padding: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.sm,
  },
  searchLabel: {
    ...Typography.h3,
    color: '#E2E8F0',
    marginBottom: Spacing.md,
  },
  searchBar: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#1A1F3A',
    borderRadius: BorderRadius.md,
    paddingHorizontal: Spacing.md,
    borderWidth: 1,
    borderColor: Colors.border,
  },
  searchIcon: {
    fontSize: 16,
    marginRight: Spacing.sm,
  },
  searchInput: {
    flex: 1,
    fontSize: 15,
    color: '#E2E8F0',
    paddingVertical: Spacing.md,
  },
  clearIcon: {
    color: '#94A3B8',
    fontSize: 16,
    paddingLeft: Spacing.sm,
  },
  categoryList: {
    paddingHorizontal: Spacing.lg,
    paddingBottom: Spacing.md,
    gap: Spacing.sm,
    height: 44,
    alignItems: "center",
  },
  categoryTag: {
    backgroundColor: '#141832',
    borderRadius: BorderRadius.xl,
    paddingHorizontal: Spacing.md,
    paddingVertical: Spacing.sm,
  },

```

```

borderWidth: 1,
borderColor: Colors.border,
},
categoryTagActive: {
  backgroundColor: 'rgba(0, 212, 255, 0.15)',
  borderColor: '#00D4FF',
},
categoryTagText: {
  color: '#94A3B8',
  fontSize: 13,
},
categoryTagTextActive: {
  color: '#00D4FF',
  fontWeight: '600',
},
loadingContainer: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
},
articleList: {
  padding: Spacing.lg,
  paddingTop: Spacing.sm,
},
articleCard: {
  backgroundColor: '#141832',
  borderRadius: BorderRadius.md,
  padding: Spacing.lg,
  marginBottom: Spacing.md,
  borderWidth: 1,
  borderColor: Colors.border,
},
articleHeader: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  alignItems: 'center',
},
articleTitle: {
  ...Typography.label,
  color: '#E2E8F0',
  flex: 1,
  marginRight: Spacing.md,
},
expandIcon: {
  color: '#94A3B8',
  fontSize: 12,
},
articleContent: {
  marginTop: Spacing.md,
  paddingTop: Spacing.md,
  borderTopWidth: 1,
  borderTopColor: Colors.border,
},
articleCategory: {
  ...Typography.caption,
  color: '#00D4FF',
  marginBottom: Spacing.sm,
  textTransform: 'uppercase',
},
articleText: {
  ...Typography.bodySmall,
  color: '#E2E8F0',
  lineHeight: 24,
},
emptyContainer: {

```

```
paddingVertical: Spacing.xxxl,  
alignItems: 'center',  
},  
emptyText: {  
  color: '#94A3B8',  
  fontSize: 15,  
},  
});  
export default HelpScreen;
```

软著源代码提交说明

软件名称：念转 MindShift

版本号：V1.0

代码总量：11036 行（76 个源文件）

PDF 总页数：227

前 30 页：第 1-30 页

后 30 页：第 198-227 页

核验标准：

每页 ≥ 50 行有效代码（已剔除空白行、纯注释行）

已剔除测试地址、调试日志

包含 iOS 原生 Objective-C 代码（AppDelegate.mm 等）

包含自研 TypeScript/TSX 核心业务逻辑

字体：STHeiti（支持中英文代码展示）