نکات*ی* در مورد ELMAH

نویسنده: سیروان عفیفی تاریخ: ۱:۲۰ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶

عنوان:

تاریخ: ۱:۲۰ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ آدرس: www.dotnettips.info

برچسبها: ASP.Net, ELMAH

سفارشی سازی ایمیل ارسالی:

در مورد ELMAH(Erro Logging Module And Handlers) آقای نصیری چندین مطلب نوشته اند ($\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2}$ و ...) قبل از ارسال ایمیل توسط Event Handler رخدادی به نام Mailing اجرا (Raise) میشود. اگر برای این رخداد یک ELMAH ایجاد کنیم، میتوانیم جزئیات مربوط به خطایی که قرار است ارسال شود را تغییر دهیم. به عنوان مثال میتوانیم بگوئیم اگر Error ما از نوع Application Exception بود آنرا به آدرس دیگری ارسال کن و برای ایجاد یک Event Handler برای رخداد Mailing ابتدا فایل Global.asax برای رخداد فایل کن و برای ایجاد یک Global.asax برای رخداد فایل کن و برای ایجاد یک Railing برای رخداد و کد زیر را به آن اضافه کنید :

```
void ErrorMailModuleName_Mailing(object sender, Elmah.ErrorMailEventArgs e)
{
}
```

دقت داشته باشید که در کد فوق به جای ErrorMailModuleName نام HTTPModule را بنویسید، این ماژول در فایل Web.Config قرار دارد :

```
<httpModules>
     <add name="ErrorMail" type="Elmah.ErrorMailModule, Elmah" />
</httpModules>
```

که در کد فوق ErrorMail میباشد در نهایت :

```
void ErrorMail_Mailing(object sender, Elmah.ErrorMailEventArgs e)
{
}
```

به عنوان مثال در کد زیر اگر Error Log از نوع Application Exception بود Error Log به آدرس sirlafifi@gmail.com نیز ارسال میشود :

```
void ErrorMail_Mailing(object sender, Elmah.ErrorMailEventArgs e)
{
    if (e.Error.Exception is ApplicationException)
    {
        e.Mail.To.Add("sir1afifi@gmail.com");
    }
}
```

ذخيره Errorها در ديتابيس SQL SERVER :

ELMAH خطاهای Log شده را در جدولی با نام ELMAH_Error ذخیره میکند، اگر به داخل پوشه ELMAH توجه کرده باشید یک فایل با SQLServer.sql وجود دارد که حاوی اسکریپت مربوط به ساخت جدول فوق میباشد. با اجرای این اسکریپت جدول مربوطه SQLServer.sql وجود دارد که حاوی اسکریپت مربوطه SQLServer.sql بنامهای ELMAH_GetErrorsXml ، ELMAH_GetErrorXml ، ELMAH_LogError ساخته میشوند. بعد از ساخت جدول مربوطه باید تگ زیر را در فایل Web.Config بنویسیم :

connectionStringName هم نام کانکشن استرینگ را در این قسـمت قرار میدهیم به عنوان مثال با داشتن کانکشن استرینگ زیر :

به این صورت connectionStringName برابر با مقدار name یعنی conn میشود.

نظرات خوانندگان

نویسنده: رضا

تاریخ: ۳۰/۱۰۳۸ ۱۱:۳۰

برای استفاده از Elmah در یک پروژه MVC باید پکیج Elmah.MVC رو دریافت کنیم یا همون Elmah؟

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۱:۳۷ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳

توضیحات بیشتر در اینجا

نویسنده: امیر

تاریخ: ۰۳/۵۰/۱۳۹۲ ۳:۹

با سلام؛ چند سوال:

چطوری بدون استفاده از ممبر شیپ نتونه هر کسی این آدرس زد این صفحه بیاد. یه جورایی یا پسورد ازش بگیره یا سطح دسترسی براش تعریف کنیم.

-2 در كدوم قسمت فايل وب كانفيگ تغيير بدم كه اسم فايل elamh.axd تغيير كند مثلا بشه test.axd

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۰۳/۵/۳۷ ۳۳:۹

به این دو سؤال در مطالب پیشنیاز بحث جاری پاسخ داده شدهاند:

معرفی ELMAH

مدیریت خطاها در یک برنامه ASP.NET MVC

نویسنده: امیر

تاریخ: ۰۰:۰ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

ممنون آقای نصیری .من خوندم ولی نگفته بودین کدوم قسمت رو تغییر بدیم تا نام elamh بشه. فقط گفته شد تغییر داده شود.

نویسنده: وحید نصی*ری*

تاریخ: ۴۰:۳۵ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

در همان مطلب معرفی عنوان شده، داریم:

<add verb="POST,GET,HEAD" path="elmah.axd" type="Elmah.ErrorLogPageFactory, Elmah" />

در اینجا مقدار path را بجای elmah.axd تغییر بدید به هر نام دیگری که علاقمند بودید.

نویسنده: امیر

تاریخ: ۱۲:۱۵ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

چطوری بدون استفاده از ممبر شیپ نتونه هر کسی این آدرس زد (www.yoursite.com/elmah.axd)این صفحه بیاد. یه جورایی یا پسورد ازش بگیره یا سطح دسترسی براش تعریف کنیم.چون سطح دسترسی من توسط کد نویسی هست

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۲:۲۲ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

در همان <u>مطلب پیشنیاز</u> در مورد location بحث شده، یا حداقل اشاره شده (و اگر کدهای آن ذکر نشده، چون یک <u>مبحث</u> مقدماتی است و نه تکمیلی). در یک مبحث تکمیلی فرض بر این است که شما حداقل یک فصل از مباحث ابتدایی Forms Authentication رو مطالعه کردید. مثلا میدونید تگ location را باید به چه صورتی تعریف کرد، یا چطور باید Role به آن اضافه