


مزیت استفاده از PartialView ها، ماژولار کردن برنامه است. برای مثال اگر صفحه جاری شما قرار است از چهار قسمت اخبار، منوی پویا، سخن روز و آمار کاربران تشکیل شود، می‌توان هر کدام را توسط یک PartialView پیاده سازی کرد و سپس صفحه اصلی را از کنار هم قرار دادن این PartialView ها تهیه نمود. (منبع).  
در این پست قصد دارم به نحوه بارگزاری یک PartialView با استفاده از ASP.NET MVC بپردازم.  
ابتدا یک پروژه جدید ایجاد کنید. حال می‌خواهیم زمانیکه صفحه اصلی سایت بارگزاری می‌شود، لیست تمام محصولات را نمایش دهد. برای نمایش محصولات یک PartialView جدید را ایجاد می‌کنیم؛ همانند شکل ذیل:



حال برای ساده کردن مثال، متن ثابتی را درون این PartialView می‌نویسیم:

product List Partial

در ادامه قصد داریم که در Index، این View را بارگزاری کنیم. برای این کار از متد ajax مربوط به کتابخانه jQuery به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

```
$(function () {
    $.ajax({
        // مشخص کردن اکشنی که باید فراخوانی شود
        url: '/Home/Details',
        contentType: 'application/html; charset=utf-8',
        type: 'GET',
        // نوع نتیجه بازگشتی
        dataType: 'html'
    })
    .success(function (result) {
        // زمانی که کدهای سمت سرور بدون خطا اجرا شده اند
        // این قسمت فراخوانی می‌شود و نتیجه اکشن درون متغیر
        // result
        // قرار می‌گیرد
        $('#sectionContents').html(result);
    });
});
```

```
})  
.error(function (xhr, status) {  
    alert(xhr.responseText);  
});  
});
```

و پس از آن محلی را که قرار است PartialView در آن بارگزاری شود، ایجاد می‌کنیم:

```
<div id="sectionContents"></div>
```

حال فقط باید اکشن مورد نظر را در HomeController پیاده سازی کنیم:

```
public ActionResult Details()  
{  
    return PartialView("partial/_ProductList");  
}
```

با استفاده از این کد مشخص کردیم که این اکشن، یک PartialView را با نام \_ProductList برگشت می‌دهد. البته در یک مثال واقعی باید لیست محصولات را هم به این PartialView پاس دهیم. نتیجه اجرا به صورت زیر است:

your logo here

RegisterLog in

HomeAboutContact

## Home Page. Modify this template to jump-start your ASP.NET MVC application.

To learn more about ASP.NET MVC visit <http://asp.net/mvc>. The page features [videos, tutorials, and samples](#) to help you get the most from ASP.NET MVC. If you have any questions about ASP.NET MVC visit [our forums](#).

**We suggest the following:**

- Getting Started**  
ASP.NET MVC gives you a powerful, patterns-based way to build dynamic websites that enables a clean separation of concerns and that gives you full control over markup for enjoyable, agile development. ASP.NET MVC includes many features that enable fast, TDD-friendly development for creating sophisticated applications that use the latest web standards. [Learn more...](#)
- Add NuGet packages and jump-start your coding**  
NuGet makes it easy to install and update free libraries and tools. [Learn more...](#)
- Find Web Hosting**  
You can easily find a web hosting company that offers the right mix of features and price for your applications. [Learn more...](#)

product List Partial

© 2013 - My ASP.NET MVC Application

## نظرات خوانندگان

نویسنده: محسن خان  
تاریخ: ۱۹:۵۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

مطالب تکمیلی که از همین روش استفاده می‌کنند:

[به روز رسانی غیرهمزمان قسمتی از صفحه به کمک jQuery در ASP.NET MVC](#)

[پیاده سازی دکمه «بیشتر» یا «اسکرول نامحدود» به کمک jQuery در ASP.NET MVC](#)

[آشنایی با تکنیک‌های Ajax در ASP.NET MVC](#)

نویسنده: محسن خان  
تاریخ: ۰:۲۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳

یک سؤال: «بارگزاری» درست هست یا «[بارگذاری](#)»? البته [مطابق مطلبی که در ویکی‌پدیا نوشته](#) باید از «بارگیری» استفاده کرد!

نویسنده: imo0  
تاریخ: ۱۰:۰۶ ۱۳۹۲/۰۶/۰۷

یک سوال. من یک پارشال ویو دارم که خودش نیاز داره به یه سری کدهای جاوا اسکریپت و استایل . من پارشال ویو هارو با اجکس لود میکنم . چطوری اون فایل‌های استایل و غیرشم لود کنم ؟ @RenderSection جواب نمیده. چون اصلا صفحه ریفرش نمیشه.

نویسنده: وحید نصیری  
تاریخ: ۱۱:۰۸ ۱۳۹۲/۰۶/۰۷

- راه اول: زمانیکه View اصلی در برگیرنده آن نمایش داده می‌شود، کلیه فایل‌های متناظر را هم الحاق کنید تا به صورت خودکار در جزئی از صفحه آن، که بعدا به روز خواهد شد، نیز اعمال شود.  
- راه دوم: اصلا از RenderSection در یک partial view که قرار است Ajax ایی بارگذاری شود، استفاده نکنید. معمولی این‌ها را الصاق یا تعریف کنید. مثل تعاریف یک HTML ساده. [یک نفر هم اینجا](#) براش HtmlHelper نوشته ولی نکته اصلی یکی است؛ الصاق و تعریف معمولی فایل‌های مورد نیاز.  
- همچنین خود jQuery امکان بارگذاری اسکریپت‌ها را [به صورت پویا دارد](#) . زمانیکه complete عملیات Ajax ایی رخداد، متد getScript عنوان شده را فراخوانی کنید. برای CSS هم به صورت زیر عمل کنید:

```
$("<style></style>").appendTo("head").html(data);
```

نویسنده: خوشقدم  
تاریخ: ۸:۵۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

سلام

مشکلی که من دارم این است که در صفحه دوتا PartialView دارم که هر کدام با استفاده از jquery همان طور که شما توضیح داده اید لود می‌شوند ، اما برای رفرش کردن اونها مشکل دارم و نمی‌تونم به هر کدام شماره Page و سایر اطلاعات WebGrid چطوری ارسال کنم؟

ممنون

نویسنده: وحید نصیری  
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۹:۰

[نحوه صحیح ارسال پارامترها توسط jQuery Ajax](#)  
[ارسال کوئری استرینگ‌ها به همراه عملیات Ajax در jQuery](#)

ضمناً بحث [وب گرید](#) ، خارج از موضوع مطلب جاری است. از پارامتر `ajaxUpdateContainerId` آن افزونه خاص باید برای مدیریت مسایل paging و sorting استفاده کنید.

نویسنده: مجتبی شایان فر  
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ۱۳:۴

باسلام و خسته نباشید.

من مثال فوق را خط به خط اجرا کردم ولی partial view نمایش داده نمیشه. فکر کنم مکان قطعه کد Ajax را اشتباه جایگذاری کردم اگه ممکنه راهنمایی می‌کنید که قطعه:

```
$( function () {  
$.ajax({  
// مشخص کردن اکشنی که باید فراخوانی شود  
url: '/Home/Details' ,  
contentType: 'application/html; charset=utf-8' ,  
type: 'GET' ,  
// نوع نتیجه بازگشتی  
dataType: 'html'  
})  
.success( function (result) {  
// زمانی که کدهای سمت سرور بدون خطا اجرا شده اند  
// این قسمت فراخوانی می‌شود و نتیجه اکشن درون متغیر  
// result  
// قرار می‌گیرد  
$( '#sectionContents' ).html(result);  
})  
.error( function (xhr, status) {  
alert(xhr.responseText);  
});  
});
```

دقیقا کجای Index باید قرار داده بشه؟ سورس پروژه را هم ارسال می‌کردید خیلی خوب می‌شد .  
ممنون.

نویسنده: محسن خان  
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ۲۰:۴

[نحوه استفاده از افزونه Firebug برای دیباگ برنامه‌های ASP.NET مبتنی بر jQuery](#)

نویسنده: منیژه محمدی  
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ ۱۰:۴۴

سلام

من این مثال را قدم به قدم انجام دادم ولی خطای 404 میده و localhost.../home/Details را پیدا نمی‌کند.  
با اینکه من پارشیال ویو را در این تابع تعریف کردم ....

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۰:۵۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

- برنامه را با فایرباگ [دیباگ کنید](#) تا مسیرهای درخواستی و خطاها را بهتر مشاهده کنید.  
- نباید آدرس‌ها را مستقیماً و به صورت رشته‌ای تعریف کنید. [اطلاعات بیشتر](#)  
- در مثال عنوان شده «partial/\_ProductList» این مورد به معنای وجود یک پوشه partial در اینجا است (تصویر اول). البته غیر الزامی است ولی برای باز تولید این مثال باید به آن دقت داشته باشید.

نویسنده: منیژه محمدی  
تاریخ: ۱۱:۳۶ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷

با سلام  
من همه موارد را خیلی چک کردم از اینکه مسیر یا نام را درست داده باشم  
علت این بود که من یک [httpost] بالای ان ActionResult که میگفت پیدا نمیکنم اضافه کرده بودم برای همین ان را پیدا نمی‌کرد  
حالا من میخام یک سری اطلاعات به این اکشن پست کنم اینطوری مشکل پیدا میکنم چطور میتونم ان را حل کنم ؟

نویسنده: وحید نصیری  
تاریخ: ۱۱:۴۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷

type در ajax.\$ مثال اصلی بحث جاری، مساوی Get است؛ تبدیلیش کنید به Post. [کامنت اول این مطلب](#) سه مثال مشابه دیگر را عنوان کرده. اکثر این‌ها از حالت Post استفاده کرده‌اند.

نویسنده: آروین  
تاریخ: ۱۱:۱۹ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱

با عرض سلام و خسته نباشید  
این روش فرقی با `jquery.load('url')` چه؟

نویسنده: وحید نصیری  
تاریخ: ۱۴:۲۴ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱

load در پشت صحنه از همین متد ajax استفاده می‌کند. [تمام متدهای کمکی از این دست](#) فقط محصور کننده تابع ajax اصلی جی کوئری هستند.

نویسنده: رشنو  
تاریخ: ۱۰:۳۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵

با سلام و تشکر  
لیست محصولات رو چطور باید پاس داد؟

نویسنده: وحید نصیری  
تاریخ: ۱۰:۵۸ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵

به روش‌های متداول « [بررسی نحوه انتقال اطلاعات از یک کنترلر به Viewهای مرتبط با آن](#) »