


11-S1,S2

اگر بخواهیم قالب بندی را برای چند Selector به صورت یکجا انجام دهیم، این Selector ها را با کاما (,) از هم جدا می‌نماییم.

```
<style>
  div,.content,table.main {
    color: red;
  }
</style>
<div>Text 1</div>
<p>Text 2</p>
<table class="main" border="1">
  <tr>
    <td>Cell 1</td>
    <td>Cell 2</td>
    <td>Cell 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cell 4</td>
    <td>Cell 5</td>
    <td>Cell 6</td>
  </tr>
</table>
<span class="content">Text 3</span>
<h1>Text 4</h1>
```

در مثال فوق Text 1 و Text 3 و همچنین محتوای تگ table به رنگ قرمز نمایش می‌یابند. پشتیبانی در مرورگرها:

نسخه CSS	Selector					
1	S1,S2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

توجه:

Selector ها می‌توانند به صورت ترکیبی نیز استفاده شوند. به مثال زیر توجه کنید:

```
<style>
  .content .tag {
    color: red;
  }

  h1#index {
    color: blue;
  }

  ul.list li.even {
    color: green;
  }
</style>
<h1 id="index">Index</h1>
<h1>Header 1</h1>
<div class="content">
  Lorem ipsum dolor sit amet, <span class="tag">consectetuer</span> adipiscing elit.
  Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies,
  purus lectus malesuada libero, <span class="tag">sit</span> amet commodo magna
  eros quis urna. Nunc viverra <span class="tag">imperdiet</span> enim. Fusce est.
</div>
<h1>Header 2</h1>
<div class="content">
```

```
<ul class="list">
  <li>Item 1</li>
  <li class="even">Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
  <li class="even">Item 4</li>
  <li>Item 5</li>
  <li class="even">Item 6</li>
</ul>
</div>
```

در مثال فوق، تگ h1 که ویژگی id آن برابر index می‌باشد، با توجه به Selector ی که بصورت h1#index تعریف شده است، به رنگ آبی نمایش می‌یابد. تمامی تگ‌های span که عضو کلاس tag می‌باشند و در داخل تگ div ی قرار دارند که عضو کلاس content است، با توجه به Selector ی که بصورت .tag تعریف شده است، به رنگ قرمز نمایش می‌یابند. تمامی تگ‌های li که ویژگی class آنها برابر even می‌باشد، و فرزند تگ ul ی هستند که عضو کلاس list است، با توجه به Selector ی که بصورت ul.list li.even تعریف شده است، به رنگ سبز نمایش می‌یابند.

12- [attribute]

تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص باشند.

```
<style>
  [readonly] {
    background: green;
  }
</style>
<input type="text" value="Value 1" readonly="readonly"/>
<input type="text"/>
```

در مثال فوق، رنگ پس زمینه تگ input اول که دارای ویژگی readonly می‌باشد، به رنگ سبز نمایش می‌یابد. **پشتیبانی در مرورگرها:**






نسخه CSS	Selector					
2	[attribute]	4.0	2.0	7.0	9.6	3.1

13- [attribute=value]

تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص هستند و مقدار آن ویژگی دقیقاً برابر با value می‌باشد.

```
<style>
  [lang=fa] {
    direction: rtl;
  }
</style>
<div lang="fa">1 متن</div>
```

در مثال فوق، جهت نوشتاری محتوای تگ div که دارای ویژگی lang با مقدار fa می‌باشد، از راست به چپ می‌شود و در سمت راست صفحه نمایش می‌یابد. **پشتیبانی در مرورگرها:**

نسخه CSS	Selector					
2	[attribute=value]	4.0	2.0	7.0	9.6	3.1






[attribute=value i] 14-

تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص هستند و مقدار آن ویژگی دقیقاً برابر با value می‌باشد. همچنین value، نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی‌باشد.

```
<style>
  [lang=fa] {
    direction: rtl;
  }
</style>
<div lang="FA">1 متن</div>
```

در مثال فوق، جهت نوشتاری محتوای تگ div که دارای ویژگی lang با مقدار FA می‌باشد، از راست به چپ می‌شود و در سمت راست صفحه نمایش می‌یابد. با اینکه در Selector مقدار fa با حروف کوچک ذکر شده است.

پشتیبانی در مرورگرها:

نسخه CSS	Selector					
4	[attribute=value i]	No	No	No	No	No






[attribute|=value] 15-

تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص هستند و مقدار آن ویژگی با یک value خاص آغاز می‌شود. کلمه آغازین مقدار حتماً باید با value برابر باشد یا با dash (-) از کلمه‌ی بعدی جدا شده باشد.

```
<style>
  [class|=info] {
    color: red;
  }
</style>
<div class="info">Text 1</div>
<div class="infobar">Text 2</div>
<div class="info bar">Text 3</div>
<div class="info-bar">Text 4</div>
<div class="btninfo">Text 5</div>
<div class="btn info">Text 6</div>
<div class="btn-info">Text 7</div>
<div class="toolinfoicon">Text 8</div>
```

```
<div class="tool info icon">Text 9</div>
<div class="tool-info-icon">Text 10</div>
```

در مثال فوق Text 1 و Text 4 به رنگ قرمز نمایش می‌یابند. پشتیبانی در مرورگرها:

نسخه CSS	Selector					
2	[attribute =value]	4.0	2.0	7.0	9.6	3.1






16- [attribute^=value]

تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص هستند و مقدار آن ویژگی با یک value خاص آغاز می‌شود.

```
<style>
  [class^=info] {
    color: red;
  }
</style>
<div class="info">Text 1</div>
<div class="infobar">Text 2</div>
<div class="info bar">Text 3</div>
<div class="info-bar">Text 4</div>
<div class="btninfo">Text 5</div>
<div class="btn info">Text 6</div>
<div class="btn-info">Text 7</div>
<div class="toolinfoicon">Text 8</div>
<div class="tool info icon">Text 9</div>
<div class="tool-info-icon">Text 10</div>
```

در مثال فوق Text 1 و Text 2 و Text 3 و Text 4 به رنگ قرمز نمایش می‌یابند.

پشتیبانی در مرورگرها:

نسخه CSS	Selector					
3	[attribute^=value]	4.0	3.5	7.0	9.6	3.2

17- [attribute~=value]

تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص هستند و مقدار آن ویژگی شامل یک value خاص می‌باشد که با Space یا فاصله‌ی خالی از سایر مقادیر جدا شده است.






```
<style>
```

```

    [class~=info] {
        color: red;
    }
</style>
<div class="info">Text 1</div>
<div class="infobar">Text 2</div>
<div class="info bar">Text 3</div>
<div class="info-bar">Text 4</div>
<div class="btninfo">Text 5</div>
<div class="btn info">Text 6</div>
<div class="btn-info">Text 7</div>
<div class="toolinfoicon">Text 8</div>
<div class="tool info icon">Text 9</div>
<div class="tool-info-icon">Text 10</div>

```

در مثال فوق Text 1 و Text 3 و Text 6 و Text 9 به رنگ قرمز نمایش می‌یابند. پشتیبانی در مرورگرها:

نسخه CSS	Selector					
2	[attribute~=value]	4.0	2.0	7.0	9.6	3.1

18- [attribute*=value]






تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص هستند و مقدار آن ویژگی شامل یک value خاص می‌باشد.

```

<style>
    [class*=info] {
        color: red;
    }
</style>
<div class="info">Text 1</div>
<div class="infobar">Text 2</div>
<div class="info bar">Text 3</div>
<div class="info-bar">Text 4</div>
<div class="btninfo">Text 5</div>
<div class="btn info">Text 6</div>
<div class="btn-info">Text 7</div>
<div class="toolinfoicon">Text 8</div>
<div class="tool info icon">Text 9</div>
<div class="tool-info-icon">Text 10</div>

```

در مثال فوق تمامی متون به رنگ قرمز نمایش می‌یابند. پشتیبانی در مرورگرها:






نسخه CSS	Selector					
3	[attribute*=value]	4.0	3.5	7.0	9.6	3.2

19- [attribute\$=value]

تگ‌هایی را انتخاب می‌نماید که دارای یک attribute یا ویژگی خاص هستند و مقدار آن ویژگی به یک value خاص ختم می‌شود.

```
<style>
  [class$=info] {
    color: red;
  }
</style>
<div class="info">Text 1</div>
<div class="infobar">Text 2</div>
<div class="info bar">Text 3</div>
<div class="info-bar">Text 4</div>
<div class="btninfo">Text 5</div>
<div class="btn info">Text 6</div>
<div class="btn-info">Text 7</div>
<div class="toolinfoicon">Text 8</div>
<div class="tool info icon">Text 9</div>
<div class="tool-info-icon">Text 10</div>
```

در مقال فوق Text 1 و Text 5 و Text 6 و Text 7 به رنگ قرمز نمایش می‌یابند. پشتیبانی در مرورگرها:

نسخه CSS	Selector					
3	[attribute\$=value]	4.0	3.5	7.0	9.6	3.2