استفاده از IIS Express 7.5 در VS.NET

عنوان: استفاده از 5. نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۰:۵۶:۰۰ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ سww.dotnettips.info

برچسبها: IIS

استفاده از IIS در ۷S.NET و پروژههای ASP.NET داستان خودش را دارد. در نگارشهای 2002 و 2003 آن، تنها وب سرور قابل استفاده جهت کار با VS.NET همان IIS اصلی بود. مهمترین مشکل این روش، نیاز به داشتن دسترسی مدیریتی بر روی سیستم بود (که در بعضی از شرکتها، این مورد برای عموم کاربران ممنوع است) به همراه نصب جداگانه و تنظیمات مخصوص IIS ، صرفا جهت آزمایش یک برنامهی ساده؛ همچنین با توجه به اینکه IIS جزو کامیوننتها ویندوز بوده و هر نگارشی، IIS خاص خودش را دار است، این مورد هم مشکلات ویژهای را به همراه دارد (برای مثال IIS5 ویندوز XP را با IIS7 ویندوز سرور 2008 در نظر بگیرید؛ یکی برای توسعه یکی جهت محیط کاری). این روش در ۷۵۰۵ vs.Net کنار گذاشته شد و از وب سرور توکاری به نام Cassini یا ASP.NET Development Server استفاده گردید. به این صورت دیگر نیازی به نصب مجزای IIS کامل جهت آزمایش برنامههای ASP.NET نبود و همچنین نیاز به داشتن دسترسی مدیریتی الزامی نیز منتفی گردید. این روش هنوز هم تا نگارش 2010 ویژوال استودیو مرسوم است؛ اما ... اما کسانی که با Cassini کار کرده باشند میدانند که یک سری از رفتارهای آن با IIS واقعی تطابق ندارد و اگر برنامهی ASP.NET شما با Cassini خوب نمایش داده میشود الزامی ندارد که با IIS واقعی هم به همان نحو رفتار کند، برای نمونه رفتار مسیریابی آدرسهای نسبی در IIS واقعی و Cassini یکی نیست. علاوه بر آن IIS های 7 و 7.5 هم امکانات و ویژگیهای خاص خود را دارند که Cassini آنها را پوشش نمیدهد؛ به علاوه این دو فقط در ویندوزهای جدید مانند ویندوز سرور 2008 یا ویندوز 7 قابل دسترسی هستند. به همین جهت اخیرا یک نسخهی سبک و express از 7.5 IIS به صورت جداگانه برای برنامه نویسها فقط جهت آزمودن برنامههای خود تهیه شده است و البته هدفگیری اصلی آن پروژهی WebMatrix است؛ به همراه ویژگیهای جدید IIS7 مانند امکان آزمودن تنظیمات ویژه IIS7 در وب کانفیگ برنامه، یشتیبانی کامل از SSL ، Url Rewrite و سایر ماژولهای IIS7، عدم نیاز به دسترسی مدیریتی برای اجرای آن، امکان اجرای آن بر روی پورتهای مختلف بدون تداخل با وب سرور(های) موجود بر روی سیستم و همچنین برخلاف IIS7 اصلی، بر روی ویندوز XP نیز قابل اجرا است. حجم نگارش IIS Express 7.5 تنها 3.9 مگابایت است:

Internet Information Services (IIS) 7.5 Express

سرویس پک یک ویژوال استودیوی 2010 (که در زمان نگارش این مطلب نسخهی بتای آن ارائه شده)، یک گزینهی جدید را به منوی کلیک راست بر روی نام پروژه در VS.NET به نام Use IIS Express ، اضافه کرده است تا به سادگی بتوان از این امکان جدید استفاده کرد (یا به عبارتی با IIS Express یکپارچه است و نیاز به تنظیم خاصی ندارد).

> در سایر حالات (و نسخههایی که این یکپارچگی وجود ندارد و نخواهد داشت) به صورت زیر میتوان عمل کرد: روش اول:

> > دستور زیر را در خط فرمان وارد نمائید:

"C:\Program Files\IIS Express\iisexpress.exe" /path:D:\Prog\1389\MySite\ /port:4326 /clr:v4.0

به این صورت وب سروری جهت ارائهی سایتی با مسیر ذکر شده بر روی پورت 4326 (http://localhost:4326/) بر اساس دات نت 4 تشکیل خواهد شد (برای نمونه جهت دات نت سه و نیم مقدار v3.5 را وارد نمائید).

الف) ابتدا به مسیر My Documents\IISExpress\config مراجعه کرده و فایل applicationhost.config را باز کنید. سپس گره مربوط به site را یافته (حدود سطر 153) و گزینهی serverAutoStart را حذف کنید:

ب) سپس تنظیمات سایت مورد نظر خود را به صورت دستی به این فایل اضافه کنید. برای مثال:

توضیحات:

Name در اینجا نامی دلخواه است که وارد خواهید نمود.

Id شماره سایتی است که ثبت خواهد شد.

applicationPool در اینجا بسیار مهم است. اگر سایت شما مبتنی بر دات نت 4 است، Clr 4 IntegratedAppPool را وارد نمائید و اگر غیر از این است، Clr 2 IntegratedAppPool باید تنظیم شود.

physicalPath همان مسیر پروژه شما است.

در قسمت bindingInformation هم مىتوان شماره يورت مورد نظر را وارد كرد.

اکنون فایل applicationhost.config را ذخیره کرده و ببندید.

سیس دستور زیر را در خط فرمان ویندوز وارد نمائید:

"C:\Program Files\IIS Express\iisexpress.exe" /site:WebSite2

که در اینجا WebSite2 همان مدخل جدیدی است که به فایل applicationhost.config اضافه شده است. به این صورت آدرس http://localhost:1389/ جهت دسترسی به سایت شما آماده استفاده خواهد بود.

تنظیمات دیباگر VS.NET :

تا اینجا تنها موفق شدهایم که این وب سرور آزمایشی را راه اندازی کنیم. اما نکتهی مهم امکان دیباگ کردن برنامه توسط آنرا از use custom گزینهی VS.NET به خواص پروژه، برگهی Web آن مراجعه کنید. در قسمت Servers گزینهی hhttp://localhost:4326/ web server را انتخاب کرده و آدرسی را که در یکی از دو روش فوق ساختهاید وارد نمایید. برای مثال use custom web server/ همچنین باید دقت داشت که در همین قسمت هیچکدام از debuggers ذیل گزینهی use custom web server نباید تیک خورده باشند (چون VS.NET دقیقا نمیداند که باید به کدام پروسه در ویندوز attach شود).

اکنون برنامه را در حالت دیباگ در VS.NET آغاز کنید (بدیهی است فرض بر این است که iisexpress.exe با تنظیمات ذکر شده باید در حال اجرا باشد).

و ... حداقل مزیت آن بسیار سریع تر بودن این روش نسبت به Cassini یا ASP.NET Development Server است.

تا اینجا فقط VS.NET به صورت خودکار مرورگر را باز کرده و سایت نمایش داده میشود؛ اما اگر در قسمتی از کدهای خود breakpoint قرار دهیم کار نمیکند. برای این منظور باید در حین اجرای برنامه، از منوی debug ، گزینهی attach to process را انتخاب کرده و به iisexpress متصل شوید.

نظرات خوانندگان

نویسنده: Abolfazl Hosnaddinov تاریخ: ۲۶/۰/۲۶۷ ۱۳۸۹/۱

با سلام...

ممنون و متشکر از بابت وبلاگ پربار شما. مطلب مفید و جالبی بود.

با آرزوی موفقیت روزافزون

نویسنده: مهدی پایروند

تاریخ: ۸۲/۰۱/۹۸۳۱ ۱۰:۲۰:۱۰

سلام اول خواستم که ازتون تشکر کنم و بعدش این قطعه رو بذار تا بقیه هم لذت ببرن:

نو بهاران چو رسد فکر و نظر تازه کنم باکی نیست هوس کار نو و تازه کنم نه به اینترنت و وایرلسو کد بازیها نه به این کد زنی دائم و چت بازی ها باگ این آبجکت و اکسپشن آن ان تیتی حذف ریسپانس هدر وافزودن یک پالیسی قیل و قال منو این هاست خشکیده سواد که بجز صفحه خطا هیچ نمیداد امداد کد بی نقص اگر کار کند در لوکال هر دمی معجزه باید که شود بی اشکال

نویسنده: وحید نصی*ری* تاریخ: ۲۶/۱۳۸۹/۱۰:۲۶

خیلی جالب بود! موفق باشید.