

در قسمت قبل « [کار با اسکنر در برنامه‌های تحت وب \(قسمت اول\)](#) » دیدی از کاری که قرار است انجام دهیم، رسیدیم. حالا سراغ یک پروژه‌ی عملی و پیاده‌سازی مطالب مطرح شده می‌رویم.

ابتدا پروژه‌ی WCF را شروع می‌کنیم. ویژوال استودیو را باز کرده و از قسمت WCF > Visual C# > New Project یک پروژه‌ی WCF Service Application جدید را مثلاً با نام "WcfServiceScanner" ایجاد نمایید. پس از ایجاد، دو فایل IService1.cs و IService1.svc موجود را به ScannerService و IScannerService تغییر نام دهید. سپس ابتدا محتویات کلاس اینترفیس IScannerService را به صورت زیر تعریف نمایید :

```
[ServiceContract]
public interface IScannerService
{
    [OperationContract]
    [WebInvoke(Method = "GET",
        BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Wrapped,
        RequestFormat = WebMessageFormat.Json,
        ResponseFormat = WebMessageFormat.Json,
        UriTemplate = "GetScan")]
    string GetScan();
}
```

در اینجا ما فقط اعلان متدهای مورد نیاز خود را ایجاد کرده‌ایم. علت استفاده از Attribute ایی با نام [WebInvoke](#) ، مشخص نمودن نوع خروجی به صورت Json است و همچنین عنوان آدرس مناسبی برای صدا زدن متد. پس از آن کلاس ScannerService را مطابق کدهای زیر تغییر دهید:

```
public class ScannerService : IScannerService
{
    public string GetScan()
    {
        // TODO Add code here
    }
}
```

تا اینجا فقط یک WCF Service معمولی ساخته‌ایم. در ادامه به سراغ کلاس WIA برای ارتباط با اسکنر می‌رویم. بر روی پروژه‌ی خود راست کلیک کرده و Add Reference را انتخاب نموده و سپس در قسمت COM، گزینه‌ی Microsoft Windows Image Acquisition Library v2.0 را به پروژه‌ی خود اضافه نمایید. با اضافه شدن این ارجاع به پروژه، دسترسی به فضای نام WIA برای ما امکان پذیر می‌شود که ارجاعی از آن را در کلاس ScannerService قرار می‌دهیم.

```
using WIA;
```

اکنون متد GetScan را مطابق زیر اصلاح می‌نماییم:

```
public string GetScan()
{
    var imgResult = String.Empty;
    var dialog = new CommonDialogClass();
    try
    {
        // نمایش فرم پیشفرض اسکنر
        var image = dialog.ShowAcquireImage(WiaDeviceType.ScannerDeviceType);

        // ذخیره تصویر در یک فایل موقت
        var filename = Path.GetTempFileName();
    }
}
```

```
image.SaveFile(filename);
var img = Image.FromFile(filename);


// img تبدیل تصویر به Base64 جهت ارسال سمت کاربر و نمایش در تگ
imgResult = ImageHelper.ImageToBase64(img, ImageFormat.Jpeg);
}
catch
{
    // از آنجایی که امکان نمایش خطا وجود ندارد در صورت بروز خطا رشته خالی
    // بازگردانده می شود که به معنای نبود تصویر می باشد
}

return imgResult;
}
```


دقت داشته باشید که کدها را در زمان توسعه بین Try..Catch قرار ندهید چون ممکن است در این زمان به خطاهایی برخورد کنید که نیاز باشد در مرورگر آنها را دیده و رفع خطا نمایید.

کلاس اصلی در اینجا جهت نمایش فرم کار با اسکنر می باشد و متدهای مختلفی را جهت ارتباط با اسکنر در اختیار ما قرار می دهد که بسته به نیاز خود می توانید از آنها استفاده کنید. برای نمونه در مثال ما نیز متد اصلی که مورد استفاده قرار گرفته، [ShowAcquireImage](#) می باشد که این متد، فرم پیش فرض دریافت اسکنر را به کاربر نمایش می دهد و کاربر از طریق آن می تواند قبل از شروع اسکن، یکسری تنظیمات را انجام دهد.

این متد ابتدا به صورت خودکار فرم تعیین دستگاه اسکنر ورودی را نمایش داده :



و سپس فرم پیش فرض اسکنرهای TWAIN را جهت تعیین تنظیمات اسکن نمایش می دهد که این امکان نیز در این فرم فراهم است تا دستگاه های Feeder یا Flated انتخاب گردند.



خروجی این متد همان عکس اسکن شده است که از نوع [WIA.ImageFile](#) می باشد و ما پس از دریافتش، ابتدا آن را در یک فایل موقت ذخیره نموده و سپس با استفاده از یک متد کمکی آن را به فرمت Base64 برای درخواست کننده اسکن ارسال می نماییم.

کدهای کلاس کمکی ImageHelper:

```
public static string ImageToBase64(Image image, System.Drawing.Imaging.ImageFormat format)
{
    if (image != null)
    {
        using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
        {
            // Convert Image to byte[]
            image.Save(ms, format);
            byte[] imageBytes = ms.ToArray();

            // Convert byte[] to Base64 String
            string base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
            return base64String;
        }
    }
    return String.Empty;
}
```

توجه داشته باشید که خروجی این متد قرار است توسط callback یک متد جاوا اسکریپتی مورد استفاده قرار گرفته و احیاناً عکس مورد نظر در صفحه نمایش داده شود. پس بهتر است که از قالب تصویر به شکل Base64 استفاده گردد. ضمن اینکه پلاگین‌های JQuery مرتبط با ویرایش تصویر هم از این قالب پشتیبانی می‌کنند. ([اینجا](#))

این مثال به ساده‌ترین شکل نوشته شد. کلاس دیگری هم در [اینجا](#) وجود دارد و در صورتیکه از اسکندر نوع Feeder استفاده می‌کنید، می‌توانید از کدهای آن استفاده کنید.

کار ما تا اینجا در پروژه‌ی WCF Service تقریباً تمام است. اگر پروژه را یکبار Build نمایید برای اولین بار احتمالاً پیغام خطاهای زیر ظاهر خواهند شد:

Error List				
4 Errors 0 Warnings 0 Messages				
Description	File	Line	Column	Project
1 Interop type 'WIA.CommonDialogClass' cannot be embedded. Use the applicable interface instead.	ScannerService.svc.cs	23	13	WcfServiceScanner
2 The type 'WIA.CommonDialogClass' has no constructors defined.	ScannerService.svc.cs	23	40	WcfServiceScanner
3 Interop type 'WIA.CommonDialogClass' cannot be embedded. Use the applicable interface instead.	ScannerService.svc.cs	23	44	WcfServiceScanner
4 'WIA.CommonDialogClass' does not contain a definition for 'ShowAcquireImage' and no extension method 'ShowAcquireImage' accepting a first argument of type 'WIA.CommonDialogClass' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)	ScannerService.svc.cs	27	36	WcfServiceScanner

جهت رفع این خطا، در قسمت Reference های پروژه خود، WIA را انتخاب نموده و از Properties های آن خصوصیت Embed Interop Types را به False تغییر دهید؛ مشکل حل می‌شود.

به سراغ پروژه‌ی ویندوز فرم جهت هاست کردن این WCF سرویس می‌رویم. می‌توانید این سرویس را بر روی یک [Console App](#) یا [Windows Service](#) هم هاست کنید که در اینجا برای سادگی مثال، از WinForm استفاده می‌کنیم.

یک پروژه‌ی WinForm جدید را ایجاد کنید و سپس از قسمت Add Reference > Solution به مسیر پروژه‌ی قبلی رفته و d11 های آن را به پروژه خود اضافه نمایید.

Form1.cs را باز کرده و ابتدا دو متغیر زیر را در آن به صورت عمومی تعریف نمایید:

```
private readonly Uri _baseAddress = new Uri("http://localhost:6019");
private ServiceHost _host;
```

برای استفاده از کلاس [ServiceHost](#) لازم است تا ارجاعی به فضای نام System.ServiceModel داده شود. متغیر _baseAddress نگه دارنده‌ی آدرس ثابت سرویس اسکندر در سمت کلاینت می‌باشد و به این ترتیب ما دقیقاً می‌دانیم باید سرویس را با کدام آدرس در کدهای جاوا اسکریپتی خود فراخوانی نماییم.

حال در رویداد Form_Load برنامه، کدهای زیر را جهت هاست کردن سرویس اضافه می‌نماییم:

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    _host = new ServiceHost(typeof(WcfServiceScanner.ScannerService), _baseAddress);
    _host.Open();
}

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    _host.Close();
}
```

همین چند خط برای هاست کردن سرویس روی آدرس localhost و پورت 8010 کامپیوتر کلاینت کافی است. اما یکسری تنظیمات مربوط به خود سرویس هم وجود دارد که باید در زمان پیاده سازی سرویس، در خود پروژه‌ی سرویس، ایجاد می‌گردید. اما از آنجا که ما قرار است سرویس را در یک پروژه‌ی دیگر هاست کنیم، بنابراین این تنظیمات را باید در همین پروژه‌ی WinForm قرار دهیم.

فایل App.Config پروژه‌ی WinForm را باز کرده و کدهای آنرا مطابق زیر تغییر دهید:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
  </startup>

  <system.serviceModel>
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior name="BehaviourMetadata">
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" />
        </behavior>
      </serviceBehaviors>
    </behaviors>
    <services>
      <service name="WcfServiceScanner.ScannerService"
        behaviorConfiguration="BehaviourMetadata">
        <endpoint address=""
          binding="basicHttpBinding"
          contract="WcfServiceScanner.IScannerService" />
      </service>
    </services>
  </system.serviceModel>
</configuration>
```

اکنون پروژه‌ی هاست آماده اجرا می‌باشد. اگر آنرا اجرا کنید و در مرورگر خود آدرس ذکر شده را وارد کنید، صفحه‌ی زیر را مشاهده خواهید کرد که به معنی صحت اجرای سرویس اسکندر می‌باشد.

ScannerService Service

You have created a service.

To test this service, you will need to create a client and use it to call the service. You can do this using the svcutil.exe tool from the command line with the following syntax:

```
svcutil.exe http://localhost:6019/?wsdl
```

You can also access the service description as a single file:

```
http://localhost:6019/?singleWsdl
```

This will generate a configuration file and a code file that contains the client class. Add the two files to your client application and use the generated client class to call the Service. For example:


C#

```
class Test
{
    static void Main()
    {
        ScannerServiceClient client = new ScannerServiceClient();

        // Use the 'client' variable to call operations on the service.

        // Always close the client.
        client.Close();
    }
}
```


اگر موفق به اجرا نشدید و احیاناً با خطای زیر مواجه شدید، اطمینان حاصل کنید که ویژوال استودیو Run as Administrator باشد. مشکل حل خواهد شد.



به سراغ پروژه‌ی بعدی، یعنی وب سایت خود می‌رویم. یک پروژه‌ی MVC جدید ایجاد نمایید و در View مورد نظر خود، کدهای زیر را جهت صدا زدن متد `GetScan` اضافه می‌کنیم. (از آنجا که کدها به صورت جاوا اسکریپت می‌باشد، پس مهم نیست که حتما پروژه MVC باشد؛ یک صفحه‌ی HTML ساده هم کافی است).

```
<a href="#" id="get-scan">Get Scan</a>
<img src="" id="img-scanned" />
<script>
    $("#get-scan").click(function () {
        var url = 'http://localhost:6019/';
        $.get(url, function (data) {
            $("#img-scanned").attr("src", "data:image/Jpeg;base64, " + data.GetScanResult);
        });
    });
</script>
```

دقت کنید در هنگام دریافت اطلاعات از سرویس، نتیجه به شکل `GetScanResult` خواهد بود. الان اگر پروژه را اجرا نمایید و روی لینک کلیک کنید، اسکندر شروع به دریافت اسکن خواهد کرد اما نتیجه‌ای بازگشت داده نخواهد شد و علت هم مشکل امنیتی [CORS](#) می‌باشد که به دلیل دریافت اطلاعات از یک دامین دیگر رخ می‌دهد و اگر با Firebug درخواست را بررسی کنید متوجه خطا به شکل زیر خواهید شد.



راه حل های زیادی برای این مشکل ارائه شده است، و متأسفانه بسیاری از آنها در شرایط پروژهای ما جوابگو نمی باشد (به دلیل هاست روی یک پروژه ویندوزی). تنها راه حل مطمئن (تست شده) استفاده از یک کلاس سفارشی در پروژه WCF Service می باشد که مثال آن در [اینجا](#) آورده شده است. برای رفع مشکل به پروژه WcfServiceScanner بازگشته و کلاس جدیدی را به نام CORSSupport ایجاد کرده و کدهای زیر را به آن اضافه کنید:

```
public class CORSSupport : IDispatchMessageInspector
{
    Dictionary<string, string> requiredHeaders;
    public CORSSupport(Dictionary<string, string> headers)
    {
        requiredHeaders = headers ?? new Dictionary<string, string>();
    }

    public object AfterReceiveRequest(ref System.ServiceModel.Channels.Message request,
        System.ServiceModel.IClientChannel channel, System.ServiceModel.InstanceContext instanceContext)
    {
        var httpRequest = request.Properties["httpRequest"] as HttpRequestMessageProperty;
        if (httpRequest.Method.ToLower() == "options")
            instanceContext.Abort();
        return httpRequest;
    }

    public void BeforeSendReply(ref System.ServiceModel.Channels.Message reply, object correlationState)
    {
        var httpResponse = reply.Properties["httpResponse"] as HttpResponseMessageProperty;
        var httpRequest = correlationState as HttpRequestMessageProperty;

        foreach (var item in requiredHeaders)
        {
            httpResponse.Headers.Add(item.Key, item.Value);
        }
        var origin = httpRequest.Headers["origin"];
        if (origin != null)
            httpResponse.Headers.Add("Access-Control-Allow-Origin", origin);

        var method = httpRequest.Method;
        if (method.ToLower() == "options")
            httpResponse.StatusCode = System.Net.HttpStatusCode.NoContent;
    }
}

// Simply apply this attribute to a DataService-derived class to get
// CORS support in that service
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public class CORSSupportBehaviorAttribute : Attribute, IServiceBehavior
{
    #region IServiceBehavior Members

    void IServiceBehavior.AddBindingParameters(ServiceDescription serviceDescription,
        ServiceHostBase serviceHostBase, System.Collections.ObjectModel.Collection<ServiceEndpoint> endpoints,
        BindingParameterCollection bindingParameters)
    {
    }

    void IServiceBehavior.ApplyDispatchBehavior(ServiceDescription serviceDescription,
        ServiceHostBase serviceHostBase)
    {
        var requiredHeaders = new Dictionary<string, string>();

        //Chrome doesn't accept wildcards when authorization flag is true
    }
}
```



```
//requiredHeaders.Add("Access-Control-Allow-Origin", "*");
requiredHeaders.Add("Access-Control-Request-Method", "POST,GET,PUT,DELETE,OPTIONS");
requiredHeaders.Add("Access-Control-Allow-Headers", "Accept, Origin, Authorization, X-
Requested-With,Content-Type");
requiredHeaders.Add("Access-Control-Allow-Credentials", "true");
foreach (ChannelDispatcher cd in serviceHostBase.ChannelDispatchers)
{
    foreach (EndpointDispatcher ed in cd.Endpoints)
    {
        ed.DispatchRuntime.MessageInspectors.Add(new CORSSupport(requiredHeaders));
    }
}

void IServiceBehavior.Validate(ServiceDescription serviceDescription, ServiceHostBase
serviceHostBase)
{
}

#endregion
}
```

فضاهای نام لازم برای این کلاس به شرح زیر می باشد:

```
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Channels;
using System.ServiceModel.Description;
using System.ServiceModel.Dispatcher;
```

کلاس ScannerService را باز کرده و آنرا به ویژگی

```
[CORSSupportBehavior]
public class ScannerService : IScannerService
{
```

مزین نمایید.

کار تمام است، یکبار دیگر ابتدا پروژه ی WcfServiceScanner و سپس پروژه هاست را Build کرده و برنامه ی هاست را اجرا کنید. اکنون مشاهده می کنید که با زدن دکمه ی اسکن، اسکندر فرم تنظیمات اسکن را نمایش می دهد که پس از زدن دکمه ی Scan، پروسه آغاز شده و پس از اتمام، تصویر اسکن شده در صفحه ی وب سایت نمایش داده می شود.

نظرات خوانندگان

نویسنده: امیر بختیاری
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۱:۴۸

با سلام و تشکر خدمت شما دوست گرامی
من تمام مراحل را به دقت ایجاد کردم ولی باز همون خطایی که خودتون هم عنوان کردید را می‌ده

Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at http://localhost:13748/. This can be fixed by moving the resource to the same domain or enabling CORS.

فایل پروژه را به طور کامل می‌زارم ببینید علت چیه [WcfServiceScanner.zip](#)

با تشکر مجدد

نویسنده: شروین ایرانی
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۹:۵

با سلام؛ آیا امکانش هست که سورس پروژه‌ی مثال رو هم قرار بدید؟ تشکر

نویسنده: امیر بختیاری
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۱۰:۳۱

سورس پروژه را از نظر قبلی می‌تونید دریافت کنید

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۶:۱۵

این مثال را بررسی کنید: [SelfHostWcfScannerService.zip](#)
- ابتدا سرویس self host آن را با دسترسی ادمین اجرا کنید.
- بعد برنامه‌ی وب را اجرا کنید.

نویسنده: امیر بختیاری
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۷:۳۰

با تشکر
این مثال به قسمت Catch رفته و عکس پیشفرض رو نشان می‌دهد
درحالی که بر روی کامپیوتر من اسکنر نصب است و با دمو‌ی DynamSoft هم به خوبی جواب گرفتم و مشکلی نداشتم
به نظرتون چرا پنجره اسکنر رو باز نمی‌کنه. اسکنر مجازی میشه نصب کرد و تست گرفت

نویسنده: محمد رعیت پیشه
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۷:۵۲

[اینجا](#) رو بررسی کنید و ببینید خطایی که دریافت می‌کنید توضیحش چیست. موردی که خودم تست کردم این بود که وقتی روی سیستمی که اسکنر متصل نبود امتحان می‌کردم، به خطا می‌خوردم و به محض اتصال اسکنر خطا برطرف می‌شد.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۸:۱۷

در همان فایل ScannerService اگر catch را به این صورت تغییر دهید، استثناءها در کنسول سرویس نمایش داده می‌شوند.

```
catch(Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex);
}
```

برای مثال این مورد را من دریافت می‌کنم:

```
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80210015):
Exception from HRESULT: 0x80210015 at WIA.CommonDialogClass.ShowAcquireImage
```

کد [0x80210015](#) به معنای عدم یافت شدن اسکنر است (که صحیح است).

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۸:۵۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

یک نکته‌ی تکمیلی


در متد GetScan در پایان کار، نیاز است منابع COM مورد استفاده رها شوند تا نشتی حافظه رخ ندهد:

```
finally
{
    if(image!=null) Marshal.ReleaseComObject(image);
    if(dialog!=null) Marshal.ReleaseComObject(dialog);
}
```

نویسنده: شروین ایرانی
تاریخ: ۱۰:۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

با سلام؛ من یه عکسی تهیه کردم از مراحل اجرای برنامه. ابتدا پروژه SelfHostService را Build کردم و سپس فایل exe را Run Administrator کردم و کنسول باز شد. سپس پروژه WebApplicationTest را بوسیله مرورگر فایرفاکس اجرا کردم. ولی تصویر پیش فرض را لود کرد. ضمناً در FireBug هم خطایی نداد. مشکل کجاست. اسکنر هم نصب هست. مرسی.

کار با اسکندر در برنامه های تحت وب (قسمت دوم و آخر)




نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۰:۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

در نظرات قبلی عنوان شد: «... در همان فایل ScannerService اگر catch را به این صورت تغییر دهید...»

نویسنده: شروین ایرانی
تاریخ: ۱۰:۲۴ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بله انجام شد. خطای 0x80210015 میده. ولی اسکندر کاملاً نصب و کار میکنه در محیطهای دیگه.



نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۱:۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

- معنای دوم خطای 0x80210015 عدم سازگاری درایورهای اسکنر شما با WIA است (Windows Image Acquisition). اسکنر شما احتمالا فقط TWAIN compatible است و WIA or TWAIN compatible نیست.

- [لیستی از این نوع اسکنرها](#)

نویسنده: محمدرضا بر خورداری

تاریخ: ۱۲:۱۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

با سلام؛ من تمامی مراحل رو طی کردم اما با خطای زیر مواجه شدم :

```
Host is running.
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070050): The file exists. (Exception from HRESULT: 0x80070050)
at WIA.ImageFileClass.SaveFile(String Filename)
at SelfHost.ScannerService.GetScan() in
g:\project\asad\scan\SelfHostWcfScannerService\SelfHostWcfService\ScannerService.cs:line 25
```

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۲:۳۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

سطر Path.GetTempFileName را تبدیل کنید به مسیری که به آن دسترسی دارید. همچنین بررسی کنید نام این فایل منحصر بفرد باشد.

نویسنده: محمدرضا بر خوردار

تاریخ: ۱۹:۴۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

بسیار ممنون، مشکل حل شد. یه سوال دیگه : آیا در WIA امکان اسکن دو رو هم وجود داره؟ به چه شکلی

نویسنده: محمد رعیت پیشه
تاریخ: ۱۶:۴۲ ۱۳۹۴/۰۱/۱۴

پاسخ شما اسکن کردن در قالب تصاویر tiff هست، که می‌توانند چندین عکس در یک عکس باشند، مثل اسکن پشت و رو کارت ملی.
فقط برای نمایش در مرورگر به مشکل برخورد می‌کنید که یک راه استفاده از افزونه [AlternaTIFF](#) می‌باشد.

نویسنده: محمدرضا بر خوردار
تاریخ: ۱۳:۱۲ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

Path.GetFileName باعث خطای The file exists می‌شود. زمانیکه با آدرس قابل دسترس و نام ثابت برای فایل جایگزین میکنم برای بار دوم همین خطا را میدهد.

نویسنده: محمد رعیت پیشه
تاریخ: ۲۳:۳۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

به نظرم یکتا بودن آدرس فایل در سمت کلاینت ضروری نمی‌باشد، در اینصورت می‌توانید یک مسیر ثابت و مشخص رو در نظر بگیرید و قبل از ذخیره، وجود اون رو بررسی کنید و چنانچه از قبل وجود داشت ابتدا آن را پاک نموده سپس ذخیره کنید.

نویسنده: فطرسی
تاریخ: ۲۰:۴۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

با سلام و عرض خسته نباشید.
خیلی ممنون بابت زحماتی که کشیدید و بسیار عالی است. من می‌خواستم که پروژه SelfHostService رو به صورت Windows Service استفاده کنم البته می‌دونم که برای اینکار نمی‌شه چون پنجره اسکندر رو همیشه نشون بده ولی شما فرض کنید همون رشته که در صورت خطا برمیگردونه رو بخواهم برگردونم به صفحه. حالا دوباره به مشکل Cors برخورد کردم در حالت قبل شما خیلی خوب اون رو حل کردید ولی برای ویندوز سرویس هم میشه قرار بدهید. با تشکر این خیلی به دردم می‌خوره.

نویسنده: محسن خان
تاریخ: ۲۳:۴۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

پروژه دومین نظر این بحث از بالا، سرویس را درون یک برنامه‌ی ویندوزی اجرا کرده.

نویسنده: محمد رعیت پیشه
تاریخ: ۱:۲ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

اتفاقا من این پروژه رو روی ویندوز سرویس هاست کرده بودم و مشکلی هم نداشت!
در واقع این شما نیستید که بخواهید فرمی را نشان بدهید، این مورد بر عهده کتابخانه WIA می‌باشد.
برای اون مشکل یعنی با کلاس CORSSupportBehavior هم حل نشده؟
بحث‌های نصب یک سرویس که خارج از مطلب هست اما به سادگی می‌تونید پیدا کنید، پس از نصب سرویس شما در متد OnStart این کدها را خواهید داشت

```
_host = new ServiceHost(typeof(WcfServiceScanner.ScannerService), _baseAddress);  
_host.Open();
```

و در متد OnStop هم

```
_host.Close();
```

بقیه موارد فرقی با هاست روی یک پروژه کنسول نمی‌کند.