

در مورد کار با jQuery Ajax و نحوه فراخوانی یک متد وب سرویس توسط آن، چند مطلب پیشتر ارائه شدند:

[بررسی وجود نام کاربر با استفاده از jQuery Ajax در ASP.Net](#)

و ...

تمام این مقالات یک ایراد مهم دارند که امروز با آن مواجه شدم و خلاصه آن به شرح زیر است:
پارامتر data متد Ajax جی کوئری را به صورت زیر در نظر بگیرید:

```
data: "{ 'username': '" + $('#<%= TextBox1.ClientID %>').val() + '" },"
```

این روش شاید با بسیاری از ورودی‌ها کار کند اما یک سری از کاراکترها زمانیکه با فرمت JSON ارسال می‌شوند باید اصطلاحاً escape شوند که لیست آن‌ها به صورت زیر است:

```
\b Backspace (ascii code 08)
\f Form feed (ascii code 0C)
\n New line
\r Carriage return
\t Tab
\v Vertical tab
' Apostrophe or single quote
" Double quote
\ Backslash character
```

برای حل این مشکل می‌توان از اسکریپت استاندارد [json2.js](#) که در سایت [json.org](#) معرفی شده، استفاده کرد.

ابتدا ارجاعی از این اسکریپت باید به صفحه اضافه شود:

```
<script src="js/json2.js" type="text/javascript"></script>
```

سپس مقدار پارامتر data را باید به شکل زیر اصلاح کرد:

```
var jsonText = JSON.stringify({ username: $('#<%= TextBox1.ClientID %>').val() });
...
data: jsonText,
```

متد stringify تمام ملاحظات لازم را در مورد escape کاراکترهای یاد شده و بسیاری از موارد دیگر به صورت خودکار اعمال می‌کند. همچنین از این لحاظ که یک ساختار داده‌ای جاوا اسکریپتی را نیز می‌تواند به معادل متنی آن تبدیل کند، بسیار جالب توجه است.

به عنوان مثالی دیگر، اگر متد وب سرویس ما دو پارامتر داشت، jsonText به شکل زیر در خواهد آمد:

```
var jsonText = JSON.stringify({ param1: val1, param2: val2 });
```

لازم به ذکر است که پشتیبانی از این متد در نگارش‌های آخر اکثر مرورگرهای امروزی در جهت سازگاری با آخرین استانداردهای مصوب جاوا اسکریپت به صورت بومی وجود دارد (از [IE8](#) به بعد و فایرفاکس 3 و یک به بعد)، اما از آنجائیکه کاربران ممکن است هنوز از نگارش‌های قدیمی آن‌ها استفاده کنند، کمک گرفتن از فایل json2.js ضروری به نظر می‌رسد.

نظرات خوانندگان

نویسنده: peyman naji
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۲۱:۳۰:۴۹

بسیار عالی بود . یه سوالی داشتم و اینکه برای کار با jquery ajax باید در visualstudio پروژه Enable Ajax ایجاد نمود یا اینکه با پروژه معمولی هم کار میکنه چرا که هنگام پاس دادن اطلاعات بصورت json فایر باگ میگفت فرمت صحیح نیست و وقتی که با پروژه Enable ajax کار کردم مشکل حل شد در این مورد یه توضیحی میدید . با سپاس فراوان/

نویسنده: DotNetCoders
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۲۱:۳۵:۴۸

سلام !

خسته نباشید.

فکر کنم 2 بار دیگه این مطلب رو گفته بودید.

/

(; happy new weblog name

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۲۱:۵۷:۳۳

peyman naji@
هنگامیکه پروژه Ajax enabled شود یک سری مدخل به فایل web.config در مورد تبادلات اجکسی اضافه می‌شود که حتما لازم است (در مورد فعال سازی scripting و webServices است). یک نمونه آنرا در اینجا توضیح داده‌ام:
http://www.dotnettips.info/2009/07/blog-post_06.html

DotNetCoders@
- یکبار بود، البته نه به این صورت و واضحی.
- ممنون. اسم قبلی کمی زیاده روی بود (:

نویسنده: علی یگانه مقدم
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۲۲:۳۱

من کد زیر رو ارسال می‌کنم ولی مشکلی که وجود داره این هست که نه پارمترها ارسال میشه و نه درخواست آژاکسی هست. صفحه رو واقعا هدایت میکنه به آدرس مورد نظر.

```
//new group
$("#NewGroup").on('click', function () {
    var catName = 'new'; // $("#appendNodeText").val();
    $.ajax({
        dataType: "json",
        type: "POST",
        url: "@Url.Action(MVC.Categories.NewCategory())",
        data: { name: catName }
    }).done(function (data) {
        alert(data);
    });
});
```

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۲۲:۵۷

[event.preventDefault](#) را هم بررسی کنید.