عنوان: نمایش بلادرنگ اعلامی به تمام کاربران در هنگام درج یک رکورد جدید نویسنده: سیروان عفیفی تاریخ: ۱۲:۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ تاریخ: www.dotnettips.info

در ادامه میخواهیم اعلام عمومی نمایش افزوده شدن یک پیام جدید را بعد از ثبت رکوردی جدید، به تمامی کاربران متصل به سیستم ارسال کنیم. پیش نیاز مطلب جاری موارد زیر میباشند:

دوره "معرفی SignalR و ارتباطات بلادرنگ"

MVC, SignalR

گروهها:

نگاهی به اجزای تعاملی Twitter Bootstrap

ابتدا مدل زیر را در نظر داشته باشید:

در اینجا مدل ما شامل عنوان، توضیح، قیمت و یک enum برای دستهبندی یک محصول ساده میباشد. کلاس context نیز به صورت زیر میباشد:

همانطور که در ابتدا عنوان شد، میخواهیم بعد از ثبت یک رکورد جدید، پیامی عمومی به تمامی کاربران متصل به سایت نمایش داده شود. در کد زیر اکشن متد Create را مشاهده میکنید:

```
[HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Create(Product product)
    {
        if (ModelState.IsValid)
        {
            db.Products.Add(product);
            db.SaveChanges();
            return RedirectToAction("Index");
      }
}
```

```
return View(product);
}
```

میتوانیم از ViewBag برای اینکار استفاده کنیم؛ به طوریکه یک پارامتر از نوع bool برای متد Index تعریف کرده و سپس مقدار آن را درون این شیء ViewBag انتقال دهیم، این متغییر بیانگر حالتی است که آیا اطلاعات جدیدی برای نمایش وجود دارد یا خیر؟ بنابراین اکشن متد Index را به اینصورت تعریف میکنیم:

در اینجا مقدار پیشفرض این متغیر، false میباشد. یعنی اطلاعات جدیدی برای نمایش موجود نمیباشد. در نتیجه اکشن متد Create را به صورتی تغییر میدهیم که بعد از درج رکورد موردنظر و هدایت کاربر به صفحهی Index، مقدار این متغییر به تنظیم شود:

```
[HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Create(Product product)
{
        if (ModelState.IsValid)
        {
            db.Products.Add(product);
            db.SaveChanges();
            return RedirectToAction("Index", new { notifyUsers = true });
     }
    return View(product);
}
```

قدم بعدی ایجاد یک هاب SignalR میباشد:

در ادامه کدهای سمت کلاینت را برای هاب فوق، داخل ویوی Index اضافه میکنیم:

```
});
</script>
}
```

همانطور که در کدهای فوق مشاهده میکنید، بعد از اینکه اتصال با موفقیت برقرار شد (درون متد done) شرط چک کردن متغییر NotifyUsers را بررسی کردهایم. یعنی در این حالت اگر مقدار آن true بود، متد درون هاب را فراخوانی کردهایم. در نهایت پیام به یک div با آیدی result اضافه شده است.

لازم به ذکر است برای حالتهای حذف و بهروزرسانی نیز روال کار به همین صورت میباشد.

سورس مثال جاری: ShowAlertSignalR.zip

نظرات خوانندگان

نویسنده: ایمان قربانی تاریخ: ۱۹:۴۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

سلام - میخواستم ببینم به نظر شما میشه با همین روش طوری عمل کنیم که نیاز به پیغام بروزرسانی صفحه نباشه و رکورد اطلاعاتی زیر همه رکوردها اضافه بشه ؟

احتمالا" ایجکس و اینا نیاز داریم....

کامپوننتی نیست که این مورد رو خودش داشته باشه و نیاز نباشه کد بنویسیم(برای گرید)

نویسنده: محسن خان تاریخ: ۲۱:۸ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

میشه قسمت سمت کلاینت فراخوانی مستقیم هاب رو (ViewBag.NotifyUsers) حذف کرد بجاش از GlobalHost.ConnectionManager.GetHubContext دیگر در برنامه).