گزارشگیری از تاریخچهی پشتیبانگیریها در اس کیوال سرور

وحيد نصيري

نویسنده: ۰۹:۰۷:۴۶ ۱۳۸۷/۰۸/۱۵ تاریخ: آدرس: www.dotnettips.info

برچسبها: SQL Server

عنوان:

آیا میدانید آخرین باری که از یک دیتابیس مفروض بکآپ گرفته شده، چه زمانی بوده است؟ (یا اینکه اصلا چه اهمیتی داره؟!)

```
USE master;
SELECT B.name AS Database_Name,
    ISNULL(STR(ABS(DATEDIFF(day, GetDate(), MAX(Backup_finish_date)))), 'NEVER') AS DaysSinceLastBackup, ISNULL(CONVERT(char(10), MAX(backup_finish_date), 101), 'NEVER') AS
    LastBackupDate
FROM
        master.dbo.sysdatabases B
LEFT OUTER JOIN
                       msdb.dbo.backupset A
ON A.database_name = B.name
AND
       A.type = \overline{D}
GROUP BY
    B.Name
ORDER BY
    B.name
```

Results Messages										
		Database_Name	DaysSinceLastBackup	LastBackupDate						
22		Northwind	NEVER	NEVER						
23		outtime	5	10/31/2008						

همانطور که مطلع هستید در SQL Server 2008 امکان فشرده سازی خودکار بک آپها هم فراهم شده است. با استفاده از اسکرییت زیر میتوان از درصد فشرده سازی بکآپها گزارش گرفت:

```
SELECT bs.server name,
    bs.database name AS 'Database Name'
    CONVERT (BIGINT, bs.backup_size / 1048576 ) AS
    'Uncompressed Backup Size (MB)
    CONVERT (BIGINT, bs.compressed_backup_size / 1048576 ) AS
   'Compressed Backup Size (MB)',
CONVERT (NUMERIC (20,2), (CONVERT (FLOAT, bs.backup_size) /
CONVERT (FLOAT, bs.compressed_backup_size))) AS 'Compression Ratio',
   DATEDIFF (SECOND, bs.backup_start_date, bs.backup_finish_date) AS 
'Backup Elapsed Time (sec)', 
bs.backup_finish_date AS 'Backup Finish Date'
         msdb.dbo.backupset AS bs
WHERE DATEDIFF (SECOND, bs.backup_start_date, bs.backup_finish_date) > 0
AND bs.backup_size > 0
AND bs.type = 'D' -- Change to L if you want Log backups
ORDER BY
   bs.backup finish date DESC
```

Results										
	server_name	Database Name	Uncompressed Backup Size (MB)	Compressed Backup Size (MB)	Compression Ratio	Backup Elapsed Time (sec)	Backup Finish Date			
19	VAHID	RSSReader	42169	9871	4.27	929	2008-10-24 23:15:33.000			

برای فعال سازی گزینه فشرده سازی بکآپها با استفاده از دستورات T-SQL میتوان به صورت زیر عمل کرد (در SQL server 2008):

```
USE master;
EXEC sp_configure 'backup compression default', '1';
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

ماخذ مورد استفاده:

http://www.sqlservercentral.com