

اضافه کردن یک ستون در آوت لوک کار ساده‌ای است. برای مثال زمانی که inbox باز است، بر روی قسمت نمایش ایمیل‌ها کلیک راست کرده و مسیر زیر را طی کنید:

در اینجا فرض بر این است که از منوی اصلی view->reading pane->bottom انتخاب شده است.

Customize current view -> fields -> new field

به این صورت می‌شود یک UserDefinedProperties را تعریف و سپس آن را به ViewFields موجود اضافه کرد. نحوه انجام اینکار را در تابع [addNewCol](#) می‌توانید مشاهده نمایید.

اما مقدار دهی ردیف‌های این ستون ایجاد شده کار ساده‌ای نیست و نیاز است تا با نکته زیر آشنا بود:

```
<view type="table">
<viewname>Messages</viewname>
<column>
<heading>تاریخ دریافت</heading>
<prop>http://schemas.microsoft.com/mapi/string/{00020329-0000-0000-C000-000000000046}/تاریخ%20دریافت</prop>
<type>string</type>
<width>150</width>
<style>padding-left:3px;;text-align:left</style>
<editable>1</editable>
</column>
</view>
```

Outlook ساختار ستون‌های موجود را با فرمت xml نگهداری می‌کند و اگر نیاز داشتید تا ردیف ستونی را مقدار دهی کنید باید ابتدا مقدار تگ prop مربوط به آن ستون را دریافت کرده و سپس بر اساس آن، کار مقدار دهی را انجام دهید. نحوه انجام اینکار را در تابع getColumnProp می‌توانید ملاحظه نمایید و نهایتاً نحوه استفاده از این خاصیت دریافت شده جهت مقدار دهی یک ردیف در تابع expSelectionChange ارائه شده است.

اگر علاقمند بودید که مقدار کامل این ساختار را مشاهده نمایید در تابع addNewCol، پس از تعریف curView سطر زیر را اضافه کنید:

```
MessageBox.Show(curView.XML);
```