Tägliche Kontrollen vor dem ersten Start ASK21B D-7209

Datum: _____ Flugschüler: _____

Fluglehrer: _____

Außen-Check

(Erledigte Punkte ankreuzen)

- ☐ Rumpf, Flügelober- u. Unterseite, sowie Leitwerk auf Beschädigung prüfen (Risse, Beulen etc.).
- ☐ Staurohr und Staurohröffnung auf Beschädigung u. Fremdkörper prüfen.
- ☐ Bug- u. Hauptfahrwerk auf Freigängigkeit, Lagerspiel und Beschädigung prüfen. Rutschmarken und Luftdruck kontrollieren.
- ☐ Hauben u. Haubenfenster auf Beschädigung (Risse) prüfen, richtigen Sitz und Sauberkeit kontrollieren, ggf. reinigen.
- ☐ Linkes Querruder auf Beschädigungen, Leichtgängigkeit u. Lagerspiel prüfen. Stoßstangenanschluß an der Flügelunterseite kontrollieren.
- ☐ Hinterer Flügelanschlußbolzen (links), Sicherungsriegel über Bolzen sichtbar.
- ☐ Statische Druckabnahme (Rumpf links) auf freien Zugang prüfen.
- ☐ Höhenruder auf richtigen Sitz und korrekten Anschluss der Stoßstange prüfen. Spielfreiheit u. Leichtgängigkeit kontrollieren. Splintsicherung der Lagerschrauben und Federsicherung auf der Höhenruderoberseite auf festen und richtigen Sitz prüfen.
- ☐ Verriegelung der Abdeckung der **leeren** Trudelgewichtbox kontrollieren Der Bolzen der Abdeckung muss unten eingerastet sein!!!
  (Die Verschlussschraube ist am Instrumentenbrett zu befestigen!!!)
- ☐ Seitenruder auf Beschädigung u. Freigängigkeit der Lager prüfen. Steuerseilanschlüsse auf richtigen Anschluss und Stoppmuttern der Anschlussschrauben kontrollieren.
- ☐ Spornrad auf Beschädigungen, Freigängigkeit u. Lagerspiel prüfen. Luftdruck und Rutschmarken kontrollieren.
- ☐ Kompensationsdüse ins Leitwerk eingesteckt u. gesichert.
- ☐ Statische Druckabnahme (Rumpf rechts) auf freien Zugang prüfen.
- ☐ Hinterer Flügelanschlußbolzen (rechts), Sicherungsriegel über Bolzen sichtbar.
- ☐ Rechtes Querruder auf Beschädigungen, Leichtgängigkeit u. Lagerspiel prüfen. Stoßstangenanschluß an der Flügelunterseite kontrollieren.

Cockpit-Check

(Erledigte Punkte ankreuzen)

Von Außen:

- ☐ Vorderer und Hinterer Steuerknüppel auf Spielfreiheit und festen Sitz prüfen.
- ☐ Kunststoffrohre in der S-Förmigen Rohren der Seitenruderpedale auf festen Sitz prüfen.
- ☐ Hauptbolzensicherung auf richtigen Sitz prüfen.
- ☐ Batterien fest, sicher eingebaut und mit dem Bordnetz verbunden.
- ☐ Befestigung der Verschlussschraube der Trudelgewichtbox prüfen.
  Bei Unklarheiten Fluglehrer oder technisches Personal hinzuziehen!!!
- ☐ Fremdkörperkontrolle, Sauberkeit des Cockpits prüfen (ggf. aussaugen)
- ☐ Gültige Bordpapiere (Bordbuch, Betriebshandbuch) vorhanden.

Von Innen:

- ☐ Funktion der Instrumente prüfen, Sprechprobe durchführen.
- ☐ Ruderkontrolle Durchführen.
- ☐ Radbremse prüfen. Bremsklappenhebel ziehen bis elastischer Widerstand fühlbar ist. Bremswirkung prüfen.
- ☐ Zustand und Funktion der Schleppkupplung prüfen. Ausklinkproben.

Beanstandungen: ☐ NEIN

☐ JA, Werkstattleiter, Fluglehrer informiert.

Beschreibung der Beanstandung(en):

_____

_____

Checkliste ACL ASK21B Rev.1.0 vom 25.05.2020

Tägliche Kontrollen vor dem ersten Start ASK21B D-7209

Datum: _____ Flugschüler: _____

Fluglehrer: _____

Außen-Check

(Erledigte Punkte ankreuzen)

- ☐ Rumpf, Flügelober- u. Unterseite, sowie Leitwerk auf Beschädigung prüfen (Risse, Beulen etc.).
- ☐ Staurohr und Staurohröffnung auf Beschädigung u. Fremdkörper prüfen.
- ☐ Bug- u. Hauptfahrwerk auf Freigängigkeit, Lagerspiel und Beschädigung prüfen. Rutschmarken und Luftdruck kontrollieren.
- ☐ Hauben u. Haubenfenster auf Beschädigung (Risse) prüfen, richtigen Sitz und Sauberkeit kontrollieren, ggf. reinigen.
- ☐ Linkes Querruder auf Beschädigungen, Leichtgängigkeit u. Lagerspiel prüfen. Stoßstangenanschluß an der Flügelunterseite kontrollieren.
- ☐ Hinterer Flügelanschlußbolzen (links), Sicherungsriegel über Bolzen sichtbar.
- ☐ Statische Druckabnahme (Rumpf links) auf freien Zugang prüfen.
- ☐ Höhenruder auf richtigen Sitz und korrekten Anschluss der Stoßstange prüfen. Spielfreiheit u. Leichtgängigkeit kontrollieren. Splintsicherung der Lagerschrauben und Federsicherung auf der Höhenruderoberseite auf festen und richtigen Sitz prüfen.
- ☐ Verriegelung der Abdeckung der **leeren** Trudelgewichtbox kontrollieren Der Bolzen der Abdeckung muss unten eingerastet sein!!!
  (Die Verschlussschraube ist am Instrumentenbrett zu befestigen!!!)
- ☐ Seitenruder auf Beschädigung u. Freigängigkeit der Lager prüfen. Steuerseilanschlüsse auf richtigen Anschluss und Stoppmuttern der Anschlussschrauben kontrollieren.
- ☐ Spornrad auf Beschädigungen, Freigängigkeit u. Lagerspiel prüfen. Luftdruck und Rutschmarken kontrollieren.
- ☐ Kompensationsdüse ins Leitwerk eingesteckt u. gesichert.
- ☐ Statische Druckabnahme (Rumpf rechts) auf freien Zugang prüfen.
- ☐ Hinterer Flügelanschlußbolzen (rechts), Sicherungsriegel über Bolzen sichtbar.
- ☐ Rechtes Querruder auf Beschädigungen, Leichtgängigkeit u. Lagerspiel prüfen. Stoßstangenanschluß an der Flügelunterseite kontrollieren.

Cockpit-Check

(Erledigte Punkte ankreuzen)

Von Außen:

- ☐ Vorderer und Hinterer Steuerknüppel auf Spielfreiheit und festen Sitz prüfen.
- ☐ Kunststoffrohre in der S-Förmigen Rohren der Seitenruderpedale auf festen Sitz prüfen.
- ☐ Hauptbolzensicherung auf richtigen Sitz prüfen.
- ☐ Batterien fest, sicher eingebaut und mit dem Bordnetz verbunden.
- ☐ Befestigung der Verschlussschraube der Trudelgewichtbox prüfen.
  Bei Unklarheiten Fluglehrer oder technisches Personal hinzuziehen!!!
- ☐ Fremdkörperkontrolle, Sauberkeit des Cockpits prüfen (ggf. aussaugen)
- ☐ Gültige Bordpapiere (Bordbuch, Betriebshandbuch) vorhanden.

Von Innen:

- ☐ Funktion der Instrumente prüfen, Sprechprobe durchführen.
- ☐ Ruderkontrolle Durchführen.
- ☐ Radbremse prüfen. Bremsklappenhebel ziehen bis elastischer Widerstand fühlbar ist. Bremswirkung prüfen.
- ☐ Zustand und Funktion der Schleppkupplung prüfen. Ausklinkproben.

Beanstandungen: ☐ NEIN

☐ JA, Werkstattleiter, Fluglehrer informiert.

Beschreibung der Beanstandung(en):

_____

_____

Checkliste ACL ASK21B Rev.1.0 vom 25.05.2020