

> ฉบับปัจจุบัน 4 ตุลาคม 2569: อ่าน การทำงานปัจจุบัน ก่อน PDF มีส่วนอัปเดตท้ายเล่มพร้อม bookmark ใช้แทนพฤติกรรมแบบเครื่องเดียว เวลาเดือน Loop และคำสั่งในบทพื้นฐานที่เปลี่ยนแล้ว

Current Calendar boundary - 10 October 2026

Calendar has its own repository: <https://github.com/DoubleP987/tutel-calendar>. Its web/groups/invitations/mobile drawer/shared dates are deployed on homeserver. Original Discord reminders still run through the legacy integration; new grouped Discord worker cutover remains pending; the privileged panel bridge is implemented. OAuth is web authentication, not a second running bot. Calendar CURRENT-STATUS.md and USER-GUIDE explain the latest behavior. Historical learning examples below retain their original context.

อัปเดตระบบกลุ่ม - 10 ตุลาคม 2026

เว็บ Calendar ระบบกลุ่ม คำเชิญ sidebar และวันกลางขึ้น homeserver แล้ว ส่วน worker Discord และ control panel bridge ยังไม่เปิดแทนของเดิม ดู สถานะปัจจุบัน

> Calendar source is deployed independently; bot worker cutover remains pending. Current status is documented in the Calendar repository.

Current behavior / การทำงานล่าสุด: Music controls, metadata, Loop and menu expiration. This guide takes precedence over older behavior examples below. / ใช้คู่มือนี้แทนตัวอย่างพฤติกรรมรุ่นเก่าด้านล่าง

TUTEL HUB

คู่มือระบบฉบับละเอียด

สถาปัตยกรรม • โค้ด • ปฏิทิน • บท • API • การดูแลระบบ

ภาษาไทย

by Double_P | 2 October 2026 | Refactored source edition

[Technical diagram included in the PDF edition]

สารบัญ

กดชื่อบทหรือเลขหน้าเพื่อไปยังหัวข้อ มี bookmark ในตัวอ่าน PDF

01 วิธีใช้คู่มือฉบับนี้

ขอบเขตและลำดับอ่าน

Tutel Hub รวมบทเพลงและวิทยุ Discord หน้า admin ส่วนตัว ปฏิทินไทย และเว็บปฏิทินอ่านอย่างเดียว คู่มือนี้อธิบายโค้ดหลังจัดระเบียบวันที่ 2 ตุลาคม 2026 แยกสิ่งที่ทำจริงออกจากข้อเสนอ ตัวอย่างกิจกรรมและ credential เป็นค่าจำลอง ไม่มี token หรือข้อมูลฐานข้อมูลจริง

เริ่มจากภาพรวมและการเริ่มโปรแกรม แล้วตามกิจกรรมผ่าน model SQLite snapshot และ API ส่วนเสียงควรอ่านแยกเพราะ process และ error ต่างจากเว็บ ภาคผนวกแจกแจงทุกไฟล์โค้ดที่ดูแล route และ environment ว่ารับผิดชอบอะไร

ไม่ต้องมีพื้นฐาน MySQL มาก่อน

ฐานข้อมูลจะอธิบายเป็นตารางและรายการที่เก็บถาวร API เป็นข้อตกลงระหว่างโปรแกรม session

เป็นตัวตอนที่ยืนยันแล้วชั่วคราว คำสั่งมีคำอธิบายเหตุผล ไม่ใช่ให้ copy อย่างเดียว

platform ภายนอกเปลี่ยนได้ lockfile ระบุ dependency ที่ตั้งใจใช้ เอกสารทางการทำylemใช้ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
โปรเจกต์ไม่รับประกันว่าสถานะทุกแห่งมีเสียง เพลงเข้าถึงได้ตลอด หรือวันหยุดพิเศษครบ การ deploy
สำเร็จกับได้ยินเสียงจริงเป็นหลักฐานคนละเรื่อง

เรียนรู้โดยไม่รบกวนระบบจริง

ทดลองกับฐานข้อมูล local แยกและไม่ใช่ token Discord หรือ secret เขียน public

เริ่มจากกิจกรรมที่ไม่เป็นความลับหนึ่งรายการ จะเห็นข้อมูลเดินทางอย่างไรโดยไม่แข่งกับบอท homeserver

หรือเผยแพร่การทดลอง

02 สถาปัตยกรรมและเจ้าของข้อมูล

โปรแกรมสองฝั่ง

homeserver รัน Node ค้าง ดูแล SQLite login admin แก่กิจกรรม เชื่อม Discord player แยก guild ตรวจสอบเวลาเดือน
และส่งข้อมูลออก Vercel รัน frontend กับ serverless API แยกกัน private Blob เก็บ snapshot ที่คัดข้อมูลแล้ว DB
บ้านเป็นต้นฉบับ Blob เป็นสำเนาเพื่อแสดง ไม่ใช่ฐานข้อมูลหลัก

ใครส่งหาใคร

เบราร์เซอร์ admin ส่งคำขอที่ยืนยันตัวไปบ้าน บ้านบันทึก SQLite แล้วเปิด HTTPS ไป Vercel ผู้ชม public อ่าน API Vercel
ส่วน interaction Discord เข้าทาง Gateway และบอทตอบผ่าน API แต่ละทางมีตัวตนและสิทธิ์คนละชุด

IP บ้านเปลี่ยนไม่ทำให้ตัวส่งพัง เพราะบ้านเชื่อมออกไป hostname คงที่ ส่วนเข้า admin ต้องถึง LAN หรือ Tailscale การ
sync ออกไม่ได้เปิดเว็บบ้านให้คนทั่วไปเข้า

อ่านอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าข้อมูลลับ

ผู้ชมแก่ผ่านเว็บ public ไม่ได้ แต่ชื่อและรายละเอียดที่ export เปิดเผย ปัจจุบันไม่มี field visibility ต่อกิจกรรม แม้ custom
event มี guild scope ก็อาจอยู่ public เพราะ guild คุมการส่ง Discord ไม่ใช่ความลับ
จึงไม่ควรใส่รายละเอียดส่วนตัวโดยคิดว่า admin มี login แล้ว export จะเป็นส่วนตัว

ภาพระบบแสดงขอบเขตที่สำคัญ ได้แก่ข้อมูลต้นฉบับ สำเนาสาธารณะ admin ส่วนตัว และบริการ Discord/เสียงภายนอก
ไม่ใช่เพียงวาดชื่อโฟลเดอร์

[Technical diagram included in the PDF edition]

ภาพสรุปทางเทคนิควาดจากโค้ดของโปรเจกต์; อ่านคำอธิบายในบทสำหรับข้อจำกัด

03 เทคโนโลยีที่ใช้และต้นทุนทรัพยากร

Runtime และแพ็คเกจ

โปรเจกต์ใช้ JavaScript ES modules ผ่าน type: module ต้อง Node 24 ขึ้นไป node:sqlite เก็บข้อมูลถาวรโดยไม่ต้อง daemon ฐานข้อมูลแยก JavaScript server ใช้ไฟล์และ process ได้ แต่ browser อยู่คนละฝั่งและเปิด DB server โดยตรงไม่ได้

discord.js จัดการ client interaction channel และคำสั่ง @discordjs/voice ดูแล connection กับ player ส่วน opusscript เข้ารหัส Opus yt-dlp เป็น executable อ่าน metadata และส่งเสียง FFmpeg ถอดเป็น PCM โดย ffmpeg-static เตรียม binary ให้หรือ override FFMPEG_PATH Express จัด HTTP Helmet ตั้ง header dotenv โหลด config date-holidays ให้ข้อมูลวันหยุด และ public package ของ Vercel ติดตั้ง @vercel/blob แยก

เบาดรงไหนและยังใช้ทรัพยากรอะไร

SQLite ไม่ต้องดูแล MySQL เพิ่ม streaming ไม่เก็บคลังเพลงถาวร แต่ bytes เสียงยังเข้าเครื่องและอยู่ pipe/buffer FFmpeg กับ Opus ใช้ CPU หลาย guild เพิ่ม subprocess

Node heap limit ไม่จำกัด RAM รวม เพราะ native buffer yt-dlp FFmpeg อยู่นอก budget RAM 1 GB

อาจเหมาะกับใช้งานไม่มาก ไม่ใช่รับประกันรองรับไม่จำกัด ต้องวัด CPU/RAM จริงก่อนสรุปจำนวนผู้ใช้ การจัด professional ทำให้ trade-off ชัด ไม่ใช่เพิ่ม framework หรือ DB server เพื่อให้ดูดี

04 โครงสร้าง repository และขอบเขตโมดูล

แบ่งตามความรับผิดชอบ

src/index.js ประกอบระบบและเปิดโปรแกรม bot คมวงจร Discord commands แยกนิยาม เพลง วิทยุ ปฏิทิน music แยกสถานะ stream และค้นหานี้ auth ดู password account session database เปิด DB schema และ setting

calendar แยกคำนวณ recurrence บันทึกรายการ/ขยาย event scheduler ข้อความ option holiday snapshot และ publish web/server.js ประกอบ Express และ route แยกหมวด middleware ตรวจสอบสิทธิ์รวม web/public เป็นต้นฉบับ browser asset

vercel-public deploy อิสระได้ netlify-public เก็บ frontend provider เดิม scripts เป็นเครื่องมือดูแล deploy มี service template docs คู่มือ ส่วน private data backups ไม่ขึ้น Git

Facade รักษาประตูดั้งเดิม

service เดิมอยู่ที่ src/integrations/calendar/legacy/service.js ส่วน calendar/db.js ถูกนำออกแล้วและเรียก database/ กับ auth/ โดยตรง commands/handlers.js รวมกลุ่ม วิธีนี้ลดการเปลี่ยน interface ทุกไฟล์ facade ควรบาง ไม่เป็น monolith ใหม่

โมดูลแบ่งตามงาน ไม่ใช่จำนวนบรรทัด browser ยัง classic script เพราะเปลี่ยนเป็น module จะกระทบลำดับโหลดและ deploy ควรแยกงาน CSS รักษาลำดับ override ไม่สลับอัตโนมัติ สำเนา shared asset สร้างจากต้นฉบับเดียว ภาคผนวกช่วยหาว่าจะเพิ่มฟังก์ชันควรเริ่มตรงไหน

05 เริ่มระบบ งานพร้อมกัน และปิดระบบ

ลำดับเริ่ม

index.js โหลด dotenv/config import DB จะสร้างโฟลเดอร์ เปิด DatabaseSync และ schema initializeAccounts สร้างเฉพาะบัญชีที่ไม่มี เปิด scheduler publisher HTTP แล้วพยายาม login ถ้า bot_enabled ไม่เป็นศูนย์ token ไม่มีจะจับ error ให้ panel ยังทำงานได้ แต่เปิด DB ไม่ได้เกิดก่อนและอาจหยุด startup

import facade DB มี side effect สคริปต์ที่คิดว่าแค่อ่าน helper อาจสร้าง/เปิดฐานข้อมูล ควรดู import graph ก่อนเพิ่ม maintenance script

Async กับ synchronous

network และ pipe ของ subprocess ทำงานระหว่าง JavaScript รอได้ DatabaseSync และ script เป็น synchronous ใช้ thread ของ Node ชั่วคราว busy flag กัน interval ของตัวเองซ้อนใน process เดียว ไม่ประสานหลาย replica

ปิดอย่างเป็นขั้นตอน

SIGINT/SIGTERM เรียก shutdown รอบเดียว หยุด scheduler/publisher ปิด player Discord รอ HTTP ปิดแล้ว exit ช่วยไม่ทิ้ง subprocess เสีย SQLite ยังไม่ได้เรียก close ชัดใน shutdown แต่ process exit ปลดทรัพยากร การเพิ่ม explicit close ควรพิจารณาเป็นการเปลี่ยน lifecycle แยก

ใช้บอท production หนึ่ง process เปิด Windows ด้วย live token พร้อมบ้านอาจเกิด handler และแจ้งเตือนเข้า panel เปิดโดยไม่มี token เป็นโหมดพัฒนาที่ใช้ได้ ไม่ใช่หลักฐานว่าติดตั้งเสีย

06 ตัวตน Discord เชิญบอท และลงทะเบียน

งานสามอย่างไม่เหมือนกัน

CLIENT_ID ระบุ application DISCORD_TOKEN ยืนยันบอท GUILD_ID ระบุ server ทดลอง optional เชิญคือ install แอป login คือเชื่อมบอท register คือส่งนิยามคำสั่ง ไม่แทนกัน

invite ใช้ scope bot และ applications.commands สิทธิข้อความ View Channels/Send Messages เสีย Connect/Speak runtime ใช้ Guilds กับ GuildVoiceStates ไม่อ่าน message content เป็นคำสั่ง

Scope register

npm run register เป็น global register:guild เป็น guild ทดลอง อ่าน definitions.js และใช้ REST ห้าง global/guild อาจมีข้อจำกัด ควรตรวจสอบ scope ก่อนลบ ไม่ได้แปลว่ารันสอง process เสมอ register ไม่แก้เสียงหรือ interaction ช้า

รับ interaction

InteractionCreate ส่งไป handleCalendarButton ส่ง slash ไป commandHandlers ตามชื่อ ไม่รู้จักจะข้าม error เขียน log และพยายามตอบ private งานชั่วคราว deferReply แล้ว editReply Discord ต้องตอบรับแรกในสามวินาที มิฉะนั้น interaction อาจใช้ไม่ได้

มี music control/randommusic radio list/play calendar setup/add/list/delete/config/test คำสั่งตั้งห้องจริงคือ setup ไม่ใช่ set definitions กำหนด input กับ bounds handler ทำงาน แก่ handler อย่างเดียวไม่ได้เพิ่ม option ใน Discord

07 จากคำขอเพลงไปถึงเสียง

ช่วงค้นข้อมูล

/play ตรวจ guild กับห้องเสียง defer แล้ว resolveTrack URL ใช้ตรง ชื่อแปลงเป็น query เมื่อ scsearch1 ระบบขอสิบลผล SoundCloud แล้วเลือกไม่ทราบ duration หรือเกิน 30 วินาที ช่วยตัด preview บางส่วน ไม่รับประกันเพลงเต็ม

resolveQuery เปิด yt-dlp รับ JSON stdout metadata stderr diagnostic exit ไม่สำเร็จ reject

ข้อมูลเกินสองล้านตัวอักษรหยุด process track เก็บชื่อ URL duration ไม่ใช่เสียง npm dependency ไม่ได้ติดตั้ง yt-dlp

ช่วงส่งเสียง

yt-dlp ส่ง stdout ด้วย -o - pipe ไป FFmpeg stdin FFmpeg ส่ง PCM signed 16-bit 48 kHz stereo
createAudioResource ระบุ Raw แล้ว voice เข้ารหัส Opus ส่ง Discord PCM หนึ่งวินาทีคือ $48,000 \times 2 \times 2 = 192,000$ bytes ก่อนบีบอัด

ไม่สร้างคลังเพลงถาวร แต่ข้อมูลยังเข้าเครื่องและอยู่ RAM/pipe คำว่าไม่บันทึกไฟล์จึงถูกกว่าไม่ดาวน์โหลด stop callback
เข้าทั้งสอง process FFmpeg ข้าม EPIPE ที่คาดได้หลังปิด input และ log ปัญหาอื่น

ตัวนับ PCM ประมาณวินาทีผลิต ไม่พิสูจน์ว่าคนได้ยิน connection อยู่ได้แม้ตันทางเจียบ transcoder พัง หรือสิทธิส่งไม่พอ
ต้องไล่แต่ละชั้น ไม่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดทันที

[Technical diagram included in the PDF edition]

ภาพสรุปทางเทคนิคจากโค้ดของโปรเจกต์; อ่านคำอธิบายในบทสำหรับข้อจำกัด

08 สถานะ player คิว และสุมเพลง

สถานะเป็นของใคร

player.js เก็บ Map ตาม guild มี queue current player connection stream randomMode radio randomHistory
loadingNext generation คิวอยู่ RAM รีสตาร์ทหาย SQLite ปฏิทินไม่เก็บคิว

ensureConnection join แล้ว subscribe ถ้า connection อยู่ห้องอื่นปฏิเสธ ไม่ย้ายเจียบ NoSubscriberBehavior.Pause
หยุด consume เมื่อไม่มี subscriber disconnected ทำลาย state

คิวและ race

playNext กันโหลดซ้อน เลือกคิวหรือผลสุม generation กันผล async เก้ากลับมาเล่นหลัง stop/เปลี่ยนโหมด Idle
ล้างเพลงและไปถัดไป ดอบเพิ่มคิวแล้วจึงยังฟังตอนเสียงได้

skip หยุด stream ให้ Idle ขยับ stop เพิ่ม generation ปิดสุม/วิทยุ ล้างคิว/current หยุดเสียงแต่เก็บ connection leave
ปิด connection ลบ Map pause/resume คุม player

สุมค้นหัวข้อเพลงไทยบน SoundCloud และหลักเสียง URL ล่าสุด ไม่ใช่ Spotify/recommendation curated radio
ล้างคิวกับสุม Idle วิทยุนัด retry หัววินาทีแล้วตรวจ state/station เดิม การเปลี่ยนโหมดสำคัญเพราะ timer หรือ search
อาจเสร็จหลังผู้ใช้สั่งอย่างอื่น

09 ความถี่ พื้นที่ และค้นวิทยุ

เลขคลื่นไม่ใช่ stream

107.75 เป็นชื่อคลื่น FM ไม่ใช่ที่อยู่อินเทอร์เน็ต ต่างจังหวัดใช้ซ้ำได้ บอกไม่มี tuner ต้องมี HTTP/HLS ออนไลน์
สถานีที่ไม่มี feed ไม่ได้เล่นได้จากเลขคลื่นอย่างเดียว

radio-directory.js รวม catalog สถานีหลัก alias พื้นที่ และ Radio Browser ประเทศไทย request timeout แปรวินาที
cache ลิขณาทิ lastcheckok 1 เป็นผลตรวจของ directory ไม่ใช่วัดเสียงขณะนี้

วิธีจับคู่

/radio list รวม catalog กับ directory ที่ตรงและนิยม จำกัดจำนวน /radio play ลอง alias/name/frequency ของ catalog ก่อน แล้วค้น name/tag/area ถ้าหลายผลใกล้เคียงกันให้ข้อขัด ไม่เลือกมั่ว metadata ไม่ครบและไม่รับประกันทั่วประเทศ

FFmpeg เปิด URL ด้วย reconnect และแปลง PCM HTTP สำเร็จอาจเจียบ โฆษณา หรือ feed ผิด ควรดูชื่อ/URL stderr player และลองสถานีอื่น dynamic directory ช่วยไม่ต้องเตรียมทุกสถานีแต่สร้าง stream ที่ไม่มีจริงไม่ได้

refactor นี้รักษาพฤติกรรม parser ความถี่เดิม การแก้ parser และตรวจสอบเสียงจริงเป็นอีกเรื่อง ผลค้นพบไม่ใช่หลักฐานว่าได้ยินแล้ว

10 ข้อมูลกิจกรรมและเขตเวลา

ต้นฉบับกับ occurrence

events เก็บ title/description start/end all-day/holiday recurrence reminders mode ลี guild ผู้สร้าง query เพิ่ม occurrence_at/end แต่ละครั้ง event ซ้ำ ID เดิม frontend/public จึงใช้เวลา occurrence รวม

Validation

saveEvent จำกัดชื่อ 160 รายละเอียด 2,000 ลี hex ทหหลัก default #4285f4 recurrence none/daily/weekly/monthly/yearly offset จำนวนเต็ม 0-10,080 ไม่เกินห้าค่า วันผิด จบก่อนเริ่ม ลีผิด throw

ฟอร์มทั้งวัน endDate รวมวันสุดท้าย แต่ storage จบ exclusive เทียงคืนถัดไป วันที่ 13 จบต้นวันที่ 14 แบบมีเวลาไม่ใสจบใช้หนึ่งชั่วโมง ทำให้ overlap สอดคล้อง

เวลาไทย

localDateTimeToIso รับ YYYY-MM-DD HH:mm ค.ศ. ของ Bangkok แปลง UTC ISO helper ใช้ UTC+7 UI แสดง พ.ศ. ได้ storage ยัง ค.ศ. 07:00 ไทยคือ 00:00Z ไม่ใช่ 07:00Z อย่าใส่ พ.ศ. ใน ISO และอย่าลบ offset ซ้ำ

ผู้ชมต่างประเทศยังเห็นเวลาไทย เก็บเป็น instant แล้วเลือก timezone ตอนแสดงช่วยไม่ให้ข้อความวันที่แปลตามเครื่องที่อ่านจนผิด

11 วันช้ำและการรวมวันหยุด

คำนวณวันท้องถิ่น

recurrence.js แยกวันที่ Bangkok daily/weekly เพิ่มหนึ่ง/เจ็ดวัน monthly เก็บ anchor day เดิมและจำกัดเดือนสั้น วันที่ 31 ลงวันท้ายกุมภาพันธ์แล้วกลับ 31 ได้ yearly คำนวณความยาวเดือน ข้ามไปใกล้ช่วงที่ขอดูแทนไล่ทุกครั้งเก่า จำกัด 800 รอบ

query ปฏิเสธช่วงผิดกลับด้านหรือเกิน 400 วัน occurrence หับเมื่อ end หลังขอบต้นและ start ก่อนขอบท้าย กิจกรรมยาวเริ่มก่อนช่วงจึงยังแสดงได้

วันระบบสร้างเมื่อใช้

holidays.js รวม date-holidays รายการวันสำคัญไทย และ holy-days.json สร้างตามปี ไม่บันทึกทุกวันใน events ID รวมวันกับ hash ชื่อ ใช้ standard reminder และหมวด holy-days.json มีช่วงปีจำกัด ไม่ใช่ปฏิทินทางการตลอดกาล ประกาศพิเศษและจันทร์คติดัดดูแล

หมวด public substitute bank buddhist holy royal festival thai international custom บางส่วนดูค่าในชื่อ event หลายหมวดได้ filter เว้นช่อน ส่วน filter reminder คมส่ง ไม่ลบข้อมูล refactor นี้รักษา dataset ไม่ได้รับรองความครบ

12 เวลาเดือนและหลักประกันการส่ง

สร้างเวลาที่ควรส่ง

standard/ทั้งวัน default เทียงวันก่อนและ 07:00 วันจริง timed standard ใช้เวลาเริ่มวันจริง guild
เปลี่ยนเวลาหรือปิดแต่ละรอบได้ offset ลบนาที่จากเริ่ม occurrence

scheduler รอบแรกทันทีและทุกยี่สิบวินาที ขยายก่อน/หลังแปดวัน กรอง guild/channel/หมวด ตรวจสอบ due มี recovery
หนึ่งชั่วโมงหลัง restart ไม่ replay หักอดีต busy กันซ้อนเฉพาะ process

Deduplication ไม่ใช่ exactly once

calendar_deliveries key รวม guild channel event occurrence schedule ตรวจสอบก่อนส่ง Discord แล้วบันทึก
message/payload legacy reminder_log ตรวจสอบ offset บางส่วน รอบซ้ำไม่ส่งรายการที่บันทึกแล้ว

ถ้าส่ง Discord สำเร็จแต่ล้มก่อนบันทึกอาจส่งซ้ำ หลาย process race ได้ จึงตั้งใจ production ตัวเดียว

หลังส่งแล้วแก้

update ล้าง reminder_log แต่ไม่ล้าง deliveries ทั้งหมด เปลี่ยนชื่อ occurrence ที่ส่งแล้วไม่ resend key เดิม ลบ event
ลบ legacy log ที่ผูกไว้ แต่ textual delivery อาจคงสำหรับปุ่ม/ข้อความ เป็น semantics ปัจจุบัน ไม่ใช่ retention ควร
ควรตัดสินใจ resend/cleanup ก่อนเพิ่ม

13 Embed ปุ่ม และลิงก์ไปกิจกรรม

ข้อความในช่อง

notifications.js สร้าง embed สี guild template footer by Double_P placeholder
title/date/schedule/description/category showDetails คมรายละเอียด จำกัด template/ข้อความ และ
allowedMentions วางกัน ping จากเนื้อหา

ปุ่มปฏิทินมี delivery ID calendar_latest จำล่าสุดของช่อง ข้อความเก่าเอา components ออกแต่ text อยู่ ข้อความถูกลบ
mark inactive

รายละเอียดเห็นคนเดียว

กดแล้ว defer private อ่าน payload แสดงเปิดปฏิทินกับ Dismiss Dismiss ใส่ ID คนกด ปฏิเสธ custom ID ของคนอื่น
timer RAM สามสิบวินาทีพยายามลบ response restart แล้ว timer หายได้ ไม่ใช่งานลบถาวร

calendarUrl สร้าง /calendar date event at เลือกรวันไทย event หลัก occurrence ที่เข้า client ไปวันและเปิดรายละเอียด
ลิงก์ public ไม่ login admin ตั้ง URL เร็ว public ไม่ใช่ LAN panel

payload เก็บตอนส่ง แก่กิจกรรมที่หลังอาจต่างจาก snippet เก่า ต้องแยกประวัติแจ้งเตือนกับปฏิทินล่าสุด

14 เข้าใจและตั้งค่า SQLite

Embedded แต่ถาวร

SQLite อยู่ในแอป เปิดไฟล์ local ไม่ต้อง MySQL service port หรือบัญชี DB ยังมี SQL/ตาราง embedded ไม่ใช่ชั่วคราว DATABASE_PATH เลือกไฟล์ DATA_DIR เก็บรหัสเริ่มต้นไม่ได้ย้าย DB relative ขึ้นกับ working directory ให้เริ่ม root หรือ absolute server path

connection สร้างโฟลเดอร์เปิด DatabaseSync schema สร้างตารางที่ขาดตรวจสอบก่อนเพิ่ม reminder_mode/color เป็น additive compatibility ไม่ใช่ numbered migration แก้ CREATE TABLE ไม่เปลี่ยน type เดิม ต้อง migration/backup

WAL และ concurrency

ตั้ง WAL synchronous NORMAL foreign_keys ON busy_timeout 5000 WAL ช่วย reader อยู่รวม writer แต่เขียนเรียงและ API นี้ synchronous ไม่ใช่ cluster replicate หรือ protocol แชร์ไฟล์ network

.sqlite มี -wal/-shm ได้ เป็นไฟล์ใช้งานปกติไม่ลบตอนรัน ไม่ copy main อย่างเดียว online backup แอปไม่ encrypt SQLite password hash ไม่ใช่รหัสตรงแต่ event/settings/delivery อ่านได้ถ้าได้ไฟล์ DB/backup ต้อง private

15 ตาราง key และ setting ที่บันทึก

ตัวตน

users เก็บ username ไม่ซ้ำ hash role must_change created sessions เก็บ token_hash foreign key user csrf expiry milliseconds ลบ user cascade session ไม่เก็บ browser token ตรง

ปฏิทิน

events นิยาม custom created_by อ้าง web user Discord เป็น null guild_id null ไม่จำกัด guild guild_config ห้อง/offset app_settings key/value string สำหรับ bot_enabled URL preference option publisher

reminder_log legacy compound key ผูก event deliveries เป็น textual event occurrence schedule channel message payload active uniqueness รวมกันส่งซ้ำ latest เก็บล่าสุดต่อห้อง

Query และ type

index ช่วย starts_at guild active delivery bind parameter แยกค่าออก syntax setting เป็น string แม้ JSON number boolean ผู้เรียก parse/normalize ไม่มี key null malformed fallback

setting ใหม่ต้องบอก owner default วิธี parse ไม่เป็นที่เก็บไรเอกสาร ภาพความสัมพันธ์แยก foreign key จริงกับ external ID แบบข้อความ จึงรู้ว่าทำไมบางรายการ cascade และบางรายการคง

[Technical diagram included in the PDF edition]

ภาพสรุปทางเทคนิคจากโค้ดของโปรเจกต์; อ่านคำอธิบายในบทสำหรับข้อจำกัด

16 รหัสผ่านและ session ที่ยืนยันตัว

สร้างบัญชีครั้งแรก

สร้าง admin/viewer ที่ขาด รักษาเดิม admin ใหม่ใช้ ADMIN_INITIAL_PASSWORD ลับตัวขึ้นไปหรือสุ่มเก็บ private must_change บังคับเปลี่ยน bootstrap ไม่ reset admin เดิม

passwords.js script salt 16 bytes N32768/r8/p1 key64 packed เก็บ parameter/salt/key ตรวจสอบค่าใหม่
timing-safe hash ตรวจสอบได้ไม่ใช่ถอดรหัสกลับ

Session กับ cookie

createSession สุ่ม token browser32 csrf24 bytes DB เก็บ SHA-256 ของ token ไม่ raw อายุแปดชั่วโมง cookie
HttpOnly SameSite Strict Path / Secure ถ้า HTTPS JavaScript อ่าน csrf จาก authenticated session endpoint

logout ลบ session clear cookie เปลี่ยนรหัส invalidates ของ user แล้วสร้างใหม่ หมดอายุลบเมื่อใช้ ไม่มี periodic
cleanup ทั้งระบบ

LAN HTTP Tailscale HTTPS คนละ origin cookie/localStorage ไม่ย้ายตาม login ที่หนึ่งไม่แปลว่าอีกที่ login อย่าเพิ่ม
credential ใน public snapshot เพื่อให้เข้าใช้งานง่าย public ตั้งใจไม่ต้อง admin

17 สิทธิ CSRF และ PIN ตั้งห้อง

ตรวจสอบลำดับ

read ป้องกันใช้ auth mutation admin ใช้ auth admin csrf หา session ตรวจสอบ role/ต้องเปลี่ยนรหัส แล้ว x-csrf-token
viewer ใช้ control admin ไม่ได้ mustChange ได้ 428 จนเปลี่ยน

CSRF กันค่าขอที่ browser login แล้วถูกหลอกส่ง ไม่ใช่เดารหัส SameSite Strict กับ header เฉพาะ session ช่วย โต้ด
timingSafeEqual อนาคตควรตรวจสอบ byte length ก่อน ไม่แค่จำนวนตัวอักษร Unicode

ก่อน login

หน้า login ตั้ง tutel_pre อายุสั้นต้อง echo ใน JSON นับติดตาม IP ใน Map restart ล้าง replica ไม่แชร์ ไม่ใช่ MFA/audit
ถาวร

PIN คุณอะไร

CALENDAR_SETUP_PIN คุณเลือก/เปลี่ยนห้อง /calendar setup ต้องใช้ web ตรวจสอบเมื่อเปลี่ยน channel ไม่ต้องใช้เพิ่ม
event ปกติ ไม่ใช่ admin password หรือ sync secret

Discord add/delete/config เติมยังไม่มี admin-role policy แยก delete จำกัด guild PIN ไม่ใช่ authorization ทุกคำสั่ง
หากต้องการ role ต้องทำพีเจอร์แยก ไม่ควรอ้างว่าตั้งห้องมี PIN แล้ว calendar ทุกงานป้องกัน

18 Express route และความปลอดภัยเว็บ

ประกอบ server

server สร้าง Express trust loopback ปิด x-powered-by Helmet JSON32KB no-store ลงทะเบียน pages auth events
preferences assets sync Discord bot health URL/middleware order รักษาเดิม

ไม่มี session redirect login role ไปหน้าตัวเอง static allowlist ไม่เปิด repo legacy publicEvent คง export แต่
snapshot จริงอยู่ public/snapshot

CSP กับ proxy

CSP จำกัด script/style/connect same-origin ปิด framing/object เพิ่ม CDN/inline อาจพัง ควรแก้ requirement เฉพาะไม่เปิดทุก directive Tailscale Serve HTTPS proxy local trusted loopback ทำ cookie Secure ถูก

Status

validation400 session401 role/CSRF403 must-change428 offline บางกรณี 503 sync502 ยัง catches ต่อ route ไม่ใช่ central error layer ครบ unhandled อาจ default Express

health แค HTTP ไม่ยืนยัน Discord ready เสี่ยง backup หรือ sync ภาควิชา API นอก auth/output จริง รวม legacy key เพื่อ compatibility

19 หน้าปฏิทิน สี และมือถือ

หน้าที่ browser

app.js แก่ event login setting control calendar-view วาด month/week/day/agenda preferences theme/filter public calendar.js อ่าน API เป็น classic browser script ไม่ใช่ Node

ทุก view ใช้ occurrence เดือนซ้อนแถบ timed จัด overlap รายการวัน/dialog ให้รายละเอียด admin กดช่อง prefill วัน filter ไม่แก้ storage

Theme ไม่ใช่สี event

ตาม device default จนเปลี่ยน app.css token control dialog responsive event ฟังก์ชันเริ่มต้นเก็บต่อรายการ embed เป็น guild setting แยก เลือกสีไม่ทำทั้งแอป

CSS มี override สะสม refactor จัดและต้นฉบับเดียวแต่ไม่สลับ cascade เพราะอาจพัง mobile/timed หาก redesign ต้องดูทุก view/breakpoint

touch เปลี่ยนช่วง wheel desktop เฉพาะบริเวณที่กำหนด dialog/list ยังเลือกได้ web text clip ตามพื้นที่ไม่เปลี่ยน Discord ellipsis search/view/theme ต้องตรงและสะดวก preference ผูก origin public/admin อาจเลือก theme ต่าง

20 ไฟล์รวม manifest และ offline

ต้นฉบับรวม

แก้ app.css calendar-view preferences icon app-icon manifest ใน src/web/public assets:sync copy หักไฟล์ไป vercel/netlify root หาก URL script สำเนาอยู่ Git เพื่อ deploy แยก

ไม่ copy index calendar.js sw API config เพราะต่าง provider กัน Netlify JSON หัก Vercel API แก่ generated อย่างเดียว sync หน้าทับ

ติดตั้งแอป

manifest ตั้งชื่อ icon launch icon.png เดิม app-icon เพิ่มพินหลัง generator ใช้ System.Drawing Windows เป็น maintenance ไม่ใช่ runtime

admin worker cache visual allowlist ไม่ HTML/API login public cache asset/API สำหรับ offline network-first และล้าง cache เก้าตอน activate offline เป็นล่าสุดที่เคยอ่านไม่รับประกันปัจจุบัน

remote worker ต้อง secure context localhost มีข้อกเว้น install ขึ้นกับ platform/browser ไม่รับประกันทุกครั้ง
ไม่ต้องปุม +App ถาวร cache version ช่วย retire ของเก่าแต่ต้องเข้าใจ data/cache ด้วย

21 คัดข้อมูลและสร้าง snapshot สาธารณะ

ข้อมูลภายในกับข้อมูลที่เปิดเผย

event ภายในมีทั้ง guild ผู้สร้าง และการตั้งค่าเตือน แต่ publicEvent ใน calendar/public/snapshot.js เลือกเฉพาะ ID ชื่อ
รายละเอียด สถานะทั้งวัน/วันหยุด recurrence วันต้นฉบับ วัน occurrence หมวด และสี บัญชี session
การตั้งค่าห้องและประวัติส่งไม่ถูกรวม อย่างไรก็ตาม allowlist นี้เลือก field ไม่ได้เลือกว่ากิจกรรมใดเป็นความลับ กิจกรรม
custom ที่ขยายแล้วถูกรวมทั้งหมด

ช่วงวันและตัวตนของรายการ

buildSnapshot อ่านปีปัจจุบันตาม Bangkok แล้วสร้างช่วงปีก่อน ปีปัจจุบัน และสองปีข้างหน้า
ขอบข่ายเป็นวันต้นปีถัดไปแบบ exclusive ระบบใช้ ID ร่วมกับ occurrence timestamp ดัดเข้าก่อนเรียงตามเวลา
ผลลัพธ์ประกอบด้วย timezone from to generatedAt และ events จึงเป็นภาพข้อมูลสี่ปี ไม่ใช่คลังประวัติทุกปี

exportSnapshot เขียน calendar.json ใน PUBLIC_SITE_DIR ถ้าเนื้อหาขเว้น generatedAt
เหมือนเดิมจะใช้ไฟล์และเวลาสร้างเดิม ถ้าเปลี่ยนจะเขียนไฟล์ .tmp ก่อน rename เพื่อไม่ให้เห็น JSON ที่เขียนไม่จบใน
workflow หนึ่ง process

ไฟล์ staging นี้ไม่ขึ้น Git และไม่ใช้ endpoint ที่ browser Vercel อ่านจริง ผู้ชมอ่าน /api/calendar การปล่อย source
กับการอัปเดตข้อมูลจึงเป็นคนละงาน ถ้าจะเพิ่ม field ใหม่ต้องตัดสินใจว่าเปิดเผยได้หรือไม่ แล้วปรับ projection validator
และ frontend ให้ตรงกัน

22 ตัวส่งออกและสถานะ retry

ตัวส่งเริ่มทำงานเมื่อไร

publish.js เริ่มรอบแรกทันทีและตรวจทุกหกสิบวินาที การแก้ event ผ่านเว็บเรียก debounce ทำวินาทีเพื่อรวมการแก้ติดกัน
ส่วนการแก้ผ่าน Discord ใช้รอบตามเวลาเป็น fallback ตัวแปร busy กันรอบซ้อนเฉพาะ process นี้ เมื่อผิดพลาดจะเก็บ
error และเพิ่มเวลารอจากสิบห้าวินาทีจนถึงห้านาที

api-sync.js ต้องมี endpoint HTTPS ที่ไม่มี username/password ผังใน URL และมี CALENDAR_SYNC_SECRET แยก
ระบบ hash timezone ช่วงวัน และ events แล้วเทียบกับ hash และ endpoint ที่สำเร็จล่าสุด ถ้าไม่เปลี่ยนจะไม่ POST ส่วน
force sync จงใจข้ามเงื่อนไขนี้

Revision ทำให้ retry ปลอดภัยขึ้นอย่างไร

ข้อมูลใหม่ได้ revision มากกว่าค่าที่สำเร็จหรือ pending และไม่น้อยกว่านาฬิกาปัจจุบันแบบ milliseconds ระบบบันทึก
pending hash/revision ก่อนส่ง ถ้าลองเนื้อหาเดิมใหม่จึงใช้ revision เดิม body มี schemaVersion 1 และ generatedAt
header เป็น Bearer secret กับ application/json และ timeout สามสิบวินาที

เมื่อสำเร็จจะเก็บ hash endpoint revision เวลา sync และล้าง error ถ้าตัวรับตอบ 409 พร้อม revision ระบบเพิ่ม pending
revision เพื่อใช้รอบหน้า ความล้มเหลวไม่ทับ hash ที่เคยสำเร็จ ถ้าไม่ได้ตั้งค่า จะคืน pending ไม่เอา credential

บ้านเป็นฝ่ายเปิด HTTPS ออก จึงไม่ใช่ IP บ้านเป็นตัวต้นของการเขียน เมื่อบ้าน offline ผู้ชมยังอ่าน snapshot
เดิมและระบบ sync ภายหลัง นี่คือ eventual consistency ไม่ใช่ transaction ฐานข้อมูลร่วมที่เปลี่ยนทันทีทุกฝั่ง

[Technical diagram included in the PDF edition]

ภาพสรุปทางเทคนิคจากโค้ดของโปรเจกต์; อ่านคำอธิบายในบทสำหรับข้อจำกัด

23 ตัวรับ Vercel schema และแข่งเขียน Blob

ตัวรับตรวจคำขอ

POST /api/calendar/sync รับ POST เท่านั้น ตรวจสอบว่ามี secret และดึง Blob แล้ว เปรียบเทียบ authorization ที่ hash ด้วย timingSafeEqual ต้องเป็น JSON และเนื้อหาที่ serialize ไม่เกินสองล้าน bytes จากนั้น validate และ save การตอบแยกเหตุผล method ผิด ไม่ยืนยันตัว type ผิด ขนาดเกิน ข้อมูลผิด revision เก่า และ storage ขัดข้อง

validateSnapshot ต้อง schemaVersion 1 revision เป็น safe integer บวก timezone Asia/Bangkok generatedAt อ่านเป็นวันที่ได้ และช่วงวันรูปแบบที่กำหนด รับไม่เกิน 10,000 events แต่ละรายการต้อง ID ถูก type ชื่อไม่ว่างและจำกัด รายละเอียดเป็น string วันทั้งต้นฉบับและ occurrence อ่านได้ และ occurrence จบหลังเริ่ม สีและหมวดตรวจสอบรูปแบบ ตัด field ที่ไม่อนุญาตแล้วคำนวณ contentHash ใหม่

ยังไม่ได้ตรวจว่าทุกรายการอยู่ใน from/to หรือทุกหมวดเป็น ID ที่รู้จักทั้งหมด จึงเป็น structural validation ไม่ใช่ semantic validator ครบทุกเงื่อนไข

ความสัมพันธ์ของ secret กับ Blob

store.js ใช้ calendar/latest.json การเชื่อม server ไป Blob ใช้ BLOB_STORE_ID/OIDC หรือ token ที่ตั้งไว้ ส่วน secret ของบ้านยืนยัน HTTP ไป Vercel ไม่ใช่สิทธิ์เข้าถึง Blob โดยตรง ผู้ชมไม่ได้ทั้งสอง credential

saveSnapshot ปฏิเสธ revision เก่า revision/hash ตรงกันคืน unchanged ถ้า revision เท่ากันแต่ hash ต่างจะ conflict การเขียนทับใช้ ETag กับ ifMatch และลอง race ได้สามครั้ง ครั้งแรกไม่ยอม overwrite ช่วยกันข้อมูลเก่าทับใหม่ แต่ Blob ยังคงเป็น object storage ไม่ใช่ SQL หรือ distributed scheduler

24 อ่าน public cache และต้นทุน

การอ่านสาธารณะ

/api/calendar รองรับ GET และ HEAD server อ่าน private Blob แล้วส่ง JSON ที่คัดเลือกหรือแค่ header ETag ใช้ contentHash หาก If-None-Match ตรงจะคืน 304 ถ้ายังไม่มี snapshot แรกหรือ storage อ่านไม่ได้จะคืน 503 URL private Blob ไม่ใช่ API ของผู้ชม

ทำไมแก้แล้วไม่ได้เห็นทันที

header กำหนด browser max-age 0, CDN s-maxage 60 และ stale-while-revalidate 60 client ตรวจทุกนาทีและเมื่อกลับแท็บ ส่วน worker เก็บของที่เคยอ่านสำเร็จสำหรับ offline การแก้หนึ่งครั้งผ่าน commit บ้าน debounce upload CDN และรอบ poll ของ browser ความผิดพลาด background tab หรือ backoff ทำให้ช้ากว่านั้นได้ จึงไม่ควรรับประกันเวลาสูงสุดตายตัว

generatedAt คือเวลาสร้าง snapshot lastSync คือเวลาส่งสำเร็จ และเวลาที่ browser อ่านเป็นอีกค่า ถ้าเห็นข้อมูลเก่าให้ตรวจ revision/network/cache ไม่ deploy source ทุกครั้งที่ data sync มีปัญหา

ประหยัดตรงไหน

การแก้ข้อมูลไม่สร้าง build เสร็จแล้ว แต่ function execution, Blob operation, storage และ bandwidth ยังมีต้นทุน hash ที่ไม่เปลี่ยน idempotency CDN และ conditional request ช่วยลดงาน ไม่ทำให้ฟรี และ 304 ยังอาจต้องอ่าน origin

เปอร์เซ็นต์ประหยัดต้องวัดผู้ชม จำนวนแก้ ขนาด snapshot และราคาปัจจุบัน ประโยชน์ชัดคือแยก source deploy จาก data sync ไม่ใช่รับรอง credit ลดจำนวนคงที่

25 Environment และเจ้าของ secret

แบ่งค่าให้ทุกหน้าที่

Discord ใช้ DISCORD_TOKEN CLIENT_ID และ GUILD_ID ส่วนเสียงใช้ YT_DLP_PATH FFMPEG_PATH MUSIC_SEARCH_PREFIX การเปิดเว็บและเก็บข้อมูลใช้ CONTROL_HOST CONTROL_PORT DATABASE_PATH DATA_DIR และบัญชีเริ่มต้น/ตั้งห้องใช้ ADMIN_INITIAL_PASSWORD CALENDAR_SETUP_PIN

public ใช้ PUBLIC_CALENDAR_URL PUBLIC_SITE_DIR PUBLIC_DEPLOY_PROVIDER CALENDAR_SYNC_URL CALENDAR_SYNC_SECRET production ใช้ calendar-api ส่วน VERCEL_TOKEN และ project/team เป็นเครื่องมือ deploy source เดิม ไม่ใช่ data sender Netlify ใช้เฉพาะ provider เดิม Vercel runtime ต้อง sync secret กับ Blob ไม่ต้อง Discord token

จัดการความลับ

ห้ามใส่ secret ใน frontend HTML manifest public JSON หรือ environment ที่ build เปิดเผย ควรส่ง sync secret แยกจากรหัส admin และ PIN เปลี่ยนข้างเดียวจะเกิด 401 ต้องให้ทั้งสอง runtime โหลดค่าเดียวกัน

copy .env.example เฉพาะ clone ใหม่ ไม่เขียนทับ env ที่ตั้งแล้ว path มีช่องว่างใส่ quote ได้ แต่ value ควรเป็น executable ไม่ใช่ command ยาว Windows กับ Linux ใช้ path ต่างกัน relative data ถึง working directory

.gitignore กันเผลอเพิ่ม ไม่ได้ลบ secret จากประวัติหรือกัน force add ต้องตรวจ staged ก่อน push และไม่ print production env ทั้งไฟล์เพื่อ debug

26 ติดตั้ง local และ workflow พัฒนา

ติดตั้งใน Windows

ใช้ Node 24 ขึ้นไป npm และ executable yt-dlp ที่เรียกได้ จาก D:/tutel-bot ใช้ npm ci ตาม lockfile ใช้ npm install เมื่อสนใจเปลี่ยน dependency ติดตั้ง yt-dlp แยก ส่วน ffmpeg-static ให้ FFmpeg เวนแต่ override

ทดลองด้วย DATABASE_PATH และ DATA_DIR แยก ไม่ใช่ token ที่ homeserver รันอยู่ และไม่เปิด write public production npm start เปิด panel และ background service DB ใหม่สร้างไฟล์รหัส private แล้วต้องเปลี่ยนครั้งแรก token ชาติจะ log แต่ panel ยังอยู่ ส่วน guild/channel ต้องมีบอท ready

Public เป็นอีก package

vercel-public มี package/lock ของตัวเอง npm ci root ไม่ติด Blob ในนั้น ต้องติดตั้งภายใน folder เมื่อใช้ การเปิด index แบบ file:// ไม่สร้าง API ต้อง hosting/server ทำ /api/calendar

วิธีแก้ในแต่ละรอบ

แก้ต้นฉบับ format sync asset รวม ดู diff และปรับเอกสารเมื่อ contract เปลี่ยน format หรือ syntax ผ่านไม่ใช่ acceptance ของเสียงและแจ้งเตือน ไม่ login production เพื่อดูการย่อหน้า

ภาคผนวกคำสั่งบอกที่รันและผลกระทบ ถ้าต้องการเริ่ม DB วางให้เลือก test path ใหม่ เก็บ DB เดิมไว้
ไม่ลบเพียงเพื่อให้ติดตั้งง่าย

27 ขึ้น homserver และเข้าผ่าน Tailscale

ตำแหน่งระบบที่มีอยู่

source กับ env อยู่ /home/doublep/tutel-bot/app DB อยู่ data แยก public staging เก็บ snapshot user service
จริงคือ tutelbot.service ส่วน deploy/tutel-hub.service เป็น template ต้องปรับ working directory ให้ตรง

ลำดับ deploy

backup source และ consistent DB ก่อน ส่ง candidate ไม่รวม env private data node_modules ติดตั้ง lock บน target
ตรวจ parse/import หยุด service ใส่ source เริ่มแล้วดู log เก็บ archive เพื่อ rollback อย่า reset DB แก้ import error
production omit formatter ได้ แต่ yt-dlp ต้อง service เรียกได้

CONTROL_HOST เลือก interface LAN ให้ในบ้านเข้า loopback ใช้ proxy Tailscale Serve ให้ HTTPS แก่ tailnet
device คนทั่วไปไม่ได้สมาชิกอัตโนมัติ ตัวส่งข้อมูลไม่ต้อง port forward ขาเข้า

DNS ใช้ไม่ได้

ตรวจ Tailscale login connection และ MagicDNS ฟังผู้ใช้ก่อนแก้ HTML secure DNS browser อาจรบกวนชื่อ private
HTTP LAN กับ HTTPS tailnet ต่าง origin และ session การเข้า admin กับ public เป็นงานคนละส่วน

28 GitHub และ release Vercel

Source กับข้อมูล

GitHub เก็บ source example lock และคู่มือ push ที่ผูกอาจสร้าง build แต่ event write Blob ไม่ใช่ Git การเปลี่ยนโค้ด
API ต้อง release ใหม่

local public ชื่อ vercel-public ต้องตั้ง Root Directory ตรง Framework Other install npm ci --omit=dev output .
function อยู่ api อย่า deploy repo root เพราะปะปนบอท/admin rename local ไม่เปลี่ยน platform ให้อัตโนมัติ

ignoreCommand ตรวจ [skip vercel] ใน commit เพื่อข้าม build release ปกติไม่ใส่ marker และต้องรักษา env/store
connection ขณะเปลี่ยน root

เข้าใจ Git ที่ละชั้น

status/diff ดู add เลือก cached name-only ดูรายการ staged commit บันทึก push ส่ง staging ไม่ใช่ upload ชื่อ
commit นอก refactor กับ doc และต้องดู secret/data ก่อน

Repository not found อาจ URL หรือ permission HTTPS ใช้ credential ที่รองรับไม่ใช่ password ธรรมดา ไม่ใช่ token
ใน remote push สำเร็จ/READY แปลว่า source ไปถึง ไม่ใช่เสียงหรือข้อมูลล่าสุดผ่านแล้ว

29 สำรอง กู้ข้อมูล และ rollback

สำรองข้อมูลให้ครบ

db:backup ตรวจสอบทางและปลายใหม่ ใช้ VACUUM INTO กับ busy timeout ให้ SQLite สร้าง snapshot สอดคล้อง ไม่ copy main ขณะ WAL เขียน ชื่อ timestamp เหมาะกับไฟล์ env backup แยกเพราะ DB ไม่มี token/executable

กู้ข้อมูล

หยุด writer ทั้งหมด เก็บ DB และ sidecar ปัจจุบันไป recovery folder แยก วาง backup ที่ DATABASE_PATH ไม่ปน WAL เก่า ตรวจสอบสิทธิ์แล้วเริ่ม ห้ามทับ live

backup เก่าทำ password session config และ delivery ย้อนกลับ deduplication กับ revision บ้าน/public จึงอาจต่าง ต้องตัดสินใจ force sync ไม่คิดว่า restart แก้ทุก conflict ควรมีสำเนาออกดีสก์บ้าน

ย้อนโค้ด

หยุด service คืน source/lock เดิม ติดตั้งให้ตรงแล้วเริ่ม additive schema มักย้อนง่ายกว่าทำลาย แต่ future ต้องวางแผน refactor นี้คงความหมายตาราง frontend rollback อาจต้อง cache version ใหม่

สร้าง backup ได้ไม่เท่าทดสอบแล้ว หากวางแผน exercise ให้ใช้ path แยก ไม่เขียนทับ production เพื่อพิสูจน์ไฟล์

30 แก้ปัญหาและหลักฐานการทำงาน

เริ่มจากขั้นที่เสีย

startup ดู Node import dependency สิทธิ์ DB และ bind address HTTP ได้แต่บอท offline ดู token/log คำสั่งไม่ขึ้นดู identity register invite เพลงตอบแต่เจียบดู search yt-dlp exit FFmpeg PCM player permission Opus หายเป็น installation ส่วน Application Control เป็นนโยบาย OS ไม่ควรปิดความปลอดภัย

channel ต้องบอท ready/permission admin 401 คือ login 403 อาจ role CSRF PIN 428 ต้องเปลี่ยนรหัส public write 401 secret ไม่ตรง 409 revision 503 config snapshot แรก หรือ storage

stale ให้เทียบข้อมูล admin lastSync/error API revision และ cache browser source deploy ไม่รับประกัน data sync วิทย์ต้องจด URL/stderr ไม่ถือ lastcheck เป็นเสียงจริง

หลักฐานแต่ละอย่างยืนยันแค่ไหน

Ready ยืนยัน Discord login health ยืนยัน HTTP READY ยืนยัน deploy PCM ยืนยันผลิต bytes ไม่ใช่คนได้ยิน end-to-end ต้องฟังและตรวจการส่งจริงเป็นงานแยก

ปิด cookie token Authorization และ env จาก log ที่แชร์ เก็บเวลาและ ID แทน แก่ขั้นที่เสียไม่เปลี่ยนโค้ดไม่เกี่ยว

31 ดูแล เพิ่มฟังก์ชัน และข้อจำกัด

Style และเครื่องมือ

.editorconfig กำหนด UTF-8 LF สองช่อง newline Prettier width 100 semicolon quote trailing comma format เขียน check รายงาน ignore private/generated/lock ชื่อควรบอกหน้าที่ comment นอกเหตุผล

เพิ่ม command ต้อง definition handler permission defer และ register หลัง deploy field ใหม่ต้อง schema save expansion public projection validator UI doc การแก้ฟอร์มอย่างเดียวน่าจะไม่เก็บค่า route ต้อง auth/role/CSRF/status และไม่ import server ย้อนจนวน

ข้อจำกัดที่ยังอยู่

คิวกับ timer อยู่ RAM แจกเดือน best-effort วันหยุดต้องดูแล วิทยุต้อง feed export เปิดเผย SQLite เครื่องเดียว Discord role ยังไม่ครบ error และ CSRF byte length ปรับได้ CSS รักษาลำดับ asset ต้อง sync ไม่มี CI/browser/audio suite เพิ่มจากการจัดโค้ด

วัด memory process แยก อัปเดต extractor ดึงใจ ดูแล feed/holiday backup/log ส่วน visibility role migration regression และ alert เป็นข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่มีแล้ว เลือกเพิ่มตามความต้องการจริง ไม่เพิ่มซับซ้อนเพื่อดู professional

ภาคผนวก A ไฟล์และจุดเริ่มอ่านโค้ด

แต่ละรายการบอกหน้าที่และชื่อฟังก์ชันที่ประกาศในไฟล์ ใช้คู่กับบทการทำงาน ไม่ใช่เพียงอ่านชื่อฟังก์ชันแล้วเข้าใจพฤติกรรมทั้งหมด ไฟล์ภาพเป็น asset ไม่ใช่โค้ด และข้อมูล runtime ส่วนตัวไม่ถูกรวบรวม

.editorconfig

กฎ editor ย่อหน้า encodingnewline

.env.example

template credential วางและตัวอย่าง runtime/media/sync

.gitignore

กัน credential DB backup snapshot cache

.prettierrignore

ยกเว้น format private/runtime/generated

.prettierrc.json

กฎ format อดโนมัติร่วม

compose.yaml

container จำกัด resource mountdata/staging portloopback

deploy/tutel-hub.service

template user service ต้องปรับ WorkingDirectory

Dockerfile

container optional Node FFmpeg Python ytdlp nonroot

netlify-public/_headers

กฎ hosting/cache/routing/ยกเว้น uploadprovider

netlify-public/_redirects

กฎ hosting/cache/routing/ยกเว้น uploadprovider

netlify-public/app.css

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

netlify-public/calendar-view.js

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

จุดอ่าน: escape, parts, key, date, startWeek, monthFirst, monthShift, format, overlaps, color, foreground, time

netlify-public/calendar.js

clientJSONstatic เดิม ไม่ตัวรับ API

จุดอ่าน: toast, occursOn, showDetails, selectDay, renderList, renderCalendar, changeMonth, loadSnapshot, dateKey, today, validDay, esc

netlify-public/index.html

asset สนับสนุน public/provider ดูปท hosting/frontend

netlify-public/manifest.webmanifest

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

netlify-public/preferences.js

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

จุดอ่าน: theme, persist, hideInstall, deferInstall, showInstall, refresh, safe

netlify-public/sw.js

cachepublic providerstatic เดิม

package-lock.json

dependency graph root ตรงสำหรับ npmci

package.json

คำสั่ง engine dependency runtime/dev root

scripts/backup-db.js

backup VACUUM INTO ปลายใหม่ private

scripts/generate-app-icon.ps1

เครื่องมือวาดพื้นหลัง icon เต๋ามบน Windows

scripts/sync-public-assets.js

copy6asset ดันฉบับสู่ provider แยก

src/auth/accounts.js

สร้างบัญชีที่ขาดค่นผู้ใช้และเปลี่ยนรหัส

จุดอ่าน: initializeAccounts, userByName, changePassword

src/auth/passwords.js

สร้าง salted script hash และตรวจ timing-safe

จุดอ่าน: decode, encode, hashPassword, verifyPassword

src/auth/sessions.js

สร้าง hash session ตรวจหมดอายุและลบ

จุดอ่าน: createSession, getSession, deleteSession

src/bot/runtime.js

คุม client เดียว promise เริ่ม ส่งต่อ interaction และปิด

จุดอ่าน: getDiscordClient, botStatus, startBot, stopBot

src/integrations/calendar/legacy/api-sync.js

hash data เปลี่ยน revision และ POST ยืนยันตัว

จุดอ่าน: syncCalendarApi

src/integrations/calendar/legacy/categories.js

นิยามหมวดและจำแนกชื่อวันระบบ

จุดอ่าน: eventCategories

src/database/connection.js (store), src/database/settings.js (settings), src/auth/ (accounts/sessions)

export เดิมสำหรับ DB/auth/setting

src/integrations/calendar/legacy/events.js

ตรวจบันทึก custom รวม holiday และ config guild

จุดอ่าน: listExpandedEvents, saveEvent, deleteEvent, saveGuildConfig, listGuildConfigs

src/integrations/calendar/legacy/holidays.js

รวม library วันสำคัญคงที่/คำนวณและจันทร์คติ

จุดอ่าน: thaiImportantDays

src/integrations/calendar/legacy/holy-days.json

ข้อมูลวันพระล่วงหน้า มีช่วงปีต้องดูแล

src/integrations/calendar/legacy/notifications.js

ส่ง embed บันทึกรับ delivery และปุ่มส่วนตัว/private

จุดอ่าน: calendarUrl, removeOldCalendarButtons, sendCalendarNotification, handleCalendarButton

src/integrations/calendar/legacy/options.js

normalize หมวดเวลา/template/สี และกรอง

จุดอ่าน: normalizeOptions, reminderOptions, saveReminderOptions, shouldNotify, notificationText

src/integrations/calendar/legacy/public/archive.js

สร้าง ZIP allowlist CRC32 สำหรับ Netlify เดิม

จุดอ่าน: publicZip, crc32

src/integrations/calendar/legacy/public/snapshot.js

คัด field public ขยายสปี export JSON

จุดอ่าน: publicEvent, buildSnapshot, exportSnapshot

src/integrations/calendar/legacy/publish.js

ประกอบ export provider debounce retry

จุดอ่าน: publishSnapshot, publicSyncStatus, requestCalendarSync, syncCalendarNow, startCalendarPublisher, syncPrefix, tick

src/integrations/calendar/legacy/recurrence.js

แปลงเวลาไทยและขยาย occurrence ยึดวันเดิม

จุดอ่าน: localDateTimeToIso, addLocal, fromLocal, eventOccurrences, formatThai, dateParts

src/integrations/calendar/legacy/reminders.js

สร้างเวลาและ tick20 วิไม่ซ้อน

จุดอ่าน: reminderSchedules, runReminderTick, startReminderScheduler, tick

src/integrations/calendar/legacy/service.js

export เดิมสำหรับ event recurrence reminder

src/integrations/calendar/legacy/setup-pin.js

hash เทียบ PIN จำกัดผิดตาม caller

จุดอ่าน: checkCalendarSetupPin, hash

src/integrations/calendar/legacy/vercel-publish.js

adapter deploy เดิม ไม่ใช่ path deploy ตัวรับปัจจุบัน

จุดอ่าน: publishVercel

src/commands/calendar.js

ทำ setup/add/list/delete/config/test ตาม guild

จุดอ่าน: calendar

src/commands/definitions.js

นิยามชื่อ subcommand option และขอบเขตค่า

src/commands/handlers.js

รวมหมวดเป็น facade สำหรับ dispatch

src/commands/music.js

ค้นเพิ่มเพลงและคุมคิวเล่นส่ม

จุดอ่าน: play, randommusic, queue, skip, stop, pause, resume, nowplaying, leave

src/commands/radio.js

จับคู่สถานีพื้นที่แสดงผลและสลับวิทยุ

จุดอ่าน: radio

src/commands/shared.js

ตรวจ guild และแสดง duration ร่วม

จุดอ่าน: duration, guildOnly

src/database/connection.js

สร้าง folder เปิด DatabaseSync เรียก schema

src/database/schema.js

ตาราง index PRAGMA และเพิ่มคอลัมน์ event

จุดอ่าน: initializeSchema

src/database/settings.js

อ่าน/upsert ค่า string ตาม setting key

จุดอ่าน: setting, setSetting

src/deploy-commands.js

ตรวจ credential แล้วส่งนิยาม global หรือ guild

src/index.js

ประกอบบัญชี scheduler HTTP บอทและสัญญาณเปิด

จุดอ่าน: shutdown

src/music/player.js

คุม state RAM คิว โหมด และ cleanup ต่อ guild

จุดอ่าน: getState, ensureConnection, playNext, enqueue, enableRandomMode, playRadio, getPlayer, pausePlayer, resumePlayer, skip, stop, destroyPlayer

src/music/radio-directory.js

catalog alias พื้นที่และ query directory มี cache

จุดอ่าน: getRadioDirectory, stationMatchesRegion, stationFrequency, norm

src/music/stream.js

เปิด yt-dlp/FFmpeg อ่าน metadata สร้าง raw resource

จุดอ่าน: resolveQuery, resolveTrack, resolveRandomTrack, createTrackResource, createRadioResource

src/web/channels.js

ตรวจสอบ/permission และรายการห้อง

จุดอ่าน: canSendReminders, sendableChannels

src/web/middleware/security.js

cookie auth admin CSRF รวม

จุดอ่าน: cookies, clearCookie, auth, admin, csrf, setSessionCookie

src/web/public/app.css

CSS ต้นฉบับ theme/layout/component รักษา cascade

src/web/public/app.html

markup panel calendar dialog setting

src/web/public/app.js

stateUI admin APIwrapper form setting นอท

จุดอ่าน: esc, api, toast, dayKey, fromIso, startOfWeek, init, forcePasswordChange, wire, showPage, loadEvents, renderCalendar, selectDay, renderEventList, openEvent, bkkInput, editEvent, saveEventForm, deleteCurrentEvent, loadGuilds, loadSettings, loadChannels, saveSettings, loadBot, musicAction, toggleBot, field, occursOn, changeMonth, syncAllDay, showDetails, populateReminderOptions, readReminderOptions, previewNotification, updateChannelPin, syncEventColor, loadPublicSync

src/web/public/calendar-view.js

navigation view เดือน/เวลา/รายการ gesture/layout

จุดอ่าน: escape, parts, key, date, startWeek, monthFirst, monthShift, format, overlaps, color, foreground, time

src/web/public/login.html

document login form branding

src/web/public/login.js

ส่ง credential กับ pre-token ตาม redirect

จุดอ่าน: cookie, loadToken

src/web/public/manifest.webmanifest

ตัวตนแอป launch และ icon

src/web/public/preferences.js

theme/filter บันทึก และพฤติกรรม browser/install

จุดอ่าน: theme, persist, hideInstall, deferInstall, showInstall, refresh, safe

src/web/public/sw.js

cache visual admin network-first ไม่ privateHTML/API

src/web/routes/assets.js

allowlist asset ไม่เปิด source ทั้งหมด

จุดอ่าน: registerAssetsRoutes

src/web/routes/authentication.js

จำกัด login session logout เปลี่ยนรหัส

จุดอ่าน: registerAuthenticationRoutes

src/web/routes/bot.js

status/toggle บทและคัมเพลง guild

จุดอ่าน: registerBotRoutes

src/web/routes/calendar-sync.js

สถานะ publisher และ force sync

จุดอ่าน: registerCalendarSyncRoutes

src/web/routes/discord.js

ค้น guild/channel ดึงห้อง PIN และส่งทดสอบ

จุดอ่าน: registerDiscordRoutes

src/web/routes/events.js

อ่าน event login mutation admin นัด sync

จุดอ่าน: registerEventsRoutes

src/web/routes/health.js

ตอบ liveness HTTP ไม่ login

จุดอ่าน: registerHealthRoutes

src/web/routes/pages.js

pre-token login redirect role และ entrypt

จุดอ่าน: registerPagesRoutes

src/web/routes/preferences.js

บันทึก theme/filter user normalize

จุดอ่าน: registerPreferencesRoutes

src/web/server.js

ประกอบ Express/route และเปิด listen

จุดอ่าน: publicEvent, startControlServer

vercel-public/.env.example

template ปลอดภัยตั้ง secretserver ไม่เผยแพร่

vercel-public/.vercelignore

กฎ hosting/cache/routing/ยกเว้น uploadprovider

vercel-public/api/calendar/sync.js

write ยืนยัน JSON ตรวจ method/type/size/shape

จุดอ่าน: handler, digest

vercel-public/api/calendar.js

GET/HEAD public ETag304 CDN บน private store

จุดอ่าน: handler

vercel-public/app.css

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

vercel-public/calendar-view.js

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

จุดอ่าน: escape, parts, key, date, startWeek, monthFirst, monthShift, format, overlaps, color, foreground, time

vercel-public/calendar.js

client อ่าน poll detail/day deeplink

จุดอ่าน: toast, occursOn, showDetails, selectDay, renderList, renderCalendar, changeMonth, loadSnapshot, dateKey, today, validDay, esc

vercel-public/index.html

shell/calendar/dialog public ไม่แก้ admin

vercel-public/lib/store.js

BlobIO validate hash conditionalrevision

จุดอ่าน: readSnapshot, validateSnapshot, saveSnapshot

vercel-public/manifest.webmanifest

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

vercel-public/package-lock.json

lock เวอร์ชันแยกใช้ npmci ใน folder

vercel-public/package.json

packagepublic แยก ไม่ใช้ rootdependency

vercel-public/preferences.js

sharedasset สร้างจากต้นฉบับ แก้ src/web/public แล้ว assets:sync

จุดอ่าน: theme, persist, hideInstall, deferInstall, showInstall, refresh, safe

vercel-public/sw.js

publicnetworkfirst/offline asset/APIcache

vercel-public/vercel.json

header function rewrite skipcommit

ภาคผนวก B API ทั้งหมดและสิทธิ์

POST /api/login

สิทธิ์: no session required

จำกัด login session logout เปลี่ยนรหัส

ตำแหน่ง: src/web/routes/authentication.js

body username/password/csrf ต้องตรง pre-cookie ผิด 401/403 จำกัด 429 สำเร็จ cookie8 ชั่วโมงและคืน role mustChange redirect

GET /api/session

สิทธิ์: session

จำกัด login session logout เปลี่ยนรหัส

ตำแหน่ง: src/web/routes/authentication.js

คืน user ID/username/role/mustChange และ CSRF ใช้ mutation ถัดไป ไม่เปิดเผย public

POST /api/logout

สิทธิ์: session + CSRF

จำกัด login session logout เปลี่ยนรหัส

ตำแหน่ง: src/web/routes/authentication.js

ต้อง headerCSRF ลบ session ปัจจุบัน clearcookie คืน ok

POST /api/password

สิทธิ์: session + CSRF

จำกัด login session logout เปลี่ยนรหัส

ตำแหน่ง: src/web/routes/authentication.js

bodycurrentPassword/newPassword ตรวจสอบใหม่ ≥ 10 ลบ session เก่า คืน CSRF ใหม่ ทั้ง viewer/admin เปลี่ยนของคนที่ได้

GET /api/bot

สิทธิ์: admin + session

status/toggle บอทและคุมเพลง guild

ตำแหน่ง: src/web/routes/bot.js

คืน status/configured guild music playing paused queuecount voicechannel คิว RAM

POST /api/bot/toggle

สิทธิ์: admin + session + CSRF

status/toggle บอทและคุมเพลง guild

ตำแหน่ง: src/web/routes/bot.js

bodyenabled เริ่ม/หยุด Discord เก็บ bot_enabled สำเร็จคืน status หยุด player แต่ web/calendar อยู่

POST /api/control/music

สิทธิ์: admin + session + CSRF

status/toggle บอทและคุมเพลง guild

ตำแหน่ง: src/web/routes/bot.js

bodyguildId/actionpause/resume/skip/stop/leave ไม่มี player404 action/skip ผิด 400 ไม่เพิ่มเพลง

GET /api/calendar-sync

สิทธิ์: admin + session

สถานะ publisher และ force sync

ตำแหน่ง: src/web/routes/calendar-sync.js

คืน provider configured lastSync error เป็นสถานะ sender ไม่ความใหม่ browser

POST /api/calendar-sync

สิทธิ์: admin + session + CSRF

สถานะ publisher และ force sync

ตำแหน่ง: src/web/routes/calendar-sync.js

ไม่ต้อง eventbody forcepublisher/export คืน result/status error502 พร้อม status force ส่งข้อมูลเดิมได้

GET /api/guilds

สิทธิ์: admin + session

คืน guild/channel ดึงห้อง PIN และส่งทดสอบ

ตำแหน่ง: src/web/routes/discord.js

botready ไม่เกิน 503 คืน guild config+option หมวด URL และ keynetlify เดิมที่เก็บ statusprovider ปัจจุบัน

GET /api/guilds/:id/channels

สิทธิ์: admin + session

คืน guild/channel ดึงห้อง PIN และส่งทดสอบ

ตำแหน่ง: src/web/routes/discord.js

guild ต้อง cache คืนห้องส่งได้ ไม่มี 404 โหลด permission เสีย 500

POST /api/settings/discord

สิทธิ์: admin + session + CSRF

คืน guild/channel ดึงห้อง PIN และส่งทดสอบ

ตำแหน่ง: src/web/routes/discord.js

bodyguildId/channelId/defaultReminder/publicCalendarUrl/options secretPin เมื่อเปลี่ยนห้อง ตรวจ ready สมาชิก View/Send เก็บ URLOrigin config normalizedoption ผิด 400 PIN403

POST /api/settings/discord/test

สิทธิ์: admin + session + CSRF

คืน guild/channel ดึงห้อง PIN และส่งทดสอบ

ตำแหน่ง: src/web/routes/discord.js

bodyguildId ต้อง channel/ready เลือก event30 วันส่ง embed จริง keytest ไม่ใช่ dryrun

GET /api/events

สิทธิ์: session

อ่าน event login mutation admin นัด sync

ตำแหน่ง: src/web/routes/events.js

queryfrom/to ช่วงบวก<=400 วัน optionalguild รวม global/guild คืน custom+system ที่ขยายรวม field ผัง admin

POST /api/events

สิทธิ์: admin + session + CSRF

อ่าน event login mutation admin นัด sync

ตำแหน่ง: src/web/routes/events.js

bodyevent ตามตาราง ดัด ID/secretPin ที่ส่งมา บันทึก userID นัด sync คืน ID ใหม่

PUT /api/events/:id

สิทธิ์: admin + session + CSRF

อ่าน event login mutation admin นัด sync

ตำแหน่ง: src/web/routes/events.js

pathID หับ body ใช้ savevalidate เดียว ไม่พบ 400 นัด sync คีน ID admin ไม่มี creatorownership แยก

DELETE /api/events/:id

สิทธิ์: admin + session + CSRF

อ่าน event login mutation admin นัด sync

ตำแหน่ง: src/web/routes/events.js

admin ลบ event นัด syncok ไม่พบ 404 ไม่ลบข้อความ Discord ที่ส่งแล้ว

GET /api/health

สิทธิ์: no session required

ตอบ liveness HTTP ไม่ login

ตำแหน่ง: src/web/routes/health.js

คีน oktrue ไม่ login แค HTTPliveness

GET /login

สิทธิ์: no session required

pre-token login redirect role และ entrypt

ตำแหน่ง: src/web/routes/pages.js

ตั้ง tutel_pre ถ้ายังไม่มี อายุ 15 นาที แล้วส่ง login.html ไม่คีนข้อมูลบัญชี

GET /login.js

สิทธิ์: no session required

pre-token login redirect role และ entrypt

ตำแหน่ง: src/web/routes/pages.js

GET /app.js

สิทธิ์: no session required

pre-token login redirect role และ entrypt

ตำแหน่ง: src/web/routes/pages.js

GET /app.css

สิทธิ์: no session required

pre-token login redirect role และ entryptscript

ตำแหน่ง: src/web/routes/pages.js

GET /

สิทธิ์: session determines redirect; anonymous -> login

pre-token login redirect role และ entryptscript

ตำแหน่ง: src/web/routes/pages.js

GET /admin

สิทธิ์: session + matching role (checked inside page handler)

pre-token login redirect role และ entryptscript

ตำแหน่ง: src/web/routes/pages.js

GET /viewer

สิทธิ์: session + matching role (checked inside page handler)

pre-token login redirect role และ entryptscript

ตำแหน่ง: src/web/routes/pages.js

GET /api/preferences

สิทธิ์: session

บันทึก theme/filter user normalize

ตำแหน่ง: src/web/routes/preferences.js

อ่าน preferences:userID parseJSON ผิด/ไม่มีคืน object ว่าง

PUT /api/preferences

สิทธิ์: session + CSRF

บันทึก theme/filter user normalize

ตำแหน่ง: src/web/routes/preferences.js

bodytheme/filters theme สามค่า filterID หมวดที่รู้จัก เก็บ normalizedJSON คืน ok

GET / HEAD /api/calendar (Vercel)

อ่าน snapshot public ไม่มี login รองรับ ETag/304 ข้อมูลยังไม่พร้อมหรือ storage เสีย 503

POST /api/calendar/sync (Vercel)

Bearer CALENDAR_SYNC_SECRET + JSON schemaVersion1 revision timezone generatedAt from to events
ขนาด 2MB/10,000events สำเร็จ 200 conflict409 ไม่ยืนยัน 401 method405 type415 ใหญ่ 413 invalid400
storage503

Event mutation body

Field

Meaning / ความหมาย

title / description

Text bounds 160 / 2000; public when exported.

date / endDate / allDay

All-day dates, inclusive form end converted to exclusive midnight.

startsAt / endsAt

Thai local YYYY-MM-DD HH:mm; timed event inputs.

recurrence

none, daily, weekly, monthly, yearly

reminders / reminderMode

Minute offsets, or standard previous-day/day-of schedules.

guildId / holiday / color

Guild scope, holiday flag, #RRGGBB default #4285f4.

ภาคผนวก C Environment ครบทุกค่า

DISCORD_TOKEN

secret ยืนยันบอท เฉพาะ server

CLIENT_ID

IDapplication ใช้ register

GUILD_ID

IDserver ทดลอง optional

YT_DLP_PATH

ชื่อ/path executable ไม่ห้ command

FFMPEG_PATH

overrideoptional วางใช้ ffmpeg-static

MUSIC_SEARCH_PREFIX

provider ค้นชื่อเช่น scsearch1

CONTROL_HOST

interfacebind เลือก loopback/LAN

CONTROL_PORT

portHTTP default3000

DATABASE_PATH

ไฟล์ SQLite จริง relative ตาม cwd

DATA_DIR

folder รหัสเริ่มต้นไม่ย้าย DB

ADMIN_INITIAL_PASSWORD

admin ใหม่เท่านั้นว่างสุ่มเดิมไม่เปลี่ยน

CALENDAR_SETUP_PIN

คุมตั้ง/เปลี่ยนห้องไม่ login/APIsecret

PUBLIC_CALENDAR_URL

origin deeplinkpublic ไม่ admin

PUBLIC_SITE_DIR

folderstaging snapshot

PUBLIC_DEPLOY_PROVIDER

calendar-api ปัจจุบันอื่น legacy

CALENDAR_SYNC_URL

endpointHTTPS ตัวรับ

CALENDAR_SYNC_SECRET

secretwrite สุ่มร่วมสอง server ไม่ frontend

NETLIFY_AUTH_TOKEN

credentialdeploylegacyoptional

NETLIFY_SITE_ID

IDsitelegacyoptional

VERCEL_TOKEN

credentialdeploysource ไม่ datasync

VERCEL_PROJECT_ID

project สำหรับ deploydirect

VERCEL_PROJECT_NAME

ชื่อ deployadapter

VERCEL_TEAM_ID

scopeAPIdeploymentteam

VERCEL_ROOT_DIRECTORY

prefixrootdeployoptional ปัจจุบัน vercel-public

BLOB_STORE_ID

IDstoreOIDC ผัง serverVercel

BLOB_READ_WRITE_TOKEN

Blobcredential ทางเลือกไม่เปิดผู้ชม

NODE_ENV

ค่าระบุ production/development

NODE_OPTIONS

flagNode เช่น heap ไม่ RAM รวม

ภาคผนวก D คำสั่งและสถานที่รัน

npm ci

root ติดตั้ง dependency ตาม lock

npm start

root เริ่ม HTTPscheduler นอก optional

npm run register

root ลงคำสั่ง global มี credential
npm run register:guild
root คำสั่ง guild ทดลอง
npm run assets:sync
rootcopyasset ดันฉบับสู่ provider
npm run format
root เขียน format ไม่ test
npm run format:check
root ตรวจ format ไม่เขียน
npm run db:backup
rootsnapshotDBprivate ใหม่
npm run db:backup -- ./backups/manual.sqlite
backup ปลายใหม่ต้องไม่มี
npm run calendar:export
สร้าง snapshot ไม่ deploysource
npm run calendar:publish
export แล้ว provider มีผลจริง
npm ci --omit=dev
folderpublic หรือ rootproduction ตามงาน
git diff --cached --name-only
รายชื่อ staged ไม่ upload
systemctl --user status tutelbot.service
homeserver ดู service จริง
journalctl --user -u tutelbot.service -n 100 --no-pager
homeserverlog ล่าสุดปิด secret ก่อนแชร์
systemctl --user restart tutelbot.service
homeserverrestart กระทบเพลง

ภาคผนวก E ตารางฐานข้อมูลและคอลัมน์

users

id INTEGER PRIMARY KEY,
username TEXT NOT NULL UNIQUE,
password_hash TEXT NOT NULL,
role TEXT NOT NULL CHECK(role IN ('admin', 'viewer')),
must_change INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

sessions

token_hash TEXT PRIMARY KEY,
user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
csrf TEXT NOT NULL,
expires_at INTEGER NOT NULL

events

id INTEGER PRIMARY KEY,
guild_id TEXT,
title TEXT NOT NULL,
description TEXT NOT NULL DEFAULT "",
starts_at TEXT NOT NULL,
ends_at TEXT NOT NULL,
all_day INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
holiday INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
recurrence TEXT NOT NULL DEFAULT 'none',
reminders TEXT NOT NULL DEFAULT '[15]',
created_by INTEGER REFERENCES users(id),
created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

guild_config

guild_id TEXT PRIMARY KEY,
guild_name TEXT NOT NULL DEFAULT "",
channel_id TEXT,

default_reminder INTEGER NOT NULL DEFAULT 15,

timezone TEXT NOT NULL DEFAULT 'Asia/Bangkok'

reminder_log

event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,

occurrence_at TEXT NOT NULL,

offset_minutes INTEGER NOT NULL,

sent_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY(event_id, occurrence_at, offset_minutes)

app_settings

key TEXT PRIMARY KEY,

value TEXT NOT NULL

calendar_deliveries

id TEXT PRIMARY KEY,

guild_id TEXT NOT NULL,

channel_id TEXT NOT NULL,

event_key TEXT NOT NULL,

occurrence_at TEXT NOT NULL,

schedule_key TEXT NOT NULL,

message_id TEXT,

payload TEXT NOT NULL,

active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,

sent_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

UNIQUE(guild_id,channel_id,event_key,occurrence_at,schedule_key)

calendar_latest

channel_id TEXT PRIMARY KEY,

message_id TEXT NOT NULL

events เพิ่ม reminder_mode default offsets และ color default #4285f4 ผ่านการตรวจสอบก่อน ALTER TABLE ตารางใหม่ยังผ่านขั้นตอนนี้ การแก้ DDL ไม่ใช่การ migrate ข้อมูลเดิมโดยอัตโนมัติ

ภาคผนวก F ตัวอย่างไล่ข้อมูล

All-day / ทั้งวัน

admin เลือก 13 ตุลาคม ประชุม allDay สีฟ้า POST ตรวจ session/admin/CSRF saveEvent เทียบคืน UTC จบวันถัดไป
debounce export hash upload validate Blob browser หลัง cache/poll เดือน 12 ตุลาคมเที่ยงและ 13 ตุลาคม 7 โมงถ้าเปิด
custom

Weekly / รายสัปดาห์

เรียน weekly 18:30-19:30 เก็บแถวเดียวไม่ 52 query ขยายทับช่วง ID+at แยกสัปดาห์ลิงก์เลือกครั้ง แก้ rule เปลี่ยน
query ภายหลัง

Concurrent work / งานพร้อมกัน

วิทยุ FFmpeg/player พร้อม Express save event async เดินต่อ DB/password sync ใช้ Node ชั่วคราว event
ไม่เปลี่ยนสถานะ togglebot ทำลาย player แต่ web/calendar อยู่

Failed upload / ส่งไม่สำเร็จ

local commit อยู่แม้ POST fail public revision เดิม pending persist retry เดิมใช้เดิม edit ใหม่ revision ใหม่ ดู error ไม่
revert event เพราะ public เก่า

ภาคผนวก G อภิธานศัพท์

API

ข้อตกลง path method input output ระหว่างโปรแกรม

HTTP method

GET อ่าน POST สร้าง/ส่ง PUT แก้ DELETE ลบ

JSON

ข้อความแทน object/array ไม่ไค้ดรัน

DTO / projection

รูปข้อมูลที่เลือกข้ามขอบเขต

Snapshot

ภาพข้อมูลครบ ณ เวลาหนึ่ง

Revision

เวอร์ชันเรียงลำดับกัน write เก่า

Content hash

digest ระบุเนื้อหาที่มีความหมาย

ETag

ตัวระบุ representation สำหรับ HTTP/conditionalwrite

Idempotency

retry เดิมไม่สร้างผลใหม่ซ้ำ

Debounce

รอชุดแก้ส่งบก่อนทำงาน

Backoff

เพิ่มเวลารอเมื่อ retry ล้ม

Eventual consistency

สำเนาตรงภายหลังไม่ทันที

Occurrence

หนึ่งครั้งของกิจกรรมที่อาจซ้ำ

Exclusive end

ขอท้ายไม่นับอยู่กิจกรรม

UTC / ISO

รูป instant มาตรฐานแยก timezone แสดง

Guild

serverDiscord

Interaction

event คำสั่ง/ปุ่มจาก Discord

Ephemeral

response เห็นเฉพาะผู้เรียก

PCM

sample เสียงไม่มีบีบอัดจาก FFmpeg

Opus

codec เสียงใช้ voicepipeline

Pipe

stream ต่อ outputprocess ไป input อีกตัว

Session

state ยืนยันชั่วคราว tokenbrowser

Cookie

ค่าของ browser ผูก origin ส่งกับ request

CSRF

คำขอไม่ตั้งใจจาก browserlogin กันด้วย proofsession

Hash / salt

digest ทางเดียว salt สุ่มแฮกหรัสเหมือนกัน

Foreign key

สัมพันธ์ record ที่ DB บังคับ

WAL

log เขียนก่อน checkpoint เข้า main

Blob

object/file เก็บไม่ตาราง relational

OIDC

mechanism ตัวตน runtime ยืนยัน storage

CDN

ชั้น cache/กระจาย responseedge

PWA

เว็บใช้ manifest/browser เพื่อติดตั้ง/offline

Service worker

scriptbackgroundbrowser คม network/cache

Facade

interface เดิมเล็ก exportimplementation แยก

Composition root

จุดเริ่มประกอบ service

ภาคผนวก H อ้างอิงและการอ่านต่อ

รายละเอียดพฤติกรรมในเล่มอ้างอิง source ใน repository นี้ เอกสารภายนอกต่อไปนี้จะใช้ตรวจแนวคิดและข้อกำหนด platform ที่เปลี่ยนได้ ภาพเทคนิควาดเป็นเวกเตอร์จากระบบ ไม่ใช่รูป AI หรือภาพภายนอกที่ไม่ทราบสิทธิ์

SQLite WAL<https://www.sqlite.org/wal.html>

SQLite VACUUMhttps://www.sqlite.org/lang_vacuum.html

Node SQLite<https://nodejs.org/api/sqlite.html>

Discord interaction response contract<https://github.com/discord/discord-api-docs/blob/main/developers/interactions/receiving-and-responding.mdx>

discord.js API<https://discord.js.org/docs/packages/discord.js/main>

Discord voice package<https://discord.js.org/docs/packages/voice/main>

yt-dlp official project<https://github.com/yt-dlp/yt-dlp>

FFmpeg documentation<https://ffmpeg.org/documentation.html>

Express documentation<https://expressjs.com/>

Helmet project<https://helmetjs.github.io/>

Vercel private Blob<https://vercel.com/docs/vercel-blob/private-storage>

Vercel Blob OIDC<https://vercel.com/changelog/vercel-blob-now-supports-oidc-authentication>

MDN service workershttps://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers

MDN PWA cachinghttps://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Caching

Tailscale Serve<https://tailscale.com/kb/1242/tailscale-serve>

Radio Browser API<https://api.radio-browser.info/>

date-holidays source<https://github.com/commenthol/date-holidays>

Prettier options<https://prettier.io/docs/options>

หมายเหตุ release: เอกสารอธิบาย source ฉบับนี้ ไม่ใช่รายงานยืนยันเสียงจริงทุกแหล่งหรือความครบถ้วนหยุดตรวจสอบสถานะ rollout ล่าสุดจากสรุปที่ส่งพร้อมงาน

ภาคผนวก I คำสั่ง Discord และ option

/play query

ชื่อ/URL บังคับอยู่ voice ค้นแล้วคิวไม่รับรองเสียง

/queue

แสดงคิว guild ใน RAM

/skip

ข้ามเพลงปกติที่ current ไม่มีข้ามไม่ได้

/stop

ล้างคิวสุมวิทยุหยุดเสียงยังอยู่ห้อง

/pause /resume

หยุดชั่วคราว/ต่อ player เดิม

/nowplaying

แสดงสถานะเพลง/วิทยุตาม handler

/leave

หยุด stream ทำลาย connection/stateguild

/randommusic

ต้อง voice สุ่มค้น SoundCloud ต่อเนื่อง

/radio list area

พื้นที่ optional แปรกลุ่มตามรายการ

/radio play station area

สถานีบังคับชื่อ/คลื่น areaoptional ผลคลุมเครือให้ชื่อชัด

/calendar setup channel pin

GuildText/PIN บังคับคง offset เดิม

/calendar add title starts

ชื่อ/เวลาไทยบังคับ duration1..10080default60 reminder0..10080guilddefault15 repeat description500

/calendar list

30 วันแรกสืบรายการขยาย

/calendar delete id

ID บวกบังคับลบ custom ของ guild

/calendar config reminder

offset0..10080 บังคับต้องตั้งห้องก่อน

/calendar test

ส่งข้อความพร้อมจริงไปห้อง ต่าง adminembedtest

สื่ event และ all-day ใช้ฟอร์มเว็บ คำสั่ง add Discord ปัจจุบันไม่มี option สื่/all-day แม้ฐานข้อมูลรองรับ อย่าเข้าใจว่า frontend ทุกฟังก์ชันมี slash ตรงกัน

Continuous audio update / อัปเดตเสียงต่อเนื่อง

Complete smooth-transition guide / คู่มือเปลี่ยนเพลงต่อเนื่อง: optional per-guild setting, one prepared successor in RAM (32 MiB cap), 350 ms overlapping fades and a persistent PCM/Opus resource. Skip uses the same mixer. Repository fallback off; live homeserver/Oracle fallback on. Radio unchanged; known finite tracks up to ten minutes only. Preparation failure, provider limits and connection problems can still cause waiting.

เลือกเปิดแยกเซิร์ฟเวอร์ในตั้งค่าแผงเพลง เตรียมเพลงถัดไปหนึ่งเพลงใน RAM และซ้อนเสียง 350

มิลลิวินาทีผ่านตัวเล่นเดียว รวมกดข้าม repo เริ่มต้นปิด แต่ homeserver และ Oracle เปิดโดยเริ่มต้นเมื่อยังไม่บันทึกค่า ไม่เปลี่ยนวิทยุ และยังมีข้อจำกัดจากแหล่งเพลง/เครือข่าย

Current source and learning material / โค้ดและสื่อเรียนรู้ปัจจุบัน

The repository conventions are documented in CODE-STYLE.md. The independent Learning Lab is at D:/Tutel-Learning-Lab, contains current snapshots of both repositories, and is not deployed or published with either project. Earlier architecture examples are explicitly identified as historical; current feature explanations take precedence.

Calendar Feedback inbox / กล่อง Feedback

The main Control Panel has an admin-only กล่อง Feedback page for Calendar submissions. It lists unread messages, supports status/category filters and 50-message pagination, displays submission details and attachments, and offers statuses New / In progress / Done. Opening a message marks it read; changing status is a separate action.

หน้า กล่อง Feedback ใช้ได้เฉพาะบัญชีแอดมินของ Control Panel หลัก ดูชื่อผู้ส่ง กลุ่ม เวลา ข้อความและรูปแนบได้ กดรูปเพื่อเปิดภาพใหญ่ เปลี่ยนสถานะใหม่ / กำลังดูแล / เสร็จแล้วได้ แอดมินกลุ่มปฏิทินไม่ได้รับสิทธิ์นี้

Integration

- Requires existing CALENDAR_SERVICE_URL and CALENDAR_CONTROL_SECRET; no additional key.
- /api/calendar-admin/feedback forwards only allowed routes and query keys after main-panel login/admin checks.
- All write requests also require the panel CSRF token.
- Images are retrieved by the server using the control secret and returned as private, uncached WebP responses. Images are not embedded using public Calendar URLs or secrets in query strings.
- src/web/public/feedback-inbox.js renders content with DOM text nodes, never user HTML. Preview links stay on the panel's origin.
- src/integrations/calendar/client.js has a bounded binary-image response mode; ordinary callers keep JSON behavior.

Calendar owns messages, image processing, storage and upload limits. See the Calendar repository's docs/FEEDBACK.md for the complete contract and backup requirements. Updating only this panel does not create the Calendar tables/routes; deploy both components together. Restarting the main panel service currently also restarts the music bot process, so schedule deployment to avoid interrupting music. No Discord command registration is required.

There is no reply conversation, automatic user follow-up, image retention purge or deletion button in this initial inbox. If the Calendar service is unavailable, the page shows an error and retry action.

Current operation / การทำงานปัจจุบัน

Current Calendar boundary - 10 October 2026

Calendar has its own repository: <https://github.com/DoubleP987/tutel-calendar>. Its web/groups/invitations/mobile drawer/shared dates are deployed on homeserver. Original Discord reminders still run through the legacy integration; new grouped Discord worker cutover remains pending; the privileged panel bridge is implemented. OAuth is web authentication, not a second running bot. Calendar CURRENT-STATUS.md and USER-GUIDE explain the latest behavior. Historical learning examples below retain their original context.

Group integration update - 10 October 2026

Calendar web/groups/invitations/mobile sidebar/shared dates are deployed on homeserver. Discord worker and private panel cutover remain pending; legacy reminders still run. Read current Calendar status.

> Calendar source is deployed independently; bot worker cutover remains pending. Current status is documented in the Calendar repository.

Updated 4 October 2026. This reference supersedes conflicting baseline handbook descriptions; the same sections appear in the current-operation PDF supplement.

Architecture, storage and publication / โครงสร้าง ฐานข้อมูล และการเผยแพร่

The active cluster node owns Discord login, audio, calendar scheduling and outbound public-calendar publication. Homeserver is preferred in automatic mode; Oracle is the standby node. A renewable MongoDB lease and a local watchdog prevent an inactive node from continuing bot work.

MongoDB Atlas shares users, password hashes, sessions, events, settings and delivery records. SQLite remains supported for standalone installations. Audio streams, playback queues, radio-list sessions and private-reply references remain in process memory and are not resumed after restart or failover.

The private admin panel runs locally on each server. Authorized commands to the active node travel through encrypted MongoDB jobs, so an inbound public Oracle address is unnecessary. Admin sessions, role authorization and CSRF checks still apply.

Vercel public-calendar updates use the authenticated snapshot API and private Blob storage. The configured sync secret authenticates the sender. Public snapshots exclude authentication data. Adding an event sends data; it does not require rebuilding or deploying the public site. Homeserver IP changes do not affect outbound synchronization.

เครื่องที่ถือสิทธิ์ทำงานในคลัสเตอร์รับผิดชอบการล็อกอิน Discord เล่นเสียง ตั้งเวลาแจ้งเตือน และส่งข้อมูลปฏิทินสาธารณะ โหมดอัตโนมัติใช้ homeserver เป็นหลักและ Oracle เป็นเครื่องสำรอง MongoDB lease ที่ต่ออายุเป็นระยะและ watchdog บนเครื่องช่วยหยุดบอทเมื่อหมดสิทธิ์ทำงาน

MongoDB Atlas เก็บบัญชี hash รหัสผ่าน session กิจกรรม ค่าและประวัติการแจ้งเตือนร่วมกัน ส่วน SQLite ยังใช้ได้เมื่อรันแบบเครื่องเดียว เสียง คิวเพลง session รายการวิทยุและตัวอ้างอิงข้อความส่วนตัวอยู่ในหน่วยความจำ จึงไม่กลับมาเล่นต่อเมื่อรีสตาร์ทหรือสลับเครื่อง

หน้า admin อยู่บนแต่ละเซิร์ฟเวอร์ คำสั่งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วส่งไปเครื่องที่รันจริงผ่านงานเข้ารหัสใน MongoDB จึงไม่ต้องเปิด public IP ของ Oracle ระบบยังตรวจ session สิทธิ์ admin และ CSRF ตามเดิม

ปฏิทินสาธารณะบน Vercel รับ snapshot ผ่าน API ที่ตรวจ secret และเก็บใน private Blob ข้อมูลไม่รวมรหัสผ่านหรือ session การเพิ่มกิจกรรมเป็นการส่งข้อมูล ไม่ต้อง deploy เว็บใหม่ IP บานเปลี่ยนไม่กระทบการเชื่อมต่อที่ส่งออกจากบ้าน

Music, radio and Discord message lifecycle / เพลง วิทยุ และวงจรข้อความ Discord

/join joins voice and displays the existing shared player without starting audio. Five idle minutes with no queue, song, random playback or radio triggers leave. A new play request edits the same message even if requested from another text channel; leaving removes it. Restart does not restore audio or the in-memory queue.

The Random button always opens a private genre selector. Its 25 choices include mixed music and Japanese music. Selecting a genre while random playback is active keeps the current song playing, discards unsuitable preloaded random audio, and uses the new genre for subsequent random songs. User-queued songs still have priority. Disable random is inside this private menu.

The single Radio button opens a private station selector while in music mode. Select a station to validate it and prepare audio before replacing the music. The old queue and random preference are retained. Press the same Radio button while radio is active to return to music. An interrupted song restarts from its beginning; the queue is not a seekable recording. There is no separate Return to music button.

Radio list has ten station choices per page, region/type filters, search, page navigation, a refresh check and the last station. The player radio selector uses at most twenty choices per page. Only the opener can use the private selector, and playback requires the same voice channel as the bot. Station health is measured from decoded samples, not just HTTP status. A one-second silent sample may mean a quiet interval rather than an offline station.

Private interactive messages have a hard three-minute lifetime from creation; navigation does not extend it. Expired visible buttons are rejected and ask the user to reopen the menu. Text-only music/radio confirmations expire fifteen seconds after work finishes. The public music panel has no three-minute timer. Discord modals cannot be remotely closed by the bot. Graceful shutdown cleans private replies; a crash cannot guarantee timely message deletion.

Loop defaults to Queue and is stored per guild in music_loop:<guildId>. Settings offers Off, Song and Queue; the main Loop button also cycles them. Stop clears playback and random mode but retains the Loop preference. Queue-loop Skip moves the skipped song to the tail; song-loop Skip bypasses the repeat. Random mode does not recycle the queue indefinitely. Live radio has no Loop.

Unknown YouTube duration originated in the fast direct-link oEmbed path, which supplied title and image but left duration at zero. Missing durations are now hydrated for the selected track with yt-dlp full metadata. Known durations and live streams avoid this lookup. Playlist entries with unknown duration are hydrated only when selected for playback or preparation, never all at once. Lookup has a six-second deadline, a five-minute positive cache and a 128-entry bound. Failure retains playback with an honest unknown duration; cancellation still prevents playback.

The reproduced Jeff Satur Ghost link qguo-j5PxBE returned zero from the old direct path, 250 seconds from full metadata, and approximately 251 seconds from flat search. The current full metadata result is 4:10. Provider search and full extraction may differ slightly; the UI must not guess duration from downloaded byte

size or elapsed playback.

homeserver and Oracle use Smooth transition by default when the guild has no saved choice; saved 0 remains disabled. The repository fallback remains off for new standalone installations. Smooth/full compressed preloading is eligible only for tracks with a known finite duration above zero and at most 600 seconds. Longer, live and still-unknown tracks use ordinary streaming. Only one successor is prepared, with a 32 MiB compressed cache cap and 350 ms crossfade. Resource preparation and network problems can still cause waiting.

The bot-profile Commands showcase is controlled by Discord. /join is a normal global slash command; the supported application-command API does not expose a setting that pins only /join to this showcase. No other working commands are deleted to influence the profile. This remains a platform limitation, not a completed profile customization.

/join เข้าห้องเสียงและแสดงแผงเดิมโดยไม่เริ่มเล่นอะไร ว่วงครบ 5 นาทีโดยไม่มีคิว เพลง สุ่มหรือวิทยุจะออกเอง การสลับใหม่แก้ข้อความเดิมแม้เรียกจากคนละช่องแชท ไม่ส่งแผงใหม่ซ้ำ ออกจากห้องแล้วลบแผง รัสตาร์ดไม่กักคั่นเสียงและคิวใน RAM

ปุ่มสุ่มเปิดเมนูแนวเพลงเฉพาะคนกดเสมอ มี 25 ตัวเลือกรวมคละแนวและเพลงญี่ปุ่น เปลี่ยนแนวตอนเปิดสุ่มได้ เพลงปัจจุบันเล่นต่อ ยกเลิกเพลงสุ่มที่เตรียมไว้แล้วไม่ตรงแนวใหม่ และสุ่มเพลงถัด ๆ ไปตามแนวใหม่ เพลงที่ผู้ใช้เพิ่มไว้ในคิวยังมีสิทธิ์เล่นก่อน ปุ่มปิดสุ่มอยู่ในเมนูส่วนตัวนี้

เหลือปุ่มวิทยุปุ่มเดียว กดตอนฟังเพลงเพื่อเลือกสถานี ตรวจสอบสถานีและเตรียมเสียงก่อนแทนเพลง เก็บคิวเพลงและความชอบโหมตสุ่มไว้ กดปุ่มวิทยุอีกครั้งขณะวิทยุทำงานจะกลับไปเล่นเพลง เพลงที่ถูกพักเริ่มใหม่จากต้นเพลง ไม่ได้จำตำแหน่งเสียง ไม่มีปุ่มกลับไปเพลงแยกอีกแล้ว

radio list เลือกเล่นได้ 10 สถานีต่อหน้า กรองพื้นที่และประเภท ค้นหา เลื่อนหน้า ตรวจสอบสถานะใหม่ และเปิดสถานีล่าสุดได้ ตัวเลือกวิทยุจากแผงใช้ไม่เกิน 20 สถานีต่อหน้า ใช้ได้เฉพาะคนเปิดและต้องอยู่ห้องเสียงเดียวกับบอท สถานะมีเสียงตรวจจากการถอดเสียงจริง ไม่ได้ดูเพียง HTTP การตรวจหนึ่งวินาทีที่เจียบอาจเป็นช่วงเจียบ ไม่ได้ยืนยันว่าสถานีปิด

เมนูส่วนตัวที่มีปุ่มหมดอายุสูงสุด 3 นาทีจากเปิด ไม่ต่อเวลาเมื่อเลื่อนหน้า ถ้าข้อความยังมองเห็นหลังหมดอายุ จะปฏิเสธปุ่มและให้เปิดเมนูใหม่ ค่ายืนยันเพลงและวิทยุสั้น ๆ หายหลังจากเสร็จ 15 วินาที แผงเพลงหลักไม่จับเวลา 3 นาที บอทปิดฟอรม modal ของ Discord แทนผู้ใช้ไม่ได้ การปิดปกติล้างข้อความส่วนตัว แต่เมื่อโปรเซส crash ไม่รับประกันว่าจะลบทันเวลา

Loop เริ่มต้นเป็นวนคิวและบันทึกแยกเซิร์ฟเวอร์ใน music_loop:<guildId> ตั้งค่ามีปิด วนเพลงและวนคิว ปุ่ม Loop หลีกกดวนสามคำได้ หยุดเพลงล้างคิวและปิดสุ่มแต่จำค่า Loop กดข้ามในโหมตวนคิวนำเพลงไปท้ายคิว ส่วนวนเพลงจะข้ามการเล่นซ้ำ โหมตสุ่มไม่หมุนคิวเดิมซ้ำตลอด วิทยุสดไม่ใช่ Loop

สาเหตุความยาว YouTube หายคือทางลิงก์ตรงใช้ oEmbed แบบเร็ว ได้ชื่อและรูปแต่เก็บ duration เป็นศูนย์ ตอนนี้ดึง metadata เดิมของเพลงที่เลือกด้วย yt-dlp เมื่อความยาวหาย เพลงที่รู้เวลาและสตรีมสดไม่ทำงานเพิ่ม รายการใน Playlist ที่ยังไม่รู้เวลาจะดึงเฉพาะตอนกำลังจะเล่นหรือเตรียม ไม่ดึงครบทุกเพลงล่วงหน้า จำกัดการค้นข้อมูล 6 วินาที cache สำเร็จ 5 นาทีและไม่เกิน 128 รายการ ถ้าดึงไม่ได้ยังเล่นได้โดยแสดงไม่ทราบความยาวตามจริง ยกเลิกคำขอแล้วไม่เริ่มเพลง

ทดสอบลิงก์ Jeff Satur Ghost รหัส qguo-j5PxBE ทางเดิมได้ศูนย์ ข้อมูลเดิมได้ 250 วินาทีหรือ 4:10 ส่วนค้นชื่อแบบ flat ได้ประมาณ 251 วินาที เวลาในผลค้นและข้อมูลเดิมอาจต่างกันเล็กน้อย ไม่ควรเดาเวลาจากจำนวน bytes ที่ดาวน์โหลดหรือเวลาเล่นที่ผ่านไป

บน homserver และ Oracle เปิด Smooth transition เป็นค่าเริ่มต้นถ้าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีค่าบันทึก ค่า 0 ที่เคยปิดยังปิดเหมือนเดิม ส่วนโค้ดใน repo ใช้ค่าเริ่มต้นปิดสำหรับการติดตั้งใหม่ โหมด Smooth และการเตรียมเสียงเต็มใน RAM ใช้เฉพาะเพลงที่รู้เวลามากกว่าศูนย์และไม่เกิน 600 วินาที คลิปยาว สตรีมสดและรายการที่ยังไม่รู้เวลาเล่นแบบสตรีมปกติ เตรียมเพลงถัดไปหนึ่งเพลง จำกัดเสียงบีบอัด 32 MiB และช่องเสียง 350 ms แหล่งเพลงหรือเครือข่ายซ้ำยังทำให้รอได้

ส่วน Commands ในโปรไฟล์บอท Discord เป็นพื้นที่ที่ Discord จัดแสดง /join เป็น slash command แบบ global ตามปกติ API ที่รองรับไม่มีค่าที่ส่งบักเฉพาะ /join ในส่วนนี้ ไม่ลบคำสั่งอื่นที่ใช้งานอยู่เพื่อบังคับหน้าตา จึงยังเป็นข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่ฟีเจอร์โปรไฟล์ที่สำเร็จแล้ว

Calendar notifications and command visibility / แจ้งเตือนปฏิทินและการแสดงคำสั่ง

One automatic agenda is delivered per configured guild/channel and Thai date at dayTime, default 07:00 Asia/Bangkok. Category and nonholiday filters apply. Empty days send nothing. Event edits update the recorded daily message. Long agendas include a complete text attachment.

This daily summary replaces the earlier automatic per-event and previous-day reminder schedules. Legacy offsets remain metadata and do not generate additional automatic messages. Restart catch-up is for today only; database/Discord deduplication is best effort because no cross-system transaction exists.

Calendar buttons show a private link to the correct date/event for thirty seconds. Only the latest notification keeps its calendar button. Calendar slash commands are registered per guild only when its notification channel is configured and notifications are enabled; configuration is checked every thirty seconds.

Admin event editing and the public read-only calendar use the same published event data. The public frontend is separate from the private admin panel. Event category, color, all-day/timed boundaries and recurrence are retained in the calendar model.

ส่งสรุปรายวันอัตโนมัติหนึ่งข้อความต่อเซิร์ฟเวอร์ ช่อง และวันที่ไทย ตาม dayTime เริ่มต้น 07:00 Asia/Bangkok ใช้ตัวกรองหมวดและวันไม่หยุด วันที่ไม่มีรายการไม่ส่ง เมื่อแก้ไขกิจกรรมจะปรับข้อความของวันเดิม ถ้ายาวมากแนบไฟล์ข้อความที่มีรายการครบ

สรุปรายวันใช้แทนการแจ้งแยกกิจกรรมและแจ้งก่อนหนึ่งวันแบบเดิม offset เก่าเหลือเป็น metadata ไม่ส่งเพิ่ม เมื่อรีสตาร์ทตามย้อนหลังเฉพาะวันนี้ การกันส่งซ้ำระหว่างฐานข้อมูลกับ Discord เป็น best effort เพราะไม่มี transaction ครอบสองระบบ

ปุ่มปฏิทินส่งลิงก์ส่วนตัวไปวันและกิจกรรมที่ถูกต้องแล้วหายในสามสิบวินาที มีปุ่มเฉพาะการแจ้งล่าสุด คำสั่ง calendar ลงทะเบียนรายเซิร์ฟเวอร์เมื่อกำหนดช่องและเปิดแจ้งเตือนแล้ว ตรวจสอบค่าทุกสามสิบวินาที

หน้า admin และปฏิทินสาธารณะอ่านข้อมูลกิจกรรมชุดเดียวกันที่เผยแพร่ แต่หน้า public อ่านอย่างเดียวและแยกจาก admin หมวด สี กิจกรรมทั้งวันหรือมีเวลา และการทำซ้ำเป็นข้อมูลในโมเดลปฏิทิน

Control panel, logs, operation and verification / หน้าควบคุม Log การดูแล และการตรวจสอบ

Bot controls show every connected guild, its current track or radio station, voice channel, queue length and random mode. Playback states distinguish disconnected, standby, loading, music, radio and paused. The visible admin page refreshes every five seconds; background tabs and focused music forms pause this refresh to avoid unnecessary work and losing edits.

Host cards distinguish the selected mode from the currently active lease owner. The active badge remains visible on mobile. Selecting the already-selected card sends no request. Pending switches disable the other choices. Changing the host while the bot is disabled preserves its disabled state. Switching hosts loses the in-memory queue and playback.

Logout is at the end of sidebar navigation, with a compact labeled icon on mobile. Control/settings/log pages use a bounded reading width, spaced cards and theme-aware controls. Calendar layout is preserved.

Log access requires an admin session. The browser loads `/bot-logs.js`, served explicitly by `assets.js`, then requests `/api/bot/logs`. The missing asset route caused the former empty screen; it now returns JavaScript successfully. The visible log page polls every three seconds, supports pause/refresh/clear and resets on instance changes. Clear affects the display, not server history.

Log history is bounded to 500 lines per process, 2,000 characters per line and 200 entries per response. Known secrets are redacted. A restart resets this in-memory history; use `tutel log` for journald history. Forwarding follows the active cluster node.

Both servers use the user service `tutelbot.service`. The `tutel` shortcuts offer start, stop, restart, status and log. Deploy only the files required for an approved task, keep backups and preserve real environment files. GitHub pushes are separate from server deployment and require the user instruction. This update passed 45 automated tests and verified live control status and nonempty logs in the homeserver browser.

หน้าควบคุมแสดงแต่ละดิส ซีอเพลงหรือสถานี ห้องเสียง จำนวนคิวและโหมดสลับ แยกสถานะไม่ได้เข้าห้อง รอ โหลด เพลง วิทยุ และพัก หน้า admin ที่เปิดอยู่รีเฟรชทุกห้าวินาที หยุดเมื่อแท็บอยู่เบื้องหลังหรือโฟกัสฟอร์มเพลง เพื่อไม่แย่งการแก้ค่าและไม่ทำงานเกินจำเป็น

การ์ด host แยกโหมดที่เลือกกับเครื่องที่ถือสิทธิ์ทำงานจริง ป้ายเครื่องที่รันยังเห็นบนมือถือ กดการ์ดเดิมไม่ส่งคำสั่ง ระหว่างบันทึกปิดตัวเลือกอื่น ถ้าพอปิดอยู่ การเปลี่ยน host จะยังคงปิดบอท การสลับเครื่องไม่เก็บเสียงและคิวใน RAM

ออกจากกระบบอยู่ท้ายเมนูด้านข้าง บนมือถือเป็นไอคอนเล็กที่มีชื่อสำหรับการเข้าถึง หน้าควบคุม ตั้งค่าและ log จำกัดความกว้าง เว้นระยะและใช้สีตามธีม ส่วนการวางปฏิทินคงเดิม

Log ต้องใช้ session admin เบราร์เซอร์โหลด `/bot-logs.js` ซึ่ง `assets.js` เปิดให้โหลด แล้วขอ `/api/bot/logs` สาเหตุหน้าว่างเดิมคือไม่ได้เปิด route ของไฟล์นี้ ปัจจุบันตอบ JavaScript ได้แล้ว หน้า log ที่เปิดอยู่ขอข้อมูลทุกสามวินาที หยุด รีเฟรช ล้างหน้าจอก็ได้ และเริ่มใหม่เมื่อ instance เปลี่ยน ล้างหน้าจอก็ไม่ลบประวัติเซิร์ฟเวอร์

เก็บ log ในโปรเซสสูงสุดห้าร้อยบรรทัด บรรทัดละสองพันตัวอักษร ส่งสูงสุดสองร้อยรายการต่อคำขอ ปิดบังคับค่าสำคัญที่ระบบรู้จัก รีเซ็ตแล้วประวัติใน RAM เริ่มใหม่ ใช้ `tutel log` ดู `journald` ได้ API ส่งตามเครื่องที่รันจริง

ทั้งสองเครื่องใช้ user service `tutelbot.service` มี `tutel start stop restart status log` อัปเดตเฉพาะไฟล์ของงานที่อนุญาต สำรองก่อนและไม่แทนที่ `env` จริง การอัปเดต GitHub แยกจาก deploy เซิร์ฟเวอร์และทำเมื่อผู้ใช้สั่ง งานนี้ทดสอบอัตโนมัติผ่าน 45 รายการและตรวจหน้าเว็บ homeserver ว่ามีสถานะจริงและ log ไม่ว่าง

Smooth transitions: continuous audio and RAM preparation / เปลี่ยนเพลงต่อเนื่องและเตรียมเสียงใน RAM

The private music-panel settings have separate Enable and Disable buttons. Manage Server and voice checks apply. Repository fallback off; live homeserver/Oracle fallback on; stored per guild as `music_smooth:<guildId>`. The preference persists, but queues and audio do not survive restart or failover.

Live radio is unchanged.

As a song starts, player.js chooses one successor from queue, loop or random discovery. stream.js downloads complete compressed audio into RAM, then FFmpeg prepares bounded 48 kHz stereo PCM. No media file is saved; network bandwidth is still consumed.

continuous-pcm.js keeps one PCM stream, one Opus encoder and one Discord AudioResource. It mixes old and new audio for 350 ms with opposing linear gains at natural endings and Skip. After handoff, preparation of the next successor starts. The overlap shortens total duration slightly.

The RAM cache is capped at 32 MiB per song; concatenation can briefly double its memory cost. Over-limit songs fall back to bounded streaming. Preparation timeout is 90 seconds and decoder readiness timeout is 25 seconds. One successor per guild means simultaneous guilds multiply memory and process costs.

If Skip occurs before preparation is ready, the old song keeps playing. A natural ending may still wait for a slow source. Enabling during playback migrates the decoder once and may briefly interrupt it. Leading quiet audio and retained digital tail silence are trimmed, not intentional pauses throughout a recording.

Stop, Leave, radio and stale preparation cancel work. Inspect fully cached, bounded stream and continuous transition logs. Synthetic natural-end and Skip checks found no silent PCM/Opus test frames and no player resource replacement between songs. A real YouTube item decoded nonzero samples on homeserver; this is not proof of listener delivery under every network condition.

Text-only music/radio acknowledgments and errors auto-dismiss 15 seconds after handler completion. Deferred progress remains during work and interactive menus keep their normal lifetime. The public player is unaffected. The promotional site now presents music, radio and smooth transitions; the personal calendar remains a separate application concern sharing this runtime.

Only known, finite tracks up to ten minutes use full successor preparation. A saved guild disable choice is respected on the two live hosts.

เปิดตั้งค่าในแผงเพลง Discord เพื่อกดเปิดหรือปิดโหมดแยกแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ข้อความเห็นเฉพาะผู้กด ต้องมีสิทธิ์จัดการเซิร์ฟเวอร์และผ่านการตรวจห้องเสียง บน homeserver และ Oracle ค่าเริ่มต้นเปิด ส่วน repo สำหรับติดตั้งใหม่ค่าเริ่มต้นปิด เก็บค่า music_smooth:<guildId> ในฐานข้อมูล ค่านี้คงอยู่แต่คิวและเสียงไม่กลับมาเล่นต่อหลังรีสตาร์ทหรือสลับเครื่อง ไม่เปลี่ยนระบบวิทยุ

เมื่อเพลงเริ่ม player.js เลือกเพลงถัดไปหนึ่งเพลงจากคิว การวน หรือสุ่ม stream.js ดึงเสียงบีบอัดครมมาไว้ใน RAM แล้ว FFmpeg เตรียม PCM สเตอริโอ 48 kHz แบบจำกัดบัฟเฟอร์ ไม่บันทึกไฟล์ลงดิสก์ แต่ยังใช้เน็ตจริง

continuous-pcm.js ใช้สตรีมเสียง ตัวเข้ารหัส Opus และตัวเล่น Discord เดียวต่อเนื่อง ช้อนเสียง 350 มิลลิวินาทีโดยลดเพลงเก่าและเพิ่มเพลงใหม่พร้อมกัน ทั้งตอนจบเองและกดข้าม หลังเปลี่ยนจะเตรียมเพลงต่อไป เวลา รวมลดลงเล็กน้อยเพราะเพลงซ้อนกัน

จำกัดเสียงบีบอัด 32 MiB ต่อเพลง ขณรวม Buffer อาจใช้ RAM ประมาณสองเท่าชั่วคราว เพลงเกินขนาดใช้สตรีมจำกัดบัฟเฟอร์แทน โหลดมี timeout 90 วินาที และรอ decoder พร้อม 25 วินาที เตรียมหนึ่งเพลงต่อเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเล่นหลายเซิร์ฟเวอร์พร้อมกันย่อมใช้ RAM และโปรเซสเพิ่ม

กดข้ามก่อนเพลงถัดไปพร้อมจะให้เพลงเดิมเล่นรอ หากจบเองแต่แหล่งเพลงเข้ายังรอได้ ปิดโหมดระหว่างเพลงมีการย้าย decoder หนึ่งครั้งอาจสะดุดสั้น ๆ ตัดเจียบเฉพาะต้นเสียงและท้ายที่กันไว้ ไม่ตัดช่วงพักกลางเพลงทั้งหมด

หยุด ออกจากห้อง เปิดวิทยุ หรือเพลงที่เตรียมไว้ไม่ตรงจะยกเลิกงาน ดู log fully cached, bounded stream และ continuous transition การทดสอบจำลองทั้งจบเองและกดข้ามไม่พบเฟรมเจี้ยน PCM/Opus หรือเปลี่ยนตัวเล่นระหว่างเพลง ลิงก์ YouTube จริงถอดได้เสียงที่ไม่เป็นศูนย์บน homeserver แต่ไม่ใช้การรับรองว่าเสียงถึงผู้ฟังครบในทุกสภาพเครือข่าย

คำยืนยันและข้อผิดพลาดข้อความเพลง/วิทยุหายเอง 15 วินาทีหลังคำสั่งเสร็จ ระหว่างโหลดไม่เริ่มนับ เมนูที่มีปุ่มยังอยู่ให้ใช้ แฝงเพลงสาธารณะไม่หายตามนี้ เว็บโปรโมทนำเสนอเพลง วิทยุ และ Smooth transition ส่วนปฏิทินเป็นแอปส่วนตัวที่ใช้ระบบร่วมกันและยังทำงานตามเดิม

การเตรียมเพลงถัดไปเต็มใช้กับเพลงที่รู้เวลาจำกัดและยาวไม่เกินสิบนาที การตั้งค่าปิดที่บันทึกแยกเซิร์ฟเวอร์ยังคงมีผลทั้งสองเครื่อง

Detailed guides / คู่มือเฉพาะส่วน

- Music controls
- Smooth transition
- Radio and panel

Calendar Feedback bridge and readable source (10 October 2026)

The homeserver main panel's admin-only Feedback inbox reads Calendar messages and private attachments through `CALENDAR_SERVICE_URL/CALENDAR_CONTROL_SECRET`. Group managers have no server-panel privileges. Custom display names are accompanied by original provider name and verified email in authorized management views. See `FEEDBACK.md`.

`CODE-STYLE.md` describes the project-wide local readability cleanup. Git publication does not deploy a runtime or activate the grouped reminder worker. No Oracle changes are part of this cleanup. Learning Lab is maintained outside both repositories at `D:/Tutel-Learning-Lab` and is not included in public source publication.

Source readability / แนวทางเขียนโค้ดให้อ่านง่าย

Updated 10 October 2026. These conventions apply to the entire repository.

Formatting

- ESM JavaScript, explicit .js imports, two spaces, LF, semicolons and single quotes.
- Prettier uses a 100-column target. HTML uses `htmlWhitespaceSensitivity: ignore` so nested tags can occupy separate lines.
- Use `npm run format` before review and `npm run format:check` to inspect consistency. Formatting does not prove runtime correctness.
- Keep credentials, runtime databases, uploads, backups and generated lockfiles outside formatter input where configured.

Reading order inside a module

1. Imports and configuration constants.
2. Small helpers with a single clear responsibility.
3. Exported registration/setup functions and the workflows they coordinate.
4. Resource teardown beside the code that owns the resource.

Use one declaration per statement. Give related declarations one paragraph; separate validation, state changes, I/O and rendering with blank lines. Every if, else and loop body has braces, including early returns. Leave else if as one chain. Do not add blank lines after every statement.

HTML in JavaScript

Mark static HTML templates with `/* HTML */` so Prettier also formats the nested markup. Long forms should be a named template constant. Attributes wrap when needed and closing tags remain aligned. This comment is a formatting hint, not an HTML sanitizer.

```
const FORM = /* HTML */

<form class="example-form">

<label>

Title

<input name="title" required />

</label>

<button type="submit">Save</button>

</form>

function renderName(element, name) { element.textContent = name; }
```

Use `textContent/DOM` creation for user-controlled text. Never interpolate submitted titles, names or messages into trusted markup. Preserve DOM identifiers, permission checks and cache-version conventions while reorganizing source.

SQL and authorization

Put long SQL into multiline templates with clauses and field lists separated. Keep bound placeholders and `.get/.all/.run` arguments in matching order. Do not interpolate user input into SQL or construct arbitrary table/column names.

```
const query = db.prepare(  
  
SELECT id, name  
  
FROM users  
  
WHERE id = ?  
  
const user = query.get(userId);
```

This illustration explains formatting; it is not a replacement for a route's authentication, group authorization, CSRF or input validation. SQLite SQL whitespace can be reformatted outside quoted values; strings inside quotes must stay unchanged.

Boundaries and comments

Keep HTTP handlers, domain decisions, persistence and browser presentation in their existing feature folders. The music repository owns Discord audio and the private server panel. Calendar owns web accounts, groups, activities, Feedback storage and SQLite. Communicate through the existing protected HTTP contract; never share a live SQLite file or browser-visible service secret.

Comments explain intent, resource ownership, security assumptions and edge cases. Avoid narrating obvious assignments. Split a large function when a named workflow boundary exists; moving lines solely to make a file shorter creates unnecessary indirection.

ภาษาไทย

โค้ดหนึ่งย่อหน้าควรทำหน้าที่เดียว เช่น เตรียมข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบ input บันทึกข้อมูล หรือวาดหน้าเว็บ
บรรทัดเมื่อเปลี่ยนหน้าที่ ใช้ชื่อที่อ่านแล้วรู้ว่าเก็บอะไร แยกตัวแปรแต่ละตัว และใส่วงเล็บปีกกาทุกเงื่อนไข/ลูป
เพื่อให้เห็นขอบเขตชัดเจน

HTML ที่อยู่ใน JavaScript ต้องจัด nested tags ด้วย ไม่ใช่จัดเฉพาะ JavaScript รอบนอก ส่วน SQL ยาวแบ่ง
SELECT/FROM/JOIN/WHERE และรายการคอลัมน์ แต่ยังต้องใช้ parameter binding เหมือนเดิม
การจัดรูปแบบไม่ใช่การอุดช่องโหว่ และไม่ใช่การทดสอบความเสี่ยง OAuth หรือการส่งอีเมล