Résumé commande terminal

- pwd : permet d'afficher le répertoire courant ;
- ls : permet d'afficher le contenu d'un répertoire ;
 - o ls -a : l'option -a affiche également les fichiers et dossiers cachés,
 - o Is -I: l'option -I modifie l'affichage pour rajouter de nombreuses informations ;
- cd dossier : permet de se déplacer à l'intérieur d'un répertoire ;
- mkdir dossier : permet de créer un dossier ;
- touch nomFichier : permet de créer un fichier ;
- mv source destination : permet de déplacer des éléments ;
- * : est un caractère qui peut être utilisé comme substitut pour n'importe quel caractère dans une recherche ;
- cp source destination : permet de copier des éléments ;
 - o cp -r : l'option -r permet de copier un répertoire ;
- rm fichiers : permet de supprimer des fichiers ;
 - o rm -r dossiers : l'option -r permet de supprimer des répertoires ;
- man commande : permet d'afficher le manuel d'une commande ;
- cat/less/more nomFichier: permet d'afficher le contenu d'un fichier;
- > : permet de rediriger le résultat d'une commande vers un fichier ;
- grep motif chemin : permet de faire des recherches dans des fichiers.
- gcc nomad programme.c -o nomdel'executable : Compiler un programme
- ./nomdel'executable : Executer un programme