CATÁLOGO DE FUNCIONES DE EXCEL

Herramienta de consulta para selección de funciones en análisis de datos

Excel clásico y Excel moderno

Autor: Douglas J. Pérez B

Fecha: Abril 2026

Autoría, uso y contacto

Autor: Douglas J. Pérez B.
Correo: djpbmcn@gmail.com
Teléfono: +505 2562 0026
Móvil: +505 8621 6871

Se autoriza su uso, copia, distribución, comunicación pública y adaptación, total o parcial, siempre que se reconozca explícitamente la autoría y se cite este documento como fuente original.

Este trabajo se difunde como material de uso abierto sin fines comerciales, bajo la licencia:
Creative Commons Atribución–No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

La utilización del contenido con fines comerciales, directos o indirectos, así como su incorporación en productos, servicios o materiales de pago, no está permitida sin autorización expresa del autor.

Para consultar los términos completos de la licencia:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1. DECLARACIÓN DE ENFOQUE — CATÁLOGO DE FUNCIONES DE EXCEL

Este documento es una herramienta de consulta y orientación destinada a apoyar la selección consciente y fundamentada de funciones de Excel en contextos reales de análisis de datos, estudio técnico y trabajo profesional.

El Catálogo de Funciones de Excel no es un manual paso a paso, no es un curso de Excel y no pretende ser un compendio exhaustivo de funciones disponibles. Su propósito es distinto y deliberado: servir como un mapa funcional que facilite la toma de decisiones técnicas sobre qué tipo de función conviene analizar, en qué etapa del trabajo con datos y bajo qué criterio funcional, evitando la selección mecánica o memorística de fórmulas.

Las funciones incluidas se organizan según familias funcionales, no por orden alfabético. Esta organización responde al flujo habitual del trabajo con datos y al proceso analítico utilizado en contextos profesionales, que distingue entre preparación y coherencia del dato, control y validación, estructuración del modelo, cálculo y síntesis, y análisis especializado. Este enfoque busca reflejar la forma en que los problemas reales se abordan, y no la forma en que las funciones aparecen listadas en la documentación oficial.

El catálogo está concebido para ser utilizado durante el trabajo activo. Por ello, cada función se presenta de manera compacta y homogénea, indicando qué hace, sobre qué tipo de dato actúa y qué resultado produce. Cada entrada incluye, además del nombre técnico de la función, un nombre funcional que permite identificar de forma rápida e intuitiva el tipo de operación que realiza, facilitando la selección inicial antes de profundizar en su detalle técnico.

El énfasis no está puesto en enseñar a escribir fórmulas desde cero, sino en desarrollar criterio técnico para elegir herramientas adecuadas en función del problema analítico planteado y del impacto que dichas decisiones tienen en la claridad, estabilidad y mantenibilidad del archivo.

En aquellas funciones cuyo uso reiterado o estructural puede afectar la estabilidad, previsibilidad o mantenibilidad del modelo, el catálogo incorpora advertencias de diseño. Estas advertencias no desaconsejan la función ni invalidan su uso, sino que exponen efectos prácticos relevantes cuando se aplican de forma sistemática dentro de un archivo de Excel.

Las notas incluidas en cada función no son obligatorias ni uniformes. Se presentan únicamente cuando aportan un matiz funcional relevante, una aclaración de uso legítimo o un contexto que ayude a interpretar correctamente la función sin duplicar información ya expresada en otros apartados.

El catálogo adopta una convención editorial y de formato fija, aplicada de manera homogénea en todo el documento. Esta convención forma parte del diseño del catálogo como herramienta de consulta clara, escaneable y sostenible en el tiempo.

El catálogo está diseñado para ser independiente, utilizable por sí mismo y de acceso libre. Al mismo tiempo, debe entenderse como una herramienta de orientación, no como una solución completa. No incluye ejemplos desarrollados, patrones extensos de combinación de funciones, guías de resolución de errores ni procedimientos operativos detallados. Estas ausencias son decisiones editoriales conscientes, orientadas a mantener el documento como un instrumento manejable, claro y enfocado en la toma de decisiones técnicas.

Este documento resulta especialmente útil para usuarios que ya trabajan con Excel y desean profundizar su comprensión funcional, mejorar su criterio de selección de herramientas y adoptar un enfoque más estructurado y riguroso en el análisis de datos. No está orientado a quienes buscan un primer acercamiento guiado a Excel ni a quienes esperan recetas inmediatas para tareas específicas.

El desarrollo y la revisión técnica de este catálogo se apoyaron en procesos de contraste funcional y validación conceptual asistidos por herramientas avanzadas de análisis, junto con la consulta sistemática de documentación oficial de Microsoft, guías técnicas especializadas y prácticas consolidadas en el uso profesional de Excel. Este enfoque tuvo como objetivo asegurar coherencia terminológica, consistencia funcional y alineación con el comportamiento real de las funciones en distintas versiones de Excel.

En síntesis, este Catálogo propone un cambio de enfoque: pasar de preguntar “qué fórmula uso” a preguntarse “qué tipo de problema tengo y qué familia de funciones corresponde analizar”. Desde esa perspectiva, el catálogo aspira a contribuir al desarrollo de un uso más consciente, profesional y sostenible de Excel como herramienta de análisis de datos.

1.1. CÓMO PUEDES USAR ESTE CATÁLOGO?

Este documento está pensado para acompañarte mientras trabajas con datos reales en Excel. No necesitas leerlo como un libro ni recorrerlo en orden. Puedes usar este catálogo según lo que te esté pasando con tus datos o con tu modelo en un momento concreto del análisis.

Antes de profundizar en índices o funciones específicas, el Mapa Sinóptico del Catálogo de Funciones de Excel ofrece una visión global del conjunto de funciones incluidas, organizadas por familias y por el momento del proceso en el que suelen utilizarse. Este mapa está pensado como punto de orientación inicial, para ayudarte a ubicar el tipo de problema que estás abordando dentro del flujo del trabajo con datos.

Puedes consultar este catálogo entrando desde distintos puntos. Cuando todavía estás identificando qué tipo de situación tienes entre manos, el bloque ¿Qué te está pasando con tus datos? – Diagnóstico de datos te permite comenzar desde la intención analítica. Cuando ya sabes qué tipo de operación necesitas evaluar, el índice general por familias te ayuda a ubicar rápidamente el grupo funcional correspondiente. Si lo que buscas es una función puntual, el índice por funciones te permite localizarla de forma directa.

El catálogo está diseñado para que puedas entrar, salir y volver a orientarte con rapidez mientras trabajas. A lo largo del documento encontrarás vínculos internos que te permiten desplazarte directamente entre secciones y regresar a los índices principales sin necesidad de recorrer el documento de forma manual. De este modo, puedes alternar dinámicamente entre diagnóstico, mapa sinóptico, familias funcionales e índice alfabético según lo requiera la situación que estés analizando.

Para desplazarte, mantén presionada la tecla Control y haz clic sobre una familia o función para ir directamente a su sección.

Cuando leas una función, encontrarás dos sistemas de clasificación indicados junto a su nombre mediante iniciales. La distinción C o M te indica si se trata de una función clásica o moderna, según su disponibilidad y modelo de cálculo en Excel. La clasificación P, C o A señala su rol dentro de la familia funcional, identificando si actúa como función Principal, Complementaria o Alternativa.

Estas clasificaciones no establecen jerarquías de calidad ni niveles de conocimiento. Están pensadas para ayudarte a decidir por dónde empezar y qué opciones considerar cuando una función no es la única forma válida de resolver el problema.

Este catálogo no te dice qué fórmula escribir. Su propósito es ayudarte a decidir qué tipo de herramienta conviene analizar antes de escribirla.

1.2. Mapa Sinóptico del Catálogo de Funciones de Excel

Este mapa ofrece una visión global del catálogo de funciones de Excel, mostrando qué funciones existen, cómo se agrupan por familia y en qué momento del proceso suelen utilizarse.

Familia funcional	Funciones incluidas
PREPARACIÓN DEL DATO	
FAMILIA 1 — CONVERSIÓN / TIPIFICACIÓN *Conversión de texto y fechas a tipos válidos.*	VALOR · VALOR.NUMERO · FECHANUMERO · HORANUMERO · TEXTO CONVERTIR · N · T · NUMERO.ARABE · NUMERO.ROMANO
FAMILIA 2 — TEXTO *Limpieza y transformación de texto.*	ESPACIOS · LIMPIAR · MAYUSC · MINUSC · NOMPROPIO IZQUIERDA · DERECHA · EXTRAE · LARGO · HALLAR · ENCONTRAR SUSTITUIR · REEMPLAZAR · CONCAT · TEXTOANTES · TEXTODESPUES DIVIDIRTEXTO · REGEXEXTRACCION · UNIRCADENAS
FAMILIA 3 — FECHAS / TIEMPO *Manejo y cálculo temporal.*	HOY · AHORA · FECHA · AÑO · MES · DIA · DIAS · FIN.MES DIA.LAB · DIA.LAB.INTL · DIAS360 · FRAC.AÑO · HORA · MINUTO · SEGUNDO
FAMILIA 4 — LIMPIEZA / DEPURACIÓN *Depuración tabular.*	UNICOS · FILTRAR · ORDENAR · ORDENARPOR · QUITAR DUPLICADOS
FAMILIA 5 — CONTROL / AUDITORÍA / VALIDACIÓN *Control y validación.*	ESBLANCO · ESNUMERO · ESTEXTO · ESNOTEXTO · ESLOGICO · ESREF ESFORMULA · ESERROR · ESERR · ESNOD · NOD · TIPO.DE.ERROR · TIPO CELDA · FORMULATEXTO · HOJA · HOJAS
ESTRUCTURA Y LÓGICA DEL MODELO	
FAMILIA 6 — BÚSQUEDA / REFERENCIA *Búsquedas y referencias.*	BUSCARX · INDICE · COINCIDIR · BUSCARV · BUSCARH · BUSCAR · FILTRAR
FAMILIA 7 — LÓGICA *Condiciones y control lógico.*	SI · SI.ERROR · Y · O · NO SI.CONJUNTO · CAMBIAR · LET · LAMBDA
FAMILIA 8 — REFERENCIA DINÁMICA *Referencias dinámicas.*	DIRECCIÓN · INDIRECTO · DESREF
FAMILIA 9 — BASES DE DATOS (BD) *Agregación por criterios.*	BDSUMA · BDCONTAR · BDCONTARA · BDPROMEDIO · BDMAX · BDMIN BDEXTRAER · BDPRODUCTO · BDDESVEST · BDDESVESTP · BDVAR · BDVARP

FAMILIA 10 — MATRICES / CÁLCULO VECTORIAL *Cálculo matricial.*	SUMAPRODUCTO · TRANSPONER · MMULT · FILTRAR · UNICOS ENCOL · ENFILA · ENVOLVERFILAS · EXPANDIR · SECUENCIA MATRIZALEAT · ORDENAR · ORDENARPOR · APILARV · APILARH ELEGIRCOLS · ELEGIRFILAS · TOMAR · EXCLUIR
CÁLCULO Y ANÁLISIS	
FAMILIA 11 — AGREGACIÓN *Totales y promedios.*	SUMA · CONTAR · CONTARA · CONTAR.BLANCO · PROMEDIO · MAX · MIN SUMAR.SI · CONTAR.SI · PROMEDIO.SI · SUMAR.SI.CONJUNTO CONTAR.SI.CONJUNTO · PROMEDIO.SI.CONJUNTO MAX.SI.CONJUNTO · MIN.SI.CONJUNTO · SUBTOTAL
FAMILIA 12 — RANKING / POSICIÓN *Orden y ranking.*	RANGO · RANGO.EQ · RANGO.MEDIO · K.ESIMO.MAYOR · K.ESIMO.MENOR ORDENAR · ORDENARPOR · FILA · FILAS · COLUMNA
FAMILIA 13 — REDONDEO / AJUSTE *Ajuste numérico.*	REDONDEAR · REDONDEAR.MAS · REDONDEAR.MENOS · REDOND.MULT REDONDEAR.PAR · REDONDEAR.IMPAR MULTIPLO.SUPERIOR · MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO MULTIPLO.INFERIOR · MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO
FAMILIA 14 — ESTADÍSTICA *Exploración estadística.*	MODA · MODA.UNO · MODA.VARIOS · MEDIANA · PROMEDIO PONDERADO DESVEST · DESVEST.P · VAR · VAR.P · CUARTIL · PERCENTIL K.ESIMO.MAYOR · K.ESIMO.MENOR
DECISIÓN Y ESCENARIOS	
FAMILIA 15 — ESCENARIOS *Simulación What-If.*	ESCENARIOS · BUSCAR OBJETIVO · TABLA DE DATOS · SI.CONJUNTO · CAMBIAR
FAMILIA 16 — FINANCIERO *Cálculo financiero.*	VA · VF · PAGO · TASA · NPER VNA · TIR · VNA.NO.PER · TIR.NO.PER · TIRM PAGOINT · PAGOPRIN · PAGO.INT.ENTRE · PAGO.PRINC.ENTRE INT.EFECTIVO · TASA.NOMINAL

2. ÍNDICES DEL CATÁLOGO DE FUNCIONES DE EXCEL

2.1. ÍNDICE GENERAL (TABLA DE CONTENIDO)

1. DECLARACIÓN DE ENFOQUE — CATÁLOGO DE FUNCIONES DE EXCEL 2
   1.1. CÓMO PUEDES USAR ESTE CATÁLOGO? 3
   1.2. Mapa Sinóptico del Catálogo de Funciones de Excel 5
2. ÍNDICES DEL CATÁLOGO DE FUNCIONES DE EXCEL 7
   2.1. ÍNDICE GENERAL (TABLA DE CONTENIDO) 7
   2.2. QUÉ TE ESTÁ PASANDO CON TUS DATOS? – DIAGNOSTICO DE DATOS 8
   2.3. ÍNDICE POR FUNCIONES 9
3. TABLA DE ARGUMENTOS COMUNES EN FUNCIONES DE EXCEL 17
4. CATÁLOGO DE FUNCIONES POR FAMILIAS 19
   4.1. PREPARACIÓN Y COHERENCIA DEL DATO 19
      4.1.1. FAMILIA 1 — CONVERSIÓN / TIPIFICACIÓN 19
      4.1.2. FAMILIA 2 — TEXTO 22
      4.1.3. FAMILIA 3 — FECHAS / TIEMPO 26
      4.1.4. FAMILIA 4— LIMPIEZA / DEPURACIÓN DE DATOS (TABULARES) 29
      4.1.5. FAMILIA 5 — CONTROL / AUDITORÍA / VALIDACIÓN 31
   4.2. ESTRUCTURA Y LÓGICA DEL DATO 35
      4.2.1. FAMILIA 6 — BÚSQUEDA / REFERENCIA 35
      4.2.2. FAMILIA 7 — LÓGICA 37
      4.2.3. FAMILIA 8 — REFERENCIA DINÁMICA / DIRECCIONAMIENTO 39
      4.2.4. FAMILIA 9 — BASES DE DATOS (BD*) 40
      FAMILIA 10 — MATRICES / CÁLCULO VECTORIAL 43
   4.3. CÁLCULO Y SÍNTESIS 48
      4.3.1. FAMILIA 11 — AGREGACIÓN 48
      4.3.2. FAMILIA 12 — RANKING / POSICIÓN 51
      4.3.3. FAMILIA 13 — REDONDEO / AJUSTE NUMÉRICO 53
      4.3.4. FAMILIA 14 — ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA\EXPLORACIÓN INICIAL 56
   4.4. ANÁLISIS ESPECIALIZADO 58
      4.4.1. FAMILIA 15 — ESCENARIOS / WHAT-IF 58
      4.4.2. FAMILIA 16 — ANÁLISIS FINANCIERO 59
5. GLOSARIO DEL CATÁLOGO DE FUNCIONES DE EXCEL 64

2.2. QUÉ TE ESTÁ PASANDO CON TUS DATOS? – DIAGNOSTICO DE DATOS

Si tus datos…	Inicia en…
No se pueden calcular correctamente porque están como texto, fechas inconsistentes o valores mal interpretados	Conversión / Tipificación
Vienen como textos desordenados y necesitas separar, unificar o limpiar nombres, códigos o descripciones	Texto
Involucran fechas, plazos o tiempos y los cálculos no son evidentes	Fechas / Tiempo
Incluyen información repetida, sobrante o necesitas preparar una vista clara para revisión	Limpieza / Depuración
No tienen calidad garantizada antes de calcular (vacíos, errores, valores inesperados)	Control / Auditoría / Validación
Requieren inspeccionar fórmulas o entender cómo está construido un libro	Control / Auditoría / Validación
Necesitan traer información relacionada desde otra tabla o rango	Búsqueda / Referencia
Usan referencias que cambian según el contexto o deben construirse dinámicamente	Referencia dinámica
Dependen de condiciones, decisiones o manejo de errores	Lógica
Trabajan con conjuntos completos que deben combinarse o reorganizarse	Matrices / Cálculo vectorial
Deben calcular resultados usando criterios estructurados sobre una tabla	Bases de datos (BD)
Deben resumirse para obtener totales, conteos, promedios o valores extremos	Agregación
Necesitan ordenarse, priorizarse o compararse por posición relativa	Ranking / Posición
Requieren ajuste de precisión, redondeos o umbrales	Redondeo / Ajuste numérico
Deben analizarse para entender su distribución y detectar comportamientos atípicos	Estadística descriptiva
Necesitan evaluarse bajo distintos supuestos para entender cómo cambian los resultados	Escenarios / What-If
Corresponden a préstamos, inversiones o análisis de rentabilidad en el tiempo	Análisis financiero

2.3. ÍNDICE POR FUNCIONES

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
AHORA (NOW)	Fecha y hora actual	Fechas / Tiempo	Complementaria
AÑO (YEAR)	Año de fecha	Fechas / Tiempo	Complementaria
APILARH (HSTACK)	Apilar matrices horizontales	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
APILARV (VSTACK)	Apilar matrices verticales	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
BDCONTAR (DCOUNT)	Conteo con criterios	Bases de datos (BD)	Principal
BDCONTARA (DCOUNTA)	Conteo no vacío	Bases de datos (BD)	Complementaria
BDDESVEST (DSTDEV)	Desviación muestral	Bases de datos (BD)	Alternativa
BDDESVESTP (DSTDEVP)	Desviación poblacional	Bases de datos (BD)	Alternativa
BDEXTRAER (DGET)	Registro único	Bases de datos (BD)	Principal
BDMAX (DMAX)	Máximo con criterios	Bases de datos (BD)	Principal
BDMIN (DMIN)	Mínimo con criterios	Bases de datos (BD)	Principal
BDPRODUCTO (DPRODUCT)	Producto con criterios	Bases de datos (BD)	Alternativa
BDPROMEDIO (DAVERAGE)	Promedio con criterios	Bases de datos (BD)	Principal
BDSUMA (DSUM)	Suma con criterios	Bases de datos (BD)	Principal
BDVAR (DVAR)	Varianza muestral	Bases de datos (BD)	Alternativa
BDVARP (DVARP)	Varianza poblacional	Bases de datos (BD)	Alternativa
BUSCAR (LOOKUP)	Búsqueda aproximada	Búsqueda / Referencia	Alternativa
BUSCAR OBJETIVO (Goal Seek)	Alcanzar objetivo	Escenarios / What-If	Principal
BUSCARH (HLOOKUP)	Búsqueda horizontal	Búsqueda / Referencia	Alternativa
BUSCARV (VLOOKUP)	Búsqueda vertical	Búsqueda / Referencia	Principal

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
BUSCARX (XLOOKUP)	Búsqueda moderna	Búsqueda / Referencia	Alternativa
CAMBIAR (SWITCH)	Casos discretos	Lógica	Alternativa
CELDA (CELL)	Información de celda	Control/Auditoría/Validación	Principal
COINCIDIR (MATCH)	Posición de valor	Búsqueda / Referencia	Complementaria
COLUMNA (COLUMN)	Número de columna	Ranking / Posición	Complementaria
CONCAT (CONCAT)	Concatenar texto	Texto	Alternativa
CONTAR (COUNT)	Conteo numérico	Agregación	Principal
CONTAR.BLANCO (COUNTBLANK)	Conteo vacíos	Agregación	Complementaria
CONTAR.SI (COUNTIF)	Conteo con criterio	Agregación	Principal
CONTAR.SI.CONJUNTO (COUNTIFS)	Conteo con criterios	Agregación	Principal
CONTARA (COUNTA)	Conteo no vacío	Agregación	Complementaria
CONVERTIR (CONVERT)	Conversión de unidades	Conversión / Tipificación	Complementaria
CUARTIL (QUARTILE)	Cuartiles	Estadística descriptiva	Principal
DERECHA (RIGHT)	Extraer desde final	Texto	Principal
DESREF (OFFSET)	Desplazar referencia	Referencia dinámica	Principal
DESVEST (STDEV.S)	Desviación muestral	Estadística descriptiva	Principal
DESVEST.P (STDEV.P)	Desviación poblacional	Estadística descriptiva	Alternativa
DIA (DAY)	Día de fecha	Fechas / Tiempo	Complementaria
DIA.LAB (NETWORKDAYS)	Días laborables	Fechas / Tiempo	Principal
DIA.LAB.INTL (NETWORKDAYS.INTL)	Días laborables personalizados	Fechas / Tiempo	Alternativa
DIAS (DAYS)	Diferencia en días	Fechas / Tiempo	Principal
DIAS360 (DAYS360)	Días base 360	Fechas / Tiempo	Complementaria
DIRECCIÓN (ADDRESS)	Dirección como texto	Referencia dinámica	Principal
DIVIDIRTEXTO (TEXTSPLIT)	Dividir texto	Texto	Alternativa
ELEGIRCOLS (CHOOSECOLS)	Seleccionar columnas	Matrices / Cálculo vectorial	Principal

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
ELEGIRFILAS (CHOOSEROWS)	Seleccionar filas	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
ENCONTRAR (SEARCH)	Localizar texto	Texto	Alternativa
ENCOL (TOCOL)	Aplanar matriz a columna	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
ENFILA (TOROW)	Aplanar matriz a fila	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
ENVOLVERFILAS (WRAPROWS)	Reorganizar vector en tabla por filas	Matrices / Cálculo vectorial	Complementaria
ESBLANCO (ISBLANK)	Celda vacía	Control/Auditoría/Validación	Principal
ESCENARIOS (Scenario Manager)	Escenarios múltiples	Escenarios / What-If	Principal
ESERR (ISERR)	Error excepto N/A	Control/Auditoría/Validación	Complementaria
ESERROR (ISERROR)	Cualquier error	Control/Auditoría/Validación	Principal
ESFORMULA (ISFORMULA)	Detectar fórmula	Control/Auditoría/Validación	Principal
ESLOGICO (ISLOGICAL)	Valor lógico	Control/Auditoría/Validación	Complementaria
ESNOD (ISNA)	Error N/A	Control/Auditoría/Validación	Principal
ESNOTEXTO (ISNONTEXT)	No es texto	Control/Auditoría/Validación	Complementaria
ESNUMERO (ISNUMBER)	Valor numérico	Control/Auditoría/Validación	Principal
ESPACIOS (TRIM)	Eliminar espacios	Texto	Principal
ESREF (ISREF)	Referencia válida	Control/Auditoría/Validación	Complementaria
ESTEXTO (ISTEXT)	Valor texto	Control/Auditoría/Validación	Complementaria
EXCLUIR (DROP)	Excluir filas columnas	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
EXPANDIR (EXPAND)	Expandir matriz a dimensiones objetivo	Matrices / Cálculo vectorial	Complementaria
EXTRAE (MID)	Extraer sub-cadena	Texto	Principal
FECHA (DATE)	Construir fecha	Fechas / Tiempo	Principal
FECHANUMERO (DATEVALUE)	Fecha desde texto	Conversión / Tipificación	Principal
FILA (ROW)	Número de fila	Ranking / Posición	Complementaria
FILAS (ROWS)	Cantidad de filas	Ranking / Posición	Complementaria
FILTRAR (FILTER)	Filtrar registros	Limpieza / Depuración	Principal
FIN.MES (EOMONTH)	Fin de mes	Fechas / Tiempo	Principal
FORMULATEXTO (FORMULATEXT)	Fórmula como texto	Control/Auditoría/Validación	Principal

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
FRAC.AÑO (YEARFRAC)	Fracción de año	Fechas / Tiempo	Principal
HALLAR (FIND)	Localizar texto exacto	Texto	Complementaria
HOJA (SHEET)	Número de hoja	Control/Auditoría/Validación	Complementaria
HOJAS (SHEETS)	Cantidad de hojas	Control/Auditoría/Validación	Complementaria
HORA (HOUR)	Hora de fecha-hora	Fechas / Tiempo	Complementaria
HORANUMERO (TIMEVALUE)	Hora desde texto	Conversión / Tipificación	Principal
HOY (TODAY)	Fecha actual	Fechas / Tiempo	Principal
INDICE (INDEX)	Valor por posición	Búsqueda / Referencia	Principal
INDIRECTO (INDIRECT)	Interpretar referencia	Referencia dinámica	Principal
INT.EFECTIVO (EFFECT)	Tasa efectiva	Análisis financiero	Complementaria
IZQUIERDA (LEFT)	Extraer desde inicio	Texto	Principal
K.ESIMO.MAYOR (LARGE)	K-ésimo mayor	Ranking / Posición	Principal
K.ESIMO.MENOR (SMALL)	K-ésimo menor	Ranking / Posición	Principal
LARGO (LEN)	Longitud de texto	Texto	Complementaria
LAMBDA (LAMBDA)	Definir funciones reutilizables	Lógica	Principal
LET (LET)	Nombrar cálculos intermedios	Lógica	Principal
LIMPIAR (CLEAN)	Eliminar caracteres	Texto	Complementaria
MATRIZALEAT (RANDARRAY)	Matriz aleatoria	Matrices / Cálculo vectorial	Alternativa
MAX (MAX)	Valor máximo	Agregación	Principal
MAX.SI.CONJUNTO (MAXIFS)	Máximo con criterios	Agregación	Principal
MAYUSC (UPPER)	Texto a mayúsculas	Texto	Complementaria
MEDIANA (MEDIAN)	Valor central	Estadística descriptiva	Principal
MES (MONTH)	Mes de fecha	Fechas / Tiempo	Complementaria
MIN (MIN)	Valor mínimo	Agregación	Principal
MIN.SI.CONJUNTO (MINIFS)	Mínimo con criterios	Agregación	Principal

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
MINUSC (LOWER)	Texto a minúsculas	Texto	Complementaria
MINUTO (MINUTE)	Minuto de fecha-hora	Fechas / Tiempo	Complementaria
MMULT (MMULT)	Multiplicación matricial	Matrices / Cálculo vectorial	Alternativa
MODA (MODE)	Valor más frecuente	Estadística descriptiva	Principal
MODA.UNO (MODE.SNGL)	Moda única	Estadística descriptiva	Complementaria
MODA.VARIOS (MODE.MULT)	Modas múltiples	Estadística descriptiva	Alternativa
MULTIPLO.INFERIOR (FLOOR)	Múltiplo inferior	Redondeo / Ajuste numérico	Principal
MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO (FLOOR.MATH)	Múltiplo inferior exacto	Redondeo / Ajuste numérico	Alternativa
MULTIPLO.SUPERIOR (CEILING)	Múltiplo superior	Redondeo / Ajuste numérico	Principal
MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO (CEILING.MATH)	Múltiplo superior exacto	Redondeo / Ajuste numérico	Alternativa
N (N)	Forzar a número	Conversión / Tipificación	Complementaria
NO (NOT)	Invertir lógico	Lógica	Complementaria
NOD (NA)	Generar N/A	Control/Auditoría/Validación	Alternativa
NOMPROPIO (PROPER)	Formato de nombres	Texto	Complementaria
NPER (NPER)	Número de periodos	Análisis financiero	Principal
NUMERO.ARABE (ARABIC)	Romano a arábigo	Conversión / Tipificación	Alternativa
NUMERO.ROMANO (ROMAN)	Arábigo a romano	Conversión / Tipificación	Alternativa
O (OR)	Condición alternativa	Lógica	Complementaria
ORDENAR (SORT)	Ordenar registros	Limpieza / Depuración	Complementaria
ORDENARPOR (SORTBY)	Ordenar por campo	Limpieza / Depuración	Complementaria
PAGO (PMT)	Pago periódico	Análisis financiero	Principal
PAGO.INT.ENTRE (CUMIPMT)	Interés acumulado	Análisis financiero	Complementaria

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
PAGO.PRINC.ENTRE (CUMPRINC)	Principal acumulado	Análisis financiero	Complementaria
PAGOPRIN (PPMT)	Principal por periodo	Análisis financiero	Complementaria
PERCENTIL (PERCENTILE)	Percentiles	Estadística descriptiva	Complementaria
PROMEDIO (AVERAGE)	Promedio simple	Agregación	Principal
PROMEDIO PONDERADO (patrón)	Promedio ponderado	Estadística descriptiva	Alternativa
PROMEDIO.SI (AVERAGEIF)	Promedio con criterio	Agregación	Alternativa
PROMEDIO.SI.CONJUNTO (AVERAGEIFS)	Promedio con criterios	Agregación	Alternativa
QUITAR DUPLICADOS	Eliminar duplicados	Limpieza / Depuración	Principal
RANGO (RANK)	Posición simple	Ranking / Posición	Principal
RANGO.EQ (RANK.EQ)	Ranking con empates	Ranking / Posición	Principal
RANGO.MEDIO (RANK.AVG)	Ranking promedio	Ranking / Posición	Alternativa
REDOND.MULT (MROUND)	Redondeo a múltiplo	Redondeo / Ajuste numérico	Complementaria
REDONDEAR (ROUND)	Redondeo decimal	Redondeo / Ajuste numérico	Principal
REDONDEAR.IMPAR (ODD)	Redondeo a impar	Redondeo / Ajuste numérico	Alternativa
REDONDEAR.MAS (ROUNDUP)	Redondeo hacia arriba	Redondeo / Ajuste numérico	Complementaria
REDONDEAR.MENOS (ROUNDDOWN)	Redondeo hacia abajo	Redondeo / Ajuste numérico	Complementaria
REDONDEAR.PAR (EVEN)	Redondeo a par	Redondeo / Ajuste numérico	Alternativa
REEMPLAZAR (REPLACE)	Reemplazar por posición	Texto	Alternativa
REGEXEXTRACCION (REGEXEXTRACT)	Extraer texto por patrón	Texto	Principal
SECUENCIA (SEQUENCE)	Matriz secuencial	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
SEGUNDO (SECOND)	Segundo de fecha-hora	Fechas / Tiempo	Complementaria
SI (IF)	Condición básica	Lógica	Principal
SI.CONJUNTO (IFS)	Condiciones múltiples	Lógica	Alternativa

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
SI.ERROR (IFERROR)	Control de errores	Lógica	Principal
SUBTOTAL (SUBTOTAL)	Agregados con filtros	Agregación	Complementaria
SUMA (SUM)	Suma simple	Agregación	Principal
SUMAPRODUCTO (SUMPRODUCT)	Cálculo vectorial	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
SUMAR.SI (SUMIF)	Suma con criterio	Agregación	Principal
SUMAR.SI.CONJUNTO (SUMIFS)	Suma con criterios	Agregación	Principal
SUSTITUIR (SUBSTITUTE)	Reemplazar coincidencias	Texto	Principal
T (T)	Forzar a texto	Conversión / Tipificación	Complementaria
TABLA DE DATOS (Data Table)	Sensibilidad matricial	Escenarios / What-If	Principal
TASA (RATE)	Tasa por periodo	Análisis financiero	Principal
TASA.NOMINAL (NOMINAL)	Tasa nominal	Análisis financiero	Complementaria
TEXTO (TEXT)	Valor a texto	Conversión / Tipificación	Principal
TEXTOANTES (TEXTBEFORE)	Texto antes delimitador	Texto	Alternativa
TEXTODESPUES (TEXTAFTER)	Texto después delimitador	Texto	Alternativa
TIPO (TYPE)	Tipo de dato	Control/Auditoría/Validación	Principal
TIPO.DE.ERROR (ERROR.TYPE)	Tipo de error	Control/Auditoría/Validación	Principal
TIR (IRR)	Tasa interna retorno	Análisis financiero	Principal
TIR.NO.PER (XIRR)	TIR no periódica	Análisis financiero	Alternativa
TIRM (MIRR)	TIR modificada	Análisis financiero	Complementaria
TOMAR (TAKE)	Tomar filas columnas	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
TRANSPONER (TRANSPOSE)	Transponer matriz	Matrices / Cálculo vectorial	Principal
UNICOS (UNIQUE)	Registros únicos	Limpieza / Depuración	Principal
UNIRCADENAS (TEXTJOIN)	Unir textos con delimitador	Texto	Principal
VA (PV)	Valor actual	Análisis financiero	Principal
VALOR (VALUE)	Texto a número	Conversión / Tipificación	Principal

Función	Nombre funcional	Familia	Rol
VALOR.NUMERO (NUMBERVALUE)	Texto numérico controlado	Conversión / Tipificación	Principal
VAR (VAR.S)	Varianza muestral	Estadística descriptiva	Complementaria
VAR.P (VAR.P)	Varianza poblacional	Estadística descriptiva	Complementaria
VF (FV)	Valor futuro	Análisis financiero	Principal
VNA (NPV)	Valor neto actual	Análisis financiero	Principal
VNA.NO.PER (XNPV)	VNA no periódica	Análisis financiero	Alternativa
Y (AND)	Condición múltiple	Lógica	Complementaria

3. TABLA DE ARGUMENTOS COMUNES EN FUNCIONES DE EXCEL

Argumento	Significado habitual	Observación crítica
texto	Cadena de caracteres (celda o literal)	Si es texto literal, suele ir entre comillas.
valor	Dato a evaluar o calcular	Verificar tipo (número, texto, fecha).
criterio	Condición lógica	Texto entre comillas.
valor_si_verdadero	Resultado si se cumple condición	Mantener consistencia de tipo.
valor_si_falso	Resultado si no se cumple condición	Evitar mezclar tipos.
rango	Conjunto unidimensional de celdas	Debe coincidir con rangos relacionados.
matriz	Rango o tabla bidimensional	Mantener dimensiones consistentes.
rango_criterios	Rango donde se evalúan criterios	Misma dimensión que el rango de cálculo.
rango_suma	Rango a sumar	Debe coincidir con rango_criterios.
rango_promedio	Rango a promediar	Debe coincidir con rango_criterios.
valor_buscado	Dato que se desea localizar	Coincidencia exacta por defecto.
matriz_busqueda	Rango donde se busca el valor	Evitar mezclar tipos.
matriz_resultados	Rango desde donde se devuelve el resultado	Alineación obligatoria con la búsqueda.
indicador_fila	Número de fila a devolver	Frágil ante inserción de filas.
indicador_columna	Número de columna a devolver	Frágil ante inserción de columnas.
núm_fila	Índice de fila	Debe estar dentro del rango.
núm_columna	Índice de columna	Opcional en matrices de una sola columna.
tipo_coincidencia	Modo de coincidencia	0 = exacta; 1 / −1 = aproximada (requiere orden).
ordenado	Indica búsqueda aproximada	VERDADERO = aproximada; FALSO = exacta.
si_no_se_encuentra	Valor alternativo si no hay resultado	Evita errores no controlados.
ignorar	Define qué valores deben omitirse	Puede omitir vacíos, errores o ambos. Impacta el resultado final.
por_columna	Indica orientación del cálculo	Modifica cómo se procesa una matriz.
por_fila	Indica orientación alternativa del cálculo	Debe leerse junto a por_columna.
filas	Número de filas objetivo	Controla el tamaño del resultado matricial.

Argumento	Significado habitual	Observación crítica
columnas	Número de columnas objetivo	Debe ser coherente con filas.
relleno	Valor usado para completar dimensiones	Evita resultados incompletos o errores.
base	Convención o sistema de cálculo	Afecta resultados sin cambiar la sintaxis visible.
estimar	Valor inicial para cálculo iterativo	Puede producir resultados distintos con igual fórmula.
exactamente_una_vez	Condición estricta de unicidad	Cambia la interpretación de “único”.
[opcional]	Argumento no obligatorio	Conocer el valor por defecto antes de omitirlo.

4. CATÁLOGO DE FUNCIONES POR FAMILIAS

Al usar una función, prioriza lo siguiente:
• Usar coincidencia exacta por defecto, salvo indicación explícita contraria.
• Priorizar funciones modernas cuando sustituyen claramente a funciones heredadas.
• Las fórmulas se presentan en Excel en español usando ; como separador. Si tu configuración regional usa ,, ajusta el separador en tus fórmulas.
• El nombre en inglés se incluye solo como referencia entre paréntesis.
• Favorecer claridad y estabilidad del modelo sobre soluciones complejas.

4.1. PREPARACIÓN Y COHERENCIA DEL DATO

4.1.1. FAMILIA 1 — CONVERSIÓN / TIPIFICACIÓN

Fase predominante: ETL / Transformación (conversión de tipos, normalización y control de formato).
Descripción: Funciones utilizadas para convertir valores entre tipos (texto↔número↔fecha/hora), interpretar cadenas y normalizar representaciones para cálculos consistentes.

***Volver a**: Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general*

VALOR (VALUE) | C | P — Texto a número
Qué hace: Convierte texto con estructura numérica a un valor numérico utilizable.
Entrada esperada: Texto con apariencia numérica.
Salida esperada: Número real.
Sintaxis básica: `=VALOR(A2)`
Sintaxis con tabla: `=VALOR(Tabla[Valor])`
Advertencia de diseño: Su uso reiterado en columnas completas suele indicar problemas de tipificación en el origen del dato; acumular conversiones vuelve el modelo más frágil.
Nota: Útil para conversiones puntuales cuando un valor numérico llega como texto y debe participar en cálculos.

VALOR.NUMERO (NUMBERVALUE) | C | P — Texto numérico controlado
Qué hace: Convierte texto a número especificando separadores decimal y de miles.
Entrada esperada: Texto numérico con separadores definidos.
Salida esperada: Número real.
Sintaxis básica: `=VALOR.NUMERO(A2;",";".")`
Sintaxis con tabla: `=VALOR.NUMERO(Tabla[Valor];",";".")`

Advertencia de diseño: Su presencia sistemática suele reflejar diferencias estructurales entre el origen del dato y la configuración regional del archivo.
Nota: Úsala cuando los separadores del texto no coinciden con la configuración de Excel; si coinciden, suele ser suficiente VALOR.

FECHANUMERO (DATEVALUE) | C | P — Fecha válida desde texto
Qué hace: Interpreta una fecha en texto y devuelve su número de serie.
Entrada esperada: Texto con formato de fecha.
Salida esperada: Fecha válida de Excel.
Sintaxis básica: `=FECHANUMERO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=FECHANUMERO(Tabla[FechaTxt])`
Advertencia de diseño: El uso recurrente indica problemas de reconocimiento de fechas desde el origen del dato.
Nota: Úsala cuando una fecha llega como texto y Excel no la reconoce como fecha para cálculos o filtros.

HORANUMERO (TIMEVALUE) | C | P — Hora válida desde texto
Qué hace: Interpreta una hora en texto y devuelve su número de serie.
Entrada esperada: Texto con formato de hora.
Salida esperada: Hora válida de Excel.
Sintaxis básica: `=HORANUMERO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=HORANUMERO(Tabla[HoraTxt])`
Advertencia de diseño: Su uso estructural señala problemas de tipificación temporal que conviene resolver en la fuente de datos.
Nota: Úsala cuando una hora llega como texto y se necesita tratarla como valor horario real en cálculos.

TEXTO (TEXT) | C | P — Valor a texto con formato
Qué hace: Convierte un valor numérico o fecha en texto con un formato específico.
Entrada esperada: Número o fecha.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis básica: `=TEXTO(A2;"dd/mm/aaaa")`
Sintaxis con tabla: `=TEXTO(Tabla[Fecha];"dd/mm/aaaa")`
Advertencia de diseño: Al convertir valores a texto, el resultado deja de ser calculable y puede romper operaciones posteriores.
Nota: Útil para generar identificadores; no usar si el valor debe intervenir en cálculos.

CONVERTIR (CONVERT) | C | C — Conversión de unidades
Qué hace: Convierte un valor entre unidades compatibles.
Entrada esperada: Número y unidades origen/destino.
Salida esperada: Número convertido.
Sintaxis básica: `=CONVERTIR(A2;"m";"ft")`
Sintaxis con tabla: `=CONVERTIR(Tabla[Medida];"m";"ft")`

Nota: Estandarizar unidades de medida.

N (N) | C | C — Forzar a número
Qué hace: Convierte valores lógicos, fechas o textos numéricos en número.
Entrada esperada: Cualquier tipo de dato.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica : `=N(A2)`
Sintaxis con tabla: `=N(Tabla[Valor])`
Nota: Útil como apoyo dentro de fórmulas para asegurar que un valor se trate como número; no es la función principal para convertir texto numérico.

T (T) | C | C — Forzar a texto
Qué hace: Devuelve texto solo si el valor ya es texto.
Entrada esperada: Cualquier tipo de valor.
Salida esperada: Texto o vacío.
Sintaxis básica: `=T(A2)`
Sintaxis con tabla: `=T(Tabla[Campo])`
Nota: Devuelve texto solo si ya lo es; no convierte números o fechas a texto (para eso corresponde TEXTO).

NUMERO.ARABE (ARABIC) | C | A — Romano a arábigo
Qué hace: Convierte números romanos en texto a número arábigo.
Entrada esperada: Texto en número romano.
Salida esperada: Número entero.
Sintaxis básica: `=NUMERO.ARABE(A2)`
Sintaxis con tabla: `=NUMERO.ARABE(Tabla[Romano])`
Nota: Convertir representaciones numéricas romanas en valores arábigos utilizables.

NUMERO.ROMANO (ROMAN) | C | A — Arábigo a romano
Qué hace: Convierte un número arábigo a su representación romana.
Entrada esperada: Número entero.
Salida esperada: Texto en número romano.
Sintaxis básica: `=NUMERO.ROMANO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=NUMERO.ROMANO(Tabla[Numero])`
Nota: Convertir valores numéricos arábigos en su representación textual romana.

4.1.2. FAMILIA 2 — TEXTO

Fase predominante: ETL (limpieza, transformación y estandarización de datos).
Descripción: Funciones utilizadas para extraer, dividir, combinar, normalizar y limpiar cadenas de texto como paso previo al modelado y al análisis.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

ESPACIOS (TRIM) | C | P — Eliminación de espacios sobrantes
Qué hace: Quita espacios iniciales, finales y repetidos.
Entrada esperada: Texto.
Salida esperada: Texto depurado.
Sintaxis básica: `=ESPACIOS(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESPACIOS(Tabla[Texto])`
Advertencia de diseño: Su uso sistemático suele indicar problemas de calidad del dato en el origen.
Nota: Normalización de espacios en texto eliminando separaciones innecesarias.

LIMPIAR (CLEAN) | C | C — Eliminación de caracteres no imprimibles
Qué hace: Elimina caracteres no visibles del texto.
Entrada esperada: Texto.
Salida esperada: Texto limpio.
Sintaxis básica: `=LIMPIAR(A2)`
Sintaxis con tabla: `=LIMPIAR(Tabla[Texto])`
Nota: Depuración de caracteres no imprimibles provenientes de sistemas externos.

MAYUSC (UPPER) | C | C — Normalización a mayúsculas
Qué hace: Transforma texto a mayúsculas.
Entrada esperada: Texto.
Salida esperada: Texto en mayúsculas.
Sintaxis básica: `=MAYUSC(A2)`
Sintaxis con tabla: `=MAYUSC(Tabla[Texto])`
Nota: Uniformización del texto mediante uso exclusivo de mayúsculas.

MINUSC (LOWER) | C | C — Normalización a minúsculas
Qué hace: Transforma texto a minúsculas.
Entrada esperada: Texto.
Salida esperada: Texto en minúsculas.
Sintaxis básica: `=MINUSC(A2)`
Sintaxis con tabla: `=MINUSC(Tabla[Texto])`
Nota: Uniformización del texto mediante uso exclusivo de minúsculas.

NOMPROPIO (PROPER) | C | C — Capitalización tipo nombre propio
Qué hace: Aplica formato de nombre propio.
Entrada esperada: Texto.
Salida esperada: Texto con mayúsculas iniciales.
Sintaxis básica: `=NOMPROPIO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=NOMPROPIO(Tabla[Texto])`
Nota: Capitalización controlada útil para normalizar nombres antes de cruces.

IZQUIERDA (LEFT) | C | P — Extracción desde el inicio
Qué hace: Extrae una cantidad fija de caracteres desde el inicio del texto.
Entrada esperada: Texto y número de caracteres.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis básica: `=IZQUIERDA(A2;4)`
Sintaxis con tabla: `=IZQUIERDA(Tabla[Texto];4)`
Nota: Obtención de segmentos iniciales de texto.

DERECHA (RIGHT) | C | P — Extracción desde el final
Qué hace: Extrae una cantidad fija de caracteres desde el final del texto.
Entrada esperada: Texto y número de caracteres.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis básica: `=DERECHA(A2;4)`
Sintaxis con tabla: `=DERECHA(Tabla[Texto];4)`
Nota: Obtención de segmentos finales de texto.

EXTRAE (MID) | C | P — Extracción por posición
Qué hace: Extrae caracteres indicando posición inicial y longitud.
Entrada esperada: Texto, posición inicial y longitud.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis básica: `=EXTRAE(A2;2;3)`
Sintaxis con tabla: `=EXTRAE(Tabla[Texto];2;3)`
Nota: Extracción de segmentos internos de texto.

LARGO (LEN) | C | C — Longitud de cadena
Qué hace: Devuelve el número de caracteres de un texto.
Entrada esperada: Texto.
Salida esperada: Número entero.
Sintaxis básica: `=LARGO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=LARGO(Tabla[Texto])`
Nota: Apoyo a operaciones de extracción y validación.

HALLAR (FIND) | C | C — Localización sensible a mayúsculas
Qué hace: Devuelve la posición de un texto dentro de otro distinguiendo mayúsculas.
Entrada esperada: Texto buscado y texto origen.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: HALLAR(texto_buscado; texto_origen; [núm_inicial])
Sintaxis básica: `=HALLAR("-";A2)`
Sintaxis con tabla: `=HALLAR("-";Tabla[Texto])`
Nota: Localización precisa cuando la capitalización es relevante.

ENCONTRAR (SEARCH) | C | A — Localización no sensible a mayúsculas
Qué hace: Devuelve la posición de un texto dentro de otro sin distinguir mayúsculas.
Entrada esperada: Texto buscado y texto origen.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: ENCONTRAR(texto_buscado; texto_origen; [núm_inicial])
Sintaxis básica: `=ENCONTRAR("-";A2)`
Sintaxis con tabla: `=ENCONTRAR("-";Tabla[Texto])`
Nota: Búsqueda flexible cuando la coincidencia exacta no es crítica.

SUSTITUIR (SUBSTITUTE) | C | P — Sustitución por coincidencia
Qué hace: Sustituye texto coincidente por otro texto.
Entrada esperada: Texto original y textos antiguo/nuevo.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis básica: `=SUSTITUIR(A2;"-";"")`
Sintaxis con tabla: `=SUSTITUIR(Tabla[Texto];"-";"")`
Nota: Normalización de contenidos mediante reemplazo textual.

REEMPLAZAR (REPLACE) | C | A — Sustitución por posición
Qué hace: Reemplaza parte del texto según posición y longitud.
Entrada esperada: Texto, posición, longitud y texto nuevo.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis general: REEMPLAZAR(texto; núm_inicial; núm_caracteres; texto_nuevo)
Sintaxis básica: `=REEMPLAZAR(A2;2;3;"")`
Sintaxis con tabla: `=REEMPLAZAR(Tabla[Texto];2;3;"")`
Nota: Modificación de texto cuando se conoce la posición.

CONCAT (CONCAT) | M | S — Concatenación moderna
Qué hace: Une textos y rangos de texto en una sola cadena.
Entrada esperada: Uno o más textos o rangos.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis básica: `=CONCAT(A2;B2)`
Sintaxis con tabla: `=CONCAT(Tabla[A];Tabla[B])`
Nota: Concatenación moderna compatible con matrices dinámicas.

TEXTOANTES (TEXTBEFORE) | M | S — Extracción previa a delimitador
Qué hace: Devuelve el texto anterior a un delimitador.
Entrada esperada: Texto y delimitador.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis general: TEXTOANTES(texto; delimitador; [núm_instancia]; [modo_coincidencia]; [modo_fin]; [si_no_se_encuentra])
Sintaxis básica: `=TEXTOANTES(A2;"-")`
Sintaxis con tabla: `=TEXTOANTES(Tabla[Texto];"-")`
Nota: Extracción del texto ubicado antes de un delimitador definido.

TEXTODESPUES (TEXTAFTER) | M | S — Extracción posterior a delimitador
Qué hace: Devuelve el texto posterior a un delimitador.
Entrada esperada: Texto y delimitador.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis general: TEXTODESPUES(texto; delimitador; [núm_instancia]; [modo_coincidencia]; [modo_fin]; [si_no_se_encuentra])
Sintaxis básica: `=TEXTODESPUES(A2;"-")`
Sintaxis con tabla: `=TEXTODESPUES(Tabla[Texto];"-")`
Nota: Extracción del texto ubicado después de un delimitador definido.

DIVIDIRTEXTO (TEXTSPLIT) | M | S — División por delimitadores
Qué hace: Divide un texto según delimitadores.
Entrada esperada: Texto y delimitadores.
Salida esperada: Matriz de texto.
Sintaxis general: DIVIDIRTEXTO(texto; delimitador_col; [delimitador_fila]; [ignorar_vacíos]; [modo_coincidencia]; [relleno])
Sintaxis básica: `=DIVIDIRTEXTO(A2;",")`
Sintaxis con tabla: `=DIVIDIRTEXTO(Tabla[Texto];",")`
Nota: División de texto en columnas o filas sin recurrir a herramientas externas.

REGEXEXTRACCION (REGEXEXTRACT) | M | C — Extracción por patrón
Qué hace: Extrae texto desde una cadena basándose en una expresión regular; puede devolver primera coincidencia, todas las coincidencias o grupos capturados.
Entrada esperada: Texto y patrón regex; opcional modo de retorno y sensibilidad a mayúsculas.
Salida esperada: Texto extraído (o matriz de textos si se devuelve más de una coincidencia/grupo).
Sintaxis general: REGEXEXTRACCION(texto; patrón; [return_mode]; [case_sensitivity])
Sintaxis básica : `=REGEXEXTRACCION(A2;"[0-9]+")`
Sintaxis con tabla: `=REGEXEXTRACCION(Tabla[Texto];"[0-9]+")`
Advertencia de diseño: Patrones complejos reducen la legibilidad y dificultan el mantenimiento de las fórmulas.
Nota: Devuelve texto siempre (si necesitas número, conviertes después con VALOR).

UNIRCADENAS (TEXTJOIN) | M | C — Unión con delimitador
Qué hace: Combina texto de varios rangos o cadenas, insertando un delimitador y pudiendo ignorar celdas vacías.
Entrada esperada: Delimitador; ignorar_vacío (VERDADERO/FALSO); uno o más textos o rangos.
Salida esperada: Texto combinado.
Sintaxis general: UNIRCADENAS(delimitador; ignorar_vacío; texto1; [texto2]; …)
Sintaxis básica: `=UNIRCADENAS(", "; VERDADERO; A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=UNIRCADENAS(", "; VERDADERO; Tabla[Columna])`
Nota: Si el resultado supera el límite de caracteres de una celda, devuelve #¡VALOR!; útil para listas, etiquetas, dominios y concatenación controlada sin fórmulas frágiles.

4.1.3. FAMILIA 3 — FECHAS / TIEMPO

Fase predominante: ETL / Análisis (construcción, cálculo y comparación temporal).
Descripción: Funciones utilizadas para gestionar fechas y horas, calcular diferencias temporales, fracciones de año y estructurar análisis basados en tiempo.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

HOY (TODAY) | C | P — Fecha actual del sistema
Qué hace: Devuelve la fecha actual del sistema.
Entrada esperada: —
Salida esperada: Fecha.
Sintaxis básica: `=HOY()`
Sintaxis con tabla: `=HOY()`
Advertencia de diseño: Es una función volátil: se recalcula en cada actualización del libro, lo que puede afectar rendimiento y reproducibilidad.
Nota: Referencia dinámica a la fecha del día en curso.

AHORA (NOW) | C | C — Fecha y hora actuales del sistema
Qué hace: Devuelve la fecha y hora actuales del sistema.
Entrada esperada: —
Salida esperada: Fecha y hora.
Sintaxis básica: `=AHORA()`
Sintaxis con tabla: `=AHORA()`
Advertencia de diseño: Función volátil; su uso estructural puede introducir cambios no controlados en el modelo.
Nota: Referencia temporal completa (fecha y hora).

FECHA (DATE) | C | P — Construcción de fecha válida
Qué hace: Crea una fecha a partir de año, mes y día.
Entrada esperada: Año, mes y día.
Salida esperada: Fecha.
Sintaxis básica: `=FECHA(2025;3;15)`
Sintaxis con tabla: `=FECHA(Tabla[Año];Tabla[Mes];Tabla[Día])`
Nota: Construcción controlada de fechas a partir de componentes numéricos.

AÑO (YEAR) | C | C — Extracción de año
Qué hace: Devuelve el año de una fecha.
Entrada esperada: Fecha.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=AÑO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=AÑO(Tabla[Fecha])`
Nota: Extracción del componente año.

MES (MONTH) | C | C — Extracción de mes
Qué hace: Devuelve el número de mes (1–12).
Entrada esperada: Fecha.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=MES(A2)`
Sintaxis con tabla: `=MES(Tabla[Fecha])`
Nota: Extracción del componente mes.

DIA (DAY) | C | C — Extracción de día
Qué hace: Devuelve el día del mes.
Entrada esperada: Fecha.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=DIA(A2)`
Sintaxis con tabla: `=DIA(Tabla[Fecha])`
Nota: Extracción del componente día.

DIAS (DAYS) | C | P — Diferencia en días
Qué hace: Calcula días completos entre dos fechas.
Entrada esperada: Fecha final y fecha inicial.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=DIAS(A2;A1)`
Sintaxis con tabla: `=DIAS(Tabla[Fin];Tabla[Inicio])`
Nota: Cálculo de diferencias temporales en días.

FIN.MES (EOMONTH) | C | P — Cierre de mes
Qué hace: Devuelve el último día de un mes desplazado.
Entrada esperada: Fecha y desplazamiento.
Salida esperada: Fecha.
Sintaxis básica: `=FIN.MES(A2;0)`
Sintaxis con tabla: `=FIN.MES(Tabla[Fecha];0)`
Nota: Cálculo de fechas de cierre de mes.

DIA.LAB (NETWORKDAYS) | C | P — Días laborables estándar
Qué hace: Calcula días laborables entre fechas.
Entrada esperada: Fecha inicial, final y festivos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=DIA.LAB(A1;A2)`
Sintaxis con tabla: `=DIA.LAB(Tabla[Inicio];Tabla[Fin])`
Nota: Cálculo considerando lunes a viernes.

DIA.LAB.INTL (NETWORKDAYS.INTL) | C | A — Días laborables personalizados
Qué hace: Calcula días laborables con fines de semana definidos.
Entrada esperada: Fechas, patrón de fin de semana y festivos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=DIA.LAB.INTL(A1;A2;"0000011")`
Sintaxis con tabla: `=DIA.LAB.INTL(Tabla[Inicio];Tabla[Fin];"0000011")`
Nota: Adaptación a calendarios no estándar.

DIAS360 (DAYS360) | C | C — Base 360
Qué hace: Calcula días entre fechas bajo base 360.
Entrada esperada: Fechas inicial y final.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica : `=DIAS360(A1;A2)`
Sintaxis con tabla: `=DIAS360(Tabla[Inicio];Tabla[Fin])`
Nota: Frecuente en contextos financieros.

FRAC.AÑO (YEARFRAC) | C | P — Fracción de año
Qué hace: Devuelve la fracción del año entre dos fechas.
Entrada esperada: Fecha inicial, final y base.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=FRAC.AÑO(A1;A2)`
Sintaxis con tabla: `=FRAC.AÑO(Tabla[Inicio];Tabla[Fin])`
Nota: Cálculo de antigüedad y prorrateos.

HORA (HOUR) | C | C — Extracción de hora
Qué hace: Devuelve la hora de un valor fecha-hora.
Entrada esperada: Fecha y hora.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=HORA(A2)`
Sintaxis con tabla: `=HORA(Tabla[FechaHora])`
Nota: Extracción del componente hora.

MINUTO (MINUTE) | C | C — Extracción de minutos
Qué hace: Devuelve los minutos de un valor fecha-hora.
Entrada esperada: Fecha y hora.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=MINUTO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=MINUTO(Tabla[FechaHora])`
Nota: Extracción del componente minuto.

SEGUNDO (SECOND) | C | C — Extracción de segundos
Qué hace: Devuelve los segundos de un valor fecha-hora.
Entrada esperada: Fecha y hora.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica : `=SEGUNDO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=SEGUNDO(Tabla[FechaHora])`
Nota: Extracción del componente segundo.

4.1.4. FAMILIA 4— LIMPIEZA / DEPURACIÓN DE DATOS (TABULARES)

Fase predominante: ETL (transformación tabular y depuración de registros).
Descripción: Operaciones orientadas a la depuración de conjuntos de registros completos: eliminación de duplicados, filtrado estructural y generación de subconjuntos únicos o depurados. Estas acciones modifican el dataset y deben ser auditadas posteriormente.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

UNICOS (UNIQUE) | M | P — Obtención de registros únicos
Qué hace: Devuelve una lista de valores o filas únicas a partir de un rango.
Entrada esperada: Rango o tabla.
Salida esperada: Matriz de valores únicos.
Sintaxis general: UNICOS(matriz; [por_columna]; [exactamente_una_vez])
Sintaxis básica: `=UNICOS(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=UNICOS(Tabla[Campo])`
Advertencia de diseño: Al generar subconjuntos dinámicos, puede alterar referencias descendentes si el tamaño varía.
Nota: Generación de subconjuntos únicos sin modificar la fuente original.

FILTRAR (FILTER) | M | P — Filtrado condicional de registros
Qué hace: Devuelve únicamente los registros que cumplen una condición lógica.
Entrada esperada: Matriz y condición.
Salida esperada: Matriz filtrada.
Sintaxis general: FILTRAR(matriz; criterio; [si_vacío])
Sintaxis básica: `=FILTRAR(A2:C100;A2:A100>0)`
Sintaxis con tabla: `=FILTRAR(Tabla;Tabla[Monto]>0)`
Advertencia de diseño: Resultados dinámicos pueden afectar cálculos posteriores si no se fijan.
Nota: Construcción de subconjuntos depurados mediante condiciones lógicas.

ORDENAR (SORT) | M | C — Ordenación de registros
Qué hace: Ordena registros según uno o más campos.
Entrada esperada: Matriz y criterios.
Salida esperada: Matriz ordenada.
Sintaxis general: ORDENAR(matriz; [indicador_columna]; [orden]; [por_columna])
Sintaxis básica: `=ORDENAR(A2:C100;1;1)`
Sintaxis con tabla: `=ORDENAR(Tabla;1;1)`
Nota: Ordenación sin eliminación de registros.

ORDENARPOR (SORTBY) | M | C — Ordenación por criterio auxiliar
Qué hace: Ordena registros según un campo externo.
Entrada esperada: Datos y campo de orden.
Salida esperada: Matriz ordenada.
Sintaxis general: ORDENARPOR(matriz; matriz_orden1; [orden1]; [matriz_orden2]; [orden2]; …)
Sintaxis básica: `=ORDENARPOR(A2:C100;D2:D100)`
Sintaxis con tabla: `=ORDENARPOR(Tabla;Tabla[Clave])`
Nota: Ordenación aplicando criterios externos al conjunto principal.

QUITAR DUPLICADOS (Herramienta) (—) | — — Eliminación directa de duplicados
Qué hace: Elimina filas duplicadas de una tabla según uno o más campos clave.
Entrada esperada: Tabla o rango con encabezados.
Salida esperada: Tabla depurada.
Sintaxis básica: Datos > Quitar duplicados
Sintaxis con tabla: Aplicar sobre tabla estructurada
Advertencia de diseño: La operación modifica irreversiblemente la tabla original.
Nota: A diferencia de UNICOS, no genera un subconjunto separado.

4.1.5. FAMILIA 5 — CONTROL / AUDITORÍA / VALIDACIÓN

Fase predominante: ETL / Modelado / Análisis (verificación de tipo, detección de errores y auditoría de fórmulas).
Descripción: Funciones utilizadas para validar datos, detectar errores, confirmar tipos y auditar fórmulas o referencias antes de ejecutar cálculos o reportes.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

ESBLANCO (ISBLANK) | C | P — Validación de celdas vacías
Qué hace: Verifica si una celda está completamente vacía.
Entrada esperada: Cualquier valor.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESBLANCO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESBLANCO(Tabla[Campo])`
Nota: Identificación de ausencia total de datos en una celda.

ESNUMERO (ISNUMBER) | C | P — Validación de valores numéricos
Qué hace: Evalúa si un valor corresponde a un número.
Entrada esperada: Cualquier valor.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESNUMERO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESNUMERO(Tabla[Campo])`
Nota: Verificación previa a cálculos numéricos.

ESTEXTO (ISTEXT) | C | C — Validación de valores de texto
Qué hace: Evalúa si un valor corresponde a texto.
Entrada esperada: Cualquier valor.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESTEXTO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESTEXTO(Tabla[Campo])`
Nota: Confirmar que un valor corresponde a texto antes de operaciones específicas de cadenas.

ESNOTEXTO (ISNONTEXT) | C | C — Detección de valores no texto
Qué hace: Evalúa si un valor no es texto.
Entrada esperada: Cualquier valor.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESNOTEXTO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESNOTEXTO(Tabla[Campo])`
Nota: Identificación de valores que no son de tipo texto.

ESLOGICO (ISLOGICAL) | C | C — Validación de valores lógicos
Qué hace: Evalúa si un valor es VERDADERO o FALSO.
Entrada esperada: Cualquier valor.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESLOGICO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESLOGICO(Tabla[Campo])`
Nota: Confirmación de presencia de valores lógicos.

ESREF (ISREF) | C | C — Validación de referencias
Qué hace: Evalúa si un valor es una referencia válida.
Entrada esperada: Cualquier valor.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESREF(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESREF(Tabla[Campo])`
Nota: Verificar que un valor sea una referencia válida.

ESFORMULA (ISFORMULA) | C | P — Detección de fórmulas
Qué hace: Evalúa si una celda contiene una fórmula.
Entrada esperada: Referencia.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESFORMULA(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESFORMULA(Tabla[Campo])`
Nota: Identificación de celdas con fórmulas para auditoría del modelo.

ESERROR (ISERROR) | C | P — Detección de errores genéricos
Qué hace: Evalúa si un valor contiene cualquier tipo de error.
Entrada esperada: Cualquier expresión.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESERROR(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESERROR(Tabla[Valor])`
Nota: Detectar la presencia de errores antes de realizar cálculos.

ESERR (ISERR) | C | C — Detección de errores excepto #N/A
Qué hace: Evalúa si un valor contiene errores distintos de #N/A.
Entrada esperada: Cualquier expresión.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESERR(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESERR(Tabla[Valor])`
Nota: Útil cuando #N/A se usa como valor válido.

ESNOD (ISNA) | C | P — Detección de error #N/A
Qué hace: Evalúa si un valor es el error #N/A.
Entrada esperada: Cualquier expresión.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=ESNOD(A2)`
Sintaxis con tabla: `=ESNOD(Tabla[Valor])`
Nota: Identificar valores marcados como no disponibles (#N/A).

NOD (NA) | C | A — Generación de error #N/A
Qué hace: Devuelve explícitamente el error #N/A.
Entrada esperada: —
Salida esperada: #N/A.
Sintaxis básica: `=NOD()`
Sintaxis con tabla: `=NOD()`
Nota: Marcar explícitamente valores no disponibles dentro de un modelo.

TIPO.DE.ERROR (ERROR.TYPE) | C | P — Identificación de tipo de error
Qué hace: Devuelve un código numérico asociado a un error.
Entrada esperada: Valor de error.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=TIPO.DE.ERROR(A2)`
Sintaxis con tabla: `=TIPO.DE.ERROR(Tabla[Campo])`
Nota: Clasificación de errores para tratamiento diferenciado.

TIPO (TYPE) | C | P — Identificación de tipo de dato
Qué hace: Devuelve un código numérico según el tipo de dato.
Entrada esperada: Cualquier valor.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=TIPO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=TIPO(Tabla[Campo])`
Nota: Identificar el tipo de dato subyacente, útil para controles avanzados y validaciones condicionales.

CELDA (CELL) | C | P — Obtención de información de celda
Qué hace: Devuelve información sobre ubicación, formato o contenido.
Entrada esperada: Tipo de información y referencia.
Salida esperada: Texto o número.
Sintaxis general: CELDA(texto; [referencia])
Sintaxis básica: `=CELDA("direccion";A2)`
Sintaxis con tabla: `=CELDA("direccion";Tabla[Campo])`
Nota: Auditar propiedades de celdas cuando se requiere inspección del modelo más allá del valor.

FORMULATEXTO (FORMULATEXT) | C | P — Visualización de fórmula como texto
Qué hace: Devuelve la fórmula de una celda como texto.
Entrada esperada: Referencia.
Salida esperada: Texto.
Sintaxis básica: `=FORMULATEXTO(A2)`
Sintaxis con tabla: `=FORMULATEXTO(Tabla[Campo])`
Nota: Visualizar fórmulas como texto para inspección y documentación.

HOJA (SHEET) | C | C — Identificación de hoja
Qué hace: Devuelve el número de la hoja de una referencia.
Entrada esperada: Referencia opcional.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=HOJA()`
Sintaxis con tabla: `=HOJA(Tabla[Campo])`
Nota: Identificación de la posición de una hoja en el libro.

HOJAS (SHEETS) | C | C — Conteo de hojas
Qué hace: Devuelve el número de hojas de una referencia o libro.
Entrada esperada: Referencia opcional.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=HOJAS()`
Sintaxis con tabla: `=HOJAS(Tabla[Campo])`
Nota: Conteo total de hojas del libro.

4.2. ESTRUCTURA Y LÓGICA DEL DATO

4.2.1. FAMILIA 6 — BÚSQUEDA / REFERENCIA

Fase predominante: Modelado (relación de tablas, obtención de atributos y consolidación de estructura).
Descripción: Funciones utilizadas para localizar valores en rangos o tablas y devolver información relacionada desde la misma u otra estructura de datos.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

BUSCARX (XLOOKUP) | M | S — Búsqueda moderna bidireccional
Qué hace: Busca valores en cualquier dirección con mayor seguridad.
Entrada esperada: Valor buscado y matrices de búsqueda y resultado.
Salida esperada: Valor relacionado.
Sintaxis general: BUSCARX(valor_buscado; matriz_busqueda; matriz_resultados; [si_no_se_encuentra]; [tipo_coincidencia]; [modo_busqueda])
Sintaxis básica: `=BUSCARX(A2;B:B;C:C)`
Sintaxis con tabla: `=BUSCARX(Tabla[Clave];Tabla[Clave];Tabla[Valor])`
Advertencia de diseño: Como función de matriz dinámica, su resultado puede desplazarse y afectar referencias descendentes si no se controla el rango de derrame.
Nota: Reemplaza funcionalmente a BUSCARV y BUSCARH en Excel moderno.

INDICE (INDEX) | C | P — Acceso posicional a datos
Qué hace: Devuelve un valor según fila y columna indicadas.
Entrada esperada: Matriz y posición.
Salida esperada: Valor.
Sintaxis general: INDICE(matriz; núm_fila; [núm_columna])
Sintaxis básica: `=INDICE(B:C;F2;1)`
Sintaxis con tabla: `=INDICE(Tabla;Fila;Columna)`
Nota: Acceder directamente a datos mediante coordenadas de posición.

COINCIDIR (MATCH) | C | C — Obtención de posición de coincidencia
Qué hace: Devuelve la posición de un valor dentro de un rango.
Entrada esperada: Valor buscado y vector de búsqueda.
Salida esperada: Número de posición.
Sintaxis general: COINCIDIR(valor_buscado; matriz_busqueda; [tipo_coincidencia])
Sintaxis básica: `=COINCIDIR(A2;B:B;0)`
Sintaxis con tabla: `=COINCIDIR(Tabla[Clave];Tabla[Clave];0)`
Nota: Determinación de posición para búsquedas combinadas.

BUSCARV (VLOOKUP) | C | P — Búsqueda vertical heredada
Qué hace: Busca un valor en la primera columna y devuelve un dato desde una columna a la derecha.
Entrada esperada: Valor buscado y matriz tabular.
Salida esperada: Valor relacionado.
Sintaxis general: BUSCARV(valor_buscado; matriz_busqueda; indicador_columna; [ordenado])
Sintaxis básica: `=BUSCARV(A2;B:C;2;FALSO)`
Sintaxis con tabla: `=BUSCARV(Tabla[Clave];Tabla;2;FALSO)`
Advertencia de diseño: La dependencia de posición de columna hace frágiles los modelos ante cambios estructurales.
Nota: Uso recomendado solo en estructuras heredadas.

BUSCARH (HLOOKUP) | C | A — Búsqueda horizontal
Qué hace: Busca un valor en la primera fila y devuelve un dato desde una fila inferior.
Entrada esperada: Valor buscado y matriz horizontal.
Salida esperada: Valor relacionado.
Sintaxis general: BUSCARH(valor_buscado; matriz_busqueda; indicador_fila; [ordenado])
Sintaxis básica: `=BUSCARH(A2;B1:E3;2;FALSO)`
Sintaxis con tabla: `=BUSCARH(Tabla[Clave];Tabla;2;FALSO)`
Nota: Aplicar búsquedas en estructuras tabulares de orientación horizontal.

FILTRAR (FILTER) | M | A — Búsqueda por conjuntos (referencia)
Nota: Se utiliza como función de búsqueda por conjuntos; ver Familia 4.

BUSCAR (LOOKUP) | C | A — Búsqueda aproximada heredada
Qué hace: Busca valores aproximados en rangos ordenados.
Entrada esperada: Valor buscado y rango ordenado.
Salida esperada: Valor relacionado.
Sintaxis general: BUSCAR(valor_buscado; rango; [matriz_resultados])
Sintaxis básica: `=BUSCAR(A2;B:B;C:C)`
Sintaxis con tabla: `=BUSCAR(Tabla[Clave];Tabla[Clave];Tabla[Valor])`
Advertencia de diseño: Requiere rangos ordenados; su uso en datos no controlados produce resultados incorrectos.
Nota: Mantener solo en modelos antiguos con rangos ordenados.

4.2.2. FAMILIA 7 — LÓGICA

Fase predominante: Modelado (control de condiciones, validación de criterios y gobierno de decisiones dentro del modelo).
Descripción: Funciones utilizadas para evaluar condiciones lógicas, controlar el flujo de resultados y validar supuestos dentro de cálculos y modelos en Excel.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

SI (IF) | C | P — Evaluación condicional
Qué hace: Devuelve un valor según se cumpla o no una condición lógica.
Entrada esperada: Condición lógica y valores de salida.
Salida esperada: Valor especificado.
Sintaxis básica: `=SI(A2>0;"Sí";"No")`
Sintaxis con tabla: `=SI(Tabla[Monto]>0;"Sí";"No")`
Nota: Evaluar condiciones lógicas para devolver resultados según escenarios definidos.

SI.ERROR (IFERROR) | C | P — Gestión de errores en condiciones
Qué hace: Devuelve un valor alternativo si se produce un error.
Entrada esperada: Expresión y valor alternativo.
Salida esperada: Valor.
Sintaxis general: SI.ERROR(expresión; valor_si_error)
Sintaxis básica: `=SI.ERROR(A2/B2;0)`
Sintaxis con tabla: `=SI.ERROR(Tabla[Num]/Tabla[Den];0)`
Nota: Controlar errores dentro de expresiones sin interrumpir el flujo de cálculo.

Y (AND) | C | C — Evaluación lógica múltiple (todas)
Qué hace: Devuelve VERDADERO si todas las condiciones se cumplen.
Entrada esperada: Condiciones lógicas.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=Y(A2>0;B2>0)`
Sintaxis con tabla: `=Y(Tabla[A]>0;Tabla[B]>0)`
Nota: Exigir el cumplimiento simultáneo de múltiples condiciones lógicas.

O (OR) | C | C — Evaluación lógica alternativa
Qué hace: Devuelve VERDADERO si se cumple al menos una condición.
Entrada esperada: Condiciones lógicas.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=O(A2>0;B2>0)`
Sintaxis con tabla: `=O(Tabla[A]>0;Tabla[B]>0)`
Nota: Validar escenarios alternativos mediante condiciones lógicas.

NO (NOT) | C | C — Inversión lógica
Qué hace: Invierte el valor lógico de una condición.
Entrada esperada: Condición lógica.
Salida esperada: Lógico.
Sintaxis básica: `=NO(A2>0)`
Sintaxis con tabla: `=NO(Tabla[Activo])`
Nota: Invertir el resultado lógico de una condición.

SI.CONJUNTO (IFS) | M | S — Evaluación condicional múltiple
Qué hace: Evalúa múltiples condiciones sin anidar SI.
Entrada esperada: Pares condición/resultado.
Salida esperada: Valor especificado.
Sintaxis general: SI.CONJUNTO(criterio1; valor1; criterio2; valor2; …)
Sintaxis básica: `=SI.CONJUNTO(A2<0;"Neg";A2=0;"Cero";A2>0;"Pos")`
Sintaxis con tabla:
`=SI.CONJUNTO(Tabla[Monto]<0;"Neg";Tabla[Monto]=0;"Cero";Tabla[Monto]>0;"Pos")`
Nota: Simplifica evaluaciones evitando anidamientos.

CAMBIAR (SWITCH) | M | S — Selección por casos discretos
Qué hace: Evalúa un valor frente a múltiples opciones.
Entrada esperada: Expresión y pares valor/resultado.
Salida esperada: Valor especificado.
Sintaxis general: CAMBIAR(valor; valor1; resultado1; …; [resultado_predeterminado])
Sintaxis básica: `=CAMBIAR(A2;1;"A";2;"B";"Otro")`
Sintaxis con tabla: `=CAMBIAR(Tabla[Tipo];1;"A";2;"B";"Otro")`
Nota: Útil para seleccionar un resultado según un valor de control, cuando los casos están definidos de forma explícita.

LET (LET) | M | C — Definición de variables locales
Qué hace: Asigna nombres a resultados intermedios dentro de una fórmula.
Entrada esperada: Pares nombre/valor y cálculo final.
Salida esperada: Resultado del cálculo final.
Sintaxis general: LET(nombre1; valor1; …; cálculo_final)
Sintaxis básica: `=LET(x;5;SUMA(x;1))`
Sintaxis con tabla: `=LET(r;Tabla[Importe];SUMA(r))`
Nota: Permite definir variables locales (solo dentro de la fórmula) y evita recalcular expresiones repetidas; admite múltiples pares nombre/valor.

LAMBDA (LAMBDA) | M | C — Definición de funciones reutilizables
Qué hace: Permite crear funciones personalizadas reutilizables sin VBA.
Entrada esperada: Parámetros opcionales y cálculo.
Salida esperada: Resultado del cálculo al invocarse.
Sintaxis general: LAMBDA([parámetro1; …]; cálculo)
Sintaxis básica: `=LAMBDA(a;b;a+b)(3;5)`
Sintaxis con tabla: `=LAMBDA(x;x)(Tabla[Columna])`
Nota: Encapsula lógica y reduce copiar/pegar.

4.2.3. FAMILIA 8 — REFERENCIA DINÁMICA / DIRECCIONAMIENTO

Fase predominante: Transformación / Análisis (construcción, evaluación y desplazamiento de referencias).
Descripción: Funciones utilizadas para construir, interpretar o modificar dinámicamente referencias a celdas y rangos dentro de una hoja o entre hojas.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

DIRECCIÓN (ADDRESS) | C | P — Construcción de direcciones como texto
Qué hace: Devuelve la dirección de una celda a partir de coordenadas numéricas.
Entrada esperada: Fila y columna.
Salida esperada: Texto con referencia.
Sintaxis general: DIRECCIÓN(núm_fila; núm_columna; [tipo_referencia]; [usar_a1]; [nombre_hoja])
Sintaxis básica: `=DIRECCIÓN(2;3)`
Sintaxis con tabla: `=DIRECCIÓN(Fila;Columna)`
Nota: Generar referencias de celdas como texto, útil para construir direcciones que luego serán interpretadas por otras funciones.

INDIRECTO (INDIRECT) | C | P — Interpretación de referencias dinámicas
Qué hace: Convierte una referencia expresada como texto en referencia activa.
Entrada esperada: Texto con referencia.
Salida esperada: Referencia válida.
Sintaxis general: INDIRECTO(texto_referencia)
Sintaxis básica: `=INDIRECTO("A"&B2)`
Sintaxis con tabla: `=INDIRECTO(Tabla[Ref])`
Advertencia de diseño: Función volátil y frágil frente a cambios estructurales (inserción/eliminación de filas o columnas).
Nota: Interpretar referencias construidas como texto, útil en modelos dinámicos, teniendo en cuenta que no responde bien a cambios estructurales.

DESREF (OFFSET) | C | P — Desplazamiento dinámico de referencias
Qué hace: Devuelve una referencia desplazada desde un punto base.
Entrada esperada: Referencia base y desplazamientos.
Salida esperada: Referencia válida.
Sintaxis general: DESREF(referencia; filas; columnas; [alto]; [ancho])
Sintaxis básica: `=DESREF(A1;1;0)`
Sintaxis con tabla: `=DESREF(Tabla[Inicio];1;0)`
Advertencia de diseño: Función volátil; puede degradar rendimiento y dificultar auditoría del modelo.
Nota: Construir referencias desplazadas de forma dinámica, útil para rangos móviles, considerando que recalcula con cambios del modelo.

4.2.4. FAMILIA 9 — BASES DE DATOS (BD*)

Fase predominante: Análisis (consultas y agregación sobre registros estructurados mediante criterios).
Descripción: Funciones utilizadas para calcular agregados y extraer valores desde una tabla estructurada (base_de_datos) aplicando un rango de criterios con encabezados.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

BDSUMA (DSUM) | C | P — Suma condicionada en base de datos
Qué hace: Suma valores de un campo para registros que cumplen criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDSUMA(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDSUMA(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDSUMA(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Agregar valores de registros que cumplen criterios definidos.

BDCONTAR (DCOUNT) | C | P — Conteo numérico con criterios
Qué hace: Cuenta registros con valores numéricos que cumplen criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDCONTAR(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDCONTAR(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDCONTAR(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Contar registros numéricos que cumplen condiciones específicas.

BDCONTARA (DCOUNTA) | C | C — Conteo de registros no vacíos
Qué hace: Cuenta registros no vacíos que cumplen criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDCONTARA(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDCONTARA(A1:E100;"Cliente";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDCONTARA(Tabla;"Cliente";Criterios)`
Nota: Contar registros existentes que cumplen criterios definidos.

BDPROMEDIO (DAVERAGE) | C | P — Promedio condicionado
Qué hace: Calcula el promedio de un campo para registros que cumplen criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDPROMEDIO(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDPROMEDIO(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDPROMEDIO(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Promedios aplicados sobre subconjuntos filtrados.

BDMAX (DMAX) | C | P — Máximo condicionado
Qué hace: Devuelve el valor máximo de un campo según criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDMAX(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDMAX(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDMAX(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Obtención del máximo filtrado por criterios.

BDMIN (DMIN) | C | P — Mínimo condicionado
Qué hace: Devuelve el valor mínimo de un campo según criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDMIN(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDMIN(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDMIN(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Obtención del mínimo filtrado por criterios.

BDEXTRAER (DGET) | C | P — Extracción de registro único
Qué hace: Devuelve un valor cuando los criterios identifican un único registro.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Valor único.
Sintaxis general: BDEXTRAER(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDEXTRAER(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDEXTRAER(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Devuelve error si hay más de un registro o ninguno.

BDPRODUCTO (DPRODUCT) | C | A — Producto condicionado
Qué hace: Multiplica valores de un campo según criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDPRODUCTO(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDPRODUCTO(A1:E100;"Factor";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDPRODUCTO(Tabla;"Factor";Criterios)`
Nota: Cálculos acumulativos en escenarios específicos.

BDDESVEST (DSTDEV) | C | A — Desviación estándar muestral
Qué hace: Calcula la desviación estándar muestral con criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDDESVEST(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDDESVEST(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDDESVEST(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Medición de dispersión muestral.

BDDESVESTP (DSTDEVP) | C | A — Desviación estándar poblacional
Qué hace: Calcula la desviación estándar poblacional con criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDDESVESTP(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDDESVESTP(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDDESVESTP(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Medición de dispersión poblacional.

BDVAR (DVAR) | C | A — Varianza muestral
Qué hace: Calcula la varianza muestral con criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDVAR(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDVAR(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDVAR(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Evaluar variabilidad muestral en conjuntos filtrados por criterios.

BDVARP (DVARP) | C | A — Varianza poblacional
Qué hace: Calcula la varianza poblacional con criterios.
Entrada esperada: Base de datos, campo y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: BDVARP(base_de_datos; campo; criterios)
Sintaxis básica: `=BDVARP(A1:E100;"Ventas";G1:G2)`
Sintaxis con tabla: `=BDVARP(Tabla;"Ventas";Criterios)`
Nota: Evaluar variabilidad poblacional en conjuntos filtrados por criterios.

FAMILIA 10 — MATRICES / CÁLCULO VECTORIAL

Fase predominante: Transformación / Análisis (operaciones con matrices, resultados derramados y cálculo sobre conjuntos).
Descripción: Funciones utilizadas para generar, transformar y combinar matrices, realizar cálculo vectorial y construir resultados dinámicos sobre conjuntos de datos.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

SUMAPRODUCTO (SUMPRODUCT) | C | P — Cálculo vectorial ponderado
Qué hace: Realiza sumas ponderadas y cálculos vectoriales sobre matrices.
Entrada esperada: Una o más matrices.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: SUMAPRODUCTO(matriz1; [matriz2]; …)
Sintaxis básica: `=SUMAPRODUCTO(A2:A10;B2:B10)`
Sintaxis con tabla: `=SUMAPRODUCTO(Tabla[A];Tabla[B])`
Nota: Función clave para cálculo vectorial y patrones como promedios ponderados y sumas condicionadas complejas.

TRANSPONER (TRANSPOSE) | C | P — Reorientación de matrices
Qué hace: Intercambia filas por columnas en una matriz.
Entrada esperada: Matriz.
Salida esperada: Matriz transpuesta.
Sintaxis básica: `=TRANSPONER(A1:C3)`
Sintaxis con tabla: `=TRANSPONER(Tabla)`
Nota: Reorientación de matrices intercambiando filas por columnas.

MMULT (MMULT) | C | A — Multiplicación matricial
Qué hace: Realiza multiplicación entre matrices compatibles.
Entrada esperada: Dos matrices numéricas.
Salida esperada: Matriz resultante.
Sintaxis general: MMULT(matriz1; matriz2)
Sintaxis básica: `=MMULT(A1:B2;C1:D2)`
Sintaxis con tabla: `=MMULT(M1;M2)`
Nota: Útil en modelos matemáticos específicos; menos frecuente en análisis tabular general.

FILTRAR (FILTER) | M | P — Operador matricial (referencia)
Nota: Referencia: ver Familia 4. Aquí actúa como operador matricial, integrándose en expresiones vectoriales y trabajando sobre conjuntos dinámicos completos.

UNICOS (UNIQUE) | M | P — Operador matricial (referencia)
Nota: Referencia: ver Familia 4. Aquí se utiliza para generar conjuntos únicos dentro de resultados derramados, sin modificar la tabla de origen.

ENCOL (TOCOL) | M | C — Aplanamiento a columna
Qué hace: Convierte una matriz/rango 2D en una sola columna, con opciones para omitir vacíos/errores y controlar el orden de lectura.
Entrada esperada: Matriz; (opcional) ignorar (0–3); (opcional) buscar_por_columna (VERDADERO/FALSO).
Salida esperada: Columna (matriz derramada) con valores reorganizados.
Sintaxis general: ENCOL(matriz; [ignorar]; [buscar_por_columna])
Sintaxis básica: `=ENCOL(A2:D10; 1)`
Sintaxis con tabla: `=ENCOL(Tabla; 1)`
Advertencia de diseño: Resultado derramado: cambios en tamaño pueden desplazar celdas dependientes si el área de derrame no está controlada.
Nota: El argumento ignorar permite omitir blancos/errores; el orden puede escanear por filas o por columnas.

ENFILA (TOROW) | M | C — Aplanamiento a fila
Qué hace: Convierte una matriz/rango 2D en una sola fila, con opciones para omitir vacíos/errores y controlar el orden de lectura.
Entrada esperada: Matriz; (opcional) ignorar (0–3); (opcional) buscar_por_columna (VERDADERO/FALSO).
Salida esperada: Fila (matriz derramada) con valores reorganizados.
Sintaxis general: ENFILA(matriz; [ignorar]; [buscar_por_columna])
Sintaxis básica: `=ENFILA(A2:D10; 1)`
Sintaxis con tabla: `=ENFILA(Tabla; 1)`
Advertencia de diseño: Resultado derramado: el tamaño puede variar y afectar referencias descendentes.
Nota: Misma lógica que ENCOL, pero con salida horizontal.

ENVOLVERFILAS (WRAPROWS) | M | C — Reorganización en tabla por filas
Qué hace: Ajusta un vector formando una matriz 2D por filas con un número máximo de elementos por fila; rellena si falta.
Entrada esperada: Vector; wrap_count; (opcional) pad_with.
Salida esperada: Matriz (2D) organizada por filas.
Sintaxis general: ENVOLVERFILAS(vector; wrap_count; [pad_with])
Sintaxis básica: `=ENVOLVERFILAS(A2:A21; 5; "")`
Sintaxis con tabla: `=ENVOLVERFILAS(Tabla[Columna]; 5; "")`
Nota: Si no se especifica pad_with, el relleno por defecto es #N/D.

EXPANDIR (EXPAND) | M | C — Expansión a dimensiones objetivo
Qué hace: Expande o rellena una matriz a un número de filas/columnas especificado; permite definir valor de relleno.
Entrada esperada: Matriz; filas; (opcional) columnas; (opcional) pad_with.
Salida esperada: Matriz expandida con relleno donde faltan valores.
Sintaxis general: EXPANDIR(matriz; filas; [columnas]; [pad_with])
Sintaxis básica: `=EXPANDIR(A2:C10; 20; 3; "")`
Sintaxis con tabla: `=EXPANDIR(Tabla; 200; ; #N/D)`
Advertencia de diseño: Si no se define pad_with, el relleno por defecto es #N/D; tamaños objetivo menores que la matriz original devuelve error.
Nota: Control de dimensiones con relleno explícito.

SECUENCIA (SEQUENCE) | M | P — Matrices secuenciales
Qué hace: Genera matrices numéricas secuenciales.
Entrada esperada: Dimensiones y parámetros.
Salida esperada: Matriz numérica.
Sintaxis general: SECUENCIA(filas; [columnas]; [inicio]; [paso])
Sintaxis básica: `=SECUENCIA(10)`
Sintaxis con tabla: `=SECUENCIA(Filas)`
Nota: Generar series numéricas estructuradas dentro de matrices.

MATRIZALEAT (RANDARRAY) | M | A — Matrices aleatorias
Qué hace: Genera matrices de valores aleatorios.
Entrada esperada: Dimensiones y límites.
Salida esperada: Matriz aleatoria.
Sintaxis general: MATRIZALEAT(filas; columnas; [mín]; [máx]; [entero])
Sintaxis básica: `=MATRIZALEAT(5;2;1;10;VERDADERO)`
Sintaxis con tabla: `=MATRIZALEAT(F;C;1;10)`
Advertencia de diseño: Función volátil: se recalcula con cada recálculo del libro, afectando reproducibilidad y rendimiento.
Nota: Útil para simulación y pruebas.

ORDENAR (SORT) | M | C — Ordenamiento auxiliar (referencia)
Nota: Ver Familia 4. En esta familia se utiliza solo como operación auxiliar de ordenamiento.

ORDENARPOR (SORTBY) | M | C — Ordenamiento auxiliar por matriz (referencia)
Nota: Referencia: ver Familia 4. En esta familia se utiliza solo como mecanismo auxiliar de ordenamiento por matriz de referencia.

APILARV (VSTACK) | M | P — Apilamiento vertical
Qué hace: Combina matrices una debajo de otra.
Entrada esperada: Una o más matrices.
Salida esperada: Matriz combinada.
Sintaxis general: APILARV(matriz1; [matriz2]; …)
Sintaxis básica: `=APILARV(A1:C5;A6:C10)`
Sintaxis con tabla: `=APILARV(T1;T2)`
Advertencia de diseño: Resultado derramado: cambios en el tamaño de entradas pueden variar el derrame y afectar referencias.
Nota: Consolidación de matrices apilándolas verticalmente.

APILARH (HSTACK) | M | P — Apilamiento horizontal
Qué hace: Combina matrices lado a lado.
Entrada esperada: Una o más matrices.
Salida esperada: Matriz combinada.
Sintaxis general: APILARH(matriz1; [matriz2]; …)
Sintaxis básica: `=APILARH(A1:C5;D1:F5)`
Sintaxis con tabla: `=APILARH(T1;T2)`
Advertencia de diseño: Resultado derramado: variaciones de tamaño pueden desplazar dependencias.
Nota: Consolidación de matrices apilándolas horizontalmente.

ELEGIRCOLS (CHOOSECOLS) | M | P — Selección de columnas
Qué hace: Devuelve columnas específicas de una matriz.
Entrada esperada: Matriz y números de columna.
Salida esperada: Matriz seleccionada.
Sintaxis general: ELEGIRCOLS(matriz; núm_columna; …)
Sintaxis básica: `=ELEGIRCOLS(A2:F10;1;3)`
Sintaxis con tabla: `=ELEGIRCOLS(Tabla;1;3)`
Nota: Selección estructurada de columnas por posición dentro de matrices dinámicas.

ELEGIRFILAS (CHOOSEROWS) | M | P — Selección de filas
Qué hace: Devuelve filas específicas de una matriz.
Entrada esperada: Matriz y números de fila.
Salida esperada: Matriz seleccionada.
Sintaxis general: ELEGIRFILAS(matriz; núm_fila; …)
Sintaxis básica: `=ELEGIRFILAS(A2:F10;1;5)`
Sintaxis con tabla: `=ELEGIRFILAS(Tabla;1;5)`
Nota: Selección estructurada de filas por posición dentro de matrices dinámicas.

TOMAR (TAKE) | M | P — Selección desde extremos
Qué hace: Devuelve filas o columnas iniciales/finales.
Entrada esperada: Matriz y cantidades.
Salida esperada: Submatriz.
Sintaxis general: TOMAR(matriz; filas; [columnas])
Sintaxis básica: `=TOMAR(A2:F10;5)`
Sintaxis con tabla: `=TOMAR(Tabla;5)`
Nota: Extracción rápida desde los extremos de una matriz.

EXCLUIR (DROP) | M | P — Exclusión desde extremos
Qué hace: Excluye filas o columnas desde el inicio o final.
Entrada esperada: Matriz y cantidades.
Salida esperada: Submatriz.
Sintaxis general: EXCLUIR(matriz; filas; [columnas])
Sintaxis básica: `=EXCLUIR(A2:F10;1)`
Sintaxis con tabla: `=EXCLUIR(Tabla;1)`
Nota: Exclusión de filas o columnas desde los extremos de una matriz.

4.3. CÁLCULO Y SÍNTESIS

4.3.1. FAMILIA 11 — AGREGACIÓN

Fase predominante: Análisis (cálculo, síntesis y cuantificación de información para responder preguntas analíticas).
Descripción: Funciones utilizadas para sumar, contar, promediar y resumir datos, con o sin criterios, como base del análisis cuantitativo en Excel.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

SUMA (SUM) | C | P — Totales simples
Qué hace: Suma valores numéricos de un rango.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=SUMA(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=SUMA(Tabla[Campo])`
Nota: Calcular totales simples sin criterios.

CONTAR (COUNT) | C | P — Conteo numérico
Qué hace: Cuenta celdas con valores numéricos.
Entrada esperada: Rango.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=CONTAR(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=CONTAR(Tabla[Campo])`
Nota: Frecuencia de valores numéricos.

CONTARA (COUNTA) | C | C — Conteo no vacío
Qué hace: Cuenta celdas con cualquier contenido.
Entrada esperada: Rango.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=CONTARA(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=CONTARA(Tabla[Campo])`
Nota: Contar celdas con contenido independientemente del tipo de dato.

CONTAR.BLANCO (COUNTBLANK) | C | C — Conteo de vacíos
Qué hace: Cuenta celdas sin contenido.
Entrada esperada: Rango.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=CONTAR.BLANCO(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=CONTAR.BLANCO(Tabla[Campo])`
Nota: Controlar la cantidad de celdas sin contenido.

PROMEDIO (AVERAGE) | C | P — Promedio aritmético
Qué hace: Calcula la media aritmética.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=PROMEDIO(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=PROMEDIO(Tabla[Campo])`
Nota: Calcular la media aritmética como medida de tendencia central.

MAX (MAX) | C | P — Valor máximo
Qué hace: Devuelve el valor máximo.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=MAX(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=MAX(Tabla[Campo])`
Nota: Identificar el valor máximo dentro de un conjunto de datos.

MIN (MIN) | C | P — Valor mínimo
Qué hace: Devuelve el valor mínimo.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=MIN(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=MIN(Tabla[Campo])`
Nota: Identificar el valor mínimo dentro de un conjunto de datos.

SUMAR.SI (SUMIF) | C | P — Suma con un criterio
Qué hace: Suma valores que cumplen un criterio.
Entrada esperada: Rango y criterio.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: SUMAR.SI(rango; criterio; [rango_suma])
Sintaxis básica: `=SUMAR.SI(A:A;"X";B:B)`
Sintaxis con tabla: `=SUMAR.SI(Tabla[Tipo];"X";Tabla[Valor])`
Nota: Realizar agregaciones condicionadas por un criterio.

CONTAR.SI (COUNTIF) | C | P — Conteo con un criterio
Qué hace: Cuenta valores que cumplen un criterio.
Entrada esperada: Rango y criterio.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=CONTAR.SI(A:A;"X")`
Sintaxis con tabla: `=CONTAR.SI(Tabla[Tipo];"X")`
Nota: Contar valores que cumplen un criterio determinado.

PROMEDIO.SI (AVERAGEIF) | C | A — Promedio con criterio
Qué hace: Promedia valores que cumplen un criterio.
Entrada esperada: Rango y criterio.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: PROMEDIO.SI(rango; criterio; [rango_promedio])
Sintaxis básica: `=PROMEDIO.SI(A:A;"X";B:B)`
Sintaxis con tabla: `=PROMEDIO.SI(Tabla[Tipo];"X";Tabla[Valor])`
Nota: Calcular promedios condicionados por un criterio.

SUMAR.SI.CONJUNTO (SUMIFS) | C | P — Suma con múltiples criterios
Qué hace: Suma valores que cumplen varios criterios.
Entrada esperada: Rangos y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma;rango_criterios1;criterio1; …)
Sintaxis básica: `=SUMAR.SI.CONJUNTO(C:C;A:A;"X")`
Sintaxis con tabla: `=SUMAR.SI.CONJUNTO(Tabla[Valor];Tabla[Tipo];"X")`
Nota: Realizar agregaciones condicionadas por múltiples criterios.

CONTAR.SI.CONJUNTO (COUNTIFS) | C | P — Conteo con múltiples criterios
Qué hace: Cuenta valores que cumplen varios criterios.
Entrada esperada: Rangos y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterios1; criterio1; …)
Sintaxis básica: `=CONTAR.SI.CONJUNTO(A:A;"X")`
Sintaxis con tabla: `=CONTAR.SI.CONJUNTO(Tabla[Tipo];"X")`
Nota: Contar valores que cumplen varios criterios.

PROMEDIO.SI.CONJUNTO (AVERAGEIFS) | C | A — Promedio con múltiples criterios
Qué hace: Promedia valores que cumplen varios criterios.
Entrada esperada: Rangos y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: PROMEDIO.SI.CONJUNTO(rango_promedio; rango_criterios1; criterio1; …)
Sintaxis básica: `=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(C:C;A:A;"X")`
Sintaxis con tabla: `=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(Tabla[Valor];Tabla[Tipo];"X")`
Nota: Calcular promedios condicionados por múltiples criterios.

MAX.SI.CONJUNTO (MAXIFS) | C | P — Máximo condicionado
Qué hace: Devuelve el máximo que cumple criterios.
Entrada esperada: Rangos y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: MAX.SI.CONJUNTO(rango_max; rango_criterios1; criterio1; …)
Sintaxis básica: `=MAX.SI.CONJUNTO(B:B;A:A;">0")`
Sintaxis con tabla: `=MAX.SI.CONJUNTO(Tabla[Valor];Tabla[Tipo];"X")`
Nota: Obtener el valor máximo condicionado por uno o más criterios.

MIN.SI.CONJUNTO (MINIFS) | C | P — Mínimo condicionado
Qué hace: Devuelve el mínimo que cumple criterios.
Entrada esperada: Rangos y criterios.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: MIN.SI.CONJUNTO(rango_min; rango_criterios1; criterio1; …)
Sintaxis básica: `=MIN.SI.CONJUNTO(B:B;A:A;">0")`
Sintaxis con tabla: `=MIN.SI.CONJUNTO(Tabla[Valor];Tabla[Tipo];"X")`
Nota: Obtener el valor mínimo condicionado por uno o más criterios.

SUBTOTAL (SUBTOTAL) | C | C — Agregados con filtros
Qué hace: Calcula agregados dinámicos según filtros.
Entrada esperada: Código de función y rango.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: SUBTOTAL(núm_función; rango1; …)
Sintaxis básica: `=SUBTOTAL(9;A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=SUBTOTAL(9;Tabla[Campo])`
Nota: Calcular agregados que se actualizan según registros visibles, útil cuando se trabaja con filtros y se requiere que los totales reflejen la vista actual.

4.3.2. FAMILIA 12 — RANKING / POSICIÓN

Fase predominante: Análisis (orden, jerarquización y posicionamiento de valores dentro de conjuntos de datos).
Descripción: Funciones utilizadas para clasificar, ordenar, asignar posiciones y determinar ubicación relativa dentro de una estructura de datos.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

RANGO (RANK) | C | P — Asignación de posición
Qué hace: Asigna la posición de un valor dentro de un conjunto de datos.
Entrada esperada: Número y rango.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=RANGO(A2;A:A;0)`
Sintaxis con tabla: `=RANGO(Tabla[Valor];Tabla[Valor])`
Nota: Asignación de posiciones relativas dentro de un conjunto.

RANGO.EQ (RANK.EQ) | C | S — Ranking con empates
Qué hace: Asigna la misma posición a valores iguales.
Entrada esperada: Número y rango.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: =`RANGO.EQ(A2;A:A;0)`
Sintaxis con tabla: `=RANGO.EQ(Tabla[Valor];Tabla[Valor])`
Nota: Asignar posiciones conservando empates entre valores iguales.

RANGO.MEDIO (RANK.AVG) | C | A — Ranking promedio
Qué hace: Promedia posiciones en caso de empates.
Entrada esperada: Número y rango.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=RANGO.MEDIO(A2;A:A;0)`
Sintaxis con tabla: `=RANGO.MEDIO(Tabla[Valor];Tabla[Valor])`
Nota: Asignación de posiciones promedio cuando existen empates.

K.ESIMO.MAYOR (LARGE) | C | P — K-ésimo mayor
Qué hace: Devuelve el k-ésimo valor más alto.
Entrada esperada: Rango y k.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=K.ESIMO.MAYOR(A:A;3)`
Sintaxis con tabla: `=K.ESIMO.MAYOR(Tabla[Valor];3)`
Nota: Obtención de valores destacados por posición descendente.

K.ESIMO.MENOR (SMALL) | C | P — K-ésimo menor
Qué hace: Devuelve el k-ésimo valor más bajo.
Entrada esperada: Rango y k.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=K.ESIMO.MENOR(A:A;3)`
Sintaxis con tabla: `=K.ESIMO.MENOR(Tabla[Valor];3)`
Nota: Obtención de valores destacados por posición ascendente.

ORDENAR (SORT) | M | S — Ordenamiento auxiliar (referencia)
Nota: Referencia: ver Familia 4. En esta familia se utiliza solo como operación auxiliar de ordenamiento.

ORDENARPOR (SORTBY) | M | S — Ordenamiento auxiliar (referencia)
Nota: Referencia: ver Familia 4. En esta familia se utiliza solo como operación auxiliar de ordenamiento.

FILA (ROW) | C | C — Número de fila
Qué hace: Devuelve el número de fila de una referencia.
Entrada esperada: Referencia.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=FILA(A2)`
Sintaxis con tabla: `=FILA(Tabla[@Campo])`
Nota: Identificar la posición de una fila, útil como apoyo en cálculos de ranking o numeración basada en la estructura del dataset.

FILAS (ROWS) | C | C — Cantidad de filas
Qué hace: Devuelve el número de filas de una matriz.
Entrada esperada: Matriz.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=FILAS(A2:A20)`
Sintaxis con tabla: `=FILAS(Tabla)`
Nota: Determinación del tamaño de una matriz contando filas.

COLUMNA (COLUMN) | C | C — Número de columna
Qué hace: Devuelve el número de columna de una referencia.
Entrada esperada: Referencia.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=COLUMNA(A1)`
Sintaxis con tabla: `=COLUMNA(Tabla[@Campo])`
Nota: Identificar la posición de una columna dentro de una estructura, útil como apoyo en cálculos de orden o referencia relativa.

4.3.3. FAMILIA 13 — REDONDEO / AJUSTE NUMÉRICO

Fase predominante: Transformación / Presentación (control de precisión, granularidad y umbrales numéricos).
Descripción: Funciones utilizadas para ajustar valores numéricos mediante redondeo decimal o adecuación a múltiplos específicos, sin alterar la lógica analítica subyacente.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

REDONDEAR (ROUND) | C | P — Redondeo decimal
Qué hace: Redondea un número al número de decimales indicado.
Entrada esperada: Número y decimales.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=REDONDEAR(A2;2)`
Sintaxis con tabla: `=REDONDEAR(Tabla[Valor];2)`
Nota: Ajustar valores numéricos controlando la cantidad de decimales.

REDONDEAR.MAS (ROUNDUP) | C | C — Redondeo hacia arriba
Qué hace: Redondea alejándose de cero.
Entrada esperada: Número y decimales.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=REDONDEAR.MAS(A2;0)`
Sintaxis con tabla: `=REDONDEAR.MAS(Tabla[Valor];0)`
Nota: Redondeo siempre hacia arriba.

REDONDEAR.MENOS (ROUNDDOWN) | C | C — Redondeo hacia abajo
Qué hace: Redondea acercándose a cero.
Entrada esperada: Número y decimales.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=REDONDEAR.MENOS(A2;0)`
Sintaxis con tabla: `=REDONDEAR.MENOS(Tabla[Valor];0)`
Nota: Redondeo siempre hacia abajo.

REDOND.MULT (MROUND) | C | C — Redondeo a múltiplo
Qué hace: Redondea al múltiplo más cercano.
Entrada esperada: Número y múltiplo.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: REDOND.MULT(número; múltiplo)
Sintaxis básica: `=REDOND.MULT(A2;5)`
Sintaxis con tabla: `=REDOND.MULT(Tabla[Valor];5)`
Nota: Ajustar valores al múltiplo más cercano según granularidad definida.

REDONDEAR.PAR (EVEN) | C | A — Redondeo a par
Qué hace: Redondea al siguiente entero par.
Entrada esperada: Número.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=REDONDEAR.PAR(A2)`
Sintaxis con tabla: `=REDONDEAR.PAR(Tabla[Valor])`
Nota: Ajustar valores al siguiente entero par, útil en contextos específicos donde se requiere alineación a valores pares.

REDONDEAR.IMPAR (ODD) | C | A — Redondeo a impar
Qué hace: Redondea al siguiente entero impar.
Entrada esperada: Número.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=REDONDEAR.IMPAR(A2)`
Sintaxis con tabla: `=REDONDEAR.IMPAR(Tabla[Valor])`
Nota: Ajuste al siguiente entero impar.

MULTIPLO.SUPERIOR (CEILING) | C | P — Ajuste a múltiplo superior
Qué hace: Ajusta al múltiplo superior más cercano.
Entrada esperada: Número y múltiplo.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=MULTIPLO.SUPERIOR(A2;5)`
Sintaxis con tabla: `=MULTIPLO.SUPERIOR(Tabla[Valor];5)`
Nota: Ajustar valores al múltiplo superior más cercano.

MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO (CEILING.MATH) | M | A — Múltiplo superior exacto
Qué hace: Ajusta al múltiplo ignorando el signo.
Entrada esperada: Número y múltiplo.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO(número; múltiplo; [modo])
Sintaxis básica: `=MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO(A2;5)`
Sintaxis con tabla: `=MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO(Tabla[Valor];5)`
Nota: Ajustar valores al múltiplo superior sin considerar el signo, útil cuando se requiere un comportamiento consistente con valores positivos y negativos.

MULTIPLO.INFERIOR (FLOOR) | C | P — Ajuste a múltiplo inferior
Qué hace: Ajusta al múltiplo inferior más cercano.
Entrada esperada: Número y múltiplo.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=MULTIPLO.INFERIOR(A2;5)`
Sintaxis con tabla: `=MULTIPLO.INFERIOR(Tabla[Valor];5)`
Nota: Ajustar valores al múltiplo inferior más cercano.

MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO (FLOOR.MATH) | M | A — Múltiplo inferior exacto
Qué hace: Ajusta al múltiplo inferior ignorando el signo.
Entrada esperada: Número y múltiplo.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO(número; múltiplo; [modo])
Sintaxis básica: `=MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO(A2;5)`
Sintaxis con tabla: `=MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO(Tabla[Valor];5)`
Nota: Ajustar valores al múltiplo inferior sin considerar el signo, útil cuando se necesita un ajuste simétrico para valores positivos y negativos.

4.3.4. FAMILIA 14 — ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA\EXPLORACIÓN INICIAL

Fase predominante: Cálculo y síntesis (estadística descriptiva y exploración inicial del dato).
Descripción: Funciones utilizadas para describir y caracterizar conjuntos de datos mediante medidas de tendencia central, dispersión, frecuencia, posición relativa y apoyo a detección de valores atípicos.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

MODA (MODE) | C | P — Valor más frecuente
Qué hace: Devuelve el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos.
Entrada esperada: Rango numérico o valores comparables.
Salida esperada: Número (o valor representativo).
Sintaxis básica: `=MODA(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=MODA(Tabla[Campo])`
Nota: Identificar el valor que más se repite dentro del conjunto.

MODA.UNO (MODE.SNGL) | C | C — Moda única
Qué hace: Devuelve una sola moda cuando existen varias.
Entrada esperada: Rango numérico o valores comparables.
Salida esperada: Número (o valor representativo).
Sintaxis básica: `=MODA.UNO(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=MODA.UNO(Tabla[Campo])`
Nota: Obtener una única moda cuando existen varios valores frecuentes.

MODA.VARIOS (MODE.MULT) | M | A — Múltiples modas
Qué hace: Devuelve una matriz con todos los valores de frecuencia máxima.
Entrada esperada: Rango numérico o valores comparables.
Salida esperada: Matriz de valores.
Sintaxis básica: `=MODA.VARIOS(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=MODA.VARIOS(Tabla[Campo])`
Nota: Identificar todos los valores con mayor frecuencia en un conjunto.

MEDIANA (MEDIAN) | C | P — Valor central resistente
Qué hace: Devuelve el valor central del conjunto ordenado.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=MEDIANA(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=MEDIANA(Tabla[Campo])`
Nota: Medida central resistente a atípicos.

PROMEDIO PONDERADO (patrón) | — | A — Media ponderada
Qué hace: Calcula una media considerando pesos distintos.
Entrada esperada: Rango de valores y pesos alineados.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=SUMAPRODUCTO(A2:A100;B2:B100)/SUMA(B2:B100)`
Sintaxis con tabla: `=SUMAPRODUCTO(Tabla[Valor];Tabla[Peso])/SUMA(Tabla[Peso])`
Nota: Calcular una media ajustada cuando los valores tienen distinto peso.

DESVEST (STDEV.S) | C | P — Desviación estándar muestral
Qué hace: Calcula la desviación estándar muestral.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=DESVEST(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=DESVEST(Tabla[Campo])`
Nota: Medir la dispersión de los datos respecto de la media muestral.

DESVEST.P (STDEV.P) | C | A — Desviación estándar poblacional
Qué hace: Calcula la desviación estándar poblacional.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=DESVEST.P(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=DESVEST.P(Tabla[Campo])`
Nota: Medir la dispersión considerando que los datos representan la población completa.

VAR (VAR.S) | C | C — Varianza muestral
Qué hace: Devuelve la varianza muestral.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=VAR(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=VAR(Tabla[Campo])`
Nota: Evaluar la variabilidad muestral de un conjunto de datos.

VAR.P (VAR.P) | C | C — Varianza poblacional
Qué hace: Devuelve la varianza poblacional.
Entrada esperada: Rango numérico.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=VAR.P(A2:A100)`
Sintaxis con tabla: `=VAR.P(Tabla[Campo])`
Nota: Evaluar la variabilidad poblacional de un conjunto de datos.

CUARTIL (QUARTILE) | C | P — Cuartiles
Qué hace: Devuelve el cuartil solicitado.
Entrada esperada: Rango numérico y cuartil.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=CUARTIL(A2:A100;1)`
Sintaxis con tabla: `=CUARTIL(Tabla[Campo];1)`
Nota: Analizar la distribución del conjunto mediante divisiones en cuartiles.

PERCENTIL (PERCENTILE) | C | C — Percentiles
Qué hace: Devuelve el valor correspondiente a un percentil.
Entrada esperada: Rango numérico y percentil.
Salida esperada: Número.
Sintaxis básica: `=PERCENTIL(A2:A100;0,95)`
Sintaxis con tabla: `=PERCENTIL(Tabla[Campo];0,95)`
Nota: Ubicar valores según su posición relativa dentro de la distribución, útil para analizar extremos y cortes exploratorios.

K.ESIMO.MAYOR (LARGE) | C | C — Referencia extremos (mayor)
Nota: Referencia: ver Familia 12. Uso auxiliar para destacar valores extremos superiores.

K.ESIMO.MENOR (SMALL) | C | C — Referencia extremos (menor)
Nota: Referencia: ver Familia 12. Uso auxiliar para destacar valores extremos inferiores.

4.4. ANÁLISIS ESPECIALIZADO

4.4.1. FAMILIA 15 — ESCENARIOS / WHAT-IF

Fase predominante: Análisis (evaluación de supuestos, simulación de resultados y análisis de sensibilidad).
Descripción: Funciones y herramientas utilizadas para analizar cómo cambian los resultados de un modelo al modificar uno o más supuestos de entrada.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

ESCENARIOS (Scenario Manager) | Herramienta | P — Evaluar escenarios múltiples
Acceso / Sintaxis: Permite definir y comparar distintos conjuntos de supuestos.
Uso recomendado: Comparar conjuntos cerrados de supuestos y analizar resultados consolidados; no se actualiza dinámicamente ante cambios individuales de entrada.

BUSCAR OBJETIVO (Goal Seek) | Herramienta | P — Alcanzar un resultado objetivo
Acceso / Sintaxis: Encuentra el valor de entrada necesario para obtener un resultado deseado.
Uso recomendado: Datos → Análisis de hipótesis → Buscar objetivo

TABLA DE DATOS (Data Table) | Herramienta | P — Análisis matricial de sensibilidad
Acceso / Sintaxis: Evalúa cómo uno o dos supuestos afectan un resultado.
Uso recomendado: Analizar sensibilidad de uno o dos supuestos con recálculo automático, considerando su impacto en rendimiento en modelos grandes.

SI.CONJUNTO (IFS) | Función | C — *Referencia: ver Familia 7.*
Nota: Aquí se utiliza para modelar escenarios discretos (casos definidos uno a uno, como "A / B / C"), evaluando múltiples condiciones sin necesidad de anidar varios SI.

CAMBIAR (SWITCH) | Función | C — *Referencia: ver Familia 7.*
Nota: Aquí se utiliza para seleccionar resultados según códigos o valores discretos (por ejemplo, un número o una etiqueta que identifica un caso concreto), cuando las decisiones se toman por coincidencia directa y no por rangos.

4.4.2. FAMILIA 16 — ANÁLISIS FINANCIERO

Fase predominante: Análisis (valor del dinero en el tiempo, préstamos, inversiones y evaluación de proyectos).
Descripción: Funciones utilizadas para calcular valor presente/futuro, pagos, tasas, periodos y métricas de evaluación de inversiones.

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

VA (PV) | C | P — Valor actual
Qué hace: Calcula el valor actual de flujos futuros.
Entrada esperada: Tasa, periodos y pagos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: VA(tasa; nper; pago; [vf]; [tipo])
Sintaxis básica: `=VA(tasa;nper;pago)`
Sintaxis con tabla: `=VA(Tabla[Tasa];Tabla[Nper];Tabla[Pago])`
Nota: Calcular el valor presente de flujos futuros.

VF (FV) | C | P — Valor futuro
Qué hace: Calcula el valor futuro de una inversión.
Entrada esperada: Tasa, periodos y pagos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: VF(tasa; nper; pago; [va]; [tipo])
Sintaxis básica: `=VF(tasa;nper;pago)`
Sintaxis con tabla: `=VF(Tabla[Tasa];Tabla[Nper];Tabla[Pago])`
Nota: Calcular el valor futuro de una inversión.

PAGO (PMT) | C | P — Pago periódico
Qué hace: Calcula el pago periódico de un préstamo.
Entrada esperada: Tasa, periodos y valor actual.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])
Sintaxis básica: `=PAGO(tasa;nper;va)`
Sintaxis con tabla: `=PAGO(Tabla[Tasa];Tabla[Nper];Tabla[VA])`
Nota: Calcular el importe de cuotas periódicas.

TASA (RATE) | C | P — Cálculo de tasa
Qué hace: Determina la tasa de interés por período.
Entrada esperada: Periodos, pagos y valores.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: TASA(nper; pago; va; [vf]; [tipo]; [estimar])
Sintaxis básica: `=TASA(nper;pago;va)`
Sintaxis con tabla: `=TASA(Tabla[Nper];Tabla[Pago];Tabla[VA])`
Nota: Determinar la tasa de interés implícita por período.

NPER (NPER) | C | P — Número de periodos
Qué hace: Calcula cuántos periodos se requieren.
Entrada esperada: Tasa y pagos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: NPER(tasa; pago; va; [vf]; [tipo])
Sintaxis básica: `=NPER(tasa;pago;va)`
Sintaxis con tabla: `=NPER(Tabla[Tasa];Tabla[Pago];Tabla[VA])`
Nota: Calcular cuántos períodos se requieren para cumplir una condición financiera.

VNA (NPV) | C | P — Valor neto actual
Qué hace: Calcula el valor actual de flujos periódicos.
Entrada esperada: Tasa y flujos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: VNA(tasa; flujos)
Sintaxis básica: `=VNA(tasa;A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=VNA(Tabla[Tasa];Tabla[Flujos])`
Nota: Evaluar proyectos descontando (trayendo a valor de hoy) flujos a valor actual.

TIR (IRR) | C | P — Tasa interna retorno
Qué hace: Calcula la TIR de flujos periódicos.
Entrada esperada: Flujos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: TIR(flujos; [estimar])
Sintaxis básica: `=TIR(A2:A10)`
Sintaxis con tabla: `=TIR(Tabla[Flujos])`
Nota: Medir la rentabilidad de una inversión.

VNA.NO.PER (XNPV) | C | A — VNA no periódico
Qué hace: Calcula el VNA con fechas irregulares.
Entrada esperada: Tasa, flujos y fechas.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: VNA.NO.PER(tasa; flujos; fechas)
Sintaxis básica: `=VNA.NO.PER(tasa;A2:A10;B2:B10)`
Sintaxis con tabla: `=VNA.NO.PER(Tabla[Tasa];Tabla[Flujos];Tabla[Fechas])`
Nota: Evaluar proyectos con flujos y fechas no uniformes, descontando (trayendo a valor de hoy) cada flujo según su fecha real.

TIR.NO.PER (XIRR) | C | A — TIR no periódica
Qué hace: Calcula la TIR con fechas irregulares.
Entrada esperada: Flujos y fechas.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: TIR.NO.PER(flujos; fechas; [estimar])
Sintaxis básica: `=TIR.NO.PER(A2:A10;B2:B10)`
Sintaxis con tabla: `=TIR.NO.PER(Tabla[Flujos];Tabla[Fechas])`
Nota: Calcular la rentabilidad de flujos con fechas irregulares, expresada como una tasa anual equivalente (rentabilidad efectiva del proyecto).

TIRM (MIRR) | C | C — TIR modificada
Qué hace: Calcula la TIR con tasas diferenciadas.
Entrada esperada: Flujos y tasas.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: TIRM(flujos; tasa_financiamiento; tasa_reinversión)
Sintaxis básica: `=TIRM(A2:A10;0,1;0,12)`
Sintaxis con tabla: `=TIRM(Tabla[Flujos];Tabla[TasaFin];Tabla[TasaReinv])`
Nota: Evaluar la rentabilidad considerando tasas diferenciadas de financiamiento y reinversión (supone a qué tasa se reinvierten los flujos positivos).

PAGOINT (IPMT) | C | C — Interés por periodo
Qué hace: Devuelve el interés de un periodo específico.
Entrada esperada: Tasa, periodo y valores.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: PAGOINT(tasa; per; nper; va; [vf]; [tipo])
Sintaxis básica: `=PAGOINT(tasa;per;nper;va)`
Sintaxis con tabla: `=PAGOINT(Tabla[Tasa];Tabla[Per];Tabla[Nper];Tabla[VA])`
Nota: Interés correspondiente a un período específico.

PAGOPRIN (PPMT) | C | C — Principal por periodo
Qué hace: Devuelve el principal amortizado del periodo.
Entrada esperada: Tasa, periodo y valores.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: PAGOPRIN(tasa; per; nper; va; [vf]; [tipo])
Sintaxis básica: `=PAGOPRIN(tasa;per;nper;va)`
Sintaxis con tabla: `=PAGOPRIN(Tabla[Tasa];Tabla[Per];Tabla[Nper];Tabla[VA])`
Nota: Capital amortizado en un período específico.

PAGO.INT.ENTRE (CUMIPMT) | C | C — Interés acumulado
Qué hace: Calcula el interés acumulado.
Entrada esperada: Rangos y periodos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: PAGO.INT.ENTRE(tasa; nper; va; per_inicio; per_fin; tipo)
Sintaxis básica: `=PAGO.INT.ENTRE(tasa;nper;va;1;12;0)`
Sintaxis con tabla: `=PAGO.INT.ENTRE(Tabla[Tasa];Tabla[Nper];Tabla[VA];1;12;0)`
Nota: Calcular el interés acumulado entre períodos definidos.

PAGO.PRINC.ENTRE (CUMPRINC) | C | C — Principal acumulado
Qué hace: Calcula el principal acumulado entre períodos.
Entrada esperada: Tasa, periodos y rango de períodos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: PAGO.PRINC.ENTRE(tasa;nper;va;per_inicio;per_fin; tipo)
Sintaxis básica: `=PAGO.PRINC.ENTRE(tasa;nper;va;1;12;0)`
Sintaxis con tabla: `=PAGO.PRINC.ENTRE(Tabla[Tasa];Tabla[Nper];Tabla[VA];1;12;0)`
Nota: Capital amortizado acumulado.

INT.EFECTIVO (EFFECT) | C | C — Tasa efectiva
Qué hace: Convierte tasa nominal en efectiva.
Entrada esperada: Tasa nominal y periodos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: INT.EFECTIVO(tasa_nominal; núm_periodos)
Sintaxis básica: `=INT.EFECTIVO(A2;12)`
Sintaxis con tabla: `=INT.EFECTIVO(Tabla[TasaNom];12)`
Nota: Convertir una tasa nominal en tasa efectiva (la tasa real que incorpora el efecto de la capitalización).

TASA.NOMINAL (NOMINAL) | C | C — Tasa nominal
Qué hace: Convierte tasa efectiva en nominal.
Entrada esperada: Tasa efectiva y periodos.
Salida esperada: Número.
Sintaxis general: TASA.NOMINAL(tasa_efectiva; núm_periodos)
Sintaxis básica: `=TASA.NOMINAL(A2;12)`
Sintaxis con tabla: `=TASA.NOMINAL(Tabla[TasaEff];12)`
Nota: Convertir una tasa efectiva en tasa nominal (expresada sin considerar capitalización).

5. GLOSARIO DEL CATÁLOGO DE FUNCIONES DE EXCEL

Volver a : Diagnóstico de datos · Índice de familias · Índice general

Familia funcional: Conjunto de funciones agrupadas según el tipo de problema analítico que resuelven y la etapa del trabajo con datos en la que se utilizan. No siguen un orden alfabético, sino un criterio funcional alineado al flujo real de trabajo.

Función principal / complementaria / alternativa: Clasificación que indica el rol funcional de una función dentro de su familia: la principal como punto de entrada recomendado, la complementaria como refuerzo o ampliación, y la alternativa como opción bajo supuestos distintos.

Función clásica / función moderna: Distinción basada en la disponibilidad y el modelo de cálculo de Excel. Las funciones modernas suelen estar asociadas a matrices dinámicas y resultados derramados en Excel para Microsoft 365.

Referencia (en el catálogo): Entrada reducida de una función en una familia que no es su familia principal. Indica dónde está documentada completamente la función y explica su rol específico en ese contexto, sin duplicar contenido.

Rango: Conjunto de celdas tratadas como una unidad lógica en una operación. Puede ser unidimensional o bidimensional, y su correcta alineación es clave para evitar errores de cálculo.

Matriz: Conjunto de valores organizados en filas y columnas que se procesa como una unidad de cálculo. En Excel moderno, muchas funciones operan directamente sobre matrices.

Conjunto: Grupo de valores tratados como una unidad lógica dentro de una operación, ya sea para filtrar, calcular, comparar o resumir información.

Registro: Fila lógica de datos que representa una entidad u observación dentro de una estructura tabular.

Resultado derramado: Resultado generado por una función moderna que se expande automáticamente en múltiples celdas a partir de una celda de origen.

Cálculo vectorial: Tipo de cálculo que opera simultáneamente sobre conjuntos completos de valores, sin necesidad de cálculos fila a fila ni columnas auxiliares.

Criterio: Condición lógica utilizada para evaluar, filtrar, contar o agregar datos, determinando qué valores participan o quedan excluidos de una operación.

Valor de control: Valor utilizado como referencia para decidir entre múltiples resultados posibles, especialmente en evaluaciones de escenarios o selección de casos discretos.

Escenario: Conjunto definido de supuestos o valores de entrada utilizado para analizar cómo cambian los resultados de un modelo.

Escenario discreto: Escenario compuesto por un número finito de casos definidos explícitamente, basado en coincidencias directas y no en rangos continuos.

Estabilidad del modelo: Capacidad de un modelo de Excel para mantenerse correcto y coherente ante cambios estructurales, como inserción de filas, columnas o ampliación de datos.

Volatilidad (funciones volátiles): Propiedad de ciertas funciones que recalculan cada vez que Excel recalcula la hoja, lo que puede afectar el rendimiento y la previsibilidad del modelo.

Estructura heredada: Diseño de modelo basado en funciones o esquemas antiguos, mantenido por compatibilidad o restricciones históricas, aunque existan alternativas más modernas.

Nota editorial sobre tildes: En la redacción general del catálogo se respetan las reglas ortográficas del español, incluyendo tildes. Los nombres de funciones, argumentos y elementos técnicos se presentan sin tilde cuando esa es la forma utilizada por Excel.