TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
BANCO DE DADOS – AULA 13

DQL – Data Query Language

Loja de Tênis IN-Sports

Usando o comando SELECT, adicione as cláusulas necessárias para obter os resultados desejados.

Douglas Willian Bueno Sobrinho

Abaixo seguem as atividades. Leia com atenção:

MOSTRAR TODOS OS CAMPOS DA TABELA MARCA

```
select * from marcatenis;
```

MOSTRAR TODOS OS CAMPOS DA TABELA CATEGORIA

```
select * from categoriatenis;
```

MOSTRAR TODOS OS CAMPOS DA TABELA TENIS

```
select * from tenis
```

MOSTRAR OS CAMPOS "MODELO" E "PRECO" DOS TÊNIS DA MARCA NIKE

```
SELECT modelo, preco
FROM Tenis
WHERE idMarca = (
    SELECT idMarca
    FROM MarcaTenis
    WHERE nomeMarca = 'Nike'
);
```

MOSTRAR OS CAMPOS “MODELO”, “PRECO” E “TAMANHO” DOS TÊNIS DA MARCA REEBOK.

```
SELECT modelo, preco, tamanho
FROM Tenis
WHERE idMarca = (
    SELECT idMarca
    FROM MarcaTenis
    WHERE nomeMarca = 'Reebok'
);
```

MOSTRAR OS CAMPOS “MODELO” E” PRECO” DOS TÊNIS ACIMA DE 150 REAIS.

```
SELECT modelo, preco
FROM Tenis
WHERE preco > 150;
```

MOSTRAR OS CAMPOS “MODELO” E “TAMANHO” DOS TÊNIS ORDENANDO DE FORMA CRESCENTE POR TAMANHO.

```
SELECT modelo, tamanho
FROM Tenis
ORDER BY tamanho ASC;
```

MOSTRAR OS CAMPOS “MODELO” E “PRECO” DOS TÊNIS QUE ESTEJAM ENTRE 100 E 200 REAIS.

```
SELECT modelo, preco
FROM Tenis
WHERE preco BETWEEN 100 AND 200;
```

MOSTRAR TODOS OS CAMPOS DOS TÊNIS COM TAMANHO ENTRE 35 E 40.

```
SELECT *
FROM Tenis
WHERE tamanho BETWEEN 35 AND 40;
```

MOSTRAR OS CAMPOS “MODELO”, “PRECO” E “TAMANHO” DOS TÊNIS QUE TENHAM A PALAVRA 'CLASSIC' NO SEU NOME DO MODELO.

```
SELECT modelo, preco, tamanho
FROM Tenis
WHERE modelo LIKE '%Classic%';
```

MOSTRE A SOMA DOS PREÇOS DE TODOS OS TÊNIS.

```
SELECT SUM(preco) AS soma_precos
FROM Tenis;
```

MOSTRE A SOMA DOS PREÇOS DOS TÊNIS DA MARCA ADIDAS.

```
SELECT SUM(preco) AS soma_precos_adidas
FROM Tenis
WHERE idMarca = (SELECT idMarca FROM MarcaTenis WHERE nomeMarca = 'Adidas');
```

MOSTRE A QUANTIDADE DE TÊNIS DE CADA MARCA.

```
SELECT idMarca, COUNT(*) AS quantidade_tenis
FROM Tenis
GROUP BY idMarca;
```

MOSTRE A QUANTIDADE DE TÊNIS DE CADA CATEGORIA.

```
SELECT idCategoria, COUNT(*) AS quantidade_tenis
FROM Tenis
GROUP BY idCategoria;
```

MOSTRE A QUANTIDADE DE TÊNIS DE CADA TAMANHO.

```
SELECT tamanho, COUNT(*) AS quantidade_tenis
FROM Tenis
GROUP BY tamanho;
```

MOSTRE A QUANTIDADE DE TÊNIS POR MARCA, MAS MOSTRE O NOME DA MARCA.

```
SELECT nomeMarca, COUNT(Tenis.idTenis) AS quantidade_tenis
FROM MarcaTenis
JOIN Tenis ON MarcaTenis.idMarca = Tenis.idMarca
GROUP BY nomeMarca;
```

MOSTRAR TODOS OS TÊNIS ORDENADOS PELO PREÇO EM ORDEM DECRESCENTE.

```
SELECT preco
FROM Tenis
ORDER BY preco DESC;
```

AGRUPAR OS TÊNIS POR CATEGORIA E MOSTRAR A QUANTIDADE DE TÊNIS EM CADA CATEGORIA.

```
SELECT idCategoria, COUNT(*) AS quantidade_tenis
FROM Tenis
GROUP BY idCategoria;
```

MOSTRAR O NÚMERO TOTAL DE TÊNIS CADASTRADOS.

```
SELECT COUNT(*) AS total_tenis
FROM Tenis;
```

CALCULAR O VALOR TOTAL DOS TÊNIS DISPONÍVEIS.

```
SELECT SUM(preco) AS valor_total
FROM Tenis;
```

MOSTRAR O TÊNIS COM O MAIOR PREÇO.

```
SELECT modelo, preco
FROM Tenis
WHERE preco = (SELECT MAX(preco) FROM Tenis);
```

MOSTRAR O TÊNIS COM O MENOR PREÇO.

```
SELECT modelo, preco
FROM Tenis
WHERE preco = (SELECT MIN(preco) FROM Tenis);
```

MOSTRAR CATEGORIAS COM MAIS DE 2 TÊNIS CADASTRADOS.

```
SELECT idCategoria, COUNT(*) AS quantidade_tenis
FROM Tenis
GROUP BY idCategoria
HAVING COUNT(*) > 2;
```

MOSTRAR TODAS AS CORES DE TÊNIS DISPONÍVEIS (SEM REPETIÇÕES).

```
SELECT DISTINCT cor
FROM Tenis;
```

MOSTRAR OS 3 PRIMEIROS TÊNIS CADASTRADOS.

```
SELECT *
FROM Tenis
ORDER BY idTenis
LIMIT 3;
```

MOSTRAR OS TÊNIS A PARTIR DO 4º REGISTRO.

```
SELECT *
FROM Tenis
ORDER BY idTenis
LIMIT 100 OFFSET 3;
```

MOSTRAR OS TÊNIS QUE SÃO DA CATEGORIA 'CASUAL' OU 'SKATE'.

```
SELECT modelo, preco, tamanho, cor
FROM Tenis
WHERE idCategoria IN (
    SELECT idCategoria
    FROM CategoriaTenis
    WHERE nomeCategoria IN ('Casual', 'Skate')
);
```