

Exercício 1: O que acontece na memória do computador imediatamente após a execução da função `inicializarTabela(t)` presente na Página 1?

Exercício 2: Utilizando a função `funcaoHash(int chave)` da Página 2, qual será o índice retornado para a chave **23**?

Exercício 3: Se a tabela estiver vazia e chamarmos `inserir(t, 45)`, em qual índice o valor 45 será guardado?

Exercício 4: Imagine que o valor 15 já foi inserido na tabela (ocupando o índice 5). Se chamarmos `inserir(t, 25)`, o que acontecerá e onde ele será armazenado?

Exercício 5: Suponha que o índice 9 esteja ocupado. Se tentarmos inserir uma nova chave cujo hash resulta em 9, qual será o próximo índice testado pelo algoritmo na Página 3?

Exercício 6: Dada uma tabela hash vazia ($TAM = 10$), mostre o estado final do vetor `t` após inserir, sequencialmente, os seguintes valores: **12, 22, 32**.

Exercício 7: Baseado no estado final do vetor obtido no **Exercício 6**, descreva o passo a passo que a função `buscar(t, 32)` (Página 4) faz até encontrar o valor.

Exercício 8: Utilizando a mesma tabela do **Exercício 6**, o que acontece se tentarmos buscar pela chave **42** usando a função `buscar(t, 42)`? O loop será infinito?

Exercício 9: O código apresentado usa o valor **0** para indicar que uma posição está livre. O que aconteceria se o usuário tentasse inserir legitimamente o número **0** como um dado na tabela?

Exercício 10: O que acontece se tentarmos inserir 11 elementos em sequência nesta tabela de tamanho 10? Olhando para o código da Página 3, identifique o problema gerado.