# 简单的点分治

V!oleT

2019年6月19日

# 点分治

- 点分治是用来解决树上路径问题的一种方法。
- 在解决树上路径问题时,我们可以选取一点为根,将树转化 为有根树,然后考虑经过根的所有路径。统计完这些路径的 答案后,将根节点标记为删除,对剩下的若干棵树进行同样 的操作。
- 这就是点分治的主要思路了。

# 先来一道题

### Description

给定一棵 n 个结点的带权树,求树上是否存在长度为 k 的路径。  $n \le 5 \times 10^5, k \le 10^9$ 

### Solution

- 按照上面的思路不难得出算法。
- 然而复杂度最坏情况下达到  $O(n^2)$ 。
- 优化?
- 可以证明,我们每次选择无根树的重心作为根,这样的复杂度就是  $O(n \log n)$  了。

### Solution+

#### Theorem

以重心为根,任意一棵子树的大小都不超过整棵树大小的一半。

#### Proof.

从树上任取一点,以它为根,如果最大的一棵子树大小不超过整棵树大小的一半,则它为重心。否则选择最大子树的根节点,继续这个过程,最终会得到一个点,它满足重心的性质。 □

### Solution++

如果在点分治时每次使用重心为根,则最大的子树大小不会 超过原树的二分之一,若每个节点需要常数时间,最坏情况下根 据主定理有

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n) = O(n \log n)$$

### **BZOJ 1468**

给定一棵带权树。问有多少对点满足它们间的距离小于等于 k。

### **BZOJ 2152**

给定一棵带权树,求树上随机选择两个有序点(可以相同),两 点距离为3的倍数的概率。

### **BZOJ** 2599

给一棵带权树。求一条简单路径,权值和等于 K,且边的数量最小。

#### **BZOJ 3697**

采药人的药田是一个树状结构,每条路径上都种植着同种药材。 采药人每种药材进行了分类。大致分为两类,一种是阴性的,一种是阳性的。

采药人每天都要进行采药活动。他走的一定是两种药材数目相等的路径。他希望他选出的路径中有一个可以作为休息站的节点(不包括起点和终点),满足起点到休息站和休息站到终点的路径也是两种药材数目相等的。他想知道他一共可以选择多少种不同的路径。

### **BZOJ 1758**

给定一棵边上带权的树,求一个平均价值最大的简单路径,包含 [L,R] 条边。路径的平均价值定义为路径的带权长度与不带权长度的比值。

#### **BZOJ 4016**

给一个包含 n 个点,m 条边的无向连通图。从顶点 1 出发,往 其余所有点分别走一次并返回。

往某一个点走时,选择总长度最短的路径走。若有多条长度最短 的路径,则选择经过的顶点序列字典序最小的那条路径。

可以知道,经过的边会构成一棵最短路径树。请问,在这棵最短路径树上,最长的包含 *K* 个点的简单路径长度为多长? 长度为该最长长度的不同路径有多少条?

这里的简单路径是指:对于一个点最多只经过一次的路径。不同路径是指路径两端端点至少有一个不同,点 A 到点 B 的路径和点 B 到点 A 视为同一条路径。

### **BZOJ 3648**

求基环树上节点数不小于 K 的路径数。

#### BZOJ 4182

树上 n 个节点每个节点都有一种物品,每种物品有其价值,价格,数量,只能买一个连通块中的物品,求 m 元能买到物品价值的最大值。

 $n \le 500, \le 4000, T \le 5, c_i \le m$ 

#### **BZOJ 4598**

给出  $\mathbf{n}$  个结点的树结构 T, 其中每一个结点上有一个字符, 这 里我们所说的字符只考虑大写字母 A 到 Z 再给出长度为 m 的 模式串 s, 其中每一位仍然是 A 到 Z 的大写字母。Alice 希望知 道,有多少对结点< u, v >满足T上从u到v的最短路径形成 的字符串可以由模式串 S 重复若干次得到?这里结点对 < u, v >是有序的,也就是说 < u, v > 和 < v, u > 需要被区分. 所谓模式 串的重复,是将若干个模式串S依次相接(不能重叠). 例如当 S = PLUS 的时候, 重复两次会得到 PLUSPLUS, 重复三次会 得到 PLUSPLUSPLUS. 同时要注意, 重复必须是整数次的。例 如当 S = XYXY 时,因为必须重复整数次,所以 XYXYXY 不 能看作是S重复若干次得到的。