

Introducción al modelado continuo
Trabajo práctico 2 (22/5/2026) - 1er. cuatrimestre 2026

Grupo:

1	2	Nota

Apellido:

Nro. de libreta:

Nombre:

Carrera:

Apellido:

Nro. de libreta:

Nombre:

Carrera:

Apellido:

Nro. de libreta:

Nombre:

Carrera:

Identificación de número telefónico.

El sistema de marcación por tonos para llamadas telefónicas utiliza la suma de dos sinusoides de frecuencias específicas para distinguir cada dígito de un número marcado. Los archivos *tlfn-a.wav* y *tlfn-b.wav* contienen los tonos de llamada de dos números. El objetivo es encontrarlos usando la transformada rápida de Fourier (FFT).

Para cada archivo:

1. Encontrar un intervalo que contenga una muestra del tono para cada dígito marcado. Es suficiente usar uno solo de los canales estéreo.
2. Aplicar FFT para obtener las frecuencias componentes para cada dígito.
3. Reconocer el número marcado usando la tabla

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

Entregar desarrollo en papel, archivos de gráficos y programas.