14/10/26

→ Quem percebe manda mensagem para o P/ID maior do que ele
↳ outros precisam concordar com quem é o maior

→ Em anel (eleição)
↳ Em uma mensagem ele bota o próprio ID e vai passando para os sucessores que estão ativos
↳ Pode haver mais de uma eleição ao mesmo tempo
↳ Ao chegar em um nó que já está na lista, este percebe qual é o maior e divulga pela rede

→ Deadlock pode ocorrer pela não preempção

→ Evitar deadlock → implementar protocolo que
↳ garanta que não permita acontecer
permitir que aconteça mas se recupere
↳ ignorar (método avestruz)

Abordagem centralizada → usa algoritmo
de um nó coordenador (tirano, anel)

Distribuída → algoritmo de Chandy
↳ quando alguém está usando
um recurso e este processo precisa
de mais, também ele envia mensagem
↳ o que recebe a mensagem verifica
seu estado se ele está esperando
ou se precisa de algo
↳ eles vão enviando até descobrir
com quem está ou se ninguém
tem
↳ ~~Em~~ ~~[illegible]~~ a Para recuperar,
de uma forma artificial os relógios
são aumentados. Uma vez que
todos estão esperando e há um
vetor de relógios é possível aumentar
o relógio e a computação prossegue

Prevenção → mais velho realiza preempção
↳ aumenta o relógio de forma
controlada

↳ elimina processo de forma manual

↳* Ao eliminar processo é necessário saber se ele estava mexendo com arquivos

↳ Pode derrubar todos, ou o de menos prioridade ou ainda o mais novo

→ De tempos em tempos é necessário realizar a detecção de deadlock, caso haja deve-se usar o canal de comunicação para dizer para todos aumentarem seu relógio

→ Preempção
  ↳ seleção de vítima → minimizar o custo com base em recursos
  ↳ rollback → processo retorna à um estado seguro