

30
09
26

→ quem recebe incentivo o relógio

→ não podemos comparar os relógios
lógicos por si só para chegar a
relação

→ lampart tem relação 1 a 1, não
há relação de causa e efeito, porque
isso é modo vetar de relógio

→ Vitor de relógio

→ procura quem vitor de
relógio

→ Vitor global de acontecimentos

2 propriedades

se $a \rightarrow b$ então $C(a) < C(b)$
se a e b não são relacionados então
precisa de vitor de relógio
 $C(c) < C(b)$

Antes

Antes de executar P_i por
 $VC[i] = VC[i] + 1$

Antes de iniciar um processo
e coloca o VC na mão

de L. Ao mesmo de quanto o
também próprias regras, incluindo /
atendendo o que de cada de outro

→ Com isso pode-se inferir entre
pachito

→ Lapsat por acatou Deadlock, com
o mesmo figura aguardando e
não consigo processar

→ Existe o mecanismo de Lapsat.
Aqui como se trata de relógio não
vai depois disso - depois continua
do tempo até chegar com carga.
Não permite mais mais.
o tipo de memória para
o tempo.

→ Lapsat com a seguinte
com o tipo regido

→ Excluação Mútua → Garante que
partes do código que acessam
região de memória compartilhada
passam um sempre por um
único ponto / thread por um
(semáforo / varredor)

Ex. S1 não pode se pto de
alguma parte

1. Entrelaçamento → Um código pode
ser perdido, ~~exatamente~~
enfrente a ordem de
a execução
↳ Entrelaçado é um único ponto de
linha
↳ Trilha gangue no modo
↳ pode haver mais reordenação de
paralelização
↳ pode haver um processo que
suspende a execução thread
↳ nem sempre pode ser predo
↳ pode haver starvation caso
um processo libere para
operando mas a renovação
não chega ao código
(Renovação e pend)

Exclusão mutua é importante por
exemplo para a verificação de segurança

2. Algoritmo distribuído
→ A9 entre as regiões
utiliza as regras para todo
mundo
→ deve haver tolerância a falhas
→ tan bin
→ todos devem dizer ok