

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE Comunidad de Madrid 
Titulación:	DAM - T2	Curso:	2025/2026	
Módulo:	Bases de Datos	Fecha:	Mayo 2026	
Examen:	UT7: Variante 2 - Auditoría de Actores	Duración:	65 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RA:	RA5: Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.			

Instrucciones

- Los ejercicios deben resolverse utilizando sintaxis estándar de MySQL.
- Se valorará la limpieza del código, el uso de delimitadores y la correcta definición de tipos.
- La base de datos de referencia para todos los ejercicios es **Sakila**.

Ejercicio 1 (4 puntos) Procedimiento con bucle

Crea un procedimiento almacenado llamado `p_generate_test_actors` que genere registros de prueba en la tabla `actor`.

- Recibe: `p_first_name`, `p_last_name_base`, `p_count` (IN) y `p_first_id` (OUT).
- Debe usar un bucle **WHILE** para insertar exactamente el número de registros solicitado.
- El apellido debe ser el nombre base concatenado con el número de iteración (ej: "SMIT_0", "SMIT_1").
- Devuelve en el parámetro OUT el ID del primer actor insertado.

Ejemplo de ejecución:

```
CALL p_generate_test_actors('TEST', 'SMIT', 3, @primer_id);
SELECT @primer_id;
```

Resultado esperado: Se insertarán 3 filas en la tabla `actor` con apellidos "SMIT_0", "SMIT_1", "SMIT_2". El SELECT mostrará el ID del primer actor insertado.

Pista: Usa la función `CONCAT()` para construir el apellido con el número de iteración. Almacena el primer ID generado usando `LAST_INSERT_ID()`.

Ejercicio 2 (3 puntos) Trigger de Restricciones

Crea un trigger llamado `tr_prevent_expensive_film` que actúe sobre la tabla `film` para evitar inserciones no deseadas.

- Si el coste de reemplazo (`replacement_cost`) es mayor de **30**, el trigger debe cancelar la operación.
- Si el título (`title`) contiene la palabra "PROHIBIDO" (en mayúsculas), también debe cancelar la operación.
- Los mensajes de error deben ser claros y explicativos para cada caso.

Ejemplo de ejecución:

```
INSERT INTO film (title, description, release_year, language_id,
    rental_duration, rental_rate, length, replacement_cost, rating)
VALUES ('FILM PROHIBIDO', 'Test', 2026, 1, 3, 4.99, 100, 20.00, 'PG')
;
```

Resultado esperado: ERROR 1644 (45000): Error: El título contiene la palabra prohibida.

Pista: Puedes usar la función `LOCATE(valor_buscado, donde_buscar)` para comprobar si el título contiene la palabra prohibida.

Ejercicio 3 (3 puntos) Función de Consulta

Crea una función almacenada llamada `f_customer_active_rentals` que devuelva el número de alquileres activos de un cliente.

- Recibe el ID de un cliente (`p_customer_id`) y devuelve un entero.
- Devuelve el número de alquileres de ese cliente que aún no han sido devueltos (`return_date IS NULL`).
- Implementa la función utilizando, al menos, una variable.

Ejemplo de ejecución:

```
SELECT first_name, f_customer_active_rentals(customer_id) as
    alquileres_activos
FROM customer
WHERE customer_id = 130;
```

Resultado esperado: Una fila con el nombre **LAUREN** y el valor **2** (dos alquileres sin devolver).