CSS

Добавление стилей

```
<h1 style="color: orangered;">Заголовок 1</h1>
<h2 bgcolor="blue">Заголовок 2</h2>
<style>
 body { font-size: 20px; } /* комментарий */
</style>
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
```

```
Другое использование link:
```

```
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
```

Единицы

Размеры:

рх - пиксели

em - от текущего размера шрифта

rem - от размера шрифта html

pt - пункты (4/3 px)

mm - миллиметры

ст - сантиметры

% - проценты

vw – 1% ширины окна

vh – 1% высоты окна

Цвета:

red, orangered, green, pink - имя

#00FF00, #00ff00, #0f0 - хекс

rgb(0, 0, 255) - rgb

rgba(0, 0, 255, 0.5) - rgb alpha

Обращение к элементам

```
<h3>Заголовок 3</h3>
                                      h3 { color: hotpink; }
                                      p { color: black; }
Какой-то текст
Важный абзац.
                                      #chapter-1 { color: #FF0000; }
<div class="hint type-2">
                                      .hint { color: #00F; }
                                      .hint.type-2 { color: #0F0; }
 <h3>Примечание:</h3>
 Текст примечания...
 <div>Другой текст какой-то...</div>
                                      .hint h3 { color: rgb(255, 0, 255); }
</div>
```

Обращение к элементам

```
div.banner { ... }
                             input[disabled] { ... }
                                                                 p:first-child { ... }
div .banner { ... }
                             input[type="text"] { ... }
                                                                 p:last-child { ... }
                            a[href^="http"] { ... }
                                                                 p:first-of-type { ... }
div p { ... }
div * { ... }
                            a[href$=".com"] { ... }
                                                                 p:last-of-type { ... }
                            a[href*="images"] { ... }
                                                                 p:nth-child(4) { ... }
div + p { ... }
                                                                 p:nth-child(2n) { ... }
                             button:hover { ... }
div ~ p { ... }
div > p { ... }
                             button:active { ... }
                                                                 div:before { ... }
                             button:focus { ... }
                                                                div:after { ... }
                            a:link { ... }
h1, h2, h3 { ... }
                             a:visited { ... }
```

Приоритеты

- 1. Тэг (прим., h1) Псевдо-элемент (прим., :before).
- 2. Класс (прим., .btn) Атрибут (e.g., [type="radio"]) Псевдо-класс (прим., :hover).
- 3. ID (прим., #form-login).
- 4. Строчные стили (прим., style="...")
- 5. !important (прим., color: red !important;)

div.banner p.hint a { color: red; }

.banner div p.hint a { color: green; }

1	2	3	4	5
3	2	0	0	0

Размеры и видимость

display: block; display: inline;

display: inline-block;

display: none;

display: table:

display: table-row;

display: table-cell;

width: 100px;

height: 100px;

min-width: 50px;

max-width: 200px;

overflow: visible;

overflow: hidden;

overflow: auto;

width: auto;

height: auto;

min-width: initial;

max-width: initial;

visibility: visible;

visibility: hidden;

opacity: 0.5,

Поток

```
.clear {
float: left | right | none;
                                                      clear: both;
clear: left | right | both | none;
position: static | relative | absolute | fixed;
                                                    .clearfix:after {
top: 20px;
                                                      content "",
                                                      display: table;
left: 20px;
                                                      clear: both;
right: 50px;
bottom: 100px;
z-index 1
```

Блочная модель

margin: 10px;

margin: 10px 5px;

margin: 10px auto 0;

margin: 10px 5px 0 15px;


margin-left: 40px;

border: 1px solid black;

outline: 1px solid pink;

box-sizing: content-box;

box-sizing: border-box;



bottom

Скругление углов

```
border-radius: 5px;
border-radius: 5px 10px;
border-radius: 5px 10px 20px 40px;

border-radius: 50%;

border-radius: 20px/50px;
```

Таблицы

```
table {
   table-layout: auto | fixed;
  border-spacing: 10px 20px;
  border-collapse: collapse | separate;
  empty-cells: show | hide;
td {
  vertical-align: top | middle | bottom;
```

Списки

```
ul {
   list-style: square inside;
   list-style-type: circle | disc | square | decimal
                                                            none;
   list-style-position: inside | outside;
                                             создать счетчик (или перебить существующий)
ol {
                                             имя счетчика начальное значение
   counter-reset: section 0;
                                             увеличить счетчик
   list-style: none;
                                             имя счетчика на сколько увеличить
                                             можно увеличивать на отрицательное число
ol li:before {
                                             взять счетчик и вывести данные
   counter-increment: section 1;
                                             имя счетчика, разделитель разрядов
   content: counters(section, ".")
```

Типографика

```
font-family: 'Proxima Nova', Arial, sans; line-height: 20 | 20px; letter-spacing: 1px; font-variant: normal | small-caps; word-spacing: 5px; font-weight: normal | bold | 100 | 900; white-space: normal | pre | nowrap; font-style: normal | italic; color: steelblue; font: 20px/24px bold italic Arial;
```

```
text-decoration: none | underline | overline | line-through;
text-transform: none | uppercase | lowercase | capitalize;
text-align: left | right | center | justify;
text-indent: 10px;
```

Внешний шрифт

```
@font-face {
 font-family: 'FontName';
 src: url('FileName.eot');
 src: url('FileName.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
      url('FileName.woff') format('woff'),
      url('FileName.ttf') format('truetype'),
      url('FileName.svg#FontName') format('svg');
 font-style: normal;
 font-weight: normal;
```