

Sirius

SEQUENZIATORE

Piano Di Qualifica

Versione 4.0.0

Ingegneria Del Software AA 2013-2014



Informazioni documento

Titolo documento: Piano Di Qualifica Data creazione: 21 Gennaio 2014

Versione attuale: 4.0.0 Utilizzo: Interno

Nome file: $PianoDiQualifica_v4.0.0.pdf$

Redazione: Seresin Davide Verifica: Botter Marco

Quaglio Davide

Approvazione: Quaglio Davide

Distribuito da: Sirius

Destinato a: Prof. Vardanega Tullio

Prof. Cardin Riccardo

Zucchetti S.p.A.

Sommario

Il documento spiega in dettaglio la strategia di verifica adottata dal gruppo Sirius per lo sviluppo del progetto Sequenziatore.



Diario delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione
4.0.0	2014-09-15	Giachin Vanni	Responsabile	Approvazione del do- cumento
3.2.0	2014-09-14	Santangelo Davi- de	Verificatore	Verifica del documento
3.1.2	2014-09-10	Seresin Davide	Amministratore	Aggiunta e rendicontazione dell'attività di verifica
3.1.1	2014-09-5	Botter Marco	Verificatore	Aggiornamento test di unità
3.1.0	2014-08-31	Botter Marco	Verificatore	Verifica del documento redatto fin'ora
3.0.3	2014-08-28	Seresin Davide	Amministratore	Aggiornamento test di integrazione e sistema
3.0.2	2014-08-26	Seresin Davide	Amministratore	Correzione nomenclatura per esito test
3.0.1	2014-08-20	Botter Marco	Amministratore	Aggiornamento tabella test di unità
3.0.0	2014-06-26	Botter Marco	Responsabile	Approvazione del do- cumento
2.1.5	2014-06-26	Seresin Davide	Amministratore	Aggiornamento test di analisi statica
2.1.4	2014-06-25	Quaglio Davide	Amministratore	Aggiunta e rendicontazione dell'attività di verifica
2.1.3	2014-06-01	Seresin Davide	Amministratore	Definizione dei test di unità
2.1.2	2014-05-30	Quaglio Davide	Amministratore	Definizione dei test di integrazione
2.1.1	2014-05-29	Seresin Davide	Amministratore	Aggiornamento del- lo stato dei test di sistema
2.1.0	2014-05-10	Marco Botter	Verificatore	Verifica delle correzioni
2.0.2	2014-04-24	Seresin Davide	Amministratore	Aggiornamenti paragrafi per evitare discorsività
2.0.1	2014-04-20	Quaglio Davide	Amministratore	Aggiornamento titoli con contenuti
2.0.0	2014-03-23	Quaglio Davide	Responsabile	Approvazione del do- cumento



Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione
1.2.0	2014-03-23	Botter Marco	Verificatore	Verifica della nuova de-
				finizione test e resocon-
				to attività di verifica
1.1.2	2014-03-23	Quaglio Davide	Amministratore	Aggiunta del resoconto
				attività di verifica
1.1.1	2014-03-10	Seresin Davide	Amministratore	Modifica della sezione
				definizione obiettivi
1.1.0	2014-03-11	Quaglio Davide	Verificatore	Verifica delle modifiche
1.0.1	2014-03-10	Seresin Davide	Amministratore	Modifica dello scopo
				del documento e piani-
				ficazione dei test
1.0.0	2014-03-05	Quaglio Davide	Amministratore	Approvazione del do-
				cumento
0.2.0	2014-03-05	Botter Marco	Verificatore	Verifica delle aggiunte
				su resoconto dell'atti-
				vità di verifica
0.1.1	2014-03-01	Seresin Davide	Amministratore	Aggiunta resoconto at-
				tività di verifica
0.1.0	2014-02-20	Botter Marco	Verificatore	Verifica del documento
				e appendice
0.0.3	2014-02-18	Seresin Davide	Amministratore	Aggiunta di informa-
				zioni dettagliate e ap-
				pendice
0.0.2	2014-02-15	Quaglio Davide	Verificatore	Verificato scheletro e
				bozza documento
0.0.1	2014-02-12	Seresin Davide	Amministratore	Creato lo scheletro del
				documento



Indice

1	Intr	oduzione	1
	1.1	Scopo del Prodotto	1
	1.2	Glossario	1
	1.3	Riferimenti	1
		1.3.1 Normativi	1
		1.3.2 Informativi	1
	1.4	Scopo del documento	2
2	Visi	one generale della strategia di verifica	3
	2.1	Organizzazione	3
	2.2	Pianificazione strategica temporale	4
	2.3	Obiettivi	5
		2.3.1 Qualità di processo	5
		2.3.2 Qualità di prodotto	5
	2.4	Procedure di controllo	8
		2.4.1 Qualità di processo	8
		2.4.2 Qualità di prodotto	9
	2.5	Risorse umane e responsabilità	9
	2.6	Risorse software	9
	2.7	Tecniche di analisi statica	9
	2.8	Tecniche di analisi dinamica	10
		2.8.1 Test di unità	10
		2.8.2 Test di integrazione	10
		2.8.3 Test di sistema	11
		2.8.4 Test di regressione	11
		2.8.5 Test di accettazione	11
3	Ges	cione amministrativa della revisione	12
	3.1	Comunicazione e risoluzione anomalie	12
	3.2	Trattamento delle discrepanze	12
\mathbf{A}	Pia	ificazione dei test	13
	A.1	Test di sistema	13
		A.1.1 Descrizione dei test di sistema	13
		A.1.2 Ambito utente	13
		A.1.3 Ambito process owner	16
	A.2	Requisiti di vincolo	19
	A.3	Test di integrazione	20
		A.3.1 Descrizione dei test di integrazione	21



	A.4	Test di unità	22
		A.4.1 Test di unità	22
	A.5	Descrizione dei test di validazione	27
В	App	pendice	28
	B.1	Ciclo di Deming	28
	B.2	ISO/IEC 9126	28
	B.3	Capability Maturity Model Integration (CMMI)	32
\mathbf{C}	Res	oconto attività di verifica	34
	C.1	Riassunto dell'attività di verifica su RR	34
	C.2	Dettaglio dell'attività di verifica su RR	34
		C.2.1 Documenti	34
		C.2.2 Processi	35
	C.3	Riassunto dell'attività di verifica su RP	36
	C.4	Dettaglio dell'attività di verifica su RP	36
		C.4.1 Documenti	36
		C.4.2 Processi	37
	C.5	Riassunto dell'attività di verifica su RQ	38
	C.6	Dettaglio dell'attività di verifica su RQ	39
		C.6.1 Documenti	39
		C.6.2 Processi	39
		C.6.3 Risultati delle misurazioni sul codice	41
	C.7	Riassunto dell'attività di verifica su RA	41
	C.8	Dettaglio dell'attività di verifica su RA	42
		C.8.1 Documenti	42
		C.8.2 Processi	43
		C.8.3 Risultati delle misurazioni sul codice	44



1 Introduzione

1.1 Scopo del Prodotto

Lo scopo del progetto *Sequenziatore*, è di fornire un servizio di gestione di processi definiti da una serie di passi da eseguirsi in sequenza o senza un ordine predefinito, utilizzabile da dispositivi mobili di tipo smaptphone o tablet.

1.2 Glossario

Al fine di rendere più leggibile e comprensibile i documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano di essere chiarite, sono riportate nel documento Glossario_v4.0.0.pdf.

Ogni occorrenza di vocaboli presenti nel *Glossario* deve essere seguita da una "G" maiuscola in pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Normativi

- ISO/IEC Standard 12207:1995;
- ISO/IEC 9126;
- IEEE Std 730TM-2002 (revision of IEEE Std 730-1998) Standard for Software Quality Assurance Plans;
- Norme di progetto: Norme di progetto v4.0.0;
- Capitolato d'appalto C4: sequenziatore.

1.3.2 Informativi

- Informazioni sul sito del docente;
- Software Engineering (9th edition) Ian Sommerville Pearson Education Addison-Wesley;
- Ciclo di Deming Estratto da Software Engineering (9th edition) Ian Sommerville Pearson Education Addison-Wesley;
- Capability Maturity Model Integration (CMMI) Estratto da Software Engineering (9th edition) Ian Sommerville Pearson Education Addison-Wesley;
- SWEBOK cap.11 Software Quality;
- Piano di progetto: Piano Di Progetto v4.0.0;



• Indice di Gulpease.

1.4 Scopo del documento

Il documento si prefigge di illustrare la strategia complessiva di verifica e validazione proposta dal team *Sirius* per pervenire al collaudo del sistema con la massima efficacia_G. In questo documento, inoltre, definiamo gli obiettivi di qualità intesa come il rispetto dei requisiti e prestazioni enunciati esplicitamente, la conformità agli standard di sviluppo esplicitamente documentati e le caratteristiche implicite che si aspetta da un prodotto software. Garantendo in particolar modo ed in modo macroscopico:

- La correttezza del prodotto;
- La verifica continua sulle attività svolte;
- Il soddisfacimento del cliente.



2 Visione generale della strategia di verifica

2.1 Organizzazione

Il team *Sirius* ha deciso di porre al centro di ogni periodo l'attività di verifica in quanto essa certifica la qualità del prodotto. L'attività di verifica sarà continua in tutte le fasi del progetto.

Il processo di qualifica accompagnerà tutte le fasi di ciclo di vita del software. Ogni procedura di verifica sarà schedulata attraverso appositi strumenti e i risultati saranno analizzati in questo documento. Tramite il diario delle modifiche è possibile tenere traccia dell'attività di verifica effettuata ed operare delle verifiche circoscritte ai soli cambiamenti. In particolare le operazioni di controllo verranno istanziate quando il prodotto da analizzare avrà raggiunto uno stato in cui presenti differenze sostanziali rispetto allo stato precedente. Lo schema che rappresenta l'organizzazione e la pianificazione delle attività di verifica è il $\mathbf{modello}$ a $\mathbf{V}(\mathbf{V}\text{-model})$. Il modello dimostra la relazione tra ogni periodo del ciclo di vita dello sviluppo del software e il suo periodo di testing.




Figura 1: Modello a V

L'organizzazione della strategia di verifica prevede l'attività di verifica in tutti i periodi di avanzamento del prodotto, che sono paralleli alle scadenze definite in Piano Di Progetto v4.0.0.

• Analisi: in questa prima fase il compito del *Verificatore* è innanzitutto relativo alla documentazione e alla correttezza del tracciamento dei requisiti. Ogni documento che servirà per la consegna della RR, una volta ultimata la fase di redazione, verrà verificato in modo definitivo seguendo la procedura così definita:



- 1. Verrà controllata la correttezza dei contenuti rispetto alle aspettative del documento tramite una rilettura accurata;
- 2. Verrà controllata la correttezza grammaticale;
- 3. Verrà controllato che il documento rispetti le norme definite in Norme di progetto v4.0.0 tramite la lista di controllo presente in tale documento.
- 4. Verrà verificato che ogni requisito funzionale rilevato abbia una corrispondenza in almeno un caso d'uso e che questo sia tracciato tramite il software di tracciamento che *Sirius* ha deciso di utilizzare;
- 5. Verrà verificato che ogni requisito di vincolo e di qualità sia tracciato tramite il software di tracciamento che *Sirius* ha deciso di utilizzare.
- **Progettazione**: il *Verificatore* ha l'importante compito di controllare il soddisfacimento dei requisiti indicati in fase di analisi. Inoltre, si devono verificare che i processi che portano all'incremento dei documenti redatti nel precedente periodo siano conformi alle procedure e regole descritte in Norme di progetto v4.0.0;
- **Programmazione**: il *Verificatore* provvederà a controlli periodici e pianificati di porzioni di codice, inizialmente di tipo statico per poi passare a dei controlli di tipo dinamico per valutare la correttezza del software;
- Collaudo: in questa fase le verifiche saranno esclusivamente di tipo dinamico per garantire che il prodotto risponda a tutti i requisiti indicati e a tutte le richieste del committente: sia implicite che esplicite. Per le indicazioni precise circa la procedura di verifica adottata dal gruppo si fa riferimento a Norme di progetto v4.0.0.

Il processo di verifica verterà sulla parte di redazione di documenti, essendo questa un'attività predominante e costante durante tutto il progredire del progetto. Garantendo, altresì che il risultato software sia efficace_G rispetto alla procedura analizzata, non perdendo di efficienza_G contrattuale.

2.2 Pianificazione strategica temporale

Al fine di rispettare in modo ristretto le scadenze citate di seguito e spiegate in modo approfondito in Piano Di Progetto v4.0.0, *Sirius* ha deciso di pianificare in modo approfondito e sistematico l'attività di verifica. Facendo in modo di rilevare e risolvere nel più breve tempo possibile gli errori che vengono rilevati per evitare che questi possano creare maggiori problematiche nell' avanzamento del prodotto software.

Per questo si adottano delle specifiche tecniche in base all'avanzamento del progetto. Ogni attività di redazione dei documenti e di codifica saranno precedute da uno studio



preliminare sulla struttura e sui contenuti degli stessi. Sirius, conscio della poca esperienza nella pianificazione e gestione di progetti di questo tipo, ha deciso di inserire degli $slack_{\rm G}$ temporale durante la pianificazione delle attività. Tale scelta è approfondita in Norme di progetto v4.0.0 che ne definisce la quantità e in Piano Di Progetto v4.0.0 che ne analizza le motivazioni. L'aggiunta di slack temporali, oltre a portare al progetto una pianificazione più precisa, comporta un aumento dei costi che è però commisurato all'aumento della qualità finale.

2.3 Obiettivi

2.3.1 Qualità di processo

Al fine di garantire la qualità di prodotto è necessario ricercare la qualità dei processi che lo definiscono. Per questo *Sirius* ha deciso di adottare lo standard ISO/IEC 15504 denominato SPICE il quale fornisce le indicazioni necessarie a valutare l'idoneità dei processi attualmente in uso. Per applicare correttamente questo modello, ed adattarlo alla gestione attuata dal gruppo di lavoro, si è deciso di utilizzare il ciclo di Deming o PDCA: il quale definisce una metodologia di controllo dei processi durante il loro ciclo di vita permettendo, inoltre, di migliorare in modo continuo la qualità.

2.3.2 Qualità di prodotto

Al fine di aumentare il valore del prodotto e di garantire il corretto funzionamento dello stesso, è necessario fissare degli obiettivi e garantire che questi vengano effettivamente rispettati. Lo standard ISO/IEC 9126, descritto in appendice A.2, è stato redatto con lo scopo di definire obiettivi e di delineare metriche capaci di misurare il raggiungimento degli stesso.

Di seguito elenchiamo le caratteristiche che *Sirius* si impegna a garantire per il prodotto che andrà a realizzare. Oltre alla descrizione della caratteristica qui vengono definite le metriche, i parametri di accettazione.

- Funzionalità L'applicazione prodotta deve soddisfare tutti i requisiti obbligatori individuati in Analisi dei requisiti v3.0.0 nel modo più completo ed economico possibile, garantendo la sicurezza del prodotto e dei suoi componenti, e adeguandosi alle norme e alle prescrizioni imposte. Inoltre, data la natura del prodotto Sequenziatore, Sirius ha deciso di prestare particolare attenzione al'interoperabilità del codice: intesa come la capacità di agire con altri sistemi.
 - misura: percentuale di requisiti soddisfatti;
 - metrica: la soglia di sufficienza sia il soddisfacimento di tutti i requisiti obbligatori;



- Affidabilità L'applicazione deve dimostrarsi robusta, di facile ripristino e recupero in caso di errori, e aderire alle norme e alle prescrizioni stabilite.
 - **misura:** numero di esecuzioni dell'applicazione andate a buon fine;
 - metrica: le esecuzioni dovranno spaziare su tutta la gamma delle possibili casistiche. Il numero di esecuzioni andate a buon fine dovrà essere rapportato al numero totale delle casistiche considerate;
- Usabilità L'applicazione deve risultare comprensibile, facilmente apprendibile e soprattutto aderire a norme e prescrizioni per garantire facilità d'uso e soddisfacimento delle necessità dell'utente.
 - misura: data l'aleatorietà della qualità richiesta, non si riesce a definire un'unità di misura obiettiva;
 - metrica: non è stata definita una metrica di usabilità; ma Sirius cercherà di offrire la miglior esperienza di utilizzo per tutti coloro che usano il prodotto;
- Efficienza L'applicazione deve fornire tutte le funzionalità nel minor tempo possibile e con il minimo utilizzo di risorse.
 - misura: il tempo di latenza per ottenere una risposta dal programma; il tempo di latenza per ottenere una risposta simulando un sovraccarico della rete;
 - metrica: i tempi di latenza dovranno essere in linea con le tempistiche rilevate con l'utilizzo di architetture dello stesso tipo di quelle definite nel prodotto;
- Manutenibilità L'applicazione deve essere analizzabile, facilmente modificabile e verificabile; inoltre dovrà ridurre il rischio di comportamenti inaspettati al seguito dell'effettuazione di modifiche. Inoltre la documentazione prodotta deve essere chiara e comprensibile.
 - misura: le misurazioni per garantire questa caratteristica sono diverse e non esclusive e sono descritte in seguito;
 - metrica: le metriche da utilizzare sono descritte in seguito;
- Portabilità L'applicazione deve essere adattabile e compatibile con ambienti d'uso diversi, e con i quali dovrà coesistere condividendo risorse e anche per questo sarà validata da strumenti forniti dal W3C.
 - misura: L'applicazione dovrà essere eseguibile con i browser indicati in Analisi dei requisiti v3.0.0;



 metrica: soddisfacimento dei requisiti di compatibilità e validazione tramite strumenti W3C;

Inoltre, Sirius ha definito delle altre caratteristi che andranno ricercate per il prodotto:

- Semplicità: realizzazione del prodotto nella maniera più semplice possibile, ma non semplicistica;
- Incapsulamento: il codice deve avere visibilità minima e permettere un utilizzo dall'esterno solamente mediante interfacce; ciò aumenta la manutenibilità e la possibilità di riuso del codice;
- Coesione: le funzionalità che concorrono allo stesso fine devono risiedere nello stesso componente; favorisce semplicità, manutenibilità, riusabilità e riduce l'indice di dipendenza.

La definizione delle metriche e gli strumenti utilizzati per la rilevazione delle stesse sono specificate in Norme di progetto v4.0.0. Di seguito per ogni metrica indichiamo le misure desiderabili: divise in range ottimale e range di accettazione. D.S indica che sarà definito in seguito.

Metrica	Accettazione	Ottimale
SV_1	>-(ore prev x5%)	>0
BV_2	>-(costo prev x10%)	>0
$Gulpease_3$	40-100	50-100
Complessità ciclomatica ₄	1-15	1-10
Livelli di annidamento ₅	1-6	1-3
Attributi per classe ₆	0-16	3-8
Parametri per metodo ₇	0-8	0-4
Linee di codice per		
linee di commento $_8$	>0.25	>0,30
Accoppiamento	D.S.	D.S.
Copertura	80%-100%	85%-100%

Tabella 1: parametri delle metriche adottate.

I parametri ottimali e di accettazione sono riferiti a:

1. Parametro calcolato da Sirius valutando l'inesperienza del gruppo;



- 2. Parametro calcolato da Sirius valutando l'inesperienza del gruppo;
- 3. Parametro calcolato in base all'utenza della documentazione:
- 4. Il valore 10 come massimo fu raccomandato da T.J.McCabe, l'inventore di tale metrica;
- 5. Valore ideale valutando la chiarezza di codifica;
- 6. Valore ideale valutando la chiarezza di codifica;
- 7. Valore ideale valutando la chiarezza di codifica;
- 8. Il valore 0,30 è ricavato dal rapporto 22/78. Valori ricavati dalle medie dichiarate da Ohlo(Open source network).

2.4 Procedure di controllo

2.4.1 Qualità di processo

Al fine di garantire la qualità di processo, *Sirius* adotterà il principio PDCA, descritto nella sezione A.1. Tramite tale tecnica, sarà garantito un miglioramento continuo dei processi e quindi della qualità degli stessi. Come diretta conseguenza si otterrà il miglioramento qualitativo del prodotto risultante. Per ottenere questo è necessario che il processo sia in controllo e quindi:

- Effettuare una dettagliata pianificazione dei processi;
- Pianificare il numero di risorse da utilizzare, e ripartire le stesse in modo chiaro;

Verranno utilizzate due metriche per monitorare la qualità di processo e per mantenere il processo in controllo, queste sono: BV che monitora il il consumo del budget nel tempo e SV che valuta lo stato di avanzamento temporale attuale rispetto a quello pianificato. Le specifiche di queste due metriche sono indicate in Norme di progetto v4.0.0.

Valori ottimali di BV ed SV indicano un elevato grado di conoscenza ed integrazione del processo come indicato nel CMMI nella sezione A.3.

La qualità dei processi viene monitorata inoltre tramite la qualità del prodotto: infatti un prodotto di bassa qualità indica un processo da migliorare.

Se su un processo non vengono rilevati problemi, è possibile apportare dei miglioramenti: riducendo il numero di cicli iterattivi, il tempo o le risorse ma garantendo che l'esecuzione del processo sia fedele al piano e soddisfi i requisiti. In questo modo si aumenta l'efficenza del processo e se ne determina un'adattamento positivo alla realtà del team di lavoro valutabile in efficacia.



2.4.2 Qualità di prodotto

Il controllo di qualità di prodotto verrà garantito da:

- Quality Assurance: insieme delle attività atte a garantire il raggiungimento degli
 obiettivi di qualità. Prevede tecniche di analisi statica e dinamica descritte in
 2.8;
- Verifica: processo che determina se l'output è consistente, corretto e completo. Il processo di verifica sarà eseguito durante l'intera durata del progetto. I risultati delle attività di verifica saranno riportate in appendice B;
- Validazione: certificazione che attesta la conformità del sistema ai requisiti.

2.5 Risorse umane e responsabilità

Al fine di garantire l'efficacia e la sistematicità del processo di verifica vengono attribuite delle responsabilità a degli specifici ruoli di progetto. Per il processo di verifica le responsabilità sono attribuite a Responsabile di Progetto ed ai Verificatori. Mentre compito dell' Amministratore è quello di supporto a tutte le attività fornendo una solida infrastruttura software anche per il processo di verifica in ogni fase lavorativa. Per una descrizione più approfondita di ruoli e responsabilità si rimanda a Norme di progetto v4.0.0.

2.6 Risorse software

Al fine di effettuare la fase di verifica e validazione nel modo più sistematico possibile sono stati messi a disposizione di tutti i Verificatori dall' Amministratore un pacchetto di prodotti software il più specifico possibile rispetto alle esigenze del team. Inoltre, è sempre compito dell' Amministratore formare ogni verificatore all'utilizzo dei prodotti che permettano la verifica, evidenziando, se richiesto le funzionalità non utilizzate per ogni prodotto. Sirius ha deciso di adottare questo tipo di formazione per valorizzare il lavoro di chi effettivamente utilizza i prodotti di verifica, dando la possibilità che proprio da queste figure nascano idee e proposte di miglioramento che saranno poi valutate dal Responsabile di progetto congiuntamente all'Amministratore. Gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti è indicato in Norme di progetto v4.0.0, che ne definiscono anche le specifiche tecniche e l'utilizzo.

2.7 Tecniche di analisi statica

Questa tecnica di analisi applicabile sia alla documentazione che al codice e permette di effettuare la verifica di quanto prodotto individuando errori ed anomalie. Le tecniche di



analisi statica utilizzate sono di tipo **inspection** per la documentazione, solo a seguito di una prima analisi di tipo **walkthrough**. Per il codice verrà adottata principalmente una tipologia di analisi **inspection** per gli errori che sono più ricorrenti o che sono stati rilevati nelle verifiche precedenti. Per la descrizione si faccia riferimento a Norme di progetto v4.0.0.

2.8 Tecniche di analisi dinamica

L'analisi dinamica si applica solamente al prodotto software e ciò consiste nell'esecuzione del codice mediante l'uso di test predisposti per verificarne il funzionamento o rilevare possibili difetti di implementazione eseguendo tutto o solo una parte del codice. Al fine di garantire l'utilità del test è necessario che il test sia *ripetibile*. Per *ripetibile* si intende che dato un certo input per la stessa porzione di codice, questo produca sempre lo stesso output sulla stesso ambiente. Per questo motivi saranno definiti a priori:

- Ambiente: si tratta sia del sistema hardware che di quello software sui quali è stato pianificato l'utilizzo del prodotto; di essi deve essere specificato lo stato iniziale dal quale poter far partire il test;
- Specifica: definire quali sono gli input e quali dovranno essere gli output attesi;
- **Procedure**: definire come sono svolti i test, l'ordine e come devono essere analizzati i risultati;

I test verteranno su test di unità per le porzioni di codice prodotte, test di integrazione per le componenti aggiunte in modo incrementale; test di sistema per verificare la corretta esecuzione del sistema; eventuali test di regressione per le modifiche apportate a componenti già testati; e infine test di accettazione per validare il prodotto finale.

2.8.1 Test di unità

Verifica di ogni singola unità del prodotto tramite l'utilizzo di stub, driver e logger.

2.8.2 Test di integrazione

Verifica dei componenti di sistema che andranno ad incrementare la parte già testata del prodotto; con l'obiettivo di testare la combinazione di più unità garantendone le funzionalità del risultato. Per l'esecuzione di tali test dovranno essere aggiunte delle componenti fittizie a sostituzione di quelle che non sono ancora state sviluppate, facendo in modo di non influenzare l'esito dell'analisi.



2.8.3 Test di sistema

Consiste nella validazione del prodotto software dal momento che lo si ritiene giunto ad una versione definitiva. Tale test ha lo scopo di verificare che la il prodotto copra tutti i requisiti stabiliti in fase di analisi.

2.8.4 Test di regressione

Si intende la nuova esecuzione di test a fronte di una modifica di alcune componenti software, per garantire la conformità del sistema post modifica.

2.8.5 Test di accettazione

Definito come il collaudo del prodotto. Questo test viene eseguito in presenza del proponente ed in caso di esito positivo si può procedere al rilascio ufficiale del prodotto sviluppato.



3 Gestione amministrativa della revisione

3.1 Comunicazione e risoluzione anomalie

Un'anomalia consiste in una deviazione del prodotto dalle aspettative prefissate. Per la gestione e risoluzione di anomalie ci si affida allo strumento di ticketing adottato da Sirius, e normato in Norme di progetto v4.0.0. Il Verificatore, per ogni anomalia riscontrata, dovrà aprire un nuovo ticket indirizzato al Responsabile di Progetto, il quale, dopo aver valutato l'impatto costi/benefici lo approverà e aprirà in ticket per il Programmatore che ha sviluppato quella parte di software o redatto il documento. Per la procedura di creazione del ticket si rimanda a Norme di progetto v4.0.0.

3.2 Trattamento delle discrepanze

Una discrepanza è un errore di coerenza tra il prodotto realizzato e quello atteso. Sirius interpreta la discrepanza come una forma di anomalia non grave, e per questo verrà trattata come tale.



A Pianificazione dei test

Di seguito elenchiamo tutti i test di validazione, sistema ed integrazione previsti e per questi sono indicati quelli che sono stati superati.

A.1 Test di sistema

In questa sezione vengono descritti i test di sistema che hanno consentito a *Sirius* di verificare il comportamento dinamico del sistema rispetto ai requisiti descritti in Analisi dei requisiti v3.0.0. I test sotto riportati sono relativi ai requisiti software individuati e meritevoli di test.

A.1.1 Descrizione dei test di sistema

A.1.2 Ambito utente

Test	Requisito	Descrizione	Stato
TU1	FOBU 1	Verificare che il sistema permetta all'utente di registrarsi	Soddisfatto
TU1.1	FOBU 1.1	Verificare che lo <i>username</i> utente lo identifichi univocamente all'interno del sistema	Soddisfatto
TU1.1.1	FOBU 1.1.1	Verificare che lo <i>username</i> inserito dall'utente sia composto da almeno 6 caratteri	Soddisfatto
TU1.2	FOBU 1.2	Verificare che l'utente debba inserire una password d'accesso	Soddisfatto
TU1.2.1	FOBU 1.2.1	Verificare che la <i>password</i> sia composta almeno da 8 caratteri alfanumerici	Soddisfatto
TU1.5	FOBU 1.5	Verificare che il campo data di nascita sia un campo obbligatorio	Soddisfatto
TU1.5	FOBU 1.5.1	Verificare che la data di nascita inserita dall'utente sia anteceden- te alla data di iscrizione	Soddisfatto
TU1.6	FOBU 1.6	Verificare che la <i>email</i> utente sia un campo obbligatorio	Soddisfatto



TU1.6.1	FDEU 1.6.1	Verificare che la <i>email</i> inserita corrisponda ad un indirizzo di posta elettronica esistente	Soddisfatto
TU2	FOBU 2	Verificare che il sistema permetta all'utente di autenticarsi	Soddisfatto
TU2.1	FOBU 2.1	Verificare che il sistema non permetta il login con dati non presenti sul $server_G$	Soddisfatto
TU3.1	FOPL 3.1	Verificare che l'utente autentica- to possa visualizzare le proprie credenziali	Non soddisfatto
TU3.2	FOPL 3.2	Verificare che l'utente autenticato possa modificare i propri dati	non Soddisfatto
TU4.1	FOBL 4.1	Verificare che l'utente autenticato possa scegliere un processo da una lista selezionata o da risultati di una ricerca	Soddisfatto
TU4.2	FOBL 4.2	Verificare che l'utente autenticato possa visualizzare la descrizione di un processo selezionato	Soddisfatto
TU4.3	FOBL 4.3	Verificare che un utente autenti- cato possa iscriversi a un processo precedentemente selezionato	Soddisfatto
TU4.4	FOBL 4.4	Verificare che un utente autenticato possa eseguire il processo scelto a cui è iscritto	Soddisfatto
TU4.4.1	FOBL 4.4.1	Verificare che all'utente autenti- cato sia concesso di visualizza- re i criteri di terminazione di un processo	Soddisfatto
TU4.4.2	FOBL 4.4.2	Verificare che l'utente autenti- cato possa visualizzare le in- formazioni sullo stato corren- te di avanzamento del processo selezionato	Soddisfatto



TU4.4.4	FOBL 4.4.4	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di eseguire un passo del processo scelto	Soddisfatto
TU4.4.4.1	FOBL 4.4.4.1	Verificare che l'utente autenticato possa visualizzare le informazioni del passo in esecuzione	Soddisfatto
TU4.4.4.2	FOBL 4.4.4.2	Verificare che all'utente autenti- cato sia concesso visualizzare i vincoli da rispettare per superare il passo in esecuzione	Soddisfatto
TU4.4.4.3	FOBL 4.4.4.3	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di inserire i dati richiesti per l'esecuzione del passo in corso	Soddisfatto
TU4.4.4.4	FOBL 4.4.4.4	Verificare che l'utente autenticato possa inviare al sistema i dati ri- chiesti per l'esecuzione del passo in corso	Soddisfatto
TU4.4.4.6	FOPL 4.4.4.6	Verificare che il sistema permet- ta all'utente autenticato di racco-	Non soddisfatto
		gliere i dati in assenza di connes- sione e di inviarli a collegamento ripristinato	
TU4.4.4.5	FOBL 4.4.4.5	sione e di inviarli a collegamento	Soddisfatto
TU4.4.4.5 TU4.4.4.6	FOBL 4.4.4.5 FOBL 4.4.4.6	sione e di inviarli a collegamento ripristinato Verificare che il sistema notifichi all'utente autenticato se i dati che ha inviato sono corretti, se non soddisfano i vincoli di superamento del passo o se sono in attesa di	Soddisfatto



TU4.4.5.1	FOPL 4.4.5.1	Verifica che all'utente autenticato sia concessa la creazione di un re- port finale su un processo termi- nato o del quale ha eseguito tutti i passi	Soddisfatto
TU4.4.5.2	FOBL 4.4.5.2	Verifica che all'utente autentica- to sia permesso di eliminare un processo, un processo terminato o del quale ha eseguito tutti i passi, dalla lista dei processi gestiti	Soddisfatto
TU4.5	FOBL 4.5	Verificare che il sistema permet- ta all'utente autenticato di disi- scriversi da un processo a cui è iscritto	Soddisfatto
TU5	FOBL 5	Verifica che l'utente possa termi- nare la propria sessione, diventan- do utente generico	Soddisfatto

Tabella 2: Tabella dei requisiti utente

A.1.3 Ambito process owner

Test	Requisito	Descrizione	Stato
TA1	FOBA 1	Verificare che al process ow- ner sia consentita la creazione di processi	Soddisfatto
TA1.1	FOBA 1.1	Verificare che il process ow- ner debba inserire un nome che identifichi univocamente il processo che vuole creare	Soddisfatto
TA1.2	FOBA 1.2	Verificare che il process owner debba inserire la descrizione del processo che vuole creare	Soddisfatto



-			A /
T2.4.1	FOBA 2.4.1	Verificare che il sistema per- metta al process owner di vi- sualizzare i dati inviati dagli utenti che richiedono la sua approvazione	Soddisfatto
T1.3	FOBA 1.3	Verificare che il process ow- ner debba definire i criteri di terminazione di un processo durante la sua creazione	Soddisfatto
T1.4	FOBA 1.4	Verificare che il sistema per- metta al process owner di ge- stire i passi del processo in creazione	Soddisfatto
T1.4.1	FOBA 1.4.1	Verificare che il sistema per- metta al process owner di creare un passo del processo in creazione	Soddisfatto
T1.4.2	FOBA 1.4.2	Verificare che il process ow- ner possa visualizzare la li- sta dei passi creati duran- te la creazione di un nuovo processo	Soddisfatto
T1.4.3	FDEA 1.4.3	Verificare che il process ow- ner, durante la creazione di un nuovo processo, potrà modificare un passo esistente	Soddisfatto
T1.4.4	FDEA 1.4.4	Verificare che il sistema per- metta al process owner di eli- minare un passo del processo in creazione	Soddisfatto
T1.5	FOBA 1.5	Verificare che il sistema permetta al process owner di avviare un processo in creazione che contiene almeno un passo	Soddisfatto
T2	FDEA 2	Verificare che il sistema per- metta al process owner la gestione dei processi creati	Soddisfatto



T2.1	FDEA 2.1	Verificare che il process ow- ner possa scegliere e gestire un processo avviato	Soddisfatto
T2.1.2	FOPA 2.1.2	Verificare che al process ow- ner sia concesso di ricerca- re un processo inserendone il nome	Soddisfatto
T2.1.3	FDEA 2.1.3	Verificare che il sistema permetta al process owner di selezionare un processo da gestire	Soddisfatto
T2.2	FOPA 2.2	Verificare che il sistema per- metta al process owner di se- lezionare gli utenti a cui per- mettere l'iscrizione al proces- so gestito	Non soddisfatto
T2.4	FDEA 2.4 e FOBA 2.4.1	Verificare che al process ow- ner sia concesso di controlla- re e visualizzare i dati inviati dagli utenti che richiedono la sua approvazione	Soddisfatto
T2.4.2	FDEA 2.4.2	Verificare che il process ow- ner possa approvare i dati controllati	Soddisfatto
T2.4.3	FDEA 2.4.3	Verificare che il sistema permetta all'utente process owner di respingere i dati controllati	Soddisfatto
T2.4.4	FDEA 2.4.4	Verificare che il sistema invii l'esito del controllo agli utenti che hanno inviato dei dati di richiesta di approvazione	Soddisfatto
T2.5	FDEA 2.5	Verificare che il sistema per- metta all'utente process ow- ner di terminare un processo avviato	Soddisfatto



T2.6	FDEA 2.6	Verificare che al process ow-	Soddisfatto
		ner sia concesso di elimi-	
		nare un processo termina-	
		to dall'insieme dei processi	
		creati	

Tabella 3: Tabella dei requisiti process owner

A.2 Requisiti di vincolo

Test	Requisito	Descrizione	Stato
TV2	VOB2	Verificare che le componenti $client_G$ del sistema siano realizzate usando i linguaggi $HTML5_G$, CSS_G , $Javascript_G$	Soddisfatto
TV3	VOB3	Verificare che il progetto sia stato pubblicato sul $repository_G$ $SourceForge_G$	Soddisfatto
TV4	VOB4	Verificare che la parte $server_G$ del sistema sia stata sviluppata utilizzando il linguaggio $Java \ 7_G$	Soddisfatto
TV1	VOB1	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ Google $Chrome_G$ versione 27 e successive	Soddisfatto
TV5	VOB5	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ $mobile$ $Android_G$ versione 4.4 e successive	Soddisfatto
TV6	VOB6	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ Google Chrome per $Android_G$ a partire dalla versione 18 inclusa	Soddisfatto
TV7	VOB7	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ $mobile$ $Internet$ $Explorer_G$ per $Windows$ $Phone$ 8_G a partire dalla versione 10 inclusa	Soddisfatto
TV8	VDE8	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ Google Chrome for iOS_G a partire dalla versione 28 inclusa	Soddisfatto



TV9	VOB9	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ $mobile$ $Safari_G$ su dispositivi $Apple_G$ che hanno installato iOS_G 6 o superiori	Soddisfatto
TV10	VDE10	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ $Mozilla$ $Firefox_G$ versione 18 e superiori	Soddisfatto
TV11	VOP11	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G\ Opera_G$ versione 12.10 e superiori	Soddisfatto
TV12	VDE12	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ $Google$ $Chrome_G$ versione 18 e superiori	Soddisfatto
TV13	VDE13	Verificare che il sistema sia compatibile con il $browser_G$ $Internet$ $Explorer_G$ versione 10 e superiori	Soddisfatto
TV14	VDE14	Verificare che il sistema permetta la ricezione di notifiche dal $server_G$ tramite la tecnologia $Websocket_G$	Non soddisfatto

Tabella 4: Tabella dei requisiti di vincolo di compatibilità

I test di sistema rono risultati utili in quanto hanno evidenziato un bug. La disiscrizione non funzionava in modo corretto. Da un'attenta analisi si è evidenziato che il metodo fetch di *backbone* non resettava correttamente i dati caricati in precedenza. Il bug è stato risolto.

A.3 Test di integrazione

In questa sezione sono descritti i test di integrazione, da utilizzare per i vari componenti descritti nella progettazione ad alto livello, che permettono di verificare la corretta integrazione ed il corretto flusso dei dati all'interno del sistema. Si è deciso di utilizzare una strategia di integrazione incrementale bottom-up che permette di sviluppare e verificare le componenti in parallelo.

Assemblando le componenti in modo incrementale i difetti rilevati da un test sono da attribuirsi, con maggior probabilità, all'ultima parte aggiunta e si rende ogni passo di integrazione reversibile consentendo di retrocedere verso uno stato noto e sicuro.



A.3.1 Descrizione dei test di integrazione

Di seguito sono elencati i test di integrazione relativo ai componenti indicati in Specifica Tecnica v3.0.0. I test di integrazione valutano l'integrazione dei vari componenti mano a mano che vengono aggregati al progetto, facendo in modo di non perdere le funzionalità acquisite fino a quel momento.

Test	Descrizione	Componente	Test di integrazione	Stato
TU1	Login process owner	Login	verifica con dati corretti verifica con dati errati	superato
TU2	Creazione processo	NuovoProcesso	creazione processo creazione passi	superato
TU3	Visualizzazione dati processo	VisualizzaProcesso	visualizzazione nome processo visualizzazione passi	superato
TU4	Approvazione passo	ApprovazionePasso	verifica approvazione verifica di non approvazione	superato

Tabella 5: Tabella dei test di integrazione process owner

Test	Descrizione	Componente	Test di integrazione	Stato
TU5	Iscrizione/disiscrizione	Registrazione	registrazione e login login e cancellazione	superato
TU6	Gestione dati	${\bf Gestione User}$	controllo dati inseriti modifica dati utente	superato
TU7	Esecuzione passo	EsecuzionePasso	dati di tipo testuale dati di tipo numerico dati di tipo immagine dati di tipo geografici	superato
TU8	Visualizzazione report finale	Stampa	esecuzione stampa a video	non superato

Tabella 6: Tabella dei test di integrazione user



A.4 Test di unità

I test di unità sono effettuati creando una nuova classe basata sulla precedente denominata nomeclasse Test ed invocando i metodi di test con i rispettivi parametri. Non tutte le classi sono state testate in quanto molte classi sono state generate in modo automatico, inoltre ci sono altre classi che sono solamente utilizzate come interfacce. All'interno di queste classi, per la parte server, è presente un metodo che si ripete in ognuna di esse e quindi una volta che ne è stata stabilita la correttezza è stato tralasciato per i test delle successive unità. Per la definizione delle classi si faccia riferimento a Definizione Di Prodotto v2.0.0.

A.4.1 Test di unità

Per la *View*, essendo le classi prive di metodi, viene creato un metodo TestView() che riceve come parametro il tipo di dato richiesto e se ne verifica il risultato ottenuto confrontandolo con quello atteso. Per le classi *Controller* e *Model* vengono verificati i metodi della classe, per controllare che ritornino il valore atteso.



ID Test	Descrizione del test condotto	Esito	del
		test	
TU - 01	il test verifica la corretta inizializzazione di una processowner:ProcessCollection	superato	
TU - 02	il test verifica che processow- ner:ProcessCollection.fetch estragga correttamente i dati dal server	superato	
TU - 03	verifica che processow- ner:ProcessDataCollection:fecth fetchi correttamente i passi relativi ad un stepid dal server	superato	
TU - 04	verifica che processow- ner:ProcessDataCollection:FetchWaiting fetchi correttamente i dati in attesa di conferma	superato	
TU - 05	verifica la corretta inizializzazione di una processow- ner:ProcessDataCollection	superato	
TU - 06	verifica la corretta inizializzazione di una processow- ner:ProcessStepCollection	superato	
TU - 07	verifica la corretta inizializzazione di un oggetto user:ProcessCollection	superato	
TU - 08	verifica l'avvenuto recupero dal server trami- te user:ProcessCollection:Fetch la collezione dei processi eseguibili	superato	
TU - 09	verifica l'avvenuta terminazione di un processo tramite TerminateProcess	Test non fettuato	ef-
TU - 10	verifica la corretta inizializzazione di un oggetto user:ProcessDataCollection		
TU - 11	verifica la corretta inizializzazione di un oggetto user:ProcessDataModel	superato	
TU - 12	verifica che il salvataggio di dati fallisca in user:ProcessDataModel	superato	
TU - 13	verifica la corretta inizializzazione di un oggetto user:ProcessModelSpec	superato	
TU - 14	verifica che user:ProcessModel:fetch fetchi le in- formazioni relative al processmodel testato, dal server	superato	



mr	10 1 D 11 1 1 1	
TU - 15	verifica che user:ProcessModel:subscribe non accetti	superato
	l'iscrizione al processo	
TU - 16	verifica che user:ProcessModel:unsubscribe rimuova	non effettua-
	l'utente dal processo	to
TU - 17	verifica che user:ProcessModel sia correttamente	superato
	inizializzato	
TU - 18	verifica che user:ProcessModel:fetch fetchi corretta-	superato
	mente i dati dal server	
TU - 19	verifica che venga inizializzato correttamente un	superato
	presenter:BaseDispatcher	
TU - 20	verifica che venga inserito correttamente un	superato
	observer nel presenter:BaseDispatcher	
TU - 21	verifica che venga correttamente rimosso un	superato
	observer dal presenter:BaseDispatcher	
TU - 22	verifica che fallisca la richiesta di un observer	superato
	se l'index è superiore agli observer contenuti nel	_
	presenter: Base Dispatcher	
TU - 23	verifica che venga correttamente inizializzato un	superato
	oggetto presenter:processowner:EventDispatcher	_
TU - 24	verifica che venga rilevato correttamen-	superato
	te un aggiornamento della collection in	
	presenter:processowner:EventDispatcher	
TU - 25	verifica che venga inizializzato correttamente un	superato
	oggetto presenter:BasePresenter	
TU - 26	verifica che venga effettuata correttamente la logout	superato
TU - 27	verifica l'utente username si trovi nella posizione	non effettua-
	corretta per completare il passo	to
TU - 28	presenter:TerminateProcess, verifica che la richiesta	non effettua-
	di terminazione processo sia gestita	to
TU - 29	presenter:EventDispatcher, verifica che la notify sia	non effettua-
	invocata nel qualcaso ci siano nuovi passi in attesa	to
	di approvazione	
TU - 30	presenter:Update, verifica l'aggiornamento dei dati	non effettua-
	della pagina recuperandoli dal server	to
	action pagetta recuperationed and octoor	



TU - 31	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler:LoginController	
TU - 32	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler: Sign Up Controller	
TU - 33	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler: Process Info Controller	
TU - 34	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler: StepInfoController	
TU - 35	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler: Approve Step Controller	
TU - 36	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler: Step Controller	
TU - 37	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler: Process Controller	_
TU - 38	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
	ler:ReportController	T
TU - 39	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
10 00	ler: User Process Controller	Superace
TU - 40	verificato il corretto funzionamento del control-	superato
10 40	ler:UserStepController	Superaco
TU - 41	verificato il corretto funzionamento del servi-	superato
10 41	ce:ApproveStepService	Superato
TU - 42	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
10-42	ce:ProcessInfoService	guito
TU - 43		
10 - 40		superato
TII	ce:LoginService verificato il corretto funzionamento del servi-	avn enet e
TU - 44	· ·	superato
TILL 10	ce:SignUpService	
TU - 46	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
TITL 18	ce:StepInfoService	guito
TU - 47	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
TITL 10	ce:UserPRocessService	guito
TU - 48	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
	ce:UserStepService	guito
TU - 49	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
	ce:ProcessService	guito
TU - 50	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
	ce:StepService	guito
TU - 51	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
	ce:ReportService	guito
TU - 52	verificato il corretto funzionamento del servi-	test non ese-
	ce:StepInfoService	guito



TU - 53	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model: IDataAcessC	Object			
TU - 54	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model: IT ransfer Obj	ject			
TU - 55	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model: User Dao				
TU - 56	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model: Process Dao				
TU - 57	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model: ProcessOwne	erDao			
TU - 58	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model: Step Dao				-
TU - 59	verificato il corrette	o funziona	amento del model:	User	superato
TU - 60	verificato il	$\overline{corretto}$	funzionamento	del	superato
	model: Process				
TU - 61	verificato il corrette	o funziona	amento del model:S	Step	superato
TU - 63	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model:DataSent				
TU - 64	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	$model: IData \ Value$				
TU - 65	verificato il	$\overline{corretto}$	funzionamento	del	superato
	model: Textual Value	e			
TU - 66	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	model:Numeric Value	ue			
TU - 67	verificato il	corretto	funzionamento	del	superato
	$model:Image\ Value$				
TU - 68	verificato il	$\overline{corretto}$	funzionamento	del	superato
	model: Geographic V	Value			
TU - 69		corretto	funzionamento	del	superato
	model: User Step				_
TU - 70		$\overline{corretto}$	funzionamento	del	superato
	model: ProcessOwne	er	-		-
					1



A.5 Descrizione dei test di validazione

ID Test	Descrizione del test	Stato
TV1	Verifica del corretto funzionamento della parte login	superato
	per quanto riguarda lo user e il process owner	
TV2	Il process owner può creare un processo, visualizzarlo	superato
	e renderlo visibile agli user	
TV3	Il process owner dichiara la validazione di un passo e	superato
	lo user ne riceve la notifica di avvenuta accettazione	
TV4	User deve potersi iscrivere e disiscrivere cor-	superato
	rettamente, dandone corrispondenza al process	
	owner	
TV5	Lo user può effettuare un passo tramite dato geolo-	superato
	calizzazione, immagine o numerico. Verifica con dato	
	corretto e con dato errato. Verifica inoltre che il pro-	
	cess owner ne riceva la notifica di passo avvenuto, ed	
	in caso di richiesta di conferma sia possibile accettare	
	o meno il superamento del passo	



B Appendice

B.1 Ciclo di Deming

Alla luce delle informazioni sopra citate il team ha deciso di adottare la politica del ciclo PDCA per le attività da svolgere. Lo stesso, oltre a fornire supporto nella pianificazione garantisce un elevato standard qualitativo tramite il *Miglioramento continuo*, che è alla base del ciclo di Deming.



Figura 2: Ciclo di Deming

- *Plan*: pianificazione che prevede la definizione di procedure, risorse, scadenze e responsabilità ;
- ullet $oldsymbol{Do}$: esecuzione delle attività pianificate;
- Check: controllo dei risultati ottenuti e confronto con quelli pianificati;
- Act: Analisi dei risultati ottenuti e modifica o definizione di nuove procedure che permettano di evitare gli aspetti critici dei processi in esame.

L'adozione del PDCA garantisce un continuo arricchimento dei processi tramite dei cambiamenti e delle riorganizzazioni. Alla base di questo, ci deve essere una conoscenza specifica delle Norme di progetto v4.0.0 da parte di tutti i componenti del team. Inoltre, queste migliorie aumentano i costi di gestione e per questo devono essere valutati dal Responsabile di progetto.

B.2 ISO/IEC 9126

Lo standard ISO/IEC 9126 descrive gli obiettivi qualitativi di prodotto e delinea in generale le metriche per misurare il raggiungimento di tale obiettivo (figura 3). In questo standard i criteri sono divisi in 3 aree diverse:






Figura 3: Caratteristiche qualitative definite dal modello ISO/IEC 9126

- Qualità in uso: è la qualità del software dal punto di vista dell'utilizzatore;
- Qualità esterna: è la qualità del software dal punto di vista esterno nel momento in cui esso viene eseguito e testato in ambiente di prova;
- Qualità interna: è la qualità del software vista dall'interno e quindi sono le caratteristiche implementative del software quali architettura e codice che ne deriva.

Non avendo modo di verificare la qualità in uso, *Sirius*ha deciso di lavorare su qualità interna ed esterna definendo apposite metriche.

- Funzionalità è la capacità di un prodotto software di fornire funzioni che soddisfano esigenze stabilite, necessarie per operare sotto condizioni specifiche.
 - Appropriatezza: rappresenta la capacità del prodotto software di fornire un appropriato insieme di funzioni per gli specificati compiti ed obiettivi prefissati all'utente.
 - Accuratezza: la capacità del prodotto software di fornire i risultati concordati o i precisi effetti richiesti;
 - Interoperabilità: è la capacità del prodotto software di interagire ed operare con uno o più sistemi specificati;
 - Conformità: la capacità del prodotto software di aderire a standard, convenzioni e regolamentazioni rilevanti al settore operativo a cui vengono applicate;



- Sicurezza: la capacità del prodotto software di proteggere informazioni e dati negando in ogni modo che persone o sistemi non autorizzati possano accedervi o modificarli, e che a persone o sistemi effettivamente autorizzati non sia negato l'accesso ad essi.
- Affidabilità: è la capacità del prodotto software di mantenere uno specificato livello di prestazioni quando usato in date condizioni per un dato periodo.
 - Maturità: è la capacità di un prodotto software di evitare che si verificano errori, malfunzionamenti o siano prodotti risultati non corretti;
 - Tolleranza agli errori: è la capacità di mantenere livelli predeterminati di prestazioni anche in presenza di malfunzionamenti o usi scorretti del prodotto;
 - Recuperabilità: è la capacità di un prodotto di ripristinare il livello appropriato di prestazioni e di recupero delle informazioni rilevanti, in seguito a un malfunzionamento. A seguito di un errore, il software può risultare non accessibile per un determinato periodo di tempo, questo arco di tempo è valutato proprio dalla caratteristica di recuperabilità;
 - Aderenza: è la capacità di aderire a standard, regole e convenzioni inerenti all'affidabilità.
- Usabilità: è la capacità del prodotto software di essere capito, appreso, usato e benaccetto dall'utente, quando usato sotto condizioni specificate.
 - Comprensibilità: esprime la facilità di comprensione dei concetti del prodotto, mettendo in grado l'utente di comprendere se il software è appropriato.
 - Apprendibilità: è la capacità di ridurre l'impegno richiesto agli utenti per imparare ad usare la sua applicazione;
 - Operabilità: è la capacità di mettere in condizione gli utenti di farne uso per i propri scopi e controllarne l'uso;
 - Attrattiva: è la capacità del software di essere piacevole per l'utente che ne fa uso;
 - Conformità: è la capacità del software di aderire a standard o convenzioni relativi all'usabilità.
- Efficienza: è la capacità di fornire appropriate prestazioni relativamente alla quantità di risorse usate.
 - Comportamento rispetto al tempo: è la capacità di fornire adeguati tempi di risposta, elaborazione e velocità di attraversamento, sotto condizioni determinate;



- Utilizzo delle risorse: è la capacità di utilizzo di quantità e tipo di risorse in maniera adeguata.
- Conformità: è la capacità di aderire a standard e specifiche sull'efficienza_G.
- Manutenibilità: è la capacità del software di essere modificato, includendo correzioni, miglioramenti o adattamenti.
 - Analizzabilità: rappresenta la facilità con la quale è possibile analizzare il codice per localizzare un errore nello stesso;
 - Modificabilità: la capacità del prodotto software di permettere l'implementazione di una specificata modifica (sostituzioni componenti);
 - Stabilità: la capacità del software di evitare effetti inaspettati derivanti da modifiche errate;
 - Testabilità: la capacità di essere facilmente testato per validare le modifiche apportate al software.
- Portabilità: è la capacità del software di essere trasportato da un ambiente di lavoro ad un altro.
 - Adattabilità: la capacità del software di essere adattato per differenti ambienti operativi senza dover applicare modifiche diverse da quelle fornite per il software considerato;
 - Installabilità: la capacità del software di essere installato in uno specificato ambiente;
 - Conformità: la capacità del prodotto software di aderire a standard e convenzioni relative alla portabilità;
 - Sostituibilità: è la capacità di essere utilizzato al posto di un altro software per svolgere gli stessi compiti nello stesso.



B.3 Capability Maturity Model Integration (CMMI)




Figura 4: Livello di maturità delle procedure

Il modello identifica cinque livelli di maturità dei processi all'interno di un'organizzazione: dal Livello 1, il processo_G più immaturo, o caotico, al Livello 5, il processo_G più maturo, o di qualità

• Livello di maturità 1

Partendo dall'assunzione che una pratica non può essere migliorata se non è ripetibile, il livello di maturità iniziale vede l'organizzazione effettuare la gestione delle persone tramite procedure ad hoc, spesso informali e non ripetibili se non sporadicamente. Un esempio tipico è data dall'impossibilità, da parte delle persone, di assicurare la data di rilascio del software, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate o dalla preparazione delle persone. Un'altra conseguenza tipica è la gestione incontrollata delle modifiche ai requisiti con conseguenze negative sui piani di lavoro. L'attività principale da compiere in questo periodo è quella di aiutare l'organizzazione a rimuovere ogni impedimento alla ripetibilità delle pratiche;

• Livello di maturità 2

Al livello di maturità 2, l'organizzazione stabilisce una politica per divulgare presso tutti i gruppi di lavoro i processi stabiliti. Prima di pensare ad ogni miglioramento, l'organizzazione deve assicurare un ambiente di lavoro stabile in cui eseguire in maniera ripetibile i propri processi. Finché si opera in una modalità non strutturata, il management è troppo occupato nel controllo quotidiano



delle operazione per poter pensare a qualsivoglia cambiamento in ottica di miglioramento. L'obiettivo principale del livello 2 è quindi quello di permettere alle persone di svolgere il proprio lavoro in maniera ripetibile, in base a quanto già fatto in passato ed in base all'esperienza maturata. A questo livello il management lascia ai responsabili dei singoli gruppi il compito di controllare il lavoro quotidiano, dedicandosi a sua volta al controllo dei risultati finali e della baseline (ed alle rispettive modifiche). Solo quando le pratiche stabilite saranno eseguite con naturalezza dall'intero gruppo, questo potrà iniziare il periodo successivo di utilizzo di processi comuni a tutto il team;

• Livello di maturità 3

Al livello di maturità 3, l'organizzazione seleziona le migliori pratiche e le include in un processo comune. Operando tutti con le stesse pratiche definite, l'organizzazione sarà in grado di valutare le pratiche con migliori performance nell'ambiente comune. Documentate nell'ambito del processo comune le pratiche, queste diventano anche lo strumento di apprendimento per le nuove persone. Le misure effettuate sulle pratiche di maggiore criticità sono registrate in un archivio ed utilizzare per effettuarne l'analisi. In tale modo si è creato il fondamento per una cultura di base comune all'organizzazione: un processo comune conosciuto ed applicato da tutti. E' il fondamento della cultura professionale di base dell'organizzazione;

• Livello di maturità 4

Al livello di maturità 4, l'organizzazione inizia a gestire i processi in base ai risultati utilizzando l'analisi delle misure effettuate. Le attività sono svolte secondo i processi comuni definiti ed i risultati sono quindi più controllabili in base all'esperienza storica. Le deviazioni dai risultati attesi sono analizzate, le cause delle deviazioni individuate e le azioni correttive prese di conseguenza. I processi sono quindi gestiti quantitativamente ed i risultati sono prevedibili con maggiore cura. I risultati del business sono controllati da valori e non più dalle $milestone_G$ come prima. Si crea quindi la cultura per un vero miglioramento dei processi e quindi delle performance reali;

• Livello di maturità 5

Al livello di maturità 5, l'organizzazione opera utilizzando in maniera ripetitiva i propri processi, ne valuta le performance quantitativamente ed opera per migliorarli di continuo. Gli eventuali difetti sono analizzati e le cause che li generano sono rimosse per evitare il loro ripetersi. Le persone sono culturalmente abituate ad eseguire i processi conosciuti ed il management a gestirli quantitativamente ed a migliorarli. Si crea anche la cultura dell'accettazione del cambiamento. L'organizzazione entra in un circolo virtuoso di miglioramento continuo;



C Resoconto attività di verifica

C.1 Riassunto dell'attività di verifica su RR

Sirius, ha deciso di valorizzare sopratutto i requisiti desiderabili per fare in modo di tenere alto l'indice di efficienza_G. Valutando, durante lo stato di avanzamento, quali di questi requisiti saranno successivamente sviluppati nella realizzazione del prodotto software. Questo tipo di scelte risultano infatti difficoltose allo stato attuale in quanto una pianificazione approfondita necessiterebbe di lead time _G precisi che non sono al momento tra le conoscenze dei componenti del gruppo. Nel periodo di tempo che ha portato Sirius alla consegna di questa revisione sono stati verificati i documenti ed i processi.

I documenti sono stati verificati anche durante le operazioni di redazione per portare a conoscenza dei contenuti tutti i componenti del gruppo di lavoro. L'analisi statica, in primo luogo utilizzando la tecnica del walkthrough, ha portato alla redazione di una lista di controllo che verrà poi incrementata ed utilizzata nell'analisi finale del documento prima di procedere alla consegna. Una volta rilevati gli errori questi sono stati notificati al redattore che ha proceduto alla correzione, evidenziando gli errori frequenti che sono stati utilizzati per migliorare il processo di verifica. Sirius adotta il ciclo PDCA per rendere più efficiente_G ed efficace_G nel tempo il processo di verifica.

L'attività di verifica, inoltre, utilizzando la tecnica inspection è stata utilizzata principalmente per la verifica dei grafici dei casi d'uso. Per verificare la correttezza dei requisiti richiesti e la successiva completezza ci si è affidati ad un particolare strumento di tracciamento definito in Norme di progetto v4.0.0. L'avanzamento dei processi, dettato dal Piano Di Progetto v4.0.0, è stato mantenuto in controllo tramite una costante verifica delle metriche definite in questo documento e di cui troviamo una rappresentazione grafica in seguito.

C.2 Dettaglio dell'attività di verifica su RR

C.2.1 Documenti

Indice di Gulpease per i documenti redatti:

Documento	Valore di accettazione	Esito
Piano Di Progetto v4.0.0	>40	Positivo
Norme di progetto v4.0.0	>40	Positivo
Analisi dei requisiti v3.0.0	>40	Positivo
Piano Di Qualifica v4.0.0	>40	Positivo



Stadio Bi Lattionnea (2:0:0) 10	Studio	Di	Fattibilità	v2.0.0	> 40
----------------------------------	--------	----	-------------	--------	------

Positivo

Tabella 7: Esito del calcolo indice di Gulpease per ogni documento per RR

C.2.2 Processi

Sirius ha condotto l'attività di verifica per i processi. In questo primo periodo il processo di documentazione è predominante nella pianificazione delle risorse. Di seguito viene riportato l'indice **SV** (schedule variance) per le attività eseguite e i risultati sono i seguenti:

Attività	Ore	Ore	\mathbf{SV}	SV
	pianificate	rilevate	rilevato	accettazione
Norme di Progetto	17 H	17 H	0 H	> -1 H
Studio di Fattibilità	8 H	14 H	-6 H	> -1 H
Analisi dei Requisiti	70 H	68 H	2 H	> -4 H
Piano di Progetto	37 H	35 H	2 H	> -2 H
Piano di Qualifica	26 H	22 H	4 H	> -2 H

Tabella 8: Indice SV per le attività per RR

Da una prima analisi, si denota che *Sirius* ha pianificato in modo preciso le attività. L'attività di Studio di Fattibilità, essendo stato uno dei primi documenti che *Sirius* ha redatto, la pianificazione non è stata precisa questo ha portato ad un SV dell'attività fuori dal range di accettazione. Le cause di questo problema sono da ricercare anche nella poca confidenza con gli strumenti di *editor* testi e con gli strumenti di condivisione. La singola occorrenza del problema, non è quindi indice di allarme per gli altri processi che saranno pianificati nell'avanzamento del prodotto.

• SV-totale = 2 H;

SV-totale maggiore di zero denota che *Sirius* stà producendo più velocemente rispetto a quanto pianificato. Questo può essere una diretta conseguenza dell'aggiunta di uno *slack* temporale nella pianificazione delle attività. Il team ha valutato la possibilità di ridurre il tempo di *slack*, per fare in modo che la pianificazione corrisponda alla realtà; ma data la variabilità delle attività che *Sirius* intende svolgere nel *Sirius*ha effettuato l'analisi dei documenti e ha rilevato la conformità controllando l'indice di Gulpease di tutti i documenti prodotti o modificati in questo periodo di tempo.proseguo del progetto e la poca esperienza, è stato deciso di non modificare tale valore.

Di seguito viene riportato l'indice **BV** (*budget variance*) per le attività eseguite e i risultati sono i seguenti:



Attività	Costo pianificato	Costo consuntivo	BV rilevato	BV limite
Norme di Progetto	325.00 €	325.00 €	0.00 €	> -32.50 €
Studio di Fattibilità	180.00 €	310.00 €	-130.00 €	> -18.00 €
Analisi dei Requisiti	1630.00 €	1600.00 €	30.00 €	> -16.30 €
Piano di Progetto	1005.00 €	945.00 €	60.00 €	> -10.05 €
Piano di Qualifica	490.00 €	420.00 €	70.00 €	> -49.00 €

Tabella 9: Indice BV per le attività per RR

Come descritto sopra per SV, anche BV denota che il preventivo di costo previsto per le attività svolte è stato corretto. In particolare nell'attività di Studio di Fattibilità il costo a consuntivo è stato maggiore rispetto a quello preventivato. Questo è da collegare al costo orario dell'amministratore e non meno alle cause elencate sopra per l'indice SV che ne è strettamente collegato. Complessivamente Sirius ha ottenuto:

• BV-totale = $30.00 \in$.

il risultato ottenuto è una diretta conseguenza di un preventivo appropriato, e quindi ad un piccolo margine di guadagno nel budget di spesa dell'intero progetto.

C.3 Riassunto dell'attività di verifica su RP

Il processo di progettazione è per *Sirius* un importante strumento per giungere ai periodi successivi con maggiore sicurezza del lavoro da fare e con una stima precisa delle risorse e degli obiettivi che si è deciso di perseguire. Nonostante le tempistiche ridotte, l'organizzazione del lavoro ha voluto che prima di procedere alla progettazione vera e propria si correggessero le opportunità di miglioramento riscontrate in RR, con l'obiettivo di consolidare il grado di maturità dei processi esistenti prima di aggiungerne di nuovi. Nella progettazione, descritta nella Specifica Tecnica v3.0.0, si è provveduto a delineare la struttura del software provando a pianificare la tipologia di test che *Sirius* andrà ad eseguire nei periodi a seguire.

C.4 Dettaglio dell'attività di verifica su RP

C.4.1 Documenti

Indice di Gulpease per i documenti redatti:

	Documento	Valore di accettazione	Esito
--	-----------	------------------------	-------



Piano Di Progetto v4.0.0	>40	Positivo
Norme di progetto v4.0.0	>40	Positivo
Analisi dei requisiti v3.0.0	>40	Positivo
Piano Di Qualifica v4.0.0	>40	Positivo
Studio Di Fattibilità v2.0.0	>40	Positivo
Specifica Tecnica v3.0.0	>40	Positivo

Tabella 10: Esito del calcolo indice di Gulpease per ogni documento per RP

C.4.2 Processi

Sirius ha condotto l'attività di verifica per i processi. In questo primo periodo il processo di documentazione è predominante nella pianificazione delle risorse. Di seguito viene riportato l'indice **SV** (schedule variance) per le attività eseguite e i risultati sono i seguenti:

Attività	Ore	Ore	SV	SV
	pianificate	rilevate	rilevato	accettazione
Norme di Progetto	5 H	9 H	-4 H	> -1 H
Analisi dei Requisiti	53 H	25 H	27 H	> -3 H
Piano di Progetto	42 H	25 H	17 H	> -2 H
Piano di Qualifica	7 H	23 H	-16 H	> -1 H
Specifica Tecnica	74 H	90 H	-32 H	> -4 H

Tabella 11: Indice SV per le attività per RP

Da una prima analisi, si denota che *Sirius* ha pianificato in modo preciso le attività. Questo ha fatto in modo che la progettazione architetturale sia stata svolta più velocemente rispetto a quanto pianificato. La causa principale può essere ricercata nella velocità di accordo tra i progettisti di *Sirius*, che hanno definito in modo rapido la progettazione del prodotto. Questo ha portato al risultato positivo.

• SV-totale = 2 H;

SV-totale maggiore di zero denota che *Sirius* stà producendo più velocemente rispetto a quanto pianificato. Questo può essere una diretta conseguenza dell'aggiunta di uno *slack* temporale nella pianificazione delle attività. Il team ha valutato la possibilità di ridurre il tempo di *slack*, per fare in modo che la pianificazione corrisponda alla



realtà; ma data la variabilità delle attività che *Sirius* intende svolgere nel proseguo del progetto e la poca esperienza, è stato deciso di non modificare tale valore.

Di seguito viene riportato l'indice **BV** (*budget variance*) per le attività eseguite e i risultati sono i seguenti:

Attività	Costo pianificato	Costo consuntivo	BV rilevato	BV limite
Norme di Progetto	61.00 €	105.00 €	-44.00 €	> -6.10 €
Analisi dei Requisiti	1253.00 €	578.00 €	675.00 €	> -125.30 €
Piano di Progetto	1182.00 €	705.00 €	477.00 €	> -118.20 €
Piano di Qualifica	71.00 €	582.00 €	-511.00 €	> -7.10 €
Specifica Tecnica	1584.00 €	2132.00 €	-548.00 €	> -158.40 €

Tabella 12: Indice BV per le attività per RP

Come descritto sopra per SV, anche BV denota che il preventivo di costo previsto per le attività svolte è stato corretto. In particolare la stesura della specifica tecnica ha richiesto più budget di quello preventivato, le altre attività non hanno però consumato del tutto il proprio budget. Questo nonostante le correzioni da effettuare sulla documentazione prodotta in RR. Complessivamente Sirius ha ottenuto:

• BV-totale = $49.00 \in$.

il risultato ottenuto è una diretta conseguenza di un preventivo appropriato, e quindi ad un piccolo margine di guadagno nel budget di spesa dell'intero progetto.

C.5 Riassunto dell'attività di verifica su RQ

Sirius, ha deciso di valorizzare sopratutto i requisiti desiderabili per fare in modo di tenere alto l'indice di efficienza_G. Valutando, durante lo stato di avanzamento, quali di questi requisiti saranno successivamente sviluppati nella realizzazione del prodotto software. Questo tipo di scelte risultano infatti difficoltose allo stato attuale in quanto una pianificazione approfondita necessiterebbe di lead time _G precisi che non sono al momento tra le conoscenze dei componenti del gruppo. Nel periodo di tempo che ha portato Sirius alla consegna di questa revisione sono stati verificati i documenti ed i processi.

I **documenti** sono stati verificati anche durante le operazioni di redazione per portare a conoscenza dei contenuti tutti i componenti del gruppo di lavoro. L'analisi statica, in primo luogo utilizzando la tecnica del *walkthrough*, ha portato alla redazione di una lista di controllo che verrà poi incrementata ed utilizzata nell'analisi finale del documento



prima di procedere alla consegna. Una volta rilevati gli errori questi sono stati notificati al redattore che ha proceduto alla correzione, evidenziando gli errori frequenti che sono stati utilizzati per migliorare il processo di verifica. Sirius adotta il ciclo PDCA per rendere più efficiente_G ed efficace_G nel tempo il processo di verifica.

L'attività di verifica, inoltre, utilizzando la tecnica inspection è stata utilizzata principalmente per la verifica dei grafici dei casi d'uso. Per verificare la correttezza dei requisiti richiesti e la successiva completezza ci si è affidati ad un particolare strumento di tracciamento definito in Norme di progetto v4.0.0. L'avanzamento dei processi, dettato dal Piano Di Progetto v4.0.0, è stato mantenuto in controllo tramite una costante verifica delle metriche definite in questo documento e di cui troviamo una rappresentazione grafica in seguito.

C.6 Dettaglio dell'attività di verifica su RQ

C.6.1 Documenti

Indice di Gulpease per i documenti redatti:

Documento	Valore di accettazione	Esito
Piano Di Progetto v4.0.0	>40	Positivo
Norme di progetto v4.0.0	>40	Positivo
Analisi dei requisiti v3.0.0	>40	Positivo
Piano Di Qualifica v4.0.0	>40	Positivo
Studio Di Fattibilità v2.0.0	>40	Positivo
Definizione Di Prodotto v2.0.0	>40	Positivo
Manuale utente v2.0.0	>40	Positivo
Manuale process owner v2.0.0	>40	Positivo
Specifica Tecnica v3.0.0	>40	Positivo

Tabella 13: Esito del calcolo indice di Gulpease per ogni documento per RQ

C.6.2 Processi

Sirius ha condotto l'attività di verifica per i processi. Di seguito è riportato l'indice SV (schedule variance) per le attività eseguite.

Attività	Ore	Ore	SV	$\overline{ ext{SV}}$
	pianificate	rilevate	rilevato	${\it accettazione}$



Norme di Progetto	8 H	6 H	2 H	> -1 H
Piano di Progetto	13 H	6 H	7 H	> -1 H
Piano di Qualifica	19 H	27 H	-8 H	> -1 H
Specifica Tecnica	7 H	56 H	-49 H	> -1 H
Definizione di Prodotto	78 H	84 H	-6 H	> -4 H
Codifica	51 H	48 H	3 H	> -3 H
Manuale Utente	17 H	15 H	2 H	> -1 H
Attività di Verifica	93 H	40 H	53 H	> -5 H

Tabella 14: Indice SV per le attività per RQ.

Dall'analisi della tabella sopra si denota come la pianificazione del periodo sia stata poco efficace. Questo è dovuto ad una attività di progettazione svolta in modo non preciso, che ha portato ad una correzione e nuova stesura di alcuni documenti. Inoltre, si vede come la pianificazione dei test e la progettazione di dettaglio siano state sottovalutate nella pianificazione del periodo. Del resto l'attività di verifica e di codifica, sulla quale si era pianificato un notevole monte ore, sono risultate essere attività sopravalutate.

• SV-totale = 4 H;

Di seguito viene riportato l'indice **BV** (*budget variance*) per le attività eseguite e i risultati sono i seguenti:

Attività	Costo pianificato	Costo consuntivo	BV rilevato	BV limite
Norme di Progetto	160.00 €	120.00 €	40.00 €	> -16.00 €
Piano di Progetto	390.00 €	180.00 €	210.00 €	> -39.00 €
Piano di Qualifica	475.00 €	675.00 €	-200.00 €	> -47.00 €
Specifica Tecnica	154.00 €	1232.00 €	-1078.00 €	> -15.00 €
Definizione di Prodotto	1759.00 €	1812.00 €	-53.00 €	> -176.00 €
Codifica	765.00 €	720.00 €	45.00 €	> -77.00 €
Manuale Utente	374.00 €	330.00 €	44.00 €	> -37.00 €
Verifica	1395.00 €	600.00 €	795.00 €	> -140.00 €

Tabella 15: Indice BV per le attività per RQ



Complessivamente Sirius ha ottenuto:

• BV-totale = $-197.00 \in$.

C.6.3 Risultati delle misurazioni sul codice

Di seguito i risultati dei test di analisi statica effettuati sul codice fin'ora prodotto. Si è deciso di non effettuare i test sulla parte HTML in quanto statica e priva di metodi da analizzare. Per ogni metrica viene indicata la media e il valore massimo, rilevati dall'analisi sul codice prodotto, sia parte server che parte client. Il livello di accettabilità è valutato sul valore medio della metrica.

I valori fuori range saranno commentati di seguito.

Metrica	Media	Massimo	Accettazione
Complessità ciclomatica	4	13	Acc.
Livelli di annidamento	1,46	3	Acc.
Attributi per classe	2,3	8	Acc.
Parametri per metodo	3	7	Acc.
Linee di codice per linee commento	32%	44%	Acc.
Copertura	53%		N. Acc.

Tabella 16: Risultati delle misurazioni sul codice

La copertura non è risultata accettabile in quanto si dovrebbe stabilizzare sopra al 80%, questo sarà l'obiettivo dei antecedente i test di validazione aumentare la copertura dei test per fare in modo di limitare il codice non testato.

C.7 Riassunto dell'attività di verifica su RA

Sirius, ha deciso di valorizzare sopratutto i requisiti desiderabili per fare in modo di tenere alto l'indice di efficienza_G. Per capire l'efficienza del prodotto ottenuto il team è partito dal soddisfacimento dei requisiti individuati. Nella tabella sottostante sono riportati, suddivisi per ambito, i requisiti soddisfatti su quelli definiti (soddisfatti/definiti).

Ambito	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali
Requisiti User	58/58	7/7	4/20
Requisiti Processowner	25/25	27/28	8/14



Requisiti di qualità	3/3		
Requisiti di vincolo	8/8	4/5	1/1
Totale	103/103	45/46	13/35

Tabella 17: Resoconto del soddisfacimento dei requisiti

Dall'analisi riportata sopra si nota che sono stati soddisfatti 161 requisiti su 184. I requisiti che non sono stati soddisfatti appartengono alla categoria dei desiderabili o opzioni e quindi non obbligatori alla conformità del prodotto. La revisione di accettazione ha portato alla chiusura di tutta la documentazione e ad una versione definitiva e stabile del prodotto. Inoltre il prodotto è stato testato in modo preciso tramite i test descritti sopra, in particolare è stata posta particolare attenzione ai test di integrazione e ad aumentare la copertura dei test una volta terminata la fase di codifica. La percentuale di copertura attuale si è definita sul 80% I documenti sono stati verificati anche durante la redazione, facendo in modo che tutti i componenti del team fossero a conoscenza dei contenuti e per agevolare il periodo finale antecedente la consegna al committente. Alcuni test non sono stati eseguiti per L'avanzamento dei processi, dettato dal Piano Di Progetto v4.0.0, è stato mantenuto in controllo tramite una costante verifica delle metriche definite in questo documento e di cui troviamo una rappresentazione grafica in seguito. Inoltre, in questo periodo l'attività di testing e validazione ha occupato gran parte delle ore disponibili. La maggior parte dei test definiti e programmati durante la Revisione di Qualifica sono stati eseguiti: le specifiche di quali test sono stati eseguiti e quali no fa parte dei contenuti di questo documento.

C.8 Dettaglio dell'attività di verifica su RA

C.8.1 Documenti

Indice di *Gulpease* per i documenti redatti:

Documento	Valore di accettazione	Esito
Piano Di Progetto v4.0.0	>40	Positivo
Norme di progetto v4.0.0	>40	Positivo
Analisi dei requisiti v3.0.0	>40	Positivo
Piano Di Qualifica v4.0.0	>40	Positivo
Studio Di Fattibilità v2.0.0	>40	Positivo
Definizione Di Prodotto v2.0.0	>40	Positivo
Manuale utente v2.0.0	>40	Positivo



Manuale process owner v2.0.0	>40	Positivo
Specifica Tecnica v3.0.0	>40	Positivo

Tabella 18: Esito del calcolo indice di Gulpease per ogni documento per RA

C.8.2 Processi

Sirius ha condotto l'attività di verifica per i processi. Di seguito è riportato l'indice SV (schedule variance) per le attività eseguite.

Attività	Ore pianificate	Ore rilevate	SV rilevato	SV accettazione
Norme di Progetto	4 H	1 H	3 H	> -1 H
Piano di Progetto	14 H	1 H	13 H	> -2 H
Piano di Qualifica	19 H	2 H	17 H	> -2 H
Specifica Tecnica	7 H	3 H	4 H	> -1 H
Definizione di Prodotto	16 H	3 H	13 H	> -2 H
Codifica	15 H	21 H	> -6 H	> -2 H
Manuale Utente	17 H	5 H	12 H	> -2 H
Attività di Verifica	77 H	125 H	> -48 H H	> -4 H

Tabella 19: Indice SV per le attività per RA.

La pianificazione e l'allocazione delle risorse durante il periodo di validazione è stata efficacie, sennonché l'attività di verifica e validazione ha richiesto più tempo di quello pianificato; questo a causa anche delle modifiche che sono state apportate al prodotto a seguito della riunione con il committente.

• SV-totale = 8 H;

Di seguito viene riportato l'indice **BV** (*budget variance*) per le attività eseguite e i risultati sono i seguenti:

Attività	Costo pianificato	Costo consuntivo	BV rilevato	BV limite
Norme di Progetto	60.00 €	50.00 €	10.00 €	> -6.00 €
Piano di Progetto	110.00 €	90.00 €	20.00 €	> -11.00 €



Piano di Qualifica	180.00 €	170.00 €	10.00 €	> -18.00 €
Specifica Tecnica	144.00 €	106.00 €	38.00 €	> -15.00 €
Definizione di Prodotto	339.00 €	296.00 €	43.00 €	> -34.00 €
Codifica	215.00 €	415.00 €	- 200.00 €	> -22.00 €
Manuale Utente	308.00 €	290.00 €	18.00 €	> -31.00 €
Verifica	1155.00 €	1875.00 €	- 720.00 €	> -120.00 €

Tabella 20: Indice BV per le attività per RQ

Complessivamente Sirius ha ottenuto:

• BV-totale = $787.00 \in$.

C.8.3 Risultati delle misurazioni sul codice

Di seguito i risultati dei test di analisi statica effettuati sul codice del prodotto consegnato. Il team ha deciso di non effettuare i test sulla parte HTML in quanto parte statica e priva di metodi da analizzare. Per ogni metrica viene indicata la media e il valore massimo, rilevati dall'analisi sul codice prodotto, sia parte server che parte client. Il livello di accettabilità è valutato sul valore medio della metrica.

I valori fuori range saranno commentati di seguito.

Metrica	Media	Massimo	Accettazione
Complessità ciclomatica	4	13	Accettato
Livelli di annidamento	1,46	3	Accettato
Attributi per classe	3,1	8	Accettato
Parametri per metodo	4	9	Accettato
Linee di codice per linee commento	37%	48%	Accettato
Copertura	80%		Accettato

Tabella 21: Risultati delle misurazioni sul codice

Il periodo di validazione che ha portato alla revisione di accettazione ha visto lavoro sopratutto atto ad aumentare la copertura del codice per portarla ad un valore accettabile, che è stato raggiunto seppur in poca misura sopra il livello minimo di accettazione. I valori rilevati sulle altre metriche sono comunque un indice di quanto il prodotto possa essere ancora migliorato al fine di raggiungere i parametri ottimali definiti e auspicati



dal team.