



SIRIUS

SEQUENZIATORE

Definizione di prodotto

Versione 1.0.0

Ingegneria Del Software AA 2013-2014

Informazioni documento

Titolo documento:	Definizione Di Prodotto
Data creazione:	2014-04-18
Versione attuale:	1.0.0
Utilizzo:	Esterno
Nome file:	<i>DefinizioneDiProdotto_v1.0.0.pdf</i>
Redazione:	Quaglio Davide
Approvazione:	Santangelo Davide
Distribuito da:	Sirius
Destinato a:	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo Zucchetti S.p.A.

Sommario

Tale documento andrà a trattare in modo approfondito le componenti e la struttura del prodotto il *Sequenziatore* trattate nel documento *SpecificaTecnica_v1.0.0.pdf*

Diario delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione
----------	------	--------	-------	-------------

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del documento	2
1.2	Scopo del Prodotto	2
1.3	Glossario	2
1.4	Riferimenti	2
1.4.1	Normativi	2
1.4.2	Informativi	2
2	Standard di progetto	4
2.1	Standard di progettazione architettuale	4
2.2	Standard di documentazione del codice	4
2.3	Standard di denominazione di entità e relazioni	4
2.4	Standard di programmazione	4
2.5	Strumenti di lavoro	4
3	Specifica della componente view	5
3.1	Package com.sirius.sequenziatore.client.view	6
3.2	Package com.sirius.sequenziatore.client.view.user	6
3.3	Package com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner	7
4	Specifica della componente presenter	9
4.1	Client	9
4.1.1	Package com.sirius.sequenziatore.client.presenter	10
4.1.2	Package com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user	12
4.1.3	Package com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner	23
4.2	Server	30
4.2.1	Package com.sirius.sequenziatore.server.presenter.common	30
4.2.2	Package com.sirius.sequenziatore.server.presenter.processowner	33
4.2.3	Package com.sirius.sequenziatore.server.presenter.user	34
5	Specifica della componente model	38
5.1	Client	38
5.1.1	Package com.sirius.sequenziatore.client.model	38
5.1.2	Package com.sirius.sequenziatore.client.model.collection	40
5.2	Server	43
5.2.1	Package com.sirius.sequenziatore.client.model	44

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

In questo documento si prefigge come obiettivo la definizione in modo approfondito della struttura e delle relazioni tra le componenti del prodotto *software Sequenziatore*, approfondendo quanto riportato nel documento *SpecificaTecnica_v1.0.0.pdf*.

1.2 Scopo del Prodotto

Lo scopo del progetto *Sequenziatore*, è di fornire un servizio di gestione di processi definiti da una serie di passi da eseguirsi in sequenza o senza un ordine predefinito, utilizzabile da dispositivi mobili di tipo *smartphone* o *tablet*.

1.3 Glossario

Al fine di rendere più leggibili e comprensibili i documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano di essere chiarite, sono riportate nel documento *Glossario_v2.0.0.pdf*.

Ciascuna occorrenza dei vocaboli presenti nel *Glossario* è seguita da una “G” maiuscola in pedice.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Norme di Progetto: *NormeDiProgetto_v2.0.0.pdf*;
- Analisi dei Requisiti: *AnalisiDeiRequisiti_v2.0.0.pdf*;
- Specifica tecnica: *SpecificaTecnica_v1.0.0.pdf*.

1.4.2 Informativi

- Developing Backbone.js Applications, Addy Osmani
<http://addyosmani.github.io/backbone-fundamentals>;
- BackboneJS
<http://backbonejs.org/>;
- Documentazione Spring.io
<http://spring.io/docs>;
- Regolamento dei documenti, prof. Vardanega Tullio:
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2013/>;

- Dispense di ingegneria del software:
 - Programmazione: criteri e strategie, prof. Vardanega Tullio:
<http://www.math.unipd.it/~rcardin/pdf/B02.pdf>;
 - Diagrammi delle classi e degli oggetti, prof. Cardin Riccardo:
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2013/Dispense/E02a.pdf>;
 - Diagrammi di sequenza, prof. Cardin Riccardo:
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2013/Dispense/E03a.pdf>;
 - Diagrammi dei package, prof. Cardin Riccardo:
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2013/Dispense/E05.pdf>;

2 Standard di progetto

2.1 Standard di progettazione architettuale

Gli standard di progettazione architettuale sono definiti nel documento *Specifica Tecnica_v1.0.0.pdf*.

2.2 Standard di documentazione del codice

Gli standard di documentazione del codice sono definiti nel documento *NormeDiProgetto_v2.0.0.pdf*.

2.3 Standard di denominazione di entità e relazioni

Gli standard di denominazione di dei *package*, delle classi, degli attributi e dei metodi, sono definiti nel documento *NormeDiProgetto_v2.0.0.pdf*.

2.4 Standard di programmazione

Gli standard di programmazione sono definiti nel documento *NormeDiProgetto_v2.0.0.pdf*.

2.5 Strumenti di lavoro

Gli strumenti da utilizzare e le procedure da seguire durante lo sviluppo del prodotto *software Sequenziatore*, sono definiti nel documento *NormeDiProgetto_v2.0.0.pdf*.

3 Specifica della componente view

La componente *view* è formata da *template HTML_G* che possono contenere codice *javascript_G* che, utilizzati dalle componenti del *presenter*, consentono di renderizzare l'interfaccia grafica dell'applicazione.

Le componenti del *presenter*, si interfacciano con la *view* utilizzando il metodo `template` della libreria *underscoreJS*, che consente di generare codice *HTML_G* a seconda dei parametri del metodo. Per questo motivo, le interfacce presenti nel *package* `com.sirius.sequenziatore.client.view` definite nel documento *SpecificaTecnica_v1.0.0.pdf*, non verranno né implementate né descritte nel presente documento.

La componente *view* è composta dai seguenti *template*:

- `com.sirius.sequenziatore.client.view.Login`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.MainUser`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.Register`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.UserData`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.OpenProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.ManagementProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.SendData`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.SendText`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.SendNumb`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.SendPosition`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.SendImage`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.PrintProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.MainProcessOwner`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.NewProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.AddStep`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.OpenProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.ManageProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.CheckStep`;

3.1 Package `com.sirius.sequenziatore.client.view`

3.1.0.1 Login

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di gestire l'interfaccia grafica relativa alle richieste di autenticazione al sistema.

3.2 Package `com.sirius.sequenziatore.client.view.user`

3.2.0.2 MainUser

- **Descrizione:** Classe che permette la gestione delle principali componenti dell'interfaccia grafica dell'utente.

3.2.0.3 Register

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di gestire dell'interfaccia grafica relativa alle richieste di registrazione da parte dell'utente.

3.2.0.4 UserData

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette la realizzazione dei *widget* che consentono visualizzazione e modifica dei dati dell'utente.

3.2.0.5 OpenProcess

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* per consentire l'apertura di un processo tramite ricerca o selezionandolo da una lista.

3.2.0.6 ManagementProcess

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* per consentire la visualizzazione dello stato del processo selezionato e i vincoli per concludere il passo in corso.

3.2.0.7 SendData

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* per consentire l'invio dei dati richiesti per la conclusione del passo in esecuzione.

3.2.0.8 SendText

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* che consentono di inserire il testo da inviare per concludere il passo in esecuzione.

3.2.0.9 SendNumb

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette agli oggetti che la implementano di realizzare i *widget* che consentono di inserire i dati numerici da inviare per concludere il passo in esecuzione.

3.2.0.10 SendPosition

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* che consentono di inviare la posizione geografica richiesta per la conclusione del passo in esecuzione.

3.2.0.11 SendImage

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* che consentono di inserire le immagini richieste per concludere il passo in esecuzione.

3.2.0.12 PrintProcess

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* che consentono il salvataggio dei *report* sull'esecuzione del processo.

3.3 Package com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner

3.3.0.13 MainProcessOwner

- **Descrizione:** Componente che permette la gestione delle principali componenti dell'interfaccia grafica dell'utente *process owner*.

3.3.0.14 NewProcess

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di gestire l'interfaccia grafica che consente di creare nuovi processi.

3.3.0.15 AddStep

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di gestire l'interfaccia grafica che consente di definire un nuovo passo del processo in creazione.

3.3.0.16 OpenProcess

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare i *widget* che consentono di aprire un processo tramite ricerca o selezionandolo da una lista.

3.3.0.17 ManageProcess

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare *iwidget* che consentono di gestire l'accesso ai dati inviati al *server_G* dagli utenti.

3.3.0.18 CheckStep

- **Descrizione:** *Template HTML* che permette di realizzare *iwidget* che consentono di gestire l'approvazione dei passi che richiedono intervento umano.

4 Specifica della componente presenter

Questa componente consente la gestione della logica principale dell'applicazione *Sequenziatore* e viene suddivisa in due parti: *client* e *server*.

4.1 Client

Il *presenter* lato *client* consente di gestire la logica delle pagine dell'applicazione. La inizializzazione delle classi e la gestione degli eventi di cambio pagina, avviene tramite la classe principale **Router**, che estende la classe **Backbone.Router** fornita dal *framework_G Backbone*. Le altre classi della componente, consentono di renderizzare le viste utilizzando i *template* della componente *view*, di gestire gli eventi generati dagli utenti, e di gestire la comunicazione con il server tramite le classi della componente *model*.

La componente è formata dalle seguenti *classi*:

- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.Router`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.Login`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.MainUser`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.Register`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.UserData`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.OpenProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.ManagementProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendData`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendText`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendNumb`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendPosition`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendImage`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.PrintReport`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.MainProcessOwner`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.NewProcess`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.AddStep`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.OpenProcess`;

- [com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.ManageProcess;](#)
- [com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.CheckStep.](#)

4.1.1 Package `com.sirius.sequenziatore.client.presenter`

4.1.1.1 Router

- **Descrizione:** Classe che permette di coordinare l'inizializzazione e la renderizzazione delle pagine, gestendo gli eventi e le azioni di cambio pagina;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe reperisce le informazioni di sessione dalla classe `com.sirius.sequenziatore.client.model::UserModel` e comunica con le seguenti classi se l'utente dispone dei diritti d'accesso necessari:

- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.Login;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.Register;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.MainUser;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.UserData;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.OpenProcessgic;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.ManagmentProcess;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.MainProcessOwner;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.OpenProcess;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.NewProcess;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.CheckStep;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.ManageProcess;`

- **Attributi:**

- + `UserData session:`
oggetto di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.UserData`, che consente di gestire la sessione dell'utente;
- + `Backbone.View[] views:`
array che contiene le classi del presenter in esecuzione;

- + `Object routes`:
oggetto ridefinito da `Backbone.Router` che associa ad ogni evento di *routing_G*, un metodo della classe;

- **Metodi:**

- + `void home()`:
gestisce l'evento di *routing_G home*;
- + `void processes()`:
gestisce l'evento di *routing_G processes*;
- + `void newProcess()`:
gestisce l'evento di *routing_G newProcess*;
- + `void checkStep()`:
gestisce l'evento di *routing_G checkStep*;
- + `void process()`:
gestisce l'evento di *routing_G process*;
- + `void register()`:
gestisce l'evento di *routing_G register*;
- + `void user()`:
gestisce l'evento di *routing_G user*;
- + `bool checkSession(String pageId)`:
ritorna `true` solo se l'utente è autenticato; in caso contrario crea e renderizza la pagina di *login*;
- + `void load(String resource, String pageId)`:
crea e aggiunge una vista di tipo *resource* al campo dati `this.views`, all'indice *pageId*;
- + `void changePage(String pageId)`:
imposta la pagina con id *pageId* come attiva, ed esegue la transizione di cambio pagina.

4.1.1.2 Login

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire le richieste di autenticazione al sistema;
- **Relazioni con altri componenti:**

La classe gestisce i dati di sessione comunicando con la classe `com.sirius.sequenziatore.client.model.UserModel` e realizza l'interfaccia grafica utilizzando il *template* `com.sirius.sequenziatore.client.viewLogin`.

- **Attributi:**

- + `UserDataModel model`:
campo dati di tipo
`com.sirius.sequenziatore.client.model.UserModel` che contiene i dati di sessione dell'utente;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `Object events`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che associa ad ogni evento generato dagli utenti nella pagina `HTMLG`, un metodo della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe;
- + `void login(Event event)`:
effettua una richiesta di *login*, utilizzando il campo dati
`com.sirius.sequenziatore.client.model` per comunicare con il *serverG*.

4.1.2 Package `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user`

4.1.2.1 `MainUser`

- **Descrizione:** Classe che ha il compito della gestione generale della logica delle funzionalità utente;
- **Relazioni con altri componenti:**
La classe comunica con l'interfaccia
`com.sirius.sequenziatore.client.view.user.IMainUser` per la realizzazione dell'interfaccia grafica.

- **Attributi:**

- + `UserDataModel model`:
campo dati di tipo
`com.sirius.sequenziatore.client.model.UserModel` che contiene i dati di sessione dell'utente;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `Object events`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che associa ad ogni evento generato dagli utenti nella pagina `HTMLG`, un metodo della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe.

4.1.2.2 Register

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire le richieste di registrazione da parte dell'utente;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.IRegister` per la realizzazione dei *widget* per la registrazione, e con la classe `com.sirius.sequenziatore.client.model.UserModel` per comunicare col *server_G*.

- **Attributi:**

- + `UserDataModel model`:
campo dati di tipo
`com.sirius.sequenziatore.client.model.UserModel` che contiene i dati utente e di sessione;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `Object events`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che associa ad ogni evento generato dagli utenti nella pagina `HTMLG`, un metodo della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe;
- + `void register(Event event)`:
effettua una richiesta di registrazione, utilizzando il campo dati `com.sirius.sequenziatore.client.model` per comunicare con il `serverG`.

4.1.2.3 UserData

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire la visualizzazione e la modifica dei dati dell'utente;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.IUserData` per realizzare il *widget* preposto alla visualizzazione e modifica dei dati dell'utente, e con la classe `com.sirius.sequenziatore.client.model.UserModel` per comunicare col il `serverG`.

- **Attributi:**

- + `UserDataModel model`:
campo dati di tipo
`com.sirius.sequenziatore.client.model.UserModel` che contiene i dati utente e di sessione;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `Object events`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che associa ad ogni evento generato dagli utenti nella pagina `HTMLG`, un metodo della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe;
- + `void editData()`:
utilizza il campo dati `model` per salvare i dati modificati dall'utente nel `serverG`.

4.1.2.4 OpenProcess

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di selezionare, ricercare e aprire un processo fra quelli eseguibili;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe realizza e modifica l'opportuno *widget* mediante l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.IOpenProcess` e utilizza la classe `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessCollection` per gestire e ottenere i dati dal `serverG`.

- **Attributi:**

- + `ProcessCollection collection`:
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessCollection` che contiene la lista dei processi non terminati o non ancora eliminati dall'utente;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe;
- + `void update()`:
aggiorna il campo dati `collection` comunicando con il `serverG`.

4.1.2.5 ManagmentProcess

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire e accedere alle informazioni relative allo stato del processo selezionato.;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.IManagmentProcess` per realizzare il *widget* che permette la gestione del processo selezionato, utilizza la classe `com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessModel` per gestire e ottenere i dati dal `serverG`, e provvede ad invocare le seguenti classi in base alle decisioni dell'utente:

- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.PrintReport`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendData`.

- **Attributi:**

- + `ProcessModel process`:
campo dati di tipo
`com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessModel` che contiene i
dati del processo in gestione;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG`
associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG`
entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun
oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG`
associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla
pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe;
- + `void update()`:
aggiorna i campi dati `process` e `processData` comunicando con il *server_G*;
- + `String getParam(String param)`:
ritorna il valore del parametro *param* se presente nella *URL_G*.

4.1.2.6 PrintReport

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire la creazione del report di fine processo;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con l'interfaccia
`com.sirius.sequenziatore.client.view.user.IPrintReport` per realizzare
il *widget* per creare il report di fine processo, e utilizza la classe `com.siri-`
`us.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` per
gestire e ottenere i dati dal *server_G*.

- **Attributi:**

- + `ProcessDataCollection processdata:`
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` che contiene i dati inviati dall'utente relativi al processo in gestione;
- + `Object template:`
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el:`
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id:`
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize():`
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render():`
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe.

4.1.2.7 SendData

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire l'inserimento e l'invio di dati da parte degli utenti, per completare il passo corrente;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.ISendData` per creare il *widget* che consente di inviare i dati, utilizza la classe `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` per gestire e ottenere i dati dal *server_G*, e infine invoca le seguenti classi che gestiscono l'invio di un tipo di dato specifico:

- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendText;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendNum;`

- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendImage;`
- `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendPosition.`

- **Attributi:**

- + `ProcessDataCollection processdata:`
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` che consente di interagire con la lista dei dati inviati dall'utente relativa al processo in gestione presente nel *server_G*;
- + `Object template:`
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;
- + `Object el:`
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id:`
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize():`
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render():`
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe. Utilizza le classi `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendText`, `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendNumb`, `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendImage` e `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.user.SendPosition` per renderizzare l'interfaccia relativa all'inserimento dei diversi tipi di dato;
- + `bool getData():`
controlla se i dati inseriti dall'utente sono corretti: se lo sono ritorna `true` e li aggiunge alla collezione `processData`, altrimenti ritorna `false`;
- + `bool saveData():`
utilizza metodi del campo dati `processData`, per inviare i dati raccolti al *server_G*.

4.1.2.8 SendText

- **Descrizione:** Classe che permette l'inserimento e il controllo di dati testuali inseriti dagli utenti;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe, mediante l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.ISendText`, realizza e aggiorna l'opportuno *widget*.

- **Attributi:**

- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe;
- + `bool getData(ProcessDataModel data)`:
controlla se i dati inseriti dall'utente sono corretti: se lo sono ritorna `true` e li aggiunge al riferimento `data`, altrimenti ritorna `false`.

4.1.2.9 SendNumb

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di permettere l'inserimento e il controllo di dati numerici inseriti dagli utenti;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe, mediante l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.ISendNumb`, realizza e aggiorna l'opportuno *widget*.

- **Attributi:**

- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe;
- + `bool getData(ProcessDataModel data)`:
controlla se i dati inseriti dall'utente sono corretti: se lo sono ritorna `true` e li aggiunge al riferimento `data`, altrimenti ritorna `false`.

4.1.2.10 SendImage

- **Descrizione:** Classe che gestisce l'inserimento e il controllo di immagini inserite dagli utenti;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe, mediante l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.ISendImage`, realizza e aggiorna l'opportuno *widget*.

- **Attributi:**

- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;

- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe;
- + `bool getData(ProcessDataModel data)`:
controlla se i dati inseriti dall'utente sono corretti: se lo sono ritorna `true` e li aggiunge al riferimento `data`, altrimenti ritorna `false`.

4.1.2.11 SendPosition

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire il calcolo e il controllo della posizione geografica dell'utente;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe, mediante l'interfaccia `com.sirius.sequenziatore.client.view.user.ISendPosition`, realizza e aggiorna l'opportuno *widget*.

- **Attributi:**

- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;

- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe;
- + `bool getData(ProcessDataModel data)`:
controlla se i dati inseriti dall'utente sono corretti: se lo sono ritorna `true` e li aggiunge al riferimento `data`, altrimenti ritorna `false`.

4.1.3 Package `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner`

4.1.3.1 `MainProcessOwner`

- **Descrizione:** Classe che ha il compito della gestione generale della logica delle funzionalità *Process Owner_G*;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con il *template* `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.IMainProcessOwner` per la realizzazione dell'interfaccia grafica.

- **Attributi:**

- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe.

4.1.3.2 OpenProcess

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire la ricerca e la selezione di un processo;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con il *template*

`com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.IOpenProcess` per la realizzazione dell'interfaccia grafica, e con la classe

`com.sirius.sequenziatore.client.model.collectionProcessCollection` per gestire e ottenere i dati dal *server_G*.

- **Attributi:**

- + `ProcessCollection collection`:
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessCollection` che contiene la lista dei processi non eliminati dal *process owner_G*;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe;
- + `void update()`:
aggiorna il campo dati `collection` comunicando con il *server_G*.

4.1.3.3 NewProcess

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire la logica della definizione di un nuovo processo;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con il *template* `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.INewprocess` per la realizzazione dell'interfaccia grafica, con la classe `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessCollection` comunicare con il *server_G* e con la classe `com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.AddStep`;

- **Attributi:**

- + `ProcessCollection collection`:
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessCollection` che consente di interagire con la lista dei processi non eliminati dal *process owner_G*, presente nel *server_G*;
- + `ProcessModel model`:
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessModel` che contiene i dati del processo in definizione;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render(String[] errors)`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe, compilato con gli eventuali errori `errors`;

- + void newStep():
utilizza la classe
`com.sirius.sequenziatore.client.presenter.processowner.AddStep`
per definire e aggiungere un nuovo passo al processo `model`;
- + bool getData():
controlla se i dati inseriti dal *process owner_G* sono corretti: se lo sono
ritorna `true` e li aggiunge al processo `model`, altrimenti ritorna `false`;
- + bool saveProcess():
utilizza metodi del campo dati `collection`, per inviare il processo `model`
al *server_G*.

4.1.3.4 AddStep

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire la logica di definizione dei passi di un processo;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con il *template*

`com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.IAddStep` per la realizzazione dell'interfaccia grafica e utilizza la classe

`com.sirius.sequenziatore.client.model.Step` per salvare i dati del passo in creazione.

- **Attributi:**

- + StepModel model:
campo dati di tipo
`com.sirius.sequenziatore.client.model.StepModel` che contiene i dati del passo in definizione;
- + Object template:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;
- + Object el:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + String id:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render(String[] errors)`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe, compilato con gli eventuali errori `errors`;
- + `bool getData()`:
controlla se i dati inseriti dal *process owner_G* sono corretti: se lo sono ritorna `true` e li aggiunge al passo `model`, altrimenti ritorna `false`.

4.1.3.5 ManageProcess

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di gestire e accedere alle informazioni relative allo stato dei processi e ai dati inviati dagli utenti. Le operazioni di gestione dello stato comprendono la terminazione e l'eliminazione di un processo;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con il *template*

`com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.IManageProcess` per la realizzazione dell'interfaccia grafica, e con le classi `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` e `com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessModel` per gestire e ottenere i dati dal *server_G*.

- **Attributi:**

- + `ProcessModel process`:
campo dati di tipo
`com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessModel` che contiene i dati del processo in gestione;
- + `ProcessDataCollection processdata`:
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` che contiene i dati inviati dagli utenti relativi al processo in gestione;
- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template HTML_G* associato alla classe;

- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento *HTML_G* entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina *HTML_G* associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina *HTML_G* il *template* campo dati della classe;
- + `void update()`:
aggiorna i campi dati `process` e `processData` comunicando con il *server_G*;
- + `String getParam(String param)`:
ritorna il valore del parametro *param* se presente nella *URL_G*;

4.1.3.6 CheckStep

- **Descrizione:** Classe che ha il compito di definire la logica del controllo di un passo che richiede intervento umano per essere approvato;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe comunica con il *template* `com.sirius.sequenziatore.client.view.processowner.ICheckStep` per la realizzazione dell'interfaccia grafica, e con le classi `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` e `com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessModel` per gestire e ottenere i dati dal *server_G*.

- **Attributi:**

- + `ProcessDataCollection processdata`:
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessDataCollection` che contiene i dati inviati dagli utenti in attesa di approvazione;

- + `Object template`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View`, che contiene il *template* `HTMLG` associato alla classe;
- + `Object el`:
oggetto ridefinito da `Backbone.View` che rappresenta l'elemento `HTMLG` entro cui la classe ascolta eventi generati dagli utenti;
- + `String id`:
campo dati ridefinito da `Backbone.View` contenente l'id della classe;

- **Metodi:**

- + `void initialize()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, invocato alla costruzione di ciascun oggetto della classe, che consente di aggiungere una pagina `HTMLG` associata al componente;
- + `void render()`:
metodo ridefinito da `Backbone.View`, che consente di aggiungere alla pagina `HTMLG` il *template* campo dati della classe;
- + `void update()`:
aggiorna il campo dati `processData` comunicando con il *server_G*;
- + `String getParam(String param)`:
ritorna il valore del parametro *param* se presente nella *URL_G*;
- + `void approveData()`:
salva nel *server* lo stato approvato ai dati della collezione *processData* dei quali il *process owner_G* ha richiesto l'approvazione;
- + `void rejectData()`:
salva nel *server* lo stato approvato ai dati della collezione *processData* che il *process owner_G* ha respinto;

4.2 Server

Questa componente è incaricata di gestire la comunicazione con il client e di elaborarne le richieste restituendo i dati richiesti e quando necessario interroga la componente model per ottenere i dati dal database. Tale componente è composta dalle classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.common.SignUpController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.common.LoginController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.common.StepInfoController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.common.ProcessInfoController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.processowner.StepController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.processowner.ProcessController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.processowner.ApproveStepController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.user.AccountController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.user.UserStepController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.user.UserProcessController`
- `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.user.ReportController`

Nella prossime sessioni verranno trattate in dettaglio le seguenti classi dividendo l'esposizione per *package*, si evidenzia come la voce mappatura base sia l'estensione della mappatura su cui si programma il sistema che sarà `localhost:8080/sequenziatore/`, quindi tutte le mappature base saranno da considerarsi come aggiunte a seguito di `/sequenziatore/` e successivamente le varie varianti dei metodi. Tutte le classi *controller* del *presenter* dovranno essere marcate come `@Controller` per essere riconosciute in modo corretto da *Spring*.

4.2.1 Package `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.common`

IMMAGINE DEL PACKAGE All'interno di questa sezione verranno trattate tutte le classi contenute nel package *common*.

4.2.1.1 Classe `SignUpController`

- **Descrizione:** Questa classe dovrà gestire tutte le richieste di registrazione al sistema, sarà incaricata di inserire i dati nel database e di avvertire il client della riuscita della registrazione.
- **Mappatura base:** `\signup`

- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.User;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+registerUser(User toBeRegistered):`
questo metodo gestirà un metodo **POST** e restituirà dovrà lanciare un' eccezione di tipo `HttpError` qual' ora ci siano stati problemi nella registrazione;

4.2.1.2 LoginController

- **Descrizione:** Questa classe gestirà le richieste di *log in*, dovrà controllare se l' utente esiste nel sistema e se le credenziali d' accesso sono corrette restituendo il tipo di utente altrimenti un errore se l' utente non esiste nel sistema;

- **Mappatura base:** `\login`

- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.User;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+checkLogin(User toBeLogged):`
questo metodo gestirà un metodo di tipo **POST** , controllerà le credenziali di accesso e dovrà lanciare un' eccezione di tipo `HttpError` qualora ci siano stati problemi nella login;

4.2.1.3 StepInfoController

- **Descrizione:** Questa classe restituirà lo scheletro, quindi la composizione del passo richiesto;
- **Mappatura base:** `\step\{id}`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.Step;`
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.StepDao;`tramite le interfacce:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`
- **Metodi:**
 - `+Step getStepInformation():`
il metodo gestisce una richiesta di tipo **GET** restituendo la struttura del passo con id uguale all' id fornito dopo averla recuperata dal *database*;

4.2.1.4 ProcessInfoController

- **Descrizione:** Questa classe dovrà restituire a chi lo richiede un processo dato l' *id* con i suoi dati;
- **Mappatura base:** `\process\{id}`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.Process;`
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessDao;`tramite le interfacce:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`
- **Metodi:**
 - `+Process getProcessInformation():`
il metodo gestisce una richiesta di tipo **GET** e restituisce la struttura di un processo con id processo richiesto;

4.2.2 Package `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.processowner`

IMMAGINE PACKAGE

4.2.2.1 StepController

- **Descrizione:** Questa classe dovrà fornire al *process owner* tutti i dati inseriti dagli utenti per un dato passo, quindi dovrà restituire una collezione di dati al process owner il quale potrà visionarli;
- **Mappatura base:** `\stepdata\{idstep}\processowner`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.DataSent;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.StepDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+List<StepData> getStepData():`
questo metodo gestisce una richiesta di tipo **GET** che fornisce al *process owner* tutti i dati inviati dagli utenti per un certo passo;

4.2.2.2 ProcessController

- **Descrizione:** Questa classe permetterà la creazione di un processo da parte del *process owner* e sarà adibita a fornire la lista di tutti i processi esistenti nel sistema;
- **Mappatura base:** `\process\processowner`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Process;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+void createProcess(Process toBeCreated):`
questo metodo gestisce una richiesta di tipo **POST** e permette l' inserimento del processo fornito nel *database*;
- `+List<Process> getProcessList():`
questo metodo gestisce una richiesta di tipo **GET** e restituisce al *process owner* una lista di processi che può visualizzare;

4.2.2.3 ApproveStepController

- **Descrizione:** Questa classe serve per fornire al *process owner* i dati da approvare e per gestire quali passi siano stati approvati quali no, qualora un passo non venga approvato, verrà rimosso dal *database*;
- **Mappatura base:** `\approvedata`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.DataSent;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.StepDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+List<DataSent> getStepToApprove():`
il metodo gestisce una richiesta di tipo *GET*, e restituirà un oggetto di tipo `List<DataSent>` contenente tutti i dati che richiedono approvazione;
- `+void approveResponse(DataSent moderatedStep):`
il metodo gestisce una richiesta di tipo *POST*, riceve i dati di un passo che ha subito la moderazione del *process owner*, tale passo verrà eliminato dal database se il processowner lo ha rifiutato altrimenti verrà approvato definitivamente;

4.2.3 Package `com.sirius.sequenziatore.server.presenter.user`

IMMAGINE PACKAGE

4.2.3.1 UserStepController

- **Descrizione:** Questa classe gestisce la ricezione dei dati di un passo inviati da un utente tramite una richiesta di tipo *POST*, tale passo dovrà essere inserito nel database, ponendo attenzione se è un passo che richiede approvazione o meno;
- **Mappatura base:** `\stepdata\user`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.DataSent;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserStep;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.StepDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**
 - `+void saveStepData(DataSent step,int nextStep):`
questo metodo gestisce una richiesta **POST** da un utente, riceve i dati inerenti a un passo e li inserisce nel database e se non necessita di approvazione lo segna come completato e modifica quale sarà il passo o i passi che si potranno eseguire;

4.2.3.2 UserProcessController

- **Descrizione:** Questa classe permette all'utente varie operazioni, innanzitutto l'iscrizione ad un processo, poi restituisce il passo a cui è arrivato e il suo stato per tale processo e infine fornisce una lista di processi con tutti i processi a cui si può iscrivere e i processi per i quali può chiedere di fare il *report*;
- **Mappatura base:** `\user\{username}`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Process;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserStep;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessDao;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.StepDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+void processSubscribe():`
questo metodo mappa su `\subscribe\{processid}` e gestisce una richiesta di tipo **POST** che permette ad un utente di iscriversi al processo voluto;
- `+List<UserStep> getProcessStatus():`
questo metodo mappa su `\subscribe\{processid}` e gestisce una richiesta **GET** che restituisce all'utente il proprio status per tale processo, restituendo il passo o i passi che può eseguire e quanti passi ha completato del processo;
- `+List<Process> getListProcess():`
questo processo mappa su `\processlist` e gestisce una richiesta di tipo **GET** andando e restituire una lista di processi che contiene tutti i processi a cui è iscritto e quelli a cui si può iscrivere;

4.2.3.3 AccountController

- **Descrizione:** Classe che fornisce i dati di un utente e ne permette la modifica dei suddetti;
- **Mappatura base:** `\account\{username}`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.User;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+User getUserData():`
questo metodo gestisce una richiesta di tipo **GET** e restituisce un oggetto di tipo `User` contenente tutti i dati di un utente;
- `+void changeUserData(User newData):`
questo metodo gestisce una chiamata di tipo **POST** e permette la modifica dei dati di un account di un utente;

4.2.3.4 ReportController

- **Descrizione:** Questa classe fornirà al client tutti i dati necessari per creare il report di un utente per un certo processo;
- **Mappatura base:** `\report\{username}\{processid}`
- **Relazioni con altri componenti:** La classe utilizzerà le seguenti classi:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.User;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Process;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Step;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserDao;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessDao;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.StepDao;`

tramite le interfacce:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`

- **Metodi:**

- `+List<DataSent> getReportData():`
questo metodo gestisce una richiesta di tipo **GET** e fornirà tutti i dati inseriti da un utente per un certo processo;

5 Specifica della componente model

Questa componente consente di rappresentare i dati e gestire la loro persistenza, e viene suddivisa in due parti: *client* e *server*.

5.1 Client

Il *model* lato *client* consente di gestire i dati dell'applicazione e la comunicazione con il *server_G*.

La componente è formata dalle seguenti *classi*:

- `com.sirius.sequenziatore.client.model.UserDataModel`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessModel`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessDataModel`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.model.StepModel`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.ProcessCollection`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessDataCollection`;
- `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.StepCollection`.

5.1.1 Package `com.sirius.sequenziatore.client.model`

5.1.1.1 `UserDataModel`

- **Descrizione:** Classe che permette di gestire i dati di una sessione di un utente autenticato o di un *Process Owner_G*;
- **Attributi:**
 - `+ String url`:
campo dati di ridefinito da `Backbone.Model` che contiene l'indirizzo *url_G* per comunicare con il *server_G*;
- **Metodi:**
 - `+ void login(String username, String password)`:
delega al server il controllo delle credenziali e, al completamento della richiesta, salva i dati di sessione in caso di successo;
 - `+ void logout()`:
cancella i dati di sessione dell'utente;
 - `+ void signup()`:
effettua una richiesta di registrazione al *server_G* inviando i dati della classe.

5.1.1.2 ProcessModel

- **Descrizione:** Classe che permette di gestire i dati di un processo, e di salvarli o recuperarli dal *server_G*;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe contiene un oggetto di tipo

`com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.StepCollection`.

- **Attributi:**

- `+ int id:`
campo dati ridefinito da `Backbone.model` che rappresenta l'identificatore del processo;
- `+ StepCollection steps:`
campo dati di tipo `com.sirius.sequenziatore.client.model.collection.StepCollection` che contiene la collezione dei passi del processo;
- `+ String url:`
campo dati di ridefinito da `Backbone.Model` che contiene l'indirizzo *url_G* per comunicare con il *server_G*;

- **Metodi:**

- `+ void fetchProcess():`
recupera dal *server_G* i dati del processo, e i dati dei passi che assegna alla collezione `steps`, sincronizzando le operazioni.

5.1.1.3 ProcessDataModel

- **Descrizione:** Classe che permette di gestire i dati inviati da un utente relativi ad un processo, e di salvarli o recuperarli dal *server_G*;

- **Attributi:**

- `+ int idProcesso:`
rappresenta l'identificatore del processo a cui i dati si riferiscono;
- `+ String url:`
campo dati di ridefinito da `Backbone.Model` che contiene l'indirizzo *url_G* per comunicare con il *server_G*;

- **Metodi:**

- + void subscribe(Bool subscription):
effettua una richiesta di iscrizione o disiscrizione al *server_G* a seconda del valore del parametro *subscription*, riguardante il processo con id *idProcesso*;
- + void sendData(int nextStep):
invia al *server_G* i dati della classe e l'id del prossimo passo da eseguire, che identifica una condizione del processo con id *idProcesso*.

5.1.1.4 StepModel

- **Descrizione:** Classe che permette di gestire i dati di un passo di un processo, e di salvarli o recuperarli dal *server_G*;
- **Attributi:**
 - + int id:
campo dati ridefinito da *Backbone.model* che rappresenta l'identificatore del passo;
 - + String url:
campo dati di ridefinito da *Backbone.Model* che contiene l'indirizzo *url_G* per comunicare con il *server_G*;

5.1.2 Package com.sirius.sequenziatore.client.model.collection

5.1.2.1 ProcessCollection

- **Descrizione:** Classe che permette di gestire un insieme di dati inviati da un utente relativi ad un processo;
- **Relazioni con altri componenti:**

La classe definisce una collezione di *com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessDataModel*.
- **Attributi:**
 - + String url:
campo dati di ridefinito da *Backbone.Collection* che contiene l'indirizzo *url_G* per comunicare con il *server_G*;
 - + function model:
campo dati di ridefinito da *Backbone.Collection* che contiene la definizione della classe *com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessDataModel*;

- **Metodi:**

- + `void fetchProcesses()`:
richiede al server la lista dei processi a cui l'utente identificato dai dati di sessione può accedere;
- + `void saveProcess(ProcessModel process)`:
aggiunge il processo `process` alla collezione dei processi nel `serverG`.

5.1.2.2 ProcessDataCollection

- **Descrizione:** Classe che permette di gestire un insieme di dati inviati dagli utenti;

- **Relazioni con altri componenti:**

La classe definisce una collezione di
`com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessDataModel`.

- **Attributi:**

- + `String url`:
campo dati di ridefinito da `Backbone.Collection` che contiene l'indirizzo `urlG` per comunicare con il `serverG`;
- + `function model`:
campo dati di ridefinito da `Backbone.Collection` che contiene la definizione della classe
`com.sirius.sequenziatore.client.model.ProcessDataModel`;

- **Metodi:**

- + `void fetchProcessData(int stepId)`:
richiede al `serverG` la lista dei dati inviati riguardanti il passo con id `stepId`, ai quali l'utente identificato dai dati di sessione può accedere;
- + `void fetchStepData(int processId)`:
richiede al `serverG` la lista dei dati inviati riguardanti il processo con id `processId`, ai quali l'utente identificato dai dati di sessione può accedere;
- + `void fetchWaitingData()`:
richiede al `serverG` la lista dei dati inviati che richiedono controllo umano;
- + `void approveData(int stepId, String username)`:
invia al `serverG` la richiesta di approvazione dei dati riguardanti il passo con id `stepId` e l'utente con username `username`.

- + `void rejectData(int stepId, String username):`
invia al *server_G* l'esito negativo del controllo dei dati riguardanti il passo con id `stepId` e l'utente con username `username`.

5.1.2.3 StepCollection

- **Descrizione:** Classe che permette di gestire un insieme di passi di un processo;
- **Relazioni con altri componenti:**

La classe definisce una collezione di
`com.sirius.sequenziatore.client.model.StepModel`.

- **Attributi:**

- + `String url:`
campo dati di ridefinito da `Backbone.Collection` che contiene l'indirizzo *url_G* per comunicare con il *server_G*;
- + `function model:`
campo dati di ridefinito da `Backbone.Collection` che contiene la definizione della classe
`com.sirius.sequenziatore.client.model.StepModel`;

5.2 Server

Il *model* lato *server* gestisce la persistenza dei dati all'interno del *database* consentendo interrogazione, inserimento, cancellazione e aggiornamento.

La componente è formata dalle seguenti *classi*:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserDao;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessDao;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessOwnerDao;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.StepDao;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.User;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Process;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Step;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Data;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.DataType;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Condition;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Constraint;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.NumericConstraint;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.TemporalConstraint;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.GeographicConstraint;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.DataSent;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataValue;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.TextualValue;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.NumericValue;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ImageValue;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.GeographicValue;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserStep;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessOwner;`

5.2.1 Package `com.sirius.sequenziatore.client.model`

5.2.1.1 `IDataAccessObject`

- **Descrizione:** Interfaccia che permette di gestire la comunicazione e l'interrogazione con il *database*.
- **Metodi:**
 - `+ void setJdbcTemplate(JdbcTemplate jdbcTemplate):`
Imposta i parametri per l'accesso alla sorgente dei dati;
 - `+ ITransferObject getAll():`
Ritorna tutti i dati di competenza della classe che estende questa interfaccia.

5.2.1.2 `ITransferObject`

- **Descrizione:** Interfaccia realizzata dai tipi che modellano i dati del *database*.

5.2.1.3 `UserDao`

- **Descrizione:** Classe che si occupa delle interrogazioni del *database* relative agli utenti del sistema.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject`.

La classe invoca i metodi della classe:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.User`.

- **Attributi:**

- `JdbcTemplate jdbcTemplate:`
Oggetto che fornisce l'accesso alla sorgente dei dati;

- **Metodi:**

- `+ User getUser(String userName):`
Ritorna l'utente con il nome utente specificato;
- `+ List<User> getAllUser():`
Ritorna tutti gli utenti;

- + boolean insertUser(User user) :
Aggiunge l'utente passato come parametro;
- + public boolean updateUser(User user) :
Aggiorna i dati dell'utente con il nome utente corrispondente a quello dell'utente passato, con i dati dell'utente passato.

5.2.1.4 ProcessDao

- **Descrizione:** Classe che si occupa delle interrogazioni del *database* relative ai processi.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:

- com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject.

La classe invoca i metodi della classe:

- com.sirius.sequenziatore.server.model.Process.

- **Attributi:**

- - JdbcTemplate jdbcTemplate:
Oggetto che fornisce l'accesso alla sorgente dei dati;

- **Metodi:**

- + Process getProcess(int id):
Ritorna il processo con l'id specificato;
- + List<Process> getAllProcess():
Ritorna tutti i processi;
- + boolean insertProcess(Process process) :
Aggiunge il processo passato come parametro;
- + public boolean updateProcess(Process process) :
Aggiorna i dati del processo con lo stesso id di quello del processo passato, con i dati del processo passato.

5.2.1.5 ProcessOwnerDao

- **Descrizione:** Classe che si occupa delle interrogazioni del *database* relative all'autenticazione del *ProcessOwner*.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject`.

La classe invoca i metodi della classe:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.ProcessOwner`.

- **Attributi:**

- `- JdbcTemplate jdbcTemplate:`
Oggetto che fornisce l'accesso alla sorgente dei dati;

- **Metodi:**

- `+ Process getProcessOwner(int id):`
Ritorna l'oggetto rappresentante il *ProcessOwner*.

5.2.1.6 StepDao

- **Descrizione:** Classe che si occupa delle interrogazioni del *database* relative a tutte le operazioni sui passi dei processi.

- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataAccessObject`.

La classe invoca i metodi della classe:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Step;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.UserStep;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.DataSent.`

- **Attributi:**

- `- JdbcTemplate jdbcTemplate:`
Oggetto che fornisce l'accesso alla sorgente dei dati;

- **Metodi:**

- `+ Step getStep(int id):`
Ritorna il passo con l'id specificato;
- `+ List<Step> getAllStep():`
Ritorna tutti i passi;
- `+ List<Step> getStepOf(int ProcessId):`
Ritorna tutti i passi appartenenti al processo di cui si è passato l'id;

- + `boolean insertStep(Step step)` :
Aggiunge il passo passato come parametro;
- + `public boolean updateStep(Step step)` :
Aggiorna i dati del passo con l'id corrispondente a quello del passo passato, con i dati del passo passato;
- + `List<UserStep> userStep(String userName)`
Ritorna una lista di oggetti informativi sullo stato dei passi in corso da parte dell'utente di cui si è passato il nome utente;
- + `List<UserStep> userProcessStep(String userName, processId)`
Ritorna una lista di oggetti informativi sullo stato dei passi in corso appartenenti al processo di cui si è passato l'id da parte dell'utente di cui si è passato il nome utente;
- + `List<DataSent> getData(Step step)`
Ritorna tutti i dati da tutti gli utenti relativi al passo passato;
- + `List<DataSent> getData(String userName, Step step)`
Ritorna tutti i dati inviati dall'utente di cui si è passato il nome utente relativi al passo passato;
- + `boolean completeStep(String userName, Step step, List<DataSent> data, Step next)`
Notifica e aggiorna nel *database* lo stato dell'utente quando completa o tenta di completare un passo.

5.2.1.7 User

- **Descrizione:** Classe che modella gli utenti del sistema e che funge da interscambio dei dati di quest'ultimi con il *database*.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject`.
- **Attributi:**
 - - `String userName:`
Nome utente;
 - - `String password:`
Password dell'utente;
 - - `String name:`
Nome anagrafico dell'utente;

- - `String surName:`
Cognome dell'utente;
- - `Date dateOfBirth:`
Data di nascita dell'utente;
- - `String email:`
Indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- - `int id:`
Codice identificativo `id` associato all'utente.

- **Metodi:**

- + `String getUsername():`
Ritorna il nome utente;
- + `void setUsername(String userName):`
Imposta il nome utente;
- + `String getPassword():`
Ritorna la password dell'utente;
- + `void setPassword(String password):`
Imposta la password dell'utente;
- + `String getName():`
Ritorna il nome anagrafico dell'utente;
- + `void setName(String name):`
Imposta il nome anagrafico dell'utente;
- + `String getSurName():`
Ritorna il cognome dell'utente;
- + `void setSurName(String surName):`
Imposta il cognome dell'utente;
- + `Date getDateOfBirth():`
Ritorna la data di nascita dell'utente;
- + `void setDateOfBirth(Date dateOfBirth):`
Imposta la data di nascita dell'utente;
- + `String getEmail():`
Ritorna l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- + `void setEmail(String email):`
Imposta l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- + `int getId():`
Ritorna il codice `id` associato all'utente;

- + void setId(int id):
Imposta il codice id associato all'utente.

5.2.1.8 Process

- **Descrizione:** Classe che modella i processi del sistema e che funge da interscambio dei dati di quest'ultimi con il *database*.

- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:

- com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject.

- **Attributi:**

- - String name:
Nome del processo;
- - String description:
Descrizione del processo;
- - int completionsMax:
Numero massimo di completamenti del processo;
- - Date dateOfTermination:
Data di terminazione del processo;
- - boolean terminated:
Boolano vero quando il processo è terminato;
- - int maxTree:
Massimo alberi del processo;
- - List<Integer> stepsId:
Lista di codici id relativi ai passi del processo;
- - int id:
Codice identificativo id associato al processo.

- **Metodi:**

- + String getName():
Ritorna il nome del processo;
- + void setName(String name):
Imposta il nome del processo;
- + String getDescription():
Ritorna la descrizione del processo;

```
- + void setDescription(String description):  
    Imposta la descrizione del processo;  
- + int getCompletionsMax():  
    Restituisce il numero massimo di completamenti del processo;  
- + void setCompletionsMax(int completionsMax):  
    Imposta il numero massimo di completamenti del processo;  
- + Date getDateOfTermination():  
    Ritorna data di terminazione del processo;  
- + void setDateOfTermination(Date dateOfTermination):  
    Imposta la data di terminazione del processo;  
- + boolean isTerminated():  
    Ritorna vero se il processo è terminato;  
- + void setTerminated(boolean terminated):  
    Imposta vero se il processo è terminato;  
- + int getMaxTree():  
    Ritorna il massimo alberi del processo;  
- + void setMaxtree(int maxTree):  
    Imposta il massimo alberi del processo;  
- + List<Integer> getStepsId():  
    Ritorna lista di codici id relativi ai passi del processo;  
- + void setStepsId(List<Integer> stepsId):  
    Imposta lista di codi id relativi ai passi del processo;  
- +int getId():  
    Ritorna codice identificativo id associato al processo;  
- +void setId(int id):  
    Imposta codice identificativo id associato al processo.
```

5.2.1.9 Step

- **Descrizione:** Classe che modella i passi del sistema e che funge da interscambio dei dati di quest'ultimi con il *database*.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject`.

La classe contiene istanze di:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Condition;`
- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Data.`

- **Attributi:**

- `int id:`
Codice identificativo `id` associato al passo;
- `String description:`
Descrizione del passo;
- `List<Data> data:`
Lista con i campi dato del passo;
- `List<Condition> conditions:`
Lista delle condizioni di avanzamento del passo;
- `int processId:`
Codice identificativo `id` associato al processo padre;
- `boolean first:`
Booleano vero se il passo è primo per il processo padre.

- **Metodi:**

- `+ int getId():`
Ritorna codice identificativo `id` associato al passo;
- `+ void setId(int id):`
Imposta codice identificativo `id` associato al passo;
- `+ String getDescription():`
Ritorna descrizione del passo;
- `+ void setDescription(String description):`
Imposta descrizione del passo;
- `+ List<Data> getData():`
Ritorna lista con i campi dato del passo;
- `+ void setData(List<Data> data):`
Imposta lista con i campi dato del passo;
- `+ List<Condition> getConditions():`
Ritorna lista delle condizioni di avanzamento del passo;
- `+ void setConditions(List<Condition> conditions):`
Imposta lista delle condizioni di avanzamento del passo;
- `+ int getProcessId():`
Ritorna codice `id` associato al processo padre;

- + void setProcessId(int processId):
Imposta codice id associato al processo padre;
- + boolean isFirst():
Ritorna vero se il passo è primo per il processo padre;
- + void setFirst():
Imposta vero se il passo è primo per il processo padre.

5.2.1.10 Data

- **Descrizione:** Classe che modella i campi dato richiesti.

- **Attributi:**

- - String name:
Nome del campo dati;
- - DataType type:
Tipo di dato richiesto dal campo;
- - int id;
Codice identificativo id associato al campo dati.

- **Metodi:**

- + String getName():
Ritorna il nome del campo dati;
- + void setName(String name):
Imposta il nome del campo dati;
- + DataType getType():
Ritorna il tipo di dato richiesto dal campo;
- + void setType(DataType type):
Imposta il tipo di dato richiesto dal campo;
- + int getId():
Ritorna il codice id associato al campo dati;
- + void setId(int id):
Imposta il codice id associato al campo dati.

5.2.1.11 DataType

- **Descrizione:** Enumerazione tipo di dato.

- **Attributi:**

- + enum DataType{TEXTUAL, NUMERIC, IMAGE, GEOGRAPHIC:}
Enumerazione tipo di dato.

5.2.1.12 Condition

- **Descrizione:** Classe che modella le condizioni di avanzamento di un passo.

- **Relazione con altre componenti:** La classe contiene istanze di:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.Constraint`;

- **Attributi:**

- `int id`:

- Codice identificativo `id` associato alla condizione di avanzamento;

- `boolean requiresApproval`:

- Booleano vero se è richiesta l'approvazione del *Process Owner*;

- `List<Constraint> constraints`:

- Lista di vincoli che soddisfano la condizione di avanzamento;

- `boolean optional`:

- Booleano vero se la condizione è opzionale per l'avanzamento;

- `int nextStepId`:

- Codice identificativo `id` associato al passo successivo.

- **Metodi:**

- `+ int getId()`:

- Ritorna il codice `id` associato alla condizione di avanzamento;

- `+ void setId(int id)`:

- Imposta il codice `id` associato alla condizione di avanzamento;

- `+ boolean isRequiresApproval()`:

- Ritorna vero se è richiesta l'approvazione del *Process Owner*;

- `+ void setRequiresApproval(boolean requiresApproval)`:

- Imposta vero se è richiesta l'approvazione del *Process Owner*;

- `+ List<Constraint> getConstraints()`:

- Ritorna lista di vincoli che soddisfano la condizione di avanzamento;

- `+ void setConstraints(List<Constraint> constraints)`:

- Imposta lista di vincoli che soddisfano la condizione di avanzamento;

- `+ boolean isOptional()`:

- Ritorna vero se la condizione è opzionale per l'avanzamento;

- `+ void setOptional(boolean optional)`:

- Imposta vero se la condizione è opzionale per l'avanzamento;

- + int getNextStepId():
Ritorna codice id del passo successivo;
- + void setNextStepId(int nextStepId):
Imposta codice id del passo successivo.

5.2.1.13 Constraint

- **Descrizione:** Classe astratta che modella i vincoli.

- **Attributi:**

- - Data associatedData:
Campo dati su cui è posto il vincolo.

- **Metodi:**

- + Data getAssociatedData():
Ritorna il campo dati su cui è posto il vincolo;
- + void setAssociatedData(Data associatedData):
Imposta il campo dati su cui è posto il vincolo.

5.2.1.14 NumericConstraint

- **Descrizione:** Classe che modella i vincoli numerici.

- **Relazione con altre componenti:** la classe estende la seguente classe:

- com.sirius.sequenziatore.server.model.Constraint.

- **Attributi:**

- - int id:
Codice identificativo id associato al vincolo;
- - int minDigits:
Minimo numero di cifre;
- - int maxDigits:
Massimo numero di cifre;
- - boolean decimal:
Booleano vero se atteso un decimale;
- - double minValue:
Valore minimo;

- `double maxValue:`
Valore massimo;

- **Metodi:**

- `+ int getId():`
Ritorna codice id del vincolo;
- `+ void setId(int id):`
Imposta codice id del vincolo;
- `+ int getMinDigits():`
Ritorna minimo numero di cifre;
- `+ void setMinDigits(int minDigits):`
Imposta minimo numero di cifre;
- `+ int getMaxDigits():`
Ritorna massimo numero di cifre;
- `+ void setMaxDigits(int maxDigits):`
Imposta massimo numero di cifre;
- `+ boolean isDecimal():`
Ritorna vero se atteso un decimale;
- `+ void setDecimal(boolean decimal):`
Imposta vero se atteso un decimale;
- `+ double getMinValue():`
Ritorna valore minimo;
- `+ void setMinValue(double minValue):`
Imposta valore minimo;
- `+ double getMaxValue():`
Ritorna valore massimo;
- `+ void setMaxValue(double maxValue):`
Imposta valore massimo;

5.2.1.15 TemporalConstraint

- **Descrizione:** Classe che modella i vincoli temporali.
- **Relazione con altre componenti:** la classe estende la seguente classe:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.Constraint`.
- **Attributi:**

- - `int id`:
Codice identificativo `id` associato al vincolo;
- - `Date begin`:
Inizio arco temporale valido;
- - `Date end`:
Fine arco temporale valido.

- **Metodi:**

- + `int getId()`:
Ritorna codice `id` del vincolo;
- + `void setId(int id)`:
Imposta codice `id` del vincolo;
- + `Date getBegin()`:
Ritorna inizio arco temporale valido;
- + `void setBegin(Date begin)`:
Imposta inizio arco temporale valido;
- + `Date getEnd()`:
Ritorna fine arco temporale valido;
- + `void setEnd(Date end)`: Imposta fine arco temporale valido.

5.2.1.16 GeographicConstraint

- **Descrizione:** Classe che modella i vincoli geografici.
- **Relazione con altre componenti:** la classe estende la seguente classe:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.Constraint`.
- **Attributi:**

- - `int id`:
Codice identificativo `id` associato al vincolo;
- - `double latitude`:
Latitudine richiesta;
- - `double longitude`:
Longitudine richiesta;
- - `double altitude`:
Altitudine richiesta;

- - `double radius`:
Raggio di tolleranza.

- **Metodi:**

- + `int getId()`:
Ritorna codice id del vincolo;
- + `void setId(int id)`:
Imposta codice id del vincolo;
- + `double getLatitude()`:
Ritorna latitudine richiesta;
- + `void setLatitude(double latitude)`:
Imposta latitudine richiesta;
- + `double getLongitude()`:
Ritorna longitudine richiesta;
- + `void setLongitude(double longitude)`:
Imposta longitudine richiesta;
- + `double getAltitude()`:
Ritorna altitudine richiesta;
- + `void setAltitude(double altitude)`:
Imposta altitudine richiesta;
- + `double getRadius()`:
Ritorna raggio di tolleranza;
- + `void setRadius(double radius)`:
Imposta raggio di tolleranza.

5.2.1.17 DataSent

- **Descrizione:** Classe che modella i dati ricevuti dagli utenti che funge da interscambio con il *database*.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject`.

La classe invoca i metodi della classe:

- `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataValue`.

- **Attributi:**

- - `String user`:
Nome utente dell'utente che ha inviato il dato;
- - `DataType type`:
Tipo del dato inviato;
- - `IDataValue value`:
Oggetto con il valore del dato;
- - `int stepId`:
Codice id del passo richiedente il dato.

- **Metodi:**

- + `String getUser()`:
Ritorna nome utente dell'utente che ha inviato il dato;
- + `void setUser(String user)`:
Imposta nome utente dell'utente che ha inviato il dato;
- + `DataType getType()`:
Ritorna il tipo del dato inviato;
- + `void setType(DataType type)`:
Imposta il tipo del dato inviato;
- + `IDataValue getValue()`:
Ritorna oggetto con il valore del dato;
- + `void setValue(IDataValue value)`:
Imposta oggetto con il valore del dato;
- + `int getStepId()`:
Ritorna codice id del passo richiedente il dato;
- + `void setStepId(int stepId)`:
Imposta codice id del passo richiedente il dato.

5.2.1.18 IDataValue

- **Descrizione:** Interfaccia che modella i valori dei dati ricevuti.

- **Metodi:**

- + `int getId()`:
Ritorna codice id associato al valore;
- + `void setId(int id)`:
Imposta codice id associato al valore.

5.2.1.19 TextualValue

- **Descrizione:** Classe che modella i valori dei dati testuali.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataValue`.
- **Attributi:**
 - `int id`:
Codice id associato al valore;
 - `String value`:
Valore testuale.
- **Metodi:**
 - `+ String getValue()`:
Ritorna valore testuale;
 - `+ void setValue(String value)`:
Imposta valore testuale.

5.2.1.20 NumericValue

- **Descrizione:** Classe che modella i valori dei dati numerici.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataValue`.
- **Attributi:**
 - `int id`:
Codice id associato al valore;
 - `double value`:
Valore numerico.
- **Metodi:**
 - `+ double getValue()`:
Ritorna valore numerico;
 - `+ void setValue(double value)`:
Imposta valore numerico.

5.2.1.21 ImageValue

- **Descrizione:** Classe che modella i valori dei dati immagine.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataValue`.
- **Attributi:**
 - `int id`:
Codice `id` associato al valore;
 - `String imageUrl`:
Percorso *URL* dell'immagine.
- **Metodi:**
 - `+ String getImageUrl()`:
Ritorna percorso *URL* dell'immagine;
 - `+ void setImageUrl(String imageUrl)`:
Imposta percorso *URL* dell'immagine.

5.2.1.22 GeographicValue

- **Descrizione:** Classe che modella i valori dei dati geografici.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.IDataValue`.
- **Attributi:**
 - `int id`:
Codice `id` associato al valore;
 - `double latitude`:
Latitudine;
 - `double longitude`:
Longitudine;
 - `double altitude`:
Altitudine.
- **Metodi:**


```
- + double getLatitude():  
    Ritorna latitudine;  
- + void setLatitude(double latitude):  
    Imposta latitudine;  
- + double getLongitude():  
    Ritorna longitudine;  
- + void setLongitude(double longitude):  
    Imposta longitudine;  
- + double getAltitude():  
    Ritorna altitudine;  
- + void setAltitude(double altitude):  
    Imposta altitudine.
```

5.2.1.23 UserStep

- **Descrizione:** Classe che modella i passi in corso e che funge da interscambio dei dati di quest'ultimi con il *database*.

- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:

```
- com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject.
```

- **Attributi:**

```
- + enum stepStates{ONGOING, EXPECTANT, REJECTED, APPROVED}:  
    Enumerazione stato avanzamento;  
- - int currentStepId:  
    Codice id del passo attuale;  
- - stepStates state:  
    Stato avanzamento;  
- - String user:  
    Nome utente dell'utente del caso.
```

- **Metodi:**

```
- + int getCurrentStepId():  
    Ritorna il codice id del passo attuale;  
- + void setCurrentStepId(int currentStepId):  
    Imposta il codice id del passo attuale;
```

- + `stepStates getState()`:
Ritorna stato avanzamento;
- + `void setStates(stepStates state)`:
Imposta stato avanzamento;
- + `String getUser()`:
Restituisce nome utente dell'utente in caso;
- + `void setUser(String user)`:
Imposta nome utente dell'utente in caso.

5.2.1.24 ProcessOwner

- **Descrizione:** Classe che modella il `ProcessOwner` e che funge da interscambio dei dati di quest'ultimo con il *database*.
- **Relazione con altre componenti:** la classe implementa la seguente interfaccia:
 - `com.sirius.sequenziatore.server.model.ITransferObject`.
- **Attributi:**
 - - `String userName`:
Nome utente *Process Owner*;
 - - `String password`:
Password *Process Owner*.
- **Metodi:**
 - + `String getUsername()`:
Ritorna il nome utente del *Process Owner*;
 - + `void setUsername(String userName)`:
Imposta il nome utente del *Process Owner*;
 - + `String getPassword()`:
Ritorna la password del *Process Owner*;
 - + `void setPassword(String password)`:
Imposta la password del *Process Owner*.