

SEQUENZIATORE

Glossario

Versione 0.1.0

Ingegneria Del Software AA 2013-2014



Informazioni documento

Titolo documento: Glossario

Data creazione: 31 Gennaio 2014

Versione attuale: 0.1.0 Utilizzo: Esterno

Nome file: Glossario.pdf

Redazione: TBD
Revisione: TBD
Approvazione: TBD
Distribuito da: Sirius

Destinato a: Prof. Vardanega Tullio

Sommario

Documento contenente le definizioni delle parole che possono portare ad ambiguità

Glossario v0.1.0



Diario delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione
0.0.1	2014-01-20	Seresin Davide	Project Manager	Creato lo scheletro del
				documento

Glossario v0.1.0



Indice

1	Definizioni	1
	1.1 A	1
	1.2 B	1
	1.3 C	1
	1.4 D	2
	1.5 E	2
	1.6 F	2
	1.7 H	2
	1.8 I	3
	1.9 J	3
	1.10 M	3
	1.11 0	3
	1.12 P	4
	1.13 R	4
	1.14 S	4
	1.15 T	5
	1.16 W	5
2	Acronimi	5



1 Definizioni

Sono qui di seguito elencate le definizioni di tutti i termini contrassegnati con il pedice G negli altri documenti. Si ricorda che tutti i termini saranno riportati in ordine alfabetico:

1.1 A

• Admin

: abbreviazione di Administrator, rappresenta l'amministratore di sistema;

• Altervista:

si tratta di una piattaforma web italiana che offre la possibilità di aprire immediatamente e gratuitamente un sito web, un forum o un blog;

• Android:

sistema operativo open source_G per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc.

1.2 B

• Browser:

programma utilizzato per la navigazione dei contenuti presenti nel World Wide Web; tecnicamente, un browser e un'applicazione client $_{\rm G}$ che utilizza il protocollo HTTP $_{\rm g}$ per inoltrare le richieste dell'utente ad un web server $_{\rm G}$;

• Branch:

nel contesto di GitHub, opzione che permette lo sviluppo parallelo da parte di più utenti di uno stesso file.

1.3 C

• C++:

il C++ è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti;

• Capability:

indica il grado di capacità di compiere un determinato compito. Da non confondere con capability, termine informatico;

• Chrome:

browser_G proprietario sviluppato da Google, basato su un progetto opensource_G;

• Chrome for iOS_G:

versione per iOS_G di Chrome_G;

Glossario v0.1.0 1 / 6



• Chromium:

browser_G opensource, è il core di Chrome_G;

• CSS:

linguaggio usato per definire la formattazione di documenti HTML, ad esempio in siti web e relative pagine web;

• Client:

computer o programma che inoltra le richieste dell'utente ad un programma server_G.

1.4 D

• Database:

il termine database, base di dati o banca dati (a volte abbreviato con la sigla DB), indica un archivio dati, o un insieme di archivi ben strutturati, in cui le informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico.

1.5 E

• Efficienza:

capacità di azione o di produzione con il minimo di scarto, di spesa, di risorse e di tempo impiegati;

• Efficacia:

si intende la capacità di raggiungere un determinato obiettivo.

1.6 F

• Feature:

feature può essere tradotto in italiano come: caratteristica;

• Form:

un form è un modulo da compilare, esso generalmente è composto da una serie di campi (testuali e non) che l'utente dei riempire al fine di specificare determinate informazioni.

1.7 H

• Hardware:

termine generico per indicare la parte elettronica di un sistema;

• HTML:

linguaggio di markup_G per la strutturazione delle pagine web.

Glossario v0.1.0 2 / 6



1.8 I

• iOS:

sistema operativo_G sviluppato da Apple Inc, disponibile solamente su dispositivi mobili Apple;

• Internet Explorer:

browser_G proprietario sviluppato da Microsoft.

1.9 J

• Java:

linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, specificatamente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma di esecuzione;

• Javascript:

linguaggio di scripting $_{\rm G}$ orientato agli oggetti comunemente usato nella creazione di siti web.

1.10 M

• Markup:

in generale un linguaggio di markup è un insieme di regole che descrivono i meccanismi di rappresentazione (strutturali, semantici o presentazionali) di un testo;

• Maturity:

misura di quanto è governato il sistema di processi dell'azienda;

• Milestone:

letteralmente significa pietra miliare, indica importanti traguardi intermedi nello svolgimento del progetto;

• Mozilla Firefox:

browser_G opensource_G sviluppato da Mozilla Foundation

• MySQL:

sistema per la gestione di basi di dati relazionali.

1.11 O

• Open source:

in informatica, indica un software i cui autori (più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti.

Glossario v0.1.0 3 / 6



• Opera:

browser_G free sviluppato da Opera Software

1.12 P

• Passo:

nel contesto del progetto , un passo è inteso come una unità di un workflow $_{\rm G}$, e può essere visto come un insieme di dati che devono essere raccolti al fine di completarlo;

• Processo:

rete di cambiamenti, attività o azioni collegate tra loro.

1.13 R

• Root:

tradotto letteralmente in: radice, specifica la cartella principale da cui si sviluppano tutte le sottocartelle.

1.14 S

• Safari:

browser_G sviluppato da Apple Inc.

• Safari for iOs:

versione per iOs_G di Safari;

• Server:

componente che fornisce un qualsiasi servizio ad altre componenti denominate client_G attraverso una rete di computer o direttamente in locale;

• Sistema operativo: software_che ha il compito di gestire e controllare tutto il traffico di dati all'interno del computer e fra questo e tutte le periferiche, operando anche come intermediario fra hardware_G e software_G di sistema ed i diversi programmi in esecuzione;

• Slack:

si tratta di un lasco di tempo che funge da cuscinetto tra attività;

• Scripting:

in informatica è un linguaggio di programmazione interpretato, destinato in genere a compiti di automazione del sistema operativo o delle applicazioni, o ad essere usato all'interno delle pagine web;

Glossario v0.1.0 4 / 6



• Software:

termine generico che definisce programmi e procedure utilizzati per far eseguire al computer un determinato compito;

• Step by step:

letteralmente tradotto in passo a passo, indica la dipendenza di un passo $_{\rm G}$ con il suo passo successivo.

1.15 T

• Ticket:

strumento tramite il quale vengono assegnati dei compiti da svolgere nel contesto di un team che lavora sullo stesso progetto.

1.16 W

• WBS:

detta anche Struttura di Scomposizione del Lavoro (traduzione letterale) o Struttura Analitica di Progetto è l'elenco di tutte le attività di un progetto;

• Workflow:

tradotto letteralmente in: flusso di lavoro, indica un insieme di passi $_{\rm G}$ da svolgere sequenzialmente.

2 Acronimi

Qui di seguito vengono riportai tutti gli acronimi utilizzati nella redazione dei documenti:

• **PDF**:

formato di un file basato su un linguaggio di descrizione di pagina, utile per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli;

• PERT:

Il diagramma reticolare di PERT (Program Evaluation and Review Technique) descrive la sequenza cronologica delle azioni pianificate per il completamento di un progetto nel suo complesso. Esso rappresenta graficamente il piano d'azione;

• PHP:

Hypertext Preprocessor, linguaggio di programmazione originariamente concepito per la programmazione di pagine web dinamiche.

Glossario v0.1.0 5 / 6



• RR:

Revisione dei Requisiti;

• RP:

Revisione di Progettazione;

• **RA**:

Revisione di Qualifica;

• RQ:

Revisione di Accettazione;

• S.P.A.:

Società per azioni;

• **UML**:

in ingegneria del software, UML (Unified Modeling Language, linguaggio di modellazione unificato) è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented.

Glossario v0.1.0 6 / 6