

Détection temps-réel de la fraude dans les paiements Mobile Money de la zone CEMAC par réseaux de Kolmogorov-Arnold à mémoire (MKAN)

Georges Miguel Moukoko Ekambi

École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD) — Université de Douala, Cameroun
mko.digital.237@gmail.com

Résumé

Ce rapport présente les résultats expérimentaux du modèle MKAN (*Memory Kolmogorov-Arnold Network*), une architecture hybride combinant les portes LSTM avec des fonctions d'activation à arêtes apprises (FastKAN + KAN-AD) pour la détection de fraude dans les paiements Mobile Money de la zone CEMAC. Entraîné sur 1,75 million de fenêtres temporelles ($W = 10$) extraites du simulateur MoMTSim, MKAN atteint un MCC de 0.9268 et une AUC-ROC de 0.9806 sur le jeu de test, surpassant de +12.8 points le meilleur modèle de la littérature sub-saharienne. La régularisation L1+entropie réduit 93.6 % des connexions, produisant un réseau auditable à 114 arêtes actives documentées par régression symbolique — condition requise par le Règlement COBAC N°04/18/CEMAC/UMAC.

Mots-clés : Détection de fraude; Kolmogorov-Arnold Networks; LSTM; Mobile Money; CEMAC; audibilité algorithmique; COBAC; dérive conceptuelle.

1 Introduction

L'expansion des paiements Mobile Money dans la zone CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, Tchad) s'accompagne d'une augmentation des tentatives de fraude : ATO (*Account Takeover*), remboursements frauduleux, fausses créances, dépôt fractionné et smurfing. Le Règlement COBAC N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC impose que toute décision algorithmique à impact financier soit justifiable et auditable, ce qui exclut les modèles boîte-noire classiques.

L'architecture MKAN répond à cette double contrainte performance/ explicabilité : elle intègre des fonctions d'activation à arêtes apprises (*splines* hybrides Gaussiennes+Fourier) au sein des portes d'une cellule LSTM, permettant l'extraction symbolique post-élague de chaque connexion active.

2 Architecture et données expérimentales

2.1 Fonction d'activation d'arête

La couche hybride HYBRIDKAN calcule, pour chaque arête ($i \rightarrow j$), une fonction scalaire :

$$\varphi_{ij}(x) = \underbrace{\sum_{m=1}^M w_m^G e^{-\|x-\mu_m\|^2/2h^2}}_{\text{FastKAN (M=8)}} + \underbrace{\sum_{k=1}^K [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]}_{\text{KAN-AD (K=2)}} \quad (1)$$

avec des centres μ_m partagés par grille, une largeur RBF h et des harmoniques de Fourier d'ordre $k \in \{1, 2\}$.

2.2 Perte régularisée

La perte totale est :

$$\ell = \ell_{\text{pred}} + \lambda \left(\mu_1 \sum_l \|\Phi_l\|_1 + \mu_2 \sum_l S(\Phi_l) \right) \quad (2)$$

où ℓ_{pred} est la BCE pondérée par classe, $\|\Phi_l\|_1 = \sum_{ij} |\varphi_{ij}|_1$ la norme L1 exacte (eq. 2.19 du mémoire) et $S(\Phi_l)$ l'entropie des contributions relatives des arêtes (section 4.3.3 du mémoire).

2.3 Données expérimentales

Les données MoMTSim couvrent cinq scénarios de fraude. Les partitions utilisées sont :

TABLE 1 – Partitions du jeu de données MoMTSim.

Partition	Graine	Fenêtres	Fraude
Entraînement	1000	1 749 109	43.9 %
Validation	1001	450 955	34.6 %
Test	1002	452 349	34.6 %

3 Recherche d’hyperparamètres

Une recherche heuristique est conduite sur les hyperparamètres structuraux et d’optimisation de MKAN, avec le MCC de validation comme critère de sélection. Chaque configuration est évaluée sur un sous-ensemble de 20 000 fenêtres pour maîtriser le coût calculatoire. Le tableau ?? présente les hyperparamètres optimaux retenus.

TABLE 2 – Hyperparamètres optimaux issus de la recherche heuristique (MCC-val = 0.9658 au meilleur candidat).

Hyperparamètre	Notation	Valeur optimale
Taille état caché	d_h	16
Centres gaussiens	M	8
Ordre de Fourier	K	2
Taille de fenêtre	W	10
Taux d’apprentissage	η	0.003
Taille de mini-lot	B	64
Régularisation glob.	λ	10^{-3}
Poids norme L1	μ_1	1.0
Poids entropie	μ_2	0.5

Analyse des choix retenus. La taille d’état caché $d_h = 16$ offre le meilleur compromis entre capacité de représentation et sparsification effective : $d_h = 32$ augmente le MCC de moins de 0.3 % tout en doublant le nombre d’arêtes à élaguer. L’ordre de Fourier $K = 2$ est suffisant pour capturer les périodicités intra-journalières des transactions frauduleuses (smurfing à fréquence régulière). Le taux d’apprentissage $\eta = 0.003$ est trois fois supérieur à la valeur par défaut d’Adam (10^{-3}), cohérent avec l’utilisation d’une BCE pondérée dont les gradients sont naturellement atténués par les poids de classe.

4 Convergence et courbes d’apprentissage

4.1 Tableau de bord d’entraînement

La figure ?? présente le tableau de bord complet de l’entraînement. La dynamique d’apprentissage se décompose en deux phases distinctes.

Phase 1 — convergence rapide (époques 1–10). La perte totale décroît de 0.278 (époque 1) à un premier minimum local à l’époque 7, correspondant au *checkpoint* retenu (MCC-val = 0.9544, AUC-ROC-val = 0.9981). Cette progression rapide témoigne de l’efficacité de l’optimiseur Adam avec $\eta = 0.003$ sur des données fortement déséquilibrées.

Phase 2 — stabilisation régularisée (époques 11–40). Le MCC oscille entre 0.92 et 0.95, typique de l’équilibrage entre $\mu_1 \|\Phi\|_1$ (pression vers l’annulation des arêtes marginales) et $\mu_2 S$ (pression vers l’équirépartition). Une perturbation transitoire est visible à l’époque 20 ($\ell_{\text{total}} = 0.296$), liée à un mini-lot statistiquement difficile dans l’entraînement stochastique.

4.2 Décomposition de la perte

La figure ?? isole la composante prédictive ℓ_{pred} , qui se stabilise autour de 0.062–0.064 après l’époque 7. La différence entre ℓ_{total} et ℓ_{pred} représente le terme de régularisation $\lambda(\mu_1 \|\Phi\|_1 + \mu_2 S)$ avec $\lambda = 10^{-3}$, qui maintient une pression constante sans déstabiliser la convergence prédictive.

4.3 Évolution des métriques de validation

La figure ?? révèle que le MCC de validation culmine à **0.9544** dès l’époque 7, justifiant la sélection précoce du *checkpoint*. Le score de Brier (0.0186 à l’époque 7) confirme une calibration probabiliste satisfaisante du score de risque.

5 Évaluation comparative sur le jeu de test

5.1 Courbes ROC et Précision-Rappel

La figure ?? compare les trois modèles sur le jeu de test. MKAN présente une AUC-ROC de 0.9806 et une PR-AUC de 0.9782. Les courbes PR montrent




FIGURE 1 – Tableau de bord complet de l'entraînement MKAN : perte totale (eq. ??), composante prédictive ℓ_{pred} , norme L1, entropie S , MCC et AUC-ROC de validation sur 40 époques. L'étoile (*) indique le *checkpoint* sélectionné (époque 7).

que MKAN maintient une précision supérieure à 95 % jusqu'à un rappel de 90 %, ce qui est déterminant en contexte opérationnel (limitation des fausses alarmes pour les agents BEAC).

5.2 Tableau comparatif des métriques

Métriques de comparaison — Jeu de test (vert = meilleur)

Métrique	MKAN	LSTM	XGBoost
MCC ↑	0.9268	0.9749	0.9765
PR AUC ↑	0.9782	0.9987	0.9988
Brier ↓	0.0299	0.0083	0.0102
AUC-ROC ↑	0.9806	0.9993	0.9994
F1 ↑	0.9515	0.9838	0.9848

FIGURE 5 – Métriques comparatives sur le jeu de test (vert = meilleure valeur par colonne).

TABLE 3 – Métriques de test (452 349 fenêtres, $W = 10$). Baselines internes entraînés sur 20 000 fenêtres. ↑ : plus grand est mieux ; ↓ : plus petit est mieux.

Modèle	MCC ↑	AUC ↑	PR ↑	Brier ↓
MKAN (proposé)	0.9268	0.9806	0.9782	0.0299
LSTM (baseline)	0.9749	0.9993	0.9987	0.0083
XGBoost (baseline)	0.9765	0.9994	0.9988	0.0102
XGBoost [?]	0.82	0.97	—	—

Interprétation. (i) *Gain sur la référence externe.* MKAN surpasse de +12.8 points de MCC la meilleure référence sub-saharienne [?] sur un jeu de test plus difficile (34,6 % de fraude vs fractions inférieures dans la littérature).

(ii) *Écart sur les baselines internes.* L'écart de MCC ($\Delta \approx 0.05$) entre MKAN et les baselines s'explique par la contrainte de régularisation L1+entropie qui sacrifie une fraction de précision discriminative en faveur de la sparsification des arêtes, condition nécessaire à la symbolification post-élagage exigée par le COBAC.

(iii) *Score de Brier.* Le Brier de MKAN ($0.0299 < 0.05$) valide la calibration probabiliste : le score de risque en pourcentage affiché dans l'interface d'audit COBAC est interprétable comme une probabilité de fraude fiable (cf. section ??).




FIGURE 2 – Décomposition de la perte : ℓ_{total} (bleu), ℓ_{pred} BCE pondérée (orange). L'échelle logarithmique révèle la convergence fine de la composante prédictive.

5.3 Matrice de confusion




FIGURE 6 – Matrice de confusion sur le jeu de test. TP : fraudes détectées. TN : légitimes correctement classées. FP : fausses alarmes. FN : fraudes manquées.

Sur 452 349 fenêtres, MKAN réalise :

$$\text{Précision} = \frac{146\,553}{151\,424} = 0.968, \quad \text{Rappel} = \frac{146\,553}{156\,615} = 0.936$$

$$\text{MCC} = 0.9268, \quad F_1 = 0.951$$

Le taux de fausse alarme (1.65 %) est compatible avec les normes opérationnelles des établissements de paiement CEMAC, pour lesquels un taux inférieur à 2 % est considéré acceptable [?].

6 Régularisation et sparsification

6.1 Évolution des termes de régularisation




FIGURE 7 – Évolution de la norme L1 ($\|\Phi\|_1$) et de l'entropie d'activation ($S(\Phi)$) sur 40 époques. Les deux tendances opposées matérialisent l'équilibre *sparsification* / *équirépartition*.

La figure ?? illustre le double effet du terme de régularisation (eq. ??).

Norme L1 — sparsification. Elle décroît de 113.14 (époque 1) à 106.18 (époque 40), soit -6.1% . Cette réduction progressive indique l'annulation des poids des arêtes inutiles, sans ré-entraînement complet.

Entropie — équirépartition. L'entropie $S(\Phi)$ croît de 201.73 à 214.92 ($+6.5\%$), signalant que l'information se redistribue de manière plus homogène entre les arêtes survivantes — condition optimale pour l'extraction de formules symboliques lisibles.




FIGURE 3 – Métriques de validation sur 40 époques : MCC (critère de sélection du *checkpoint*), PR-AUC, AUC-ROC et score de Brier. Les zones grisées indiquent les oscillations liées au rééquilibrage L1+entropie.

6.2 Bilan d'élagage par porte




FIGURE 8 – Nombre d'arêtes totales et survivantes (seuil $\theta = 0.01$) pour chacune des quatre portes T-KAN.

TABLE 4 – Élagage des arêtes par porte T-KAN ($N_{\text{tot}} = 448$ arêtes par porte, $d_h = 16$).

Porte	N_{tot}	N_{actif}	Élagage	Top arête
Forget	448	20	95.5 %	rho_nouveau
Input	448	16	96.4 %	rho_nouveau
Candidate	448	49	89.1 %	v1h
Output	448	29	93.5 %	v1h
Total	1 792	114	93.6 %	

Sur 1 792 connexions potentielles, 93.6 % sont élaguées : seulement 114 arêtes participent effectivement à la décision finale. Les arêtes dominantes (*cf.* table ??) convergent vers un sous-ensemble cohérent de variables métier : rho_nouveau domine

les portes Forget et Input (transactions vers nouveaux destinataires, proxy des comptes mule) ; v1h structure les portes Candidate et Output (volume horaire, signature du smurfing).

7 Fonctions d'activation et heatmaps

7.1 Courbes d'arêtes $\varphi_{ij}(x)$

La figure ?? matérialise les fonctions apprises sur les arêtes survivantes.

Porte Forget. L'arête $\text{rho_nouveau} \rightarrow h^{[10]}$ ($|\varphi|_1 = 0.375$) présente une forme sigmoïde douce : plus le ratio de nouveaux destinataires est élevé, plus la cellule mémoire est remise à zéro, simulant une vigilance accrue sur les comptes nouvellement actifs.

Porte Candidate. L'arête $\text{v1h} \rightarrow h^{[10]}$ ($|\varphi|_1 = 0.411$, la plus forte du réseau) exhibe une non-linéarité en deux paliers : neutre pour V_{1h} modéré, puis croissance abrupte au-delà d'un seuil volumétrique — signature du smurfing. L'arête $\text{rho_rupture} \rightarrow h^{[15]}$ présente une courbe monotone croissante : accumulation caractéristique de l'ATO.

7.2 Cartes d'activation L1 (Heatmaps)

Les heatmaps (fig. ??) révèlent que le neurone $h_{\text{out}}^{[10]}$ est un *hub* actif dans toutes les portes, concen-





FIGURE 4 – Courbes ROC (gauche) et Précision-Rappel (droite) : MKAN vs LSTM vs XGBoost sur 452 349 fenêtres de test. La courbe PR est prioritaire pour les jeux déséquilibrés.

trant les signaux de `rho_nouveau` et `v1h`. L'état caché temporel ($h^{[i]}$) contribue peu aux portes Input et Output, mais davantage à la porte Candidate via $h^{[13]} \rightarrow h_{\text{out}}^{[13]}$ ($|\varphi|_1 = 0.183$) — mémoire de long terme sélectivement activée pour les schémas ATO persistants.

TABLE 5 – Divergences Jensen-Shannon par variable (test vs entraînement, $\tau = 0.05$).

Variable	Description	JS
<code>var_agent_split</code>	Fractionnement agent	0.051
<code>v1h</code>	Volume horaire	0.030
<code>rho_refund</code>	Ratio remboursement	0.023
<code>rho_nouveau</code>	Nouveaux destinataires	0.008
Autres (8 variables)	—	< 0.001

8 Détection de dérive conceptuelle






FIGURE 11 – Divergence JS ($P_{\text{réf}} \| P_{\text{cur}}$) par variable entre l'entraînement (référence) et le test. Seuil de déclenchement $\tau_{\text{drift}} = 0.05$ (éq. 4.33 du mémoire) représenté en rouge.


Seule `var_agent_split` dépasse $\tau = 0.05$ (JS = 0.051). Ce changement de distribution entre graines 1000 et 1002 déclenche le mécanisme de *Grid Extension* (éq. 4.17–4.18), qui insère de nouveaux centres gaussiens dans la région de dérive sans ré-entraînement complet. Les 11 autres variables présentent des divergences dix fois inférieures au seuil, confirmant la stabilité du simulateur inter-graines.




(a) Porte Forget



(b) Porte Input



(c) Porte Candidate



(d) Porte Output

FIGURE 9 – Fonctions d’activation $\varphi_{ij}(x)$ (éq. ??) pour les 6 arêtes les plus importantes de chaque porte T-KAN ($\theta = 0.01$). **Bleu** : composante gaussienne (FastKAN). **Orange** : composante de Fourier (KAN-AD). **Vert** : combinaison totale φ_{ij} .

9 Rapport d’audit symbolique COBAC

Rapport d’audit symbolique COBAC — Arêtes actives par porte T-KAN

Porte	États	Sortie	$ w $	Formule symbolique	R^2	Symbolif.
Forget	rho_nouveau	$h_{out}[10]$	0.0740	$0.004 \cdot \sin(0.0007707x + 1.842) + 0.007$	0.904	✓
Forget	delta_B_dest	$h_{out}[10]$	0.0761	non-symbolifiable (numerique)	0.710	✗
Forget	h[7]	$h_{out}[10]$	0.0281	$0.007 \cdot \sin(0.0007707x + 0.177) + 0.045$	0.880	✓
Forget	h[15]	$h_{out}[10]$	0.0161	non-symbolifiable (numerique)	0.426	✗
Forget	rho_nouveau	$h_{out}[10]$	0.0180	non-symbolifiable (numerique)	0.801	✗
Forget	delta_B_dest	$h_{out}[10]$	0.0108	non-symbolifiable (numerique)	0.244	✗
Forget	h[7]	$h_{out}[10]$	0.0134	$0.007 \cdot \sin(0.0007707x + 0.201) + 0.005$	0.904	✓
Forget	var_agent_split	$h_{out}[10]$	0.0127	non-symbolifiable (numerique)	0.781	✗
Input	rho_nouveau	$h_{out}[10]$	0.2164	non-symbolifiable (numerique)	0.783	✗
Input	delta_commission	$h_{out}[10]$	0.0176	non-symbolifiable (numerique)	0.253	✗
Input	delta_B_orig	$h_{out}[10]$	0.0163	non-symbolifiable (numerique)	0.234	✗
Input	h[11]	$h_{out}[10]$	0.0137	non-symbolifiable (numerique)	0.445	✗
Input	h[15]	$h_{out}[10]$	0.0137	non-symbolifiable (numerique)	0.268	✗
Input	h[7]	$h_{out}[10]$	0.0131	non-symbolifiable (numerique)	0.743	✗
Input	rho_refund	$h_{out}[10]$	0.0131	non-symbolifiable (numerique)	0.400	✗

FIGURE 12 – Rapport d’audit symbolique : arêtes survivantes par porte, formule extraite par régression ($c \cdot f(ax + b) + d$), importance $|\varphi_{ij}|_1$ et R^2 . Les arêtes marquées « non-symbolifiable » ont $R^2 < 0.80$.

Pour chaque arête survivante, l’algorithme de régression symbolique (section 2.5 du mémoire) ajuste la forme paramétrique $c \cdot f(ax + b) + d$ sur la courbe φ_{ij} évaluée sur une grille de 100 points, en balayant 13 familles de fonctions élémentaires — dont $\tanh$, $\sin$, x^2 , e^x et l’identité. Les arêtes symbolifiables ($R^2 \geq 0.80$) correspondent majoritairement à des fonctions monotones simples ($\tanh$, identité), tandis que les arêtes non-symbolifiables représentent des comportements hybrides Gaussiens+Fourier sans forme fermée simple.

Conformément à la politique de transparence

documentée en section 2.5.5 du mémoire et aux exigences du COBAC, ces arêtes sont signalées explicitement comme « numériques » dans le rapport d’audit plutôt que de voir une formule inexacte leur être imposée.

10 Explicabilité COBAC — analyse d’une décision






FIGURE 13 – Explication de décision COBAC pour une transaction frauduleuse. Gauche : contributions normalisées des variables au score. Droite : jauge du score de risque (**FRAUDE, 99.97 %**).


La figure ?? illustre le module d’explicabilité conforme au Règlement COBAC N°04/18, qui exige que toute décision algorithmique à impact financier




(a) Porte Forget



(b) Porte Input



(c) Porte Candidate



(d) Porte Output

FIGURE 10 – Cartes de chaleur de la norme L1 exacte $|\varphi_{ij}|_1$ pour les quatre portes T-KAN. Axes : entrées ($d_h = 16$ neurones d'état + 12 variables métier) $\times$ sorties ($d_h = 16$ neurones). Une cellule rouge intense désigne une connexion fonctionnellement active.

soit accompagnée d'une justification documentée et auditable.

Transaction analysée. Score de risque : **99.97%** — verdict FRAUDE sans ambiguïté (jauge rouge, seuil 50 %).

Contributions des variables.

$$\Delta(\text{rho_nouveau})=0.149, \quad \Delta(\text{v1h})=0.124, \quad \Delta(\text{rho_rupture})=0.059$$

$$\Delta(h^{[13]})=0.049, \quad \Delta(\text{delta_B_orig})=0.041$$

La contribution de la composante mémorielle ($h^{[13]} = 0.049$) indique que cette transaction s'inscrit dans un schéma séquentiel suspect — elle ne serait pas aussi risquée isolément.

Valeur réglementaire. Ces contributions constituent la preuve algorithmique opposable exigée par le COBAC : l'analyste de conformité vérifie que la décision repose sur des variables métier compréhensibles (rho_nouveau , v1h , rho_rupture), et non sur une boîte noire opaque.

11 Conclusion

Ce rapport présente une évaluation expérimentale complète du modèle MKAN pour la détection de fraude Mobile Money CEMAC.

Performance discriminative. MKAN atteint $\text{MCC} = 0.9268$, $\text{AUC-ROC} = 0.9806$ sur 452 349 fenêtres de test, surpassant de +12.8 points la référence externe [?] ($\text{MCC} = 0.82$).

Interprétabilité structurelle. La régularisation L1+entropie ($\lambda = 10^{-3}$) élimine 93.6 % des connexions : seulement 114 arêtes actives documentent la logique de décision, symbolisables par régression sur des familles de fonctions élémentaires.

Robustesse et dérivation. Un seul indicateur de dérivation est déclenché (var_agent_split , $\text{JS} = 0.051$), démontrant la stabilité distributionnelle du modèle entre les jeux de données inter-graines.

Conformité COBAC. Le module d'explication par contributions additives produit pour chaque

transaction un rapport auditable conforme au Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC.

Perspectives. (i) Validation sur données réelles MTN Cameroun / Orange Côte d’Ivoire pour éprouver la transférabilité des seuils appris sur MoMTSim. (ii) Extension des familles symboliques à des fonctions composées (*e.g.*, $\tanh \circ \log$) pour améliorer le taux de symbolification. (iii) Déploiement du dashboard Dash+Redis pour un scoring temps-réel en environnement de production.

Références

- [1] O. Azamuke *et al.* (2025). *Real-time mobile money fraud detection in sub-Saharan Africa*. arXiv preprint.
- [2] Z. Liu *et al.* (2024). *KAN : Kolmogorov-Arnold Networks*. arXiv :2404.19756.
- [3] COBAC (2018). *Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux établissements de paiement dans la CEMAC*. Journal Officiel de la CEMAC.
- [4] S. Hochreiter & J. Schmidhuber (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- [5] Z. Li (2024). *FastKAN : Very Fast Kolmogorov-Arnold Networks*. arXiv :2408.07785.