

Dr. Winfried Teschers  
Anton-Günther-Straße 26c  
91083 Baiersdorf  
winfried.teschers@t-online.de

## Projektdokument

# ASBA

## Axiome, Sätze, Beweise und Auswertungen

**Projekt zur maschinellen Überprüfung von mathematischen Beweisen und deren  
Ausgabe in lesbarer Form**

Winfried Teschers

30. Juli 2017

Es wird ein Programmsystem beschrieben, das zu eingegebenen Axiomen, Sätzen, und Beweisen letztere prüft, Auswertungen generiert und zu gegebenen Ausgabeschemata eine Ausgabe der Elemente in üblicher Formelschreibweise im  $\text{\LaTeX}$ -Format erstellt.

Copyright © 2017 Winfried Teschers

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You should have received a copy of the GNU Free Documentation License along with this document. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Analyse</b>	<b>3</b>
1.1. Fragen	3
1.2. Eigenschaften	4
1.3. Ziele	5
1.4. Zusammenfassung	6
1.5. Die Umgebung von ASBA	7
1.6. Basis von Beweisen	8
<b>2. Mathematische Grundlagen</b>	<b>10</b>
2.1. Metasprache	10
2.1.1. Metasprachliche Ausdrücke	10
2.1.2. Mit Gleichheit verwandte Relationen	11
2.1.2.1. Allgemeine Voraussetzungen	11
2.1.2.2. Definition von mit Gleichheit verwandten Relationen	12
2.2. Formale Elemente	12
2.3. Beweise in Programmsystem, das Axiome, Sätze, Beweise und Auswertungen behandeln kann (ASBA)	14
2.4. Aussagenlogik	14
2.4.1. Konstante und Operatoren	14
2.4.2. Klammerregeln	16
2.4.3. Formalisierung	17
2.4.3.1. Bausteine der aussagenlogischen Sprache	17
2.4.3.2. Aussagenlogische Formeln	17
2.4.4. Definition aussagenlogische Operatoren durch andere	18
2.4.5. Aussagenlogisches Axiomensystem	20
2.5. Prädikatenlogik	20
2.6. Mengenlehre	20
<b>3. Design</b>	<b>21</b>
3.1. Anforderungen	21
3.2. Axiome	22
3.3. Beweise	22
3.4. Datenstruktur	22
3.5. Bausteine	22
<b>A. Anhang</b>	<b>23</b>
A.1. Werkzeuge	23
A.2. Offene Aufgaben	24
<b>B. Verzeichnisse</b>	<b>25</b>
Tabellenverzeichnis	25
Abbildungsverzeichnis	25
Literaturverzeichnis	26
Index	28
Symbolverzeichnis	29
Glossar	30

# 1. Analyse

In der Mathematik gibt es eine unüberschaubare Menge an Axiomen, Sätzen, Beweisen, *Fachbegriffen*<sup>1)</sup> und *Fachgebieten*<sup>2)</sup>. Zu den meisten Fachgebieten gibt es noch ungelöste Probleme.

Es fehlt ein System, das einen Überblick bietet und die Möglichkeit, Beweise automatisch zu überprüfen. Außerdem sollte all dies in üblicher mathematischer Schreibweise ein- und ausgegeben werden können. In diesem Dokument werden die Grundlagen für das zu entwickelnde ASBA behandelt.

Ein Programmsystem mit ähnlicher Aufgabenstellung findet sich im GitHub Projekt *Hilbert II* (siehe [18, 19]). Einige Ideen sind von dort übernommen worden.

## 1.1. Fragen

Einige der Fragen, die in diesem Zusammenhang auftauchen, werden hier formuliert:

1. *Grundlagen*: Was sind die Grundlagen? Z. B. welche Logik und Mengenlehre.
2. *Basis*: Welche wichtigen Axiome, Sätze, Beweise, Fachbegriffe und Fachgebiete gibt es? Welche davon sind Standard?
3. *Axiome*: Welche Axiome werden bei einem Satz oder Beweis vorausgesetzt? Allgemein anerkannte oder auch strittige, wie z. B. den *Satz vom ausgeschlossenen Dritten* (*tertium non datur*) oder das *Auswahlaxiom*.
4. *Beweis*: Ist ein Beweis fehlerfrei?
5. *Konstruktion*: Gibt es einen konstruktiven Beweis?
6. *Vergleiche*: Welcher Beweis ist besser? Nach welchem Kriterium? Z. B. elegant, kurz, einsichtig oder wenige Axiome. Was heißt eigentlich *elegant*?
7. *Definitionen*: Was ist mit einem Fachbegriff jeweils genau gemeint? Z. B. *Stetigkeit*, *Integral* und *Analysis*.
8. *Abhängigkeiten*: Wie heißt ein Fachbegriff in einer anderen Sprache? Ist wirklich dasselbe gemeint? Was ist mit Fachbegriffen in verschiedenen Fachgebieten?
9. *Überblick*: Ist ein Axiom, Satz, Beweis oder Fachbegriff schon einmal – ggf. abweichend – definiert, formuliert oder bewiesen worden?
10. *Darstellung*: Wie kann man einen Satz und den zugehörigen Beweis – ggf. auch spezifisch für ein Fachgebiet – darstellen?
11. *Forschung*: Welche Probleme gibt es noch zu erforschen.

<sup>1)</sup> *Fachbegriffe* sind Namen für mathematische Elemente und Konstruktionen, z. B. Axiome, Sätze, Beweise und Fachgebiete. Symbole können als spezielle Fachbegriffe aufgefasst werden.

<sup>2)</sup> Ein *Fachgebiet* ist ein Teil der Mathematik mit einer zugehörigen Basis an Axiomen, Sätzen, Fachbegriffen und Darstellungen, z. B. *Logik*, *Mengenlehre* und *Gruppentheorie*. Ein Fachgebiet kann sehr klein sein und im Extremfall kein einziges Element enthalten. *Umgebung* wäre eine bessere Bezeichnung, ist aber schon ein verbreiteter Fachbegriff, so dass hier die Bezeichnung Fachgebiet verwendet wird.

Statt *Fachgebieten* könnte man auch *Theorien* nehmen. An diese werden aber bestimmte Anforderungen gestellt, die nicht notwendigerweise überprüft werden sollen. Theorien sind allerdings i. Alg. auch Fachgebiete.

## 1.2. Eigenschaften

ASBA soll ausgehend von den Fragen in Unterabschnitt 1.1 auf der vorherigen Seite entwickelt werden, und die folgenden Eigenschaften haben:

1. *Daten*: Axiome, Sätze, Beweise, Fachbegriffe und Fachgebiete können in formaler Form gespeichert werden – auch nicht oder unvollständig bewiesene Sätze. Dabei soll die übliche mathematische Schreibweise verwendet werden können.
2. *Definitionen*: Es können Fachbegriffe für Axiome, Sätze, Beweise und Fachgebiete – letztere mit eigenen Axiomen, Sätzen, Beweisen, Fachbegriffen und über- oder untergeordneten Fachgebieten – definiert werden. Die Definitionen dürfen wiederum an dieser Stelle schon bekannte Fachbegriffe und Fachgebiete verwenden.
3. *Prüfung*: Vorhandene Beweise können automatisch geprüft werden.
4. *Ausgaben*: Die Axiome, Sätze und Beweise können in üblicher Schreibweise – abhängig von Sprache und Fachgebiet – ausgegeben werden.
5. *Auswertungen*: Zusätzlich zur Ausgabe der gespeicherten Daten sind verschiedene Auswertungen möglich, unter anderem für die meisten der unter Unterabschnitt 1.1 auf der vorherigen Seite behandelten Fragen.

Damit ASBA nicht umsonst erstellt wird und möglichst breite Verwendung findet, werden noch zwei Punkte angefügt:

6. *Lizenz*: Die Software ist *Open Source*.
7. *Akzeptanz*: ASBA wird von Mathematikern akzeptiert und verwendet.

Tabelle 1.1 zeigt, wie sich die Eigenschaften zu den Fragen im Unterabschnitt 1.1 auf der vorherigen Seite verhalten. Mit einem X werden die Spalten einer Zeile markiert, deren zugehörige Eigenschaften zur Beantwortung der entsprechenden Frage beitragen sollen. Idealerweise sollte die Erfüllung aller angegebenen Eigenschaften alle gestellten Fragen beantworten, was allerdings illusorisch ist.

Frage \ Eigenschaft							
	1 Daten	2 Definitionen	3 Prüfung	4 Ausgaben	5 Auswertungen	6 Lizenz	7 Akzeptanz
1 Grundlagen	X	X	-	X	X	-	-
2 Basis	X	X	-	X	X	-	-
3 Axiome	X	X	-	X	X	-	-
4 Beweis	X	-	X	X	-	-	-
5 Konstruktion	X	-	-	X	-	-	-
6 Vergleiche	X	-	-	-	X	-	-
7 Definitionen	X	X	-	X	-	-	-
8 Abhängigkeiten	X	-	-	X	-	-	-
9 Überblick	X	-	-	-	X	-	-
10 Darstellung	-	X	-	X	-	-	-
11 Forschung	X	-	-	-	X	-	-

Tabelle 1.1.: 1.1 Fragen → 1.2 Eigenschaften

## 1.3. Ziele

Um die Eigenschaften von Unterabschnitt 1.2 auf der vorherigen Seite zu erreichen, werden für ASBA die folgenden Ziele<sup>3)</sup> gesetzt:

1. *Daten*: Es enthält möglichst viele wichtige Axiome, Sätze, Beweise, Fachbegriffe, Fachgebiete und Ausgabeschemata<sup>4)</sup>.
2. *Form*: Die Daten liegt in formaler, geprüfter Form vor.
3. *Eingaben*: Die Eingabe von Daten erfolgt in einer formalen Syntax unter Verwendung der üblichen mathematischen Schreibweise.
4. *Prüfung*: Vorhandene Beweise können automatisch geprüft werden.
5. *Ausgaben*: Die Ausgabe kann in einer eindeutigen, formalen Syntax gemäß vorhandener Ausgabeschemata erfolgen.
6. *Auswertungen*: Zusätzlich zur Ausgabe der Daten sind verschiedene Auswertungen möglich. Insbesondere kann zu jedem Beweis angegeben werden, wie lang er ist und welche Axiome und Sätze<sup>5)</sup> er benötigt.
7. *Anpassbarkeit*: Fachbegriffe und die Darstellung bei der Ausgabe können mit Hilfe von – gegebenenfalls unbenannten – untergeordneten Fachgebieten angepasst werden.
8. *Individualität*: Axiome und Sätze können für jeden Beweis individuell vorausgesetzt werden. Dabei sind fachgebietsspezifische Fachbegriffe erlaubt.
9. *Internet*: Die Daten können auf mehrere Dateien verteilt sein. Ein Teil davon – oder sogar alle – können im Internet liegen.
10. *Kommunikation*: Die Kommunikation mit ASBA kann mit den Fachbegriffen der einzelnen Fachgebiete erfolgen.
11. *Zugriff*: Der Zugriff auf ASBA kann lokal und über das Internet erfolgen.
12. *Unabhängigkeit*: ASBA kann online und offline arbeiten.
13. *Rekursion*: Es kann rekursiv über alle verwendeten Dateien – auch solchen, die im Internet liegen – ausgewertet werden.
14. *Bedienbarkeit*: ASBA ist einfach zu bedienen.
15. *Lizenz*: Die Software ist *Open Source*.

Der Punkt 16 wurde noch eingefügt, damit ASBA effizient arbeiten kann und um die Akzeptanz zu erhöhen:

16. *Zwischenspeicher*: Wichtige Auswertungen können an vorhandenen Dateien angehängt oder separat in eigenen Dateien gespeichert werden.

Die Tabelle 1.2 auf der nächsten Seite zeigt wieder, wie sich die Ziele zu den Eigenschaften im Unterabschnitt 1.2 auf der vorherigen Seite verhalten. Mit einem X werden wieder die Spalten einer Zeile markiert, deren zugehörige Ziele zur Sicherstellung der entsprechenden Eigenschaft beitragen sollen. Idealerweise sollte durch Erreichen aller aufgestellten Ziele ASBA alle angegebenen Eigenschaften aufweisen, was wahrscheinlich ebenfalls illusorisch ist.

<sup>3)</sup> Es sind eigentlich Anforderungen. Da dieser Begriff auch im Kapitel 3 auf Seite 21 verwendet wird, werden die Anforderungen hier *Ziele* genannt.

<sup>4)</sup> Um den Punkt 4 von Unterabschnitt 1.2 auf der vorherigen Seite erfüllen zu können, werden noch fachgebietsspezifische Ausgabeschemata benötigt, welche die Art der Ausgaben beschreiben.

<sup>5)</sup> Sätze, die quasi als Axiome verwendet werden.

<div>Eigenschaft \ Ziel</div>																	
		1 Daten	2 Form	3 Eingaben	4 Prüfung	5 Ausgaben	6 Auswertungen	7 Anpassbarkeit	8 Individualität	9 Internet	10 Kommunikation	11 Zugriff	12 Unabhängigkeit	13 Rekursion	14 Bedienbarkeit	15 Lizenz	16 Zwischenspeicher
1	Daten	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Definitionen	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Prüfung	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ausgaben	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Auswertungen	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lizenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
7	Akzeptanz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabelle 1.2.: 1.2 Eigenschaften → 1.3 Ziele

## 1.4. Zusammenfassung

Frage \ Ziel	Ziel															
		1 Daten	2 Form	3 Eingaben	4 Prüfung	5 Ausgaben	6 Auswertungen	7 Anpassbarkeit	8 Individualität	9 Internet	10 Kommunikation	11 Zugriff	12 Unabhängigkeit	13 Rekursion	14 Bedienbarkeit	15 Lizenz
1 Grundlagen		X	X	X	-	X	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Basis		X	X	X	-	X	X	x	x	-	-	-	-	-	-	-
3 Axiome		X	X	X	-	X	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Beweis		X	X	X	X	X	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
5 Konstruktion		X	X	X	-	X	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
6 Vergleiche		X	X	X	-	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-
7 Definitionen		X	X	X	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Abhängigkeiten		X	X	X	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Überblick		X	X	X	-	-	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Darstellung		X	-	X	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Forschung		X	X	X	-	-	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Die nächsten beiden Punkte sind Eigenschaften aus Unterabschnitt 1.2 auf Seite 4:																
6 Lizenz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
7 Akzeptanz		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabelle 1.3.: 1.1 Fragen → 1.3 Ziele

Die Tabelle 1.3 ist eine Kombination der Tabellen 1.1 und 1.2 und zeigt, wie sich die Ziele im Unterabschnitt 1.3 auf der vorherigen Seite zu den Fragen im Unterabschnitt 1.1 auf Seite 3 verhalten. Auch hier werden mit einem X die Spalten einer Zeile markiert, deren zugehörige Ziele für die Beantwortung der entsprechenden Frage nötig sind. Mit einem kleinen x werden sie markiert, wenn sie zur Beantwortung der Fragen nicht nötig, aber von Interesse sind. Idealerweise sollte das Erreichen aller aufgestellten Ziele alle gestellten Fragen beantworten, was natürlich auch illusorisch ist.

## 1.5. Die Umgebung von ASBA

In der Abbildung 1.1 wird beschrieben, welche Interaktionen ASBA mit der Umgebung hat, d. h. welche Ein- und Ausgaben existieren und woher sie kommen bzw. wohin sie gehen. In den in der




Abbildung 1.1.: Die Umgebung von ASBA

Abbildung 1.1 abgebildeten Datenflüssen (1) bis (6) und (a) bis (e) werden die folgenden Daten übertragen:

- (1) **ASBA** → **Internet** Inhalte der Datenbank.  
**Internet** → **ASBA** Inhalte der externen Datenbank.
- (2) **Datenbank** → **ASBA** Inhalte der Datenbank und Antworten auf Datenbankanweisungen.  
**ASBA** → **Datenbank** Inhalte der Datei, der externen Datenbank und Datenbankanweisungen.
- (3) **Datei** → **ASBA** Inhalte der Datei.  
**ASBA** → **Datei** Die Datei wird um zusätzliche Auswertungen ergänzt, z. B. ob die Beweise korrekt sind, welche Axiome und Sätze – auch externe aus dem Internet – verwendet wurden, Länge des Beweises usw.
- (4) **Terminal** → **ASBA** Anweisungen, Daten und Batchprogramme.  
**ASBA** → **Terminal** Antworten auf Anweisungen, Auswertungen usw.  
 Außerdem interaktive Ein- und Ausgabe durch einen Anwender, wie in (5) beschrieben.
- (5) **Anwender** ↔ **ASBA** Interaktive Ein- und Ausgaben durch einen Anwender mit Komponenten von (3), (4) und (6). – Die Kommunikation läuft i. Alg. über ein Terminal.
- (6) **ASBA** → **Ausgabe** Inhalte von Datei und Datenbank in lesbarer Form, u. a. mit Hilfe von Ausgabeschemata auch in Formelschreibweise. Die Ausgabe kann auch in eine Datei erfolgen, z. B. im  $\text{\LaTeX}$ -Format.
- (a) Nur die für ASBA relevanten Daten:  
**Internet** → **externes ASBA** Inhalte der Datenbank.  
**externes ASBA** → **Internet** Inhalte der externen Datenbank.
- (b) Nur die für ASBA relevanten Daten:  
**externe Datenbank** → **externes ASBA** Inhalte der externen Datenbank.

**externes ASBA**  $\rightarrow$  **externe Datenbank** Inhalte der Datenbank.

(c) **Ausgabe**  $\rightarrow$  **Anwender** Alle Daten der Ausgabe.

(d) **Anwender**  $\leftrightarrow$  **Terminal** Interaktive Ein- und Ausgabe durch einen Anwender, wie in (5) beschrieben.

(e) **Terminal**  $\leftrightarrow$  **Datei** Erstellen und Bearbeiten der Datei durch einen Anwender. – siehe (d)

Die Datenflüsse (a) bis (e) erfolgen außerhalb von ASBA und werden nicht weiter behandelt.

Die Datenbank und die Datei enthalten im Prinzip die gleichen Daten, wobei sie in der Datei im Textformat in lesbarer Form und in der Datenbank in einem internen Format vorliegen. Zudem enthält die Datenbank i. Alg. sehr viel mehr Daten. Es handelt sich dabei jeweils um die folgenden Daten:

**Axiome** Ein Axiom ist eine Aussage oder Behauptung, die nicht aus anderen Aussagen abgeleitet werden kann. Es können wie bei Sätzen Voraussetzungen vorhanden sein, aber keine Beweise.

**Sätze** Ein Satz besteht aus einer Anzahl von Voraussetzungen, einer Behauptung und einem Beweis, der die Behauptung aus den Voraussetzungen ableitet. Letztere können Axiome und andere Sätze sein, auf die dann verwiesen wird.

**Beweise** Ein Beweis besteht aus einer Folge von Beweisschritten, die aus gegebenen Voraussetzungen eine Behauptung ableitet.

**Fachbegriffe** Ein Fachbegriff ist ein Name für ein Objekt bzw. eine Eigenschaft in einem bestimmten Fachgebiet.

**Fachgebiete** Ein Fachgebiet ist ein Teil der Mathematik mit einer zugehörigen Basis von Axiomen, Sätzen, Fachbegriffen und Ausgabeschemata, quasi eine untergeordnete Datenbank.

**Ausgabeschemata** Eine Beschreibung, wie ein bestimmtes mathematisches Objekt ausgegeben werden soll. Dies kann z. B. ein Stück  $\text{\LaTeX}$ -Code mit entsprechenden Parametern sein.

**Auswertungen** Statistische und andere Auswertungen, die bestimmten Elementen der Datei bzw. Datenbank zugeordnet sind. Z. B. können zu einem Satz alle für einen Beweis notwendigen Axiome angegeben werden – als Verweise.

Die Daten können interne und externe Verweise enthalten.

## 1.6. Basis von Beweisen

Da ein Computerprogramm erstellt werden soll, muss die Grundstruktur des Vorgehens bei Beweisen definiert werden.<sup>6)</sup>

**Die logische Darstellung von mathematischen Aussagen**, wozu auch Axiome und Sätze gehören, erfolgt, da es sich immer um Formeln handelt, am besten mit Zeichenketten.<sup>7)</sup> Mehrdimensionale Formeln, wie z. B. Matrizen, Baumstrukturen, Funktionsschemata und anderes, können auch als (eindimensionale) Zeichenketten dargestellt werden. Beweise sind letztendlich nichts anderes, als erlaubte Transformationen dieser Zeichenketten.

<sup>6)</sup> siehe [30]

<sup>7)</sup> Die interne Darstellung der Zeichenketten kann zur Optimierung des Programms von der logischen abweichen.



**Zeichen oder Buchstaben**, aus denen diese Zeichenketten bestehen dürfen, müssen definiert werden. Außerdem Regeln, wie aus diesen Buchstaben Zeichenketten (Formeln) gebildet werden dürfen. Gebraucht werden also:

- *Bausteine*, also Grundelemente, auch (Satz-)Buchstaben genannt, aus denen komplexe Ausdrücke (Zeichenketten) zusammengesetzt werden können.
- *Formationsregeln*, mit denen festgelegt wird, wie man aus den Bausteinen komplexe Ausdrücke erzeugen kann.

**Sätze** lassen sich als eine Menge von Formeln (Zeichenketten), den Voraussetzungen, wozu auch Axiome gehören können, einer weiteren Menge von Formeln (Zeichenketten), den Folgerungen, und der Angabe eines Beweises darstellen.

**Beweise** zu gegebenen Voraussetzungen und Folgerungen lassen sich als Folge von zulässigen Transformationen, beginnend mit den Voraussetzungen und endend mit den Folgerungen, darstellen.

**Transformationsregeln** definieren, welche Transformationen von gegebenen Formelmengen zulässig sind.<sup>8)</sup>

---

<sup>8)</sup> siehe [1, 33, 34]

## 2. Mathematische Grundlagen

Die mathematischen Grundlagen werden einerseits gebraucht, um die erlaubten Beweisschritte zu definieren (siehe Unterabschnitt ?? auf Seite ??), andererseits dienen sie auch zum Testen von ASBA. Daher werden sie in diesem Kapitel viel ausführlicher behandelt, als für die Erstellung von ASBA erforderlich ist. Alle hier aufgeführten Axiome, Sätze und Beweise sollen dazu kodiert und die Beweise dann von ASBA verifiziert werden.

### 2.1. Metasprache

Wenn man über eine Sprache spricht, braucht man auch eine Sprache, in der Aussagen über die erstere getroffen werden können. Wenn die zuerst genannte Sprache die der Mathematik ist, nimmt man üblicherweise die natürliche Sprache als Metasprache. Leider ist diese oft ungenau, nicht immer eindeutig und abhängig vom Zusammenhang, in dem sie gesprochen wird<sup>1)</sup>. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, wird die Metasprache zum Teil formalisiert. Durch diese Formalisierung erinnert sie dann teilweise schon an mathematische Formeln. Die Sprachebenen sollten aber sorgfältig unterschieden werden.

#### 2.1.1. Metasprachliche Ausdrücke

Ein *metasprachlicher Ausdruck* ist eine in normaler Sprache verfasste Aussage, wie z. B. (a) „Morgen scheint die Sonne.“, (b) „Ich bin 1,83 m groß.“, (c) „Ich habe ein rotes Auto und das kann 200 km/h schnell fahren.“, usw. In einem erweiterten Sinne gehören auch Relationen einschließlich ihrer Operanden dazu<sup>2)</sup>, wie z. B. „ $A = A$ “, „ $A \equiv B$ “, „ $A < B$ “, usw.

Während die Beispiele (a) und (b) einfache, nicht mehr zerlegbare metasprachliche Ausdrücke sind, ist Beispiel (c) zusammengesetzt. Für alle drei Aussagen lässt sich feststellen, ob sie richtig sind oder nicht. Für (a) allerdings nur im Nachhinein und für den zweiten Teil von (c) nur, weil klar ist, worauf sich „das“ bezieht. Natürlich muss auch der Zusammenhang, in dem ein metasprachlicher Ausdruck formuliert wird, bekannt sein, denn z. B. ist die Bedeutung von „Ich“ nur dann bekannt, wenn man weiss von wem die Aussage ist. Auf eine exakte Definition von „metasprachlicher Ausdruck“ wird verzichtet, weil das intuitive Verständnis hier ausreicht. In erster Näherung können aber alle sprachlichen Ausdrücke, die im Prinzip überprüft werden können, als metasprachliche Ausdrücke betrachtet werden.

Zusammengesetzte metasprachliche Ausdrücke wie (c) können zum Teil formalisiert werden. Dies wird mit den folgenden Definitionen erreicht:

<sup>1)</sup> Man betrachte die beiden Aussagen „Studenten und Rentner zahlen die Hälfte.“ und „Studenten oder Rentner zahlen die Hälfte.“, die beide das gleiche meinen. – Entnommen aus [1] Abschnitt 1.2 Bemerkung 1.

Ein weiteres Problem ist, dass man unauflösbare Widersprüche formulieren kann, z. B. „Der Barbier ist der Mann im Ort, der genau die Männer im Ort rasiert, die sich nicht selbst rasieren.“. Und der Barbier? Wenn er sich selbst rasiert, dann rasiert er sich nicht selbst, und wenn er sich nicht selbst rasiert, dann rasiert er sich selbst. Was denn nun? – Quelle unbekannt – Das Problem ist verwandt mit dem Problem der „Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten“.

<sup>2)</sup> Wird statt des Symbols der Name der zugehörigen Relation verwendet, ist dies unmittelbar einleuchtend. So wird z. B. aus der Formel „ $A < B$ “ die metasprachliche Aussage „A ist kleiner als B“.

$A \Rightarrow B$	steht für „Wenn $A$ [gilt] dann [gilt] [auch] $B$ “.
$A \Leftarrow B$	steht für „ $A$ [gilt] sofern $B$ [gilt]“.
$A \Leftrightarrow B$	steht für „ $A$ [gilt] genau dann wenn $B$ [gilt]“.
$A \& B$	steht für „ $A$ und $B$ “.
$A \parallel B$	steht für „ $A$ oder $B$ “.
$A \mid B$	steht für „ $A$ und $B$ “.

Insbesondere bei den Schlussregeln<sup>3)</sup> ist es üblich,  $'|'$  statt  $'\&'$  (bei niedrigerer Priorität<sup>4)</sup>) zu verwenden. Offensichtlich sind das alles ebenfalls metasprachliche Ausdrücke, jetzt aber teilweise formalisiert. (c) lässt sich dann ausdrücken als „Ich habe ein rotes Auto' & ,das kann 200 km/h schnell fahren.'“.

Um Verwechslungen mit den logischen Symbolen<sup>5)</sup> zu vermeiden, werden für „und“ und „oder“ die Symbole  $'\&'$  und  $'||'$  verwendet.  $A$  und  $B$  können als Operanden von  $'\Leftrightarrow'$ ,  $'\&'$ ,  $'||'$  und  $'|'$  ohne Bedeutungsveränderung vertauscht werden. Wird in einer Formel nur einer der Operatoren  $'\&'$ ,  $'||'$  oder  $'|'$  verwendet, können die Operanden beliebig permutiert werden, so dass dann auch eine Klammerung überflüssig ist. „ $A \Leftarrow B$ “ ist nur eine andere Schreibweise für „ $B \Rightarrow A$ “. – Ein Symbol für „nicht“ wird hier nicht gebraucht.

Metasprachliche Ausdrücke können auch geklammert werden, um die Reihenfolge der Auswertung eindeutig zu machen.  $'\Rightarrow'$ ,  $'\Leftarrow'$ ,  $'\Leftrightarrow'$ ,  $'\&'$ ,  $'||'$  und  $'|'$  heißen *metasprachliche Operatoren*. Ihre Prioritäten werden im Abschnitt 2.4.2 auf Seite 16 zusammen mit anderen Operatoren definiert.

Sollen zwei metasprachliche Ausdrücke miteinander verglichen werden, muss klar sein auf welche Art; ob z. B. als Zeichenfolgen – mit oder ohne Wertung der Zwischenräume –, als Wahrheitswerte oder auf sonstige Art. Wenn die Art des Vergleichs implizit oder explizit klar ist und sich die beiden Ausdrücke auf diese Art vergleichen lassen, heißen sie *vergleichbar*.

## 2.1.2. Mit Gleichheit verwandte Relationen

### 2.1.2.1. Allgemeine Voraussetzungen

In diesem und allen weiteren Abschnitte wird vorausgesetzt:

- Wenn mehrere der im Folgenden definierten Symbole  $'\Leftrightarrow'$ ,  $':='$ ,  $'=''$ ,  $'\neq'$  und  $'\equiv'$  verwendet werden, dann im selben Zusammenhang<sup>6)</sup>.
- Wenn  $'=''$  und  $'\equiv'$  beide verwendet werden, müssen ihre jeweiligen *interessierenden Eigenschaften* für  $'=''$  und  $'\equiv'$  bekannt sein. Dies wird immer vorausgesetzt und außerdem, dass jede interessierende Eigenschaft für  $'\equiv'$  auch eine für  $'=''$  ist. Daraus folgt insbesondere, dass mit  $(A = B)$  auch  $(A \equiv B)$  gilt.
- Bei Verwendung von  $'=''$  und  $'\equiv'$  müssen die jeweiligen Operanden vergleichbar sein. Dies wird immer vorausgesetzt.

<sup>3)</sup> siehe Unterabschnitt ?? auf Seite ??

<sup>4)</sup> siehe Tabelle 2.4 auf Seite 16

<sup>5)</sup> Symbole und die dadurch repräsentierten Objekte werden hier normalerweise nicht unterschieden, sofern aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, was gemeint ist.

<sup>6)</sup> Statt von einem *Zusammenhang* könnte man auch von einer *Umgebung* sprechen. Diese Bezeichnung ist aber auch ein verbreiteter Fachbegriff, so dass auf seine Verwendung verzichtet wird. Die Exaktheit der Begriffe in diesem Dokument soll für Erstellung von ASBA ausreichen; was darüber hinausgeht, ist nicht Inhalt dieses Dokuments.

### 2.1.2.2. Definition von mit Gleichheit verwandten Relationen

Unter den Voraussetzungen von Paragraph 2.1.2.1 auf der vorherigen Seite werden die folgenden (metasprachlichen) Symbole<sup>7)</sup> definiert:

- = **Gleichheit** „ $A = B$ “ heißt, dass  $A$  und  $B$  sich in den interessierenden Eigenschaften für ' $=$ ' nicht unterscheiden.<sup>8)</sup> – „ $A$  ist dasselbe wie  $B$ “ oder „ $A$  ist identisch zu  $B$ “ – Inwieweit die Begriffe *Gleichheit* und *Identität* korrelieren, wird hier nicht erörtert. (siehe [29])
- $\neq$  **Ungleichheit** „ $A \neq B$ “ heißt, dass  $A$  und  $B$  sich in mindestens einer der interessierenden Eigenschaften für ' $=$ ' unterscheiden. „ $A$  ist nicht dasselbe wie  $B$ “ (aber vielleicht das gleiche) oder „ $A$  ist nicht identisch zu  $B$ “.
- $\equiv$  **Äquivalenz** „ $A \equiv B$ “ heißt, dass  $A$  und  $B$  sich in den interessierenden Eigenschaften für ' $\equiv$ ' nicht unterscheiden. – „ $A$  ist das gleiche wie  $B$ “ oder „ $A$  ist so wie  $B$ “.
- $\not\equiv$  **Kontravalenz** „ $A \not\equiv B$ “ heißt, dass  $A$  und  $B$  sich in mindestens einer der interessierenden Eigenschaften für ' $\equiv$ ' unterscheiden. – „ $A$  ist nicht das gleiche wie  $B$ “ oder „ $A$  ist nicht so wie  $B$ “.
- $:\Leftrightarrow$  **Metadefinition** „ $A :\Leftrightarrow B$ “ heißt, dass der Metaausdruck  $A$  definitionsgemäß gleich dem Metaausdruck  $B$  ist, wobei  $B$  auch eine Definition in natürlicher Sprache sein kann.  $A$  und  $B$  können sich gegenseitig ersetzen.  $B$  darf dabei von  $A$  weder direkt noch indirekt abhängen, d. h.  $A$  darf in  $B$  und zugehörigen Definitionen noch nicht vorkommen.  
 Üblicherweise ist  $A$  hier eine Bezeichnung und  $B$  eine Aussage, so dass man „ $A :\Leftrightarrow B$ “ auch als „ $A$  steht für  $B$ “ lesen kann. Oft wird damit Gleichheit (' $=$ '), Äquivalenz (' $\equiv$ ') oder eine andere Relation definiert.

$:=$  **Definition** „ $A := B$ “ heißt, dass der Ausdruck  $A$  definitionsgemäß gleich dem Ausdruck  $B$  ist. Gewissermaßen ist  $A$  nur eine andere Schreibweise für  $B$ .  $A$  und  $B$  können sich gegenseitig ersetzen.<sup>9)</sup>  $B$  darf dabei von  $A$  weder direkt noch indirekt abhängen, d. h.  $A$  darf in  $B$  und zugehörigen Definitionen noch nicht vorkommen. – Man beachte, dass ' $:\Leftrightarrow$ ' und ' $:=$ ' verschiedene Sprachebenen sind.

Üblicherweise ist  $A$  hier eine Variable und  $B$  eine Formel, so dass man „ $A := B$ “ auch als „ $A$  steht für  $B$ “ lesen kann.

Es sei noch

$$\mathcal{M} := \{ '\Rightarrow', '\Leftarrow', '\Leftrightarrow', '&', '||', '|', '=, \neq, \equiv, \not\equiv, :\Leftrightarrow, :=' \}$$

die Menge der metasprachlichen Symbole. Für den Fall fehlender Klammern sind die Prioritäten in der Tabelle 2.1 auf der nächsten Seite angegeben.

## 2.2. Formale Elemente

Ein *formales Element* kann z. B. eine Menge, Zeichenfolge, Zahl, Formel, usw. sein. Zwei formale Elemente  $A$  und  $B$  sind *vergleichbar*, wenn beide von derselben Art sind, d. h. wenn z. B. jeweils beide Mengen, Zeichenfolgen, Zahlen oder formale Elemente – die vergleichbare Ergebnisse liefern – sind.

<sup>7)</sup> Die Bezeichnung „Operator“ passt nicht mehr, da die Symbole ' $=$ ', ' $\neq$ ', ' $\equiv$ ' und ' $\not\equiv$ ' Relationen repräsentieren. und hingegen repräsentieren (zusammen mit den Operanden) Definitionen.

<sup>8)</sup> Z. B. sind zwei logische Operatoren gleich, wenn sie stets denselben Wahrheitswert liefern.

<sup>9)</sup> Nach den Definitionen von ' $:\Leftrightarrow$ ' und ' $:=$ ' sind zwei Ausdrücke  $P$  und  $Q$  schon dann gleich, wenn nach der Ersetzung aller Vorkommen von  $A$  durch  $B$  sowohl in  $P$  als auch in  $Q$  die resultierenden Ausdrücke  $\bar{P}$  und  $\bar{Q}$  gleich sind.

Klammern	( )
Üblicherweise Binäre Operatoren, z. B.	•
Mit Gleichheit verwandte Relationen und üblicherweise auch binäre Relationen; ihre Prioritäten untereinander sind nicht immer eindeutig und bleiben daher undefiniert.	$\triangleleft$ $\triangleright$ $\trianglelefteq$ $\trianglerighteq$ $\sim$ $\simeq$ $\not\sim$ $=$ $\neq$ $\equiv$ $\neq$
Definition	$:=$
Metasprachliche Operatoren <sup>2</sup>	$\&$ $\parallel$ $\Leftarrow$ $\Rightarrow$ $\Leftrightarrow$ $ $
Metadefinition	$:\Leftrightarrow$
Innerhalb natürlicher Sprache deren Strukturelemente, z. B. Satzzeichen <sup>2</sup>	• , ; usw.

<sup>1</sup> siehe Abschnitt 2.1.1 auf Seite 10

<sup>2</sup> Innerhalb von formalen Elementen können Satzzeichen eine andere Bedeutung und Priorität haben.

**Tabelle 2.1.:** Prioritäten von Metaoperatoren in abnehmender Reihenfolge

Intuitiv scheint klar zu sein, was damit gemeint ist. Wenn aber entschieden werden muss, ob z. B. (a) „1+1“ gleich „2“ oder (b) „1+1“ gleich „1 + 1“ ist, muss man erst entscheiden, von welcher Art die beiden zu vergleichenden Ausdrücke sind, d. h. *wie* verglichen wird. Wenn sie als jeweiliges Ergebnis der beiden Formeln verglichen werden, dann ist (a) richtig. Wenn sie als Formeln, d. h. als Zeichenfolgen, verglichen werden ist (a) falsch. Wenn die Ausdrücke in (b) als Zeichenfolgen verglichen werden, ist (b) dann richtig, wenn der Zwischenraum zwischen den einzelnen Zeichen nicht zählt. Wenn er aber zählt, ist (b) falsch.

Im Zusammenhang mit binären Relationen werden noch einige Verabredungen getroffen. Dazu seien ' $\triangleleft$ ', ' $\triangleright$ ', ' $\trianglelefteq$ ', ' $\trianglerighteq$ ', ' $\sim$ ', ' $\simeq$ ' und ' $\not\sim$ ' Beispielsymbole für Relationen. Wenn dann nichts anderes gesagt wird, gelte stets:

$$(A \triangleleft B) \Leftrightarrow (B \triangleright A) \quad (2.1)$$

$$(A \trianglelefteq B) \Leftrightarrow (B \trianglerighteq A)$$

$$(A \not\sim B) \Leftrightarrow (A \sim B) \text{ gilt nicht}$$

$$((A \sim B) \parallel (A = B)) \Rightarrow (A \simeq B) \quad (2.2)$$

Mit der Definition einer Relation der einen Seite ist damit automatisch auch die der anderen Seite erfolgt, mit der Ausnahme, dass man in (2.2) zwar die rechte durch die linke Seite definieren kann, aber nicht umgekehrt. Insbesondere kann man ' $\sim$ ' nicht mit ' $\simeq$ ' definieren. Dies könnte man zwar mit Hilfe des Ansatzes

$$(A \sim_1 B) :\Leftrightarrow (A \simeq B) \& (A \neq B)$$

versuchen, aber die so definierte Relation ' $\sim_1$ ' kann, muss aber nicht, mit ' $\sim$ ' in (2.2) übereinstimmen, wie das Beispiel in der Tabelle 2.2 auf der nächsten Seite zeigt.

Es sei noch angemerkt, dass wegen (2.1) die Definition von ' $\Leftarrow$ ' im Abschnitt 2.1.1 auf Seite 10 überflüssig ist und wegen der angegebenen Prioritäten in der Tabelle 2.1 auch alle Klammern in diesem Abschnitt.

Als Beispielsymbol für binäre Operatoren wird ' $\bullet$ ' verwendet. Mit ' $\bullet$ ' zusammenhängende Verabredungen werden hier nicht getroffen.

	$a, a$	$a, b$	$a, c$	$b, a$	$b, b$	$b, c$	$c, a$	$c, b$	$c, c$
$=$	$a = a$				$b = b$				$c = c$
$\simeq$	$a \simeq a$	$a \simeq b$	$a \simeq c$		$b \simeq b$	$c \simeq c$			$c \simeq c$
$\sim$		$a \sim b$			$b \sim b$	$b \sim c$			
$\sim_1$		$a \sim_1 b$	$a \sim_1 c$			$b \sim_1 c$			

Tabelle 2.2.: Unterschiedliche Relationen ' $\sim$ ' und ' $\sim_1$ '

## 2.3. Beweise in ASBA

Die Regeln zur Formulierung und Prüfung der Beweise müssen in ASBA fest codiert werden. Sie sind quasi die Axiome von ASBA und sollten daher möglichst wenig voraussetzen. Dazu wird ein *Genzen-Kalkül*<sup>10)</sup> verwendet.

Ein Beweis in ASBA besteht aus einer Menge

Ein Beweis ist dann eine Folge von  $T_k$ , für  $0 \leq l$

Die zu beweisende Aussage (z. B. ein mathematischer Satz) kann dann folgendermaßen formuliert werden:<sup>11)</sup>

$$\frac{V_1 \mid V_2 \mid \dots \mid V_n}{F_1 \mid F_2 \mid \dots \mid F_m} \quad (\text{formaler Satz}) \quad (\text{FS})$$

Zur Durchführung eines Beweises müssen aus den  $V_i$  durch zulässige Transformationen die  $F_j$  abgeleitet werden.

Diese Transformationen werden in ASBA die sogenannten *Schlussregeln* sein, die später behandelt werden. Zunächst werden dazu Elemente der *Aussagenlogik* und der *Prädikatenlogik* behandelt.

## 2.4. Aussagenlogik

### 2.4.1. Konstante und Operatoren

Die Tabelle 2.3 auf der nächsten Seite<sup>12)</sup> definiert für die zweiwertige Logik Konstanten- und Operator-symbole über die Wahrheitswerte ihrer Anwendung. So ergeben sich, abhängig von den Wahrheitswerten der Operanden  $A$  und  $B$ <sup>13)</sup>, die in der Tabelle angegebenen Wahrheitswerte für die Operationen. Die mit 0, 1 und 2 benannten Spalten werden jeweils nur für die 0-, 1- und 2-stelligen Operatoren, d. h. für die Konstanten, die unären und die binären Operatoren ausgefüllt. Dabei werden die Konstanten als 0-stellige Operatoren angesehen. Hat der Inhalt einer Zelle keine Relevanz, steht dort ein Minuszeichen, ist kein Wert bekannt, so bleibt sie leer.

Für einige Junktoren, Namen und Sprechweisen sind auch Alternativen angegeben. Die durchgestrichenen (d. h. negierten) Symbole sind ungebräuchlich und nur aus formalen Gründen aufgeführt. Wenn für eine bestimmte Kombination von Wahrheitswerten mehr als eine Zeile angegeben ist, so sind die zugehörigen Operationen in der zweiwertigen Aussagenlogik alle gleich. Bei der formalen Definition wird aber keine Zweiwertigkeit vorausgesetzt, so dass je nach Definition die Operationen verschiedene Ergebnisse liefern können.

<sup>10)</sup> siehe [1] Kapitel 1.4 und vergleiche [33, 34]

<sup>11)</sup> ' $\mid$ ' steht für „und“, bindet aber wesentlich schwächer als '&'. (siehe Abschnitt 2.1.1 auf Seite 10)

<sup>12)</sup> Die Tabelle basiert auf den Wahrheitstafeln in [27] Kapitel 2.2 und [1] Kapitel 1.1 Seite 3.

<sup>13)</sup> Im Gegensatz zu Paragraph 2.4.3.1 auf Seite 17 können  $A$  und  $B$  hier beliebige Aussagen sein – auch Formeln – die jeweils genau einen von zwei möglichen Werten repräsentieren, z. B. „wahr“ oder „falsch“.

A	-	W	F	W	W	F	F	-	Aussage A	-
B	-	-	-	W	F	W	F	-	Aussage B	-
<b>Junktor<sup>1</sup></b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					<b>Name</b>	<b>Sprechweise<sup>2</sup></b>	<b>Prio<sup>3</sup></b>
$\top$	W	-	-	-	-	-	-	Verum	Wahr	-
$\perp$	F	-	-	-	-	-	-	Falsum	Falsch	-
	-	W	W	-	-	-	-			-
$(\dots)$	-	W	F	-	-	-	-	Klammerung	A ist geklammert	4
$\neg$	-	F	W	-	-	-	-	Negation	Nicht A	1 <sup>5</sup>
	-	F	F	-	-	-	-			-
	-	-	-	W	W	W	W	Tautologie		-
$\vee$	-	-	-	W	W	W	F	Disjunktion; Adjunktion; Alternative	A oder B	3
$\leftarrow \Leftarrow \subset$	-	-	-	W	W	F	W	Replikation; Konversion; konverse Implikation	A folgt aus B	4
$\mid$	-	-	-	W	W	F	F	Präpendenz	Identität von A	-
$\rightarrow \Rightarrow \supset$	-	-	-	W	F	W	W	Implikation; Subjunktion; Konditional	Wenn A so B; Aus A folgt B; A nur dann wenn B	4
$\mid$	-	-	-	W	F	W	F	Postpendenz	Identität von B	-
$\leftrightarrow \Leftrightarrow$	-	-	-	W	F	F	W	Äquivalenz; Bijunktion; Bikonditional	A genau dann wenn B; A dann und nur dann wenn B	5
$\wedge \& \cdot$	-	-	-	W	F	F	F	Konjunktion	A und B; Sowohl A als auch B	2
$\uparrow \curlywedge \mid$	-	-	-	F	W	W	W	NAND; Unverträglichkeit; Sheffer-Funktion	Nicht zugleich A und B	2
$+\dot{\vee}\dot{\cup}\oplus$	-	-	-	F	W	W	F	XOR; Antivalenz; ausschließende Disjunktion	Entweder A oder B	3
$\leftrightarrow \nleftrightarrow \neq$	-	-	-	"	"	"	"	Kontravalenz		-
$\mid$	-	-	-	F	W	F	W	Postnonpendenz	Negation von B	-
$\rightarrow \nrightarrow \supset$	-	-	-	F	W	F	F	Postsektion		-
$\mid$	-	-	-	F	F	W	W	Pränonpendenz	Negation von A	-
$\leftarrow \nleftarrow \not\subset$	-	-	-	F	F	W	F	Präsektion		-
$\downarrow \nabla$	-	-	-	F	F	F	W	NOR; Nihilation; Peirce-Funktion	Weder A noch B	3
	-	-	-	F	F	F	F	Kontradiktion		-

<sup>1</sup> *Operatorsymbole.* Sie stehen meistens für die Operatoren selbst. Der Einfachheit halber werden auch die beiden Konstanten ' $\top$ ' und ' $\perp$ ' als Junktoren bzw. Operatoren bezeichnet.

Die Operatoren ' $\subset$ ', ' $\supset$ ', ' $\not\subset$ ' und ' $\not\supset$ ' haben hier nicht die Bedeutung der entsprechenden Operatoren der Mengenlehre und dürfen nicht damit verwechselt werden; entsprechendes gilt für ' $+$ ' und ' $\cdot$ ' mit Addition und Multiplikation.

<sup>2</sup> Ist eine Zelle in dieser Spalte leer, so ist die zugehörige Zeile nur vorhanden, um alle binären Operationen aufzuführen.

<sup>3</sup> Je kleiner die Zahl, je höher die Priorität.

<sup>4</sup> Klammerung ist genau genommen kein Operator und wird nicht nur bei logischen, sondern auch bei anderen Ausdrücken verwendet. Ihre Priorität kann nur höher als die aller (anderen) Operatoren sein.

<sup>5</sup> Die Priorität der unären Operatoren muss höher sein als die aller mehrwertigen, also auch der binären Operatoren. Wenn alle unären Operatoren auf derselben Seite des Operanden stehen, brauchen sie eigentlich keine Priorität, da die Auswertung nur von innen (dem Operanden) nach außen erfolgen kann. Nur wenn es sowohl links-, als auch rechtsseitige unäre Operatoren gibt, muss man für diese Prioritäten definieren.

**Tabelle 2.3.:** Definition von aussagenlogischen Symbolen.



Um vollständig zu sein, d. h. alle 22 möglichen Kombinationen von Wahrheitswerten für höchstens zwei Variable zu berücksichtigen, enthält die Tabelle auch viele ungebräuchliche Junktoren und Operationen. Die Zeilen mit den Klammern und den gebräuchlichsten Junktoren sind in der Tabelle grau hinterlegt. Hellgrau hinterlegt sind Zeilen mit weniger gebräuchlichen Junktoren. Die restlichen Operationen sind uninteressant und brauchen daher keine Priorität.

### 2.4.2. Klammerregeln

Zur Klammerersparnis werden die üblichen Regeln verwendet, d. h. dass Operatoren mit höherer Priorität stärker binden, als solche mit niedrigerer Priorität.

Für die Operatoren derselben Priorität gilt Rechtsklammerung<sup>14)</sup>. Im Folgenden wird nur noch ein Teil der logischen Operatoren aus der Tabelle 2.3 auf der vorherigen Seite und der metasprachlichen Operatoren aus Abschnitt 2.1.1 auf Seite 10 berücksichtigt. Diese werden in der Tabelle 2.4 mit abnehmender Priorität aufgelistet.

Klammern	( )
Unäre logische Operatoren	$\neg$
Binäre logische Operatoren	$\wedge$ $\cdot$ $\uparrow$ $\vee$ $+$ $\downarrow$ $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\leftrightarrow$
Mit Gleichheit verwandte Operatoren; ihre Prioritäten untereinander sind nicht eindeutig und bleiben daher undefiniert.	$=$ $\neq$ $\equiv$ $\not\equiv$
Ableitungsrelation <sup>1</sup>	$\vdash$
Substitution <sup>1</sup>	$\leftarrow$
Definition	$:=$
Metasprachliche Operatoren <sup>2</sup>	$\&$ $\parallel$ $\Leftarrow$ $\Rightarrow$ $\Leftrightarrow$ $ $
Metadefinition	$:\Leftrightarrow$
Innerhalb natürlicher Sprache deren Strukturelemente, z. B. Satzzeichen <sup>3</sup>	$\cdot$ $,$ $;$ usw.

<sup>1</sup> siehe Abschnitt ?? auf Seite ??

<sup>2</sup> siehe Abschnitt 2.1.1 auf Seite 10

<sup>3</sup> Innerhalb von formalen Elementen können Satzzeichen eine andere Bedeutung und Priorität haben.

**Tabelle 2.4.:** Prioritäten von Metaoperatoren in abnehmender Reihenfolge

Die Prioritäten der logischen Operatoren wurden aus [1] Kapitel 1.1 Seite 5 entnommen und ergänzt und die der metasprachlichen Operatoren daran angeglichen. Wie üblich bindet ein Operator *stärker* als jeder andere mit einer niedrigeren Priorität und *schwächer* als jeder andere mit höherer Priorität.

<sup>14)</sup> Unäre Operatoren stehen hier stets links *vor* dem Operanden, so dass es nur Rechtsklammerung geben kann. Zur Rechtsklammerung bei binären Operationen ein Zitat aus [1] Kapitel 1.1 Seite 5: „Diese hat gegenüber Linksklammerung Vorteile bei der Niederschrift von Tautologien in  $\rightarrow, [\dots]$ “



### 2.4.3. Formalisierung

Da sie die Grundlage – quasi das Fundament – des mathematischen Inhalts von ASBA sind, müssen die Axiome, Sätze, Beweise, usw. der Aussagenlogik (und später der Prädikatenlogik) in streng formaler Form vorliegen. Die Formalisierung stützt sich auf [28]; siehe auch [21, 24]. Da Computerprogramme mit der *Polnischen Notation*<sup>15)</sup> besser umgehen können und Klammern dort überflüssig sind, werden viele Formeln auch in die Polnische Notation überführt.

#### 2.4.3.1. Bausteine der aussagenlogischen Sprache

Zur Einteilung der aussagenlogischen Junktoren werden die folgenden Mengen definiert:

$\mathbb{N}_0$	$:=$	Menge der <i>natürlichen Zahlen</i> einschließlich 0
$\mathcal{C}$	$:= \{\top, \perp\}$	, Menge der <i>aussagenlogischen Konstanten</i>
$\mathcal{U}$	$:= \{\neg\}$	, Menge der <i>unären aussagenlogischen Operatoren</i>
$\mathcal{B}$	$:= \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \cdot, +\}$	, Menge der <i>binären aussagenlogischen Operatoren</i>

Damit sind alle in der Tabelle 2.3 auf Seite 15 verwendeten wesentlichen Konstanten und Operatoren<sup>16)</sup> erfasst und es können die folgende Mengen definiert werden:

$\mathcal{V}$	$:= \{p_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$	, Menge der <i>atomaren Formeln</i>	(2.3)
$\mathcal{J}$	$:= \mathcal{C} \cup \mathcal{U} \cup \mathcal{B}$	, Menge der <i>Junktoren</i> bzgl. Operatoren; auch <i>logische Signatur</i>	
$\mathcal{A}$	$:= \mathcal{V} \cup \mathcal{J}$	, <i>Alphabet der aussagenlogischen Sprache</i> (für $\mathcal{J}$ )	
$\mathcal{J}_x$	$\subseteq \mathcal{J}$	, eine Teilmenge von $\mathcal{J}$ für eine Indexvariable $x$	
$\mathcal{A}_x$	$:= \mathcal{V} \cup \mathcal{J}_x$	, <i>Alphabet der aussagenlogischen Sprache für <math>\mathcal{J}_x</math></i>	

Für Elemente aus  $\mathcal{V}$  werden hier normalerweise die großen lateinischen Buchstaben  $A, B, C$ , usw. verwendet. Die Elemente aus  $\mathcal{V}$  (atomare Formeln) werden auch *Satzbuchstaben* oder kurz *Atome* genannt.

#### 2.4.3.2. Aussagenlogische Formeln

Neben dem Alphabet  $\mathcal{A}$  bzw.  $\mathcal{A}_x$  werden noch Klammern als Gliederungszeichen verwendet. Damit können nun rekursiv für jede Teilmenge  $\mathcal{J}_x$  von  $\mathcal{J}$  zwei Mengen von Formeln definiert werden:

$\mathcal{F}_x$  sei die Menge der auf folgende Weise definierten *aussagenlogischen Formeln mit Klammerung*:

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &\subset \mathcal{F}_x \\ \mathcal{J}_x \cap \mathcal{C} &\subset \mathcal{F}_x \\ A \in \mathcal{F}_x &\Rightarrow (\circ A) \in \mathcal{F}_x, \text{ für } \circ \in \mathcal{U} \cap \mathcal{J}_x \\ A, B \in \mathcal{F}_x &\Rightarrow (A \circ B) \in \mathcal{F}_x, \text{ für } \circ \in \mathcal{B} \cap \mathcal{J}_x \end{aligned}$$

Nur die auf diese Weise konstruierten Formeln sind Elemente von  $\mathcal{F}_x$ .

Für  $\mathcal{J} = \mathcal{J}_x$  sei noch  $\mathcal{F} := \mathcal{F}_x$ .

<sup>15)</sup> Bei der *Polnischen Notation* wird eine zweistellige Operation  $(A \circ B)$  dargestellt als  $\circ AB$ . Eine Zwischenstufe ist  $\circ(A, B)$ , bei der noch die redundanten Gliederungszeichen Komma und Klammern – auch andere als die runden – hinzukommen, so dass die Operationen optisch besser getrennt und dadurch für Menschen besser lesbar werden. Durch einfaches Weglassen der Gliederungszeichen ergibt sich dann die Polnische Notation.

<sup>16)</sup> Jeweils nur die ersten der grau hinterlegten Zeilen sowie ‘.’.

$\mathcal{F}_x^p$  sei die Menge der auf folgende Weise definierten aussagenlogischen Formeln in *Polnischer Notation*:

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &\subset \mathcal{F}_x^p \\ \mathcal{I}_x \cap \mathcal{C} &\subset \mathcal{F}_x^p \\ A \in \mathcal{F}_x^p &\Rightarrow (\circ A) \in \mathcal{F}_x^p, \text{ für } \circ \in \mathcal{U} \cap \mathcal{I}_x \\ A, B \in \mathcal{F}_x^p &\Rightarrow (A \circ B) \in \mathcal{F}_x^p, \text{ für } \circ \in \mathcal{B} \cap \mathcal{I}_x \end{aligned}$$

Nur die auf diese Weise konstruierten Formeln sind Elemente von  $\mathcal{F}_x^p$ .  
Für  $\mathcal{J} = \mathcal{I}_x$  sei noch  $\mathcal{F}^p := \mathcal{F}_x^p$ .

Wie man leicht sieht, gilt:

$$\mathcal{I}_x \subset \mathcal{I}_y \subset \mathcal{J} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{A}_x \subset \mathcal{A}_y \subseteq \mathcal{A} \\ \mathcal{F}_x \subset \mathcal{F}_y \subseteq \mathcal{F} \\ \mathcal{F}_x^p \subset \mathcal{F}_y^p \subseteq \mathcal{F}^p \end{cases}$$

Durch Anwendung der Klammerregeln von Paragraph 2.4.3.1 auf der vorherigen Seite lassen sich in der Regel noch viele Klammern der Formeln aus  $\mathcal{F}_x$  einsparen. Die Formeln aus  $\mathcal{F}_x^p$  sind frei von Klammern. Die Namen der Operatoren finden sich in der Tabelle 2.3 auf Seite 15. Für aussagenlogische Formeln, d. h. von Elementen aus  $\mathcal{F}$  bzgl.  $\mathcal{F}^p$ , werden hier normalerweise die kleinen griechischen Buchstaben  $\alpha, \beta, \gamma$ , usw. verwendet. Sie können dabei auch atomare Formeln bezeichnen (siehe (2.3)).

#### 2.4.4. Definition aussagenlogische Operatoren durch andere

Im folgenden gelte für zwei aussagenlogische Formeln  $\alpha$  und  $\beta$ :

$\alpha = \beta \quad :\Leftrightarrow \quad \alpha$  und  $\beta$  stimmen als Zeichenkette überein.

$\alpha \equiv \beta \quad :\Leftrightarrow \quad \alpha$  und  $\beta$  können mit Hilfe erlaubter Substitutionen und geltender Axiome  
– siehe Abschnitt 2.4.5 auf Seite 20 – ineinander überführt werden.

Es werden verschiedene Teilmengen von  $\mathcal{J}$  – logische Signaturen – eingeführt, die jeweils ausreichen alle anderen Elemente aus  $\mathcal{J}$  zu definieren:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{\text{bool}} &:= \{\neg, \wedge, \vee\} && (\text{Boolsche Signatur}) \\ \mathcal{J}_{\text{and}} &:= \{\neg, \wedge\} \\ \mathcal{J}_{\text{or}} &:= \{\neg, \vee\} \\ \mathcal{J}_{\text{imp}} &:= \{\neg, \rightarrow\} \\ \mathcal{J}_{\text{rep}} &:= \{\neg, \leftarrow\} \\ \mathcal{J}_{\text{nand}} &:= \{\uparrow\} \\ \mathcal{J}_{\text{nor}} &:= \{\downarrow\} \end{aligned}$$

Im Folgenden stehen jeweils links die Formeln in üblicher Schreibweise vollständig geklammert und rechts in Polnischer Notation (ohne Klammern). Ferner seien  $\alpha$  und  $\beta$  beliebige, nicht notwendig verschiedene Formeln aus der passenden Menge  $\mathcal{F}_x$  bzgl. der um die mit Hilfe der Definitionen erweiterten Formelmeng.

Ausgehend von den Operatoren aus der Boolschen Signatur  $\mathcal{J}_{\text{bool}}$  werden die restlichen Operatoren aus  $\mathcal{J}$  definiert. Die Definitionen sind in zwei Gruppen eingeteilt, und zwar die mit den Operatoren

aus  $\mathcal{J}_{\text{and}}$ :

$$(\alpha \rightarrow \beta) := (\neg(\alpha \wedge (\neg\beta))) \quad \rightarrow \alpha\beta := \neg \wedge \alpha \neg\beta \quad (2.4)$$

$$(\alpha \leftarrow \beta) := (\neg(\beta \wedge (\neg\alpha))) \quad \leftarrow \beta\alpha := \neg \wedge \beta \neg\alpha \quad (2.5)$$

$$(\alpha \leftrightarrow \beta) := ((\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\alpha \leftarrow \beta)) \quad \leftrightarrow \alpha\beta := \wedge \rightarrow \alpha\beta \leftarrow \alpha\beta$$

$$\perp := (p_0 \wedge (\neg p_0)) \quad \perp := \wedge p_0 \neg p_0$$

$$(\alpha \cdot \beta) := (\alpha \wedge \beta) \quad \cdot \alpha\beta := \wedge \alpha\beta$$

$$(\alpha \uparrow \beta) := (\neg(\alpha \wedge \beta)) \quad \uparrow \alpha\beta := \neg \wedge \alpha\beta \quad (2.6)$$

und die mit den Operatoren aus  $\mathcal{J}_{\text{or}}$ :

$$(\alpha \downarrow \beta) := (\neg(\alpha \vee \beta)) \quad \downarrow \alpha\beta := \neg \vee \alpha\beta \quad (2.7)$$

$$(\alpha + \beta) := ((\alpha \vee \beta) \wedge (\neg(\alpha \wedge \beta))) \quad + \alpha\beta := \wedge \vee \alpha\beta \neg \wedge \alpha\beta$$

$$\top := (p_0 \vee (\neg p_0)) \quad \top := \vee p_0 \neg p_0$$

Ist ' $\vee$ ' oder ' $\wedge$ ' nicht vorgegeben, d. h. wird von den Elementen aus  $\mathcal{J}_{\text{and}}$  bzgl.  $\mathcal{J}_{\text{or}}$  statt von denen aus  $\mathcal{J}_{\text{bool}}$  ausgegangen, so muss man den fehlenden Operator mittels der passenden der beiden folgenden Definitionen einführen:

$$(\alpha \vee \beta) := (\neg((\neg\alpha) \wedge (\neg\beta))) \quad \vee \alpha\beta := \neg \wedge \neg\alpha \neg\beta$$

$$(\alpha \wedge \beta) := (\neg((\neg\alpha) \vee (\neg\beta))) \quad \wedge \alpha\beta := \neg \vee \neg\alpha \neg\beta$$

Nun sind wieder alle Operatoren definiert.

Entsprechend wird bei Vorgabe von  $\mathcal{J}_{\text{imp}}$  bzgl.  $\mathcal{J}_{\text{rep}}$  die passende der beiden folgenden Definitionen ausgewählt:

$$(\alpha \vee \beta) := ((\neg\alpha) \rightarrow \beta) \quad \vee \alpha\beta := \rightarrow \neg\alpha\beta$$

$$(\alpha \wedge \beta) := (\neg((\neg\beta) \leftarrow \alpha)) \quad \wedge \alpha\beta := \neg \leftarrow \neg\beta\alpha$$

woraufhin dann (2.4) bzgl. (2.5) als Gleichung nachzuweisen ist. Da aus (2.5) durch Vertauschung der Variablen unmittelbar

$$(\alpha \leftarrow \beta) \equiv (\beta \rightarrow \alpha) \quad \leftarrow \alpha\beta \equiv \rightarrow \beta\alpha$$

folgt, vermindert sich der Aufwand dazu erheblich.

Bei Vorgabe von  $\mathcal{J}_{\text{nand}}$  bzgl.  $\mathcal{J}_{\text{nor}}$  schließlich werden die passenden Definitionen aus

$$(\neg\alpha) := (\alpha \downarrow \alpha) \quad \neg\alpha := \downarrow \alpha\alpha$$

$$(\neg\alpha) := (\alpha \uparrow \alpha) \quad \neg\alpha := \uparrow \alpha\alpha$$

und, da ' $\neg$ ' jetzt definiert ist, aus

$$\begin{aligned} (\alpha \vee \beta) &:= (\neg(\alpha \downarrow \beta)) & \vee \alpha\beta &:= \neg \downarrow \alpha\beta \\ (\alpha \wedge \beta) &:= (\neg(\alpha \uparrow \beta)) & \wedge \alpha\beta &:= \neg \uparrow \alpha\beta \end{aligned} \quad (2.8)$$

ausgewählt und es ist (2.6) bzgl. (2.7) als Gleichung nachzuweisen.

Abschließend ist noch nachzuweisen, dass mit Hilfe der jeweils passenden der Definitionen (2.4) bis (2.8), ausgehend vom jeweils passenden  $\mathcal{F}_x$ , genau die gesamte Formelmengemenge  $\mathcal{F}$  erzeugt werden kann.

### 2.4.5. Aussagenlogisches Axiomensystem

Ausgehend von der logischen Signatur  $\mathcal{J}_{\text{and}} = \{\neg, \wedge\}$  und der Definition 2.4 auf der vorherigen Seite von ' $\rightarrow$ ' werden die folgenden vier logischen Axiome definiert:

$$\begin{array}{ll}
 (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma) & \rightarrow \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \gamma \rightarrow \rightarrow \alpha \beta \rightarrow \alpha \gamma \\
 \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \wedge \beta & \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \wedge \alpha \beta \\
 \alpha \wedge \beta \rightarrow \alpha ; \quad \alpha \wedge \beta \rightarrow \beta & \rightarrow \wedge \alpha \beta \alpha ; \quad \rightarrow \wedge \alpha \beta \beta \\
 (\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \neg \alpha) & \rightarrow \rightarrow \alpha \neg \beta \rightarrow \beta \neg \alpha
 \end{array}$$

> > > Aussagenlogik weiter bearbeiten. < < <

## 2.5. Prädikatenlogik

> > > Prädikatenlogik bearbeiten. < < <

## 2.6. Mengenlehre

> > > Mengenlehre bearbeiten. < < <

## 3. Design

Dieses Projekt soll Open Source sein. Daher gilt für die Dokumente die *GNU Free Documentation License (FDL)* und für die Software die *GNU Affero General Public License (APGL)*. Die *GNU General Public License (GPL)* reicht für die Software nicht aus, da das Programm auch mittels eines Servers betrieben werden kann und soll. Damit das Projekt gegebenenfalls durch verschiedene Entwickler gleichzeitig bearbeitet werden kann und wegen des Konfigurationsmanagements wurde es als ein GitHub Projekt erstellt (siehe [20]).

Wenn die Lizenzen nicht mitgeliefert wurden, können sie unter <http://www.gnu.org/licenses/> gefunden werden.

### 3.1. Anforderungen

Die Anforderungen ergeben sich zunächst aus den Zielen im Unterabschnitt **1.3 auf Seite 5**. Die beiden Ziele **1 Daten** und **15 Lizenz** sind für die Entwicklung von ASBA von sekundärer Bedeutung und werden daher in diesem Abschnitt nicht übernommen. Die anderen Ziele werden noch verfeinert.

**> > > Ziele aus Abschnitt “Ziele” in Anforderungen umwandeln. < < <**

1. *Form*: Die Daten liegt in formaler, geprüfter Form vor. (siehe Ziel **2 auf Seite 5**)
2. *Eingaben*: Die Eingabe von Daten erfolgt in einer formalen Syntax unter Verwendung der üblichen mathematischen Schreibweise. Folgende Daten können eingegeben werden:
  - a) Axiome
  - b) Sätze
  - c) Beweise
  - d) Fachbegriffe
  - e) Fachgebiete
  - f) Ausgabeschemata

Dabei sind alle Begriffe nur innerhalb eines Fachgebiets und seiner untergeordneten Fachgebiete gültig, solange sie nicht umdefiniert werden. Das oberste Fachgebiet ist die ganze Mathematik. – siehe Ziel **3 auf Seite 5**

3. *Prüfung*: Vorhandene Beweise können automatisch geprüft werden. – siehe Ziel **4 auf Seite 5**
4. *Ausgaben*: Die Ausgabe kann in einer eindeutigen, formalen Syntax gemäß vorhandener Ausgabeschemata erfolgen. – siehe Ziel **5 auf Seite 5**
5. *Auswertungen*: Zusätzlich zur Ausgabe der Daten sind verschiedene Auswertungen möglich. Insbesondere kann zu jedem Beweis angegeben werden, wie lang er ist und welche Axiome und Sätze<sup>1)</sup> er benötigt. – siehe Ziel **6 auf Seite 5**

---

<sup>1)</sup> Sätze, die quasi als Axiome verwendet werden.

6. *Anpassbarkeit*: Fachbegriffe und die Darstellung bei der Ausgabe können mit Hilfe von – gegebenenfalls unbenannten – untergeordneten Fachgebieten angepasst werden. – siehe Ziel 7 auf Seite 5
7. *Individualität*: Axiom und Sätze können für jeden Beweis individuell vorausgesetzt werden. Dabei sind fachgebietsspezifische Fachbegriffe erlaubt. – siehe Ziel 8 auf Seite 5)
8. *Internet*: Die Daten können auf mehrere Dateien verteilt sein. Ein Teil davon – oder sogar alle – können im Internet liegen. – siehe Ziel 9 auf Seite 5
9. *Kommunikation*: Die Kommunikation mit ASBA kann mit den Fachbegriffen der einzelnen Fachgebiete erfolgen. – siehe Ziel 10 auf Seite 5
10. *Zugriff*: Der Zugriff auf ASBA kann lokal und über das Internet erfolgen. – siehe Ziel 11 auf Seite 5
11. *Unabhängigkeit*: ASBA kann offline und online arbeiten. – siehe Ziel 12 auf Seite 5
12. *Rekursion*: Es kann rekursiv über alle verwendeten Dateien – auch solchen, die im Internet liegen – ausgewertet werden. – siehe Ziel 13 auf Seite 5
13. *Bedienbarkeit*: ASBA ist einfach zu bedienen. – siehe Ziel 14 auf Seite 5

### 3.2. Axiome

> > > Axiome auswählen und definieren. < < <

### 3.3. Beweise

> > > Schlussregeln auswählen und Beweise definieren. < < <

### 3.4. Datenstruktur

> > > Datenstruktur abstrakt und in XML definieren. < < <

### 3.5. Bausteine

> > > Bausteine? definieren. < < <

# A. Anhang

## A.1. Werkzeuge

Da dies ein Open Source Projekt sein soll, müssen alle Werkzeuge, die zum Ablauf der Software erforderlich sind, ebenfalls Open Source sein. Für die reine Entwicklung sollte das auch gelten, muss es aber nicht.

### Werkzeuge zur Übersetzung der Quelldateien

1. Ein Übersetzer für  $\text{\LaTeX}$  Quellcode (\*.tex). – Verwendet wird *MiKTeX*.
2. Ein Übersetzer für C++ Quellcode (\*.c, \*.cpp, \*.h, \*.hpp). – Verwendet wird *Visual Studio Community 2017*.

Nicht unbedingt nötig, aber sinnvoll:

3. Ein Dokumentationssystem für in C++ Quellcode und darin enthaltene Doxygen Kommentare (\*.c, \*.cpp, \*.h, \*.hpp). – Verwendet wird *Doxygen* mit Konfigurationsdatei „Doxyfile“.
4. Ein Konfigurationsmanagementsystem zur Verwaltung der Quelldateien. – Verwendet wird *GitHub*.

### Werkzeuge für die Entwicklung

5. *GitHub* als Online Konfigurationsmanagementsystem zur Zusammenarbeit verschiedener Entwickler. → <https://github.com/> – Lizenz siehe [7]
6. GitHub benötigt *Git* als Konfigurationsmanagementsystem. → <https://git-scm.com/> – Lizenz siehe [7]
7. *MiKTeX* für Dokumentation und Ausgaben in  $\text{\LaTeX}$ . → <https://miktex.org/> – Lizenz siehe [11]
8. angedacht: *Visual Studio Community 2017*<sup>1)</sup> (VS) als Entwicklungsumgebung für C++. → <https://www.visualstudio.com/downloads/> – Lizenz siehe [10]
9. angedacht: In *Visual Studio Community 2015* integrierte Datenbank für Axiome, Sätze, Beweise, Fachbegriffe und Fachgebiete. – Lizenz siehe [10]
10. angedacht: *RapidXml* für Ein- und Ausgabe in XML. → <http://rapidxml.sourceforge.net/index.htm> – Lizenz siehe wahlweise [3] oder [13]<sup>2)</sup>
11. angedacht: *Doxygen* als Dokumentationssystem für C++. → <http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/> – Lizenz siehe [7]
12. angedacht: Doxygen benötigt *Ghostscript* als Interpreter für Postscript und PDF. → <http://ghostscript.com/> – Lizenz siehe [5]

<sup>1)</sup> Visual Studio Community ist zwar nicht Open Source, darf aber zur Entwicklung von Open Source Software unentgeltlich verwendet werden.

<sup>2)</sup> RapidXml stellt eine C++ Header-Datei zur Verfügung. Wenn diese im Quellcode eines Programms enthalten ist, gilt das ganze Programm als Open Source. Wenn diese Header-Datei nur in einer Bibliothek innerhalb eines Projekts verwendet wird, so gilt nur diese Bibliothek als Open Source.

13. angedacht: Doxygen benötigt *Graphviz* mit *Dot* zur Erzeugung und Visualisierung von Graphen.  
→ <http://www.graphviz.org/Home.php> – Lizenz siehe [4]

### Werkzeuge zur Bearbeitung der Quelldateien

14. *T<sub>E</sub>Xstudio* als Editor für L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. → <http://www.texstudio.org/> – Lizenz siehe [7]  
T<sub>E</sub>Xstudio benötigt einen Interpreter für Perl:
15. *Strawberry Perl* als Interpreter für Perl. → <http://strawberryperl.com/> – Lizenz: Various OSI-compatible Open Source licenses, or given to the public domain
16. *Notepad++* als Text-Editor. → <https://notepad-plus-plus.org/> – Lizenz siehe [6]
17. *WinMerge* zum Vergleich von Dateien und Verzeichnissen. → <http://winmerge.org/> – Lizenz siehe [6]

## A.2. Offene Aufgaben

1. TODOs bearbeiten.
2. Eingabeprogramm erstellen (liest XML).
3. Prüfprogramm erstellen.
4. Ausgabeprogramm erstellen (schreibt XML).
5. Formelausgabe erstellen (erzeugt L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X aus XML).
6. Axiome sammeln und eingeben.
7. Sätze sammeln und eingeben.
8. Beweise sammeln und eingeben.
9. Fachbegriffe und Symbole sammeln und eingeben.
10. Fachgebiete sammeln und eingeben.
11. Ausgabeschemata sammeln und eingeben.



## B. Verzeichnisse

### Tabellenverzeichnis

1.1. 1.1 Fragen → 1.2 Eigenschaften . . . . .	4
1.2. 1.2 Eigenschaften → 1.3 Ziele . . . . .	6
1.3. 1.1 Fragen → 1.3 Ziele . . . . .	6
2.1. Prioritäten von Metaoperatoren in abnehmender Reihenfolge . . . . .	13
2.2. Unterschiedliche Relationen ' $\sim$ ' und ' $\sim_1$ ' . . . . .	14
2.3. Definition von aussagenlogischen Symbolen. . . . .	15
2.4. Prioritäten von Metaoperatoren in abnehmender Reihenfolge . . . . .	16

### Abbildungsverzeichnis

1.1. Die Umgebung von ASBA . . . . .	7
--------------------------------------	---

# Literaturverzeichnis

- [1] Wolfgang Rautenberg, *Einführung in die Mathematische Logik*: Ein Lehrbuch, 3. Auflage, Vieweg+Teubner 2008
- [2] *Apache License*, Version 2.0 →<sup>1)</sup> <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> 02.01.2004<sup>2)</sup>
- [3] *Boost Software License* 1.0 → <http://www.boost.org/users/license.html> 17.08.2003
- [4] *Eclipse Public License* Version 1.0 → <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> 09.03.2017
- [5] *GNU Affero General Public License* → <http://www.gnu.org/licenses/agpl> 19.11.2007
- [6] *GNU General Public License* → <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-1.0> 02.1989
- [7] *GNU General Public License*, Version 2  
→ <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0> 06.1991
- [8] *GNU Lesser General Public License*, Version 2.1  
→ <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1> 02.1999
- [9] *Lizenz für Clover* → <https://www.atlassian.com/software/clover> 2017
- [10] *Lizenz für Microsoft Visual Studio Express 2015*  
→ <https://www.visualstudio.com/de/license-terms/mt171551/> 2017
- [11] *Lizenz für MikTeX* → <https://miktex.org/kb/copying> 14.01.2014
- [12] *Lizenz für SAX* → <http://www.saxproject.org/copying.html> 05.05.2000
- [13] *MIT License* → <https://opensource.org/licenses/MIT/> 09.03.2017
- [14] *Oracle Binary Code License Agreement* → <http://java.com/license> 02.04.2013
- [15] *OSI Certified Open Source Software*  
→ <https://opensource.org/pressreleases/certified-open-source.php> 16.06.1999
- [16] *W3C Document License* → <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/doc-license> 01.02.2015
- [17] *W3C Software Notice and License*  
→ <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231.html> 13.05.2015
- [18] *Hilbert II – Introduction* → <http://www.qedeq.org/> 20.01.2014
- [19] *Formal Correct Mathematical Knowledge*: GitHub Repository vom Projekt Hilbert II  
→ <https://github.com/m-31/qedeq/> 04.08.2016
- [20] *ASBA – Axiome, Sätze, Beweise und Auswertungen*. Projekt zur maschinellen Überprüfung von mathematischen Beweisen und deren Ausgabe in lesbarer Form: GitHub Repository vom Projekt ASBA – in Bearbeitung → <https://github.com/Dr-Winfried/ASBA>

<sup>1)</sup> Der Pfeil (→) verweist stets auf einen Link zu einer Seite im Internet.

<sup>2)</sup> Das Datum hinter dem Link gibt – je nachdem welches bekannt ist – das Datum der letzten Änderung, den Stand der Seite oder das Datum, an dem die Seite angeschaut wurde an. Sind mehrere Daten vorhanden, wird das erste vorhandene in der angegebenen Reihenfolge genommen. – Dies gilt für alle hier aufgelisteten Seiten im Internet.

- [21] Meyling, Michael: *Anfangsgründe der mathematischen Logik*  
→ [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_logic\\_v1\\_de.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_logic_v1_de.pdf) 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [22] Meyling, Michael: *Formale Prädikatenlogik*  
→ [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_formal\\_logic\\_v1\\_de.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_formal_logic_v1_de.pdf) 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [23] Meyling, Michael: *Axiomatische Mengenlehre*  
→ [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_set\\_theory\\_v1\\_de.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_set_theory_v1_de.pdf) 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [24] Meyling, Michael: *Elements of Mathematical Logic*  
→ [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_logic\\_v1\\_en.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_logic_v1_en.pdf) 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [25] Meyling, Michael: *Formal Predicate Calculus*  
→ [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_formal\\_logic\\_v1\\_en.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_formal_logic_v1_en.pdf) 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [26] Meyling, Michael: *Axiomatic Set Theory*  
→ [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_set\\_theory\\_v1\\_en.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_set_theory_v1_en.pdf) 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [27] Wikipedia: *Aussagenlogik Kapitel 2.2 Mögliche Junktoren*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Junktor#M.C3.B6gliche\\_Junktoren](https://de.wikipedia.org/wiki/Junktor#M.C3.B6gliche_Junktoren) 20.01.2016
- [28] Wikipedia: *Aussagenlogik Kapitel 4 Formaler Zugang*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Aussagenlogik#Formaler\\_Zugang](https://de.wikipedia.org/wiki/Aussagenlogik#Formaler_Zugang) 13.02.2017
- [29] Wikipedia: *Identität (Logik) Kapitel 2.3 Identität in der Informatik* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t\\_\(Logik\)#Identit.C3.A4t\\_in\\_der\\_Informatik](https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t_(Logik)#Identit.C3.A4t_in_der_Informatik) 18.05.2017
- [30] Wikipedia: *Kalkül* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Kalk%C3%BCl> 26.02.2017
- [31] Wikipedia: *Mengenlehre* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Mengenlehre> 03.03.2017
- [32] Wikipedia: *Prädikatenlogik erster Stufe*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikatenlogik\\_erster\\_Stufe](https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikatenlogik_erster_Stufe) 24.02.2017
- [33] Wikipedia: *Schlussregel* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Schlussregel> 01.05.2017
- [34] Wikipedia: *Natürliches Schließen*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Systeme\\_nat%C3%BCrlichen\\_Schlie%C3%9Fens](https://de.wikipedia.org/wiki/Systeme_nat%C3%BCrlichen_Schlie%C3%9Fens) 01.05.2017

# Index

ASBA, 2–5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 25

Ableitungsrelation, 16

Ausgabeschema, 5, 7, 8, 21

Axiom, 3–8, 17, 21, 23

Beweisschritt, 10

Beweis, 3–8, 17, 21, 23

Boolsche Signatur, 18

Fachbegriff, 3–5, 8, 21, 23

Fachgebiet, 3–5, 8, 21, 23

metasprachlicher Ausdruck, 10, 11

metasprachliche Aussage, 10

metasprachlicher Operator, 11, 13, 16

Metasprache, 10

Satz, 3–5, 7, 8, 17, 21, 23

Wahrheitswert, 11

atomare Formel, 17, 18

formaler Satz, 14

formales Element, 12–14, 16

interessierende Eigenschaft, 11, 12

logische Signatur, 17, 18, 20

&, 14

vergleichbar, 11, 12

zulässige Transformation, 14

Alphabet der logischen Sprache, 17

Atom, 17

atomare Formeln, Menge der, 17

Aussagenlogik, 14

aussagenlogische Formel in Polnischer Notation, 18

aussagenlogische Formel mit Klammerung, 17

binären Operatoren, Menge der, 17

Definition, 12

Gleichheit, 12

Junktoren, Menge der, 17

Konstanten, Menge der, 17

Kontravalenz, 12

Metadefinition, 12

natürlichen Zahlen, Menge der, 17

Polnische Notation, 17

Prädikatenlogik, 14

Satzbuchstabe, 17

Schlussregel, 14

Teil-Alphabet der aussagenlogischen Sprache, 17

Ungleichheit, 12

unären Operatoren, Menge der, 17

Ziel, 5

Äquivalenz, 12

# Symbolverzeichnis

$(\dots)$ , 15

$:=$ , 12

$\wedge$ , 15

$\leftrightarrow$ , 15

$\rightarrow$ , 15

$\uparrow$ , 15

$\downarrow$ , 15

$\neg$ , 15

$\vee$ , 15

$\leftarrow$ , 15

$+$ , 15

$:\Leftrightarrow$ , 12

$(\text{FS})$ , 14

$\mathcal{A}_x$ , 17

$\mathcal{A}$ , 17

$\mathcal{B}$ , 17

$\mathcal{C}$ , 17

$\mathcal{F}_x^p$ , 18

$\mathcal{F}_x$ , 17

$\mathcal{J}_x$ , 17

$\mathcal{J}$ , 17

$\mathcal{M}$ , 12

$\mathcal{U}$ , 17

$\mathcal{V}$ , 17

$:=$ , 12

$\equiv$ , 12

$=$ , 12

$\perp$ , 15

$\triangleleft$ , 13

$\trianglelefteq$ , 13

$\top$ , 15

$\&$ , 11

$:\Leftrightarrow$ , 12

$\Leftrightarrow$ , 11

$\Rightarrow$ , 11

$\|$ , 11

$\Leftarrow$ , 11

$\neq$ , 12

$\neq$ , 12

$\sim$ , 13

$\simeq$ , 13

$\not\sim$ , 13

$\triangleright$ , 13

$\trianglerighteq$ , 13

$|$ , 11

# Glossar

(**FS**) *formaler Satz*. 29

$\mathcal{A}$  Das Alphabet der aussagenlogischen Sprache. 17, 29

$\mathcal{A}_x$  Eine Teilmenge des Alphabets  $\mathcal{A}$  der aussagenlogischen Sprache. 17, 29

$\mathcal{B}$  Die Menge der aussagenlogischen, binären Operatoren. 17, 29

$\mathcal{C}$  Die Menge der aussagenlogischen Konstanten. 17, 29

$\mathcal{F}_x$  Eine Teilmenge der Menge  $\mathcal{F}$  der aussagenlogischen Formeln mit Klammerung. 17, 29

$\mathcal{F}_x^p$  Eine Teilmenge der Menge  $\mathcal{F}$  der aussagenlogischen Formeln in polnischer Notation. 18, 29

$\mathcal{J}$  Die Menge der aussagenlogischen Operatoren. 17, 29

$\mathcal{J}_x$  Eine Teilmenge der Menge  $\mathcal{J}$  der aussagenlogischen Operatoren. 17, 29

$\mathcal{M}$  Die Menge der *Metaoperatoren* und der mit Gleichheit verwandten Symbole. 12, 29

$\mathcal{U}$  Die Menge der aussagenlogischen unären Operatoren. 17, 29

$\mathcal{V}$  Die Menge der aussagenlogischen *atomaren Formeln*. 17, 29

$:=$  Ein *Metaoperator*: ... definitionsgemäß gleich ... 12, 29

$=$  Ein *Metaoperator*: ... gleich (ist dasselbe wie, ist identisch zu) ... 12, 29

$\equiv$  Ein (Meta-)Operator: ... äquivalent (ist das gleiche wie, ist so wie) zu ... 12, 29

$\perp$  Eine Aussagenlogische Konstante: Falsch. 15, 29

$\triangleleft$  Ein Beispielsymbol für eine Relation mit Umkehrrelation  $\triangleright$ . 13, 29

$\trianglelefteq$  Ein Beispielsymbol für eine Relation mit Gleichheit und Umkehrrelation  $\trianglerighteq$ . 13, 29

$\top$  Eine Aussagenlogische Konstante: Wahr. 15, 29

$\&$  Ein *Metaoperator*: ... und ... Die Priorität ist höher als die von  $'|'$ . 11, 14, 28, 29

$:\Leftrightarrow$  Ein *Metaoperator*: ... definitionsgemäß gleich (definitionsgemäß genau dann, wenn) ... 12, 29

$\Leftrightarrow$  Ein *Metaoperator*: ... genau dann wenn ... 11, 29

$\Rightarrow$  Ein *Metaoperator*: ... dann auch ... 11, 29

$||$  Ein *Metaoperator*: ... oder ... 11, 29

$\Leftarrow$  Ein *Metaoperator*: ... sofern ... 11, 29

$\neq$  Ein *Metaoperator*: ... ungleich (nicht dasselbe wie, nicht identisch zu) ... 12, 29

$\neq$  Ein (Meta-)Operator: ... nicht äquivalent (ist nicht das gleiche wie, ist nicht so wie) ... 12, 29

$\sim$  Ein Beispielsymbol für eine Relation. 13, 29

$\simeq$  Ein Beispielsymbol für eine Relation mit Gleichheit. 13, 29

$\neg$  Verneinung von  $\sim$ . 13, 29

- ▷ Ein Beispielsymbol für eine Relation mit Umkehrrelation  $\triangleleft$ . 13, 29
- ▷ Ein Beispielsymbol für eine Relation mit Gleichheit und Umkehrrelation  $\trianglelefteq$ . 13, 29
- | Ein *Metaoperator*: ... und ... Die Priorität ist niedriger als die von '&'. 11, 29

**Ableitungsrelation** Die Relation  $' \vdash '$ . 16, 28

**ASBA** Programmsystem, das Axiome, Sätze, Beweise und Auswertungen behandeln kann. 2–5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 28

**atomare Formel** Eine Formel, die sich nicht weiter zerlegen lässt. 17, 18, 28

**Ausgabeschema** Ein Schema, mit dem bestimmte mathematische Objekte ausgegeben werden sollen. 5, 7, 8, 21, 28

**Axiom** Eine Formel, die unbewiesen als wahr angesehen wird. 3–8, 17, 21, 23, 28

**Beweis** Eine zulässige Ableitung von Folgerungen aus gegebenen Voraussetzungen. 3–8, 17, 21, 23, 28

**Beweisschritt** Eine Vorschrift, wie aus vorgegebenen Aussagen eine weitere folgt. 10, 28

**Boolsche Signatur** Die *logische Signatur*  $\{\neg, \wedge, \vee\}$ . 18, 28

**Fachbegriff** Ein Name für einen mathematischen Begriff. 3–5, 8, 21, 23, 28

**Fachgebiet** Ein Teil der Mathematik mit einer zugehörigen Basis aus Axiomen, Sätzen und spezifischen Fachbegriffen und Darstellungen. 3–5, 8, 21, 23, 28

**formaler Satz** Formale Darstellung eines mathematischen Satzes – siehe *FS*. 14, 28

**formales Element** Ein mathematisches Element in formaler Schreibweise. Bis auf wenige Aussagen kommen darin *Metaausdrücke* nicht mehr vor. 12, 14, 28

**interessierende Eigenschaft** Solche Eigenschaften von Ausdrücken, die im aktuellen Zusammenhang von Interesse sind. 11, 12, 28

**logische Signatur** Eine in *Metasprache* verfasste Aussage, die auch zusammengesetzt sein kann. 17, 18, 28

**Metasprache** Eine Sprache, in der Aussagen über Elemente einer anderen Sprache getroffen werden können. 10, 28

**metasprachliche Aussage** Eine in *Metasprache* verfasste Aussage, die auch zusammengesetzt sein kann. 10, 28

**metasprachlicher Ausdruck** Eine in normaler Sprache verfasste Aussage, die auch zusammengesetzt sein kann. 10, 11, 28

**metasprachlicher Operator** Ein Operator, dessen Operanden *Metaausdrücke* sind. 11, 13, 16, 28

**Satz** Eine mathematische Aussage, dass eine bestimmte Folgerung aus gegebenen Voraussetzungen abgeleitet werden kann. 3–5, 7, 8, 17, 21, 23, 28

**vergleichbar** Zwei *Metaausdrücke* bzw. *formale Elemente* heißen – auf eine bestimmte Art – *vergleichbar*, wenn sie auf diese Art (z. B. als Zeichenketten oder als vergleichbare Ergebnisse von Formeln) verglichen werden können. Die Art muss implizit bekannt oder explizit angegeben sein. Meistens genügt es zu wissen, was für *Metaausdrücke* bzw. *formale Elemente* es sind. Sie müssen dann nur von derselben Art sein. 11, 12, 28

**Wahrheitswert** Wahrheitswerte sind die Werte „wahr“ und „falsch“, oft auch als „true“ und „false“ oder einfach '1' und '0' bezeichnet. 11, 12, 28

**zulässige Transformation** Eine zulässige Umformung oder Erzeugung einer Formel aus einer vorgegebenen Menge von Formeln, d. h. die Anwendung einer *allgemeingültigen Schlussregel*. 14, 28