



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Studie zur verbesserten Anomalyerkennung mit erweiterter Kontextinformation

Research work
of

Yannic Hanel
3296954

curriculum
at the

Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
Faculty of Computer Science and Mathematics

Advisor: Prof. Dr. Sebastian Fischer

Regensburg, 20.02.2026

Contents

Abkürzungsverzeichnis	4
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung der Arbeit	1
1.3 Aufbau der Arbeit	1
2 Related Work	3
3 Systemarchitektur und Detection Framework	4
3.1 Systemüberblick und verteilte Kommunikation	4
3.1.1 Privates IPFS-Netzwerk und Peer-to-Peer-Datenaustausch	5
3.1.2 End-to-End-Datenfluss	5
3.2 Physische Testumgebung	7
3.3 Detektionseinheiten der Ladeinfrastruktur	8
3.3.1 System- und Leistungsanomaliedetektion (pi_anomaly_detection)	9
3.3.2 Physikalische Signal- und Temperaturüberwachung (detection_power_temperature)	9
3.3.3 KI-basierte Angriffserkennung im Netzwerk (ids_power_ai_detection)	10
3.3.4 Hardware-Ereignisüberwachung (detection_hardwareevents)	10
4 Konzeption des Threat Reporters	11
4.1 Zentralisiertes Datenmanagement und Merkmalsextraktion für den Threat Report	11
4.2 Zeitliche Diskretisierung und Intervalldefinition	11
4.3 Statistische Merkmalsaggregation mittels Sliding-Window-Analyse	12
5 Theoretische Grundlagen der Informationsfusion	13
5.1 Vergleich von Aggregationsmethoden	13
5.1.1 Statische Aggregation	14
5.1.2 Padding und Masking	15
5.1.3 Deep Sets	15
5.1.4 Set2Set	16
5.1.5 Graph Neural Networks and Pooling	16
6 Methodik: Gewichtete Aggregation von Threat Reports	17
6.1 Anforderungen an die Gewichtungsfunktion	17
6.2 Auswahl der Gewichtungsfunktion	17
6.2.1 Utility-Theory-Funktion	18
6.2.2 Sigmoid-Funktion	18
6.3 Implementierung des Attention-basierten Selektionsmodells	19
7 Evaluation	21
7.1 Generierung der Threat Reports	21
7.2 Vergleich der Gewichtungsfunktionen	23

7.3	Analyse des Echo-Chamber-Effekts	24
7.3.1	Definition und theoretischer Kontext	24
7.3.2	Formalisierung des Szenarios	25
7.3.3	Einordnung und Ausblick	25
8	Diskussion und Forschungslücken	26
8.1	Auswirkungen der Gewichtungsstrategien auf die Report-Qualität	26
8.2	Potenzial der LLM-gestützten Aufbereitung für die externe CTI-Nutzung	26
8.3	Verbessert Aggregation wirklich die Detection	27
8.3.1	Datenqualität vs. Datenmenge	27
8.3.2	Abtastintervall	27
8.3.3	MAX_TIME_SKEW_SECONDS	27
8.3.4	Echo-Chamber-Effekt	27
8.3.5	Evaluation auf öffentlichem Datensatz	28
9	Quellcode	29
	Bibliography	40

Abkürzungsverzeichnis

DNN	Deep Neural Network
DoS	Denial of Service
IPFS	Inter Planetary File System
P2P	Peer-to-Peer
CID	Content Identifier
MADDR	Multiaddress
CTI	Cyber Threat Intelligence
I2C	Inter-Integrated Circuit
MSE	Mean Squared Error
LSTM	Long Short Term Memory
GAT	Graph Attention Networks
NaN	Not a Number
CIDS	kollaborativer Intrusion Detection Systeme
SOC	Security Operations Center

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Obwohl die Knotenbasierten Detektionsmechanismen der betrachteten Ladeinfrastruktur bereits eine beachtliche Erkennungsleistung aufweisen, (siehe Kapitel ??), besteht das Ziel, die Spezifität (True-Negative-Rate) sowie die Robustheit des Gesamtsystems weiter zu steigern. Lokale Anomalieerkennungsverfahren stoßen systembedingt an Grenzen, wenn netzwerkweite Veränderungen oder subtile, koordinierte Manipulationsversuche vorliegen [9], die auf Ebene einer einzelnen Wallbox nicht als bössartig identifiziert werden können.

Die Motivation dieser Arbeit liegt daher in der Entwicklung einer Methodik, die es einzelnen Ladepunkten ermöglicht, Kontextinformationen benachbarter Knoten in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Es wird vermutet, dass durch diesen kollaborativen Ansatz räumliche und zeitliche Korrelationen innerhalb des Netzwerks besser erfasst werden können, die über die isolierte Betrachtung eines einzelnen Knotens hinausgehen. Durch die Integration dieser Kontextinformationen wird erhofft, eine präzisere Differenzierung zwischen globalen Schwankungen und lokalen Sicherheitsvorfällen zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass dieser erweiterte Kontextbezug zu einer Reduktion von Fehllarmen (False Positives) sowie einer verbesserten Erkennungsrate tatsächlicher Bedrohungen (True Positives) beiträgt. Inwiefern diese Annahmen empirisch belastbar sind, bleibt jedoch offen und soll in einer weiterführenden Arbeit durch die Evaluation anhand eines unabhängigen Datensatzes systematisch untersucht werden.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Um die dargelegte Problemstellung zu adressieren, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Konzeption und Implementierung einer robusten Infrastruktur für die Anomalieerkennung innerhalb der Ladeinfrastruktur. Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung einer stabilen Betriebsumgebung, die einen zuverlässigen, kontextbasierten Datenaustausch zwischen den einzelnen Knoten gewährleistet.

Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die Realisierung einer konsistenten und effizienten Aggregation dezentraler Informationen (welche in Kapitel ?? genauer beschrieben wird), um die Detektionsgüte der beteiligten Entitäten signifikant zu steigern. Nur durch eine performante Umgebung, welche den reibungslosen Austausch von Kontextinformationen sicherstellt, kann die in Kapitel 3 (Systemarchitektur und Detection Framework) detaillierte Anomalieerkennung erfolgreich implementiert und langfristig wartbar betrieben werden. Die Entwicklung dieser stabilen Kommunikations- und Verarbeitungsplattform bildet somit den zentralen Bestandteil der vorliegenden Arbeit.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst wird in **Kapitel 3** die **Systemarchitektur** des ReSiLENT-Systems dargelegt. Der Fokus liegt dabei auf der dezentralen Kommunikation via IPFS sowie den vier Detektionseinheiten, welche physikalische, systemnahe und netzwerk-basierte Anomalien auf Wallbox-Ebene erfassen.

Kapitel 4 beschreibt die **Konzeption des Threat Reporters**. Es wird erläutert, wie Detektionsergebnisse unter Anwendung zeitlicher Diskretisierung und Sliding-Window-Analysen in einem standardisierten CSV-Format aggregiert und im Peer-to-Peer-Netzwerk distribuiert werden.

In **Kapitel 5** werden die **theoretischen Grundlagen der Informationsfusion** adressiert. Angesichts variabler Eingabemengen wird die methodische Wahl einer Kombination aus *Deep Sets* zur Gewährleistung der Permutationsinvarianz und *Attention*-Mechanismen zur dynamischen Relevanzbewertung begründet.

Darauf aufbauend stellt **Kapitel 6** die **Methodik der gewichteten Aggregation** vor. Hierbei werden die *Negative Exponential Utility Function* sowie eine *logistische Sigmoid-Funktion* hinsichtlich ihres asymptotischen Sättigungsverhaltens und ihrer Robustheit gegenüber statistischen Ausreißern evaluiert.

Die **Implementierung** und Integration dieser Modelle in den ReSiLENT-Datenfluss werden in **Kapitel 7** beschrieben. Die resultierenden aggregierten CTI-Reports werden präsentiert und hinsichtlich ihrer Qualität für die knoteninterne Nutzung bewertet.

Abschließend erfolgt in **Kapitel 8** eine **Diskussion der Ergebnisse**. Dabei werden kritische Forschungslücken identifiziert, insbesondere die empirische Validierung der Gewichtungsstrategien, das Potenzial LLM-gestützter Aufbereitung für SOC-Operatoren sowie die Untersuchung systemischer Risiken wie des *Echo-Chamber-Effekts*.

2 Related Work

3 Systemarchitektur und Detection Framework

3.1 Systemüberblick und verteilte Kommunikation

Das ReSiLENT-System gliedert sich in zwei logische Domänen: die **Charging Station** mit dem eingebetteten Detection-Client sowie das **Cloud Dashboard** zur zentralen Visualisierung und Auswertung. Beide Domänen sind über ein privates Peer-to-Peer-Netzwerk auf Basis des *Inter-Planetary File System* (IPFS) lose gekoppelt. Anstelle direkter IP-zu-IP-Verbindungen erfolgt der Datenaustausch über inhaltsadressierte Bezeichner (*Content Identifier*, CIDs).




Figure 1: Gesamtarchitektur des ReSiLENT-Systems mit Charging Station und Cloud Dashboard

Abbildung 1 zeigt die Gesamtarchitektur des Systems mit Fokus auf die in jeder Wallbox eingebettete Detection Unit. Als zentrales Laufzeitmodul fungiert der *DataAggregator*, der die erfassten Sensordaten der Wallbox über Prometheus bereitstellt und sowohl den Cybersecurity- und Detection-Modulen als auch Werkzeugen zur Datenaufbereitung zugänglich macht.

Die Architektur ist auf kollaborative Angriffserkennung ausgelegt: Über den *ipfs-wrapper* und dessen **Publish-Subscribe-Mechanismus** (detailliert in Abbildung 2 und 3) teilen Ladesäulen Kontextinformationen mit allen Netzwerkteilnehmern und könnten somit die situative Wahrnehmung über die gesamte Ladeinfrastruktur hinweg verbessern.

3.1.1 Privates IPFS-Netzwerk und Peer-to-Peer-Datenaustausch

Für die verteilte Kommunikation zwischen den Detection Units und dem Cloud Dashboard wird ein privates IPFS-Netzwerk eingesetzt. Im Gegensatz zum öffentlichen IPFS-Netz wird der Zugang durch einen gemeinsamen *Swarm Key* beschränkt, sodass ausschließlich autorisierte Knoten dem Netzwerk beitreten können. Die Netzwerktopologie ist in Abbildung 2 dargestellt.




Figure 2: Topologie des privaten IPFS-Netzwerks mit Bootstrap-Knoten und Client-Peers

Der Netzbeitritt erfolgt über einen dedizierten **Bootstrap-Knoten**, der auf dem Server des Cloud Dashboards betrieben wird. Neue Peers melden sich beim Bootstrap-Knoten an, erhalten die Multiaddresses (*MADDR*) der bekannten Peers und kommunizieren anschließend direkt miteinander, ohne den Bootstrap-Knoten als Relay zu verwenden. Jeder Knoten betreibt einen lokalen **IPFS-Peer-Daemon**, der über den *ipfs-wrapper*, wie in Abbildung 3 dargestellt, in die Systemarchitektur eingebunden ist.

Für die Benachrichtigung über neue Daten wird der **Publish-Subscribe-Mechanismus** von IPFS genutzt: Sobald neue Messdaten erhoben werden, können diese veröffentlicht werden indem die Wallbox die zugehörige CID zusammen mit der eigenen MADDR über einen gemeinsam abonnierten Kanal an alle Teilnehmer versendet. Die Empfänger rufen die Datei daraufhin direkt beim Ursprungs-Peer ab. Da eine CID dem kryptografischen Hash des jeweiligen Inhalts entspricht, ist die Datenintegrität implizit gewährleistet, ohne dass zusätzliche Signaturmechanismen erforderlich sind.

3.1.2 End-to-End-Datenfluss

Der vollständige Datenfluss vom Sensor bis zur Visualisierung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Datenerhebung und Aggregation auf der Charging Station, Transport über das IPFS-Netz sowie Persistierung und Darstellung im Cloud Dashboard. Das Sequenzdiagramm in Abbildung 4 sowie der Datenfluss in Abbildung 3 illustrieren diesen Ablauf.




Figure 3: Datenfluss zwischen Charging Station (blau) und Cloud Dashboard (grün) über IPFS

Datenerhebung (Charging Station)

Der *Aggregator* innerhalb des Knotens sammelt die Messdaten. Prometheus scraped alle Exporter in konfigurierbaren Intervallen. Der *Reporter* liest die aggregierten Daten aus der Prometheus-Datenbank und übermittelt sie an den *ipfs-wrapper*.

Transport (IPFS-Netzwerk)

Der *ipfs-wrapper* nimmt die Datei entgegen, publiziert sie im lokalen IPFS-Knoten und erhält eine CID zurück. Anschließend wird die CID zusammen mit der eigenen MADDR über den konfigurierten **Publish-Subscribe-Mechanismus** im privaten IPFS-Netz verbreitet. Die eigentlichen Messdaten werden dabei nicht aktiv gepusht, lediglich der Zeiger (CID) wird verteilt.

Persistierung und Visualisierung (Cloud Dashboard)

Auf der Serverseite empfängt der *Publish-Subscribe-Event-Listener* des *ipfs-wrapper* die CID und MADDR und leitet diese per **WebSocket** an den Collector weiter. Der Collector fordert daraufhin die vollständige Datei über den lokalen IPFS-Peer an, der sie in Chunks vom Ursrungs-Peer abrufen. Der *File Extractor* verarbeitet die Rohdaten und persistiert die Messwerte in **InfluxDB**. Grafana greift auf InfluxDB zu und stellt die Zeitreihendaten im Dashboard dar (vgl. Abbildung 5).




Figure 4: Sequenzdiagramm des IPFS-basierten Datenaustausches




Figure 5: Komponenten des Cloud Dashboards: IPFS-Peer, File Extractor, InfluxDB und Grafana

Dieses Verständnis der Systemarchitektur und des Datenflusses bildet die Grundlage für die folgende Arbeit zur Implementierung des CTI-Reports und dessen spätere Aggregation.

3.2 Physische Testumgebung

Die physische Testumgebung für die Implementierung und Evaluierung der vorliegenden Arbeit besteht aus einer realen ChargeIQ-Wallbox. Die Detection-Module sind in diesem Szenario abweichend von der in Kapitel "Systemüberblick und verteilte Kommunikation" 3.1 beschriebenen

Zielarchitektur nicht auf einem Raspberry Pi Zero 2 W, sondern zu Testzwecken auf einem leistungsfähigeren Raspberry Pi 4 B und BananaPi M5 installiert. Diese sind über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung in das private IPFS-Netzwerk eingebunden, um eine stabile und performante Kommunikation zu gewährleisten. Die Wallbox selbst ist über eine drahtlose Verbindung in dasselbe private IPFS-Netzwerk integriert.

Darüber hinaus besteht eine serielle *I2C*-Verbindung (*Inter-Integrated Circuit*) zwischen der ChargeIQ-Wallbox und einem Einplatinencomputer in diesem Fall, der Raspberry Pi 4 B, welcher stellvertretend für die spätere Detection-Einheit auf Basis des Raspberry Pi Zero 2 W fungiert. Diese Verbindung ermöglicht die Erfassung von Echtzeitdaten des integrierten Wattmeters, welcher die Sensordaten für eine im Kapitel "Detection-Einheiten der Ladeinfrastruktur" 3.3 beschriebene Einheit bereitstellt.

Zusätzliche Sensordaten werden dem Raspberry Pi 4 B über die in der Testumgebung eingerichtete drahtlose WLAN-Verbindung übermittelt, in welche sowohl die als Detection-Einheit eingesetzte Einplatinencomputer als auch die Wallboxen eingebunden sind.




Figure 6: Schematische Darstellung der physischen Testumgebung.

3.3 Detektionseinheiten der Ladeinfrastruktur

Im Folgenden werden die vier Hauptdetektionseinheiten der Testumgebung vorgestellt, die im Rahmen dieses Projektes implementiert wurden und für den *Cyber Threat Report* sowie den Ag-

gregierten *Cyber Threat Report* von zentraler Bedeutung sind.

3.3.1 System- und Leistungsanomaliedetektion (pi_anomaly_detection)

Die Einheit *pi_anomaly_detection* trifft Entscheidungen anhand der Metriken Shunt-Spannung, Bus-Spannung, Stromstärke und Leistung. Diese Messdaten werden von den Sensoren der Wall-box erfasst und an Prometheus weitergeleitet. Die beschriebene Detektionseinheit greift diese Daten über Prometheus ab und nutzt zwei Deep-Learning-Modelle:

- **xLSTM-Autoencoder:** Dieses Modell operiert auf einem Sliding-Window von $w = 44$ Sekunden und lernt die Normalverteilung der physikalischen Parameter (Spannung, Strom, Leistung). Eine Anomalie wird detektiert, wenn der Rekonstruktionsfehler E_t den Schwellenwert $\tau = 0,008$ überschreitet. Die Wahrscheinlichkeit wird über eine Sigmoid-Funktion approximiert:

$$P_{x lstm} = \frac{1}{1 + e^{-50 \cdot (E_t - \tau)}}$$

- **Transformer-Klassifikator:** Parallel dazu extrahiert das System mittels *tsfresh* 15 statistische Merkmale aus einem 60-Sekunden-Fenster. Ein Transformer-Modell klassifiziert diese aggregierten Merkmale direkt in die Kategorien *benign* oder *attack*.
- **Sequentielles Voting-Verfahren:** Zur Stabilisierung der Detektion nutzt das System einen Deques-Puffer der Länge $k = 3$. Ein Alarm wird nur ausgelöst, wenn:
 - Beide Modelle im aktuellsten Zeitschritt eine Anomalie melden ODER
 - Mindestens eines der Modelle eine konsistente Sequenz von drei aufeinanderfolgenden positiven Detektionen aufweist.

Die Detektionseinheit reagiert insbesondere auf Stromspitzen und -einbrüche.

3.3.2 Physikalische Signal- und Temperaturüberwachung (detection_power_temperature)

Diese Detektionseinheit arbeitet mit einer klassischen regelbasierten Logik, welche IDS-Muster zuordnet und auf Basis von Schwellenwerten für physikalische Parameter (Spannung, Leistung, Temperatur) Anomalien detektiert. Die Detektion ist in zwei Bereiche unterteilt:

- **Temperaturüberwachung:** Diese Anomalieerkennung ruft die Temperaturdaten der letzten 60 Sekunden von Prometheus ab und erkennt Anomalien anhand von drei definierten Regeln:
 - *Absolute Obergrenze:* Wenn die Temperatur im abgefragten Zeitfenster einen Wert von 70°C überschreitet, wird eine Anomalie detektiert.
 - *Konstantreihe + Sprung:* Wenn ein Temperatursprung bei einer ansonsten konstanten Reihe eine Toleranz von > 1 überschreitet, wird eine Anomalie gemeldet.
 - *Anomalie durch Z-Score:* Wenn die Standardabweichung der Temperaturwerte einen Z-Score von $> 3,0$ erreicht, löst die Anomalieerkennung aus.

- **Wattmeter-Überwachung:** Analog zur System- und Leistungsanomaliedetektion (siehe Kapitel 3.3.1) ruft diese Detektion ebenfalls vier Metriken zu Spannung und Leistung der letzten 60 Sekunden ab. Die Detektion prüft, ob diese Werte fest definierte Schwellenwerte (Minimum oder Maximum) unter- bzw. überschreiten.

Sobald die Temperatur- und/oder die Wattmeter-Überwachung eine positive Anomalie detektieren, schlägt auch der kombinierte Alarm *detection_power_temperature* aus.

3.3.3 KI-basierte Angriffserkennung im Netzwerk (ids_power_ai_detection)

Diese Detektionskomponente analysiert dieselben vier physikalischen Messgrößen, die in Kapitel 3.3.1 beschrieben wurden, verzichtet jedoch vollständig auf statische Schwellenwerte. Stattdessen kommen zwei komplementäre Machine-Learning-Modelle zum Einsatz, die anomales Verhalten im zeitlichen Kontext erkennen:

- *Isolation Forest:* Dies ist ein Verfahren, welches einzelne Messpunkte anhand ihrer statistischen Isolation im Merkmalsraum bewertet. Für jeden Messzeitpunkt wird ein Anomalie-Score berechnet. Weicht ein Datenpunkt signifikant vom gelernten Normalzustand ab, wird dies als Anomalie gewertet.
- *LSTM-Autoencoder:* Wie für LSTM-Modelle (Long Short-Term Memory) üblich, betrachtet dieses Modell nicht nur einzelne Messwerte, sondern eine Sequenz von 60 Sekunden (bei einem Abfrageintervall von 5 Sekunden). Das Modell wurde auf normalem Betriebsverhalten trainiert und lernt, typische Zeitreihenmuster zu rekonstruieren. Zur Erkennung wird der *Mean Squared Error* (MSE) zwischen der originalen Sequenz und ihrer Rekonstruktion berechnet. Überschreitet der MSE des aktuellen Fensters einen empirisch bestimmten Schwellenwert (`LSTM_THRESHOLD = 0,01`), wird eine Anomalie ausgelöst.

3.3.4 Hardware-Ereignisüberwachung (detection_hardwareevents)

In diesem Verfahren werden knapp 20 relevante Hardware-Ereignisse kontinuierlich bewertet und mittels eines LSTM-Modells auf anomales Verhalten geprüft.

Das Modell analysiert die Daten in einem gleitenden Zeitfenster. Ergibt die Modellvorhersage eine Angriffswahrscheinlichkeit von über 50 %, wird das Ereignis als Anomalie klassifiziert. Die Ergebnisse, einschließlich der Einzelwahrscheinlichkeiten für *benign* und *attack*, werden über eine dedizierte Schnittstelle an Prometheus exportiert und zur Verfügung gestellt.

4 Konzeption des Threat Reporters

4.1 Zentralisiertes Datenmanagement und Merkmalsextraktion für den Threat Report

Um die Kompatibilität und Standardisierung des Threat Reports zu gewährleisten, wurde entschieden, die erforderlichen Daten zentral aus der Lokalen Prometheus-Datenbank zu extrahieren, anstatt diese einzeln von den jeweiligen Detection-Einheiten abzurufen. Hierfür wurden spezifische Prometheus-Exporter für die Detection-Einheiten entworfen und integriert. Diese stellen die Daten kontinuierlich über die lokalen Ports 2112, 2113, 2115 und 2116 bereit.

Die über die Exporter gelieferten Datensätze umfassen sowohl die Klassifizierung der Anomalien (Attack oder Benign) als auch sämtliche Features, die für die jeweilige Detektion herangezogen wurden. Dieser umfassende Ansatz ist notwendig, da eine zukünftige Optimierung der Gesamtdetektion mittels eines Machine-Learning-Modells vorgesehen ist. Um ein qualitativ hochwertiges Training des Modells zu ermöglichen, kann eine möglichst breite Basis an Inputdaten den Lernprozess signifikant verbessern [6].

Die Grundlage hierfür bildete eine detaillierte Analyse der Detection-Einheiten sowie ein tiefgreifendes Verständnis der bereitgestellten Datenstrukturen, wie bereits in Kapitel 3.3 (Detection-Einheiten der Ladeinfrastruktur) dargelegt.

Der Threat Report importiert diese Daten über Prometheus und überführt sie in ein CSV-Format. Das CSV-Format wurde aufgrund seiner weitreichenden Kompatibilität und einfachen Handhabung und Menschenlesbarkeit gewählt. Zusätzlich überschreiten die generierten Threat Reports eine Dateigröße von maximal 30 kB nicht und somit bieten zeilenbasierte Formate wie CSV oder JSON gegenüber spaltenorientierten Formaten wie *Parquet* keine Nachteile. Im Gegenteil: Der Parquet-spezifischer Metadaten-Overhead kann bei derart kleinen Dateien den Großteil der Dateigröße ausmachen, während die Vorteile (Kompression, spaltenbasierter Zugriff) erst bei Dateigrößen im Bereich mehrerer hundert Megabyte relevant werden [14] [2].

4.2 Zeitliche Diskretisierung und Intervalldefinition

Um die Systemressourcen des *Raspberry Pi Zero 2 W* zu schonen und gleichzeitig das Datenaufkommen zu begrenzen, ohne die Detektionssicherheit zu beeinträchtigen, wurde ein Zeitfenster von jeweils 60 Sekunden gewählt, das in 30-Sekunden-Intervallen verschoben ist. Dieser Ansatz ermöglicht es, umfassende Informationen der Detection-Einheiten zu erhalten. Die Parameter für diese Zeitintervalle wurden bewusst variabel gestaltet (siehe Listing 9.1). Dies schafft die Grundlage für zukünftige Untersuchungen, wie sie in Kapitel 8 (Diskussion und Forschungslücke) beschrieben sind, um den Einfluss unterschiedlicher Zeitfenster auf die Qualität der Reports empirisch zu evaluieren.

Die aktuell implementierte Sequenz umfasst drei Datenpunkte: den aktuellen Zeitpunkt (0 Sekunden) sowie die Zustände der Zeitfenster von vor 30 und 60 Sekunden. Durch diese Struktur wird eine Timeline generiert, die den zeitlichen Verlauf der Detektion über drei Messfenster abbildet, welches eine verbesserte Darstellung des zeitlichen Verlaufs ermöglicht, anstatt isolierte Zeitpunkte zu betrachten [19] [6].

4.3 Statistische Merkmalsaggregation mittels Sliding-Window-Analyse

Neben den instantanen Merkmalswerten (Features) und Anomalie-Indikatoren der Detektionseinheit werden zusätzlich historische Daten mittels *Sliding Windows* importiert. Pro Threat Report werden drei dieser Fenster definiert, welche jeweils den aktuellen Datenpunkt in Relation zu zwei vorangegangenen Zeitpunkten setzen:

- **Window 1:** 0 Sekunden bis -60 Sekunden
- **Window 2:** -30 Sekunden bis -90 Sekunden
- **Window 3:** -60 Sekunden bis -120 Sekunden

Innerhalb dieser Zeitfenster werden für die statistische Auswertung anhand klassischer Kennzahlen berechnet [6] [1]:

Die statistische Auswertung der Merkmale im Zeitverlauf umfasst folgende Kennzahlen:

- **Mittelwert:** *Average* der Durchschnittswert innerhalb des Fensters.
- **Extremwerte:** *Minimum* und *Maximum* im jeweiligen Intervall.
- **Median:** Der Zentralwert der Datenpunkte.
- **Anstieg (Increase):** Die relative oder absolute Veränderung innerhalb des Fensters.
- **Summe:** Die kumulierten Werte des jeweiligen Zeitraums.

Durch diese Methodik entsteht ein umfassender Report, der nicht nur eine Momentaufnahme der Detection-Einheiten liefert, sondern auch die zeitliche Entwicklung über die letzten 60 Sekunden bzw. durch die Sliding Windows bis zu 120 Sekunden in die Vergangenheit abbildet. Diese Datenbasis dient als Input für eine spätere Aufbereitung und trainings eines Machine-Learning-Modells, welcher in Kapitel 8 (Diskussion und Forschungslücke) beschrieben sind.

Der für diesen Abschnitt implementierte Quellcode, welcher die Logik der Datenabfrage sowie die Generierung des Reports umfasst, ist im Anhang unter Listing 9.1 (`reporter.py`) und Listing 9.2 (`queries.py`) dokumentiert.

5 Theoretische Grundlagen der Informationsfusion

5.1 Vergleich von Aggregationsmethoden

Nun, da jeder Knoten automatisiert einen umfangreichen Threat Report erstellt und eine Vielzahl von Informationen über die Bedrohungslage an seine Nachbarn weitergeben kann, stellt sich die Frage, wie diese Informationen am effektivsten zur verbesserten Erkennung von Angriffen des einzelnen Knotens genutzt werden können. Hierbei ist folgende Problemstellung umfassend zu betrachten:

- Jeder Knoten erstellt einen standardisierten Threat Report, wie in Kapitel 4 (Konzeption des Threat Reporters) beschrieben, welcher detaillierte Informationen über die lokale Bedrohungslage enthält.
- Die Informationen werden an die Nachbarn in einem Peer-to-Peer-Netzwerk über die Pub/Sub-Infrastruktur weitergegeben, wie in Kapitel 3 (Systemarchitektur und Detection Framework) dargelegt. Dies erfolgt in einem festen Intervall von 60 Sekunden.
- Für die verbesserte Erkennung stehen jedem einzelnen Knoten zu jedem Intervall eine variable Anzahl an Threat Reports von den Nachbar Knoten zur Verfügung. Dies ist dem dynamischen Aufbau der Netzwerktopologie sowie potenziellen Latenzen geschuldet.
- Es gilt, eine Methode zu entwickeln, welche die Relevanz der einzelnen Knoten bewertet und somit die Gewichtung der Informationen jedes einzelnen Threat Reports dynamisch und intelligent anpasst.




Figure 7: Aufbau der Fusion von Threat Reports aus Nachbar Knoten

Eine zentrale Herausforderung bei der Verwendung von Machine-Learning-Verfahren, insbesondere bei klassischen neuronalen Netzen, besteht darin, dass diese in der Regel eine Eingabe mit fester Dimension (Fixed-Size Input) benötigen [18]. Da die Anzahl der empfangenen Threat Reports jedoch pro Zeitintervall schwankt, kann keine statische Eingabeschicht definiert werden. Im Folgenden werden daher verschiedene Methoden untersucht, die in der Lage sind, mit dieser Variabilität umzugehen und eine konsistente Datenbasis für das Training und die Inferenz eines Machine-Learning-Modells sicherzustellen.

5.1.1 Statische Aggregation

Bei der statischen Aggregation liegt der Fokus auf vorab manuell definierten Regeln. Diese sind regelbasiert konzipiert und verfügen über keine lernenden Komponenten. Ein typisches Szenario für diesen Ansatz ist die situationsbezogene Aggregation: Hierbei werden unterschiedliche Alerts nur dann zu einer Situation konsolidiert, wenn sie dieselbe Quelle, dasselbe Ziel und dieselbe Angriffsklasse aufweisen. Die Granularität dieser Zusammenfassung wird dabei durch statisch

konfigurierte Schwellenwerte gesteuert [3]. Als gängige mathematische Aggregationsmethoden kommen in diesem Kontext nach der Gruppierung die Berechnung von Minimum, Maximum, Durchschnitt oder der Standardabweichung zum Einsatz [7, 8].

5.1.2 Padding und Masking

Padding und Masking sind essenzielle Verfahren bei der Verarbeitung von Sequenzdaten, um die Inferenz mit variierenden Sequenzlängen zu ermöglichen. Diese Mechanismen sind standardmäßig in modernen Deep-Learning-Frameworks integriert, wie beispielsweise im Parameter `key_padding_mask` der `torch.nn.MultiheadAttention`-Klasse in PyTorch [11].

Der Prozess des Paddings definiert eine maximale Sequenzlänge $n_{\max}$. Sequenzen, die diese Länge unterschreiten, werden mit speziellen [PAD]-Token aufgefüllt, bis sie die Dimension $n_{\max}$ erreichen. Damit diese künstlich hinzugefügten Token das Training oder die Aggregation nicht verfälschen, wird eine Maskierung (Masking) eingesetzt. Diese stellt sicher, dass die entsprechenden Positionen während der Berechnung der Attention-Scores ignoriert werden.

In der Arbeit von Vaswani et al. (2017) [15] bildet dieses Prinzip die Grundlage für die effiziente Batch-Verarbeitung innerhalb der Transformer-Architektur. Hierbei verhindert das Masking, dass das Modell Aufmerksamkeit auf Padding-Bereiche richtet (siehe Abbildung 8).

Attention Visualizations




Figure 8: Visualisierung der Attention-Mechanismen (adaptiert nach Figure 3 aus [15])

Ebenso findet dieses Verfahren Anwendung in der BERT-Architektur von Devlin et al. (2019) [4]. Hierbei werden Eingabesequenzen auf eine feste Länge von meist 512 Token gepaddet, wobei das Masking sowohl für das Padding als auch für die spezifische Trainingsmethode des *Masked Language Modeling* (MLM) verwendet wird.

5.1.3 Deep Sets

Im Gegensatz zu den in Kapitel 5.1.2 beschriebenen Verfahren, die auf einer festen Anzahl von Elementen basieren, verfolgen *Deep Sets* einen mengenbasierten Ansatz. Dabei wird die Eingabe als eine ungeordnete Menge X betrachtet. Das Modell lernt hierbei, die Relevanz der einzelnen Elemente autonom zu bewerten und die Gewichtung der Informationen dynamisch anzupassen.

Eine fundamentale Anforderung an die verarbeitende Funktion $f(X)$ ist die *Permutationsinvarianz*. Dies bedeutet, dass die Ausgabe der Funktion unabhängig von der Reihenfolge der Elemente innerhalb der Menge sein muss [18].

Theorem 1 (Zaheer et al., 2017 [18]). *Eine Funktion $f(X)$ auf einer Menge X , deren Elemente aus einem abzählbaren Universum stammen, ist genau dann permutationsinvariant, wenn sie sich wie folgt dekomponieren lässt:*

$$f(X) = \rho \left(\sum_{x \in X} \phi(x) \right)$$

wobei ϕ und ρ geeignete Transformationen (typischerweise neuronale Netze) darstellen.

Während die Summenbildung die theoretische Grundlage für die Aggregation bildet, werden in der Praxis häufig auch der Mittelwert (*Mean*) oder das Maximum (*Max*) verwendet, da diese Operationen ebenfalls die Bedingung der Permutationsinvarianz erfüllen. Soelch et al. [13] zeigen jedoch auf, dass die Wahl der Aggregationsfunktion einen erheblichen Einfluss auf die Modelleistung hat, und schlagen als Alternative lernbare Aggregationsmechanismen vor.

5.1.4 Set2Set

Obwohl auch die vorherigen Aggregationsmethoden variable Eingabelängen verarbeiten können, unterscheiden sie sich von Set2Set primär in der Art der Informationsverdichtung. Während herkömmliche Methoden die Eingabemenge meist durch eine statische Aggregationsfunktion (z. B. Mean-Pooling) in einen festen Merkmalsraum transformieren, nutzt Set2Set einen iterativen *Read-Process*. Durch die Kombination aus Attention-Mechanismen und einem rekurrenten Zustand kann das Modell die Menge mehrfach traversieren. Dies ermöglicht es, komplexe Abhängigkeiten zwischen den Elementen aufzulösen, die bei einer einfachen Summation oder Mittelwertbildung verloren gingen [17].

Algorithmische Experimente, wie das Sortieren von Zahlenfolgen, belegen, dass Modelle eine höhere Lern- und Generalisierungsfähigkeit aufweisen, wenn sie nicht durch eine zufälligen Reihenfolge der Eingabedaten eingeschränkt werden [17]. Auch die in Kapitel 5.1.2 behandelten Transformer-Architekturen werden mit einer Form des Set2Set-Ansatzes erweitert [15].

5.1.5 Graph Neural Networks and Pooling

Graph Neural Networks (GNNs) bieten leistungsstarke Klassen von Modellen zur Verarbeitung von Daten, die in Form von Graphen vorliegen. Knoten repräsentieren dabei Entitäten (z. B. IP-Adressen), während Kanten die Beziehungen zwischen diesen Entitäten modellieren und die zugehörigen Flow-Informationen als Kantenmerkmale tragen [9].

Durch iteratives Aggregieren der Nachbarschaftsinformationen können GNNs sowohl topologische Muster als auch merkmalsbasierte Strukturen im Netzwerkgraphen erkennen. Das Pooling erfolgt hier, mittels Mean-Pooling über die Kantenmerkmale der Nachbarschaft [9].

6 Methodik: Gewichtete Aggregation von Threat Reports

6.1 Anforderungen an die Gewichtungsfunktion

Für die Konzeption der Gewichtungsfunktion ergeben sich aus dem Anwendungskontext der CTI-Reports folgende zentrale Anforderungen:

- **Kardinalitätsinvarianz und Extraktion eines konsistenten Merkmalsraums:** Da die Anzahl der liefernden Knoten und damit der eingehenden CTI-Reports im operativen Betrieb kontinuierlich variiert, muss die Gewichtungsfunktion eine beliebige Anzahl von Eingangsmengen verarbeiten können. Ziel ist die Extraktion einer gleichbleibenden Informationsmenge (**Fixed-Size Input**) aus diesen variablen Eingangsdaten [16, 18]. Dies stellt sicher, dass der resultierende Merkmalsvektor unabhängig von der ursprünglichen Report-Menge eine einheitliche Struktur aufweist, was die notwendige Voraussetzung für die Performanz und Stabilität nachgelagerter Machine-Learning-Algorithmen ist (siehe Kapitel 8).
- **Relevanzbasierte Gewichtung der Detektionen:** Um die Qualität der aggregierten Ergebnisse zu steigern, sollte das Modell die Relevanz der einzelnen CTI-Reports differenziert bewerten. Dies erfolgt auf Basis der in den Reports enthaltenen Einzeldetektionen. Durch die Einbeziehung dieser qualitativen Informationen in den Aggregationsprozess wird eine präzisere und aussagekräftigere Informationsverdichtung ermöglicht, wobei CTI-Reports mit einer erhöhten Anzahl an Einzeldetektionen eine höhere Relevanz in der Aggregation zugeordnet werden sollten.
- **Asymptotisches Sättigungsverhalten der Gewichtung:** Um eine übermäßige Dominanz einzelner CTI-Reports mit extrem hohen Detektionszahlen zu vermeiden, darf die Gewichtungsfunktion kein unbegrenztes Wachstum aufweisen. Stattdessen wird eine Funktion gefordert, die gegen einen fest definierten Grenzwert (Asymptote) konvergiert. Durch dieses Sättigungsverhalten wird sichergestellt, dass zusätzliche Detektionen ab einem gewissen Schwellenwert nur noch einen marginalen Einfluss auf die Gesamtgewichtung haben, was eine Verzerrung der Ergebnisse durch statistische Ausreißer verhindert.

einheitlich mit
textit

6.2 Auswahl der Gewichtungsfunktion




Figure 9: Vergleich der Sigmoid-Funktion und der Utility-Theory-Funktion. Die X-Achse zeigt die Anzahl positiver Detektionen abzüglich des Initialwertes ($n - 1$), die Y-Achse den resultierenden Gewichtungsfaktor.

6.2.1 Utility-Theory-Funktion

Asymptotische Gewichtungsfunktion: Zur Modellierung der Relevanz wird eine Funktion gewählt, die dem Prinzip des abnehmenden Grenznutzens aus der Entscheidungstheorie folgt. Hierzu wird die *Negative Exponential Utility Function* herangezogen, welche durch eine konstante absolute Risikoaversion (CARA) charakterisiert ist [10, Sec. 8].

Durch eine positive affine Transformation [10, Sec. 3] wird die Funktion so skaliert, dass sie monoton steigend gegen einen definierten Grenzwert $W_{\max}$ konvergiert, wobei zusätzliche Detektionen einen abnehmenden Grenzinformationsgewinn (*diminishing returns*) darstellen [10, Sec. 1]. Dies verhindert eine Verzerrung durch CTI-Reports mit extrem vielen positiven Einzeldetektionen und stellt eine robuste Aggregation sicher.

Die Gewichtung der Reports erfolgt über die folgende Funktion:

$$w(n) = W_{\text{base}} + (W_{\text{max}} - W_{\text{base}}) \cdot (1 - e^{-K \cdot n}) \quad (1)$$

Wie die Kurve verdeutlicht, erfahren CTI-Reports mit einer steigenden Anzahl positiver Detektionen (n) eine kontinuierlich höhere Gewichtung (w). Diese konvergiert gegen einen definierten Grenzwert von $W_{\max} = 3$, wodurch eine übermäßige Dominanz einzelner CTI-Reports mit extrem hohen positiven Einzeldetektionen (Ausreißer) unterdrückt wird [10, Sec. 8]. Gleichzeitig stellt der Achsenabschnitt bei $n = 1$ sicher, dass jeder CTI-Report mit einem Basisgewicht von $W_{\text{base}} = 1$ in die Aggregation einfließt, um eine Mindestrelevanz aller vorliegenden Informationen zu gewährleisten.

Die praktische Umsetzung der beschriebenen Gewichtungslogik ist in Listing 9.3 (`aggregation.py`) innerhalb der Funktion `add_report_weight` dokumentiert.

6.2.2 Sigmoid-Funktion

Asymptotische Gewichtungsfunktion mit S-förmigem Verlauf: Als Alternative zur Utility-Theory-Funktion wurde die *Logistische Sigmoid-Funktion* evaluiert. Sie ist im Bereich des maschinellen Lernens weit verbreitet und findet insbesondere in neuronalen Netzen Anwendung, etwa als Aktivierungsfunktion bei der Klassifikation sowie in Graph Attention Networks zur Aggregation von Nachbarknoten [16]. Ein weiterer Vorteil des *Attention-based* Ansatzes ist, dass dieser eine beliebige Anzahl von Inputs verarbeiten kann [16].

Durch eine positive affine Transformation sowie eine Verschiebung um den Ankerpunkt wird die Funktion so skaliert und normiert, dass bei $n = 1$ stets $w(1) = W_{\text{base}}$ gilt. Dies stellt sicher, dass jeder CTI-Report mindestens mit dem Faktor W_{base} in die gewichtete Aggregation einfließt. Im Code wird $n = 1$ als Standardwert verwendet, sodass Reports ohne positive Detektionen ($n_{\text{attacks}} = 0$) mit der Gewichtung $w(1) = W_{\text{base}}$ bewertet werden.

Die Gewichtung der Reports erfolgt über die folgende Funktion:

$$w(n) = W_{\text{base}} + (W_{\text{max}} - W_{\text{base}}) \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-k(n-n_0)}} - \frac{1}{1 + e^{-k(1-n_0)}} \right) \quad (2)$$

Der Subtraktionsterm $\frac{1}{1+e^{-k(1-n_0)}}$ stellt den Ankerpunkt bei $n = 1$ sicher: Er verschiebt die gesamte Kurve vertikal so, dass $w(1) = W_{\text{base}}$ exakt erfüllt ist, unabhängig von der Wahl der Parameter k und n_0 .

Im Gegensatz zur Utility-Theory-Funktion, die streng konkav verläuft und den stärksten Anstieg bei $n = 1$ aufweist, besitzt die Sigmoid-Funktion durch den Wendepunkt bei n_0 einen S-förmigen Verlauf [12]. Dies modelliert die Annahme, dass eine Mindestzahl an Detektionen überschritten werden muss, bevor ein CTI-Report als signifikant eingestuft wird.

Wie in Abbildung 9 zu erkennen ist, unterscheiden sich beide Funktionen vor allem im Bereich kleiner Detektionszahlen: Während die Utility-Theory-Funktion CTI-Reports mit wenigen Detektionen bereits stark gewichtet, verzögert die Sigmoid-Funktion diesen Anstieg bis zum Wendepunkt n_0 . Für große n konvergieren beide Funktionen gegen $W_{\text{max}} = 3$, wodurch die Ausreißer-Dämpfung in beiden Fällen strukturell garantiert ist [10, Sec. 8].

Die Wahl zwischen beiden Funktionen wird im Rahmen von zukünftigen Arbeiten durch empirische Evaluierung der Aggregationsergebnisse auf realen CTI-Report-Datensätzen getroffen (siehe Kapitel 8).

6.3 Implementierung des Attention-basierten Selektionsmodells

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Gewichtungsfunktionen wurden in Python implementiert. Ein wesentliches Merkmal dieser Implementierung ist ihre hohe rechnerische Effizienz: Da die Gewichtung unabhängig für jeden einzelnen CTI-Report berechnet werden kann, ist der Prozess über alle CTI-Reports hinweg vollständig parallelisierbar. Im Gegensatz zu frühen spektralen Ansätzen in der Graph-Verarbeitung sind keine rechenintensiven Matrixoperationen wie Inversionen oder Eigenwertzerlegungen erforderlich [16].

Die gewählten Parameter, wie beispielsweise der Steigungsfaktor k oder der Wendepunkt n_0 , dienen in der aktuellen Implementierung als Referenzwerte. Eine finale Optimierung dieser Hyperparameter erfolgt in zukünftigen Arbeiten durch eine empirische Evaluierung der Aggregationsergebnisse auf Basis realer CTI-Datensätze (siehe Kapitel 8).

- **Kardinalitätsinvarianz und Merkmalsraumextraktion:** Die Anforderung der Invarianz gegenüber variablen Eingabekardinalitäten wird durch die Funktion `aggregate_weighted_reports` (Listing 9.3) realisiert. In Anlehnung an den Attention-Mechanismus ermöglicht dieser Ansatz die Verarbeitung einer beliebigen Anzahl von Eingangsgrößen, während gleichzeitig ein Merkmalsvektor mit invarianter Dimension (*Fixed-Size Input*) extrahiert wird [16]. Dies stellt die notwendige Kompatibilität für nachgelagerte Machine-Learning-Modelle sicher.
- **Relevanzbasierte Gewichtung:** Die qualitative Differenzierung der CTI-Reports erfolgt in der Funktion `count_attack_ongoing_per_report` (Listing ??). Diese extrahiert die Anzahl der Einzeldetektionen innerhalb eines CTI-Reports und überführt diese als quantitative Basis in den Gewichtungsprozess. Damit wird sichergestellt, dass die Aggregation die Informationsdichte der einzelnen Quellen berücksichtigt.
- **Asymptotisches Sättigungsverhalten:** Um eine Verzerrung der Ergebnisse durch statistische Ausreißer oder extrem hohe Detektionszahlen zu verhindern, wurde ein asymptotisches Sättigungsverhalten implementiert. Die Funktionen `add_report_weight` und

`add_report_weight_sigmoid` (Listing 9.3) sind so konzipiert, dass sie gegen einen definierten Grenzwert konvergieren (siehe Kapitel 6.2). Während die Utility-Theory-Funktion einen streng konkaven Verlauf aufweist, nutzt die Sigmoid-Funktion eine nichtlineare S-Kurve zur Stabilisierung der Gewichte (siehe Abbildung 9), ähnlich der in Graph Attention Networks (GATs) verwendeten Aktivierungsfunktionen [12, 16]. Eine vergleichende Evaluation beider mathematischen Modelle hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit im operativen Betrieb ist Bestandteil zukünftiger Forschung (siehe Kapitel 8).

7 Evaluation

7.1 Generierung der Threat Reports

Um das System evaluieren zu können, wurden beispielhafte Threat Reports generiert, die ein breites Spektrum potenzieller Szenarien abdecken. Wie in Kapitel 3.3 (Detection-Einheiten der Ladeinfrastruktur) dargelegt, werden Flooding-Attacken durch einen Großteil der implementierten Detektionsmechanismen erkannt. Für die Testgenerierung wurde daher eine UDP-Flooding-Attacke mittels des Tools hping3 durchgeführt:

```
hping3 -flood -udp -p 80 <IP-Adresse der Wallbox>
```

Dabei reagierte lediglich die *Power Temperature Detection* nicht, da diese ausschließlich physikalische Parameter wie Temperatur und Leistung überwacht, keine netzwerkspezifischen Daten analysiert und diese Parameter bei einer Flooding-Attacke keine aussagekräftige Veränderung aufweisen. Für die folgenden Szenarien wurden sechs CTI-Reports generiert (siehe Abbildung 13), die variierende Feature-Werte und leicht veränderte Einzeldetektionsergebnisse aufweisen.

	key	original_name	n_attacks	weight
0	report_00002	threat_report_attack.csv	9	2.186861
1	report_00003	threat_report_attack4_aka_benign.csv	6	1.902377
2	report_00004	threat_report_attack5_aka_benign.csv	6	1.902377
3	report_00005	threat_report_attack_3.csv	7	2.006829
4	report_00006	threat_report_attack_2.csv	8	2.101342

Figure 10: Output der Aggregation von fünf CTI-Reports

Zur besseren Evaluation der Code-Struktur werden die relevantesten Parameter bei jeder Ausführung protokolliert und ausgegeben.

In den folgenden Abbildungen werden die kumulierten Werte des Threat Reports verdeutlicht, darunter statistische Kennzahlen wie Durchschnitt (Avg), Minimum (Min), Maximum (Max), Median, Anstieg (Increase) sowie die Gesamtsumme. Die Analyse erfolgt über Sliding Windows, die vom aktuellen Zeitpunkt (Offset 0s) bis zu einem Rückblick von $-120s$ reichen (siehe Kapitel 4.1 (Konzeption des Threat Reports)). Im vorliegenden Fall ist ersichtlich, dass die *Attack Probability* der Hardware-Detection mit einer Wahrscheinlichkeit von über 0,98 identifiziert wurde. Diese sinkt im aktuellsten Zeitfenster (Offset 0s) signifikant auf einen Wert unter 0,01 ab. Dies deutet darauf hin, dass das Angriffsereignis entweder beendet oder erfolgreich abgewehrt wurde.

metric_name	instance	offset	start_time	end_time	num_samples	latest_value	avg	min	max	median	increase	sum
ids_power_bus_voltage	ids_power:2113	0s	2026-03-23T16:07:20	2026-03-23T16:08:20	3	4.853	4.878333	4.853	4.901	4.881	0.02	14.635
ids_power_bus_voltage	ids_power:2113	-30s	2026-03-23T16:06:50	2026-03-23T16:07:50	3	4.901	4.907667	4.881	4.941	4.901	0.02	14.723
ids_power_bus_voltage	ids_power:2113	-60s	2026-03-23T16:06:20	2026-03-23T16:07:20	3	4.881	4.914333	4.881	4.941	4.921	0.02	14.743
ids_hardware_attack_probability	hardware_events:2116	0s	2026-03-23T16:07:20	2026-03-23T16:08:20	3	0.005355	0.661544	0.00536	0.98970	0.98953	0.00017	1.984632
ids_hardware_attack_probability	hardware_events:2116	-30s	2026-03-23T16:06:50	2026-03-23T16:07:50	3	0.989723	0.989976	0.98765	0.98970	0.98953	0.002072	2.966928
ids_hardware_attack_probability	hardware_events:2116	-60s	2026-03-23T16:06:20	2026-03-23T16:07:20	3	0.989553	0.822489	0.49026	0.98960	0.98765	0.499289	2.467468

Figure 11: Übersicht der generierten Threat-Report-Szenarien

- **Szenario 1 – NaN-Werte (Fehlerbehandlung):** In diesem Szenario muss sichergestellt werden, dass die Generierung von Threat Reports auch bei unvollständigen oder fehlerhaften Daten robust bleibt. So kann es im laufenden Betrieb vorkommen, dass aufgrund von

Netzwerkproblemen oder Sensorausfällen von Exportern keine Daten mehr über Prometheus bezogen werden können (siehe Kapitel 3 (Details zur Systemarchitektur)). Die Entscheidung zum vollständigen Ausschluss solcher Reports basiert auf der Tatsache, dass ein Report ohne valide Daten keine Informationsgrundlage bietet, um den Angriffsstatus der Wallbox zu beurteilen. Eine Substitution der NaN-Werte durch 0 oder andere Standardwerte wurde als nicht sinnvoll erachtet, da dies das Ergebnis der Bedrohungsanalyse verfälschen könnte [5].

Es wurde eine Funktion implementiert, welche die generierten CTI-Reports auf NaN-Werte überprüft und diese gegebenenfalls ausschließt (siehe Listing 9.4, Funktion `filter_reports_with_NaN`). Aufgrund dieser Implementierung wird erwartet, dass ein CTI-Report mit resultierenden NaN-Werten bereits vor der Aggregation ausgeschlossen wird und der Nutzer über diesen Ausschluss informiert wird.

Um dieses Szenario zu erzeugen, wurde während der kontinuierlichen Reporterstellung ein Datenexporter terminiert und neugestartet. Dies führte zu einer erhöhten Anzahl an NaN-Werten in den generierten CTI-Reports, da Feature-Werte über Prometheus nicht mehr bezogen werden konnten (siehe Kapitel 3 (Details zur Systemarchitektur)).

metric_name	instance	offset	start_time	end_time	cpu	latest_val	avg	min	max	median	increase	sum
ids_hardware_feature_bus_access	hardware_events:2116	0s	2026-03-23T16:07:04	2026-03-23T16:08:04	3	95311	86768	70130	95311	94863	25181	260304
ids_hardware_feature_bus_access	hardware_events:2116	-30s	2026-03-23T16:06:34	2026-03-23T16:07:34	3	94863	nan	nan	nan	70130	24733	nan
ids_hardware_feature_bus_access	hardware_events:2116	-60s	2026-03-23T16:06:04	2026-03-23T16:07:04	3	70130	nan	nan	nan	nan	0	nan

Figure 12: Auszug eines CTI-Reports aus Szenario 1 mit NaN-Werten

Infolgedessen wurde der betroffene CTI-Report bereits vor der Aggregation ausgeschlossen.

```

gebung/DataAggregator$ python3 -m cti_agg.pipeline

/home/yannic/Desktop/Master_rbg/Semester1/Forschungsarbeit1/code/EVSE_Testumgebung/DataAggregator/cti_agg/pipeline.py:18: UserWarning: report_00001 (threat_report_nan_value.csv) has NaN value(s) and got ignored
  manifest = filter_reports_with_NaN(manifest, h5_path=h5_path)
   key                                original_name  n_attacks    weight
0  report_00002                        threat_report_attack.csv          9  2.186861
1  report_00003  threat_report_attack4_aka_benign.csv          6  1.902377
2  report_00004  threat_report_attack5_aka_benign.csv          6  1.902377
3  report_00005                threat_report_attack_3.csv          7  2.006829
4  report_00006                threat_report_attack_2.csv          8  2.101342

```

Figure 13: Auszug der Aggregation aus Szenario 1 mit NaN-Werten

Dieser Auszug der Aggregation bestätigt das erwartete Ergebnis.

- **Szenario 2 – Verschobene Zeitreihe:** Eine Aggregation von CTI-Reports unterschiedlicher Knoten kann zu zeitlichen Verschiebungen führen, da die Knoten ihre Ergebnisse variabel über den Pub/Sub-Kanal an ihre Nachbarn weitergeben. zu einer verzerrten Darstellung der Bedrohungsanalyse führen, da die Merkmale unterschiedliche Systemzustände repräsentieren und keine konsistente Informationsbasis bilden. Die Auswirkungen zeitlicher Verschiebungen auf die Aggregationsqualität sowie die optimale Wahl des Schwellenwerts `MAX_TIME_SKEW_SECONDS` sind Gegenstand empirischer Evaluierungen (siehe Kapitel 8).

Das erwartete Ergebnis ist, dass der betroffene CTI-Report bereits vor der Aggregation ausgeschlossen und der Nutzer über diesen Ausschluss informiert wird. Um dies zu evaluieren,

wurde einem der sechs CTI-Reports eine zeitliche Verschiebung von +3 Minuten hinzugefügt. Dies überschreitet den definierten Grenzwert von $\text{MAX_TIME_SKEW_SECONDS} = 90\text{s}$, weshalb dieser CTI-Report ignoriert und der Nutzer darüber informiert werden soll.

```

bung/DataAggregator$ python -m cti_agg.pipeline
/home/yannic/Desktop/Master_rbg/Semester1/Forschungsarbeit1/code/EVSE_Testumgebung/DataAggregator/cti_agg/pipeline.py:18: UserWarning: report_00001 (threat_report_nan_value.csv) has NaN value(s) and got ignored
  manifest = filter_reports_with_NaN(manifest, h5_path=h5_path)
/home/yannic/Desktop/Master_rbg/Semester1/Forschungsarbeit1/code/EVSE_Testumgebung/DataAggregator/cti_agg/pipeline.py:19: UserWarning: report_00006 (threat_report_attack_2.csv) time skew 180.0s > 90s; got ignored
  manifest = filter_reports_by_time_skew(manifest, h5_path=h5_path)

```

	key	original_name	n_attacks	weight
0	report_00002	threat_report_attack.csv	9	2.186861
1	report_00003	threat_report_attack4_aka_benign.csv	6	1.902377
2	report_00004	threat_report_attack5_aka_benign.csv	6	1.902377

Figure 14: Auszug der Aggregation aus Szenario 2 mit zeitlicher Verschiebung

Dieser Auszug der Aggregation bestätigt, dass CTI-Reports mit verschobenem Zeitfenster bereits vor der Aggregation ausgeschlossen werden und der Nutzer über diesen Ausschluss informiert wird.

7.2 Vergleich der Gewichtungsfunktionen

- **Szenario 3 – Uniforme negative Detektionen:** Wie in Kapitel 6.2 (Auswahl der Gewichtungsfunktion) erläutert, wird jedem Report eine Basisgewichtung von $W_{\text{base}} = 1$ zugewiesen, sofern keine positiven Detektionen vorliegen. In diesem Fall wird erwartet, dass die Ergebnisse der Sigmoid-Funktion und der Utility-Theory-Funktion identisch sind, da beide Funktionen bei einer Anzahl von $n = 1$ positiven Detektionen (Referenzwert) auf den Wert 1 normiert sind.

Um dieses Szenario zu validieren, wurden CTI-Reports generiert, während sich die Ladeinfrastruktur in einem regulären Betriebszustand (*benign*) befand. Dies resultiert in durchgehend negativen Detektionswerten (0).

$$w(n) = W_{\text{base}} + (W_{\text{max}} - W_{\text{base}}) \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-k(n-n_0)}} - \frac{1}{1 + e^{-k(1-n_0)}} \right) \quad (3)$$

Da für $n = 1$ beide Formeln den Wert 1 liefern, entspricht dies dem erwarteten Output in der Zusammenfassung des aggregierten Reports.

Die Zusammenfassungen der aggregierten Reports verdeutlichen, dass für jeden Report die identische Gewichtung von 1 berechnet wurde. Ein Abgleich der resultierenden CSV-Dateien bestätigt zudem die Übereinstimmung der beiden Ansätze in diesem Grenzszenario.

Daraus lässt sich schließen, dass Reports mit einer gleichen Anzahl an positiven Einzeldetektionen innerhalb des Systems als gleichwertig eingestuft und mit der selben Relevanz gewichtet werden.

- **Szenario 4 – Ausreißer-Report:** Um nachzuweisen, dass die Gewichtung auch bei extremen Ausreißern den Grenzwert $W_{\max} = 3$ nicht überschreitet, wird das Grenzverhalten (Limes) für $n \rightarrow \infty$ betrachtet.

1. Exponentielle Utility-Funktion:

Die Sättigung der exponentiellen Funktion gegen den Grenzwert lässt sich wie folgt herleiten:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} w(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (3 - 1) \cdot (1 - e^{-0,1 \cdot n})] \\
 &= 1 + 2 \cdot (1 - \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-0,1 \cdot n}) \\
 &= 1 + 2 \cdot (1 - 0) \\
 &= \mathbf{3}
 \end{aligned}$$

2. Angepasste Sigmoid-Funktion:

Analog dazu wird die Sättigung für die Sigmoid-Funktion berechnet:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} w(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[W_{base} + (W_{max} - W_{base}) \left(\frac{1}{1 + e^{-k(n-n_0)}} - \frac{1}{1 + e^{kn_0}} \right) \right] \\
 &= 1 + 2 \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + e^{-k(n-n_0)}} - \frac{1}{1 + e^{kn_0}} \right) \\
 &= 1 + 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + e^{kn_0}} \right) \\
 &\approx 1 + 2 \cdot 1 = \mathbf{3}
 \end{aligned}$$

Hinweis: Der Term $\frac{1}{1+e^{kn_0}}$ wirkt als konstanter Offset. Für große n_0 strebt dieser gegen Null, wodurch das theoretische Maximum von 3 nahezu erreicht wird.

7.3 Analyse des Echo-Chamber-Effekts

7.3.1 Definition und theoretischer Kontext

Der Echo-Chamber-Effekt beschreibt im Kontext kollaborativer Intrusion Detection Systeme (CIDS) ein Phänomen, bei dem eine Mehrheit fehlerhafter oder kompromittierter Knoten durch korrelierende Fehlmeldungen den aggregierten Bedrohungsstatus des Gesamtsystems signifikant verzerrt. [3] demonstrieren, dass eine unkontrollierte Aggregation von Alarmen (Alerts) zu einer potenziell verfälschten Sicherheitsbewertung führen kann. Übertragen auf das vorliegende P2P-Szenario impliziert dies: Sofern eine signifikante Menge der Knoten fälschlicherweise einen Angriff meldet, signalisiert der aggregierte CTI-Report einen Angriffsstatus, obwohl korrekt messende Knoten zeitgleich einen benignen Zustand detektieren.

7.3.2 Formalisierung des Szenarios

Sei M die Anzahl fehlerhafter Knoten, die fälschlicherweise einen Angriff (Status 1) melden, und K die Anzahl korrekter Knoten, welche einen benignen Zustand (Status 0) identifizieren. Der aggregierte Output agg berechnet sich aus der gewichteten Summe der individuellen CTI-Reports gemäß der Aggregationsfunktion `aggregate_weighted_reports` (vgl. Listing 9.3):

$$agg = \frac{\sum_i \text{report}_i \cdot \text{weight}_i}{\sum_i \text{weight}_i} \quad (4)$$

Sobald das gewichtete Verhältnis von M zu K einen kritischen Schwellenwert überschreitet, divergiert der Aggregatwert in Richtung des Angriffsstatus, ungeachtet der konsistenten Benign-Meldungen der K korrekten Knoten.

- **Einfluss der Utility-Theory-Funktion:** Unter Anwendung der Utility-Theory-Funktion erzielen fehlerhafte Knoten bereits bei einer geringen Anzahl positiver Detektionen eine vergleichsweise hohe Gewichtung (siehe Figure 9). Dies ist auf den konkaven Verlauf der Funktion zurückzuführen, die ihren steilsten Anstieg bei $n = 1$ aufweist. Infolgedessen kann bereits eine moderate Anzahl fehlerhafter Knoten mit mittlerer Detektionsrate den Aggregatwert entscheidend verzerren. Das System erweist sich unter dieser Funktion somit als besonders anfällig gegenüber dem Echo-Chamber-Effekt bei moderaten M/K -Verhältnissen.
- **Einfluss der Sigmoid-Funktion:** Die Sigmoid-Funktion dämpft diesen Effekt durch die Einführung eines Wendepunkts n_0 . Fehlerhafte Knoten mit wenigen positiven Einzeldetektionen erhalten zunächst eine geringe Gewichtung und erreichen erst nach Überschreiten des Schwellenwerts n_0 signifikanten Einfluss (siehe Figure 9). Dennoch wirken sich extreme Ausreißer Knoten mit einer sehr hohen Anzahl an Fehldetektionen ähnlich gravierend aus wie bei der Utility-Theory-Funktion, da beide Funktionen asymptotisch gegen das Maximum $W_{max} = 3$ konvergieren (Kapitel 7.2).

7.3.3 Einordnung und Ausblick

Es ist festzustellen, dass keine der untersuchten Funktionen das Echo-Chamber-Problem vollständig zu lösen vermag. Beide Ansätze begrenzen zwar durch W_{max} den maximalen Einfluss eines einzelnen Reports, eliminieren jedoch nicht die strukturelle Verzerrung durch eine korrelierte Mehrheit. Diese Problematik wird als offene Forschungsfrage in Kapitel 8 (Diskussion und Forschungslücke) weiterführend thematisiert.

8 Diskussion und Forschungslücken

8.1 Auswirkungen der Gewichtungsstrategien auf die Report-Qualität

Die im Kapitel 6.2 (Auswahl der Gewichtungsfunktion) angepassten Funktionen erfüllen die in Kapitel 6.1 (Anforderungen an die Gewichtungsfunktion) definierten Anforderungen. Sie unterscheiden sich jedoch strukturell in ihrem Verhalten bei niedrigen positiven Einzeldetektionsergebnissen, was unmittelbare Auswirkungen auf die Robustheit der Aggregation haben kann.

Die Utility-Theory-Funktion 1 basiert auf dem Prinzip des abnehmenden Grenznutzens (*Diminishing Returns*), formalisiert durch die *Negative Exponential Utility Function* mit konstanter absoluter Risikoaversion (CARA) [10]:

Die Utility-Funktion ist rein konkav: Der stärkste Gewichtungsanstieg findet bereits bei $n = 1$ statt (siehe Abbildung 9), was dazu führt, dass CTI-Reports mit wenigen Einzeldetektionen bereits signifikant gewichtet werden [10]. Dies birgt das Risiko einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Rauschen, da auch vereinzelte, potenziell fehlerhafte Detektionen einen starken Einfluss auf die Aggregation ausüben (siehe Kapitel 7.2).

welcher abschnitt in der quelle?

Welcher abschnitt in der quelle

Die angepasste Sigmoid-Funktion 2 ist ursprünglich als Aktivierungsfunktion in neuronalen Netzen und insbesondere in Graph Attention Networks zur Gewichtung von Nachbarschaftsinformationen etabliert [16]. Sie weist durch ihren S-förmigen Verlauf einen Wendepunkt bei n_0 auf (siehe Abbildung 9):

Unterhalb von n_0 steigt das Gewicht moderat an, erst nach Überschreiten dieser Schwelle wird ein CTI-Report als signifikant eingestuft. Dieses Verhalten modelliert implizit einen Mindestkonsensmechanismus und ist robuster gegenüber vereinzelten Fehldetektionen als die Utility-Theory-Funktion.

Beide Funktionen konvergieren asymptotisch gegen $W_{\max} = 3$, wodurch die Dominanz statistischer Ausreißer strukturell begrenzt wird (siehe Kapitel 7.2). Der wesentliche Unterschied liegt im Bereich kleiner n : Während die Utility-Theory-Funktion bereits einzelne Detektionen stark gewichtet, verzögert die Sigmoid-Funktion diesen Anstieg bis zum Erreichen des Wendepunkts n_0 .

Die Hyperparameter k , n_0 und $W_{\max}$ wurden in der vorliegenden Arbeit nicht empirisch optimiert, sondern als Referenzwerte festgesetzt. Eine systematische Evaluation auf realen Datensätzen ist daher Gegenstand zukünftiger Arbeiten.

8.2 Potenzial der LLM-gestützten Aufbereitung für die externe CTI-Nutzung

Die aktuelle Konzeption der CTI-Reports ist primär auf den Datenaustausch im CSV-Format ausgelegt, welcher für die interne automatisierte Verarbeitung innerhalb der Netzknoten optimiert ist. Ein erhebliches Potenzial bietet jedoch die Aufbereitung dieser Daten mittels Large Language Models (LLMs).

Durch den Einsatz von LLMs könnten die rein maschinenlesbaren CTI-Reports in präzise, natürlichsprachliche Lageberichte überführt werden. Dies ist insbesondere für SOC-Operatoren (Security Operations Center) von hoher Relevanz, da komplexe Bedrohungsszenarien so schneller interpretiert und priorisiert werden können.

8.3 Verbessert Aggregation wirklich die Detection

Die zentrale Frage dieser Arbeit ist, ob die vorgestellten kollaborative Aggregation von CTI-Reports die Detektionsqualität der einzelnen Knoten empirisch messbar verbessert. Die folgenden Unterabschnitte identifizieren konkret Einflussgrößen (siehe Listing 9.5), deren systematische Untersuchung einer zukünftigen Arbeit unterliegt.

8.3.1 Datenqualität vs. Datenmenge

Die implementierten Filtermechanismen `filterReportsWithNaN` und `filterReportsByTimeSkew` reduzieren die Anzahl eingehender CTI-Reports aktiv vor der Aggregation. Die zugrundeliegende These lautet: Ein vollständiger, zeitlich konsistenter Report trägt mehr zur Aggregationsqualität bei als eine größere Menge verrauschter oder unvollständiger Berichte. Es bleibt offen, ab welchem Filteranteil der verbleibende Informationsgehalt nicht mehr ausreicht, um eine zuverlässige Aggregation zu gewährleisten.

8.3.2 Abtastintervall

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, erfasst der Threat-Reporter aktuell drei Datenpunkte bei $t = 0$ s, $t = -30$ s und $t = -60$ s. Die Wahl des 30-Sekunden-Intervalls stellt einen nicht empirisch validierten Kompromiss dar: Kürzere Intervalle erhöhen das Rauschen und die Auslastung im IPFS-Netzwerk, während längere Intervalle die Reaktionsfähigkeit auf laufende Angriffe verringern und veraltete Kontextinformation in die Aggregation einbringen. Der Einfluss variierender Intervalle auf die True-Positiv-Rate des Gesamtsystems ist empirisch zu quantifizieren.

8.3.3 MAX_TIME_SKEW_SECONDS

Der Parameter `MAX_TIME_SKEW_SECONDS` ist aktuell auf 90 s hardcodiert. Bei einer zukünftigen Arbeit muss untersucht werden welcher gewählte Schwellenwert die Bedrohungseinschätzung durch den Aggregierten CTI-Report nicht verzerrt und die Gesamtergebnisse verbessert werden.

8.3.4 Echo-Chamber-Effekt

Wie in Kapitel 7.3 formalisiert, bezeichnet der Echo-Chamber-Effekt das Szenario, in dem eine korrelierte Mehrheit kompromittierter Knoten den aggregierten CTI-Report systematisch verzerrt. Der definierte Grenzwert $W_{\max} = 3$ dämpft den Einfluss einzelner Ausreißer, eliminiert jedoch nicht die strukturelle Verzerrung durch eine gleichartig manipulierte Mehrheit. Zur Adressierung dieser Forschungslücke kommen folgende Ansätze in Betracht: **die Integration von Byzantine Fault Tolerance-Mechanismen in die Aggregationslogik, eine reputationsbasierte Knotengewichtung über die Zeit (Trust Score) sowie die Kreuzvalidierung aggregierter Reports mit den lokalen Detektionsergebnissen des empfangenden Knotens als unabhängigem Anker.**

Quelle!!

8.3.5 Evaluation auf öffentlichem Datensatz

Die Evaluation der vorliegenden Arbeit basiert ausschließlich auf einer physischen Testumgebung mit einer einzelnen ChargeIQ-Wallbox (siehe Kapitel 3), was die externe Validität der Ergebnisse erheblich einschränkt. Ob das entwickelte Aggregations- und Gewichtungsverfahren auf Infrastrukturen außerhalb der eigenen Ladeumgebung generalisiert, bleibt ungeklärt. Als geeignete Evaluationsgrundlagen für zukünftige Arbeiten kommen etablierte IDS-Benchmarkdatensätze wie CICIDS2017/2018 [cite-sharafaldin2018cicids](#), N-BaIoT [cite-meidan2018nbaiot](#) oder IoT-spezifische Datensätze in Betracht. Erst eine solche Evaluation ermöglicht eine wissenschaftlich belastbare Aussage über den tatsächlichen Mehrwert des kollaborativen Ansatzes gegenüber rein lokaler Anomalieerkennung.

Datensatz?

Quelle bzw.
geeigneten
Datensatz
finden

9 Quellcode

Listing 9.1: reporter.py – Logik der Report-Generierung

```
import time
import requests
import csv
import statistics
from datetime import datetime, timedelta
from queries import get_queries # liefert NUR Basis-PromQL-Expressions zurück

# === KONFIGURATION ===
PROMETHEUS_URL = "http://192.168.0.25" # Prometheus-Endpunkt
IPFS_API_URL = "http://localhost:3001" # IPFS API-Endpunkt
OUTPUT_CSV = "threat_report.csv"

# Zeitraum
TIMESPAN = 1 # Minuten
END_TIME = datetime.utcnow()
START_TIME = END_TIME - timedelta(minutes=TIMESPAN)
STEP = "30s"

# Zusätzliche Zeitversätze (in Sekunden)
OFFSETS = [0, -30, -60]

def query_prometheus_range(query, start, end, step):
    """Fragt Prometheus nach einem Zeitbereich (range query)."""
    url = f"{PROMETHEUS_URL}/api/v1/query_range"
    params = {
        "query": query,
        "start": start.isoformat() + "Z",
        "end": end.isoformat() + "Z",
        "step": step,
    }
    response = requests.get(url, params=params)
    response.raise_for_status()
    result = response.json()

    if result["status"] != "success":
        raise RuntimeError(f"Fehler bei Abfrage: {result}")

    return result["data"]["result"]

def compute_basic_stats(values):
    """Berechne avg, min, max, median aus einer Liste von Floats."""
    if not values:
        return None
    try:
        avg = sum(values) / len(values)
        mn = min(values)
```

```

        mx = max(values)
        med = statistics.median(values)
    except Exception:
        return None

    return {"avg": avg, "min": mn, "max": mx, "median": med}

def compute_increase(values):
    """Berechnet eine einfache 'increase' Approximation aus einer Liste
        von Floats."""
    if len(values) < 2:
        return None
    inc = 0.0
    prev = values[0]
    for v in values[1:]:
        delta = v - prev
        if delta > 0:
            inc += delta
        prev = v
    return inc

def main():
    QUERIES = get_queries(START_TIME, END_TIME)

    with open(OUTPUT_CSV, mode="w", newline="", encoding="utf-8") as file
        :
        writer = csv.writer(file)
        # Kopfzeile
        writer.writerow([
            "metric_name",
            "instance",
            "offset",
            "start_time",
            "end_time",
            "num_samples",
            "latest_value",
            "avg",
            "min",
            "max",
            "median",
            "increase",
            "sum"
        ])

    for metric_name, promql in QUERIES.items():
        print(f"Metrik:_{metric_name}|_Query:_{promql}")
        for offset in OFFSETS:
            offset_end = END_TIME + timedelta(seconds=offset)
            offset_start = offset_end - timedelta(minutes=TIMESPAN)

```

```

series_list = query_prometheus_range(promql, offset_start
    , offset_end, STEP)

for series in series_list:
    metric_labels = series.get("metric", {})
    instance = metric_labels.get("instance", "unknown")

    raw_values = []
    for ts, value_str in series.get("values", []):
        try:
            v = float(value_str)
        except ValueError:
            continue
        raw_values.append(v)

    if not raw_values:
        continue

    stats = compute_basic_stats(raw_values)
    inc = compute_increase(raw_values)
    total_sum = sum(raw_values)
    latest_value = raw_values[-1] if raw_values else ""

    if stats is None:
        continue

    writer.writerow([
        metric_name,
        instance,
        f"{offset}s",
        offset_start.isoformat() + "Z",
        offset_end.isoformat() + "Z",
        len(raw_values),
        f"{latest_value:.6f}",
        f"{stats['avg']:.6f}",
        f"{stats['min']:.6f}",
        f"{stats['max']:.6f}",
        f"{stats['median']:.6f}",
        f"{inc:.6f}" if inc is not None else "",
        f"{total_sum:.6f}",
    ])

print(f"CSV-Datei erstellt: {OUTPUT_CSV}")

if __name__ == "__main__":
    main()
    #time.sleep(TIMESPAN) # Der Report wird nur einmal pro Minute
    aktualisiert
    #print("Warte auf nächste Aktualisierung...")
    #
    # Hier testweise eine testdatei veröffentlichen
    cid = publish_csv("./testfile.csv", IPFS_API_URL)

```

Listing 9.2: queries.py – Logik der Datenbankabfragen

```

from typing import Dict
from datetime import datetime

def get_queries(start_time: datetime, end_time: datetime) -> Dict[str,
str]:
    """Gibt NUR Basis-PromQL-Metriken zurück (KEINE Aggregationen)."""
    return {
        # System Status
        "attack_ongoing": "attack_ongoing",

        # Power Metrics (Basis)
        "ids_power_bus_voltage": "ids_power_bus_voltage_V",
        "ids_power_current": "ids_power_current_mA",
        "ids_power_power": "ids_power_power_mW",
        "ids_power_shunt_voltage": "ids_power_shunt_voltage_mV",
        "ids_power_lstm_mse": "ids_power_lstm_mse",
        "ids_power_isolation_score": "ids_power_isolation_score",

        # Temperature Metrics (Basis)
        "ids_temperature": "ids_temperature",
        "evse_thermo_current_temp": "evse_thermo_current_temp_celsius",

        # Wattmeter Status
        "ids_wattmeter": "ids_wattmeter",

        # Anomaly Detection
        "ids_power_isolation_forest_anomaly": "
            ids_power_isolation_forest_anomaly",
        "ids_power_lstm_anomaly": "ids_power_lstm_anomaly",

        # Transformer ML Predictions (Basis)
        "transformer_prediction": "transformer_prediction",
        "ids_transformer_attack_probability": "
            ids_transformer_attack_probability",
        "ids_transformer_shunt_voltage": "ids_transformer_shunt_voltage",
        "ids_transformer_bus_voltage": "ids_transformer_bus_voltage",
        "ids_transformer_current": "ids_transformer_current",
        "ids_transformer_power": "ids_transformer_power",
        "ids_transformer_raw_prediction": "ids_transformer_raw_prediction
            ",

        # xLSTM Metrics
        "ids_xlstm_prediction": "ids_xlstm_prediction",
        "ids_xlstm_attack_probability": "ids_xlstm_attack_probability",
        "ids_xlstm_reconstruction_loss": "ids_xlstm_reconstruction_loss",

        # Ensemble
        "ids_ensemble_final_decision": "ids_ensemble_final_decision",

        # Hardware Features (Basis)
        "ids_hardware_feature_node_stores": "

```

```

        ids_hardware_feature_node_stores",
"ids_hardware_feature_bus_access": "
        ids_hardware_feature_bus_access",
"ids_hardware_feature_skb_kfree_skb": "
        ids_hardware_feature_skb_kfree_skb",
"ids_hardware_feature_cpu_cycles": "
        ids_hardware_feature_cpu_cycles",
"ids_hardware_feature_l2d_cache_wb_victim": "
        ids_hardware_feature_l2d_cache_wb_victim",
"ids_hardware_feature_syscalls_sys_enter_fcntl": "
        ids_hardware_feature_syscalls_sys_enter_fcntl",
"ids_hardware_feature_sched_sched_stat_runtime": "
        ids_hardware_feature_sched_sched_stat_runtime",
"ids_hardware_feature_st_spec": "ids_hardware_feature_st_spec",
"ids_hardware_feature_syscalls_sys_enter_kill": "
        ids_hardware_feature_syscalls_sys_enter_kill",
"ids_hardware_feature_fib_fib_table_lookup": "
        ids_hardware_feature_fib_fib_table_lookup",
"ids_hardware_feature_sock_inet_sock_set_state": "
        ids_hardware_feature_sock_inet_sock_set_state",
"ids_hardware_feature_l2d_cache_wb": "
        ids_hardware_feature_l2d_cache_wb",
"ids_hardware_feature_unaligned_st_spec": "
        ids_hardware_feature_unaligned_st_spec",
"ids_hardware_feature_mem_access_rd": "
        ids_hardware_feature_mem_access_rd",
"ids_hardware_feature_l2d_cache_refill_wr": "
        ids_hardware_feature_l2d_cache_refill_wr",
"ids_hardware_feature_mmc_mmc_request_start": "
        ids_hardware_feature_mmc_mmc_request_start",
"ids_hardware_feature_br_mis_pred": "
        ids_hardware_feature_br_mis_pred",

# Hardware Attack Detection
"ids_hardware_attack_probability": "
        ids_hardware_attack_probability",
"ids_hardware_benign_probability": "
        ids_hardware_benign_probability",
"ids_hardware_attack_prediction": "ids_hardware_attack_prediction
    ",

# IoT Platform Metrics (neu hinzugefügt aus neuen Metriken)
"iotplatform_meter_bus_voltage": "iotplatform_meter_bus_voltage_V
    ",
"iotplatform_meter_current": "iotplatform_meter_current_mA",
"iotplatform_meter_power": "iotplatform_meter_power_mW",
"iotplatform_meter_shunt_voltage": "
        iotplatform_meter_shunt_voltage_mV",
}

```

Listing 9.3: aggregation.py – Implementierung der Gewichtungsfunktion und Aggregationslogik

```
from __future__ import annotations
```

```

from pathlib import Path
import pandas as pd
import numpy as np

from .config import BASE_WEIGHT, MAX_WEIGHT, K, BINARY_INDICATORS,
    BINARY_COLS, BINARY_THRESHOLD

def add_report_weight(
    df_counts: pd.DataFrame,
    n_col: str = "n_attacks",
    out_col: str = "weight",
) -> pd.DataFrame:
    """
    Berechnet Gewichte basierend auf angepassten UtilityTheory-Funktion:
    utilityTheory(n)=W_{base}+(W_{max}-W_{base}) (1-exp^{-(K (n-1))})
    """
    out = df_counts.copy()
    n = pd.to_numeric(out[n_col], errors="coerce").fillna(0).to_numpy()
    out[out_col] = BASE_WEIGHT + (MAX_WEIGHT - BASE_WEIGHT) * (1.0 - np.
        exp(-K * n))
    return out

def add_report_weight_sigmoid(
    df_counts: pd.DataFrame,
    n_col: str = "n_attacks",
    out_col: str = "weight",
    n0: float = 5.0, # Wendepunkt der Sigmoid-Kurve
) -> pd.DataFrame:
    """
    Berechnet Gewichte basierend auf angepassten Sigmoid-Funktion:
    sigmoid(n) = W_base + (W_max - W_base) * ( (1/(1+exp(-k(n-n0)))) -
        (1/(1+exp(-k(1-n0)))) )
    """
    out = df_counts.copy()
    n = pd.to_numeric(out[n_col], errors="coerce").fillna(0).to_numpy()

    sig_n = 1.0 / (1.0 + np.exp(-K * (n - n0)))

    # Korrektur-Term, damit die Kurve bei n=1 genau bei 0 startet
    sig_1 = 1.0 / (1.0 + np.exp(-K * (1.0 - n0)))

    # Skalierung auf den Bereich zwischen BASE_WEIGHT und MAX_WEIGHT
    out[out_col] = BASE_WEIGHT + (MAX_WEIGHT - BASE_WEIGHT) * (sig_n -
        sig_1)

    # Falls n < 1 vorkommt negative Gewichte unter BASE_WEIGHT vermeiden
    out[out_col] = out[out_col].clip(lower=BASE_WEIGHT)

    return out

def aggregate_weighted_reports(

```

```

weights_df: pd.DataFrame,
h5_path: str | Path = "reports.h5",
key_col: str = "key",
weight_col: str = "weight",
cols: tuple[str, ...] = ("latest_value", "avg", "min", "max", "median",
    "increase", "sum"),
) -> pd.DataFrame:
    """
    Aggregiert report_00001, report_00002, ... zu einem neuen Report:
    für jede Zelle der 'cols':
        
$$agg = (\sum report_i * weight_i) / (\sum weight_i)$$


    Alle Reports müssen gleiche Zeilenanzahl haben und gleiche Index/
    Zeilenreihenfolge).
    """
    h5_path = Path(h5_path)

    num = None # Numerator:  $\sum(df * w)$ 
    denom = 0.0

    validate_same_metrics(weights_df, h5_path=h5_path, key_col=key_col)

    for _, r in weights_df.iterrows():
        key = r[key_col]
        w = float(r[weight_col])

        df = pd.read_hdf(h5_path, key=key) # lädt DataFrame unter dem
            Key.
        x = df.loc[:, list(cols)].apply(pd.to_numeric, errors="coerce")

        if num is None:
            num = x * w
        else:
            # addiert elementweise; Align passiert über Index/Columns (
            muss matchen).
            num = num.add(x * w, fill_value=0)

        denom += w

    if num is None:
        raise ValueError("weights_df ist leer, nichts zu aggregieren.")
    if denom == 0:
        raise ValueError("Summe der Weights ist 0, Division nicht möglich
            .")

    agg = num / denom
    return agg

def validate_same_metrics(
    weights_df: pd.DataFrame,
    h5_path: str | Path,
    key_col: str = "key",
) -> None:

```

```

'''
Prüft das nur aggregiert wird wenn alle Reports die gleichen
metric_name Zeilen haben (gleicher Index, gleiche Reihenfolge).
'''
h5_path = Path(h5_path)

ref_index = None
ref_key = None

for _, r in weights_df.iterrows():
    key = r[key_col]
    df = pd.read_hdf(h5_path, key=key)

    if ref_index is None:
        ref_index = df.index
        ref_key = key
        continue

    if not ref_index.equals(df.index):
        raise ValueError(
            f"Metric_{key} has different metric_name/Order_
            as_{ref_key}."
        )

def binarize_indicators(aggregated_values: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
'''
Für die in BINARY_INDICATORS gelisteten Zeilen (Index) werden die
Werte in BINARY_COLS anhand von BINARY_THRESHOLD binarisiert:
Wenn Wert >= BINARY_THRESHOLD folgt 1, sonst 0.
Damit Attack Indicators keine Komma Werte haben.
'''
out = aggregated_values.copy()

mask = out.index.astype(str).isin(BINARY_INDICATORS)
if not mask.any():
    return out

cols = [c for c in BINARY_COLS if c in out.columns]
out.loc[mask, cols] = (out.loc[mask, cols] >= BINARY_THRESHOLD).
    astype("int64")
return out

```

Listing 9.4: filters.py – Logik der Filterung von CTI-Reports

```

from __future__ import annotations

from pathlib import Path
import pandas as pd
import warnings

from .config import TIME_COL, MAX_TIME_SKEW_SECONDS

```



```

def filter_reports_with_NaN(
    manifest: pd.DataFrame,
    h5_path: str | Path,
    key_col: str = "key",
) -> pd.DataFrame:
    """
    Wenn NaN werte irgendwo in einem report auftauchen wird er ignoriert
    """

    h5_path = Path(h5_path)

    keep = []
    for _, row in manifest.iterrows():
        key = row[key_col]
        original_name = row.get("original_name", None)

        df = pd.read_hdf(h5_path, key=key)

        # True wenn irgendwo im gesamten Report ein NaN steht (auch
        # metric_name etc.)
        has_nan = df.isna().any(axis=None)
        if has_nan:
            warnings.warn(
                f"{key}({original_name}) has NaN value(s) and got ignored",
                category=UserWarning,
                stacklevel=2,
            )
            continue

        keep.append(row)

    return pd.DataFrame(keep).reset_index(drop=True)

def filter_reports_by_time_skew(
    manifest: pd.DataFrame,
    h5_path: str | Path,
    key_col: str = "key",
) -> pd.DataFrame:
    """
    Wenn der Median des Timewindows eines reports mehr als
    MAX_TIME_SKEW_SECONDS von der Referenzzeit (Median über alle
    Reports) abweicht, wird er ignoriert.
    """

    h5_path = Path(h5_path)

    # 1) Pro Report eine repräsentative Zeit bestimmen (Median der
    # start_time-Spalte)
    per_report_time: list[tuple[int, str, pd.Timestamp, str | None]] = []
    for i, row in enumerate(manifest.itertuples(index=False)):
        key = getattr(row, key_col)
        original_name = getattr(row, "original_name", None)

```

```

    # load report
    df = pd.read_hdf(h5_path, key=key)
    # konvertiere in datetime werte
    t = pd.to_datetime(df[TIME_COL], utc=True, errors="coerce")
    # Berechne median pro report
    per_report_time.append((i, key, t.median(), original_name))

if not per_report_time:
    return manifest.iloc[0:0].copy()

# 2) Referenzzeit: Median über alle Reports
ref = pd.Series([x[2] for x in per_report_time]).median()

# 3) Filter: Abweichung <= MAX_TIME_SKEW_SECONDS
keep_rows = []
for i, key, t_med, original_name in per_report_time:
    skew = abs((t_med - ref).total_seconds())
    if skew > MAX_TIME_SKEW_SECONDS:
        warnings.warn(
            f"{key} {original_name} time skew {skew:.1f}s > {MAX_TIME_SKEW_SECONDS}s; got ignored",
            UserWarning,
            stacklevel=2,
        )
        continue
    keep_rows.append(manifest.iloc[i])

return pd.DataFrame(keep_rows).reset_index(drop=True)

```

Listing 9.5: config.py – Einstellbare Parameter

```

from __future__ import annotations
from pathlib import Path

MODULE_DIR = Path(__file__).resolve().parent

# Einheitliche Ordner
TMP_DIR = MODULE_DIR / "reports_tmp"

# TIME_Window bei versetzten zeiten
TIME_COL = "start_time"
MAX_TIME_SKEW_SECONDS = 90
WINDOW_SECONDS = 60

# Detection vorhersagen:
ATTACK_INDICATORS: tuple[str, ...] = (
    "attack_ongoing",
    "ids_hardware_attack_prediction",
    "ids_xlstm_attack_probability",
    "ids_transformer_attack_probability",
    "transformer_prediction",
    "ids_power_lstm_anomaly",
)

```

```

        "ids_wattmeter",
        "ids_power_isolation_forest_anomaly"
    )

    ATTACK_VALUE_COL: str = "latest_value"

    # Gewichtungs-Parameter
    BASE_WEIGHT: float = 1.0
    MAX_WEIGHT: float = 3.0
    K: float = 0.1

    # HDF5-Store Verhalten
    H5_FILENAME: str = "reports.h5"

    # Aggregation / Export
    AGG_COLS: tuple[str, ...] = (
        "latest_value", "avg", "min", "max", "median", "increase", "sum"
    )
    AGG_OUT_CSV_NAME: str = "aggregated_threat_report.csv"

    # Attack Indicators dürfen keine komma werte haben
    BINARY_INDICATORS: tuple[str, ...] = ATTACK_INDICATORS
    BINARY_COLS: tuple[str, ...] = AGG_COLS
    BINARY_THRESHOLD: float = 0.5 # >=0.5 => 1 sonst 0

```

Bibliography

- [1] B. Boswell, S. Barrett, S. Rajaganapathy, G. Dorai, and M. Qiu. FLARE: Feature-based lightweight aggregation for robust evaluation of IoT intrusion detection. *arXiv preprint arXiv:2504.15375*, 2025. Schlägt FLARE vor, eine leichtgewichtige Feature-Aggregationstechnik für IoT-IDS, die mittels zeitbasierter Sliding Windows statistische Kennzahlen wie Flussrate, Paketgrößen, Inter-Arrival-Zeiten und Entropie aggregiert, um kurzlebige Angriffsmuster wie DoS und DDoS zuverlässig zu erkennen.
- [2] CelerData. What is parquet file format?, 2024. Erklärt die Architektur des Parquet-Formats, insbesondere die Vorteile der spaltenorientierten Speicherung und Kompression.
- [3] H. Debar and A. Wespi. Aggregation and correlation of intrusion-detection alerts. 2212:85–103, 2001. Beschreibt einen Aggregations- und Korrelationsalgorithmus für Intrusion-Detection-Alerts, der Duplikate und Folgewarnungen erkennt sowie Alerts in Situationen zusammenfasst, um dem Operator eine kondensierte Sicherheitsübersicht zu geben.
- [4] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. 2019. Führt BERT ein, ein bidirektionales Repräsentationsmodell, das durch Masked Language Modeling (MLM) und Next Sentence Prediction (NSP) tiefen Kontext aus beiden Richtungen gleichzeitig lernt und damit neue Bestleistungen in elf NLP-Aufgaben erzielte[cite: 557, 564, 567, 580, 583].
- [5] M. K. Hasan, M. A. Alam, S. Roy, A. Dutta, M. T. Jawad, and S. Das. Missing value imputation affects the performance of machine learning: A review and analysis of the literature 2010–2021. *Informatics in Medicine Unlocked*, 27, 2021. Systematischer Review von 191 Artikeln (2010–2021) zu Missing Value Imputation (MVI) mittels der PRISMA-Methode. Zeigt, dass fehlende Werte in Datensätzen zu verzerrten statistischen Ergebnissen führen können und dass die Wahl einer geeigneten Imputationsstrategie die Performance nachgelagerter ML-Klassifikatoren signifikant beeinflusst. Einfache statistische Verfahren wie Mean-Imputation reduzieren die Varianz der imputierten Variablen und erhalten Inter-Attributkorrelationen nicht [Table 1]. ML-basierte Verfahren (z. B. KNNMVI, RFMVI) erzielen im Vergleich zu naiven Substitutionen konsistent bessere Klassifikationsergebnisse [Table 2].
- [6] M. Heigl, E. Weigelt, A. Urmann, D. Fiala, and M. Schramm. Exploiting the outcome of outlier detection for novel attack pattern recognition on streaming data. *Electronics*, 10(17):2160, 2021. Präsentiert das SOAAPR-Framework, das Ausreißererkennungsergebnisse auf Streaming-Daten auswertet und daraus neuartige Angriffsmuster extrahiert.
- [7] J. Lee, Y. Lee, J. Kim, A. R. Kosiorek, S. Choi, and Y. W. Teh. Set transformer: A framework for attention-based permutation-invariant neural networks. 97, 2019. Stellt den Set Transformer vor, der Self-Attention zur Kodierung von Element-Interaktionen in Mengen nutzt und durch Inducing-Point-Methoden die quadratische Komplexität von Self-Attention auf lineare Komplexität reduziert.
- [8] Z. Liu, L. Wang, B. Huang, H. Liu, H. Shi, P. Yang, and H. Dong. Pooling operations in deep learning: From invariable to variable. *BioMed Research International*, 2022. Gibt einen umfassenden Überblick über Pooling-Operationen im Deep Learning, kategorisiert

sie nach invariablen und variablen Pooling-Bereich sowie -Kernel, und diskutiert deren Eigenschaften und Einsatzbereiche.

- [9] W. W. Lo, S. Layeghy, M. Sarhan, M. Gallagher, and M. Portmann. E-GraphSAGE: A graph neural network based intrusion detection system for IoT. 2022. Schlägt E-GraphSAGE vor, ein GNN-basiertes Netzwerk-Intrusion-Detection-System, das sowohl Kanten-Features als auch topologische Informationen aus Netzwerkflussdaten für die Erkennung von Angriffen in IoT-Netzwerken nutzt.
- [10] J. Norstad. An introduction to utility theory. 1999. Erläutert die mathematischen Grundlagen von Nutzenfunktionen, insbesondere die Konzepte der Nicht-Sättigung und Risikoaversion[cite: 11, 26]. Das Dokument führt die negative Exponential-Nutzenfunktion zur Modellierung konstanter absoluter Risikoaversion (CARA) ein und zeigt, wie mittels positiver affiner Transformationen konsistente Präferenzstrukturen skaliert werden können[cite: 112, 385, 412].
- [11] PyTorch Contributors. *MultiheadAttention — PyTorch 2.4 Documentation*. Meta AI, 2024. Zugriff am: 13. April 2026.
- [12] M. T. Pérez-Maldonado, J. Bravo-Castillero, R. Mansilla, and R. O. Caballero-Pérez. New sigmoid curves: Beyond the traditional logistic models. *Revista Cubana de Física*, 42(44), 2025. Definiert S-förmige oder sigmoidale Kurven als Lösungen autonomer Differentialgleichungen erster Ordnung. Das Paper zeigt auf, wie diese Kurven stufenähnliches Verhalten kontinuierlich approximieren und nutzt neue Modelle, um die Ausbreitung von Krankheiten (am Beispiel von COVID-19) präziser als herkömmliche logistische Modelle abzubilden.
- [13] M. Sölch, A. Akhundov, P. van der Smagt, and J. Bayer. On deep set learning and the choice of aggregations. *arXiv preprint arXiv:1903.07348*, 2019.
- [14] R. Taylor-Davies. How good is parquet for wide tables (machine learning workloads) really?, 2023. Analysiert die Performance von Apache Parquet bei Tabellen mit hoher Spaltenanzahl und bewertet den Metadaten-Overhead kritisch.
- [15] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017. Führt die Transformer-Architektur ein, die ausschließlich auf Attention-Mechanismen basiert und Rekurrenz sowie Faltungen vollständig ersetzt, und erzielt State-of-the-Art-Ergebnisse bei maschineller Übersetzung.
- [16] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, and Y. Bengio. Graph attention networks. 2018. Präsentiert Graph Attention Networks (GATs), die Masked Self-Attention nutzen, um Knoten-Repräsentationen in Graphen zu lernen, ohne kostspielige Matrixoperationen oder Vorabkenntnis der Graphstruktur zu benötigen[cite: 19, 20].
- [17] O. Vinyals, S. Bengio, and M. Kudlur. Order matters: Sequence to sequence for sets. 2016. Zeigt, dass die Reihenfolge von Eingabe- und Ausgabedaten das Lernen signifikant beeinflusst, und schlägt die Read-Process-and-Write-Architektur für permutationsinvariante Mengenverarbeitung sowie eine Suchmethode für optimale Ausgabereihenfolgen vor.
- [18] M. Zaheer, S. Kottur, S. Ravanbakhsh, B. Póczos, R. Salakhutdinov, and A. J. Smola. Deep sets. 2017. Entwickelt die DeepSets-Architektur, die permutationsinvariante Funktionen

auf Mengen durch Summen-Dekomposition charakterisiert und in zahlreichen Aufgaben wie Punktwolken-Klassifikation und Populationsstatistikschätzung angewendet wird.

- [19] K. Zhang, F. Zhao, S. Luo, Y. Xin, and H. Zhu. An intrusion action-based IDS alert correlation analysis and prediction framework, 2019. Schlägt das IACF-Framework vor, das Alarme auf Basis intrinsischer Korrelationen zu Intrusion Actions gruppiert und mittels zeitbasierter Sequenzanalyse (TSS) zu Sessions zusammenführt, um mehrstufige Angriffe zu rekonstruieren und vorherzusagen.

Generative KI-Werkzeuge, die in der Arbeit verwendet wurden.

Kapitel	KI-Tool	Version	Anwendung	Erklärung/Kommentar
1.0–4.2	Perplexity AI	2026	Grammatik- Rechtschreibkorrektion	und Der generierte Output wurde ausschließlich zur Überprüfung und Optimierung der Grammatik, Rechtschreibung und Lesbarkeit verwendet. Sämtliche fachlichen Inhalte, Analysen, Interpretationen und wissenschaftliche Schlussfolgerungen stammen vollständig von mir.
1.0–4.2	Gemini AI	2026	Verbesserung der Lesbarkeit	Umformulierung von Sätzen zur besseren Verständlichkeit und Fluss des Textes, ohne inhaltliche Veränderungen.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit wahrheitsgemäß, die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt, die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht und die Satzung der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung beachtet zu haben. Die Arbeit ist weder von mir noch von einer anderen Person an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg oder an einer anderen Hochschule zur Erlangung eines akademischen Grades bereits eingereicht worden.

Regensburg, den 01.04.2026

Yannic Hanel

Anomaly Detection Einheit | Anomalydetectioneinheit | usw., Detection oder Detektion „Detektion“ und „Detektion“ sowie „Anomaly“ und „Anomalie“ heigl2021exploiting knotenbasiert nicht knoten-basiert

immer gleich schreiben

immer gleich schreiben

zu jeder quelle auf welche ich im text verweise

Todo list

■ einheitlich mit textit	17
■ welcher abschnitt in der quelle?	26
■ Welcher abschnitt in der quelle	26
■ Quelle!!	27
■ Datensatz?	28
■ Quelle bzw. geeigneten Datensatz finden	28
■ immer gleich schreiben	
■ immer gleich schreiben	
■ zu jeder quelle auf welche ich im text verweise noch den abschnitt wo es im jeweiligen paper zu fiden ist hinzufügen	
■ einheitliche benennung	
■ muss mit verweis wo ich die info her habe abgearbeitet werden da ein buch kein paper .	
■ einheitliche bennennung	