

Technical Applications & Data Analytics (WS 2021/22)

Game Design & Management (B. A.)

© Benjamin Gross

Dieses Dokument enthält das Kursmaterial für die Veranstaltung Technical Applications & Data Analytics im Bachelorstudiengang Game Design & Management. Es behandelt grundlegende Konzepte der Datenanalyse und -verarbeitung, technische Applikationen wie Microsoft Excel (VBA) und R, verschiedene Datenquellen und deren Zusammenhänge, Speicherung von Daten in Datenbanken und Data Warehouses, sowie wichtige Data Mining Methoden einschließlich Korrelationsanalyse, lineare Regressionsanalyse, Basket-Analyse, Cluster-Analyse K-Means und neuronale Netze. Darüber hinaus werden ethische Aspekte der Datenanalyse und Datenschutzfragen diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Technical Applications & Data Analytics	8
1.1	WS 2021 – B. Groß	8
1.1.1	Herzlich Willkommen	8
1.1.2	Vorstellungsrunde	8
1.2	Data Analytics	8
1.2.1	Lernziele	8
1.2.2	Lernziele	8
1.2.3	Gegenwartsbezug oder auch: Was hat das mit mir und meiner Zukunft zu tun?!	9
1.2.4	Gliederung	9
1.2.4.1	5. – 9. Methodiken	9
1.2.4.2	2. Technical Applications	9
1.2.4.3	3. Data Management	9
1.2.4.4	1. Grundbegriffe	9
1.2.4.5	4. IT-technische Rahmenbedingungen	9
1.2.4.6	10. Praktische Anwendung	9
1.2.4.7	Technical Applications	9
1.2.4.8	Data Analytics	9
1.2.4.9	11. Literaturverzeichnis	9
1.2.4.10	12. Anhang	9
1.3	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management	10
1.4	1. Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management	10
1.4.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management	10

1.4.2	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	10
1.4.2.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	10
1.4.3	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	11
1.4.3.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	11
1.4.3.1.1	Computer Hardwareentwicklung	11
1.4.4	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	11
1.4.4.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	11
1.4.4.2	Betriebssysteme und Erscheinungsjahr	11
1.4.5	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	12
1.4.5.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	12
1.4.5.2	Programmiersprachen und Erscheinungsjahr	12
1.4.6	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	12
1.4.6.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	12
1.4.6.2	Programmierparadigmen / Programmierstile	13
1.4.7	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	13
1.4.7.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	13
1.4.7.2	Entwicklungsumgebungen (IDE ~ Integrated Development Environment)	13
1.4.8	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	14
1.4.8.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	14
1.4.8.2	Low Code Entwicklungsumgebungen	14
1.4.9	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	14
1.4.9.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	14
1.4.9.2	Projektmanagement	14
1.4.10	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	14
1.4.10.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	15
1.4.10.2	Agiles Projektmanagement	15
1.4.11	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	15
1.4.11.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	15
1.4.12	1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)	15
1.4.12.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	16
1.4.13	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	16
1.4.13.1	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	16
1.4.14	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	16
1.4.14.1	5 Formen der Datenanalyse	16
1.4.14.1.1	a) Die deskriptive Datenanalyse	16
1.4.14.2	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	16
1.4.15	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	16
1.4.15.1	5 Formen der Datenanalyse	16
1.4.15.1.1	b) Die explorative Datenanalyse	17
1.4.15.1.2	c) Die diagnostische Datenanalyse	17
1.4.15.2	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	17
1.4.16	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	17
1.4.16.1	5 Formen der Datenanalyse	17
1.4.16.1.1	d) Die prädiktive Datenanalyse	17
1.4.16.2	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	17
1.4.17	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	17
1.4.17.1	5 Formen der Datenanalyse	17
1.4.17.1.1	e) Die präskriptive Datenanalyse	18
1.4.17.2	Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	18

1.4.18	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	18
	1.4.18.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	18
	1.4.18.2 Speichereinheiten	18
1.4.19	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	18
	1.4.19.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	19
	1.4.19.2 Stellenwertsysteme	19
1.4.20	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	19
	1.4.20.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	19
	1.4.20.2 Zeichensätze	19
1.4.21	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	19
	1.4.21.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	19
	1.4.21.2 Textbasierte Dateiformate	20
1.4.22	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	20
	1.4.22.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	20
	1.4.22.2 (Text-)Editoren	20
	1.4.22.2.1 Kodex:	20
1.4.23	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	21
	1.4.23.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	21
	1.4.23.2 Line Feed (LF) vs. Carriage Return + Line Feed (CRLF)	21
1.4.24	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	21
	1.4.24.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	21
1.4.25	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	21
	1.4.25.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	21
1.4.26	1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung	22
	1.4.26.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	22
1.4.27	1.c) Ziele der Datenanalyse und Stand der Technik	22
	1.4.27.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	22
1.4.28	1.d) Einführung in die Begriffe BI, Reporting und Big Data	22
	1.4.28.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	23
1.4.29	1.d) Einführung in die Begriffe BI, Reporting und Big Data	23
	1.4.29.1 Reporting	23
	1.4.29.2 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management .	23
1.4.30	1.d) Einführung in die Begriffe BI, Reporting und Big Data	23
	1.4.30.1 Big Data	23
	1.4.30.2 Einführung in die technische Datenerfassung	24
1.4.31	2.a) Einführung in die technische Datenerfassung	24
1.5	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	24
	1.5.0.1 <i>Microsoft Excel</i>	24
1.5.1	2.a) Einführung in die technische Datenerfassung	24
1.6	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	25
	1.6.0.1 Grundbegriffe	25
1.6.1	2.a) Einführung in die technische Datenerfassung	25
1.7	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	25
	1.7.0.1 Verschiedene Quellen von Daten und deren Zusammenhänge . .	25
	1.7.0.1.1 Primärdaten	26
1.7.1	2.b) Verschiedene Quellen von Daten und deren Zusammenhänge	26
	1.7.1.1 Speicherung von Daten in Dateien	26
1.7.2	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	26
1.8	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	26
	1.8.0.1 Data Warehouse	26
1.8.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	27

1.9	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	27
1.9.0.1	Speicherung von Daten in Computerspielen	27
1.9.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	27
1.10	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	27
1.10.0.1	Speicherung von Daten in Computerspielen	27
1.10.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	28
1.11	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	28
1.11.0.1	Structured Query Language – SQL	28
1.11.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	28
1.12	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	28
1.12.0.1	Data Definition Language	28
1.12.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	29
1.13	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	29
1.13.0.1	Data Manipulation Language	29
1.13.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	29
1.14	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	29
1.14.0.1	Verbund von Daten	29
1.14.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	29
1.15	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	29
1.15.0.1	Mengenoperationen	30
1.15.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	30
1.16	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	30
1.16.1	2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses	31
1.17	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	31
1.17.1	2.c) Grundlagen der Technischen Applikationen	31
1.18	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	31
1.18.0.1	Grundlagen	31
1.18.1	2.d) Grundlagen der Technischen Applikationen	32
1.19	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	32
1.19.1	Vor- und Nachteile von R	32
1.19.2	2.e) Einführung in verschiedene Anwendungen und deren Darstellung mit	32
1.20	2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“	32
1.21	Einführung und Erarbeitung der „Data	33
1.22	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	33
1.22.0.1	Definition	33
1.22.0.1.1	Informelle Beispiele	33
1.22.0.1.2	Formalisierung (Informatik)	33
1.22.1	3.a) Grundlagen der Algorithmen	34
1.23	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	34
1.23.0.1	Definition	34
1.23.1	3.b) Data Management Methoden	34
1.24	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	34
1.24.0.1	Methoden des Data Managements	34
1.24.1	3.b) Data Management Methoden	34
1.25	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	34
1.25.0.1	Strategie des Daten Managements	34
1.25.1	3.b) Data Management Methoden	34
1.26	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	35
1.26.0.1	Definition	35
1.26.1	3.c) Prozesse des Data Mining	35

1.27	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	35
1.27.0.1	Methoden	35
1.27.1	3.d) Techniken des Data Mining	35
1.28	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	35
1.28.0.1	Grundsätzliches	35
1.28.1	3.e) Visuelle und Maschinelle Verfahren des Data Mining	36
1.29	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	36
1.29.0.1	Visuelle Verfahren	36
1.29.1	3.e) Visuelle und Maschinelle Verfahren des Data Mining	36
1.30	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	36
1.30.1	3.e) Visuelle und Maschinelle Verfahren des Data Mining	37
1.31	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	37
1.31.0.1	Die Algorithmen	37
1.31.1	3.f) Einführung und Übersicht der Algorithmen des Data Mining	37
1.32	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	37
1.32.0.1	Anwendungsbeispiele	37
1.32.1	3.g) Interpretation der	38
1.33	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	38
1.33.0.1	Data Mining Algorithmen	38
1.33.1	3.g) Interpretation der	38
1.34	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	39
1.34.0.1	Auswahl des passenden Algorithmus	39
1.34.1	3.g) Interpretation der	39
1.35	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	39
1.35.0.1	Text Mining	39
1.35.1	3.h) Grundlagen des Web und Text Mining	40
1.36	3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“	40
1.36.0.1	Web Mining	40
1.36.1	3.h) Grundlagen des Web und Text Mining	40
1.37	Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	40
1.37.0.1	Excel Datei mit Makro-Code (VBA) anpassen	41
1.37.0.1.1	MacOS	41
1.37.0.1.2	IpadOS	42
1.37.0.2	Installation von <i>R</i>	42
1.37.0.3	Inhalte und Anwendungsgebiet	42
1.37.0.4	<i>R</i> auf dem <i>iPad</i> (oder <i>iPhone</i>) installieren	42
1.37.0.5	Installation von der Systembibliotheken (<i>iSH Shell</i>), <i>R</i>	42
1.38	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	43
1.38.0.1	<i>R Studio</i> und <i>Xquartz</i> installieren	43
1.39	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	44
1.39.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	44
1.39.1.1	<i>R</i> Code	44
1.40	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	45
1.40.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	45
1.40.1.1	Einführung in <i>R</i>	45
1.41	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	45
1.41.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	45
1.41.1.1	Einführung in <i>R</i> – Diagramme (Datei <i>Diagramme.R</i> auf Ilias)	45
1.42	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	46
1.42.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	46
1.42.1.1	Einführung in <i>R</i> – Diagramme (Datei <i>Diagramme.R</i> auf Ilias)	46

1.43	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	46
1.43.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	46
1.43.1.1	Einführung in <i>R</i> – Diagramme (Datei <i>Diagramme.R</i> auf Ilias)	46
1.44	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	47
1.44.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	47
1.44.1.1	Einführung in <i>R</i> – Diagramme (Datei <i>Diagramme.R</i> auf Ilias)	47
1.44.1.2	Einführung in <i>R</i> – Diagramme (Datei <i>Diagramme.R</i> auf Ilias)	47
1.45	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	48
1.45.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	48
1.46	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	49
1.46.1	4.b) Einführung und Anleitung der Applikation <i>R</i>	49
1.47	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	49
1.47.1	4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der	49
1.48	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	50
1.48.1	4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der	50
1.49	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	51
1.49.1	4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der	51
1.50	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	51
1.50.1	4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der	51
1.51	4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen	52
1.51.1	4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der	52
1.51.1.1	Einlesen der Datensätze aus den Vorlesungen	52
1.51.1.2	Installation und Anzeige von Hilfeseiten	52
1.51.1.3	Ablauf	53
1.51.1.4	Hilfsmittel	53
1.51.2	Methodik	54
1.51.3	Korrelation Analyse	54
1.52	5. Methodik: Korrelation Analyse	54
1.52.1	Korrelationsanalyse	54
1.52.2	5.a) Theoretische Grundlagen der Korrelation Analyse	54
1.53	5. Methodik: Korrelation Analyse	54
1.53.1	5.b) Anwendung der Korrelations-Analyse mit Beispieldaten	54
1.54	5. Methodik: Korrelation Analyse	55
1.54.1	5.b) Anwendung der Korrelations-Analyse mit Beispieldaten	55
1.54.2	Methodik	55
1.54.3	Linear Regress Analyse	55
1.55	6. Methodik: Linear Regress Analyse	56
1.55.1	Linear Regression-Analyse	56
1.55.2	6.a) Theoretische Grundlagen der Linear Regression-Analyse	56
1.56	6. Methodik: Linear Regress Analyse	56
1.56.1	6.b) Anwendung der Linear Regression-Analyse mit Beispieldaten	57
1.56.2	Methodik	57
1.57	Basket Analyse (Association Rules)	57
1.58	7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)	57
1.58.1	Basket Analyse	57
1.58.2	7.a) Theoretische Grundlagen der Basket Analyse	57
1.59	7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)	57
1.59.1	Basket Analyse	57
1.59.2	7.a) Theoretische Grundlagen der Basket Analyse	58
1.60	7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)	58
1.60.1	7.b) Anwendung der Basket-Analyse mit Beispieldaten	58

1.61	7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)	58
1.61.1	7.b) Anwendung der Basket-Analyse mit Beispieldaten	59
1.61.2	Methodik	59
1.62	Cluster Analyse K-Means	59
1.63	8. Methodik: Cluster Analyse K-Means	59
1.63.1	K-Means Analyse	59
1.63.2	8.a) Theoretische Grundlagen der Cluster Analyse K-Means	59
1.64	8. Methodik: Cluster Analyse K-Means	59
1.64.1	8.b) Anwendung der Cluster-Analyse K-Means mit Beispieldaten	60
1.65	8. Methodik: Cluster Analyse K-Means	60
1.65.1	8.b) Anwendung der Cluster-Analyse K-Means mit Beispieldaten	60
1.65.2	Methodik	60
1.65.3	Neuronale Netze-Analyse	60
1.66	9. Methodik: Neuronale Netze-Analyse	61
1.66.1	Neuronale Netze-Analyse	61
1.66.2	9.a) Theoretische Grundlagen der Neuronale Netze-Analyse	61
1.67	9. Methodik: Neuronale Netze-Analyse	61
1.67.1	9.b) Anwendung der Neuronale Netze-Analyse mit Beispieldaten	61
1.68	9. Methodik: Neuronale Netze-Analyse	61
1.68.1	9.b) Anwendung der Neuronale Netze-Analyse mit Beispieldaten	62
1.68.2	Methodiken im Netz	62
1.69	Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse	62
1.70	10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse	62
1.70.1	Hausarbeit und Präsentation	62
1.70.2	10.a) Auf Basis eigener Daten eine Analyse entwickeln und die Anwendbarkeit	63
1.71	10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse	63
1.71.1	Beispiele	63
1.71.2	10.a) Auf Basis eigener Daten eine Analyse entwickeln und die	63
1.71.3	Auswahl:	64
1.71.3.1	Ablauf (zu den ersten beiden Verfahren):	64
1.72	10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse	64
1.72.1	Prüfungsleistung	64
1.72.2	10.b) Die Ergebnisse als kurze Präsentationen darstellen und eine	65
1.73	10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse	65
1.73.1	Gliederung der wissenschaftlichen Arbeit (Vorschlag):	65
1.73.2	10.b) Die Ergebnisse als kurze Präsentationen darstellen und eine Hausarbeit erstellen	66
1.74	10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse	66
1.74.1	Gliederung der Präsentation (Vorschlag):	66
1.74.2	10.b) Die Ergebnisse als kurze Präsentationen darstellen und eine	66
1.75	10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse	66
1.75.1	Gruppenarbeit	66
1.75.1.1	Fragen	66
1.75.2	10.c) Moralische und ethische Aspekte betrachten sowie den Datenschutz	67
1.76	Literaturverzeichnis	67
1.77	11. Literaturverzeichnis	67
1.78	Anhang	67
1.79	Technical Applications & Data Analytics	67
1.79.1	R-Package ourdata	67
1.79.2	Daten data	68
1.79.3	Funktionen functions	69

1 Technical Applications & Data Analytics

1.1 WS 2021 – B. Groß

1.1.1 Herzlich Willkommen

1.1.2 Vorstellungsrunde

- Name, Alter, woher etc.!
- Welchen Avatar und warum?
- Lieblings-Computerspiel?
- Was ist Dein Berufswunsch?!

Technical Applications &

1.2 Data Analytics

1.2.1 Lernziele

- Datenarten verarbeiten, erstellen und analysieren
- Vor- und Nachteile von Methoden und Applikationen einschätzen können
- verschiedene Applikation beurteilen und einordnen können
- Open Source Applikationen bedienen können
- theoretische Analyse der Algorithmen und Interpretation der Ergebnisse

1.2.2 Lernziele

oder auch: Wie erreiche ich in Zukunft die „Daten-Weltherrschaft“?!**

- Für die Wirtschaft bestehst Du mittlerweile fast ausschließlich aus einer Flut an Daten
- Ethik vs. Wirtschaft
- Vorteile der Technik nutzen (z.B. Medizin)
- Was kann ein datenschutzkonformer Ansatz Gutes bewirken?
- Die Datenverarbeitung wird immer automatisierter, neue Jobs werden geschaffen

1.2.3 Gegenwartsbezug oder auch: Was hat das mit mir und meiner Zukunft zu tun?!

Als Excel-Makro Code-Beispiel (VBA) auf Ilias verfügbar! *Die Excel-Makro-Datei (xls) wird regelmäßig aktualisiert, da sie sich in der Entwicklung befindet – daher regelmäßig den aktuellen Stand downloaden!*

Der „Fragebogen“ oder auch: Was sind heute die wirklich wichtigen Fragen?!

Abb.: Microsoft Excel „Fragebogen“

1.2.4 Gliederung

1.2.4.1 5. – 9. Methodiken

Korrelations Analyse, Linear

Regress Analyse, Basket

Analyse, Cluster Analyse K-

Means, Neuronale Analyse

1.2.4.2 2. Technical Applications

1.2.4.3 3. Data Management

1.2.4.4 1. Grundbegriffe

1.2.4.5 4. IT-technische Rahmenbedingungen

1.2.4.6 10. Praktische Anwendung

1.2.4.7 Technical Applications

1.2.4.8 Data Analytics

1.2.4.9 11. Literaturverzeichnis

1.2.4.10 12. Anhang

Technical Applications &

Data Analytics

1.3 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

- Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)
- Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung
- Ziele der Datenanalyse und Stand der Technik der Datenanalyse
- Einführung in die Begriffe BI, Reporting und Big Data

1.4 1. Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Definition Statistik: Wissenschaft von Sammlung, Analyse und Interpretation und Kommunikation

von Daten mithilfe mathematischer Verfahren zur Entscheidungsfindung.¹

Definition Datenanalyse: Der Prozess des Erhebens von Daten, ihrer Auswertung und Interpretation.²

Definition Datenverarbeitung: Der Prozess des Datensammelns und deren Umwandlung in nützliche

Informationen. Es werden mit angemessenen Techniken (ohne die gewünschten Daten zu beeinträchtigen) Rohdaten in ein besser lesbares Format (Graphen, Dokumente etc.) umwandelt. Die Daten erhalten so die nötige Form und den erforderlichen Kontext, damit sie von Computern interpretiert und von Mitarbeitern in der gesamten Organisation genutzt werden können.

¹ Romeijn [2016], o. S.

² Tukey [1962], o. S.

1.4.2 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

1.4.2.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1934 – 1941: ZUSE Z1, Z2 und Z3 von Konrad Zuse in Relais-technik (elektromagnetischer Schalter)

1945: Idee des Programms (Arbeitsanweisung für den Computer) von John von Neumann

1954: Entwicklung der ersten Programmiersprache FORTRAN (Formula Translation; eine Mischung aus wenigen englischen Wörtern, mathematischen Symbolen & Gestaltungsvorschriften)

1980: Entwicklung von

Mikroprozessoren auf Siliziumbasis

1985: Personal Computer von IBM mit Betriebssystem Windows (Abb. 1.a.1)

1983: TCP/IP-Protokoll im ARPANET (Vorläufer Internet, aktuell IPv4/6)

1989: HTML Entwurf (Hyper Text Markup Language)

1.4.3 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.1: Microsoft Windows 1.01

1.4.3.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.3.1.1 Computer Hardwareentwicklung

- Generation 0 (bis 1945)
- Mechanik für Addition
- Generation 1 (1945 – 1955)
- Röhren in Maschinensprache fest programmiert
- Generation 2 (1955 - 1965)
- Transistoren mit Stapelverarbeitung
- Generation 3 (1965 - 1980)
- integrierte Schaltungen (IC), IBM System/360 ->
- Generation 4 (1980 - 1990)
- Personal Computer (PC), IBM PC Modell 5150
- Generation 5 (1990 - ?)
- Laptops, PDAs, Mobiltelefon, etc.

1.4.4 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.2: IBM System/360

1.4.4.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.4.2 Betriebssysteme und Erscheinungsjahr

- Unix (1969)
- MS-DOS (1981)
- Windows (1985)
- Linux (1991)
- Distributionen
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions)
- Debian (1993)
- Red Hat Linux (1994)
- Ubuntu (2004)

- **MacOS (2001)**

1.4.5 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.2: Betriebssystem Unix Timeline

1.4.5.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.5.2 Programmiersprachen und Erscheinungsjahr

- Assembler (~ Maschinensprache - aber kein ByteCode, seit 1950)
- Fortran (1957)
- Basic (1964)
- Pascal (1971)
- C (1972) / C++ (1985)
- Python (1991)
- Visual Basic (1991) / **VBA (1995)**
- **R (1993)**
- Java (1995) / JavaScript (1995)
- PHP (1995)
- C# (2001)
- Swift (2014), Objective-C (1984)
- Low Code: z.B. Scratch (2007), **Power Fx / Power Apps (2021)**

1.4.6 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.3: Programmiersprachen

im Ranking

Abb. 1.a.4: Jobs als Programmierer im Ranking

1.4.6.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.6.2 Programmierparadigmen / Programmierstile

- **Strukturierte Programmierung**
- baumartige Zerlegung
- eingeschränkte Verwendung von Sprunganweisungen (GOTO)
- **Prozedurale Programmierung**
- Aufruf von Prozeduren (geordnete Liste von auszuführenden Anweisungen)
- Prozeduren können andere oder von anderen Prozeduren aufgerufen werden
- **Modulare Programmierung**
- Programme bestehen aus Modulen (Teile eines Programmes)
- **Objektorientierte Programmierung**
- (Objekt ist eine Datenstruktur, ähnelt einem realen Objekt)
- Flexibilität und Wartbarkeit, können einfach verteilt entwickelt werden

1.4.7 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

1.4.7.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.7.2 Entwicklungsumgebungen (IDE ~ Integrated Development Environment)

- **Eclipse**
- Java, auch fast alle anderen
- **IntelliJ IDEA**
- Java
- **NetBeans IDE**
- Java, PHP, C++
- **Android Studio**
- Java, Android SDKs
- **Visual Studio (Code)**
- .Net, Studio Code alle Sprachen
- **R Studio**
- Data Mining, Statistik
- **Apple XCode**
- Swift und Objective-C für die Systeme macOS, iOS, watchOS und TvOS

1.4.8 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.5: Microsoft Visual Studio

1.4.8.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.8.2 Low Code Entwicklungsumgebungen

Erlaubt die **Entwicklung von Applikationen** mittels einer grafischen Oberfläche. Im Gegensatz zu klassisch programmierten Computer Programmen, bei denen der Anteil an handgeschriebenem Code überwiegt, werden große Teile des Projektes mit einer **einfach verständlichen Entwicklungsumgebung** umgesetzt (vgl. *Rapidminer* oder *Microsoft Power Apps*).

Für Kinder und Jugendliche gibt es z.B. mit *Scratch* und *Game Builder Garage* für die *Nintendo Switch* Umgebungen zum Erlernen von Basisfähigkeiten der (Spiele-) Programmierung.

1.4.9 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.6: Säulen der Low Code Entwicklung

1.4.9.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.9.2 Projektmanagement

Laut der **DIN 69901-5:2009** ist ein Projekt ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist (im Gegensatz zur Linienproduktion).

Ziel ist nach dieser Definition, dass Projekte **richtig geplant** und **gesteuert** werden, dass die **Risiken begrenzt**, **Chancen genutzt** und **Projektziele qualitativ, termingerecht** und **im Kostenrahmen erreicht** werden.

1.4.10 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.7: Projektmanagement Prozess

1.4.10.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.10.2 Agiles Projektmanagement

SCRUM ist ein Framework, das für die Produktentwicklung in Teamarbeit verwendet werden kann.

Ursprünglich
wurde diese
Methodik nur
bei IT-Projekten
eingesetzt,
doch mittler-
weile kann sie
auch in
branchen-
fremden
Bereichen
zum Einsatz
kommen.

1.4.11 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.8: SCRUM Manifesto

1.4.11.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Daten wurden seit den 1970er Jahren unterstützend zur **Entscheidungsfindung** und in Produktionsprozessen eingesetzt. Im Gegensatz dazu sind Daten heutzutage oft auch das finale Produkt.

Glossar:

LVS = Lagerverwaltungs-
system

SCM = Supply-Chain-
Management

ERP = Enterprise-
Resource-Planning

MRP = Material Require-
ments Planning

CRM = Customer-Relation-
ship-Management

1.4.12 1.a) Geschichte der Datenanalyse und Datenverarbeitung (incl. Hardware)

Abb. 1.a.6: Rolle der Daten der Digitalisierung

1.4.12.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Die **Informationslogistik** befasst sich mit Informationsflüssen in Organisationsstrukturen. Das Ziel der Informationslogistik ist die Versorgung aller erforderlichen Akteure in einer Organisation oder zwischen Organisationen mit den relevanten Daten zum richtigen Zeitpunkt.

Durch die ständig wachsende **Menge an Daten** aus verschiedensten Lebensbereichen können Produkte und Dienstleistungen digital erweitert und miteinander verknüpft werden. Dieser Entwicklung entsprechend findet auch auf wirtschaftlicher Ebene eine Kehrtwende, von der klassischen Produkt- und Servicezentrierung hin zu einer Fokussierung auf den individuellen Konsumenten und eine auf dessen Bedürfnisse maßgeschneiderte Lösung statt.

Die **Schnittstellen** zwischen den einzelnen Akteuren, vor allem diejenigen zum Kunden, müssen neu definiert werden um den Bedürfnissen nach individuellen Produkten und Dienstleistungen gerecht zu werden. Daten werden hierzu **analysiert** und der Erkenntnisgewinn fließt in die Geschäftsprozesse ein.

1.4.13 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.13.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.14 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.14.1 5 Formen der Datenanalyse

1.4.14.1.1 a) Die deskriptive Datenanalyse

Die deskriptive Datenanalyse, auch als **beschreibende Datenauswertung** bezeichnet, konzentriert sich auf die **Daten aus der Vergangenheit**. Sie ordnet und strukturiert empirische Daten. Durch die Datenauswertung soll die Fragestellung beantwortet werden: “Was ist passiert?”.

Beispielsweise liefert sie Informationen wie den Umsatz im letzten Quartal oder die Art und die Anzahl von Serviceanfragen. Um diese Ergebnisse zu liefern, kann die deskriptive Analyse Daten aus verschiedenen Quellen extrahieren und die **Informationen aggregieren, ordnen und strukturieren**. Die deskriptive Analyse liefert aber keine Antworten auf Fragen wie: “Warum ist etwas geschehen?”. Oft werden deskriptive Datenanalysen mit anderen Analysemethoden kombiniert.

1.4.14.2 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.15 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.15.1 5 Formen der Datenanalyse

1.4.15.1.1 b) Die explorative Datenanalyse

Ziel der explorativen Datenanalyse ist es, **Zusammenhänge in Daten** zu finden und Hypothesen zu generieren. Vor der explorativen Analyse existiert nur ein begrenztes Wissen über die Zusammenhänge der Daten und Variablen.

Typischer Anwendungsbereich für die explorative Datenanalyse ist das Data Mining. Durch das Aufdecken von Zusammenhängen mit Hilfe der explorativen Datenanalyse lassen sich Rückschlüsse auf die Ursachen der Vorgänge ziehen.

1.4.15.1.2 c) Die diagnostische Datenanalyse

Die diagnostische Datenanalyse beschäftigt sich ganz konkret mit der Fragestellung: “Warum ist etwas geschehen?”. Indem sie **historische** und andere Daten vergleicht, **Muster identifiziert** und **Zusammenhänge** aufdeckt, findet sie Ursachen oder gegenseitige Wechselwirkungen. Mit Hilfe der diagnostischen Datenanalyse können Unternehmen konkrete Problemstellungen lösen, da die Ursachen aufgezeigt werden.

1.4.15.2 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.16 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.16.1 5 Formen der Datenanalyse

1.4.16.1.1 d) Die prädiktive Datenanalyse

Die prädiktive Datenanalyse, auch als Vorhersageanalyse bzw. Predictive Analytics bezeichnet, gestattet den Blick in die Zukunft. Es wird die Fragestellung beantwortet: “Was wird passieren?”.

Um die richtigen Vorhersagen zu treffen, nutzt die prädiktive Datenanalyse die Ergebnisse der zuvor beschriebenen **deskriptiven**, **explorativen** oder **diagnostischen Analysemethoden** sowie **Algorithmen** und **Methoden** der **Künstlichen Intelligenz (KI)** und des **Maschinellen Lernens (ML)**.

Durch das Finden von **Zusammenhängen**, **Ursachen** und **zeitlichen Tendenzen** werden zukünftige Trends vorhersagbar. Die Vorhersagewahrscheinlichkeit und -genauigkeit hängen maßgeblich von der Qualität der Daten, den gefundenen Mustern, Zusammenhängen und Trends sowie von der Intelligenz der Algorithmen ab. Beispielsweise lassen sich zukünftige Umsätze vorhersagen oder das Kundenverhalten prognostizieren.

1.4.16.2 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.17 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.17.1 5 Formen der Datenanalyse

1.4.17.1.1 e) Die präskriptive Datenanalyse

Die präskriptive Datenanalyse ist die komplexeste und aufwendigste Analysekategorie. Sie liefert Unternehmen aber einen immensen Mehrwert, indem Sie die Fragestellung beantwortet: “Mit welchen Maßnahmen lassen sich Probleme beseitigen, zukünftige Entwicklungen positiv beeinflussen oder die gesetzten Ziele erreichen?”.

Präskriptive Datenauswertungen basieren auf **historischen** und **aktuellen Daten** interner und externer Datenquellen. Sie nutzen Ergebnisse zuvor beschriebener Analysekategorien. Die Vorhersagen werden kontinuierlich aktualisiert. Zum Einsatz kommen ML- und KI-Algorithmen, neuronale Netzwerke, Simulationen und Business Regeln.

1.4.17.2 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Digitalisierung bezeichnet das Umwandeln von analogen Werten in ein digitales Format bzw. digitale Repräsentation), welche zu verarbeiten sind.

Hierzu werden **Daten** IT-technisch gespeichert, in Form von Bits & Bytes. Diese werden in verschiedenen Stellenwertesystemen und Zeichensätzen dargestellt.

1.4.18 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

Abb. 1.b.2: ASCII Zeichensatz

1.4.18.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.18.2 Speichereinheiten

Die kleinste Einheit ist *1 Bit*. “Bit” steht für “Binary Digit”. In der Informatik wird im Binärsystem gerechnet, was bedeutet, dass es nur zwei Zustände gibt – *an / aus* bzw. *0 / 1*. Der Computer rechnet mit diesen Zahlen, dem binären Dualsystem. Daher wird der Faktor *1024* genutzt, denn im Binärsystem kommt die Zahl *1000* nicht vor, sondern nur *1024* (*1, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024*) = *10* Bit.

1.4.19 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

Abb. 1.b.3: Tabelle der Speichergrößen

1.4.19.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.19.2 Stellenwertsysteme

Dualsystem / Binärsystem: Basis 2, Ziffern 0 und 1

Oktalsystem: Basis 8 (= 2³), Ziffern 0 bis 7

Dezimalsystem: Basis 10, Ziffern 0 bis 9

Hexadezimalsystem: Basis 16 (2⁴), Ziffern 0 bis 9 und A bis F

1.4.20 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

Abb. 1.b.4: Stellenwertsysteme

1.4.20.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.20.2 Zeichensätze

ASCII: Früher Standardzeichensatz, 7 Bit, Kodierung von 128 Zeichen möglich

ANSI: 8 Bit Zeichensatz, Kodierung von 256 Zeichen möglich. Die Zeichen 0 bis 127 sind der ASCII-Zeichensatz und die Werte zwischen 128 und 255 sind Sonderzeichen.

ISO-8859: Set von Zeichensätzen, die auf 8 Bit basieren und 256 Zeichen abbilden. Die ersten 128 Zeichen (0 - 127) sind immer identisch mit dem ASCII-Zeichensatz. Die zweiten 128 Stellen enthalten spezielle Zeichen.
Z.B. ISO-8859-1: schriftspezifische Zeichen für westeurop. / amer. Sprachen

Unicode: Universeller Zeichensatz zur Darstellung aller Zeichen aller Sprachen.
16 Bit gleich 65536 Zeichen (erste Byte auf null gesetzt -> ASCII / ANSI)

UTF-8: „8-Bit Unicode Transformation Format“, unterstützt bis zu 4 Byte, mit denen sich 1.114.112 Zeichen abbilden lassen.

1.4.21 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.21.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.21.2 Textbasierte Dateiformate

CSV (comma-separated values) Dateiformat: Eine Textdatei zum Austausch einfach strukturierter Daten, die Trennung der Daten erfolgt mit dem „,“ Zeichen, Zeichenkodierung 7-Bit-ASCII-Code. Beispiel:

```
alter,geschlecht,note_mathe,note_annahme,kopf,angst,interesse,praxis
44,3,1,1,60,1,1,30
22,1,2,4,50,3,3,50
```

XML: eXtensible Markup Language, wie bei HTML sind Daten von Markierungen umgeben. Es sind Struktur und Bedeutungen zu vergeben. Bsp.:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<CAT>
```

```
<SUBCAT>
```

```
<NAME>Izzy</NAME>
```

```
<BREED>Siamese</BREED>
```

```
<AGE>6</AGE>
```

```
<ALTERED>yes</ALTERED>
```

```
<DECLAWED>no</DECLAWED>
```

```
<LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
```

```
<OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
```

```
</SUBCAT>
```

```
</CAT>
```

1.4.22 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.22.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.22.2 (Text-)Editoren

Um Textdateien jeder Art (aber auch Code wie HTML oder C#) einfach auszu-lesen und zu bearbeiten gibt es sogenannte Text-Editoren. Hier eine Auswahl an kostenlosen Programmen für Windows, Mac und iPadOS.

Brackets: Für *Mac (und Windows)*, einfach zu bedienen und etliche neue

Funktionen können durch Erweiterungen hinzugefügt werden

<https://github.com/adobe/brackets/releases/download/release-1.14.2/Brackets.Release.1.14.2.dmg>

NotePad++: Für *Windows*, mächtige Software mit vielen Funktionen und

Erweiterungen. Wird häufig im Produktiveinsatz verwendet.

<https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/releases/download/v8.1.9/npp.8.1.9.Installer.x64.exe>

1.4.22.2.1 Kodex:

Für *iPadOS*, simpel und leicht zu bedienen

Download über den Apple AppStore

1.4.23 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.23.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

1.4.23.2 Line Feed (LF) vs. Carriage Return + Line Feed (CRLF)

LF: Unter Linux / Unix und Mac wird mittels *LF* eine neue Zeile eingeleitet (auch mit *Newline* oder `\n` bezeichnet).

CRLF: Unter Windows-Systemen wird mit *CR* eingeleitet (auch mit *Carriage Return* oder `\r` bezeichnet) der Cursor an den Anfang der Zeile gesetzt und mit *LF* die neue Zeile eingeleitet.

1.4.24 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

Abb. 1.b.5: NotePad++ - CRLF

1.4.24.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Weiterhin muss je nach Anwendungsfall der eigentliche **Ort der Datenanalyse** ausgewählt werden. Je nach Anforderung ist es sinnvoll Daten zentral zu verarbeiten, wofür sie erst an einen zentralen Ort transportiert werden müssen. Dies ist erstens aufwändig und zweitens übersteigt die Menge an Daten womöglich die Systemkapazitäten.

Der Ansatz, die Daten remote, sprich dort zu verarbeiten, wo sie entstehen, bietet die Chance den Prozess effizienter zu gestalten, und zusätzlich nicht nur statische Datenbestände, sondern auch kontinuierlich Ströme von Daten in Echtzeit auszuwerten.

1.4.25 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

Abb. 1.b.7: Methoden zur Extraktion von Informationen

1.4.25.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Datenanalyse ist praktisch betrachtet

das **Einlesen**, **Aufbereiten**, **Modellieren**, **Visualisieren** und **Kommunizieren** von Daten.

Die Schritte *Aufbereiten*, *Visualisieren* und *Modellieren* folgen keinem starren Ablauf.

Die Datenanalyse ist in einen Rahmen eingebettet. Dieser beinhaltet *philosophische* und *technische* Grundlagen

Abb. 1.b.8: Der Rahmen der Datenanalyse

1.4.26 1.b) Bedeutung von Daten und deren Digitalisierung

1.4.26.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Ziel der **Datenanalyse** ist es, aus den vorhandenen Daten durch Anwendung verschiedener Methoden und Analyseverfahren die jeweils benötigten Erkenntnisse oder Informationen zu gewinnen.

Durch Technologien wie **KI (Künstliche Intelligenz)** und **Machine Learning**, lassen sich automatisiert große Datenmengen analysieren und zur Verbesserung von Geschäftsprozessen heranziehen.

Große Rechenzentren können diese Analysen binnen kurzer Zeit durchführen.

Abb. 1.c.1: Der Rahmen der Datenanalyse

1.4.27 1.c) Ziele der Datenanalyse und Stand der Technik

1.4.27.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Abb. 1.d.1: Formen der Datenanalyse

1.4.28 1.d) Einführung in die Begriffe BI, Reporting und Big Data

Es sind grundsätzlich **zwei verschiedene Blickwinkel** der Datenauswertung zu unterscheiden:

1. **Business Intelligence** „Was ist in der Vergangenheit bis heute geschehen und warum ist es geschehen?“. Die Business Intelligence findet Muster und Trends, zielt aber nicht darauf ab, die zukünftigen Entwicklungen vorherzusagen.

2. **Business Analytics** „Warum ist etwas geschehen und was bedeutet das für die Zukunft?“.

Es werden die verantwortlichen Faktoren und kausalen Zusammenhänge für die Geschehnisse und

Abläufe ermittelt. Diese nutzt Business Analytics, um Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen zu machen.

1.4.28.1 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Abb. 1.d.2: Dashboard einer Reporting Software

1.4.29 1.d) Einführung in die Begriffe BI, Reporting und Big Data

1.4.29.1 Reporting

Der Begriff Reporting beschreibt das **systematische Erstellen** von **Berichten** auf Basis relevanter Unternehmensdaten und Informationen.

Wichtigstes Ziel des Reportings ist die Unterstützung der Führungs- und Entscheidungsprozesse in den verschiedenen Unternehmensbereichen.

1.4.29.2 Grundbegriffe des Technical Applications & Data Management

Abb. 1.d.3: Aktivität eines Wikipedia-Bots

1.4.30 1.d) Einführung in die Begriffe BI, Reporting und Big Data

1.4.30.1 Big Data

Big Data steht für die **große Mengen** an **Daten** – Daten in der Größenordnung von Zettabytes, die von Computern, Mobilgeräten und elektronischen Sensoren produziert werden.

Anhand dieser Daten können Unternehmen **Entscheidungen** treffen, Prozesse und Richtlinien verbessern und kundenorientierte Produkte, Services und Erfahrungen entwickeln.

Big Data werden nicht nur wegen ihres Umfangs als „groß“ bezeichnet, sondern auch wegen der **Vielfalt** und **Komplexität** ihrer **Beschaffenheit**.

Technical Applications &

Data Analytics

- Einführung in die technische Datenerfassung
- Verschiedene Quellen von Daten und deren Zusammenhänge
- Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

- Grundlagen der Technischen Applikationen
- Einführung in verschiedene Anwendungen und deren Darstellung mit Vor- und Nachteilen

**2. Einführung und Erarbeitung der

2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.4.30.2 Einführung in die technische Datenerfassung

Die **Anforderungen** von *Datenanalyse*, *Data Mining*, *maschinellem Lernen* und auch der *klassischen Statistik* gleichen sich. Die geteilten **Wissensgebiete** zur Anwendung dieser Verfahren sind:

- Philosophische Grundlagen
- Mathematisch-statistische Anwendungen
- Computerwissenschaftliche Anwendungen
- Fach- und Branchenkenntnis

1.4.31 2.a) Einführung in die technische Datenerfassung

Abb. 2.a.1: Buch – Einführung in die Datenverarbeitung

1.5 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.5.0.1 *Microsoft Excel*

Die einfachste Form Daten am PC zu betrachten, bearbeiten und darzustellen ist heutzutage *Microsoft Excel* oder eine vergleichbare Tabellenkalkulation. Excel ist in Version 1.0 erstmals 1985 für Macintosh erschienen. Im November 1987 in Version 2.0 ist es auch für Windows (Windows 2.x / 386) erschienen.

1.5.1 2.a) Einführung in die technische Datenerfassung

Abb. 2.a.2: Zeitschiene *Microsoft Excel*

1.6 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.6.0.1 Grundbegriffe

Daten (die Einzahl Datum ist ungewöhnlich) kann man als Informationen, die eine Funktion haben, beschreiben.¹ Somit sind, von für den Menschen nützliche Daten, beliebige Daten ohne Zweck und Systematik ausgenommen. Der Zweck muss demnach zumindest Fachpersonal bekannt und gängigen Methoden der **Datenerfassung** und **Datenverarbeitung** zugänglich sein.

Daten bestehen somit aus **Merkmalen** (Variablen). Hinzu kommen **Beobachtungseinheiten** (Fälle, Beobachtungen). Eine **Tabelle** mit ihren rechtwinkligen Achsen der Zeilen und Spalten hält im Kopf die **Variablennamen** und in den einzelnen Zeilen, die jeweils dem Merkmal zugeordneten **Objekte**.

1

Vgl. Sauer [2019], S. 8

1.6.1 2.a) Einführung in die technische Datenerfassung

Merkmal 1

Merkmal 2

Merkmal 3

Objekt 1 M1

Objekt 1 M2

Objekt 1 M3

Objekt 2 M1

Objekt 2 M2

Objekt 2 M3

Objekt 2 M1

Objekt 2 M2

Objekt 3 M3

Abb. 2.a.3: Tabelle als Datensatz

1.7 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.7.0.1 Verschiedene Quellen von Daten und deren Zusammenhänge

Die Herkunft von Daten wird differenziert betrachtet.

1.7.0.1.1 Primärdaten

- Beobachtung
- Befragung
- Experimentell
Sekundärdaten
- Interne Quellen
- Externe Quellen

1.7.1 2.b) Verschiedene Quellen von Daten und deren Zusammenhänge

Abb. 2.b.1: Primär- und Sekundärdaten

1.7.1.1 Speicherung von Daten in Dateien

Typischer Weise werden Daten in **CSV** und **XML Dateien** gespeichert.

Einfache **Text-Dateien** (.txt) oder **Textverarbeitungsdateien** mit Endungen (Suffix) wie .docx (Microsoft Word) bzw. .xlsx (Microsoft Excel) und offene Formate (.odt) von Open-Source Office Suiten, eignen sich aufgrund der evtl. fehlenden Bibliotheken bzw. der fehlenden Struktur in den technischen Applikationen eher weniger.

Ebenso denkbar ist die Speicherung in einer **Binärdatei**. Hier sind die Daten in Bitmustern gespeichert und nur mit entsprechenden Import-Bibliotheken der technischen Applikationen lesbar.

1.7.2 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

Abb. 2.c.1: Datenbanksysteme

1.8 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.8.0.1 Data Warehouse

Ein **Data Warehouse** ist eine Art **Datenmanagementsystem**, mit dem BI-Aktivitäten (Business Intelligence), insbesondere Analysen, aktiviert und unterstützt werden. Data Warehouses dienen ausschließlich zur Durchführung von Abfragen und Analysen und enthalten häufig große Mengen an Verlaufsdaten. Die Daten in einem Data Warehouse stammen üblicherweise aus einer Vielzahl von Quellen, z. B. aus Anwendungsprotokolldateien und Transaktionsanwendungen.

Ein Data Warehouse zentralisiert und konsolidiert **große Datenmengen** aus mehreren Quellen. Die Analysefunktionen ermöglichen es Unternehmen, **wertvolle Geschäftsinformationen** aus ihren Daten abzuleiten, um die **Entscheidungsfindung** zu verbessern. Im Laufe der Zeit wird ein

Verlaufsdatensatz erstellt, der für Daten- und Geschäftsanalysten von unschätzbarem Wert sein kann. Aufgrund dieser Funktionen kann ein Data Warehouse als die „*einzigste Quelle wahrer Daten*“ eines Unternehmens betrachtet werden.

1.8.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

1.9 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.9.0.1 Speicherung von Daten in Computerspielen

Eine Datenbank ist ein elektronisches Verwaltungssystem, das besonders mit großen Datenmengen effizient, widerspruchsfrei, dauerhaft umgehen muss und logische Zusammenhänge digital abbilden kann.

Es können Datenbestände aus verschiedenen Teilmengen zusammengestellt und bedarfsgerecht für Anwendungsprogramme und deren Benutzern angezeigt werden.

Heutzutage kann eine Datenbank viele Informationen beinhalten. Komplexe Datenbanken werden oft in Warenwirtschaftssystemen (abgekürzt WWS oder WaWi) verwendet oder auch zur Verarbeitung von Sozial- und Gesundheitsdaten (Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger, Versorgungsbehörden, Haus- und Fachärzte).

1.9.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

Abb. 2.c.1: Datenbanksysteme

1.10 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.10.0.1 Speicherung von Daten in Computerspielen

Spiele verwalten eine Menge Daten. Zum einen die Werte und Eigenschaften von In-Game Gegenständen, sowie die erhobenen Daten von Spieler-Interaktionen und Verhalten (z.B Highscores).

Da Spiele oftmals im Hinblick auf **Performance** konzipiert werden, müssen diese Daten effizient und konsistent gespeichert werden. Hierzu eignen sich **Datenbanksysteme** um große Datenmengen zu speichern.

1.10.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

Abb. 2.c.2: *Microsoft SQL Studio*

1.11 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.11.0.1 Structured Query Language – SQL

Datenbank-Sprache(n)

- MySQL
- Microsoft SQL Server
- SQLite
- uvm.
-> **Datenbank-Management-Systeme!**

Datenbank-Sprachen

- Data Definition Language (DDL)
 - Data Manipulation Language (DML)
 - Data Control Language (DCL)

1.11.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

1.12 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.12.0.1 Data Definition Language

Erstellen einer Tabelle

```
CREATE TABLE loot__table(  
id integer PRIMARY KEY,  
name  
text,  
probability float);
```

Löschen einer Tabelle

- DROP TABLE

Editieren der Tabellenstruktur

- ALTER TABLE

1.12.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

1.13 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.13.0.1 Data Manipulation Language

Daten in Tabelle einfügen

```
INSERT INTO loot_table(1, 'Stuff you don't need', 0.999);  
INSERT INTO loot_table(2, 'Stuff you need', 0.0001);  
INSERT INTO loot_table(3, 'Stuff you might need', 0.0099);
```

Daten in Tabelle verändern

```
UPDATE loot_table SET probability = 0 WHERE id <> 1
```

Daten in Tabelle löschen

```
DELETE FROM loot_table WHERE probability < 0.1
```

Daten der Tabelle ausgeben

```
SELECT * FROM loot_table
```

1.13.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

1.14 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.14.0.1 Verbund von Daten

JOIN

SELECT

l_t.id, l_t.name, price

FROM loot_table l_t

LEFT JOIN marketvalue_table mv_t

ON mv_t.name = l_t.name

1.14.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

1.15 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

id

name

price

1

Stuff you don't need

1

2

Stuff you need

100

3

Stuff you might need

25

1.15.0.1 Mengenoperationen

UNION

SELECT * loot_table

UNION ALL

SELECT id, name, probability

INTERSECT

SELECT * loot_table

INTERSECT

SELECT id, name, probability WHERE id IN (1, 2)

MINUS

SELECT * loot_table

MINUS (EXCEPT!)

SELECT id, name, probability WHERE id IN (1, 2)

1.15.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

1.16 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

Fragen an Lukas der als Gast-Dozent zu einer Vorlesung kam (er ist Softwareentwickler im Gaming-Bereich für Datenbanksysteme)

- Welche Arten der Speicherung von Spieldaten (Spielstände, Konfiguration /

Einstellungen, Werte von Spielobjekten z.B. Fußballspieler) gibt es grundsätzlich und welche Vor- und Nachteile (Komprimierungsgrad, Geschwindigkeit, Datensicherheit) hat das jeweilige?

- Wie groß ist das Team?
- Welche Aufgaben hast Lukas im Einzelnen?
- Ungefähre Auflage / Verkäufe des Spiels?
- Verwendete Programmiersprache(n) und Entwicklungsumgebungen
- Warum kam keine Game-Engine wie z.B. Unity 3D zu Einsatz?

1.16.1 2.c) Speicherung der Daten, Datenbanken, Datawarehouses

1.17 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

SQL-Workshop mit Lukas (Datei *SQL_mit_Lukas.R* auf Ilias)

```
# Mit LEFT JOIN zwei Tabellen vereinen, mit UNION Einträge hinzufügen
# R Code in Farbe, SQL Code in Farbe koelsch <- read.csv("Koelsch.csv")
kirche <- read.csv("Kirche.csv")
print(koelsch)
print(kirche)

koelsch_kirche <- sqldf('
SELECT kirche.Jahr, Koelsch AS "Kölschkonsum", Austritte AS "Kirchenaustritte"
FROM koelsch
LEFT JOIN kirche ON kirche.Jahr = koelsch.Jahr
WHERE kirche.Jahr = 2020
UNION ALL
SELECT kirche.Jahr, Koelsch AS "Kölschkonsum", Austritte AS "Kirchenaustritte"
FROM koelsch
LEFT JOIN kirche ON kirche.Jahr = koelsch.Jahr
WHERE kirche.Jahr <> 2020
')
```

1.17.1 2.c) Grundlagen der Technischen Applikationen

1.18 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.18.0.1 Grundlagen

Für die Durchführung der in diesem Kurs behandelten praktischen Anwendungsfälle wird spezielle **Data-Analyse-Software** (*R*) eingesetzt, deren Bedienung und Funktionalität erweiterte Kenntnisse voraussetzt.

Darüber hinaus sind Kenntnisse in der **Tabellenkalkulation** (*Excel*) notwendig. Mit einem Tabellenkalkulationsprogramm können Daten einer ersten Analyse unterzogen werden; es lassen sich Abhängigkeiten zwischen Attributen entdecken, oder die Ergebnisse eines Daten-Analyse-Modells können analysiert beziehungsweise nachgearbeitet werden.

Ein **Text-Editor** (*Notepad++ (Windows)*, *Brackets (MacOS)*, *Kodex (iPadOS)*), der zudem die Arbeit mit Makros ermöglicht, ist ein weiteres nützliches Werkzeug in der Vor- sowie Nachbereitung einer Datenanalyse.

Nicht zuletzt sei darauf verwiesen, dass hin und wieder die eigene Entwicklung kleiner Programme (Funktionen für Berechnungen) für die Datenvorverarbeitung sowie die Analyseauswertung erforderlich sein kann. Dazu kann eine beliebige **Programmiersprache** (z.B. *R* oder *VBA*) herangezogen werden.

1.18.1 2.d) Grundlagen der Technischen Applikationen

1.19 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

1.19.1 Vor- und Nachteile von R

- ist kostenlos da Open Source
- viele Erweiterungen verfügbar
- eigene R-Pakete (mit eigenen Daten oder Funktionen lassen sich mittels

Github erstellen

- gute Dokumentation und viele Anleitungen (Community) im Netz
- für viele Anwendungszwecke geeignet (z.B. um SQL zu lernen)
- für alle Plattformen verfügbar (Windows, Mac, Linux, iPadOS)
- viele Konnektoren zu anderen Sprachen (z.B. zu Datenbanken)
- umfangreicher Funktionsumfang -> lange Einarbeitung notwendig
- setzt fortgeschrittene Statistik-Kenntnisse voraus
- nur eines unter vielen Statistik-Programmen (im Hinblick auf Bewerbungen)

1.19.2 2.e) Einführung in verschiedene Anwendungen und deren Darstellung mit

Vor- und Nachteilen

1.20 2. Einführung und Erarbeitung der „Technical Applications“

Technical Applications &

Data Analytics

1.21 Einführung und Erarbeitung der „Data

Management“

- Grundlagen der Algorithmen
- Data Management Methoden
- Prozesse des Data Mining
- Techniken des Data Mining
- Visuelle und Maschinelle Verfahren des Data Mining
- Einführung und Übersicht der Algorithmen des Data Mining
- Interpretation der Verschiedenen Algorithmen und Reflektion der Ergebnisse des Data Mining
- Grundlagen des Web und Text Mining

3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.22 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.22.0.1 Definition

Ein **Algorithmus** ist eine formale Handlungsvorschrift zur Lösung von Instanzen einer bestimmten Problemklasse. 1

Die Bezeichnung ist abgeleitet aus dem Namen des persischen Gelehrten Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi.

1.22.0.1.1 Informelle Beispiele

1.22.0.1.2 Formalisierung (Informatik)

- Kochrezept
- Bauanleitung
- Schriftliches Rechnen
- Weg aus dem Labyrinth
- Zeichnen eines Kreises

1

Sauer [2019], S. 8

1.22.1 3.a) Grundlagen der Algorithmen

1.23 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.23.0.1 Definition

Data Management befasst sich mit den Themen und Disziplinen deren Ziel es ist, Daten bereitzustellen und zu verwalten.

Lean Data Management ist die Verbesserung dieser Disziplinen durch Vermeidung von Verschwendungen.

Verschwendungen im Datenmanagement treten hauptsächlich auf, wenn Prozesse ineffizient laufen oder fehlerhafte Ergebnisse liefern, weil die Daten auf denen sie basieren, schlecht strukturiert oder gar falsch sind. Auswirkungen sind **steigende Prozesskosten** und Umsatzverluste.

1.23.1 3.b) Data Management Methoden

1.24 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.24.0.1 Methoden des Data Managements

Vereinfachen Sie den Zugriff auf traditionelle und neue Daten. Mehr Daten bedeuten im Allgemeinen bessere Prädiktoren.

Stärken des Data Scientists mit fortschrittlichen Analysetechniken. Die Häufigkeitsanalyse hilft beispielsweise, Ausreißer und fehlende Werte zu identifizieren, die andere Maße wie Mittelwert, Durchschnitt und Median verzerren können.

Bereinigen der Daten, um Qualität in bestehende Prozesse zu integrieren. Bis zu 40 Prozent aller strategischen Prozesse scheitern an schlechten Daten.

Gestalten der Daten mit flexiblen Manipulationstechniken. Die Vorbereitung von Daten für Analysen erfordert das Zusammenführen, Transformieren, Denormalisieren und manchmal das Aggregieren der Quelldaten aus mehreren Tabellen in eine sehr breite Tabelle (Analytische Basistabelle, ABT).

Metadaten freigeben, über Datenverwaltungs- und Analysedomänen hinweg.

1.24.1 3.b) Data Management Methoden

1.25 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.25.0.1 Strategie des Daten Managements

1.25.1 3.b) Data Management Methoden

Abb. 3.b.1: Datenstrategie

1.26 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.26.0.1 Definition

Data Mining ist ein analytischer Prozess, der eine möglichst autonome und effiziente Identifizierung und Beschreibung von **interessanten Datenmustern** aus großen Datenbeständen ermöglicht.

1.26.1 3.c) Prozesse des Data Mining

Abb. 3.c.1: Ablauf eines Data-Mining-Prozesses

1.27 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.27.0.1 Methoden

Die **Methoden** des Data Minings lassen sich grundsätzlich in die Gruppen **Klassifikation**, **Prognose**, **Segmentierung** und **Abhängigkeitsentdeckung** einteilen.

1.27.1 3.d) Techniken des Data Mining

Abb. 3.d.1: Data Mining Aufgabetypen

1.28 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.28.0.1 Grundsätzliches

Die **Visualisierung** von Datenanalyse Ergebnissen reicht in der Regel alleine nicht aus. Bei der vorherigen **Datentransformation** mittels die **Schlüsselverben** werden wichtige **Variablen** ausgewählt und die wichtigen **Beobachtungen** herausgefiltert. Zudem können neue Variablen erstellt, sowie sinnvolle **Zusammenfassungen** berechnet werden. 1

1

Vgl. Wickham/Garrett [2017], o.S.

1.28.1 3.e) Visuelle und Maschinelle Verfahren des Data Mining

1.29 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.29.0.1 Visuelle Verfahren

Unter zur Hilfenahme von Tools, können **Data Mining Prozesse** und **Algorithmen** einfach konfiguriert und die Ergebnisse zur leichten Verständlichkeit visualisiert werden.

Ein Beispiel ist **Knime**. Die Datenmanipulation wird visuell anhand einzelner **Funktionsknoten** dargestellt und kann individuell beschriftet werden. Dadurch werden die einzelnen Prozessschritte greifbar und der komplette Analyseprozess dadurch langfristig **nachvollziehbar** und **reproduzierbar**.

1.29.1 3.e) Visuelle und Maschinelle Verfahren des Data Mining

Abb. 3.e.1: Data Mining Tools

1.30 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

Maschinelle Verfahren (Datei *mining.py* auf Ilias)

Mittels **Programmierung** (oder Scripting) ist es möglich Datenauswertungen durch die Ausführung von Code zu erstellen. Für die Datenanalyse wird am häufigsten die Programmiersprache **Python** verwendet.

```
## Bibliotheken laden
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.stats as stats
import seaborn as sns
from matplotlib import rcParams

## Daten sichten
# read data from csv file
df = pd.read_csv('./Daten/kc_house_data.csv')
print(df.describe())
```

1.30.1 3.e) Visuelle und Maschinelle Verfahren des Data Mining

1.31 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.31.0.1 Die Algorithmen

Zur Mustererkennung in
Daten kommen
Algorithmen aus
der **Statistik**,
Mathematik und
Informatik zum
Einsatz.

1.31.1 3.f) Einführung und Übersicht der Algorithmen des Data Mining

Abb. 3.e.1: Data Mining Algorithmen in der Häufigkeit der Anwendung

1.32 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.32.0.1 Anwendungsbeispiele

- **Customer Relationship Management**

-

CLV-Vorhersagen

-

Cross- und Upselling Optimierung

-

Churn Prediction

à

- **Produktion und Logistik**

-

Optimierung der Supply Chain

-

Predictive Maintenance

-

Prognose von Nachfrage

- **Medizin / Forschung Allgemein**

-

Erkennung von Krankheiten auf Bildern

-

Therapievorschläge

-

Identifizierung von Anomalien

1.32.1 3.g) Interpretation der

Verschiedenen Algorithmen und Reflektion der
Ergebnisse des Data Mining

Abb. 3.g.1: Abwanderungsvorhersage

1.33 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.33.0.1 Data Mining Algorithmen

- **Lineare Regression**
- **Logistische Regression**
- **Entscheidungsbäume**

-

ID3, C4.5, CART, CHAID, MARS

- **Support Vector Maschine (SVM)**
- **Clustering Algorithmen**

-

K-Means, DB-Scan, Self Organized Maps, Hierarchisches Clustering

- **Random Forest**
- **Gradient Boosted Trees**
- **künstliche Neuronale Netze**
- **Recommender System**
- **Assoziations Analysen**
- **Apriori Algorithmus, FPgrowth**

1.33.1 3.g) Interpretation der

Verschiedenen Algorithmen und Reflektion der
Ergebnisse des Data Mining

1.34 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.34.0.1 Auswahl des passenden Algorithmus

- **Klassifikation**
 - z.B. Kundengewinnung
- *Entscheidungsbaum / Decision tree* -> Reaktion von Kunden
 - **Prognose**
 - z.B. Kundenwert eines Unternehmens (B2B)
- *Text Mining (z.B. Webseite)*-> steigender Wert
 - **Gruppierung**
 - z.B. Kundenverhalten
- *Cluster Analyse (K-Means)* -> Reaktion von Kunden
 - **Assoziation**
 - z.B. Regeln unabhängig vom Kunden (ist evtl. nicht bekannt)
- *Warenkorbanalyse / Basket Analysis* -> steigender Absatz

1.34.1 3.g) Interpretation der

Verschiedenen Algorithmen und Reflektion der Ergebnisse des Data Mining

1.35 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.35.0.1 Text Mining

Text Mining befasst sich mit der Analyse von Textdokumenten. Texte sind im Gegensatz zu Datenbanken und Web-Seiten unstrukturiert. Texte genügen natürlich auch Strukturvorgaben wie einer Grammatik, [...] letztendlich sind sie unstrukturiert.

Häufig ist man an einer Klassifizierung eines Dokuments, beispielsweise nach Themengebiet oder fachlichem Niveau, interessiert. Ein Ansatz ist, zunächst relevante Begriffe aus dem Dokument zu extrahieren, um anhand dieser das Dokument einzuordnen. Eine zweite mögliche Anwendung ist die Quantifizierung der Ähnlichkeit von Dokumenten.

[...] Da die Daten nur unstrukturiert vorliegen, ist der erste Schritt das Extrahieren der interessanten Informationen aus den Textdokumenten. Dies können beispielsweise Schlüsselwörter, die Häufigkeitsverteilung von Begriffen oder eine erste Kategorisierung oder hierarchische Gruppierung sein. Irrelevante Wörter (stop words) müssen herausgefiltert und Abkürzungen erkannt werden. 1

1 Cleve, Lämmel [2020], S. 69

1.35.1 3.h) Grundlagen des Web und Text Mining

1.36 3. Einführung und Erarbeitung des „Data Management“

1.36.0.1 Web Mining

Anwendungen des **Data Minings**, die das Internet als Datenquelle für die Mustererkennung heranziehen, werden unter dem Themengebiet des Web Minings zusammengefasst. In Abhängigkeit von der inhalts- oder nutzungsorientierten Analyse des World Wide Web (WWW) lassen sich die Teilgebiete **Web Content Mining**, **Web Structure Mining** und **Web Usage Mining** voneinander abgrenzen.

Web Content Mining befasst sich mit der Analyse von den im WWW befindlichen Daten. Dazu gehören textuelle und multimediale Informationen jeglichen Formats. [...]

Web Structure Mining untersucht Links und Link-Strukturen. Dadurch können wichtige beziehungsweise populäre Seiten gefunden werden. [...]

Web Usage Mining dagegen befasst sich mit dem Verhalten von Internet-Nutzern. Bei dieser Form des Web Mining werden Data-Mining-Methoden auf die Protokolldateien des Webservers angewandt, um Aufschlüsse über Verhaltensmuster und Interessen der Online-Nutzer zu erhalten. [...] 1

1 Cleve, Lämmel [2020], S. 70-71

1.36.1 3.h) Grundlagen des Web und Text Mining

Technical Applications &

Data Analytics

1.37 Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

- Anleitung / Installation der Open Source Lösung auf den Rechner der Studenten und Konfiguration von *Microsoft Excel (VBA)*
- Einführung und Anleitung der Applikation *R*
- Datenerfassung sowie das Einlesen der Beispieldaten zur ersten Analyse

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.a) Anleitung / Installation der Open Source Lösung auf den Rechner der Studenten und Konfiguration von *Microsoft Excel (VBA)*

1.37.0.1 Excel Datei mit Makro-Code (VBA) anpassen

- Entwicklertools aktivieren:
- auf der Registerkarte Datei **zu** Optionen -> **Menüband anpassen**
- **Menüband anpassen** und unter **Hauptregisterkarten** das

Kontrollkästchen **Entwicklertools** aktivieren

- Erläuterung des Fragebogens
- Excel Datenblätter
- Fragebogen -> Maske zum Erheben der Daten
- Daten -> Rohdaten des einzelnen Fragebogens
- Datenspeicherung -> Rohdaten aller Fragebögen -> Speicherung

in CSV-Datei oder XML-Datei möglich

- VBA Code -> auf Menüband auf **Entwicklertools** und links auf

Visual Basic klicken und die entsprechenden Elemente anpassen

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.a) Anleitung / Installation der Open Source Lösung auf den Rechner der Studenten und Konfiguration von *Microsoft Excel (VBA)*

Installation der (Text-)Editoren

Windows Für das Microsoft Windows Betriebssystem hat sich der kostenlose Editor **Notepad++** in

Funktionsumfang, Performance und Anwenderfreundlichkeit einen deutlichen Vorsprung gegenüber

der Konkurrenz erarbeitet.

Notepad++ herunterladen unter: <https://notepad-plus-plus.org/downloads/>

1.37.0.1.1 MacOS

Für das Apple MacOS Betriebssystem kann man sehr gut auf den kostenlosen Editor **Brackets** von

Adobe zurückgreifen.

Brackets herunterladen unter: <https://brackets.de.uptodown.com/mac>

Unter <https://registry.brackets.io> lassen sich eine Vielzahl an Erweiterungen downloaden und unter

Datei – Erweiterungsverwaltung installieren. Für die Vorlesung sind wichtig:

-

Beautify (Code formatter, z.B. XML-Struktur)

- *Documents-Toolbar* (Toolbar mit Tabs)
- *BracketstoIX* (Top menu IX mit vielen Funktionen)
- *Excel to Table* (Excel Tabellen in Brackets einfügen)
- *Newline* (konvertiert den Zeilenumbruch LF (Mac / Linux) <-> CRLF (Windows))

1.37.0.1.2 IpadOS

Für das Apple iPad kann der Editor **Kodex** über den Apple App Store installiert werden.

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.a) Anleitung / Installation der Open Source Lösung auf den Rechner der Studenten und Konfiguration von *Microsoft Excel (VBA)*

1.37.0.2 Installation von R

R herunterladen unter: <https://cran.r-project.org/bin/macosx/>(MacOS) oder <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/>(Windows)

1.37.0.3 Inhalte und Anwendungsgebiet

In dem Installations-Paket sind alle notwendigen Basisfunktionen enthalten (*base-package*) siehe <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/00Index.html>.

R ist eine vollständige, **objekt-orientierte Programmiersprache** und kann vielfältige Operationen mit einer eigenen Syntax ausführen. Häufig wird **R** zur statistischen Datenverarbeitung eingesetzt.

Im **Comprehensive R Archive Network** (kurz: **CRAN**), einem Netz aus Webservern, werden über 2000 Funktionserweiterungen, Datensätze und Code in Form von Paketen bereitgestellt.

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.a) Anleitung / Installation der Open Source Lösung auf den Rechner der Studenten und Konfiguration von *Microsoft Excel (VBA)*

1.37.0.4 R auf dem iPad (oder iPhone) installieren

Auf dem *iPad* im App Store *TestFlight* installieren. Dann mittels des Links die aktuelle Beta von *iSH-AOK* installieren: <https://testflight.apple.com/join/X1flyiqE>

1.37.0.5 Installation von der Systembibliotheken (*iSH Shell*), **R**

und *R-Paketen*

iSH-AOK starten und folgende Befehle in die Eingabeaufforderung tippen:

```
ish
```

```
# um sich einzuloggen
```

```
mkdir R
```

```
# Ordner für R erstellen
```

```
cd R
```

```
# in den Ordner wechseln
```

```
wget www.benbox.org/R/installR4.sh# Installations-Skript herunterladen
```

```
chmod 777 installR4.sh
```

```
# Installations-Skript ausführbar machen
```

```
./installR4.sh
```

```
# Installations-Skript ausführen (ca. 20 Min., App muss im Fokus bleiben und der Bildschirm darf nicht ausgehen, sonst bricht die Installation evtl. ab! Tipp – regelmäßig etwas Scrollen)
```

```
R
```

```
# R starten
```

```
source("Fragebogen_iPad.R")
```

```
# Test der Installation (in iPadOS Dateien-App ish-AOK hinzufügen)
```

1.38 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.a) Anleitung / Installation der Open Source Lösung auf den Rechner der Studenten und Konfiguration von *Microsoft Excel (VBA)* *R* auf dem *iPad* (oder *iPhone*) nutzen

Um *R* auf dem *iPad* sinnvoll nutzen zu können, kann die *Dateien* App in den **Splitscreen** an den Bildschirmrand hinzugefügt werden.

In der *Dateien* App muss vorher das **Laufwerk** *ish* **aktiviert** werden. Die Ausgabe-Dateien liegen unter *ish* */home/ish/R/*

Nach der Ausgabe eines Diagrammes zum **Aktualisieren** des Ordnerinhaltes einmal zurück und wieder rein gehen.

Abb. 4.a.1: *R* auf *iPad* mit *Dateien* App im Splitscreen

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.a) Anleitung / Installation der Open Source Lösung auf den Rechner der Studenten und Konfiguration von *Microsoft Excel (VBA)*

1.38.0.1 *R Studio* und *Xquartz* installieren

RStudio herunterladen unter (*R* muss vorher installiert sein):
<https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download>(Windows / MacOS)

XQuartz herunterladen unter:
<https://www.xquartz.org>(MacOS)

Unter *RStudio* lassen sich komplexe Skripte ausführen, das Paketmanagement ist vereinfacht sowie ist die grafische Ausgabe möglich.

XQuartz bietet unter *MacOS* eine X.Org (X Window System)

Version. X.Org ist unter Linux /
Unix die grafische Benutzeroberfläche.

Abb. 4.a.2: *R-Studio*

1.39 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.39.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation *R*

Erste Schritte mit *R* Grundsätzliches

- *R* unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung, d.h. *Oma* und *oma* sind verschiedene Wesen
- *R* verwendet den . (Punkt) als Dezimaltrennzeichen
- Fehlende Werte werden in *R* durch *NA* gekennzeichnet
- Kommentare (nicht auszuführender Code) werden mit dem # (Hashtag) eingeleitet
- Variablennamen sollten mit Buchstaben beginnen, sowie können sie Zahlen und _ enthalten
- Um den Inhalt einer Variablen auszulesen, geben wir einfach den Namen an
- Text muss in ““ oder ‘‘ (doppelte oder einfache Anführungszeichen) gesetzt werden

1.39.1.1 *R* Code

Kommentare / nicht ausführbarer Code werden mit der Raute bzw. hashtag eingeleitet

```
temperatur <- -10
```

der Variablen temperatur den Wert -10 zuweisen

```
print(temperatur)
```

Variable temperatur ausgeben

```
text <- “Dies ist ein Text“
```

Text einer Variablen zuweisen

```
print(text)
```

Variable text ausgeben

```
text <- temperatur
```

Variable einer anderen zuweisen

1.40 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.40.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

1.40.1.1 Einführung in R

```
# Funktionen ausführen
help(c)

# Hilfe für Funktion c aufrufen, Alternativ ?c
temperatur <- c(18, 22, 23, 24)

# Funktion c: fasst Werte in einer Liste zusammen
temperatur <- c(18, 22, as.integer(runif(1, -12, 40)), 24)

# ineinander verschachtelte Funktionen
ein_mittelwert <- mean(temperatur)

# Variable mit dem Mittelwert aus temperatur füllen
# 2 weitere mögliche Schreibweisen
ein_mittelwert <- mean(x = temperatur, trim = 0, na.rm = FALSE)
ein_mittelwert <- mean(temperatur, 0, FALSE)

# Logische Prüfungen
2 < 3 # Kleiner-Prüfung
2 > 3 # Größer-Prüfung
2 <= 3 # Kleiner-Gleich-Prüfung
2 >= 3 # Größer-Gleich-Prüfung
2 == 3 # Prüfung auf Gleichheit
2 != 3 # Prüfung auf Ungleichheit

temperatur < 8 & temperatur > -12 # & verknüpft Bedingungen
temperatur < 8 | temperatur > 0 # | oder Statement
```

1.41 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.41.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

1.41.1.1 Einführung in R – Diagramme (Datei *Diagramme.R* auf Ilias)

```
# Library ourdata laden
library(ourdata)

# Balken-Diagramm, veranschaulicht die Verbindung zwischen einer
# numerischen und einer kategorialen Variablen. Das Balkendiagramm
# stellt jede Kategorie als Balken dar und spiegelt den entsprechenden
# numerischen Wert mit der Größe des Balkens wider.
barplot(koelsch$Koelsch)

# Streu-Diagramm, zeigt zwei numerische Variablen mit Punkten an,
# wobei jeder Punkt den Wert einer Variablen auf der x-Achse und den
# Wert der anderen Variablen auf der y-Achse darstellt.
plot(kirche$Austritte ~ koelsch$Koelsch)
```

```
# Boxplot-Diagramm, zeigt die Verteilung einer numerischen Variablen
# basierend auf fünf zusammenfassenden Statistiken: minimaler
# Nicht-Ausreißer; erstes Quartil; Median; drittes Quartil; und maximaler
# Nicht-Ausreißer. Außerdem zeigen Boxplots die Positionierung von
# Ausreißern und ob die Daten verzerrt sind.
boxplot(koelsch$Koelsch)
```

1.42 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.42.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

1.42.1.1 Einführung in R – Diagramme (Datei *Diagramme.R* auf Ilias)

```
# Dichte-Diagramm, zeigt die Verteilung einer numerischen Variablen
# über ein kontinuierliches Intervall. Peaks eines Dichte-Diagramms
# visualisieren, wo sich die Werte numerischer Variablen konzentrieren.
plot(density(koelsch$Koelsch))

# Heatmap-Diagramm, visualisiert einzelne Werte einer Matrix mit Farben.
# Häufigere Werte werden typischerweise durch hellere rötliche Farben
# angezeigt und weniger häufige Werte werden typischerweise durch
# dunklere Farben angezeigt.
heatmap(cbind(fragebogen$alter, fragebogen$praxis))

# Linien-Diagramm, visualisiert Werte entlang einer Sequenz
# (z.B. über die Zeit). Liniendiagramme bestehen aus einer x-Achse
# und einer y-Achse. Die x-Achse zeigt normalerweise die Sequenz
# und die y-Achse die Werte an, die jedem Punkt der Sequenz entsprechen.
plot(1:length(fragebogen$alter), fragebogen$alter, type = "l")
```

1.43 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.43.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

1.43.1.1 Einführung in R – Diagramme (Datei *Diagramme.R* auf Ilias)

```
# Histogramm, gruppiert kontinuierliche Daten in Bereiche und stellt diese Daten als
# Balken dar. Die Höhe jedes Balkens zeigt die Anzahl der Beobachtungen in jedem Bereich
an
.

hist(fragebogen$alter)

# Paar-Diagramm, ist eine Diagrammmatrix, die aus Streudiagrammen für jede Variablenkom-
# bination
# eines Datenrahmens besteht.
pairs(data.frame(fragebogen$kopf, fragebogen$note_mathe))

# Ein QQplot (oder Quantil-Quantil-Diagramm), bestimmt ob zwei Datenquellen aus einer
# gemeinsamen
# Verteilung stammen. QQplots ziehen die Quantile der beiden numerischen Datenquellen
# gegeneinander.
# Wenn beide Datenquellen aus derselben Verteilung stammen, fallen die Punkte auf einen
```

Winkel von 45°

```
qqplot(fragebogen$kopf, fragebogen$note_mathe)
```

Venn-Diagramm (oder Primärdiagramm; Mengendiagramm; Logikdiagramm), veranschaulicht alle möglichen

logischen Beziehungen zwischen bestimmten Datenmerkmalen. Jedes Merkmal wird als Kreis dargestellt,

wobei überlappende Teile der Kreise Elemente darstellen, die beide Merkmale gleichzeitig aufweisen.

```
library("VennDiagram")
```

```
plot.new()
```

```
draw.single.venn(area = 10)
```

1.44 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.44.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

1.44.1.1 Einführung in R – Diagramme (Datei *Diagramme.R* auf Ilias)

Kreis- oder Torten-Diagramm, sind zwar weit verbreitet, weisen jedoch einige Nachteile auf:

a) Unterschiede zwischen den Anteilswerte sind weniger gut erkennbar,

da dazu die Fläche der Kreissegmente verglichen werden muss

b) bei vielen Kategorien wird die Darstellung schnell unübersichtlich

c) sehr kleine Anteilswerte können oftmals nicht im Kreisdiagramm dargestellt werden

Aufgrund dieser Nachteile bietet sich die Verwendung von Kreisdiagramme nur in

selten Fällen an, meist liefern Punkt- oder Balkendiagramme bessere Darstellungen.

```
pie(table(iris$Species),
```

```
labels=c("Setosa", "Versicolor", "Virginica"),
```

```
col=grey(c(0.1, 0.4, 1)
```

```
)
```

```
)
```

Alle Diagramme sind ganz einfach mittels der Funktion `plotter()` aus dem

R-Paket `ourdata` ausführbar. Ohne Angabe von Parametern, wird ein Menü

Nutzereingaben erfragen und anschließend das gewünschte Diagramm ausgeben.

```
library(ourdata)
```

```
plotter()
```

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

1.44.1.2 Einführung in R – Diagramme (Datei *Diagramme.R* auf Ilias)

Spiderweb-Diagramm, erlaubt die Darstellung numerischer Werte mehrerer Variablen. Im unten dargestellten Beispiel

sind die mittleren Längen und Breiten der Blütenblätter der Schwertlilie eingezeichnet. Die Spitzen des Polygons geben

den Wert für die entsprechende Variable an. Radial-Plots können so eine größere Zahl von numerischen Werten

übersichtlich darstellen. Durch die charakteristischen Formen, die das durch die Werte

```

gebildete Polygon annimmt,
# kann diese Art von Grafik auch zum Vergleich zwischen verschiedenen Subpopulationen oder
Variablen dienen.
library(plotrix)
mean.iris <- c(mean(iris$Sepal.Length), mean(iris$Sepal.Width), mean(iris$Petal.Length),
mean(iris$Petal.Width))
radial.plot(lengths=mean.iris,

rp.type="p",
line.col="blue",
labels=names(iris$Sepal.Length),
label.prop=1.1,
radlab=F,
radial.lim=c(0,6),
poly.col="transparent",
grid.col=gray(0.5),
grid.bg=gray(0.95),
grid.left=T,
grid.unit="cm",
point.symbols=20,
point.col="red",
lty="solid",
lwd=1,
mar=c(4,4,5,5),
main="Durchschnittliche Blattlängen")

```

1.45 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.45.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

Fragebogen mit R auswerten (Datei *Fragebogen.R* auf Ilias)

```
getwd()
```

aktuelles Arbeitsverzeichnis ausgeben, falls nicht richtig dann:

```
setwd("/<Userordner>/<name>/R") # Arbeitsverzeichnis, Userordner -> Mac: „Users“ / iPad:
„home“
```

Daten aus CSV Datei einlesen

```
d <- read.csv("Fragebogen_Kopfumfang_Fach.csv") # Variable d Inhalt der CSV Datei zuweisen
print(d)
```

d ausgeben

summary(d\$praxis) # Min. / Max., Median und arithmetisches Mittel berechnen

Diagramme erstellen, dass die (mögliche) Abhängigkeit zweier numerischer Variablen zeigt

```
plot(d$note_mathe ~ d$kopf, ylab = "Mathe Note", xlab = "Kopfumfang", ylim = range(1:6))
boxplot(d$note_mathe ~ d$kopf, ylab = "Mathe Note", xlab = "Kopfumfang", ylim =
range(1:6))
```

Daten aus XML Datei einlesen

```
d2 <- xmlToDataFrame("Fragebogen_Kopfumfang_Fach.xml") # XML Datei als Data Frame
einlesen
print(d2) # d2 ausgeben
```



```
summary(d2$PRAXIS) # Min. / Max., Median und arithmetisches Mittel berechnen
# Diagramme erstellen, dass die (mögliche) Abhängigkeit zweier numerischer Variablen zeigt
plot(d2$NOTE_MATHE ~ d2$KOPF, ylab = "Mathe Note", xlab = "Kopfumfang", ylim =
range(1:6))
boxplot(d2$NOTE_MATHE ~ d2$KOPF, ylab = "Mathe Note", xlab = "Kopfumfang", ylim =
range(1:6))

# Skriptdatei (aus R Studio) in R Konsole ausführen
source("Fragebogen.R")
```

1.46 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.46.1 4.b) Einführung und Anleitung der Applikation R

Pakete in R installieren (Datei *Pakete_in_R_installieren.R* auf Ilias)

```
# XML Paket installieren
install.packages("XML")

# Paket installieren

library("XML")

# Paket laden, um es ausführen zu können

library("methods")

# abhängiges Paket laden

# Devtools installieren und laden und dann ourdata mittels github installieren und laden
install.packages("devtools", dependencies = TRUE)
library(devtools)

install_github("DrBenjamin/ourdata")
library(ourdata)
ourdata()
help(ourdata)
print(fragebogen)
```

Im Skript (*Pakete_in_R_installieren.R*) werden alle weiteren benötigten Pakete installiert, Zeile für Zeile ausführen und ggfs. die Installation mit Yes bestätigen.

Für R auf dem *iPad* sind die Pakete mittels Installationsskript (*install4R.sh*) schon vorinstalliert. Sollten neue hinzugekommen sein, bitte das Update-Skript (*update4R.sh*) ausführen.

1.47 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.47.1 4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der

Beispiel-Daten zur ersten
Analyse

Komplexeres R Skript (Datei *Komplexeres_R_Skript.R* auf Ilias)

```

# Einfacher Vektor, die Funktion c kombiniert Werte in einen Vektor oder eine Liste
# fruitVec wird mit 4 Werten (Strings) gefüllt
fruitVec <- c("Apfel", "Banane", "Orange", "Birne")

# Einfache While-Schleife
# Funktion length: gibt die Länge eines/r Vektors / Liste aus
# Der Vektor fruitVec kann wie ein Array angesprochen werden, um die einzelnen Werte
# auszulesen
pos <- 1
while (pos <= length(fruitVec)) {
  print(paste0("Die Frucht Nr.", pos, " ist : ", fruitVec[pos]))
  pos <- pos + 1
}

# Einfache For-Schleife
# Funktion paste0 verbindet Strings
# Funktion which ermittelt die Position eines Wertes im Vektor (bzw. Array)
for (fruit in fruitVec) {
  print(paste0("Die Frucht Nr.", which(fruit == fruitVec), " ist: ", fruit))
}

```

1.48 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.48.1 4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der

Beispiel-Daten zur ersten

Analyse

R Skript zum verarbeiten des Dating-Datensatzes (Datei *Dating.R* auf Ilias)

```

# Analyse des Dating-Datensatzes aus dem R-Paket 'pradadata'
# Die Daten wurden zuvor mittels Excel bereinigt (für die Analyse nicht sinnvolle
# Daten wurden entfernt, sowie von nominalen zu metrischen Werten transformiert
# z.B. char-Typen wie 'yes' und 'no' zu numerischen Typen wie '1' und '2'

# bereinigte Datei einlesen
Dates <- read.csv("./Daten/Dates.csv")

# selektieren von Vektoren / Spalten
Dates <- subset(Dates, select = c(car, Age, comm_type))

# Statistische Auswertungen
plot(Dates$car ~ Dates$comm_type, main = "Dating Datensatz", ylab = "Car", xlab =
"Kommunikation",
xaxt = "n", yaxt = "n")
axis(1, at = c(1, 2)) # Achsenbeschriftung manuell hinzufügen - da jeweils nur '1' und '2' möglich
sind,
axis(2, at = c(1, 2)) # sind Zwischenwerte auf der Achse irreführend
abline(lm(Dates$car ~ Dates$comm_type)) # Regressionsgerade
barplot(table(Dates$car, Dates$comm_type)) # Ausgabe Häufigkeit

```

1.49 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.49.1 4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der

Beispiel-Daten zur ersten

Analyse

R Skript zum verarbeiten des Dating-Datensatzes (Datei *Dating.R* auf Ilias)

```
# Funktion 'transformer' aus dem 'ourdata' R-Package benutzen, um char-Typen in numerische
Typen
# zu konvertieren, z.B. 'female' to '1' und 'male' zu '2' -> Alternative zur Excel Funktion
'Transform'
# Installieren oder Updaten von 'ourdata' R-Package, nur wenn noch nicht geschehen!
library(devtools)
install_github("DrBenjamin/ourdata", force = TRUE)
# Bibliotheken laden (nach Neustart von RStudio immer notwendig!)
library(ourdata)
library(pradadata)
# Hilfe-Seiten lesen!
help(ourdata)
help(transformer)
help(fragebogen)
# strawperson transformieren, char type -> numeric z.B. 'A' zu '1' und 'B' zu '2' etc.
trans_data <- transformer(subset(dating, select = strawperson), verbose = TRUE)
# den transformierten Vector (Werte) der Liste (data frame) zuweisen
dating$strawperson <- trans_data
# Statistische Auswertungen
plot(dating$car ~ dating$comm_type)
heatmap(cbind(dating$car, dating$comm_type))
```

1.50 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.50.1 4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der

Beispiel-Daten zur ersten

Analyse

R-Skript zum Verarbeiten des Fragebogen-Datensatzes auf dem iPad

(Datei *Fragebogen_iPad.R* auf Ilias)

Diagrammausgabe auf dem iPad (keine grafische Schnittstelle) in PDF oder PNG Dateien

Datensätze aus den Vorlesungen laden

```
library(ourdata)
```

```
print(kopfumfang) # Ergebnisse des Fragebogens ausgeben
```

```
str(kopfumfang) # Struktur von data frame kopfumfang ausgeben
```

```
summary(kopfumfang$praxis) # Min. / Max., Median und arithmetisches Mittel berechnen
```

Diagramme erstellen und als PDF speichern

```
pdf("Plots.pdf")
```

PDF Export auf iPad

```

plot(d$note_mathe ~ d$kopf, ylab = "Mathe Note", xlab = "Kopfumfang", ylim = range(1:6))
boxplot(d$note_mathe ~ d$kopf, ylab = "Mathe Note", xlab = "Kopfumfang", ylim = range(1:6))
dev.off()

# PDF Export beenden (notwendig, sonst leere Datei!)

# Diagramm (nur eines möglich!) erstellen und als PNG speichern
png("Plot.png")

# PNG Export auf iPad

plot(d$note_mathe ~ d$kopf, ylab = "Mathe Note", xlab = "Kopfumfang", ylim = range(1:6))
dev.off()

# PNG Export beenden (notwendig, sonst leere Datei!)

```

1.51 4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

1.51.1 4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der

Beispiel-Daten zur ersten
Analyse

1.51.1.1 Einlesen der Datensätze aus den Vorlesungen

RStudio ist eine vollständige **IDE** und man kann ohne zusätzliche Tools Software entwickeln und diese für andere zur Verfügung stellen.

Das R-Paket *ourdata* mit den **Datensätzen** und **Funktionen** aus dem Unterricht kann auf *github.com* eingesehen werden (*README.md* für Anleitung lesen):

- Repository *ourdata*: <https://github.com/DrBenjamin/ourdata>

1.51.1.2 Installation und Anzeige von Hilfeseiten

```

library(devtools) # Library devtools laden, um install_github ausführen zu können
install_github("DrBenjamin/ourdata", force = TRUE) # Installation des R-Paketes
library(ourdata) # Library ourdata laden
help(ourdata). # Hilfeseite zum R-Paket anzeigen lassen
help(combine) # Hilfeseite zur Funktion combine anzeigen lassen
help(fragebogen) # Hilfeseite zum data frame fragenbogen anzeigen lassen

```

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der Beispiel-Daten zur ersten

Analyse

R-Analyse-Workshop Verwende beliebige Daten (aus dem Internet), um eine weitere **Korrelations-**

analyse von *zwei Datensätzen mit unterschiedlicher Quelle* durchzuführen.

Mögliche Datensätze (zwei numerische Werte, sowie ein Matching nötig)

- Gesundheitsdaten (z.B. Lebenserwartung, Alkoholkonsum, Covid 19, etc.)
- Sozialdaten (z.B. Scheidungsrate, Singlequote, Lebensgewohnheiten, etc.)
- Technik (z.B. Prozessoren- oder KI-Entwicklung, Datenvolumen Internet, etc.)
- Sport (z.B. Fußballdaten, Wettspiel, Drivellänge beim Golf, etc.)
- Freizeit (z.B. Netflix & Co, Eiskonsum, Computerspiel, etc.)

1.51.1.3 Ablauf

1. 1. Datensatz suchen (z.B. auf Datenportalen wie <https://stats.oecd.org/>)
2. 2. Datensatz suchen (z.B. auf Webseiten wie Statista (<https://de.statista.com>))
3. Daten aufbereiten (Dezimaltrennung, Variablennamen, Spalten bereinigen)
3. Matching bzw. Bezugspunkt festlegen (z.B. in beiden Listen das Land)
4. Datensätze vereinen (mit Hilfe von Excel, VBA oder R)
5. Statistische Auswertung in R (Korrelationsanalyse)

4. Erarbeiten IT-technischer Rahmenbedingungen

4.c) Datenerfassung sowie das Einlesen der Beispiel-Daten zur ersten Analyse

R-Programmier-Workshop (Datei *R_Workshop.R* auf Ilias)

Aufgabe: Programmiere die VBA-Funktion Zusammenführen aus der Excel „Fragebogen“ in R nach, so dass:

- R direkt aus den beiden CSV-Dateien
- IMR: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/infant-mortality-rate/country-comparison>
- HDI: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country>

die passenden Spalten (Land, IMR und HDI) zusammenfügt

- alle Länder, zu denen keine HDI Angaben vorhanden sind gelöscht werden
- die Diagramm-Ausgaben die identischen Ergebnisse erzielen wie mit der

Excel Zusammenführung

1.51.1.4 Hilfsmittel

- evtl. am verfügbaren VBA Code orientieren
- Google Suche (Stichwort „R Funktion xyz“)
- Stackoverflow (<https://stackoverflow.com>)
- R-Hilfe-Seiten `help(<Funktionsname>)`

Technical Applications &

Data Analytics

1.51.2 Methodik

1.51.3 Korrelation Analyse

- Theoretische Grundlagen der Korrelation Analyse
- Anwendung der Korrelations-Analyse mit Beispieldaten

5. Methodik

Korrelation Analyse

1.52 5. Methodik: Korrelation Analyse

1.52.1 Korrelationsanalyse

Will man einen **Zusammenhang** zwischen **zwei metrischen Variablen** untersuchen, zum Beispiel zwischen dem Alter und dem Gewicht von Kindern, so berechnet man eine **Korrelation**. Diese besteht aus einem *Korrelationskoeffizienten* (ρ bei Spearman) und einem *p-Wert*.

Der **Korrelationskoeffizient** gibt die Stärke und die Richtung des Zusammenhangs an. Er liegt zwischen -1 und 1 . Ein Wert nahe -1 bezeichnet einen **starken negativen Zusammenhang** (z.B. „*Mehr zurückgelegte Strecke mit dem Auto, weniger Treibstoff im Tank*“). Ein Wert nahe 1 spricht für einen **starken positiven Zusammenhang** (z.B. „*mehr Futter, dickere Kühe*“). Kein Zusammenhang besteht, wenn der Wert nahe 0 liegt.

Der **p-Wert** sagt aus, ob es einen **signifikanten Zusammenhang** gibt. p-Werte kleiner als $0,05$ werden als **statistisch signifikant** bezeichnet.

1.52.2 5.a) Theoretische Grundlagen der Korrelation Analyse

1.53 5. Methodik: Korrelation Analyse

1.53.1 5.b) Anwendung der Korrelations-Analyse mit Beispieldaten

Korrelationsanalyse in R (Datei *Korrelationsanalyse.R* auf Ilias) am Beispiel der IMR (Infant Mortality Rate) und des HDI (Human Development Index)

```
# Bibliothek openintro (enthält Data Sets) laden
library(openintro)
print(infmortrate)
```

```
# Deutung des Datensatzes: Es ist neben dem Ländernamen nur der IMR enthalten,
# sonst keine zu vergleichenden Daten. Wir machen uns auf die Suche nach zu verwendenden
Daten.
```

```
# Daten im Internet finden, infant mortality rate (imr) auf der Centrale Intelligence Agency
(CIA)
```

```
# Webseite: https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/infant-mortality-rate/country-comparison
```

```
# human development index (hdi) auf World Population Review Webseite:
```

```
# https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country
# Daten im CSV-Format mit den Namen IMR.csv und HDI.csv speichern

# Ueberprüfen der Daten
imr <- read.csv("IMR.csv")
str(imr)
print(c(imr$value, imr$name))
hdi <- read.csv("HDI.csv")
str(hdi)
print(c(hdi$hdi, hdi$country))
```

1.54 5. Methodik: Korrelation Analyse

1.54.1 5.b) Anwendung der Korrelations-Analyse mit Beispieldaten

Korrelationsanalyse in R (Datei *Korrelationsanalyse.R* auf Ilias) am Beispiel der infant mortality rate (imr) und des human development index (hdi)

Datensätze (Dataframes) kombinieren mit R-Erweiterung „sqldf“ um SQL Syntax verwenden zu können

```
imr_hdi <- sqldf('
```

```
SELECT imr.name AS "LAND", imr.value As "IMR", hdi.hdi AS "HDI" FROM imr
INNER JOIN hdi ON imr.name = hdi.country
ORDER BY imr.value DESC
,)
```

```
str(imr_hdi)
print(imr_hdi)
```

Kombinierte und bereinigte Daten auswerten

```
plot(imr_hdi$imr ~ imr_hdi$hdi, main = "IMR_HDI_Plot", ylab = "Säuglingssterblichkeit
(per 1.000
```

```
Lebendgeburten)", xlab = "Human Development Index", ylim = range(1:110))
```

```
abline(lm(imr_hdi$imr ~ imr_hdi$hdi), col = "red") # Regressionsgerade
```

```
# Quantifizierung der Zusammenhänge mittels Spearman Korrelation Funktion
help(cor.test)
```

```
cor.test(imr_hdi$imr, imr_hdi$hdi, method="spearman", exact=FALSE)
```

```
# Ergebnis rho: -0.923 -> Negative bzw. Antikorrelation, da Wert nah bei 1
```

```
# Deutung rho: Wenn der HDI höher liegt, dann sinkt die IMR
```

```
# Ergebnis p-Wert: 2.2e-16 (Gleitkomma) -> 0.000000000000000022
```

```
# Deutung p-Wert: Er liegt unter 0.05, es gibt also eine statistische Signifikanz
```

Technical Applications &

Data Analytics

1.54.2 Methodik

1.54.3 Linear Regress Analyse

- Theoretische Grundlagen der Linear Regression Analyse

- Anwendung der Linear Regression-Analyse mit Beispieldaten

6. Methodik

Linear Regress Analyse

1.55 6. Methodik: Linear Regress Analyse

1.55.1 Linear Regression-Analyse

Lineare Regression ist eines der nützlichsten Werkzeuge in der Statistik. Regressionsanalyse erlaubt es Zusammenhänge zwischen Parametern zu schätzen und somit ein erklärendes Model für das Auftreten gewisser Phänomene zu geben. Wirkliche **Kausalität** wird durch statistische Analysen dieser Art zwar nicht aufgedeckt, die Ergebnisse aus solchen Analysen können aber **Hinweise** in diese Richtung geben. ¹

¹ Wozabal [2007], S. 1

1.55.2 6.a) Theoretische Grundlagen der Linear Regression-Analyse

Abb. 6.a.1: Lineare Regressionsgrade

1.56 6. Methodik: Linear Regress Analyse

Linear Regression-Analyse in R (*Lineare_Regressionsanalyse.R* auf Ilias)

```
# R-Paket 'ourdata' laden und mittels Funktion 'combine' einen vergleichbaren Datensatz
erstellen mit
IMR und HDI
library(ourdata)
df <- combine(imr$name, hdi$country, imr$value, hdi$hdi, col1 = "Land", col2 = "IMR", col3
= "HDI")

# Lineares Modell erstellen
mdl <- lm(IMR ~ HDI, data=df)

# 'summary' Funktion
summary(mdl)

# Den p-Wert für 'HDI' errechnen
matCoef <- summary(mdl)$coefficients
pval <- matCoef["HDI", 4]
print(paste0("Der Effekt vom HDI auf IMR ist statistisch signifikant p =", round(pval, 2), " (",
pval, ")."))

# Diagramm ausgeben
plot(df$HDI, df$IMR, xlab = "Prädiktor", ylab = "Ergebnis", col = "darkblue", pch = 16, main
= "Lineare
Regression")
abline(mdl, col = "darkred")
```


1.56.1 6.b) Anwendung der Linear Regression-Analyse mit Beispieldaten

Technical Applications &

Data Analytics

1.56.2 Methodik

1.57 Basket Analyse (Association Rules)

- Theoretische Grundlagen der Basket Analyse
- Anwendung der Basket-Analyse mit Beispieldaten

7. Methodik

Basket Analyse (Association Rules)

1.58 7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)

1.58.1 Basket Analyse

Die **Basket Analyse** kann zur Entdeckung von **Assoziationen** und Korrelationen zwischen Elementen in riesigen transaktionalen oder relationalen Datensätzen führen.

Das Aufsuchen von **Verbindungen** zwischen verschiedenen Artikeln, die Kunden in ihre „Warenkörbe“ legen ist ein häufiger Einsatz der Analyse. Das Wissen um diese Assoziationen kann für Einzelhändler oder Vermarkter hilfreich sein, um Marketingstrategien zu entwickeln. Das geschieht, indem sie Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Artikel von Kunden häufig zusammen gekauft werden.

Wenn Kunden beispielsweise Milch kaufen, *wie **wahrscheinlich** ist es, dass sie auf derselben Fahrt zum Supermarkt auch Brot (und welche Brotsorte) kaufen?* Diese Informationen können zu einer Umsatzsteigerung führen, indem sie Einzelhändlern helfen, **selektives Marketing** zu betreiben und ihren Verkaufsraum zu planen.

1.58.2 7.a) Theoretische Grundlagen der Basket Analyse

1.59 7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)

1.59.1 Basket Analyse

Stelle Dir das Universum einfach als eine Menge von Artikeln vor, die im Geschäft erhältlich sind. Jeder Artikel eine boolesche Variable, die das Vorhandensein oder Fehlen dieses Artikels darstellt. Jeder Korb kann nun durch einen booleschen Vektor von Werten repräsentiert werden, die diesen Variablen zugewiesen

werden. Die booleschen Vektoren können von **Kaufmustern** analysiert werden, die Artikel widerspiegeln, die häufig verbunden oder zusammen gekauft werden. Solche Muster werden in Form von **Assoziationsregeln** dargestellt.

1.59.2 7.a) Theoretische Grundlagen der Basket Analyse

Abb. 7.a.1: Sinnbild

1.60 7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)

Basket Analyse in R (Datei *Basket_Analyse.R* auf Ilias)

```
# Bibliotheken laden
library(arules)

# Paket mit Mining Datensätzen und Assoziationsregeln
library(datasets) # OpenIntro Datensätze

# Data frame laden
data(Groceries)

# Frequenz Diagramm für die Top 20 Artikel erstellen
itemFrequencyPlot(Groceries, topN = 20, type = "absolute", horiz = TRUE)
# nach Milch suchen
itemFrequency(Groceries)[grep("milk", itemLabels(Groceries))]

# Die Regeln ableiten
rules <- apriori(Groceries, parameter = list(supp = 0.001, conf = 0.8))
```

1.60.1 7.b) Anwendung der Basket-Analyse mit Beispieldaten

1.61 7. Methodik: Basket Analyse (Association Rules)

Basket Analyse in R (Datei *Basket_Analyse.R* auf Ilias)

```
# Zeige die Top 5 Regeln (nur 2 Nachkommastellen)
options(digits=2)
inspect(rules[1:5])
rules <- sort(rules, by="confidence", decreasing = TRUE)
rules <- apriori(Groceries, parameter = list(supp = 0.001, conf = 0.8, maxlen = 10))

# Paket mit Visualisations-Assoziationsregeln laden
library(arulesViz)

# Berechnungen der Matrix
subset.matrix <- is.subset(rules, rules)
subset.matrix[lower.tri(subset.matrix, diag = T)] <- NA
redundant <- colSums(subset.matrix, na.rm = T) >= 1
```

```
# Diagramm ausgeben  
plot(rules, method = "graph", engine = "htmlwidget")
```

1.61.1 7.b) Anwendung der Basket-Analyse mit Beispieldaten

Technical Applications &
Data Analytics

1.61.2 Methodik

1.62 Cluster Analyse K-Means

- Theoretische Grundlagen der Cluster Analyse K-Means
- Anwendung der Cluster-Analyse K-Means mit Beispieldaten

8. Methodik

Cluster Analyse K-Means

1.63 8. Methodik: Cluster Analyse K-Means

1.63.1 K-Means Analyse

Der **K-Means-Clusteralgorithmus** ist definiert als eine *unüberwachte Lernmethode* mit einem iterativen Prozess, bei dem die Datensätze in eine Reihe von k Gruppen unterteilt werden, wobei k die vom Analysten vorgegebene Anzahl von Gruppen ist.

Bei diesem Algorithmus handelt es sich um einen **iterativen Algorithmus**, der den Datensatz entsprechend den Merkmalen in k vordefinierte, sich nicht überschneidende Cluster oder Untergruppen unterteilt. Er macht die Datenpunkte zwischen den Clustern so ähnlich wie möglich und versucht auch, die Cluster so weit wie möglich beizubehalten.

1.63.2 8.a) Theoretische Grundlagen der Cluster Analyse K-Means

1.64 8. Methodik: Cluster Analyse K-Means

K-Means Analyse in R (Datei *K-Means.R* aus Ilias)

```
# Bibliotheken laden  
library(cluster)  
library(factoextra)  
library(pheatmap)  
  
# Datensatz von Verbrechen in den USA erstellen  
mydata <- scale(USArrests)
```

```
# K-Means Clustering
fviz_nbclust(mydata, kmeans, method = "gap_stat")
```

1.64.1 8.b) Anwendung der Cluster-Analyse K-Means mit Beispieldaten

1.65 8. Methodik: Cluster Analyse K-Means

K-Means Analyse in R (Datei *K-Means.R* aud Ilias)

```
set.seed(123)

# für die Reproduzierbarkeit

km.res <- kmeans(mydata, 3, nstart = 25)

# Visualisieren
fviz_cluster(km.res, data = mydata, palette = "jco", ggtheme =
theme_minimal(), barfill = "red", barcolor = "red", linecolor = "red")

# Hierarchisches Clustering
# Cluster Denrogramm res.hc <- hclust(dist(mydata), method = "ward.D2")
fviz_dend

(res.hc, cex = 0.5, k = 4, palette = "jco")

# Heatmap erstellen pheatmap
(t(mydata), cutree_cols = 4)
```

1.65.1 8.b) Anwendung der Cluster-Analyse K-Means mit Beispieldaten

Technical Applications &
Data Analytics

1.65.2 Methodik

1.65.3 Neuronale Netze-Analyse

- Theoretische Grundlagen der Neuronale Netze Analyse
- Anwendung der Neuronale Netze-Analyse mit Beispieldaten

9. Methodik

Neuronale Netze-Analyse

1.66 9. Methodik: Neuronale Netze-Analyse

1.66.1 Neuronale Netze-Analyse

Ein **neuronales Netz** ist eine informationsverarbeitende Maschine und kann als Analogon zum **menschlichen Nervensystem** betrachtet werden. Genau wie das menschliche Nervensystem, das aus miteinander verbundenen **Neuronen** besteht, setzt sich ein neuronales Netz aus miteinander verbundenen informationsverarbeitenden Einheiten zusammen.

Die informationsverarbeitenden Einheiten arbeiten nicht auf eine *lineare* Weise. Vielmehr bezieht das neuronale Netz seine Stärke aus der *parallelen* Verarbeitung von Informationen, die es ihm ermöglicht, mit **Nichtlinearität** umzugehen. Neuronale Netze sind nützlich, um aus komplexen Datensätzen eine Bedeutung abzuleiten und Muster zu erkennen.

1.66.2 9.a) Theoretische Grundlagen der Neuronale Netze-Analyse

1.67 9. Methodik: Neuronale Netze-Analyse

Neuronale Netze-Analyse in R (Datei *Neuronale_Netze.R* auf Ilias)

```
# Bibliothek 'neuralnet' laden
library(neuralnet)

# Daten einlesen
data <- read.csv("cereals.csv", header=T) print(data)

# Zufälliges Zusammenstellen
samplesize = 0.60 * nrow(data)
set.seed(80)
index <- sample( seq_len ( nrow ( data ) ), size = samplesize )

# Erstelle Trainings- und Testdaten-Set
datatrain <- data[ index, ] datatest <- data[ -index, ]

# Daten für neurales Netzwerk skalieren
max <- apply(data , 2 , max)
min <- apply(data, 2 , min)
scaled <- as.data.frame(scale(data, center = min, scale = max - min))
```

1.67.1 9.b) Anwendung der Neuronale Netze-Analyse mit Beispieldaten

1.68 9. Methodik: Neuronale Netze-Analyse

Neuronale Netze-Analyse in R (Datei *Neuronale_Netze.R* auf Ilias)

```
## Neuronales Netz anpassen - Erstelle Trainings- und Testdaten-Set
trainNN <- scaled[index , ] testNN <- scaled[-index , ]

# Neuronales Netz anpassen
set.seed(2)
NN <- neuralnet(rating ~ calories + protein + fat + sodium + fiber, trainNN, hidden = 3 ,
linear.output = T)
```

```
# Diagramm erstellen
plot(NN)

## Vorhersage mit Hilfe des neuronalen Netzes
predict_testNN <- compute(NN, testNN[,c(1:5)])
predict_testNN <- (predict_testNN$net.result * (max(data$rating) - min(data$rating))) +
min(data$rating)

# Diagramm und Regressionsgrade erstellen
plot(datatest$rating, predict_testNN, col='blue', pch=16, ylab = "predicted rating NN", xlab
= "real rating")
abline(0,1)
```

1.68.1 9.b) Anwendung der Neuronale Netze-Analyse mit Beispieldaten

Alle **Methodiken** sind mit Code und
visueller Ausgabe verfügbar auf:

www.benbox.org/R/ourdata.html

1.68.2 Methodiken im Netz

Technical Applications &
Data Analytics

1.69 Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

- Auf Basis eigener Daten eine Analyse entwickeln und die Anwendbarkeit prüfen
- Die Ergebnisse als kurze Präsentationen darstellen und eine Hausarbeit erstellen
- Moralische und ethische Aspekte betrachten sowie den Datenschutz der Datenanalyse beurteilen und diskutieren

10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

1.70 10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

1.70.1 Hausarbeit und Präsentation

Auf den folgenden Seiten ist die zu erbringende schriftliche Leistung / **Hausarbeit** sowie die mündliche Leistung / **Präsentation** beschrieben. Diese sollen die theoretischen und praktischen Fähigkeiten abfragen, die im Fach *Technical Applications & Data Analytics* aufgebaut wurden.

Die Erstellung der Arbeit muss **allen geltenden Anforderungen** einer wissenschaftlichen Arbeit genügen und muss als **Struktur** z.B. enthalten:
- Inhaltsverzeichnis

- Literaturverzeichnis / Quellenangaben
- Anhang

1.70.2 10.a) Auf Basis eigener Daten eine Analyse entwickeln und die Anwendbarkeit

prüfen

**Hausarbeit: „Die Datensammlung“
oder auch:**

**Was kann ich selber für Daten generieren?
Oder welche Daten hat schon jemand gesammelt?
Oder welche Daten werden von uns generiert?!**

- Gewicht
- Klang (beim

Schütteln)

- Inhalt (Figuren)
- Gelenkeinschränkungen
- Beweglichkeit der

Wirbelsäule

- Koordination
- Sportart in der Jugend
- Was werden über

uns für Daten in
den Sozialen
Medien / Internet
gesammelt?

1.71 10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

1.71.1 Beispiele

1.71.2 10.a) Auf Basis eigener Daten eine Analyse entwickeln und die

Anwendbarkeit prüfen

1.71.3 Auswahl:

- *Entweder* **eigene Daten erheben** (evtl. die Excel aus dem Unterricht verwenden) bzw. **auf Datensammlungen zugreifen** (Statista, WWW etc.) und diese kombinieren (mehrere Datensätze vereinen)

- Sport, Wettkampf und Wirtschaft
- Spiele (Brett- oder Computerspiele)
- Sozialdaten (Gesundheit, Bevölkerungsentwicklung, Dating)
- Kurioses und Lustiges (sei kreativ!)
- *oder* **Analyse der Datensammlung** von Tech-Großkonzernen (Google,

Apple, MS etc.) im Hinblick auf den Umfang bzw. Kategorien (siehe Grafik *Datensammler* auf Ilias)

1.71.3.1 Ablauf (zu den ersten beiden Verfahren):

- Daten generieren / Auffinden von Daten
- Statistische Auswertung in *R* / *R Studio* (Beispiel R-Skripte zur *Korrelationsanalyse* auf Ilias zur Hilfe nehmen!)
- wissenschaftliche Arbeit mit den Ergebnissen und Interpretationen verfassen

10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

10.a) Auf Basis eigener Daten eine Analyse entwickeln und die Anwendbarkeit prüfen

1.72 10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

1.72.1 Prüfungsleistung

- Hausarbeit in Form einer **wissenschaftlich verfassten Arbeit** mit **statistischer Auswertung** (muss in *R* / *R-Studio* durchgeführt worden sein!) über **12 - 15 Seiten** -> per Mail an mich und auf Ilias hochladen bis zum **07.02.2022 23:55 Uhr**

- Sofern eigene Daten erhoben wurden und die Excel-Datei „*Fragebogen.xlsm*“ verwendet und an die eigenen Erfordernisse angepasst wurde -> per Mail an mich und auf Ilias bis zum **07.02.2022 23:55 Uhr**

- Ergebnisse als **Präsentation** bzw. als „**Pitch**“ (ca.15 – 20 Min.) vorführen am **17.12.2021** -> per Mail am Ende der Vorlesung an mich

1.72.2 10.b) Die Ergebnisse als kurze Präsentationen darstellen und eine

Hausarbeit erstellen

1.73 10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

1.73.1 Gliederung der wissenschaftlichen Arbeit (Vorschlag):

- **Inhaltverzeichnis**
- **Hinführung zum Thema / Einleitung**
- Idee hinter der Analyse
- Erwartungshaltung in Bezug auf die Ergebnisse
- Gegenwartsbezug (z.B. COVID-Relevanz)
- **Technische Voraussetzungen**
- verwendete Software (z.B. Excel, R), benutzte Hardware (z.B. iPad)
- Dateiformate (z.B. CSV), Datensatzformate (z.B. Tabellen)
- **Methodisches Vorgehen**
- Art der Arbeit (z.B. empirische Forschung)
- statistische Verfahren (z.B. Korrelationsanalyse), Diagrammarten (z.B.
- **Fazit und Zusammenfassung**
- Ergebnisse und Diskussion
- moralische / ethische Betrachtung, Berücksichtigung des Datenschutzes
- **Literaturverzeichnis**
- **Anhang** (wird max. mit 3 Seiten zur Gesamtseitenanzahl angerechnet)
- eigenen R-Code / Excel- und VBA-Code
- Datenkonvertierungen und -bereinigungen (vorher / nachher)

1.73.2 10.b) Die Ergebnisse als kurze Präsentationen darstellen und eine Hausarbeit erstellen

1.74 10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

1.74.1 Gliederung der Präsentation (Vorschlag):

- **Einleitung**
- Grundidee vorstellen
- Persönliche Erwartungshaltung an das Thema
- Quellen der Daten offen legen
- **Präsentation und Interpretation der Ergebnisse**
- Diagramme zeigen (z.B. in R oder Powerpoint-Foliensatz)
- Datensätze vorstellen (z.B. im Editor)
- **Zusammenfassung**
- moralische und ethische Aspekte betrachten
- Datenschutz der Datenanalyse beurteilen

1.74.2 10.b) Die Ergebnisse als kurze Präsentationen darstellen und eine

Hausarbeit erstellen

1.75 10. Praktische Anwendung mit eigenen Daten / Ethik der Datenanalyse

1.75.1 Gruppenarbeit

Die Aspekte von Datenerhebungen und der Verwendung von Daten im Hinblick auf **Datenschutz** und **Sicherheit** werden gemeinsam in der Vorlesung erörtert, um eine **Sensibilisierung** für das Thema zu erreichen.

Auch die Rolle von sogenannten **Whistleblowern** soll erwähnt werden.

1.75.1.1 Fragen

- Welche Arten von Daten gibt es?
- Welche davon sind besonders schützenswert?
- Welche Sicherheitsmechanismen benötigen sensible Daten?

1.75.2 10.c) Moralische und ethische Aspekte betrachten sowie den Datenschutz

der Datenanalyse beurteilen und diskutieren

<https://www.linkedin.com/in/ptgross/>

Technical Applications &
Data Analytics

1.76 Literaturverzeichnis

1.77 11. Literaturverzeichnis

Cleve, J./Lämmel, U. [2020]

Data Mining, 3. Auflage, Berlin/Boston 2020

Romeijn, J. W. [2016]

Philosophy of Statistics. In E. N. Zalta (Hrsg.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Stanford 2016

Sauer, S. [2019]

Moderne Datenanalyse mit R, Wiesbaden 2019

Tukey, J. W. [1962]

The future of data analysis. The Annals of Mathematical Statistics, Vol. 33, No. 1, Institute of Mathematical Statistics 1962

Wickham, H./Garrett G. [2017]

R for Data Science, O'Reilly Media 2017

Wozabal, D. [2007]

Statistisches Programmieren – Regressionen in R (Session 6), 2007

Technical Applications &

Data Analytics

1.78 Anhang

1.79 Technical Applications & Data Analytics

1.79.1 R-Package ourdata

Das **R-Paket** ourdata ist im Rahmen der Vorlesungen in den Studiengängen **Audiovisuelle Medien & Online Publishing** und **Game Design & Management** entstanden. Es enthält einen Großteil der zu Übungszwecken verwendeten **Datensätze**, sowie einige selbst-programmierte **Funktionen** mit den sich diese Daten manipulieren bzw. **Diagramme** ausgeben lassen.

1.79.2 Daten data

Das R-Paket ourdata enthält folgende **Daten**:

-

fragebogen

—

Kopfumfang und andere Merkmale aus dem **GD-** und **AVM-Kurs**.

—

Alter, Geschlecht, Mathenote, vor. Note, Angst, Interesse, Praxis

-

hdi

—

Weltweiter Index der **menschlichen Entwicklung**.

-

imr

—

Säuglingssterblichkeitsraten weltweit.

-

kirche

—

Kirchenaustritte in Deutschland von *2017* bis *2020*.

-

koelsch

—

Konsum von **Kölsch** von *2017* bis *2020*.

Mit der **Funktion** `help()` kannst Du Dir **Hilfeseiten** zu allen *Datensätzen* anzeigen lassen. Z.B. `help(fragebogen)` erklärt den Inhalt des Datenpaketes `fragebogen`.

1.79.3 Funktionen functions

Das R-Paket ourdata enthält folgende **Funktionen**:

-

`combine(x, y, ...)`

—

Kombiniert zwei Datensätze mit **ID** und **Fremdschlüsselabgleich**.

-

`ourdata()`

—

Druckt eine **Willkommensnachricht** aus.

-

`plotter(...)`

—

Zeichnet interaktiv mit variablen Daten verschiedene **Diagramme**.

-

`transformer(x, ...)`

—

Transformiert **Werte** vom **Typ** *char* in *numerische Werte*,

—

z.B. female zu 1, male zu 2 und 'diverszu3'.

-

`translate(x, target_lang)`

—

Übersetzt Text in die *Zielsprache* mit der **DeepL API**.

Mit der **Funktion** `help()` kannst Du Dir **Hilfeseiten** zu allen *Funktionen* anzeigen lassen. Z.B. `help(plotter)` erklärt die Funktionsweise von der Funktion `plotter()`.

1.79.4 GM_bac GM_bac & AVM_bac 5.Sem. AVM_bac 5.Sem.

In den Kursen **GM_bac5** und **AVM_bac5** im Fach **Technical Applications & Data Analytics** haben wir viele Themen der

Datenanalyse betrachtet und uns einige **technische Applikationen** genauer angeschaut. Der Schwerpunkt lag auf **R**, einer *Statistik-*

Programmiersprache, mit der übrigens auch dieses Dokument erstellt wurde.

Auf **Ilias** sind die Vorlesungsfolien sowie alle *R-Skripte* und sonstiges Material. Hier findest Du in ansprechender Weise aufbereitet

Diagramme oder **statistische Methoden** und deren *R-Code* (dieser liegt zusätzlich auf Ilias im Ordner “*Beispiel-Datensätze, Python*

und R-Skripte”). Der Code wartet darauf von Dir ausprobiert zu werden!