

DMA L3 Trilatération

Auteurs : Slimani, Steiner & Van Hove

1 Lister les AP à portée

1.1

Par rapport à un seul AP, que pouvez-vous dire sur la précision de la distance estimée ? Est-ce que la présence d'un obstacle (fenêtre, mur, personne) entre l'AP et le smartphone a une influence sur la précision ? Est-ce que faire une moyenne sur plusieurs mesures permet d'avoir une estimation plus fiable de la distance ?

La précision de la distance estimée varie beaucoup en fonction des obstacles entre l'AP et le smartphone. En effet, la présence d'un obstacle comme une fenêtre, un mur ou une personne peut entraîner des erreurs de mesure significatives. Comme les variations observées pour un AP à une distance de 3m varie entre 3m et 9m, une moyenne ne me paraît pas la meilleure des options. En effet on aurait une moyenne de 6m, ce qui n'est pas incroyable, par contre si au lieu de cela (et si le smartphone n'est pas en mouvement) on prends la plus petite des mesures. De cette manière on pourrait estimer la distance à 3m. En effet, la distance mesurée est toujours supérieure à la distance réelle, donc en prenant la plus petite des mesures on peut estimer la distance réelle.

2 Déterminer la position du smartphone

2.1

Nous avons également placé des AP à différents endroits de l'étage B. La carte et la position de ces huit AP sont fournies dans le code. Pour activer une localisation sur l'étage B, il suffit de modifier la configuration placée dans la LiveData_mapConfig dans le WifiRttViewModel. Que pouvons-nous dire de la position obtenue en se promenant dans les couloirs de l'étage ? Doit-on tenir compte de tous les AP pour calculer la position ?

On peut en dire que la position obtenue est assez précise, mais pas parfaite. En effet, la position est souvent décalée par rapport à la position réelle. De plus, il y a des endroits où la position est complètement fausse. Il est préférable de prendre en compte au moins 4 AP pour calculer la position, car cela permet d'obtenir une estimation plutôt précise de la position réelle. Avec 3 cela devrait fonctionner, mais il y a de fortes chances que la position soit fausse. En effet, avec 3 AP on peut avoir plusieurs solutions possibles. De plus, il faut faire attention à la distance entre les AP et le smartphone. Si le smartphone est trop loin d'un AP, la position calculée sera moins précise, idem avec des obstacles, ceux-ci influencent grandement la précision.

2.2

Pouvons-nous déterminer la hauteur du mobile par trilatération ? Si oui qu'est-ce que cela implique ? La configuration pour l'étage B contient la hauteur des AP et vous permet donc de faire des tests.