

DMA L3 Trilatération

Auteurs : Slimani, Steiner & Van Hove

1 Lister les AP à portée

1.1

Par rapport à un seul AP, que pouvez-vous dire sur la précision de la distance estimée ? Est-ce que la présence d'un obstacle (fenêtre, mur, personne) entre l'AP et le smartphone a une influence sur la précision ? Est-ce que faire une moyenne sur plusieurs mesures permet d'avoir une estimation plus fiable de la distance ?

La précision de la distance estimée varie beaucoup en fonction des obstacles entre l'AP et le smartphone. En effet, la présence d'un obstacle comme une fenêtre, un mur ou une personne peut entraîner des erreurs de mesure significatives.

2 Déterminer la position du smartphone

2.1

Nous avons également placé des AP à différents endroits de l'étage B. La carte et la position de ces huit AP sont fournies dans le code. Pour activer une localisation sur l'étage B, il suffit de modifier la configuration placée dans la `LiveData_mapConfig` dans le `WifiRttViewModel`. Que pouvons-nous dire de la position obtenue en se promenant dans les couloirs de l'étage ? Doit-on tenir compte de tous les AP pour calculer la position ?

2.2

Pouvons-nous déterminer la hauteur du mobile par trilatération ? Si oui qu'est-ce que cela implique ? La configuration pour l'étage B contient la hauteur des AP et vous permet donc de faire des tests.