

Tabla IV - Asir - G

| Caso | Tiempo (TMU) | Descripción |
|------|--------------|---|
| 1A | 2.0 | Asir, para recoger -Objeto pequeño, mediano o grande, fácil de asir |
| 1B | 3.5 | Objeto muy pequeño o uno opuesto contra una superficie plana. |
| 1C1 | 7.3 | Interferencia con asir por el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico. Diámetro mayor que 12". |
| 1C2 | 8.7 | Interferencia con asir por el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico. Diámetro de 14" a 12". |
| 1C3 | 10.8 | Interferencia con asir por el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico. Diámetro menor que 14". |
| 2 | 5.6 | Reasir |
| 3 | 5.6 | Asir para traslado. |
| 4A | 7.3 | Objeto mezclado con otros de modo que ocurran alcanzar y seleccionar. Mayor que 1"x1"x1". |
| 4B | 9.1 | Objeto mezclado con otros de modo que ocurran alcanzar y seleccionar. De 14"x14"x18" a 1"x1"x1". |
| 4C | 12.9 | Objeto mezclado con otros de modo que ocurran alcanzar y seleccionar. Menor que 14"x14"x18". |
| 5 | 0 | Asir de contacto, deslizamiento o con agarre en gancho. |