Пользовательские истории

Введение

Этот документ описывает пользовательские истории для веб-сервиса персональных баз знаний с семантическим поиском и доступом через MCP. Истории формулируют функциональные требования с точки зрения пользователя и отражают ценность, которую он получает от каждой функции.

Роли и заинтересованность

Пользователь --- владелец учётной записи и собственных баз знаний.

Заинтересованность пользователя: хранить тематически разделённые наборы документов, быстро находить информацию по смыслу и использовать одни и те же знания из разных AI-приложений без повторной загрузки документов.

MCP-клиент --- внешнее AI-приложение, которому пользователь предоставил доступ к одной или нескольким базам знаний.

Заинтересованность MCP-клиента: получить релевантный контекст и сведения об источниках в рамках выданных ему разрешений.

1. Учётная запись и начало работы

ПИ-1.1

- **Как:** новый пользователь,
- **Я хочу:** зарегистрировать учётную запись по e-mail и паролю,
- **Чтобы:** получить личное пространство для своих баз знаний.

ПИ-1.2

- **Как:** зарегистрированный пользователь,
- **Я хочу:** войти в систему по e-mail и паролю,
- **Чтобы:** получить доступ к своим данным и функциям сервиса.

ПИ-1.3

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** завершить текущую сессию,
- **Чтобы:** исключить доступ к моим данным с устройства после окончания работы.

2. Управление базами знаний

ПИ-2.1

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** создать новую базу знаний и задать ей название,
- **Чтобы:** хранить документы одной тематики отдельно от остальных данных.

ПИ-2.2

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** видеть список всех своих баз знаний,
- **Чтобы:** быстро переходить к нужному набору документов.

ПИ-2.3

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** переименовать существующую базу знаний,
- **Чтобы:** поддерживать понятную структуру своих данных.

ПИ-2.4

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** удалить ненужную базу знаний вместе с её индексом,
- **Чтобы:** удалить устаревшие данные и освободить место.

3. Работа с документами

ПИ-3.1

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** загрузить документ в выбранную базу знаний,
- **Чтобы:** его содержимое стало доступно для семантического поиска.

ПИ-3.2

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** видеть состояние обработки каждого документа,
- **Чтобы:** понимать, готов ли документ к поиску и произошла ли ошибка индексирования.

ПИ-3.3

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** видеть список документов в базе знаний и основные сведения о них,
- **Чтобы:** понимать, из каких источников состоит база.

ПИ-3.4

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** удалить документ из базы знаний,
- **Чтобы:** его содержимое больше не учитывалось при поиске.

ПИ-3.5

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** повторно запустить обработку документа со статусом ошибки,
- **Чтобы:** восстановить индекс после временного сбоя без повторной ручной загрузки файла.

4. Семантический поиск

ПИ-4.1

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** поисковую фразу и выполнить поиск по выбранной базе знаний,
- **Чтобы:** найти сведения, близкие по смыслу, даже если в документе использованы другие слова.

ПИ-4.2

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** получать несколько наиболее релевантных фрагментов,
- **Чтобы:** сравнить найденный контекст и выбрать нужную информацию.

ПИ-4.3

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** видеть для каждого найденного фрагмента исходный документ и позицию в нём, если она известна,
- **Чтобы:** проверить контекст в первоисточнике.

5. MCP-доступ

ПИ-5.1

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** создать отдельное MCP-подключение,
- **Чтобы:** использовать мои базы знаний из внешнего AI-приложения.

ПИ-5.2

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** выбрать базы знаний, доступные конкретному MCP-подключению,
- **Чтобы:** внешнее приложение не получало доступ к остальным моим данным.

ПИ-5.3

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** получить адрес MCP-сервера и токен подключения,
- **Чтобы:** настроить MCP-клиент.

ПИ-5.4

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** видеть список созданных MCP-подключений и их разрешения,
- **Чтобы:** контролировать выданные доступы.

ПИ-5.5

- **Как:** пользователь,
- **Я хочу:** отозвать MCP-доступ,
- **Чтобы:** ранее выданный токен перестал давать доступ к моим данным.

ПИ-5.6

- **Как:** пользователь, подключивший AI-приложение,
- **Я хочу:** чтобы MCP-клиент мог выполнять семантический поиск только по разрешённым базам знаний,
- **Чтобы:** AI мог использовать мои документы как контекст без нарушения заданных ограничений доступа.