Словарь терминов

Гость --- незарегистрированный посетитель веб-приложения. Может только зарегистрироваться; после регистрации становится пользователем. В пользовательских историях назван «новый пользователь».

Пользователь --- зарегистрированный человек, использующий веб-приложение для создания и управления собственными базами знаний.

Учётная запись --- запись о пользователе в системе, содержащая идентификатор, адрес электронной почты, хеш пароля и служебные данные.

Сессия --- период авторизованной работы пользователя в веб-приложении от входа до выхода или истечения срока действия.

База знаний (Knowledge Base, KB) --- логически обособленная совокупность документов одного пользователя, по содержимому которых выполняется поиск. Один пользователь может иметь несколько баз знаний.

Документ --- файл, загруженный пользователем в конкретную базу знаний. В первой версии поддерживаются текстовые форматы, для которых система умеет извлекать содержимое, например PDF, TXT и Markdown.

Метаданные документа --- сведения о документе, не являющиеся его основным текстом: имя файла, тип, размер, дата загрузки, состояние обработки и дополнительные данные об источнике.

Извлечение текста --- получение текстового содержимого из загруженного документа в форме, пригодной для дальнейшей обработки.

Фрагмент (Chunk) --- часть текста документа, полученная после его разбиения на участки ограниченного размера. Фрагмент хранит связь с исходным документом и своей позицией в нём.

Разбиение на фрагменты (Chunking) --- этап обработки документа, при котором его текст делится на фрагменты для последующего построения векторных представлений и поиска.

Embedding --- числовое векторное представление текста, отражающее его семантические свойства и используемое для сравнения текста запроса с фрагментами документов.

Embedding-модель --- модель, преобразующая текст в embedding. Она используется как при индексировании документов, так и при обработке поискового запроса.

Embedding-сервис --- внутренний модуль системы, который с помощью локальной embedding-модели, запущенной на сервере, преобразует тексты фрагментов и поисковых запросов в embeddings. Тексты пользователя при этом не передаются сторонним сервисам.

Индексирование --- процесс подготовки документа к поиску: извлечение текста, разбиение на фрагменты, построение embeddings и сохранение полученных данных.

Статус документа --- текущее состояние обработки документа:

- **uploaded** --- файл принят, обработка ещё не началась;
- **processing** --- идёт индексирование;
- **ready** --- документ проиндексирован и участвует в поиске;
- **failed** --- индексирование завершилось ошибкой, сохранена её причина.

Повторное индексирование --- повторный запуск обработки уже загруженного документа, обычно после ошибки. Не требует повторной загрузки файла.

Векторное хранилище --- механизм хранения embeddings и выполнения поиска ближайших векторов. В проекте эту функцию выполняет PostgreSQL с расширением pgvector.

Семантический поиск --- поиск фрагментов, смысл которых наиболее близок к пользовательскому запросу по их векторным представлениям.

Поисковый запрос --- текст, переданный пользователем или MCP-клиентом для поиска релевантной информации в одной или нескольких доступных базах знаний.

Результат поиска --- найденный фрагмент текста вместе с оценкой релевантности и данными об исходном документе.

Источник --- исходный документ и, при наличии, позиция внутри него, из которой был получен найденный фрагмент.

RAG (Retrieval-Augmented Generation) --- подход, при котором перед генерацией ответа языковой модели выполняется поиск релевантной информации во внешней базе знаний. В данном проекте сервис реализует часть retrieval и предоставляет найденный контекст внешнему AI-клиенту.

LLM (Large Language Model) --- большая языковая модель, способная генерировать текст. LLM не является обязательной частью серверной логики проекта и может находиться во внешнем AI-приложении.

MCP (Model Context Protocol) --- протокол взаимодействия AI-приложений с внешними инструментами и источниками данных.

MCP-сервер --- компонент системы, предоставляющий внешним MCP-клиентам инструменты для обращения к пользовательским базам знаний.

MCP-клиент --- внешнее AI-приложение, поддерживающее MCP и вызывающее инструменты MCP-сервера.

MCP-доступ (MCP-подключение) --- выданное пользователем конкретному MCP-клиенту разрешение на поиск по выбранным базам знаний. Имеет название (например, «Claude»), токен доступа и область доступа. Может быть действующим или отозванным. В тексте артефактов термины «MCP-доступ» и «MCP-подключение» используются как синонимы.

Токен доступа --- секретное значение, предъявляемое MCP-клиентом для аутентификации. В открытом виде токен показывается пользователю только при создании; на сервере хранится его безопасное представление.

Область доступа (Scope) --- набор баз знаний, к которым разрешён доступ конкретному MCP-подключению. Содержит хотя бы одну базу; если последняя база из области удалена, MCP-доступ отзывается.

Владелец базы знаний --- пользователь, создавший базу знаний. Только владелец может изменять её содержимое и управлять доступом к ней в первой версии системы.