PARTE A · NA AULA

A coleção em React

Vais refazer a tua coleção de cartas da aula 2, mas desta vez a página é construída no browser em vez de no server. Os dados e o `.map()` são os mesmos de antes.

Ponto de partida

A pasta `inicio` que o professor te deu. Copia-a para dentro do teu repositório, ao lado dos ficheiros do teu server, e muda-lhe o nome para `client`. Depois:

```
cd client
npm install
npm run dev        # abre http://localhost:5173
```

Antes do primeiro commit, corre `git status` e confirma que o `client/node_modules` não aparece na lista.

Tarefas

Um commit por tarefa, e push a seguir.

1 No `App.jsx`, substitui o array vazio pelo array `cards` do teu server.
`git commit -m "feat: add my cards"`

2 Cria o componente `Card` num ficheiro `Card.jsx`, com `export default`. Usa-o no `App` para mostrar a lista com `cards.map(...)`, sem esquecer o `key`.

3 Por cima da lista: «Tenho X cartas», sem escreveres o número à mão.

4 As cartas com ataque 6 ou mais mostram a etiqueta **forte**. *Pista:* `{attack >= 6 && …}`

5 Botões para filtrar por tipo: Todas, Só criaturas, Só feitiços. A frase do topo passa a dizer também quantas cartas estão à vista. *Pista:* `useState` *e* `.filter()` *antes do* `.map()`.

6 Uma caixa de pesquisa que filtra pelo nome enquanto escreves. *Pista:* `value` + `onChange`*; o texto vem de* `e.target.value`.

7 Um botão **Carta à sorte** que mostra uma carta escolhida ao acaso, sem recarregar a página.

+ **Extra.** Um botão ♥ em cada carta, com um contador. Cada carta tem o seu, por isso o `useState` fica dentro do `Card`.

+ **Extra.** Um botão para ordenar a lista por ataque.

Regras do JSX que vais encontrar hoje

`className`, não `class` Em JSX, a classe de CSS escreve-se assim.	**Uma coisa só no `return`** Dois elementos lado a lado vão dentro de `<>` … `</>`.	**Componentes com maiúscula** `<Card />` é um componente; `<card />` o React julga que é HTML.
`{ }` para JavaScript Dentro do JSX, tudo o que é JS vai entre chavetas: `{cards.length}`.	**`key` em cada `.map()`** Um valor diferente para cada item, como o nome da carta.	**`useState` para o que muda** Uma variável normal muda, mas a página não volta a ser desenhada.

Se ficares bloqueado: três minutos sozinho, depois o par, só depois o professor. Os erros de React aparecem na consola do browser (F12), por isso começa por lá.

PARTE B · PARA CASA

Ficha 4

Entregas no mesmo repositório de sempre, por isso não há link novo. O que conta é o estado do repo no início da aula 5.

1 Termina as tarefas **1 a 7** da Parte A, com um commit por tarefa.

2 No `README.md` do repositório, acrescenta como se põe a app React a correr: `cd client`, `npm install`, `npm run dev`.

3 Responde no README, em três ou quatro linhas:
Abre o View Source do teu site Express (porta 3000) e o da tua app React (porta 5173). Onde é que o HTML foi construído em cada um? Como é que sabes?

4 Responde no README, em três ou quatro linhas:
Abre o Network tab. Quantos requests faz cada um dos sites quando filtras as cartas ou mudas de página? Porquê essa diferença?

5 `git push`, e confirma no browser que a pasta `client/` está no GitHub, sem `node_modules`.

Rascunho das respostas

Pergunta 3

Pergunta 4

Critérios

App a funcionar, com componente, props, filtro e pesquisa: **50 %** · Histórico de commits com mensagens adequadas: **25 %** · README e respostas fundamentadas: **25 %**

Um único commit gigante no fim tem penalização: o processo também conta para a nota.